

















Экспликация полов в уровне подвала

№ пом.	Тип	Схема пола	Данные элементов пола	Площадь
Отделка полов				
0002, 0003, 0009, 0012, 0032, 0035, 0036	25		– Керамогранит с затиркой швов, производитель ESTIMA (или аналог), Traffic TF 01 60х60 Неполированный – 10мм – Клеящий раствор – 5 мм – Грунтовка, тип ГС1 – Бетонная стяжка (В20) уклонообразующая, армированная сеткой 5Вр-1 с ячейкой 100х100 – 30–90 мм – Полиэтиленовая пленка 200мкм. (Завести на стены на 300 мм). Выполнить проклейку швов, после устройства пола лишнее срезать. – Плиты из каменной ваты ТЕХНОФЛОР СТАНДАРТ – 50мм, по периметру акустический шов – 50 мм – Гидроизоляция битумная рулонная Техноэласт ЭПП в 2 слоя. (Площадь по полу) – 8 мм – Праймер битумный эмульсионный Технониколь №4 – Основание пола см раздел КР	213,98 м²
0024, 0027, 0030, 0034	26		– Керамогранит с затиркой швов, производитель ESTIMA (или аналог), Traffic TF 01 60х60 Неполированный – 10мм – Клеящий раствор – 5 мм – Грунтовка, тип ГС1 – Ц/п стяжка М150, арм. сеткой Вр-1 dm4мм 50х50 – 55 мм – Основание пола см раздел КР	357,75 м²
0006, 0025, 0026, 0028, 0029, 0034а	27		– Керамогранит с затиркой швов, производитель ESTIMA (или аналог), Jazz JZ 03 60х60 Неполированный – 10мм – Клеящий раствор – 5 мм – Грунтовка, тип ГС1 – Ц/п стяжка М150, арм. сеткой Вр-1 dm4мм 50х50– 55 мм – Основание пола см раздел КР	90,26 м²
0060	28		– Керамогранит с затиркой швов, производитель ESTIMA (или аналог), Jazz JZ 03 60х60 Неполированный – 10мм – Клеящий раствор – 5 мм – Гидроизоляция Техноэласт БАРЬЕР ЛАЙТ (1 слой)** – Праймер битумный эмульсионный ТЕХНОНИКОЛЬ №04 – Ц/п стяжка М150, арм. сеткой Вр-1 dm4мм 50х50– 41 мм – Основание пола см раздел КР	20,68 м²
0060	29		– Эмаль ЭкоФлор 1155 Е (или аналог) (в два слоя) – Грунтовка ЭкоФлор 0203 – Бетонная стяжка (В22,5) армированная сеткой 5Вр-1 с ячейкой 100х100 (производить согласно СП 71.13330 (бетоноотделочными машинами под полимер) – 50мм – Основание пола см раздел КР	128,52 м²
0060	31		– Керамогранит с затиркой швов, производитель ESTIMA (или аналог), Traffic TF 01 60х60 Неполированный – 10мм – Клеящий раствор – 5 мм – Грунтовка, тип ГС1 – Ц/п стяжка М150, арм. сеткой Вр-1 dm4мм 50х50– 35 мм – Уклонообразующий слой из керамзита М250 фракцией 10...20 * – Основание пола см раздел КР	42,19 м²
0060	32		– Керамогранит с затиркой швов, производитель ESTIMA (или аналог), Traffic TF 01 60х60 Неполированный – 10мм – Клеящий раствор – 5 мм – Грунтовка, тип ГС1 – Ц/п стяжка М150, арм. сеткой Вр-1 dm4мм 50х50– 35 мм – Основание пола см раздел КР	330,08 м²














Экспликация полов в уровне 1 этажа

№ пом.	Тип	Схема пола	Данные элементов пола	Площадь
Отделка полов				
1051, 1055	1.4		– Керамогранит с затиркой швов, производитель Ariostea (или аналог) Ariostea Ultra Marmi Fior Di Bosco Silk 750х1500 – 9 мм – Клеящий раствор – 5 мм – Грунтовка, тип ГС1 – Конструкцию перекрытия см раздел КР	36,33 м²
1034а, 1064, 1081а	2		– Керамогранит с затиркой швов, производитель Atlas Concorde (или аналог), Supernova Onyx 610010000742 Persian Jade 60 Rett 60х60 –10 мм – Клеящий раствор – 5 мм – Грунтовка, тип ГС1 – Конструкцию перекрытия см раздел КР	17,68 м²
1001, 1005, 1007, 1013, 1014а	3.2		– Керамогранит с затиркой швов, производитель Atlas Concorde (или аналог) Allure Gray Beauty Rett 800х800 – 9 мм – Клеящий раствор – 5 мм – Грунтовка, тип ГС1 – Конструкцию перекрытия см раздел КР	35,89 м²
1012, 1020, 1057а, 1059, 1060, 1067, 1067а, 1073, 1074, 1075, 1082, 1091	4.2		– Керамогранит с затиркой швов, производитель Atlas Concorde (или аналог) Allure Gray Beauty 1600х800 – 9 мм – Клеящий раствор – 5 мм – Грунтовка, тип ГС1 – Конструкцию перекрытия см раздел КР	118,12 м²
1012, 1020, 1060, 1067	4.2*		– Керамогранит с затиркой швов, производитель Atlas Concorde (или аналог) Allure Gray Beauty 1600х800 – 9 мм – Клеящий раствор – 5 мм – Грунтовка, тип ГС1 – Ц/п стяжка М150, арм. сеткой Вр-1 dm4мм 50х50 – 40 мм – Разделительная пленка 300 мкм – Керамзит фракцией 10–20 мм М300 с проливкой цементным молочком – переменной толщины 30–400 мм * – Конструкцию перекрытия см раздел КР	3,87 м²




Экспликация полов в уровне 1 этажа

№ пом.	Тип	Схема пола	Данные элементов пола	Площадь
1031	4.4		– Керамогранит с затиркой швов, производитель Atlas Concorde (или аналог) Allure Gray Beauty 1600х800 – 9 мм – Клеящий раствор – 5 мм – Грунтовка, тип ГС1 – Ц/п стяжка М150, арм. сеткой Вр-1 dm4мм 50х50 – 66 мм – Конструкцию перекрытия см раздел КР	6,64 м²
1010, 1027, 1034, 1081	5		– Керамогранит с затиркой швов, производитель Atlas Concorde (или аналог), Supernova Onyx 610010000742 Persian Jade 60 Rett 60х60 –10 мм – Клеящий раствор – 5 мм – Гидроизоляция Техноэласт БАРЬЕР ЛАЙТ (1 слой)** – Праймер битумный эмульсионный ТЕХНОНИКОЛЬ №04 – Конструкцию перекрытия см раздел КР	29,60 м²
1023	6		– Токорассеивающий гомогенный линолеум типа Gerflor ACCORD EL7 (или аналог) с заводом каннелюрным плинтусом на стену на высоту 100 мм – Быстротвердеющий ровнитель для пола weber.vetonit 5000 – 18 мм – Грунтовка weber.vetonit MD 16 – Конструкцию перекрытия см раздел КР	19,69 м²
1016	6.1		– Токорассеивающий гомогенный линолеум типа Gerflor ACCORD EL7 (или аналог) с заводом каннелюрным плинтусом на стену на высоту 100 мм – Быстротвердеющий ровнитель для пола weber.vetonit 5000 – 8 мм – Грунтовка weber.vetonit MD 16 – Ц/п стяжка М150, арм. сеткой Вр-1 dm4мм 50х50 – 40 мм – Разделительная пленка 300 мкм – Керамзит фракцией 10–20 мм М300 с проливкой цементным молочком – 410 мм * – Конструкцию перекрытия см раздел КР	10,30 м²
1036, 1037, 1039, 1061, 1063, 1065, 1066, 10678, 1072а, 1085, 1108	7		– Керамогранит с затиркой швов, производитель Italon (или аналог), Элит Шампейн Крим 59х59 (610015000169) – 10мм – Клеящий раствор – 5 мм – Гидроизоляция Техноэласт БАРЬЕР ЛАЙТ (1 слой)** – Праймер битумный эмульсионный ТЕХНОНИКОЛЬ №04 – Конструкцию перекрытия см раздел КР	61,43 м²
1109	7.1		– Керамогранит с затиркой швов, производитель Italon (или аналог), Элит Шампейн Крим 59х59 (610015000169) – Клеящий раствор – 5 мм – Гидроизоляция Техноэласт БАРЬЕР ЛАЙТ (1 слой)** – Праймер битумный эмульсионный ТЕХНОНИКОЛЬ №04 – Ц/п стяжка М150, арм. сеткой Вр-1 dm4мм 50х50 – 40 мм – Разделительная пленка 300 мкм – Керамзит фракцией 10–20 мм М300 с проливкой цементным молочком – 386 мм * – Конструкцию перекрытия см раздел КР	3,16 м²
1080, 1080а, 1080б	8		– Коммерческий токопроводящий линолеум DLV FLOORING Standard Conductive (или аналог) толщина защитного слоя 2,0мм, сертификат КМ2 (Г1, В2, Д2, Т2, РП1) EN 1081 Conductive10Ω<R<100Ом, цвет 816 Butter, коэффициент истирания Т самый наивысший с заводом каннелюрным плинтусом на стену на высоту 100 мм – Быстротвердеющий ровнитель для пола weber.vetonit 5000 – 18 мм – Грунтовка weber.vetonit MD 16 – Конструкцию перекрытия см раздел КР	32,95 м²
1042, 1045, 1045а, 1070, 1071, 1076, 1077, 1078	9		– Керамогранит с затиркой швов, производитель Atlas Concorde (или аналог), Empire Calacatta Diamond матовая 60х60 (610010002189) – 9мм – Клеящий раствор – 5 мм – Грунтовка, тип ГС1 – Конструкцию перекрытия см раздел КР	137,98 м²
1043а	9.1		– Керамогранит с затиркой швов, производитель Atlas Concorde (или аналог), Empire Calacatta Diamond матовая 60х60 (610010002189) – 9мм – Клеящий раствор – 5 мм – Гидроизоляция Техноэласт БАРЬЕР ЛАЙТ (1 слой)** – Праймер битумный эмульсионный ТЕХНОНИКОЛЬ №04 – Конструкцию перекрытия см раздел КР	2,97 м²
1028, 1033, 1054, 1056, 1057, 10576, 1062, 1072, 1092	11		– Кварц винловое покрытие LVT плитка Moduleo LayRed 55 Sherman Oak 22232LR Артикул: 10452 (или аналог) – 6 мм – Гидропароизоляционная пленка ALPINE FLOOR BASE PLUS 200 МКМ (или аналог) – 0,2 мм – Быстротвердеющий ровнитель для пола weber.vetonit 5000 – 14 мм – Грунтовка weber.vetonit MD 16 – Конструкцию перекрытия см раздел КР	86,37 м²
1019	11.1		– Кварц винловое покрытие LVT плитка Moduleo LayRed 55 Sherman Oak 22232LR Артикул: 10452 (или аналог) – 6 мм – Гидропароизоляционная пленка ALPINE FLOOR BASE PLUS 200 МКМ (или аналог) – Быстротвердеющий ровнитель для пола weber.vetonit 5000 – 14 мм – Грунтовка weber.vetonit MD 16 – Ц/п стяжка М150, арм. сеткой Вр-1 dm4мм 50х50 – 40 мм – Разделительная пленка 300 мкм – Керамзит фракцией 10–20 мм М300 с проливкой цементным молочком – 400 мм * – Конструкцию перекрытия см раздел КР	12,10 м²

Экспликация полов в уровне 1 этажа

№ пом.	Тип	Схема пола	Данные элементов пола	Площадь
1092	11.2		– Кварц винловое покрытие LVT плитка Moduleo LayRed 55 Sherman Oak 22232LR Артикул: 10452 (или аналог) – 6 мм – Гидропароизоляционная пленка ALPINE FLOOR BASE PLUS 200 МКМ (или аналог) – 0,2 мм – Быстротвердеющий ровнитель для пола weber.vetonit 5000 – 14 мм – Грунтовка weber.vetonit MD 16 – Ц/п стяжка М150, арм. сеткой Вр-1 dm4мм 50х50 – 40 мм – Разделительная пленка 300 мкм – Керамзит фракцией 10–20 мм М300 с проливкой цементным молочком – 200 мм * – Конструкцию перекрытия см раздел КР	31,04 м²
1092	11.3		– Кварц винловое покрытие LVT плитка Moduleo LayRed 55 Sherman Oak 22232LR Артикул: 10452– 6 мм – Гидропароизоляционная пленка ALPINE FLOOR BASE PLUS 200 МКМ (или аналог) – 0,2 мм – Быстротвердеющий ровнитель для пола weber.vetonit 5000 – 14 мм – Грунтовка weber.vetonit MD 16 – Ц/п стяжка М150, арм. сеткой Вр-1 dm4мм 50х50 – 40 мм – Разделительная пленка 300 мкм – Керамзит фракцией 10–20 мм М300 с проливкой цементным молочком – переменной толщины * – Конструкцию перекрытия см раздел КР	2,53 м²
1029, 1079	14		– Кварц винловое покрытие Aquafloor RealWood XXL AF8024XXL (или аналог) – 8 мм – Гидропароизоляционная пленка ALPINE FLOOR BASE PLUS 200 МКМ (или аналог) – 0,2 мм – Быстротвердеющий ровнитель для пола weber.vetonit 5000 – 12 мм – Грунтовка weber.vetonit MD 16 – Конструкцию перекрытия см раздел КР	37,78 м²
1011, 1014, 1083	18		– Кварц винловое покрытие Aquafloor RealWood XXL AF8023XXL (или аналог) – 8 мм – Гидропароизоляционная пленка ALPINE FLOOR BASE PLUS 200 МКМ (или аналог) – 0,2 мм – Быстротвердеющий ровнитель для пола weber.vetonit 5000 – 12 мм – Грунтовка weber.vetonit MD 16 – Конструкцию перекрытия см раздел КР	65,91 м²
1014б, 1107	19		– Керамогранит с затиркой швов, производитель Ascot (или аналог), New England Colors Line Cream 31х31 – 9,5 мм – Клеящий раствор – 5 мм – Гидроизоляция Техноэласт БАРЬЕР ЛАЙТ (1 слой)** – Праймер битумный эмульсионный ТЕХНОНИКОЛЬ №04 – Конструкцию перекрытия см раздел КР	9,18 м²
1025, 1026, 1035, 1035а, 1041, 1043, 1044, 1047, 1048, 1084	21		– Токопроводящий гомогенный линолеум типа Gerflor MIPOLAM ELEGANCE EL5 (или аналог) с заводом каннелюрным плинтусом на стену на высоту 100 мм – Быстротвердеющий ровнитель для пола weber.vetonit 5000 – 18 мм – Грунтовка weber.vetonit MD 16 – Конструкцию перекрытия см раздел КР	241,01 м²
1024	21.1		– Токопроводящий гомогенный линолеум типа Gerflor MIPOLAM ELEGANCE EL5 (или аналог) с заводом каннелюрным плинтусом на стену на высоту 100 мм – Быстротвердеющий ровнитель для пола weber.vetonit 5000 – 8 мм – Грунтовка weber.vetonit MD 16 – Ц/п стяжка М150, арм. сеткой Вр-1 dm4мм 50х50 – 40 мм – Разделительная пленка 300 мкм – Керамзит фракцией 10–20 мм М300 с проливкой цементным молочком – 410 мм * – Конструкцию перекрытия см раздел КР	9,94 м²
1047а	22		– Керамогранит с затиркой швов, производитель Kerama Marazzi (или аналог), Оникс зелёный светлый лаппатированный 60х119.5 зеленый SG567202R – 11мм – Клеящий раствор – 4 мм – Грунтовка, тип ГС1 – Конструкцию перекрытия см раздел КР	5,11 м²
Отделка полов. Декоративная раскладка, по проекту АИ. (Площадь будет уточнена РД АИ)				
1051	1.1		– Керамогранит с затиркой швов, производитель Ariostea (или аналог) Ariostea Ultra Marmi Bianco Covelano Lucidato Shiny 1500х3000 – 9 мм – Клеящий раствор – 5 мм – Грунтовка, тип ГС1 – Конструкцию перекрытия см раздел КР	81,84 м²
1051	1.2		– Керамогранит с затиркой швов, производитель Ariostea (или аналог) Ariostea Ultra Marmi Crema Marfil Lucidato Shiny 1500х3000 – 9 мм – Клеящий раствор – 5 мм – Грунтовка, тип ГС1 – Конструкцию перекрытия см раздел КР	78,76 м²
1051	1.3		– Керамогранит с затиркой швов, производитель Ariostea (или аналог) Ariostea Ultra Marmi Fior Di Bosco Lucidato Shiny 1500х3000 – 9 мм – Клеящий раствор – 5 мм – Грунтовка, тип ГС1 – Конструкцию перекрытия см раздел КР	12,21 м²
1002, 1007	3.1		– Керамогранит с затиркой швов, производитель Atlas Concorde (или аналог) Marvel Crema Delicato 1200х1200 – 9 мм – Клеящий раствор – 5 мм – Грунтовка, тип ГС1 – Конструкцию перекрытия см раздел КР	36,82 м²
1002, 1007	3.3		– Керамогранит с затиркой швов, производитель Atlas Concorde (или аналог) Allure Gray Beauty 1200х600 – 9 мм – Клеящий раствор – 5 мм – Грунтовка, тип ГС1 – Конструкцию перекрытия см раздел КР	6,41 м²
1012, 1020, 1060, 1067, 1075	4.1		– Керамогранит с затиркой швов, производитель Atlas Concorde (или аналог) Epos Ivory 1200х600 – 9 мм – Клеящий раствор – 5 мм – Грунтовка, тип ГС1 – Конструкцию перекрытия см раздел КР	196,18 м²

Экспликация полов в уровне 1 этажа

№ пом.	Тип	Схема пола	Данные элементов пола	Площадь
1012, 1020, 1067	4.1*		– Керамогранит с затиркой швов, производитель Atlas Concorde (или аналог) Epos Ivory 1200х600 – 9 мм – Клеящий раствор – 5 мм – Грунтовка, тип ГС1 – Ц/п стяжка М150, арм. сеткой Вр-1 dm4мм 50х50 – 40 мм – Разделительная пленка 300 мкм – Керамзит фракцией 10–20 мм М300 с проливкой цементным молочком – переменной толщины 30–400 мм * – Конструкцию перекрытия см раздел КР	39,88 м²
	4.2		– Керамогранит с затиркой швов, производитель Atlas Concorde (или аналог) Allure Gray Beauty 1600х800 – 9 мм – Клеящий раствор – 5 мм – Грунтовка, тип ГС1 – Конструкцию перекрытия см раздел КР	90,97 м²
1012, 1020, 1060, 1067	4.2*		– Керамогранит с затиркой швов, производитель Atlas Concorde (или аналог) Allure Gray Beauty 1600х800 – 9 мм – Клеящий раствор – 5 мм – Грунтовка, тип ГС1 – Ц/п стяжка М150, арм. сеткой Вр-1 dm4мм 50х50 – 40 мм – Разделительная пленка 300 мкм – Керамзит фракцией 10–20 мм М300 с проливкой цементным молочком – переменной толщины 30–400 мм * – Конструкцию перекрытия см раздел КР	33,65 м²
1012, 1020, 1060, 1067, 1075	4.3		– Керамогранит с затиркой швов, производитель Atlas Concorde (или аналог) Epos Grey Listello 72х800 – 9 мм – Клеящий раствор – 5 мм – Грунтовка, тип ГС1 – Конструкцию перекрытия см раздел КР	17,45 м²
1012, 1020, 1067	4.3*		– Керамогранит с затиркой швов, производитель Atlas Concorde (или аналог) Epos Grey Listello 72х800 – 9 мм – Клеящий раствор – 5 мм – Грунтовка, тип ГС1 – Ц/п стяжка М150, арм. сеткой Вр-1 dm4мм 50х50 – 40 мм – Разделительная пленка 300 мкм – Керамзит фракцией 10–20 мм М300 с проливкой цементным молочком – переменной толщины 30–400 мм * – Конструкцию перекрытия см раздел КР	3,79 м²
Отделка полов. Декоративный ковер из керамогранита, по проекту АИ. Длина реза 534 м.п. (Площадь будет уточнена РД АИ)				
1040	2.1		– Керамогранит с затиркой швов, производитель Atlas Concorde (или аналог) Epos Ivory Rett 800х1600 – 9 мм – Клеящий раствор – 5 мм – Грунтовка, тип ГС1 – Конструкцию перекрытия см раздел КР	15,57 м²
1040	2.2		– Керамогранит с затиркой швов, производитель Atlas Concorde (или аналог) Empire Lasa Lapp 800х1600 – 9 мм – Клеящий раствор – 5 мм – Грунтовка, тип ГС1 – Конструкцию перекрытия см раздел КР	20,01 м²
1040	2.3		– Керамогранит с затиркой швов, производитель Atlas Concorde (или аналог) Allure Grey Beauty 800х1600 – 9 мм – Клеящий раствор – 5 мм – Грунтовка, тип ГС1 – Конструкцию перекрытия см раздел КР	4,04 м²
1040	2.4		– Керамогранит с затиркой швов, производитель Atlas Concorde (или аналог) Epos Grey Rett 800х1600 – 9 мм – Клеящий раствор – 5 мм – Грунтовка, тип ГС1 – Конструкцию перекрытия см раздел КР	5,40 м²
1040	2.5		– Керамогранит с затиркой швов, производитель Atlas Concorde (или аналог) Epos Ivory Rett 1200х2780 – 9 мм – Клеящий раствор – 5 мм – Грунтовка, тип ГС1 – Конструкцию перекрытия см раздел КР	5,45 м²

* Объем данного материала посчитан на весь этаж. См. спецификацию материалов полов в уровне этажа

** Данный материал заводится на стены. Количество данного материала посчитано по полу. Спецификацию количества материала по стенам см. АР2 л. 21.2

Спецификация материалов полов в уровне -1 этажа

Поз.	Наименование	Ед.Изм.	Кол-во	Примечание
	Уклонообразующий слой – керамзитовый гравийй М250 фракция 10...20 переменной толщины	м³	9,25	Отделка полов

Спецификация материалов полов в уровне 1 этажа

Поз.	Наименование	Ед.Изм.	Кол-во	Примечание
	Керамзит фракцией 10–20 мм М300 с проливкой цементным молочком переменной толщины	м³	40,06	

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

						765-09/15/ДСР-АР2
						Федеральное государственное бюджетное учреждение "Больница с поликлиникой" Управления делами президента Российской Федерации, по адресу: г. Москва, Романов пер., д.2/6, стр.2. Реконструкция (в режиме реставрации с приспособлением к современному использованию здания
1	0	Зам.	387.21		31.08.21	
Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата	
Разработал		Гальченко			07.22	Реконструкция. Корпус Б,В. — Стадия: П; Лист: 19.1; Листов:
ГАП		Спивакова			07.22	
Нач.мастер.		Холодова			07.22	
Н.Контроль		Маяцкая			07.22	Экспликация полов -1 и 1 этажа — АО "МСУ-1"
КГИП		Ивонин			07.22	

Формат А1