## Экспликация отделки стен и перегородок 1 этажа

| Марка | Описание отделки | № пом. | Площадь |
|---|---|---|---|
| С-1 | Высококачественная окраска по обшивке перегородок системы KNAUF<br>- Высококачественная окраска за два раза Caparol Amphibolin с добавлением колера CaparolColor (или аналог)<br>- Грунтовка ГС7<br>- Третья шпатлевка. Качество поверхности К4<br>- Грунтовка ГС7<br>- Вторая сплошная шпатлевка. Качество поверхности К4<br>- Первая сплошная шпатлевка. Качество поверхности К4<br>- Частичная шпатлевка с проклейкой швов сеткой<br>- Грунтовка глубокого проникновения ГС1 | | 2295,41 м² |
| С-2 | Высококачественная окраска по существующим кирпичным стенам с ц/п штукатуркой<br>- Высококачественная окраска за два раза Caparol Amphibolin с добавлением колера CaparolColor (или аналог)<br>- Грунтовка ГС7<br>- Третья шпатлевка. Качество поверхности К4<br>- Грунтовка ГС7<br>- Вторая сплошная шпатлевка. Качество поверхности К4<br>- Первая сплошная шпатлевка. Качество поверхности К4<br>- Частичная шпатлевка<br>- Грунтовка глубокого проникновения ГС1 | 1001, 1005, 1011, 1016, 1018, 1019, 1020, 1033, 1035, 1041, 1042, 1043, 1047а, 1048, 1051, 1057, 1060, 1062, 1064, 1067, 1067а, 1071, 1073, 1074, 1075, 1076, 1077, 1079, 1082, 1083, 1084, 1091 | 526,19 м² |
| С-3 | Высококачественная окраска по монолитным стенам<br>- Высококачественная окраска за два раза Caparol Amphibolin с добавлением колера CaparolColor (или аналог)<br>- Грунтовка ГС7<br>- Третья шпатлевка. Качество поверхности К4<br>- Грунтовка ГС7<br>- Вторая сплошная шпатлевка. Качество поверхности К4<br>- Первая сплошная шпатлевка. Качество поверхности К4<br>- Выравнивание - затирка смесью на гипсовой основе – 2мм<br>- Грунтовка глубокого проникновения ГС1. | 1059 | 12,78 м² |
| С-4 | Керамогранитная плитка по обшивке перегородок системы KNAUF (t=20мм)<br>- Керамогранит, производитель Atlas Concorde (или аналог), Empire Calacatta Diamond матовая 60x60 (6100100021189) – 9мм<br>- Клеящий раствор – 9мм<br>- Грунтовка ГС4<br>- Проклейка швов армирующей сеткой. Качество поверхности К1 – 2мм<br>- Грунтовка глубокого проникновения ГС1 | | 86,96 м² |
| С-5 | Керамогранитная плитка по обшивке перегородок системы KNAUF (t=20мм)<br>- Керамогранит, производитель Atlas Concorde (или аналог), Atlas Concorde Russia Supernova Onyx 610015000253 Persian Jade Lapp Rett 119x59 – 10 мм<br>- Клеящий раствор – 8мм<br>- Грунтовка ГС4<br>- Проклейка швов армирующей сеткой. Качество поверхности К1 – 2мм<br>- Грунтовка глубокого проникновения ГС1 | 1007, 1010, 1020, 1027, 10340, 1081, 1081а | 106,94 м² |
| С-6 | Керамогранитная плитка по монолитным стенам (t=25мм)<br>- Керамогранит, производитель Atlas Concorde (или аналог), Atlas Concorde Russia Supernova Onyx 610015000253 Persian Jade Lapp Rett 119x59 – 10 мм<br>- Клеящий раствор – 5мм<br>- Грунтовка ГС4<br>- Простая ц/п штукатурка М150, армированная тканой стеклотканевой сеткой 70 г/м3. Качество поверхности К1 – 10мм<br>- Грунтовка глубокого проникновения ГС1 | 1020, 1034а, 1081 | 17,50 м² |
| С-8 | Керамогранитная плитка по кирпичным стенам<br>- Керамогранит, производитель Atlas Concorde (или аналог), Atlas Concorde Russia Supernova Onyx 610015000253 Persian Jade Lapp Rett 119x59 – 10 мм<br>- Клеящий раствор – 5 мм<br>- Грунтовка ГС4<br>- Простая ц/п штукатурка М150, армированная тканой стеклотканевой сеткой 70 г/м3. Качество поверхности К1 – 20 мм<br>- Грунтовка глубокого проникновения ГС1 | 1027 | 2,26 м² |
| С-10 | Керамогранитная плитка по обшивке перегородок системы KNAUF (t=20мм)<br>- Керамогранит, производитель Italon (или аналог), Room White Stone 60x120 – 9мм<br>- Клеящий раствор – 9мм<br>- Грунтовка ГС4<br>- Проклейка швов армирующей сеткой. Качество поверхности К1 – 2мм<br>- Грунтовка глубокого проникновения ГС1 | 1020 | 5,58 м² |

## Экспликация отделки стен и перегородок 1 этажа

| Марка | Описание отделки | № пом. | Площадь |
|---|---|---|---|
| С-12 | Керамогранитная плитка по обшивке перегородок системы KNAUF (t=20мм)<br>- Керамогранит, производитель Ascot (или аналог), Ascot Ceramiche New England Beige 33,3x100x10 (ПЛОЩАДЬ=86% ОТ ОБЩЕЙ ПЛОЩАДИ ПЛИТКИ)<br>- Керамогранит, производитель Ascot (или аналог), Ascot Ceramiche New England Beige Quinta Sarah 33,3x100x10 (ПЛОЩАДЬ=4,2% ОТ ОБЩЕЙ ПЛОЩАДИ ПЛИТКИ)<br>- Керамогранит, производитель Ascot (или аналог), Ascot Ceramiche New England Beige Boiserie Sarah 33,3x100x10 (ПЛОЩАДЬ=0,2% ОТ ОБЩЕЙ ПЛОЩАДИ ПЛИТКИ)<br>- Керамогранит, производитель Ascot (или аналог), Бордюр Ascot Ceramiche New England Torello Beige 5.5x33.3x10 (ПЛОЩАДЬ=2,2% ОТ ОБЩЕЙ ПЛОЩАДИ ПЛИТКИ)<br>- Керамогранит, производитель Ascot (или аналог), Цоколь Ascot Ceramiche New England Alzata Beige 25x33.3 x10 (ПЛОЩАДЬ=7,4% ОТ ОБЩЕЙ ПЛОЩАДИ ПЛИТКИ)<br>- Клеящий раствор – 8мм<br>- Грунтовка ГС4<br>- Проклейка швов армирующей сеткой. Качество поверхности К1 – 2мм<br>- Грунтовка глубокого проникновения ГС1 | | 43,25 м² |
| С-13 | Керамогранитная плитка по обшивке перегородок системы KNAUF (t=20мм)<br>- Керамогранит, производитель Atlas Concorde (или аналог), Atlas Concorde Russia Supernova Onyx 610015000253 Persian Jade Lapp Rett 119x59 – 10 мм (ПЛОЩАДЬ=83,1% ОТ ОБЩЕЙ ПЛОЩАДИ ПЛИТКИ)<br>- Керамогранит, производитель Atlas Concorde (или аналог), Atlas Concorde Russia Supernova Onyx 600090000315 Персиан Жаде Брик 8x31,5 – 10мм (ПЛОЩАДЬ=15,6% ОТ ОБЩЕЙ ПЛОЩАДИ ПЛИТКИ)<br>- Керамогранит, производитель Atlas Concorde (или аналог), Atlas Concorde Russia Supernova Onyx 600090000322 Persian Jade London 5x31,5 – 10 мм (ПЛОЩАДЬ=1,3% ОТ ОБЩЕЙ ПЛОЩАДИ ПЛИТКИ)<br>- Клеящий раствор – 8мм<br>- Грунтовка ГС4<br>- Проклейка швов армирующей сеткой. Качество поверхности К1 – 2мм<br>- Грунтовка глубокого проникновения ГС1 | 1064, 1084 | 17,89 м² |
| С-14 | Керамогранитная плитка по существующим кирпичным стенам с ц/п штукатуркой<br>- Керамогранит, производитель Atlas Concorde (или аналог), Atlas Concorde Russia Supernova Onyx 610015000253 Persian Jade Lapp Rett 119x59 – 10 мм (ПЛОЩАДЬ=83,1% ОТ ОБЩЕЙ ПЛОЩАДИ ПЛИТКИ)<br>- Керамогранит, производитель Atlas Concorde (или аналог), Atlas Concorde Russia Supernova Onyx 600090000315 Персиан Жаде Брик 8x31,5 – 10мм (ПЛОЩАДЬ=15,6% ОТ ОБЩЕЙ ПЛОЩАДИ ПЛИТКИ)<br>- Керамогранит, производитель Atlas Concorde (или аналог), Atlas Concorde Russia Supernova Onyx 600090000322 Persian Jade London 5x31,5 – 10 мм (ПЛОЩАДЬ=1,3% ОТ ОБЩЕЙ ПЛОЩАДИ ПЛИТКИ)<br>- Клеящий раствор – 8мм<br>- Грунтовка ГС4 | 1064 | 10,25 м² |
| С-18 | Керамогранитная плитка по существующим кирпичным стенам с ц/п штукатуркой<br>- Керамогранит, производитель Atlas Concorde (или аналог), Empire Calacatta Diamond 60x60 (6100100021189) – 9мм<br>- Клеящий раствор – 9мм<br>- Грунтовка ГС4 | 1035 | 3,21 м² |
| С-19 | Керамогранитная плитка по существующим кирпичным стенам с ц/п штукатуркой<br>- Плитка Italon Бордюр Элит Крим Альцата (15x25) Толщина (8,5 мм) Артикул: 6000900000208 (ПЛОЩАДЬ=5,7% ОТ ОБЩЕЙ ПЛОЩАДИ ПЛИТКИ)<br>- Плитка Italon Бордюр Элит Крим Лондон (5x25) Толщина (8,5 мм) Артикул: 6000900000220 (ПЛОЩАДЬ=1,8% ОТ ОБЩЕЙ ПЛОЩАДИ ПЛИТКИ)<br>- Плитка Italon Элит Перл Чайт (25x75) Толщина (8,5 мм) Артикул: 6000100004110 (ПЛОЩАДЬ=71% ОТ ОБЩЕЙ ПЛОЩАДИ ПЛИТКИ)<br>- Плитка Italon Вставка Элит Крим Вижн (25x75) Толщина (8,5 мм) Артикул: 6000800000210 (ПЛОЩАДЬ=21,5% ОТ ОБЩЕЙ ПЛОЩАДИ ПЛИТКИ)<br>- Клеящий раствор – 8мм<br>- Грунтовка ГС4 | 1019, 1039 | 7,94 м² |
| С-32 | Керамогранитная плитка по обшивке перегородок системы KNAUF (t=20мм)<br>- Плитка Italon Бордюр Элит Крим Альцата (15x25) Толщина (8,5 мм) Артикул: 6000900000208 (ПЛОЩАДЬ=5,7% ОТ ОБЩЕЙ ПЛОЩАДИ ПЛИТКИ)<br>- Плитка Italon Бордюр Элит Крим Лондон (5x25) Толщина (8,5 мм) Артикул: 6000900000220 (ПЛОЩАДЬ=1,8% ОТ ОБЩЕЙ ПЛОЩАДИ ПЛИТКИ)<br>- Плитка Italon Элит Перл Чайт (25x75) Толщина (8,5 мм) Артикул: 6000100004110 (ПЛОЩАДЬ=71% ОТ ОБЩЕЙ ПЛОЩАДИ ПЛИТКИ)<br>- Плитка Italon Вставка Элит Крим Вижн (25x75) Толщина (8,5 мм) Артикул: 6000800000210 (ПЛОЩАДЬ=21,5% ОТ ОБЩЕЙ ПЛОЩАДИ ПЛИТКИ)<br>- Клеящий раствор – 8мм<br>- Грунтовка ГС4<br>- Проклейка швов армирующей сеткой. Качество поверхности К1 – 2мм<br>- Грунтовка глубокого проникновения ГС1 | 1002, 1012, 1036, 1037, 1039, 1051, 1060, 1061, 1063, 1065, 1066, 1067а, 1072а, 1083, 1108, 1109 | 292,21 м² |

## Экспликация отделки потолков 1 этажа

| Марка | Описание отделки | № пом. | Площадь |
|---|---|---|---|
| Пт-1 | – Подвесной потолок с двухслойными обшивками из КНАУФ-листов ГСП-А 12,5мм на одноуровневом металлическом каркасе. Металлические КНАУФ-профили потолочный ПП 60х27 и направляющий ПН 28х27. Комплектная система КНАУФ, тип П112<br>– Грунтовка глубокого проникновения ГС1<br>– Частичная шпатлевка с проклейкой швов сеткой<br>– Вторая сплошная шпатлевка. Качество поверхности К4<br>– Грунтовка ГС7<br>– Третья шпатлевка. Качество поверхности К4<br>– Грунтовка ГС7<br>– Высококачественная окраска за два раза Caparol CapaSilan (или аналог) | 1029, 1047а, 1079 | 42,53 м² |
| Пт-2 | – Подвесной потолок из плиты АКВАПАНЕЛЬ² Внутренняя* на двухуровневом металлическом каркасе. Металлические КНАУФ-профили потолочный ПП 60х27 и направляющий ПН 28х27. Комплектная система КНАУФ, тип П282<br>– Грунтовка глубокого проникновения ГС1<br>– Частичная шпатлевка с проклейкой швов сеткой<br>– Вторая сплошная шпатлевка. Качество поверхности К4<br>– Грунтовка ГС7<br>– Третья шпатлевка. Качество поверхности К4<br>– Грунтовка ГС7<br>– Высококачественная окраска за два раза Caparol CapaSilan (или аналог) | 1002, 1005, 1007, 1012, 1013, 1014а, 10148, 1018, 1020, 1031, 1036, 1037, 1039, 1040, 1043а, 1052, 1057а, 1060, 1061, 1063, 1065, 1066, 1067, 1067а, 1072а, 1074, 1075, 1082, 1085, 1091, 1107, 1108, 1109 | 519,10 м² |
| Пт-2.1 | – Утеплитель - минераловатные плиты ТЕХНОВЕНТ Н ПРОФ СТО 72746455-3.2.1-2018 плотностью 45 кг/м3 (крепление тарельчатыми дюбелями, из расчета 6 дюбелей на 1 кв.м) t=100 мм<br>– Подвесной потолок из плиты АКВАПАНЕЛЬ² Внутренняя* на двухуровневом металлическом каркасе. Металлические КНАУФ-профили потолочный ПП 60х27 и направляющий ПН 28х27. Комплектная система КНАУФ, тип П282<br>– Грунтовка глубокого проникновения ГС1<br>– Частичная шпатлевка с проклейкой швов сеткой<br>– Вторая сплошная шпатлевка. Качество поверхности К4<br>– Грунтовка ГС7<br>– Третья шпатлевка. Качество поверхности К4<br>– Грунтовка ГС7<br>– Высококачественная окраска за два раза Caparol CapaSilan (или аналог) | 1001, 1059, 1073 | 29,57 м² |
| Пт-3 | – Потолочная плита металлическая с антибактериальным покрытием Knauf Armstrong Metal V-Clip F Bioguard Plain модульного размера 600x600x40 мм, установленная на скрытую подвесную систему GemaGrid. | 1024, 1025, 1026, 1035, 1035а, 10358, 1041, 1043, 1044, 1047, 1048, 1050, 1064, 1083, 1084 | 243,74 м² |
| Пт-4 | – Металлическая кассета Armstrong Lay-In Board Bioguard, кромка Board, модульного размера 600x600x12 мм, установленная на подвесную систему Prelude XL2/TLX | 1010, 1027, 1034, 1081 | 26,95 м² |
| Пт-5 | – Потолочная плита из твердого минерального волокна с антибактериальным покрытием Knauf Armstrong Bioguard Plain, прямая кромка Board, модульного размера 600x600x15 мм, установленная на подвесную систему Prelude/Javelin | 1016, 1019, 1023, 1028, 1033, 1034а, 1051, 1054, 1057, 10578, 1062, 1072, 1081а, 1092 | 165,43 м² |
| Пт-6 | – Потолочная плита из твердого минерального волокна с антибактериальным покрытием Knauf Armstrong Bioguard, прямая кромка Board, модульного размера 600x600x15 мм, установленная на подвесную систему Prelude/Javelin. | 1011, 1014., 1042, 1045, 1045а, 1070, 1071, 1076, 1077, 1078 | 177,44 м² |
| Пт-7 | – Потолочная панель Rifinitura Classic Two 600x600x22 Арт. Pp-004 | 1012, 1018, 1020, 1060, 1067, 1075, 1082 | 129,37 м² |
| Пт-10 | – В составе медицинского климатизированного модуля ½чистое помещение½ HT Labor «Hospitaltechnik AG. Герметичные панели подвесного съемного кассетного потолка из эмалированной стали в комплекте с несущим каркасом, производитель ООО ½Вайсс Климатехник½ | 1080, 1080а, 1080б | 32,62 м² |

## Экспликация отделки потолков 1 этажа

| Марка | Описание отделки | № пом. | Площадь |
|---|---|---|---|
| Пт-11 | - Горизонтальная ограждающая конструкция на основе сборного каркаса из легких стальных оцинкованных холодногнутых профилей по ТУ 1108-001-05074049-2017 с симметричными двухслойными обшивками плитами ½ПРОЗАСК Файерпанель½ и плитами ½КНАУФ Файербоард½ общая толщина обшивок с каждой стороны 2х12,5=25мм, с внутренним заполнением плитами из минеральной ваты ½ВЕНТИ БАТТС½ толщиной 60мм плотностью 90кг/м3.<br>- Грунтовка;<br>- Сплошная шпатлевка;<br>- Грунтовка;<br>- Частичная шпатлевка;<br>- Грунтовка;<br>- Улучшенная окраска водоэмульсионной краской; | | 33,57 м² |
| Пт-13 | - Подвесной потолок из плиты АКВАПАНЕЛЬ² Внутренняя* на двухуровневом металлическом каркасе. Металлические КНАУФ-профили потолочный ПП 60х27 и направляющий ПН 28х27. Комплектная система КНАУФ, тип П282<br>- Грунтовка глубокого проникновения ГС1<br>- Частичная шпатлевка с проклейкой швов сеткой. Качество поверхности К2<br>- Простая окраска универсальным покрытием типа Тэпинз НГ за 2 раза | | 9,05 м² |

| Изм. | Кол.уч | Лист | №док. | Подп. | Дата |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | Зам. | 387.21 | | 31.08.21 |
| Разработал | | Гальченко | | | 07.22 |
| ГАП | | Спивакова | | | 07.22 |
| Нач.мастер. | | Холодова | | | 07.22 |
| Н.Контроль | | Маяцкая | | | 07.22 |
| КГИП | | Ивонин | | | 07.22 |

765-09/15/ДСР-АР2

Федеральное государственное бюджетное учреждение "Больница с поликлиникой" Управления делами президента Российской Федерации, по адресу: г. Москва, Романов пер., д.2/6, стр.2. Реконструкция (в режиме реставрации с приспособлением к современному использованию здания

Реконструкция. Корпус Б,В.

| Стадия | Лист | Листов |
|---|---|---|
| П | 20.2 | |

Ведомость отделки стен и потолков 1 этажа

АО "МСУ-1"

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Формат А3х3