Экспликация отделки потолков 2 этажа

Марка	Описание отделки	№ пом.	Площадь
Пт-1	- Подвесной потолок с двухслойными обшивками из КНАУФ-листов ГСП-А 12,5мм на одноуровневом металлическом каркасе. Металлические КНАУФ-профили потолочный ПП 60х27 и направляющий ПН 28х27. Комплектная система КНАУФ, тип П112 - Грунтовка глубокого проникновения ГС1 - Частичная шпатлевка с проклейкой швов сеткой - Вторая сплошная шпатлевка. Качество поверхности К4 - Грунтовка ГС7 - Третья шпатлевка. Качество поверхности К4 - Грунтовка ГС7 - Высококачественная окраска за два раза Caparol CapaSilan (или аналог)	2048	19,66 м²
Пт-2	- Подвесной потолок из плиты АКВАПАНЕЛЬ®Внутренняя* на двухуровневом металлическом каркасе. Металлические КНАУФ-профили потолочный ПП 60х27 и направляющий ПН 28х27. Комплектная система КНАУФ, тип П282 - Грунтовка глубокого проникновения ГС1 - Частичная шпатлевка с проклейкой швов сеткой - Вторая сплошная шпатлевка. Качество поверхности К4 - Грунтовка ГС7 - Третья шпатлевка. Качество поверхности К4 - Грунтовка ГС7 - Высококачественная окраска за два раза Caparol CapaSilan (или аналог)	2001, 2006, 2012, 2018, 2019, 2020, 2023, 2027, 2044, 2052а, 2055, 2056, 2056а, 2061, 2066, 2071, 2090	510,50 м²
Пт-3	- Потолочная плита металлическая с антибактериальным покрытием Knauf Armstrong Metal V-Clip F Bioguard Plain модульного размера 600х600х40 мм, установленная на скрытую подвесную систему GemaGrid.	2001, 2011, 2012, 2023, 2027, 2041, 2043, 2056	200,61 м²
Пт-4	- Металлическая кассета Armstrong Lay-In Board Bioguard, кромка Board, модульного размера 600х600х12 мм, установленная на подвесную систему Prelude XL2/TLX	2012	10,08 м²
Пт-5	- Потолочная плита из твердого минерального волокна с антибактериальным покрытием Knauf Armstrong Bioguard Plain, прямая кромка Board, модульного размера 600х600х15 мм, установленная на подвесную систему Prelude/ Javelin	2025, 2027, 2028, 2030, 2044, 2046, 2050, 2057, 2061	185,50 м²
Пт-6	- Потолочная плита из твердого минерального волокна с антибактериальным покрытием Knauf Armstrong Bioguard, прямая кромка Board, модульного размера 600х600х15 мм, установленная на подвесную систему Prelude/ Javelin.	2001, 2009, 2010, 2011, 2012, 2023, 2027, 2031, 2042, 2045, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2067, 2068, 2069, 2070, 2091	518,15 м²
Пт-7	- Потолочная панель Rifinitura Classic Two 600х600х22 Арт. Рр-004	2001, 2011, 2023, 2027, 2044, 2055, 2066	158,76 м²
Пт-9	- Подвесной потолок с двухслойными обшивками из КНАУФ-листов ГСП-А 12,5мм на одноуровневом металлическом каркасе. Металлические КНАУФ-профили потолочный ПП 60х27 и направляющий ПН 28х27. Комплектная система КНАУФ, тип П113 - Грунтовка глубокого проникновения ГС1 - Частичная шпатлевка с проклейкой швов сеткой - Вторая сплошная шпатлевка. Качество поверхности К4 - Грунтовка ГС7 - Третья шпатлевка. Качество поверхности К4 - Грунтовка ГС7 - Высококачественная окраска за два раза Caparol CapaSilan (или аналог), цвет черный	2070	7,53 м²
Пт-11	- Горизонтальная ограждающая конструкция на основе сборного каркаса из легких стальных оцинкованных холодногнутых профилей по ТУ 1108-001-05074049-2017 с симметричными двухслойными обшивками плитами «ПРОЗАСК Файерпанель» и плитами «КНАУФ Файерборд» общая толщина обшивок с каждой стороны 2х12,5=25мм, с внутренним заполнением плитами из минеральной ваты «ВЕНТИ БАТТС» толщиной 60мм плотностью 90кг/м3. - Грунтовка; - Сплошная шпатлевка; - Грунтовка; - Частичная шпатлевка; - Грунтовка; - Улучшенная окраска водоэмульсионной краской;	2001, 2006, 2012, 2018, 2019, 2020, 2023, 2027, 2044, 2052а, 2055, 2056, 2056а, 2061, 2066, 2071, 2090	24,52 м²
Пт-12	- Горизонтальная ограждающая конструкция на основе сборного каркаса из легких стальных оцинкованных холодногнутых профилей по ТУ 1108-001-05074049-2017 с симметричными двухслойными обшивками плитами «ПРОЗАСК Файерпанель» и плитами «КНАУФ Файерборд» общая толщина обшивок с каждой стороны 2х12,5=25мм, с внутренним заполнением плитами из минеральной ваты «ВЕНТИ БАТТС» толщиной 60мм плотностью 90кг/м3. - Грунтовка глубокого проникновения ГС1 - Частичная шпатлевка с проклейкой швов сеткой - Вторая сплошная шпатлевка. Качество поверхности К4 - Грунтовка ГС7 - Третья шпатлевка. Качество поверхности К4 - Грунтовка ГС7 - Высококачественная два раза Caparol CapaSilan (или аналог)	2095	14,37 м²

Экспликация отделки стен и перегородок 2 этажа

Марка	Описание отделки	№ пом.	Площадь
С-1	Высококачественная окраска по обшивке перегородок системы KNAUF - Высококачественная окраска за два раза Caparol Amphibolin с добавлением колера CaparolColor (или аналог) - Грунтовка ГС7 - Третья шпатлевка. Качество поверхности К4 - Грунтовка ГС7 - Вторая сплошная шпатлевка. Качество поверхности К4 - Первая сплошная шпатлевка. Качество поверхности К4 - Частичная шпатлевка с проклейкой швов сеткой - Грунтовка глубокого проникновения ГС1		2279,05 м²
С-2	Высококачественная окраска по существующим кирпичным стенам с ц/п штукатуркой - Высококачественная окраска за два раза Caparol Amphibolin с добавлением колера CaparolColor (или аналог) - Грунтовка ГС7 - Третья шпатлевка. Качество поверхности К4 - Грунтовка ГС7 - Вторая сплошная шпатлевка. Качество поверхности К4 - Первая сплошная шпатлевка. Качество поверхности К4 - Частичная шпатлевка - Грунтовка глубокого проникновения ГС1	2007, 2009, 2019, 2023, 2027, 2028, 2031, 2033, 2044, 2044б, 2046, 2050, 2055, 2060, 2061, 2066, 2067, 2068, 2070, 2072, 2090, 2095	476,95 м²
С-3	Высококачественная окраска по монолитным стенам - Высококачественная окраска за два раза Caparol Amphibolin с добавлением колера CaparolColor (или аналог) - Грунтовка ГС7 - Третья шпатлевка. Качество поверхности К4 - Грунтовка ГС7 - Вторая сплошная шпатлевка. Качество поверхности К4 - Первая сплошная шпатлевка. Качество поверхности К4 - Выравнивание - затирка смесью на гипсовой основе - 2мм - Грунтовка глубокого проникновения ГС1.	2023, 2032	12,02 м²
С-4	Керамогранитная плитка по обшивке перегородок системы KNAUF (t=20мм) - Керамогранит, производитель Atlas Concorde (или аналог), Empire Calacatta Diamond матовая 60х60 (610010002189) - 9мм - Клеящий раствор - 9мм - Грунтовка ГС4 - Проклейка швов армирующей сеткой. Качество поверхности К1 - 2мм - Грунтовка глубокого проникновения ГС1		119,80 м²
С-5	Керамогранитная плитка по обшивке перегородок системы KNAUF (t=20мм) - Керамогранит, производитель Atlas Concorde (или аналог), Atlas Concorde Russia Supernova Onyx 610015000253 Persian Jade Lapp Rett 119x59 - 10мм - Клеящий раствор - 8мм - Грунтовка ГС4 - Проклейка швов армирующей сеткой. Качество поверхности К1 - 2мм - Грунтовка глубокого проникновения ГС1	2001, 2002, 2012, 2017, 2023, 2025, 2026	100,15 м²
С-6	Керамогранитная плитка по монолитным стенам (t=25мм) - Керамогранит, производитель Atlas Concorde (или аналог), Atlas Concorde Russia Supernova Onyx 610015000253 Persian Jade Lapp Rett 119x59 - 10мм - Клеящий раствор - 5мм - Грунтовка ГС4 - Простая ц/п штукатурка М150, армированная тканой стеклотканевой сеткой 70 г/м3. Качество поверхности К1 - 10мм - Грунтовка глубокого проникновения ГС1	2017	8,43 м²
С-8	Керамогранитная плитка по кирпичным стенам - Керамогранит, производитель Atlas Concorde (или аналог), Atlas Concorde Russia Supernova Onyx 610015000253 Persian Jade Lapp Rett 119x59 - 10мм - Клеящий раствор - 5 мм - Грунтовка ГС4 - Простая ц/п штукатурка М150, армированная тканой стеклотканевой сеткой 70 г/м3. Качество поверхности К1 - 20 мм - Грунтовка глубокого проникновения ГС1	2017	3,18 м²
С-9	Высококачественная окраска по кирпичным стенам - Высококачественная окраска за два раза Caparol Amphibolin с добавлением колера CaparolColor (или аналог) - Грунтовка ГС7 - Третья шпатлевка. Качество поверхности К4 - Грунтовка ГС7 - Вторая сплошная шпатлевка. Качество поверхности К4 - Первая сплошная шпатлевка. Качество поверхности К4 - Частичная шпатлевка - Грунтовка глубокого проникновения ГС1 - Высококачественная штукатурка ц/п штукатурка М150 армированная тканой стеклотканевой сеткой 70 г/м3. - 20 мм - Грунтовка глубокого проникновения ГС1 - Подготовка поверхности под оштукатуривание	2061	27,98 м²
С-10	Керамогранитная плитка по обшивке перегородок системы KNAUF (t=20мм) - Керамогранит, производитель Italon (или аналог), Room White Stone 60х120 - 9мм - Клеящий раствор - 9мм - Грунтовка ГС4 - Проклейка швов армирующей сеткой. Качество поверхности К1 - 2мм - Грунтовка глубокого проникновения ГС1	2028	2,68 м²

Экспликация отделки стен и перегородок 2 этажа

Марка	Описание отделки	№ пом.	Площадь
С-13	Керамогранитная плитка по обшивке перегородок системы KNAUF (t=20мм) - Керамогранит, производитель Atlas Concorde (или аналог), Atlas Concorde Russia Supernova Onyx 610015000253 Persian Jade Lapp Rett 119x59 - 10мм (ПЛОЩАДЬ=83,1% ОТ ОБЩЕЙ ПЛОЩАДИ ПЛИТКИ) - Керамогранит, производитель Atlas Concorde (или аналог), Atlas Concorde Russia Supernova Onyx 600090000315 Персиан Жаде Брик 8х31,5 - 10мм (ПЛОЩАДЬ=15,6% ОТ ОБЩЕЙ ПЛОЩАДИ ПЛИТКИ) - Керамогранит, производитель Atlas Concorde (или аналог), Atlas Concorde Russia Supernova Onyx 600090000322 Persian Jade London 5х31,5 - 10мм (ПЛОЩАДЬ=1,3% ОТ ОБЩЕЙ ПЛОЩАДИ ПЛИТКИ) - Клеящий раствор - 8мм - Грунтовка ГС4 - Проклейка швов армирующей сеткой. Качество поверхности К1 - 2мм - Грунтовка глубокого проникновения ГС1		502,91 м²
С-14	Керамогранитная плитка по существующим кирпичным стенам с ц/п штукатуркой - Керамогранит, производитель Atlas Concorde (или аналог), Atlas Concorde Russia Supernova Onyx 610015000253 Persian Jade Lapp Rett 119x59 - 10мм (ПЛОЩАДЬ=83,1% ОТ ОБЩЕЙ ПЛОЩАДИ ПЛИТКИ) - Керамогранит, производитель Atlas Concorde (или аналог), Atlas Concorde Russia Supernova Onyx 600090000315 Персиан Жаде Брик 8х31,5 - 10мм (ПЛОЩАДЬ=15,6% ОТ ОБЩЕЙ ПЛОЩАДИ ПЛИТКИ) - Керамогранит, производитель Atlas Concorde (или аналог), Atlas Concorde Russia Supernova Onyx 600090000322 Persian Jade London 5х31,5 - 10мм (ПЛОЩАДЬ=1,3% ОТ ОБЩЕЙ ПЛОЩАДИ ПЛИТКИ) - Клеящий раствор - 8мм - Грунтовка ГС4	2002, 2023, 2027, 2038, 2040, 2041	72,83 м²
С-19	Керамогранитная плитка по существующим кирпичным стенам с ц/п штукатуркой - Плитка Italon Бордюр Элит Крим Альцата (15х25) Толщина (8,5 мм) Артикул: 600090000208 (ПЛОЩАДЬ=5,7% ОТ ОБЩЕЙ ПЛОЩАДИ ПЛИТКИ) - Плитка Italon Бордюр Элит Крим Лондон (5х25) Толщина (8,5 мм) Артикул: 600090000220 (ПЛОЩАДЬ=1,8% ОТ ОБЩЕЙ ПЛОЩАДИ ПЛИТКИ) - Плитка Italon Элит Перл Уайт (25х75) Толщина (8,5 мм) Артикул: 6000100004 11 (ПЛОЩАДЬ=71% ОТ ОБЩЕЙ ПЛОЩАДИ ПЛИТКИ) - Плитка Italon Вставка Элит Крим Вижн (25х75) Толщина (8,5 мм) Артикул: 600080000210 (ПЛОЩАДЬ=21,5% ОТ ОБЩЕЙ ПЛОЩАДИ ПЛИТКИ) - Клеящий раствор - 8мм - Грунтовка ГС4	2027, 2056, 2056а	15,38 м²
С-32	Керамогранитная плитка по обшивке перегородок системы KNAUF (t=20мм) - Плитка Italon Бордюр Элит Крим Альцата (15х25) Толщина (8,5 мм) Артикул: 600090000208 (ПЛОЩАДЬ=5,7% ОТ ОБЩЕЙ ПЛОЩАДИ ПЛИТКИ) - Плитка Italon Бордюр Элит Крим Лондон (5х25) Толщина (8,5 мм) Артикул: 600090000220 (ПЛОЩАДЬ=1,8% ОТ ОБЩЕЙ ПЛОЩАДИ ПЛИТКИ) - Плитка Italon Элит Перл Уайт (25х75) Толщина (8,5 мм) Артикул: 6000100004 11 (ПЛОЩАДЬ=71% ОТ ОБЩЕЙ ПЛОЩАДИ ПЛИТКИ) - Плитка Italon Вставка Элит Крим Вижн (25х75) Толщина (8,5 мм) Артикул: 600080000210 (ПЛОЩАДЬ=21,5% ОТ ОБЩЕЙ ПЛОЩАДИ ПЛИТКИ) - Клеящий раствор - 8мм - Грунтовка ГС4 - Проклейка швов армирующей сеткой. Качество поверхности К1 - 2мм - Грунтовка глубокого проникновения ГС1	2018, 2020, 2021, 2023, 2027, 2035, 2052а, 2056, 2056а, 2093	199,09 м²

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

						765-09/15/ДСР-АР2
1	0	Зам.	387.21		31.08.21	Федеральное государственное бюджетное учреждение "Больница с поликлиникой" Управления делами президента Российской Федерации, по адресу: г. Москва, Романов пер., д.2/6, стр.2. Реконструкция (в режиме реставрации с приспособлением к современному использованию здания
Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата	
Разработал		Гальченко			07.22	Реконструкция. Корпус Б,В. — Стадия: П; Лист: 20.3; Листов:
ГАП		Сливакова			07.22	
Нач.мастер.		Холодова			07.22	
Н.Контроль		Маяцкая			07.22	Ведомость отделки стен и потолков 2 этажа — АО "МСУ-1"
КГИП		Ивонин			07.22	

Формат А2А