Экспликация отделки стен и перегородок 3 этажа

Марка	Описание отделки	№ пом.	Площадь
С-1	Высококачественная окраска по обшивке перегородок системы KNAUF – Высококачественная окраска за два раза Caparol Amphibolin с добавлением колера CaparolColor (или аналог) – Грунтовка ГС7 – Третья шпатлевка. Качество поверхности К4 – Грунтовка ГС7 – Вторая сплошная шпатлевка. Качество поверхности К4 – Первая сплошная шпатлевка. Качество поверхности К4 – Частичная шпатлевка с проклейкой швов сеткой – Грунтовка глубокого проникновения ГС1		1957,57 м²
С-2	Высококачественная окраска по существующим кирпичным стенам с ц/п штукатуркой – Высококачественная окраска за два раза Caparol Amphibolin с добавлением колера CaparolColor (или аналог) – Грунтовка ГС7 – Третья шпатлевка. Качество поверхности К4 – Грунтовка ГС7 – Вторая сплошная шпатлевка. Качество поверхности К4 – Первая сплошная шпатлевка. Качество поверхности К4 – Частичная шпатлевка – Грунтовка глубокого проникновения ГС1		455,40 м²
С-3	Высококачественная окраска по монолитным стенам – Высококачественная окраска за два раза Caparol Amphibolin с добавлением колера CaparolColor (или аналог) – Грунтовка ГС7 – Третья шпатлевка. Качество поверхности К4 – Грунтовка ГС7 – Вторая сплошная шпатлевка. Качество поверхности К4 – Первая сплошная шпатлевка. Качество поверхности К4 – Выравнивание – затирка смесью на гипсовой основе – 2мм – Грунтовка глубокого проникновения ГС1.	3049	7,23 м²
С-4	Керамогранитная плитка по обшивке перегородок системы KNAUF (t=20мм) – Керамогранит, производитель Atlas Concorde (или аналог), Empire Calacatta Diamond матовая 60х60 (610010002189) – 9мм – Клеящий раствор – 9мм – Грунтовка ГС4 – Проклейка швов армирующей сеткой. Качество поверхности К1 – 2мм – Грунтовка глубокого проникновения ГС1		58,73 м²
С-5	Керамогранитная плитка по обшивке перегородок системы KNAUF (t=20мм) – Керамогранит, производитель Atlas Concorde (или аналог), Atlas Concorde Russia Supernova Onyx 610015000253 Persian Jade Lapp Rett 119х59 – 10 мм – Клеящий раствор – 8мм – Грунтовка ГС4 – Проклейка швов армирующей сеткой. Качество поверхности К1 – 2мм – Грунтовка глубокого проникновения ГС1		232,78 м²
С-6	Керамогранитная плитка по монолитным стенам (t=25мм) – Керамогранит, производитель Atlas Concorde (или аналог), Atlas Concorde Russia Supernova Onyx 610015000253 Persian Jade Lapp Rett 119х59 – 10 мм – Клеящий раствор – 5мм – Грунтовка ГС4 – Простая ц/п штукатурка М150, армированная тканой стеклотканевой сеткой 70 г/м3. Качество поверхности К1 – 10мм – Грунтовка глубокого проникновения ГС1	3019, 3021, 3050	23,43 м²
С-8	Керамогранитная плитка по кирпичным стенам – Керамогранит, производитель Atlas Concorde (или аналог), Atlas Concorde Russia Supernova Onyx 610015000253 Persian Jade Lapp Rett 119х59 – 10 мм – Клеящий раствор – 5 мм – Грунтовка ГС4 – Простая ц/п штукатурка М150, армированная тканой стеклотканевой сеткой 70 г/м3. Качество поверхности К1 – 20 мм – Грунтовка глубокого проникновения ГС1	3019	3,15 м²
С-9	Высококачественная окраска по кирпичным стенам – Высококачественная окраска за два раза Caparol Amphibolin с добавлением колера CaparolColor (или аналог) – Грунтовка ГС7 – Третья шпатлевка. Качество поверхности К4 – Грунтовка ГС7 – Вторая сплошная шпатлевка. Качество поверхности К4 – Первая сплошная шпатлевка. Качество поверхности К4 – Частичная шпатлевка – Грунтовка глубокого проникновения ГС1 – Высококачественная штукатурка ц/п штукатурка М150 армированная тканой стеклотканевой сеткой 70 г/м3. – 20 мм – Грунтовка глубокого проникновения ГС1 – Подготовка поверхности под оштукатуривание	3049	3,91 м²
С-10	Керамогранитная плитка по обшивке перегородок системы KNAUF (t=20мм) – Керамогранит, производитель Italon (или аналог), Room White Stone 60х120 – 9мм – Клеящий раствор – 9мм – Грунтовка ГС4 – Проклейка швов армирующей сеткой. Качество поверхности К1 – 2мм – Грунтовка глубокого проникновения ГС1	3041, 3050, 3057, 3070, 3070а, 3071, 3071а	3,47 м²

Экспликация отделки стен и перегородок 3 этажа

Марка	Описание отделки	№ пом.	Площадь
С-11	Венецианская штукатурка по обшивке перегородок системы KNAUF – Венецианская штукатурка, производитель OIKOS, текстура MARMORINO NATURALE – TRAVERTINO-METROPOLITANO Цвет biancospino) – Грунтовка ГС7 – Третья шпатлевка. Качество поверхности К4 – Грунтовка ГС7 – Вторая сплошная шпатлевка. Качество поверхности К4 – Первая сплошная шпатлевка. Качество поверхности К4 – Частичная шпатлевка с проклейкой швов сеткой – Грунтовка глубокого проникновения ГС1	3045	47,12 м²
С-12	Керамогранитная плитка по обшивке перегородок системы KNAUF (t=20мм) – Керамогранит, производитель Ascot (или аналог), Ascot Ceramiche New England Beige 33,3х100х10 (ПЛОЩАДЬ=86% ОТ ОБЩЕЙ ПЛОЩАДИ ПЛИТКИ) – Керамогранит, производитель Ascot (или аналог), Ascot Ceramiche New England Beige Quinta Sarah 33,3х100х10 (ПЛОЩАДЬ=4,2% ОТ ОБЩЕЙ ПЛОЩАДИ ПЛИТКИ) – Керамогранит, производитель Ascot (или аналог), Ascot Ceramiche New England Beige Boiserie Sarah 33,3х100х10 (ПЛОЩАДЬ=0,2% ОТ ОБЩЕЙ ПЛОЩАДИ ПЛИТКИ) – Керамогранит, производитель Ascot (или аналог), Бордюр Ascot Ceramiche New England Torello Beige 5.5х33.3х10 (ПЛОЩАДЬ=2,2% ОТ ОБЩЕЙ ПЛОЩАДИ ПЛИТКИ) – Керамогранит, производитель Ascot (или аналог), Цоколь Ascot Ceramiche New England Alzata Beige 25х33.3 х10 (ПЛОЩАДЬ=7,4% ОТ ОБЩЕЙ ПЛОЩАДИ ПЛИТКИ) – Клеящий раствор – 8мм – Грунтовка ГС4 – Проклейка швов армирующей сеткой. Качество поверхности К1 – 2мм – Грунтовка глубокого проникновения ГС1	3001, 3009, 3010, 3011, 3013, 3016, 3032а, 3033а, 3034а, 3037а, 3038а, 3039а, 3040а	331,23 м²
С-13	Керамогранитная плитка по обшивке перегородок системы KNAUF (t=20мм) – Керамогранит, производитель Atlas Concorde (или аналог), Atlas Concorde Russia Supernova Onyx 610015000253 Persian Jade Lapp Rett 119х59 – 10 мм (ПЛОЩАДЬ=83,1% ОТ ОБЩЕЙ ПЛОЩАДИ ПЛИТКИ) – Керамогранит, производитель Atlas Concorde (или аналог), Atlas Concorde Russia Supernova Onyx 600090000315 Персиан Жаде Брик 8х31,5 – 10мм (ПЛОЩАДЬ=15,6% ОТ ОБЩЕЙ ПЛОЩАДИ ПЛИТКИ) – Керамогранит, производитель Atlas Concorde (или аналог), Atlas Concorde Russia Supernova Onyx 600090000322 Persian Jade London 5х31,5 – 10 мм (ПЛОЩАДЬ=1,3% ОТ ОБЩЕЙ ПЛОЩАДИ ПЛИТКИ) – Клеящий раствор – 8мм – Грунтовка ГС4 – Проклейка швов армирующей сеткой. Качество поверхности К1 – 2мм – Грунтовка глубокого проникновения ГС1	3021, 3025	74,25 м²
С-14	Керамогранитная плитка по существующим кирпичным стенам с ц/п штукатуркой – Керамогранит, производитель Atlas Concorde (или аналог), Atlas Concorde Russia Supernova Onyx 610015000253 Persian Jade Lapp Rett 119х59 – 10 мм (ПЛОЩАДЬ=83,1% ОТ ОБЩЕЙ ПЛОЩАДИ ПЛИТКИ) – Керамогранит, производитель Atlas Concorde (или аналог), Atlas Concorde Russia Supernova Onyx 600090000315 Персиан Жаде Брик 8х31,5 – 10мм (ПЛОЩАДЬ=15,6% ОТ ОБЩЕЙ ПЛОЩАДИ ПЛИТКИ) – Керамогранит, производитель Atlas Concorde (или аналог), Atlas Concorde Russia Supernova Onyx 600090000322 Persian Jade London 5х31,5 – 10 мм (ПЛОЩАДЬ=1,3% ОТ ОБЩЕЙ ПЛОЩАДИ ПЛИТКИ) – Клеящий раствор – 8мм – Грунтовка ГС4 – Простая штукатурка ц/п штукатурка М150, армированная металлической оцинкованной сеткой 1,5х1,5, с использованием маяков (2 слоя при необходимости) Качество поверхности К1 – 20–50мм – Грунтовка глубокого проникновения ГС1 – Подготовка поверхности под оштукатуривание	3021	18,05 м²
С-15	Декоративная штукатурка по обшивке перегородок системы KNAUF – Декоративная штукатурка карта мира TRAVERTINO IMPERIUM, арт 0012355, Производитель PRATTA (или аналог) – Грунтовка ГС7 – Третья шпатлевка. Качество поверхности К4 – Грунтовка ГС7 – Вторая сплошная шпатлевка. Качество поверхности К4 – Первая сплошная шпатлевка. Качество поверхности К4 – Частичная шпатлевка с проклейкой швов сеткой – Грунтовка глубокого проникновения ГС1	3011, 3013, 3014, 3016, 3017, 3018, 3032, 3033, 3034, 3037, 3038	165,56 м²
С-16	Декоративная штукатурка по обшивке перегородок системы KNAUF Декоративная штукатурка с эффектом натурального мокрого шелка, Производитель, Декоративные краски PRATTA, Линейка Vincent Decor, 03-ЭФФЕКТ МОКРОГО ШЕЛКА LIBERTY (или аналог) – Грунтовка ГС7 – Третья шпатлевка. Качество поверхности К4 – Грунтовка ГС7 – Вторая сплошная шпатлевка. Качество поверхности К4 – Первая сплошная шпатлевка. Качество поверхности К4 – Частичная шпатлевка с проклейкой швов сеткой – Грунтовка глубокого проникновения ГС1	3001, 3005	81,68 м²

Экспликация отделки стен и перегородок 3 этажа

Марка	Описание отделки	№ пом.	Площадь
С-17	Декоративная штукатурка по существующим кирпичным стенам с ц/п штукатуркой Декоративная штукатурка с эффектом натурального мокрого шелка, Производитель, Декоративные краски PRATTA, Линейка Vincent Decor, 03-ЭФФЕКТ МОКРОГО ШЕЛКА LIBERTY (или аналог) – Грунтовка ГС7 – Третья шпатлевка. Качество поверхности К4 – Грунтовка ГС7 – Вторая сплошная шпатлевка. Качество поверхности К4 – Первая сплошная шпатлевка. Качество поверхности К4 – Частичная шпатлевка – Грунтовка глубокого проникновения ГС1	3005	14,77 м²
С-19	Керамогранитная плитка по существующим кирпичным стенам с ц/п штукатуркой – Плитка Italon Бордюр Элит Крим Альцата (15х25) Толщина (8,5 мм) Артикул: 600090000208 (ПЛОЩАДЬ=5,7% ОТ ОБЩЕЙ ПЛОЩАДИ ПЛИТКИ) – Плитка Italon Бордюр Элит Крим Лондон (5х25) Толщина (8,5 мм) Артикул: 600090000220 (ПЛОЩАДЬ=1,8% ОТ ОБЩЕЙ ПЛОЩАДИ ПЛИТКИ) – Плитка Italon Элит Перл Уайт (25х75) Толщина (8,5 мм) Артикул: 600010000411 (ПЛОЩАДЬ=71% ОТ ОБЩЕЙ ПЛОЩАДИ ПЛИТКИ) – Плитка Italon Вставка Элит Крим Вижн (25х75) Толщина (8,5 мм) Артикул: 600080000210 (ПЛОЩАДЬ=21,5% ОТ ОБЩЕЙ ПЛОЩАДИ ПЛИТКИ) – Клеящий раствор – 8мм – Грунтовка ГС4	3050, 3052, 3063	25,24 м²
С-22	Облицовка шпонированными панелями NAYADA Regina изготовленными по индивидуальным чертежам, цвет темно-коричневый	3061, 3063, 3065	119,54 м²
С-29	Венецианская штукатурка по существующим кирпичным стенам с ц/п штукатуркой – Венецианская штукатурка, производитель OIKOS, текстура MARMORINO NATURALE – TRAVERTINO-METROPOLITANO Цвет biancospino) – Грунтовка ГС7 – Третья шпатлевка. Качество поверхности К4 – Грунтовка ГС7 – Вторая сплошная шпатлевка. Качество поверхности К4 – Первая сплошная шпатлевка. Качество поверхности К4 – Частичная шпатлевка – Грунтовка глубокого проникновения ГС1	3061, 3063, 3065	32,12 м²
С-30	Венецианская штукатурка по обшивке перегородок системы KNAUF – Венецианская штукатурка, производитель OIKOS, текстура MARMORINO NATURALE – TRAVERTINO-METROPOLITANO Цвет biancospino) – Грунтовка ГС7 – Третья шпатлевка. Качество поверхности К4 – Грунтовка ГС7 – Вторая сплошная шпатлевка. Качество поверхности К4 – Первая сплошная шпатлевка. Качество поверхности К4 – Частичная шпатлевка с проклейкой швов сеткой – Грунтовка глубокого проникновения ГС1		16,85 м²
С-32	Керамогранитная плитка по обшивке перегородок системы KNAUF (t=20мм) – Плитка Italon Бордюр Элит Крим Альцата (15х25) Толщина (8,5 мм) Артикул: 600090000208 (ПЛОЩАДЬ=5,7% ОТ ОБЩЕЙ ПЛОЩАДИ ПЛИТКИ) – Плитка Italon Бордюр Элит Крим Лондон (5х25) Толщина (8,5 мм) Артикул: 600090000220 (ПЛОЩАДЬ=1,8% ОТ ОБЩЕЙ ПЛОЩАДИ ПЛИТКИ) – Плитка Italon Элит Перл Уайт (25х75) Толщина (8,5 мм) Артикул: 600010000411 (ПЛОЩАДЬ=71% ОТ ОБЩЕЙ ПЛОЩАДИ ПЛИТКИ) – Плитка Italon Вставка Элит Крим Вижн (25х75) Толщина (8,5 мм) Артикул: 600080000210 (ПЛОЩАДЬ=21,5% ОТ ОБЩЕЙ ПЛОЩАДИ ПЛИТКИ) – Клеящий раствор – 8мм – Грунтовка ГС4 – Проклейка швов армирующей сеткой. Качество поверхности К1 – 2мм – Грунтовка глубокого проникновения ГС1	3001, 3002, 3006, 3021, 3045, 3050, 3052, 3063, 3071	255,52 м²

Экспликация отделки потолков 3 этажа

Марка	Описание отделки	№ пом.	Площадь
Пт-1	– Подвесной потолок с двухслойными обшивками из КНАУФ-листов ГСП-А 12,5мм на одноуровневом металлическом каркасе. Металлические КНАУФ-профили потолочный ПП 60х27 и направляющий ПН 28х27. Комплектная система КНАУФ, тип П112 – Грунтовка глубокого проникновения ГС1 – Частичная шпатлевка с проклейкой швов сеткой – Вторая сплошная шпатлевка. Качество поверхности К4 – Грунтовка ГС7 – Третья шпатлевка. Качество поверхности К4 – Грунтовка ГС7 – Высококачественная окраска за два раза Caparol CapaSilan (или аналог)	3001, 3002, 3006, 3010, 3013, 3014, 3032, 3033, 3034, 3037, 3038, 3039, 3040, 3045, 3054, 3061, 3063, 3065, 3066	504,22 м²
Пт-2	– Подвесной потолок из плиты АКВАПАНЕЛЬ² Внутренняя* на двухуровневом металлическом каркасе. Металлические КНАУФ-профили потолочный ПП 60х27 и направляющий ПН 28х27. Комплектная система КНАУФ, тип П282 – Грунтовка глубокого проникновения ГС1 – Частичная шпатлевка с проклейкой швов сеткой – Вторая сплошная шпатлевка. Качество поверхности К4 – Грунтовка ГС7 – Третья шпатлевка. Качество поверхности К4 – Грунтовка ГС7 – Высококачественная окраска за два раза Caparol CapaSilan (или аналог)		617,03 м²
Пт-3	– Потолочная плита металлическая с антибактериальным покрытием Knauf Armstrong Metal V-Clip F Bioguard Plain модульного размера 600х600х40 мм, установленная на скрытую подвесную систему GemaGrid.	3021	36,42 м²
Пт-4	– Металлическая кассета Armstrong Lay-In Board Bioguard, кромка Board, модульного размера 600х600х12 мм, установленная на подвесную систему Prelude XL2/TLX	3013, 3021, 3050, 3056, 3069а	66,49 м²
Пт-5	– Потолочная плита из твердого минерального волокна с антибактериальным покрытием Knauf Armstrong Bioguard Plain, прямая кромка Board, модульного размера 600х600х15 мм, установленная на подвесную систему Prelude/Javelin	3012, 3026, 3041, 3042, 3047, 3049	77,86 м²
Пт-6	– Потолочная плита из твердого минерального волокна с антибактериальным покрытием Knauf Armstrong Bioguard, прямая кромка Board, модульного размера 600х600х15 мм, установленная на подвесную систему Prelude/Javelin.	3047, 3052, 3055, 3056, 3069, 3070, 3070а, 3071, 3071а	216,32 м²
Пт-7	– Потолочная панель Rifinitura Classic Two 600х600х22 Арт. Pp-004	3002, 3013, 3021, 3027, 3036, 3047, 3053	170,86 м²
Пт-11	– Горизонтальная ограждающая конструкция на основе сборного каркаса из легких стальных оцинкованных холодногнутых профилей по ТУ 1108-001-05074049-2017 с симметричными двухслойными обшивками плитами ½ПРОЗАСК Файерпанель½и плитами ½КНАУФ Файерборд½обшая толщина обшивок с каждой стороны 2х12,5=25мм, с внутренним заполнением плитами из минеральной ваты ½ВЕНТИ БАТТС½толщиной 60мм плотностью 90кг/м3. – Грунтовка; – Сплошная шпатлевка; – Грунтовка; – Частичная шпатлевка; – Грунтовка; – Улучшенная окраска водоэмульсионной краской;		13,40 м²
Пт-12	– Горизонтальная ограждающая конструкция на основе сборного каркаса из легких стальных оцинкованных холодногнутых профилей по ТУ 1108-001-05074049-2017 с симметричными двухслойными обшивками плитами ½ПРОЗАСК Файерпанель½и плитами ½КНАУФ Файерборд½обшая толщина обшивок с каждой стороны 2х12,5=25мм, с внутренним заполнением плитами из минеральной ваты ½ВЕНТИ БАТТС½толщиной 60мм плотностью 90кг/м3. – Грунтовка глубокого проникновения ГС1 – Частичная шпатлевка с проклейкой швов сеткой – Вторая сплошная шпатлевка. Качество поверхности К4 – Грунтовка ГС7 – Третья шпатлевка. Качество поверхности К4 – Грунтовка ГС7 – Высококачественная два раза Caparol CapaSilan (или аналог)	3091	14,36 м²

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

						765-09/15/ДСР-АР2	
1	0	Зам.	387.21		31.08.21	Федеральное государственное бюджетное учреждение "Больница с поликлиникой" Управления делами президента Российской Федерации, по адресу: г. Москва, Романов пер., д.2/6, стр.2. Реконструкция (в режиме реставрации с приспособлением к современному использованию здания	
Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подп.	Дата		
Разработал		Гальченко			07.22	Реконструкция. Корпус Б,В.	Стадия: П; Лист: 20.4; Листов:
ГАП		Спиваков			07.22		
Нач.мастер.		Холодова			07.22		
Н.Контроль		Маяцкая			07.22	Ведомость отделки стен и потолков 3 этажа	АО "МСУ-1"
КГИП		Ивонин			07.22		

Формат А3х3