Экспликация отделки стен и перегородок 4 этажа

Марка	Описание отделки	№ пом.	Площадь
С-1	Высококачественная окраска по обшивке перегородок системы KNAUF – Высококачественная окраска за два раза Caparol Amphibolin с добавлением колера CaparolColor (или аналог) – Грунтовка ГС7 – Третья шпатлевка. Качество поверхности К4 – Грунтовка ГС7 – Вторая сплошная шпатлевка. Качество поверхности К4 – Первая сплошная шпатлевка. Качество поверхности К4 – Частичная шпатлевка с проклейкой швов сеткой – Грунтовка глубокого проникновения ГС1		1666,12 м²
С-2	Высококачественная окраска по существующим кирпичным стенам с ц/п штукатуркой – Высококачественная окраска за два раза Caparol Amphibolin с добавлением колера CaparolColor (или аналог) – Грунтовка ГС7 – Третья шпатлевка. Качество поверхности К4 – Грунтовка ГС7 – Вторая сплошная шпатлевка. Качество поверхности К4 – Первая сплошная шпатлевка. Качество поверхности К4 – Частичная шпатлевка – Грунтовка глубокого проникновения ГС1		174,09 м²
С-3	Высококачественная окраска по монолитным стенам – Высококачественная окраска за два раза Caparol Amphibolin с добавлением колера CaparolColor (или аналог) – Грунтовка ГС7 – Третья шпатлевка. Качество поверхности К4 – Грунтовка ГС7 – Вторая сплошная шпатлевка. Качество поверхности К4 – Первая сплошная шпатлевка. Качество поверхности К4 – Выравнивание - затирка смесью на гипсовой основе – 2мм – Грунтовка глубокого проникновения ГС1.	4020, 4052	19,31 м²
С-4	Керамогранитная плитка по обшивке перегородок системы KNAUF (t=20мм) – Керамогранит, производитель Atlas Concorde (или аналог), Empire Calacatta Diamond матовая 60x60 (610010002189) - 9мм – Клеящий раствор – 9мм – Грунтовка ГС4 – Проклейка швов армирующей сеткой. Качество поверхности К1 – 2мм – Грунтовка глубокого проникновения ГС1		59,39 м²
С-5	Керамогранитная плитка по обшивке перегородок системы KNAUF (t=20мм) – Керамогранит, производитель Atlas Concorde (или аналог), Atlas Concorde Russia Supernova Onyx 610015000253 Persian Jade Lapp Rett 119x59 - 10мм – Клеящий раствор – 8мм – Грунтовка ГС4 – Проклейка швов армирующей сеткой. Качество поверхности К1 – 2мм – Грунтовка глубокого проникновения ГС1	4012, 4018, 4021, 4026а, 4039, 4048, 4061а, 4063, 4065	201,80 м²
С-7	Керамогранитная плитка по монолитным стенам (t=25мм) – Керамогранит, производитель Atlas Concorde (или аналог), Atlas Concorde Russia Supernova Onyx 610015000253 Persian Jade Lapp Rett 119x59 - 10мм – Клеящий раствор – 5мм – Грунтовка ГС4 – Выравнивание ц/п раствором М150. Качество поверхности К1 – 10мм – Грунтовка глубокого проникновения ГС1.	4018	8,64 м²
С-8	Керамогранитная плитка по кирпичным стенам – Керамогранит, производитель Atlas Concorde (или аналог), Atlas Concorde Russia Supernova Onyx 610015000253 Persian Jade Lapp Rett 119x59 - 10мм – Клеящий раствор – 5 мм – Грунтовка ГС4 – Простая ц/п штукатурка М150, армированная тканой стеклотканевой сеткой 70 г/м3. Качество поверхности К1 – 20 мм – Грунтовка глубокого проникновения ГС1	4018	3,22 м²
С-9	Высококачественная окраска по кирпичным стенам – Высококачественная окраска за два раза Caparol Amphibolin с добавлением колера CaparolColor (или аналог) – Грунтовка ГС7 – Третья шпатлевка. Качество поверхности К4 – Грунтовка ГС7 – Вторая сплошная шпатлевка. Качество поверхности К4 – Первая сплошная шпатлевка. Качество поверхности К4 – Частичная шпатлевка – Грунтовка глубокого проникновения ГС1 – Высококачественная штукатурка ц/п штукатурка М150 армированная тканой стеклотканевой сеткой 70 г/м3. – 20 мм – Грунтовка глубокого проникновения ГС1 – Подготовка поверхности под оштукатуривание	4052	4,20 м²
С-13	Керамогранитная плитка по обшивке перегородок системы KNAUF (t=20мм) – Керамогранит, производитель Atlas Concorde (или аналог), Atlas Concorde Russia Supernova Onyx 610015000253 Persian Jade Lapp Rett 119x59 - 10мм (ПЛОЩАДЬ=83,1% ОТ ОБЩЕЙ ПЛОЩАДИ ПЛИТКИ) – Керамогранит, производитель Atlas Concorde (или аналог), Atlas Concorde Russia Supernova Onyx 600090000315 Персиан Жаде Брик 8x31,5 – 10мм (ПЛОЩАДЬ=15,6% ОТ ОБЩЕЙ ПЛОЩАДИ ПЛИТКИ) – Керамогранит, производитель Atlas Concorde (или аналог), Atlas Concorde Russia Supernova Onyx 600090000322 Persian Jade London 5x31,5 – 10мм (ПЛОЩАДЬ=1,3% ОТ ОБЩЕЙ ПЛОЩАДИ ПЛИТКИ) – Клеящий раствор – 8мм – Грунтовка ГС4 – Проклейка швов армирующей сеткой. Качество поверхности К1 – 2мм – Грунтовка глубокого проникновения ГС1		302,55 м²

Экспликация отделки стен и перегородок 4 этажа

Марка	Описание отделки	№ пом.	Площадь
С-32	Керамогранитная плитка по обшивке перегородок системы KNAUF (t=20мм) – Плитка Italon Бордюр Элит Крим Альцата (15x25) Толщина (8,5 мм) Артикул: 600090000208 (ПЛОЩАДЬ=5,7% ОТ ОБЩЕЙ ПЛОЩАДИ ПЛИТКИ) – Плитка Italon Бордюр Элит Крим Лондон (5x25) Толщина (8,5 мм) Артикул: 600090000220 (ПЛОЩАДЬ=1,8% ОТ ОБЩЕЙ ПЛОЩАДИ ПЛИТКИ) – Плитка Italon Элит Перл Уайт (25x75) Толщина (8,5 мм) Артикул: 600010000411 (ПЛОЩАДЬ=71% ОТ ОБЩЕЙ ПЛОЩАДИ ПЛИТКИ) – Плитка Italon Вставка Элит Крим Вижн (25x75) Толщина (8,5 мм) Артикул: 600080000210 (ПЛОЩАДЬ=21,5% ОТ ОБЩЕЙ ПЛОЩАДИ ПЛИТКИ) – Клеящий раствор – 8мм – Грунтовка ГС4 – Проклейка швов армирующей сеткой. Качество поверхности К1 – 2мм – Грунтовка глубокого проникновения ГС1	4012, 4015, 4021, 4048а, 4049а, 4049б, 4053, 4057	210,79 м²

Экспликация отделки потолков 4 этажа

Марка	Описание отделки	№ пом.	Площадь
Пт-1	– Подвесной потолок с двухслойными обшивками из КНАУФ-листов ГСП-А 12,5мм на одноуровневом металлическом каркасе. Металлические КНАУФ-профили потолочный ПП 60x27 и направляющий ПН 28x27. Комплектная система КНАУФ, тип П112 – Грунтовка глубокого проникновения ГС1 – Частичная шпатлевка с проклейкой швов сеткой – Вторая сплошная шпатлевка. Качество поверхности К4 – Грунтовка ГС7 – Третья шпатлевка. Качество поверхности К4 – Грунтовка ГС7 – Высококачественная окраска за два раза Caparol CapaSilan (или аналог)	4012	19,20 м²
Пт-2	– Подвесной потолок из плиты АКВАПАНЕЛЬ®Внутренняя* на двухуровневом металлическом каркасе. Металлические КНАУФ-профили потолочный ПП 60x27 и направляющий ПН 28x27. Комплектная система КНАУФ, тип П282 – Грунтовка глубокого проникновения ГС1 – Частичная шпатлевка с проклейкой швов сеткой – Вторая сплошная шпатлевка. Качество поверхности К4 – Грунтовка ГС7 – Третья шпатлевка. Качество поверхности К4 – Грунтовка ГС7 – Высококачественная окраска за два раза Caparol CapaSilan (или аналог)	4008, 4009, 4010, 4012, 4015, 4020, 4021, 4026а, 4027, 4038, 4039, 4048а, 4049а, 4049б, 4053, 4057, 4061а, 4063	474,22 м²
Пт-3	– Потолочная плита металлическая с антибактериальным покрытием Knauf Armstrong Metal V-Clip F Bioguard Plain модульного размера 600x600x40 мм, установленная на скрытую подвесную систему GemaGrid.	4012, 4021, 4026, 4039, 4048, 4061, 4063	177,97 м²
Пт-4	– Металлическая кассета Armstrong Lay-In Board Bioguard, кромка Board, модульного размера 600x600x12 мм, установленная на подвесную систему Prelude XL2/TLX	4012, 4048	12,91 м²
Пт-5	– Потолочная плита из твердого минерального волокна с антибактериальным покрытием Knauf Armstrong Bioguard Plain, прямая кромка Board, модульного размера 600x600x15 мм, установленная на подвесную систему Prelude/Javelin	4010, 4012, 4021, 4038, 4054, 4056	117,30 м²
Пт-6	– Потолочная плита из твердого минерального волокна с антибактериальным покрытием Knauf Armstrong Bioguard, прямая кромка Board, модульного размера 600x600x15 мм, установленная на подвесную систему Prelude/Javelin.	4012, 4021, 4026а, 4032, 4037, 4057, 4060, 4064, 5010	207,21 м²
Пт-7	– Потолочная панель Rifinitura Classic Two 600x600x22 Арт. Pp-004	4012, 4021, 4038, 4063	101,04 м²
Пт-10	– В составе медицинского климатизированного модуля «чистое помещение» HT Labor +Hospitaltechnik AG. Герметичные панели подвесного съемного кассетного потолка из эмалированной стали в комплекте с несущим каркасом, производитель ООО «Вайсс Климатехник»	4001, 4002, 4003, 4004, 4005, 4006, 4009, 4021, 4039	238,51 м²
Пт-11	– Горизонтальная ограждающая конструкция на основе сборного каркаса из легких стальных оцинкованных холодногнутых профилей по ТУ 1108-001-05074049-2017 с симметричными двухслойными обшивками плитами «ПРОЗАСК Файерпанель» и плитами «КНАУФ Файерборд» общая толщина обшивок с каждой стороны 2x12,5=25мм, с внутренним заполнением плитами из минеральной ваты «ВЕНТИ БАТТС» толщиной 60мм плотностью 90кг/м3. – Грунтовка; – Сплошная шпатлевка; – Грунтовка; – Частичная шпатлевка; – Грунтовка; – Улучшенная окраска водоэмульсионной краской;		14,00 м²
Пт-12	– Горизонтальная ограждающая конструкция на основе сборного каркаса из легких стальных оцинкованных холодногнутых профилей по ТУ 1108-001-05074049-2017 с симметричными двухслойными обшивками плитами «ПРОЗАСК Файерпанель» и плитами «КНАУФ Файерборд» общая толщина обшивок с каждой стороны 2x12,5=25мм, с внутренним заполнением плитами из минеральной ваты «ВЕНТИ БАТТС» толщиной 60мм плотностью 90кг/м3. – Грунтовка глубокого проникновения ГС1 – Частичная шпатлевка с проклейкой швов сеткой – Вторая сплошная шпатлевка. Качество поверхности К4 – Грунтовка ГС7 – Третья шпатлевка. Качество поверхности К4 – Грунтовка ГС7 – Высококачественная два раза Caparol CapaSilan (или аналог)	4085	13,99 м²

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

						765-09/15/ДСР-АР2
						Федеральное государственное бюджетное учреждение "Больница с поликлиникой" Управления делами президента Российской Федерации, по адресу: г. Москва, Романов пер., д.2/6, стр.2. Реконструкция (в режиме реставрации с приспособлением к современному использованию здания
1	0	Зам.	387.21		31.08.21	
Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата	
Разработал		Гальченко			07.22	Реконструкция. Корпус Б,В. / Стадия: П / Лист: 20.5 / Листов:
ГАП		Спивакова			07.22	
Нач.мастер.		Холодова			07.22	
Н.Контроль		Маяцкая			07.22	Ведомость отделки стен и потолков 4 этажа / АО "МСУ-1"
КГИП		Ивонин			07.22	

Формат А2А