Экспликация отделки стен и перегородок 5 этажа

Марка	Описание отделки	№ пом.	Площадь
С-1	Высококачественная окраска по обшивке перегородок системы KNAUF - Высококачественная окраска за два раза Caparol Amphibolin с добавлением колера CaparolColor (или аналог) - Грунтовка ГС7 - Третья шпатлевка. Качество поверхности К4 - Грунтовка ГС7 - Вторая сплошная шпатлевка. Качество поверхности К4 - Первая сплошная шпатлевка. Качество поверхности К4 - Частичная шпатлевка с проклейкой швов сеткой - Грунтовка глубокого проникновения ГС1	5002	76,37
С-2	Высококачественная окраска по существующим кирпичным стенам с ц/п штукатуркой - Высококачественная окраска за два раза Caparol Amphibolin с добавлением колера CaparolColor (или аналог) - Грунтовка ГС7 - Третья шпатлевка. Качество поверхности К4 - Грунтовка ГС7 - Вторая сплошная шпатлевка. Качество поверхности К4 - Первая сплошная шпатлевка. Качество поверхности К4 - Частичная шпатлевка - Грунтовка глубокого проникновения ГС1	5002	15,45
С-5	Керамогранитная плитка по обшивке перегородок системы KNAUF (t=20мм) - Керамогранит, производитель Atlas Concorde (или аналог), Atlas Concorde Russia Supernova Onyx 610015000253 Persian Jade Lapp Rett 119x59 - 10мм - Клеящий раствор – 8мм - Грунтовка ГС4 - Проклейка швов армирующей сеткой. Качество поверхности К1 – 2мм - Грунтовка глубокого проникновения ГС1	5002, 5005, 5006	56,27
С-6	Керамогранитная плитка по монолитным стенам (t=25мм) - Керамогранит, производитель Atlas Concorde (или аналог), Atlas Concorde Russia Supernova Onyx 610015000253 Persian Jade Lapp Rett 119x59 - 10мм - Клеящий раствор – 5мм - Грунтовка ГС4 - Простая ц/п штукатурка М150, армированная тканой стеклотканевой сеткой 70 г/м3. Качество поверхности К1 – 10мм - Грунтовка глубокого проникновения ГС1	5003, 5005	54,98
С-19	Керамогранитная плитка по существующим кирпичным стенам с ц/п штукатуркой - Плитка Italon Бордюр Элит Крим Альцата (15x25) Толщина (8,5 мм) Артикул: 600090000208 (ПЛОЩАДЬ=5,7% ОТ ОБЩЕЙ ПЛОЩАДИ ПЛИТКИ) - Плитка Italon Бордюр Элит Крим Лондон (5x25) Толщина (8,5 мм) Артикул: 600090000220 (ПЛОЩАДЬ=1,8% ОТ ОБЩЕЙ ПЛОЩАДИ ПЛИТКИ) - Плитка Italon Элит Перл Уайт (25x75) Толщина (8,5 мм) Артикул: 600010000411 (ПЛОЩАДЬ=71% ОТ ОБЩЕЙ ПЛОЩАДИ ПЛИТКИ) - Плитка Italon Вставка Элит Крим Вижн (25x75) Толщина (8,5 мм) Артикул: 600080000210 (ПЛОЩАДЬ=21,5% ОТ ОБЩЕЙ ПЛОЩАДИ ПЛИТКИ) - Клеящий раствор – 8мм - Грунтовка ГС4	5002	4,31
С-32	Керамогранитная плитка по обшивке перегородок системы KNAUF (t=20мм) - Плитка Italon Бордюр Элит Крим Альцата (15x25) Толщина (8,5 мм) Артикул: 600090000208 (ПЛОЩАДЬ=5,7% ОТ ОБЩЕЙ ПЛОЩАДИ ПЛИТКИ) - Плитка Italon Бордюр Элит Крим Лондон (5x25) Толщина (8,5 мм) Артикул: 600090000220 (ПЛОЩАДЬ=1,8% ОТ ОБЩЕЙ ПЛОЩАДИ ПЛИТКИ) - Плитка Italon Элит Перл Уайт (25x75) Толщина (8,5 мм) Артикул: 600010000411 (ПЛОЩАДЬ=71% ОТ ОБЩЕЙ ПЛОЩАДИ ПЛИТКИ) - Плитка Italon Вставка Элит Крим Вижн (25x75) Толщина (8,5 мм) Артикул: 600080000210 (ПЛОЩАДЬ=21,5% ОТ ОБЩЕЙ ПЛОЩАДИ ПЛИТКИ) - Клеящий раствор – 8мм - Грунтовка ГС4 - Проклейка швов армирующей сеткой. Качество поверхности К1 – 2мм - Грунтовка глубокого проникновения ГС1	5002	53,02
С-34	Простая покраска по обшивке системы КНАУФ (t=0мм) - Простая покраска универсальным покрытием типа Тэпинг НГ за 2 раза - Частичная шпатлевка с проклейкой швов сеткой. Качество поверхности К2 - Грунтовка глубокого проникновения ГС1		577,89
С-35	Простая покраска по кирпичным стенам (t=20мм) - Простая покраска универсальным покрытием типа Тэпинг НГ за 2 раза - Грунтовка ГС1 - Простая ц/п штукатурка М150, армированная металлической оцинкованной сеткой 1,5x1,5, – 20мм - Грунтовка глубокого проникновения ГС1		245,35

Экспликация отделки стен и перегородок 5 этажа

Марка	Описание отделки	№ пом.	Площадь
С-36	Простая покраска по кирпичным стенам (t=20мм) - Простая покраска атмосферостойкой фасадной пожаробезопасной краской за 2 раза - Грунтовка ГС1 - Простая ц/п штукатурка М150, армированная металлической оцинкованной сеткой 1,5x1,5, – 20мм - Грунтовка глубокого проникновения ГС1		50,07

Экспликация отделки потолков 5 этажа

Марка	Описание отделки	№ пом.	Площадь
Пт-2	- Подвесной потолок из плиты АКВАПАНЕЛЬ®Внутренняя* на двухуровневом металлическом каркасе. Металлические КНАУФ-профили потолочный ПП 60х27 и направляющий ПН 28х27. Комплектная система КНАУФ, тип П282 - Грунтовка глубокого проникновения ГС1 - Частичная шпатлевка с проклейкой швов сеткой - Вторая сплошная шпатлевка. Качество поверхности К4 - Грунтовка ГС7 - Третья шпатлевка. Качество поверхности К4 - Грунтовка ГС7 - Высококачественная окраска за два раза Caparol CapaSilan (или аналог)	5002, 5004, 5007	110,08 м²
Пт-4	- Металлическая кассета Armstrong Lay-In Board Bioguard, кромка Board, модульного размера 600x600x12 мм, установленная на подвесную систему Prelude XL2/TLX	5003, 5005, 5006	33,19 м²
Пт-12	- Грунтовка глубокого проникновения ГС1 - Частичная шпатлевка с проклейкой швов сеткой. Качество поверхности К2 - Простая окраска универсальным покрытием типа Тэпинг НГ за 2 раза		1896,92 м²

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

						765-09/15/ДСР-АР2
						Федеральное государственное бюджетное учреждение "Больница с поликлиникой" Управления делами президента Российской Федерации, по адресу: г. Москва, Романов пер., д.2/6, стр.2. Реконструкция (в режиме реставрации с приспособлением к современному использованию здания
1	0	Зам.	387.21		31.08.21	
Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата	
Разработал		Гальченко			07.22	Реконструкция. Корпус Б,В.
ГАП		Спивакова			07.22	Стадия: П; Лист: 20.6; Листов:
Нач.мастер.		Холодова			07.22	
Н.Контроль		Маяцкая			07.22	Ведомость отделки стен и потолков 5 этажа
КГИП		Ивонин			07.22	АО "МСУ-1"

Формат А2А