Спецификация сантехнических перегородок

Поз.	Описание	Кол-во	Длина	Примечание
1 этаж				
СД-1 СД-2	Сантехпро-технические перегородки Nayada Clip -02 из HPL контакт-пластика высокой плотности 12,5мм (пр-во Европа). Не стандартный цвет по дизайн-проекту Заказчика. Замок Abloy (Швейцария) с индикатором занятости, петли универсальные стальные Nayada для СТК кабин, опоры стальные инд. изготовления для СТК кабин Нихб, материал фурнитуры нержавеющая сталь, профиль обвязки из анодированного алюминия. Двери накладные б составе кабин. Ширина 800мм. Высота 2000мм. Класс пожаростойкости КМ1, бактерицидный, антибактериальный	4	5,97 м	
2 этаж				
СД-1 СД-2	Сантехпро-технические перегородки Nayada Clip -02 из HPL контакт-пластика высокой плотности 12,5мм (пр-во Европа). Не стандартный цвет по дизайн-проекту Заказчика. Замок Abloy (Швейцария) с индикатором занятости, петли универсальные стальные Nayada для СТК кабин, опоры стальные инд. изготовления для СТК кабин Нихб, материал фурнитуры нержавеющая сталь, профиль обвязки из анодированного алюминия. Двери накладные б составе кабин. Ширина 800мм. Высота 2000мм. Класс пожаростойкости КМ1, бактерицидный, антибактериальный	4	6,37 м	
3 этаж				
СД-1 СД-2	Сантехпро-технические перегородки Nayada Clip -02 из HPL контакт-пластика высокой плотности 12,5мм (пр-во Европа). Не стандартный цвет по дизайн-проекту Заказчика. Замок Abloy (Швейцария) с индикатором занятости, петли универсальные стальные Nayada для СТК кабин, опоры стальные инд. изготовления для СТК кабин Нихб, материал фурнитуры нержавеющая сталь, профиль обвязки из анодированного алюминия. Двери накладные б составе кабин. Ширина 800мм. Высота 2000мм. Класс пожаростойкости КМ1, бактерицидный, антибактериальный	12	23,98 м	
СД-1 СД-2	Сантехпро-технические перегородки Nayada Clip -02 из HPL контакт-пластика высокой плотности 12,5мм (пр-во Европа). Не стандартный цвет по дизайн-проекту Заказчика. Замок Abloy (Швейцария) с индикатором занятости, петли универсальные стальные Nayada для СТК кабин, опоры стальные инд. изготовления для СТК кабин Нихб, материал фурнитуры нержавеющая сталь, профиль обвязки из анодированного алюминия. Двери накладные б составе кабин. Ширина 800мм. Высота 2000мм. Класс пожаростойкости КМ1, бактерицидный, антибактериальный	8	14,63 м	
4 этаж				
СД-1 СД-2	Сантехпро-технические перегородки Nayada Clip -02 из HPL контакт-пластика высокой плотности 12,5мм (пр-во Европа). Не стандартный цвет по дизайн-проекту Заказчика. Замок Abloy (Швейцария) с индикатором занятости, петли универсальные стальные Nayada для СТК кабин, опоры стальные инд. изготовления для СТК кабин Нихб, материал фурнитуры нержавеющая сталь, профиль обвязки из анодированного алюминия. Двери накладные б составе кабин. Ширина 800мм. Высота 2000мм. Класс пожаростойкости КМ1, бактерицидный, антибактериальный	8	10,96 м	
5 этаж				
СД-1 СД-2	Сантехпро-технические перегородки Nayada Clip -02 из HPL контакт-пластика высокой плотности 12,5мм (пр-во Европа). Не стандартный цвет по дизайн-проекту Заказчика. Замок Abloy (Швейцария) с индикатором занятости, петли универсальные стальные Nayada для СТК кабин, опоры стальные инд. изготовления для СТК кабин Нихб, материал фурнитуры нержавеющая сталь, профиль обвязки из анодированного алюминия. Двери накладные б составе кабин. Ширина 800мм. Высота 2000мм. Класс пожаростойкости КМ1, бактерицидный, антибактериальный	2	3,32 м	

Спецификация душевых перегородок

Поз.	Описание	Кол-во	Длина	Примечание
1 этаж				
	Цельностеклянная индивидуальная душевая перегородка Nayada. Стекло 10мм ультрапрозрачное AGC Clearvision закаленное, кромка полированная, с отверстиями. Высота 2000мм.	1	1,13 м	
ОД-1 ОД-2	Цельностеклянная индивидуальная распашная душевая перегородка с дверью Nayada С1-10. Стекло 10мм ультрапрозрачное AGC Clearvision закаленное, кромка полированная, с отверстиями. Комплект алюминиевого профиля Nayada P-40. Комплект душевых петель для полотна Nayada. Ручка индивидуальная брезная в полотно Nayada 600мм, цвет профиля и фурнитуры порошковая полиэфирная окраска в нестандартный цвет по RAL. Душевой уплотнитель. Высота 2000мм.	2	1,76 м	
3 этаж				
	Цельностеклянная индивидуальная душевая перегородка Nayada. Стекло 10мм ультрапрозрачное AGC Clearvision закаленное, кромка полированная, с отверстиями. Высота 2000мм.	9	8,73 м	
ОД-3	Цельностеклянная индивидуальная раздвижная душевая перегородка с дверью Nayada С1-12. Стекло 10мм ультрапрозрачное AGC Clearvision закаленное, кромка полированная, с отверстиями. Комплект алюминиевого профиля Nayada P-40. Комплект верхнего трека для отвесного полотна Nayada (направляющий профиль, каретки, ограничитель). Ручка индивидуальная брезная в полотно Nayada 700мм, цвет профиля и фурнитуры порошковая полиэфирная окраска в нестандартный цвет по RAL. Душевой уплотнитель. Высота 2000мм.	2	3,85 м	
ОД-4	Цельностеклянная индивидуальная раздвижная душевая перегородка с дверью Nayada С1-12. Стекло 10мм ультрапрозрачное AGC Clearvision закаленное, кромка полированная, с отверстиями. Комплект алюминиевого профиля Nayada P-40. Комплект верхнего трека для отвесного полотна Nayada (направляющий профиль, каретки, ограничитель). Ручка индивидуальная брезная в полотно Nayada 1100мм, цвет профиля и фурнитуры порошковая полиэфирная окраска в нестандартный цвет по RAL. Душевой уплотнитель. Высота 2000мм.	1	2,64 м	
ОД-1 ОД-2	Цельностеклянная индивидуальная распашная душевая перегородка с дверью Nayada С1-10. Стекло 10мм ультрапрозрачное AGC Clearvision закаленное, кромка полированная, с отверстиями. Комплект алюминиевого профиля Nayada P-40. Комплект душевых петель для полотна Nayada. Ручка индивидуальная брезная в полотно Nayada 600мм, цвет профиля и фурнитуры порошковая полиэфирная окраска в нестандартный цвет по RAL. Душевой уплотнитель. Высота 2000мм.	15	17,87 м	
4 этаж				
	Цельностеклянная индивидуальная душевая перегородка Nayada. Стекло 10мм ультрапрозрачное AGC Clearvision закаленное, кромка полированная, с отверстиями. Высота 2000мм.	1	1,00 м	
ОД-1 ОД-2	Цельностеклянная индивидуальная распашная душевая перегородка с дверью Nayada С1-10. Стекло 10мм ультрапрозрачное AGC Clearvision закаленное, кромка полированная, с отверстиями. Комплект алюминиевого профиля Nayada P-40. Комплект душевых петель для полотна Nayada. Ручка индивидуальная брезная в полотно Nayada 600мм, цвет профиля и фурнитуры порошковая полиэфирная окраска в нестандартный цвет по RAL. Душевой уплотнитель. Высота 2000мм.	1	1,04 м	

Спецификация мебельных перегородок

Поз.	Описание	Кол-во	Длина	Площадь	Примечание
1 этаж					
	Индивидуальная мобильная перегородка с одностворчатой дверью Nayada ОТ_54. Высота 2100мм. Алюминиевый стоечный профиль Nayada. Внутреннее заполнение секций комбинированное, низ- глухая вставка с двух сторон, нар.обшивка(мдф пластиком по каталогу Egger (неспаянная раскладка), верх- стекло закаленное ультрапрозрачное AGC Clearvision 5мм, бытовинное с индивидуальным напыщением по дизайн-проекту Заказчика. Дверной блок Nayada 900*2100 в составе перегородки, с алюминиевой встроенной рамой, глухим полотном 40мм, обшивка-меламинированным hpl пластиком по каталогу Egger, с универсальными петлями, врезным замком и нажимной ручкой (материал- нерж.сталь). Отделка всех видимых алюминиевых частей перегородки- порошковая полиэфирная окраска в нестандартный цвет по RAL.	3	6,68 м	14,03 м²	

Спецификация декоративных перегородок

Поз.	Описание	Кол-во	Длина	Площадь	Примечание
3 этаж					
	Трансформируемая звукоизолирующая стена с эксцентриковыми механизмами секций индивидуального изготовления Nayada SH7. Высота 3000мм, 6 секций. Индивидуальная верхняя скрытая несущая 2-ух- рядная роликовая подвесная система крепления с трэком, элементами направляющих, соединительным профилем, крепежными элементами- подвесами и зоной парковки для секций. Отделка секций- панели без видимого крепежа , со звукоизолирующим заполнителем, уплотнителями и магнитными профилями, скрытыми каркасными элементами, дюбелями элементами, панелями мдф, облицованными с двух сторон итальянским дизайн-шпоном серии Tabu Metallic (Внутренний компенсационный слой, 4 слоя лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тонельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тонельной сушкой). Звукоизоляция 46 Дб.	1	6,01 м	18,02 м²	

Спецификация доборных элементов дверных проемов

Поз.	Наименование	Ширина добора	Кол-во дверей	Длина	Площадь	Примечание
1 этаж						
	Шпонированные доборы для глухих дверей по типу Nayada Regina Classic	550 мм	1	6,24 м	3,43 м²	
	Шпонированные доборы для глухих дверей по типу Nayada Regina Classic	670 мм	1	6,12 м	4,10 м²	
	Шпонированные доборы для глухих дверей по типу Nayada Regina Classic	740 мм	1	6,00 м	4,44 м²	
	Шпонированные доборы для глухих дверей по типу Nayada Regina Classic	770 мм	1	6,00 м	4,62 м²	
	Шпонированные доборы для глухих дверей по типу Nayada Regina Classic	850 мм	1	6,24 м	5,30 м²	
2 этаж						
	Шпонированные доборы для глухих дверей по типу Nayada Regina Classic	250 мм	1	6,12 м	1,53 м²	
	Шпонированные доборы для глухих дверей по типу Nayada Regina Classic	510 мм	1	6,24 м	3,18 м²	
	Шпонированные доборы для глухих дверей по типу Nayada Regina Classic	625 мм	2	12,66 м	7,91 м²	
	Шпонированные доборы для глухих дверей по типу Nayada Regina Classic	640 мм	3	18,72 м	11,98 м²	
3 этаж						
	Шпонированные доборы для глухих дверей по типу Nayada Regina Classic	570 мм	1	6,66 м	3,80 м²	
	Шпонированные доборы для глухих дверей по типу Nayada Regina Classic	580 мм	1	6,24 м	3,62 м²	
	Шпонированные доборы для глухих дверей по типу Nayada Regina Classic	600 мм	1	6,66 м	4,00 м²	
	Шпонированные доборы для глухих дверей по типу Nayada Regina Classic	640 мм	7	44,04 м	28,19 м²	
	Шпонированные доборы для глухих дверей по типу Nayada Regina Classic	650 мм	1	6,66 м	4,33 м²	
	Шпонированные доборы для глухих дверей по типу Nayada Regina Classic	740 мм	1	6,12 м	4,53 м²	
	Шпонированные доборы для глухих дверей по типу Nayada Regina Classic	800 мм	1	6,48 м	5,18 м²	
4 этаж						
	Шпонированные доборы для глухих дверей по типу Nayada Regina Classic	870 мм	1	6,24 м	5,43 м²	
	Шпонированные доборы для глухих дверей по типу Nayada Regina Classic	890 мм	1	6,12 м	5,45 м²	
5 этаж						
	Шпонированные доборы для глухих дверей по типу Nayada Regina Classic	450 мм	1	6,24 м	2,81 м²	

Спецификация водосборных элементов на кровле

Марка	Описание	Ед.Изм.	Кол-во	Примечание
1 этаж				
Вп-1	Воронка парапетная ТЕХНОНИКОЛЬ ПВХ 100х100 с отводом и листоуловителем. Длина отвода 650мм. Применяется совместно с ПВХ мембранами LOGICROOF и ECOPLAST. Приваривается к мембране гомогенно при помощи горячего воздуха. В состав комплекта входит Корпус воронки из ПВХ, цилиндр отвод из полипропилена и элемент жесткости из алюминия. Чугунный отвод воронки предназначен для соединения с водосточными трубами диаметром 100 мм. Масса 930 г. Пропускная способность не менее 8 л/с. Артикул: 6934.37.	шт.	4	
4 этаж				
Вк-1	Кровельная воронка с листоуловителем, абиумным металлическим фланцем из нержавеющего стали и с обогревом Y110х450мм. Применяется для всех типов гидроизоляционных материалов. Воронка изготовлена из высокопрочного материала, устойчивого к атмосферному воздействию и ультрафиолетовому излучению. Крепеж- шайба и барашки.	шт.	5	
5 этаж				
Вк-1	Кровельная воронка с листоуловителем, абиумным металлическим фланцем из нержавеющего стали и с обогревом Y110х450мм. Применяется для всех типов гидроизоляционных материалов. Воронка изготовлена из высокопрочного материала, устойчивого к атмосферному воздействию и ультрафиолетовому излучению. Крепеж- шайба и барашки.	шт.	1	

Спецификация потолочных карнизов

Поз.	Наименование	Ед.Изм.	Длина	Примечание
1 этаж				
	Потолочный дистобой карниз, профиль МС308 65х200х2200мм Leptonika	м	19,36	
	Потолочный дистобой карниз, профиль С390 106х6х2000мм Orac Decor	м	312,70	
	Потолочный дистобой карниз, профиль Т12 12х24х2000мм Легкая Мастерская Перегород	м	5,67	
	Потолочный дистобой карниз, профиль Т48 23х64х2000мм Легкая Мастерская Перегород	м	80,97	
	Потолочный дистобой карниз, профиль Т77 60х100х2000мм Легкая Мастерская Перегород	м	190,68	
	Потолочный дистобой карниз, профиль Т150 100х148х2000мм Легкая Мастерская Перегород	м	16,02	
	Потолочный дистобой карниз, профиль Т200 14х30х2000мм Легкая Мастерская Перегород	м	85,83	
2 этаж				
	Потолочный дистобой карниз, профиль К025 90х115х2000мм для скрытого освещения из экополимера Cosca	м	34,17	
	Потолочный дистобой карниз, профиль МС306 55х170х2000мм Leptonika	м	163,38	
	Потолочный дистобой карниз, профиль МС308 65х200х2200мм Leptonika	м	18,29	
	Потолочный дистобой карниз, профиль С390 106х6х2000мм Orac Decor	м	79,87	
	Потолочный дистобой карниз, профиль Т48 23х64х2000мм Легкая Мастерская Перегород	м	152,06	
	Потолочный дистобой карниз, профиль Т77 60х100х2000мм Легкая Мастерская Перегород	м	159,76	
	Потолочный дистобой карниз, профиль Т200 14х30х2000мм Легкая Мастерская Перегород	м	62,94	
	Потолочный дистобой карниз, профиль Т338 20х100х2000мм Легкая Мастерская Перегород	м	63,37	
	Потолочный дистобой карниз, профиль Т476 70х120х2000мм Легкая Мастерская Перегород	м	43,22	
3 этаж				
	Потолочный дистобой карниз, профиль СП022 62х170х24х4мм Ultrawood	м	14,13	
	Потолочный дистобой карниз, профиль К025 90х115х2000мм для скрытого освещения из экополимера Cosca	м	33,86	
	Потолочный дистобой карниз, профиль МС306 55х170х2000мм Leptonika	м	43,05	
	Потолочный дистобой карниз, профиль МС308 65х200х2200мм Leptonika	м	17,05	
	Потолочный дистобой карниз, профиль С390 106х6х2000мм Orac Decor	м	200,93	
	Потолочный дистобой карниз, профиль Т12 12х24х2000мм Легкая Мастерская Перегород	м	41,77	
	Потолочный дистобой карниз, профиль Т48 23х64х2000мм Легкая Мастерская Перегород	м	8,83	
	Потолочный дистобой карниз, профиль Т77 60х100х2000мм Легкая Мастерская Перегород	м	91,00	
	Потолочный дистобой карниз, профиль Т150 100х148х2000мм Легкая Мастерская Перегород	м	233,88	
	Потолочный дистобой карниз, профиль Т200 14х30х2000мм Легкая Мастерская Перегород	м	48,34	
	Потолочный дистобой карниз, профиль Т475 100х140х2000мм Легкая Мастерская Перегород	м	95,35	
	Потолочный дистобой карниз, профиль Т476 70х120х2000мм Легкая Мастерская Перегород	м	42,89	
4 этаж				
	Потолочный дистобой карниз, профиль МС308 65х200х2200мм Leptonika	м	20,51	
	Потолочный дистобой карниз, профиль С390 106х6х2000мм Orac Decor	м	17,16	
	Потолочный дистобой карниз, профиль Т48 23х64х2000мм Легкая Мастерская Перегород	м	108,62	
	Потолочный дистобой карниз, профиль Т77 60х100х2000мм Легкая Мастерская Перегород	м	441,16	
	Потолочный дистобой карниз, профиль Т200 14х30х2000мм Легкая Мастерская Перегород	м	115,12	

Спецификация элементов усиления перегородок в месте крепления умывальников

Поз.	Наименование	Ед.Изм.	Кол-во	Примечание
-1 этаж				
	Универсальная трапеза – (600х300х24мм) закладная деталь из влагостойкой фанеры с креплением из оцинкованного профиля для монтажа навесного оборудования с высокой консольной нагрузкой (от 75 до 150 кг/пог.м. б горизонтальном направлении) на системы облицо	шт.	3	
1 этаж				
	Универсальная трапеза – (600х300х24мм) закладная деталь из влагостойкой фанеры с креплением из оцинкованного профиля для монтажа навесного оборудования с высокой консольной нагрузкой (от 75 до 150 кг/пог.м. б горизонтальном направлении) на системы облицо	шт.	37	
2 этаж				
	Универсальная трапеза – (600х300х24мм) закладная деталь из влагостойкой фанеры с креплением из оцинкованного профиля для монтажа навесного оборудования с высокой консольной нагрузкой (от 75 до 150 кг/пог.м. б горизонтальном направлении) на системы облицо	шт.	50	
3 этаж				
	Универсальная трапеза – (600х300х24мм) закладная деталь из влагостойкой фанеры с креплением из оцинкованного профиля для монтажа навесного оборудования с высокой консольной нагрузкой (от 75 до 150 кг/пог.м. б горизонтальном направлении) на системы облицо	шт.	44	
4 этаж				
	Универсальная трапеза – (600х300х24мм) закладная деталь из влагостойкой фанеры с креплением из оцинкованного профиля для монтажа навесного оборудования с высокой консольной нагрузкой (от 75 до 150 кг/пог.м. б горизонтальном направлении) на системы облицо	шт.	41	
5 этаж				
	Универсальная трапеза – (600х300х24мм) закладная деталь из влагостойкой фанеры с креплением из оцинкованного профиля для монтажа навесного оборудования с высокой консольной нагрузкой (от 75 до 150 кг/пог.м. б горизонтальном направлении) на системы облицо	шт.	1	

Спецификация уголков

Поз.	Наименование	Ед.Изм.	Длина	Примечание
-1 этаж				
	Защитный накладной уголок STYLA STAINLESS STEEL CORNER GUARDS CGS.50 из нержавеющей стали AISI 304 с матовой отделкой под латунь высотой 3000 мм шириной 50х50 мм	м	25,2	
1 этаж				
	Защитный накладной уголок STYLA STAINLESS STEEL CORNER GUARDS CGS.50 из нержавеющей стали AISI 304 с матовой отделкой под латунь высотой 3000 мм шириной 50х50 мм	м	182,8	
2 этаж				
	Защитный накладной уголок STYLA STAINLESS STEEL CORNER GUARDS CGS.50 из нержавеющей стали AISI 304 с матовой отделкой под латунь высотой 3000 мм шириной 50х50 мм	м	150,6	
3 этаж				
	Защитный накладной уголок STYLA STAINLESS STEEL CORNER GUARDS CGS.50 из нержавеющей стали AISI 304 с матовой отделкой под латунь высотой 3000 мм шириной 50х50 мм	м	81,9	
4 этаж				
	Защитный накладной уголок STYLA STAINLESS STEEL CORNER GUARDS CGS.50 из нержавеющей стали AISI 304 с матовой отделкой под латунь высотой 3000 мм шириной 50х50 мм	м	104,0	
5 этаж				
	Защитный накладной уголок STYLA STAINLESS STEEL CORNER GUARDS CGS.50 из нержавеющей стали AISI 304 с матовой отделкой под латунь высотой 3000 мм шириной 50х50 мм	м	18,4	

Спецификация подоконников

Поз.	Описание	Ед.Изм.	Площадь	Примечание
1 этаж				
	Искусственный камень Staron Magnolia VM143. Модель: Supreme. Толщина 12,3мм. Фактура- рисунок под мрамор. Цвет– Бежевый (Размеры по арх. проекту)	м²	86,29	
2 этаж				
	Искусственный камень Staron Magnolia VM143. Модель: Supreme. Толщина 12,3мм. Фактура- рисунок под мрамор. Цвет– Бежевый (Размеры по арх. проекту)	м²	88,13	
3 этаж				
	Искусственный камень Staron Magnolia VM143. Модель: Supreme. Толщина 12,3мм. Фактура- рисунок под мрамор. Цвет– Бежевый (Размеры по арх. проекту)	м²	87,66	
4 этаж				
	Искусственный камень Staron Magnolia VM143. Модель: Supreme. Толщина 12,3мм. Фактура- рисунок под мрамор. Цвет– Бежевый (Размеры по арх. проекту)	м²	76,82	
5 этаж				
	Искусственный камень Staron Magnolia VM143. Модель: Supreme. Толщина 12,3мм. Фактура- рисунок под мрамор. Цвет– Бежевый (Размеры по арх. проекту)	м²	15,16	

Спецификация подоконников по радиусу

Поз.	Описание	Ед.Изм.	Площадь	Примечание
2 этаж				
	Искусственный камень Staron Magnolia VM143. Модель: Supreme. Толщина 12,3мм. Фактура- рисунок под мрамор. Цвет– Бежевый (Размеры по арх. проекту)	м²	12,28	
3 этаж				
	Искусственный камень Staron Magnolia VM143. Модель: Supreme. Толщина 12,3мм. Фактура- рисунок под мрамор. Цвет– Бежевый (Размеры по арх. проекту)	м²	12,29	
4 этаж				
	Искусственный камень Staron Magnolia VM143. Модель: Supreme. Толщина 12,3мм. Фактура- рисунок под мрамор. Цвет– Бежевый (Размеры по арх. проекту)	м²	19,64	

Спецификация решеток для установки в подоконник

Поз.	Описание	Ед.Изм.	Кол-во	Примечание
1 этаж				
	Решетка декоративная РЭД-Decor 150х1000 мм из латуни с рисунком Виндзор арт. 10 для установки в подоконник. Производитель ООО "РЭДвент Инжиниринг"	шт.	79	
2 этаж				
	Решетка декоративная РЭД-Decor 150х500 мм из латуни с рисунком Виндзор арт. 10 для установки в подоконник. Производитель ООО "РЭДвент Инжиниринг"	шт.	5	
	Решетка декоративная РЭД-Decor 150х1000 мм из латуни с рисунком Виндзор арт. 10 для установки в подоконник. Производитель ООО "РЭДвент Инжиниринг"	шт.	80	
3 этаж				
	Решетка декоративная РЭД-Decor 150х500 мм из латуни с рисунком Виндзор арт. 10 для установки в подоконник. Производитель ООО "РЭДвент Инжиниринг"	шт.	5	
	Решетка декоративная РЭД-Decor 150х1000 мм из латуни с рисунком Виндзор арт. 10 для установки в подоконник. Производитель ООО "РЭДвент Инжиниринг"	шт.	83	
4 этаж				
	Решетка декоративная РЭД-Decor 150х500 мм из латуни с рисунком Виндзор арт. 10 для установки в подоконник. Производитель ООО "РЭДвент Инжиниринг"	шт.	5	
	Решетка декоративная РЭД-Decor 150х1000 мм из латуни с рисунком Виндзор арт. 10 для установки в подоконник. Производитель ООО "РЭДвент Инжиниринг"	шт.	68	
5 этаж				
	Решетка декоративная РЭД-Decor 150х1000 мм из латуни с рисунком Виндзор арт. 10 для установки в подоконник. Производитель ООО "РЭДвент Инжиниринг"	шт.	16	

Спецификация решеток для установки в подоконник по радиусу

Поз.	Описание	Ед.Изм.	Кол-во	Примечание
2 этаж				
	Решетка декоративная РЭД-Decor 150х500 мм из латуни с рисунком Виндзор арт. 10 для установки в подоконник. Производитель ООО "РЭДвент Инжиниринг"	шт.	12	
3 этаж				
	Решетка декоративная РЭД-Decor 150х500 мм из латуни с рисунком Виндзор арт. 10 для установки в подоконник. Производитель ООО "РЭДвент Инжиниринг"	шт.	12	
4 этаж				
	Решетка декоративная РЭД-Decor 150х500 мм из латуни с рисунком Виндзор арт. 10 для установки в подоконник. Производитель ООО "РЭДвент Инжиниринг"	шт.	10	
5 этаж				
	Решетка декоративная РЭД-Decor 150х500 мм из латуни с рисунком Виндзор арт. 10 для установки в подоконник. Производитель ООО "РЭДвент Инжиниринг"	шт.	4	

Спецификация грязезащитных решеток

Марка	Наименование	Ед.Изм.	Кол-во	Примечание
1 этаж				
РШГ-1	Грязезащитная решетка алюминиевая ТИТАН 04000 1200х800мм	шт.	4	
РШГ-2	Грязезащитная решетка алюминиевая ТИТАН 04000 600х400мм	шт.	1	

Спецификация ограждения на центральной лестнице

Поз.	Наименование	Ед.Изм.	Длина	Примечание
1 этаж				
	Индивидуальная цельностеклянная ограждающая конструкция Nayada РТ-С1-3н. Стекло- триплекс закаленный ультрапрозрачный AGC Clearvision прозрачный 8*2*6мм с отверстиями, с пленкой EVA. Кромка полированная со всех сторон. Спойберные держатели для крепления к стене Nayada, шлифованая черн. сталь AISI304, отделка- порошковая полиэфирная окраска в нестандартный цвет по RAL (под латунь). Высота конструкции 1200мм. Поручень торцевой П-образный Nayada, шлифованая нержав. сталь AISI201, размер 20х20х1,5мм, отделка поручня порошковая полиэфирная окраска в нестандартный цвет по RAL (под латунь).	м	44,00	
5 этаж				
	Индивидуальная цельностеклянная ограждающая конструкция Nayada РТ-С1-3н. Стекло- триплекс закаленный ультрапрозрачный AGC Clearvision прозрачный 8*2*8мм с отверстиями, с пленкой EVA. Кромка полированная со всех сторон. Спойберные держатели для крепления к стене Nayada, шлифованая черн. сталь AISI304, отделка- порошковая полиэфирная окраска в нестандартный цвет по RAL (под латунь). Высота конструкции 1200мм. Поручень торцевой П-образный Nayada, шлифованая нержав. сталь AISI201, размер 20х20х1,5мм, отделка поручня порошковая полиэфирная окраска в нестандартный цвет по RAL (под латунь).	м	4,30	

Спецификация внутренних ограждений

Марка	Описание	Ед.Изм.	Кол-во	Примечание
-1 этаж				
ОГ-3	Ограждение Nayada из нержавеющей стали с прем рицелями Поручень Ø50мм, стойка Ø38мм, рицель 8 при ряда Ø16мм, крепление стойки сверху марша	м	1,84	
ОГ-4	Ограждение площадки марш Н-1200мм, L-3000 Производитель BORGE Pro (000 %вопрос%)	м	1,02	
1 этаж				
ОГ-3	Ограждение Nayada из нержавеющей стали с прем рицелями Поручень Ø50мм, стойка Ø38мм, рицель 8 при ряда Ø16мм, крепление стойки сверху марша	м	2,70	

Спецификация противоударных перил

Поз.	Поручень	Ед. Изм.	Длина	Примечание
1 этаж				
	Перила противоударные STYLA BH.140 из Life blend® с алюминием серёбчиком, матовсчиные, антибактериальные, с амортизирующим урогуем эффектом, Высотой 140 мм, глубиной 90 мм	м	338,46	
2 этаж				
	Перила противоударные STYLA BH.140 из Life blend® с алюминием серёбчиком, матовсчиные, антибактериальные, с амортизирующим урогуем эффектом, Высотой 140 мм, глубиной 90 мм	м	150,37	
3 этаж				
	Перила противоударные STYLA BH.140 из Life blend® с алюминием серёбчиком, матовсчиные, антибактериальные, с амортизирующим урогуем эффектом, Высотой 140 мм, глубиной 90 мм	м	168,47	
4 этаж				
	Перила противоударные STYLA BH.140 из Life blend® с алюминием серёбчиком, матовсчиные, антибактериальные, с амортизирующим урогуем эффектом, Высотой 140 мм, глубиной 90 мм	м	323,99	

Спецификация элементов противоударных перил

Поз.	Наименование	Ед.Изм.	Кол-во	Примечание
1 этаж				
1	Торцевые элементы, заглушка (левая и правая) BH.140.T	шт.	214	
2	Кронштейн крепления BH.140.M	шт.	386	
2 этаж				
1	Торцевые элементы, заглушка (левая и правая) BH.140.T	шт.	93	
2	Кронштейн крепления BH.140.M	шт.	165	
3 этаж				
1	Торцевые элементы, заглушка (левая и правая) BH.140.T	шт.	98	
2	Кронштейн крепления BH.140.M	шт.	176	
4 этаж				
1	Торцевые элементы, заглушка (левая и правая) BH.140.T	шт.	180	
2	Кронштейн крепления BH.140.M	шт.	323	

Взам. инв.№

Подп. и дата

Инв.№ подл.

1	0	Нов.	387.21		31.08.21		
Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата		
Разработал		Гальченко			07.22		
ГАП		Слабкова			07.22		
Нач.мастер.		Холобова			07.22		
Н.Контроль		Мацкова			07.22		
КГИП		Иванцк			07.22		

765-09/15/ДСР-АР2

Федеральное государственное бюджетное учреждение "Больница с поликлиникой" Управления делами президента Российской Федерации, по адресу: г. Москва, Романов пер., д.2/6, стр.2. Реконструкция IB режиме реконструкц с пристройкамии к современному использованию здание

Реконструкция. Корпус Б.В.

Ведомость элементов отделки стен и потолков

Стадия	Лист	Листов
П	211	

АО "МСУ-1"

Формат А2х3