Спецификация отделки внутренних откосов окон

Поз.	Описание	Ед.Изм.	Кол-во	Примечание
1 этаж				
	- Высококачественная окраска за два раза Caparol Amphibolin с добавлением колера CaparolColor (или аналог) - Грунтовка ГС7 - Третья шпатлевка. Качество поверхности К4 - Грунтовка ГС7 - Вторая сплошная шпатлевка. Качество поверхности К4 - Первая сплошная шпатлевка. Качество поверхности К3 - Частичная шпатлевка с проклейкой швов сеткой - Грунтовка глубокого проникновения ГС1 - Двухслойная облицовка из листов ГСП-А на металлическом каркасе (ПС 50х50), отнесенном от базовой стены. Комплектная система КНАУФ, тип С626. Заполнение минеральная вата Knauf INSULATION TR 034, толщиной 100мм	м²	309,41	
	- Керамогранит, производитель Atlas Concorde (или аналог), Atlas Concorde Russia Supernova Onyx 610015000253 Persian Jade Lapp Rett 119х59 – 10мм (ПЛОЩАДЬ=70,1% ОТ ОБЩЕЙ ПЛОЩАДИ ПЛИТКИ) -Керамогранит, производитель Atlas Concorde (или аналог), Atlas Concorde Russia Supernova Onyx 600090000315 Персиан Жаде Брик 8х31,5 – 10мм (ПЛОЩАДЬ=27,4% ОТ ОБЩЕЙ ПЛОЩАДИ ПЛИТКИ) - Керамогранит, производитель Atlas Concorde (или аналог), Atlas Concorde Russia Supernova Onyx 600090000322 Persian Jade London 5х31,5 – 10 мм (ПЛОЩАДЬ=2,5% ОТ ОБЩЕЙ ПЛОЩАДИ ПЛИТКИ - Клеящий раствор – 8мм - Грунтовка ГС4 - Проклейка швов армирующей сеткой. Качество поверхности К1 – 2мм - Грунтовка глубокого проникновения ГС1 - Двухслойная облицовка из листов ГСП-А на металлическом каркасе (ПС 50х50), отнесенном от базовой стены. Комплектная система КНАУФ, тип С626. Заполнение минеральная вата Knauf INSULATION TR 034, толщиной 100мм	м²	7,48	
2 этаж				
	- Керамогранит, производитель Atlas Concorde (или аналог), Atlas Concorde Russia Supernova Onyx 610015000253 Persian Jade Lapp Rett 119х59 – 10мм (ПЛОЩАДЬ=70,1% ОТ ОБЩЕЙ ПЛОЩАДИ ПЛИТКИ) - Керамогранит, производитель Atlas Concorde (или аналог), Atlas Concorde Russia Supernova Onyx 600090000315 Персиан Жаде Брик 8х31,5 – 10мм (ПЛОЩАДЬ=27,4% ОТ ОБЩЕЙ ПЛОЩАДИ ПЛИТКИ) - Керамогранит, производитель Atlas Concorde (или аналог), Atlas Concorde Russia Supernova Onyx 600090000322 Persian Jade London 5х31,5 – 10 мм (ПЛОЩАДЬ=2,5% ОТ ОБЩЕЙ ПЛОЩАДИ ПЛИТКИ - Клеящий раствор – 8мм - Грунтовка ГС4 - Проклейка швов армирующей сеткой. Качество поверхности К1 – 2мм - Грунтовка глубокого проникновения ГС1 - Двухслойная облицовка из листов ГСП-А на металлическом каркасе (ПС 50х50), отнесенном от базовой стены. Комплектная система КНАУФ, тип С626. Заполнение минеральная вата Knauf INSULATION TR 034, толщиной 100мм	м²	54,61	
	- Высококачественная окраска за два раза Caparol Amphibolin с добавлением колера CaparolColor (или аналог) - Грунтовка ГС7 - Третья шпатлевка. Качество поверхности К4 - Грунтовка ГС7 - Вторая сплошная шпатлевка. Качество поверхности К4 - Первая сплошная шпатлевка. Качество поверхности К4 - Частичная шпатлевка с проклейкой швов сеткой - Грунтовка глубокого проникновения ГС1 - Двухслойная облицовка из листов ГСП-А на металлическом каркасе (ПС 50х50), отнесенном от базовой стены. Комплектная система КНАУФ, тип С626. Заполнение минеральная вата Knauf INSULATION TR 034, толщиной 100мм	м²	199,85	
3 этаж				
	- Керамогранит, производитель Atlas Concorde (или аналог), Atlas Concorde Russia Supernova Onyx 610015000253 Persian Jade Lapp Rett 119х59 – 10мм (ПЛОЩАДЬ=70,1% ОТ ОБЩЕЙ ПЛОЩАДИ ПЛИТКИ) - Керамогранит, производитель Atlas Concorde (или аналог), Atlas Concorde Russia Supernova Onyx 600090000315 Персиан Жаде Брик 8х31,5 – 10мм (ПЛОЩАДЬ=27,4% ОТ ОБЩЕЙ ПЛОЩАДИ ПЛИТКИ) - Керамогранит, производитель Atlas Concorde (или аналог), Atlas Concorde Russia Supernova Onyx 600090000322 Persian Jade London 5х31,5 – 10 мм (ПЛОЩАДЬ=2,5% ОТ ОБЩЕЙ ПЛОЩАДИ ПЛИТКИ - Клеящий раствор – 8мм - Грунтовка ГС4 - Проклейка швов армирующей сеткой. Качество поверхности К1 – 2мм - Грунтовка глубокого проникновения ГС1 - Двухслойная облицовка из листов ГСП-А на металлическом каркасе (ПС 50х50), отнесенном от базовой стены. Комплектная система КНАУФ, тип С626. Заполнение минеральная вата Knauf INSULATION TR 034, толщиной 100мм.	м²	18,02	
	- Высококачественная окраска за два раза Caparol Amphibolin с добавлением колера CaparolColor (или аналог) - Грунтовка ГС7 - Третья шпатлевка. Качество поверхности К4 - Грунтовка ГС7 - Вторая сплошная шпатлевка. Качество поверхности К4 - Первая сплошная шпатлевка. Качество поверхности К4 - Частичная шпатлевка с проклейкой швов сеткой - Грунтовка глубокого проникновения ГС1 - Двухслойная облицовка из листов ГСП-А на металлическом каркасе (ПС 50х50), отнесенном от базовой стены. Комплектная система КНАУФ, тип С626. Заполнение минеральная вата Knauf INSULATION TR 034, толщиной 100мм.	м²	241,11	

Спецификация отделки внутренних откосов окон

Поз.	Описание	Ед.Изм.	Кол-во	Примечание
4 этаж				
	- Керамогранит, производитель Atlas Concorde (или аналог), Atlas Concorde Russia Supernova Onyx 610015000253 Persian Jade Lapp Rett 119х59 – 10мм (ПЛОЩАДЬ=70,1% ОТ ОБЩЕЙ ПЛОЩАДИ ПЛИТКИ) - Керамогранит, производитель Atlas Concorde (или аналог), Atlas Concorde Russia Supernova Onyx 600090000315 Персиан Жаде Брик 8х31,5 – 10мм (ПЛОЩАДЬ=27,4% ОТ ОБЩЕЙ ПЛОЩАДИ ПЛИТКИ) - Керамогранит, производитель Atlas Concorde (или аналог), Atlas Concorde Russia Supernova Onyx 600090000322 Persian Jade London 5х31,5 – 10 мм (ПЛОЩАДЬ=2,5% ОТ ОБЩЕЙ ПЛОЩАДИ ПЛИТКИ - Клеящий раствор – 8мм - Грунтовка ГС4 - Проклейка швов армирующей сеткой. Качество поверхности К1 – 2мм - Грунтовка глубокого проникновения ГС1 - Двухслойная облицовка из листов ГСП-А на металлическом каркасе (ПС 50х50), отнесенном от базовой стены. Комплектная система КНАУФ, тип С626. Заполнение минеральная вата Knauf INSULATION TR 034, толщиной 100мм.	м²	28,72	
	- Высококачественная окраска за два раза Caparol Amphibolin с добавлением колера CaparolColor (или аналог) - Грунтовка ГС7 - Третья шпатлевка. Качество поверхности К4 - Грунтовка ГС7 - Вторая сплошная шпатлевка. Качество поверхности К4 - Первая сплошная шпатлевка. Качество поверхности К4 - Частичная шпатлевка с проклейкой швов сеткой - Грунтовка глубокого проникновения ГС1 - Двухслойная облицовка из листов ГСП-А на металлическом каркасе (ПС 50х50), отнесенном от базовой стены. Комплектная система КНАУФ, тип С626. Заполнение минеральная вата Knauf INSULATION TR 034, толщиной 100мм.	м²	118,97	
5 этаж				
	- Высококачественная окраска за два раза Caparol Amphibolin с добавлением колера CaparolColor (или аналог) - Грунтовка ГС7 - Третья шпатлевка. Качество поверхности К4 - Грунтовка ГС7 - Вторая сплошная шпатлевка. Качество поверхности К4 - Первая сплошная шпатлевка. Качество поверхности К4 - Частичная шпатлевка с проклейкой швов сеткой - Грунтовка глубокого проникновения ГС1 - Двухслойная облицовка из листов ГСП-А на металлическом каркасе (ПС 50х50), отнесенном от базовой стены. Комплектная система КНАУФ, тип С626. Заполнение минеральная вата Knauf INSULATION TR 034, толщиной 100мм.	м²	54,05	

Спецификация отделки внутренних откосов окон по радиусу

Позиция	Описание	Ед.Изм.	Кол-во	Примечание
2 этаж				
	- Высококачественная окраска за два раза Caparol Amphibolin с добавлением колера CaparolColor (или аналог) - Грунтовка ГС7 - Третья шпатлевка. Качество поверхности К4 - Грунтовка ГС7 - Вторая сплошная шпатлевка. Качество поверхности К4 - Первая сплошная шпатлевка. Качество поверхности К4 - Частичная шпатлевка с проклейкой швов сеткой - Грунтовка глубокого проникновения ГС1 - Двухслойная облицовка из листов ГСП-А на металлическом каркасе (ПС 50х50), отнесенном от базовой стены. Комплектная система КНАУФ, тип С626. Заполнение минеральная вата Knauf INSULATION TR 034, толщиной 100мм.	м²	17,74	
	- Керамогранит, производитель Atlas Concorde (или аналог), Atlas Concorde Russia Supernova Onyx 610015000253 Persian Jade Lapp Rett 119х59 – 10мм (ПЛОЩАДЬ=70,1% ОТ ОБЩЕЙ ПЛОЩАДИ ПЛИТКИ) - Керамогранит, производитель Atlas Concorde (или аналог), Atlas Concorde Russia Supernova Onyx 600090000315 Персиан Жаде Брик 8х31,5 – 10мм (ПЛОЩАДЬ=27,4% ОТ ОБЩЕЙ ПЛОЩАДИ ПЛИТКИ) - Керамогранит, производитель Atlas Concorde (или аналог), Atlas Concorde Russia Supernova Onyx 600090000322 Persian Jade London 5х31,5 – 10 мм (ПЛОЩАДЬ=2,5% ОТ ОБЩЕЙ ПЛОЩАДИ ПЛИТКИ - Клеящий раствор – 8мм - Грунтовка ГС4 - Проклейка швов армирующей сеткой. Качество поверхности К1 – 2мм - Грунтовка глубокого проникновения ГС1 - Двухслойная облицовка из листов ГСП-А на металлическом каркасе (ПС 50х50), отнесенном от базовой стены. Комплектная система КНАУФ, тип С626. Заполнение минеральная вата Knauf INSULATION TR 034, толщиной 100мм.	м²	2,82	
3 этаж				
	- Высококачественная окраска за два раза Caparol Amphibolin с добавлением колера CaparolColor (или аналог) - Грунтовка ГС7 - Третья шпатлевка. Качество поверхности К4 - Грунтовка ГС7 - Вторая сплошная шпатлевка. Качество поверхности К4 - Первая сплошная шпатлевка. Качество поверхности К4 - Частичная шпатлевка с проклейкой швов сеткой - Грунтовка глубокого проникновения ГС1 - Двухслойная облицовка из листов ГСП-А на металлическом каркасе (ПС 50х50), отнесенном от базовой стены. Комплектная система КНАУФ, тип С626. Заполнение минеральная вата Knauf INSULATION TR 034, толщиной 100мм.	м²	19,83	

Спецификация отделки внутренних откосов окон по радиусу

Позиция	Описание	Ед.Изм.	Кол-во	Примечание
4 этаж				
	- Высококачественная окраска за два раза Caparol Amphibolin с добавлением колера CaparolColor (или аналог) - Грунтовка ГС7 - Третья шпатлевка. Качество поверхности К4 - Грунтовка ГС7 - Вторая сплошная шпатлевка. Качество поверхности К4 - Первая сплошная шпатлевка. Качество поверхности К4 - Частичная шпатлевка с проклейкой швов сеткой - Грунтовка глубокого проникновения ГС1 - Двухслойная облицовка из листов ГСП-А на металлическом каркасе (ПС 50х50), отнесенном от базовой стены. Комплектная система КНАУФ, тип С626. Заполнение минеральная вата Knauf INSULATION TR 034, толщиной 100мм.	м²	12,32	
	- Керамогранит, производитель Atlas Concorde (или аналог), Atlas Concorde Russia Supernova Onyx 610015000253 Persian Jade Lapp Rett 119х59 – 10мм (ПЛОЩАДЬ=70,1% ОТ ОБЩЕЙ ПЛОЩАДИ ПЛИТКИ) - Керамогранит, производитель Atlas Concorde (или аналог), Atlas Concorde Russia Supernova Onyx 600090000315 Персиан Жаде Брик 8х31,5 – 10мм (ПЛОЩАДЬ=27,4% ОТ ОБЩЕЙ ПЛОЩАДИ ПЛИТКИ) - Керамогранит, производитель Atlas Concorde (или аналог), Atlas Concorde Russia Supernova Onyx 600090000322 Persian Jade London 5х31,5 – 10 мм (ПЛОЩАДЬ=2,5% ОТ ОБЩЕЙ ПЛОЩАДИ ПЛИТКИ - Клеящий раствор – 8мм - Грунтовка ГС4 - Проклейка швов армирующей сеткой. Качество поверхности К1 – 2мм - Грунтовка глубокого проникновения ГС1 - Двухслойная облицовка из листов ГСП-А на металлическом каркасе (ПС 50х50), отнесенном от базовой стены. Комплектная система КНАУФ, тип С626. Заполнение минеральная вата Knauf INSULATION TR 034, толщиной 100мм.	м²	10,26	

Спецификация отделки откосов круглого окна

Поз.	Наименование	Ед.Изм.	Кол-во	Примечание
	- Высококачественная окраска за два раза Caparol Amphibolin с добавлением колера CaparolColor (или аналог) - Грунтовка ГС7 - Третья шпатлевка. Качество поверхности К4 - Грунтовка ГС7 - Вторая сплошная шпатлевка. Качество поверхности К4 - Первая сплошная шпатлевка. Качество поверхности К4 - Частичная шпатлевка с проклейкой швов сеткой - Грунтовка глубокого проникновения ГС1 - Двухслойная облицовка из листов ГСП-А на металлическом каркасе (ПС 50х50), отнесенном от базовой стены. Комплектная система КНАУФ, тип С626. Заполнение минеральная вата Knauf INSULATION TR 034, толщиной 100мм.	м²	3,19	

Спецификация отделки внутренних откосов витражных конструкций

Поз.	Описание	Ед.Изм.	Кол-во	Примечание
1 этаж				
	Внутренние откосы витражных конструкций: - Улучшенная окраска водоэмульсионной краской; - Грунтовка; - Сплошная шпатлевка; - Грунтовка; - Частичная шпатлевка; - Грунтовка; - Улучшенная ц.п. штукатурка – 25мм; - Перфорированный уголи из оцинкованной стали по периметру (115.4/п.м); - Грунтовка глубокого проникновения	м²	11,12	Витраж в глазном вестибюле
2 этаж				
	Внутренние откосы витражных конструкций: - Улучшенная окраска водоэмульсионной краской; - Грунтовка; - Сплошная шпатлевка; - Грунтовка; - Частичная шпатлевка; - Грунтовка; - Улучшенная ц.п. штукатурка – 25мм; - Перфорированный уголи из оцинкованной стали по периметру (115.4/п.м); - Грунтовка глубокого проникновения	м²	16,69	Витраж на лестнице
3 этаж				
	Внутренние откосы витражных конструкций: - Улучшенная окраска водоэмульсионной краской; - Грунтовка; - Сплошная шпатлевка; - Грунтовка; - Частичная шпатлевка; - Грунтовка; - Улучшенная ц.п. штукатурка – 25мм; - Перфорированный уголи из оцинкованной стали по периметру (115.4/п.м); - Грунтовка глубокого проникновения	м²	16,54	Витраж на лестнице
4 этаж				
	Внутренние откосы витражных конструкций: - Улучшенная окраска водоэмульсионной краской; - Грунтовка; - Сплошная шпатлевка; - Грунтовка; - Частичная шпатлевка; - Грунтовка; - Улучшенная ц.п. штукатурка – 25мм; - Перфорированный уголи из оцинкованной стали по периметру (115.4/п.м); - Грунтовка глубокого проникновения	м²	9,64	Витраж на лестнице
5 этаж				
	Внутренние откосы витражных конструкций: - Улучшенная окраска водоэмульсионной краской; - Грунтовка; - Сплошная шпатлевка; - Грунтовка; - Частичная шпатлевка; - Грунтовка; - Улучшенная ц.п. штукатурка – 25мм; - Перфорированный уголи из оцинкованной стали по периметру (115.4/п.м); - Грунтовка глубокого проникновения	м²	3,77	Витраж в буфете

Спецификация отделки проемов

Тип	Откос	Ед.Изм.	Кол-во	Примечание
-1 этаж				
	Улучшенная окраска по существующим кирпичным стенам с ц/п штукатуркой - Улучшенная окраска за два раза Caparol Amphibolin (или аналог) - Грунтовка ГС7 - Сплошная шпатлевка. Качество поверхности К3 - Частичная шпатлевка - Грунтовка ГС1 - Улучшенная штукатурка ц/п штукатурка М150, армированная металлической оцинкованной сеткой 1,5х1,5, с использованием маяков (2 слоя при необходимости) 20-50мм - Грунтовка глубокого проникновения ГС1 - Подготовка поверхности под окрашивание	м²	57,03	
1 этаж				
	Высококачественная окраска по существующим кирпичным стенам с ц/п штукатуркой - Высококачественная окраска за два раза Caparol Amphibolin с добавлением колера CaparolColor (или аналог) - Грунтовка ГС7 - Третья шпатлевка. Качество поверхности К4 - Грунтовка ГС7 - Вторая сплошная шпатлевка. Качество поверхности К4 - Первая сплошная шпатлевка. Качество поверхности К4 - Частичная шпатлевка - Грунтовка глубокого проникновения ГС1 - Высококачественная штукатурка ц/п штукатурка М150, армированная металлической оцинкованной сеткой 1,5х1,5, с использованием маяков (2 слоя при необходимости) 20-50мм - Грунтовка глубокого проникновения ГС1 - Подготовка поверхности под окрашивание	м²	13,23	
2 этаж				
	Высококачественная окраска по существующим кирпичным стенам с ц/п штукатуркой - Высококачественная окраска за два раза Caparol Amphibolin с добавлением колера CaparolColor (или аналог) - Грунтовка ГС7 - Третья шпатлевка. Качество поверхности К4 - Грунтовка ГС7 - Вторая сплошная шпатлевка. Качество поверхности К4 - Первая сплошная шпатлевка. Качество поверхности К4 - Частичная шпатлевка - Грунтовка глубокого проникновения ГС1 - Высококачественная штукатурка ц/п штукатурка М150, армированная металлической оцинкованной сеткой 1,5х1,5, с использованием маяков (2 слоя при необходимости) 20-50мм - Грунтовка глубокого проникновения ГС1 - Подготовка поверхности под окрашивание	м²	23,88	
3 этаж				
	Высококачественная окраска по существующим кирпичным стенам с ц/п штукатуркой - Высококачественная окраска за два раза Caparol Amphibolin с добавлением колера CaparolColor (или аналог) - Грунтовка ГС7 - Третья шпатлевка. Качество поверхности К4 - Грунтовка ГС7 - Вторая сплошная шпатлевка. Качество поверхности К4 - Первая сплошная шпатлевка. Качество поверхности К4 - Частичная шпатлевка - Грунтовка глубокого проникновения ГС1 - Высококачественная штукатурка ц/п штукатурка М150, армированная металлической оцинкованной сеткой 1,5х1,5, с использованием маяков (2 слоя при необходимости) 20-50мм - Грунтовка глубокого проникновения ГС1 - Подготовка поверхности под окрашивание	м²	6,75	
4 этаж				
	Высококачественная окраска по существующим кирпичным стенам с ц/п штукатуркой - Высококачественная окраска за два раза Caparol Amphibolin с добавлением колера CaparolColor (или аналог) - Грунтовка ГС7 - Третья шпатлевка. Качество поверхности К4 - Грунтовка ГС7 - Вторая сплошная шпатлевка. Качество поверхности К4 - Первая сплошная шпатлевка. Качество поверхности К4 - Частичная шпатлевка - Грунтовка глубокого проникновения ГС1 - Высококачественная штукатурка ц/п штукатурка М150, армированная металлической оцинкованной сеткой 1,5х1,5, с использованием маяков (2 слоя при необходимости) 20-50мм - Грунтовка глубокого проникновения ГС1 - Подготовка поверхности под окрашивание	м²	6,67	
5 этаж				
	Улучшенная окраска по существующим кирпичным стенам с ц/п штукатуркой - Улучшенная окраска за два раза Caparol Amphibolin (или аналог) - Грунтовка ГС7 - Сплошная шпатлевка. Качество поверхности К3 - Частичная шпатлевка - Грунтовка ГС1 - Улучшенная штукатурка ц/п штукатурка М150, армированная металлической оцинкованной сеткой 1,5х1,5, с использованием маяков (2 слоя при необходимости) 20-50мм - Грунтовка глубокого проникновения ГС1 - Подготовка поверхности под окрашивание	м²	7,80	

Спецификация отделки ступеней лестниц в коридорах

Поз.	Наименование	Ед.Изм.	Кол-во	Примечание
1 этаж				
	- Керамогранит, производитель Atlas Concorde (или аналог): Supernova Stone Pearl Wax 30*60 - Клеящий раствор – 5 мм - Грунтовка, тип ГС1 - Конструкции см.разрез КР	м²	2,40	
5 этаж				
	- Керамогранит, производитель Atlas Concorde (или аналог): Supernova Stone Pearl Wax 30*60 - Клеящий раствор – 5 мм - Грунтовка, тип ГС1 - Конструкции см.разрез КР	м²	5,37	

Спецификация материалов зашивки ниш для радиаторов

Поз.	Описание	Ед. Изм.	Кол-во	Примечание
1 этаж				
	Двухслойная облицовка из плит Аквапанель® Внутренняя на металлическом каркасе (ПП 60х27), закрепленном на базовой стене, с заполнением полосы каркаса плитами АкустикНАУФ СЛИМ толщиной 27 мм. Общая толщина облицовки – 52,5 мм. Комплектная система КНАУФ, тип С683	м²	44,38	
2 этаж				
	Двухслойная облицовка из плит Аквапанель® Внутренняя на металлическом каркасе (ПП 60х27), закрепленном на базовой стене, с заполнением полосы каркаса плитами АкустикНАУФ СЛИМ толщиной 27 мм. Общая толщина облицовки – 52,5 мм. Комплектная система КНАУФ, тип С683	м²	50,20	
3 этаж				
	Двухслойная облицовка из плит Аквапанель® Внутренняя на металлическом каркасе (ПП 60х27), закрепленном на базовой стене, с заполнением полосы каркаса плитами АкустикНАУФ СЛИМ толщиной 27 мм. Общая толщина облицовки – 52,5 мм. Комплектная система КНАУФ, тип С683	м²	48,40	
4 этаж				
	Двухслойная облицовка из плит Аквапанель® Внутренняя на металлическом каркасе (ПП 60х27), закрепленном на базовой стене, с заполнением полосы каркаса плитами АкустикНАУФ СЛИМ толщиной 27 мм. Общая толщина облицовки – 52,5 мм. Комплектная система КНАУФ, тип С683	м²	37,89	
5 этаж				
	Двухслойная облицовка из плит Аквапанель® Внутренняя на металлическом каркасе (ПП 60х27), закрепленном на базовой стене, с заполнением полосы каркаса плитами АкустикНАУФ СЛИМ толщиной 27 мм. Общая толщина облицовки – 52,5 мм. Комплектная система КНАУФ, тип С683	м²	10,51	

Спецификация материалов отделки приямков

Позиция	Описание	Ед.Изм.	Кол-во	Примечание
-1 этаж				
	Устройство гидроизоляции в бронхах приямках в уровне нижнего технического этажа: – Гидроизоляция типа Технониколь по системе Хунтрод ТН резервуар – Тайвэк Топ 490 б 2 слв	м²	136,26	

Спецификация гидроизоляции стен помещений

Поз.	Описание	Ед. Изм.	Кол-во	Примечание
-1 этаж				
	Гидроизоляция битумная рулонная Технониколь ЭПП-8 2 слоя. (Забегки на стены выше уровня пола на 300 мм)	м²	47,89	
	Гидроизоляция рулонная ТехноНИКОЛЬ ТЕХНОЭЛАСТ БАРЬЕР ЛАЙТ 8 1 слой (Забегки на стены выше уровня пола на 300 мм)	м²	18,24	
1 этаж				
	Гидроизоляция рулонная ТехноНИКОЛЬ ТЕХНОЭЛАСТ БАРЬЕР ЛАЙТ 8 1 слой (Забегки на стены выше уровня пола на 300 мм)	м²	55,32	
2 этаж				
	Гидроизоляция рулонная ТехноНИКОЛЬ ТЕХНОЭЛАСТ БАРЬЕР ЛАЙТ 8 1 слой (Забегки на стены выше уровня пола на 300 мм)	м²	37,92	
3 этаж				
	Гидроизоляция рулонная ТехноНИКОЛЬ ТЕХНОЭЛАСТ БАРЬЕР ЛАЙТ 8 1 слой (Забегки на стены выше уровня пола на 300 мм)	м²	76,72	
4 этаж				
	Гидроизоляция рулонная ТехноНИКОЛЬ ТЕХНОЭЛАСТ БАРЬЕР ЛАЙТ 8 1 слой (Забегки на стены выше уровня пола на 300 мм)	м²	42,71	
5 этаж				
	Гидроизоляция рулонная ТехноНИКОЛЬ ТЕХНОЭЛАСТ БАРЬЕР ЛАЙТ 8 1 слой (Забегки на стены выше уровня пола на 300 мм)	м²	18,25	

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

							765-09/15/ДСР-АР2
1	0	Изм.	387.21			31.08.21	Федеральное государственное бюджетное учреждение "Больница с поликлиникой" Управления делами президента Российской Федерации, по адресу: г. Москва, Романов пер., д.2/6, стр.2. Реконструкция IB
Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата		режиме реставрации с приспособлением к современному использованию здания
Разработал		Гальченко			07.22	Стадия	Лист / Листов
ГАП		Сплавкова			07.22	П	2 / 2
Нач.мастер.		Холобова			07.22	Реконструкция. Корпус. Б.В.	
Н.Контроль		Мацкая			07.22	Ведомость элементов отделки стен и потолков	АО "МСУ-1"
КГИП		Иванцк			07.22		

Формат А2х3