Спецификация заполнения дверных проемов

Поз.	Обозначение	Наименование	Описание	Огнестойкость	СКУД	Приход	Подвал	1 этаж	2 этаж	3 этаж	4 этаж	5 этаж	Всего	Примечание
1	ГОСТ 475-2016	ДВ 1 Рл 2100х900 Г Прб 31 (Правая)	Дверной блок правый полнотелый глухой однопольный индивидуального изготовления Nayada D1. Проем 900*2100мм. Полнотелое филенчатое дверное полотно толщиной 60мм, с трубчатым заполнением, с двух сторон облицовано натуральным дизайн-шпоном Tabu Италия (внутренний компенсационный слой, 4 слоя лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой), в комплекте с деревянной коробкой 90мм, с фигурными нестандартными наличниками и доборным элементом на глуб. проема до 150мм (Внутренний компенсационный слой, 6 слоев лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой). Фурнитура: петли Nayada для глухих дверей усиленные, врезной замок с нажимной ручкой Presto 3-16/002 (гарнитур Abloy, цвет серебристый), автоматический выпадающий порожек Planet. Доводчик скрытый ASSA ABLOY DC 840 EN1-4 в комплекте с тягой G892.				–	1	2	2	1	–	6	
1*	ГОСТ 475-2016	ДВ 1 Рл 2100х900 Г Прб 31 (Правая)	Дверной блок правый полнотелый глухой однопольный индивидуального изготовления Nayada D1. Проем 900*2100мм. Полнотелое филенчатое дверное полотно толщиной 60мм, с трубчатым заполнением, с двух сторон облицовано натуральным дизайн-шпоном Tabu Италия (внутренний компенсационный слой, 4 слоя лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой), в комплекте с деревянной коробкой 90мм, с фигурными нестандартными наличниками и доборным элементом на глуб. проема до 150мм (Внутренний компенсационный слой, 6 слоев лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой). Фурнитура: петли Nayada для глухих дверей усиленные, врезной замок с нажимной ручкой Presto 3-16/002 (гарнитур Abloy, цвет серебристый), автоматический выпадающий порожек Planet. Доводчик скрытый ASSA ABLOY DC 840 EN1-4 в комплекте с тягой G892. Врезной электромеханический замок Abloy EL560 (EA281,EA219), фрезеровка рамы и полотна, кабель-канал, кабелепроход. СКУД		+		–	–	–	1	1	–	2	
2	ГОСТ 475-2016	ДВ 1 Рл 1000х2100(h) Г Прб 31 (Левая)	Дверной блок левый полнотелый глухой однопольный индивидуального изготовления Nayada D1. Проем 1000*2100мм. Полнотелое филенчатое дверное полотно толщиной 60мм,с трубчатым заполнением, с двух сторон облицовано натуральным дизайн-шпоном Tabu Италия (внутренний компенсационный слой, 4 слоя лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой), в комплекте с деревянной коробкой 90мм, с фигурными нестандартными наличниками и доборным элементом на глуб. проема до 150мм (Внутренний компенсационный слой, 6 слоев лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой). Фурнитура: петли Nayada для глухих дверей усиленные, врезной замок с нажимной ручкой Presto 3-16/002 (гарнитур Abloy, цвет серебристый), автоматический выпадающий порожек Planet. Доводчик скрытый ASSA ABLOY DC 840 EN1-4 в комплекте с тягой G892.				–	8	6	–	8	–	22	
2*	ГОСТ 475-2016	ДВ 1 Рл 1000х2100(h) Г Прб 31 (Левая)	Дверной блок левый полнотелый глухой однопольный индивидуального изготовления Nayada D1_1. Проем 1000*2100мм. Полнотелое филенчатое дверное полотно толщиной 60мм, с трубчатым заполнением, с двух сторон облицовано натуральным дизайн-шпоном Tabu Италия (внутренний компенсационный слой, 4 слоя лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой), в комплекте с деревянной коробкой 90мм, с фигурными нестандартными наличниками и доборным элементом на глуб. проема до 150мм (Внутренний компенсационный слой, 6 слоев лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой). Фурнитура: петли Nayada для глухих дверей усиленные, врезной замок с нажимной ручкой Presto 3-16/002 (гарнитур Abloy, цвет серебристый), автоматический выпадающий порожек Planet. Доводчик скрытый ASSA ABLOY DC 840 EN1-4 в комплекте с тягой G892.		+		–	2	2	2	2	–	8	
2.1	ГОСТ 475-2016	ДВ 1 Рл 1000х2100(h) Г Прб 31 (Левая)	Дверной блок левый полнотелый глухой однопольный индивидуального изготовления Nayada D1_1. Проем 1000*2100мм. Полнотелое филенчатое дверное полотно толщиной 60мм, с трубчатым заполнением, с двух сторон облицовано натуральным дизайн-шпоном Tabu Италия (внутренний компенсационный слой, 4 слоя лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой), в комплекте с деревянной коробкой 90мм, с фигурными нестандартными наличниками и доборным элементом на глуб. проема до 150мм (Внутренний компенсационный слой, 6 слоев лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой). Вентиляционная решетка индивидуального изготовления из полированной нержавеющ. стали по дизайн-проекту Nayada. Ф.к. = 0.046 м². Размеры 0,35х0,15 м. Фурнитура: петли Nayada для глухих дверей усиленные, врезной замок с нажимной ручкой Presto 3-16/002 (гарнитур Abloy, цвет серебристый), автоматический выпадающий порожек Planet. Доводчик скрытый ASSA ABLOY DC 840 EN1-4 в комплекте с тягой G892.				–	–	–	–	2	–	2	Ф.к. = 0.046 м². Размеры 0,35х0,15 м
2.2	ГОСТ 475-2016	ДВ 1 Рл 1000х2100(h) Г Прб 31 (Левая)	Дверной блок левый полнотелый глухой однопольный индивидуального изготовления Nayada D1_1. Проем 1000*2100мм. Полнотелое филенчатое дверное полотно толщиной 60мм,с трубчатым заполнением, с двух сторон облицовано натуральным дизайн-шпоном Tabu Италия (внутренний компенсационный слой, 4 слоя лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой), в комплекте с деревянной коробкой 90мм, с фигурными нестандартными наличниками и доборным элементом на глуб. проема до 150мм (Внутренний компенсационный слой, 6 слоев лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой). Вентиляционная решетка индивидуального изготовления из полированной нержавеющ. стали по дизайн-проекту Nayada. Ф.к. = 0.037 м². Размеры 0,25х0,15 м. Фурнитура: петли Nayada для глухих дверей усиленные, врезной замок с нажимной ручкой Presto 3-16/002 (гарнитур Abloy, цвет серебристый), автоматический выпадающий порожек Planet. Доводчик скрытый ASSA ABLOY DC 840 EN1-4 в комплекте с тягой G892.				–	–	2	–	1	–	3	Ф.к. = 0.037 м². Размеры 0,25х0,15 м
2.3	ГОСТ 475-2016	ДВ 1 Рл 1000х2100(h) Г Прб 31 (Левая)	Дверной блок левый полнотелый глухой однопольный индивидуального изготовления Nayada D1_1. Проем 1000*2100мм. Полнотелое филенчатое дверное полотно толщиной 60мм,с трубчатым заполнением, с двух сторон облицовано натуральным дизайн-шпоном Tabu Италия (внутренний компенсационный слой, 4 слоя лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой), в комплекте с деревянной коробкой 90мм, с фигурными нестандартными наличниками и доборным элементом на глуб. проема до 150мм (Внутренний компенсационный слой, 6 слоев лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой). Вентиляционная решетка индивидуального изготовления из полированной нержавеющ. стали по дизайн-проекту Nayada. Ф.к. = 0.083 м². Размеры 0,40х0,20 м. Фурнитура: петли Nayada для глухих дверей усиленные, врезной замок с нажимной ручкой Presto 3-16/002 (гарнитур Abloy, цвет серебристый), автоматический выпадающий порожек Planet. Доводчик скрытый ASSA ABLOY DC 840 EN1-4 в комплекте с тягой G892.				–	–	3	–	–	–	3	Ф.к. = 0.083 м². Размеры 0,40х0,20 м
2.3*	ГОСТ 475-2016	ДВ 1 Рл 1000х2100(h) Г Прб 31 (Левая)	Дверной блок левый полнотелый глухой однопольный индивидуального изготовления Nayada D1_1. Проем 1000*2100мм. Полнотелое филенчатое дверное полотно толщиной 60мм, с трубчатым заполнением, с двух сторон облицовано натуральным дизайн-шпоном Tabu Италия (внутренний компенсационный слой, 4 слоя лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой), в комплекте с деревянной коробкой 90мм, с фигурными нестандартными наличниками и доборным элементом на глуб. проема до 150мм (Внутренний компенсационный слой, 6 слоев лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой). Вентиляционная решетка индивидуального изготовления из полированной нержавеющ. стали по дизайн-проекту Nayada. Ф.к. = 0.083 м². Размеры 0,40х0,20 м. Фурнитура: петли Nayada для глухих дверей усиленные, врезной замок с нажимной ручкой Presto 3-16/002 (гарнитур Abloy, цвет серебристый), автоматический выпадающий порожек Planet. Доводчик скрытый ASSA ABLOY DC 840 EN1-4 в комплекте с тягой G892. Врезной электромеханический замок Abloy EL560 (EA281,EA219), фрезеровка рамы и полотна, кабель-канал, кабелепроход. СКУД.		+		–	–	–	1	–	–	1	Ф.к. = 0.083 м². Размеры 0,40х0,20 м
2.4	ГОСТ 475-2016	ДВ 1 Рл 1000х2100(h) Г Прб 31 (Левая)	Дверной блок левый полнотелый глухой однопольный индивидуального изготовления Nayada D1_1. Проем 1000*2100мм. Полнотелое филенчатое дверное полотно толщиной 60мм,с трубчатым заполнением, с двух сторон облицовано натуральным дизайн-шпоном Tabu Италия (внутренний компенсационный слой, 4 слоя лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой), в комплекте с деревянной коробкой 90мм, с фигурными нестандартными наличниками и доборным элементом на глуб. проема до 150мм (Внутренний компенсационный слой, 6 слоев лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой). Вентиляционная решетка индивидуального изготовления из полированной нержавеющ. стали по дизайн-проекту Nayada. Ф.к. = 0.13 м². Размеры 0,45х0,3 м. Фурнитура: петли Nayada для глухих дверей усиленные, врезной замок с нажимной ручкой Presto 3-16/002 (гарнитур Abloy, цвет серебристый), автоматический выпадающий порожек Planet. Доводчик скрытый ASSA ABLOY DC 840 EN1-4 в комплекте с тягой G892.				–	–	–	–	3	–	3	Ф.к. = 0.13 м². Размеры 0,45х0,3 м
2.5	ГОСТ 475-2016	ДВ 1 Рл 1000х2100(h) Г Прб 31 (Левая)	Дверной блок левый полнотелый глухой однопольный индивидуального изготовления Nayada D1_1. Проем 1000*2100мм. Полнотелое филенчатое дверное полотно толщиной 60мм,с трубчатым заполнением, с двух сторон облицовано натуральным дизайн-шпоном Tabu Италия (внутренний компенсационный слой, 4 слоя лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой), в комплекте с деревянной коробкой 90мм, с фигурными нестандартными наличниками и доборным элементом на глуб. проема до 150мм (Внутренний компенсационный слой, 6 слоев лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой). Вентиляционная решетка индивидуального изготовления из полированной нержавеющ. стали по дизайн-проекту Nayada. Ф.к. = 0.055 м². Размеры 0,4х0,15 м. Фурнитура: петли Nayada для глухих дверей усиленные, врезной замок с нажимной ручкой Presto 3-16/002 (гарнитур Abloy, цвет серебристый), автоматический выпадающий порожек Planet. Доводчик скрытый ASSA ABLOY DC 840 EN1-4 в комплекте с тягой G892.				–	–	1	–	–	–	1	Ф.к. = 0.055 м². Размеры 0,4х0,15 м
2.6	ГОСТ 475-2016	ДВ 1 Рл 1000х2100(h) Г Прб 31 (Левая)	Дверной блок левый полнотелый глухой однопольный индивидуального изготовления Nayada D1_1. Проем 1000*2100мм. Полнотелое филенчатое дверное полотно толщиной 60мм,с трубчатым заполнением, с двух сторон облицовано натуральным дизайн-шпоном Tabu Италия (внутренний компенсационный слой, 4 слоя лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой), в комплекте с деревянной коробкой 90мм, с фигурными нестандартными наличниками и доборным элементом на глуб. проема до 150мм (Внутренний компенсационный слой, 6 слоев лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой). Вентиляционная решетка индивидуального изготовления из полированной нержавеющ. стали по дизайн-проекту Nayada. Ф.к. = 0.11 м². Размеры 0,45х0,25 м. Фурнитура: петли Nayada для глухих дверей усиленные, врезной замок с нажимной ручкой Presto 3-16/002 (гарнитур Abloy, цвет серебристый), автоматический выпадающий порожек Planet. Доводчик скрытый ASSA ABLOY DC 840 EN1-4 в комплекте с тягой G892.				–	–	–	2	–	–	2	Ф.к. = 0.11 м². Размеры 0,45х0,25 м
2.8	ГОСТ 475-2016	ДВ 1 Рл 1000х2100(h) Г Прб 31 (Левая)	Дверной блок левый полнотелый глухой однопольный индивидуального изготовления Nayada D1_1. Проем 1000*2100мм. Полнотелое филенчатое дверное полотно толщиной 60мм,с трубчатым заполнением, с двух сторон облицовано натуральным дизайн-шпоном Tabu Италия (внутренний компенсационный слой, 4 слоя лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой), в комплекте с деревянной коробкой 90мм, с фигурными нестандартными наличниками и доборным элементом на глуб. проема до 150мм (Внутренний компенсационный слой, 6 слоев лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой). Вентиляционная решетка индивидуального изготовления из полированной нержавеющ. стали по дизайн-проекту Nayada. Ф.к. = 0.1 м². Размеры 0,45х0,25 м. Фурнитура: петли Nayada для глухих дверей усиленные, врезной замок с нажимной ручкой Presto 3-16/002 (гарнитур Abloy, цвет серебристый), автоматический выпадающий порожек Planet. Доводчик скрытый ASSA ABLOY DC 840 EN1-4 в комплекте с тягой G892.				–	1	–	–	–	–	1	Ф.к. = 0.1 м². Размеры 0,45х0,25 м
2.9	ГОСТ 475-2016	ДВ 1 Рл 1000х2100(h) Г Прб 31 (Левая)	Дверной блок левый полнотелый глухой однопольный индивидуального изготовления Nayada D1_1. Проем 1000*2100мм. Полнотелое филенчатое дверное полотно толщиной 60мм,с трубчатым заполнением, с двух сторон облицовано натуральным дизайн-шпоном Tabu Италия (внутренний компенсационный слой, 4 слоя лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой), в комплекте с деревянной коробкой 90мм, с фигурными нестандартными наличниками и доборным элементом на глуб. проема до 150мм (Внутренний компенсационный слой, 6 слоев лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой). Вентиляционная решетка индивидуального изготовления из полированной нержавеющ. стали по дизайн-проекту Nayada. Ф.к. = 0.166 м². Размеры 0,50х0,35 м. Фурнитура: петли Nayada для глухих дверей усиленные, врезной замок с нажимной ручкой Presto 3-16/002 (гарнитур Abloy, цвет серебристый), автоматический выпадающий порожек Planet. Доводчик скрытый ASSA ABLOY DC 840 EN1-4 в комплекте с тягой G892.				–	–	2	–	–	–	2	Ф.к. = 0.166 м². Размеры 0,50х0,35 м

						765-09/15/ДСР-АР2
1	0	Зам.	387.21		31.08.21	Федеральное государственное бюджетное учреждение "Больница с поликлиникой" Управления делами президента Российской Федерации, по адресу: г. Москва, Романов пер., д.2/6, стр.2. Реконструкция (в режиме реставрации с приспособлением к современному использованию здания
Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата	
Разработал	Гальченко				07.22	Реконструкция. Корпус Б,В. — Стадия: П; Лист: 22.1; Листов:
ГАП	Сливакова				07.22	
Нач.мастер.	Холодова				07.22	
Н.Контроль	Маяцкая				07.22	Спецификация заполнения дверных проемов. Начало — АО "МСУ-1"
КГИП	Ивонин				07.22	

Взам. инв. № | Подп. и дата | Инв. № подл.

Формат А1