Спецификация стеклянных перегородок с дверьми

Поз.	Обозначение	Описание	Огнестойкость	Прибой	Подвал	1 этаж	2 этаж	3 этаж	4 этаж	5 этаж	Всего	Примечание
ВпВ-1	ГОСТ 21519-2003	Структурная противопожарная цельностеклянная перегородка 2400х2100(h)мм индивидуального изготовления Nayada FPC EIW-45. Профиль противопожарный стальной с терморазрывом, эндотермическим заполнением Valpine (пр-во Австрия), порошковая полиэфирная окраска по RAL нестандартный цвет. Стекло многослойное противопожарное ультрапрозрачное AGC Pyrobel 17 N on Clearvision тонированное (пр-во Чехия). Дверной блок противопожарный остекленный двустворчатый индивидуального изготовления Nayada FPCD_EIW-30. Проем 1800*2100мм. Профиль противопожарный стальной с терморазрывом, эндотермическим заполнением Valpine (пр-во Австрия), порошковая полиэфирная окраска по RAL нестандартный цвет. Стекло многослойное противопожарное ультрапрозрачное AGC Pyrobel 16 on Clearvision тонированное (пр-во Чехия). Остекление полотна 90%. Противопожарный вспенивающийся уплотнитель Керафикс по периметру проема. Фурнитура: петли Nayada для профильных огнестойких дверей усиленные, противопожарный врезной замок с нажимной ручкой Presto 3-16/002 (гарнитур Abloy, цвет серебристый), шпингалет, врезной выпадающий противодымный порог Planet HS RD/48dB, с защитой от дыма.Доводчик скрытый ASSA ABLOY DC 860 EN1-5 в комплекте с тягой на обе створки с встроенным координатором с функцией электрофиксации полотен в откр. положении и толкателем.”	EIWS 90	Авто	–	1	–	–	–	–	1	
ВпВ-2	ГОСТ 21519-2003	Структурная противопожарная цельностеклянная перегородка 2800х2500(h)мм индивидуального изготовления Nayada FPC EIW-45. Профиль противопожарный стальной с терморазрывом, эндотермическим заполнением Valpine (пр-во Австрия), порошковая полиэфирная окраска по RAL нестандартный цвет. Стекло многослойное противопожарное ультрапрозрачное AGC Pyrobel 17 N on Clearvision тонированное (пр-во Чехия). Дверной блок противопожарный остекленный двустворчатый индивидуального изготовления Nayada FPCD_EIW-30. Проем 1800*2100мм. Профиль противопожарный стальной с терморазрывом, эндотермическим заполнением Valpine (пр-во Австрия), порошковая полиэфирная окраска по RAL нестандартный цвет. Стекло многослойное противопожарное ультрапрозрачное AGC Pyrobel 16 on Clearvision тонированное (пр-во Чехия).Остекление полотна 90%. Противопожарный вспенивающийся уплотнитель Керафикс по периметру проема. Фурнитура: петли Nayada для профильных огнестойких дверей усиленные, противопожарный врезной замок с нажимной ручкой Presto 3-16/002 (гарнитур Abloy, цвет серебристый), шпингалет, врезной выпадающий противодымный порог Planet HS RD/48dB, с защитой от дыма. Доводчик скрытый ASSA ABLOY DC 860 EN1-5 в комплекте с тягой на обе створки с встроенным координатором с функцией электрофиксации полотен в откр. положении и толкателем.	EIWS 90	Авто	–	–	–	–	–	1	1	
ВпВ-3	ГОСТ 21519-2003	Структурная противопожарная цельностеклянная перегородка 3195х3000(h)мм индивидуального изготовления Nayada FPC EIW-45. Профиль противопожарный стальной с терморазрывом, эндотермическим заполнением Valpine (пр-во Австрия), порошковая полиэфирная окраска по RAL нестандартный цвет. Стекло многослойное противопожарное ультрапрозрачное AGC Pyrobel 17 N on Clearvision тонированное (пр-во Чехия). Дверной блок противопожарный остекленный двустворчатый индивидуального изготовления Nayada FPCD_EIW-30. Проем 1800*2100мм. Профиль противопожарный стальной с терморазрывом, эндотермическим заполнением Valpine (пр-во Австрия), порошковая полиэфирная окраска по RAL нестандартный цвет. Стекло многослойное противопожарное ультрапрозрачное AGC Pyrobel 16 on Clearvision тонированное (пр-во Чехия). Остекление полотна 90%. Противопожарный вспенивающийся уплотнитель Керафикс по периметру проема. Фурнитура: петли Nayada для профильных огнестойких дверей усиленные, противопожарный врезной замок с нажимной ручкой Presto 3-16/002 (гарнитур Abloy, цвет серебристый), шпингалет, врезной выпадающий противодымный порог Planet HS RD/48dB, с защитой от дыма. Доводчик скрытый ASSA ABLOY DC 860 EN1-5 в комплекте с тягой на обе створки с встроенным координатором с функцией электрофиксации полотен в откр. положении и толкателем.			–	–	1	–	–	–	1	
ВпВ-4	ГОСТ 21519-2003	Структурная противопожарная цельностеклянная перегородка 4350х3000(h)мм индивидуального изготовления Nayada FPC EIW-45. Профиль противопожарный стальной с терморазрывом, эндотермическим заполнением Valpine (пр-во Австрия), порошковая полиэфирная окраска по RAL нестандартный цвет. Стекло многослойное противопожарное ультрапрозрачное AGC Pyrobel 17 N on Clearvision тонированное (пр-во Чехия). Дверной блок противопожарный остекленный двустворчатый индивидуального изготовления Nayada FPCD_EIW-30. Проем 1800*2100мм. Профиль противопожарный стальной с терморазрывом, эндотермическим заполнением Valpine (пр-во Австрия), порошковая полиэфирная окраска по RAL нестандартный цвет. Стекло многослойное противопожарное ультрапрозрачное AGC Pyrobel 16 on Clearvision тонированное (пр-во Чехия). Остекление полотна 90%. Противопожарный вспенивающийся уплотнитель Керафикс по периметру проема. Фурнитура: петли Nayada для профильных огнестойких дверей усиленные, противопожарный врезной замок с нажимной ручкой Presto 3-16/002 (гарнитур Abloy, цвет серебристый), шпингалет, врезной выпадающий противодымный порог Planet HS RD/48dB, с защитой от дыма. Доводчик скрытый ASSA ABLOY DC 860 EN1-5 в комплекте с тягой на обе створки с встроенным координатором с функцией электрофиксации полотен в откр. положении и толкателем.	EIWS 90	Авто	–	–	1	–	–	–	1	

Спецификация стеклянных перегородок с дверьми

Поз.	Обозначение	Описание	Огнестойкость	Прибой	Подвал	1 этаж	2 этаж	3 этаж	4 этаж	5 этаж	Всего	Примечание
ВпВ-5	ГОСТ 21519-2003	Структурная противопожарная цельностеклянная перегородка 4450х3000(h)мм индивидуального изготовления Nayada FPC EIW-45. Профиль противопожарный стальной с терморазрывом, эндотермическим заполнением Valpine (пр-во Австрия), порошковая полиэфирная окраска по RAL нестандартный цвет. Стекло многослойное противопожарное ультрапрозрачное AGC Pyrobel 17 N on Clearvision тонированное (пр-во Чехия). Дверной блок противопожарный остекленный двустворчатый индивидуального изготовления Nayada FPCD_EIW-30. Проем 1800*2100мм. Профиль противопожарный стальной с терморазрывом, эндотермическим заполнением Valpine (пр-во Австрия), порошковая полиэфирная окраска по RAL нестандартный цвет. Стекло многослойное противопожарное ультрапрозрачное AGC Pyrobel 16 on Clearvision тонированное (пр-во Чехия). Остекление полотна 90%. Противопожарный вспенивающийся уплотнитель Керафикс по периметру проема. Фурнитура: петли Nayada для профильных огнестойких дверей усиленные, противопожарный врезной замок с нажимной ручкой Presto 3-16/002 (гарнитур Abloy, цвет серебристый), шпингалет, врезной выпадающий противодымный порог Planet HS RD/48dB, с защитой от дыма. Доводчик скрытый ASSA ABLOY DC 860 EN1-5 в комплекте с тягой на обе створки с встроенным координатором с функцией электрофиксации полотен в откр. положении и толкателем.	EIWS 90	Авто	–	–	–	1	–	–	1	
ВпВ-6	ГОСТ 21519-2003	Структурная противопожарная цельностеклянная перегородка 4800х3000(h)мм индивидуального изготовления Nayada FPC EIW-45. Профиль противопожарный стальной с терморазрывом, эндотермическим заполнением Valpine (пр-во Австрия), порошковая полиэфирная окраска по RAL нестандартный цвет. Стекло многослойное противопожарное ультрапрозрачное AGC Pyrobel 17 N on Clearvision тонированное (пр-во Чехия). Дверной блок противопожарный остекленный двустворчатый индивидуального изготовления Nayada FPCD_EIW-30. Проем 1800*2100мм. Профиль противопожарный стальной с терморазрывом, эндотермическим заполнением Valpine (пр-во Австрия), порошковая полиэфирная окраска по RAL нестандартный цвет. Стекло многослойное противопожарное ультрапрозрачное AGC Pyrobel 16 on Clearvision тонированное (пр-во Чехия). Остекление полотна 90%. Противопожарный вспенивающийся уплотнитель Керафикс по периметру проема. Фурнитура: петли Nayada для профильных огнестойких дверей усиленные, противопожарный врезной замок с нажимной ручкой Presto 3-16/002 (гарнитур Abloy, цвет серебристый), шпингалет, врезной выпадающий противодымный порог Planet HS RD/48dB, с защитой от дыма. Доводчик скрытый ASSA ABLOY DC 860 EN1-5 в комплекте с тягой на обе створки с встроенным координатором с функцией электрофиксации полотен в откр. положении и толкателем.	EIWS 90		–	–	–	–	1	–	1	
ВпВ-7	ГОСТ 21519-2003	Структурная противопожарная цельностеклянная перегородка 4900х3000(h)мм индивидуального изготовления Nayada FPC EIW-45. Профиль противопожарный стальной с терморазрывом, эндотермическим заполнением Valpine (пр-во Австрия), порошковая полиэфирная окраска по RAL нестандартный цвет. Стекло многослойное противопожарное ультрапрозрачное AGC Pyrobel 17 N on Clearvision тонированное (пр-во Чехия). Дверной блок противопожарный остекленный двустворчатый индивидуального изготовления Nayada FPCD_EIW-30. Проем 1800*2100мм. Профиль противопожарный стальной с терморазрывом, эндотермическим заполнением Valpine (пр-во Австрия), порошковая полиэфирная окраска по RAL нестандартный цвет. Стекло многослойное противопожарное ультрапрозрачное AGC Pyrobel 16 on Clearvision тонированное (пр-во Чехия). Остекление полотна 90%. Противопожарный вспенивающийся уплотнитель Керафикс по периметру проема. Фурнитура: петли Nayada для профильных огнестойких дверей усиленные, противопожарный врезной замок с нажимной ручкой Presto 3-16/002 (гарнитур Abloy, цвет серебристый), шпингалет, врезной выпадающий противодымный порог Planet HS RD/48dB, с защитой от дыма.Доводчик скрытый ASSA ABLOY DC 860 EN1-5 в комплекте с тягой на обе створки с встроенным координатором с функцией электрофиксации полотен в откр. положении и толкателем.	EIWS 90	Авто	–	–	1	1	–	–	2	
ВпВ-8	ГОСТ 21519-2003	Структурная противопожарная цельностеклянная перегородка 5330х3000(h)мм индивидуального изготовления Nayada FPC EIW-90. Профиль противопожарный стальной с терморазрывом, эндотермическим заполнением Thermfix Vario (пр-во Швейцария), порошковая полиэфирная окраска по RAL нестандартный цвет. Стекло многослойное противопожарное ультрапрозрачное AGC Pyrobel 30 on Clearvision тонированное (пр-во Чехия). Дверной блок противопожарный остекленный двустворчатый индивидуального изготовления Nayada FPCD_EIW-60. Проем 1800*2100мм. Профиль противопожарный стальной с терморазрывом, эндотермическим заполнением Valpine (пр-во Австрия), порошковая полиэфирная окраска по RAL нестандартный цвет. Стекло многослойное противопожарное ультрапрозрачное AGC Pyrobel 25 on Clearvision тонированное (пр-во Чехия). Остекление полотна 90%. Противопожарный вспенивающийся уплотнитель Керафикс по периметру проема. Фурнитура: петли Nayada для профильных огнестойких дверей усиленные, противопожарный врезной замок с нажимной ручкой Presto 3-16/002 (гарнитур Abloy, цвет серебристый), шпингалет, врезной выпадающий противодымный порог Planet HS RD/48dB, с защитой от дыма. Доводчик скрытый ASSA ABLOY DC 860 EN1-5 в комплекте с тягой на обе створки с встроенным координатором с функцией электрофиксации полотен в откр. положении и толкателем.	EIWS 90		–	1	–	–	–	–	1	

Спецификация стеклянных перегородок с дверьми

Поз.	Обозначение	Описание	Огнестойкость	Прибой	Подвал	1 этаж	2 этаж	3 этаж	4 этаж	5 этаж	Всего	Примечание
ВпВ-9	ГОСТ 21519-2003	Структурная противопожарная цельностеклянная перегородка 3300х2100(h)мм индивидуального изготовления Nayada FPC EIW-45. Профиль противопожарный стальной с терморазрывом, эндотермическим заполнением Valpine (пр-во Австрия), порошковая полиэфирная окраска по RAL нестандартный цвет. Стекло многослойное противопожарное ультрапрозрачное AGC Pyrobel 17 N on Clearvision тонированное (пр-во Чехия). Дверной блок противопожарный остекленный двустворчатый индивидуального изготовления Nayada FPCD_EIW-30. Проем 1800*2100мм. Профиль противопожарный стальной с терморазрывом, эндотермическим заполнением Valpine (пр-во Австрия), порошковая полиэфирная окраска по RAL нестандартный цвет. Стекло многослойное противопожарное ультрапрозрачное AGC Pyrobel 16 on Clearvision тонированное (пр-во Чехия). Остекление полотна 90%. Противопожарный вспенивающийся уплотнитель Керафикс по периметру проема. Фурнитура: петли Nayada для профильных огнестойких дверей усиленные, противопожарный врезной замок с нажимной ручкой Presto 3-16/002 (гарнитур Abloy, цвет серебристый), шпингалет, врезной выпадающий противодымный порог Planet HS RD/48dB, с защитой от дыма. Доводчик скрытый ASSA ABLOY DC 860 EN1-5 в комплекте с тягой на обе створки с встроенным координатором с функцией электрофиксации полотен в откр. положении и толкателем.	EIWS 90	Авто	–	–	–	–	1	–	1	

Спецификация заполнения наружных дверных проемов

Поз.	Обозначение	Наименование	Описание	Огнестойкость	СКУД	Прибой	Подвал	1 этаж	2 этаж	3 этаж	4 этаж	5 этаж	Всего	Примечание
76	ГОСТ 31173-2016	ДСН Оп Прг Л Н П2лс У3 1000х2100(h) (Левая)	Дверь ДТМ-01-СП-Г левая для проема 1000х2100(h), RAL 7040, нажимная ручка Doorlock, замок NEMEF, цилиндр PUNTO, доводчик Geze 1500, электро-механический замок (СКУД)		+		–	1	–	–	1	1	3	
77	ГОСТ 31173-2016	ДСН Оп Прг Пр Н П2лс У3 1000х2100(h) (Правая)	Дверь ДТМ-01-СП-Г правая для проема 1000х2100(h), RAL 7040, нажимная ручка Doorlock, замок NEMEF, цилиндр PUNTO, доводчик Geze 1500, электро-механический замок (СКУД)		+		–	–	–	–	1	–	1	
82	ГОСТ 31173-2016	ДСН Оп Прг Л Н П2лс У3 2000х900 (Левая)	Дверь ДТМ-01-СП-Г левая для проема 900х2000(h), RAL 7040, нажимная ручка Doorlock, замок NEMEF, цилиндр PUNTO, доводчик Geze 1500, электро-механический замок (СКУД)		+		1	1	–	–	–	–	2	

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

						765-09/15/ДСР-АР2	
						Федеральное государственное бюджетное учреждение "Больница с поликлиникой" Управления делами президента Российской Федерации, по адресу: г. Москва, Романов пер., д.2/6, стр.2. Реконструкция (в режиме реставрации с приспособлением к современному использованию здания	
Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата		
Разработал		Гальченко			07.22	Реконструкция. Корпус Б,В.	Стадия: П; Лист: 22.11; Листов:
ГАП		Спивакова			07.22		
Нач.мастер.		Холодова			07.22		
Н.Контроль		Маяцкая			07.22	Спецификация заполнения дверных проемов. Окончание	АО "МСУ-1"
КГИП		Ивонин			07.22		

Формат А1