Спецификация заполнения дверных проемов

Поз.	Обозначение	Наименование	Описание	Однос тойкость	СКУД	Привод	Подвал	1 этаж	2 этаж	3 этаж	4 этаж	5 этаж	Всего	Примечание
4	ГОСТ 475-2016	ДВ 1 Рл 2100х1200 Г Прб 31 (Левая)	Дверной блок левый полнотелый глухой однопольный индивидуального изготовления Nayada D1. Проем 1200*2100мм. Полнотелое филенчатое дверное полотно толщиной 60мм, с трубчатым заполнением, с двух сторон облицовано натуральным дизайн-шпоном Tabu Италия (внутренний компенсационный слой, 4 слоя лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой), в комплекте с деревянной коробкой 90мм, с фигурными нестандартными наличниками и доборным элементом на глуб. проема до 150мм (Внутренний компенсационный слой, 6 слоев лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой). Фурнитура: петли Nayada для глухих дверей усиленные, врезной замок с нажимной ручкой Presto 3-16/002 (гарнитур Abloy, цвет серебристый), автоматический выпадающий порожек Planet. Доводчик скрытый ASSA ABLOY DC 840 EN1-4 в комплекте с тягой G892.				–	–	–	4	–	–	4	
4.1	ГОСТ 475-2016	ДВ 1 Рл 2100х1200 Г Прб 31 (Левая)	Дверной блок левый полнотелый глухой однопольный индивидуального изготовления Nayada D1_1. Проем 1200*2100мм. Полнотелое филенчатое дверное полотно толщиной 60мм, с трубчатым заполнением, с двух сторон облицовано натуральным дизайн-шпоном Tabu Италия (внутренний компенсационный слой, 4 слоя лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой), в комплекте с деревянной коробкой 90мм, с фигурными нестандартными наличниками и доборным элементом на глуб. проема до 150мм (Внутренний компенсационный слой, 6 слоев лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой). Вентиляционная решетка индивидуального изготовления из полированной нержавеющ. стали по дизайн-проекту Nayada. Ф.с. = 0.11 м². Размеры 0,45х0,25 м. Фурнитура: петли Nayada для глухих дверей усиленные, врезной замок с нажимной ручкой Presto 3-16/002 (гарнитур Abloy, цвет серебристый), автоматический выпадающий порожек Planet. Доводчик скрытый ASSA ABLOY DC 840 EN1-4 в комплекте с тягой G892.				–	–	–	1	–	–	1	Ф.с. = 0.11 м². Размеры 0,45х0,25 м
4.2	ГОСТ 475-2016	ДВ 1 Рл 2100х1200 Г Прб 31 (Левая)	Дверной блок левый полнотелый глухой однопольный индивидуального изготовления Nayada D1_1. Проем 1200*2100мм. Полнотелое филенчатое дверное полотно толщиной 60мм, с трубчатым заполнением, с двух сторон облицовано натуральным дизайн-шпоном Tabu Италия (внутренний компенсационный слой, 4 слоя лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой), в комплекте с деревянной коробкой 90мм, с фигурными нестандартными наличниками и доборным элементом на глуб. проема до 150мм (Внутренний компенсационный слой, 6 слоев лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой). Вентиляционная решетка индивидуального изготовления из полированной нержавеющ. стали по дизайн-проекту Nayada. Ф.с. = 0.055 м². Размеры 0,4х0,15 м. Фурнитура: петли Nayada для глухих дверей усиленные, врезной замок с нажимной ручкой Presto 3-16/002 (гарнитур Abloy, цвет серебристый), автоматический выпадающий порожек Planet. Доводчик скрытый ASSA ABLOY DC 840 EN1-4 в комплекте с тягой G892.				–	–	2	–	–	–	2	Ф.с. = 0.055 м². Размеры 0,4х0,15 м
4.3	ГОСТ 475-2016	ДВ 1 Рл 2100х1200 Г Прб 31 (Левая)	Дверной блок левый полнотелый глухой однопольный индивидуального изготовления Nayada D1_1. Проем 1200*2100мм. Полнотелое филенчатое дверное полотно толщиной 60мм, с трубчатым заполнением, с двух сторон облицовано натуральным дизайн-шпоном Tabu Италия (внутренний компенсационный слой, 4 слоя лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой), в комплекте с деревянной коробкой 90мм, с фигурными нестандартными наличниками и доборным элементом на глуб. проема до 150мм (Внутренний компенсационный слой, 6 слоев лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой). Вентиляционная решетка индивидуального изготовления из полированной нержавеющ. стали по дизайн-проекту Nayada. Ф.с. = 0.166 м². Размеры 0,50х0,35 м. Фурнитура: петли Nayada для глухих дверей усиленные, врезной замок с нажимной ручкой Presto 3-16/002 (гарнитур Abloy, цвет серебристый), автоматический выпадающий порожек Planet. Доводчик скрытый ASSA ABLOY DC 840 EN1-4 в комплекте с тягой G892.				–	–	2	–	–	–	2	Ф.с. = 0.166 м². Размеры 0,50х0,35 м
5	ГОСТ 475-2016	ДВ 1 Рп 2100х1200 Г Прб 31 (Правая)	Дверной блок правый полнотелый глухой однопольный индивидуального изготовления Nayada D1. Проем 1200*2100мм. Полнотелое филенчатое дверное полотно толщиной 60мм, с трубчатым заполнением, с двух сторон облицовано натуральным дизайн-шпоном Tabu Италия (внутренний компенсационный слой, 4 слоя лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой), в комплекте с деревянной коробкой 90мм, с фигурными нестандартными наличниками и доборным элементом на глуб. проема до 150мм (Внутренний компенсационный слой, 6 слоев лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой). Фурнитура: петли Nayada для глухих дверей усиленные, врезной замок с нажимной ручкой Presto 3-16/002 (гарнитур Abloy, цвет серебристый), автоматический выпадающий порожек Planet. Доводчик скрытый ASSA ABLOY DC 840 EN1-4 в комплекте с тягой G892.				–	–	–	1	–	–	1	
5.1	ГОСТ 475-2016	ДВ 1 Рп 2100х1200 Г Прб 31 (Правая)	Дверной блок правый полнотелый глухой однопольный индивидуального изготовления Nayada D1. Проем 1200*2100мм. Полнотелое филенчатое дверное полотно толщиной 60мм, с трубчатым заполнением, с двух сторон облицовано натуральным дизайн-шпоном Tabu Италия (внутренний компенсационный слой, 4 слоя лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой), в комплекте с деревянной коробкой 90мм, с фигурными нестандартными наличниками и доборным элементом на глуб. проема до 150мм (Внутренний компенсационный слой, 6 слоев лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой). Вентиляционная решетка индивидуального изготовления из полированной нержавеющ. стали по дизайн-проекту Nayada. Ф.с. = 0.11 м². Размеры 0,45х0,25 м. Фурнитура: петли Nayada для глухих дверей усиленные, врезной замок с нажимной ручкой Presto 3-16/002 (гарнитур Abloy, цвет серебристый), автоматический выпадающий порожек Planet. Доводчик скрытый ASSA ABLOY DC 840 EN1-4 в комплекте с тягой G892.				–	–	–	2	–	–	2	Ф.с. = 0.11 м². Размеры 0,45х0,25 м
5.2	ГОСТ 475-2016	ДВ 1 Рп 2100х1200 Г Прб 31 (Правая)	Дверной блок правый полнотелый глухой однопольный индивидуального изготовления Nayada D1. Проем 1200*2100мм. Полнотелое филенчатое дверное полотно толщиной 60мм, с трубчатым заполнением, с двух сторон облицовано натуральным дизайн-шпоном Tabu Италия (внутренний компенсационный слой, 4 слоя лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой), в комплекте с деревянной коробкой 90мм, с фигурными нестандартными наличниками и доборным элементом на глуб. проема до 150мм (Внутренний компенсационный слой, 6 слоев лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой). Вентиляционная решетка индивидуального изготовления из полированной нержавеющ. стали по дизайн-проекту Nayada. Ф.с. = 0.166 м². Размеры 0,50х0,35 м. Фурнитура: петли Nayada для глухих дверей усиленные, врезной замок с нажимной ручкой Presto 3-16/002 (гарнитур Abloy, цвет серебристый), автоматический выпадающий порожек Planet. Доводчик скрытый ASSA ABLOY DC 840 EN1-4 в комплекте с тягой G892.				–	–	3	–	–	–	3	Ф.с. = 0.166 м². Размеры 0,50х0,35 м
6	ГОСТ 475-2016	ДВ 2 Рл 1350х2100(h) Г Прб 31 (Левая)	Дверной блок левый полнотелый глухой двупольный индивидуального изготовления Nayada D1. Проем 1350*2100мм. Полнотелое филенчатое дверное полотно толщиной 60мм, с трубчатым заполнением, с двух сторон облицовано натуральным дизайн-шпоном Tabu Италия (внутренний компенсационный слой, 4 слоя лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой), в комплекте с деревянной коробкой 90мм, с фигурными нестандартными наличниками и доборным элементом на глуб. проема до 150мм (Внутренний компенсационный слой, 6 слоев лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой). Фурнитура: петли Nayada для глухих дверей усиленные, врезной замок с нажимной ручкой Presto 3-16/002 (гарнитур Abloy, цвет серебристый), шпингалет, автоматический выпадающий порожек Planet. Доводчик скрытый ASSA ABLOY DC 840 EN1-4 в комплекте с тягой G892.				–	1	–	1	–	–	2	
6.1	ГОСТ 475-2016	ДВ 2 Рл 1350х2100(h) Г Прб 31 (Левая)	Дверной блок левый полнотелый глухой двупольный индивидуального изготовления Nayada D1_1. Проем 1350*2100мм. Полнотелое филенчатое дверное полотно толщиной 60мм, с трубчатым заполнением, с двух сторон облицовано натуральным дизайн-шпоном Tabu Италия (внутренний компенсационный слой, 4 слоя лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой), в комплекте с деревянной коробкой 90мм, с фигурными нестандартными наличниками и доборным элементом на глуб. проема до 150мм (Внутренний компенсационный слой, 6 слоев лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой). Вентиляционная решетка индивидуального изготовления из полированной нержавеющ. стали по дизайн-проекту Nayada. Ф.с. = 0.11 м². Размеры 0,45х0,25 м. Фурнитура: петли Nayada для глухих дверей усиленные, врезной замок с нажимной ручкой Presto 3-16/002 (гарнитур Abloy, цвет серебристый), шпингалет, автоматический выпадающий порожек Planet. Доводчик скрытый ASSA ABLOY DC 840 EN1-4 в комплекте с тягой G892.				–	–	–	3	–	–	3	Ф.с. = 0.11 м². Размеры 0,45х0,25 м
6.2	ГОСТ 475-2016	ДВ 2 Рл 1350х2100(h) Г Прб 31 (Левая)	Дверной блок левый полнотелый глухой двупольный индивидуального изготовления Nayada D1_1. Проем 1350*2100мм. Полнотелое филенчатое дверное полотно толщиной 60мм, с трубчатым заполнением, с двух сторон облицовано натуральным дизайн-шпоном Tabu Италия (внутренний компенсационный слой, 4 слоя лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой), в комплекте с деревянной коробкой 90мм, с фигурными нестандартными наличниками и доборным элементом на глуб. проема до 150мм (Внутренний компенсационный слой, 6 слоев лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой). Вентиляционная решетка индивидуального изготовления из полированной нержавеющ. стали по дизайн-проекту Nayada. Ф.с. = 0.037 м². Размеры 0,25х0,15 м. Фурнитура: петли Nayada для глухих дверей усиленные, врезной замок с нажимной ручкой Presto 3-16/002 (гарнитур Abloy, цвет серебристый), шпингалет, автоматический выпадающий порожек Planet. Доводчик скрытый ASSA ABLOY DC 840 EN1-4 в комплекте с тягой G892.				–	–	1	–	–	–	1	Ф.с. = 0.037 м². Размеры 0,25х0,15 м
6.4	ГОСТ 475-2016	ДВ 2 Рл 1350х2100(h) Г Прб 31 (Левая)	Дверной блок левый полнотелый глухой двупольный индивидуального изготовления Nayada D1_1. Проем 1350*2100мм. Полнотелое филенчатое дверное полотно толщиной 60мм, с трубчатым заполнением, с двух сторон облицовано натуральным дизайн-шпоном Tabu Италия (внутренний компенсационный слой, 4 слоя лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой), в комплекте с деревянной коробкой 90мм, с фигурными нестандартными наличниками и доборным элементом на глуб. проема до 150мм (Внутренний компенсационный слой, 6 слоев лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой). Вентиляционная решетка индивидуального изготовления из полированной нержавеющ. стали по дизайн-проекту Nayada. Ф.с. = 0.083 м². Размеры 0,40х0,20 м. Фурнитура: петли Nayada для глухих дверей усиленные, врезной замок с нажимной ручкой Presto 3-16/002 (гарнитур Abloy, цвет серебристый), шпингалет, автоматический выпадающий порожек Planet. Доводчик скрытый ASSA ABLOY DC 840 EN1-4 в комплекте с тягой G892.				–	–	1	–	–	–	1	Ф.с. = 0.083 м². Размеры 0,40х0,20 м
6.5	ГОСТ 475-2016	ДВ 2 Рл 1350х2100(h) Г Прб 31 (Левая)	Дверной блок левый полнотелый глухой двупольный индивидуального изготовления Nayada D1_1. Проем 1350*2100мм. Полнотелое филенчатое дверное полотно толщиной 60мм, с трубчатым заполнением, с двух сторон облицовано натуральным дизайн-шпоном Tabu Италия (внутренний компенсационный слой, 4 слоя лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой), в комплекте с деревянной коробкой 90мм, с фигурными нестандартными наличниками и доборным элементом на глуб. проема до 150мм (Внутренний компенсационный слой, 6 слоев лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой). Вентиляционная решетка индивидуального изготовления из полированной нержавеющ. стали по дизайн-проекту Nayada. Ф.с. = 0.166 м². Размеры 0,50х0,35 м. Фурнитура: петли Nayada для глухих дверей усиленные, врезной замок с нажимной ручкой Presto 3-16/002 (гарнитур Abloy, цвет серебристый), автоматический выпадающий порожек Planet. Доводчик скрытый ASSA ABLOY DC 840 EN1-4 в комплекте с тягой G892.				–	–	1	–	–	–	1	Ф.с. = 0.166 м². Размеры 0,50х0,35 м
7	ГОСТ 475-2016	ДВ 2 Рп 1350х2100(h) Г Прб 31 (Правая)	Дверной блок правый полнотелый глухой двупольный индивидуального изготовления Nayada D1. Проем 1350*2100мм. Полнотелое филенчатое дверное полотно толщиной 60мм, с трубчатым заполнением, с двух сторон облицовано натуральным дизайн-шпоном Tabu Италия (внутренний компенсационный слой, 4 слоя лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой), в комплекте с деревянной коробкой 90мм, с фигурными нестандартными наличниками и доборным элементом на глуб. проема до 150мм (Внутренний компенсационный слой, 6 слоев лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой). Фурнитура: петли Nayada для глухих дверей усиленные, врезной замок с нажимной ручкой Presto 3-16/002 (гарнитур Abloy, цвет серебристый), шпингалет, автоматический выпадающий порожек Planet. Доводчик скрытый ASSA ABLOY DC 840 EN1-4 в комплекте с тягой G892.				–	–	1	–	3	–	4	
7.1	ГОСТ 475-2016	ДВ 2 Рп 1350х2100(h) Г Прб 31 (Правая)	Дверной блок правый полнотелый глухой двупольный индивидуального изготовления Nayada D1_1. Проем 1350*2100мм. Полнотелое филенчатое дверное полотно толщиной 60мм, с трубчатым заполнением, с двух сторон облицовано натуральным дизайн-шпоном Tabu Италия (внутренний компенсационный слой, 4 слоя лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой), в комплекте с деревянной коробкой 90мм, с фигурными нестандартными наличниками и доборным элементом на глуб. проема до 150мм (Внутренний компенсационный слой, 6 слоев лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой). Вентиляционная решетка индивидуального изготовления из полированной нержавеющ. стали по дизайн-проекту Nayada. Ф.с. = 0.13 м². Размеры 0,45х0,3 м. Фурнитура: петли Nayada для глухих дверей усиленные, врезной замок с нажимной ручкой Presto 3-16/002 (гарнитур Abloy, цвет серебристый), шпингалет, автоматический выпадающий порожек Planet. Доводчик скрытый ASSA ABLOY DC 840 EN1-4 в комплекте с тягой G892.				–	–	–	–	2	–	2	Ф.с. = 0.13 м². Размеры 0,45х0,3 м

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата
1	0	Нов.	387.21		31.08.21

765-09/15/ДСР-АР2

Федеральное государственное бюджетное учреждение "Больница с поликлиникой" Управления делами президента Российской Федерации, по адресу: г. Москва, Романов пер., д.2/6, стр.2. Реконструкция (в режиме реставрации с приспособлением к современному использованию здания

Разработал	Гальченко		07.22	
ГАП	Спивакова		07.22	
Нач.мастер.	Холодова		07.22	
Н.Контроль	Маяцкая		07.22	
КГИП	Ивонин		07.22	

Реконструкция. Корпус Б,В. — Стадия: П; Лист: 22.3; Листов:

Спецификация заполнения дверных проемов. Продолжение

АО "МСУ-1"

Взам. инв. № | Подп. и дата | Инв. № подл.

Формат А1