Спецификация заполнения дверных проемов

Поз.	Обозначение	Наименование	Описание	Одинаковость	СКУД	Привод	Подвал	1 этаж	2 этаж	3 этаж	4 этаж	5 этаж	Всего	Примечание
12.Э	ГОСТ 475-2016	ДВ 1 Рп 1000х2100(h) Г Прб (Правая)	Дверной блок правый полнотелый глухой однопольный индивидуального изготовления Nayada D1_1. Проем 900*2100мм. Полнотелое филенчатое дверное полотно толщиной 60мм, с трубчатым заполнением, с двух сторон облицовано натуральным дизайн-шпоном Tabu Италия (внутренний компенсационный слой, 4 слоя лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тонкельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тонкельной сушкой), в комплекте с деревянной коробкой 90мм, с фигурными нестандартными наличниками и доборным элементом на глуб. проема до 150мм (Внутренний компенсационный слой, 6 слоев лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тонкельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тонкельной сушкой). Вентиляционная решетка индивидуального изготовления из полированной нержавеющ. стали по дизайн-проекту Nayada. Ф.к.с. = 0.072 м². Размеры 0,4х0,2 м. Фурнитура: петли Nayada для глухих дверей усиленные, врезной замок с нажимной ручкой Presto 3-16/002 (гарнитур Abloy, цвет серебристый), автоматический выпадающий порожек Planet. Доводчик скрытый ASSA ABLOY DC 840 EN1-4 в комплекте с тягой G892.				–	1	–	–	–	–	1	Ф.к.с. = 0.072 м². Размеры 0,4х0,2 м
13.1*	ГОСТ 475-2016	ДВ 1 Рл 1000х2100(h) Г Прб (Левая)	Дверной блок левый полнотелый глухой однопольный индивидуального изготовления Nayada D1_1. Проем 1000*2100мм. Полнотелое филенчатое дверное полотно толщиной 60мм, с трубчатым заполнением, с двух сторон облицовано натуральным дизайн-шпоном Tabu Италия (внутренний компенсационный слой, 4 слоя лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тонкельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тонкельной сушкой), в комплекте с деревянной коробкой 90мм, с фигурными нестандартными наличниками и доборным элементом на глуб. проема до 150мм (Внутренний компенсационный слой, 6 слоев лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тонкельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тонкельной сушкой). Вентиляционная решетка индивидуального изготовления из полированной нержавеющ. стали по дизайн-проекту Nayada. Ф.к.с. = 0.037 м². Размеры 0,25х0,15 м. Фурнитура: петли Nayada для глухих дверей усиленные, врезной замок с нажимной ручкой Presto 3-16/002 (гарнитур Abloy, цвет серебристый), автоматический выпадающий порожек Planet. Доводчик скрытый ASSA ABLOY DC 840 EN1-4 в комплекте с тягой G892. Врезной электромеханический замок Abloy EL560 (EA281,EA219), фрезеровка рамы и полотна, кабель-канал, кабелепроход. СКУД		+		–	–	1	1	–	–	2	Ф.к.с. = 0.037 м². Размеры 0,25х0,15 м
14*	ГОСТ 475-2016	ДВ 1 Рп 1000х2100(h) Г Прб (Правая)	Дверной блок правый полнотелый глухой однопольный индивидуального изготовления Nayada D1. Проем 1000*2100мм. Полнотелое филенчатое дверное полотно толщиной 60мм, с трубчатым заполнением, с двух сторон облицовано натуральным дизайн-шпоном Tabu Италия (внутренний компенсационный слой, 4 слоя лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тонкельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тонкельной сушкой), в комплекте с деревянной коробкой 90мм, с фигурными нестандартными наличниками и доборным элементом на глуб. проема до 150мм (Внутренний компенсационный слой, 6 слоев лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тонкельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тонкельной сушкой). Фурнитура: петли Nayada для глухих дверей усиленные, врезной замок с нажимной ручкой Presto 3-16/002 (гарнитур Abloy, цвет серебристый), автоматический выпадающий порожек Planet. Доводчик скрытый ASSA ABLOY DC 840 EN1-4 в комплекте с тягой G892. Врезной электромеханический замок Abloy EL560 (EA281,EA219), фрезеровка рамы и полотна, кабель-канал, кабелепроход. СКУД		+		–	1	1	1	–	1	4	
14.1*	ГОСТ 475-2016	ДВ 1 Рп 1000х2100(h) Г Прб (Правая)	Дверной блок правый полнотелый глухой однопольный индивидуального изготовления Nayada D1_1. Проем 1000*2100мм. Полнотелое филенчатое дверное полотно толщиной 60мм, с трубчатым заполнением, с двух сторон облицовано натуральным дизайн-шпоном Tabu Италия (внутренний компенсационный слой, 4 слоя лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тонкельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тонкельной сушкой), в комплекте с деревянной коробкой 90мм, с фигурными нестандартными наличниками и доборным элементом на глуб. проема до 150мм (Внутренний компенсационный слой, 6 слоев лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тонкельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тонкельной сушкой). Вентиляционная решетка индивидуального изготовления из полированной нержавеющ. стали по дизайн-проекту Nayada. Ф.к.с. = 0.025 м². Размеры 0,2х0,15 м. Фурнитура: петли Nayada для глухих дверей усиленные, врезной замок с нажимной ручкой Presto 3-16/002 (гарнитур Abloy, цвет серебристый), автоматический выпадающий порожек Planet. Доводчик скрытый ASSA ABLOY DC 840 EN1-4 в комплекте с тягой G892. Врезной электромеханический замок Abloy EL560 (EA281,EA219), фрезеровка рамы и полотна, кабель-канал, кабелепроход. СКУД		+		–	1	–	–	–	–	1	Ф.к.с. = 0.025 м². Размеры 0,2х0,15 м.

Спецификация заполнения дверных проемов

Поз.	Обозначение	Наименование	Описание	Одинаковость	СКУД	Привод	Подвал	1 этаж	2 этаж	3 этаж	4 этаж	5 этаж	Всего	Примечание
14.2*	ГОСТ 475-2016	ДВ 1 Рп 1000х2100(h) Г Прб (Правая)	Дверной блок правый полнотелый глухой однопольный индивидуального изготовления Nayada D1_1. Проем 1000*2100мм. Полнотелое филенчатое дверное полотно толщиной 60мм, с трубчатым заполнением, с двух сторон облицовано натуральным дизайн-шпоном Tabu Италия (внутренний компенсационный слой, 4 слоя лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тонкельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тонкельной сушкой), в комплекте с деревянной коробкой 90мм, с фигурными нестандартными наличниками и доборным элементом на глуб. проема до 150мм (Внутренний компенсационный слой, 6 слоев лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тонкельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тонкельной сушкой). Вентиляционная решетка индивидуального изготовления из полированной нержавеющ. стали по дизайн-проекту Nayada. Ф.к.с. = 0.072 м². Размеры 0,4х0,2 м. Фурнитура: петли Nayada для глухих дверей усиленные, врезной замок с нажимной ручкой Presto 3-16/002 (гарнитур Abloy, цвет серебристый), автоматический выпадающий порожек Planet. Доводчик скрытый ASSA ABLOY DC 840 EN1-4 в комплекте с тягой G892. Врезной электромеханический замок Abloy EL560 (EA281,EA219), фрезеровка рамы и полотна, кабель-канал, кабелепроход. СКУД		+		–	1	–	–	–	–	1	Ф.к.с. = 0.072 м². Размеры 0,4х0,2 м
16**	ГОСТ 475-2016	ДВ 1 Рл 1100х2100(h) Г Прб 31 М84 (Левая)	Дверной блок левый полнотелый звукоизоляционный глухой однопольный индивидуального изготовления Nayada D2. Проем 1110*2100мм. Полнотелое филенчатое звукоизоляционное дверное полотно толщиной 72мм, с двух сторон облицовано натуральным дизайн-шпоном Tabu Италия (внутренний компенсационный слой, 4 слоя лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тонкельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тонкельной сушкой), в комплекте с деревянной коробкой 90мм, с фигурными нестандартными наличниками и доборным элементом на глуб. проема до 150мм (Внутренний компенсационный слой, 6 слоев лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тонкельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тонкельной сушкой). Фурнитура: петли Nayada для глухих дверей усиленные, врезной замок с нажимной ручкой Presto 3-16/002 (гарнитур Abloy, цвет серебристый), автоматический выпадающий порожек Planet. Звукоизоляция по сертификату 48 ДБ				–	–	–	2	–	–	2	
17	ГОСТ 475-2016	ДВ 1 Рп 1100х2100(h) Г Прб (Правая)	Дверной блок правый полнотелый глухой однопольный индивидуального изготовления Nayada D1. Проем 1100*2100мм. Полнотелое филенчатое дверное полотно толщиной 60мм, с трубчатым заполнением, с двух сторон облицовано натуральным дизайн-шпоном Tabu Италия (внутренний компенсационный слой, 4 слоя лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тонкельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тонкельной сушкой), в комплекте с деревянной коробкой 90мм, с фигурными нестандартными наличниками и доборным элементом на глуб. проема до 150мм (Внутренний компенсационный слой, 6 слоев лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тонкельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тонкельной сушкой). Фурнитура: петли Nayada для глухих дверей усиленные, врезной замок с нажимной ручкой Presto 3-16/002 (гарнитур Abloy, цвет серебристый), автоматический выпадающий порожек Planet. Доводчик скрытый ASSA ABLOY DC 840 EN1-4 в комплекте с тягой G892.				–	–	–	–	1	–	1	
18	ГОСТ 475-2016	ДВ 1 Рл 2100х1300 Г Прб 31 М84 (Левая)	Дверной блок левый полнотелый глухой двупольный индивидуального изготовления Nayada D1. Проем 1300*2100мм. Полнотелое филенчатое дверное полотно толщиной 60мм, с трубчатым заполнением, с двух сторон облицовано натуральным дизайн-шпоном Tabu Италия (внутренний компенсационный слой, 4 слоя лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тонкельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тонкельной сушкой), в комплекте с деревянной коробкой 90мм, с фигурными нестандартными наличниками и доборным элементом на глуб. проема до 150мм (Внутренний компенсационный слой, 6 слоев лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тонкельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тонкельной сушкой). Фурнитура: петли Nayada для глухих дверей усиленные, врезной замок с нажимной ручкой Presto 3-16/002 (гарнитур Abloy, цвет серебристый), шпингалет, автоматический выпадающий порожек Planet. Доводчик скрытый ASSA ABLOY DC 840 EN1-4 в комплекте с тягой G892.				–	–	–	1	–	–	1	
18**	ГОСТ 475-2016	ДВ 1 Рл 2100х1300 Г Прб 31 М84 (Левая)	Дверной блок левый полнотелый звукоизоляционный глухой двупольный индивидуального изготовления Nayada D1. Проем 1300*2100мм. Полнотелое филенчатое дверное полотно толщиной 60мм, с трубчатым заполнением, с двух сторон облицовано натуральным дизайн-шпоном Tabu Италия (внутренний компенсационный слой, 4 слоя лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тонкельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тонкельной сушкой), в комплекте с деревянной коробкой 90мм, с фигурными нестандартными наличниками и доборным элементом на глуб. проема до 150мм (Внутренний компенсационный слой, 6 слоев лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тонкельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тонкельной сушкой). Фурнитура: петли Nayada для глухих дверей усиленные, врезной замок с нажимной ручкой Presto 3-16/002 (гарнитур Abloy, цвет серебристый), шпингалет, автоматический выпадающий порожек Planet. Доводчик скрытый ASSA ABLOY DC 840 EN1-4 в комплекте с тягой G892. Звукоизоляция по сертификату 48 ДБ				–	–	–	2	–	–	2	

Спецификация заполнения дверных проемов

Поз.	Обозначение	Наименование	Описание	Одинаковость	СКУД	Привод	Подвал	1 этаж	2 этаж	3 этаж	4 этаж	5 этаж	Всего	Примечание
18.1	ГОСТ 475-2016	ДВ 1 Рл 2100х1300 Г Прб 31 М84 (Левая)	Дверной блок левый полнотелый глухой двупольный индивидуального изготовления Nayada D1_1. Проем 1300*2100мм. Полнотелое филенчатое дверное полотно толщиной 60мм, с трубчатым заполнением, с двух сторон облицовано натуральным дизайн-шпоном Tabu Италия (внутренний компенсационный слой, 4 слоя лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тонкельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тонкельной сушкой), в комплекте с деревянной коробкой 90мм, с фигурными нестандартными наличниками и доборным элементом на глуб. проема до 150мм (Внутренний компенсационный слой, 6 слоев лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тонкельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тонкельной сушкой). Вентиляционная решетка индивидуального изготовления из полированной нержавеющ. стали по дизайн-проекту Nayada. Ф.к.с. = 0.037 м². Размеры 0,25х0,15 м. Фурнитура: петли Nayada для глухих дверей усиленные, врезной замок с нажимной ручкой Presto 3-16/002 (гарнитур Abloy, цвет серебристый), шпингалет, автоматический выпадающий порожек Planet. Доводчик скрытый ASSA ABLOY DC 840 EN1-4 в комплекте с тягой G892.				–	–	–	5	–	–	5	Ф.к.с. = 0.037 м². Размеры 0,25х0,15 м
18.1Ф*	ГОСТ 475-2016	ДВ 1 Рл 2100х1300 Г Прб 31 М84 (Левая)	Дверной блок левый полнотелый глухой двупольный индивидуального изготовления Nayada D1_1. Проем 1300*2100мм. Полнотелое филенчатое дверное полотно толщиной 60мм, с трубчатым заполнением, с двух сторон облицовано натуральным дизайн-шпоном Tabu Италия (внутренний компенсационный слой, 4 слоя лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тонкельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тонкельной сушкой), в комплекте с деревянной коробкой 90мм, с фигурными нестандартными наличниками и доборным элементом на глуб. проема до 150мм (Внутренний компенсационный слой, 6 слоев лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тонкельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тонкельной сушкой). Вентиляционная решетка индивидуального изготовления из полированной нержавеющ. стали по дизайн-проекту Nayada. Ф.к.с. = 0.037 м². Размеры 0,25х0,15 м. Фурнитура: петли Nayada для глухих дверей усиленные, врезной замок с нажимной ручкой Presto 3-16/002 (гарнитур Abloy, цвет серебристый), шпингалет, автоматический выпадающий порожек Planet. Доводчик скрытый ASSA ABLOY DC 840 EN1-4 в комплекте с тягой G892. Врезной электромеханический замок Abloy EL560 (EA281,EA219), фрезеровка рамы и полотна, кабель-канал, кабелепроход. СКУД		+		–	–	–	4	–	–	4	
19	ГОСТ 475-2016	ДВ 1 Рп 2100х1300 Г Прб 31 М84 (Правая)	Дверной блок правый полнотелый глухой двупольный индивидуального изготовления Nayada D1. Проем 1300*2100мм. Полнотелое филенчатое дверное полотно толщиной 60мм, с трубчатым заполнением, с двух сторон облицовано натуральным дизайн-шпоном Tabu Италия (внутренний компенсационный слой, 4 слоя лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тонкельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тонкельной сушкой), в комплекте с деревянной коробкой 90мм, с фигурными нестандартными наличниками и доборным элементом на глуб. проема до 150мм (Внутренний компенсационный слой, 6 слоев лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тонкельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тонкельной сушкой). Фурнитура: петли Nayada для глухих дверей усиленные, врезной замок с нажимной ручкой Presto 3-16/002 (гарнитур Abloy, цвет серебристый), шпингалет, автоматический выпадающий порожек Planet. Доводчик скрытый ASSA ABLOY DC 840 EN1-4 в комплекте с тягой G892.				–	–	–	1	–	–	1	

Взам. инв. №	Подп. и дата	Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата
Разработал	Гальченко				07.22
ГАП	Спивакова				07.22
Нач.мастер.	Холодова				07.22
Н.Контроль	Маяцкая				07.22
КГИП	Иванин				07.22

765-09/15/ДСР-АР2

Федеральное государственное бюджетное учреждение "Больница с поликлиникой" Управления делами президента Российской Федерации, по адресу: г. Москва, Романов пер., д.2/6, стр.2. Реконструкция (в режиме реставрации с приспособлением к современному использованию здания

Реконструкция. Корпус Б,В.

Стадия	Лист	Листов
П	22.5	

Спецификация заполнения дверных проемов. Продолжение

АО "МСУ-1"

Формат А1