Спецификация заполнения дверных проемов

Поз.	Обозначение	Наименование	Описание	Огнестойкость	СКУД	Привод	Подвал	1 этаж	2 этаж	3 этаж	4 этаж	5 этаж	Всего	Примечание
19.1	ГОСТ 475-2016	ДВ 1 Рп 2100х1300 Г Прб 31 М34 (Правая)	Дверной блок правый полнотелый глухой двупольный индивидуального изготовления Nayada D1_1. Проем 1300*2100мм. Полнотелое филенчатое дверное полотно толщиной 60мм, с трубчатым заполнением, с двух сторон облицовано натуральным дизайн-шпоном Tabu Италия (внутренний компенсационный слой, 4 слоя лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой), в комплекте с деревянной коробкой 90мм, с фигурными нестандартными наличниками и доборным элементом на глуб. проема до 150мм (Внутренний компенсационный слой, 6 слоев лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой). Вентиляционная решетка индивидуального изготовления из полированной нержавеющ. стали по дизайн-проекту Nayada. Fж.с. = 0.037 м². Размеры 0,25х0,15 м. Фурнитура: петли Nayada для глухих дверей усиленные, врезной замок с нажимной ручкой Presto 3-16/002 (гарнитур Abloy, цвет серебристый), шпингалет, автоматический выпадающий порожек Planet. Доводчик скрытый ASSA ABLOY DC 840 EN1-4 в комплекте с тягой G892.					–	–	–	4	–	–	4	Fж.с. = 0.037 м². Размеры 0,25х0,15 м
19.1Ф*	ГОСТ 475-2016	ДВ 1 Рп 2100х1300 Г Прб 31 М34 (Правая)	Дверной блок правый полнотелый глухой двупольный индивидуального изготовления Nayada D1_2 с фрамугой. Проем 1300*2100мм. Полнотелое филенчатое дверное полотно толщиной 60мм, с трубчатым заполнением, фальш-фрамуга h450мм с 1 стороны помещения, с двух сторон облицовано натуральным дизайн-шпоном Tabu Италия (внутренний компенсационный слой, 4 слоя лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой), в комплекте с деревянной коробкой 90мм, с фигурными нестандартными наличниками и доборным элементом на глуб. проема до 150мм (Внутренний компенсационный слой, 6 слоев лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой). Вентиляционная решетка индивидуального изготовления по дизайн-проекту Nayada. Fж.с. = 0.037 м². Размеры 0,25х0,15 м. Фурнитура: петли Nayada для глухих дверей усиленные, врезной замок с нажимной ручкой Presto 3-16/002 (гарнитур Abloy, цвет серебристый), шпингалет, автоматический выпадающий порожек Planet. Доводчик скрытый ASSA ABLOY DC 840 EN1-4 в комплекте с тягой G892. Врезной электромеханический замок Abloy EL560 (EA281,EA219), фрезеровка рамы и полотна, кабель-канал, кабелепроход. СКУД		+		–	–	–	1	–	–	1	Fж.с. = 0.037 м². Размеры 0,25х0,15 м
19Ф*	ГОСТ 475-2016	ДВ 1 Рп 2100х1300 Г Прб 31 М34 (Правая)	Дверной блок правый полнотелый глухой двупольный индивидуального изготовления Nayada D1. Проем 1300*2100мм. Полнотелое филенчатое дверное полотно толщиной 60мм, с трубчатым заполнением, с двух сторон облицовано натуральным дизайн-шпоном Tabu Италия (внутренний компенсационный слой, 4 слоя лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой), в комплекте с деревянной коробкой 90мм, с фигурными нестандартными наличниками и доборным элементом на глуб. проема до 150мм (Внутренний компенсационный слой, 6 слоев лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой). Фурнитура: петли Nayada для глухих дверей усиленные, врезной замок с нажимной ручкой Presto 3-16/002 (гарнитур Abloy, цвет серебристый), шпингалет, автоматический выпадающий порожек Planet. Доводчик скрытый ASSA ABLOY DC 840 EN1-4 в комплекте с тягой G892. Врезной электромеханический замок Abloy EL560 (EA281,EA219), фрезеровка рамы и полотна, кабель-канал, кабелепроход. СКУД		+		–	–	–	5	–	–	5	
19Ф*	ГОСТ 475-2016	ДВ 1 Рп 2100х1300 Г Прб 31 М34 (Правая)	Дверной блок правый полнотелый звукоизоляционный глухой двупольный индивидуального изготовления Nayada D2 с фрамугой. Проем 1300*2100мм. Полнотелое филенчатое звукоизоляционное дверное полотно толщиной 72мм, фрамуга h450мм с филенками с 1 стороны помещения, с двух сторон облицовано натуральным дизайн-шпоном Tabu Италия (внутренний компенсационный слой, 4 слоя лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой), в комплекте с деревянной коробкой 90мм, с фигурными нестандартными наличниками и доборным элементом на глуб. проема до 150мм (Внутренний компенсационный слой, 6 слоев лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой). Фурнитура: петли Nayada для глухих дверей усиленные, врезной замок с нажимной ручкой Presto 3-16/002 (гарнитур Abloy, цвет серебристый), шпингалет, автоматический выпадающий порожек Planet. Доводчик скрытый ASSA ABLOY DC 840 EN1-4 в комплекте с тягой G892. Врезной электромеханический замок Abloy EL560 (EA281,EA219), фрезеровка рамы и полотна, кабель-канал, кабелепроход. Звукоизоляция по сертификату 48 ДБ. СКУД		+		–	–	–	2	–	–	2	
21	ГОСТ Р 57327-2016 ГОСТ Р53303-2009	ДСП 01 1000х2100(h) Правая EI30	Дверь ДПМ-01-СП-EIS30-Г правая для проема 1000х2100(h), RAL 7040, нажимная ручка Doorlock, замок NEMEF, цилиндр PUNTO, доводчик Geze 1500, электро-механический замок, устройство для опечатывания, глазок, цепочка, задвижка, монтажные пластины				–	–	–	–	1	–	1	

Спецификация заполнения дверных проемов

Поз.	Обозначение	Наименование	Описание	Огнестойкость	СКУД	Привод	Подвал	1 этаж	2 этаж	3 этаж	4 этаж	5 этаж	Всего	Примечание
22	ГОСТ 475-2016	ДВ 1 Рп 1100х2100(h) Г Прб (Правая)	Дверной блок правый полнотелый глухой однопольный индивидуального изготовления Nayada D1_1. Проем 1100*2100мм. Полнотелое филенчатое дверное полотно толщиной 60мм, с трубчатым заполнением, с двух сторон облицовано натуральным дизайн-шпоном Tabu Италия (внутренний компенсационный слой, 4 слоя лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой), в комплекте с деревянной коробкой 90мм, с фигурными нестандартными наличниками и доборным элементом на глуб. проема до 150мм (Внутренний компенсационный слой, 6 слоев лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой). Вентиляционная решетка индивидуального изготовления из полированной нержавеющ. стали по дизайн-проекту Nayada. Fж.с. = 0.072 м². Размеры 0,4х0,2 м. Фурнитура: петли Nayada для глухих дверей усиленные, врезной замок с нажимной ручкой Presto 3-16/002 (гарнитур Abloy, цвет серебристый), автоматический выпадающий порожек Planet. Доводчик скрытый ASSA ABLOY DC 840 EN1-4 в комплекте с тягой G892.				–	1	–	–	–	–	1	Fж.с. = 0.072 м². Размеры 0,4х0,2 м
23*	ГОСТ 475-2016	ДВ 2 Рл 1350х2100(h) Г ПРб (Левая)	Дверь (Левая) по типу NAYADA REGINA-Classic (или аналог) глухая однодольная для проема 2100(h)х1350. Полотно глухое с филенками и плитным заполнением, толщиной 60мм, в шпоне. Коробка 90мм. Наличники с филенками с двух сторон. Добор на глубину проема. (Глубина проема уточняется на чертеже). Фурнитура: замок AGB, ручка DL040, петли скрытые Kubika 7120, доводчик Geze Boxer, порожек Sipam, ограничитель открывания. Двери выполнить с защитой от электромагнитного поля (экранировать) в соответствии с требованиями проекта поставки оборудования. RAL 1013. СКУД		*		–	1	–	–	–	–	1	
24	ГОСТ 475-2016	ДВ 1 Рп 2100х800 Г Прб (Правая)	Дверной блок правый полнотелый глухой однопольный индивидуального изготовления Nayada D1. Проем 800*2100мм. Полнотелое филенчатое дверное полотно толщиной 60мм, с трубчатым заполнением, с двух сторон облицовано натуральным дизайн-шпоном Tabu Италия (внутренний компенсационный слой, 4 слоя лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой), в комплекте с деревянной коробкой 90мм, с фигурными нестандартными наличниками и доборным элементом на глуб. проема до 150мм (Внутренний компенсационный слой, 6 слоев лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой). Фурнитура: петли Nayada для глухих дверей усиленные, врезной замок с нажимной ручкой Presto 3-16/002 (гарнитур Abloy, цвет серебристый), автоматический выпадающий порожек Planet. Доводчик скрытый ASSA ABLOY DC 840 EN1-4 в комплекте с тягой G892.				–	3	3	3	3	1	13	
24.2	ГОСТ 475-2016	ДВ 1 Рп 2100х800 Г Прб (Правая)	Дверной блок правый полнотелый глухой однопольный индивидуального изготовления Nayada D1_1. Проем 800*2100мм. Полнотелое филенчатое дверное полотно толщиной 60мм, с трубчатым заполнением, с двух сторон облицовано натуральным дизайн-шпоном Tabu Италия (внутренний компенсационный слой, 4 слоя лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой), в комплекте с деревянной коробкой 90мм, с фигурными нестандартными наличниками и доборным элементом на глуб. проема до 150мм (Внутренний компенсационный слой, 6 слоев лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой). Вентиляционная решетка индивидуального изготовления из полированной нержавеющ. стали по дизайн-проекту Nayada. Fж.с. = 0.037 м². Размеры 0,25х0,15 м. Фурнитура: петли Nayada для глухих дверей усиленные, врезной замок с нажимной ручкой Presto 3-16/002 (гарнитур Abloy, цвет серебристый), автоматический выпадающий порожек Planet. Доводчик скрытый ASSA ABLOY DC 840 EN1-4 в комплекте с тягой G892.				–	–	–	5	2	–	7	Fж.с. = 0.037 м². Размеры 0,25х0,15 м
24.3	ГОСТ 475-2016	ДВ 1 Рп 2100х800 Г Прб (Правая)	Дверной блок правый полнотелый глухой однопольный индивидуального изготовления Nayada D1_1. Проем 800*2100мм. Полнотелое филенчатое дверное полотно толщиной 60мм, с трубчатым заполнением, с двух сторон облицовано натуральным дизайн-шпоном Tabu Италия (внутренний компенсационный слой, 4 слоя лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой), в комплекте с деревянной коробкой 90мм, с фигурными нестандартными наличниками и доборным элементом на глуб. проема до 150мм (Внутренний компенсационный слой, 6 слоев лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой). Вентиляционная решетка индивидуального изготовления из полированной нержавеющ. стали по дизайн-проекту Nayada. Fж.с. = 0.046 м². Размеры 0,35х0,15 м. Фурнитура: петли Nayada для глухих дверей усиленные, врезной замок с нажимной ручкой Presto 3-16/002 (гарнитур Abloy, цвет серебристый), автоматический выпадающий порожек Planet. Доводчик скрытый ASSA ABLOY DC 840 EN1-4 в комплекте с тягой G892.				–	1	–	–	2	–	3	Fж.с. = 0.046 м². Размеры 0,35х0,15 м

Спецификация заполнения дверных проемов

Поз.	Обозначение	Наименование	Описание	Огнестойкость	СКУД	Привод	Подвал	1 этаж	2 этаж	3 этаж	4 этаж	5 этаж	Всего	Примечание
25	ГОСТ 475-2016	ДВ 1 Рл 2100х800 Г Прб (Левая)	Дверной блок левый полнотелый глухой однопольный индивидуального изготовления Nayada D1. Проем 800*2100мм. Полнотелое филенчатое дверное полотно толщиной 60мм, с трубчатым заполнением, с двух сторон облицовано натуральным дизайн-шпоном Tabu Италия (внутренний компенсационный слой, 4 слоя лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой), в комплекте с деревянной коробкой 90мм, с фигурными нестандартными наличниками и доборным элементом на глуб. проема до 150мм (Внутренний компенсационный слой, 6 слоев лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой). Фурнитура: петли Nayada для глухих дверей усиленные, врезной замок с нажимной ручкой Presto 3-16/002 (гарнитур Abloy, цвет серебристый), автоматический выпадающий порожек Planet. Доводчик скрытый ASSA ABLOY DC 840 EN1-4 в комплекте с тягой G892.				–	8	7	7	3	1	26	
25.1	ГОСТ 475-2016	ДВ 1 Рл 2100х800 Г Прб (Левая)	Дверной блок левый полнотелый глухой однопольный индивидуального изготовления Nayada D1_1. Проем 800*2100мм. Полнотелое филенчатое дверное полотно толщиной 60мм, с трубчатым заполнением, с двух сторон облицовано натуральным дизайн-шпоном Tabu Италия (внутренний компенсационный слой, 4 слоя лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой), в комплекте с деревянной коробкой 90мм, с фигурными нестандартными наличниками и доборным элементом на глуб. проема до 150мм (Внутренний компенсационный слой, 6 слоев лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой). Вентиляционная решетка индивидуального изготовления из полированной нержавеющ. стали по дизайн-проекту Nayada. Fж.с. = 0.025 м². Размеры 0,2х0,15 м. Фурнитура: петли Nayada для глухих дверей усиленные, врезной замок с нажимной ручкой Presto 3-16/002 (гарнитур Abloy, цвет серебристый), автоматический выпадающий порожек Planet. Доводчик скрытый ASSA ABLOY DC 840 EN1-4 в комплекте с тягой G892.				–	1	–	–	–	–	1	Fж.с. = 0.025 м². Размеры 0,2х0,15 м.
25.2	ГОСТ 475-2016	ДВ 1 Рл 2100х800 Г Прб (Левая)	Дверной блок левый полнотелый глухой однопольный индивидуального изготовления Nayada D1_1. Проем 800*2100мм. Полнотелое филенчатое дверное полотно толщиной 60мм, с трубчатым заполнением, с двух сторон облицовано натуральным дизайн-шпоном Tabu Италия (внутренний компенсационный слой, 4 слоя лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой), в комплекте с деревянной коробкой 90мм, с фигурными нестандартными наличниками и доборным элементом на глуб. проема до 150мм (Внутренний компенсационный слой, 6 слоев лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой). Вентиляционная решетка индивидуального изготовления из полированной нержавеющ. стали по дизайн-проекту Nayada. Fж.с. = 0.037 м². Размеры 0,25х0,15 м. Фурнитура: петли Nayada для глухих дверей усиленные, врезной замок с нажимной ручкой Presto 3-16/002 (гарнитур Abloy, цвет серебристый), автоматический выпадающий порожек Planet. Доводчик скрытый ASSA ABLOY DC 840 EN1-4 в комплекте с тягой G892.				–	–	–	8	1	–	9	Fж.с. = 0.037 м². Размеры 0,25х0,15 м
25.3	ГОСТ 475-2016	ДВ 1 Рл 2100х800 Г Прб (Левая)	Дверной блок левый полнотелый глухой однопольный индивидуального изготовления Nayada D1_1. Проем 800*2100мм. Полнотелое филенчатое дверное полотно толщиной 60мм, с трубчатым заполнением, с двух сторон облицовано натуральным дизайн-шпоном Tabu Италия (внутренний компенсационный слой, 4 слоя лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой), в комплекте с деревянной коробкой 90мм, с фигурными нестандартными наличниками и доборным элементом на глуб. проема до 150мм (Внутренний компенсационный слой, 6 слоев лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой). Вентиляционная решетка индивидуального изготовления из полированной нержавеющ. стали по дизайн-проекту Nayada. Fж.с. = 0.07 м². Размеры 0,4х0,2 м. Фурнитура: петли Nayada для глухих дверей усиленные, врезной замок с нажимной ручкой Presto 3-16/002 (гарнитур Abloy, цвет серебристый), автоматический выпадающий порожек Planet. Доводчик скрытый ASSA ABLOY DC 840 EN1-4 в комплекте с тягой G892.				–	1	–	–	–	–	1	Fж.с. = 0.07 м². Размеры 0,4х0,2 м

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

						765-09/15/ДСР-АР2	
						Федеральное государственное бюджетное учреждение "Больница с поликлиникой" Управления делами президента Российской Федерации, по адресу: г. Москва, Романов пер., д.2/6, стр.2. Реконструкция (в режиме реставрации с приспособлением к современному использованию здания	
Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата		
Разработал		Гальченко			07.22	Реконструкция. Корпус Б,В.	Стадия: П; Лист: 22.6; Листов:
ГАП		Спивакова			07.22		
Нач.мастер.		Холодова			07.22		
Н.Контроль		Маяцкая			07.22	Спецификация заполнения дверных проемов. Продолжение	АО "МСУ-1"
КГИП		Ивонин			07.22		

Формат А1