Спецификация заполнения дверных проемов

Поз.	Обозначение	Наименование	Описание	Огнестойкость	СКУД	Привод	Подвал	1 этаж	2 этаж	3 этаж	4 этаж	5 этаж	Всего	Примечание
26	ГОСТ 475-2016	ДВ 1 Рл 1100х2100(h) Г Прб (Левая)	Дверной блок левый полнотелый глухой однопольный индивидуального изготовления Nayada D1. Проем 1100*2100мм. Полнотелое филенчатое дверное полотно толщиной 60мм, с трубчатым заполнением, с двух сторон облицовано натуральным дизайн-шпоном Tabu Италия (внутренний компенсационный слой, 4 слоя лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой), в комплекте с деревянной коробкой 90мм, с фигурными нестандартными наличниками и доборным элементом на глуб. проема до 150мм (Внутренний компенсационный слой, 6 слоев лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой). Фурнитура: петли Nayada для глухих дверей усиленные, врезной замок с нажимной ручкой Presto 3-16/002 (гарнитур Abloy, цвет серебристый), автоматический выпадающий порожек Planet. Доводчик скрытый ASSA ABLOY DC 840 EN1-4 в комплекте с тягой G892.				–	4	1	–	1	–	6	
26.1	ГОСТ 475-2016	ДВ 1 Рл 1100х2100(h) Г Прб (Левая)	Дверной блок левый полнотелый глухой однопольный индивидуального изготовления Nayada D1_1. Проем 1100*2100мм. Полнотелое филенчатое дверное полотно толщиной 60мм, с трубчатым заполнением, с двух сторон облицовано натуральным дизайн-шпоном Tabu Италия (внутренний компенсационный слой, 4 слоя лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой), в комплекте с деревянной коробкой 90мм, с фигурными нестандартными наличниками и доборным элементом на глуб. проема до 150мм (Внутренний компенсационный слой, 6 слоев лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой). Вентиляционная решетка индивидуального изготовления из полированной нержавеющ. стали по дизайн-проекту Nayada. Fж.с. = 0.037 м². Размеры 0,25х0,15 м. Фурнитура: петли Nayada для глухих дверей усиленные, врезной замок с нажимной ручкой Presto 3-16/002 (гарнитур Abloy, цвет серебристый), автоматический выпадающий порожек Planet. Доводчик скрытый ASSA ABLOY DC 840 EN1-4 в комплекте с тягой G892.				–	–	–	1	–	–	1	Fж.с. = 0.037 м². Размеры 0,25х0,15 м
27	ГОСТ 475-2016	ДВ 1 Рп 1100х2100(h) Г Прб (Правая)	Дверной блок правый полнотелый глухой однопольный индивидуального изготовления Nayada D1. Проем 1100*2100мм. Полнотелое филенчатое дверное полотно толщиной 60мм, с трубчатым заполнением, с двух сторон облицовано натуральным дизайн-шпоном Tabu Италия (внутренний компенсационный слой, 4 слоя лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой), в комплекте с деревянной коробкой 90мм, с фигурными нестандартными наличниками и доборным элементом на глуб. проема до 150мм (Внутренний компенсационный слой, 6 слоев лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой). Фурнитура: петли Nayada для глухих дверей усиленные, врезной замок с нажимной ручкой Presto 3-16/002 (гарнитур Abloy, цвет серебристый), автоматический выпадающий порожек Planet. Доводчик скрытый ASSA ABLOY DC 840 EN1-4 в комплекте с тягой G892.				–	1	1	1	–	–	3	
28	ГОСТ 475-2016	ДВ 1 Рп 2100х800 Г Прб (Правая)	Дверной блок правый полнотелый глухой однопольный индивидуального изготовления Nayada D3. Проем 800*2100мм. Дверное полотно полнотелое толщиной 60мм, с трубчатым заполнением, в комплекте с деревянной коробкой 90мм, с нестандартными наличниками и доборным элементом на глуб. проема до 150мм, отделка полотна со всех сторон, коробки, наличников и доборного элемента hpl пластиком по каталогу Abet Laminati, нестандартный артикул. Фурнитура: петли Nayada для глухих дверей усиленные, врезной замок с нажимной ручкой Presto 3-16/002 (гарнитур Abloy, цвет серебристый), автоматический выпадающий порожек Planet. Доводчик скрытый ASSA ABLOY DC 840 EN1-4 в комплекте с тягой G892.				2	–	–	–	–	–	3	
29	ГОСТ 475-2016	ДВ 1 Рл 2100х800 Г Прб (Левая)	Дверной блок левый полнотелый глухой однопольный индивидуального изготовления Nayada D3. Проем 800*2100мм. Дверное полотно полнотелое толщиной 60мм, с трубчатым заполнением, в комплекте с деревянной коробкой 90мм, с нестандартными наличниками и доборным элементом на глуб. проема до 150мм, отделка полотна со всех сторон, коробки, наличников и доборного элемента hpl пластиком по каталогу Abet Laminati, нестандартный артикул. Фурнитура: петли Nayada для глухих дверей усиленные, врезной замок с нажимной ручкой Presto 3-16/002 (гарнитур Abloy, цвет серебристый), автоматический выпадающий порожек Planet. Доводчик скрытый ASSA ABLOY DC 840 EN1-4 в комплекте с тягой G892.				2	–	–	–	–	–	2	
29.1	ГОСТ 475-2016	ДВ 1 Рл 2100х800 Г Прб (Левая)	Дверной блок левый полнотелый глухой однопольный индивидуального изготовления Nayada D4_1. Проем 800*2100мм. Дверное полотно полнотелое толщиной 46мм, с трубчатым заполнением, с двух сторон облицовано натуральным дизайн-шпоном Tabu Италия (внутренний компенсационный слой, 4 слоя лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой), в комплекте с деревянной коробкой 90мм, с фигурными нестандартными наличниками и доборным элементом на глуб. проема до 150мм (Внутренний компенсационный слой, 6 слоев лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой). Вентиляционная решетка снизу полотна индивидуального изготовления из полированной нержав. стали по дизайн- проекту Nayada. Fж.с. = 0.075 м². Размеры 0,4х0,2 м. Фурнитура: петли Nayada для глухих дверей усиленные, врезной замок с нажимной ручкой Presto 3-16/002 (гарнитур Abloy, цвет серебристый), автоматический выпадающий порожек Planet. Доводчик скрытый ASSA ABLOY DC 840 EN1-4 в комплекте с тягой G892.				2	–	–	–	–	–	2	Fж.с. = 0.075 м². Размеры 0,4х0,2 м

Спецификация заполнения дверных проемов

Поз.	Обозначение	Наименование	Описание	Огнестойкость	СКУД	Привод	Подвал	1 этаж	2 этаж	3 этаж	4 этаж	5 этаж	Всего	Примечание
30*	ГОСТ 475-2016	ДВ 1 Рп 1000х2100(h) Г Прб (Правая)	Дверной блок правый полнотелый глухой однопольный индивидуального изготовления Nayada D3. Проем 1000*2100мм. Дверное полотно полнотелое толщиной 60мм, с трубчатым заполнением, в комплекте с деревянной коробкой 90мм, с нестандартными наличниками и доборным элементом на глуб. проема до 150мм, отделка полотна со всех сторон, коробки, наличников и доборного элемента hpl пластиком по каталогу Abet Laminati, нестандартный артикул. Фурнитура: петли Nayada для глухих дверей усиленные, врезной замок с нажимной ручкой Presto 3-16/002 (гарнитур Abloy, цвет серебристый), автоматический выпадающий порожек Planet. Доводчик скрытый ASSA ABLOY DC 840 EN1-4 в комплекте с тягой G892. Врезной электромеханический замок Abloy EL560 (EA281,EA219), фрезеровка рамы и полотна, кабель-канал, кабелепроход. СКУД		+		1	–	–	–	–	–	1	
31*	ГОСТ 475-2016	ДВ 1 Пл 1000х2100(h) Г Прб (Левая)	Дверной блок левый полнотелый глухой однопольный индивидуального изготовления Nayada D3. Проем 800*2100мм. Дверное полотно полнотелое толщиной 60мм, с трубчатым заполнением, в комплекте с деревянной коробкой 90мм, с нестандартными наличниками и доборным элементом на глуб. проема до 150мм, отделка полотна со всех сторон, коробки, наличников и доборного элемента hpl пластиком по каталогу Abet Laminati, нестандартный артикул. Фурнитура: петли Nayada для глухих дверей усиленные, врезной замок с нажимной ручкой Presto 3-16/002 (гарнитур Abloy, цвет серебристый), автоматический выпадающий порожек Planet. Доводчик скрытый ASSA ABLOY DC 840 EN1-4 в комплекте с тягой G892. Врезной электромеханический замок Abloy EL560 (EA281,EA219), фрезеровка рамы и полотна, кабель-канал, кабелепроход. СКУД		+		2	–	–	–	–	–	2	
32*	ГОСТ 31173-2016	ДВС В ОП Прг Л Н Плс УЗ 2100х900 (Левая)	Внутренняя дверь для проема 900х2100 левая, металлическая. Одностворчатая. Распашная дверь, III класса защиты с засыпкой. Антивандальная. Производитель "ДОК ЗИЛ" ИЛИ "MULTI-LOCK" или аналог. Цвет RAL 1013. Два замка повышенной секретности, установленные на рассоянии не менее 300 мм друг от друга. Дверная защёлка изнутри, позволяющая свободное и быстрое открытие. Дверной глазок. Доводчики: "GEZE-TS2000". Дверные ограничители напольные или настенные. СКУД		+		–	1	1	–	–	–	2	
33	ГОСТ 31173-2016	ДСВ В ОП Прг Л Н П2лс 2100х900 (Левая)	Дверь ДТМ-01-СП-Г левая для проема 900х2100(h), RAL 7040, нажимная ручка Doorlock, замок NEMEF, цилиндр PUNTO, доводчик Geze 1500				1	–	–	–	–	–	1	
33*	ГОСТ 31173-2016	ДСВ В ОП Прг Л Н П2лс 2100х900 (Левая)	Дверь ДТМ-01-СП-Г левая для проема 900х2100(h), RAL 7040, нажимная ручка Doorlock, замок NEMEF, цилиндр PUNTO, доводчик Geze 1500, электро-механический замок (СКУД)		+		3	–	–	–	–	–	2	
33.1	ГОСТ 31173-2016	ДСВ В ОП Прг Л Н П2лс 2100х900 (Левая)	Дверь ДТМ-01-СП-Г левая для проема 900х2100(h), RAL 7040, нажимная ручка Doorlock, замок NEMEF, цилиндр PUNTO, доводчик Geze 1500, вентиляционная решетка из нержавеющей стали				1	–	–	–	–	–	1	Fж.с. = 0.14 м². Размеры 0,5х0,3 м
34	ГОСТ 31173-2016	ДСВ В ОП Прг Пр Н П2лс 2100х900 (Правая)	Дверь ДТМ-01-СП-Г правая для проема 900х2100(h), RAL 7040, нажимная ручка Doorlock, замок NEMEF, цилиндр PUNTO, доводчик Geze 1500				1	–	–	–	–	–	1	
34.1	ГОСТ 31173-2016	ДСВ В ОП Прг Пр Н П2лс 2100х900 (Правая)	Дверь ДТМ-01-СП-Г правая для проема 900х2100(h), RAL 7040, нажимная ручка Doorlock, замок NEMEF, цилиндр PUNTO, доводчик Geze 1500, вентиляционная решетка из нержавеющей стали				2	–	–	–	–	–	2	Fж.с. = 0.14 м². Размеры 0,5х0,3 м
35	ГОСТ 31173-2016	ДСВ В ОП Прг Пр Н П2лс 1000х2100(h) (Правая)	Дверь ДТМ-01-СП-Г правая для проема 1000х2100(h), RAL 7040, нажимная ручка Doorlock, замок NEMEF, цилиндр PUNTO, доводчик Geze 1500	Несколько значений			3	–	–	–	–	–	3	
36	ГОСТ Р 57327-2016 ГОСТ Р53303-2009	ДСП 01 1000х700 Правая EI30	Дверь ДПМ-01-СП-EIS30-Г левая для проема 700х1000(h), RAL 7040, нажимная ручка Doorlock, замок NEMEF, цилиндр PUNTO, доводчик Geze 1500	EI30			1	–	–	–	–	–	1	
37**	ГОСТ 475-2016	ДВ 1 Рп 1100х2100(h) Г Прб 31 (Правая)	Дверной блок правый полнотелый звукоизоляционный глухой однопольный индивидуального изготовления Nayada D2. Проем 1110*2100мм. Полнотелое филенчатое звукоизоляционное дверное полотно толщиной 72мм, с двух сторон облицовано натуральным дизайн-шпоном Tabu Италия (внутренний компенсационный слой, 4 слоя лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой), в комплекте с деревянной коробкой 90мм, с фигурными нестандартными наличниками и доборным элементом на глуб. проема до 150мм (Внутренний компенсационный слой, 6 слоев лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой). Фурнитура: петли Nayada для глухих дверей усиленные, врезной замок с нажимной ручкой Presto 3-16/002 (гарнитур Abloy, цвет серебристый), автоматический выпадающий порожек Planet. Звукоизоляция по сертификату 48 ДБ				–	–	–	1	–	–	1	
38	ГОСТ Р 57327-2016 ГОСТ Р53303-2009	ДСП 01 2100х900 Левая EI30	Дверь ДПМ-01-СП-EIS30-Г левая для проема 900х2100(h), RAL 7040, нажимная ручка Doorlock, замок NEMEF, цилиндр PUNTO, доводчик Geze 1500				3	–	–	–	–	1	1	
38*	ГОСТ Р 57327-2016 ГОСТ Р53303-2009	ДСП 01 2100х900 Левая EI30	Дверь ДПМ-01-СП-EIS30-Г левая для проема 900х2100(h), RAL 7040, нажимная ручка Doorlock, замок NEMEF, цилиндр PUNTO, доводчик Geze 1500, электро-механический замок (СКУД)	EI30	+		1	–	–	–	–	–	1	
39*	ГОСТ Р 57327-2016 ГОСТ Р53303-2009	ДСП 01 2100х900 Правая EI30	Дверь ДПМ-01-СП-EIS30-Г правая для проема 900х2100(h), RAL 7040, нажимная ручка Doorlock, замок NEMEF, цилиндр PUNTO, доводчик Geze 1500, электро-механический замок (СКУД)		+		1	–	–	–	–	–	1	

Спецификация заполнения дверных проемов

Поз.	Обозначение	Наименование	Описание	Огнестойкость	СКУД	Привод	Подвал	1 этаж	2 этаж	3 этаж	4 этаж	5 этаж	Всего	Примечание
40*	Индивидуального изготовления	Дверь глухая 1000х2100(h) (Левая)	Дверной блок левый противопожарный глухой одностворчатый индивидуального изготовления Nayada WFD_EI-30. Проем 1000*2100мм. Структурное огнестойкое дверное филенчатое полотно, с двух сторон облицовано натуральным дизайн-шпоном Tabu Италия (внутренний компенсационный слой, 4 слоя лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой), в комплекте с противопожарной деревянной коробкой 90мм, с фигурными нестандартными наличниками и доборным элементом на глуб. проема до 150мм (Внутренний компенсационный слой, 6 слоев лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой). Огнезащитное покрытие для древесины (торговая марка Sayerlack, изготовитель SHERWIN-WILLIAMS S.R.L. Италия), в составе: грунтовочное покрытие в комплекте с отвердителем и финишное покрытие в комплекте с отвердителем, изготовитель Renner Италия. Вторая группа огнезащитной эффективности покрытия. (Данные огнезащитной эффективности составных материалов изделий подтверждаются сертификатами фирм-изготовителей). Изделие с притворами и термореактивным уплотнителем по периметру. Фурнитура: петли Nayada для глухих огнестойких дверей усиленные, врезной противопожарный замок с нажимной ручкой (гарнитур Abloy, цвет серебристый), врезной выпадающий противодымный порог Planet HS RD/48dB, с защитой от дыма, G880 электромагнитный держатель полотна ASSA ABLOY. Доводчик скрытый ASSA ABLOY DC 860 EN1-5 в комплекте с тягой. Врезной электромеханический замок ABLOY EL560 (EA281,EA219), фрезеровка рамы и полотна, кабель-канал, кабелепроход. СКУД				–	1	–	–	–	–	1	
41*	Индивидуального изготовления	Дверь глухая 1000х2100(h) (Правая)	Дверной блок правый противопожарный глухой одностворчатый индивидуального изготовления Nayada WFD_EI-30. Проем 1000*2100мм. Структурное огнестойкое дверное филенчатое полотно, с двух сторон облицовано натуральным дизайн-шпоном Tabu Италия (внутренний компенсационный слой, 4 слоя лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой), в комплекте с противопожарной деревянной коробкой 90мм, с фигурными нестандартными наличниками и доборным элементом на глуб. проема до 150мм (Внутренний компенсационный слой, 6 слоев лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой). Огнезащитное покрытие для древесины (торговая марка Sayerlack, изготовитель SHERWIN-WILLIAMS S.R.L. Италия), в составе: грунтовочное покрытие в комплекте с отвердителем и финишное покрытие в комплекте с отвердителем, изготовитель Renner Италия. Вторая группа огнезащитной эффективности покрытия. (Данные огнезащитной эффективности составных материалов изделий подтверждаются сертификатами фирм-изготовителей). Изделие с притворами и термореактивным уплотнителем по периметру. Фурнитура: петли Nayada для глухих огнестойких дверей усиленные, врезной противопожарный замок с нажимной ручкой (гарнитур Abloy, цвет серебристый), врезной выпадающий противодымный порог Planet HS RD/48dB, с защитой от дыма, G880 электромагнитный держатель полотна ASSA ABLOY. Доводчик скрытый ASSA ABLOY DC 860 EN1-5 в комплекте с тягой. Врезной электромеханический замок ABLOY EL560 (EA281,EA219), фрезеровка рамы и полотна, кабель-канал, кабелепроход. СКУД				–	1	–	–	–	–	1	
42	Индивидуального изготовления	Дверь глухая 1100х2100(h) (Левая)	Дверной блок левый противопожарный глухой одностворчатый индивидуального изготовления Nayada WFD_EI-30. Проем 1100*2100мм. Структурное огнестойкое дверное филенчатое полотно, с двух сторон облицовано натуральным дизайн-шпоном Tabu Италия (внутренний компенсационный слой, 4 слоя лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой), в комплекте с противопожарной деревянной коробкой 90мм, с фигурными нестандартными наличниками и доборным элементом на глуб. проема до 150мм (Внутренний компенсационный слой, 6 слоев лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой). Огнезащитное покрытие для древесины (торговая марка Sayerlack, изготовитель SHERWIN-WILLIAMS S.R.L. Италия), в составе: грунтовочное покрытие в комплекте с отвердителем и финишное покрытие в комплекте с отвердителем, изготовитель Renner Италия. Вторая группа огнезащитной эффективности покрытия. (Данные огнезащитной эффективности составных материалов изделий подтверждаются сертификатами фирм-изготовителей). Противопожарный вспенивающийся уплотнитель Керафикс по периметру проема. Фурнитура: петли Nayada для глухих огнестойких дверей усиленные, врезной противопожарный замок с нажимной ручкой (гарнитур Abloy, цвет серебристый), врезной выпадающий противодымный порог Planet HS RD/48dB, с защитой от дыма, G880 электромагнитный держатель полотна ASSA ABLOY. Доводчик скрытый ASSA ABLOY DC 860 EN1-5	EI60				–	–	1	1	–	–	2	

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

						765-09/15/ДСР-АР2	
						Федеральное государственное бюджетное учреждение "Больница с поликлиникой" Управления делами президента Российской Федерации, по адресу: г. Москва, Романов пер., д.2/6, стр.2. Реконструкция (в режиме реставрации с приспособлением к современному использованию здания	
Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата		
Разработал		Гальченко			07.22	Реконструкция. Корпус Б,В.	Стадия: П; Лист: 22.7; Листов:
ГАП		Спивакова			07.22		
Нач.мастер.		Холодова			07.22		
Н.Контроль		Маяцкая			07.22	Спецификация заполнения дверных проемов. Продолжение	АО "МСУ-1"
КГИП		Ивонин			07.22		

Формат А1