Спецификация заполнения дверных проемов

Поз.	Обозначение	Наименование	Описание	Огнестойкость	СКУД	Привод	Подвал	1 этаж	2 этаж	3 этаж	4 этаж	5 этаж	Всего	Примечание
42*	Индивидуального изготовления	Дверь глухая 1100x2100(h) (Левая)	Дверной блок левый противопожарный глухой одностворчатый индивидуального изготовления Nayada WFD_EI-30. Проем 1100*2100мм. Структурное огнестойкое дверное филенчатое полотно, с двух сторон облицовано натуральным дизайн-шпоном Tabu Италия (внутренний компенсационный слой, 4 слоя лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тонкельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тонкельной сушкой), в комплекте с противопожарной деревянной коробкой 90мм, с фигурными нестандартными наличниками и доборным элементом на глуб. проема до 150мм (Внутренний компенсационный слой, 6 слоев лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тонкельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тонкельной сушкой). Огнезащитное покрытие для древесины (торговая марка Sayerlack, изготовитель SHERWIN-WILLIAMS S.R.L Италия), в составе: грунтовочное покрытие в комплекте с отвердителем и финишное покрытие в комплекте с отвердителем, изготовитель Renner Италия. Вторая группа огнезащитной эффективности покрытия. (Данные огнезащитной эффективности составных материалов изделий подтверждаются сертификатами фирм-изготовителей). Противопожарный вспенивающийся уплотнитель Керафикс по периметру проема. Фурнитура: петли Nayada для глухих огнестойких дверей усиленные, врезной противопожарный замок с нажимной ручкой (гарнитур Abloy, цвет серебристый), врезной выпадающий противодымный порог Planet HS RD/48dB, с защитой от дыма, G880 электромагнитный держатель полотна ASSA ABLOY. Доводчик скрытый ASSA ABLOY DC 860 EN1-5 в комплекте с тягой. Врезной электромеханический замок ABLOY EL560 (EA281,EA219), фрезеровка рамы и полотна, кабель-канал, кабелепроход. СКУД	EI60	+		–	–	–	1	–	–	1	
43	Индивидуального изготовления	Дверь глухая 1100x2100(h) (Правая)	Дверной блок правый противопожарный глухой одностворчатый индивидуального изготовления Nayada WFD_EI-30. Проем 1100*2100мм. Структурное огнестойкое дверное филенчатое полотно, с двух сторон облицовано натуральным дизайн-шпоном Tabu Италия (внутренний компенсационный слой, 4 слоя лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тонкельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тонкельной сушкой), в комплекте с противопожарной деревянной коробкой 90мм, с фигурными нестандартными наличниками и доборным элементом на глуб. проема до 150мм (Внутренний компенсационный слой, 6 слоев лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тонкельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тонкельной сушкой). Огнезащитное покрытие для древесины (торговая марка Sayerlack, изготовитель SHERWIN-WILLIAMS S.R.L Италия), в составе: грунтовочное покрытие в комплекте с отвердителем и финишное покрытие в комплекте с отвердителем, изготовитель Renner Италия. Вторая группа огнезащитной эффективности покрытия. (Данные огнезащитной эффективности составных материалов изделий подтверждаются сертификатами фирм-изготовителей). Противопожарный вспенивающийся уплотнитель Керафикс по периметру проема. Фурнитура: петли Nayada для глухих огнестойких дверей усиленные, врезной противопожарный замок с нажимной ручкой (гарнитур Abloy, цвет серебристый), врезной выпадающий противодымный порог Planet HS RD/48dB, с защитой от дыма, G880 электромагнитный держатель полотна ASSA ABLOY. Доводчик скрытый ASSA ABLOY DC 860 EN1-5	EI60			–	–	–	–	2	–	2	
46	ГОСТ Р 57327-2016 ГОСТ Р53303-2009	ДСП 01 1000x2100(h) Правая EI30	Дверь ДПМ-01-СП-EIS30-Г правая для проема 1000x2100(h), RAL 7040, нажимная ручка Doorlock, замок NEMEF, цилиндр PUNTO, доводчик Geze 1500				–	–	–	–	–	1	1	
46*	ГОСТ Р 57327-2016 ГОСТ Р53303-2009	ДСП 01 1000x2100(h) Правая EI30	Дверь ДПМ-01-СП-EIS30-Г правая для проема 1000x2100(h), RAL 7040, нажимная ручка Doorlock, замок NEMEF, цилиндр PUNTO, доводчик Geze 1500, электро-механический замок (СКУД)	Неск ольк о знач ений	+		2	–	–	–	–	–	2	
47	ГОСТ Р 57327-2016 ГОСТ Р53303-2009	ДСП 01 1000x2100(h) Левая EI30	Дверь ДПМ-01-СП-EIS30-Г левая для проема 1000x2100(h), RAL 7040, нажимная ручка Doorlock, замок NEMEF, цилиндр PUNTO, доводчик Geze 1500	Неск ольк о знач ений			1	–	–	–	–	1	2	
47*	ГОСТ Р 57327-2016 ГОСТ Р53303-2009	ДСП 01 1000x2100(h) Левая EI30	Дверь ДПМ-01-СП-EIS30-Г левая для проема 1000x2100(h), RAL 7040, нажимная ручка Doorlock, замок NEMEF, цилиндр PUNTO, доводчик Geze 1500, электро-механический замок (СКУД)	Неск ольк о знач ений	+		3	–	–	–	–	1	4	
48	ГОСТ Р 57327-2016 ГОСТ Р53303-2009	ДСП 01 1100x2100(h) Левая EI30	Дверь ДПМ-01-СП-EIS30-Г левая для проема 1100x2100(h), RAL 7040, нажимная ручка Doorlock, замок NEMEF, цилиндр PUNTO, доводчик Geze 1500	EI30			1	–	–	–	–	–	1	
49	ГОСТ Р 57327-2016 ГОСТ Р53303-2009	ДСП 02 2100x1300 Правая EI30	Дверь ДПМ-02-СП-EIS30-Г двупольная, активная правая для проема 1300x2100(h), RAL 7040, нажимная ручка Doorlock, замок NEMEF, цилиндр PUNTO, доводчик Geze 1500.	EIS30			1	–	–	–	–	–	1	
49*	ГОСТ Р 57327-2016 ГОСТ Р53303-2009	ДСП 02 2100x1300 Правая EI30	Дверь ДПМ-02-СП-EIS30-Г двупольная, активная правая для проема 1300x2100(h), RAL 7040, нажимная ручка Doorlock, замок NEMEF, цилиндр PUNTO, доводчик Geze 1500, электро-механический замок (СКУД)	EI30	+		2	–	–	–	–	–	1	
50*	ГОСТ Р 57327-2016 ГОСТ Р53303-2009	ДСП 02 1500x2100(h) Левая EI30	Дверь ДПМ-02-СП-EIS30-Г двупольная, активная левая для проема 1500x2100(h), RAL 7040, нажимная ручка Doorlock, замок NEMEF, цилиндр PUNTO, доводчик Geze 1500, электро-механический замок (СКУД)	EI30	+		1	–	–	–	–	–	1	
51.1	Индивидуального изготовления	Дверь глухая однопольная 1000x2100(h) (Левая)	Дверь стальная рентгензащитная 1000x2100мм (Pb – минимальный свинцовый эквивалент 0,5мм), однопольная, без порога, глухая, левая, с доводчиком, «ПОНИ», Россия				–	1	–	–	–	–	1	
51.2	Индивидуального изготовления	Дверь глухая однопольная 1000x2100(h) (Левая)	Дверь стальная рентгензащитная 1000x2100мм (Pb – минимальный свинцовый эквивалент 1,0мм), однопольная, без порога, глухая, левая, с доводчиком, «ПОНИ», Россия				–	1	–	–	–	–	1	
52.1	Индивидуального изготовления	Дверь глухая однопольная 1000x2100(h) (Правая)	Дверь стальная рентгензащитная 1000x2100мм (Pb – минимальный свинцовый эквивалент 0,25мм), однопольная, без порога, глухая, правая, с доводчиком, «ПОНИ», Россия				–	1	–	–	–	–	1	
52.2	Индивидуального изготовления	Дверь глухая однопольная 1000x2100(h) (Правая)	Дверь стальная рентгензащитная 1000x2100мм (Pb – минимальный свинцовый эквивалент 0,5мм), однопольная, без порога, глухая, правая, с доводчиком, «ПОНИ», Россия				–	3	–	–	–	–	3	
52.3	Индивидуального изготовления	Дверь глухая однопольная 1000x2100(h) (Правая)	Дверь стальная рентгензащитная 1000x2100мм (Pb – минимальный свинцовый эквивалент 1,0мм), однопольная, без порога, глухая, правая, с доводчиком, «ПОНИ», Россия				–	2	–	–	–	–	2	
53.1	Индивидуального изготовления	Дверь глухая двупольная 2100x1300 (Левая)	Дверь стальная рентгензащитная 1300x2100мм (Pb – минимальный свинцовый эквивалент 0,25мм), однопольная, без порога, глухая, левая, с доводчиком, «ПОНИ», Россия				–	1	–	–	–	–	1	
53.2	Индивидуального изготовления	Дверь глухая двупольная 2100x1300 (Левая)	Дверь стальная рентгензащитная 1300x2100мм (Pb – минимальный свинцовый эквивалент 1,5мм), однопольная, без порога, глухая, левая, с доводчиком, «ПОНИ», Россия				–	1	–	–	–	–	1	
54.1	Индивидуального изготовления	Дверь глухая двупольная 2100x1300 (Правая)	Дверь стальная рентгензащитная 1300x2100мм (Pb – минимальный свинцовый эквивалент 0,25мм), однопольная, без порога, глухая, правая, с доводчиком, «ПОНИ», Россия				–	2	–	–	–	–	2	
54.2	Индивидуального изготовления	Дверь глухая двупольная 2100x1300 (Правая)	Дверь стальная рентгензащитная 1300x2100мм (Pb – минимальный свинцовый эквивалент 2,5мм), однопольная, без порога, глухая, правая, с доводчиком, «ПОНИ», Россия				–	1	–	–	–	–	1	
57а	Индивидуального изготовления	Дверь остекленная двупольная с фрамугой 1800x2700(h)	Структурная противопожарная цельностеклянная перегородка 1800x2700(h)мм индивидуального изготовления Nayada FPC EIW-60. Профиль противопожарный стальной с терморазрывом, эндотермическим заполнением Valpine (пр-во Австрия), порошковая полиэфирная окраска по RAL нестандартный цвет. Стекло многослойное противопожарное ультрапрозрачное AGC Pyrobel 21 on Clearvision тонированное (пр-во Чехия). Дверной блок противопожарный остекленный двустворчатый индивидуального изготовления Nayada FPCD EIW-60 1800x2100(h)мм. Профиль противопожарный стальной с терморазрывом, эндотермическим заполнением Valpine (пр-во Австрия), порошковая полиэфирная окраска по RAL нестандартный цвет. Стекло многослойное противопожарное ультрапрозрачное AGC Pyrobel 21 on Clearvision тонированное (пр-во Чехия). Остекление полотна 90%. Изделие с притворами и термореактивным уплотнителем по периметру, торцевая коробка с установкой посередине проёма. Фурнитура: петли Nayada для профильных огнестойких дверей усиленные, противопожарный врезной замок с нажимной ручкой Presto 3-16/002 (гарнитур Abloy, цвет серебристый), шпингалет, врезной выпадающий противодымный порог Planet HS RD/48dB, с защитой от дыма. Доводчик скрытый ASSA ABLOY DC 860 EN1-5 в комплекте с тягой на обе створки с встроенным координатором с функцией электрофиксации полотен в откр. положении и толкателем	Неск ольк о знач ений		Abmo	–	2	–	–	–	–	2	
58а*	Индивидуального изготовления	Дверь остекленная двупольная с фрамугой 1700x2700(h)	Структурная противопожарная цельностеклянная перегородка 1700x2700(h)мм индивидуального изготовления Nayada FPC EIW-45. Профиль противопожарный стальной с терморазрывом, эндотермическим заполнением Valpine (пр-во Австрия), порошковая полиэфирная окраска по RAL нестандартный цвет.Стекло многослойное противопожарное ультрапрозрачное AGC Pyrobel 16 on Clearvision тонированное(пр-во Чехия). Остекление полотна 90%. Изделие с притворами и термореактивным уплотнителем по периметру, торцевая коробка с установкой посередине проёма. Фурнитура: петли Nayada для профильных огнестойких дверей усиленные, противопожарный врезной замок с нажимной ручкой Presto 3-16/002 (гарнитур Abloy, цвет серебристый), шпингалет, врезной выпадающий противодымный порог Planet HS RD/48dB, с защитой от дыма. Доводчик скрытый ASSA ABLOY DC 860 EN1-5 в комплекте с тягой на обе створки с встроенным координатором с функцией электрофиксации полотен в откр. положении и толкателем. Врезной электромеханический замок ABLOY EL560 (EA281,EA219), фрезеровка рамы и полотна, кабель-канал, кабелепроход. СКУД	EI30	+	Abmo	–	–	1	1	1	–	3	
59	Индивидуального изготовления	Дверь остекленная двупольная с фрамугой 1800x2700(h)	Структурная противопожарная цельностеклянная перегородка 1800x2700(h)мм индивидуального изготовления Nayada FPC EIW-45. Профиль противопожарный стальной с терморазрывом, эндотермическим заполнением Valpine (пр-во Австрия), порошковая полиэфирная окраска по RAL нестандартный цвет. Стекло многослойное противопожарное ультрапрозрачное AGC Pyrobel 17N on Clearvision тонированное (пр-во Чехия). Дверной блок противопожарный остекленный двустворчатый индивидуального изготовления Nayada FPCD_EIW-30 1800x2100(h)мм. Профиль противопожарный стальной с терморазрывом, эндотермическим заполнением Valpine (пр-во Австрия), порошковая полиэфирная окраска по RAL нестандартный цвет.Стекло многослойное противопожарное ультрапрозрачное AGC Pyrobel on Clearvision тонированное(пр-во Чехия). Остекление полотна 90%. Изделие с притворами и термореактивным уплотнителем по периметру, торцевая коробка с установкой посередине проёма. Фурнитура: петли Nayada для профильных огнестойких дверей усиленные, противопожарный врезной замок с нажимной ручкой Presto 3-16/002 (гарнитур Abloy, цвет серебристый), шпингалет, врезной выпадающий противодымный порог Planet HS RD/48dB, с защитой от дыма. Доводчик скрытый ASSA ABLOY DC 860 EN1-5.				–	–	1	–	3	1	–	5	

Спецификация заполнения дверных проемов

Поз.	Обозначение	Наименование	Описание	Огнестойкость	СКУД	Привод	Подвал	1 этаж	2 этаж	3 этаж	4 этаж	5 этаж	Всего	Примечание
59*	Индивидуального изготовления	Дверь остекленная двупольная с фрамугой 1800x2700(h)	Структурная противопожарная цельностеклянная перегородка 1800x2700(h)мм индивидуального изготовления Nayada FPC EIW-45. Профиль противопожарный стальной с терморазрывом, эндотермическим заполнением Valpine (пр-во Австрия), порошковая полиэфирная окраска по RAL нестандартный цвет. Стекло многослойное противопожарное ультрапрозрачное AGC Pyrobel 17N on Clearvision тонированное (пр-во Чехия). Дверной блок противопожарный остекленный двустворчатый индивидуального изготовления Nayada FPCD_EIW-30 1800x2100(h)мм. Профиль противопожарный стальной с терморазрывом, эндотермическим заполнением Valpine (пр-во Австрия), порошковая полиэфирная окраска по RAL нестандартный цвет. Стекло многослойное противопожарное ультрапрозрачное AGC Pyrobel 16 on Clearvision тонированное (пр-во Чехия). Остекление полотна 90%.Противопожарный вспенивающийся уплотнитель Керафикс по периметру проема. Фурнитура: петли Nayada для профильных огнестойких дверей усиленные, противопожарный врезной замок с нажимной ручкой Presto 3-16/002 (гарнитур Abloy, цвет серебристый), шпингалет, врезной выпадающий противодымный порог Planet HS RD/48dB, с защитой от дыма. Доводчик скрытый ASSA ABLOY DC 860 EN1-5. Врезной электромеханический замок ABLOY EL560 (EA281,EA219), фрезеровка рамы и полотна, кабель-канал, кабелепроход. СКУД		+		–	–	2	2	–	–	4	
59а	Индивидуального изготовления	Дверь остекленная двупольная с фрамугой 1800x2700(h)	Структурная противопожарная цельностеклянная перегородка 1800x2700(h)мм индивидуального изготовления Nayada FPC EIW-45. Профиль противопожарный стальной с терморазрывом, эндотермическим заполнением Valpine (пр-во Австрия), порошковая полиэфирная окраска по RAL нестандартный цвет. Стекло многослойное противопожарное ультрапрозрачное AGC Pyrobel 17N on Clearvision тонированное (пр-во Чехия). Дверной блок противопожарный остекленный двустворчатый индивидуального изготовления Nayada FPCD_EIW-30 1800x2100(h)мм. Профиль противопожарный стальной с терморазрывом, эндотермическим заполнением Valpine (пр-во Австрия), порошковая полиэфирная окраска по RAL нестандартный цвет.Стекло многослойное противопожарное ультрапрозрачное AGC Pyrobel on Clearvision тонированное(пр-во Чехия). Остекление полотна 90%. Изделие с притворами и термореактивным уплотнителем по периметру, торцевая коробка с установкой посередине проёма. Фурнитура: петли Nayada для профильных огнестойких дверей усиленные, противопожарный врезной замок с нажимной ручкой Presto 3-16/002 (гарнитур Abloy, цвет серебристый), шпингалет, врезной выпадающий противодымный порог Planet HS RD/48dB, с защитой от дыма. Доводчик скрытый ASSA ABLOY DC 860 EN1-5 в комплекте с тягой на обе створки с встроенным координатором с функцией электрофиксации полотен в откр. положении и толкателем	Неск ольк о знач ений		Abmo	–	–	2	1	–	–	3	
59а*	Индивидуального изготовления	Дверь остекленная двупольная с фрамугой 1800x2700(h)	Структурная противопожарная цельностеклянная перегородка 1800x2700(h)мм индивидуального изготовления Nayada FPC EIW-45. Профиль противопожарный стальной с терморазрывом, эндотермическим заполнением Valpine (пр-во Австрия), порошковая полиэфирная окраска по RAL нестандартный цвет. Стекло многослойное противопожарное ультрапрозрачное AGC Pyrobel 17N on Clearvision тонированное (пр-во Чехия). Дверной блок противопожарный остекленный двустворчатый индивидуального изготовления Nayada FPCD_EIW-30 1800x2100(h)мм. Профиль противопожарный стальной с терморазрывом, эндотермическим заполнением Valpine (пр-во Австрия), порошковая полиэфирная окраска по RAL нестандартный цвет. Стекло многослойное противопожарное ультрапрозрачное AGC Pyrobel 16 on Clearvision тонированное (пр-во Чехия). Остекление полотна 90%.Противопожарный вспенивающийся уплотнитель Керафикс по периметру проема. Фурнитура: петли Nayada для профильных огнестойких дверей усиленные, противопожарный врезной замок с нажимной ручкой Presto 3-16/002 (гарнитур Abloy, цвет серебристый), шпингалет, врезной выпадающий противодымный порог Planet HS RD/48dB, с защитой от дыма. Доводчик скрытый ASSA ABLOY DC 860 EN1-5 в комплекте с тягой на обе створки с встроенным координатором с функцией электрофиксации полотен в откр. положении и толкателем. Врезной электромеханический замок ABLOY EL560 (EA281,EA219), фрезеровка рамы и полотна, кабель-канал, кабелепроход. СКУД	EIW30	+	Abmo	–	–	1	2	3	–	6	

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата
Разработал	Гальченко				07.22
ГАП	Спивакова				07.22
Нач.мастер.	Холодова				07.22
Н.Контроль	Маяцкая				07.22
КГИП	Ивонин				07.22

765-09/15/ДСР-АР2

Федеральное государственное бюджетное учреждение "Больница с поликлиникой" Управления делами президента Российской Федерации, по адресу: г. Москва, Романов пер., д.2/6, стр.2. Реконструкция (в режиме реставрации с приспособлением к современному использованию здания

Реконструкция. Корпус Б,В.

Стадия	Лист	Листов
П	22.8	

Спецификация заполнения дверных проемов. Продолжение

АО "МСУ-1"

Взам. инв. № | Подп. и дата | Инв. № подл.

Формат А1