Спецификация заполнения дверных проемов

Поз.	Обозначение	Наименование	Описание	Огнестойкость	СКУД	Привод	Подвал	1 этаж	2 этаж	3 этаж	4 этаж	5 этаж	Всего	Примечание
60а	Индивидуального изготовления	Дверь остекленная двупольная с фрамугой 1800х2700(h)	Структурная противопожарная цельностеклянная перегородка 1800х2700(h)мм индивидуального изготовления Nayada FPC EIW-45. Профиль противопожарный стальной с терморазрывом, эндотермическим заполнением Valpine (пр-во Австрия), порошковая полиэфирная окраска по RAL нестандартный цвет. Стекло многослойное противопожарное ультрапрозрачное AGC Pyrobel on Clearvision тонированное (пр-во Чехия). Дверной блок противопожарный остекленный двустворчатый индивидуального изготовления Nayada FPCD EIW-30 1800х2100(h)мм. Профиль противопожарный стальной с терморазрывом, эндотермическим заполнением Valpine (пр-во Австрия), порошковая полиэфирная окраска по RAL нестандартный цвет. Стекло многослойное противопожарное ультрапрозрачное AGC Pyrobel 16 on Clearvision тонированное (пр-во Чехия). Остекление полотна 90%. Изделие с притворами и термореактивным уплотнителем по периметру, торцевая коробка с установкой посередине проёма. Фурнитура: петли Nayada для профильных огнестойких дверей усиленные, противопожарный врезной замок с нажимной ручкой Presto 3-16/002 (гарнитур Abloy, цвет серебристый), шпингалет, врезной выпадающий противодымный порог Planet HS RD/48dB, с защитой от дыма. Доводчик скрытый ASSA ABLOY DC 860 EN1-5 в комплекте с тягой на обе створки с встроенным координатором с функцией электрофиксации полотен в откр. положении и толкателем	Несколько значений			Авто	–	–	2	–	–	–	2	
60а*	Индивидуального изготовления	Дверь остекленная однопольная 1100х2100(h) (Левая)	Дверной блок левый противопожарный остекленный одностворчатый индивидуального изготовления Nayada FPCD_EIWS-30. Проем 1100*2100мм. Профиль противопожарный стальной с терморазрывом, эндотермическим заполнением Valpine (пр-во Австрия), порошковая полиэфирная окраска по RAL нестандартный цвет.Стекло многослойное противопожарное ультрапрозрачное AGC Pyrobel 16 on Clearvision тонированноe (пр-во Чехия). Остекление полотна 90%. Изделие с притворами и термореактивным уплотнителем по периметру, торцевая коробка с установкой посередине проёма. Фурнитура: петли Nayada для профильных огнестойких дверей усиленные, противопожарный врезной замок с нажимной ручкой Presto 3-16/002 (гарнитур Abloy, цвет серебристый), врезной выпадающий противодымный порог Planet HS RD/48dB, с защитой от дыма. Доводчик скрытый ASSA ABLOY DC 860 EN1-5 в комплекте с тягой с встроенной функцией электрофиксации полотна в откр. положении. Врезной электромеханический замок ABLOY EL560 (EA281,EA219), фрезеровка рамы и полотна, кабель-канал, кабелепроход. СКУД	EIWS 30	+	Авто	–	1	1	1	1	–	4	
61*	Индивидуального изготовления	Дверь остекленная однопольная 1000х2100(h) (Левая)	Дверной блок левый противопожарный остекленный одностворчатый индивидуального изготовления Nayada FPCD_EIW-30. Проем 1000*2100мм. Профиль противопожарный стальной с терморазрывом, эндотермическим заполнением Valpine (пр-во Австрия), порошковая полиэфирная окраска по RAL нестандартный цвет.Стекло многослойное противопожарное ультрапрозрачное AGC Pyrobel 16 on Clearvision тонированное (пр-во Чехия). Остекление полотна 90%. Изделие с притворами и термореактивным уплотнителем по периметру, торцевая коробка с установкой посередине проёма. Фурнитура: петли Nayada для профильных огнестойких дверей усиленные, противопожарный врезной замок с нажимной ручкой Presto 3-16/002 (гарнитур Abloy, цвет серебристый), врезной выпадающий противодымный порог Planet HS RD/48dB, с защитой от дыма. Доводчик скрытый ASSA ABLOY DC 860 EN1-5 в комплекте с тягой с встроенной функцией электрофиксации полотна в откр. положении. Врезной электромеханический замок ABLOY EL560 (EA281,EA219), фрезеровка рамы и полотна, кабель-канал, кабелепроход. СКУД	EIW30	+		–	1	–	–	–	–	1	
62*	Индивидуального изготовления	Дверь остекленная однопольная 1100х2100(h) (Правая)	Дверной блок правый остекленный одностворчатый индивидуального изготовления Nayada VD2. Проем 1100*2100мм. Профиль алюминиевый экструдированный Nayada, порошковая полиэфирная окраска по RAL нестандартный цвет. Остекленное дверное полотно с двойным закаленным осветленным стеклом AGC Clearvision5+5мм в несущей обвязке по периметру. Фурнитура: петли цилиндрические Nayada навесные, врезной замок с нажимной ручкой Presto 3-16/002 (гарнитур Abloy, цвет серебристый), ограничитель, автоматический выпадающий порожек Planet. Доводчик скрытый ASSA ABLOY DC 840 EN1-4 в комплекте с тягой G892 и фиксатором открытого положения. Врезной электромеханический замок Abloy EL560 (EA281,EA219), фрезеровка рамы и полотна, кабель-канал, кабелепроход. СКУД		+		–	1	–	–	–	–	1	
64а	Индивидуального изготовления	Дверь остекленная двупольная 1350х2100(h) (Левая)	Дверной блок левый противопожарный остекленный двустворчатый индивидуального изготовления Nayada FPCD_EIW-30. Проем 1350*2100мм. Профиль противопожарный стальной с терморазрывом, эндотермическим заполнением Valpine (пр-во Австрия), порошковая полиэфирная окраска по RAL нестандартный цвет. Стекло многослойное противопожарное ультрапрозрачное AGC Pyrobel 16 on Clearvision тонированное (пр-во Чехия). Остекление полотна 90%. Изделие с притворами и термореактивным уплотнителем по периметру, торцевая коробка с установкой посередине проёма. Фурнитура: петли Nayada для профильных огнестойких дверей усиленные, противопожарный врезной замок с нажимной ручкой Presto 3-16/002 (гарнитур Abloy, цвет серебристый), шпингалет, врезной выпадающий противодымный порог Planet HS RD/48dB, с защитой от дыма. Доводчик скрытый ASSA ABLOY DC 860 EN1-5 в комплекте с тягой на рабочую часть с встроенной функцией электрофиксации полотна в откр. положении.	EIW30		Авто	–	1	–	–	–	–	1	
65а	Индивидуального изготовления	Дверь остекленная двупольная 1350х2100(h) (Правая)	Дверной блок правый противопожарный остекленный двустворчатый индивидуального изготовления Nayada VD2. Проем 1350*2100мм. Профиль алюминиевый экструдированный Nayada, порошковая полиэфирная окраска по RAL нестандартный цвет. Остекленное дверное полотно с двойным закаленным осветленным стеклом AGC Clearvision5+5мм в несущей обвязке по периметру. Фурнитура: петли цилиндрические Nayada навесные, врезной замок с нажимной ручкой Presto 3-16/002 (гарнитур Abloy, цвет серебристый), ограничитель,автоматический выпадающий порожек Planet. Доводчик скрытый ASSA ABLOY DC 840 EN1-4 в комплекте с тягой G892 на раб. часть и фиксатором открытого положения			Авто	–	–	–	–	1	–	1	

Спецификация заполнения дверных проемов

Поз.	Обозначение	Наименование	Описание	Огнестойкость	СКУД	Привод	Подвал	1 этаж	2 этаж	3 этаж	4 этаж	5 этаж	Всего	Примечание
66	Индивидуального изготовления	Дверь остекленная двупольная 1350х2100(h) (Правая)	Дверной блок правый противопожарный остекленный двустворчатый индивидуального изготовления Nayada FPCD_EIW-15. Проем 1350*2100мм. Профиль противопожарный стальной с терморазрывом, эндотермическим заполнением Valpine (пр-во Австрия), порошковая полиэфирная окраска по RAL нестандартный цвет. Стекло многослойное противопожарное ультрапрозрачное AGC Pyrobel on Clearvision тонированное (пр-во Чехия). Остекление полотна 90%. Изделие с притворами и термореактивным уплотнителем по периметру, торцевая коробка с установкой посередине проёма. Фурнитура: петли Nayada для профильных огнестойких дверей усиленные, противопожарный врезной замок с нажимной ручкой Presto 3-16/002 (гарнитур Abloy, цвет серебристый), шпингалет, врезной выпадающий противодымный порог Planet HS RD/48dB, с защитой от дыма. Доводчик скрытый ASSA ABLOY DC 860 EN1-5 в комплекте с тягой на рабочую часть с встроенной функцией электрофиксации полотна в откр. положении.				–	–	–	–	1	–	1	
69*	Индивидуального изготовления	Дерь остекленная двупольная 1400х2100(h)	Дверной блок равнопольный противопожарный остекленный двустворчатый индивидуального изготовления Nayada FPCD_EIW-30. Проем 1400*2100мм. Профиль противопожарный стальной с терморазрывом, эндотермическим заполнением Valpine (пр-во Австрия), порошковая полиэфирная окраска по RAL нестандартный цвет.Стекло многослойное противопожарное ультрапрозрачное AGC Pyrobel 16 on Clearvision тонированное (пр-во Чехия). Остекление полотна 90%. Изделие с притворами и термореактивным уплотнителем по периметру, торцевая коробка с установкой посередине проёма. Фурнитура: петли Nayada для профильных огнестойких дверей усиленные, противопожарный врезной замок с нажимной ручкой Presto 3-16/002 (гарнитур Abloy, цвет серебристый), шпингалет, врезной выпадающий противодымный порог Planet HS RD/48dB, с защитой от дыма. Доводчик скрытый ASSA ABLOY DC 860 EN1-5. Врезной электромеханический замок ABLOY EL560 (EA281,EA219), фрезеровка рамы и полотна, кабель-канал, кабелепроход. СКУД	EIW30	+		–	–	1	–	–	–	1	
69а*	Индивидуального изготовления	Дерь остекленная двупольная 1400х2100(h)	Дверной блок равнопольный противопожарный остекленный двустворчатый индивидуального изготовления Nayada FPCD_EIW-30. Проем 1400*2100мм. Профиль противопожарный стальной с терморазрывом, эндотермическим заполнением Valpine (пр-во Австрия), порошковая полиэфирная окраска по RAL нестандартный цвет.Стекло многослойное противопожарное ультрапрозрачное AGC Pyrobel 16 on Clearvision тонированное (пр-во Чехия). Остекление полотна 90%. Изделие с притворами и термореактивным уплотнителем по периметру, торцевая коробка с установкой посередине проёма. Фурнитура: петли Nayada для профильных огнестойких дверей усиленные, противопожарный врезной замок с нажимной ручкой Presto 3-16/002 (гарнитур Abloy, цвет серебристый), шпингалет, врезной выпадающий противодымный порог Planet HS RD/48dB, с защитой от дыма. Доводчик скрытый ASSA ABLOY DC 860 EN1-5 в комплекте с тягой на рабочую часть с встроенной функцией электрофиксации полотна в откр. положении.Врезной электромеханический замок ABLOY EL560 (EA281,EA219), фрезеровка рамы и полотна, кабель-канал, кабелепроход. СКУД	EIW30	+	Авто	–	–	1	2	1	–	4	
70	Индивидуального изготовления	Дверь остекленная двупольная 1500х2100(h) (Левая)	Дверной блок левый остекленный двустворчатый индивидуального изготовления Nayada VD2. Проем 1500*2100мм. Профиль алюминиевый экструдированный Nayada, порошковая полиэфирная окраска по RAL нестандартный цвет. Остекленное дверное полотно с двойным закаленным осветленным стеклом AGC Clearvision5+5мм в несущей обвязке по периметру. Фурнитура: петли цилиндрические Nayada навесные, врезной замок с нажимной ручкой Presto 3-16/002 (гарнитур Abloy, цвет серебристый), ограничитель, автоматический выпадающий порожек Planet. Доводчик скрытый ASSA ABLOY DC 840 EN1-4 в комплекте с тягой G892 на раб. часть и фиксатором открытого положения				–	4	–	–	–	–	4	
71*	Индивидуального изготовления	Дверь остекленная двупольная 1500х2100(h) (Левая)	Дверной блок левый противопожарный остекленный двустворчатый индивидуального изготовления Nayada FPCD_EIW-30. Проем 1500*2100мм. Профиль противопожарный стальной с терморазрывом, эндотермическим заполнением Valpine (пр-во Австрия), порошковая полиэфирная окраска по RAL нестандартный цвет. Стекло многослойное противопожарное ультрапрозрачное AGC Pyrobel 16 on Clearvision тонированное (пр-во Чехия). Остекление полотна 90%. Изделие с притворами и термореактивным уплотнителем по периметру, торцевая коробка с установкой посередине проёма. Фурнитура: петли Nayada для профильных огнестойких дверей усиленные, противопожарный врезной замок с нажимной ручкой Presto 3-16/002 (гарнитур Abloy, цвет серебристый), шпингалет, врезной выпадающий противодымный порог Planet HS RD/48dB, с защитой от дыма. Доводчик скрытый ASSA ABLOY DC 860 EN1-5. Врезной электромеханический замок ABLOY EL560 (EA281,EA219), фрезеровка рамы и полотна, кабель-канал, кабелепроход. СКУД		+		–	1	–	–	–	–	1	
71а*	Индивидуального изготовления	Дверь остекленная двупольная 1500х2100(h) (Левая)	Дверной блок левый противопожарный остекленный двустворчатый индивидуального изготовления Nayada FPCD_EIW-30. Проем 1500*2100мм. Профиль противопожарный стальной с терморазрывом, эндотермическим заполнением Valpine (пр-во Австрия), порошковая полиэфирная окраска по RAL нестандартный цвет. Стекло многослойное противопожарное ультрапрозрачное AGC Pyrobel 16 on Clearvision тонированное (пр-во Чехия). Остекление полотна 90%. Изделие с притворами и термореактивным уплотнителем по периметру, торцевая коробка с установкой посередине проёма. Фурнитура: петли Nayada для профильных огнестойких дверей усиленные, противопожарный врезной замок с нажимной ручкой Presto 3-16/002 (гарнитур Abloy, цвет серебристый), шпингалет, врезной выпадающий противодымный порог Planet HS RD/48dB, с защитой от дыма. Доводчик скрытый ASSA ABLOY DC 860 EN1-5 в комплекте с тягой на рабочую часть с встроенной функцией электрофиксации полотна в откр. положении. Врезной электромеханический замок ABLOY EL560 (EA281,EA219), фрезеровка рамы и полотна, кабель-канал, кабелепроход. СКУД	EIW30	+	Авто	–	1	–	–	–	–	1	

Спецификация заполнения дверных проемов

Поз.	Обозначение	Наименование	Описание	Огнестойкость	СКУД	Привод	Подвал	1 этаж	2 этаж	3 этаж	4 этаж	5 этаж	Всего	Примечание
72	Индивидуального изготовления	Дверь остекленная двупольная 1500х2100(h) (Правая)	Дверной блок правый противопожарный остекленный двустворчатый индивидуального изготовления Nayada FPCD_EIW-30. Проем 1500*2100мм. Профиль противопожарный стальной с терморазрывом, эндотермическим заполнением Valpine (пр-во Австрия), порошковая полиэфирная окраска по RAL нестандартный цвет. Стекло многослойное противопожарное ультрапрозрачное AGC Pyrobel 16 on Clearvision тонированноеl (пр-во Чехия). Остекление полотна 90%. Изделие с притворами и термореактивным уплотнителем по периметру, торцевая коробка с установкой посередине проёма. Фурнитура: петли Nayada для профильных огнестойких дверей усиленные, противопожарный врезной замок с нажимной ручкой Presto 3-16/002 (гарнитур Abloy, цвет серебристый), шпингалет,врезной выпадающий противодымный порог Planet HS RD/48dB, с защитой от дыма. Доводчик скрытый ASSA ABLOY DC 860 EN1-5 в комплекте с тягой на рабочую часть с встроенной функцией электрофиксации полотна в откр. положении.				–	3	–	1	–	–	4	
73а*	Индивидуального изготовления	Дверь остекленная двупольная 1700х2100(h)	Дверной блок равнопольный противопожарный остекленный двустворчатый индивидуального изготовления Nayada FPCD_EIWS-30. Проем 1700*2100мм. Профиль противопожарный стальной с терморазрывом, эндотермическим заполнением Valpine (пр-во Австрия), порошковая полиэфирная окраска по RAL нестандартный цвет. Стекло многослойное противопожарное ультрапрозрачное AGC Pyrobel 16 on Clearvision тонированное (пр-во Чехия). Остекление полотна 90%. Изделие с притворами и термореактивным уплотнителем по периметру, торцевая коробка с установкой посередине проёма. Фурнитура: петли Nayada для профильных огнестойких дверей усиленные, противопожарный врезной замок с нажимной ручкой Presto 3-16/002 (гарнитур Abloy, цвет серебристый), шпингалет, врезной выпадающий противодымный порог Planet HS RD/48dB, с защитой от дыма. Доводчик скрытый ASSA ABLOY DC 860 EN1-5 в комплекте с тягой на обе створки с встроенным координатором с функцией электрофиксации полотен в откр. положении и толкателем. Врезной электромеханический замок ABLOY EL560 (EA281,EA219), фрезеровка рамы и полотна, кабель-канал, кабелепроход. СКУД	EIWS 30	+	Авто	–	1	–	–	–	–	1	
74	Индивидуального изготовления	Дверь остекленная двупольная 1800х2100(h)	Дверной блок равнопольный остекленный двустворчатый индивидуального изготовления Nayada VD2. Проем 1800*2100мм. Профиль алюминиевый экструдированный Nayada, порошковая полиэфирная окраска по RAL нестандартный цвет. Остекленное дверное полотно с двойным закаленным осветленным стеклом AGC Clearvision5+5мм в несущей обвязке по периметру. Фурнитура: петли цилиндрические Nayada навесные, врезной замок с нажимной ручкой Presto 3-16/002 (гарнитур Abloy, цвет серебристый), ограничитель, автоматический выпадающий порожек Planet. Доводчик скрытый ASSA ABLOY DC 840 EN1-4 в комплекте с тягами на обе створки, координатором закрывания створок, толкателем, фиксатором открытого положения				–	–	–	–	1	–	1	
75*	Индивидуального изготовления	Дверь остекленная двупольная 1800х2100(h)	Дверной блок равнопольный противопожарный остекленный двустворчатый индивидуального изготовления Nayada FPCD_EIW-15. Проем 1800*2100мм. Профиль противопожарный стальной с терморазрывом, эндотермическим заполнением Valpine (пр-во Австрия), порошковая полиэфирная окраска по RAL нестандартный цвет. Стекло многослойное противопожарное ультрапрозрачное AGC Pyrobel on Clearvision тонированное (пр-во Чехия). Остекление полотна 90%. Изделие с притворами и термореактивным уплотнителем по периметру, торцевая коробка с установкой посередине проёма. Фурнитура: петли Nayada для профильных огнестойких дверей усиленные, противопожарный врезной замок с нажимной ручкой Presto 3-16/002 (гарнитур Abloy, цвет серебристый), шпингалет, врезной выпадающий противодымный порог Planet HS RD/48dB, с защитой от дыма.Доводчик скрытый ASSA ABLOY DC 860 EN1-5 в комплекте с тягой на рабочую часть с встроенной функцией электрофиксации полотна в откр. положении. Врезной электромеханический замок ABLOY EL461 (EA281,EA219), фрезеровка рамы и полотна, кабель-канал, кабелепроход. СКУД		+		–	1	–	–	–	–	1	
83	ГОСТ Р 57327-2016 ГОСТ Р53303-2009	ДСП 02 2100х1300 Правая EI30	Дверь ДПМ-02-СП-EIS60-Г двупольная, активная правая для проема 1300х2100(h), RAL 7040, нажимная ручка Doorlock, замок NEMEF, цилиндр PUNTO, доводчик Geze 1500, электро-механический замок (СКУД)	EI60	+		1	–	–	–	–	–	1	
84	ГОСТ Р 57327-2016 ГОСТ Р53303-2009	ДСП 01 2100х900 Левая EI30	Дверь ДПМ-01-СП-EIS60-Г левая для проема 900х2100(h), RAL 7040, нажимная ручка Doorlock, замок NEMEF, цилиндр PUNTO, доводчик Geze 1500	EI60			1	–	–	–	–	1	1	
85	ГОСТ 31173-2016	ДСВ В ОП Прг Л Н П2лс 2100х900 (Левая)	Дверь ДПМ-01-СП-EIS60-Г левая для проема 900х2100(h), RAL 7040, нажимная ручка Doorlock, замок NEMEF, цилиндр PUNTO, доводчик Geze 1500, электро-механический замок (СКУД)	EI60	+		1	–	–	–	–	–	1	

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата
Разработал		Гальченко			07.22
ГАП		Спивакова			07.22
Нач.мастер.		Холодова			07.22
Н.Контроль		Маяцкая			07.22
КГИП		Ивонин			07.22

765-09/15/ДСР-АР2

Федеральное государственное бюджетное учреждение "Больница с поликлиникой" Управления делами президента Российской Федерации, по адресу г. Москва, Романов пер., д.2/6, стр.2. Реконструкция (в режиме реставрации с приспособлением к современному использованию здания

Реконструкция. Корпус Б,В.	Стадия	Лист	Листов
	П	22.9	

Спецификация заполнения дверных проемов. Продолжение

АО "МСУ-1"

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Формат А1