ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C-DE.ЛФ13.В.00050/20

Серия RU № 0254309

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ **Общество с ограниченной ответственностью Испытательный центр «Н Экс».** Место нахождения: Российская Федерация, 109052, город Москва, улица Нижегородская, дом 84, корпус 1 помещение VIII, комната 9. Место осуществления деятельности: Российская Федерация, 109052, город Москва, улица Нижегородская, дом 84, корпус 1 помещение VIII, комнаты 7, 8, 9, 10. Телефон: +7 495 5809780. Факс: +7 495 5809780. Адрес электронной почты: info@n-eks.ru, Аттестат аккредитации: № RA RU.17ЛФ13, зарегистрирован Федеральной службой по аккредитации 10.12.2015 года.

ЗАЯВИТЕЛЬ **Общество с ограниченной ответственностью «Стройпласт»** Общество зарегистрировано за основным государственным номером 1025006177096. Место нахождения Российская Федерация, 141402, Московская область, город Химки, улица Энгельса, дом 7/15 офис 12. Место осуществления деятельности: Российская Федерация, 141402, Московская область, город Химки, улица Энгельса, дом 7/15 офис 12
Телефон: +7 495 5758240. Факс: +7 495 5758240. Адрес электронной почты: stpl11@yandex.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ **Metallschneider GmbH.** Место нахождения: Mühlenfeld, 22, D-33154, Salzkotten-Verlar, Germany (Германия). Место осуществления деятельности: Mühlenfeld, 22, D-33154, Salzkotten-Verlar, Germany (Германия). Телефон: +49 2948 9480 0 Факс: +49 2948 9480 24. Адрес электронной почты: info@metallschneider.de.

ПРОДУКЦИЯ Лифты электрические малые грузовые **модель ISO** (модификация A, C, D, Z) номинальной грузоподъемностью от 50 килограммов до 300 килограммов включительно, номинальной скоростью до 0,3 метра в секунду включительно. Иные сведения о продукции, обеспечивающие её идентификацию, приведены в приложении № 1 бланк серия RU № 0721698.
Продукция изготовлена по: EN 81-3:2000+A1:2008 Safety rules for the construction and installation of lifts - Part 3: Electric and hydraulic service lifts
Серийный выпуск.

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 8428 10 200 2

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 011/2011 «Безопасность лифтов», утверждённого Решением Комиссии Таможенного союза от 18.10.2011 года № 824.

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ
протокола исследований (испытаний) и измерений № С-67-2020 от 26.06.2020, испытательной лаборатории (Центра) Общества с ограниченной ответственностью Испытательного Центра «Н Экс» (аттестат аккредитации № RA.RU.27ЛФ14), акта о результатах анализа состояния производства от 18.06.2020,
паспорта лифта, руководства по монтажу, эксплуатации и техническому обслуживанию, принципиальной электрической схемы с перечнем элементов, копий сертификатов соответствия Техническому регламенту на применённые устройства безопасности и на применяемые противопожарные двери лифта, копий протоколов испытаний узлов лифта, анализа риска.
Применённая схема сертификации 1с

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ГОСТ Р 56943-2016 «Лифты. Общие требования безопасности к устройству и установке. Лифты для транспортирования грузов», в части применения к малым грузовым лифтам, за исключением пунктов 5.4.1.12.3, 5.4.1.12.7, 5.4.7.1, 7.5.3.6. Хранение в транспортном контейнере, либо в закрытом, вентилируемом, неотапливаемом помещении при температуре от -40 °С до +40 °С, относительной влажности 80 % при 25 °С не более 21 месяца. Назначенный срок службы 25 лет при условии использования лифта по назначению. Маркировка знаком обращения на рынке производится в соответствии с Решением Комиссии Таможенного союза от 15.07.2011 года № 711. Место нанесения знака обращения в соответствии со статьёй 7 Технического регламента Таможенного союза «Безопасность лифтов» ТР ТС 011/2011. Периодичность проведения инспекционного контроля не реже одного раза в год.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 26.06.2020 **ПО** 25.06.2025 **ВКЛЮЧИТЕЛЬНО**

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации _____ (подпись) Гуков Алексей Владимирович (Ф.И.О.)

М.П.

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы)) _____ (подпись) Грукало Александр Леонидович (Ф.И.О.)

АО «Опцион», Москва, 2019 г., «Б». Лицензия № 05-05-09/003 ФНС РФ. ТЗ № 938. Тел.: (495) 726-47-42, www.opcion.ru

ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-DE.ЛФ13.В.00050/20

Серия RU № 0721698

Описание лифтов модели ISO

Код ТН ВЭД ЕАЭС	Наименование, типы, марки, модели
8428 10 2002	Лифты электрические малые грузовые модель ISO (модификация A, C, D, Z) номинальной грузоподъемностью от 50 килограммов до 300 килограммов включительно, номинальной скоростью до 0,3 метра в секунду включительно.

Информация о типоразмерном ряде лифтов модели, ISO обеспечивающая их идентификацию

тип	малый грузовой
Номинальная грузоподъемность, кг	от 50 до 300
Вместимость, человек	нет
Номинальная скорость модельного ряда, м/с (вкл.)	от 0,1 до 0,3
Число остановок (максимальное)	20
Высота подъема (максимальная), м	65
Наличие машинного помещения	верхнее, нижнее
Тип подвески	позитивный привод
Диаметр тяговых канатов, мм	6,0
Диаметр каната ограничителя скорости, мм	6,0
Количество тяговых элементов	2
Площадь пола кабины, м^2	до 1,0
Ширина купе кабины, мм	до 1000
Глубина купе кабины, мм	до 1000
Высота купе кабины, мм	от 400 до 1200 для модификации A, C, D от 1000 до 2100 для модификации Z
Глубина приямка при отсутствии дополнительных средств, обеспечивающих безопасность персонала, мм	от 200 и более
Глубина приямка при применении дополнительных средств, обеспечивающих безопасность персонала, мм	-
Высота верхнего этажа при отсутствии дополнительных средств, обеспечивающих безопасность персонала, мм	от 2500 и более
Высота верхнего этажа при применении дополнительных средств, обеспечивающих безопасность персонала, мм	-
Предельные рабочие температуры размещения лифта, °С	+5º ÷ +40º
Максимальное значение относительной влажности воздуха %, при 25 °С	85%
Интенсивность сейсмического воздействия в районе установки лифта (категория сейсмостойкости.	в соответствии с требованиями ГОСТ Р 56179-2014 «Лифты. Специальные требования безопасности при сейсмических воздействиях»
Варианты исполнения лифта для обеспечения специальных требований безопасности при дополнительном заказе	
Габариты кабины для перевозки инвалидов и маломобильных групп населения	нет
Габариты кабины для транспортировки пожарных во время пожара	нет
Возможность подключения к устройствам диспетчерского контроля	нет

Устройства безопасности, применяемые в лифтах модели ISO

Наименование устройств безопасности	Модель	Изготовитель
Ловители кабины	F11.2.4600	Metallschneider GmbH. (Германия)
	RF 98	LM Liftmaterial GmbH. (Германия)
Ограничитель скорости кабины	HJ 200	Hans Jungblut GmbH. & Co. KG. (Германия)
	LK120; LK 200; LK250; LK300; LK315; R1; R1LR; R1 200;R1 250; R3; R5; R6; R10	PFB S.r.l. (Италия)
	VEGA; STAR	Dynatech, Dynamics & Technology S.L.U. (Испания)
	RQ200; RQ250; RQ300	MONTANARI GIULIO & C. S.r.l. (Италия)
Буфер кабины	TR	Metallschneider GmbH. (Германия)
	D0; D1; D2; D3; D4; D5; D6	P+S Polyurethan-Elastomere GmbH. & Co.KG. (Германия)
	0601.01.00.010; 0601.01.00.010-01; 0601.01.00.010-02	ООО «Медтехпром» (Россия)
	0601.01.00.010; 0601.01.00.010-01; 0601.01.00.010-02	ООО «Монолит» (Россия)
Замки дверей шахты	TV3074; TV90; TV90a	Metallschneider GmbH. (Германия)
	AV15; AV20; AV25; AV28	K.A.SCHMERSAL GmbH. (Германия)

Основные комплектующие изделия, применяемые в лифтах модели ISO

Наименование узлов лифта	Тип (модель)	Изготовитель
Главный привод	Тип: BO.18.24; BO.32.24	Bonfiglioli Deutschland GmbH. (Германия)
	Модель: AG18.24; AG25.16; AG25.24; AG32.24; AG32.28; AG40.16; AG43.24; AG45.24; AG65.24; AG85.24	GfA Elektromaten GmbH. & Co. KG. (Германия)
	Модель: GFC 45.24-2B; GFC 90.24-2B	AUMA Drives GmbH. (Германия)
Система управления (контроллер)	Модель: Micro-processor controller AS; SPS controller	Metallschneider GmbH. (Германия)
Привод дверей кабины	ручной	Metallschneider GmbH. (Германия)
Двери шахты	Ручного открывания, вертикально-раздвижные, двухстворчатые (без огнестойкости, E30, EI 60)	Metallschneider GmbH. (Германия)
	Ручного открывания, распашные, одностворчатые (без огнестойкости, E30, EI 60)	Metallschneider GmbH. (Германия)

Технические особенности лифтов модели ISO, отличающиеся от регламентируемых ГОСТ Р 56943-2016

1) Запирающее устройство автоматического замка дверей шахты лифта не воздействует непосредственно на электрическое устройство безопасности по п. 5.5.4.15 (п. 5.4.1.12.3).
2) Вертикально-раздвижная дверь шахты, закрываемая вручную, кроме автоматического замка, не оборудована неавтоматическим замком или устройством, удерживающим дверь в закрытом положении (п. 5.4.1.12.7).
3) Ограничитель скорости, приводящий в действие ловители кабины, срабатывает если скорость превышает номинальную более чем на 40% для ловителей резкого торможения (п. 5.4.7.1).
4) Отсутствует кнопка «Стоп» для управления лифтом из запираемого шкафа (п. 7.5.3.6).

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации _____ (подпись) Гуков Алексей Владимирович (Ф.И.О.)

М.П.

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы)) _____ (подпись) Грукало Александр Леонидович (Ф.И.О.)

АО «Опцион», Москва, 2019 г., «Б». Лицензия № 05-05-09/003 ФНС РФ. ТЗ № 783. Тел.: (495) 726-47-42, www.opcion.ru

ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C-DE.МБ06.В.00094/20

Серия RU № 0176281

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Автономная некоммерческая организация по сертификации лифтов и эскалаторов "Центр-эксперт". Адрес места нахождения и места осуществления деятельности: 121359, Москва, улица Маршала Тимошенко 17, корпус 2. Телефон: (495) 5806761; Факс: (495) 5806760, e-mail: ce@anosle.ru. Аттестат аккредитации № RA.RU.11МБ06, зарегистрирован Федеральной службой по аккредитации 30.11.2015

ЗАЯВИТЕЛЬ **Общество с ограниченной ответственностью «ТиссенКрупп Элеватор»** ОГРН: 1027700316830, зарегистрировано в государственном учреждении Московская регистрационная палата 04.06.2002. Адрес места нахождения и места осуществления деятельности: 115432, Россия, Москва, Проспект Андропова, дом 18, корпус 7, 5 этаж, офис 1. Телефон: +74959358517, +74959358518, факс: +74959358519, e-mail: sales@tk-e.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ **thyssenkrupp Aufzugswerke GmbH.** Адрес места нахождения и места осуществления деятельности: Bernhauser strasse 45, Neuhausen a.d.F. Postfach 230370, Stuttgart, Германия, 73765, телефон: +497158120, факс: +497158122585, e-mail: info.tkaw@thyssenkrupp.com

ПРОДУКЦИЯ ***Лифты электрические, с безредукторным регулируемым приводом, без машинного помещения, грузоподъёмностью до 4000 кг включительно и номинальной скоростью до 2,50 м/с включительно, модели evolution® (исполнения evolution® 100, evolution® 200, evolution® 300, evolution® blue, evolution® compact) (торговая марка thyssenkrupp)*** (приложение № 1 бланк № 0699686, приложение № 2 бланк № 0699687, приложение № 3 бланк № 0699688, приложение № 4 бланк № 0699689)
Изготовлены по **EN 81-20:2014**
Серийный выпуск

КОД ТН ВЭД ЕАЭС **8428 10 200 1; 8428 10 200 2**

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 011/2011 «Безопасность лифтов», утвержденного решением Комиссии Таможенного Союза от 18.10.2011 г. N 824.

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ протоколы испытаний № МБ18.11-19-28СИ2 от 28.11.2019, № МБ18.11-19-28СИ3 от 28.11.2019 ООО Инженерный центр "НЕТЭЭЛ" (Испытательный центр). Аттестат аккредитации № RA.RU.21МБ18, зарегистрирован Федеральной службой по аккредитации 29.12.2015. Акт о результатах анализа состояния производства № ТР ТС-466-470/АП от 13.09.2019

Руководство по эксплуатации с техническим описанием, паспорт лифта, принципиальная электрическая схема с перечнем элементов, копии сертификатов соответствия на применяемые узлы безопасности, копии сертификатов соответствия на противопожарные двери, копии протоколов собственных испытаний, анализ риска. Схема подтверждения соответствия 1с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Срок службы 25 лет. Маркировка продукции знаком обращения на рынке производится в соответствии с Решением Комиссии Таможенного Союза от 15.07.2011 № 711. Место нанесения знака обращения в соответствии со статьей 7 Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 011/2011 «Безопасность лифтов», утвержденного Решением Комиссии Таможенного союза от 18.10.2011 № 824.
Периодичность проведения инспекционного контроля не реже одного раза в год

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 17.01.2020 **ПО** 16.01.2025 **ВКЛЮЧИТЕЛЬНО**

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации (подпись) Васильев Александр Вячеславович (Ф.И.О.)

М.П.

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы)) (подпись) Епифанов Дмитрий Николаевич (Ф.И.О.)

АО «Опцион», Москва, 2019 г., «Б». Лицензия № 05-05-09/003 ФНС РФ, ТЗ № 369. Тел.: (495) 726-47-42, www.opcion.ru

ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-DE.МБ06.В.00094/20

Серия RU № 0699686

Описание модельного ряда лифта ***evolution***®

Номинальная грузоподъемность модельного ряда, кг	320 … 630	630 … 1650	1600 … 2000	2000 … 2500	2500 … 4000	2500 … 3200
Номинальная скорость модельного ряда, м/с	1,0 / 1,6	1,0 / 1,6 / 1,75 / 2,0 / 2,1 / 2,5	1,0 / 1,6 / 1,75 / 2,0 / 2,1 / 2,5	1,0 / 1,6 / 1,75 / 2,0 / 2,1	1,0	1,6
Число остановок, максимальное	20 / 32	20 / 32 / 32 / 128 / 128 / 128	20 / 32 / 32 / 128 / 128 / 128	20 / 32 / 32 / 128 / 128	20	32
Максимальная высота подъема, м	60 / 80	60 / 80 / 100 / 120 / 120 / 135	60 / 80 / 100 / 120 / 120 / 135	60 / 80 / 100 / 120 / 120	50	80
Диаметр (размер) тяговых элементов (канатов), мм	6,0 … 8,0	6,0 … 10,0	8,0 … 10,0	8,0 … 10,0	8,0 … 10,0	8,0 … 10,0
Количество тяговых элементов (канатов)	4 … 8	4 … 12	4 … 12	6 … 10	6 … 10	6 … 10
Диаметр каната ограничителя скорости, мм	6,3 / 6,5	6,3 / 6,5	6,3 / 6,5	6,3 / 6,5 / 8,0	6,3 / 6,5 / 8,0	6,3 / 6,5 / 8,0
Ширина купе кабины, мм (min … max)	900 … 1300	1000 … 2100	1200 … 2100	1500 … 2100	1700 … 2800	1700 … 2800
Глубина купе кабины, мм (min … max)	1000 … 1650	1100 … 3500	1500 … 3500	2000 … 3500	2600 … 3500	2600 … 3500
Высота купе кабины, мм (min … max)	2100 … 3000	2100 … 3000	2100 … 3000	2100 … 3000	2100 … 3000	2100 … 3000
Минимальная глубина приямка при отсутствии дополнительных средств, обеспечивающих безопасность персонала, мм, в зависимости от скорости	1100 / 1200	1100 / 1200 / 1200 / 1450 / 1450 / 1950	1150 / 1250 / 1250 / 1500 / 1500 / 1950	1200 / 1350 / 1350 / 1500 1500	1200	1300
Минимальная глубина приямка при применении дополнительных средств, обеспечивающих безопасность персонала, мм в зависимости от скорости	300 / —	300 / — / — / — / — / —	300 / — / — / — / — / —	—	—	—
Минимальная высота верхнего этажа при отсутствии дополнительных средств, обеспечивающих безопасность персонала, мм, в зависимости от скорости	3300 / 3500	3300 / 3500 / 3500 / 4000 / 4000 / 4200	3300 / 3500 / 3500 / 4000 / 4000 / 4200	3700 / 3850 / 3850 / 4000 / 4000	3700	3850
Минимальная высота верхнего этажа при применении дополнительных средств, обеспечивающих безопасность персонала, мм, в зависимости от скорости	2900 / —	2900 / — / — / — / — / —	2900 / — / — / — / — / —	—	—	—
Предельные рабочие температуры размещения лифта, °С	5 … 40	5 … 40	5 … 40	5 … 40	5 … 40	5 … 40
Максимальное значение относительной влажности воздуха при 40°С	80%	80%	80%	80%	80%	80%
Варианты исполнения лифта, для обеспечения специальных требований безопасности при дополнительном заказе						
- для перевозки пожарных подразделений	—	1100…2100 x 1100…3500	1200…2100 x 1500…3500	1500…2100 x 2000…3500	1700…2800 x 2600…3500	1700…2800 x 2600…3500
- для перевозки инвалидов и маломобильных групп населения	—	1100…2100 x 1250…3500	1200…2100 x 1500…3500	1500…2100 x 2000…3500	1700…2800 x 2600…3500	1700…2800 x 2600…3500
- категория сейсмостойкости в соответствии с ГОСТ Р 56179-2014 «Лифты. Специальные требования безопасности при сейсмических воздействиях»	0, 1, 2, 3	0, 1, 2, 3	0, 1, 2, 3	0, 1, 2, 3	0, 1, 2, 3	0, 1, 2, 3
- возможность для подключения к устройствам диспетчерского контроля	имеется	имеется	имеется	имеется	имеется	имеется

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации (подпись) Васильев Александр Вячеславович (Ф.И.О.)

М.П.

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы)) (подпись) Епифанов Дмитрий Николаевич (Ф.И.О.)

АО «Опцион», Москва, 2019 г., «Б». Лицензия № 05-05-09/003 ФНС РФ. ТЗ № 369. Тел. (495) 726-47-42, www.opcion.ru

ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-DE.МБ06.В.00094/20

Серия RU № 0699687

Исполнение модельного ряда лифтов ***evolution®***

Исполнение	*Индекс*	*Номинальная грузоподъёмность*	*Номинальная скорость*
evolution® 100	BC61F00 / BC61F06 / BC61F87 / BC61E00 / BC61E06 / BC61E87	450 … 1600 кг	1,0 / 1,6 м/с
evolution® 200	BC61F00 / BC61F06 / BC61F87 / BC61E00 / BC61E06 / BC61E87	450 … 2500 кг	1,0 / 1,6 / 1,75 / 2,0 / 2,1 / 2,5 м/с
	BC61F10 / BC61F16 / BC61F30 / BC61F36 / BC61F40 / BC61F46 / BC61E10 / BC61E16 / BC61E30 / BC61E36 / BC61E40 / BC61E46	450 … 2500 кг	1,0 м/с
evolution® 300	BC61F00 / BC61F06 / BC61F87 / BC61E00 / BC61E06 / BC61E87	450 … 4000 кг	1,0 / 1,6 / 1,75 / 2,0 / 2,1 / 2,5 м/с
	BC61F10 / BC61F16 / BC61F30 / BC61F36 / BC61F40 / BC61F46 / BC61E10 / BC61E16 / BC61E30 / BC61E36 / BC61E40 / BC61E46	450 … 4000 кг	1,0 м/с
evolution® blue	BC61F00 / BC61F06 / BC61F10 / BC61F16 / BC61F30 / BC61F36 / BC61F40 / BC61F46 / BC61F87	450 … 4000 кг	1,0 / 1,6 / 1,75 / 2,0 / 2,1 / 2,5 м/с
evolution® compact	NC61E00 / NC61E06 / NC61E10 / NC61E16	320 … 1050 кг	1,0 м/с

Устройства безопасности лифта ***evolution®***

Компоненты	*Модель*	*Производитель (название компании, страна)*
Ловители кабины и противовеса	6071/0, 6071/1, 6071/2, 6071/3	**thyssenkrupp Aufzugswerke GmbH** (Германия)
	CSGB-01, CSGB-02, CSGB-03, SGB01, SGB02, SGB05	**Wittur Austria GmbH** (Австрия)
Ограничители скорости кабины и противовеса	6023, GBTK 6023F	**thyssenkrupp Aufzugswerke GmbH** (Германия)
	SG-200, SG-N	**thyssenkrupp Elevator Manufacturing Spain S.L.U.** (Испания)
Буфера кабины и противовеса	D0, D1, D2, D3, D4, D5, D6	**P+S Polyurethan-Elastomere GmbH & Co.KG** (Германия)
	P10080, P12580, P16580	**ООО «Медтехпром»** (Россия)
	O1A, O1B, O1C, O2A, O2B, O2C, O3A, O3B, O3C	**thyssenkrupp Aufzugswerke GmbH** (Германия)
	OB16, OB18, OB20, OB25, OBA16, OBA18, OBA20, OBL16, OBF17	**Hydronic Lift s.p.a.** (Италия)
	LB16.003, LB18.001, LB20.001, LB23.001, LB25.003, SEB16.2, SEB18.2, SEB20.2, SEB25.2	**T.A. Savery & Co. LTD Incorporating Oleo International** (Великобритания)
	LB16.003, LB18.001, LB20.001, LB23.001, LB25.003, SEB16.2, SEB18.2, SEB20.2, SEB25.2, MLB13.1, MLB16.1, MLB18.1, MLB20.1, MLB25.1, LSB 10.A, LSB 16.B, LSB 18.B	**Oleo Buffers Shanghai Co., Ltd.** (Китай)
Замки двери шахты	S8A	**thyssenkrupp Aufzugswerke GmbH** (Германия)
	H153ACSX (H153ABIX), H153ACQX, H153ACTX (H153ABWX)	**Sematic S.p.A.** (Италия)
	210/10/40 (*исполнения Standard, IP54, Reinforced, Slim, Panoramic*) 265/11/50 (*исполнения Standard, IP54, Reinforced, Slim, Panoramic*)	**ENGINOVA Sp. z.o.o.** (Польша)
	210/10/40 (*исполнения ST, 54, RE, PA*), Basic+ (*исполнения ER, RE, ST, RI, IN*), Premium	**TECNOLAMA S.A.** (Испания)

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации (подпись) Васильев Александр Вячеславович (Ф.И.О.)

М.П.

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы)) (подпись) Епифанов Дмитрий Николаевич (Ф.И.О.)

АО «Опцион», Москва, 2019 г., «Б». Лицензия № 05-05-09/003 ФНС РФ. ТЗ № 369. Тел.: (495) 726-47-42, www.opcion.ru

ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-DE.МБ06.В.00094/20

Серия RU № 0699688

Основные лифтовые компоненты, используемые с лифтом ***evolution***®

Компоненты	*Модель*	*Производитель (название компании, страна)*
Лебёдка	PMC125***, PMC145***, PMC145-2***, PMC145-3***, PMC170***, DAF210***, DAF270***	**thyssenkrupp Aufzugswerke GmbH** (Германия)
	PML170***	**thyssenkrupp Elevators (Shanghai) Co., Ltd.** (Китай)
Контроллер (система управления)	E.COR, TCM, DSC, AGILE, LACS	**thyssenkrupp Aufzugswerke GmbH** (Германия)
Частотный преобразователь основного привода	CPI09***, CPI10***, CPI12***, CPI15***, CPI26***, CPI40***, CPI48***, CPI50***, CPI55***, CPI60***, RPI 5.5, RPI 7.5, RPI 11, RPI 15, RPI 18	**thyssenkrupp Aufzugswerke GmbH** (Германия)
Основная электронная плата	MHC, MC3	**thyssenkrupp Aufzugswerke GmbH** (Германия)
Основные дополнительные электронные платы и модули	MH4-GT, MH4-STUW, MH4-DZS, MH4-SI, TMI, TMI2, MA1…9, MB2, MS, MS1, MS2, MS4, MG, MG3, MZ, MZ1, MQ, MQ1, MV6, MVH, MF1…4, MP, 1MP, 8MP, TF1, MW1, MD1, MH1…3, MJ, ML, MN, MN3, TM, TIC, RMB2, PWB-PL, MPP, MR, MM, MGT, KMB, SR1, SR2, RFS2, FSR2, FSR3, FMC2, SR2R, MSM2, LS-1, LS-3, LMS1, LMS2, LMS3, RT301, VPR, VPR2, VQC, VF400, UCM, G386, LACS	**thyssenkrupp Aufzugswerke GmbH** (Германия)
Двери кабины	M2ZK8A, M2TK8A, M4TZK8A	**thyssenkrupp Aufzugswerke GmbH** (Германия)
	серия Sematic 2000*** (K2Z, K4Z, K6Z, K2R, K2L, K3R, K3L)	**Sematic S.p.A.** (Италия)
	серия Sematic 2000*** (K2Z, K4Z, K6Z, K2R, K2L, K3R, K3L)	**Sematic Hungária Kft.** (Венгрия)
	Compact PM-150 (C2, T2, C4, C6), 40/10VF (C2, T2, C4, C6), 50/11VF (C2, T2, C4, C6), Premium (C2, T2, C4, C6), Premium PM (C2, T2, C4, C6), Robusta (C2, T2, C4, C6)	**ENGINOVA Sp. z.o.o.** (Польша)
	Compact PM-150 (C2H, T2H, C4H, C6), 40/10VF (C2H, T2H, C4H, C6), 50/11VF (C2H, T2H, C4H, C6), Premium (C2H, T2H, C4H, C6), Premium PM (C2H, T2H, C4H, C6), Robusta (C2, T2, C4, C6)	**TECNOLAMA S.A.** (Испания)
Двери шахты	M2ZS8A, M2TS8A, M4TZS8A	**thyssenkrupp Aufzugswerke GmbH** (Германия)
	серия Sematic 2000*** (S2Z, S4Z, S6Z, S2R, S2L, S3R, S3L)	**Sematic S.p.A.** (Италия)
	серия Sematic 2000*** (S2Z, S4Z, S6Z, S2R, S2L, S3R, S3L)	**Sematic Hungária Kft.** (Венгрия)
	40/10 (PRC2, PRT2, PRC4, PRC6), 50/11 (PRC2, PRT2, PRC4, PRC6), Premium (PRC2, PRT2, PRC4, PRC6), Premium PM (PRC2, PRT2, PRC4, PRC6), Robusta (PRC2, PRT2, PRC4, PRC6), Platinum (PRC2, PRT2, PRC4, PRC6)	**ENGINOVA Sp. z.o.o.** (Польша)
	40/10 (PRC2H, PRT2H, PRC4H, PRC6), 50/11 (PRC2H, PRT2H, PRC4H, PRC6), Premium (PRC2H, PRT2H, PRC4H, PRC6), Premium PM (PRC2H, PRT2H, PRC4H, PRC6), Robusta (PRC2H, PRT2H, PRC4H, PRC6), Platinum (PRC2H, PRT2H, PRC4H, PRC6)	**TECNOLAMA S.A.** (Испания)
	PRC2H Compact E30, PRC2H Compact EI60, PRT2H Compact E30, PRT2H Compact EI60	**Doors Movement Technology, S.L.** (Испания)
Привод дверей	F9	**thyssenkrupp Aufzugswerke GmbH** (Германия)
	F9	**SIEI-AREG GmbH** (Германия)
	серия SDS (Sematic Door System) ***	**Sematic S.p.A.** (Италия)
	серия SDS (Sematic Door System) ***	**Sematic Hungária Kft.** (Венгрия)
	Compact PM-150, 40/10 VVVF, 50/11 VVVF, Premium, Premium PM, PM, Platinum, Platinum PM	**ENGINOVA Sp. z.o.o.** (Польша)
	Compact PM-150, 40/10 VVVF, 50/11 VVVF, Premium, Premium PM, PM, Platinum, Platinum PM	**TECNOLAMA S.A.** (Испания)

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации (подпись) Васильев Александр Вячеславович (Ф.И.О.)

М.П.

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы)) (подпись) Епифанов Дмитрий Николаевич (Ф.И.О.)

АО «Опцион», Москва, 2019 г., «Б». Лицензия № 05-05-09/003 ФНС РФ. ТЗ № 369. Тел.: (495) 726-47-42, www.opcion.ru

ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-DE.МБ06.В.00094/20

Серия RU № 0699689

Сведения о национальных стандартах (сводах правил), применяемых на добровольной основе для соблюдения требований технического регламента

Обозначение национального стандарта или свода правил	Наименование национального стандарта или свода правил	Подтверждение требованиям национального стандарта или свода правил
ГОСТ 33984.1-2016 (EN 81-20:2014) Принят межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол от 22 ноября 2016 №93-П)	Лифты. Общие требования безопасности к устройству и установке. Лифты для транспортирования людей или людей и грузов	В части применимых требований к электрическим лифтам за исключением п.п. **5.4.4.1; 5.5.2.1; 5.6.1.2; 5.9.2.5.1** или **5.9.2.5.2.3** или **5.10.3.1.1; 5.12.2.1**
ГОСТ Р 52382-2010 Утвержден приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 13 августа 2010 г. №212-ст	«Лифты пассажирские. Лифты для пожарных»	Стандарт в целом за исключением п.п. **5.3.1 и 5.6.2.1**
ГОСТ 33652-2015 Принят Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол от 10 декабря 2015 г. № 48-2015)	«Лифты пассажирские. Технические требования доступности, включая доступность для инвалидов и других маломобильных групп населения»	Стандарт в целом

Технические решения лифта ***evolution***®, отличающиеся от регламентируемых ГОСТ 33984.1-2016:

1) Фартук кабины отсутствует при двух остановках и гарантированном расстоянии меньше чем 250 мм между нижним краем порога кабины и верхним краем порога двери шахты при перепроходе кабины выше уровня верхней этажной площадки (только для лифтов исполнение evolution® compact индексы NC61E10 и NC61E16) (п.**5.4.4.1**).
2) Отношение диаметра делительной окружности шкивов, блоков к номинальному диаметру тяговых канатов равно 30 (п.**5.5.2.1**).
3) Ловители противовеса приводятся в действие от устройства безопасности (каната безопасности), срабатывающего от обрыва или ослабления тяговых элементов при номинальной скорости до 1,6 м/с включительно (п.**5.6.1.2**).
4) Электромагнитный аппарат управления цепи главного тока электродвигателя лифта, замыкает контакты только один раз в день, а не перед каждым изменением направления движения (для частотного преобразователя RPI). В качестве электромагнитного аппарата применяется биполярный транзистор с изолированным затвором (электронным ключом) (п.**5.9.2.5.1** или **5.9.2.5.2.3** или **5.10.3.1.1**).
5) Нижний концевой выключатель установлен под кабиной лифта. Срабатывание нижнего концевого выключателя происходит от соприкосновения с буфером кабины, но до его (буфера) сжатия (п.**5.12.2.1**).

Технические решения лифта ***evolution***® отличающиеся от регламентируемых ГОСТ Р 52382-2010:

1) Открытие люка кабины осуществляется при помощи ключа, вставляемого в треугольную ключевину (п.**5.3.1**)
2) Перевод лифта в режим «Перевозка пожарных подразделений» осуществляется при помощи ключа, вставляемого в стандартную ключевину (не треугольную) на панели приказов или рядом с ней (п.**5.6.2.1**).

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации _____ (подпись) Васильев Александр Вячеславович (Ф.И.О.)

М.П.

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы)) _____ (подпись) Епифанов Дмитрий Николаевич (Ф.И.О.)

АО «Опцион», Москва, 2019 г., «Б». Лицензия № 05-05-09/003 ФНС РФ. ТЗ № 369. Тел. (495) 726-47-42, www.opcion.ru

ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C-DE.ЛХ59.В.00004/20

Серия RU № 0135147

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Общество с ограниченной ответственностью «Региональный Центр Сертификации». Адрес юридического лица: 197342, Россия, город Санкт-Петербург, набережная Черной речки, дом 41. Аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.17ЛХ59, дата регистрации 23.09.2015 г. Телефон: +7 (812) 313-51-15, адрес электронной почты: office@rcscenter.ru.

ЗАЯВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «ШТЕЙН».
Адрес юридического лица: 197342, Россия, город Санкт-Петербург, Ушаковская набережная, дом 9, корпус 3, литера А, помещение 1-Н. ОГРН: 1167847075054. Телефон: +7 (812) 431-11-20, адрес электронной почты: master@stein.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ ELEVCO GmbH
Адрес юридического лица: Rendsburger Landstraße, 183a, 24113, Kiel, Германия.
Телефон: +494316899801, факс: +494316899888, адрес электронной почты: info@ELEVCO.de

ПРОДУКЦИЯ Лифты пассажирские электрические, модели zLift, с машинным и без машинного помещения, номинальной грузоподъемностью от 300 до 1750 килограммов (включительно), номинальной скоростью до 1,0 метра в секунду (включительно) (приложение №1 на бланке № 0636257, приложение №2 на бланке № 0636258, приложение №3 на бланке № 0636259, приложение №4 на бланке № 0636260).
Изготовлены в соответствии с ГОСТ 33984.1-2016 «Лифты. Общие требования безопасности к устройству и установке. Лифты для транспортирования людей или людей и грузов», ГОСТ 33652-2015 «Лифты пассажирские. Технические требования доступности, включая доступность для инвалидов и других маломобильных групп населения», ГОСТ Р 52382-2010 «Лифты пассажирские. Лифты для пожарных».
Серийный выпуск.

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 8428 10 200 2

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 011/2011 «Безопасность лифтов», утвержденного Решением Комиссии Таможенного союза 18 октября 2011 года №824.

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протокола сертификационных испытаний № ЛХ56-07/2020 от 27.01.2020 г, выданного испытательным центром Общества с ограниченной ответственностью «Региональный Центр Сертификации» аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.27ЛХ56, акта о результатах анализа состояния производства № 1/2020 от 17.01.2020 г., технического описания, руководства по эксплуатации, принципиальной электрической схемы с перечнем элементов, копий сертификатов соответствия техническому регламенту на применяемые устройства безопасности, копий сертификатов соответствия на противопожарные двери, анализа риска, копии протокола испытаний устройства безопасности, выполненных изготовителем.
Схема сертификации 1 с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Сведения о стандартах, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований технического регламента, указаны в приложении №5 на бланке № 0636261. Маркировка знаком обращения на рынке производится в соответствии с Решением Комиссии Таможенного союза от 15.07.2011 №711. Место нанесения знака обращения в соответствии со статьей 7 ТР ТС 011/2011 «Безопасность лифтов».
Срок службы лифта 25 лет согласно требованиям ТР ТС 011/2011 «Безопасность лифтов». Периодичность проведения инспекционного контроля не реже одного раза в год.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 07.02.2020 **ПО** 06.02.2025
ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации (подпись) А. В. Сидоров (Ф.И.О.)

М.П.

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы)) (подпись) К. А. Баданов (Ф.И.О.)

АО «Опцион», Москва, 2018 г., «Б». Лицензия № 05-05-09/003 ФНС РФ. ТЗ № 861. Тел. (495) 726 47 42. www.opcion.ru

ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-DE.ЛХ59.В.00004/20

Серия RU № 0636257

Описание модельного ряда лифтов модели zLift

Номинальная грузоподъёмность модельного ряда, кг	300	450	525	600	630	800	1000	1050
Номинальная скорость модельного ряда, м/с	до 1,0	до 1,0	до 1,0	до 1,0	до 1,0	до 1,0	до 1,0	до 1,0
Максимальное число остановок	32	32	32	32	32	32	32	32
Высота подъема, max, м	125	125	125	125	125	125	125	125
Тип подвески	1:1, 2:1, 4:1	1:1, 2:1, 4:1	1:1, 2:1, 4:1	1:1, 2:1, 4:1	1:1, 2:1, 4:1	1:1, 2:1, 4:1	1:1, 2:1, 4:1	1:1, 2:1, 4:1
Диаметр (размер) тяговых элементов, мм	6-12	6-12	6-12	6-12	6-12	6-12	6-12	6-12
Количество тяговых элементов	3-5	3-5	3-5	3-6	3-6	3-7	4-9	5-10
Диаметр каната ограничителя скорости, мм	6-8	6-8	6-8	6-8	6-8	6-8	6-8	6-8
Максимальная площадь пола кабины, $м^2$	0,9	1,3	1,45	1,6	1,75	2,0	2,4	2,5
Ширина купе кабины (минимальное значение … максимальное значение), мм	600…1000	700…1400	800…1600	800…1700	900…1700	900…2000	1000…2400	1000…2500
Глубина купе кабины (минимальное значение … максимальное значение), мм	900…1400	900…1800	900…1800	900…2000	1000…1900	1000…2200	1000…2400	1000…2500
Высота купе кабины (минимальное значение … максимальное значение), мм	2000…2500	2000…2500	2000…2500	2000…2500	2000…3200	2000…3200	2000…3200	2000…3200
Глубина приямка при отсутствии дополнительных средств, обеспечивающих безопасность персонала, мм	1100…2000	1100…2000	1100…2000	1100…2000	1100…2000	1100…2000	1200…3000	1200-3000
Глубина приямка при применении дополнительных средств, обеспечивающих безопасность персонала, мм	250-1000	250-1000	250-1000	250-1000	250-1000	250-1000	250-1200	250-1200
Высота верхнего этажа при отсутствии дополнительных средств, обеспечивающих безопасность персонала, в зависимости от высоты кабины, мм	>3400	>3400	>3400	>3400	>3400	>3400	>3400	>3400
Высота верхнего этажа при применении дополнительных средств, обеспечивающих безопасность персонала, в зависимости от высоты кабины, мм	>2500	>2500	>2500	>2500	>2500	>2500	>2500	>2500
Предельные рабочие температуры размещения лифта, °С	5 - 40	5 - 40	5 - 40	5 - 40	5 - 40	5 - 40	5 - 40	5 - 40
Максимальное значение относительной влажности воздуха, %	95	95	95	95	95	95	95	95
Интенсивность сейсмического воздействия в районе возможной установки лифта	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Варианты исполнения лифта для обеспечения специальных требований безопасности при дополнительном заказе:								
габариты кабины для перевозки инвалидов и маломобильных групп населения	-	-	-	-	1100…1600 / 1100…1600	1100…1800/ 1100…1800	1100…2400 / 1100…2400	1100…2000 / 1100…2500
габариты кабины для транспортировки пожарных во время пожара	-	-	-	-	-	-	1100…2180 / 1100…2180	1100…2270 / 1100…2270
возможность подключения к устройствам диспетчерского контроля	возможно	возможно	возможно	возможно	возможно	возможно	возможно	возможно

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации _____ (подпись) А. В. Сидоров (Ф.И.О.)

М.П.

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы)) _____ (подпись) К. А. Баданов (Ф.И.О.)

АО «Опцион», Москва, 2018 г., «Б». Лицензия № 05-05-09/003 ФНС РФ. ТЗ № 861. Тел. (495) 726-47-42, www.opcion.ru

ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-DE.ЛХ59.В.00004/20

Серия RU № 0636258

Описание модельного ряда лифтов модели zLift

Номинальная грузоподъёмность модельного ряда, кг	1200	1275	1350	1400	1500	1600	1700	1750
Номинальная скорость модельного ряда, м/с	до 1,0	до 1,0	до 1,0	до 1,0	до 1,0	до 1,0	до 1,0	до 1,0
Максимальное число остановок	32	32	32	32	32	32	32	32
Высота подъема, max, м	125	125	125	125	125	125	125	125
Тип подвески	1:1, 2:1, 4:1	1:1, 2:1, 4:1	1:1, 2:1, 4:1	1:1, 2:1, 4:1	1:1, 2:1, 4:1	1:1, 2:1, 4:1	1:1, 2:1, 4:1	1:1, 2:1, 4:1
Диаметр (размер) тяговых элементов, мм	6-12	6-12	6-12	6-12	6-12	6-12	6-12	6-12
Количество тяговых элементов	3-6	3-7	4-9	5-10	5-12	5-12	5-12	5-12
Диаметр каната ограничителя скорости, мм	6-8	6-8	6-8	6-8	6-8	6-8	6-8	6-8
Максимальная площадь пола кабины, $м^2$	2,8	2,95	3,1	3,2	3,4	3,56	3,72	3,8
Ширина купе кабины (минимальное значение … максимальное значение), мм	1000-2800	1000-2400	1000-25000	1000-2600	1000-2800	1000-2900	1000-3100	1000-3100
Глубина купе кабины (минимальное значение … максимальное значение), мм	1000-2800	1200-2950	1200-3100	1200-3200	1200-3400	1200-3500	1200-3700	1200-3800
Высота купе кабины (минимальное значение … максимальное значение), мм	2000-3200	2000-3200	2000-3200	2000-3200	2000-3200	2000-3200	2000-3200	2000-3200
Глубина приямка при отсутствии дополнительных средств, обеспечивающих безопасность персонала, мм	1100-2000	1100-2000	1200-3000	1200-3000	1200-2000	1200-2000	1200-3000	1200-3000
Глубина приямка при применении дополнительных средств, обеспечивающих безопасность персонала, мм	250-1000	250-1000	250-1200	250-1200	250-1000	250-1000	250-1200	250-1200
Высота верхнего этажа при отсутствии дополнительных средств, обеспечивающих безопасность персонала, в зависимости от высоты кабины, мм	>3400	>3400	>3400	>3400	>3400	>3400	>3400	>3400
Высота верхнего этажа при применении дополнительных средств, обеспечивающих безопасность персонала, в зависимости от высоты кабины, мм	>2500	>2500	>2500	>2500	>2500	>2500	>2500	>2500
Предельные рабочие температуры размещения лифта, °С	5 - 40	5 - 40	5 - 40	5 - 40	5 - 40	5 - 40	5 - 40	5 - 40
Максимальное значение относительной влажности воздуха, %	95	95	95	95	95	95	95	95
Интенсивность сейсмического воздействия в районе возможной установки лифта	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Варианты использования лифта, для обеспечения специальных требований безопасности при дополнительном заказе:								
габариты кабины для перевозки инвалидов и маломобильных групп населения	1100…2240 / 1250…2800	1100…2360 / 1250…2950	1100…2480 / 1250…3100	1100…2560 / 1250…3200	1100…2720 / 1250…3400	1100…2850 / 1250…3500	1100…2970 / 1250…3700	1100…3040 / 1250…3800
габариты кабины для транспортировки пожарных во время пожара	1100…2500 / 1100…2500	1100…2400 / 1200…2600	1100…2500 / 1200…2800	1100…2600 / 1200…2900	1100…2800 / 1200…3000	1100…2900 / 1200…3200	1100…3100 / 1200…3300	1100…3100 / 1200…3400
возможность подключения к устройствам диспетчерского контроля	возможно	возможно	возможно	возможно	возможно	возможно	возможно	возможно

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации _____ (подпись) А. В. Сидоров (Ф.И.О.)

М.П.

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы)) _____ (подпись) К. А. Баданов (Ф.И.О.)

АО «Опцион», Москва, 2018 г., «Б». Лицензия № 05-05-09/003 ФНС РФ. ТЗ № 861. Тел. (495) 726-47-42, www.opcion.ru

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-DE.ЛХ59.В.00004/20

Серия RU № 0636259

Сведения об устройствах безопасности лифтов модели zLift

Наименование	Модель	Наименование производителя, страна происхождения
Буфер кабины/противовеса	YHB/70; YHB/160; YHB/175; YHB/210; YH/206; YHA/80; YHA/210; YHA/275; YHA/425	Shijiazhuang Tong'an Machinery Co., Ltd (Китай)
	D0; D1; D2; D3; D4; D5; D6	P+S Polyurethan-Elastomere GmbH & Co.KG (Германия)
Ловители кабины/противовеса	PSG1D-1	ELEVCO GmbH (Германия)
	M245; M245/2000; M247; M240; M290; M256; M255; M253; M600	Aplicaciones Electromecanicas Gervall, S.A. (Испания)
	BF1D-2; SG1D-1	Sautter Lift Components GmbH (Германия)
	PC11DO; PC13GO; PC13GA; PC24GO; PC24GA; PC24DO; PC13DO; PC11GO; PC11GA	Cobianchi Liftteile AG (Швейцария)
	ASG-100; ASG-120	Dynatech, Dynamics & Technology S.L.U (Испания)
Ограничитель скорости кабины/противовеса	XS200; XS250; XS300	Shijiazhuang Tong'an Machinery Co., Ltd. (Китай)
	GB 160; HJ 200; HJ 300	Hans Jungblut GmbH & Co. KG (Германия)
	RQ200; RQ250; RQ300	Montanari Giulio & C.s.r.l. (Италия)
	60.200; 60.300; Europa 20.200; Europa 20.300; Aljo 2129; Aljo 2130; Aljo 2128.200; Aljo 2128.300	Aplicaciones Electromecanicas Gervall, S.A. (Испания)
Замок двери шахты	Basic+ (ER,RE,ST,RI,IN)	Doors Movement Technology, S.L. (Испания)
	3201 – HYDRA; 3201 HYDRA EVO	Wittur S.p.A (Италия)
	3212-FINELINE	Wittur Austria GmbH (Австрия)
	210/10/40; Premium; Basic+; Fermator Evolution	TECNOLAMA S.A. (FERMATOR GROUP) (Испания)

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации _____ (подпись) А. В. Сидоров (Ф.И.О.)

М.П.

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы)) _____ (подпись) К. А. Баданов (Ф.И.О.)

АО «Опцион», Москва, 2018 г., «Б». Лицензия № 05-05-09/003 ФНС РФ. ТЗ № 861. Тел.: (495) 726-47-42, www.opcion.ru

ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-DE.ЛХ59.В.00004/20

Серия RU № 0636260

Сведения об основных комплектующих изделиях лифтов модели zLift

Наименование	Модель	Наименование производителя, страна происхождения
Система управления (контроллер)	MPK4i; MPK411	Kollmorgen (Германия)
	FST	NEW LIFT Steuerungsbao GmbH (Германия)
Лебедка	SM 132.xx … SM250.xx	Ziehl Abegg AG (Германия)
	G100 … G500	Alberto Sassi (Италия)
Частотный преобразователь главного привода	FRN	Fuji Electric FA Europe GmbH (Германия)
	Zetadyn	Ziehl Abegg AG (Германия)
Привод дверей кабины	VF7	Fermator (Испания)
	SDS; SZS; ACVVVF	SEMATIC S.p.A. (Италия), SEMATIC Hungaria Kft (Венгрия)
	Eco-Plus; Midi-Plus	Wittur Austria GmbH (Австрия)
Частотный преобразователь привода дверей	VF7	Fermator (Испания)
	SDS; SZS; ACVVVF	SEMATIC S.p.A. (Италия), SEMATIC Hungaria Kft (Венгрия)
	Eco-Plus; Midi-Plus; Supra	Wittur Austria GmbH (Австрия)
Двери шахты	40/10; 50/11; Premium; Platinum	TECNOLAMA S.A. (Испания)
	40/10; 50/11; Premium; Platinum	Enginova Sp. z. o. o. (Польша)
	COMPACT	Doors Movement Technology, S.L. (Испания)
	Sematic 2000; Basic-models B; BG; HD; HR...; Compact-models C; C-MOD…	Sematic S.p.A. (Италия); SEMATIC Hungaria Kft (Венгрия)
	Hydra …; Augusta …; Pegasus; MDS1	Wittur S.p.A. (Италия); Wittur Elevator Components S.A.U. (Испания); Wittur Austria GmbH (Австрия)
Двери кабины	40/10; 50/11; Premium; Platinum	TECNOLAMA S.A. (Испания)
	40/10; 50/11; Premium; Platinum	Enginova Sp. z. o. o. (Польша)
	COMPACT	Doors Movement Technology, S.L. (Испания)
	Sematic 2000; Basic-models B; BG; HD; HR...; Compact-models C; C-MOD…	Sematic S.p.A. (Италия); SEMATIC Hungaria Kft (Венгрия)
	Hydra …; Augusta …; Pegasus; MDS1	Wittur S.p.A. (Италия); Wittur Elevator Components S.A.U. (Испания); Wittur Austria GmbH (Австрия)
Тяговые элементы	Draka CSR	Draka (Германия)
	Drako 210TF; 250T; 300T	Pfeifer DRACO Drahtseilwerk GmbH & Co. KG (Германия)
	PAWO 819W; PAWO F7; PAWO F10	Gustav Wolf Seil-und Drahtwerke GmbH & Co. KG (Германия)
	CTP	BRUGG Drahtseil AG (Швейцария)
Компенсирующие цепи (канаты)	Draka	Draka (Германия)
	Drako	Pfeifer DRACO Drahtseilwerk GmbH & Co. KG (Германия)
Подвесной кабель	Draka	Draka (Германия)
	HE-NL; LC-NL	Nexans Deutschland GmbH (Германия)
	Unitrail	Kabel Sterner (Германия)

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации _____ (подпись) А. В. Сидоров (Ф.И.О.)

М.П.

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы)) _____ (подпись) К. А. Баданов (Ф.И.О.)

АО «Опцион», Москва, 2018 г., «Б». Лицензия № 05-05-09/003 ФНС РФ. ТЗ № 861. Тел. (495) 726-47-42, www.opcion.ru

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-DE.ЛХ59.В.00004/20

Серия RU № 0636261

Сведения о национальных стандартах (сводах правил), применяемых на добровольной основе для соблюдения требований технического регламента

Обозначение национального стандарта или свода правил	Наименование национального стандарта или свода правил	Подтверждение требованиям национального стандарта или свода правил
ГОСТ 33984.1-2016 (EN 81-20:2014) утвержден приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 21 марта 2017 г. №163-ст.	«Лифты. Общие требования безопасности к устройству и установке. Лифты для транспортирования людей или людей и грузов»	В части требований к электрическим лифтам за исключением п. 5.9.2.5.2.3
ГОСТ 33652-2015 (EN 81-70:2003) утвержден приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 02 июня 2016 г. №497-ст.	«Лифты пассажирские. Технические требования доступности, включая доступность для инвалидов и других маломобильных групп населения»	Стандарт в целом
ГОСТ Р 52382-2010 (ЕН 81-72:2003) утвержден приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 13 августа 2010 г. №212-ст.	«Лифты пассажирские. Лифты для пожарных»	Стандарт в целом

Техническое решение по обеспечению безопасной работы электропривода лебедки от управляемого преобразователя для лифтов модели zLift, отличающиеся от регламентируемого п. 5.9.2.5.2.3 ГОСТ 33984.1-2016, оформлено анализом риска.

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации _____ (подпись) А. В. Сидоров (Ф.И.О.)

М.П.

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы)) _____ (подпись) К. А. Баданов (Ф.И.О.)

АО «Опцион», Москва, 2018 г., «Б». Лицензия № 05-05-09/003 ФНС РФ. ТЗ № 861. Тел. (495) 726-47-42, www.opcion.ru