Планы потолков 2 этажа М 1:75



Экспликация помещений				
№ пом.	Наименование	Площадь	Кат. пом.	СанПиН
В				
2001	Коридор-ожидальная	42,29		Г
2002	Манипуляционная на 3 кресла	23,79		Б
2002а	Уборная	1,87		Г
2003	Кабинет врача терапевта	19,39		В
2004	Кабинет врача терапевта	19,79		В
2005	Кабинет врача терапевта	19,07		В
2006а	Кабинет диспансеризации	11,38		В
2006б	Кабинет доврачебной помощи	11,13		В
2007	Кабинет врача пульмонолога	12,94		В
2009	Лестничная клетка 5	27,18		
2010	Зона безопасности МГН	12,43		
2011	Кабинет врача	10,96		В
2011а	Кабинет врача	10,94		В
2012	Коридор	49,31		
2013	Процедурная забора крови	10,43		Б
2014	Кабинет врача психолога	13,93		В
2016	Комната приготовления аллергенов с процедурной аллерголога	13,27		Б
2017	Санитарная комната	9,06		Г
2018	Ожидальная	18,58		Г
2019	Лестничная клетка 4	12,77		
2020	Уборная для персонала	2,65		Г
2021	Уборная для персонала	2,13		Г
2022	Шлюз	3,65		
2096	Кабинет врача аллерголога	11,26		В
2097	Кабинет врача невролога	11,98		

Условные обозначения

- 1 – Светильник NLCO GRP36-10 600x600
- 2 – Светильник NLCO GRP72-06-NW-02 1200x600
- 3 – Встраиваемый светильник Arte Lamp Ragiio A4018-pl-1WH
- 4 – Точечный светильник Elektristandard 6068
- 5 – Встраиваемый светодиодный светильник Globo Unella 12391-12
- 6 – Встраиваемый светильник Точка 2122 Kink Light
- 7 – Встраиваемый светильник DONOLUX DL 18412/01TSQ WHITE
- 8 – Панель светодиодная 36 Вт 220В 4000К С ЭПРА 2700Лм 1195x295x10мм
- 9 – Встаиваемый точечный светильник Stellanova Izar Flat SN006
- 11 – Люстра Kutek Coco COC-ZW-12 (PA) P A
- 12 – L'arte L'arte Luce L 11051.49
- 13 – Люстра подвесная хрустальная 4358+12S
- 14 – Люстра подвесная E14 Mayloni Roma ARM006PL-08G
- Купольная камера (см. раздел 765-09/15/ДСР-ИОС5.16)
- Извещатель пожарный дымовой (см. раздел 765-09/15/ДСР-ПБЗ)
- Оповещатель потолочный, встраиваемый в подвесной потолок
- Решетка РДУ индивидуального изготовления Sж.с=0,25 кв.м.
- 2.000 – Отметка потолка от уровня чистого пола этажа
- Подвесной потолок из плиты АКВАПАНЕЛЬ Внутренняя на двухуровневом металлическом каркасе. Металлические КНАУФ-профили потолочный ПП 60х27 и направляющий ПН 28х27. Комплектная система КНАУФ, тип П282.
- Потолочная панель Armstong
- К-5 – Тип карниза (см. спецификацию)
- М-5 – Тип молдинга (см. спецификацию)
- 16 1 23 – Выключатель/переключатель с группой освещения см. совместно с ЭОМ
- Ниша для штор

- 15 – Каскадная люстра Celestine
- 16 – светильник Technika2 A5930PL-2WH
- 17 – светильник Technika2 A5930PL-1WH
- 18 – Профиль с экраном SL-LINIA88-F-2500 WHITE+OPAL
- 19 – Люстра Edve by Romatti белый 6/D145*H35
- 20 – ORBITA X MINI WHITE + GOLD COVER
- 21 – Quoizel QZ/GRIFFIN/SFSWS
- 22 – Newport 4300 4305/PL
- 23 – Встраиваемый светильник Arte Lamp A6661pl-1WH
- 4АПН 300х300 приток
- 4АПН 450х450 приток
- 4АПН 600х600 приток
- 4АПН 300х300 вытяжка
- 4АПН 450х450 вытяжка
- 4АПН 600х600 вытяжка
- ДПУ-М 100 приток
- ДПУ-М 125 приток
- ДПУ-М 100 вытяжка
- ДПУ-М 125 вытяжка
- Фанкойл 700х700
- Фанкойл 950х950
- Вывод-8 – Место размещения блоков питания рядом с предполагаемым размещением лючков для контурной подсветки помещений
- Светодиодная подсветка карнизов
- Размерная цепочка, где "х"-одинаково заданное расстояние от стены
- Л1 – Скрытый люк под окраску см. спецификацию
- Выкл НС – Выключатель на высоте 1700 для включения настенных светильников см. совместно с маркировочными планами
- 16 – Выключатель одно/двухклавишный с группой освещения см. совместно с ЭОМ. Применяется AtlasDesign. Марка: Shnaider. Коллекция Nature. Цвет: Шампань пластик + Шампань
- Скрытый люк спец. связи

1. Данный лист см. с листом "Общие данные".
2. Данный лист см. со всеми листами комплекта.
3. На данном листе указаны привязки оконечного оборудования в съемных панелях потолка (600*600мм), привязка по центру панели.
4. Привязки и спецификацию выключателей см. совместно с разделом ЭО. Применяемого производителя и коллекцию выключателей согласовать с разработчиками раздела АИ.
5. Разделом ЭО провести светотехнический расчет и подтвердить достаточность осветительного оборудования.
6. В нишах для штор предусмотреть закладную из влагостойкой фанеры t-15мм.
7. Если в помещении указано два выключателя на одну группу освещения они являются проходными.
8. Окноное оборудование располоагать в центре потолочных панелей за исключением случаев указанных на планах.
9. При раскладке металлических профилей гипсокартонного потолка учитывать места встраиваемых извещателей.

						1325-12/22/ПИР-АИЗ.2	
Изм.	Колуч.	Лист	№Док.	Подп.	Дата	Федеральное государственное бюджетное учреждение «Больница с поликлиникой» Управления делами Президента Российской Федерации по адресу: г. Москва, Романов пер., д. 2/6, стр. 2. Реконструкция (в режиме реставрации с приспособлением к современному использованию) здания	
Разработал		Киселев				Архитектурные интерьеры. (Блок В)	Стадия: Р; Лист: 11; Листов:
Проверил		Петровций					
Н.Контроль		Ольдекоп				Планы потолков 2 этажа М 1:75	ООО "ЛЕОНАРДО ПРОЕКТ"

Формат А1