Планы потолков 3 этажа М 1:75



Экспликация помещений

№ пом.	Наименование	Площадь	Кат. пом.	СанПиН
В				
3001	Палата VIP на 1 койку	36,77		В
3001а	Санузел	5,08		Г
3002	Шлюз	11,08		Г
3003	Уборная	2,51		Г
3004	Комната приема посетителей	20,30		В
3005	Палата VIP на 1 койку	35,01		В
3005а	Санузел	4,88		Г
3006	Шлюз	11,69		Г
3007	Уборная	1,82		Г
3008	Комната приема посетителей	10,85		В
3009	Коридор	14,44		Г
3010	Шлюз	14,28		Г
3011	Лестничная клетка 5	27,80		
3012	Зона безопасности МГН	11,68		
3013	Коридор	33,68		Г
3014	Палата на 1 койку	15,23		В
3014а	Санузел	3,50		Г
3014б	Шлюз	4,05		
3015	Помещение хранения переносной аппаратуры	10,33	В4	Г
3016	Палата на 1 койку	14,15		В
3016а	Санузел	3,89		Г
3016б	Шлюз	3,18		
3017	Палата на 1 койку	16,24		В
3017а	Санузел	3,01		Г
3017б	Шлюз	4,03		В
3018	Палата на 1 койку	15,42		В
3018а	Санузел	3,94		Г
3018б	Шлюз	5,82		Г
3019	Санитарная комната	8,91		Г
3021а	Зона безопасности МГН	8,45		
3022	Лестничная клетка 4	13,73		
3022а	Шлюз	11,41		

Условные обозначения

- Светильник NLCO GRP36-10 600x600
- Светильник NLCO GRP72-06-NW-02 1200x600
- Встраиваемый светильник Arte Lamp Ragiio A4018-pl-1WH
- Точечный светильник Elektristandard 6068
- Встраиваемый светодиодный светильник Globo Unella 12391-12
- Встраиваемый светильник Точка 2122 Kink Light
- Встраиваемый светильник DONOLUX DL 18412/01TSQ WHITE
- Панель светодиодная 36 Вт 220В 4000К С ЭПРА 2700/Лм 1195x295x10мм
- Встраиваемый точечный светильник Stellanova Izar Flat SN006
- Люстра Kutek Coco COC-ZW-12 (PA) P A
- L'arte L'arte Luce L 11051.49
- Люстра подвесная хрустальная 4358+12S
- Люстра подвесная E14 Mayloni Roma ARM006PL-08G
- Купольная камера (см. раздел 765-09/15/ДСР-ИОС5.16)
- Извещатель пожарный дымовой (см. раздел 765-09/15/ДСР-ПБЗ)
- Оповещатель потолочный, встраиваемый в подвесной потолок
- Решетка РДУ индивидуального изготовления Sж.с=0,25 кв.м.
- 2.000 – Отметка потолка от уровня чистого пола этажа
- Подвесной потолок из плиты АКВАПАНЕЛЬ Внутренняя на двухуровневом металическом каркасе. Металлические КНАУФ-профили потолочный ПП 60x27 и направляющий ПН 28x27. Комплектная система КНАУФ, тип П282.
- Потолочная панель Armstong
- К-5 – Тип карниза (см. спецификацию)
- М-5 – Тип молдинга (см. спецификацию)
- Выключатель/переключатель с группой освещения см. совместно с ЭОМ
- Ниша для штор

- Каскадная люстра Celestine
- светильник Technika2 A5930PL-2WH
- светильник Technika2 A5930PL-1WH
- Профиль с экраном SL-LINIA88-F-2500 WHITE+OPAL
- Люстра Edve by Romatti белый 6/D145*H35
- ORBITA X MINI WHITE + GOLD COVER
- Quoizel QZ/GRIFFIN/SFSWS
- Newport 4300 4305/PL
- Встраиваемый светильник Arte Lamp A6661pl-1WH
- 4АПН 300x300 приток
- 4АПН 450x450 приток
- 4АПН 600x600 приток
- 4АПН 300x300 вытяжка
- 4АПН 450x450 вытяжка
- 4АПН 600x600 вытяжка
- ДПУ-М 100 приток
- ДПУ-М 125 приток
- ДПУ-М 100 вытяжка
- ДПУ-М 125 вытяжка
- Фанкойл 700x700
- Фанкойл 950x950
- Вывод-8 – Место размещения блоков питания рядом с предполагаемым размещением лючков для контурной подсветки помещений
- Сдетодиодная подсветка карнизов
- Размерная цепочка, где "x"-одинаково заданное расстояние от стены
- Л1 – Скрытый люк под окраску см. спецификацию
- Выкл НС – Выключатель на высоте 1700 для включения настенных светильников см. совместно с маркировочными планами
- 16 – Выключатель одно/двухклавишный с группой освещения см. совместно с ЭОМ. Применяется AtlasDesign. Марка: Shnaider. Коллекция Nature. Цвет: Шампань пластик + Шампань
- Скрытый люк спец. связи

1. Данный лист см. с листом "Общие данные".
2. Данный лист см. со всеми листами комплекта.
3. На данном листе указаны привязки оконечного оборудования в съемных панелях потолка (600*600мм), привязка по центру панели.
4. Привязки и спецификацию выключателей см. совместно с разделом ЭО. Применяемого производителя и коллекцию выключателей согласовать с разработчиками раздела АИ.
5. Разделом ЭО провести светотехнический расчет и подтвердить достаточность осветительного оборудования.
6. В нишах для штор предусмотреть закладную из влагостойкой фанеры t-15мм.
7. Если в помещении указано два выключателя на одну группу освещения они являются проходными.
8. Окноное оборудование располоагать в центре потолочных панелей за исключением случаев указанных на планах.
9. При раскладке металлических профилей гипсокартонного потолка учитывать места встраиваемых извещателей.

Изм.	Колуч.	Лист	№Док.	Подп.	Дата	1325-12/22/ПИР-АИЗ.2			
						Федеральное государственное бюджетное учреждение «Больница с поликлиникой» Управления делами Президента Российской Федерации по адресу: г. Москва, Романов пер., д. 2/6, стр. 2. Реконструкция (в режиме реставрации с приспособлением к современному использованию) здания			
Разработал		Киселев				Архитектурные интерьеры. (Блок В)	Стадия	Лист	Листов
Проверил		Петровций					Р	12	
Н.Контроль		Ольдекоп				Планы потолков 3 этажа М 1:75	ООО "ЛЕОНАРДО ПРОЕКТ"		

Формат А1