План расстановки осветительного оборудования 2-го этажа башни В2 М 1 : 100



Ведомость изменений

Рев.	Дата	Описание	Разработал
8	хх.02.22	Снятие замечания после выпуска РД	ФИО

Экспликация помещений 2 этажа башни В2

Номер помещения	Наименование	Площадь, м2	Кат. пом.
В2 2.1.1	Лифтовой холл	48,1	
В2 2.1.2	Тамбур-шлюз	7,4	
В2 2.1.3	Лестничная клетка	23,7	
В2 2.1.4	Тамбур-шлюз	6,0	
В2 2.1.5	Лестничная клетка	22,8	
В2 2.1.6	С/У Ж	14,9	
В2 2.1.7	С/У М	12,1	
В2 2.1.8	С/У МГН	5,4	
В2 2.1.9	С/У Ж	37,7	
В2 2.1.10	С/У М	20,6	
В2 2.1.11	ПУИ	2,6	В4
В2 2.1.12	Проход/коридорная зона с зонами рекреации	719,9	
В2 2.1.13	Вестибюль	45,4	
В2 2.2.1	Кофепоинт/Сервировочная	13,7	
В2 2.2.3	Операторская	9,6	
В2 2.3.1	Холл	66,3	
В2 2.3.2	Холл	191,6	
В2 2.3.3	Класс	42,5	
В2 2.3.4	Класс	88,5	
В2 2.3.5	Класс	118,8	
В2 2.3.6	Класс	58,3	
В2 2.3.7	Класс	65,0	
В2 2.3.8	Холл	20,5	
В2 2.4.1	Кроссовая	19,5	В3
В2 2.4.2	Электрощитовая	7,1	В4
В2 2.4.3	Кроссовая	20,6	В3
В2 2.4.4	Электрощитовая	13,6	В4
В2 2.4.5	Вспомогательное помещение	9,0	В4
В2 2.4.6	Склад АХО	22,1	В4
В2 2.5.1	Переговорная трансформируемая	20,8	
В2 2.5.2	Переговорная трансформируемая	20,9	
В2 2.5.3	Переговорная трансформируемая	16,9	
В2 2.5.4	Переговорная трансформируемая	17,0	
В2 2.5.5	Переговорная трансформируемая	20,8	
В2 2.5.6	Переговорная трансформируемая	20,9	
В2 2.5.7	Переговорная трансформируемая	16,9	
В2 2.5.8	Переговорная трансформируемая	17,0	
В2 2.5.9	Переговорная трансформируемая	20,8	
В2 2.5.10	Переговорная трансформируемая	20,9	
В2 2.5.11	Переговорная трансформируемая	16,9	
В2 2.5.12	Переговорная трансформируемая	17,0	
В2 2.5.13	Переговорная трансформируемая	20,8	
В2 2.5.14	Переговорная трансформируемая	20,8	
В2 2.5.15	Переговорная трансформируемая	16,9	
В2 2.5.16	Переговорная трансформируемая	16,9	
В2 2.5.17	Переговорная трансформируемая	59,1	
В2 2.5.18	Переговорная трансформируемая	76,3	
В2 2.5.19	Переговорная трансформируемая	54,6	
В2 2.5.20	Переговорная трансформируемая	38,2	
В2 2.5.21	Переговорная трансформируемая	38,2	
В2 2.5.22	Переговорная трансформируемая	38,5	
В2 2.6.1	Переговорная	14,5	
В2 2.6.2	Переговорная	12,9	
В2 2.6.3	Переговорная	12,8	
В2 2.6.4	Переговорная	12,8	
В2 2.6.5	Переговорная	12,9	
В2 2.6.6	Переговорная	12,9	
		2413,1	

Спецификация осветительных приборов 2го этажа башни В2

Марка	Описание	Производитель	Модель	Длина, п/м	Цвет корпуса	Кол-во, шт.
LT1.0.1	Встраиваемый светильник даунлайт SITELO 75 FIXED IP54 GLASS LED, 10(12) W 4000K, управление DALI, функция CLO, SDCM 3, Индекс цветопередачи CR90, цвет корпуса - Черный(RAL 9005). Габариты: Ø86xH100 мм	FAGERHULT	69010.518-402	0	Черный (RAL 9005)	107
LT1.0.2	Встраиваемый светильник даунлайт SITELO 75 FIXED IP54 GLASS LED, 10(12) W 4000K, управление DALI, функция CLO, SDCM 3, Индекс цветопередачи CR90, цвет корпуса - белый (RAL 9016). Габариты: Ø86xH100 мм	FAGERHULT	69009.518-402	0	Белый (RAL 9016)	85
LT1.1.0	Встраиваемый промокупольный светильник Choc Medium Recessed LED, 12.7 W 4000K, управление DALI цвет корпуса - Черный(RAL 9005). Габариты: 306 x 67 x H27 мм	LTS	CHOCM-R 171/DALI BK	0,5	Черный (RAL 9005)	12
LT2.0.5	Подвесной линейный светильник Notor 65, трехслойный микропризматический рассеиватель Delta, 1200 5 HL LED, 27(30)Bt, 4000K, DALI, функция CLO, SDCM 3, цвет корпуса RAL9016 AS, комплект аксессуаров для монтажа. Габариты: 1256 x 65 x H65 мм цвет корпуса - белый Габариты: 836 x 65 x H65 мм	FAGERHULT	13379.xxx-306	1,3	Белый (RAL 9016)	1
LT2.0.10	Подвесной линейный светильник Notor 65, трехслойный микропризматический рассеиватель Delta, 2400 5 HL LED, 54(58)Bt, 4000K, DALI, функция CLO, SDCM 3, цвет корпуса RAL9016 AS, комплект аксессуаров для монтажа. Габариты: 2506 x 65 x H65 мм	FAGERHULT	13395.xxx-306	35,1	Белый (RAL 9016)	14
LT2.0.13	Подвесной линейный светильник Notor 65, трехслойный микропризматический рассеиватель Delta, 800 5 LL LED, 10(11)Bt, 4000K, DALI, функция CLO, SDCM 3, цвет корпуса RAL9016 AS, комплект аксессуаров для монтажа. Габариты: 836 x 65 x H65 мм	FAGERHULT	13370-306	2,5	Белый (RAL 9016)	3
LT2.0.14	Подвесной линейный светильник Notor 65, трехслойный микропризматический рассеиватель Delta, 800 C LL LED, 10(11)Bt, 4000K, DALI, функция CLO, SDCM 3, цвет корпуса RAL9016 AS, комплект аксессуаров для монтажа. Габариты: 836 x 65 x H65 мм	FAGERHULT	13410-309	131,3	Белый (RAL 9016)	157
LT2.0.15	Подвесной линейный светильник Notor 65, трехслойный микропризматический рассеиватель Delta, 1200 5 LL LED, 14(16)Bt, 4000K, DALI, функция CLO, SDCM 3, цвет корпуса RAL9016 AS, комплект аксессуаров для монтажа. Габариты: 1256 x 65 x H65 мм	FAGERHULT	13378-306	255	Белый (RAL 9016)	203
LT2.0.16	Подвесной линейный светильник Notor 65, трехслойный микропризматический рассеиватель Delta, 1200 C LL LED, 14(16)Bt, 4000K, DALI, функция CLO, SDCM 3, цвет корпуса RAL9016 AS, комплект аксессуаров для монтажа. Габариты: 1256 x 65 x H65 мм	FAGERHULT	13418-309	2,5	Белый (RAL 9016)	2
LT2.0.17	Подвесной линейный светильник Notor 65, трехслойный микропризматический рассеиватель Delta, 2400 5 LL LED, 29(31)Bt, 4000K, DALI, функция CLO, SDCM 3, цвет корпуса RAL9016 AS, комплект аксессуаров для монтажа. Габариты: 2506 x 65 x H65 мм	FAGERHULT	13394-306	115,3	Белый (RAL 9016)	46
LT2.6.0	Светильник подвесной FAGERHULT Plead G4 128 ML LED, 11W 4000K управление DALI, SDCM 3 цвет корпуса - белый RAL9016 AS, Комплект аксессуаров для монтажа. Габариты: Ø129xH134 мм	FAGERHULT	72587-386	0	Белый (RAL 9016)	5
LT2.6.1	Светильник подвесной FAGERHULT Plead G4 128 LL LED, 11W 4000K управление DALI, SDCM 3 цвет корпуса - белый RAL9016 AS, Комплект аксессуаров для монтажа. Габариты: Ø129xH134 мм	FAGERHULT	72583-386	0	Белый (RAL 9016)	455
LT2.6.5	Светильник подвесной FAGERHULT Plead G4 128 ML LED,11W 4000K управление DALI, SDCM 3 цвет корпуса - Серый RAL7047 AS, цвет отражателя - белый RAL9016, Комплект аксессуаров для монтажа. Габариты: Ø129xH134 мм	FAGERHULT	72435.xxx-319	0	Серый (RAL 7047)	6
LT2.6.8	Светильник встраиваемый в перегородку Skyfold. Skyfold Downlight LED 10W	Skyfold		0	Белый (RAL 9016)	76
LT4.1.1	Светодиодный светильник Varton_IRON 2.0, 906x109x66 мм, с рассеивателем OPTA/1, 26,8 Вт, 4000 К, Класс защиты IP67	Varton	V1-I0-70157-03AT O-6702840	10,9	Белый (RAL 9016)	12
LT4.1.3	Светодиодный светильник Varton_IRON 2.0, 1200x109x66 мм, с рассеивателем OPTA/1, 44,7 Вт, 4000 К, 4728 lm. Класс защиты IP67	Varton	V1-I0-70156-03G D2-6704440	8,4	Белый (RAL 9016)	7

Спецификация осветительных приборов 2го этажа башни В2

Марка	Описание	Производитель	Модель	Длина, п/м	Цвет корпуса	Кол-во, шт.
LT6.1	Светильник светодиодный линейный индивидуального изготовления. Оптика: 15*x50°. Материал: Алюминий. Отделка: покраска по RAL. Источник света: LED, 4000K, световой поток: 1500 Лм, мощность 16Вт. Степень защиты: IP20. Питание: отдельное. Производство: Россия. Габариты сегмента: 35*35*1000 мм	MAYAK	на заказ	174,7	Белый (RAL 9016)	249
LT6.3	Светильник светодиодный линейный индивидуального изготовления Материал: Алюминий Отделка: покраска по RAL Источник света: матрица 4000K Световой поток: 2000 Лм, мощность 20Вт. Степень защиты: IP20 Производство: Россия. Габариты сегмента: 65*48*1000 мм	MAYAK		174,2		36
LT6.4	Светильник светодиодный линейный индивидуального изготовления. Оптика: 15*x50°. Материал: Алюминий. Отделка: покраска по RAL. Источник света: LED, 4000K, световой поток: 1500 Лм, мощность 16Вт. Степень защиты: IP54. Питание: отдельное. Производство: Россия. Габариты сегмента: 35*35*1000 мм	MAYAK	на заказ	86,9	Белый (RAL 9016)	43

Расшифровка марки помещения:

Части здания:

B0	Стилобат
B1	Башня 1
B2	Башня 2

Типы помещений 2-го этажа:

1	МОП
2	Вспомогательные помещения
3	Учебный центр/многофункциональный зал
4	Технические помещения
5	Переговорный комплекс трансформируемый в общее пространство для мероприятий
6	Стационарные переговорные

Условные обозначения:

+0
110.0
+2600
- Маркировка осветительных приборов
- Высота от уровня чистого пола этажа до нижнего части осветительного оборудования

Примечание:

1. Смотреть совместно с планом отделки потолка, Лист 02.04.01 План потолков
2. РВ – отрезки равного размера в данной размерной цепочке
3. Все видимое оборудование на потолке необходимо согласовать.
4. Аварийное и техническое освещение смотреть в разделе ЭО
5. Мебельную подсетку см. развертки и детализировочные чертежи
6. Расположение и спецификацию торшеров и индивидуальных светильников на рабочих столах см. Лист 02.10.01 План декоративных элементов

Примечания:

1. Уровень подвеса подвесных светильников +2900 от ур.ч.п (нов)

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата		
ГАП			Филлис М.В.				
Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата		

PMK PROEKT, 7c1 Mashi Poryvayevoy st., off. 831
Moscow, 103078 | Russia
ООО "ПМК ПРОЕКТ" 103078, Россия, Москва, ул. Маши Порываевой, 7с1, оф. 831

20086_TKF.2.AV1.2

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС АО «ТИНЬКОФФ БАНК» по адресу: г. Москва, ул. Грузинский вал, вл.11

Архитектурно интерьерные решения. Здание 2

План расстановки осветительного оборудования 2-го этажа башни В2

Стадия	Лист	Листов
РД	02.05.01	

hyperion

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.