3 Этаж_+9,000_План осветительных приборов. В2 М 1 : 100



Экспликация помещений Второй 2-этажный В2

Номер помещения	Код	Наименование	Площадь, м²
B2	3.1.2	Коридор	23,4
B2	3.1.3	Коридор	29,5
B2	3.1.4	Тамбур-шлюз	6,0
B2	3.1.5	Тамбур-шлюз	7,4
B2	3.1.6	Тамбур	15,5
B2	3.1.7	Лестничная клетка	23,2
B2	3.1.8	Лестничная клетка	24,0
B2	3.2.1	Обеденный зал	957,3
B2	3.2.2	Раздаточная №1	288,3
B2	3.2.3	Раздаточная №2	249,3
B2	3.3.1	Лифтовой хол	48,0
B2	3.3.2	Электрощитовая	11,9
B2	3.3.3	Кроссовая	20,5
B2	3.3.4	Электрощитовая	8,2
B2	3.4.1	Гардероб персонала	15,0
B2	3.4.2	Душ	4,8
B2	3.4.3	С/У	1,5
B2	3.4.4	С/У	2,9
B2	3.4.5	С/У	1,0
B2	3.4.05	Горячий цех2	74,4
B2	3.4.6	С/У	2,8
B2	3.4.7	С/У	1,1
B2	3.4.8	С/У	1,4
B2	3.4.9	Душ	4,6
B2	3.4.10	Гардероб персонала	14,7
B2	3.4.11	Гардероб персонала	10,6
B2	3.4.12	С/У	2,7
B2	3.4.13	С/У	4,2
B2	3.4.14	Душ	1,6
B2	3.4.15	Моечная кухонной посуды	16,8
B2	3.4.16	С/У	1,4
B2	3.4.17	Гардероб персонала	11,7
B2	3.4.18	Душ	4,2
B2	3.4.19	ПУИ	1,1
B2	3.4.20	Заведующая производством	8,8
B2	3.4.21	Грязная посуда	11,4
B2	3.4.22	Хранение уборочного инвентаря	8,1
B2	3.4.23	Горячий цех 1	96,3
B2	3.4.24	Коридор	51,6
B2	3.4.25	Хранение уборочного инвентаря	6,3
B2	3.4.26	Кладовая дезин.средств	6,4
B2	3.4.27	Моечная столовой посуды	49,9
B2	3.4.28	Морозильная камера	16,7
B2	3.4.29	Холодильная камера	18,2
B2	3.4.30	Морозильная камера	14,8
B2	3.4.32	Холодный цех 1	36,5
B2	3.4.33	Холодный цех 2	40,1
B2	3.4.34	Мясной цех	19,9
B2	3.4.35	Рыбный цех	15,5
B2	3.4.36	Моечная столовой посуды	44,9
B2	3.4.37	Моечная кухонной посуды	17,5
B2	3.4.38	Корневой цех	17,9
B2	3.4.39	Овощной цех	16,6
B2	3.4.40	Кладовая овощей	7,8
B2	3.4.41	Холодильная камера	8,8
B2	3.4.42	Помещение для холодильных машин	8,0
B2	3.4.43	Коридор	116,3
B2	3.4.44	Комната персонала	6,4
B2	3.4.45	Административное помещение	7,8
B2	3.4.46	Кладовая	10,5
B2	3.4.47	Холодильная камера	17,5
B2	3.4.50	Переход-Столовая	171,8
B2	3.4.51	Коридор	59,8
B2	3.5.1	С/У	10,5
B2	3.5.3	С/У	3,6
B2	3.5.4	С/У	3,5
B2	3.5.5	С/У	3,5
B2	3.5.6	С/У	3,2
B2	3.5.7	С/У	9,3
B2	3.5.9	С/У	9,5
B2	4.4.48	Холодильная камера	10,6
			2857,2

Спецификация осветительных приборов 3 этажа башни В2

Марка	Описание	Производитель	Модель	Длина, п/м	Цвет корпуса	Кол-во, шт.
LT1.0.1	Встраиваемый светильник даунлайт STELO 75 FIXED IP54 GLASS LED, 10(52) W 4000K, управление DALI, функция CLO, SDCM 3, Индекс цветопередачи CRI90, цвет корпуса - Черный(RAL 9005). Габариты: Ø86xH100 мм	FAGERHULT	69010.518-402	0	Черный (RAL 9005)	180
LT1.0.2	Встраиваемый светильник даунлайт STELO 75 FIXED IP54 GLASS LED, 10(52) W 4000K, управление DALI, функция CLO, SDCM 3, Индекс цветопередачи CRI90, цвет корпуса - Белый (RAL 9016). Габариты: Ø86xH100 мм	FAGERHULT	69009.518-402	0	Белый (RAL 9016)	30
LT1.1.0	Встраиваемый прямоугольный светильник Choc Medium Recessed LED, 12.7 W 4000K, управление DALI цвет корпуса - Черный(RAL 9005). Габариты: 306 x 67 x H27 мм	LTS	CHOCM-R 171/DALI BK	0,5	Черный (RAL 9005)	12
LT1.2.0	Встраиваемый светодиодный светильник MAYAK Eternity Квадрат 585Smm LED, 36W/m 4000K DALIцвет корпуса - Черный. Арт - MYK_Eternity_R Square_4K_DALI	MAYAK	MYK_Eternity_R Square_4K_DALI	0	Черный (RAL 9005)	4
LT1.2.1	Встраиваемый светодиодный светильник MAYAK Eternity Квадрат 4005mm LED, 36W/m 4000K DALIцвет корпуса - Черный. Арт - MYK_Eternity_R Square_4K_DALI	MAYAK	MYK_Eternity_R Square_4K_DALI	0	Черный (RAL 9005)	4
LT1.2.2	Встраиваемый светодиодный светильник Линейный 2940mm LED, 36W/m 4000K DALI цвет корпуса - Черный Габариты: L2940 мм	MAYAK		0	Черный (RAL 9005)	4
LT2.0.13	Подвесной линейный светильник Nottir 65, трехслойный микропризматический рассеиватель Delta, 800 S LL LED, 10(11)Bt, 4000K, DALI, функция CLO, SDCM 3, цвет корпуса RAL9016 AS, комплект аксессуаров для монтажа. Габариты: 836 x 65 x H65 мм	FAGERHULT	13370-306	11,7	Белый (RAL 9016)	14
LT2.0.14	Подвесной линейный светильник Nottir 65, трехслойный микропризматический рассеиватель Delta, 800 C LL LED, 10(11)Bt, 4000K, DALI, функция CLO, SDCM 3, цвет корпуса RAL9016 AS, комплект аксессуаров для монтажа. Габариты: 836 x 65 x H65 мм	FAGERHULT	13410-309	47,7	Белый (RAL 9016)	57
LT2.0.15	Подвесной линейный светильник Nottir 65, трехслойный микропризматический рассеиватель Delta, 1200 S LL LED, 14(16)Bt, 4000K, DALI, функция CLO, SDCM 3, цвет корпуса RAL9016 AS, комплект аксессуаров для монтажа. Габариты: 1256 x 65 x H65 мм	FAGERHULT	13378-306	2,5	Белый (RAL 9016)	2
LT2.0.16	Подвесной линейный светильник Nottir 65, трехслойный микропризматический рассеиватель Delta, 1200 C LL LED, 14(16)Bt, 4000K, DALI, функция CLO, SDCM 3, цвет корпуса RAL9016 AS, комплект аксессуаров для монтажа. Габариты: 1256 x 65 x H65 мм	FAGERHULT	13418-309	45,2	Белый (RAL 9016)	36
LT2.0.17	Подвесной линейный светильник Nottir 65, трехслойный микропризматический рассеиватель Delta, 2400 S LL LED, 29(31)Bt, 4000K, DALI, функция CLO, SDCM 3, цвет корпуса RAL9016 AS, комплект аксессуаров для монтажа. Габариты: 2500 x 65 x H65 мм	FAGERHULT	13394-306	152,9	Белый (RAL 9016)	61
LT2.0.18	Подвесной линейный светильник Nottir 65, трехслойный микропризматический рассеиватель Delta, 2400 C LL LED, 29(31)Bt, 4000K, DALI, функция CLO, SDCM 3, цвет корпуса RAL9016 AS, комплект аксессуаров для монтажа. Габариты: 2500 x 65 x H65 мм	FAGERHULT	13434-309	75,2	Белый (RAL 9016)	30

Спецификация осветительных приборов 3 этажа башни В2

Марка	Описание	Производитель	Модель	Длина, п/м	Цвет корпуса	Кол-во, шт.
LT2.1.0	Подвесной светильник цилиндрической формы MAYAK Bliss DEC LED, 10 W 4000K DALI цвет корпуса - черный Габариты: Ø85xH300 мм	MAYAK		0	Черный (RAL 9005)	176
LT4.1.0	Светодиодный светильник Varton IRON 2.0 1150x109x66 мм, с рассеивателем ОПАЛ 44Вт 4000 К 4728 lm. Класс защиты IP67	Varton	V1-IA-70156-0330 0-6704440	10,7	Белый (RAL 9016)	9
LT4.1.1	Светодиодный светильник Varton_IRON 2.0, 906x109x66 мм, с рассеивателем ОПАЛ 26,8 Вт, 4000 К. Класс защиты IP67	Varton	V1-ID-70157-03AT 0-6702840	1,8	Белый (RAL 9016)	2
LT4.1.4	Подвесной светильник Jule 1500 LED IP65, Thorn Lighting. Световой поток 4200lm. Габариты: 1532x85xh78 мм. Класс защиты IP65	Thorn	96628396	78	Белый (RAL 9016)	52
LT7.2.0	Модульный светильник-панель накладной; MAYAK LED PANEL; цвет: белый; размер: L=595mm W=595mm H27mm; 20W, 2100lm, 4000K, IP65, 220V	MAYAK		0	Белый (RAL 9016)	50
LT7.2.1	Модульный светильник-панель накладной; MAYAK LED PANEL; цвет: белый; размер: L=595mm W=595mm H27mm; 34W, 3500lm, 4000K, IP65, 220V	MAYAK		0	Белый (RAL 9016)	81

Спецификация осветительных приборов закарнизной подсветки 3 этажа башни В2

Марка	Описание	Производитель	Модель	Цвет корпуса	Кол-во, шт.
LT6.1	Светильник светодиодный линейный индивидуального изготовления. Оптика: 15°x50°. Материал: Алюминий. Отделка: покраска по RAL. Источник света: LED, 4000K, световой поток: 1500 Лм, мощность 16Вт. Степень защиты: IP20. Питание: отдельное. Производство: Россия. Габариты сегмента: 35*35*1000 мм	MAYAK	на заказ	Белый (RAL 9016)	163
LT6.4	Светильник светодиодный линейный индивидуального изготовления. Оптика: 15°x50°. Материал: Алюминий. Отделка: покраска по RAL. Источник света: LED, 4000K, световой поток: 1500 Лм, мощность 16Вт. Степень защиты: IP54. Питание: отдельное. Производство: Россия. Габариты сегмента: 35*35*1000 мм	MAYAK	на заказ	Белый (RAL 9016)	20

Условные обозначения:

- Светильник встраиваемый в скрытой черный профиль LT 11.1
- Встраеваемый точечный светильник LT 1.0
- Подвесной линейный светильник LT 2.0
- Встраиваемый ленточный светильник LT 2.10
- Подвесной светильник LT 3.2
- Светильник встраиваемый светодиодный LT 3.4
- LED Лента LT 6.0
- Светильник встраиваемый светодиодный LT 7.0
- Модульный светильник-панель на подвесах LT 7.1
- Маркировка осветительных приборов

Расшифровка марки помещения:

B1 1.1.1
- Номер помещения
- Тип помещения
- Номер этажа
- Часть здания

Части здания:

- B0 Стилобат
- B1 Башня 1
- B2 Башня 2

Типы помещений 3-го этажа:

1 Циркуляция
2 Зона кафе/обеденная зона
3 Технические помещения
4 Технология кухни
5 Санузлы

Примечание:

1. Точное количество и привязки оконечных устройств уточнить на стадии РД.
2. Смотреть совместно с планом отделки потолка соответствующей Зоны.
3. ЛТ8 – отрезки равного размера в данной размерной цепочке.
4. Все объемы даны без учёта строительных расходов.
5. Все видимое оборудование на потолке необходимо согласовать.
6. Окончательная спецификация светильников выпускается поставщиком осветительных приборов.
7. Аварийное и техническое освещение смотреть в разделе ЭО
9. Спецификацию и привязки светильников пом. 12.5.1-12.5.8 см. отдельный проект

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата	

Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. №

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата	

PMK PROJEKT, 7c1 Mashi Poryvayevoy st., off. 831 Moscow, 107078 | Russia ООО "ПМК ПРОЕКТ" 107078, Россия, Москва, ул. Маши Порываевой, 7с1, оф. 831

Изм.	Кол.уч.	№док.	Подп.
Изм. бюро			
ГАП		Филипас Н.В.	

20086_ТКР.2.АМ.2

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС АО «ТИНЬКОФФ БАНК» по адресу: г. Москва, ул. Грузинский вал, вл.11

Архитектурно-интерьерные решения. Здание 2

План расстановки осветительного оборудования 3 этажа башни В2

Стадия	Лист	Листов
РД	03.05.01	

hyperion