МФС | Генеральный Подрядчик

Общество с ограниченной ответственностью
«Генеральный подрядчик - МФС»
ул. Рябиновая, д. 22А, стр. 2, Москва, 121471

ОКПО 75321383 ОГРН 1047796934195
ИНН 7704539433 КПП 772901001

Тел.: +7 495 505-97-33, доб. 4101
E-mail: sekretariat-mfs@pik.ru

Заказчик – Московский фонд реновации жилой застройки

# Жилой дом с приспособлением подземной автостоянки под защитное сооружение гражданской обороны - "укрытие" (ЗСГО), с инженерными сетями и благоустройством территории по адресу: г. Москва, район Новогиреево, Кусковская улица, земельный участок 12/1 (Кусковская ул., вл. 12) (Восточный административный округ)

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

## Раздел 3. Архитектурные решения. Ведомости объемов работ

1190-01-АР1
Приложение к Тому 3.1

2023

МФС | Генеральный Подрядчик

Общество с ограниченной ответственностью
«Генеральный подрядчик - МФС»
ул. Рябиновая, д. 22А, стр. 2, Москва, 121471

ОКПО 75321383 ОГРН 1047796934195
ИНН 7704539433 КПП 772901001

Тел.: +7 495 505-97-33, доб. 4101
E-mail: sekretariat-mfs@pik.ru

Заказчик – Московский фонд реновации жилой застройки

# Жилой дом с приспособлением подземной автостоянки под защитное сооружение гражданской обороны - "укрытие" (ЗСГО), с инженерными сетями и благоустройством территории по адресу: г. Москва, район Новогиреево, Кусковская улица, земельный участок 12/1 (Кусковская ул., вл. 12) (Восточный административный округ)

## ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

## Раздел 3. Архитектурные решения. Ведомости объемов работ

1190-01-АР1.ВР
Приложение к Тому 3.1

Уполномоченное лицо
по доверенности № 112 от 09.01.2023
Главный инженер проекта / Вайсертригер Н.А.

Главный инженер проекта / Вайсертригер Н.А.

Общество с ограниченной ответственностью «Г.П.-МФС» Производственно-технический отдел ДЛЯ ДОКУМЕНТОВ Москва

2023

Взам. инв. №
Подпись и дата
Инв. № подл.

ООО «Проектное бюро АПЕКС»
115114, Россия, Москва, Дербеневская наб., д.7, стр.9
T/F: +7495 135 8005, www.apex-project.ru

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

# ЖИЛОЙ ДОМ С ПРИСПОСОБЛЕНИЕМ ПОДЗЕМНОЙ АВТОСТОЯНКИ ПОД ЗАЩИТНОЕ СООРУЖЕНИЕ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ – «УКРЫТИЕ» (ЗСГО), С ИНЖЕНЕРНЫМИ СЕТЯМИ И БЛАГОУСТРОЙСТВОМ ТЕРРИТОРИИ

по адресу: г. Москва, район Новогиреево, Кусковская улица, земельный участок 12/1(Кусковская ул., вл. 12) (Восточный административный округ)

## Раздел 3. Архитектурные решения.
## Ведомости объемов работ

1190-01-АР1.ВР
Приложение к Тому 3.1

СРО Ассоциация "Проектировщики Оборонного и Энергетического Комплексов", регистрационный номер П-060-007725825428-0838, дата внесения в реестр 19 июля 2022 г.

ООО «Проектное бюро АПЕКС»
115114, Россия, Москва, Дербеневская наб., д.7, стр.9
T/F: +7495 135 8005, www.apex-project.ru

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

# ЖИЛОЙ ДОМ С ПРИСПОСОБЛЕНИЕМ ПОДЗЕМНОЙ АВТОСТОЯНКИ ПОД ЗАЩИТНОЕ СООРУЖЕНИЕ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ – «УКРЫТИЕ» (ЗСГО), С ИНЖЕНЕРНЫМИ СЕТЯМИ И БЛАГОУСТРОЙСТВОМ ТЕРРИТОРИИ

по адресу: г. Москва, район Новогиреево, Кусковская улица, земельный участок 12/1(Кусковская ул., вл. 12) (Восточный административный округ)

Раздел 3. Архитектурные решения. Ведомости объемов работ.

1190-01-АР1.ВР
Приложение к Тому 3.1

Генеральный директор Матвеев Ю.М.

Главный инженер проекта Быков Е.Н.

2023 г.

# СОДЕРЖАНИЕ ТОМА


| ОБОЗНАЧЕНИЕ | НАИМЕНОВАНИЕ | ПРИМЕЧАНИЕ |
|---|---|---|
| 1190-01-АР1.ВР-С | Содержание тома | 4 |
| 1190-01-АР1.ВР-ТЧ | Текстовая часть | 5 |

1. ВЕДОМОСТЬ ОСНОВНЫХ РАБОТ. КОРПУС 1

| № пп / Марка | Наименование и виды работ | Дополнительные данные | Ед. изм. | Надземная часть | | | | | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 1 этаж | | Типовые этажи (МОП, квартиры) | Тех. пространство (чердак), машинное помещение лифтов и пр. | Кровля | |
| | | | | БКТ без отделки, БКТ с отделкой (ЦИН), электрощитовая нежилой части | МОП, технические помещения жилой части | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| I | **Фасад** | | | | | | | | |
| | **1 этаж** | | | | | | | | |
| | Стена из ячеистого газобетонного блока 600x200x250(h) D600, B3.5, F100 на цементно-песчаном растворе М75 - 200 мм | 625x200x250 (h) | м3 | 51,13 | 131,29 | | | | |
| | Оцинкованная сетка из проволоки Ø3Вр-1, ячейка 50x50 через каждые два ряда для армирования стены из ячеистобетонных блоков | 2,3 кг/м2 | м2 | 255,65 | 656,45 | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Устройство примыканий к вертикальным стенам и плитам перекрытия (мягкая мин. вата ρ=38-45 кг/м³ толщ. 20мм расход 0,004 м3/п.м., металлический уголок 100х8 L=200мм расход 2,45кг/п.м., скоба) | | п.м. | 207 | 468 | | | | |
| | Минераловатный утеплитель, ρ=40-50 кг/м³, λ=0,039 Вт/м°С (способ монтажа - клеевой с механическим креплением тарельчатыми дюбелями) - 150мм | ТЕХНОБЛОК Стандарт | м2 | | **1721,1** | | | | |
| | Гидрофобизатор для защиты фасадов от влаги и морозного разрушения - 1 слой | Ceresit CT 13 | м2 | 766,95 | 1969,35 | | | | |
| | Облицовка бетонной плиткой 285х20х60(h) М200, F100 на подсистеме вентилируемого фасада | ПаркПро, цвет светло-серый с разнотоном и неоднородной поверхностью. Арт.: плитка 285х60х20 NCS S 1000-N | м2 | | 479,83 | | | | основной; производителя возможно заменить на аналогичный по тех. и цветовым характеристикам |
| | Облицовка бетонной плиткой 285х20х60(h) М200, F100 на подсистеме вентилируемого фасада | ПаркПро, цвет светло-серый с разнотоном и неоднородной поверхностью. Арт.: плитка 285х60х20 NCS S 1002-R50B | м2 | | 479,83 | | | | основной; производителя возможно заменить на аналогичный по тех. и цветовым характеристикам |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Облицовка бетонной плиткой 285x20x60(h) М200, F100 на подсистеме вентилируемого фасада | ПаркПро, цвет темно-серый с разнотоном и неоднородной поверхностью. Арт.: плитка 285x60x20 NCS S 4500-N | м2 | | 368,32 | | | | основной; производителя возможно заменить на аналогичный по тех. и цветовым характеристикам |
| | Облицовка бетонной плиткой 285x20x60(h) М200, F100 на подсистеме вентилируемого фасада | ПаркПро, цвет темно-серый с разнотоном и неоднородной поверхностью. Арт.: плитка 285x60x20 NCS S 4000-N | м2 | | 368,32 | | | | основной; производителя возможно заменить на аналогичный по тех. и цветовым характеристикам |
| | Облицовка бетонной плиткой 285x20x60(h) М200, F100 на подсистеме вентилируемого фасада | ПаркПро, цвет черно-коричневый с разнотоном и неоднородной поверхностью. Арт.: плитка 285x60x20 NCS S 8000-N | м2 | | 12,40 | | | | вставки окон; производителя возможно заменить на аналогичный по тех. и цветовым характеристикам |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Облицовка бетонной плиткой 285х20х60(h) М200, F100 на подсистеме вентилируемого фасада | ПаркПро, цвет черно-коричневый с разнотоном и неоднородной поверхностью. Арт.: плитка 285х60х20 NCS S 7500-N | м2 | | 12,40 | | | | вставки окон; производителя возможно заменить на аналогичный по тех. и цветовым характеристикам |
| | Навесная фасадная система ЮКОН, кронштейны из алюминия, с шагом несущих вертикальных направляющих 400 мм, с шагом горизонтальных направляющих 75мм | LT-450 | м2 | | **1721,10** | | | | |
| | АД-063.2/120 (78) Кронштейн L-образный из алюминия, для навесных вентилируемых фасадов, габаритные размеры 150х78х120 мм | | шт | | 2149 | | | | |
| | АД-062.2/120 (78) Кронштейн L-образный из алюминия, для навесных вентилируемых фасадов, габаритные размеры 60х78х120 мм (опорный) | | шт | | 2614 | | | | |
| | А-47.1. Уголок крепежный из алюминия, для навесных вентилируемых фасадов, сечение 36х55 мм (горизонтальный для крепления плитки) | | м.п. | | 7933 | | | | |
| | А-186 Профиль Н-образный из алюминия, для навесных вентилируемых фасадов, сечение 20х80 мм b-1.8мм (вертикальный несущий) | | м.п. | | 478 | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | С-09.14 Профиль Z-образный из нержавеющей стали, для навесных вентилируемых фасадов, 23х25 мм b-0.5мм (стартовый горизонтальный) | | м.п. | | 27824 | | | | |
| | С-10 Профиль С-образный из нержавеющей стали, для навесных вентилируемых фасадов, 25х14 мм b-0.5мм (горизонтальный) | | м.п. | | 5011 | | | | |
| | ПД-063 Пластиковый терморазрыв 150х80 b-10мм | | шт | | 4338 | | | | |
| | ПД-062 Пластиковый терморазрыв 78х60 b-10мм | | шт | | 2614 | | | | |
| | АД-053 Шайба из нержавеющей стали 30х30 b-3мм | | шт | | 7249 | | | | |
| | С-12 Перфолента из оцинкованной стали ширина 20мм b-0.5мм | | м.п. | | 27824 | | | | |
| | С-13 Перфолента из оцинкованной стали ширина 12мм b-0.5мм | | м.п. | | 5044 | | | | |
| | АД-063 (78) Кронштейн L-образный из алюминия, для навесных вентилируемых фасадов, габаритные размеры 150х78х150 мм b-4мм | | шт | | 2190 | | | | |
| | А-38 Профиль Т-образный из алюминия, для навесных вентилируемых фасадов, сечение 50х70 мм b-1.8мм | | м.п. | | 1067 | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | АД-6901 Лапка прижимная из алюминия 60х8х12 b-1.6мм | | шт | | 2190 | | | | |
| | АД-033/190 Кронштейн П-образный из алюминия, для навесных вентилируемых фасадов, габаритные размеры 190х55х150 мм b-4мм | | шт | | 176 | | | | |
| | АД-032/190 Кронштейн П-образный из алюминия, для навесных вентилируемых фасадов, габаритные размеры 190х150х150 мм b-4мм | | шт | | 352 | | | | |
| | Аду-033 Профиль Н-образный из алюминия, для навесных вентилируемых фасадов, сечение 144х50х150мм b-1.6мм (удлинитель) | | шт | | 199 | | | | |
| | Аду-032 Профиль Н-образный из алюминия, для навесных вентилируемых фасадов, сечение 144х50х60мм b-1.6мм (удленитель) | | шт | | 421 | | | | |
| | ПД-133 Пластиковый терморазрыв 150х55 b-10мм | | шт | | 199 | | | | |
| | ПД-132 Пластиковый терморазрыв 60х55 b-10мм | | шт | | 421 | | | | |
| | А-24.4 Профиль прямоугольный из алюминия, для навесных вентилируемых фасадов, сечение 55х50мм b-1.6мм | | м.п. | | 694 | | | | |
| | АД-033/220 Кронштейн П-образный из алюминия, для навесных вентилируемых фасадов, габаритные размеры 220х55х150 мм b-4мм (опорный) | | шт | | 28 | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | АД-032/220 Кронштейн П-образный из алюминия, для навесных вентилируемых фасадов, габаритные размеры 220х55х60 мм b-4мм (опорный) | | шт | | 78 | | | | |
| | АД-061/80 (78) Кронштейн L-образный из алюминия, для навесных вентилируемых фасадов, габаритные размеры 80х78х100 мм b-4мм (опорный) | | шт | | 46 | | | | |
| | ПД-061 Пластиковый терморазрыв 10х78 b-10мм | | шт | | 46 | | | | |
| | Уголок стальной оцинкованный окрашенный 63х63х4 | | м.п. | | 283 | | | | |
| | Уголок стальной оцинкованный окрашенный 180х180х12 | | м.п. | | 20 | | | | |
| | Дюбель шуруп (4кН по ТС из ж/б) 10х100 | | шт | | 7246 | | | | |
| | Дюбель шуруп (1.1кН по ТС из Д600) 10х115 | | шт | | 2193 | | | | |
| | Болт А2 М10х40 DIN933 А2 | | шт | | 597 | | | | |
| | Гайка А2 М10 DIN 934 А2 | | шт | | 1193 | | | | |
| | Шайба 10,5 DIN125 А2 | | шт | | 1193 | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Паронит 2мм | | м2 | | 10 | | | | |
| | К11 5х12 А/А2 Заклепка вытяжная с бортиком 11мм | | шт | | 47125 | | | | |
| | К6 3х8 А2/А2 Заклепка вытяжная с бортиком 6мм | | шт | | 73825 | | | | |
| | 10х95 МКТ* Анкер клиновой горячеоцинк.(6.5кН по ТС из ж/б) | | шт | | 438 | | | | |
| | **Температурно-деформационный шов в кладке (наружный шов в кладке из облицовочного кирпича)** | | | | | | | | |
| | Шнур Вилатерм ⌀30 | | п.м. | | 18 | | | | |
| | Герметик для температурно-деформационных швов | | п.м. | | 18 | | | | |
| | **Типовые этажи** | | | | | | | | |
| | Облицовка бетонной плиткой 285х20х60(h) **ж/б наружных панелей** | ПаркПро, цвет светло-серый с разнотоном и неоднородной поверхностью. Арт.: плитка 285х60х20 NCS S 1000-N | м2 | | | 3627,825 | 360,7 | | основной; производителя возможно заменить на аналогичный по тех. и цветовым характеристикам |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Облицовка бетонной плиткой 285х20х60(h) **ж/б наружных панелей** | ПаркПро, цвет светло-серый с разнотоном и неоднородной поверхностью. Арт.: плитка 285х60х20 NCS S 1002-R50B | м2 | | | 3627,825 | 360,7 | | основной; производителя возможно заменить на аналогичный по тех. и цветовым характеристикам |
| | Облицовка бетонной плиткой 285х20х60(h) **ж/б наружных панелей** | ПаркПро, цвет темно-серый с разнотоном и неоднородной поверхностью. Арт.: плитка 285х60260 NCS S 4500-N | м2 | | | 3650,18 | 476,53 | | вставки окон, основной; производителя возможно заменить на аналогичный по тех. и цветовым характеристикам |
| | Облицовка бетонной плиткой 285х20х60(h) **ж/б наружных панелей** | ПаркПро, цвет темно-серый с разнотоном и неоднородной поверхностью. Арт.: плитка 285х60260 NCS S 4000-N | м2 | | | 3650,18 | 476,53 | | вставки окон, основной; производителя возможно заменить на аналогичный по тех. и цветовым характеристикам |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Облицовка бетонной плиткой 285х20х60(h) **ж/б наружных панелей** | ПаркПро, цвет черно-коричневый с разнотоном и неоднородной поверхностью. Арт.: плитка 285х60х20 NCS S 8000-N | м2 | | | 756,75 | 142,695 | | вставки окон, основной; производителя возможно заменить на аналогичный по тех. и цветовым характеристикам |
| | Облицовка бетонной плиткой 285х20х60(h) **ж/б наружных панелей** | ПаркПро, цвет черно-коричневый с разнотоном и неоднородной поверхностью. Арт.: плитка 285х60х20 NCS S 7500-N | м2 | | | 756,75 | 142,695 | | вставки окон, темный; производителя возможно заменить на аналогичный по тех. и цветовым характеристикам |
| | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Тип в зоне НФС | Облицовка бетонной плиткой 285х20х60(h) | ПаркПро, цвет светло-серый с разнотоном и неоднородной поверхностью. Арт.: плитка 285х60х20 NCS S 1000-N | м2 | | | 688,1 | 47,34 | | пространство, граничащее с лоджиями и переходными балконами; производителя возможно заменить на аналогичный по тех. и цветовым характеристикам |
| | Облицовка бетонной плиткой 285х20х60(h) | ПаркПро, цвет светло-серый с разнотоном и неоднородной поверхностью. Арт.: плитка 285х60х20 NCS S 1002-R50B | м2 | | | 688,1 | 47,34 | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Облицовка бетонной плиткой 285x20x60(h) | ПаркПро, цвет темно-серый с разнотоном и неоднородной поверхностью. Арт.: плитка 285x60x20 NCS S 4500-N | м2 | | | 172,06 | 22,53 | | пространство, граничащее с лоджиями и переходными балконами; производителя возможно заменить на аналогичный по тех. и цветовым характеристикам |
| | Облицовка бетонной плиткой 285x20x60(h) | ПаркПро, цвет темно-серый с разнотоном и неоднородной поверхностью. Арт.: плитка 285x60x20 NCS S 4000-N | м2 | | | 172,06 | 22,53 | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Навесная фасадная система ЮКОН, кронштейны из алюминия, с шагом несущих вертикальных направляющих 400 мм, с шагом горизонтальных направляющих 75мм | LT-450 | м2 | | | **1720,32** | 139,74 | | пространство, граничащее с лоджиями и переходными балконами; производителя возможно заменить на аналогичный по тех. и цветовым характеристикам |
| | АД-063.2/120 (78) Кронштейн L-образный из алюминия, для навесных вентилируемых фасадов, габаритные размеры 150х78х120 мм | | шт | | | 2149 | | | |
| | АД-062.2/120 (78) Кронштейн L-образный из алюминия, для навесных вентилируемых фасадов, габаритные размеры 60х78х120 мм | | шт | | | 2614 | | | |
| | А-47.1. Уголок крепежный из алюминия, для навесных вентилируемых фасадов, сечение 36х55 мм | | м.п. | | | 7933 | | | |
| | А-186 Профиль Н-образный из алюминия, для навесных вентилируемых фасадов, сечение 20х80 мм b-1.8мм | | м.п. | | | 478 | | | |
| | С-09.14 Профиль Z-образный из нержавеющей стали, для навесных вентилируемых фасадов, 23х25 мм b-0.5мм | | м.п. | | | 27824 | | | |
| | С-10 Профиль С-образный из нержавеющей стали, для навесных вентилируемых фасадов, 25х14 мм b-0.5мм | | м.п. | | | 5011 | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ПД-063 Пластиковый терморазрыв 150х80 b-10мм | | шт | | | 4338 | | | |
| ПД-062 Пластиковый терморазрыв 78х60 b-10мм | | шт | | | 2614 | | | |
| АД-053 Шайба из нержавеющей стали 30х30 b-3мм | | шт | | | 7249 | | | |
| С-12 Перфолента из оцинкованной стали ширина 20мм b-0.5мм | | м.п. | | | 27824 | | | |
| С-13 Перфолента из оцинкованной стали ширина 12мм b-0.5мм | | м.п. | | | 5044 | | | |
| АД-063 (78) Кронштейн L-образный из алюминия, для навесных вентилируемых фасадов, габаритные размеры 150х78х150 мм b-4мм | | шт | | | 2190 | | | |
| А-38 Профиль Т-образный из алюминия, для навесных вентилируемых фасадов, сечение 50х70 мм b-1.8мм | | м.п. | | | 1067 | | | |
| АД-6901 Лапка прижимная из алюминия 60х8х12 b-1.6мм | | шт | | | 2190 | | | |
| АД-033/190 Кронштейн П-образный из алюминия, для навесных вентилируемых фасадов, габаритные размеры 190х55х150 мм b-4мм | | шт | | | 176 | | | |
| АД-032/190 Кронштейн П-образный из алюминия, для навесных вентилируемых фасадов, габаритные размеры 190х150х150 мм b-4мм | | шт | | | 352 | | | |
| Аду-033 Профиль Н-образный из алюминия, для навесных вентилируемых фасадов, сечение 144х50х150мм b-1.6мм | | шт | | | 199 | | | |
| Аду-032 Профиль Н-образный из алюминия, для навесных вентилируемых фасадов, сечение 144х50х60мм b-1.6мм | | шт | | | 421 | | | |
| ПД-133 Пластиковый терморазрыв 150х55 b-10мм | | шт | | | 199 | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ПД-132 Пластиковый терморазрыв 60х55 b-10мм | | шт | | | 421 | | | |
| А-24.4 Профиль прямоугольный из алюминия, для навесных вентилируемых фасадов, сечение 55х50мм b-1.6мм | | м.п. | | | 694 | | | |
| АД-033/220 Кронштейн П-образный из алюминия, для навесных вентилируемых фасадов, габаритные размеры 220х55х150 мм b-4мм | | шт | | | 28 | | | |
| АД-032/220 Кронштейн П-образный из алюминия, для навесных вентилируемых фасадов, габаритные размеры 220х55х60 мм b-4мм | | шт | | | 78 | | | |
| АД-061/80 (78) Кронштейн L-образный из алюминия, для навесных вентилируемых фасадов, габаритные размеры 80х78х100 мм b-4мм | | шт | | | 46 | | | |
| ПД-061 Пластиковый терморазрыв 10х78 b-10мм | | шт | | | 46 | | | |
| Уголок стальной оцинкованный окрашенный 63х63х4 | | м.п. | | | 283 | | | |
| Уголок стальной оцинкованный окрашенный 180х180х12 | | м.п. | | | 20 | | | |
| Дюбель шуруп (4кН по ТС из ж/б) 10х100 | | шт | | | 7246 | | | |
| Дюбель шуруп (1.1кН по ТС из Д600) 10х115 | | шт | | | 2193 | | | |
| Болт А2 М10х40 DIN933 А2 | | шт | | | 597 | | | |
| Гайка А2 М10 DIN 934 А2 | | шт | | | 1193 | | | |
| Шайба 10,5 DIN125 А2 | | шт | | | 1193 | | | |
| Паронит 2мм | | М2 | | | 10 | | | |
| К11 5х12 А/А2 Заклепка вытяжная с бортиком 11мм | | шт | | | 47125 | | | |
| К6 3х8 А2/А2 Заклепка вытяжная с бортиком 6мм | | шт | | | 73825 | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 10х95 МКТ* Анкер клиновой горячеоцинк.(6.5кН по ТС из ж/б) | | шт | | | 438 | | | |
| | Клеевая смесь для монтажа утеплителя - 5мм | | м2 | | | **1720,32** | 139,74 | | Утепление фасада в зоне НФС |
| | Минераловатный утеплитель, ρ=80 кг/м³, λБ=0,038 Вт/м°С (способ монтажа - клеевой с механическим креплением тарельчатыми дюбелями) - 150мм | | м2 | | | **1720,32** | 18,17 | | |
| | Минераловатный утеплитель, ρ=80 кг/м³, λБ=0,038 Вт/м°С (способ монтажа - клеевой с механическим креплением тарельчатыми дюбелями) - 200мм | | м2 | | | - | 121,57 | | |
| Тип 12 | Фасадная атмосферостойкая краска - 2 слоя | Tikkurila, Prof Fasade Aqua, матовая, в цвет фасада | м2 | | | 2237,1 | 133,25 | | Фасад в зоне переходного балкона |
| | Декоративная минеральная штукатурка - 10мм | Технониколь 302 | м2 | | | 2237,1 | 133,25 | | |
| | Грунтовка фасадная универсальная - 1 слой | Технониколь 010 | м2 | | | 2237,1 | 133,25 | | |
| | Штукатурно-клеевой слой, армированный фасадной стеклотканевой щелочестойкой сеткой М3600 - 10мм | Технониколь 210 | м2 | | | 2237,1 | 133,25 | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Минераловатный утеплитель ρ=100-120 кг/м³, предел прочности на отрыв не менее 15 кПа, λ=0,041 Вт/м°С (способ монтажа - клеевой с механическим креплением тарельчатыми дюбелями) - 150мм | ТЕХНОФАС ДЕКОР | м3 | | | 379,8 | 22,65 | | |
| | Клеевая смесь для монтажа утеплителя - 5мм | Технониколь 110 | м2 | | | 2237,1 | 133,25 | | |
| | Грунтовка глубокого проникновения - 2 слоя | Технониколь 020 | м2 | | | 2237,1 | 133,25 | | |
| | Стена из ячеистого газобетонного блока 600х200х250(h) D600, B3.5, F100 на цементно-песчаном растворе М75 - 200 мм | | м3 | | | 105,63 | 4,27 | | Стены в зоне переход-ного балкона |
| | Оцинкованная сетка из проволоки Ø3Вр-1, ячейка 50х50 через каждые два ряда для армирования стены из ячеистобетонных блоков | 2,3 кг/м2 | м2 | | | 819 | 40,34 | | |
| | Устройство примыканий к вертикаль-ным стенам и плитам перекрытия (мяг-кая мин. вата ρ=38-45 кг/м³ толщ. 20мм расход 0,004 м3/п.м., металлический уголок 100х8 L=200мм расход 2,45кг/п.м., скоба) | | п.м. | | | 546 | 37,6 | | |
| | Гидрофобизатор для защиты фасадов от влаги и морозного разрушения - 1 слой | | м2 | | | 1584,45 | 64,05 | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Квартирные лоджии** | | | | | | | | |
| | Фасадная атмосферостойкая краска - 2 слоя | Tikkurila, Prof Fasade Aqua, матовая, в цвет фасада | м2 | | | 6542,23 | | | |
| | Декоративная минеральная штукатурка - 5мм | Технониколь 302 | м2 | | | 6542,23 | | | |
| | Грунтовка фасадная универсальная - 1 слой | Технониколь 010 | м2 | | | 6542,23 | | | |
| | Штукатурно-клеевой слой, армированный фасадной стеклотканевой щелочестойкой сеткой М3600 - 10мм | Технониколь 210 | м2 | | | 6542,23 | | | |
| | Минераловатный утеплитель ρ=100-120 кг/м³, предел прочности на отрыв не менее 15 кПа, λ=0,041 Вт/м°С (способ монтажа - клеевой с механическим креплением тарельчатыми дюбелями) - 150мм | ТЕХНОФАС ДЕКОР | м3 | | | 981,33 | | | |
| | Клеевая смесь для монтажа утеплителя - 5мм | Технониколь 110 | м2 | | | 6542,23 | | | |
| | Грунтовка глубокого проникновения - 2 слоя | Технониколь 020 | м2 | | | 6542,23 | | | |
| | Стена из ячеистого газобетонного блока D600, B3.5, F100 на клеевом растворе - 200 мм | 600x200x250(h) | м3 | | | 764,36 | | | |
| | Базальтовая строительная сетка ССБ 25x25 (0,36 кг/м2) | | м2 | | | 3852,81 | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Устройство примыканий к вертикальным стенам и плитам перекрытия (мягкая мин. вата ρ=38-45 кг/м³ толщ. 20мм расход 0,004 м3/п.м., металлический уголок 75х50х5 L=200мм расход 0,96 кг/п.м.) | | п.м. | | | 2988,40 | | | |
| | **Светопрозрачные козырьки нежилой части** | | | | | | | | |
| | **Светопрозрачные козырьки L=1200мм, в т.ч:** | | **шт** | | 9 | | | | |
| | Стекло козырька триплекс 10.10. 1,52 (SC/ABAR) закаленное, прозрачное, вылет 1500 (L=1200) | 1,3 х 1,5м | м2/шт | | 17,55/9 | | | | |
| | Профиль козырька A-BL-K , отделка/цвет: RAL 7016 (L=1200мм) | | п.м. | | 48,6 | | | | |
| | **Светопрозрачные козырьки L=1400мм, в т.ч:** | | **шт** | 1 | 10 | | | | |
| | Стекло козырька триплекс 10.10. 1,52 (SC/ABAR) закаленное, прозрачное, вылет 1500 (L=1400) | 1,4 х 1,5м | м2/шт | 2,1/1 | 21.10 | | | | |
| | Профиль козырька A-BL-K , отделка/цвет: RAL 7016 (L=1400мм) | | п.м. | 5,8 | 58 | | | | |
| | **Светопрозрачные козырьки L=1600мм, в т.ч:** | | **шт** | 12 | 16 | | | | |
| | Стекло козырька триплекс 10.10. 1,52 (SC/ABAR) закаленное, прозрачное, вылет 1500 (L=1600) | 1,6 х 1,5м | м2/шт | 28,8/12 | 38,4/16 | | | | |
| | Профиль козырька A-BL-K , отделка/цвет: RAL 7016 (L=1600мм) | | п.м. | 57,6 | 76,8 | | | | |
| | **Устройство фахверков фасада:** | | **кг** | **879,00** | **2956,65** | | | | |
| | Швеллер 20П | ГОСТ 8240-97 | п.м. | 47,85 | 160,95 | | | | |
| | Лист 12х200х260 | ГОСТ 19903-2015 | кг | объем | объем | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Лист 8х105х230 | ГОСТ 19903-2015 | кг | объем | объем | | | | |
| | Лист 6х90х430 | ГОСТ 19903-2015 | кг | объем | объем | | | | |
| | Антикоррозионная грунтовка металлических рам за 2 раза | Грунтовка ГФ-021 | м2 | 119,625 | 402,375 | | | | |
| | Окраска порошковой краской за 2 раза | RAL7016 | м2 | 119,625 | 402,375 | | | | |
| | **Изготовление и устройство кронштейнов для крепления камер наружного видеонаблюдения** | | **кг** | | **54,22** | | | **54,22** | |
| | Швеллер 16П | ГОСТ 8240-97 | кг | | 23,691 | | | 23,691 | |
| | Труба 60х40х4 | ГОСТ 30245-2003 | кг | | 14,204 | | | 14,204 | |
| | Труба 50х30х4 | ГОСТ 30245-2003 | кг | | 11,183 | | | 11,183 | |
| | Полоса 5х100х180 | ГОСТ 103-2006 | кг | | 5,141 | | | 5,141 | |
| | Клиновой анкер МКТ BZ plus 10-10-30/90 | | шт | | 21 | | | 21 | |
| | Болт М8, кл.пр 5,6 | ГОСТ 7798-70 | шт | | 27 | | | 27 | |
| | Гайка М8, кл.пр. 5 | ГОСТ 5915-70 | шт | | 27 | | | 27 | |
| | Шайба М8 | ГОСТ 6958-78 | шт | | 27 | | | 27 | |
| | Грунтовка ГФ-021 - 2 слоя | | м2 | | 6,36 | | | 6,36 | |
| | Окраска порошковой краской за 2 раза | цвет по проекту | м2 | | 6,36 | | | 6,36 | |
| **II** | **Внутренние стены и перегородки** | | | | | | | | |
| | Перегородки из полнотелого кирпича 250х120х65(h), М100, F50 на цементно-песчаном растворе М75 - 120мм | поддоны, 4 ряда | м2 | - | | | 22,41 | | |
| | Стены и перегородки из ячеистого газобетонного блока на клею - 200мм | 600х200х250(h) | м3 | 52,64 | 368,16 | 2889,69 | 6,48 | 31,27 | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Базальтовая строительная сетка ССБ 25х25 (0,36 кг/м2) | | м2 | 310,38 | 2193,33 | 17642,99 | 49,94 | 187,97 | |
| | Заделка примыканий к потолкам (мягкая мин. вата ρ=38-45 кг/м³ толщ. 20мм расход 0,005 (для стен толщ. 250мм)/0,004 (для стен толщ. 200мм)/0,002 (для стен толщ. 100мм) м3/п.м., металлический уголок 75х50х5 L=200мм расход 0,96 кг/п.м.) | | п.м. | 187,4 | 828,1 | 5697,5 | 50 | 170,2 | |
| | Устройство однослойных глухих перегородок толщиной 100 мм из пазогребневых гипсовых плит, площадью до 5 м2 | влагостойкие | м2 | | | 1410,5 | | | |
| | Устройство однослойных перегородок с проемами толщиной 100 мм из пазогребневых гипсовых плит, площадью до 5 м2 | влагостойкие | м2 | | | 705,3 | | | Перегородка из ПГП с устройством проема |
| | Устройство однослойных глухих перегородок толщиной 100 мм из пазогребневых гипсовых плит, площадью свыше 5 м2 | влагостойкие | м2 | | | 13224 | | | |
| | Устройство однослойных перегородок с проемами толщиной 100 мм из пазогребневых гипсовых плит, площадью свыше 5 м2 | влагостойкие | м2 | | | 2292,2 | | | Перегородка из ПГП с устройством проема |
| | Перегородка толщ. 100мм на металлическом каркасе (профиль 50мм), с заполнением плитами из стеклянного штапельного волокна (КНАУФ Инсулейшн марка AS) ρ=15 (±5%) кг/м³ - 50 мм, с зашивкой с двух сторон 2 листами ГКЛВ - 12,5 мм | | м2 | - | - | 220,02 | | | Перегородки с/у |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Перегородка толщ. 125 мм на металлическом каркасе (профиль 75мм), с заполнением плитами из стеклянного штапельного волокна (КНАУФ Инсулейшн марка AS) ρ=15 (±5%) кг/м³ - 50 мм, с зашивкой с двух сторон 2 листами ГКЛВ - 12,5 мм | | | - | - | 50,59 | | | Перегородки с/у |
| | Облицовка толщ. 75мм на металлическом каркасе (профиль 50мм), с зашивкой с одной стороны 2 листами ГКЛВ - 12,5 мм | | м2 | - | - | 5690,57 | | | Зашивка инженерных коммуникаций в МОП, с/у |
| | Облицовка толщ. 125мм на металлическом каркасе (профиль 100мм), с зашивкой с одной стороны 2 листами ГКЛВ - 12,5 мм | | м2 | | | 646 | | | Зашивка инженерных коммуникаций в с/у квартир |
| | **Деформационные швы и монтажные проемы** | | | | | | | | |
| | Заполнение деформационного шва между секциями минераловатным утеплителем толщ. 200 мм (ρ=110-130 кг/м³, λ=0,041 Вт/м°С) | ТЕХНОФАС ОПТИМА | м3 | | | 274,21 | | | деформационный шов между секциями |
| | Фасадный профиль ДШС-0/250 с компенсатором из термоэластопласта С2-200 | Аквастоп | п.м. | | | 104,8 | | | деформационный шов между секциями |
| | **Устройство деформационного шва в основной кровле здания** | | | | | | | | |
| | Гнутый профиль из оцинкованной стали 1,0мм, ширина 650мм | | п.м. | | | | | 26,32 | между секциями с одинаковой этажностью |
| | Компенсатор из оцинкованной стали 1,0мм, ширина 310мм | | п.м. | | | | | 26,32 | между секциями с одинаковой этажностью |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Минераловатный утеплитель ρ=110-130 кг/м³предел прочности на отрыв не менее 15кПа, λ=0,041 Вт/м°С (способ монтажа - клеевой с механическим креплением тарельчатыми дюбелями) - 50 мм | ТЕХНОФАС ОПТИМА | м2 | | | | | 61,85 | между секциями с одинаковой этажностью |
| | Заполнение компенсатора - Техноэласт ЭПП, свернутый в трубку Ф50-70мм | | п.м. | | | | | 26,32 | между секциями с одинаковой этажностью |
| | Устройство дополнительных слоев гидроизодяции (в т.ч. с заведением на стены) - 3 слоя | Техноэласт ЭПП | м2 | | | | | 42,11 | |
| **Шкаф-пакеты** | | | | | | | | | |
| | Шкаф-пакет ШП-1-2 (перегородка на металлическом каркасе (профиль 100 мм) с облицовкой с одной стороны 2 листами ГВЛВ 12,5 мм, с заполнением минераловатной плитой Техноакустик толщиной 100 мм) | | м2 | | | 72,06 | | | |
| | Шкаф-пакет ШП-1-3 (перегородка на металлическом каркасе (профиль 100 мм) с облицовкой с одной стороны 2 листами ГВЛВ 12,5 мм, с заполнением минераловатной плитой Техноакустик толщиной 100 мм) | | м2 | | | 13,07 | | | |
| | Шкаф-пакет ШП-1-4 (перегородка на металлическом каркасе (профиль 100 мм) с облицовкой с одной стороны 2 листами ГВЛВ 12,5 мм, с заполнением минераловатной плитой Техноакустик толщиной 100 мм) | | м2 | | | 113,18 | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Шкаф-пакет в строительном исполнении (перегородка на металлическом каркасе (профиль 100 мм) с облицовкой с одной стороны 2 листами ГВЛВ 12,5 мм, с заполнением минераловатной плитой Техноакустик толщиной 100 мм) | | м2 | | | 11,52 | | | Квартиры МГН |
| | Шкаф-пакет ШП-3-3 (перегородка на металлическом каркасе (профиль 100 мм) с облицовкой с одной стороны 2 листами ГВЛВ 12,5 мм, с заполнением минераловатной плитой Техноакустик толщиной 100 мм) | | м2 | | | 12,92 | | | |
| | Шкаф-пакет ШП-4-1 (перегородка на металлическом каркасе (профиль 100 мм) с облицовкой с одной стороны 2 листами ГВЛВ 12,5 мм, с заполнением минераловатной плитой Техноакустик толщиной 100 мм) | | м2 | | | 21,71 | | | |
| | Шкаф-пакет ШП-4-2 (перегородка на металлическом каркасе (профиль 100 мм) с облицовкой с одной стороны 2 листами ГВЛВ 12,5 мм, с заполнением минераловатной плитой Техноакустик толщиной 100 мм) | | м2 | | | 276,43 | | | |
| | Шкаф-пакет ШП-4-3 (перегородка на металлическом каркасе (профиль 100 мм) с облицовкой с одной стороны 2 листами ГВЛВ 12,5 мм, с заполнением минераловатной плитой Техноакустик толщиной 100 мм) | | м2 | | | 137,63 | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Шкаф-пакет ШП-4-4 (перегородка на металлическом каркасе (профиль 100 мм) с облицовкой с одной стороны 2 листами ГВЛВ 12,5 мм, с заполнением минераловатной плитой Технoакустик толщиной 100 мм) | | м2 | | | 16,31 | | | |
| | Шкаф-пакет ШП-5-2 (перегородка на металлическом каркасе (профиль 100 мм) с облицовкой с одной стороны 2 листами ГВЛВ 12,5 мм, с заполнением минераловатной плитой Технoакустик толщиной 100 мм) | | м2 | | | 42,34 | | | |
| | Шкаф-пакет ШП-5-3 (перегородка на металлическом каркасе (профиль 100 мм) с облицовкой с одной стороны 2 листами ГВЛВ 12,5 мм, с заполнением минераловатной плитой Технoакустик толщиной 100 мм) | | м2 | | | 47,92 | | | |
| | Шкаф-пакет ШП-5-4 (перегородка на металлическом каркасе (профиль 100 мм) с облицовкой с одной стороны 2 листами ГВЛВ 12,5 мм, с заполнением минераловатной плитой Технoакустик толщиной 100 мм) | | м2 | | | 23,87 | | | |
| | Шкаф-пакет ШП-6-1 (перегородка на металлическом каркасе (профиль 100 мм) с облицовкой с одной стороны 2 листами ГВЛВ 12,5 мм, с заполнением минераловатной плитой Технoакустик толщиной 100 мм) | | м2 | | | объем | | | |
| **Стены выходов на кровлю** | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Облицовка фиброцементными плитами, толщной 8 мм | | м2 | | | | 1002,87 | |
| | Навесная фасадная система ЮКОН, кронштейны из алюминия, с шагом несущих вертикальных направляющих 400 мм, с шагом горизонтальных направляющих 75мм | LT-147 | м2 | | | | 1002.87 | |
| | АД-063.2/120 (78) Кронштейн L-образный из алюминия, для навесных вентилируемых фасадов, габаритные размеры 150х78х120 мм | | шт | | | *794* | | |
| | АД-062.2/120 (78) Кронштейн L-образный из алюминия, для навесных вентилируемых фасадов, габаритные размеры 60х78х120 мм | | шт | | | *2527* | | |
| Тип 15 | АД-061/80 (78) Кронштейн L-образный из алюминия, для навесных вентилируемых фасадов, габаритные размеры 80х78х100 мм b-4мм | | шт | | | *794* | | Надстройка |
| | ПД-061 Пластиковый терморазрыв 10х78 b-10мм | | шт | | | *794* | | |
| | ПД-062 Пластиковый терморазрыв 78х60 b-10мм | | шт | | | *2527* | | |
| | ПД-063 Пластиковый терморазрыв 150х80 b-10мм | | шт | | | *794* | | |
| | АД-053 Шайба из нержавеющей стали 30х30 b-3мм | | шт | | | *4910* | | |
| | А-38 Профиль Т-образный из алюминия, для навесных вентилируемых фасадов, сечение 50х70 мм b-1.8мм | | м.п. | | | *1278* | | |
| | А-39 Профиль Т-образный из алюминия, для навесных вентилируемых фасадов, сечение 55х100 мм b-1.8мм | | м.п. | | | *662* | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| А-47.1. Уголок крепежный из алюминия, для навесных вентилируемых фасадов, сечение 36х55 мм | | м.п. | | | *1518* | | |
| А-76 Профиль плоский из алюминия, для навесных вентилируемых фасадов, сечение 4х120 мм b-1.8мм | | м.п. | | | 246 | | |
| EPDM-лента 70мм | | м.п. | | | 2382 | | |
| Заклепка вытяжная с бортиком 11мм | | шт. | | | 24693 | | |
| Дюбель шуруп (4кН по ТС из ж/б) | | шт. | | | 4910 | | |
| Elnar/Китай Al/A2 K14 4.8x21 | | шт. | | | 12274 | | |
| Втулка ограничительная | | шт. | | | 12274 | | |
| Минераловатный утеплитель, ρ=100-120 кг/м³, предел прочности на сжатие не менее 40 кПа, λ=0,041 Вт/м°С (способ монтажа - клеевой с механическим креплением тарельчатыми дюбелями) - 180 мм | ТЕХНОВЕНТ ПРОФ | м3 | | | | 200,07 | |
| Минераловатный утеплитель, ρ=100-120 кг/м³, предел прочности на сжатие не менее 40 кПа, λ=0,041 Вт/м°С (способ монтажа - клеевой с механическим креплением тарельчатыми дюбелями) - 240 мм | ТЕХНОВЕНТ ПРОФ | м3 | | | | 17,77 | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Стена из ячеистого газобетонного блока 600х200х250(h) D600, B3.5, F100 на цементно-песчаном растворе М75 - 200 мм | | м3 | | | | 27,87 | | Стены надстроек маш.пом и ЛЛУ |
| | Оцинкованная сетка из проволоки Ø3Вр-1, ячейка 50х50 через каждые два ряда для армирования стены из ячеистобетонных блоков | 2,3 кг/м2 | м2 | | | | 186,86 | | |
| | Устройство примыканий к вертикальным стенам и плитам перекрытия (мягкая мин. вата ρ=38-45 кг/м³ толщ. 20мм расход 0,004 м3/п.м., металлический уголок 100х8 L=200мм расход 2,45кг/п.м., скоба) | | п.м. | | | | 146 | | |
| | Гидрофобизатор для защиты фасадов от влаги и морозного разрушения - 1 слой | | м2 | | | | 418,05 | | |
| | Кирпич керамический полнотелый 250х120х65h, М100, F100, на цементно-песчаном растворе М75 - 250 мм | ГОСТ 530-2012 | м3 | | | | 48,76 | | Стены надстроек КПМПТЦ |
| | Оцинкованная сетка из проволоки Ø4Вр-1, ячейка 50х50 через каждые 4 ряда для армирования стены из кирпича (вес 3,75 кг/м2) | | п.м. | | | | 547,05 | | |
| Тип 16 | Гидроизоляция 2-ой слой, масса 1 м²≥5 кг, теплостойкость ≥100°С | Унифлекс ЭКП | м2 | | | | 447,4 | | Гидроизоляция надстроек (500мм от верхней отметки пирога кровли) |
| | Гидроизоляция 1-ый слой, масса 1 м²≥4 кг, теплостойкость ≥100°С | Унифлекс ЭПП | м2 | | | | 447,4 | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Праймер битумный для обмазки с 2-ух сторон ЦСП | Технониколь №1 | м2 | | | | 447,4 | | |
| | Цементно-стружечная плита | 10 мм | м2 | | | | 447,4 | | |
| | Пароизоляция (Технониколь - Биполь ЭПП), масса 1 м² ≥3,0 кг, теплостойкость ≥85 °С | | м2 | | | | 447,4 | | |
| | Праймер битумный - 1 слой | Технониколь №1 | м2 | | | | 447,4 | | |
| | Фасадная атмосферостойкая краска | Tikkurila, Prof Fasade Aqua, матовая, RAL 7044 | м2 | | | | 205,5 | | |
| | Декоративная минеральная штукатурка | Технониколь 302 | м2 | | | | 205,5 | | |
| | Грунтовка фасадная универсальная | Технониколь 010 | м2 | | | | 205,5 | | |
| Тип 17 | Штукатурно-клеевой слой, армированный фасадной стеклотканевой щелочестойкой сеткой М3600 т.5мм | Технониколь 210 | м2 | | | | 205,5 | | Стены вентиляционных шахт |
| | Цементно-стружечная плита | 10 мм | м2 | | | | 205,5 | | |
| | Минераловатный утеплитель, ρ=100-120 кг/м³, предел прочности на сжатие не менее 40 кПа, λ=0,041 Вт/м°С (способ монтажа - клеевой с механическим креплением тарельчатыми дюбелями) - 50 мм | ТЕХНОРУФ Н ОПТИМА | м3 | | | | 14,02 | | |
| | Грунтовка глубокого проникновения | Технониколь 020 | м2 | | | | 205,5 | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Кирпич керамический полнотелый 250х120х65h, М100, F100, на цементно-песчаном растворе М75 - 250 мм | ГОСТ 530-2012 | м3 | | | | 33,53 | | |
| | Оцинкованная сетка из проволоки Ø4Вр-1, ячейка 50х50 через каждые 4 ряда для армирования стены из кирпича (вес 3,75 кг/м2) | | п.м. | | | | 368,2 | | |
| Тип 18 | Гидроизоляция 2-ой слой, масса 1 м²≥5 кг, теплостойкость ≥100°С | Унифлекс ЭКП | м2 | | | | 78,5 | | Гидроизоляция стен вентиляционных шахт (500мм от верхней отметки пирога кровли) |
| | Гидроизоляция 1-ый слой, масса 1 м²≥4 кг, теплостойкость ≥100°С | Унифлекс ЭПП | м2 | | | | 78,5 | | |
| | Праймер битумный - 1 слой | Технониколь №1 | м2 | | | | 78,5 | | |
| | Пароизоляция (Технониколь - Биполь ЭПП), масса 1 м² ≥3,0 кг, теплостойкость ≥85 °С | | м2 | | | | 78,5 | | |
| | Праймер битумный - 1 слой | Технониколь №1 | м2 | | | | 78,5 | | |
| | **Перемычки** | | **кг** | **118,19** | **274,19** | **34104,77** | **920,58** | | |
| | ПР-1 (L= ) | 2 стержня арматура Ø16 А500с (1,578 кг/пог.м) | п.м. | 74,9 | 117,3 | 5064,5 | | | |
| | ПР-2 (L= ) | 2 уголка 75х75х6 (13,78 кг/пог.м, 0,3 м2/пог.м) | п.м. | | 9,6 | 2813,9 | 99,2 | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Полоса металлическая 100х7 | 1,1 кг/шт, 0,02 м2/шт | шт. | | 48 | 14070 | 496 | | |
| | Грунтовка перемычек в 2 слоя | Грунтовка ГФ021 | м2 | 5,99 | 10,95 | 863,83 | 16,17 | | |
| | **Кабины заводского изготовления СТМ :** | | **шт.** | | | **961** | | | |
| | РС3.О.Р-0.0.1.П.45-1.1.2 | | шт. | | | 26 | | | |
| | РС3.О.Р-0.0.1.Л.45-1.1.2 | | шт. | | | 13 | | | |
| | РС3.О.В-0.0.т1.П.45-1.1.2 | | шт. | | | 2 | | | |
| | РС3.О.В-0.0.т1.Л.45-1.1.2 | | шт. | | | 1 | | | |
| | РС3.О.В-0.0.1.П.45-1.1.2 | | шт. | | | 2 | | | |
| | РС3.О.В-0.0.1.Л.45-1.1.2 | | шт. | | | 1 | | | |
| | РС2.О.Р-0.0.3.П.45-1.1.2 | | шт. | | | 1 | | | |
| | РС2.О.Р-0.0.2.П.45-1.1.2 | | шт. | | | 13 | | | |
| | РС2.О.В-0.0.т3.П.45-1.1.2 | | шт. | | | 1 | | | |
| | РС1.О.Р-0.0.8.П.45-1.1.2 | | шт. | | | 91 | | | |
| | РС1.О.Р-0.0.8.Л.45-1.1.2 | | шт. | | | 117 | | | |
| | РС1.О.Р-0.0.7.П.45-1.1.2 | | шт. | | | 60 | | | |
| | РС1.О.Р-0.0.7.Л.45-1.1.2 | | шт. | | | 26 | | | |
| | РС1.О.В-0.0.т4.П.45-1.1.2 | | шт. | | | 4 | | | |
| | РС1.О.В-0.0.т4.Л.45-1.1.2 | | шт. | | | 2 | | | |
| | РС1.О.В-0.0.т1.П.45-1.1.2 | | шт. | | | 7 | | | |
| | РС1.О.В-0.0.т1.Л.45-1.1.2 | | шт. | | | 9 | | | |
| | РС1.О.В-0.0.8.П.45-1.1.2 | | шт. | | | 7 | | | |
| | РС1.О.В-0.0.8.Л.45-1.1.2 | | шт. | | | 9 | | | |
| | РС1.О.В-0.0.7.П.45-1.1.2 | | шт. | | | 4 | | | |
| | РС1.О.В-0.0.7.Л.45-1.1.2 | | шт. | | | 2 | | | |
| | РС1.К.Р-0.1.2.П.45-1.1.2 | | шт. | | | 65 | | | |
| | РС1.К.Р-0.1.2.Л.45-1.1.2 | | шт. | | | 65 | | | |
| | РС1.К.В-0.1.т3.П.45-1.1.2 | | шт. | | | 5 | | | |
| | РС1.К.В-0.1.т3.Л.45-1.1.2 | | шт. | | | 5 | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | РС1.К.В-0.1.2.П.45-1.1.2 | | шт. | | | 5 | | | |
| | РС1.К.В-0.1.2.Л.45-1.1.2 | | шт. | | | 5 | | | |
| | РГ2.К.Р-0.1.3.П.00-1.1.2 | | шт. | | | 13 | | | |
| | РГ2.К.Р-0.1.3.Л.00-1.1.2 | | шт. | | | 13 | | | |
| | РГ2.К.В-0.1.т1.П.00-1.1.2 | | шт. | | | 1 | | | |
| | РГ2.К.В-0.1.т1.Л.00-1.1.2 | | шт. | | | 1 | | | |
| | РГ2.К.В-0.1.3.П.00-1.1.2 | | шт. | | | 1 | | | |
| | РГ2.К.В-0.1.3.Л.00-1.1.2 | | шт. | | | 1 | | | |
| | РГ1.К.Р-1.1.4.П.00-1.1.2 | | шт. | | | 39 | | | |
| | РГ1.К.Р-1.1.4.Л.00-1.1.2 | | шт. | | | 26 | | | |
| | РГ1.К.Р-0.2.5.Л.00-1.1.2 | | шт. | | | 8 | | | |
| | РГ1.К.Р-0.1.4.П.00-1.1.2 | | шт. | | | 91 | | | |
| | РГ1.К.Р-0.1.4.Л.00-1.1.2 | | шт. | | | 104 | | | |
| | РГ1.К.В-1.1.т2.П.00-1.1.2 | | шт. | | | 3 | | | |
| | РГ1.К.В-1.1.т2.Л.00-1.1.2 | | шт. | | | 2 | | | |
| | РГ1.К.В-1.1.4.П.00-1.1.2 | | шт. | | | 3 | | | |
| | РГ1.К.В-1.1.4.Л.00-1.1.2 | | шт. | | | 2 | | | |
| | РГ1.К.В-0.1.т2.П.00-1.1.2 | | шт. | | | 8 | | | |
| | РГ1.К.В-0.1.т2.Л.00-1.1.2 | | шт. | | | 7 | | | |
| | РГ1.К.В-0.1.4.П.00-1.1.2 | | шт. | | | 8 | | | |
| | РГ1.К.В-0.1.4.Л.00-1.1.2 | | шт. | | | 7 | | | |
| | РГ1.О.Р-1.0.5.П.00-1.1.2 | | шт. | | | 26 | | | |
| | РГ1.О.Р-1.0.5.Л.00-1.1.2 | | шт. | | | 39 | | | |
| | РГ1.О.В-1.0.т3.П.00-1.1.2 | | шт. | | | 2 | | | |
| | РГ1.О.В-1.0.т3.Л.00-1.1.2 | | шт. | | | 3 | | | |
| | РГ1.О.В-1.0.5.П.00-1.1.2 | | шт. | | | 2 | | | |
| | РГ1.О.В-1.0.5.Л.00-1.1.2 | | шт. | | | 3 | | | |
| | **Зашивка СТМ кабин:** | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Перегородка на металлическом каркасе (ПН50/40 ПС 50/50) с обшивкой 2-мя листами с одной стороны КНАУФ-листом ГСП-А 12,5 мм с заполнением утеплителем: минераловатные плиты, ρ=40 кг/м³, предел прочности на сжатие не менее 15 кПа, λ=0,041 Вт/м°С - 50мм с гидро-ветрозащитной паропроницаемой мембраной "Технониколь" | | м2 | | | 251,25 | | | Перегородка высотой 125мм над кабиной СТМ со стороны холла квартиры |
| | Устройство металлического каркаса (ПН50/40 ПС 50/50) с заполнением утеплителем: минераловатные плиты ρ=40 кг/м³, предел прочности на отрыв не менее 15 кПа, λ=0,041 Вт/м °С - 50 мм с гидро-ветрозащитной паропроницаемой мембраной "Технониколь" | | м2 | | | 7,88 | | | При зашивке СТК высотой 125 мм над кабиной СТМ со стороны жилой комнаты и межквартирного коридора |
| | Облицовка существующего каркаса кабины СТМ со стороны холла КНАУФ-листом ГСП-А 12,5 мм - 2 листа с заполнением утеплителем: минераловатные плиты ρ=40 кг/м³, предел прочности на отрыв не менее 15 кПа, λ=0,041 Вт/м °С - 50 мм | | м2 | | | 5175,75 | | | Зашивка СТМ со стороны холла квартиры |
| | Устройство звукоизоляционной подложки Шуманет 100 Гидро 5мм | | м2 | | | **256,40** | | | |
| **III** | **Витражное остекление** | | | | | | | | |
| | **Наружные витражи алюминиевые, окрашенные порошковой краской по RAL, с двухкамерным стеклопакетом** | | **м2** | **279,64** | **491,44** | **595,35** | **19,845** | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Внутренние витражи алюминиевые, окрашенные порошковой краской по RAL, с двухкамерным стеклопакетом** | | **м2** | **188,02** | **551,81** | **0** | **0** | | |
| | **Витраж наружный первого этажа из алюминиевых профилей с окраской по RAL, с фрамугой, заполнения из стекло-пакетов с укрепляющей пленкой (6пл112-20-И3.1.3)** | | **м2** | **158,05** | **234,89** | **0** | **0** | **0** | |
| ВН-1.1 | S=0,9х3,85=3,47м2, в том числе:<br>-Заполнение сэндвич-панелями на минераловатной основе S= 0,46м2,<br>-Открывающиеся фрамуги S=1,62м2,<br>-Остекление глухих частей S=0,84м2 | 3,47 | шт | 1 | | | | | |
| ВН-1.2 | S=1,8х3,55=6,39м2, в том числе:<br>-Заполнение сэндвич-панелями на минераловатной основе S= 0,98м2,<br>-Открывающиеся фрамуги S=3,43м2,<br>-Остекление глухих частей S=0,98м2 | 6,39 | шт | 2 | | | | | |
| ВН-1.3 | S=1,8х3,7=6,66м2, в том числе:<br>-Заполнение сэндвич-панелями на минераловатной основе S= 0,98м2,<br>-Открывающиеся фрамуги S=3,34м2,<br>-Остекление глухих частей S=1,49м2 | 6,66 | шт | 2 | | | | | |
| ВН-1.4 | S=1,8х3,75=6,75м2, в том числе:<br>-Заполнение сэндвич-панелями на минераловатной основе S= 0,98м2,<br>-Открывающиеся фрамуги S=3,36м2,<br>-Остекление глухих частей S=1,55м2 | 6,75 | шт | 4 | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ВН-1.5 | S=1,8х3,85=6,93м2, в том числе:<br>-Заполнение сэндвич-панелями на минераловатной основе S= 0,98м2,<br>-Открывающиеся фрамуги S=3,42м2,<br>-Остекление глухих частей S=1,65м2 | 6,93 | шт | 6 | | | | | |
| ВН-1.6 | S=1,8х4,0=7,2м2, в том числе:<br>-Заполнение сэндвич-панелями на минераловатной основе S= 0,98м2,<br>-Открывающиеся фрамуги S=3,34м2,<br>-Остекление глухих частей S=1,98м2 | 7,2 | шт | 1 | | | | | |
| ВН-1.7 | S=2,81х3,55=9,98м2, в том числе:<br>-Заполнение сэндвич-панелями на минераловатной основе S= 1,56м2,<br>-Открывающиеся фрамуги S=5,31м2,<br>-Остекление глухих частей S=1,79м2 | 9,98 | шт | 2 | | | | | |
| ВН-1.8 | S=2,86х3,75=10,72м2, в том числе:<br>-Заполнение сэндвич-панелями на минераловатной основе S= 1,59м2,<br>-Открывающиеся фрамуги S=5,42м2,<br>-Остекление глухих частей S=2,35м2 | 10,72 | шт | 1 | | | | | |
| ВН-1.9 | S=2,86х3,85=11,01м2, в том числе:<br>-Заполнение сэндвич-панелями на минераловатной основе S= 1,59м2,<br>-Открывающиеся фрамуги S=4,06м2,<br>-Остекление глухих частей S=1,96м2 | 11,01 | шт | 2 | | | | | |
| ВН-1.10 | S=0,9х3,85=3,47м2, в том числе:<br>-Заполнение сэндвич-панелями на минераловатной основе S= 0,46м2,<br>-Открывающиеся фрамуги S=1,62м2,<br>-Остекление глухих частей S=0,84м2 | 3,47 | шт | | 1 | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ВН-1.11 | S=0,95х3,55=3,37м2, в том числе:<br>-Заполнение сэндвич-панелями на минераловатной основе S= 0,49м2,<br>-Открывающиеся фрамуги S=1,72м2,<br>-Остекление глухих частей S=0,63м2 | 3,37 | шт | | 2 | | | | |
| ВН-1.12 | S=0,95х3,7=3,52м2, в том числе:<br>-Заполнение сэндвич-панелями на минераловатной основе S= 0,49м2,<br>-Открывающиеся фрамуги S=1,72м2,<br>-Остекление глухих частей S=0,76м2 | 3,52 | шт | | 3 | | | | |
| ВН-1.13 | S=1,02х3,55=3,6м2, в том числе:<br>-Заполнение сэндвич-панелями на минераловатной основе S= 0,53м2,<br>-Открывающиеся фрамуги S=1,85м2,<br>-Остекление глухих частей S=0,69м2 | 3,6 | шт | | 1 | | | | |
| ВН-1.14 | S=1,11х3,7=4,11м2, в том числе:<br>-Заполнение сэндвич-панелями на минераловатной основе S= 0,58м2,<br>-Открывающиеся фрамуги S=2,05м2,<br>-Остекление глухих частей S=0,91м2 | 4,11 | шт | | 1 | | | | |
| ВН-1.15 | S=1,5х3,55=5,33м2, в том числе:<br>-Заполнение сэндвич-панелями на минераловатной основе S= 0,78м2,<br>-Открывающиеся фрамуги S=2,73м2,<br>-Остекление глухих частей S=1,01м2 | 5,33 | шт | | 1 | | | | |
| ВН-1.16 | S=1,5х3,7=5,55м2, в том числе:<br>-Заполнение сэндвич-панелями на минераловатной основе S= 0,81м2,<br>-Открывающиеся фрамуги S=2,73м2,<br>-Остекление глухих частей S=1,22м2 | 5,55 | шт | | 2 | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ВН-1.17 | S=1,8х3,55=6,39м2, в том числе:<br>-Заполнение сэндвич-панелями на минераловатной основе S= 0,98м2,<br>-Открывающиеся фрамуги S=3,29м2,<br>-Остекление глухих частей S=1,29м2 | 6,39 | шт | | 3 | | | | |
| ВН-1.18 | S=1,8х3,7=6,66м2, в том числе:<br>-Заполнение сэндвич-панелями на минераловатной основе S= 0,98м2,<br>-Открывающиеся фрамуги S=3,34м2,<br>-Остекление глухих частей S=1,49м2 | 6,66 | шт | | 6 | | | | |
| ВН-1.19 | S=1,8х3,75=6,75м2, в том числе:<br>-Заполнение сэндвич-панелями на минераловатной основе S= 0,98м2,<br>-Открывающиеся фрамуги S=3,42м2,<br>-Остекление глухих частей S=1,49м2 | 6,75 | шт | | 1 | | | | |
| ВН-1.20 | S=1,8х3,85=6,93м2, в том числе:<br>-Заполнение сэндвич-панелями на минераловатной основе S= 0,98м2,<br>-Открывающиеся фрамуги S=3,4м2,<br>-Остекление глухих частей S=1,68м2 | 6,93 | шт | | 3 | | | | |
| ВН-1.21 | S=1,8х4,0=7,2м2, в том числе:<br>-Заполнение сэндвич-панелями на минераловатной основе S= 0,98м2,<br>-Открывающиеся фрамуги S=3,34м2,<br>-Остекление глухих частей S=1,98м2 | 7,2 | шт | | 2 | | | | |
| ВН-1.22 | S=2,71х3,55=9,62м2, в том числе:<br>-Заполнение сэндвич-панелями на минераловатной основе S=1,5м2,<br>-Открывающиеся фрамуги S=4,98м2,<br>-Остекление глухих частей S=1,85м2 | 9,62 | шт | | 1 | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ВН-1.23 | S=2,81х3,75=10,54м2, в том числе:<br>-Заполнение сэндвич-панелями на минераловатной основе S=1,56м2,<br>-Открывающиеся фрамуги S=5,31м2,<br>-Остекление глухих частей S=2,3м2 | 10,54 | шт | | 1 | | | | |
| ВН-1.24 | S=2,86х3,85=11,01м2, в том числе:<br>-Заполнение сэндвич-панелями на минераловатной основе S=1,59м2,<br>-Открывающиеся фрамуги S=5,29м2,<br>-Остекление глухих частей S=2,74м2 | 11,01 | шт | | 1 | | | | |
| ВН-1.25 | S=3,05х3,7=11,16м2, в том числе:<br>-Заполнение сэндвич-панелями на минераловатной основе S=1,68м2,<br>-Открывающиеся фрамуги S=5,6м2,<br>-Остекление глухих частей S=2,49м2 | 11,16 | шт | | 2 | | | | |
| ВН-1.26 | S=3,16х3,55=11,22м2, в том числе:<br>-Заполнение сэндвич-панелями на минераловатной основе S=1,76м2,<br>-Открывающиеся фрамуги S=5,9м2,<br>-Остекление глухих частей S=2,19м2 | 11,22 | шт | | 2 | | | | |
| ВН-1.27 | S=0,97х4,0=3,88м2, в том числе:<br>-Воздухозаборные решетки S=3,39м2 | 3,88 | шт | | 1 | | | | |
| ВН-1.28 | S=1,14х3,9=4,45м2, в том числе:<br>-Воздухозаборные решетки S=3,95м2 | 4,45 | шт | | 1 | | | | |
| ВН-1.29 | S=1,28х3,65=4,65м2, в том числе:<br>-Воздухозаборные решетки S=4,17м2 | 4,65 | шт | | 1 | | | | |
| ВН-1.30 | S=1,36х3,55=4,83м2, в том числе:<br>-Воздухозаборные решетки S=4,35м2 | 4,83 | шт | | 1 | | | | |
| ВН-1.31 | S=1,39х3,55=4,92м2, в том числе:<br>-Воздухозаборные решетки S=4,43м2 | 4,92 | шт | | 1 | | | | |
| ВН-1.32 | S=1,413,7=5,22м2, в том числе:<br>-Воздухозаборные решетки S=4,72м2 | 5,22 | шт | | 1 | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ВН-1.33 | S=1,67х3,55=5,91м2, в том числе:<br>-Воздухозаборные решетки S=5,4м2 | 5,91 | шт | | 1 | | | | |
| ВН-1.34 | S=2,1х3,85=8,09м2, в том числе:<br>-Воздухозаборные решетки S=7,5м2 | 8,09 | шт | | 1 | | | | |
| ВН-1.35 | S=2,68х3,7=9,92м2, в том числе:<br>-Заполнение сэндвич-панелями на минераловатной основе S=5,04м2,<br>-Воздухозаборные решетки S=3,81м2 | 9,92 | шт | | 1 | | | | |
| ВН-1.36 | S=2,86х1,63=4,65м2, в том числе:<br>-Воздухозаборные решетки S=4,21м2 | 4,65 | шт | | 1 | | | | |
| ВН-1.37 | S=1,8х3,55=6,39м2, в том числе:<br>-Заполнение сэндвич-панелями на минераловатной основе S=5,56м2, | 6,39 | шт | | 1 | | | | |
| ВН-1.38 | S=1,8х3,7=6,66м2, в том числе:<br>-Заполнение сэндвич-панелями на минераловатной основе S=5,81м2, | 6,66 | шт | | 3 | | | | |
| ВН-1.39 | S=2,55х3,65=9,31м2, в том числе:<br>-Заполнение сэндвич-панелями на минераловатной основе S=8,05м2, | 9,31 | шт | | 2 | | | | |
| ВН-1.40 | S=2,86х3,55=10,15м2, в том числе:<br>-Заполнение сэндвич-панелями на минераловатной основе S=8,85м2, | 10,15 | шт | | 1 | | | | |
| ВН-1.41 | S=2,88х3,7=10,64м2, в том числе:<br>-Заполнение сэндвич-панелями на минераловатной основе S=9,3м2, | 10,64 | шт | | 1 | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Витраж наружный первого этажа из алюминиевых профилей с окраской по RAL, однопольным дверным блоком с замком и доводчиком, фурнитурой, заполнения из стеклопакетов с укрепляющей пленкой (6пл112-20-И3.1.3), сэндвич панелей из стальных оцинкованных листов с утеплителем** | | **м2** | **11,5** | **106,94** | | | | |
| ДВН-1.1 | S=2,28х4=11,5м2, в том числе:<br>-Заполнение сендвич-панелями на минераловатной основе S= 1,17м2,<br>-Двери с остеклением S=3,21м2; -<br>Остекление глухих частей S=1,22м2<br>-Воздухозаборные решетки S=4,78м2 | 11,5 | шт | 1 | | | | | |
| ДВН-1.2 | S=1,3х3,85=5,01м2, в том числе:<br>-Заполнение сендвич-панелями на минераловатной основе S= 0,69м2,<br>-Двери с остеклением S=2,85м2; -<br>Остекление глухих частей S=0,9м2 | 5,01 | шт | | 2 | | | | |
| ДВН-1.3 | S=1,3х4,0=5,2м2, в том числе:<br>-Заполнение сендвич-панелями на минераловатной основе S= 0,69м2,<br>-Двери с остеклением S=2,85м2; -<br>Остекление глухих частей S=1,08м2 | 5,2 | шт | | 3 | | | | |
| ДВН-1.4 | S=1,3х4,15=5,4м2, в том числе:<br>-Заполнение сендвич-панелями на минераловатной основе S= 0,69м2,<br>-Двери с остеклением S=2,85м2; -<br>Остекление глухих частей S=1,26м2 | 5,4 | шт | | 1 | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ДВН-1.5 | S=1,45х4,0=5,8м2, в том числе: -Заполнение сендвич-панелями на минераловатной основе S= 0,78м2, -Двери с остеклением S=3,21м2; - Остекление глухих частей S=1,22м2 | 5 | шт | | 1 | | | | |
| ДВН-1.6 | S=1,8х3,85=6,93м2, в том числе: -Заполнение сендвич-панелями на минераловатной основе S= 0,98м2, -Двери с остеклением S=3,21м2; - Остекление глухих частей S=1,84м2 -Стемалит - тонированное остекление однокамерным стеклопакетом S=0,11м2 | 5,8 | шт | | 1 | | | | |
| ДВН-1.7 | S=1,8х4,0=7,2м2, в том числе: -Заполнение сендвич-панелями на минераловатной основе S= 0,98м2, -Двери с остеклением S=3,21м2; - Остекление глухих частей S=2,49м2 -Стемалит - тонированное остекление однокамерным стеклопакетом S=0,09м2 | 7,2 | шт | | 2 | | | | |
| ДВН-1.8 | S=1,8х4,15=7,47м2, в том числе: -Заполнение сендвич-панелями на минераловатной основе S= 0,98м2, -Двери с остеклением S=2,85м2; - Остекление глухих частей S=2,49м2 -Стемалит - тонированное остекление однокамерным стеклопакетом S=0,14м2 | 7,47 | шт | | 2 | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ДВН-1.9 | S=1,8х4,3=7,74м2, в том числе: -Заполнение сендвич-панелями на минераловатной основе S= 0,97м2, -Двери с остеклением S=3,21м2; - Остекление глухих частей S=2,51м2 -Стемалит - тонированное остекление однокамерным стеклопакетом S=0,09м2 | 7,74 | шт | | 2 | | | | |
| ДВН-1.10 | S=2,55х3,85=9,82м2, в том числе: -Заполнение сендвич-панелями на минераловатной основе S= 1,41м2, -Двери с остеклением S=3,21м2; - Остекление глухих частей S=4,23м2 -Стемалит - тонированное остекление однокамерным стеклопакетом S=0,42м2 | 9,82 | шт | | 1 | | | | |
| ДВН-1.11 | S=2,62х4,0=10,48м2, в том числе: -Заполнение сендвич-панелями на минераловатной основе S= 1,45м2, -Двери с остеклением S=3,21м2; - Остекление глухих частей S=4,79м2 -Стемалит - тонированное остекление однокамерным стеклопакетом S=0,38м2 | 10,48 | шт | | 1 | | | | |
| | **Витраж наружный первого этажа из алюминиевых профилей с окраской по RAL, двупольным дверным блоком с замком и доводчиком, фурнитурой, заполнения из стеклопакетов с укрепляющей пленкой (6пл112-20-И3.1.3), сэндвич панелей из стальных оцинкованных листов с утеплителем** | | **м2** | **110,09** | **149,61** | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ДВН-1.12 | S=2,1х3,8=7,98м2, в том числе: Заполнение сендвич-панелями на минераловатной основе S= 1,15м2, -Двери с остеклением S=3,79м2; - Остекление глухих частей S=2,07м2 -Стемалит - тонированное остекление однокамерным стеклопакетом S=0,11 м2 | 7,98 | шт | 1 | | | | | |
| ДВН-1.13 | S=2,1х3,85=8,09м2, в том числе: -Заполнение сендвич-панелями на минераловатной основе S= 1,15м2, -Двери с остеклением S=3,79м2; - Остекление глухих частей S=2,17м2 -Стемалит - тонированное остекление однокамерным стеклопакетом S=0,11 м2 | 8,09 | шт | 1 | | | | | |
| ДВН-1.14 | S=2,1х3,88=8,15м2, в том числе: -Заполнение сендвич-панелями на минераловатной основе S= 1,15м2, -Двери с остеклением S=3,79м2; - Остекление глухих частей S=2,23м2 -Стемалит - тонированное остекление однокамерным стеклопакетом S=0,12 м2 | 8,15 | шт | 1 | | | | | |
| ДВН-1.15 | S=2,1х3,9=8,19м2, в том числе: -Заполнение сендвич-панелями на минераловатной основе S= 1,15м2, -Двери с остеклением S=3,79м2; - Остекление глухих частей S=2,27м2 -Стемалит - тонированное остекление однокамерным стеклопакетом S=0,11 м2 | 8,19 | шт | 1 | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ДВН-1.16 | S=2,1х3,91=8,21м2, в том числе: -Заполнение сендвич-панелями на минераловатной основе S= 1,15м2, -Двери с остеклением S=3,79м2; - Остекление глухих частей S=2,29м2 -Стемалит - тонированное остекление однокамерным стеклопакетом S=0,11 м2 | 8,21 | шт | 1 | | | | | |
| ДВН-1.17 | S=2,1х3,95=8,3м2, в том числе: -Заполнение сендвич-панелями на минераловатной основе S= 1,15м2, -Двери с остеклением S=3,79м2; - Остекление глухих частей S=2,37м2 -Стемалит - тонированное остекление однокамерным стеклопакетом S=0,11 м2 | 8,3 | шт | 1 | | | | | |
| ДВН-1.18 | S=2,1х4,07=8,55м2, в том числе: -Заполнение сендвич-панелями на минераловатной основе S= 1,15м2, -Двери с остеклением S=3,79м2; - Остекление глухих частей S=2,6м2 -Стемалит - тонированное остекление однокамерным стеклопакетом S=0,11 м2 | 8,55 | шт | 1 | | | | | |
| ДВН-1.19 | S=2,1х4,15=8,72м2, в том числе: -Заполнение сендвич-панелями на минераловатной основе S= 1,15м2, -Двери с остеклением S=3,79м2; - Остекление глухих частей S=2,76м2 -Стемалит - тонированное остекление однокамерным стеклопакетом S=0,11 м2 | 8,72 | шт | 1 | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ДВН-1.20 | S=2,1х4,3=9,03м2, в том числе: -Заполнение сендвич-панелями на минераловатной основе S= 1,12м2, -Двери с остеклением S=3,79м2; - Остекление глухих частей S=2,89м2 -Стемалит - тонированное остекление однокамерным стеклопакетом S=0,09 м2 | 9,03 | шт | 1 | | | | | |
| ДВН-1.21 | S=2,51х4,26=10,69м2, в том числе: -Заполнение сендвич-панелями на минераловатной основе S= 1,39м2, -Двери с остеклением S=3,79м2; - Остекление глухих частей S=4,12м2 -Стемалит - тонированное остекление однокамерным стеклопакетом S=0,21 м2 | 10,69 | шт | 1 | | | | | |
| ДВН-1.22 | S=2,86х4,05=11,58м2, в том числе: -Заполнение сендвич-панелями на минераловатной основе S= 1,59м2, -Двери с остеклением S=3,79м2; - Остекление глухих частей S=4,67м2 -Стемалит - тонированное остекление однокамерным стеклопакетом S=0,21 м2 | 11,58 | шт | 1 | | | | | |
| ДВН-1.23 | S=3,11х4,05=12,6м2, в том числе: -Заполнение сендвич-панелями на минераловатной основе S= 1,73м2, -Двери с остеклением S=3,79м2; - Остекление глухих частей S=5,42м2 -Стемалит - тонированное остекление однокамерным стеклопакетом S=0,46 м2 | 12,6 | шт | 1 | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ДВН-1.24 | S=1,8х3,85=6,93м2, в том числе: -Заполнение сендвич-панелями на минераловатной основе S= 0,98м2, -Двери с остеклением S=3,33м2; - Остекление глухих частей S=1,74м2 -Стемалит - тонированное остекление однокамерным стеклопакетом S=0,08 м2 | 6,93 | шт | | 1 | | | | |
| ДВН-1.25 | S=1,81х3,85=6,97м2, в том числе: -Заполнение сендвич-панелями на минераловатной основе S= 1,03м2, -Двери с остеклением S=3,33м2; - Остекление глухих частей S=1,64м2 -Стемалит - тонированное остекление однокамерным стеклопакетом S=0,07 м2 | 6,97 | шт | | 1 | | | | |
| ДВН-1.26 | S=1,89х4,0=7,56м2, в том числе: -Заполнение сендвич-панелями на минераловатной основе S= 0,94м2, -Двери с остеклением S=3,33м2; - Остекление глухих частей S=1,96м2 -Стемалит - тонированное остекление однокамерным стеклопакетом S=0,07 м2 | 7,56 | шт | | 1 | | | | |
| ДВН-1.27 | S=2,1х3,85=8,09м2, в том числе: -Заполнение сендвич-панелями на минераловатной основе S= 1,15м2, -Двери с остеклением S=3,79м2; - Остекление глухих частей S=2,17м2 -Стемалит - тонированное остекление однокамерным стеклопакетом S=0,11 м2 | 8,09 | шт | | 3 | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ДВН-1.28 | S=2,1х4,0=8,4м2, в том числе: -Заполнение сендвич-панелями на минераловатной основе S= 1,15м2, -Двери с остеклением S=3,79м2; - Остекление глухих частей S=2,48м2 -Стемалит - тонированное остекление однокамерным стеклопакетом S=0,11 м2 | 8,4 | шт | | 6 | | | | |
| ДВН-1.29 | S=2,1х4,15=8,72м2, в том числе: -Заполнение сендвич-панелями на минераловатной основе S= 1,15м2, -Двери с остеклением S=3,79м2; - Остекление глухих частей S=2,76м2 -Стемалит - тонированное остекление однокамерным стеклопакетом S=0,11 м2 | 8,72 | шт | | 1 | | | | |
| ДВН-1.30 | S=2,66х3,85=10,24м2, в том числе: -Заполнение сендвич-панелями на минераловатной основе S= 1,47м2, -Двери с остеклением S=3,79м2; - Остекление глухих частей S=3,59м2 -Стемалит - тонированное остекление однокамерным стеклопакетом S=0,26 м2 | 10,24 | шт | | 1 | | | | |
| ДВН-1.31 | S=2,7х4,15=11,21м2, в том числе: -Заполнение сендвич-панелями на минераловатной основе S= 1,5м2, -Двери с остеклением S=3,79м2; - Остекление глухих частей S=4,6м2 -Стемалит - тонированное остекление однокамерным стеклопакетом S=0,29 м2 | 11,21 | шт | | 1 | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ДВН-1.32 | S=2,86х4,0=11,44м2, в том числе: -Заполнение сендвич-панелями на минераловатной основе S= 1,59м2, -Двери с остеклением S=3,79м2; - Остекление глухих частей S=4,54м2 -Стемалит - тонированное остекление однокамерным стеклопакетом S=0,32 м2 | 11,44 | шт | | 1 | | | | |
| ДВН-1.33 | S=2,86х4,15=11,87м2, в том числе: -Заполнение сендвич-панелями на минераловатной основе S= 1,59м2, -Двери с остеклением S=3,79м2; - Остекление глухих частей S=4,94м2 -Стемалит - тонированное остекление однокамерным стеклопакетом S=0,32 м2 | 11,87 | шт | | 1 | | | | |
| ДВН-1.34 | S=3,71х4,0=14,84м2, в том числе: -Заполнение сендвич-панелями на минераловатной основе S= 2,08м2, -Двери с остеклением S=3,79м2; - Остекление глухих частей S=7,03м2 -Стемалит - тонированное остекление однокамерным стеклопакетом S=0,57 м2 | 14,84 | шт | | 1 | | | | |
| | **Блоки дверные наружные из алюминиевых профилей с окраской по RAL, однопольные распашные, с порогом, доводчиком, фурнитурой, стеклопакет с укрепляющей пленкой (63-14-И4-14-И63)** | | м2 | | | **595,35** | **19,845** | | **Дверь переходного балкона** |
| ДВН-1.35 | S=1,05х2,1=2,21м2, в том числе: - Двери с остеклением S=1,95м2, | 1050х2100 (h) | шт | | | 270 | 9 | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Нащельник из оцинкованной стали толщиной 0,7мм (ширина 390мм) | | п.м | | | 1417,5 | 47,25 | | внутренние откосы дверных проемов переходного балкона |
| | Нащельник из оцинкованной стали толщиной 0,7мм (ширина 490мм) | | п.м | | | | | | внутренние откосы дверных проемов переходного балкона |
| | Уголок 25х25мм RE 4102 | | п.м | | | 1417,5 | 47,25 | | внутренние откосы дверных проемов переходного балкона |
| | **Витраж внутренний первого этажа из алюминиевых профилей с окраской по RAL, однопольным дверным блоком с замком и доводчиком, фурнитурой, заполнения из стеклопакетов с укрепляющей пленкой (6пл112-20-И3.1.3), сэндвич панелей из стальных оцинкованных листов с утеплителем** | | **м2** | **8,29** | **41,27** | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ДВВ-1.1 | S=1,98х4,2=8,29м2, в том числе: -Заполнение сендвич-панелями на минераловатной основе S= 1,38м2, -Двери с остеклением S=3,21м2; - Остекление глухих частей S=2,46м2 -Стемалит - тонированное остекление однокамерным стеклопакетом S=0,15 м2 | 8,29 | шт | 1 | | | | | |
| ДВВ-1.2 | S=1,1х4,05=4,46м2, в том числе: -Заполнение сендвич-панелями на минераловатной основе S= 0,78м2, -Двери с остеклением S=2,38м2; - Остекление глухих частей S=0,75м2 | 4,46 | шт | | 3 | | | | Консьерж |
| ДВВ-1.3 | S=1,1х4,2=4,62м2, в том числе: -Заполнение сендвич-панелями на минераловатной основе S= 0,78м2, -Двери с остеклением S=2,38м2; - Остекление глухих частей S=0,9м2 | 4,62 | шт | | 5 | | | | Консьерж |
| ДВВ-1.4 | S=1,1х4,35=4,79м2, в том числе: -Заполнение сендвич-панелями на минераловатной основе S= 0,78м2, -Двери с остеклением S=2,38м2; - Остекление глухих частей S=1,05м2 | 4,79 | шт | | 1 | | | | Консьерж |
| | **Витраж внутренний первого этажа из алюминиевых профилей с окраской по RAL, двупольным дверным блоком с замком и доводчиком, фурнитурой, заполнения из стеклопакетов с укрепляющей пленкой (6пл112-20-И3.1.3), сэндвич панелей из стальных оцинкованных листов с утеплителем** | | **м2** | **157,15** | **502,77** | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ДВВ-1.5 | S=2,88х4,5=12,94м2, в том числе: -Заполнение сендвич-панелями на минераловатной основе S= 2,0м2, -Двери с остеклением S=3,79м2; - Остекление глухих частей S=5,06м2 -Стемалит - тонированное остекление однокамерным стеклопакетом S=0,29 м2 | **12,94** | шт | 1 | | | | | |
| ДВВ-1.6 | S=3,2х4,27=13,66м2, в том числе: -Заполнение сендвич-панелями на минераловатной основе S= 2,25м2, -Двери с остеклением S=3,79м2; - Остекление глухих частей S=5,45м2 -Стемалит - тонированное остекление однокамерным стеклопакетом S=0,39 м2 | **13,66** | шт | 1 | | | | | |
| ДВВ-1.7 | S=3,33х4,0=13,3м2, в том числе: -Заполнение сендвич-панелями на минераловатной основе S= 2,34м2, -Двери с остеклением S=3,79м2; - Остекление глухих частей S=5,0м2 -Стемалит - тонированное остекление однокамерным стеклопакетом S=0,43м2 | **13,3** | шт | 1 | | | | | |
| ДВВ-1.8 | S=3,33х4,05=13,47м2, в том числе: -Заполнение сендвич-панелями на минераловатной основе S= 2,34м2, -Двери с остеклением S=3,79м2; - Остекление глухих частей S=5,15м2 -Стемалит - тонированное остекление однокамерным стеклопакетом S=0,43 м2 | **13,47** | шт | 1 | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ДВВ-1.9 | S=3,37х4,08=13,73м2, в том числе: -Заполнение сендвич-панелями на минераловатной основе S= 2,38м2, -Двери с остеклением S=3,79м2; - Остекление глухих частей S=5,36м2 -Стемалит - тонированное остекление однокамерным стеклопакетом S=0,44 м2 | **13** | шт | 1 | | | | | |
| ДВВ-1.10 | S=3,38х4,1=13,84м2, в том числе: -Заполнение сендвич-панелями на минераловатной основе S= 2,38м2, -Двери с остеклением S=3,79м2; - Остекление глухих частей S=5,45м2 -Стемалит - тонированное остекление однокамерным стеклопакетом S=0,44 м2 | **13,73** | шт | 1 | | | | | |
| ДВВ-1.11 | S=3,48х4,11=14,28м2, в том числе: -Заполнение сендвич-панелями на минераловатной основе S= 2,46м2, -Двери с остеклением S=3,79м2; - Остекление глухих частей S=5,76м2 -Стемалит - тонированное остекление однокамерным стеклопакетом S=0,47 м2 | **14,28** | шт | 1 | | | | | |
| ДВВ-1.12 | S=3,48х4,15=14,42м2, в том числе: -Заполнение сендвич-панелями на минераловатной основе S= 2,46м2, -Двери с остеклением S=3,79м2; - Остекление глухих частей S=5,89м2 -Стемалит - тонированное остекление однокамерным стеклопакетом S=0,47 м2 | **14,42** | шт | 1 | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ДВВ-1.13 | S=3,6х4,25=15,3м2, в том числе: -Заполнение сендвич-панелями на минераловатной основе S= 2,56м2, -Двери с остеклением S=3,79м2; - Остекление глухих частей S=6,58м2 -Стемалит - тонированное остекление однокамерным стеклопакетом S=0,51 м2 | **15,3** | шт | 1 | | | | | |
| ДВВ-1.14 | S=3,6х4,47=16,09м2, в том числе: -Заполнение сендвич-панелями на минераловатной основе S= 2,56м2, -Двери с остеклением S=3,79м2; - Остекление глухих частей S=7,3м2 -Стемалит - тонированное остекление однокамерным стеклопакетом S=0,51 м2 | **16,09** | шт | 1 | | | | | |
| ДВВ-1.15 | S=3,9х4,35=16,96м2, в том числе: -Заполнение сендвич-панелями на минераловатной основе S= 2,79м2, -Двери с остеклением S=3,79м2; - Остекление глухих частей S=7,83м2 -Стемалит - тонированное остекление однокамерным стеклопакетом S=0,6 м2 | **16,96** | шт | 1 | | | | | |
| ДВВ-1.16 | S=1,5х4,05=6,08м2, в том числе: -Заполнение сендвич-панелями на минераловатной основе S= 1,08м2, -Двери с остеклением S=3,33м2; - Остекление глухих частей S=1,05м2 | **6,08** | шт | | 1 | | | | |
| ДВВ-1.17 | S=1,5х4,2=6,3м2, в том числе: -Заполнение сендвич-панелями на минераловатной основе S= 1,08м2, -Двери с остеклением S=3,33м2; - Остекление глухих частей S=1,26м2 | **6,3** | шт | | 1 | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ДВВ-1.18 | S=1,89х4,2=7,94м2, в том числе: -Заполнение сендвич-панелями на минераловатной основе S= 1,27м2, -Двери с остеклением S=3,33м2; - Остекление глухих частей S=1,96м2 -Стемалит - тонированное остекление однокамерным стеклопакетом S=0,07м2 | **7,94** | шт | | 1 | | | | |
| ДВВ-1.19 | S=1,99х4,05=8,04м2, в том числе: -Заполнение сендвич-панелями на минераловатной основе S= 1,34м2, -Двери с остеклением S=3,33м2; - Остекление глухих частей S=1,98м2 -Стемалит - тонированное остекление однокамерным стеклопакетом S=0,1м2 | **8,04** | шт | | 1 | | | | |
| ДВВ-1.20 | S=2,44х4,05=9,88м2, в том числе: -Заполнение сендвич-панелями на минераловатной основе S= 1,74м2, -Двери с остеклением S=3,33м2; - Остекление глухих частей S=3,38м2 -Стемалит - тонированное остекление однокамерным стеклопакетом S=0,25м2 | **9,88** | шт | | 2 | | | | |
| ДВВ-1.21 | S=2,68х4,05=10,83м2, в том числе: -Заполнение сендвич-панелями на минераловатной основе S= 1,92м2, -Двери с остеклением S=3,79м2; - Остекление глухих частей S=3,63м2 -Стемалит - тонированное остекление однокамерным стеклопакетом S=0,26м2 | **10,83** | шт | | 1 | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ДВВ-1.22 | S=2,69х4,35=11,68м2, в том числе: -Заполнение сендвич-панелями на минераловатной основе S= 1,93м2, -Двери с остеклением S=3,79м2; - Остекление глухих частей S=4,4м2 -Стемалит - тонированное остекление однокамерным стеклопакетом S=0,27м2 | **11,68** | шт | | 1 | | | | |
| ДВВ-1.23 | S=2,73х4,35=11,85м2, в том числе: -Заполнение сендвич-панелями на минераловатной основе S= 1,96м2, -Двери с остеклением S=3,79м2; - Остекление глухих частей S=4,52м2 -Стемалит - тонированное остекление однокамерным стеклопакетом S=0,32м2 | **11,85** | шт | | 1 | | | | |
| ДВВ-1.24 | S=2,83х4,2=11,87м2, в том числе: -Заполнение сендвич-панелями на минераловатной основе S= 2,03м2, -Двери с остеклением S=3,79м2; - Остекление глухих частей S=4,44м2 -Стемалит - тонированное остекление однокамерным стеклопакетом S=0,36м2 | **11,87** | шт | | 2 | | | | |
| ДВВ-1.25 | S=2,84х4,05=11,48м2, в том числе: -Заполнение сендвич-панелями на минераловатной основе S= 2,04м2, -Двери с остеклением S=3,79м2; - Остекление глухих частей S=4,07м2 -Стемалит - тонированное остекление однокамерным стеклопакетом S=0,31м2 | **11,48** | шт | | 1 | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ДВВ-1.26 | S=2,85х4,35=12,4м2, в том числе: -Заполнение сендвич-панелями на минераловатной основе S= 2,13м2, -Двери с остеклением S=3,79м2; - Остекление глухих частей S=4,94м2 -Стемалит - тонированное остекление однокамерным стеклопакетом S=0,37м2 | **12,4** | шт | | 1 | | | | |
| ДВВ-1.27 | S=3,08х4,05=12,45м2, в том числе: -Заполнение сендвич-панелями на минераловатной основе S= 2,15м2, -Двери с остеклением S=3,79м2; - Остекление глухих частей S=4,46м2 -Стемалит - тонированное остекление однокамерным стеклопакетом S=0,35м2 | **12,45** | шт | | 1 | | | | |
| ДВВ-1.28 | S=3,14х4,2=13,19м2, в том числе: -Заполнение сендвич-панелями на минераловатной основе S= 2,28м2, -Двери с остеклением S=3,79м2; - Остекление глухих частей S=5,36м2 -Стемалит - тонированное остекление однокамерным стеклопакетом S=0,4м2 | **13,19** | шт | | 2 | | | | |
| ДВВ-1.29 | S=3,16х4,2=13,25м2, в том числе: -Заполнение сендвич-панелями на минераловатной основе S= 2,29м2, -Двери с остеклением S=3,79м2; - Остекление глухих частей S=5,4м2 -Стемалит - тонированное остекление однокамерным стеклопакетом S=0,41м2 | **13,25** | шт | | 1 | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ДВВ-1.30 | S=3,2х4,35=13,92м2, в том числе: -Заполнение сендвич-панелями на минераловатной основе S= 2,25м2, -Двери с остеклением S=3,79м2; - Остекление глухих частей S=5,68м2 -Стемалит - тонированное остекление однокамерным стеклопакетом S=0,39м2 | **13,92** | шт | | 1 | | | | |
| ДВВ-1.31 | S=3,23х4,05=13,06м2, в том числе: -Заполнение сендвич-панелями на минераловатной основе S= 2,27м2, -Двери с остеклением S=3,79м2; - Остекление глухих частей S=4,88м2 -Стемалит - тонированное остекление однокамерным стеклопакетом S=0,4м2 | **13,06** | шт | | 1 | | | | |
| ДВВ-1.32 | S=3,23х4,35=14,03м2, в том числе: -Заполнение сендвич-панелями на минераловатной основе S= 2,27м2, -Двери с остеклением S=3,79м2; - Остекление глухих частей S=5,75м2 -Стемалит - тонированное остекление однокамерным стеклопакетом S=0,4м2 | **14,03** | шт | | 1 | | | | |
| ДВВ-1.33 | S=3,35х4,2=14,07м2, в том числе: -Заполнение сендвич-панелями на минераловатной основе S= 2,44м2, -Двери с остеклением S=3,79м2; - Остекление глухих частей S=5,97м2 -Стемалит - тонированное остекление однокамерным стеклопакетом S=0,47м2 | **14,07** | шт | | 1 | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ДВВ-1.34 | S=3,48х4,05=14,07м2, в том числе: -Заполнение сендвич-панелями на минераловатной основе S= 2,54м2, -Двери с остеклением S=3,79м2; - Остекление глухих частей S=5,85м2 -Стемалит - тонированное остекление однокамерным стеклопакетом S=0,50м2 | **14,07** | шт | | 1 | | | | |
| ДВВ-1.35 | S=3,5х4,2=14,7м2, в том числе: -Заполнение сендвич-панелями на минераловатной основе S= 2,56м2, -Двери с остеклением S=3,79м2; - Остекление глухих частей S=6,41м2 -Стемалит - тонированное остекление однокамерным стеклопакетом S=0,51м2 | **14,7** | шт | | 1 | | | | |
| ДВВ-1.36 | S=3,5х4,35=15,22м2, в том числе: -Заполнение сендвич-панелями на минераловатной основе S= 2,56м2, -Двери с остеклением S=3,79м2; - Остекление глухих частей S=6,91м2 -Стемалит - тонированное остекление однокамерным стеклопакетом S=0,51м2 | **15,22** | шт | | 1 | | | | |
| ДВВ-1.37 | S=3,53х4,2=14,81м2, в том числе: -Заполнение сендвич-панелями на минераловатной основе S= 2,50м2, -Двери с остеклением S=3,79м2; - Остекление глухих частей S=6,19м2 -Стемалит - тонированное остекление однокамерным стеклопакетом S=0,49м2 | **14,81** | шт | | 1 | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ДВВ-1.38 | S=3,65х4,05=14,78м2, в том числе: -Заполнение сендвич-панелями на минераловатной основе S= 2,67м2, -Двери с остеклением S=3,79м2; - Остекление глухих частей S=6,33м2 -Стемалит - тонированное остекление однокамерным стеклопакетом S=0,56м2 | **14,78** | шт | | 1 | | | | |
| ДВВ-1.39 | S=3,69х4,35=16,05м2, в том числе: -Заполнение сендвич-панелями на минераловатной основе S= 2,74м2, -Двери с остеклением S=3,79м2; - Остекление глухих частей S=7,65м2 -Стемалит - тонированное остекление однокамерным стеклопакетом S=0,58м2 | **16,05** | шт | | 1 | | | | |
| ДВВ-1.40 | S=3,76х4,2=15,77м2, в том числе: -Заполнение сендвич-панелями на минераловатной основе S= 2,68м2, -Двери с остеклением S=3,79м2; - Остекление глухих частей S=6,87м2 -Стемалит - тонированное остекление однокамерным стеклопакетом S=0,56м2 | **15,77** | шт | | 1 | | | | |
| ДВВ-1.41 | S=4,08х4,2=17,11м2, в том числе: -Заполнение сендвич-панелями на минераловатной основе S= 3,0м2, -Двери с остеклением S=3,79м2; - Остекление глухих частей S=8,09м2 -Стемалит - тонированное остекление однокамерным стеклопакетом S=0,68м2 | **17,11** | шт | | 2 | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ДВВ-1.42 | S=4,96х4,2=20,83м2, в том числе: -Заполнение сендвич-панелями на минераловатной основе S= 3,61м2, -Двери с остеклением S=3,79м2; - Остекление глухих частей S=10,39м2 -Стемалит - тонированное остекление однокамерным стеклопакетом S=0,92м2 | **20,83** | шт | | 2 | | | | |
| ДВВ-1.43 | S=4,96х4,35=21,58м2, в том числе: -Заполнение сендвич-панелями на минераловатной основе S= 3,61м2, -Двери с остеклением S=3,79м2; - Остекление глухих частей S=11,09м2 -Стемалит - тонированное остекление однокамерным стеклопакетом S=0,92м2 | **21,58** | шт | | 1 | | | | |
| ДВВ-1.44 | S=5,06х4,05=20,49м2, в том числе: -Заполнение сендвич-панелями на минераловатной основе S= 3,69м2, -Двери с остеклением S=3,79м2; - Остекление глухих частей S=9,97м2 -Стемалит - тонированное остекление однокамерным стеклопакетом S=0,95м2 | **20,49** | шт | | 2 | | | | |
| ДВВ-1.45 | S=5,16х4,2=21,67м2, в том числе: -Заполнение сендвич-панелями на минераловатной основе S= 3,77м2, -Двери с остеклением S=3,79м2; - Остекление глухих частей S=10,98м2 -Стемалит - тонированное остекление однокамерным стеклопакетом S=0,98м2 | **21,67** | шт | | 1 | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Внутренние витражи алюминиевые, окрашенные порошковой краской по RAL, с однокамерным стеклопакетом** | | **м2** | **22,58** | **7,77** | | | | |
| ВВ-1.1 | S=1,2х4,35=5,22м2, в том числе:<br>-Заполнение сэндвич-панелями на минераловатной основе S=0,89м2,<br>-Остекление глухих частей S=3,54м2<br>-Стемалит - тонированное остекление однокамерным стеклопакетом S=0,35м2 | **5,22** | шт | 1 | | | | | |
| ВВ-1.2 | S=1,36х4,25=5,22м2, в том числе:<br>-Заполнение сэндвич-панелями на минераловатной основе S=1,08м2,<br>-Остекление глухих частей S=3,83м2<br>-Стемалит - тонированное остекление однокамерным стеклопакетом S=0,39м2 | **5,22** | шт | 1 | | | | | |
| ВВ-1.3 | S=1,4х4,2=5,88м2, в том числе:<br>-Заполнение сэндвич-панелями на минераловатной основе S=1,08м2,<br>-Остекление глухих частей S=3,98м2<br>-Стемалит - тонированное остекление однокамерным стеклопакетом S=0,47м2 | **5,88** | шт | 1 | | | | | |
| ВВ-1.4 | S=1,4х4,47=6,26м2, в том числе:<br>-Заполнение сэндвич-панелями на минераловатной основе S=1,01м2,<br>-Остекление глухих частей S=4,15м2<br>-Стемалит - тонированное остекление однокамерным стеклопакетом S=0,39м2 | **6,26** | шт | 1 | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ВВ-1.5 | S=1,85х4,2=7,77м2, в том числе:<br>-Заполнение сэндвич-панелями на минераловатной основе S=1,36м2,<br>-Остекление глухих частей S=5,12м2<br>-Стемалит - тонированное остекление однокамерным стеклопакетом S=0,53м2 | **7,77** | шт | | 1 | | | | |
| | Установка опорных кронштейнов для крепления витражных алюминиевых блоков входных групп | 4 шт. на витраж | шт. | 136 | 340 | | | | |
| | Оцинкованные сливы (толщ. 0,7 мм) шириной 200 мм | RAL 7016 | п.м. | 42,1 | 95 | | | | |
| | Нащельник из оцинкованной стали толщиной 0,7мм (ширина 140мм) | RAL 7016 | п.м. | 334,7 | 806,49 | | | | |
| | Профиль из оцинкованной стали толщиной 0,7мм с капельником (ширина 280мм) | RAL (по проекту) | п.м. | | | | | | |
| | Всего заполнение каркаса витражей стеклопакетами площ.до 1м2 | стемалит | м2 | 8,67 | 20,86 | | | | С учетом остекления дверных блоков (Sдв= ) |
| | площ.до 2м2 | | м2 | - | - | | | | С учетом остекления дверных блоков (Sдв= ) |
| | площ.до 3м2 и более | остекление + остекление дверей | м2 | 265,1 | 663,12 | | | | С учетом остекления дверных блоков (Sдв= ) |
| | Всего заполнение каркаса витражей панелями сэндвич площ.до 0,5м2 | | м2 | - | - | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | площ.до 1м2 | | м2 | - | - | | | | |
| | площ.до 2м2 и более | | м2 | 71,14 | 224,87 | | | | |
| | Всего заполнение каркаса витражей вентрешетками | | м2 | 4,78 | 46,41 | | | | |
| | Всего заполнение каркаса витражей дверными блоками | | м2 | 43,2 | 252 | | | | |
| | Доски ПВХ подоконные шириной 200мм | | п.м | 42,1 | 95 | | | | |
| **IV** | **Двери** | | | | | | | | |
| | **Двери наружные металлические противопожарные** | | **шт** | | **20** | | | **26** | |
| Д-38 / Д-38л | Дверь металлическая противопожарная (EI60) глухая с порогом, утепленная, с доводчиком, контурный уплотнитель, нажимная ручка, цилиндровый замок "ключ-ключ" | 1000х2100 (h) | шт | | | | | 6 | Дверь в машинное помещение лифтов |
| | Дверь металлическая противопожарная (EI60) глухая с порогом, утепленная, с доводчиком, контурный уплотнитель, нажимная ручка, цилиндровый замок "ключ-ключ" | 1000х1600 (h) | шт | | | | | 11 | Дверь в машинное помещение лифтов, помещение СС на кровле |
| Д-39 / Д-39л | Дверь металлическая противопожарная (EI30) глухая с порогом, утепленная, с доводчиком, контурный уплотнитель, нажимная ручка, цилиндровый замок "ключ-ключ" | 1000х2100 (h) | шт | | | | | 9 | Дверь выхода из лестничной клетки на кровлю |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Дверь металлическая, противопожарная **EI30**, одностворчатая, глухая с порогом, утепленная, с доводчиком, контурный уплотнитель, нажимная ручка, цилиндровый замок "ключ-ключ", с комплектом доборов на две стороны. | 1100x2100 (h) | шт | | 9 | | | | Мусоросборная камера |
| | Дверь металлическая, противопожарная **EI30**, одностворчатая, с техническими решетками, глухая с порогом, утепленная, с доводчиком, контурный уплотнитель, нажимная ручка, цилиндровый замок "ключ-ключ", с комплектом доборов на две стороны. | 1100x2100 (h) | шт | | 11 | | | | Помещения СС, ЭЩ на 1 этаже |
| | **Расход комплектующих на наружные металлические противопожарные двери** | | | | | | | | |
| | **Двери наружные металлические** | | **шт** | | | | **9** | | |
| Д-37 / Д-37л | Дверь металлическая глухая с порогом, утепленная, с доводчиком, контурный уплотнитель, нажимная ручка, цилиндровый замок "ключ-ключ" | 1050x1630 (h) | шт | | | | 9 | | Дверь выхода из тех. пространства на незадымляемую лоджию |
| Д-4 / Д-4л | Дверь металлическая глухая усиленная, утепленная, с доводчиком, с порогом, контурный уплотнитель, нажимная ручка, цилиндровый замок "ключ-вертушка", цвет RAL 7016 | 1100x2100 (h) | шт | | | | | | ИТП (дверь выхода непосредственно наружу) |
| | **Двери внутренние металлические противопожарные** | | **шт** | **0** | **29** | **705** | **0** | **20** | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Д-1 / Д-1л | Дверь металлическая противопожарная (EI 30) глухая со стационарным порогом, с доводчиком, контурный уплотнитель, нажимная ручка, цилиндровый замок "ключ-вертушка", цвет RAL 7016 | 1000х2100 (h) | шт | | 9 | | | | ПУИ на 1 этаже |
| Д-6 / Д-6л | Дверь металлическая противопожарная (EI 60) глухая со стационарным порогом 14 мм, с доводчиком, контурный уплотнитель, нажимная ручка на круглой розетке, отбойная пластина h=200мм со стороны помещения автостоянки, цвет RAL 7016 | 1050х2100 (h) | шт | | | 45 | | | Лестничная клетка |
| Д-10 / Д-10л | Дверь металлическая противопожарная (EI 60) остекленная двупольная, противопожарное остекление 150х1400мм, со стационарным порогом 14 мм, с доводчиком, контурный уплотнитель, нажимная ручка на круглой розетке, отбойная пластина h=200мм со стороны лифтового холла, цвет RAL 7016, минимальная ширина рабочей створки 1000мм | 1400х2100 (h) | шт | | | 150 | | | Тамбур-шлюз при лифтовом холле |
| Д-23 / Д-23л | Дверь металлическая противопожарная (EI 30) с противопожарной вентрешеткой 640х150мм (2 шт.), со стационарным порогом 14 мм, с доводчиком, антивандальный сувальдный замок | 1000х2100 (h) | шт | | 9 | 135 | | | Дверь в нишу СС |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Дверь металлическая противопожарная (EI30) остекленная двупольная, противопожарное остекление 150х1400мм, со стационарным порогом, с доводчиком, контурный уплотнитель, металлические доборы, нажимная ручка на круглой розетке, отбойная пластина h=200мм с узкой стороны полотна, цвет RAL 2011, минимальная ширина рабочей створки 1000мм | 1400х2100 (h) | | | 10 | | | | Колясочные |
| Д-8.2 / Д-8.2л | Дверь металлическая противопожарная дымогазонепроницаемая (EIS60) остекленная двупольная, противопожарное остекление 150х1400мм, с автоматически выпадающим порогом, с доводчиком, контурный уплотнитель, металлические доборы, нажимная ручка на круглой розетке, отбойная пластина h=200мм с узкой стороны полотна, цвет RAL 2011, минимальная ширина рабочей створки 1000мм | 1400х2100 (h) | шт | | | 150 | | | Дверь в лифтовый холл из межквартирного коридора (угловая коробка) |
| Д-24.2 / Д-24.2л | Дверь металлическая противопожарная дымогазонепроницаемая (EIS60) остекленная, противопожарное остекление 150х1400мм, с автоматически выпадающим порогом, с доводчиком, контурный уплотнитель, металлические доборы, нажимная ручка на круглой розетке, отбойная пластина h=200мм с узкой стороны полотна, цвет RAL 7016 | 1050х2100 (h) | шт | | | 90 | | | Дверь из лифтового холла в тамбур / лестничную клетку (угловая коробка) |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Д-25 / Д-25л | Дверь металлическая противопожарная дымогазонепроницаемая (EIS60) остекленная, противопожарное остекление 150х1400мм, со стационарным порогом 14 мм с накладкой из нерж. стали, с доводчиком, контурный уплотнитель, металлические доборы, нажимная ручка на круглой розетке, отбойная пластина h=200мм со стороны лифтового холла / тамбура, цвет RAL 7016 | 1050х2100 (h) | шт | | | 135 | | | Дверь в помещение ствола мусоропровода (угловая коробка) |
| | **Расход комплектующих на внутренние металлические противопожарные двери** | | | | | | | | |
| | Доборы металлические | | п.м. | | 42 | 1575 | | | |
| | Отбойная полоса из нержавеющей стали h=200мм | | п.м. | | 14 | 493,5 | | | |
| | Всего автоматических выпадающих порожков | | шт | | 0 | 240 | | | |
| | Всего стандартных порожков | | п.м. | | 33,05 | 324 | | | |
| | Всего нажимных ручек из нержавеющей стали | Door Lock DL 038/F-S9/55 PZ U-form Rt | комплект | | 20 | 570 | | | |
| | Общее кол-во доводчиков | | шт | | 70 | 1410 | | 20 | |
| | Всего замков цилиндровых | | шт | | 10 | | | | |
| | Всего дверных упоров | | шт | | 20 | 570 | | | |
| | Скоба заземления (полоса гнутая 100х40х5) | | шт | | | | | | Для дверей электрощитовых |
| | **Двери внутренние металлические** | | **шт** | | | **600** | **9** | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Д-3 / Д-3л | Дверь металлическая глухая со стационарным порогом, с доводчиком, контурный уплотнитель, нажимная ручка, цилиндровый замок "ключ-вертушка" | 1050х1630 (h) | шт | | | | 9 | | Помещение для прокладки инженерных коммуникаций |
| Д-26 / Д-26л | Дверь квартирная, глухая, с угловой коробкой, со стационарным порогом 14 мм с накладкой из нерж. стали, контурный уплотнитель, доборы и наличники из МДФ, нажимная ручка, цилиндровый замок "ключ-ключ", ночная задвижка, смотровой глазок, цвет со стороны межквартирного коридора RAL 9003, со стороны квартиры панель в цвет межкомнатных дверей | 1050х2100 (h) | шт | | | 595 | | | Дверь в квартиру (угловая коробка) |
| Д-28 / Д-28л | Дверь квартирная, глухая, с угловой коробкой, со стационарным порогом 14 мм с накладкой из нерж. стали, контурный уплотнитель, доборы из МДФ, нажимная ручка, цилиндровый замок "ключ-ключ", ночная задвижка, 2 смотровых глазка на высоте 1,2 и 1,4 м, цвет со стороны межквартирного коридора RAL 9003, со стороны квартиры панель в цвет межкомнатных дверей | 1050х2100 (h) | шт | | | 5 | | | Дверь в квартиру для МГН (угловая коробка) |
| | **Расход комплектующих на внутренние металлические двери** | | | | | | | | |
| | Всего стандартных порожков | | п.м. | | | 630 | 9,45 | | |
| | Всего нажимных ручек из нержавеющей стали | Door Lock DL 038/F-S9/55 PZ U-form Rt | комплект | | | 0 | 9 | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Всего нажимных ручек из нержавеющей стали | Door Lock Fenix A 16R SN | комплект | | | 600 | | | Входные двери в квартиры |
| | Общее кол-во доводчиков | | шт | | | | 9 | | |
| | Всего замков цилиндровых | | шт | | | 600 | 9 | | |
| | Всего антивандальных сувальдных замков | | шт | | | | | | |
| | Всего дверных упоров | | шт | | | 600 | 9 | | |
| | Накладка из нержавеющей стали 930х100мм | | п.м. | | | 630 | | | входная дверь в квартиру |
| | Устройство наличников из МДФ шириной 30 мм для входных дверей квартир со стороны квартиры | | п.м | | | 2520 | | | |
| | Доборы деревянные для входных квартирных дверей | | п.м. | | | 2520 | | | |
| | **Двери внутренние деревянные** | | **м2** | **48,83** | **35,28** | **5112,08** | **0,00** | **0,00** | |
| Д-15 / Д-15л | Дверь деревянная глухая без порога, телескопический наличник, контурный уплотнитель, поверхность - рельефная ПВХ пленка, нажимная ручка, нажимная ручка, цилиндровый замок "ключ-вертушка", ограничитель | 800х2100 (h) | шт | | 10 | | | | С/у консьержа, с/у охраны |
| Д-15.1 / Д-15.1л | Дверь деревянная глухая без порога, телескопический наличник, контурный уплотнитель, поверхность - эмаль, нажимная ручка, нажимная ручка, цилиндровый замок "ключ-вертушка", ограничитель | 800х2100 (h) | шт | 12 | | | | | ПУИ ЦИН, БКТ |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Д-16.1 / Д-16.1л | Дверь деревянная глухая без порога, телескопический наличник, контурный уплотнитель, поверхность - эмаль, нажимная ручка, цилиндровый замок "ключ-вертушка", ограничитель | 1050х2100 (h) | шт | 13 | | | | | Универсальный с/у ЦИН, БКТ, Служебное помещение ЦИН |
| Д-30 / Д-30л | Дверь деревянная глухая без порога, телескопический наличник, контурный уплотнитель, поверхность - рельефная ПВХ пленка, нажимная ручка, врезная защелка, ограничитель | 900х2100 (h) | шт | | | 1140 | | | Дверь в жилую комнату |
| Д-31 / Д-31л | Дверь деревянная глухая без порога, телескопический наличник, контурный уплотнитель, нажимная ручка, врезная защелка, ограничитель | 1050х2100 (h) | шт | | | 13 | | | Дверь в жилую комнату (квартира для МГН) |
| Д-32 / Д-32л | Дверь деревянная остекленная без порога, телескопический наличник, контурный уплотнитель, поверхность - рельефная ПВХ пленка, нажимная ручка, врезная защелка, ограничитель | 900х2100 (h) | шт | | | 595 | | | Дверь в кухню |
| Д-33 / Д-33л | Дверь деревянная остекленная без порога, телескопический наличник, контурный уплотнитель, поверхность - рельефная ПВХ пленка, нажимная ручка, врезная защелка, ограничитель | 1050х2100 (h) | шт | | | 5 | | | Дверь в кухню (квартира для МГН) |
| Д-34 / Д-34л | Дверь деревянная глухая без порога, телескопический наличник, контурный уплотнитель, поверхность - рельефная ПВХ пленка, нажимная ручка, врезная защелка, фиксатор, ограничитель | 800х2100 (h) | шт | | | 1061 | | | Дверь в с/у |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Д-35 / Д-35л | Дверь деревянная глухая без порога, телескопический наличник, контурный уплотнитель, поверхность - рельефная ПВХ пленка, нажимная ручка, врезная защелка, фиксатор, ограничитель | 1050x2100 (h) | шт | | | 5 | | | Дверь в с/у (квартира для МГН) |
| | Дверь деревянная глухая без порога, телескопический наличник, контурный уплотнитель, поверхность - рельефная ПВХ пленка, нажимная ручка, врезная защелка | 1100x2100 (h) | шт | | 8 | | | | Дверь коридоров мусо-рокамер на 1 этаже |
| | **Расход комплектующих на внутренние деревянные двери** | | | | | | | | |
| | Всего замков цилиндровых | | шт | 25 | 10 | - | | | |
| | Всего нажимных ручек | Trade Lock DSS 0201/19 | ком-плект | 25 | 18 | 2819 | | | |
| | Всего дверных упоров | | шт | 25 | 18 | 2819 | | | |
| | Устройство наличников из МДФ для межкомнатных дверей | | п.м. | 128,25 | 92,4 | 14274,25 | | | |
| | **Ворота** | | **м2** | | | | | | |
| ВМ-2 | Ворота противопожарные (EI 60) подъ-емно-поворотные с секционным полот-ном из стальных сэндвич-панелей с вальным приводом, крепление внутри помещения, в нижней части ворот люк с самозакрывающейся заслонкой 200x200мм, цвет RAL 7016 | 3500x2400 (h) | шт | | 2 | | | | |
| | **Люки ревизионные и двери тех.шкафов** | | | | | | | | |
| | Люк для доступа к гребенке отопления (СО) | 1200x1500 (h) | шт | 1 | | | | | ЦИН |
| **V** | **Окна** | | | | | | | | |
| | **Окна ПВХ двухкамерный стеклопакет** | | **м2** | | **10,80** | **6304,72** | **15,78** | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ОП-201 (КВЕ70) 1860-1780 ПО ВК (Ventec) Н7016 В9016 (6М1х12хИ4х14хИ4) | 3,3108 | шт | | | 1101 | | |
| | ОПмгн-201 (КВЕ70) 1860-1780 ПО ВК (Ventec) Н7016 В9016 (6М1х12хИ4х14хИ4) | 3,3108 | шт | | | 24 | | для квартир МГН |
| | ОП-202 (КВЕ70) 1560-1780 ПО ВК (Ventec) Н7016 В9016 (4М1х14хИ4х14хИ4) | 2,7768 | шт | | | 60 | | |
| | ОП-208.1л (КВЕ70) 960-1780 ПО ВК (Ventec) Н7016 В9016 (4М1х14хИ4х14хИ4) | 1,7088 | шт | | | 45 | | |
| | ОП-218 (КВЕ70) 1150-1525 ГЛ Н7016 В9016 (6М1х12хИ4х14хИ4) | 1,7538 | шт | | | | 9 | Выход на кровлю |
| | ПВХ окно с одинарным стеклопакетом 1200(W)Х1500(Н) (4М1х16хИ4) | 1,8000 | шт | | 9 | | | Окно внутреннее из помещения консьержа в тамбур |
| | БП-201 (КБЕ76) 1650х2415 П ВК (6х14хИ4х14хИ4) | 3,9848 | шт | | | 300 | | |
| | БП-202 (КВЕ76) 1350х2415 П ВК (6х14хИ4х14хИ4) | 3,2603 | шт | | | 160 | | |
| | БП-208 (КБЕ76) 1850х2415 П ВК (6х14хИ4х14хИ4) | 4,4678 | шт | | | 135 | | |
| | БПмгн-210 (КБЕ76) 1350х2420 П ВК (6х14хИ4х14хИ4) | 3,2670 | шт | | | 5 | | для квартир МГН |
| | Доски ПВХ подоконные в пленке шириной 210 мм | ширина 210 мм | п.м. | | 11 | 2279 | 10,35 | |
| | Оцинкованные отливы с "ушами" (0,7 мм) шириной 210 мм | RAL7016 | п.м. | | | 2279 | 10,35 | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Горизонтальный штапик ПВХ шириной 30 мм | | п.м. | | 11 | 2279 | 10,35 | | |
| | Оцинкованный нащельник на четверть (0,7 мм) шириной 150 мм | RAL7016 | п.м. | | | 2279 | 10,00 | | |
| | Москитные сетки | | м2/ шт | | | 1230 м2 / 691 шт. | | | |
| | Детские замки безопасности на пластиковые окна | | шт | | | 1230 | | | |
| | Клапаны для проветривания | | шт | | | 1230 | | | |
| | **Корзины для кондиционеров** | | | | | | | | |
| | Монтаж корзины для кондиционера из оцинкованной перфорированной стали 0,7 мм в комплекте с кронштейном для наружного блока кондиционера | 19 кг/шт. | шт/кг | | | 749 /14231 | | | Типовой этаж |
| | Первичная навеска альпинисткого снаряжения для проведения высотных работ | | шт | | | 16 | | | На один фасад (по вертикальным рядам) |
| | Перенавеска альпинисткого снаряжения для проведения высотных работ | | шт | | | 81 | | | На остальные фасады(по вертикальным рядам) |
| | Герметизация узла ввода фреонопроводов | | шт | | | 749 | | | |
| | **Отделка откосов проемов в монолитной ж/б стене:** | | м2 | | 2,8 | | | | Проемы в наружных стенах 1 этажа |
| | Грунтовка Бетонконтакт | Ceresit CT 19 | | | | | | | |
| | Сплошное выравнивание цементно-песчаными смесями по сетке СВУ 120-2600 СП 31-111-2004 | 17-60 мм | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Грунтовка глубокого проникновения | Ceresit CT 17 | | | | | | | |
| | Шпатлевка на гипсовой основе | 2 мм | | | | | | | |
| | Грунтовка под финишную отделку | Палитра Руси, Контакт-В | | | | | | | |
| | Улучшенная окраска влагостойким негорючим покрытием за 2 раза, класс пожарной опасности КМ0 | Палитра Руси, КМ0, цвет - RAL 9003 (белый), арт. ТУ 2310-049-51309101-2014 | | | | | | | |
| | Профиль углозащитный оцинкованный 25х25мм | | п..м. | | 14 | | | | |
| | **Отделка откосов проемов в стене из ячеистых газобетонных блоков:** | | м2 | 11,68 | 12,57 | | | | Проемы в наружных стенах 1 этажа |
| | Грунтовка глубокого проникновения | Ceresit CT 17 | | | | | | | |
| | Штукатурка цементно-песчаными смесями по сетке СВУ 120-2600 СП 31-111-2004 | 17-60 мм | | | | | | | |
| | Грунтовка глубокого проникновения | Ceresit CT 17 | | | | | | | |
| | Шпатлевка на гипсовой основе | 2 мм | | | | | | | |
| | Грунтовка под финишную отделку | Палитра Руси, Контакт-В | | | | | | | |
| | Улучшенная окраска влагостойким негорючим покрытием за 2 раза, класс пожарной опасности КМ0 | Палитра Руси, КМ0, цвет - RAL 9003 (белый), арт. ТУ 2310-049- | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 51309101-2014 | | | | | | | |
| | Профиль углозащитный оцинкованный 25х25мм | | п.м. | 58,4 | 62,85 | | | | |
| | **Отделка оконных откосов в лестничной клетке типового этажа:** | | м2 | | | 38,65 | | | |
| | Грунтовка глубокого проникновения | Ceresit CT 17 | | | | | | | |
| | Штукатурка цементно-песчаными смесями по сетке тканой стальной 10х10х0.8 мм | 20-35 мм | | | | | | | |
| | Грунтовка глубокого проникновения | Ceresit CT 17 | | | | | | | |
| | Шпатлевка на гипсовой основе | 2 мм | | | | | | | |
| | Грунтовка под финишную отделку | Палитра Руси, Контакт-В | | | | | | | |
| | Улучшенная окраска влагостойким негорючим покрытием за 2 раза, класс пожарной опасности КМ0 | Палитра Руси, КМ0, цвет - RAL 9003 (белый), арт. ТУ 2310-049-51309101-2014 | | | | | | | |
| | Профиль углозащитный оцинкованный 25х25мм | | п.м. | | | 193,25 | | | |
| | **Отделка откосов в наружных стеновых панелях в квартирах:** | | м2 | | | 179,54 | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Грунтовка Бетонконтакт | Ceresit CT 19 Бетоноконтакт | | | | | | | |
| | Сплошное выравнивание цементно-песчаными смесями по сетке СВУ 120-2600 СП 31-111-2004 | 10 мм | | | | | | | |
| | Грунтовка глубокого проникновения | Ceresit CT 17 | | | | | | | |
| | Шпатлевка на гипсовой основе | 2 мм | | | | | | | |
| | Грунтовка под финишную отделку | Ceresit IN10 | | | | | | | |
| | Улучшенная окраска водно-дисперси-онной краской за 2 раза | СтройТЕКС влагостойкая, КМ1, цвет - глубокомато-вая RAL 9003 (белый), арт. 700010326 | | | | | | | |
| | Профиль углозащитный оцинкованный 25х25мм | | п.м. | | | 897,7 | | | |
| | **Отделка балконных откосов в кварти-рах:** | | | | | | | | |
| | Грунтовка глубокого проникновения | Ceresit CT 17 | | | | | | | |
| | Штукатурка цементно-песчаными сме-сями по сетке СВУ 120-2600 СП 31-111-2004 | 17-35 мм | м2 | | | 186,74 | | | |
| | Грунтовка глубокого проникновения | Ceresit CT 17 | | | | | | | |
| | Шпатлевка на гипсовой основе | 2 мм | | | | | | | |
| | Грунтовка под финишную отделку | Ceresit IN10 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Улучшенная окраска водно-дисперсионной краской за 2 раза | СтройТЕКС влагостойкая, КМ1, цвет - глубокоматовая RAL 9003 (белый), арт. 700010326 | | | | | | | |
| | Профиль углозащитный оцинкованный 25х25мм | | п.м. | | | 933,7 | | | |
| **VI** | **Остекление лоджий** | **765** | **м2** | | | **4703,9** | | | |
| По проекту | Витраж наружный стартового этажа из алюминиевых профилей с окраской по RAL, со встроенными ограждениями, фурнитурой, с раздвижными створками из закаленного стекла 5М1, экранами из двухслойного стекла с полимерной пленкой 3М1.1.3М1 (верхний), стеклита из закаленного стекла 5М1 с окраской по RAL (нижний), для остекления лоджий, площадь до 12 м2 | 51 | м2 | | | 337,52 | | | |
| По проекту | Витраж наружный типового этажа из алюминиевых профилей с окраской по RAL, со встроенными ограждениями, фурнитурой, с раздвижными створками из закаленного стекла 5М1, экранами из двухслойного стекла с полимерной пленкой 3М1.1.3М1 (верхний), стеклита из закаленного стекла 5М1 с окраской по RAL (нижний), для остекления лоджий, площадь до 12 м2 | 663 | м2 | | | 4054,52 | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| По проекту | Витраж наружный верхнего этажа из алюминиевых профилей с окраской по RAL, со встроенными ограждениями, фурнитурой, с раздвижными створками из закаленного стекла 5М1, экранами из двухслойного стекла с полимерной пленкой 3М1.1.3М1 (верхний), стеклита из закаленного стекла 5М1 с окраской по RAL (нижний), для остекления лоджий, площадь до 12 м2 | 51 | м2 | | | 311,87 | | | |
| | Заполнение раздвижных створок витражных модулей закаленным стеклом толщ. 5мм | | м2 | | | 1756,82 | | | |
| | Заполнение каркаса витражных модулей из алюминиевых профилей стеклитом | | м2 | | | 878,408 | | | |
| | Установка отливов из оцинкованной стали толщ. 0,7мм шириной 90мм RAL | | п.м. | | | 1464,0133 | | | |
| | Установка опорных кронштейнов для крепления витражных блоков ограждения лоджий из алюминиевых профилей | | шт | | | 3060 | | | |
| **VII** | **Металлические изделия** | | | | | | | | |
| | **Ограждение лестниц** | | **кг** | | **461,37** | **5119,69** | | | |
| | Длина ограждения | | п.м. | | 81,9 | 908,82 | | | |
| | Стойки: труба круглая 30х1,5 | | кг | | 105,11 | 1166,32 | | | |
| | Перила:труба круглая 50х1,5 | | кг | | 151,52 | 1681,32 | | | |
| | Обрешетка: труба круглая 15х1,5 | | кг | | 204,75 | 2272,05 | | | |
| | Лист 130х130х10 | | кг | | объем | объем | | | |
| | Лист 24х16х4 | | кг | | объем | объем | | | |
| | Анкер БСР 8х85 | | шт | | 182 | 2020 | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Сверление отверстий диаметром 13 мм глубиной 65 мм | | шт | | 182 | 2020 | | | |
| | Окраска порошковой краской в цвет по RAL (без грунтовки) за 2 раза | | м2 | | 65,03 | 721,60 | | | |
| | **Ограждение переходных балконов** | | **кг** | | | **19665,77** | | | |
| | Длина ограждения | | п.м. | | | 746,4 | | | |
| | Перила:труба круглая 50х3 | ГОСТ8639-82 | кг | | | 3642,43 | | | |
| | Стойки: труба круглая 30х3 | ГОСТ8639-82 | кг | | | 6702,7 | | | |
| | Обрешетка: труба круглая 15х1,5 | ГОСТ8639-82 | кг | | | 9320,67 | | | |
| | Пластина 160х110х5 | ГОСТ 103-2006 | шт | | | 829 | | | |
| | Анкер -шпилька HST3 M16x145 | | шт | | | 1659 | | | |
| | Сверление отверстий диаметром 13 мм глубиной 65 мм | | шт | | | 1659 | | | |
| | Грунтовка под порошковую окраску, окраска порошковой краской в цвет по RAL за 2 раза | | м2 | | | 592,64 | | | |
| | **Устройство решетки слива на переходном балконе** | | **кг/шт** | | | **363,94 кг/ 135 шт.** | **40,44 кг / 9 шт.** | | |
| | Уголок 90х6 | ГОСТ 8509-93 | кг | | | 224,91 | 24,99 | | 8,33 |
| | Полоса 4х25х270 | ГОСТ 103-2006 | кг | | | 71,53 | 7,95 | | 0,785 |
| | Решетка водоприемная | GIDROLICA Point 200 PB-28,5.28,5, арт. 200 | кг | | | 67,5 | 7,5 | | |
| | Антикоррозионная грунтовка в 2 слоя | | м2 | | | 1,08 | 0,12 | | |
| | Окраска кремнийорганической эмалью за 2 раза | КО-174 | м2 | | | 1,08 | 0,12 | | |
| | Полиуретановый герметик | SOUDAFLEX 14 LM | п.м. | | | 27,0 | 3,0 | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Мастика для кровельных и гидроизоля-ционных работ | ТЕХНОНИ-КОЛЬ №31 | п.м. | | | 27,0 | 3,0 | | |
| | Парапетная воронка из ПВХ 65х100 | ТЕХНОНИ-КОЛЬ | шт | | | 9 | | | только на 2 этаже |
| | **Ограждение кровли** | | **п.м.** | | | | | **339,05** | |
| | Труба 40х40х4 | | кг | | | | | 1457,915 | |
| | Полоса 4х36х36 | | кг | | | | | 138 | |
| | Лист 10х130х130 | | кг | | | | | 45 | |
| | Анкер БСР 8х85 | | шт | | | | | 1356 | |
| | Сверление отверстий диам.13 глубиной 65 мм | | шт | | | | | 1356 | |
| | Грунтовка под порошковую окраску, окраска порошковой краской в цвет по RAL за 2 раза | | м2 | | | | | 53,99 | |
| | **Металлические пожарные лестницы на кровле** | **11** | кг | | | | | **336,76** | |
| | Труба 40х4 | | кг | | | | | 185,98 | |
| | Лист 6х130х130 | | кг | | | | | 2,26 | |
| | Лист 4х60х60 | | кг | | | | | 1,44 | |
| | Полоса 4х36х36 | | кг | | | | | 0,26 | |
| | Анкер БСР 8х85 | | шт | | | | | 88 | |
| | Сверление отверстий диам.13 глубиной 65 мм | | шт | | | | | 88 | |
| | Прокат 30х30 | | кг | | | | | 72,39 | |
| | Прокат 20х20 | | кг | | | | | 74,24 | |
| | Грунтовка под порошковую окраску, окраска порошковой краской в цвет по RAL за 2 раза | | м2 | | | | | 12,32 | |
| | **Металлические поддоны в тех.про-странстве** | **9** | **кг** | | | | **2300,4** | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Лист 2600х200х4 | ГОСТ 19903-2015 | кг | | | | 293,4 | | |
| | Лист 1600х200х4 | ГОСТ 19903-2015 | кг | | | | 181,8 | | |
| | Лист 2600х1600х4 | ГОСТ 19903-2015 | кг | | | | 1175,4 | | |
| | Петля d=8 мм, l=380 мм | ГОСТ 2590-2006 | шт. | | | | 36 | | |
| | Труба 180х100х8 | ГОСТ 8645-68 | кг | | | | 649,8 | | |
| | Резьбовая пробка диам.50 мм | | шт | | | | 36 | | |
| | Грунтовка ГФ-021 - 2 слоя | | м2 | | | | 74,88 | | |
| | Окраска кремнийорганической эмалью КО-813 за 2 раза | | м2 | | | | 74,88 | | |
| | **Жалюзийные решетки вентиляционных шахт на кровле** | **27** | **кг** | | | | | **1461,04** | |
| | Уголок 50х32х4 | ГОСТ 8510-86 | кг | | | | | 291,6 | |
| | Полоса 40х2 | ГОСТ 103-2006 | кг | | | | | 388,8 | |
| | Пластина 312х100х5 | ГОСТ 19903-2015 | кг | | | | | 780,64 | |
| | Болт БСР 8х85 | | шт | | | | | 324 | |
| | Болт М8-6g х 20.58 | | шт | | | | | 324 | |
| | Грунтовка ГФ-021 - 2 слоя | | м2 | | | | | 31,10 | |
| | Окраска эмалью ПФ-115 за 2 раза | | м2 | | | | | 31,10 | |
| **IX** | **Кровля** | | | | | | | | |
| | **Кровля машинного помещения лифтов, кровля машинного помещения** | | | | | | | | |
| К-1.3 | Пароизоляция наплавляемая Технониколь - Биполь ЭПП - 1 слой | | м2 | | | | 740,68 | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Минераловатный утеплитель (Технониколь - ТЕХНОРУФ Н ОПТИМА), ρ=100-120 кг/м³, предел прочности на сжатие не менее 40 кПа, λ=0,041Вт/м°С - 120 мм | 120 мм | м2 | | | | 740,68 | |
| Проводник для молниеприемной сетки из катанки (Пруток-катанка горячеоцинкованный_ / d 10 мм) | | м.п. | | | | 740,68 | |
| Минераловатный утеплитель (Технониколь - ТЕХНОРУФ В ЭКСТРА), ρ=155-185 кг/м³, предел прочности на сжатие не менее 65 кПа, λ=0,043 Вт/м°С - 40 мм | 40 мм | м2 | | | | 740,68 | |
| Полиэтиленовая пленка прокладная в 1 слой | | м2 | | | | 740,68 | |
| Керамзитовый гравий фр. 10-20 мм, П25, М250, по уклону - 30-250мм с картами из ЭППС 1,5х1,5 мм | сред.толщ.140 мм | м2 | | | | 740,68 | |
| в том числе карты из ЭППС 1,5х1,5 м для формирования слоя разуклонки из керамзитового гравия | | м3 | | | | 10 | |
| Сборная стяжка из двух слоев ЦСП толщиной 12 мм | 24 мм | м2 | | | | 740,68 | |
| Праймер битумный (Технониколь №1) | | м2 | | | | 740,68 | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Рулонная гидроизоляция "Техноэласт ВЕНТ ЭПВ" - 1 слой | | м2 | | | | 740,68 | | |
| | Рулонная гидроизоляция "Техноэласт ЭКП" - 1 слой | | м2 | | | | 740,68 | | |
| | **Основная кровля здания (зимний период)** | | | | | | | | |
| К-1.4 | Пароизоляция (Технониколь - Биполь ЭПП), масса 1 м² ≥3,0 кг, теплостойкость ≥85 °С | | м2 | | | | | 3169,51 | |
| | Керамзитовый гравий фр. 10-20 мм, П25, М250, по уклону - 30-250мм | средняя толщина 140мм | м2 | | | | | 3169,51 | |
| | в т.ч. карты из ЭППС 1,5х1,5 м для формирования слоя разуклонки из керамзитового гравия | | м3 | | | | | 88,75 | |
| | Проводник для молниеприемной сетки из катанки (Пруток-катанка горячеоцинкованный_ / d 10 мм) | | | | | | | в ЭОМ | |
| | Полиэтиленовая пленка прокладная в 1 слой | | м2 | | | | | 3169,51 | |
| | Минераловатный утеплитель (Технониколь - ТЕХНОРУФ Н ОПТИМА), ρ=100-120 кг/м³, предел прочности на сжатие не менее 40 кПа, λ=0,041Вт/м°С - 120 мм | 120 мм | м2 | | | | | 3169,51 | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Минераловатный утеплитель (Технониколь - ТЕХНОРУФ В ЭКСТРА), ρ=155-185 кг/м³, предел прочности на сжатие не менее 65 кПа, λ=0,043 Вт/м°С - 40 мм | 40 мм | м2 | | | | | 3169,51 |
| | Сборная стяжка из двух слоев ЦСП толщиной 12 мм | 24 мм | м2 | | | | | 3169,51 |
| | Праймер битумный (Технониколь №1) | | м2 | | | | | 3169,51 |
| | Рулонная гидроизоляция "Техноэласт ВЕНТ ЭПВ" - 1 слой | | м2 | | | | | 3169,51 |
| | Рулонная гидроизоляция "Техноэласт ЭКП" - 1 слой | | м2 | | | | | 3169,51 |
| | Устройство бетонной тротуарной плитки 500х500х50 мм на подставках | | м2 | | | | | 187,98 |
| | Защитный слой из гравия фракцией 5-10 мм (при необходимрсти только для кровли рампы) - 50мм | | м2 | | | | | объем |
| | Устройство галтели из минераловатного утеплителя ρ=155-185 кг/м³, λ=0,043 Вт/м°С (расход 0,005 м3/п.м.) | | п.м. | | | | | объем |
| | Устройство галтели из цементно-песчаного раствора М150 | | п.м. | | | | | объем |
| | **Покрытие вентиляционных шахт** | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| К-3 | Зонт вентиляционный прямоугольного типа "Ровен"или аналог. Размер прямоугольного присоединительного сечения | 1,8х2м | м2 | | | | | 55,21 | (35,2кг/1м2) |
| | **Парапет кровли (примыкание кровельного пирога)** | | | | | | | | |
| Тип 21 | Примыкание кровельного пирога к парапету (завести на высоту 900мм от верха плиты покрытия - гидроизоляция 2-ой слой, масса 1 м²≥5 кг, теплостойкость ≥100°С) | Технониколь - Унифлекс ЭКП | п.м. | | | | - | 1686,12 | |
| | Примыкание кровельного пирога к парапету (завести на высоту 900мм от верха плиты покрытия - гидроизоляция 1-ый слой, масса 1 м²≥4 кг, теплостойкость ≥100°С) | Технониколь - Унифлекс ЭПП | п.м. | | | | - | 1686,12 | |
| | Примыкание кровельного пирога к парапету (завести на высоту 900мм от верха плиты покрытия - праймер битумный - 1 слой) | Технониколь №1 | п.м. | | | | - | 1686,12 | |
| | Устройство галтели из минераловатного утеплителя ρ=155-185 кг/м³, λ=0,043 Вт/м°С размером 100х100мм | | п.м. | | | | - | 1686,12 | |
| | Установка краевой рейки с герметизацие шва мастикой | Технониколь №71 | п.м. | | | | - | 1686,12 | |
| | Установка металлических костылей по периметру парапета | | шт | | | | - | 815 | |
| | Фартуки из оцинкованной стали 0,7 мм RAL 7030, шириной 400мм | | п.м. | | | | - | 489 | |
| | Аэратор кровельный | Технониколь 160х460 | шт | | | | - | 78 | |
| | **Устройство фундаментов под оборудование на кровле Ф1, Ф2, Ф3, Ф4, Ф5** | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Гидроизоляция 2-ой слой, масса 1 м²≥5 кг, теплостойкость ≥100°С | Технониколь - Унифлекс ЭКП | м2 | | | | | 109,4 | |
| | Гидроизоляция 1-ый слой, масса 1 м²≥4 кг, теплостойкость ≥100°С | Технониколь - Унифлекс ЭПП | м2 | | | | | 109,4 | |
| | Праймер битумный | Технониколь №1 | м2 | | | | | 109,4 | |
| | Армированная бетонная плита В15 | 200мм | м2 | | | | | 109,4 | |
| | Сетка Ø5 В500С с ячейкой 100х100 в 2 слоя для армирования бетонной плиты | | кг | | | | | 2967,58 | |
| | Сетка Ø10 А500С с ячейкой 150х150 в 1 слой для армирования бетонной плиты | | кг | | | | | 1014,47 | |
| | Защитная мембрана - 2 слоя | Технониколь - PLANTER standard | м2 | | | | | 109,4 | |
| | Минераловатный утеплитель ρ=155-185 кг/м³, предел прочности на сжатие не менее 65 кПа, λ=0,043 Вт/м°С - 100 мм | Технониколь - ТЕХНОРУФ В ЭКСТРА | м2 | | | | | | |
| | Праймер битумный | Технониколь №1 | м2 | | | | | 109,4 | |
| | Устройство галтели из минераловатного утеплителя ρ=155-185 кг/м³, λ=0,043 Вт/м°С | | п.м. | | | | | 218,8 | |
| **Х** | **Отделочные работы** | | | | | | | | |
| | **Полы** | | | | | | | | |
| П-2.2 | Упрочняющая и обеспыливающая пропитка | Элакор-МБ1 Флюат | м2 | | 57,35 | 764,64 | 119,48 | | Междуэтажные лестничные площадки тип. этажей |
| | Наливной пол (цементная основа) Ceresit CN 76 EXTRAHART - 20 мм | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Грунтовка Бетоноконтакт Ceresit CT 19 - 1 слой | | | | | | | | |
| Покрытие сборных лестничных маршей | Упрочняющая и обеспыливающая пропитка | Элакор-МБ1 Флюат | м2 | | 72,9 | 1093,5 | 182,25 | | Покрытие сборных лестничных маршей |
| П-4.1 | Упрочняющая и обеспыливающая пропитка | Элакор-МБ1 Флюат | м2 | | | | 209,97 | | Технического пространства |
| П-11 | Грязезащитное покрытие (резина+бруш+скребок) "СитиТоп" (вес покрытия 18,1кг/м²) - 20мм см. ниже | из приямков сюда | м2 | | 76,71 | | | | Тамбур МОП (1-ый), тамбур БКТ (ЦИН).<br><br>Площадь гидроизоляции и грунтовки глубокого проникновения дана с ученом заведения на стены |
| | Керамогранит с затиркой швов | Kerama Marazzi Викинг, цвет - серый, фактура - бетон, 600x600x11 мм, арт. SG612600R, с затиркой швов Ceresit CE33 цвет -13 антрацит | | | 80,67 | | | | |
| | Водостойкий плиточный клей - 6 мм | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Однокомпонентная полимерная эластичная гидроизоляция Ceresit CL 51 с заведением на стены на 200 мм - 2 слоя | | м2 | | 188,86 | | | | |
| Грунтовка глубокого проникновения Ceresit CT 17 - 1 слой | | | | | | | | |
| Прокладка по углам водонепроницаемой ленты для герметизации швов Ceresit CL 152 | | п.м. | | 224,78 | | | | |
| Полусухая цементно-песчаная стяжка М150, армированная фиброволокном (расход 0,8 кг/м3) - 40 мм | | м2 | 0 | 157,38 | | | | |
| Пленка пароизоляционная армированная - 1 слой | Технониколь ISOBOX | | | | | | | |
| - Керамзитовый гравий фр. 5-10 мм, П25, с проливкой цементным молочком М250 - 43-113 мм | | м3 | | 10,02 | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Керамогранит с затиркой швов | Kerama Marazzi Викинг, цвет - серый, фактура - бетон, 600х600х11 мм, арт. SG612600R, с затиркой швов Ceresit CE33 цвет -13 антрацит | | 7,94 | | | | | |
| | Водостойкий плиточный клей - 6 мм | | м2 | | | | | | |
| П-11.1 | Однокомпонентная полимерная эластичная гидроизоляция Ceresit CL 51 с заведением на стены -200 мм - 2 слоя | | | 10,26 | | | | | Тамбур (1-ый) БКТ (ЦИН),<br><br>Площадь гидроизоляции и грунтовки глубокого проникновения дана с ученом заведения на стены |
| | Грунтовка глубокого проникновения Ceresit CT 17 - 1 слой | | м2 | | | | | | |
| | Прокладка по углам водонепроницаемой ленты для герметизации швов Ceresit CL 152 | | п.м. | 11,6 | | | | | |
| | Полусухая цементно-песчаная стяжка М150, армированная фиброволокном (расход 0,8 кг/м3) - 40 мм | | | 7,94 | | | | | |
| | Пленка пароизоляционная армированная - 1 слой | Технониколь ISOBOX | м2 | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Керамзитовый гравий фр. 5-10 мм, П25, с проливкой цементным молочком М250 - 43мм | | м3 | 0,32 | | | | | |
| П-12 | Керамогранит с затиркой швов | Kerama Marazzi Викинг, цвет - серый, фактура - бетон, 600х600х11 мм, арт. SG612600R, с затиркой швов Ceresit CE33 цвет -13 антрацит | м2 | | 1368,20 | | | | Тамбур МОП (2-ой), вестибюль, колясочная, помещение консьержа |
| | Водостойкий плиточный клей - 6 мм | | | | | | | | |
| | Грунтовка глубокого проникновения Ceresit CT 17 - 1 слой | | | | | | | | |
| | Полусухая цементно-песчаная стяжка М150, армированная фиброволокном (расход 0,8 кг/м3) - 40 мм | | | | | | | | |
| | Пленка пароизоляционная армированная - 1 слой | Технониколь ISOBOX | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Минераловатный утеплитель (Технониколь - ТЕХНОФЛОР СТАНДАРТ) ρ=100-120 кг/м³, предел прочности на сжатие не менее 25 кПа, λ=0,041 Вт/м°С - 30 мм | | | | | | | | |
| | Керамзитовый гравий фр. 5-10 мм, П25, с проливкой цементным молочком М250 - 43-113 мм | | м3 | | 107,74 | | | | |
| П-13.1 | Керамогранит с затиркой швов - 11 мм | Kerama Marazzi Викинг, цвет - серый, фактура - бетон, 600х600х11 мм, арт. SG612600R, с затиркой швов Ceresit CE33 цвет -13 антрацит | м2 | | 125,97 | | | | Помещение консьержа |
| | Водостойкий плиточный клей - 9 мм | | | | | | | | |
| | Грунтовка глубокого проникновения Ceresit CT 17 - 1 слой | | | | | | | | |
| | Полусухая цементно-песчаная стяжка М150, армированная фиброволокном (расход 0,6 кг/м3) - 40 мм | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Полиэтиленовая пленка 200 мкр - 1 слой | Технониколь | | | | | | | |
| | - Керамзитовый гравий фр. 5-10 мм, П25, с проливкой цементным молочком М250 - 40 мм | | м3 | | 5,0388 | | | | |
| П-13.2 | Керамогранит с затиркой швов | Kerama Marazzi Викинг, цвет - серый, фактура - бетон, 600x600x11 мм, арт. SG612600R, с затиркой швов Ceresit CE33 цвет -13 антрацит | м2 | | 66,42 | | | | ПУИ, с/у консьержа<br><br>Площадь гидроизоляции и грунтовки глубокого проникновения дана с ученом заведения на стены |
| | Водостойкий плиточный клей - 6 мм | | | | | | | | |
| | Однокомпонентная полимерная эластичная гидроизоляция Ceresit CL 51 с заведением на стены -200 мм - 2 слоя | | м2 | | 79,70 | | | | |
| | Грунтовка глубокого проникновения Ceresit CT 17 - 1 слой | | | | | | | | |
| | Прокладка по углам водонепроницаемой ленты для герметизации швов Ceresit CL 152 | | п.м. | | 135,07 | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Полусухая цементно-песчаная стяжка М150, армированная фиброволокном (расход 0,6 кг/м3) - 40 мм | | м2 | | 66,42 | | | | |
| | Пленка пароизоляционная армированная - 1 слой | Технониколь ISOBOX | | | | | | | |
| | - Керамзитовый гравий фр. 5-10 мм, П25, с проливкой цементным молочком М250 - 43-163 мм | | м3 | | 4,82 | | | | |
| П-14.1 | Керамогранит с затиркой швов | Kerama Marazzi Сенат, цвет - серый, фактура - бетон, 402x402x8 мм, арт. SG155900R, с затиркой швов Ceresit CE33, цвет - 13 антрацит | м2 | | 6,16 | | | | С/у охраны<br><br>Площадь гидроизоляции и грунтовки глубокого проникновения дана с ученом заведения на стены |
| | Водостойкий плиточный клей - 6 мм | | | | | | | | |
| | Однокомпонентная полимерная эластичная гидроизоляция Ceresit CL 51 с заведением на стены -200 мм - 2 слоя | | м2 | | 7,39 | | | | |
| | Грунтовка глубокого проникновения Ceresit CT 17 - 1 слой | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Прокладка по углам водонепроницаемой ленты для герметизации швов Ceresit CL 152 | | п.м. | | 12,5 | | | | |
| | Полусухая цементно-песчаная стяжка М150, армированная фиброволокном (расход 0,6 кг/м3) - 40 мм | | м2 | | 6,16 | | | | |
| | Пленка пароизоляционная армированная - 1 слой | Технониколь ISOBOX | | | | | | | |
| | - Керамзитовый гравий фр. 5-10 мм, П25, с проливкой цементным молочком М250 - 43 мм | | м3 | | 0,25 | | | | |
| П-14.2 | Керамогранит с затиркой швов | Kerama Marazzi Сенат, цвет - серый, фактура - бетон, 402х402х8 мм, арт. SG155900R, с затиркой швов Ceresit CE33, цвет - 13 антрацит | м2 | | 23,04 | | | | Помещение охраны |
| | Водостойкий плиточный клей - 6 мм | | | | | | | | |
| | Грунтовка глубокого проникновения Ceresit CT 17 - 1 слой | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Полусухая цементно-песчаная стяжка М150, армированная фиброволокном (расход 0,6 кг/м3) - 40 мм | | | | | | | | |
| | Пленка пароизоляционная армированная - 1 слой | Технониколь ISOBOX | | | | | | | |
| | - Керамзитовый гравий фр. 5-10 мм, П25, с проливкой цементным молочком М250 - 43 мм | | м3 | | 0,92 | | | | |
| П-15.1 | Керамогранит с затиркой швов | Kerama Marazzi Ясень, цвет - бежевый, 1195x200x11 мм, рисунок дерево, арт. SG516400R, с затиркой швов Ceresit CE33 цвет 13 антрацит | м2 | 136,35 | | | | | Сухие помещения БКТ (ЦИН) |
| | Водостойкий плиточный клей - 6 мм | | | | | | | | |
| | Грунтовка глубокого проникновения Ceresit CT 17 - 1 слой | | | | | | | | |
| | Полусухая цементно-песчаная стяжка М150, армированная фиброволокном (расход 0,6 кг/м3) - 40 мм | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Пленка пароизоляционная армированная - 1 слой | Технониколь ISOBOX | | | | | | | |
| | - Керамзитовый гравий фр. 5-10 мм, П25, с проливкой цементным молочком М250 - 43 мм | | м3 | 5,45 | | | | | |
| П-15.2 | Керамогранит с затиркой швов | Kerama Marazzi Сенат, цвет - серый, фактура - бетон, 402x402x8 мм, арт. SG155900R, с затиркой швов Ceresit CE33, цвет - 13 антрацит | м2 | 7,8 | | | | | ПУИ, с/у БКТ (ЦИН)<br><br>Площадь гидроизоляции и грунтовки глубокого проникновения дана с ученом заведения на стены |
| | Водостойкий плиточный клей - 6 мм | | | | | | | | |
| | Однокомпонентная полимерная эластичная гидроизоляция Ceresit CL 51 с заведением на стены на 200 мм - 2 слоя | | м2 | 9,36 | | | | | |
| | Грунтовка глубокого проникновения Ceresit CT 17 - 1 слой | | | | | | | | |
| | Прокладка по углам водонепроницаемой ленты для герметизации швов Ceresit CL 152 | | п.м. | 15,74 | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Полусухая цементно-песчаная стяжка М150, армированная фиброволокном (расход 0,6 кг/м3) - 40 мм | | м2 | 7,8 | | | | | |
| | Пленка пароизоляционная армированная - 1 слой | Технониколь ISOBOX | | | | | | | |
| | - Керамзитовый гравий фр. 5-10 мм, П25, с проливкой цементным молочком М250 - 43мм | | м3 | 0,31 | | | | | |
| П-16.1 | Финишное покрытие и гидроизоляция пола выполняется силами собственника помещения | | м2 | 98,72 | | | | | Тамбур БКТ (без отделки)<br><br>Площадь гидроизоляции и грунтовки глубокого проникновения дана с ученом заведения на стены |
| | Однокомпонентная полимерная эластичная гидроизоляция Ceresit CL 51 с заведением на стены на 200 мм - 2 слоя | | м2 | 118,46 | | | | | |
| | Грунтовка глубокого проникновения Ceresit CT 17 - 1 слой | | | | | | | | |
| | Прокладка по углам водонепроницаемой ленты для герметизации швов Ceresit CL 152 | | п.м. | 113,86 | | | | | |
| | Полусухая цементно-песчаная стяжка М150, армированная фиброволокном (расход 0,8 кг/м3) - 40 мм | | м2 | 98,72 | | | | | |
| | Пленка пароизоляционная армированная - 1 слой | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | - Керамзитовый гравий фр. 5-10 мм, П25, с проливкой цементным молочком М250 - 0-210 мм | не на всей площади выполняется засыпка | м3 | 9,38 | | | | | |
| П-16.2 | Финишное покрытие пола выполняется силами собственника помещения | | м2 | 487,39 | | | | | Сухие помещения БКТ (без отделки) |
| | Полусухая цементно-песчаная стяжка М150, армированная фиброволокном (расход 0,8 кг/м3) - 40 мм | | | | | | | | |
| | Пленка пароизоляционная армированная - 1 слой | Технониколь ISOBOX | | | | | | | |
| | - Керамзитовый гравий фр. 5-10 мм, П25, с проливкой цементным молочком М250 - 0-210 мм | не на всей площади выполняется засыпка | м3 | 52,25 | | | | | |
| П-16.3 | Финишное покрытие и гидроизоляция пола выполняется силами собственника помещения | | м2 | 103,32 | | | | | ПУИ, с/у БКТ (без отделки)<br><br>Площадь гидроизоляции и грунтовки глубокого проникновения дана с ученом заведения на стены |
| | Однокомпонентная полимерная эластичная гидроизоляция Ceresit CL 51 с заведением на стены на 200 мм - 2 слоя | | м2 | 123,98 | | | | | |
| | Грунтовка глубокого проникновения Ceresit CT 17 - 1 слой | | | | | | | | |
| | Прокладка по углам водонепроницаемой ленты для герметизации швов Ceresit CL 152 | | п.м. | 207,59 | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Полусухая цементно-песчаная стяжка М150, армированная фиброволокном (расход 0,8 кг/м3) - 40 мм | | м2 | 103,32 | | | | | |
| | Пленка пароизоляционная армированная - 1 слой | Технониколь ISOBOX | | | | | | | |
| | - Керамзитовый гравий фр. 5-10 мм, П25, с проливкой цементным молочком М250 - 0-210 мм | не на всей площади выполняется засыпка | м3 | 9,9 | | | | | |
| П-17 | Фальшпол ПСК X-FLOOR:<br>- панель - сульфато-кальциевая плита 600х600х40мм<br>- подложка панели - оцинкованный лист 0,55мм<br>- покрытие - ПВХ антистатическое<br>- опорная конструкция - винтовые регулируемые опоры, стрингеры П-образные | | м2 | 39,18 | 59,36 | | | | Электрощитовая |
| | Упрочняющая и обеспыливающая пропитка | Элакор-МБ1 Флюат | | | | | | | |
| П-18 | Обработка швов упрочняющей обеспыливающей пропиткой | Элакор-МБ1 Флюат | м2 | | 7,28 | | | | Помещение СС |
| | Керамогранит с затиркой швов | Cersanit Грес, цвет - бежевый, 300х300х7 мм, арт. A100, с затиркой швов Ceresit CE33, цвет - 13 антрацит | | | 72,75 | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Водостойкий плиточный клей - 6 мм | | | | | | | | |
| | Грунтовка глубокого проникновения Ceresit CT 17 - 1 слой | | | | | | | | |
| | Полусухая цементно-песчаная стяжка М150, армированная фиброволокном (расход 0,8 кг/м3) - 40 мм | | | | | | | | |
| | Пленка пароизоляционная армированная - 1 слой | Технониколь ISOBOX | | | | | | | |
| | - Керамзитовый гравий фр. 5-10 мм, П25, с проливкой цементным молочком М250 - 47-117 мм | | м3 | | 5,69 | | | | |
| П-19 | Керамогранит с затиркой швов | Cersanit Грес, цвет - бежевый, 300х300х7 мм, арт. А100, с затиркой швов Ceresit CE33, цвет - 13 антрацит | м2 | | 267,9 | | | | Мусоросборная камера<br><br>Площадь гидроизоляции дана с ученом заведения на стены |
| | Водостойкий плиточный клей - 6 мм | | | | | | | | |
| | Грунтовка глубокого проникновения Ceresit CT 17 - 1 слой | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Полусухая цементно-песчаная стяжка М150, армированная фиброволокном (расход 0,8 кг/м3) - 40 мм | | | | | | | | |
| | Обмазочная гидроизоляция битумной эмульсионной мастикой (Технониколь №31) с заведением на стены на 200мм - 2 слоя | | м2 | | 321,47 | | | | |
| | Прокладка по углам геотекстилем плотностью 60–120 г/м² | | м2 | | 80,37 | | | | |
| | Праймер битумный эмульсионный (Технониколь №4) - 1 слой | | м2 | | 321,47 | | | | |
| | - Керамзитовый гравий фр. 5-10 мм, П25, с проливкой цементным молочком М250 - 47-247 мм | | м3 | | 28,17 | | | | |
| П-20 | Керамогранит с затиркой швов | Kerama Marazzi Аллея, цвет - темно-серый, фактура - камень, 300x300x8 мм, арт. SG912000N, с затиркой швов Ceresit CE33, цвет - 13 антрацит | м2 | | | 962,28 | | | Переходной балкон |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Водостойкий плиточный клей - 6 мм | | | | | | | | |
| | Грунтовка глубокого проникновения Ceresit CT 17 - 1 слой | | | | | | | | |
| | Полусухая цементно-песчаная стяжка М150, армированная фиброволокном (расход 0,8 кг/м3) - 51-86 мм | | | | | | | | |
| П-21 | Керамогранит с затиркой швов | Kerama Marazzi Сенат, цвет - серый, фактура - бетон, 402x402x8 мм, арт. SG155900R, с затиркой швов Ceresit CE33, цвет - 13 антрацит | м2 | | | 6763,62 | | | Лифтовой холл, тамбур, помещение ствола мусоропровода, межквартирный коридор |
| | Водостойкий плиточный клей - 6 мм | | | | | | | | |
| | Грунтовка глубокого проникновения Ceresit CT 17 - 1 слой | | | | | | | | |
| | Полусухая цементно-песчаная стяжка М150, армированная фиброволокном (расход 0,6 кг/м3) - 46 мм | | | | | | | | |
| | Пленка пароизоляционная армированная - 1 слой | Технониколь ISOBOX | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Керамзитовый гравий фр. 5-10 мм, П25, М250 - 40 мм | | м3 | | | 270,54 | | | |
| П-22 | Ламинат 32 класс | Europe line special Edition, Дуб Энтони, 1382x195x8 мм, 32 класс, с фаской 4V | м2 | | | 19381,21 | | | Жилая комната |
| | Подложка под ламинат - 5мм | Solid (листовая) | | | | | | | |
| | Грунтовка глубокого проникновения Ceresit CT 17 - 1 слой | | | | | | | | |
| | Полусухая цементно-песчаная стяжка М150, армированная фиброволокном (расход 0,6 кг/м3) - 45 мм | | | | | | | | |
| | Пленка пароизоляционная армированная (расход 0,6 кг/м3) - 1 слой | Технониколь ISOBOX | | | | | | | |
| | Керамзитовый гравий фр. 5-10 мм, П25, М250 - 40 мм | | | | | | | | |
| | Звукоизоляционная подложка ISOLON 500 3002 AV - 2 мм | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Керамогранит с затиркой швов | Kerama Marazzi Pro Matrix, цвет - светло серый, фактура - бетон, 402x402x8, арт. SG166200N, с затиркой швов Ceresit CE33, цвет - 04 серебристо-серый* | | | | | | | |
| П-23 | Водостойкий плиточный клей - 6 мм | | м2 | | | 4468,47 | | | Холл |
| | Грунтовка глубокого проникновения Ceresit CT 17 - 1 слой | | | | | | | | |
| | Полусухая цементно-песчаная стяжка М150, армированная фиброволокном (расход 0,6 кг/м3) - 44 мм | | | | | | | | |
| | Пленка пароизоляционная армированная - 1 слой | Технониколь ISOBOX | | | | | | | |
| | Керамзитовый гравий фр. 5-10 мм, П25, М250 - 40 мм | | | | | | | | |
| | Звукоизоляционная подложка ISOLON 500 3002 AV - 2 мм | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Керамогранит с затиркой швов | Kerama Marazzi Pro Matrix, цвет - светло серый, фактура - бетон, 402x402x8, арт. SG166200N, с затиркой швов Ceresit CE33, цвет - 04 серебристо-серый* | м2 | | | 6491,02 | | | Кухня<br><br>Площадь гидроизоляции и грунтовки глубокого проникновения дана с ученом заведения на стены |
| | Водостойкий плиточный клей - 6 мм | | | | | | | | |
| П-24 | Однокомпонентная полимерная эластичная гидроизоляция Ceresit CL 51 с заведением на стены -200 мм - 2 слоя | | м2 | | | 7789,22 | | | |
| | Грунтовка глубокого проникновения Ceresit CT 17 - 1 слой | | | | | | | | |
| | Прокладка по углам водонепроницаемой ленты для герметизации швов Ceresit CL 152 | | п.м. | | | 8150,2 | | | |
| | Полусухая цементно-песчаная стяжка М150, армированная фиброволокном (расход 0,6 кг/м3) - 42 мм | | м2 | | | 6491,02 | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Пленка пароизоляционная армированная - 1 слой | Технониколь ISOBOX | | | | | | | |
| | Керамзитовый гравий фр. 5-10 мм, П25, М250 - 40 мм | | | | | | | | |
| | Звукоизоляционная подложка ISOLON 500 3002 AV - 2 мм | | | | | | | | |
| П-25 | Керамогранит с затиркой швов | Kerama Marazzi Колли-ано, цвет - бе-жевый, фак-тура - бетон, 300x300x8, арт. SG912700N, с затиркой швов Ceresit CE33, цвет - 04 се-ребристо-се-рый | м2 | | | 456,26 | | | С/у квартир<br><br>Площадь гидроизоля-ции и грунтовки глубо-кого проникновения дана с ученом заведе-ния на стены |
| | Водостойкий плиточный клей - 6 мм | | | | | | | | |
| | Однокомпонентная полимерная эла-стичная гидроизоляция Ceresit CL 51 с заведением на стены -200 мм - 2 слоя | | м2 | | | 547,52 | | | |
| | Грунтовка глубокого проникновения Ceresit CT 17 - 1 слой | | | | | | | | |
| | Прокладка по углам водонепроницае-мой ленты для герметизации швов Ceresit CL 152 | | п.м. | | | 849,96 | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Полусухая цементно-песчаная стяжка М150, армированная фиброволокном (расход 0,8 кг/м3) - 82 мм | | м2 | | | 456,26 | | | |
| | Звукоизоляционная подложка ISOLON 500 3002 AV - 2 мм | | | | | | | | |
| П-26 | Керамогранит с затиркой швов | Kerama Marazzi Аллея, цвет - светло серый, фактура - камень, 300x300x8 мм, арт. SG911800N, с затиркой швов Ceresit CE33 цвет 04 серебристо-серый | м2 | | | 142,16 | | | Лоджии квартир 2 этажа<br><br>Площадь гидроизоляции дана с ученом заведения на стены |
| | Водостойкий плиточный клей - 6 мм | | | | | | | | |
| | Однокомпонентная полимерная эластичная гидроизоляция Ceresit CL 51 с заведением на стены на 200 мм - 2 слоя | | м2 | | | 184,81 | | | |
| | Прокладка по углам водонепроницаемой ленты для герметизации швов Ceresit CL 152 | | п.м. | | | 324,97 | | | |
| | Сборная стяжка из двух слоев ЦСП 2x12 мм | 24 мм | м2 | | | 142,16 | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Пленка пароизоляционная армированная - 1 слой | Технониколь ISOBOX | | | | | | | |
| | Керамзитовый гравий фр. 5-10 мм, П25, М250 - 40 мм | | | | | | | | |
| | Полиэтиленовая пленка 200 мкр | | | | | | | | |
| | Плиты теплоизоляционные LOGICPIR PROF Ф/Ф | 90 мм | | | | | | | |
| | Плиты теплоизоляционные LOGICPIR PROF Ф/Ф - 90 мм | | | | | | | | |
| П-27 | Керамогранит с затиркой швов | Kerama Marazzi Аллея, цвет - светло серый, фактура - камень, 300x300x8 мм, арт. SG911800N, с затиркой швов Ceresit CE33 цвет 04 серебристо-серый | м2 | | | 1858,38 | | | Лоджии квартир |
| | Водостойкий плиточный клей - 6 мм | | | | | | | | |
| | Грунтовка глубокого проникновения Ceresit CT 17 - 1 слой | | | | | | | | |
| | Полусухая цементно-песчаная стяжка М150, армированная фиброволокном (расход 0,6 кг/м3) - 46 мм | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| П-28 | Керамогранит с затиркой швов | Kerama Marazzi Аллея, цвет - светло серый, фактура - камень, 300x300x8 мм, арт. SG911800N, с затиркой швов Ceresit CE33 цвет 04 серебристо-серый | м2 | | | 19,95 | | | Лоджии квартир МГН |
| | Водостойкий плиточный клей - 6 мм | | | | | | | | |
| | Грунтовка глубокого проникновения Ceresit CT 17 - 1 слой | | | | | | | | |
| | Полусухая цементно-песчаная стяжка М150, армированная фиброволокном (расход 0,6 кг/м3) - 86 мм | | | | | | | | |
| П-29 | Упрочняющая и обеспыливающая пропитка | Элакор-МБ1 Флюат | м2 | | | | 3260,57 | | Техническое пространство |
| | Полусухая цементно-песчаная стяжка М150, армированная фиброволокном (расход 0,6 кг/м3) - 40 мм | | | | | | | | |
| | Полиэтиленовая пленка 200 мкр - 1 слой | Технониколь | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Минераловатный утеплитель (Технониколь - ТЕХНОФЛОР СТАНДАРТ) ρ=140 кг/м³ - 30 мм | | | | | | | | |
| П-30 | Упрочняющая и обеспыливающая пропитка | Элакор-МБ1 Флюат | м2 | | | | 378,71 | | Машинное помещение лифтов, помещение СС (на кровле) |
| | Полусухая цементно-песчаная стяжка М150, армированная фиброволокном (расход 0,8 кг/м3) - 50 мм | | | | | | | | |
| П-31 | Гидроизоляция 2-ой слой, масса 1 м²≥5,25 кг, теплостойкость ≥100°С | Техноэласт ЭКП | м2 | | | | 76,64 | | Устройство основания под металлический поддон в тех. пространстве |
| | Гидроизоляция 1-ой слой, масса 1 м²≥4,0 кг, теплостойкость ≥100°С с заведением на бортик из кирпича | Техноэласт ФИКС ЭПМ | | | | | | | |
| | Полусухая цементно-песчаная стяжка М150, армированная фиброволокном (расход 0,8 кг/м3) - 40 мм | | м2 | | | | 63,87 | | |
| | Полиэтиленовая пленка 200 мкр | | | | | | | | |
| | Минераловатный утеплитель (Технониколь - ТЕХНОФЛОР СТАНДАРТ) ρ=140 кг/м³ - 30 мм | ТЕХНОФЛОР СТАНДАРТ | | | | | | | |
| | Устройство дополнительных слоев гидроизодяции с заведением на стены - 2 слоя | Техноэласт ЭПП | м2 | | | | 76,64 | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Устройство галтели из цементно-песчаного раствора М150 | | п.м. | | | | 97,56 | | |
| П-32 | **Нанесение тактильных указателей из полиуретаногового покрытия (по трафарету из малярной ленты):** | | м2 | | 43,29 | 409,5 | | | |
| | Полиуретановое покрытие Polycem PC 100 | | | | | | | | |
| | Кварцевый песок | | | | | | | | |
| | Трехкомпонентное покрытие Polycem 200 AG | | | | | | | | |
| | Polycem PC Грунт | | | | | | | | |
| | Плинтус из керамогранита 100х402х8 | Нарезать на объекте из Kerama Marazzi Сенат, цвет - серый, фактура - бетон, 402х402х8 мм, арт. SG155900R, с затиркой швов Ceresit CE33, цвет - 13 антрацит | п.м. | - | - | 8099,22 | | | лифтовый холл, межквартрный коридор тамбур типового этажа |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Отделка калошницы покрытием моющимся (h=100 мм с заведением на пол на 100 мм) | Палитра Руси, КМ0, цвет - RAL 7040,арт. ДЛЯ ПУТЕЙ ЭВАКУАЦИИ ТУ 2310-049-51309101-2014 | п.м. | | 489,51 | 2430 | 42 | | |
| | ПВХ-плинтус с кабель-каналом ТК Декопласт М, арт. DP-VR-5810-2,5м, цвет белый, размер 2500х58х22 мм | | п.м. | | | 35653,82 | | | |
| | Заглушки торцевые из ПВХ для плинтуса | | шт | | | 5638 | | | |
| | Соединитель из ПВХ для плинтуса | | шт | | | 17827 | | | |
| | Уголки из ПВХ внутренние для плинтуса | | шт | | | 14070 | | | |
| | Уголки из ПВХ наружные для плинтуса | | шт | | | 3195 | | | |
| | Т-образный металлический профиль на стыке плитки и ламината | Профиль Металл, размер: 2700*25 мм, цвет: серебро матовое, артикул: ПМЮ 01 | п.м. | | | 1039,65 | | | |
| | Гибкий плинтус Dollken, арт. WL Dark Grey 0146, h=100мм | | п.м. | объем | | | | | |
| | Демпферная лента для стяжки пола | | п.м. | 120,31 | 2323,49 | 60923,7 | | | |
| | Нанесение разметки м/м, номеров м/м и линий движения в паркинге краской АК-511 "Магистраль"(белая) в 2 слоя, | | м2 | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | расход краски принят- 0,35кг/м2 на 1 слой | | | | | | | | |
| | Установка декоративных накладок (обводок) для труб | | шт | 8 | 70 | 4740 | | | |
| | **Потолки** | | | | | | | | |
| Пт-2 | Грунтовка Бетонконтакт | Ceresit CT 19 Бетоноконтакт | м2 | | 140,58 | 5706,85 | | | Лифтовой холл (подземный этаж, типовой этаж), тамбур-шлюз (подземный этаж), помещение консьержа, помещение охраны, межквартирный коридор, тамбур (типовой этаж) |
| | Затирка поверхности после демонтажа опалубки | 4 мм | | | | | | | |
| | Грунтовка под финишную отделку | Ceresit IN10 | | | | | | | |
| | Простая окраска водно-дисперсионной краской за 2 раза, класс пожарной опасности КМ0 | СтройТЕКС, КМ0, цвет - RAL 9003 (белый), арт. 700010320 | | | | | | | |
| | Металлический подвесной потолок типа "Грильято" 100х100х40 (цвет белый) на металлическом каркасе, класс пожарной опасности КМ0 | | | | | | | | |
| | Монтаж периметрового углового профиля из оцинкованной стали для устройства потолка типа"Грильято" (угловой профиль PL 19х24 цвет белый) | | м.п. | | 170,72 | 8096,55 | | | |
| Пт-4 | Грунтовка Бетонконтакт | Ceresit CT 19 Бетоноконтакт | м2 | | | | 378,71 | | машинное помещение лифтов, помещение СС на кровле |
| | Затирка поверхности после демонтажа опалубки | 4 мм | | | | | | | |
| | Грунтовка под финишную отделку | Ceresit IN10 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Простая окраска водно-дисперсионной краской за 2 раза, класс пожарной опасности КМ0 | СтройТЕКС, КМ0, цвет - RAL 9003 (белый), арт. 700010320 | | | | | | | |
| Пт-6 | Грунтовка Бетонконтакт | Ceresit CT 19 Бетоноконтакт | м2 | | | | 3470,54 | | Техническое помещение для прокладки инженерных коммуникаций, техническое пространство, эксплуатируемые технические ниши |
| | Затирка поверхности после демонтажа опалубки | 4 мм | | | | | | | |
| | Упрочняющая и обеспыливающая пропитка | Элакор-МБ1 Флюат | | | | | | | |
| Пт-7 | Утеплитель минераловатные плиты (Технониколь - ТЕХНОВЕНТ СТАНДАРТ) ρ=80 кг/м³, λБ=0,041 Вт/м°С, R на отрыв≥12 кПа - 150 мм (способ монтажа клеевой с механическим креплением тарельчатыми дюбелями) - 150 мм | | м2 | | 29,69 | | | | Воздухозаборная шахта |
| | Штукатурно-клеевой слой (Технониколь 210), армированный фасадной стеклотканевой щелочестойкой сеткой М3600 - 10мм | | | | | | | | |
| | Упрочняющая и обеспыливающая пропитка | Элакор-МБ1 Флюат | | | | | | | |
| Пт-8 | Минераловатный утеплитель (Технониколь - ТЕХНОФАС ДЕКОР) ρ=80-125 кг/м³, предел прочности на отрыв не менее 15 кПа, λ=0,041 Вт/м°С (способ монтажа клеевой с механическим креплением тарельчатыми дюбелями) | 180 мм | м2 | | 176,5 | | | | Тамбур МОП (граничащий с улицей) |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Штукатурно-клеевая смесь, армированная стеклотканой щелочестойкой сеткой М3600 | 10 мм | | | | | | | |
| | Грунтовка под финишную отделку | Грунт Primer под негорючую краску NG | | | | | | | |
| | Простая окраска негорючим покрытием за 2 раза, класс пожарной опасности КМ0 | NG Light, КМ0, цвет - RAL 9017 (черный) | | | | | | | |
| | Металлический подвесной потолок типа "Грильято" 100х100х40 (цвет черный) на металлическом каркасе, класс пожарной опасности КМ0 | | | | | | | | |
| | Монтаж периметрового углового профиля из оцинкованной стали для устройства потолка типа"Грильято" (угловой профиль PL 19х24 цвет черный) | | м.п. | | 222,44 | | | | |
| Пт-10 | Грунтовка Бетонконтакт | Ceresit CT 19 Бетоноконтакт | м2 | | 1003,5 | | | | Вестибюль, колясочная, Тамбур МОП (второй тамбур) |
| | Затирка поверхности после демонтажа опалубки | 4 мм | | | | | | | |
| | Грунтовка под финишную отделку | Грунт Primer под негорючую краску NG | | | | | | | |
| | Простая окраска негорючим покрытием за 2 раза, класс пожарной опасности КМ0 | NG Light, КМ0, цвет - RAL 9017 (черный) | | | | | | | |
| | Металлический подвесной потолок типа "Грильято" 100х100х40 (цвет черный) на металлическом каркасе, класс пожарной опасности КМ0 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Монтаж периметрового углового профиля из оцинкованной стали для устройства потолка типа"Грильято" (угловой профиль PL 19х24 цвет черный) | | м.п. | | 999,96 | | | | |
| Пт-11 | Подвесной потолок на металлическом каркасе (профиль 27мм) с зашивкой одним листом ГСП-Н2 - 12,5мм | Металлический каркас П 113 (профиль ПН 28х27 и ПП 60х27) | м2 | | 68,66 | | | | С/у консьержа, ПУИ консьержа, с/у охраны |
| | Грунтовка глубокого проникновения | Ceresit CT 17 | | | | | | | |
| | Шпатлевка на цементной основе | 2 мм | | | | | | | |
| | Грунтовка под финишную отделку | Ceresit IN10 | | | | | | | |
| | Улучшенная окраска влагостойкой водно-дисперсионной краской за 2 раза | СтройТЕКС влагостойкая, КМ1, цвет - глубокоматовая RAL 9003 (белый), арт. 700010326 | | | | | | | |
| Пт-12 | Подвесной потолок на металлическом каркасе (профиль 27мм) с зашивкой одним листом ГСП-Н2 - 12,5мм | Металлический каркас П 113 (профиль ПН 28х27 и ПП 60х27) | м2 | | | 456,26 | | | С/у квартир |
| | Грунтовка глубокого проникновения | Ceresit CT 17 | | | | | | | |
| | Шпатлевка на цементной основе | 2 мм | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Грунтовка под финишную отделку | Ceresit IN10 | | | | | | | |
| | Улучшенная окраска латексной акриловой краской за 2 раза | Краска для стен и потолков влагостойкая, цвет - глубокоматовая RAL 9003 (белый) | | | | | | | |
| Пт-13 | Минераловатный утеплитель (Технониколь - ТЕХНОФАС ДЕКОР) ρ=80-125 кг/м³, предел прочности на отрыв не менее 15 кПа, λ=0,041 Вт/м°С (способ монтажа клеевой с механическим креплением тарельчатыми дюбелями) | 180 мм | м2 | | 103,97 | | | | Эвакуационная лестница из подземного этажа (в уровне 1 этажа) |
| | Штукатурно-клеевая смесь, армированная стеклотканой щелочестойкой сеткой М3600 | 10 мм | | | | | | | |
| | Грунтовка глубокого проникновения | Ceresit CT 17 | | | | | | | |
| | Шпатлевка на цементной основе | 2 мм | | | | | | | |
| | Грунтовка под финишную отделку | Ceresit IN10 | | | | | | | |
| | Улучшенная окраска водно-дисперсионной краской за 2 раза | СтройТЕКС, КМ0, цвет - RAL 9003 (белый), арт. 700010320 | | | | | | | |
| Пт-14 | Грунтовка Бетонконтакт | Ceresit CT 19 Бетоноконтакт | м2 | | 196,34 | 1981,8 | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Шпатлевка на цементной основе | 2 мм | | | | | | | Отделка торцов и нижней поверхности лестничных маршей лестничной клетки жилой части, коридор лестницы |
| | Грунтовка под финишную отделку | Ceresit IN10 | | | | | | | |
| | Улучшенная окраска водно-дисперсионной краской за 2 раза | СтройТЕКС, КМ0, цвет - RAL 9003 (белый), арт. 700010320 | | | | | | | |
| Пт-15 | Грунтовка Бетонконтакт | Ceresit CT 19 Бетоноконтакт | м2 | 39,18 | 386,39 | | | | Мусоросборная камера, электрощитовые жилой и нежилой части, помещение СС |
| | Затирка поверхности после демонтажа опалубки | 4 мм | | | | | | | |
| | Грунтовка под финишную отделку | Ceresit IN10 | | | | | | | |
| | Простая окраска влагостойкой водно-дисперсионной краской за 2 раза | СтройТЕКС влагостойкая, КМ1, цвет - глубокоматовая RAL 9003 (белый), арт. 700010326 | | | | | | | |
| Пт-17 | Минераловатный утеплитель (Технониколь - ТЕХНОФАС ДЕКОР) ρ=80-125 кг/м³, предел прочности на отрыв не менее 15 кПа, λ=0,041 Вт/м°С (способ монтажа клеевой с механическим креплением тарельчатыми дюбелями) | 180 мм | м2 | 7,45 | | | | | Тамбур ЦИН |
| | Штукатурно-клеевая смесь, армированная стеклотканой щелочестойкой сеткой М3600 | 10 мм | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Упрочняющая и обеспыливающая пропитка | Элакор-МБ1 Флюат | | | | | | | |
| | Металлический подвесной потолок типа "Грильято" 100х100х40 (цвет черный) на металлическом каркасе, класс пожарной опасности КМ0 | | | | | | | | |
| | Монтаж периметрового углового профиля из оцинкованной стали для устройства потолка типа"Грильято" (угловой профиль PL 19х24 цвет черный) | | м.п. | 11,12 | | | | | |
| Пт-18 | Грунтовка Бетонконтакт | Ceresit CT 19 Бетоноконтакт | м2 | 124,72 | | | | | ЦИН (рабочая зона, информационная зона, зона службы охраны, детская зона) |
| | Затирка поверхности после демонтажа опалубки | 4 мм | | | | | | | |
| | Упрочняющая и обеспыливающая пропитка "Элакор-МБ1 Флюат" | | | | | | | | |
| | Металлический подвесной потолок типа "Грильято" 100х100х40 (цвет белый) на металлическом каркасе, класс пожарной опасности КМ0 | | | | | | | | |
| | Монтаж периметрового углового профиля из оцинкованной стали для устройства потолка типа"Грильято" (угловой профиль PL 19х24 цвет белый) | | м.п. | 81,46 | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Пт-20 | Подвесной потолок на металлическом каркасе (профиль 27мм) с зашивкой одним листом ГСП-А - 12,5мм | Металлический каркас П 113 (профиль ПН 28х27 и ПП 60х27) | м2 | 9,9 | | | | | Комната приема пищи |
| | Грунтовка глубокого проникновения | Ceresit CT 17 | | | | | | | |
| | Шпатлевка на гипсовой основе | 2 мм | | | | | | | |
| | Грунтовка под финишную отделку | Ceresit IN10 | | | | | | | |
| | Улучшенная окраска влагостойкой водно-дисперсионной краской за 2 раза | СтройТЕКС влагостойкая, КМ1, цвет - глубокоматовая RAL 9003 (белый), арт. 700010326 | | | | | | | |
| Пт-21 | Грунтовка Бетонконтакт | Ceresit CT 19 Бетоноконтакт | м2 | 7,31 | | | | | Универсальный с/у ЦИН, ПУИ ЦИН |
| | Затирка поверхности после демонтажа опалубки | 4 мм | | | | | | | |
| | Упрочняющая и обеспыливающая пропитка | Элакор-МБ1 Флюат | | | | | | | |
| | Реечная потолочная система А70S (рейка А25/S), влагостойкий, комплектация - рейка А25/S L=3,0м; гребенка ВТ-4-70 L=4,0м, цвет черный; уголок PL 19х24 L=3,0м; подвес "Ниус" (Lmax=5 000мм), материал - алюминий t = 0,4 мм, цвет - матовый белый | Албес | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Пт-22 | Грунтовка Бетонконтакт | Ceresit CT 19 Бетоноконтакт | м2 | | | 683,54 | | | Помещение ствола мусоропровода |
| | Затирка поверхности после демонтажа опалубки | 4 мм | | | | | | | |
| | Грунтовка глубокого проникновения | Ceresit CT 17 | | | | | | | |
| | Шпатлевка на гипсовой основе | 2 мм | | | | | | | |
| | Грунтовка под финишную отделку | Ceresit IN10 | | | | | | | |
| | Улучшенная окраска влагостойкой водно-дисперсионной краской за 2 раза | СтройТЕКС влагостойкая, КМ1, цвет - глубокоматовая RAL 9003 (белый) | | | | | | | |
| Пт-23 | Грунтовка Бетонконтакт | Ceresit CT 19 Бетоноконтакт | м2 | | | 953,31 | | | Переходной балкон (металлическое ограждение) |
| | Затирка поверхности после демонтажа опалубки | 4 мм | | | | | | | |
| | Грунтовка фасадная универсальная | ТЕХНОНИКОЛЬ 010 | | | | | | | |
| | Простая окраска фасадной атмосферостойкой краской краской за 2 раза | Tikkurila, цвет - матовая RAL 7035 (серый), арт. Prof Fasade Aqua | | | | | | | |
| Пт-25 | Натяжной потолок ПВХ, Ral 9003 (белый) | Teqtum G1 | м2 | | | 30338,24 | | | Жилая комната, кухня, холл |
| | Стеновой багет из алюминиевого профиля для крепления натяжного потолка (гарпурная система) | | м.п. | | | 31914,81 | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Декоративная вставка, белая в цвет натяжного потолка | | | | | | | | |
| | Универсальная закладная деталь под люстру | | шт | | | 2340 | | | |
| | Крючок под люстру | | шт | | | 2340 | | | |
| | Закладая деталь под пожарные датчики | | шт | | | 2340 | | | |
| Пт-26 | Грунтовка Бетонконтакт | Ceresit CT 19 Бетоноконтакт | м2 | | | 1791,63 | | | Лоджия |
| | Затирка поверхности после демонтажа опалубки | 4 мм | | | | | | | |
| | Грунтовка глубокого проникновения | Ceresit CT 17 | | | | | | | |
| | Шпатлевка на цементной основе | 2 мм | | | | | | | |
| | Грунтовка под финишную отделку | Ceresit IN10 | | | | | | | |
| | Улучшенная окраска фасадной атмосферостойкой краской краской за 2 раза | Tikkurila, цвет - матовая RAL 7035 (серый), арт. Prof Fasade Aqua | | | | | | | |
| Пт-27 | Минераловатный утеплитель (Технониколь - ТЕХНОФАС ДЕКОР) ρ=100-120 кг/м³, предел прочности на отрыв не менее 15 кПа, λ=0,041 Вт/м°С (способ монтажа клеевой с механическим креплением тарельчатыми дюбелями) | 150 мм | м2 | | | 128,05 | | | Лоджия последнего жилого этажа |
| | Штукатурно-клеевая смесь, армированная стеклотканой щелочестойкой сеткой М3600 | 10 мм | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Грунтовка глубокого проникновения | Ceresit CT 17 | | | | | | | |
| | Шпатлевка на цементной основе | 2 мм | | | | | | | |
| | Грунтовка под финишную отделку | Ceresit IN10 | | | | | | | |
| | Улучшенная окраска фасадной атмосферостойкой краской за 2 раза | Tikkurila, цвет - матовая RAL 7035 (серый), арт. Prof Fasade Aqua | | | | | | | |
| Пт-28 | Минераловатный утеплитель (Технониколь - ТЕХНОФАС ДЕКОР) ρ=80-125 кг/м³, предел прочности на отрыв не менее 15 кПа, λ=0,041 Вт/м°С (способ монтажа клеевой с механическим креплением тарельчатыми дюбелями) | 180 мм | м2 | 79,38 | | | | | Тамбур БКТ (без отделки) |
| | Устройство потолочного плинтуса 38х38 с последующей окраской латексной краской, используемой для окраски потолка | Плинтус из пенополистирола, формат - 38х38х2000 мм, цвет - белый, артикул - Solid C15/40 | п.м. | | | 849,96 | | | с/у квартир |
| | **Стены** | | | | | | | | |
| Ст-3 | **Подготовка монолитных стен под текстурную краску** | | м2 | | 784,61 | 3217,65 | 429,02 | | Лифтовый холл (подземный этаж), тамбур-шлюз (подземный этаж), эвакуационная |
| | - Грунтовка Бетонконтакт | Ceresit CT 19 Бетоноконтакт | | | | | | | |
| | - Сплошное выравнивание цементно-песчаными смесями | 17 мм | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | - Грунтовка глубокого проникновения | Ceresit CT 17 | | | | | | | лестница из подземного этажа, лестничная клетка |
| | - Шпатлевкой на цементной основе | 2 мм | | | | | | | |
| | - Грунтовка акриловая глубокого проникновения | Грунт Primer под негорючую краску NG | | | | | | | |
| | - Текстурная краска, нанесение краскопультом с формированием слоя шпателем, класс пожарной опасности КМ0 | NG Light, цвет – RAL 9003 (белый), Арт. негорючая краска NG Light, КМ0 | | | | | | | |
| Ст-5 | **Подготовка поверхности утеплителя под текстурную краску** | | м2 | | 247,09 | 2505,3 | 202,22 | | Лестничная клетка |
| | - Штукатурно-клеевой слой (Технониколь 210), армированный фасадной стеклотканевой щелочестойкой сеткой М3600 | 17мм | | | | | | | |
| | - Грунтовка глубокого проникновения | Ceresit CT 17 | | | | | | | |
| | - Шпатлевкой на цементной основе | 2 мм | | | | | | | |
| | - Грунтовка акриловая глубокого проникновения | Грунт Primer под негорючую краску NG | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | - Текстурная краска, нанесение краскопультом с формированием слоя шпателем, класс пожарной опасности КМ0 | NG Light, цвет – RAL 9003 (белый), Арт. негорючая краска NG Light, КМ0 | | | | | | | |
| Ст-6 | **Подготовка стен из ячеистого бетона под текстурную краску** | | м2 | | 445,19 | 62,85 | 8,38 | | Лестничная клетка (типовые этажи) |
| | - Грунтовка глубокого проникновения | Ceresit CT 17 | | | | | | | |
| | - Улучшенная штукатурка цементно-песчаными смесями | 17мм | | | | | | | |
| | - Грунтовка глубокого проникновения | Ceresit CT 17 | | | | | | | |
| | - Шпатлевкой на цементной основе | 2 мм | | | | | | | |
| | - Грунтовка акриловая глубокого проникновения | Грунт Primer под негорючую краску NG | | | | | | | |
| | - Текстурная краска, нанесение краскопультом с формированием слоя шпателем, класс пожарной опасности КМ0 | NG Light, цвет – RAL 9003 (белый), Арт. негорючая краска NG Light, КМ0 | | | | | | | |
| Ст-7 | **Подготовка монолитных стен под простую окраску водно-дисперсионной краской** | | м2 | | | 1599,75 | | | запотолочное пространство "Грильято" |
| | - Грунтовка Бетонконтакт | Ceresit CT 19 Бетоноконтакт | | | | | | | |
| | - Затирка поверхности после демонтажа опалубки | 4 мм | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | - Грунтовка под финишную отделку | Ceresit IN10 | | | | | | | |
| | - Простая окраска водно-дисперсионной краской за 2 раза | СтройТЕКС, КМ0, цвет - RAL 9003 (белый), арт. 700010320 | | | | | | | |
| Ст-8 | **Подготовка кирпичных стен под простую окраску водно-дисперсионной краской** | | м2 | | | | 200,93 | | Помещения СС на кровле |
| | - Грунтовка глубокого проникновения | Ceresit CT 17 | | | | | | | |
| | - Улучшенная штукатурка цементно-песчаными смесями по сетке тканой стальной 10х10х0.8 мм | 20 мм | | | | | | | |
| | - Грунтовка под финишную отделку | Ceresit IN10 | | | | | | | |
| | - Простая окраска водно-дисперсионной краской за 2 раза | СтройТЕКС, КМ0, цвет - RAL 9003 (белый), арт. 700010320 | | | | | | | |
| Ст-10 | **Подготовка поверхности утеплителя под упрочняющую и обеспыливающую пропитку** | | м2 | | 244,86 | | | | Воздухозаборная шахта, форкамера |
| | - Штукатурно-клеевой слой (Технониколь 210), армированный фасадной стеклотканевой щелочестойкой сеткой М3600 | 10 мм | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | - Упрочняющая и обеспыливающая пропитка "Элакор-МБ1 Флюат" | | | | | | | | |
| Ст-11 | Подготовка монолитных стен под упрочняющую обеспыливающую пропитку | | м2 | | | | | | Приямки лифтовых шахт |
| | - Упрочняющая и обеспыливающая пропитка "Элакор-МБ1 Флюат" | | | | | | | | |
| Ст-12 | **Подготовка монолитных стен под облицовку плиткой (600х600)** | | м2 | | 1045,02 | | | | Тамбур МОП, вестибюль, колясочная |
| | - Грунтовка Бетонконтакт | Ceresit CT 19 Бетоноконтакт | | | | | | | |
| | - Затирка поверхности после демонтажа опалубки | 4 мм | | | | | | | |
| | - Грунтовка глубокого проникновения | Ceresit CT 17 | | | | | | | |
| | - Керамический гранит на цементно-песчаном растворе с затиркой межплиточных швов, класс пожарной опасности КМ0 | Kerama Marazzi 600х600х11, цвет бежевый, арт. Радуга SG608600R | м2 | | 522,51 | | | | |
| | | Kerama Marazzi 600х600х11, цвет серый, арт. Радуга SG618400R | м2 | | 522,51 | | | | |
| Ст-13 | **Подготовка перегородок и стен из ячеистого бетона под облицовку плиткой (600х600)** | | м2 | | 2124,52 | | | | Тамбур МОП, вестибюль, колясочная |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | - Грунтовка глубокого проникновения | Ceresit CT 17 | | | | | | | |
| | - Простая штукатурка цементно-песчаными смесями | | | | | | | | |
| | - Грунтовка глубокого проникновения | Ceresit CT 17 | | | | | | | |
| | - Керамический гранит на цементно-песчаном растворе с затиркой межплиточных швов, класс пожарной опасности КМ0 | Kerama Marazzi 600x600x11, цвет бежевый, арт. Радуга SG608600R | м2 | | 1062,26 | | | | |
| | | Estima 600x600x10, цвет салатовый, арт. YOUR COLOR YC 92 | м2 | | - | | | | |
| | | Kerama Marazzi 600x600x11, цвет серый, арт. Радуга SG618400R | м2 | | 1062,26 | | | | |
| Ст-16 | **Подготовка поверхности утеплителя под облицовку плиткой (600x600)** | | м2 | | 244,94 | | | | Тамбур МОП |
| | - Штукатурно-клеевая смесь, армированная стеклотканой щелочестойкой сеткой М3600 | 9 мм | | | | | | | |
| | - Грунтовка глубокого проникновения | Ceresit CT 17 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Kerama Marazzi 600x600x11, цвет белый, арт. Радуга SG606200R | | | | | | | |
| | | Kerama Marazzi 600x600x11, цвет черный, арт. Радуга SG606100R | | | | | | | |
| | - Керамический гранит на цементно-песчаном растворе с затиркой межплиточных швов, класс пожарной опасности КМ0 | Kerama Marazzi 600x600x11, цвет бежевый, арт. Радуга SG608600R | м2 | | 122,47 | | | | |
| | | Estima 600x600x10, цвет салатовый, арт. YOUR COLOR YC 92 | м2 | | | | | | |
| | | Estima 600x600x10, цвет мандариновый, арт. YOUR COLOR YC 23 | м2 | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Kerama Marazzi 600x600x11, цвет серый, арт. Радуга SG618400R | м2 | | 122,47 | | | | |
| Ст-17 | **Подготовка монолитных стен под текстурную краску** | | м2 | | 27,61 | | | | Помещение охраны |
| | - Грунтовка Бетонконтакт | Ceresit CT 19 Бетоноконтакт | | | | | | | |
| | - Сплошное выравнивание цементно-песчаными смесями | 17 мм | | | | | | | |
| | - Грунтовка глубокого проникновения | Ceresit CT 17 | | | | | | | |
| | - Шпатлевка на гипсовой основе | 2 мм | | | | | | | |
| | - Грунтовка акриловая глубокого проникновения | Грунт Primer под негорючую краску NG | | | | | | | |
| | - Текстурная краска, нанесение краскопультом с формированием слоя шпателем, класс пожарной опасности КМ0 | NG Light, цвет – RAL 9003 (белый), Арт. негорючая краска NG Light, КМ0 | | | | | | | |
| Ст-18 | **Подготовка перегородок и стен из ячеистого бетона под текстурную краску** | | м2 | | 35,73 | | | | Помещение охраны |
| | - Грунтовка глубокого проникновения | Ceresit CT 17 | | | | | | | |
| | - Улучшенная штукатурка цементно-песчаными смесями | 17 мм | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | - Грунтовка глубокого проникновения | Ceresit CT 17 | | | | | | | |
| | - Шпатлевка на гипсовой основе | 2 мм | | | | | | | |
| | - Грунтовка акриловая глубокого проникновения | Грунт Primer под негорючую краску NG | | | | | | | |
| | - Текстурная краска, нанесение краскопультом с формированием слоя шпателем, класс пожарной опасности КМ0 | NG Light, цвет – RAL 9003 (белый), Арт. негорючая краска NG Light, КМ0 | | | | | | | |
| Ст-19 | **Подготовка перегородок из ГКЛ под текстурную краску** | | м2 | | - | 5058,75 | | | Помещение консьержа, помещение охраны, лифтовый холл, межквартрный коридор тамбур типового этажа |
| | - Грунтовка глубокого проникновения | Ceresit CT 17 | | | | | | | |
| | - Шпатлевка на гипсовой основе (проклейкой стыков ГКЛ армирующей лентой) | 2 мм | | | | | | | |
| | - Грунтовка акриловая глубокого проникновения | Грунт Primer под негорючую краску NG | | | | | | | |
| | - Текстурная краска, нанесение краскопультом с формированием слоя шпателем, класс пожарной опасности КМ0 | NG Light, цвет – RAL 9003 (белый), Арт. негорючая краска NG Light, КМ0 | | | | | | | |
| Ст-20 | **Подготовка монолитных стен под текстурную краску** | | м2 | | 207,18 | 5332,5 | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | - Грунтовка Бетонконтакт | Ceresit CT 19 Бетоноконтакт | | | | | | | Помещение консьержа, лифтовый холл, межквартрный коридор тамбур типового этажа |
| | - Сплошное выравнивание цементно-песчаными смесями | 17 мм | | | | | | | |
| | - Грунтовка глубокого проникновения | Ceresit CT 17 | | | | | | | |
| | - Шпатлевка на гипсовой основе | 2 мм | | | | | | | |
| | - Грунтовка акриловая глубокого проникновения | Грунт Primer под негорючую краску NG | | | | | | | |
| | - Текстурная краска, нанесение краскопультом с формированием слоя шпателем, класс пожарной опасности КМ0 | NG Light, цвет – RAL 9003 (белый), Арт. негорючая краска NG Light, КМ0 | | | | | | | |
| Ст-21 | **Подготовка перегородок и стен из ячеистого бетона под текстурную краску** | | м2 | | 310,82 | 7461,15 | | | Помещение консьержа, лифтовый холл, межквартрный коридор тамбур типового этажа |
| | - Грунтовка глубокого проникновения | Ceresit CT 17 | | | | | | | |
| | - Улучшенная штукатурка цементно-песчаными смесями | 17 мм | | | | | | | |
| | - Грунтовка глубокого проникновения | Ceresit CT 17 | | | | | | | |
| | - Шпатлевка на гипсовой основе | 2 мм | | | | | | | |
| | - Грунтовка акриловая глубокого проникновения | Грунт Primer под негорючую краску NG | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | - Текстурная краска, нанесение краскопультом с формированием слоя шпателем, класс пожарной опасности КМ0 | NG Light, цвет – RAL 9003 (белый), Арт. негорючая краска NG Light, КМ0 | | | | | | | |
| Ст-23.1 | **Подготовка перегородок из ГКЛ/ГВЛВ под облицовку плиткой (200х300)** | | м2 | | | 1269,03 | | | С/у квартир (в зоне установки ванны выше 0,4 м от ур.ч.п.) |
| | - Шпатлевка стыков ГКЛ/ГВЛВ с проклейкой армирующей лентой | | | | | | | | |
| | - Грунтовка глубокого проникновения | Ceresit CT 17 | | | | | | | |
| | - Однокомпонентная полимерная эластичная гидроизоляция на всю высоту - 2 слоя | Ceresit CL 51 | | | | | | | |
| | - Прокладка по углам водонепроницаемой ленты для герметизации швов | Ceresit CL 152 | п.м. | | | 513,37 | | | |
| | - Керамическая плитка на цементно-песчаном растворе с затиркой межплиточных швов | Kerama Marazzi, 200х300х6,9 мм, цвет - белый, глянцевый, арт. Белое солнце 8000, затирка - Ceresit CE 33, 01 белый | м2 | | | 1269,03 | | | |
| Ст-23.2 | **Подготовка перегородок из ГКЛ/ГВЛВ под устройство гидроизоляции** | | м2 | | | 38,97 | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | - Шпатлевка стыков ГКЛ/ГВЛВ с проклейкой армирующей лентой | | | | | | | | С/у квартир (в зоне установки ванны до 0,4 м от ур.ч.п.) |
| | - Грунтовка глубокого проникновения | Ceresit CT 17 | | | | | | | |
| | - Однокомпонентная полимерная эластичная гидроизоляция на всю высоту - 2 слоя | Ceresit CL 51 | | | | | | | |
| | - Прокладка по углам водонепроницаемой ленты для герметизации швов | Ceresit CL 152 | п.м. | | | 15,68 | | | |
| Ст-24 | **Подготовка монолитных стен под простую окраску влагостойкой водно-дисперсионной краской** | | м2 | 41,42 | 189,44 | | | | Электрощитовые жилой и нежилой части, помещение СС |
| | - Грунтовка Бетонконтакт | Ceresit CT 19 Бетоноконтакт | | | | | | | |
| | - Сплошное выравнивание цементно-песчаными смесями | 14 мм | | | | | | | |
| | - Грунтовка под финишную отделку | Ceresit IN10 | | | | | | | |
| | - Простая окраска влагостойкой водно-дисперсионной краской за 2 раза | СтройТЕКС влагостойкая, КМ1, цвет - глубокоматовая RAL 9003 (белый), арт. 700010326 | | | | | | | |
| Ст-25 | **Подготовка перегородок и стен из ячеистого бетона под простую окраску влагостойкой водно-дисперсионной краской** | | м2 | 133,09 | 358,84 | | | | Электрощитовые жилой и нежилой части, помещение СС |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | - Грунтовка глубокого проникновения | Ceresit CT 17 | | | | | | | |
| | - Простая штукатурка цементно-песчаными смесями | 14 мм | | | | | | | |
| | - Грунтовка под финишную отделку | Ceresit IN10 | | | | | | | |
| | - Простая окраска влагостойкой водно-дисперсионной краской за 2 раза | СтройТЕКС влагостойкая, КМ1, цвет - глубокоматовая RAL 9003 (белый), арт. 700010326 | | | | | | | |
| Ст-26 | **Подготовка монолитных стен под облицовку плиткой (200х300)** | | м2 | | 509,65 | | | | Мусоросборная камера, с/у оханы - вся высота, с/у консьержа - вся высота, ПУИ |
| | - Грунтовка Бетонконтакт | Ceresit CT 19 Бетоноконтакт | | | | | | | |
| | - Сплошное выравнивание цементно-песчаными смесями | 8 мм | | | | | | | |
| | - Грунтовка глубокого проникновения | Ceresit CT 17 | | | | | | | |
| | - Керамическая плитка на цементно-песчаном растворе с затиркой межплиточных швов | Kerama Marazzi Белое солнце 200х300х6.9, цвет - белый, арт. 8000, затирка – Ceresit CE 33, 01 белый | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ст-27 | **Подготовка перегородок и стен из ячеистого бетона под облицовку плиткой (200х300)** | | м2 | | 917,39 | | | | Мусоросборная камера, с/у охраны - вся высота, с/у консьержа - вся высота, ПУИ |
| | - Грунтовка глубокого проникновения | Ceresit CT 17 | | | | | | | |
| | - Простая штукатурка цементно-песчаными смесями | | | | | | | | |
| | - Грунтовка глубокого проникновения | Ceresit CT 17 | | | | | | | |
| | - Керамическая плитка на цементно-песчаном растворе с затиркой межплиточных швов | Kerama Marazzi Белое солнце 200х300х6.9, цвет - белый, арт. 8000, затирка – Ceresit CE 33, 01 белый | | | | | | | |
| Ст-32 | Подготовка монолитных стен под улучшенную окраску влагостойкой водно-дисперсионной краской | | м2 | | 6,412 | | | | С/у охраны (выше 1,8м) |
| | - Грунтовка Бетонконтакт | Ceresit CT 19 Бетоноконтакт | | | | | | | |
| | - Затирка поверхности после демонтажа опалубки | 4 мм | | | | | | | |
| | - Грунтовка глубокого проникновения | Ceresit CT 17 | | | | | | | |
| | - Шпатлевка на цементной основе | 2 мм | | | | | | | |
| | - Грунтовка под финишную отделку | Ceresit IN10 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | - Улучшенная окраска влагостойкой водно-дисперсионной краской за 2 раза | СтройТЕКС влагостойкая, КМ1, цвет - глубокомато-вая RAL 9003 (белый), арт. 700010326 | | | | | | | |
| Ст-33 | Подготовка перегородок и стен из яче-истого бетона под улучшенную окраску влагостойкой водно-дисперсионной краской | | м2 | | 4,41 | | | | С/у охраны (выше 1,8м) |
| | - Грунтовка глубокого проникновения | Ceresit CT 17 | | | | | | | |
| | - Улучшенная штукатурка цементно-песчаными смесями | 17 мм | | | | | | | |
| | - Грунтовка глубокого проникновения | Ceresit CT 17 | | | | | | | |
| | - Шпатлевка на цементной основе | 2 мм | | | | | | | |
| | - Грунтовка под финишную отделку | Ceresit IN10 | | | | | | | |
| | - Улучшенная окраска влагостойкой водно-дисперсионной краской за 2 раза | СтройТЕКС влагостойкая, КМ1, цвет - глубокомато-вая RAL 9003 (белый), арт. 700010326 | | | | | | | |
| Ст-35 | Подготовка перегородок и стен из яче-истого бетона под улучшенную окраску влагостойкой водно-дисперсионной краской | | м2 | 49,7 | | | | | Универсальный с/у ЦИН (выше 2,04м), ПУИ ЦИН (выше 2,04м) |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | - Грунтовка глубокого проникновения | Ceresit CT 17 | | | | | | | |
| | - Улучшенная штукатурка цементно-песчаными смесями | 17 мм | | | | | | | |
| | - Грунтовка глубокого проникновения | Ceresit CT 17 | | | | | | | |
| | - Шпатлевка на цементной основе | 2 мм | | | | | | | |
| | - Грунтовка под финишную отделку | Ceresit IN10 | | | | | | | |
| | - Улучшенная окраска влагостойкой водно-дисперсионной краской за 2 раза | ПРАКТИК для стен и потолков влагостойкая, КМ0, цвет - глубокоматовая RAL 9003 (белый) | | | | | | | |
| Ст-37 | Подготовка перегородок и стен из ячеистого бетона под улучшенную окраску влагостойкой акриловой краской | | м2 | | 191,66 | | | | С/у охраны, с/у консьержа |
| | - Грунтовка глубокого проникновения | Ceresit CT 17 | | | | | | | |
| | - Улучшенная штукатурка цементно-песчаными смесями | 13,1 мм | | | | | | | |
| | - Грунтовка глубокого проникновения | Ceresit CT 17 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | - Керамическая плитка на цементно-песчаном растворе с затиркой межплиточных швов - 6.9 мм | Керамическая плитка KERAMA MARAZZI коллекция "Капри" светлый глянцевый (или аналог) 200х200мм | | | | | | | |
| Ст-48 | **Подготовка перегородок и стен из ячеистого бетона под улучшенную окраску влагостойкой акриловой краской** | | м2 | 5,29 | | | | | Тамбур ЦИН |
| | - Грунтовка глубокого проникновения | Ceresit CT 17 | | | | | | | |
| | - Улучшенная штукатурка цементно-песчаными смесями | 17 мм | | | | | | | |
| | - Грунтовка глубокого проникновения | Ceresit CT 17 | | | | | | | |
| | - Шпатлевка на цементной основе | 2 мм | | | | | | | |
| | - Грунтовка под финишную отделку | Радуга-27 | | | | | | | |
| | - Улучшенная окраска влагостойкой акриловой краской за 2 раза, класс пожарной опасности КМ1 | ВД-АК "Радуга-210" арт. 000141803 | | | | | | | |
| Ст-50 | **Подготовка поверхности утеплителя под улучшенную окраску влагостойкой акриловой краской** | | м2 | 18,72 | | | | | Тамбур ЦИН |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | - Штукатурно-клеевая смесь, армированная стеклотканой щелочестойкой сеткой М3600 | 17мм | | | | | | | |
| | - Грунтовка глубокого проникновения | Ceresit CT 17 | | | | | | | |
| | - Шпатлевка на цементной основе | 2 мм | | | | | | | |
| | - Грунтовка под финишную отделку | Радуга-27 | | | | | | | |
| | - Улучшенная окраска влагостойкой акриловой краской за 2 раза, класс пожарной опасности КМ1 | ВД-АК "Радуга-210" арт. 000141803 | | | | | | | |
| Ст-52 | **Подготовка монолитных стен под улучшенную окраску влагостойкой акриловой краской** | | м2 | 162,66 | | | | | Комната приема пищи, информационная зона, рабочая зона, зона службы охраны, детская зона (ЦИН) |
| | - Грунтовка Бетонконтакт | Ceresit CT 19 Бетонконтакт | | | | | | | |
| | - Сплошное выравнивание цементно-песчаными смесями | 17 мм | | | | | | | |
| | - Грунтовка глубокого проникновения | Ceresit CT 17 | | | | | | | |
| | - Шпатлевка на гипсовой основе | 2 мм | | | | | | | |
| | - Грунтовка под финишную отделку | Радуга-27 | | | | | | | |
| | - Улучшенная окраска влагостойкой акриловой краской за 2 раза, класс пожарной опасности КМ1 | ВД-АК "Радуга-210" арт. 000141803 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ст-53 | **Подготовка перегородок и стен из ячеистого бетона под улучшенную окраску влагостойкой акриловой краской** | | м2 | 143,62 | | | | | Комната приема пищи, информационная зона, рабочая зона, зона службы охраны, детская зона (ЦИН) |
| | - Грунтовка глубокого проникновения | Ceresit CT 17 | | | | | | | |
| | - Улучшенная штукатурка цементно-песчаными смесями | 17 мм | | | | | | | |
| | - Грунтовка глубокого проникновения | Ceresit CT 17 | | | | | | | |
| | - Шпатлевка на гипсовой основе | 2 мм | | | | | | | |
| | - Грунтовка под финишную отделку | Радуга-27 | | | | | | | |
| | - Улучшенная окраска влагостойкой акриловой краской за 2 раза, класс пожарной опасности КМ1 | ВД-АК "Радуга-210" арт. 000141803 | | | | | | | |
| Ст-57 | **Подготовка перегородок и стен из ячеистого бетона под облицовку плиткой (300х400)** | | м2 | 1,55 | | | | | Фартук в комнате приема пищи h=600мм от столешницы (ЦИН) |
| | - Грунтовка глубокого проникновения | Ceresit CT 17 | | | | | | | |
| | - Улучшенная штукатурка цементно-песчаными смесями | 17 мм | | | | | | | |
| | - Грунтовка глубокого проникновения | Ceresit CT 17 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | - Керамическая плитка на цементно-песчаном растворе с затиркой межплиточных швов - 6.9 мм | Kerama Marazzi, полотно 300х400 мм из 12 плиток (1 плитка - 99х99 мм), арт. Конфетти 1230Т, затирка - Ceresit CE 33, 01 белый | | | | | | | |
| Ст-59 | **Подготовка монолитных стен под окраску магнитно-грифельной краской** | | м2 | 0,8 | | | | | Детская зона (до 2,1м) |
| | - Грунтовка Бетонконтакт | Ceresit CT 19 Бетонконтакт | | | | | | | |
| | - Сплошное выравнивание цементно-песчаными смесями | 17 мм | | | | | | | |
| | - Грунтовка глубокого проникновения | Ceresit CT 17 | | | | | | | |
| | - Шпатлевка на гипсовой основе | 2 мм | | | | | | | |
| | - Грунтовка под финишную отделку | Ceresit IN10 | | | | | | | |
| | - Магнитно-грифельная краска в 4 слоя, класс пожарной опасности КМ1 | ВТВ, КМ1, фактура - матовая, цвет - черный | | | | | | | |
| Ст-60 | **Подготовка перегородок и стен из ячеистого бетона под окраску магнитно-грифельной краской** | | м2 | 2,42 | | | | | Детская зона (до 2,1м) |
| | - Грунтовка глубокого проникновения | Ceresit CT 17 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | - Улучшенная штукатурка цементно-песчаными смесями | 17 мм | | | | | | | |
| | - Грунтовка глубокого проникновения | Ceresit CT 17 | | | | | | | |
| | - Шпатлевка на гипсовой основе | 2 мм | | | | | | | |
| | - Грунтовка под финишную отделку | Ceresit IN10 | | | | | | | |
| | - Магнитно-грифельная краска в 4 слоя, класс пожарной опасности КМ1 | ВТВ, КМ1, фактура - матовая, цвет - черный | | | | | | | |
| Ст-63 | **Подготовка перегородок и стен из ячеистого бетона под облицовку плиткой (285х85)** | | м2 | 61,13 | | | | | Универсальный с/у ЦИН, ПУИ ЦИН |
| | - Грунтовка глубокого проникновения | Ceresit CT 17 | | | | | | | |
| | - Простая штукатурка цементно-песчаными смесями | | | | | | | | |
| | - Грунтовка глубокого проникновения | Ceresit CT 17 | | | | | | | |
| | - Керамическая плитка на цементно-песчаном растворе с затиркой межплиточных швов | Kerama Marazzi, 85х285х9 мм, цвет - белый, глянцевый, арт. Баттерфляй 2828, затирка - Ceresit CE 33, 01 белый | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ст-66 | **Подготовка монолитных стен под улучшенную окраску влагостойкой водно-дисперсионной краской** | | м2 | | | 1630,35 | | | Помещение ствола мусоропровода |
| | - Грунтовка Бетонконтакт | Ceresit CT 19 Бетонконтакт | | | | | | | |
| | - Сплошное выравнивание цементно-песчаными смесями | 17 мм | | | | | | | |
| | - Грунтовка глубокого проникновения | Ceresit CT 17 | | | | | | | |
| | - Шпатлевка на гипсовой основе | 2 мм | | | | | | | |
| | - Грунтовка под финишную отделку | Ceresit IN10 | | | | | | | |
| | - Улучшенная окраска влагостойкой водно-дисперсионной краской за 2 раза | СтройТЕКС влагостойкая, КМ1, цвет - глубокоматовая RAL 9003 (белый), арт. 700010326 | | | | | | | |
| Ст-67 | **Подготовка перегородок и стен из ячеистого бетона под улучшенную окраску влагостойкой водно-дисперсионной краской** | | м2 | | | 1459,95 | | | Помещение ствола мусоропровода |
| | - Грунтовка глубокого проникновения | Ceresit CT 17 | | | | | | | |
| | - Улучшенная штукатурка цементно-песчаными смесями | 17 мм | | | | | | | |
| | - Грунтовка глубокого проникновения | Ceresit CT 17 | | | | | | | |
| | - Шпатлевка на гипсовой основе | 2 мм | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | - Грунтовка под финишную отделку | Ceresit IN10 | | | | | | | |
| | - Улучшенная окраска влагостойкой водно-дисперсионной краской за 2 раза | СтройТЕКС влагостойкая, КМ1, цвет - глубокомато-вая RAL 9003 (белый), арт. 700010326 | | | | | | | |
| Ст-68 | **Подготовка поверхности утеплителя под текстурную краску** | | м2 | | 24,80 | 674,67 | | | Тамбур (типовой этаж), тамбур помещение охраны |
| | - Штукатурно-клеевая смесь, армированная стеклотканой щелочестойкой сеткой М3600 | 17мм | | | | | | | |
| | - Грунтовка глубокого проникновения | Ceresit CT 17 | | | | | | | |
| | - Шпатлевка на гипсовой основе | 2 мм | | | | | | | |
| | - Грунтовка акриловая глубокого проникновения | Грунт Primer под негорю-чую краску NG | | | | | | | |
| | - Текстурная краска, нанесение краско-пультом с формированием слоя шпате-лем, класс пожарной опасности КМ0 | NG Light, цвет – RAL 9003 (белый), Арт. негорючая краска NG Light, КМ0 | | | | | | | |
| Ст-70 | **Подготовка монолитных стен под оклейку обоями** | | м2 | | | 25798,35 | | | Жилая комната, холл, кухня |
| | - Грунтовка Бетонконтакт | Ceresit CT 19 Бетонконтакт | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | - Сплошное выравнивание цементно-песчаными смесями | 17 мм | | | | | | | |
| | - Грунтовка глубокого проникновения | Ceresit CT 17 | | | | | | | |
| | - Шпатлевка на гипсовой основе | 2 мм | | | | | | | |
| | - Грунтовка под финишную отделку | Ceresit IN10 | | | | | | | |
| | - Обои на флизелиновой основе, окраска латексной акриловой краской в 1 слой | Обои антивадальные под покраску, уточнить по проекту; краска для стен и потолков влагостойкая, цвет - глубокоматовая RAL 9003 (белый) | | | | | | | |
| Ст-71 | **Подготовка внутренней поверхности сборной железобетонной панели под оклейку обоями** | | м2 | | | 11300,55 | | | Жилая комната, холл, кухня |
| | - Грунтовка Бетонконтакт | Ceresit CT 17 | | | | | | | |
| | - Сплошное выравнивание цементно-песчаными смесями | 17 мм | | | | | | | |
| | - Грунтовка глубокого проникновения | Ceresit CT 17 | | | | | | | |
| | - Шпатлевка на гипсовой основе | 2 мм | | | | | | | |
| | - Грунтовка под финишную отделку | Ceresit IN10 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | - Обои на флизелиновой основе, окраска латексной акриловой краской в 1 слой | Обои антивадальные под покраску, уточнить по проекту; краска для стен и потолков влагостойкая, цвет - глубокоматовая RAL 9003 (белый) | | | | | | | |
| Ст-73 | **Подготовка перегородок и стен из ячеистого бетона под оклейку обоями** | | м2 | | | 42203,25 | | | Жилая комната, холл, кухня |
| | - Грунтовка глубокого проникновения | Ceresit CT 17 | | | | | | | |
| | - Улучшенная штукатурка цементно-песчаными смесями | 17 мм | | | | | | | |
| | - Грунтовка глубокого проникновения | Ceresit CT 17 | | | | | | | |
| | - Шпатлевка на гипсовой основе | 2 мм | | | | | | | |
| | - Грунтовка под финишную отделку | Ceresit IN10 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | - Обои на флизелиновой основе, окраска латексной акриловой краской в 1 слой | Обои антивандальные под покраску, уточнить по проекту; краска для стен и потолков влагостойкая, цвет - глубокоматовая RAL 9003 (белый) | | | | | | | |
| Ст-74.1 | **Подготовка перегородок из ГКЛ/ГВЛВ под оклейку обоями** | | м2 | | | 4928,92 | | | Жилая комната, холл, кухня |
| | - Грунтовка глубокого проникновения | Ceresit CT 17 | | | | | | | |
| | - Шпатлевка на гипсовой основе | 2 мм | | | | | | | |
| | - Грунтовка под финишную отделку | Ceresit IN10 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | - Обои на флизелиновой основе, окраска латексной акриловой краской в 1 слой | Обои антивадальные под покраску, уточнить по проекту; краска для стен и потолков влагостойкая, цвет - глубокоматовая RAL 9003 (белый) | | | | | | | |
| Ст-76 | **Подготовка монолитных стен под облицовку плиткой (200х600)** | | м2 | | | 1158,3 | | | Фартук кухни h=600мм от столешницы |
| | - Грунтовка Бетонконтакт | Ceresit CT 19 Бетонконтакт | | | | | | | |
| | - Сплошное выравнивание цементно-песчаными смесями | 17 мм | | | | | | | |
| | - Грунтовка глубокого проникновения | Ceresit CT 17 | | | | | | | |
| | - Керамическая плитка на цементно-песчаном растворе с затиркой межплиточных швов | Unitile, 200х600х6,9 мм, цвет - белый, матовый, арт. Аврора белый верх 01, затирка - Ceresit CE 33, 01 белый | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ст-77 | **Подготовка перегородок и стен из ячеистого бетона под облицовку плиткой (200х600)** | | м2 | | | 29,7 | | | Фартук кухни h=600мм от столешницы |
| | - Грунтовка глубокого проникновения | Ceresit CT 17 | | | | | | | |
| | - Улучшенная штукатурка цементно-песчаными смесями | 17 мм | | | | | | | |
| | - Грунтовка глубокого проникновения | Ceresit CT 17 | | | | | | | |
| | - Керамическая плитка на цементно-песчаном растворе с затиркой межплиточных швов | Unitile, 200х600х6,9 мм, цвет - белый, матовый, арт. Аврора белый верх 01, затирка - Ceresit CE 33, 01 белый | | | | | | | |
| Ст-80 | **Подготовка перегородок и стен из ячеистого бетона под облицовку плиткой (200х300)** | | м2 | | | 237,11 | | | С/у квартир (в зоне установки ванны выше 0,4м от ур.ч.п.) |
| | - Грунтовка глубокого проникновения | Ceresit CT 17 | | | | | | | |
| | - Штукатурка цементно-песчаными смесями | 8 мм | | | | | | | |
| | - Грунтовка глубокого проникновения | Ceresit CT 17 | | | | | | | |
| | - Однокомпонентная полимерная эластичная гидроизоляция на всю высоту - 2 слоя | Ceresit CL 51 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | - Прокладка по углам водонепроницаемой ленты для герметизации швов | Ceresit CL 152 | п.м. | | | 110,77 | | | |
| | - Керамическая плитка на цементно-песчаном растворе с затиркой межплиточных швов | Kerama Marazzi, 200x300x6,9 мм, цвет - белый, глянцевый, арт. Белое солнце 8000, затирка - Ceresit CE 33, 01 белый | | | | 237,11 | | | |
| Ст-80.1 | **Подготовка перегородок и стен из ячеистого бетона под устройство гидроизоляции** | | м2 | | | 7,24 | | | С/у квартир (в зоне установки ванны до 0,4 м от ур.ч.п.) |
| | - Грунтовка глубокого проникновения | Ceresit CT 17 | | | | | | | |
| | - Штукатурка цементно-песчаными смесями | 14 мм | | | | | | | |
| | - Грунтовка глубокого проникновения | Ceresit CT 17 | | | | | | | |
| | - Однокомпонентная полимерная эластичная гидроизоляция на всю высоту - 2 слоя | Ceresit CL 51 | | | | | | | |
| | - Прокладка по углам водонепроницаемой ленты для герметизации швов | Ceresit CL 152 | п.м. | | | 3,38 | | | |
| Ст-82 | **Подготовка монолитных стен под упрочняющую и обеспыливающую пропитку** | | м2 | | | | 2333,20 | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | - Грунтовка Бетонконтакт | Ceresit CT 19 Бетонконтакт | | | | | | | Техническое пространство для прокладки инженерных коммуникаций |
| | - Затирка поверхности после демонтажа опалубки | 4 мм | | | | | | | |
| | - Упрочняющая и обеспыливающая пропитка | Элакор-МБ1 Флюат | | | | | | | |
| Ст-83 | **Подготовка кирпичных стен под упрочняющую и обеспыливающую пропитку** | | м2 | | | | - | | Техническое пространство для прокладки инженерных коммуникаций (подземный этаж), запотолочное пространство "Грильято" |
| | - Грунтовка глубокого проникновения | Ceresit CT 17 | | | | | | | |
| | - Простая штукатурка цементно-песчаными смесями по сетке тканой стальной 10х10х0.8 мм | 20 мм | | | | | | | |
| | - Упрочняющая и обеспыливающая пропитка "Элакор-МБ1 Флюат" | | | | | | | | |
| Ст-85 | **Подготовка мололитных стен под простую окраску водно-дисперсионной краской** | | м2 | | | | 449,48 | | Машинное помещение лифтов, помещение СС (на кровле) |
| | - Грунтовка Бетонконтакт | Ceresit CT 19 Бетонконтакт | | | | | | | |
| | - Сплошное выравнивание цементно-песчаными смесями | 20 мм | | | | | | | |
| | - Грунтовка под финишную отделку | Ceresit IN10 | | | | | | | |
| | - Простая окраска водно-дисперсионной краской за 2 раза | СтройТЕКС, КМ0, цвет - RAL 9003 (белый), арт. 700010320 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ст-86 | **Подготовка перегородок и стен из ячеистого блока под простую окраску водно-дисперсионной краской** | | м2 | | | | 249,57 | | Машинное помещение лифтов, помещение СС (на кровле) |
| | - Грунтовка глубокого проникновения | Ceresit CT 17 | | | | | | | |
| | - Простая штукатурка цементно-песчаными смесями | | | | | | | | |
| | - Грунтовка под финишную отделку | Ceresit IN10 | | | | | | | |
| | - Простая окраска водно-дисперсионной краской за 2 раза | СтройТЕКС, КМ0, цвет - RAL 9003 (белый), арт. 700010320 | | | | | | | |
| Ст-87 | **Подготовка монолитных стен под простую окраску негорючей краской** | | м2 | | 645,08 | | | | Запотолочное пространство "Грильято" (цвет черный) |
| | - Грунтовка Бетонконтакт | Ceresit CT 19 Бетонконтакт | | | | | | | |
| | - Затирка поверхности после демонтажа опалубки | | | | | | | | |
| | - Грунтовка под финишную отделку | Грунт Primer под негорючую краску NG | | | | | | | |
| | - Простая окраска негорючей краской за 2 раза, класс пожарной опасности КМ0 | NG Light, КМ0, цвет - RAL 9017 (черный) | | | | | | | |
| Ст-88 | **Подготовка перегородок и стен из ячеистого бетона под простую окраску негорючей краской** | | м2 | | 991,85 | | | | Запотолочное пространство "Грильято" (цвет черный) |
| | - Грунтовка глубокого проникновения | Ceresit CT 17 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | - Простая штукатурка цементно-песчаными смесями | 14мм | | | | | | | |
| | - Грунтовка под финишную отделку | Грунт Primer под негорючую краску NG | | | | | | | |
| | - Простая окраска негорючей краской за 2 раза, класс пожарной опасности КМ0 | NG Light, КМ0, цвет - RAL 9017 (черный) | | | | | | | |
| Ст-91 | **Подготовка поверхности утеплителя под простую окраску негорючей краской** | Технониколь - ТЕХНОФАС ДЕКОР | м2 | | 61,23 | | | | Запотолочное пространство "Грильято" (цвет черный) |
| | - Штукатурно-клеевая смесь, армированная стеклотканой щелочестойкой сеткой М3600 | 10 мм | | | | | | | |
| | - Грунтовка под финишную отделку | Грунт Primer под негорючую краску NG | | | | | | | |
| | - Простая окраска негорючей краской за 2 раза, класс пожарной опасности КМ0 | NG Light, КМ0, цвет - RAL 9017 (черный) | | | | | | | |
| Ст-92 | **Подготовка поверхности утеплителя под простую окраску водно-дисперсионной краской** | Технониколь - ТЕХНОФАС ДЕКОР | м2 | | 6,2 | - | | | Запотолочное пространство "Грильято" (цвет белый) |
| | - Штукатурно-клеевая смесь, армированная стеклотканой щелочестойкой сеткой М3600 | 10 мм | | | | | | | |
| | - Грунтовка под финишную отделку | Ceresit IN10 | | | | | | | |
| | - Простая окраска водно-дисперсионной краской за 2 раза, класс пожарной опасности КМ0 | СтройТЕКС, КМ0, цвет - | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | RAL 9003 (белый), арт. 700010320 | | | | | | | |
| Ст-93 | **Подготовка перегородок и стен из ячеистого бетона под простую окраску водно-дисперсионной краской** | | м2 | | | 2238,35 | | | Запотолочное пространство "Грильято" (цвет белый) |
| | - Грунтовка глубокого проникновения | Ceresit CT 17 | | | | | | | |
| | - Простая штукатурка цементно-песчаными смесями | 14мм | | | | | | | |
| | - Грунтовка под финишную отделку | Ceresit IN10 | | | | | | | |
| | - Простая окраска водно-дисперсионной краской за 2 раза, класс пожарной опасности КМ0 | СтройТЕКС, КМ0, цвет - RAL 9003 (белый), арт. 700010320 | | | | | | | |
| Ст-94 | **Подготовка перегородок из ГКЛ под простую окраску водно-дисперсионной краской** | | м2 | | | 1517,63 | | | Запотолочное пространство "Грильято" (цвет белый) |
| | - Шпатлевка стыков ГКЛ с проклейкой армирующей лентой | | | | | | | | |
| | - Грунтовка под финишную отделку | Ceresit IN10 | | | | | | | |
| | - Простая окраска водно-дисперсионной краской за 2 раза, класс пожарной опасности КМ0 | СтройТЕКС, КМ0, цвет - RAL 9003 (белый), арт. 700010320 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Установка защитного перфорированного углового профиля 25х25мм | | п.м. | 520,3 | 1168,74 | 8383,5 | 121,5 | | |
| | **Утепление стен** | | | | | | | | |
| | Утеплитель минераловатные плиты (Технониколь - ТЕХНОФАС ДЕКОР) ρ=100-120 кг/м³, λБ=0,041 Вт/м°С, R на отрыв≥12 кПа - 50мм (способ монтажа - клеевой с механическим креплением тарельчатыми дюбелями) | | м2 | объем | объем | | | | Лестничная клетка спуска в подземный этаж, стена между электрощитовой и с/у (со стороны электрощитовой) |
| | Утеплитель минераловатные плиты (Технониколь - ТЕХНОФАС ДЕКОР) ρ=100-120 кг/м³, λБ=0,041 Вт/м°С, R на отрыв≥12 кПа - 100мм (способ монтажа - клеевой с механическим креплением тарельчатыми дюбелями) | | м2 | 195,41 | 582,03 | | | | Воздухозаборная шахта, тамбур ЦИН, утепление тамбуров основного входа в жилую часть |
| | Утеплитель минераловатные плиты (Технониколь - ТЕХНОФАС ДЕКОР) ρ=100-120 кг/м³, λБ=0,041 Вт/м°С, R на отрыв≥12 кПа - 150мм (способ монтажа - клеевой с механическим креплением тарельчатыми дюбелями) | | м2 | | 247,09 | 3179,97 | 202,22 | | лестничная клетка жилой части |
| **XI** | **Разное** | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Сетка этажей | Матовый прозрачный полистирол 600х600мм, толщ. 3мм, с гравировкой и заливкой цифр эмалью, задник - пленка ORACAL 641, монтаж на клеевую пленку 3M 468MP 200 MP Adhesive | шт | | 9 | | | | |
| | Ящики почтовые 8-и секционные | | шт | | 80 | | | | |
| | Номер почтового ящика | Белый полистирол с прямой печатью 40х20мм, толщ. 3мм, монтаж на двусторонний скотч 3M | шт | | 600 | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Номерные таблички квартир | Белый полистирол с прямой печатью 100х50мм, толщ. 3мм, монтаж на двусторонний скотч 3М | шт | | | 600 | | | |
| | Табличка интервал квартир | Белый полистирол с прямой печатью 130х35мм, толщ. 3мм, монтаж на двусторонний скотч 3М | шт | | 9 | 135 | | | |
| | Табличка номера квартиры на электрощитах УЭРВ | Белый полистирол с прямой печатью 100х50мм, толщ. 3мм, монтаж на двусторонний скотч 3М | шт | | | 600 | | | Должо быть равно количеству квартир |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Номер этажа | Нанесение краской КМ0 RAL 7016 крас-копультом че-рез трафарет из пленки ORACAL | м2 | | 4,5 | 40,5 | | | |
| | Номер подъезда | Белая пленка ORACAL 641 | шт | | 9 | | | | |
| | Флагодержатели | на 3 флага | шт | | 4 | | | | |
| | **Тумбы под мойку** | | | | | | | | |
| | Каркас напольного шкафа Лесмаркет под мойку, 500*600*850 мм, RAL 9003, 7217 | | шт. | | | 600 | | | |
| | **Оборудование МГН** | | | | | | | | |
| | Поручень для раковины, стационарный напольно-настенный, Размер - 850х600 мм, Артикул - 80022 -1 | | шт. | 1 | | 5 | | | |
| | Поручень настенный для ванны, Арти-кул - 80010-1, Размер - 120х600мм | | шт. | | | 5 | | | |
| | Поручень настенный для ванны, Арти-кул - 80010-2, Размер - 120х900 мм | | шт. | | | 5 | | | |
| | Поручень для унитаза, стационарный напольно-настенный, Артикул - 80022 | | шт. | 1 | | 5 | | | |
| | Поручень для унитаза, откидной, Арти-кул - 80019-2 | | шт. | 1 | | 5 | | | |
| | **Заделка инженерных отверстий :** | | | | | | | | |
| | Пробивка борозды (штробы) в бетон-ных и железобетонных стенах для про-хода коммуникаций | | п.м. | 2,5 | 5,9 | 59,8 | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Заполнение борозды (штробы) в бетонных и железобетонных стенах для прохода коммуникаций | | п.м. | 2,5 | 5,9 | 59,8 | | | |

2. ВЕДОМОСТЬ ОСНОВНЫХ РАБОТ. КОРПУС 2

| № пп / Марка | Наименование и виды работ | Дополнительные данные | Ед. изм. | Надземная часть | | | | | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 1 этаж | | Типовые этажи (МОП, квартиры) | Тех. пространство (чердак), машинное помещение лифтов и пр. | Кровля | |
| | | | | БКТ без отделки, БКТ с отделкой (ЦИН), электрощитовая нежилой части | МОП, технические помещения жилой части | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| I | **Фасад** | | | | | | | | |
| | **1 этаж** | | | | | | | | |
| | Стена из ячеистого газобетонного блока 600x200x250(h) D600, B3.5, F100 на цементно-песчаном растворе М75 - 200 мм | 625x200x250 (h) | м3 | 34,37 | 130,07 | | | | |
| | Оцинкованная сетка из проволоки Ø3Вр-1, ячейка 50x50 через каждые два ряда для армирования стены из ячеистобетонных блоков | 2,3 кг/м2 | м2 | 171,85 | 650,35 | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Устройство примыканий к вертикальным стенам и плитам перекрытия (мягкая мин. вата ρ=38-45 кг/м³ толщ. 20мм расход 0,004 м3/п.м., металлический уголок 100х8 L=200мм расход 2,45кг/п.м., скоба) | | п.м. | 157,2 | 534,2 | | | | |
| | Минераловатный утеплитель, ρ=40-50 кг/м³, λ=0,039 Вт/м°С (способ монтажа - клеевой с механическим креплением тарельчатыми дюбелями) - 150мм | ТЕХНОБЛОК Стандарт | м2 | | **1972,94** | | | | |
| | Гидрофобизатор для защиты фасадов от влаги и морозного разрушения - 1 слой | Ceresit CT 13 | м2 | 515,55 | 1951,05 | | | | |
| | Облицовка бетонной плиткой 285х20х60(h) М200, F100 на подсистеме вентилируемого фасада | ПаркПро, цвет светло-бежевый с разнотоном и неоднородной поверхностью. Арт.: плитка 285х60х20 NCS S 1002-R | м2 | | 465,57 | | | | основной цвет; производителя возможно заменить на аналогичный по тех. и цветовым характеристикам |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Облицовка бетонной плиткой 285х20х60(h) М200, F100 на подсистеме вентилируемого фасада | ПаркПро, цвет светло-бежевый с разнотоном и неоднородной поверхностью. Арт.: плитка 285х60х20 NCS S 1002-Y50R | м2 | | 465,57 | | | | |
| | Облицовка бетонной плиткой 285х20х60(h) М200, F100 на подсистеме вентилируемого фасада | ПаркПро, цвет темно-серый с разнотоном и неоднородной поверхностью. Арт.: плитка 285х60х20 NCS S 4500-N | м2 | | 501,65 | | | | основной цвет; производителя возможно заменить на аналогичный по тех. и цветовым характеристикам |
| | Облицовка бетонной плиткой 285х20х60(h) М200, F100 на подсистеме вентилируемого фасада | ПаркПро, цвет темно-серый с разнотоном и неоднородной поверхностью. Арт.: плитка 285х60х20 NCS S 4000-N | м2 | | 501,65 | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Облицовка бетонной плиткой 285x20x60(h) М200, F100 на подсистеме вентилируемого фасада | ПаркПро, цвет серый с разнотоном и неоднородной поверхностью. Арт.: плитка 285x60x20 NCS S 3005-Y50R | м2 | | 16,75 | | | | вставки над дверными проемами; производителя возможно заменить на аналогичный по тех. и цветовым характеристикам |
| | Облицовка бетонной плиткой 285x20x60(h) М200, F100 на подсистеме вентилируемого фасада | ПаркПро, цвет черно-коричневый с разнотоном и неоднородной поверхностью. Арт.: плитка 285x60x20 NCS S 8000-N | м2 | | 10,88 | | | | вставки над дверными проемами; производителя возможно заменить на аналогичный по тех. и цветовым характеристикам |
| | Облицовка бетонной плиткой 285x20x60(h) М200, F100 на подсистеме вентилируемого фасада | ПаркПро, цвет черно-коричневый с разнотоном и неоднородной поверхностью. Арт.: плитка 285x60x20 NCS S 7500-N | м2 | | 10,88 | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Навесная фасадная система ЮКОН, кронштейны из алюминия, с шагом несущих вертикальных направляющих 400 мм, с шагом горизонтальных направляющих 75мм | LT-450 | | | **1972,94** | | | | |
| | АД-063.2/120 (78) Кронштейн L-образный из алюминия, для навесных вентилируемых фасадов, габаритные размеры 150х78х120 мм | | шт | 2395 | | | | | |
| | АД-062.2/120 (78) Кронштейн L-образный из алюминия, для навесных вентилируемых фасадов, габаритные размеры 60х78х120 мм | | шт | 2978 | | | | | |
| | А-47.1. Уголок крепежный из алюминия, для навесных вентилируемых фасадов, сечение 36х55 мм | | м.п. | 7892 | | | | | |
| | А-186 Профиль Н-образный из алюминия, для навесных вентилируемых фасадов, сечение 20х80 мм b-1.8мм | | м.п. | 548 | | | | | |
| | С-09.14 Профиль Z-образный из нержавеющей стали, для навесных вентилируемых фасадов, 23х25 мм b-0.5мм | | м.п. | 29231 | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | С-10 Профиль С-образный из нержавеющей стали, для навесных вентилируемых фасадов, 25х14 мм b-0.5мм | | м.п. | 5411 | | | | | |
| | ПД-063 Пластиковый терморазрыв 150х80 b-10мм | | шт | 4717 | | | | | |
| | ПД-062 Пластиковый терморазрыв 78х60 b-10мм | | шт | 2978 | | | | | |
| | АД-053 Шайба из нержавеющей стали 30х30 b-3мм | | шт | 10982 | | | | | |
| | С-12 Перфолента из оцинкованной стали ширина 20мм b-0.5мм | | м.п. | 29231 | | | | | |
| | С-13 Перфолента из оцинкованной стали ширина 12мм b-0.5мм | | м.п. | 5540 | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | АД-063 (78) Кронштейн L-образный из алюминия, для навесных вентилируемых фасадов, габаритные размеры 150х78х150 мм b-4мм | | шт | 2892 | | | | | |
| | А-38 Профиль Т-образный из алюминия, для навесных вентилируемых фасадов, сечение 50х70 мм b-1.8мм | | м.п. | 1172 | | | | | |
| | АД-6901 Лапка прижимная из алюминия 60х8х12 b-1.6мм | | шт | 2321 | | | | | |
| | АД-033/190 Кронштейн П-образный из алюминия, для навесных вентилируемых фасадов, габаритные размеры 190х55х150 мм b-4мм | | шт | 181 | | | | | |
| | АД-032/190 Кронштейн П-образный из алюминия, для навесных вентилируемых фасадов, габаритные размеры 190х150х150 мм b-4мм | | шт | 363 | | | | | |
| | Аду-033 Профиль Н-образный из алюминия, для навесных вентилируемых фасадов, сечение 144х50х150мм b-1.6мм | | шт | 206 | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Аду-032 Профиль Н-образный из алюминия, для навесных вентилируемых фасадов, сечение 144х50х60мм b-1.6мм | | шт | 436 | | | | | |
| | ПД-133 Пластиковый терморазрыв 150х55 b-10мм | | шт | 206 | | | | | |
| | ПД-132 Пластиковый терморазрыв 60х55 b-10мм | | шт | 436 | | | | | |
| | А-24.4 Профиль прямоугольный из алюминия, для навесных вентилируемых фасадов, сечение 55х50мм b-1.6мм | | м.п. | 839 | | | | | |
| | АД-033/220 Кронштейн П-образный из алюминия, для навесных вентилируемых фасадов, габаритные размеры 220х55х150 мм b-4мм | | шт | 25 | | | | | |
| | АД-032/220 Кронштейн П-образный из алюминия, для навесных вентилируемых фасадов, габаритные размеры 220х55х60 мм b-4мм | | шт | 75 | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | АД-061/80 (78) Кронштейн L-образный из алюминия, для навесных вентилируемых фасадов, габаритные размеры 80х78х100 мм b-4мм | | шт | 49 | | | | | |
| | ПД-061 Пластиковый терморазрыв 10х78 b-10мм | | шт | 49 | | | | | |
| | Уголок стальной оцинкованный окрашенный 63х63х4 | | м.п. | 375 | | | | | |
| | Уголок стальной оцинкованный окрашенный 180х180х12 | | м.п. | 20 | | | | | |
| | Дюбель шуруп (4кН по ТС из ж/б) 10х100 | | шт | 7930 | | | | | |
| | Дюбель шуруп (1.1кН по ТС из Д600) 10х115 | | шт | 2513 | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Болт А2 М10х40 DIN933 А2 | | шт | 673 | | | | | |
| | Гайка А2 М10 DIN 934 А2 | | шт | 1347 | | | | | |
| | Шайба 10,5 DIN125 А2 | | шт | 1347 | | | | | |
| | Паронит 2мм | | М2 | 12 | | | | | |
| | К11 5х12 А/А2 Заклепка вытяжная с бортиком 11мм | | шт | 51637 | | | | | |
| | К6 3х8 А2/А2 Заклепка вытяжная с бортиком 6мм | | шт | 80086 | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 10х95 МКТ* Анкер клиновой горячеоцинк.(6.5кН по ТС из ж/б) | | шт | 464 | | | | | |
| | **Температурно-деформационный шов в кладке (наружный шов в кладке из облицовочного кирпича)** | | | | | | | | |
| | Шнур Вилатерм ⌀30 | | п.м. | | 18 | | | | |
| | Герметик для температурно-деформационных швов | | п.м. | | 18 | | | | |
| | **Типовые этажи** | | | | | | | | |
| | Облицовка бетонной плиткой 285х20х60(h) **ж/б наружных панелей** | ПаркПро, цвет светло-бежевый с разнотоном и неоднородной поверхностью. Арт.: плитка 285х60х20 NCS S 1002-R | м2 | | | 2850,08 | 316,705 | | основной цвет; производителя возможно заменить на аналогичный по тех. и цветовым характеристикам |
| | Облицовка бетонной плиткой 285х20х60(h) **ж/б наружных панелей** | ПаркПро, цвет светло-бежевый с разнотоном и неоднородной поверхностью. Арт.: плитка 285х60х20 NCS S 1002-Y50R | м2 | | | 2850,08 | 316,705 | | основной цвет; производителя возможно заменить на аналогичный по тех. и цветовым характеристикам |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Облицовка бетонной плиткой 285х20х60(h) **ж/б наружных панелей** | ПаркПро, цвет серый с разнотоном и неоднородной поверхностью. Арт.: плитка 285х60х20 NCS S 3005-Y50R | м2 | | | 1386,21 | 256,04 | | вставки окон; производителя возможно заменить на аналогичный по тех. и цветовым характеристикам |
| | Облицовка бетонной плиткой 285х20х60(h) **ж/б наружных панелей** | ПаркПро, цвет темно-серый с разнотоном и неоднородной поверхностью. Арт.: плитка 285х60х20 NCS S 4500-N | м2 | | | 3020,86 | 358,21 | | основной цвет; производителя возможно заменить на аналогичный по тех. и цветовым характеристикам |
| | Облицовка бетонной плиткой 285х20х60(h) **ж/б наружных панелей** | ПаркПро, цвет темно-серый с разнотоном и неоднородной поверхностью. Арт.: плитка 285х60х20 NCS S 4000-N | м2 | | | 3020,86 | 358,21 | | основной цвет; производителя возможно заменить на аналогичный по тех. и цветовым характеристикам |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Облицовка бетонной плиткой 285х20х60(h) **ж/б наружных панелей** | ПаркПро, цвет черно-коричневый с разнотоном и неоднородной поверхностью. Арт.: плитка 285х60х20 NCS S 8000-N | м2 | | | 359,40 | 147,075 | | вставки окон; производителя возможно заменить на аналогичный по тех. и цветовым характеристикам |
| | Облицовка бетонной плиткой 285х20х60(h) **ж/б наружных панелей** | ПаркПро, цвет черно-коричневый с разнотоном и неоднородной поверхностью. Арт.: плитка 285х60х20 NCS S 7500-N | м2 | | | 359,40 | 147,075 | | вставки окон; производителя возможно заменить на аналогичный по тех. и цветовым характеристикам |
| | Облицовка бетонной плиткой 285х20х60(h) М200, F100 на подсистеме вентилируемого фасада | ПаркПро, цвет светло-бежевый с разнотоном и неоднородной поверхностью. Арт.: плитка 285х60х20 NCS S 1002-R | м2 | | | **513,16** | **20,88** | | пространство, граничащее с лоджиями и переходными балконами; производителя возможно заменить на аналогичный по тех. и цветовым характеристикам |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Облицовка бетонной плиткой 285х20х60(h) М200, F100 на подсистеме вентилируемого фасада | ПаркПро, цвет светло-бежевый с разнотоном и неоднородной поверхностью. Арт.: плитка 285х60х20 NCS S 1002-Y50R | м2 | | | **513,16** | **20,88** | | пространство, граничащее с лоджиями и переходными балконами; производителя возможно заменить на аналогичный по тех. и цветовым характеристикам |
| | Облицовка бетонной плиткой 285х20х60(h) М200, F100 на подсистеме вентилируемого фасада | ПаркПро, цвет серый с разнотоном и неоднородной поверхностью. Арт.: плитка 285х60х20 NCS S 3005-Y50R | м2 | | | **16,26** | **33,77** | | пространство, граничащее с лоджиями и переходными балконами; производителя возможно заменить на аналогичный по тех. и цветовым характеристикам |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Облицовка бетонной плиткой 285х20х60(h) М200, F100 на подсистеме вентилируемого фасада | ПаркПро, цвет темно-серый с разнотоном и неоднородной поверхностью. Арт.: плитка 285х60х20 NCS S 4000-N | м2 | | | **374,03** | **19,25** | | пространство, граничащее с лоджиями и переходными балконами; производителя возможно заменить на аналогичный по тех. и цветовым характеристикам |
| | Облицовка бетонной плиткой 285х20х60(h) М200, F100 на подсистеме вентилируемого фасада | ПаркПро, цвет темно-серый с разнотоном и неоднородной поверхностью. Арт.: плитка 285х60х20 NCS S 4500-N | м2 | | | **374,03** | **19,25** | | пространство, граничащее с лоджиями и переходными балконами; производителя возможно заменить на аналогичный по тех. и цветовым характеристикам |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Облицовка бетонной плиткой 285х20х60(h) М200, F100 на подсистеме вентилируемого фасада | ПаркПро, цвет черно-коричневый с разнотоном и неоднородной поверхностью. Арт.: плитка 285х60х20 NCS S 8000-N | м2 | | | **8,14** | **17,05** | | пространство, граничащее с лоджиями и переходными балконами; производителя возможно заменить на аналогичный по тех. и цветовым характеристикам |
| | Облицовка бетонной плиткой 285х20х60(h) М200, F100 на подсистеме вентилируемого фасада | ПаркПро, цвет черно-коричневый с разнотоном и неоднородной поверхностью. Арт.: плитка 285х60х20 NCS S 7500-N | м2 | | | **8,14** | **17,05** | | пространство, граничащее с лоджиями и переходными балконами; производителя возможно заменить на аналогичный по тех. и цветовым характеристикам |
| | Навесная фасадная система ЮКОН, кронштейны из алюминия, с шагом несущих вертикальных направляющих 400 мм, с шагом горизонтальных направляющих 75мм | LT-450 | м2 | | | **1806,92** | **148,13** | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | АД-063.2/120 (78) Кронштейн L-образный из алюминия, для навесных вентилируемых фасадов, габаритные размеры 150х78х120 мм | | шт | | | 2395 | | |
| | АД-062.2/120 (78) Кронштейн L-образный из алюминия, для навесных вентилируемых фасадов, габаритные размеры 60х78х120 мм | | шт | | | 2978 | | |
| | А-47.1. Уголок крепежный из алюминия, для навесных вентилируемых фасадов, сечение 36х55 мм | | м.п. | | | 7892 | | |
| | А-186 Профиль Н-образный из алюминия, для навесных вентилируемых фасадов, сечение 20х80 мм b-1.8мм | | м.п. | | | 548 | | |
| | С-09.14 Профиль Z-образный из нержавеющей стали, для навесных вентилируемых фасадов, 23х25 мм b-0.5мм | | м.п. | | | 29231 | | |
| | С-10 Профиль С-образный из нержавеющей стали, для навесных вентилируемых фасадов, 25х14 мм b-0.5мм | | м.п. | | | 5411 | | |
| | ПД-063 Пластиковый терморазрыв 150х80 b-10мм | | шт | | | 4717 | | |
| | ПД-062 Пластиковый терморазрыв 78х60 b-10мм | | шт | | | 2978 | | |
| | АД-053 Шайба из нержавеющей стали 30х30 b-3мм | | шт | | | 10982 | | |
| | С-12 Перфолента из оцинкованной стали ширина 20мм b-0.5мм | | м.п. | | | 29231 | | |
| | С-13 Перфолента из оцинкованной стали ширина 12мм b-0.5мм | | м.п. | | | 5540 | | |
| | АД-063 (78) Кронштейн L-образный из алюминия, для навесных вентилируемых фасадов, габаритные размеры 150х78х150 мм b-4мм | | шт | | | 2892 | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | А-38 Профиль Т-образный из алюминия, для навесных вентилируемых фасадов, сечение 50х70 мм b-1.8мм | | м.п. | | | 1172 | | |
| | АД-6901 Лапка прижимная из алюминия 60х8х12 b-1.6мм | | шт | | | 2321 | | |
| | АД-033/190 Кронштейн П-образный из алюминия, для навесных вентилируемых фасадов, габаритные размеры 190х55х150 мм b-4мм | | шт | | | 181 | | |
| | АД-032/190 Кронштейн П-образный из алюминия, для навесных вентилируемых фасадов, габаритные размеры 190х150х150 мм b-4мм | | шт | | | 363 | | |
| | Аду-033 Профиль Н-образный из алюминия, для навесных вентилируемых фасадов, сечение 144х50х150мм b-1.6мм | | шт | | | 206 | | |
| | Аду-032 Профиль Н-образный из алюминия, для навесных вентилируемых фасадов, сечение 144х50х60мм b-1.6мм | | шт | | | 436 | | |
| | ПД-133 Пластиковый терморазрыв 150х55 b-10мм | | шт | | | 206 | | |
| | ПД-132 Пластиковый терморазрыв 60х55 b-10мм | | шт | | | 436 | | |
| | А-24.4 Профиль прямоугольный из алюминия, для навесных вентилируемых фасадов, сечение 55х50мм b-1.6мм | | м.п. | | | 839 | | |
| | АД-033/220 Кронштейн П-образный из алюминия, для навесных вентилируемых фасадов, габаритные размеры 220х55х150 мм b-4мм | | м.п. | | | 25 | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | АД-032/220 Кронштейн П-образный из алюминия, для навесных вентилируемых фасадов, габаритные размеры 220х55х60 мм b-4мм | | шт | | | 75 | | | |
| | АД-061/80 (78) Кронштейн L-образный из алюминия, для навесных вентилируемых фасадов, габаритные размеры 80х78х100 мм b-4мм | | шт | | | 49 | | | |
| | ПД-061 Пластиковый терморазрыв 10х78 b-10мм | | шт | | | 49 | | | |
| | Уголок стальной оцинкованный окрашенный 63х63х4 | | шт | | | 375 | | | |
| | Уголок стальной оцинкованный окрашенный 180х180х12 | | шт | | | 20 | | | |
| | Дюбель шуруп (4кН по ТС из ж/б) 10х100 | | шт | | | 7930 | | | |
| | Дюбель шуруп (1.1кН по ТС из Д600) 10х115 | | шт | | | 2513 | | | |
| | Болт А2 М10х40 DIN933 А2 | | шт | | | 673 | | | |
| | Гайка А2 М10 DIN 934 А2 | | шт | | | 1347 | | | |
| | Шайба 10,5 DIN125 А2 | | шт | | | 1347 | | | |
| | Паронит 2мм | | м2 | | | 12 | | | |
| | К11 5х12 А/А2 Заклепка вытяжная с бортиком 11мм | | шт | | | 51637 | | | |
| | К6 3х8 А2/А2 Заклепка вытяжная с бортиком 6мм | | шт | | | 80086 | | | |
| | 10х95 МКТ* Анкер клиновой горячеоцинк.(6.5кН по ТС из ж/б) | | шт | | | 464 | | | |
| | Клеевая смесь для монтажа утеплителя - 5мм | | м2 | | | **1806,92** | **148,13** | | Утепление фасада в зоне НФС |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Минераловатный утеплитель, ρ=80 кг/м³, λБ=0,038 Вт/м°С (способ монтажа - клеевой с механическим креплением тарельчатыми дюбелями) - 150мм | | м2 | | | **1806,92** | **128,9** | | |
| | Минераловатный утеплитель, ρ=80 кг/м³, λБ=0,038 Вт/м°С (способ монтажа - клеевой с механическим креплением тарельчатыми дюбелями) - 200мм | | м2 | | | - | **19,23** | | |
| Тип 12 | Фасадная атмосферостойкая краска - 2 слоя | Tikkurila, Prof Fasade Aqua, матовая, в цвет фасада | м2 | | | 2491,05 | 148,54 | | Фасад в зоне переходного балкона |
| | Декоративная минеральная штукатурка - 10мм | Технониколь 302 | м2 | | | 2491,05 | 148,54 | | |
| | Грунтовка фасадная универсальная - 1 слой | Технониколь 010 | м2 | | | 2491,05 | 148,54 | | |
| | Штукатурно-клеевой слой, армированный фасадной стеклотканевой щелочестойкой сеткой М3600 - 10мм | Технониколь 210 | м2 | | | 2491,05 | 148,54 | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Минераловатный утеплитель ρ=100-120 кг/м³, предел прочности на отрыв не менее 15 кПа, λ=0,041 Вт/м°С (способ монтажа - клеевой с механическим креплением тарельчатыми дюбелями) - 150мм | ТЕХНОФАС ДЕКОР | м3 | | | 423,45 | 25,25 | | |
| | Клеевая смесь для монтажа утеплителя - 5мм | Технониколь 110 | м2 | | | 2491,05 | 148,54 | | |
| | Грунтовка глубокого проникновения - 2 слоя | Технониколь 020 | м2 | | | 2491,05 | 148,54 | | |
| | Стена из ячеистого газобетонного блока 600х200х250(h) D600, B3.5, F100 на цементно-песчаном растворе М75 - 200 мм | | м3 | | | 141,96 | 5,12 | | Стены в зоне переходного балкона |
| | Оцинкованная сетка из проволоки Ø3Вр-1, ячейка 50х50 через каждые два ряда для армирования стены из ячеистобетонных блоков | 2,3 кг/м2 | м2 | | | 1127,70 | 50,52 | | |
| | Устройство примыканий к вертикальным стенам и плитам перекрытия (мягкая мин. вата ρ=38-45 кг/м³ толщ. 20мм расход 0,004 м3/п.м., металлический уголок 100х8 L=200мм расход 2,45кг/п.м., скоба) | | п.м. | | | 751,8 | 50,6 | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Гидрофобизатор для защиты фасадов от влаги и морозного разрушения - 1 слой | | м2 | | | 2129,4 | 76,8 | | |
| | **Квартирные лоджии** | | | | | | | | |
| | Фасадная атмосферостойкая краска - 2 слоя | Tikkurila, Prof Fasade Aqua, матовая, RAL 7035 (серый) | м2 | | | 7588,46 | | | |
| | Декоративная минеральная штукатурка - 5мм | Технониколь 302 | м2 | | | 7588,46 | | | |
| | Грунтовка фасадная универсальная - 1 слой | Технониколь 010 | м2 | | | 7588,46 | | | |
| | Штукатурно-клеевой слой, армированный фасадной стеклотканевой щелочестойкой сеткой М3600 - 10мм | Технониколь 210 | м2 | | | 7588,46 | | | |
| | Минераловатный утеплитель ρ=100-120 кг/м³, предел прочности на отрыв не менее 15 кПа, λ=0,041 Вт/м°С (способ монтажа - клеевой с механическим креплением тарельчатыми дюбелями) - 150мм | ТЕХНОФАС ДЕКОР | м3 | | | 1138,269 | | | |
| | Клеевая смесь для монтажа утеплителя - 5мм | Технониколь 110 | м2 | | | 7588,46 | | | |
| | Грунтовка глубокого проникновения - 2 слоя | Технониколь 020 | м2 | | | 7588,46 | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Стена из ячеистого газобетонного блока D600, B3.5, F100 на клеевом растворе - 200 мм | 600x200x250(h) | м3 | | | 877,55 | | | |
| | Базальтовая строительная сетка ССБ 25х25 (0,36 кг/м2) | | м2 | | | 4442,45 | | | |
| | Устройство примыканий к вертикальным стенам и плитам перекрытия (мягкая мин. вата ρ=38-45 кг/м³ толщ. 20мм расход 0,004 м3/п.м., металлический уголок 75х50х5 L=200мм расход 0,96 кг/п.м.) | | п.м. | | | 3478,40 | | | |
| | **Светопрозрачные козырьки нежилой части** | | | | | | | | |
| | **Светопрозрачные козырьки L=1200мм, в т.ч:** | | **шт** | | 10 | | | | |
| | Стекло козырька триплекс 10.10. 1,52 (SC/ABAR) закаленное, прозрачное, вылет 1500 (L=1200) | 1,3 х 1,5м | м2/шт | | 10 | | | | |
| | Профиль козырька A-BL-K , отделка/цвет: RAL 7016 (L=1200мм) | цвет уточнить по проекту | п.м. | | 54 | | | | |
| | **Светопрозрачные козырьки L=1400мм, в т.ч:** | | **шт** | 0 | 7 | | | | |
| | Стекло козырька триплекс 10.10. 1,52 (SC/ABAR) закаленное, прозрачное, вылет 1500 (L=1400) | 1,4 х 1,5м | м2/шт | | 7 | | | | |
| | Профиль козырька A-BL-K , отделка/цвет: RAL 7016 (L=1400мм) | цвет уточнить по проекту | п.м. | | 40,6 | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Светопрозрачные козырьки L=1600мм, в т.ч:** | | **шт** | 12 | 19 | | | | |
| | Стекло козырька триплекс 10.10. 1,52 (SC/ABAR) закаленное, прозрачное, вылет 1500 (L=1600) | 1,6 х 1,5м | м2/шт | 12 | 19 | | | | |
| | Профиль козырька A-BL-K , отделка/цвет: RAL 7016 (L=1600мм) | цвет уточнить по проекту | п.м. | 57,6 | 91,2 | | | | |
| | **Устройство фахверков фасада:** | | **кг** | **1278,55** | **3755,75** | | | | |
| | Швеллер 20П | ГОСТ 8240-97 | п.м. | 69,6 | 204,45 | | | | |
| | Антикоррозионная грунтовка металлических рам за 2 раза | Грунтовка ГФ-021 | м2 | 174 | 511,13 | | | | |
| | Окраска порошковой краской за 2 раза | RAL7016 | м2 | 174 | 511,13 | | | | |
| | **Изготовление и устройство кронштейнов для крепления камер наружного видеонаблюдения** | | **кг** | | **54,22** | | | **54,22** | |
| | Швеллер 16П | ГОСТ 8240-97 | кг | | 23,691 | | | 23,691 | |
| | Труба 60х40х4 | ГОСТ 30245-2003 | кг | | 14,204 | | | 14,204 | |
| | Труба 50х30х4 | ГОСТ 30245-2003 | кг | | 11,183 | | | 11,183 | |
| | Полоса 5х100х180 | ГОСТ 103-2006 | кг | | 5,141 | | | 5,141 | |
| | Клиновой анкер МКТ BZ plus 10-10-30/90 | | шт | | 21 | | | 21 | |
| | Болт М8, кл.пр 5,6 | ГОСТ 7798-70 | шт | | 27 | | | 27 | |
| | Гайка М8, кл.пр. 5 | ГОСТ 5915-70 | шт | | 27 | | | 27 | |
| | Шайба М8 | ГОСТ 6958-78 | шт | | 27 | | | 27 | |
| | Грунтовка ГФ-021 - 2 слоя | | м2 | | 6,36 | | | 6,36 | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Окраска порошковой краской за 2 раза | цвет по проекту | м2 | | 6,36 | | | 6,36 | |
| | Лючок из листового проката 150х385 | ГОСТ 19904-90 | кг | | | | | | |
| **II** | **Внутренние стены и перегородки** | | | | | | | | |
| | Перегородки из полнотелого кирпича 250х120х65(h), М100, F50 на цементно-песчаном растворе М75 - 120мм | поддоны, 4 ряда | м2 | - | | | 24,9 | | |
| | Стены и перегородки из ячеистого газобетонного блока на клею - 200мм | 600х200х250(h) | м3 | 37,91 | 368,16 | 3242,04 | 7,33 | 34,28 | |
| | Базальтовая строительная сетка ССБ 25х25 (0,36 кг/м2) | | м2 | 199,95 | 2193,33 | 20005,31 | 59,94 | 206,93 | |
| | Стены и перегородки из ячеистого газобетонного блока на клею - 100мм | 600х100х250(h) | м3 | 47,92 | 152,65 | | | | |
| | Базальтовая строительная сетка ССБ 25х25 (0,36 кг/м2) | | м2 | 622,65 | 1950,3 | | | | |
| | Заделка примыканий к потолкам (мягкая мин. вата ρ=38-45 кг/м³ толщ. 20мм расход 0,005 (для стен толщ. 250мм)/0,004 (для стен толщ. 200мм)/0,002 (для стен толщ. 100мм) м3/п.м., металлический уголок 75х50х5 L=200мм расход 0,96 кг/п.м.) | | п.м. | 169,1 | 824,9 | 6668.4 | 60 | 187,2 | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Устройство однослойных глухих перегородок толщиной 100 мм из пазогребневых гипсовых плит, площадью до 5 м2 | | м2 | | | 1223,3 | | | |
| | Устройство однослойных перегородок с проемами толщиной 100 мм из пазогребневых гипсовых плит, площадью до 5 м2 | | м2 | | | 611,6 | | | |
| | Устройство однослойных глухих перегородок толщиной 100 мм из пазогребневых гипсовых плит, площадью свыше 5 м2 | | м2 | | | 11468,3 | | | |
| | Устройство однослойных перегородок с проемами толщиной 100 мм из пазогребневых гипсовых плит, площадью свыше 5 м2 | | м2 | | | 1987,8 | | | |
| | Перегородка толщ. 100мм на металлическом каркасе (профиль 50мм), с заполнением плитами из стеклянного штапельного волокна (КНАУФ Инсулейшн марка AS) ρ=15 (±5%) кг/м³ - 50 мм, с зашивкой с двух сторон 2 листами ГКЛВ - 12,5 мм | | м2 | - | - | 1588,95 | | | Перегородки с/у, МОП |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Облицовка толщ. 75мм на металлическом каркасе (профиль 50мм), с зашивкой с одной стороны 2 листами ГКЛВ - 12,5 мм | | м2 | - | - | 5417,58 | | | Зашивка инженерных коммуникаций в МОП, с/у |
| | Облицовка толщ. 125мм на металлическом каркасе (профиль 100мм), с зашивкой с одной стороны 2 листами ГКЛВ - 12,5 мм | | м2 | | | 1520,62 | | | Зашивка инженерных коммуникаций в с/у квартир |
| | **Деформационные швы и монтажные проемы** | | | | | | | | |
| | Заполнение деформационного шва между секциями минераловатным утеплителем толщ. 200 мм (ρ=110-130 кг/м³, λ=0,041 Вт/м°С) | ТЕХНОФАС ОПТИМА | м3 | | | 274,47 | | | деформационный шов между секциями |
| | Фасадный профиль ДШС-0/250 с компенсатором из термоэластопласта С2-200 | Аквастоп | п.м. | | | 104,8 | | | деформационный шов между секциями |
| | **Устройство деформационного шва в основной кровле здания** | | | | | | | | |
| | Гнутый профиль из оцинкованной стали 1,0мм, ширина 650мм | | п.м. | | | | | 26,32 | между секциями с одинаковой этажностью |
| | Компенсатор из оцинкованной стали 1,0мм, ширина 310мм | | п.м. | | | | | 26,32 | между секциями с одинаковой этажностью |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Минераловатный утеплитель ρ=110-130 кг/м³предел прочности на отрыв не менее 15кПа, λ=0,041 Вт/м°С (способ монтажа - клеевой с механическим креплением тарельчатыми дюбелями) - 50 мм | ТЕХНОФАС ОПТИМА | м2 | | | | | 61,85 | между секциями с одинаковой этажностью |
| | Заполнение компенсатора - Техноэласт ЭПП, свернутый в трубку Ф50-70мм | | п.м. | | | | | 26,32 | между секциями с одинаковой этажностью |
| | Устройство дополнительных слоев гидроизодяции (в т.ч. с заведением на стены) - 3 слоя | Техноэласт ЭПП | м2 | | | | | 42,11 | |
| | **Шкаф-пакеты** | | | | | | | | |
| | Шкаф-пакет ШП-1-1 (перегородка на металлическом каркасе (профиль 100 мм) с облицовкой с одной стороны 2 листами ГВЛВ 12,5 мм, с заполнением минераловатной плитой Технoакустик толщиной 100 мм) | | м2 | | | - | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Шкаф-пакет ШП-1-2 (перегородка на металлическом каркасе (профиль 100 мм) с облицовкой с одной стороны 2 листами ГВЛВ 12,5 мм, с заполнением минераловатной плитой Технoакустик толщиной 100 мм) | | м2 | | | 134,78 | | | |
| | Шкаф-пакет ШП-1-3 (перегородка на металлическом каркасе (профиль 100 мм) с облицовкой с одной стороны 2 листами ГВЛВ 12,5 мм, с заполнением минераловатной плитой Технoакустик толщиной 100 мм) | | м2 | | | 134,89 | | | |
| | Шкаф-пакет ШП-1-4 (перегородка на металлическом каркасе (профиль 100 мм) с облицовкой с одной стороны 2 листами ГВЛВ 12,5 мм, с заполнением минераловатной плитой Технoакустик толщиной 100 мм) | | м2 | | | 102,17 | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Шкаф-пакет ШП-4-1 (перегородка на металлическом каркасе (профиль 100 мм) с облицовкой с одной стороны 2 листами ГВЛВ 12,5 мм, с заполнением минераловатной плитой Технoакустик толщиной 100 мм) | | м2 | | | 173,66 | | | |
| | Шкаф-пакет ШП-4-2 (перегородка на металлическом каркасе (профиль 100 мм) с облицовкой с одной стороны 2 листами ГВЛВ 12,5 мм, с заполнением минераловатной плитой Технoакустик толщиной 100 мм) | | м2 | | | 95,04 | | | |
| | Шкаф-пакет ШП-4-3 (перегородка на металлическом каркасе (профиль 100 мм) с облицовкой с одной стороны 2 листами ГВЛВ 12,5 мм, с заполнением минераловатной плитой Технoакустик толщиной 100 мм) | | м2 | | | 76,08 | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Шкаф-пакет ШП-4-4 (перегородка на металлическом каркасе (профиль 100 мм) с облицовкой с одной стороны 2 листами ГВЛВ 12,5 мм, с заполнением минераловатной плитой Технoакустик толщиной 100 мм) | | м2 | | | 16,31 | | | |
| | Шкаф-пакет ШП-5-1 (перегородка на металлическом каркасе (профиль 100 мм) с облицовкой с одной стороны 2 листами ГВЛВ 12,5 мм, с заполнением минераловатной плитой Технoакустик толщиной 100 мм) | | м2 | | | 47,74 | | | |
| | Шкаф-пакет ШП-6-1 (перегородка на металлическом каркасе (профиль 100 мм) с облицовкой с одной стороны 2 листами ГВЛВ 12,5 мм, с заполнением минераловатной плитой Технoакустик толщиной 100 мм) | | м2 | | | 24,95 | | | |
| | **Стены выходов на кровлю** | | | | | | | | |
| Тип 15 | Облицовка фиброцементными плитами, толщной 8 мм | | м2 | | | | 1113,1 | | Надстройка |
| | Навесная фасадная система ЮКОН, кронштейны из алюминия, с шагом | LT-147 | м2 | | | | 1113,1 | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| несущих вертикальных направляющих 400 мм, с шагом горизонтальных направляющих 75мм | | | | | | | |
| АД-063.2/120 (78) Кронштейн L-образный из алюминия, для навесных вентилируемых фасадов, габаритные размеры 150х78х120 мм | | шт | | | | 882 | |
| АД-062.2/120 (78) Кронштейн L-образный из алюминия, для навесных вентилируемых фасадов, габаритные размеры 60х78х120 мм | | шт | | | | 2805 | |
| АД-061/80 (78) Кронштейн L-образный из алюминия, для навесных вентилируемых фасадов, габаритные размеры 80х78х100 мм b-4мм | | шт | | | | 882 | |
| ПД-061 Пластиковый терморазрыв 10х78 b-10мм | | шт | | | | 882 | |
| ПД-062 Пластиковый терморазрыв 78х60 b-10мм | | шт | | | | 2805 | |
| ПД-063 Пластиковый терморазрыв 150х80 b-10мм | | шт | | | | 882 | |
| АД-053 Шайба из нержавеющей стали 30х30 b-3мм | | шт | | | | 5449 | |
| А-38 Профиль Т-образный из алюминия, для навесных вентилируемых фасадов, сечение 50х70 мм b-1.8мм | | м.п. | | | | 1418 | |
| А-39 Профиль Т-образный из алюминия, для навесных вентилируемых фасадов, сечение 55х100 мм b-1.8мм | | м.п. | | | | 735 | |
| А-47.1. Уголок крепежный из алюминия, для навесных вентилируемых фасадов, сечение 36х55 мм | | м.п. | | | | 1684 | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| А-76 Профиль плоский из алюминия, для навесных вентилируемых фасадов, сечение 4х120 мм b-1.8мм | | м.п. | | | | 273 | |
| EPDM-лента 70мм | | м.п. | | | | 2644 | |
| Заклепка вытяжная с бортиком 11мм | | шт. | | | | 27407 | |
| Дюбель шуруп (4кН по ТС из ж/б) | | шт. | | | | 5449 | |
| Elnar/Китай Al/A2 K14 4.8x21 | | шт. | | | | 13623 | |
| Втулка ограничительная | | шт. | | | | 13623 | |
| Минераловатный утеплитель, ρ=100-120 кг/м³, предел прочности на сжатие не менее 40 кПа, λ=0,041 Вт/м°С (способ монтажа - клеевой с механическим креплением тарельчатыми дюбелями) - 180 мм | ТЕХНОВЕНТ ПРОФ | м3 | | | | 221,03 | |
| Минераловатный утеплитель, ρ=100-120 кг/м³, предел прочности на сжатие не менее 40 кПа, λ=0,041 Вт/м°С (способ монтажа - клеевой с механическим креплением тарельчатыми дюбелями) - 240 мм | ТЕХНОВЕНТ ПРОФ | м3 | | | | 8,81 | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Стена из ячеистого газобетонного блока 600х200х250(h) D600, B3.5, F100 на цементно-песчаном растворе М75 - 200 мм | | м3 | | | | 23,68 | | Стены надстроек маш.пом и ЛЛУ |
| | Оцинкованная сетка из проволоки Ø4Вр-1, ячейка 50х50 через каждые 4 ряда для армирования стены из кирпича (вес 3,75 кг/м2) | | кг | | | | 303,39 | | |
| | Устройство примыканий к вертикальным стенам и плитам перекрытия (мягкая мин. вата ρ=38-45 кг/м³ толщ. 20мм расход 0,004 м3/п.м., металлический уголок 100х8 L=200мм расход 2,45кг/п.м., скоба) | | п.м. | | | | 133 | | |
| | Гидрофобизатор для защиты фасадов от влаги и морозного разрушения - 1 слой | | м2 | | | | 355,2 | | |
| | Кирпич керамический полнотелый 250х120х65h, М100, F100, на цементно-песчаном растворе М75 - 250 мм | ГОСТ 530-2012 | м3 | | | | 55,76 | | Стены надстроек КПМПТЦ |
| | Оцинкованная сетка из проволоки Ø4Вр-1, ячейка 50х50 через каждые 4 ряда для армирования стены из кирпича (вес 3,75 кг/м2) | | кг | | | | 2051,44 | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Гидроизоляция 2-ой слой, масса 1 м²≥5 кг, теплостойкость ≥100°С | Унифлекс ЭКП | м2 | | | | 486,3 | | Гидроизоляция надстроек (500мм от верхней отметки пирога кровли) |
| | Гидроизоляция 1-ый слой, масса 1 м²≥4 кг, теплостойкость ≥100°С | Унифлекс ЭПП | м2 | | | | 486,3 | | |
| Тип 16 | Праймер битумный для обмазки с 2-ух сторон ЦСП | Технониколь №1 | м2 | | | | 486,3 | | |
| | Цементно-стружечная плита | 10 мм | м2 | | | | 486,3 | | |
| | Пароизоляция масса 1 м² ≥ кг, теплостойкость ≥ °С | Уточнить по проекту в зависимости от периода монтажа | м2 | | | | 486,3 | | |
| | Праймер битумный - 1 слой | Технониколь №1 | м2 | | | | 486,3 | | |
| | Фасадная атмосферостойкая краска | Tikkurila, Prof Fasade Aqua, матовая, RAL 7044 | м2 | | | | 230,78 | | |
| | Декоративная минеральная штукатурка | Технониколь 302 | м2 | | | | 230,78 | | |
| Тип 17 | Грунтовка фасадная универсальная | Технониколь 010 | м2 | | | | 230,78 | | Стены вентиляционных шахт |
| | Штукатурно-клеевой слой, армированный фасадной стеклотканевой щелочестойкой сеткой М3600 | Технониколь 210 | м2 | | | | 230,78 | | |
| | Цементно-стружечная плита | 10 мм | м2 | | | | 230,78 | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Минераловатный утеплитель, ρ=100-120 кг/м³, предел прочности на сжатие не менее 40 кПа, λ=0,041 Вт/м°С (способ монтажа - клеевой с механическим креплением тарельчатыми дюбелями) - 50 мм | ТЕХНОРУФ Н ОПТИМА | м3 | | | | 15,78 | | |
| | Грунтовка глубокого проникновения | Технониколь 020 | м2 | | | | 230,78 | | |
| | Кирпич керамический полнотелый 250х120х65h, М100, F100, на цементно-песчаном растворе М75 - 250 мм | ГОСТ 530-2012 | м3 | | | | 37,74 | | |
| | Оцинкованная сетка из проволоки Ø4Вр-1, ячейка 50х50 через каждые 4 ряда для армирования стены из кирпича (вес 3,75 кг/м2) | | п.м. | | | | 414,4 | | |
| Тип 18 | Гидроизоляция 2-ой слой, масса 1 м²≥5 кг, теплостойкость ≥100°С | Унифлекс ЭКП | м2 | | | | 88,4 | | Гидроизоляция стен вентиляционных шахт (500мм от верхней отметки пирога кровли) |
| | Гидроизоляция 1-ый слой, масса 1 м²≥4 кг, теплостойкость ≥100°С | Унифлекс ЭПП | м2 | | | | 88,4 | | |
| | Праймер битумный - 1 слой | Технониколь №1 | м2 | | | | 88,4 | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Пароизоляция масса 1 м² ≥ кг, теплостойкость ≥ °С | Уточнить по проекту в зависимости от периода монтажа | м2 | | | | 88,4 | | |
| | Праймер битумный - 1 слой | Технониколь №1 | м2 | | | | 88,4 | | |
| | **Перемычки** | | **кг** | **107,94** | **310,05** | **38695,11** | **460,29** | **575,36** | |
| | ПР-1 (L= ) | 2 стержня арматура Ø16 А500с (1,578 кг/пог.м) | п.м. | 68,4 | 111,8 | 4215 | | | |
| | ПР-2 (L= ) | 2 уголка 75х75х6 (13,78 кг/пог.м, 0,3 м2/пог.м) | п.м. | | 14,4 | 3453 | 49,6 | 62 | |
| | Полоса металлическая 100х7 | 1,1 кг/шт, 0,02 м2/шт | шт. | | 72 | 17265 | 248 | 310 | |
| | Грунтовка перемычек в 2 слоя | Грунтовка ГФ021 | м2 | 5,472 | 11,29 | 900,04 | 8,08 | 10,11 | |
| | **Кабины заводского изготовления СТМ :** | | | | | **645** | | | |
| | РС3.О.Р-0.0.1.Л.65-1.1.2 | | шт. | | | 13 | | | |
| | РС3.О.Р-0.0.1.Л.45-1.1.2 | | шт. | | | 13 | | | |
| | РС3.О.В-0.0.т1.Л.65-1.1.2 | | шт. | | | 1 | | | |
| | РС3.О.В-0.0.т1.Л.45-1.1.2 | | шт. | | | 1 | | | |
| | РС3.О.В-0.0.1.Л.65-1.1.2 | | шт. | | | 1 | | | |
| | РС3.О.В-0.0.1.Л.45-1.1.2 | | шт. | | | 1 | | | |
| | РС3.К.Р-0.1.2.П.45-1.1.2 | | шт. | | | 13 | | | |
| | РС3.К.Р-0.1.2.Л.45-1.1.2 | | шт. | | | 39 | | | |
| | РС3.К.В-0.1.т2.П.45-1.1.2 | | шт. | | | 1 | | | |
| | РС3.К.В-0.1.т2.Л.45-1.1.2 | | шт. | | | 3 | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | РС3.К.В-0.1.2.П.45-1.1.2 | | шт. | | | 1 | | | |
| | РС3.К.В-0.1.2.Л.45-1.1.2 | | шт. | | | 3 | | | |
| | РС1.О.Р-0.0.8.П.65-1.1.2 | | шт. | | | 13 | | | |
| | РС1.О.Р-0.0.8.П.45-1.1.2 | | шт. | | | 52 | | | |
| | РС1.О.Р-0.0.8.Л.45-1.1.2 | | шт. | | | 52 | | | |
| | РС1.О.Р-0.0.5.Л.45-1.1.2 | | шт. | | | 13 | | | |
| | РС1.О.Р-0.0.1.П.45-1.1.2 | | шт. | | | 52 | | | |
| | РС1.О.Р-0.0.1.Л.45-1.1.2 | | шт. | | | 39 | | | |
| | РС1.О.В-0.0.т6.Л.45-1.1.2 | | шт. | | | 1 | | | |
| | РС1.О.В-0.0.т2.П.45-1.1.2 | | шт. | | | 4 | | | |
| | РС1.О.В-0.0.т2.Л.45-1.1.2 | | шт. | | | 3 | | | |
| | РС1.О.В-0.0.т1.П.65-1.1.2 | | шт. | | | 1 | | | |
| | РС1.О.В-0.0.т1.П.45-1.1.2 | | шт. | | | 4 | | | |
| | РС1.О.В-0.0.т1.Л.45-1.1.2 | | шт. | | | 4 | | | |
| | РС1.О.В-0.0.8.П.65-1.1.2 | | шт. | | | 1 | | | |
| | РС1.О.В-0.0.8.П.45-1.1.2 | | шт. | | | 4 | | | |
| | РС1.О.В-0.0.8.Л.45-1.1.2 | | шт. | | | 4 | | | |
| | РС1.О.В-0.0.6.Л.45-1.1.2 | | шт. | | | 1 | | | |
| | РС1.О.В-0.0.2.П.45-1.1.2 | | шт. | | | 4 | | | |
| | РС1.О.В-0.0.2.Л.45-1.1.2 | | шт. | | | 3 | | | |
| | РС1.К.Р-0.1.2.П.45-1.1.2 | | шт. | | | 78 | | | |
| | РС1.К.Р-0.1.2.Л.45-1.1.2 | | шт. | | | 65 | | | |
| | РС1.К.В-0.1.т3.П.45-1.1.2 | | шт. | | | 6 | | | |
| | РС1.К.В-0.1.т3.Л.45-1.1.2 | | шт. | | | 5 | | | |
| | РС1.К.В-0.1.2.П.45-1.1.2 | | шт. | | | 6 | | | |
| | РС1.К.В-0.1.2.Л.45-1.1.2 | | шт. | | | 5 | | | |
| | РГ1.К.Р-0.1.4.П.00-1.1.2 | | шт. | | | 26 | | | |
| | РГ1.К.Р-0.1.4.Л.00-1.1.2 | | шт. | | | 26 | | | |
| | РГ1.К.В-0.1.т2.П.00-1.1.2 | | шт. | | | 2 | | | |
| | РГ1.К.В-0.1.т2.Л.00-1.1.2 | | шт. | | | 2 | | | |
| | РГ1.К.В-0.1.4.П.00-1.1.2 | | шт. | | | 2 | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | РГ1.К.В-0.1.4.Л.00-1.1.2 | | шт. | | | 2 | | | |
| | РГ1.0.Р-1.0.5.П.00-1.1.2 | | шт. | | | 26 | | | |
| | РГ1.0.Р-1.0.5.Л.00-1.1.2 | | шт. | | | 39 | | | |
| | РГ1.0.В-1.0.т3.П.00-1.1.2 | | шт. | | | 2 | | | |
| | РГ1.0.В-1.0.т3.Л.00-1.1.2 | | шт. | | | 3 | | | |
| | РГ1.0.В-1.0.5.П.00-1.1.2 | | шт. | | | 2 | | | |
| | РГ1.0.В-1.0.5.Л.00-1.1.2 | | шт. | | | 3 | | | |
| | **Зашивка СТМ-кабин** | | | | | | | | |
| | Перегородка на металлическом каркасе (ПН50/40 ПС 50/50) с обшивкой 2-мя листами с одной стороны КНАУФ-листом ГСП-А 12,5 мм с заполнением утеплителем: минераловатные плиты, ρ=40 кг/м³, предел прочности на сжатие не менее 15 кПа, λ=0,041 Вт/м°С - 50мм с гидро-ветрозащитной паропроницаемой мембраной "Технониколь" | | **м2** | | | 159,47 | | | Перегородка высотой 125мм над кабиной СТМ со стороны холла квартиры |
| | Устройство металлического каркаса (ПН50/40 ПС 50/50) с заполнением утеплителем: минераловатные плиты ρ=40 кг/м³, предел прочности на отрыв не менее 15 кПа, λ=0,041 Вт/м °С - 50 мм с гидро-ветрозащитной паропроницаемой мембраной "Технониколь" | | **м2** | | | 0,94 | | | При зашивке СТК высотой 125 мм над кабиной СТМ со стороны жилой комнаты и межквартирного коридора |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Облицовка существующего каркаса кабины СТМ со стороны холла КНАУФ-листом ГСП-А 12,5 мм - 2 листа с заполнением утеплителем: минераловатные плиты ρ=40 кг/м³, предел прочности на отрыв не менее 15 кПа, λ=0,041 Вт/м °С - 50 мм | | **м2** | | | **3285,06** | | | Зашивка СТМ со стороны холла квартиры |
| | Устройство звукоизоляционной подложки Шуманет 100 Гидро 5мм | | м2 | | | **2595,90** | | | |
| | **Наружные витражи алюминиевые, окрашенные порошковой краской по RAL, с двухкамерным стеклопакетом** | | **м2** | **248,68** | **657,61** | **0** | **0** | **0** | **д** |
| | **Внутренние витражи алюминиевые, окрашенные порошковой краской по RAL, с однокамерным стеклопакетом** | | **м2** | **187,14** | **650,92** | **0** | **0** | **0** | |
| | | | | | | | | | |
| | **Витраж наружный первого этажа из алюминиевых профилей с окраской по RAL, с фрамугой, заполнения из стеклопакетов с укрепляющей пленкой (6пл112-20-И3.1.3)** | | **м2** | **141,88** | **374,61** | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ВН-2.1 | S=1,2х3,47=4,16м2, в том числе: -Заполнение сэндвич-панелями на минераловатной основе S= 0,63м2, -Открывающиеся фрамуги S=2,13м2, -Остекление глухих частей S=0,7м2 | 4,16 | шт | 1 | | | | | |
| ВН-2.2 | S=1,53х4,05=6,22м2, в том числе: -Заполнение сэндвич-панелями на минераловатной основе S= 0,83м2, -Открывающиеся фрамуги S=2,91м2, -Остекление глухих частей S=1,79м2 | 6,22 | шт | 1 | | | | | |
| ВН-2.3 | S=1,8х3,47=6,25м2, в том числе: -Заполнение сэндвич-панелями на минераловатной основе S= 0,98м2, -Открывающиеся фрамуги S=3,34м2, -Остекление глухих частей S=1,11м2 | 6,25 | шт | 1 | | | | | |
| ВН-2.4 | S=1,8х3,7=6,66м2, в том числе: -Заполнение сэндвич-панелями на минераловатной основе S= 0,98м2, -Открывающиеся фрамуги S=3,09м2, -Остекление глухих частей S=1,73м2 | 6,66 | шт | 1 | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ВН-2.5 | S=2,1х3,47=7,29м2, в том числе: -Заполнение сэндвич-панелями на минераловатной основе S=1,15м2, -Открывающиеся фрамуги S=3,95м2, -Остекление глухих частей S=1,31м2 | 7,29 | шт | 1 | | | | | |
| ВН-2.6 | S=2,1х3,55=7,46м2, в том числе: -Заполнение сэндвич-панелями на минераловатной основе S=1,15м2, -Открывающиеся фрамуги S=3,66м2, -Остекление глухих частей S=1,76м2 | 7,46 | шт | 2 | | | | | |
| ВН-2.7 | S=2,1х3,75=7,88м2, в том числе: -Заполнение сэндвич-панелями на минераловатной основе S=1,15м2, -Открывающиеся фрамуги S=4,34м2, -Остекление глухих частей S=1,46м2 | 7,88 | шт | 3 | | | | | |
| ВН-2.8 | S=2,1х3,95=8,3м2, в том числе: -Заполнение сэндвич-панелями на минераловатной основе S=1,15м2, -Открывающиеся фрамуги S=4,14м2, -Остекление глухих частей S=2,05м2 | 8,3 | шт | 2 | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ВН-2.9 | S=2,36х3,95=9,32м2, в том числе: -Заполнение сэндвич-панелями на минераловатной основе S=1,3м2, -Открывающиеся фрамуги S=4,27м2, -Остекление глухих частей S=2,43м2 | 9,32 | шт | 1 | | | | | |
| ВН-2.10 | S=2,66х3,5=9,31м2, в том числе: -Заполнение сэндвич-панелями на минераловатной основе S= 1,47м2, -Открывающиеся фрамуги S=4,88м2, -Остекление глухих частей S=1,69м2 | 9,31 | шт | 1 | | | | | |
| ВН-2.11 | S=2,89х3,7=10,69м2, в том числе: -Заполнение сэндвич-панелями на минераловатной основе S= 1,6м2, -Открывающиеся фрамуги S=5,93м2, -Остекление глухих частей S=1,8м2 | 10,69 | шт | 1 | | | | | |
| ВН-2.12 | S=2,94х3,75=11,03м2, в том числе: -Заполнение сэндвич-панелями на минераловатной основе S= 1,63м2, -Открывающиеся фрамуги S=5,99м2, -Остекление глухих частей S=2,02м2 | 11,03 | шт | 1 | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ВН-2.13 | S=4,51х3,5=15,79м2, в том числе: -Заполнение сэндвич-панелями на минераловатной основе S= 2,54м2, -Открывающиеся фрамуги S=8,22м2, -Остекление глухих частей S=3,12м2 | 15,79 | шт | 1 | | | | | |
| ВН-2.14 | S=0,95х3,55=3,37м2, в том числе: -Заполнение сэндвич-панелями на минераловатной основе S= 0,49м2, -Открывающиеся фрамуги S=1,72м2, -Остекление глухих частей S=0,64м2 | 3,37 | шт | | 4 | | | | |
| ВН-2.15 | S=0,95х3,85=3,66м2, в том числе: -Заполнение сэндвич-панелями на минераловатной основе S= 0,49м2, -Открывающиеся фрамуги S=1,85м2, -Остекление глухих частей S=0,77м2 | 3,66 | шт | | 1 | | | | |
| ВН-2.16 | S=1,29х3,7=4,75м2, в том числе: -Заполнение сэндвич-панелями на минераловатной основе S= 0,68м2, -Открывающиеся фрамуги S=2,4м2, -Остекление глухих частей S=1,07м2 | 4,75 | шт | | 1 | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ВН-2.17 | S=1,8х3,55=6,39м2, в том числе: -Заполнение сэндвич-панелями на минераловатной основе S= 0,98м2, -Открывающиеся фрамуги S=3,34м2, -Остекление глухих частей S=1,24м2 | 6,39 | шт | | 2 | | | | |
| ВН-2.18 | S=1,8х3,7=6,66м2, в том числе: -Заполнение сэндвич-панелями на минераловатной основе S= 0,98м2, -Открывающиеся фрамуги S=3,09м2, -Остекление глухих частей S=1,73м2 | 6,66 | шт | | 1 | | | | |
| ВН-2.19 | S=2,1х3,35=7,46м2, в том числе: -Заполнение сэндвич-панелями на минераловатной основе S= 1,15м2, -Открывающиеся фрамуги S=3,95м2, -Остекление глухих частей S=1,46м2 | 7,46 | шт | | 4 | | | | |
| ВН-2.20 | S=2,1х3,7=7,77м2, в том числе: -Заполнение сэндвич-панелями на минераловатной основе S= 1,15м2, -Открывающиеся фрамуги S=3,95м2, -Остекление глухих частей S=1,76м2 | 7,77 | шт | | 4 | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ВН-2.21 | S=2,1х3,85=8,09м2, в том числе: -Заполнение сэндвич-панелями на минераловатной основе S= 1,15м2, -Открывающиеся фрамуги S=3,95м2, -Остекление глухих частей S=2,05м2 | 8,09 | шт | | 2 | | | | |
| ВН-2.22 | S=2,7х3,55=9,59м2, в том числе: -Заполнение сэндвич-панелями на минераловатной основе S= 1,5м2, -Открывающиеся фрамуги S=4,96м2, -Остекление глухих частей S=1,84м2 | 9,59 | шт | | 1 | | | | |
| ВН-2.23 | S=2,82х3,55=10,01м2, в том числе: -Заполнение сэндвич-панелями на минераловатной основе S= 1,56м2, -Открывающиеся фрамуги S=5,2м2, -Остекление глухих частей S=1,93м2 | 10,01 | шт | | 1 | | | | |
| ВН-2.24 | S=2,84х3,7=10,51м2, в том числе: -Заполнение сэндвич-панелями на минераловатной основе S= 1,58м2, -Открывающиеся фрамуги S=5,24м2, -Остекление глухих частей S=2,33м2 | 10,51 | шт | | 3 | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ВН-2.25 | S=2,88х3,55=10,21м2, в том числе: -Заполнение сэндвич-панелями на минераловатной основе S= 1,6м2, -Открывающиеся фрамуги S=5,32м2, -Остекление глухих частей S=1,97м2 | 10,21 | шт | | 1 | | | | |
| ВН-2.26 | S=2,91х3,55=10,33м2, в том числе: -Заполнение сэндвич-панелями на минераловатной основе S= 1,62м2, -Открывающиеся фрамуги S=5,39м2, -Остекление глухих частей S=1,99м2 | 10,33 | шт | | 1 | | | | |
| ВН-2.27 | S=3,15х3,55=11,18м2, в том числе: -Заполнение сэндвич-панелями на минераловатной основе S= 1,75м2, -Открывающиеся фрамуги S=5,87м2, -Остекление глухих частей S=2,18м2 | 11,18 | шт | | 3 | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ВН-2.28 | S=3,35х3,55=11,89м2, в том числе: -Заполнение сэндвич-панелями на минераловатной основе S=1,67м2, -Открывающиеся фрамуги S=3,34м2, -Остекление глухих частей S=1,24м2 -Воздухозаборные решетки S=4,31м2 | 11,89 | шт | | 1 | | | | |
| ВН-2.29 | S=3,8х3,7=14,06м2, в том числе: -Заполнение сэндвич-панелями на минераловатной основе S=2,13м2, -Открывающиеся фрамуги S=7,09м2, -Остекление глухих частей S=3,15м2 | 14,06 | шт | | 1 | | | | |
| ВН-2.30 | S=1,14х3,5=3,97м2, в том числе: -Воздухозаборные решетки S=3,52м2 | 3,97 | шт | | 1 | | | | |
| ВН-2.31 | S=1,21х3,7=4,48м2, в том числе: -Воздухозаборные решетки S=4,0м2 | 4,48 | шт | | 1 | | | | |
| ВН-2.32 | S=1,23х3,65=4,48м2, в том числе: -Воздухозаборные решетки S=3,99м2 | 4,48 | шт | | 1 | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ВН-2.33 | S=1,31х3,8=4,48м2, в том числе: -Воздухозаборные решетки S=4,48м2 | 4,48 | шт | | 1 | | | | |
| ВН-2.34 | S=1,33х3,7=4,9м2, в том числе: -Воздухозаборные решетки S=4,41м2 | 4,9 | шт | | 1 | | | | |
| ВН-2.35 | S=1,37х3,75=5,14м2, в том числе: -Воздухозаборные решетки S=4,64м2 | 5,14 | шт | | 1 | | | | |
| ВН-2.36 | S=1,45х3,85=5,58м2, в том числе: -Воздухозаборные решетки S=5,06м2 | 5,58 | шт | | 1 | | | | |
| ВН-2.37 | S=1,46х3,7=5,4м2, в том числе: -Воздухозаборные решетки S=4,9м2 | 5,4 | шт | | 1 | | | | |
| ВН-2.38 | S=2,1х1,7=3,57м2, в том числе: -Воздухозаборные решетки S=3,2м2 | 3,57 | шт | | 1 | | | | |
| ВН-2.39 | S=3,75х3,95=14,79м2, в том числе: -Заполнение сэндвич-панелями на минераловатной основе S=1,81м2, -Открывающиеся фрамуги S=2,66м2, -Остекление глухих частей S=1,31м2 -Воздухозаборные решетки S=7,58м2 | 14,79 | шт | | 1 | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ВН-2.40 | S=1,8х3,55=6,39м2, в том числе: -Заполнение сэндвич-панелями на минераловатной основе S=5,56м2 | 6,39 | шт | | 1 | | | | |
| ВН-2.41 | S=2,1х3,55=7,46м2, в том числе: -Заполнение сэндвич-панелями на минераловатной основе S=6,56м2 | 7,46 | шт | | 1 | | | | |
| ВН-2.42 | S=2,1х3,7=7,77м2, в том числе: -Заполнение сэндвич-панелями на минераловатной основе S=6,85м2 | 7,77 | шт | | 1 | | | | |
| ВН-2.43 | S=2,55х3,55=9,05м2, в том числе: -Заполнение сэндвич-панелями на минераловатной основе S=7,79м2 | 9,05 | шт | | 1 | | | | |
| ВН-2.44 | S=2,68х3,55=9,51м2, в том числе: -Заполнение сэндвич-панелями на минераловатной основе S=8,23м2 | 9,51 | шт | | 1 | | | | |
| ВН-2.45 | S=2,73х3,55=9,67м2, в том числе: -Заполнение сэндвич-панелями на минераловатной основе S=8,38м2 | 9,67 | шт | | 1 | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ВН-2.46 | S=4,9х3,75=18,38м2, в том числе: -Заполнение сэндвич-панелями на минераловатной основе S=16,45м2 | 18,38 | шт | | 1 | | | | |
| | **Витраж наружный первого этажа из алюминиевых профилей с окраской по RAL, однопольным дверным блоком с замком и доводчиком, фурнитурой, заполнения из стеклопакетов с укрепляющей пленкой (6пл112-20-И3.1.3), сэндвич панелей из стальных оцинкованных листов с утеплителем** | | **м2** | | **115,81** | | | | |
| ДВН-2.1 | S=1,3х3,85=5,01м2, в том числе: -Заполнение сендвич-панелями на минераловатной основе S=0,69м2, -Двери с остеклением S=2,85м2; -Остекление глухих частей S=0,9м2 | 5,01 | шт | | 3 | | | | |
| ДВН-2.2 | S=1,3х4,0=5,2м2, в том числе: -Заполнение сендвич-панелями на минераловатной основе S=0,69м2, -Двери с остеклением S=2,85м2; -Остекление глухих частей S=0,9м2 | 5,2 | шт | | 2 | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ДВН-2.3 | S=1,3х4,15=5,4м2, в том числе: -Заполнение сендвич-панелями на минераловатной основе S=0,69м2, -Двери с остеклением S=2,85м2; - Остекление глухих частей S=1,26м2 | 5,4 | шт | | 1 | | | | |
| ДВН-2.4 | S=1,45х3,85=5,2м2, в том числе: -Заполнение сендвич-панелями на минераловатной основе S=0,78м2, -Двери с остеклением S=3,21м2; - Остекление глухих частей S=1,01м2 | 5,2 | шт | | 1 | | | | |
| ДВН-2.5 | S=1,8х4,15=7,47м2, в том числе: -Заполнение сендвич-панелями на минераловатной основе S=0,51м2, -Двери с остеклением S=3,21м2; - Остекление глухих частей S=0,61м2 -Стемалит - тонированное остекле-ние однокамерным стеклопакетом S=0,11 м2 -Воздухозаборные решетки S=2,25м2 | 7,47 | шт | | 1 | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ДВН-2.6 | S=1,97х3,85=7,58м2, в том числе: -Заполнение сендвич-панелями на минераловатной основе S=1,08м2, -Двери с остеклением S=3,21м2; -Остекление глухих частей S=2,32м2 -Стемалит - тонированное остекле-ние однокамерным стеклопакетом S=0,14 м2 | 7,58 | шт | | 1 | | | | |
| ДВН-2.7 | S=2,1х3,85=8,09м2, в том числе: -Заполнение сендвич-панелями на минераловатной основе S=1,15м2, -Двери с остеклением S=2,85м2; -Остекление глухих частей S=2,98м2 -Стемалит - тонированное остекле-ние однокамерным стеклопакетом S=0,23 м2 | 8,09 | шт | | 2 | | | | |
| ДВН-2.8 | S=2,1х4,0=8,4м2, в том числе: -Заполнение сендвич-панелями на минераловатной основе S=1,15м2, -Двери с остеклением S=3,21м2; -Остекление глухих частей S=2,97м2 -Стемалит - тонированное остекле-ние однокамерным стеклопакетом S=0,18 м2 | 8,4 | шт | | 1 | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ДВН-2.9 | S=2,2х4,15=9,13м2, в том числе: -Заполнение сендвич-панелями на минераловатной основе S=1,21м2, -Двери с остеклением S=3,21м2; -Остекление глухих частей S=3,42м2 -Стемалит - тонированное остекление однокамерным стеклопакетом S=0,2 м2 | 9,13 | шт | | 1 | | | | |
| ДВН-2.10 | S=2,55х3,85=9,82м2, в том числе: -Заполнение сендвич-панелями на минераловатной основе S=1,41м2, -Двери с остеклением S=2,85м2; -Остекление глухих частей S=4,23м2 -Стемалит - тонированное остекление однокамерным стеклопакетом S=0,36м2 | 9,82 | шт | | 1 | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ДВН-2.11 | S=2,7х3,85=10,4м2, в том числе: -Заполнение сендвич-панелями на минераловатной основе S=1,5м2, -Двери с остеклением S=2,85м2; - Остекление глухих частей S=4,65м2 -Стемалит - тонированное остекле-ние однокамерным стеклопакетом S=0,41 м2 | 10,4 | шт | | 1 | | | | |
| ДВН-2.12 | S=2,7х4,0=10,8м2, в том числе: -Заполнение сендвич-панелями на минераловатной основе S=1,5м2, -Двери с остеклением S=2,85м2; - Остекление глухих частей S=5,03м2 -Стемалит - тонированное остекле-ние однокамерным стеклопакетом S=0,41 м2 | 10,8 | шт | | 1 | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Витраж наружный первого этажа из алюминиевых профилей с окраской по RAL, двупольным дверным блоком с замком и доводчиком, фурнитурой, заполнения из стеклопакетов с укрепляющей пленкой (6пл112-20-И3.1.3), сэндвич панелей из стальных оцинкованных листов с утеплителем** | | **м2** | **106,8** | **167,19** | | | | |
| ДВН-2.13 | S=2,1х3,78=7,94м2, в том числе: Заполнение сендвич-панелями на минераловатной основе S= 1,15м2, -Двери с остеклением S=3,79м2; - Остекление глухих частей S=2,03м2 -Стемалит - тонированное остекление однокамерным стеклопакетом S=0,12 м2 | 3,78 | шт | 1 | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ДВН-2.14 | S=2,1х3,8=7,98м2, в том числе: Заполнение сендвич-панелями на минераловатной основе S= 1,15м2, -Двери с остеклением S=3,79м2; - Остекление глухих частей S=2,07м2 -Стемалит - тонированное остекление однокамерным стеклопакетом S=0,11 м2 | 7,98 | шт | 2 | | | | | |
| ДВН-2.15 | S=2,1х4=8,4м2, в том числе: Заполнение сендвич-панелями на минераловатной основе S= 1,15м2, -Двери с остеклением S=3,79м2; - Остекление глухих частей S=2,46м2 -Стемалит - тонированное остекление однокамерным стеклопакетом S=0,11 м2 | 8,4 | шт | 1 | | | | | |
| ДВН-2.16 | S=2,1х4,05=8,51м2, в том числе: Заполнение сендвич-панелями на минераловатной основе S= 1,15м2, -Двери с остеклением S=3,79м2; - Остекление глухих частей S=2,56м2 -Стемалит - тонированное остекление однокамерным стеклопакетом S=0,11 м2 | 8,51 | шт | 2 | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ДВН-2.17 | S=2,1х4,25=8,93м2, в том числе: Заполнение сендвич-панелями на минераловатной основе S= 1,15м2, -Двери с остеклением S=3,79м2; - Остекление глухих частей S=2,95м2 -Стемалит - тонированное остекление однокамерным стеклопакетом S=0,11 м2 | 8,93 | шт | 2 | | | | | |
| ДВН-2.18 | S=2,1х4,35=9,14м2, в том числе: Заполнение сендвич-панелями на минераловатной основе S= 1,15м2, -Двери с остеклением S=3,79м2; - Остекление глухих частей S=3,15м2 -Стемалит - тонированное остекление однокамерным стеклопакетом S=0,11 м2 | 9,14 | шт | 1 | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ДВН-2.19 | S=2,51х3,77=9,46м2, в том числе: Заполнение сендвич-панелями на минераловатной основе S= 1,39м2, -Двери с остеклением S=3,79м2; - Остекление глухих частей S=3,12м2 -Стемалит - тонированное остекление однокамерным стеклопакетом S=0,27м2 | 9,46 | шт | 1 | | | | | |
| ДВН-2.20 | S=3,01х4,05=12,19м2, в том числе: Заполнение сендвич-панелями на минераловатной основе S= 1,67м2, -Двери с остеклением S=3,79м2; - Остекление глухих частей S=5,12м2 -Стемалит - тонированное остекление однокамерным стеклопакетом S=0,36 м2 | 12,19 | шт | 1 | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ДВН-2.21 | S=3,38х3,85=12,99м2, в том числе: Заполнение сендвич-панелями на минераловатной основе S= 1,08м2, -Двери с остеклением S=3,79м2; - Остекление глухих частей S=1,2м2 -Стемалит - тонированное остекление однокамерным стеклопакетом S=0,7 м2 -Воздухозаборные решетки S=4,88м2 | 12,99 | шт | 1 | | | | | |
| ДВН-2.22 | S=1,8х4,15=7,47м2, в том числе: Заполнение сендвич-панелями на минераловатной основе S= 0,98м2, -Двери с остеклением S=3,79м2; - Остекление глухих частей S=1,83м2 -Стемалит - тонированное остекление однокамерным стеклопакетом S=0,02м2 | 7,47 | шт | | 1 | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ДВН-2.23 | S=1,89х4,0=7,56м2, в том числе: Заполнение сендвич-панелями на минераловатной основе S= 0,97м2, -Двери с остеклением S=3,33м2; - Остекление глухих частей S=1,96м2 -Стемалит - тонированное остекление однокамерным стеклопакетом S=0,07м2 | 7,56 | шт | | 1 | | | | |
| ДВН-2.24 | S=2,1х3,85=8,09м2, в том числе: Заполнение сендвич-панелями на минераловатной основе S= 1,15м2, -Двери с остеклением S=3,79м2; - Остекление глухих частей S=2,17м2 -Стемалит - тонированное остекление однокамерным стеклопакетом S=0,11м2 | 8,09 | шт | | 9 | | | | |
| ДВН-2.25 | S=2,1х4,0=8,4м2, в том числе: Заполнение сендвич-панелями на минераловатной основе S= 1,15м2, -Двери с остеклением S=3,79м2; - Остекление глухих частей S=2,46м2 -Стемалит - тонированное остекление однокамерным стеклопакетом S=0,11м2 | 8,4 | шт | | 5 | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ДВН-2.26 | S=2,53х3,85=9,72м2, в том числе: Заполнение сендвич-панелями на минераловатной основе S= 1,39м2, -Двери с остеклением S=3,79м2; - Остекление глухих частей S=3,35м2 -Стемалит - тонированное остекление однокамерным стеклопакетом S=0,23м2 | 9,72 | шт | | 1 | | | | |
| ДВН-2.27 | S=2,84х4,0=11,36м2, в том числе: Заполнение сендвич-панелями на минераловатной основе S= 1,58м2, -Двери с остеклением S=3,79м2; - Остекление глухих частей S=4,48м2 -Стемалит - тонированное остекление однокамерным стеклопакетом S=0,31м2 | 11,36 | шт | | 1 | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ДВН-2.28 | S=2,86х4,15=11,87м2, в том числе: Заполнение сендвич-панелями на минераловатной основе S= 1,59м2, -Двери с остеклением S=3,79м2; - Остекление глухих частей S=4,94м2 -Стемалит - тонированное остекление однокамерным стеклопакетом S=0,37м2 | 11,87 | шт | | 2 | | | | |
| | **Блоки дверные наружные из алюминиевых профилей с окраской по RAL, однопольные распашные, с порогом, доводчиком, фурнитурой, стеклопакет с укрепляющей пленкой (63-14-И4-14-И63)** | | м2 | | | 661,5 | 22,05 | | Дверь переходного балкона |
| ДВН-1.35 | S=1,05х2,1=2,21м2, в том числе: -Двери с остеклением S=1,95м2, | 1050х2100 (h) | шт | | | 300 | 10 | | |
| | Нащельник из оцинкованной стали толщиной 0,7мм (ширина 390мм) | | п.м | | | 1575 | 52,5 | | внутренние откосы дверных проемов переходного балкона |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Уголок 25х25мм RE 4102 | | п.м | | | 1575 | 52,5 | | внутренние откосы дверных проемов переходного балкона |
| | **Витраж внутренний первого этажа из алюминиевых профилей с окраской по RAL, однопольным дверным блоком с замком и доводчиком, фурнитурой, заполнения из стеклопакетов с укрепляющей пленкой (6пл112-20-И3.1.3), сэндвич панелей из стальных оцинкованных листов с утеплителем** | | **м2** | | **45,25** | | | | |
| ДВВ-2.1 | S=1,1х4,05=4,46м2, в том числе: -Заполнение сендвич-панелями на минераловатной основе S= 0,78м2, -Двери с остеклением S=2,38м2; -Остекление глухих частей S=0,78м2 | 4,46 | шт | | 7 | | | | Консьерж |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ДВВ-2.2 | S=1,1х4,2=4,62м2, в том числе: -Заполнение сендвич-панелями на минераловатной основе S= 0,78м2, -Двери с остеклением S=2,38м2; - Остекление глухих частей S=0,9м2 | 4,62 | шт | | 2 | | | | Консьерж |
| ДВВ-2.3 | S=1,1х4,35=4,79м2, в том числе: -Заполнение сендвич-панелями на минераловатной основе S= 0,78м2, -Двери с остеклением S=2,38м2; - Остекление глухих частей S=1,05м2 | 4,79 | шт | | 1 | | | | Консьерж |
| | **Витраж внутренний первого этажа из алюминиевых профилей с окраской по RAL, двупольным дверным блоком с замком и доводчиком, фурнитурой, заполнения из стеклопакетов с укрепляющей пленкой (6пл112-20-И3.1.3), сэндвич панелей из стальных оцинкованных листов с утеплителем** | | **м2** | **163,11** | **580,58** | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ДВВ-2.4 | S=1,83х4,02=7,34м2, в том числе: -Заполнение сендвич-панелями на минераловатной основе S= 1,26м2, -Двери с остеклением S=3,79м2; - Остекление глухих частей S=1,27м2 -Стемалит - тонированное остекление однокамерным стеклопакетом S=0,01 м2 | **7,34** | шт | 1 | | | | | |
| ДВВ-2.5 | S=2,84х4,38=12,42м2, в том числе: -Заполнение сендвич-панелями на минераловатной основе S= 1,96м2, -Двери с остеклением S=3,79м2; - Остекление глухих частей S=4,63м2 -Стемалит - тонированное остекление однокамерным стеклопакетом S=0,28 м2 | **12,42** | шт | 1 | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ДВВ-2.6 | S=3,03х3,97=12,01м2, в том числе: -Заполнение сендвич-панелями на минераловатной основе S= 2,15м2, -Двери с остеклением S=3,79м2; - Остекление глухих частей S=4,14м2 -Стемалит - тонированное остекление однокамерным стеклопакетом S=0,35 м2 | **12,01** | шт | 1 | | | | | |
| ДВВ-2.7 | S=3,24х4,55=14,72м2, в том числе: -Заполнение сендвич-панелями на минераловатной основе S= 2,27м2, -Двери с остеклением S=3,79м2; - Остекление глухих частей S=6,37м2 -Стемалит - тонированное остекление однокамерным стеклопакетом S=0,4м2 | **14,72** | шт | 1 | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ДВВ-2.8 | S=3,34х4,0=13,3м2, в том числе: -Заполнение сендвич-панелями на минераловатной основе S= 2,38м2, -Двери с остеклением S=3,79м2; - Остекление глухих частей S=5,24м2 -Стемалит - тонированное остекление однокамерным стеклопакетом S=0,46м2 | **13,3** | шт | 1 | | | | | |
| ДВВ-2.9 | S=3,38х4,25=14,34м2, в том числе: -Заполнение сендвич-панелями на минераловатной основе S= 2,38м2, -Двери с остеклением S=3,79м2; - Остекление глухих частей S=5,91м2 -Стемалит - тонированное остекление однокамерным стеклопакетом S=0,44м2 | **14,34** | шт | 1 | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ДВВ-2.10 | S=3,4х4,48=14,34м2, в том числе: -Заполнение сендвич-панелями на минераловатной основе S= 2,4м2, -Двери с остеклением S=3,79м2; - Остекление глухих частей S=6,7м2 -Стемалит - тонированное остекле-ние однокамерным стеклопакетом S=0,45м2 | **14,34** | шт | 1 | | | | | |
| ДВВ-2.11 | S=3,5х4,25=14,88м2, в том числе: -Заполнение сендвич-панелями на минераловатной основе S= 2,52м2, -Двери с остеклением S=3,79м2; - Остекление глухих частей S=6,43м2 -Стемалит - тонированное остекле-ние однокамерным стеклопакетом S=0,5м2 | **14,88** | шт | 1 | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ДВВ-2.12 | S=3,51х4,25=15,6м2, в том числе: -Заполнение сендвич-панелями на минераловатной основе S= 2,52м2, -Двери с остеклением S=3,79м2; - Остекление глухих частей S=6,99м2 -Стемалит - тонированное остекление однокамерным стеклопакетом S=0,48м2 | **15,6** | шт | 1 | | | | | |
| ДВВ-2.13 | S=3,63х3,98=14,43м2, в том числе: -Заполнение сендвич-панелями на минераловатной основе S= 2,65м2, -Двери с остеклением S=3,79м2; - Остекление глухих частей S=6,02м2 -Стемалит - тонированное остекление однокамерным стеклопакетом S=0,55м2 | **14,43** | шт | 1 | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ДВВ-2.14 | S=3,63х4,0=14,5м2, в том числе: -Заполнение сендвич-панелями на минераловатной основе S= 2,58м2, -Двери с остеклением S=3,79м2; -Остекление глухих частей S=5,82м2 -Стемалит - тонированное остекление однокамерным стеклопакетом S=0,52м2 | **14,5** | шт | 1 | | | | | |
| ДВВ-2.15 | S=3,63х4,2=15,23м2, в том числе: -Заполнение сендвич-панелями на минераловатной основе S= 2,58м2, -Двери с остеклением S=3,79м2; -Остекление глухих частей S=6,49м2 -Стемалит - тонированное остекление однокамерным стеклопакетом S=0,52м2 | **15,23** | шт | 1 | | | | | |
| ДВВ-2.16 | S=1,5х4,2=6,3м2, в том числе: -Заполнение сендвич-панелями на минераловатной основе S= 1,08м2, -Двери с остеклением S=3,79м2; -Остекление глухих частей S=1,26м2 | **6,3** | шт | | 1 | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ДВВ-2.17 | S=1,89х4,2=7,94м2, в том числе: -Заполнение сендвич-панелями на минераловатной основе S= 1,27м2, -Двери с остеклением S=3,79м2; -Остекление глухих частей S=1,96м2 -Стемалит - тонированное остекление однокамерным стеклопакетом S=0,07м2 | **7,95** | шт | | 1 | | | | |
| ДВВ-2.18 | S=1,9х4,35=8,26м2, в том числе: -Заполнение сендвич-панелями на минераловатной основе S= 1,36м2, -Двери с остеклением S=3,79м2; -Остекление глухих частей S=2,14м2 -Стемалит - тонированное остекление однокамерным стеклопакетом S=0,04м2 | **8,26** | шт | | 1 | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ДВВ-2.19 | S=2,45х4,2=10,29м2, в том числе: -Заполнение сендвич-панелями на минераловатной основе S= 1,74м2, -Двери с остеклением S=3,79м2; -Остекление глухих частей S=3,34м2 -Стемалит - тонированное остекление однокамерным стеклопакетом S=0,2м2 | **10,29** | шт | | 1 | | | | |
| ДВВ-2.20 | S=2,59х4,05=10,47м2, в том числе: -Заполнение сендвич-панелями на минераловатной основе S= 1,85м2, -Двери с остеклением S=3,79м2; -Остекление глухих частей S=3,38м2 -Стемалит - тонированное остекление однокамерным стеклопакетом S=0,24м2 | **10,47** | шт | | 1 | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ДВВ-2.21 | S=2,83х4,05=11,44м2, в том числе: -Заполнение сендвич-панелями на минераловатной основе S= 2,0м2, -Двери с остеклением S=3,79м2; - Остекление глухих частей S=3,91м2 -Стемалит - тонированное остекление однокамерным стеклопакетом S=0,29м2 | **11,44** | шт | | 2 | | | | |
| ДВВ-2.22 | S=2,86х4,05=11,56м2, в том числе: -Заполнение сендвич-панелями на минераловатной основе S= 2,06м2, -Двери с остеклением S=3,79м2; - Остекление глухих частей S=4,13м2 -Стемалит - тонированное остекление однокамерным стеклопакетом S=0,32м2 | **11,56** | шт | | 1 | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ДВВ-2.23 | S=2,88х4,05=11,64м2, в том числе: -Заполнение сендвич-панелями на минераловатной основе S= 2,07м2, -Двери с остеклением S=3,79м2; -Остекление глухих частей S=4,18м2 -Стемалит - тонированное остекление однокамерным стеклопакетом S=0,32м2 | **11,64** | шт | | 2 | | | | |
| ДВВ-2.24 | S=2,9х4,2=12,16м2, в том числе: -Заполнение сендвич-панелями на минераловатной основе S= 2,09м2, -Двери с остеклением S=3,79м2; -Остекление глухих частей S=4,64м2 -Стемалит - тонированное остекление однокамерным стеклопакетом S=0,33м2 | **12,16** | шт | | 2 | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ДВВ-2.25 | S=2,98х4,05=12,05м2, в том числе: -Заполнение сендвич-панелями на минераловатной основе S= 2,11м2, -Двери с остеклением S=3,79м2; - Остекление глухих частей S=4,32м2 -Стемалит - тонированное остекление однокамерным стеклопакетом S=0,34м2 | **12,05** | шт | | 2 | | | | |
| ДВВ-2.26 | S=3,23х4,05=13,06м2, в том числе: -Заполнение сендвич-панелями на минераловатной основе S= 2,27м2, -Двери с остеклением S=3,79м2; - Остекление глухих частей S=4,88м2 -Стемалит - тонированное остекление однокамерным стеклопакетом S=0,4м2 | **13,06** | шт | | 1 | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ДВВ-2.27 | S=3,23х4,2=13,55м2, в том числе: -Заполнение сендвич-панелями на минераловатной основе S= 2,27м2, -Двери с остеклением S=3,79м2; - Остекление глухих частей S=5,32м2 -Стемалит - тонированное остекление однокамерным стеклопакетом S=0,4м2 | **13,55** | шт | | 1 | | | | |
| ДВВ-2.28 | S=3,33х4,2=13,97м2, в том числе: -Заполнение сендвич-панелями на минераловатной основе S= 2,42м2, -Двери с остеклением S=3,79м2; - Остекление глухих частей S=5,9м2 -Стемалит - тонированное остекление однокамерным стеклопакетом S=0,46м2 | **13,97** | шт | | 1 | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ДВВ-2.29 | S=3,35х4,05=13,57м2, в том числе: -Заполнение сендвич-панелями на минераловатной основе S= 2,4м2, -Двери с остеклением S=3,79м2; -Остекление глухих частей S=5,46м2 -Стемалит - тонированное остекление однокамерным стеклопакетом S=0,47м2 | **13,57** | шт | | 1 | | | | |
| ДВВ-2.30 | S=3,38х4,05=13,67м2, в том числе: -Заполнение сендвич-панелями на минераловатной основе S= 2,42м2, -Двери с остеклением S=3,79м2; -Остекление глухих частей S=5,43м2 -Стемалит - тонированное остекление однокамерным стеклопакетом S=0,46м2 | **13,67** | шт | | 1 | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ДВВ-2.31 | S=3,38х4,2=14,18м2, в том числе: -Заполнение сендвич-панелями на минераловатной основе S= 2,38м2, -Двери с остеклением S=3,79м2; - Остекление глухих частей S=5,75м2 -Стемалит - тонированное остекление однокамерным стеклопакетом S=0,44м2 | **14,18** | шт | | 3 | | | | |
| ДВВ-2.32 | S=3,43х4,35=14,9м2, в том числе: -Заполнение сендвич-панелями на минераловатной основе S= 2,42м2, -Двери с остеклением S=3,79м2; - Остекление глухих частей S=6,37м2 -Стемалит - тонированное остекление однокамерным стеклопакетом S=0,46м2 | **14,9** | шт | | 2 | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ДВВ-2.33 | S=3,49х4,05=14,11м2, в том числе: -Заполнение сендвич-панелями на минераловатной основе S= 2,51м2, -Двери с остеклением S=3,79м2; - Остекление глухих частей S=5,84м2 -Стемалит - тонированное остекление однокамерным стеклопакетом S=0,51м2 | **14,11** | шт | | 1 | | | | |
| ДВВ-2.34 | S=3,49х4,2=14,81м2, в том числе: -Заполнение сендвич-панелями на минераловатной основе S= 2,58м2, -Двери с остеклением S=3,79м2; - Остекление глухих частей S=6,49м2 -Стемалит - тонированное остекление однокамерным стеклопакетом S=0,52м2 | **14,81** | шт | | 1 | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ДВВ-2.35 | S=3,63х4,05=14,68м2, в том числе: -Заполнение сендвич-панелями на минераловатной основе S= 2,69м2, -Двери с остеклением S=3,79м2; - Остекление глухих частей S=6,4м2 -Стемалит - тонированное остекление однокамерным стеклопакетом S=0,56м2 | **14,68** | шт | | 3 | | | | |
| ДВВ-2.36 | S=3,65х4,2=15,33м2, в том числе: -Заполнение сендвич-панелями на минераловатной основе S= 2,6м2, -Двери с остеклением S=3,79м2; - Остекление глухих частей S=6,56м2 -Стемалит - тонированное остекление однокамерным стеклопакетом S=0,53м2 | **15,33** | шт | | 1 | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ДВВ-2.37 | S=3,83х4,05=15,49м2, в том числе: -Заполнение сендвич-панелями на минераловатной основе S= 2,81м2, -Двери с остеклением S=3,79м2; - Остекление глухих частей S=6,82м2 -Стемалит - тонированное остекление однокамерным стеклопакетом S=0,61м2 | **15,49** | шт | | 1 | | | | |
| ДВВ-2.38 | S=3,9х4,05=15,8м2, в том числе: -Заполнение сендвич-панелями на минераловатной основе S= 2,75м2, -Двери с остеклением S=3,79м2; - Остекление глухих частей S=6,61м2 -Стемалит - тонированное остекление однокамерным стеклопакетом S=0,58м2 | **15,8** | шт | | 1 | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ДВВ-2.39 | S=4,61х4,05=18,67м2, в том числе: -Заполнение сендвич-панелями на минераловатной основе S= 3,3м2, -Двери с остеклением S=3,79м2; -Остекление глухих частей S=8,58м2 -Стемалит - тонированное остекление однокамерным стеклопакетом S=0,8м2 | **18,67** | шт | | 1 | | | | |
| ДВВ-2.40 | S=4,96х4,05=20,09м2, в том числе: -Заполнение сендвич-панелями на минераловатной основе S= 3,61м2, -Двери с остеклением S=3,79м2; -Остекление глухих частей S=9,69м2 -Стемалит - тонированное остекление однокамерным стеклопакетом S=0,92м2 | **20,09** | шт | | 3 | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ДВВ-2.41 | S=4,99х4,05=20,19м2, в том числе: -Заполнение сендвич-панелями на минераловатной основе S= 3,59м2, -Двери с остеклением S=3,79м2; - Остекление глухих частей S=9,62м2 -Стемалит - тонированное остекле-ние однокамерным стеклопакетом S=0,91м2 | **20,19** | шт | | 1 | | | | |
| ДВВ-2.42 | S=5,06х4,2=21,25м2, в том числе: -Заполнение сендвич-панелями на минераловатной основе S= 3,69м2, -Двери с остеклением S=3,79м2; - Остекление глухих частей S=10,68м2 -Стемалит - тонированное остекле-ние однокамерным стеклопакетом S=0,95м2 | **21,25** | шт | | 1 | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ДВВ-2.43 | S=5,09х4,2=21,36м2, в том числе: -Заполнение сендвич-панелями на минераловатной основе S= 3,71м2, -Двери с остеклением S=3,79м2; - Остекление глухих частей S=10,76м2 -Стемалит - тонированное остекление однокамерным стеклопакетом S=0,96м2 | **21,36** | шт | | 1 | | | | |
| ДВВ-2.44 | S=6,83х4,35=29,69м2, в том числе: -Заполнение сендвич-панелями на минераловатной основе S= 4,98м2, -Двери с остеклением S=3,79м2; - Остекление глухих частей S=16,52м2 -Стемалит - тонированное остекление однокамерным стеклопакетом S=1,45м2 | **29,69** | шт | | 1 | | | | |
| | **Внутренние витражи алюминиевые, окрашенные порошковой краской по RAL, с однокамерным стеклопакетом** | | **м2** | **24,03** | **25,09** | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ВВ-2.1 | S=0,78х4,25=3,32м2, в том числе:<br>-Заполнение сэндвич-панелями на минераловатной основе S=0,49м2,<br>-Остекление глухих частей S=1,87м2<br>-Стемалит - тонированное остекление однокамерным стеклопакетом S=0,19м2 | **3,32** | шт | 1 | | | | | |
| ВВ-2.2 | S=1,2х3,97=4,76м2, в том числе:<br>-Заполнение сэндвич-панелями на минераловатной основе S=0,89м2,<br>-Остекление глухих частей S=3,1м2<br>-Стемалит - тонированное остекление однокамерным стеклопакетом S=0,35м2 | **4,76** | шт | 1 | | | | | |
| ВВ-2.3 | S=1,25х3,97=4,96м2, в том числе:<br>-Заполнение сэндвич-панелями на минераловатной основе S=0,85м2,<br>-Остекление глухих частей S=2,96м2<br>-Стемалит - тонированное остекление однокамерным стеклопакетом S=0,33м2 | **4,96** | шт | 1 | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ВВ-2.4 | S=1,3х4,0=5,2м2, в том числе:<br>-Заполнение сэндвич-панелями на минераловатной основе S=0,89м2,<br>-Остекление глухих частей S=3,13м2<br>-Стемалит - тонированное остекление однокамерным стеклопакетом S=0,35м2 | **5,2** | шт | 1 | | | | | |
| ВВ-2.5 | S=1,3х4,45=5,79м2, в том числе:<br>-Заполнение сэндвич-панелями на минераловатной основе S=0,97м2,<br>-Остекление глухих частей S=3,97м2<br>-Стемалит - тонированное остекление однокамерным стеклопакетом S=0,38м2 | **5,79** | шт | 1 | | | | | |
| ВВ-2.6 | S=2,63х4,2=11,02м2, в том числе:<br>-Заполнение сэндвич-панелями на минераловатной основе S=1,88м2,<br>-Остекление глухих частей S=7,09м2<br>-Стемалит - тонированное остекление однокамерным стеклопакетом S=0,73м2 | **11,02** | шт | | 1 | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ВВ-2.7 | S=3,48х4,05=14,07м2, в том числе:<br>-Заполнение сэндвич-панелями на минераловатной основе S=2,62м2,<br>-Остекление глухих частей S=9,37м2<br>-Стемалит - тонированное остекление однокамерным стеклопакетом S=1,01м2 | **14,07** | шт | | 1 | | | | |
| | Установка опорных кронштейнов для крепления витражных алюминиевых блоков входных групп | 4 шт. на витраж | шт. | 228 | 664 | | | | |
| | Оцинкованные сливы (толщ. 0,7 мм) шириной 200 мм | RAL 7016 | п.м. | 74,29 | 204,54 | | | | |
| | Нащельник из оцинкованной стали толщиной 0,7мм (ширина 140мм) | RAL 7016 | п.м. | 561,47 | 1590,41 | | | | |
| | Профиль из оцинкованной стали толщиной 0,7мм с капельником (ширина 280мм) | RAL (по проекту) | п.м. | | | | | | |
| | Всего заполнение каркаса витражей стеклопакетами площ.до 1м2 | стемалит | м2 | 9,49 | 31,26 | | | | С учетом остекления дверных блоков (Sдв= ) |
| | площ.до 2м2 | | м2 | - | - | | | | С учетом остекления дверных блоков (Sдв= ) |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | площ.до 3м2 и более | остекление + остекление две-рей | м2 | 409,18 | 986,67 | | | | С учетом остекления дверных блоков (Sдв= ) |
| | Всего заполнение каркаса витражей панелями сэндвич площ.до 0,5м2 | | м2 | - | - | | | | |
| | площ.до 1м2 | | м2 | - | - | | | | |
| | площ.до 2м2 и более | | м2 | 98,9 | 381,87 | | | | |
| | Всего заполнение каркаса витражей вентрешетками | | м2 | 9,75 | 107,88 | | | | |
| | Всего заполнение каркаса витражей дверными блоками | | м2 | 86,4 | 252 | | | | |
| | Доски ПВХ подоконные шириной 200мм | | п.м | 74,29 | 204,54 | | | | |
| **IV** | **Двери** | | | | | | | | |
| | **Двери наружные металлические противопожарные** | | **м2** | - | 53,13 | - | - | 54,90 | |
| Д-38 / Д-38л | Дверь металлическая противопо-жарная (EI60) глухая с порогом, утепленная, с доводчиком, контур-ный уплотнитель, нажимная ручка, цилиндровый замок "ключ-ключ" | 1000х2100 (h) | шт | | | | | 7 | Дверь в машинное помещение лифтов |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Дверь металлическая противопожарная (EI60) глухая с порогом, утепленная, с доводчиком, контурный уплотнитель, нажимная ручка, цилиндровый замок "ключ-ключ" | 1000x1600 (h) | шт | | | | | 12 | Дверь в машинное помещение лифтов, помещение СС на кровле |
| Д-39 / Д-39л | Дверь металлическая противопожарная (EI30) глухая с порогом, утепленная, с доводчиком, контурный уплотнитель, нажимная ручка, цилиндровый замок "ключ-ключ" | 1000x2100 (h) | шт | | | | | 10 | Дверь выхода из лестничной клетки на кровлю |
| | Дверь металлическая, противопожарная (EI30), одностворчатая, глухая с порогом, утепленная, с доводчиком, контурный уплотнитель, нажимная ручка, цилиндровый замок "ключ-ключ", с комплектом доборов на две стороны. | 1100x2100 (h) | шт | | 10 | | | | Мусоросборная камера |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Дверь металлическая, противопожарная (EI30), одностворчатая, с техническими решетками, глухая с порогом, утепленная, с доводчиком, контурный уплотнитель, нажимная ручка, цилиндровый замок "ключ-ключ", с комплектом доборов на две стороны. | 1100x2100 (h) | шт | | 13 | | | | Помещения СС, ЭЩ на 1 этаже |
| | **Двери наружные металлические** | | **шт** | - | - | - | 17,12 | - | |
| Д-37 / Д-37л | Дверь металлическая глухая с порогом, утепленная, с доводчиком, контурный уплотнитель, нажимная ручка, цилиндровый замок "ключ-ключ" | 1050x1630 (h) | шт | | | | 10 | | Дверь выхода из тех. пространства на незадымляемую лоджию |
| | **Двери внутренние металлические противопожарные** | | **м2** | - | 70,98 | 1417,5 | - | - | |
| Д-1 / Д-1л | Дверь металлическая противопожарная (EI 30) глухая со стационарным порогом, с доводчиком, контурный уплотнитель, нажимная ручка, цилиндровый замок "ключ-вертушка", цвет RAL 7016 | 1000x2100 (h) | шт | | 9 | | | | ПУИ на 1 этаже |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Дверь металлическая противопожарная (EI 30) глухая со стационарным порогом, с доводчиком, контурный уплотнитель, нажимная ручка, цилиндровый замок "ключ-вертушка", цвет RAL 7016 | 800x2100 (h) | шт | | 1 | | | | ПУИ на 1 этаже |
| Д-6 / Д-6л | Дверь металлическая противопожарная (EI 60) глухая со стационарным порогом 14 мм, с доводчиком, контурный уплотнитель, нажимная ручка на круглой розетке, отбойная пластина h=200мм со стороны помещения автостоянки, цвет RAL 7016 | 1050x2100 (h) | шт | | | 45 | | | Лестничная клетка |
| Д-10 / Д-10л | Дверь металлическая противопожарная (EI 60) остекленная двупольная, противопожарное остекление 150x1400мм, со стационарным порогом 14 мм, с доводчиком, контурный уплотнитель, нажимная ручка на круглой розетке, отбойная пластина h=200мм со стороны лифтового холла, цвет RAL 7016, минимальная ширина рабочей створки 1000мм | 1400x2100 (h) | шт | | | 150 | | | Тамбур-шлюз при лифтовом холле |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Д-23 / Д-23л | Дверь металлическая противопожарная (EI 30) с противопожарной вентрешеткой 640х150мм (2 шт.), со стационарным порогом 14 мм, с доводчиком, антивандальный сувальдный замок | 1000х2100 (h) | шт | | 10 | 150 | | | Дверь в нишу СС |
| | Дверь металлическая противопожарная (EI30) остекленная двупольная, противопожарное остекление 150х1400мм, со стационарным порогом, с доводчиком, контурный уплотнитель, металлические доборы, нажимная ручка на круглой розетке, отбойная пластина h=200мм с узкой стороны полотна, цвет RAL 2011, минимальная ширина рабочей створки 1000мм | 1400х2100 (h) | | | 10 | | | | Колясочные |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Д-8.2 / Д-8.2л | Дверь металлическая противопожарная дымогазонепроницаемая (EIS60) остекленная двупольная, противопожарное остекление 150х1400мм, с автоматически выпадающим порогом, с доводчиком, контурный уплотнитель, металлические доборы, нажимная ручка на круглой розетке, отбойная пластина h=200мм с узкой стороны полотна, цвет RAL 2011, минимальная ширина рабочей створки 1000мм | 1400х2100 (h) | шт | | | 150 | | | Дверь в лифтовый холл из межквартирного коридора (угловая коробка) |
| Д-24.2 / Д-24.2л | Дверь металлическая противопожарная дымогазонепроницаемая (EIS60) остекленная, противопожарное остекление 150х1400мм, с автоматически выпадающим порогом, с доводчиком, контурный уплотнитель, металлические доборы, нажимная ручка на круглой розетке, отбойная пластина h=200мм с узкой стороны полотна, цвет RAL 7016 | 1050х2100 (h) | шт | | | 105 | | | Дверь из лифтового холла в тамбур / лестничную клетку (угловая коробка) |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Д-25 / Д-25л | Дверь металлическая противопожарная дымогазонепроницаемая (EIS60) остекленная, противопожарное остекление 150х1400мм, со стационарным порогом 14 мм с накладкой из нерж. стали, с доводчиком, контурный уплотнитель, металлические доборы, нажимная ручка на круглой розетке, отбойная пластина h=200мм со стороны лифтового холла / тамбура, цвет RAL 7016 | 1050х2100 (h) | шт | | | 150 | | | Дверь в помещение ствола мусоропровода (угловая коробка) |
| | **Расход комплектующих на внутренние металлические противопожарные двери** | | | | | | | | |
| | Доборы металлические | | п.м. | | 42 | 1701 | | | |
| | Отбойная полоса из нержавеющей стали h=200мм | | п.м. | | 14 | 525 | | | |
| | Всего автоматических выпадающих порожков | | шт | | | 255 | | | |
| | Всего стандартных порожков | | п.м. | | 33,8 | 354,75 | | | |
| | Всего нажимных ручек из нержавеющей стали | Door Lock DL 038/F-S9/55 PZ U-form Rt | комплект | | 20 | 450 | | | |
| | Общее кол-во доводчиков | | шт | | 60 | 1500 | | | |
| | Всего замков цилиндровых | | шт | | 10 | - | | | |
| | Всего дверных упоров | | шт | | 20 | 450 | | | |
| | **Двери внутренние металлические** | | **м2** | - | - | 1455,3 | 17,115 | - | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Д-3 / Д-3л | Дверь металлическая глухая со стационарным порогом, с доводчиком, контурный уплотнитель, нажимная ручка, цилиндровый замок "ключ-вертушка" | 1050x1630 (h) | шт | | | | 10 | | Помещение для прокладки инженерных коммуникациий |
| Д-26 / Д-26л | Дверь квартирная, глухая, с угловой коробкой, со стационарным порогом 14 мм с накладкой из нерж. стали, контурный уплотнитель, доборы и наличники из МДФ, нажимная ручка, цилиндровый замок "ключ-ключ", ночная задвижка, смотровой глазок, цвет со стороны межквартирного коридора RAL 9003, со стороны квартиры панель в цвет межкомнатных дверей | 1050x2100 (h) | шт | | | 660 | | | Дверь в квартиру (угловая коробка) |
| | **Расход комплектующих на внутренние металлические двери** | | | | | | | | |
| | Всего стандартных порожков | | п.м. | | | 693 | 10,5 | | |
| | Всего нажимных ручек из нержавеющей стали | Door Lock DL 038/F-S9/55 PZ U-form Rt | комплект | | | - | 10 | | |
| | Всего нажимных ручек из нержавеющей стали | Door Lock Fenix A 16R SN | комплект | | | 660 | | | Входные двери в квартиры |
| | Общее кол-во доводчиков | | шт | | | | 10 | | |
| | Всего замков цилиндровых | | шт | | | 660 | 10 | | |
| | Всего антивандальных сувальдных замков | | шт | | | 660 | | | |
| | Всего дверных упоров | | шт | | | 660 | 10 | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Накладка из нержавеющей стали 930х100мм | | п.м. | | | 693 | | | входная дверь в квартиру |
| | Устройство наличников из МДФ шириной 30 мм для входных дверей квартир со стороны квартиры | | п.м | | | 3465 | | | |
| | Доборы деревянные для входных квартирных дверей | | п.м. | | | 3465 | | | |
| | **Двери внутренние деревянные** | | м2 | 46,62 | 35,23 | 4483,16 | - | - | |
| Д-15 / Д-15л | Дверь деревянная глухая без порога, телескопический наличник, контурный уплотнитель, поверхность - рельефная ПВХ пленка, нажимная ручка, нажимная ручка, цилиндровый замок "ключ-вертушка", ограничитель | 800х2100 (h) | шт | | 10 | | | | С/у консьержа, с/у охраны |
| Д-15.1 / Д-15.1л | Дверь деревянная глухая без порога, телескопический наличник, контурный уплотнитель, поверхность - эмаль, нажимная ручка, нажимная ручка, цилиндровый замок "ключ-вертушка", ограничитель | 800х2100 (h) | шт | 12 | | | | | ПУИ БКТ |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Д-16.1 / Д-16.1л | Дверь деревянная глухая без порога, телескопический наличник, контурный уплотнитель, поверхность - эмаль, нажимная ручка, цилиндровый замок "ключ-вертушка", ограничитель | 1050x2100 (h) | шт | 12 | | | | | Универсальный с/у ЦИН, БКТ, Служебное помещение ЦИН |
| Д-30 / Д-30л | Дверь деревянная глухая без порога, телескопический наличник, контурный уплотнитель, поверхность - рельефная ПВХ пленка, нажимная ручка, врезная защелка, ограничитель | 900x2100 (h) | шт | | | 885 | | | Дверь в жилую комнату |
| Д-32 / Д-32л | Дверь деревянная остекленная без порога, телескопический наличник, контурный уплотнитель, поверхность - рельефная ПВХ пленка, нажимная ручка, врезная защелка, ограничитель | 900x2100 (h) | шт | | | 495 | | | Дверь в кухню |
| | Дверь деревянная остекленная без порога, телескопический наличник, контурный уплотнитель, поверхность - рельефная ПВХ пленка, нажимная ручка, врезная защелка, ограничитель | 800x2100 (h) | шт | | | 135 | | | Дверь в кухню |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Д-34 / Д-34л | Дверь деревянная глухая без порога, телескопический наличник, контурный уплотнитель, поверхность - рельефная ПВХ пленка, нажимная ручка, врезная защелка, фиксатор, ограничитель | 800x2100 (h) | шт | | | 960 | | | Дверь в с/у |
| Д-35 / Д-35л | Дверь деревянная глухая без порога, телескопический наличник, контурный уплотнитель, поверхность - рельефная ПВХ пленка, нажимная ручка, врезная защелка, фиксатор, ограничитель | 1050x2100 (h) | шт | | | - | | | Дверь в с/у (квартира для МГН) |
| | Дверь деревянная глухая без порога, телескопический наличник, контурный уплотнитель, поверхность - рельефная ПВХ пленка, нажимная ручка, врезная защелка | 1100x2100 (h) | шт | | 6 | - | | | Дверь коридоров мусорокамер на 1 этаже |
| | Дверь деревянная глухая без порога, телескопический наличник, контурный уплотнитель, поверхность - рельефная ПВХ пленка, нажимная ручка, врезная защелка | 1140x2100 (h) | шт | | 1 | - | | | Дверь коридоров мусорокамер на 1 этаже |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Дверь деревянная глухая без порога, телескопический наличник, контурный уплотнитель, поверхность - рельефная ПВХ пленка, нажимная ручка, врезная защелка | 1100х1980 (h) | шт | | 1 | - | | | Дверь коридоров мусорокамер на 1 этаже |
| | **Расход комплектующих на внутренние деревянные двери** | | | | | | | | |
| | Всего замков цилиндровых | | шт | 24 | 10 | - | | | |
| | Всего нажимных ручек | Trade Lock DSS 0201/19 | комплект | 24 | 18 | 2475 | | | |
| | Всего дверных упоров | | шт | 24 | 18 | 2475 | | | |
| | Устройство наличников из МДФ для межкомнатных дверей | | п.м. | 123 | 91,50 | 9615 | | | |
| | **Ворота** | | | | | | | | |
| **V** | **Окна** | | | | | | | | |
| | **Окна ПВХ двухкамерный стеклопакет** | | **м2** | | **17,4** | **6276,31** | | **17,54** | |
| | ОП-201 (КВЕ70) 1860-1780 ПО ВК (Ventec) Н7016 В9016 (6М1х12хИ4х14хИ4) | 3,3108 | шт | | | 1035 | | | |
| | ОПмгн-201 (КВЕ70) 1860х1780 ПО ВК (6х12хИ4х14хИ4) | 3,3108 | шт | | | | | | для квартир МГН |
| | ОП-202 (КВЕ70) 1560-1780 ПО ВК (Ventec) Н7016 В9016 (4М1х14хИ4х14хИ4) | 2,7768 | шт | | | 60 | | | |
| | ОП-208.1л (КВЕ70) 960-1780 ПО ВК (Ventec)Н7016 В9016 (4М1х14хИ4х14хИ4) | 1,7088 | шт | | | 30 | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ОП-218 (КВЕ70) 1150-1525 ГЛ Н7016 В9016 (6М1х12хИ4х14хИ4) | 1,7538 | шт | | | | | 10 | Выход на кровлю |
| | ПВХ окно с одинарным стеклопакетом 1200(W)Х1500(Н) (4М1х16хИ4) | 1,8000 | шт | | 8 | | | | Окно внутреннее из помещения консьержа в тамбур |
| | ПВХ окно с одинарным стеклопакетом 1000(W)Х1500(Н) (4М1х16хИ4) | 1,5000 | шт | | 2 | | | | Окно внутреннее из помещения консьержа в тамбур |
| | БП-201 (КБЕ76) 1650х2415 П ВК (6х14хИ4х14хИ4) | 3,9848 | шт | | | 345 | | | |
| | БП-202 (КВЕ76) 1350х2415 П ВК (6х14хИ4х14хИ4) | 3,2603 | шт | | | 180 | | | |
| | БП-208 (КБЕ76) 1850х2415 П ВК (6х14хИ4х14хИ4) | 4,4678 | шт | | | 150 | | | |
| | БПмгн-210 (КБЕ76) 1350х2420 П ВК (6х14хИ4х14хИ4) | 3,2670 | шт | | | | | | для квартир МГН |
| | Доски ПВХ подоконные в пленке шириной 210 мм | ширина 210 мм | п.м. | | 12 | 2093 | | 11,5 | |
| | Оцинкованные отливы с "ушами" (0,7 мм) шириной 210 мм | RAL | п.м. | | | 2093 | | 11,5 | |
| | Горизонтальный штапик ПВХ шириной 30 мм | | п.м. | | 12 | 2093 | | 11,5 | |
| | Оцинкованный нащельник на четверть (0,7 мм) шириной 150 мм | RAL | п.м. | | | 2093 | | 11,5 | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Москитные сетки | | м2/шт | | | 1125 м2 / 623 шт. | | | |
| | Детские замки безопасности на пластиковые окна | | шт | | | 1125 | | | |
| | Клапаны для проветривания | | шт | | | 1125 | | | |
| | **Окна из алюминиевых профилей** | | | | | | | | |
| | **Корзины для кондиционеров** | | | | | | | | |
| | Монтаж корзины для кондиционера из оцинкованной перфорированной стали 0,7 мм в комплекте с кронштейном для наружного блока кондиционера | 19 кг/шт. | шт/кг | | | 750 / 14250 | | | Типовой этаж |
| | Первичная навеска альпинисткого снаряжения для проведения высотных работ | | шт | | | 14 | | | На один фасад (по вертикальным рядам) |
| | Перенавеска альпинистского снаряжения для проведения высотных работ | | шт | | | 60 | | | На остальные фасады (по вертикальным рядам) |
| | Герметизация узла ввода фреонопроводов | | шт | | | 750 | | | |
| | Внутренняя отделка оконных и дверных откосов | | | | | | | | |
| | **Отделка откосов проемов в монолитной ж/б стене:** | | м2 | | 2,4 | | | | Проемы в наружных стенах 1 этажа |
| | Грунтовка Бетонконтакт | Ceresit CT 19 | | | | | | | |
| | Штукатурка цементно-песчаными смесями по сетке СВУ 120-2600 СП 31-111-2004 | 17-60 мм | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Грунтовка глубокого проникновения | Ceresit CT 17 | | | | | | | |
| | Шпатлевка на гипсовой основе | 2 мм | | | | | | | |
| | Грунтовка под финишную отделку | Палитра Руси, Контакт-В | | | | | | | |
| | Улучшенная окраска влагостойким негорючим покрытием за 2 раза, класс пожарной опасности КМ0 | Палитра Руси, КМ0, цвет - RAL 9003 (белый), арт. ТУ 2310-049-51309101-2014 | | | | | | | |
| | Профиль углозащитный оцинкован-ный 25х25мм | | п..м. | | 12 | | | | |
| | **Отделка откосов проемов в стене из ячеистых газобетонных блоков:** | | м2 | 10,42 | 12,58 | | | | Проемы в наружных стенах 1 этажа |
| | Грунтовка глубокого проникновения | Ceresit CT 17 | | | | | | | |
| | Штукатурка цементно-песчаными смесями по сетке СВУ 120-2600 СП 31-111-2004 | 17-60 мм | | | | | | | |
| | Грунтовка глубокого проникновения | Ceresit CT 17 | | | | | | | |
| | Шпатлевка на гипсовой основе | 2 мм | | | | | | | |
| | Грунтовка под финишную отделку | Палитра Руси, Контакт-В | | | | | | | |
| | Улучшенная окраска влагостойким негорючим покрытием за 2 раза, класс пожарной опасности КМ0 | Палитра Руси, КМ0, цвет - RAL 9003 (белый), арт. ТУ 2310-049-51309101-2014 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Профиль углозащитный оцинкованный 25х25мм | | п.м. | 52,1 | 62,9 | | | | |
| | **Отделка оконных откосов в лестничной клетке типового этажа:** | | м2 | | | 35,86 | | | |
| | Грунтовка глубокого проникновения | Ceresit CT 17 | | | | | | | |
| | Штукатурка цементно-песчаными смесями по сетке тканой стальной 10х10х0.8 мм | 20-35 мм | | | | | | | |
| | Грунтовка глубокого проникновения | Ceresit CT 17 | | | | | | | |
| | Шпатлевка на гипсовой основе | 2 мм | | | | | | | |
| | Грунтовка под финишную отделку | Палитра Руси, Контакт-В | | | | | | | |
| | Улучшенная окраска влагостойким негорючим покрытием за 2 раза, класс пожарной опасности КМ0 | Палитра Руси, КМ0, цвет - RAL 9003 (белый), арт. ТУ 2310-049-51309101-2014 | | | | | | | |
| | Профиль углозащитный оцинкованный 25х25мм | | п.м. | | | 179,3 | | | |
| | **Отделка откосов в наружных стеновых панелях в квартирах:** | | м2 | | | 178,96 | | | |
| | Грунтовка Бетонконтакт | Ceresit CT 19 Бетоноконтакт | | | | | | | |
| | Сплошное выравнивание цементно-песчаными смесями по сетке СВУ 120-2600 СП 31-111-2004 | 10 мм | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Грунтовка глубокого проникновения | Ceresit CT 17 | | | | | | | |
| | Шпатлевка на гипсовой основе | 2 мм | | | | | | | |
| | Грунтовка под финишную отделку | Ceresit IN10 | | | | | | | |
| | Улучшенная окраска водно-дисперсионной краской за 2 раза | СтройТЕКС влагостойкая, КМ1, цвет - глубокоматовая RAL 9003 (белый), арт. 700010326 | | | | | | | |
| | Профиль углозащитный оцинкованный 25х25мм | | п.м. | | | 894,8 | | | |
| | **Отделка балконных откосов в квартирах:** | | | | | | | | |
| | Грунтовка глубокого проникновения | Ceresit CT 17 | | | | | | | |
| | Штукатурка цементно-песчаными смесями по сетке СВУ 120-2600 СП 31-111-2004 | 17-35 мм | м2 | | | 186,74 | | | |
| | Грунтовка глубокого проникновения | Ceresit CT 17 | | | | | | | |
| | Шпатлевка на гипсовой основе | 2 мм | | | | | | | |
| | Грунтовка под финишную отделку | Ceresit IN10 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Улучшенная окраска водно-дисперсионной краской за 2 раза | СтройТЕКС влагостойкая, КМ1, цвет - глубокоматовая RAL 9003 (белый), арт. 700010326 | | | | | | | |
| | Профиль углозащитный оцинкованный 25х25мм | | п.м. | | | 933,7 | | | |
| **VI** | **Остекление лоджий** | **825** | **м2** | | | **5261,88** | | | |
| По проекту | Витраж наружный стартового этажа из алюминиевых профилей с окраской по RAL, со встроенными ограждениями, фурнитурой, с раздвижными створками из закаленного стекла 5М1, экранами из двухслойного стекла с полимерной пленкой 3М1.1.3М1 (верхний), стемалита из закаленного стекла 5М1 с окраской по RAL (нижний), для остекления лоджий, площадь до 12 м2 | 54 | м2 | | | 364,34 | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| По проекту | Витраж наружный типового этажа из алюминиевых профилей с окраской по RAL, со встроенными ограждениями, фурнитурой, с раздвижными створками из закаленного стекла 5М1, экранами из двухслойного стекла с полимерной пленкой 3М1.1.3М1 (верхний), стемалита из закаленного стекла 5М1 с окраской по RAL (нижний), для остекления лоджий, площадь до 12 м2 | 702 | м2 | | | 4376,47 | | | |
| По проекту | Витраж наружный верхнего этажа из алюминиевых профилей с окраской по RAL, со встроенными ограждениями, фурнитурой, с раздвижными створками из закаленного стекла 5М1, экранами из двухслойного стекла с полимерной пленкой 3М1.1.3М1 (верхний), стемалита из закаленного стекла 5М1 с окраской по RAL (нижний), для остекления лоджий, площадь до 12 м2 | 54 | м2 | | | 336,67 | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| По проекту | Витраж наружный стартового этажа из алюминиевых профилей с окраской по RAL, со встроенными ограждениями, фурнитурой, с раздвижными створками из закаленного стекла 5М1, экранами из двухслойного стекла с полимерной пленкой 3М1.1.3М1 (верхний), стемалита из закаленного стекла 5М1 с окраской по RAL (нижний), для остекления лоджий, площадь от 12 до 23 м2 | 1 | м2 | | | 13,52 | | | |
| По проекту | Витраж наружный типового этажа из алюминиевых профилей с окраской по RAL, со встроенными ограждениями, фурнитурой, с раздвижными створками из закаленного стекла 5М1, экранами из двухслойного стекла с полимерной пленкой 3М1.1.3М1 (верхний), стемалита из закаленного стекла 5М1 с окраской по RAL (нижний), для остекления лоджий, площадь от 12 до 23 м2 | 13 | м2 | | | 158,57 | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| По проекту | Витраж наружный верхнего этажа из алюминиевых профилей с окраской по RAL, со встроенными ограждениями, фурнитурой, с раздвижными створками из закаленного стекла 5М1, экранами из двухслойного стекла с полимерной пленкой 3М1.1.3М1 (верхний), стемалита из закаленного стекла 5М1 с окраской по RAL (нижний), для остекления лоджий, площадь от 12 до 23 м2 | 1 | м2 | | | 12,31 | | | |
| | Заполнение каркаса витражных модулей из алюминиевых профилей стеклом триплекс 3.1.3 | | м2 | | | объем | | | |
| | Заполнение раздвижных створок витражных модулей закаленным стеклом толщ. 5мм | | м2 | | | 1965,16 | | | |
| | Заполнение каркаса витражных модулей из алюминиевых профилей стемалитом | | м2 | | | 982,58 | | | |
| | Установка отливов из оцинкованной стали толщ. 0,7мм шириной 90мм RAL | | п.м. | | | 1637,633 | | | |
| **VII** | **Металлические изделия** | | | | | | | | |
| | **Ограждение лестниц** | | **кг** | | **512,63** | **5688,54** | | | |
| | Длина ограждения | | п.м. | | 91 | 1009,8 | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Стойки: труба круглая 30х1,5 | | кг | | 116,78 | 1295,91 | | | |
| | Перила:труба круглая 50х1,5 | | кг | | 168,35 | 1868,13 | | | |
| | Обрешетка: труба круглая 15х1,5 | | кг | | 227,50 | 2524,50 | | | |
| | Лист 130х130х10 | | кг | | объем | объем | | | |
| | Лист 24х16х4 | | кг | | объем | объем | | | |
| | Анкер БСР 8х85 | | шт | | 202 | 2244 | | | |
| | Сверление отверстий диаметром 13 мм глубиной 65 мм | | шт | | 202 | 2244 | | | |
| | Окраска порошковой краской в цвет по RAL (без грунтовки) за 2 раза | | м2 | | 72,254 | 801,7812 | | | |
| | **Ограждение переходных балконов** | | **кг** | | | **17722,38** | | | |
| | Длина ограждения | | п.м. | | | 672,64 | | | |
| | Перила:труба круглая 50х3 | ГОСТ8639-82 | кг | | | 3282,48 | | | |
| | Стойки: труба круглая 30х3 | ГОСТ8639-82 | кг | | | 6040,3 | | | |
| | Обрешетка: труба круглая 15х1,5 | ГОСТ8639-82 | кг | | | 8399,592 | | | |
| | Пластина 160х110х5 | ГОСТ 103-2006 | шт | | | 747 | | | |
| | Анкер -шпилька HST3 M16х145 | | шт | | | 1495 | | | |
| | Сверление отверстий диаметром 13 мм глубиной 65 мм | | шт | | | 1495 | | | |
| | Грунтовка под порошковую окраску, окраска порошковой краской в цвет по RAL за 2 раза | | м2 | | | 534,08 | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Устройство решетки слива на переходном балконе** | | **кг** | | | **404,38 кг/150 шт** | **40,44 кг/10 шт** | | |
| | Уголок 90х6 | ГОСТ 8509-93 | кг | | | 249,9 | 24,99 | | 8,33 |
| | Полоса 4х25х270 | ГОСТ 103-2006 | кг | | | 79,48 | 7,95 | | 0,785 |
| | Решетка водоприемная | GIDROLICA Point 200 РВ-28,5.28,5, арт. 200 | кг | | | 75 | 7,5 | | |
| | Антикоррозионная грунтовка в 2 слоя | | м2 | | | 1,2 | 0,12 | | |
| | Окраска кремнийорганической эмалью за 2 раза | КО-174 | м2 | | | 1,2 | 0,12 | | |
| | Полиуретановый герметик | SOUDAFLEX 14 LM | п.м. | | | 30 | 3 | | |
| | Мастика для кровельных и гидроизоляционных работ | ТЕХНОНИКОЛЬ №31 | п.м. | | | 30 | 3 | | |
| | Парапетная воронка из ПВХ 65х100 | ТЕХНОНИКОЛЬ | шт | | | 9 | | | только на 2 этаже |
| | **Ограждение кровли** | | **п.м.** | | | | | **377,92** | |
| | Труба 40х40х4 | | кг | | | | | 1625,056 | |
| | Полоса 4х36х36 | | кг | | | | | 154 | |
| | Лист 10х130х130 | | кг | | | | | 50 | |
| | Анкер БСР 8х85 | | шт | | | | | 1512 | |
| | Сверление отверстий диам.13 глубиной 65 мм | | шт | | | | | 1512 | |
| | Грунтовка под порошковую окраску, окраска порошковой краской в цвет по RAL за 2 раза | | м2 | | | | | 62,03 | |
| | **Металлические пожарные лестницы на кровле** | **367,24** | **кг** | | | | | **367,24** | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Труба 40х4 | | кг | | | | | 203,03 | |
| | Лист 6х130х130 | | кг | | | | | 2,46 | |
| | Лист 4х60х60 | | кг | | | | | 1,57 | |
| | Полоса 4х36х36 | | кг | | | | | 0,28 | |
| | Анкер БСР 8х85 | | шт | | | | | 96 | |
| | Сверление отверстий диам.13 глубиной 65 мм | | шт | | | | | 96 | |
| | Прокат 30х30 | | кг | | | | | 78,94 | |
| | Прокат 20х20 | | кг | | | | | 80,96 | |
| | Грунтовка под порошковую окраску, окраска порошковой краской в цвет по RAL за 2 раза | | м2 | | | | | 13,44 | |
| | **Металлические поддоны в тех.пространстве** | **10** | **шт.** | | | | **2556** | | |
| | Лист 2600х200х4 | ГОСТ 19903-2015 | **кг** | | | | 326 | | |
| | Лист 1600х200х4 | ГОСТ 19903-2015 | **кг** | | | | 202 | | |
| | Лист 2600х1600х4 | ГОСТ 19903-2015 | **кг** | | | | 1306 | | |
| | Петля d=8 мм, l=380 мм | ГОСТ 2590-2006 | **шт.** | | | | 40 | | |
| | Труба 180х100х8 | ГОСТ 8645-68 | кг | | | | 722 | | |
| | Резьбовая пробка диам.50 мм | | шт | | | | 40 | | |
| | Грунтовка ГФ-021 - 2 слоя | | м2 | | | | 116,48 | | |
| | Окраска кремнийорганической эмалью КО-813 за 2 раза | | м2 | | | | 116,48 | | |
| | **Жалюзийные решетки вентиляционных шахт на кровле** | 30 | **шт.** | | | | | 1623,375 | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Уголок 50х32х4 | ГОСТ 8510-86 | кг | | | | | 324 | |
| | Полоса 40х2 | ГОСТ 103-2006 | кг | | | | | 432 | |
| | Пластина 312х100х5 | ГОСТ 19903-2015 | кг | | | | | 867,38 | |
| | Болт БСР 8х85 | | шт | | | | | 360 | |
| | Болт М8-6g х 20.58 | | шт | | | | | 360 | |
| | Грунтовка ГФ-021 - 2 слоя | | м2 | | | | | 34,56 | |
| | Окраска эмалью ПФ-115 за 2 раза | | м2 | | | | | 34,56 | |
| **IX** | **Кровля** | | | | | | | | |
| | **Кровля машинного помещения лифтов, кровля машинного помещения** | | | | | | | | |
| К-1.3 | Пароизоляция наплавляемая Технониколь - Биполь ЭПП - 1 слой | | м2 | | | | 833,72 | | При первичном прохождении экспертизы в ВОР проектной документации следует всегда закладывать зимние пироги кровли.<br><br>При разработке рабочей документации необходимо уточнить у Заказчика период монтажа кровли (зима или лето). Для зимнего периода никаких изменений в части пирогов кровли вносить не нужно. Для летнего периода при перезаходе в экспертизу |
| | Минераловатный утеплитель (Технониколь - ТЕХНОРУФ Н ОПТИМА), ρ=100-120 кг/м³, предел прочности на сжатие не менее 40 кПа, λ=0,041Вт/м°С - 120 мм | 120 мм | м2 | | | | 833,72 | | |
| | Проводник для молниеприемной сетки из катанки (Пруток-катанка горячеоцинкованный_ / d 10 мм) | | м.п. | | | | 833,72 | | |
| | Минераловатный утеплитель (Технониколь - ТЕХНОРУФ В ЭКСТРА), ρ=155-185 кг/м³, предел прочности на сжатие не менее 65 кПа, λ=0,043 Вт/м°С - 40 мм | 40 мм | м2 | | | | 833,72 | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Полиэтиленовая пленка прокладная в 1 слой | | м2 | | | | 833,72 | | следует откорректировать ВОР, заменяя пироги кровли на летние. |
| | Керамзитовый гравий фр. 10-20 мм, П25, М250, по уклону - 30-250мм с картами из ЭППС 1,5х1,5 мм | сред.толщ.65мм | м2 | | | | 833,72 | | |
| | Устройство галтели из цементно-песчаной смеси марки... | | м2 | | | | | | |
| | Сборная стяжка из двух слоев ЦСП толщиной 12 мм | 24 мм | м2 | | | | 833,72 | | |
| | Праймер битумный (Технониколь №1) | | м2 | | | | 833,72 | | |
| | Рулонная гидроизоляция "Техноэласт ВЕНТ ЭПВ" - 1 слой | | м2 | | | | 833,72 | | |
| | Рулонная гидроизоляция "Техноэласт ЭКП" - 1 слой | | м2 | | | | 833,72 | | |
| | **Основная кровля здания, кровля рампы, кровля машинного помещения (зимний период)** | | | | | | | | |
| К-1.4 | Пароизоляция (Технониколь - Биполь ЭПП), масса 1 м² ≥3,0 кг, теплостойкость ≥85 °С | | м2 | | | | | 3064,17 | При первичном прохождении экспертизы в ВОР проектной документации следует всегда закладывать зимние пироги кровли.<br><br>При разработке рабочей документации |
| | Керамзитовый гравий фр. 10-20 мм, П25, М250, по уклону - 30-250мм | средняя толщина 140 мм | м2 | | | | | 3064,17 | |
| | в т.ч. карты из ЭППС 1,5х1,5 м для формирования слоя разуклонки из керамзитового гравия | | м3 | | | | | 85,80 | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Проводник для молниеприемной сетки из катанки (Пруток-катанка горячеоцинкованный_ / d 10 мм) | | | | | | | В ЭОМ | необходимо уточнить у Заказчика период монтажа кровли (зима или лето). Для зимнего периода никаких изменений в части пирогов кровли вносить не нужно. Для летнего периода при перезаходе в экспертизу следует откорректировать ВОР, заменяя пироги кровли на летние. |
| Полиэтиленовая пленка прокладная в 1 слой | | м2 | | | | | 3064,17 | |
| Минераловатный утеплитель (Технониколь - ТЕХНОРУФ Н ОПТИМА), ρ=100-120 кг/м³, предел прочности на сжатие не менее 40 кПа, λ=0,041Вт/м°С - 120 мм | 120 мм | м2 | | | | | 3064,17 | |
| Минераловатный утеплитель (Технониколь - ТЕХНОРУФ В ЭКСТРА), ρ=155-185 кг/м³, предел прочности на сжатие не менее 65 кПа, λ=0,043 Вт/м°С - 40 мм | 40 мм | м2 | | | | | 3064,17 | |
| Сборная стяжка из двух слоев ЦСП толщиной 12 мм | 24 мм | м2 | | | | | 3064,17 | |
| Праймер битумный (Технониколь №1) | | м2 | | | | | 3064,17 | |
| Рулонная гидроизоляция "Техноэласт ВЕНТ ЭПВ" - 1 слой | | м2 | | | | | 3064,17 | |
| Рулонная гидроизоляция "Техноэласт ЭКП" - 1 слой | | м2 | | | | | 3064,17 | |
| Устройство бетонной тротуарной плитки 500х500х50 мм на подставках | | м2 | | | | | 196,36 | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Защитный слой из гравия фракцией 5-10 мм (при необходимрсти только для кровли рампы) - 50мм | | м2 | | | | | объем | |
| | Устройство галтели из минераловатного утеплителя ρ=155-185 кг/м³, λ=0,043 Вт/м°С (расход 0,005 м3/п.м.) | | п.м. | | | | | объем | |
| | Устройство галтели из цементно-песчаного раствора М150 | | п.м. | | | | | объем | |
| | **Покрытие вентиляционных шахт** | | | | | | | | |
| К-3 | Зонт вентиляционный прямоугольного типа "Ровен"или аналог. Размер прямоугольного присоединительного сечения | 1,8х2м | м2 | | | | | 62,5 | |
| | **Парапет кровли (примыкание кровельного пирога)** | | | | | | | | |
| Тип 21 | Примыкание кровельного пирога к парапету (завести на высоту 900мм от верха плиты покрытия - гидроизоляция 2-ой слой, масса 1 м²≥5 кг, теплостойкость ≥100°С) | Технониколь - Унифлекс ЭКП | п.м. | | | | | 1584,13 | |
| | Примыкание кровельного пирога к парапету (завести на высоту 900мм от верха плиты покрытия - гидроизоляция 1-ый слой, масса 1 м²≥4 кг, теплостойкость ≥100°С) | Технониколь - Унифлекс ЭПП | п.м. | | | | | 1584,13 | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Примыкание кровельного пирога к парапету (завести на высоту 900мм от верха плиты покрытия - праймер битумный - 1 слой) | Технониколь №1 | п.м. | | | | | 1584,13 | |
| | Устройство галтели из минераловатного утеплителя ρ=155-185 кг/м³, λ=0,043 Вт/м°С размером 100х100мм | | п.м. | | | | | 1584,13 | |
| | Установка краевой рейки с герметизацие шва мастикой | Технониколь №71 | п.м. | | | | | 1584,13 | |
| | Установка металлических костылей по периметру парапета | | шт | | | | | 795 | |
| | Фартуки из оцинкованной стали 0,7 мм RAL 7030, шириной 400 мм | | п.м. | | | | - | 476,8 | |
| | Аэратор кровельный | Технониколь 160х460 | шт | | | | - | 76 | |
| | **Устройство фундаментов под оборудование на кровле Ф1, Ф2, Ф3, Ф4, Ф5** | | | | | | | | |
| | Гидроизоляция 2-ой слой, масса 1 м²≥5 кг, теплостойкость ≥100°С | Технониколь - Унифлекс ЭКП | м2 | | | | | 108,9 | |
| | Гидроизоляция 1-ый слой, масса 1 м²≥4 кг, теплостойкость ≥100°С | Технониколь - Унифлекс ЭПП | м2 | | | | | 108,9 | |
| | Праймер битумный | Технониколь №1 | м2 | | | | | 108,9 | |
| | Армированная бетонная плита В15 | 200мм | м2 | | | | | 108,9 | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Сетка Ø5 В500С с ячейкой 100х100 в 2 слоя для армирования бетонной плиты | | кг | | | | | 2954,02 | |
| | Сетка Ø10 А500С с ячейкой 150х150 в 1 слой для армирования бетонной плиты | | кг | | | | | 1009,83 | |
| | Защитная мембрана - 2 слоя | Технониколь - PLANTER standard | м2 | | | | | 108,9 | |
| | Праймер битумный | Технониколь №1 | м2 | | | | | 108,9 | |
| | Устройство галтели из минераловатного утеплителя ρ=155-185 кг/м³, λ=0,043 Вт/м°С | | п.м. | | | | | 217,8 | |
| **Х** | **Отделочные работы** | | | | | | | | |
| | **Полы** | | | | | | | | |
| П-2.2 | Упрочняющая и обеспыливающая пропитка | Элакор-МБ1 Флюат | м2 | | 63,72 | 796,5 | 132,75 | | Междуэтажные лестничные площадки тип. этажей |
| | Наливной пол (цементная основа) Ceresit CN 76 EXTRAHART - 20 мм | | | | | | | | |
| | Грунтовка Бетоноконтакт Ceresit CT 19 - 1 слой | | | | | | | | |
| Покрытие сборных лест- | Упрочняющая и обеспыливающая пропитка | Элакор-МБ1 Флюат | м2 | | 81 | 1215 | 202,5 | | Покрытие сборных лестничных маршей |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| нич-ных мар-шей | | | | | | | | | |
| П-4.1 | Упрочняющая и обеспыливающая пропитка | Элакор-МБ1 Флюат | м2 | | | | 177,4 | | Технического пространства |
| П-11 | Грязезащитное покрытие (резина+бруш+скребок) "СитиТоп" (вес покрытия 18,1кг/м²) - 20мм см. ниже | | м2 | | 86,31 | | | | Тамбур МОП (1-ый)<br><br>Площадь гидроизоляции и грунтовки глубокого проникновения дана с ученом заведения на стены |
| | Керамогранит с затиркой швов | Kerama Marazzi Викинг, цвет - серый, фактура - бетон, 600x600x11 мм, арт. SG612600R, с затиркой швов Ceresit CE33 цвет -13 антрацит | | | 91,26 | | | | |
| | Водостойкий плиточный клей - 6 мм | | | | | | | | |
| | Однокомпонентная полимерная эластичная гидроизоляция Ceresit CL 51 с заведением на стены на 200 мм - 2 слоя | | м2 | | 213,08 | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Грунтовка глубокого проникновения Ceresit CT 17 - 1 слой | | | | | | | | |
| | Прокладка по углам водонепроницаемой ленты для герметизации швов Ceresit CL 152 | | п.м. | | 230,34 | | | | |
| | Полусухая цементно-песчаная стяжка М150, армированная фиброволокном (расход 0,8 кг/м3) - 40 мм | | м2 | | 177,57 | | | | |
| | Пленка пароизоляционная армированная - 1 слой | Технониколь ISOBOX | | | | | | | |
| | - Керамзитовый гравий фр. 5-10 мм, П25, с проливкой цементным молочком М250 - 43-223 мм | | м3 | | 10,27 | | | | |
| П-12 | Керамогранит с затиркой швов | Kerama Marazzi Викинг, цвет - серый, фактура - бетон, 600х600х11 мм, арт. SG612600R, с затиркой швов Ceresit CE33 цвет -13 антрацит | м2 | | 1591,41 | | | | Тамбур МОП (2-ой), вестибюль, колясочная, помещение консьержа |
| | Водостойкий плиточный клей - 6 мм | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Грунтовка глубокого проникновения Ceresit CT 17 - 1 слой | | | | | | | | |
| | Полусухая цементно-песчаная стяжка М150, армированная фибро-волокном (расход 0,8 кг/м3) - 63 мм | | | | | | | | |
| | Пленка пароизоляционная армиро-ванная - 1 слой | Технониколь ISOBOX | | | | | | | |
| | Минераловатный утеплитель (Техно-николь - ТЕХНОФЛОР СТАНДАРТ) ρ=100-120 кг/м³, предел прочности на сжатие не менее 25 кПа, λ=0,041 Вт/м°С - 30 мм | | | | | | | | |
| | Керамзитовый гравий фр. 5-10 мм, П25, с проливкой цементным молоч-ком М250 -43-223 мм | | м3 | | 91,93 | | | | |
| П-13.1 | Керамогранит с затиркой швов - 11 мм | Kerama Marazzi Викинг, цвет - се-рый, фактура - бетон, 600x600x11 мм, арт. SG612600R, с затиркой швов Ceresit CE33 цвет -13 антрацит | м2 | | 155,91 | | | | Помещение консь-ержа |
| | Водостойкий плиточный клей - 9 мм | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Грунтовка глубокого проникновения Ceresit CT 17 - 1 слой | | | | | | | | |
| | Полусухая цементно-песчаная стяжка М150, армированная фиброволокном (расход 0,6 кг/м3) - 40 мм | | | | | | | | |
| | Полиэтиленовая пленка 200 мкр - 1 слой | Технониколь | | | | | | | |
| | - Керамзитовый гравий фр. 5-10 мм, П25, с проливкой цементным молочком М250 - 40 мм | | м3 | | 6,2364 | | | | |
| П-13.2 | Керамогранит с затиркой швов | Kerama Marazzi Викинг, цвет - серый, фактура - бетон, 600х600х11 мм, арт. SG612600R, с затиркой швов Ceresit CE33 цвет -13 антрацит | м2 | | 66,88 | | | | ПУИ, с/у консьержа<br><br>Площадь гидроизоляции и грунтовки глубокого проникновения дана с ученом заведения на стены |
| | Водостойкий плиточный клей - 6 мм | | | | | | | | |
| | Однокомпонентная полимерная эластичная гидроизоляция Ceresit CL 51 с заведением на стены -200 мм - 2 слоя | | м2 | | 80,26 | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Грунтовка глубокого проникновения Ceresit CT 17 - 1 слой | | | | | | | | |
| | Прокладка по углам водонепроницаемой ленты для герметизации швов Ceresit CL 152 | | п.м. | | 141,72 | | | | |
| | Полусухая цементно-песчаная стяжка М150, армированная фиброволокном (расход 0,6 кг/м3) - 40 мм | | м2 | | 66,88 | | | | |
| | Пленка пароизоляционная армированная - 1 слой | Технониколь ISOBOX | | | | | | | |
| | - Керамзитовый гравий фр. 5-10 мм, П25, с проливкой цементным молочком М250 - 43-223 мм | | м3 | | 4,26 | | | | |
| П-16.1 | Финишное покрытие и гидроизоляция пола выполняется силами собственника помещения | | м2 | 96,33 | | | | | Тамбур БКТ (без отделки)<br><br>Площадь гидроизоляции и грунтовки глубокого проникновения дана с ученом заведения на стены |
| | Однокомпонентная полимерная эластичная гидроизоляция Ceresit CL 51 с заведением на стены на 200 мм - 2 слоя | | м2 | 115,60 | | | | | |
| | Грунтовка глубокого проникновения Ceresit CT 17 - 1 слой | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Прокладка по углам водонепроницаемой ленты для герметизации швов Ceresit CL 152 | | п.м. | 135,54 | | | | | |
| | Полусухая цементно-песчаная стяжка М150, армированная фиброволокном (расход 0,8 кг/м3) - 40 мм | | м2 | 96,33 | | | | | |
| | Пленка пароизоляционная армированная - 1 слой | Технониколь ISOBOX | | | | | | | |
| | - Керамзитовый гравий фр. 5-10 мм, П25, с проливкой цементным молочком М250 - 40-170 мм | | м3 | 8,72 | | | | | |
| П-16.2 | Финишное покрытие пола выполняется силами собственника помещения | | м2 | 497,11 | | | | | Сухие помещения БКТ (без отделки) |
| | Полусухая цементно-песчаная стяжка М150, армированная фиброволокном (расход 0,8 кг/м3) - 40 мм | | | | | | | | |
| | Пленка пароизоляционная армированная - 1 слой | Технониколь ISOBOX | | | | | | | |
| | - Керамзитовый гравий фр. 5-10 мм, П25, с проливкой цементным молочком М250 - 40-170 мм | | м3 | 41,94 | | | | | |
| П-16.3 | Финишное покрытие и гидроизоляция пола выполняется силами собственника помещения | | м2 | 99 | | | | | ПУИ, с/у БКТ (без отделки) |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Однокомпонентная полимерная эластичная гидроизоляция Ceresit CL 51 с заведением на стены на 200 мм - 2 слоя | | м2 | 118,8 | | | | | Площадь гидроизоляции и грунтовки глубокого проникновения дана с ученом заведения на стены |
| | Грунтовка глубокого проникновения Ceresit CT 17 - 1 слой | | | | | | | | |
| | Прокладка по углам водонепроницаемой ленты для герметизации швов Ceresit CL 152 | | п.м. | 175,98 | | | | | |
| | Полусухая цементно-песчаная стяжка М150, армированная фиброволокном (расход 0,8 кг/м3) - 40 мм | | м2 | 99 | | | | | |
| | Пленка пароизоляционная армированная - 1 слой | Технониколь ISOBOX | | | | | | | |
| | - Керамзитовый гравий фр. 5-10 мм, П25, с проливкой цементным молочком М250 - 40-170 мм | | м3 | 8,66 | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| П-17 | Фальшпол ПСК X-FLOOR:<br>- панель - сульфато-кальциевая плита 600х600х40мм<br>- подложка панели - оцинкованный лист 0,55мм<br>- покрытие - ПВХ антистатическое<br>- опорная конструкция - винтовые регулируемые опоры, стрингеры П-образные | | м2 | 38,47 | 66,21 | | | | Электрощитовая |
| | Упрочняющая и обеспыливающая пропитка | Элакор-МБ1<br>Флюат | | | | | | | |
| П-18 | Обработка швов упрочняющей обеспыливающей пропиткой | Элакор-МБ1<br>Флюат | м2 | | 7,60<br>75,99 | | | | Помещение СС |
| | Керамогранит с затиркой швов | Cersanit Грес, цвет - бежевый, 300х300х7 мм, арт. A100, с затиркой швов Ceresit CE33, цвет - 13 антрацит | | | | | | | |
| | Водостойкий плиточный клей - 6 мм | | | | | | | | |
| | Грунтовка глубокого проникновения Ceresit CT 17 - 1 слой | | | | | | | | |
| | Полусухая цементно-песчаная стяжка М150, армированная фиброволокном (расход 0,8 кг/м3) - 40 мм | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Пленка пароизоляционная армированная - 1 слой | Технониколь ISOBOX | | | | | | | |
| | - Керамзитовый гравий фр. 5-10 мм, П25, с проливкой цементным молочком М250 - 47-137 мм | | м3 | | 5,92 | | | | |
| П-19 | Керамогранит с затиркой швов | Cersanit Грес, цвет - бежевый, 300х300х7 мм, арт. A100, с затиркой швов Ceresit CE33, цвет - 13 антрацит | м2 | | 251,59 | | | | Мусоросборная камера<br><br>Площадь гидроизоляции дана с ученом заведения на стены |
| | Водостойкий плиточный клей - 6 мм | | | | | | | | |
| | Грунтовка глубокого проникновения Ceresit CT 17 - 1 слой | | | | | | | | |
| | Полусухая цементно-песчаная стяжка М150, армированная фиброволокном (расход 0,8 кг/м3) - 40 мм | | | | | | | | |
| | Однокомпонентная полимерная эластичная гидроизоляция Ceresit CL 51 с заведением на стены на 200 мм - 2 слоя | | м2 | | 301,91 | | | | |
| | Прокладка по углам геотекстилем плотностью 60–120 г/м² | | м2 | | 75,48 | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Праймер битумный эмульсионный (Технониколь №4) - 1 слой | | м2 | | 301,91 | | | | |
| | - Керамзитовый гравий фр. 5-10 мм, П25, с проливкой цементным молочком М250 - 47-247 мм | | м3 | | 27,84 | | | | |
| П-20 | Керамогранит с затиркой швов | Kerama Marazzi Аллея, цвет - темно-серый, фактура - камень, 300x300x8 мм, арт. SG912000N, с затиркой швов Ceresit CE33, цвет - 13 антрацит | м2 | | | 1088,93 | | | Переходной балкон |
| | Водостойкий плиточный клей - 6 мм | | | | | | | | |
| | Грунтовка глубокого проникновения Ceresit CT 17 - 1 слой | | | | | | | | |
| | Полусухая цементно-песчаная стяжка М150, армированная фиброволокном (расход 0,8 кг/м3) - 51-86 мм | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| П-21 | Керамогранит с затиркой швов | Kerama Marazzi Сенат, цвет - серый, фактура - бетон, 402x402x8 мм, арт. SG155900R, с затиркой швов Ceresit CE33, цвет - 13 антрацит | м2 | | | 7261,07 | | | Лифтовой холл, тамбур, помещение ствола мусоропровода, межквартирный коридор |
| | Водостойкий плиточный клей - 6 мм | | | | | | | | |
| | Грунтовка глубокого проникновения Ceresit CT 17 - 1 слой | | | | | | | | |
| | Полусухая цементно-песчаная стяжка М150, армированная фиброволокном (расход 0,6 кг/м3) - 46 мм | | | | | | | | |
| | Пленка пароизоляционная армированная - 1 слой | Технониколь ISOBOX | | | | | | | |
| | Керамзитовый гравий фр. 5-10 мм, П25, с проливкой цементным молочком М250 - 40 мм | | м3 | | | 290,44 | | | |
| П-22 | Ламинат 32 класс | Europe line special Edition, Дуб Энтони, 1382x195x8 мм, 32 класс, с фаской 4V | м2 | | | 17537,73 | | | Жилая комната |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Подложка под ламинат - 5мм | Solid (листовая) | | | | | | | |
| | Грунтовка глубокого проникновения Ceresit CT 17 - 1 слой | | | | | | | | |
| | Полусухая цементно-песчаная стяжка М150, армированная фибро-волокном (расход 0,6 кг/м3) - 45 мм | | | | | | | | |
| | Пленка пароизоляционная армиро-ванная (расход 0,6 кг/м3) - 1 слой | Технониколь ISOBOX | | | | | | | |
| | Керамзитовый гравий фр. 5-10 мм, П25, М250 - 40 мм | | | | | | | | |
| | Звукоизоляционная подложка ISOLON 500 3002 AV - 2 мм | | | | | | | | |
| П-23 | Керамогранит с затиркой швов | Kerama Marazzi Pro Matrix, цвет - светло серый, фактура - бетон, 402x402x8, арт. SG166200N, с за-тиркой швов Ceresit CE33, цвет - 04 сереб-ристо-серый* | м2 | | | 4019,62 | | | Холл |
| | Водостойкий плиточный клей - 6 мм | | | | | | | | |
| | Грунтовка глубокого проникновения Ceresit CT 17 - 1 слой | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Полусухая цементно-песчаная стяжка М150, армированная фибро-волокном (расход 0,6 кг/м3) - 44 мм | | | | | | | | |
| | Пленка пароизоляционная армиро-ванная - 1 слой | Технониколь ISOBOX | | | | | | | |
| | Керамзитовый гравий фр. 5-10 мм, П25, М250 - 40 мм | | | | | | | | |
| | Звукоизоляционная подложка ISOLON 500 3002 AV - 2 мм | | | | | | | | |
| П-24 | Керамогранит с затиркой швов | Kerama Marazzi Pro Matrix, цвет - светло серый, фактура - бетон, 402x402x8, арт. SG166200N, с за-тиркой швов Ceresit CE33, цвет - 04 серебристо-серый* | м2 | | | 7883,44 | | | Кухня<br><br>Площадь гидроизоля-ции и грунтовки глу-бокого проникнове-ния дана с ученом за-ведения на стены |
| | Водостойкий плиточный клей - 6 мм | | | | | | | | |
| | Однокомпонентная полимерная эла-стичная гидроизоляция Ceresit CL 51 с заведением на стены -200 мм - 2 слоя | | м2 | | | 9460,13 | | | |
| | Грунтовка глубокого проникновения Ceresit CT 17 - 1 слой | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Прокладка по углам водонепроницаемой ленты для герметизации швов Ceresit CL 152 | | п.м. | | | 9233,04 | | | |
| | Полусухая цементно-песчаная стяжка М150, армированная фиброволокном (расход 0,6 кг/м3) - 42 мм | | м2 | | | 7883,44 | | | |
| | Пленка пароизоляционная армированная - 1 слой | Технониколь ISOBOX | | | | | | | |
| | Керамзитовый гравий фр. 5-10 мм, П25, М250 - 40 мм | | | | | | | | |
| | Звукоизоляционная подложка ISOLON 500 3002 AV - 2 мм | | | | | | | | |
| П-25 | Керамогранит с затиркой швов | Kerama Marazzi Коллиано, цвет - бежевый, фактура - бетон, 300x300x8, арт. SG912700N, с затиркой швов Ceresit CE33, цвет - 04 серебристо-серый | м2 | | | 1287,37 | | | С/у квартир<br><br>Площадь гидроизоляции и грунтовки глубокого проникновения дана с ученом заведения на стены |
| | Водостойкий плиточный клей - 6 мм | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Однокомпонентная полимерная эластичная гидроизоляция Ceresit CL 51 с заведением на стены -200 мм - 2 слоя | | м2 | | | 1544,84 | | | |
| | Грунтовка глубокого проникновения Ceresit CT 17 - 1 слой | | | | | | | | |
| | Прокладка по углам водонепроницаемой ленты для герметизации швов Ceresit CL 152 | | п.м. | | | 2694,90 | | | |
| | Полусухая цементно-песчаная стяжка М150, армированная фиброволокном (расход 0,8 кг/м3) - 82 мм | | м2 | | | 1287,37 | | | |
| | Звукоизоляционная подложка ISOLON 500 3002 AV - 2 мм | | | | | | | | |
| П-26 | Керамогранит с затиркой швов | Kerama Marazzi Аллея, цвет - светло серый, фактура - камень, 300x300x8 мм, арт. SG911800N, с затиркой швов Ceresit CE33 цвет 04 серебристо-серый | м2 | | | 160,03 | | | Лоджии квартир 2 этажа<br><br>Площадь гидроизоляции дана с ученом заведения на стены |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Водостойкий плиточный клей - 6 мм | | | | | | | |
| Однокомпонентная полимерная эластичная гидроизоляция Ceresit CL 51 с заведением на стены на 200 мм - 2 слоя (3мм) | | м2 | | | 192,04 | | |
| Прокладка по углам водонепроницаемой ленты для герметизации швов Ceresit CL 152 | | п.м. | | | 387,71 | | |
| Сборная стяжка из двух слоев ЦСП 2х12 мм | 24 мм | м2 | | | 160,03 | | |
| Пленка пароизоляционная армированная - 1 слой | Технониколь ISOBOX | | | | | | |
| Керамзитовый гравий фр. 5-10 мм, П25, М250 - 40 мм | | | | | | | |
| Полиэтиленовая пленка 200 мкр | | | | | | | |
| Плиты теплоизоляционные LOGICPIR PROF Ф/Ф | 90 мм | | | | | | |
| Минераловатный утеплитель ρ=80-125 кг/м³, предел прочности на сжатие не менее 25 кПа, λ=0,042 Вт/м°С - 180 мм | 180 мм | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| П-27 | Керамогранит с затиркой швов | Kerama Marazzi Аллея, цвет - светло серый, фактура - камень, 300х300х8 мм, арт. SG911800N, с затиркой швов Ceresit CE33 цвет 04 серебристо-серый | м2 | | | 2240,47 | | | Лоджии квартир |
| | Водостойкий плиточный клей - 6 мм | | | | | | | | |
| | Грунтовка глубокого проникновения Ceresit CT 17 - 1 слой | | | | | | | | |
| | Полусухая цементно-песчаная стяжка М150, армированная фиброволокном (расход 0,6 кг/м3) - 46 мм | | | | | | | | |
| П-29 | Упрочняющая и обеспыливающая пропитка | Элакор-МБ1 Флюат | м2 | | | | 3187,36 | | Техническое пространство |
| | Полусухая цементно-песчаная стяжка М150, армированная фиброволокном (расход 0,6 кг/м3) - 40 мм | | | | | | | | |
| | Полиэтиленовая пленка 200 мкр - 1 слой | Технониколь | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Минераловатный утеплитель (Технониколь - ТЕХНОФЛОР СТАНДАРТ) ρ=140 кг/м³ - 30 мм | | | | | | | | |
| П-30 | Упрочняющая и обеспыливающая пропитка | Элакор-МБ1 Флюат | м2 | | | | 438,5 | | Машинное помещение лифтов, помещение СС (на кровле) |
| | Полусухая цементно-песчаная стяжка М150, армированная фиброволокном (расход 0,8 кг/м3) - 50 мм | | | | | | | | |
| П-31 | Гидроизоляция 2-ой слой, масса 1 м²≥5,25 кг, теплостойкость ≥100°С | Техноэласт ЭКП | м2 | | | | 85,08 | | Устройство основания под металлический поддон в тех. пространстве |
| | Гидроизоляция 1-ой слой, масса 1 м²≥4,0 кг, теплостойкость ≥100°С с заведением на бортик из кирпича | Техноэласт ФИКС ЭПМ | | | | | | | |
| | Полусухая цементно-песчаная стяжка М150, армированная фиброволокном (расход 0,8 кг/м3) - 40 мм | | м2 | | | | 70,9 | | |
| | Полиэтиленовая пленка 200 мкр | | | | | | | | |
| | Минераловатный утеплитель (Технониколь - ТЕХНОФЛОР СТАНДАРТ) ρ=140 кг/м³ - 30 мм | ТЕХНОФЛОР СТАНДАРТ | | | | | | | |
| | Устройство дополнительных слоев гидроизодяции с заведением на стены - 2 слоя | Техноэласт ЭПП | м2 | | | | 85,08 | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Устройство галтели из цементно-песчаного раствора М150 | | п.м. | | | | 108,4 | | |
| П-32 | **Нанесение тактильных указателей из полиуретаногового покрытия (по трафарету из малярной ленты):** | | м2 | | 51,9 | 456,75 | | | |
| | Полиуретановое покрытие Polycem PC 100 | | | | | | | | |
| | Кварцевый песок | | | | | | | | |
| | Трехкомпонентное покрытие Polycem 200 AG | | | | | | | | |
| | Polycem PC Грунт | | | | | | | | |
| | Плинтус из керамогранита 100х402х8 | Нарезать на объекте из Kerama Marazzi Сенат, цвет - серый, фактура - бетон, 402х402х8 мм, арт. SG155900R, с затиркой швов Ceresit CE33, цвет - 13 антрацит | п.м. | - | - | 8643,75 | | | лифтовый холл, межквартрный коридор тамбур типового этажа |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Отделка калошницы покрытием моющимся (h=100 мм с заведением на пол на 100 мм) | Палитра Руси, КМ0, цвет - RAL 7040,арт. ДЛЯ ПУТЕЙ ЭВАКУАЦИИ ТУ 2310-049-51309101-2014 | п.м. | | 543,9 | 2700 | 42 | | |
| | ПВХ-плинтус с кабель-каналом ТК Декопласт М, арт. DP-VR-5810-2,5м, цвет белый, размер 2500х58х22 мм | | п.м. | | | 35220,48 | | | |
| | Заглушки торцевые из ПВХ для плинтуса | | шт | | | 4950 | | | |
| | Соединитель из ПВХ для плинтуса | | шт | | | 17610 | | | |
| | Уголки из ПВХ внутренние для плинтуса | | шт | | | 14370 | | | |
| | Уголки из ПВХ наружные для плинтуса | | шт | | | 3105 | | | |
| | Т-образный металлический профиль на стыке плитки и ламината | Профиль Металл, размер: 2700*25 мм, цвет: серебро матовое, артикул: ПМЮ 01 | п.м. | | | 1406,25 | | | |
| | Гибкий плинтус Dollken, арт. WL Dark Grey 0146, h=100мм | | п.м. | объем | | | | | |
| | Демпферная лента для стяжки пола | | п.м. | | 2448,46 | 61086,3 | | | |
| | Установка декоративных накладок (обводок) для труб | | шт | - | 70 | 332 | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Потолки** | | | | | | | | |
| Пт-2 | Грунтовка Бетонконтакт | Ceresit CT 19 Бетоноконтакт | м2 | | 162,85 | 6068,34 | | | Лифтовой холл (типовой этаж), помещение консьержа, помещение охраны, межквартирный коридор, тамбур (типовой этаж) |
| | Затирка поверхности после демонтажа опалубки | 4 мм | | | | | | | |
| | Грунтовка под финишную отделку | Ceresit IN10 | | | | | | | |
| | Простая окраска водно-дисперсионной краской за 2 раза, класс пожарной опасности КМ0 | СтройТЕКС, КМ0, цвет - RAL 9003 (белый), арт. 700010320 | | | | | | | |
| | Металлический подвесной потолок типа "Грильято" 100х100х40 (цвет белый) на металлическом каркасе, класс пожарной опасности КМ0 | | | | | | | | |
| | Грунтовка Бетонконтакт | Ceresit CT 19 Бетоноконтакт | м2 | - | - | - | | | Лестничная клетка |
| | Затирка поверхности после демонтажа опалубки | 4 мм | | | | | | | |
| | Грунтовка глубокого проникновения | Ceresit CT 17 | | | | | | | |
| | Шпатлевкой на цементной основе | 2 мм | | | | | | | |
| | Грунтовка под финишную отделку | Ceresit IN10 | | | | | | | |
| | Улучшенная окраска водно-дисперсионной краской за 2 раза,класс пожарной опасности КМ0 | СтройТЕКС, КМ0, цвет - RAL 9003 (белый), арт. 700010320 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Монтаж периметрового углового профиля из оцинкованной стали для устройства потолка типа"Грильято" (угловой профиль PL 19х24 цвет белый) | | м.п. | | 179,65 | 8208,6 | | | |
| Пт-4 | Грунтовка Бетонконтакт | Ceresit CT 19 Бетоноконтакт | м2 | | | | 438,5 | | Машинное помещение лифтов, помещение СС на кровле |
| | Затирка поверхности после демонтажа опалубки | 4 мм | | | | | | | |
| | Грунтовка под финишную отделку | Ceresit IN10 | | | | | | | |
| | Простая окраска водно-дисперсионной краской за 2 раза, класс пожарной опасности КМ0 | СтройТЕКС, КМ0, цвет - RAL 9003 (белый), арт. 700010320 | | | | | | | |
| Пт-6 | Грунтовка Бетонконтакт | Ceresit CT 19 Бетоноконтакт | м2 | | | | 3364,76 | | Техническое помещение для прокладки инженерных коммуникаций, техническое пространство, эксплуатируемые технические ниши |
| | Затирка поверхности после демонтажа опалубки | 4 мм | | | | | | | |
| | Упрочняющая и обеспыливающая пропитка | Элакор-МБ1 Флюат | | | | | | | |
| Пт-7 | Утеплитель минераловатные плиты (Технониколь - ТЕХНОВЕНТ СТАНДАРТ) ρ=80 кг/м³, λБ=0,041 Вт/м°С, R на отрыв≥12 кПа - 150 мм (способ монтажа клеевой с механическим креплением тарельчатыми дюбелями) - 150 мм | | м2 | | 29,44 | | | | Воздухозаборная шахта |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Штукатурно-клеевой слой (Технониколь 210), армированный фасадной стеклотканевой щелочестойкой сеткой М3600 - 10мм | | | | | | | | |
| | Упрочняющая и обеспыливающая пропитка | Элакор-МБ1 Флюат | | | | | | | |
| Пт-8 | Минераловатный утеплитель (Технониколь - ТЕХНОФАС ДЕКОР) ρ=80-125 кг/м³, предел прочности на отрыв не менее 15 кПа, λ=0,041 Вт/м°С (способ монтажа клеевой с механическим креплением тарельчатыми дюбелями) | 180 мм | м2 | | 172,04 | | | | Тамбур МОП (граничащий с улицей) |
| | Штукатурно-клеевая смесь, армированная стеклотканой щелочестойкой сеткой М3600 | 10 мм | | | | | | | |
| | Грунтовка под финишную отделку | Грунт Primer под негорючую краску NG | | | | | | | |
| | Простая окраска негорючим покрытием за 2 раза, класс пожарной опасности КМ0 | NG Light, КМ0, цвет - RAL 9017 (черный) | | | | | | | |
| | Металлический подвесной потолок типа "Грильято" 100х100х40 (цвет черный) на металлическом каркасе, класс пожарной опасности КМ0 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Минераловатный утеплитель (Технониколь - ТЕХНОФАС ДЕКОР) ρ=100-120 кг/м³, предел прочности на отрыв не менее 15 кПа, λ=0,041 Вт/м°С (способ монтажа клеевой с механическим креплением тарельчатыми дюбелями) | толщина по проекту | м.п. | | 222,44 | | | | Тамбур МОП (второй тамбур) |
| | Штукатурно-клеевая смесь, армированная стеклотканой щелочестойкой сеткой М3600 | 10 мм | м.п. | | 222,44 | | | | |
| | Грунтовка под финишную отделку | Грунт Primer под негорючую краску NG | м.п. | | 222,44 | | | | |
| | Простая окраска негорючим покрытием за 2 раза, класс пожарной опасности КМ0 | NG Light, КМ0, цвет - RAL 9017 (черный) | м.п. | | 222,44 | | | | |
| | Металлический подвесной потолок типа "Грильято" 100х100х40 (цвет черный) на металлическом каркасе, класс пожарной опасности КМ0 | | м.п. | | 222,44 | | | | |
| | Монтаж периметрового углового профиля из оцинкованной стали для устройства потолка типа"Грильято" (угловой профиль PL 19х24 цвет черный) | | м.п. | | 224,44 | | | | |
| Пт-10 | Грунтовка Бетонконтакт | Ceresit CT 19 Бетоноконтакт | м2 | | 1065,11 | | | | Тамбур МОП (второй тамбур), |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Затирка поверхности после демонтажа опалубки | 4 мм | | | | | | | вестибюль, колясочная |
| | Грунтовка под финишную отделку | Грунт Primer под негорючую краску NG | | | | | | | |
| | Простая окраска негорючим покрытием за 2 раза, класс пожарной опасности КМ0 | NG Light, КМ0, цвет - RAL 9017 (черный) | | | | | | | |
| | Металлический подвесной потолок типа "Грильято" 100х100х40 (цвет черный) на металлическом каркасе, класс пожарной опасности КМ0 | | | | | | | | |
| | Монтаж периметрового углового профиля из оцинкованной стали для устройства потолка типа"Грильято" (угловой профиль PL 19х24 цвет черный) | | м.п. | | 1071,57 | | | | |
| Пт-11 | Подвесной потолок на металлическом каркасе (профиль 27мм) с зашивкой одним листом ГСП-Н2 - 12,5мм | Металлический каркас П 113 (профиль ПН 28х27 и ПП 60х27) | м2 | | 59,96 | | | | С/у консьержа, ПУИ консьержа |
| | Грунтовка глубокого проникновения | Ceresit CT 17 | | | | | | | |
| | Шпатлевка на цементной основе | 2 мм | | | | | | | |
| | Грунтовка под финишную отделку | Ceresit IN10 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Улучшенная окраска влагостойкой водно-дисперсионной краской за 2 раза | СтройТЕКС влагостойкая, КМ1, цвет - глубокоматовая RAL 9003 (белый), арт. 700010326 | | | | | | | |
| Пт-12 | Подвесной потолок на металлическом каркасе (профиль 27мм) с зашивкой одним листом ГСП-Н2 - 12,5мм | Металлический каркас П 113 (профиль ПН 28х27 и ПП 60х27) | м2 | | | 1287,37 | | | С/у квартир |
| | Грунтовка глубокого проникновения | Ceresit CT 17 | | | | | | | |
| | Шпатлевка на цементной основе | 2 мм | | | | | | | |
| | Грунтовка под финишную отделку | Ceresit IN10 | | | | | | | |
| | Улучшенная окраска латексной акриловой краской за 2 раза | Краска для стен и потолков влагостойкая, цвет - глубокоматовая RAL 9003 (белый) | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Пт-13 | Минераловатный утеплитель (Технониколь - ТЕХНОФАС ДЕКОР) ρ=80-125 кг/м³, предел прочности на отрыв не менее 15 кПа, λ=0,041 Вт/м°С (способ монтажа клеевой с механическим креплением тарельчатыми дюбелями) | 180 мм | м2 | | 102,52 | | | | Эвакуационная лестница из подземного этажа (в уровне 1 этажа) |
| | Штукатурно-клеевая смесь, армированная стеклотканой щелочестойкой сеткой М3600 | 10 мм | | | | | | | |
| | Грунтовка глубокого проникновения | Ceresit CT 17 | | | | | | | |
| | Шпатлевка на цементной основе | 2 мм | | | | | | | |
| | Грунтовка под финишную отделку | Ceresit IN10 | | | | | | | |
| | Улучшенная окраска водно-дисперсионной краской за 2 раза | СтройТЕКС, КМ0, цвет - RAL 9003 (белый), арт. 700010320 | | | | | | | |
| Пт-14 | Грунтовка Бетонконтакт | Ceresit CT 19 Бетоноконтакт | м2 | | 221,55 | 2202 | | | Отделка торцов и нижней поверхности лестничных маршей лестничной клетки жилой части, коридор лестницы |
| | Шпатлевка на цементной основе | 2 мм | | | | | | | |
| | Грунтовка под финишную отделку | Ceresit IN10 | | | | | | | |
| | Улучшенная окраска водно-дисперсионной краской за 2 раза | СтройТЕКС, КМ0, цвет - RAL 9003 (белый), арт. 700010320 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Пт-15 | Грунтовка Бетонконтакт | Ceresit CT 19 Бетоноконтакт | м2 | 38,47 | 381,79 | | | | Мусоросборная камера, электрощитовые жилой и нежилой части, помещение СС |
| | Затирка поверхности после демонтажа опалубки | 4 мм | | | | | | | |
| | Грунтовка под финишную отделку | Ceresit IN10 | | | | | | | |
| | Простая окраска влагостойкой водно-дисперсионной краской за 2 раза | СтройТЕКС влагостойкая, КМ1, цвет - глубокоматовая RAL 9003 (белый), арт. 700010326 | | | | | | | |
| Пт-22 | Грунтовка Бетонконтакт | Ceresit CT 19 Бетоноконтакт | м2 | | | 774,52 | | | Помещение ствола мусоропровода |
| | Затирка поверхности после демонтажа опалубки | 4 мм | | | | | | | |
| | Грунтовка глубокого проникновения | Ceresit CT 17 | | | | | | | |
| | Шпатлевка на гипсовой основе | 2 мм | | | | | | | |
| | Грунтовка под финишную отделку | Ceresit IN10 | | | | | | | |
| | Улучшенная окраска влагостойкой водно-дисперсионной краской за 2 раза | СтройТЕКС влагостойкая, КМ1, цвет - глубокоматовая RAL 9003 (белый), арт. 700010326 | | | | | | | |
| Пт-23 | Грунтовка Бетонконтакт | Ceresit CT 19 Бетоноконтакт | м2 | | | 1064,72 | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Затирка поверхности после демонтажа опалубки | 4 мм | | | | | | | Переходной балкон (металлическое ограждение) |
| | Грунтовка фасадная универсальная | ТЕХНОНИКОЛЬ 010 | | | | | | | |
| | Простая окраска фасадной атмосферостойкой краской краской за 2 раза | Tikkurila, цвет - матовая RAL 7035 (серый), арт. Prof Fasade Aqua | | | | | | | |
| Пт-25 | Натяжной потолок ПВХ, Ral 9003 (белый) | Teqtum G1 | м2 | | | 29438,41 | | | Жилая комната, кухня, холл |
| | Стеновой багет из алюминиевого профиля для крепления натяжного потолка (гарпурная система) | | м.п. | | | 31 696,81 | | | |
| | Декоративная вставка, белая в цвет натяжного потолка | | | | | | | | |
| | Универсальная закладная деталь под люстру | | шт | | | 2490 | | | |
| | Крючок под люстру | | шт | | | 2490 | | | |
| | Закладая деталь под пожарные датчики | | шт | | | 2490 | | | |
| Пт-26 | Грунтовка Бетонконтакт | Ceresit CT 19 Бетоноконтакт | м2 | | | 1791,05 | | | Лоджия |
| | Затирка поверхности после демонтажа опалубки | 4 мм | | | | | | | |
| | Грунтовка глубокого проникновения | Ceresit CT 17 | | | | | | | |
| | Шпатлевка на цементной основе | 2 мм | | | | | | | |
| | Грунтовка под финишную отделку | Ceresit IN10 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Улучшенная окраска фасадной атмосферостойкой краской краской за 2 раза | Tikkurila, цвет - матовая RAL 7035 (серый), арт. Prof Fasade Aqua | | | | | | | |
| Пт-27 | Минераловатный утеплитель (Технониколь - ТЕХНОФАС ДЕКОР) ρ=100-120 кг/м³, предел прочности на отрыв не менее 15 кПа, λ=0,041 Вт/м°С (способ монтажа клеевой с механическим креплением тарельчатыми дюбелями) | 150 мм | м2 | | | 127,93 | | | Лоджия последнего жилого этажа |
| | Штукатурно-клеевая смесь, армированная стеклотканой щелочестойкой сеткой М3600 | 10 мм | | | | | | | |
| | Грунтовка глубокого проникновения | Ceresit CT 17 | | | | | | | |
| | Шпатлевка на цементной основе | 2 мм | | | | | | | |
| | Грунтовка под финишную отделку | Ceresit IN10 | | | | | | | |
| | Улучшенная окраска фасадной атмосферостойкой краской за 2 раза | Tikkurila, цвет - матовая RAL 7035 (серый), арт. Prof Fasade Aqua | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Пт-28 | Минераловатный утеплитель (Технониколь - ТЕХНОФАС ДЕКОР) ρ=80-125 кг/м³, предел прочности на отрыв не менее 15 кПа, λ=0,041 Вт/м°С (способ монтажа клеевой с механическим креплением тарельчатыми дюбелями) | 180 мм | м2 | 93,29 | | | | | Тамбур БКТ (без отделки) |
| | Устройство потолочного плинтуса 38х38 с последующей окраской латексной краской, используемой для окраски потолка | Плинтус из пенополистирола, формат - 38х38х2000 мм, цвет - белый, артикул - Solid C15/40 | п.м. | | | 2694,90 | | | С/у квартир |
| | **Стены** | | | | | | | | |
| Ст-3 | **Подготовка монолитных стен под текстурную краску** | | м2 | | 849,28 | 3858,9 | 514,52 | | Лифтовый холл (подземный этаж), тамбур-шлюз (подземный этаж), эвакуационная лестница из подземного этажа, лестничная клетка |
| | - Грунтовка Бетонконтакт | Ceresit CT 19 Бетоноконтакт | | | | | | | |
| | - Сплошное выравнивание цементно-песчаными смесями | 17 мм | | | | | | | |
| | - Грунтовка глубокого проникновения | Ceresit CT 17 | | | | | | | |
| | - Шпатлевкой на цементной основе | 2 мм | | | | | | | |
| | - Грунтовка акриловая глубокого проникновения | Грунт Primer под негорючую краску NG | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | - Текстурная краска, нанесение краскопультом с формированием слоя шпателем, класс пожарной опасности КМ0 | NG Light, цвет – RAL 9003 (белый), Арт. негорючая краска NG Light, КМ0 | | | | | | | |
| Ст-5 | **Подготовка поверхности утеплителя под текстурную краску** | | м2 | | 296,73 | 2793 | 224,96 | | Лестничная клетка |
| | - Штукатурно-клеевой слой (Технониколь 210), армированный фасадной стеклотканевой щелочестойкой сеткой М3600 | 17мм | | | | | | | |
| | - Грунтовка глубокого проникновения | Ceresit CT 17 | | | | | | | |
| | - Шпатлевкой на цементной основе | 2 мм | | | | | | | |
| | - Грунтовка акриловая глубокого проникновения | Грунт Primer под негорючую краску NG | | | | | | | |
| | - Текстурная краска, нанесение краскопультом с формированием слоя шпателем, класс пожарной опасности КМ0 | NG Light, цвет – RAL 9003 (белый), Арт. негорючая краска NG Light, КМ0 | | | | | | | |
| Ст-6 | **Подготовка стен из ячеистого бетона под текстурную краску** | | м2 | | 429,71 | 125,85 | 16,78 | | Лестничная клетка (типовые этажи) |
| | - Грунтовка глубокого проникновения | Ceresit CT 17 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | - Улучшенная штукатурка цементно-песчаными смесями | 17мм | | | | | | | |
| | - Грунтовка глубокого проникновения | Ceresit CT 17 | | | | | | | |
| | - Шпатлевкой на цементной основе | 2 мм | | | | | | | |
| | - Грунтовка акриловая глубокого проникновения | Грунт Primer под негорючую краску NG | | | | | | | |
| | - Текстурная краска, нанесение краскопультом с формированием слоя шпателем, класс пожарной опасности КМ0 | NG Light, цвет – RAL 9003 (белый), Арт. негорючая краска NG Light, КМ0 | | | | | | | |
| Ст-7 | **Подготовка монолитных стен под простую окраску водно-дисперсионной краской** | | м2 | | | 1814,04 | | | Запотолочное пространство "Грильято" |
| | - Грунтовка Бетонконтакт | Ceresit CT 19 Бетоноконтакт | | | | | | | |
| | - Затирка поверхности после демонтажа опалубки | 4 мм | | | | | | | |
| | - Грунтовка под финишную отделку | Ceresit IN10 | | | | | | | |
| | - Простая окраска водно-дисперсионной краской за 2 раза | СтройТЕКС, КМ0, цвет - RAL 9003 (белый), арт. 700010320 | | | | | | | |
| Ст-8 | **Подготовка кирпичных стен под простую окраску водно-дисперсионной краской** | | м2 | | | | 190,85 | | Помещение СС на кровле |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | - Грунтовка глубокого проникновения | Ceresit CT 17 | | | | | | | |
| | - Улучшенная штукатурка цементно-песчаными смесями по сетке тканой стальной 10х10х0.8 мм | 20 мм | | | | | | | |
| | - Грунтовка под финишную отделку | Ceresit IN10 | | | | | | | |
| | - Простая окраска водно-дисперсионной краской за 2 раза | СтройТЕКС, КМ0, цвет - RAL 9003 (белый), арт. 700010320 | | | | | | | |
| Ст-10 | **Подготовка поверхности утеплителя под упрочняющую и обеспыливающую пропитку** | | м2 | - | 280,29 | | | | Воздухозаборная шахта, форкамера |
| | - Штукатурно-клеевой слой (Технониколь 210), армированный фасадной стеклотканевой щелочестойкой сеткой М3600 | 10 мм | | | | | | | |
| | - Упрочняющая и обеспыливающая пропитка "Элакор-МБ1 Флюат" | | | | | | | | |
| Ст-11 | Подготовка монолитных стен под упрочняющую обеспыливающую пропитку | | м2 | | | | | | Приямки лифтовых шахт |
| | - Упрочняющая и обеспыливающая пропитка "Элакор-МБ1 Флюат" | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ст-12 | **Подготовка монолитных стен под облицовку плиткой (600х600)** | | м2 | | 1005,32 | | | | Тамбур МОП, вестибюль, колясочная |
| | - Грунтовка Бетонконтакт | Ceresit CT 19 Бетоноконтакт | | | | | | | |
| | - Затирка поверхности после демонтажа опалубки | 4 мм | | | | | | | |
| | - Грунтовка глубокого проникновения | Ceresit CT 17 | | | | | | | |
| | - Керамический гранит на цементно-песчаном растворе с затиркой межплиточных швов, класс пожарной опасности КМ0 | Kerama Marazzi 600х600х11, цвет белый, арт. Радуга SG606200R | м2 | | - | | | | |
| | | Kerama Marazzi 600х600х11, цвет черный, арт. Радуга SG606100R | м2 | | - | | | | |
| | | Kerama Marazzi 600х600х11, цвет бежевый, арт. Радуга SG608600R | м2 | | 502,66 | | | | |
| | | Estima 600х600х10, цвет салатовый, арт. YOUR COLOR YC 92 | м2 | | - | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Estima 600x600x10, цвет мандарино-вый, арт. YOUR COLOR YC 23 | м2 | | - | | | | |
| | | Kerama Marazzi 600x600x11, цвет серый, арт. Радуга SG618400R | м2 | | 502,66 | | | | |
| Ст-13 | **Подготовка перегородок и стен из ячеистого бетона под облицовку плиткой (600х600)** | | м2 | | 2150,84 | | | | Тамбур МОП, вести-бюль, колясочная |
| | - Грунтовка глубокого проникнове-ния | Ceresit CT 17 | | | | | | | |
| | - Простая штукатурка цементно-пес-чаными смесями | | | | | | | | |
| | - Грунтовка глубокого проникнове-ния | Ceresit CT 17 | | | | | | | |
| | - Керамический гранит на цементно-песчаном растворе с затиркой меж-плиточных швов, класс пожарной опасности КМ0 | Kerama Marazzi 600x600x11, цвет белый, арт. Радуга SG606200R | м2 | | - | | | | |
| | | Kerama Marazzi 600x600x11, цвет черный, арт. Радуга SG606100R | м2 | | - | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Kerama Marazzi 600x600x11, цвет бежевый, арт. Радуга SG608600R | м2 | | 1075,42 | | | | |
| | | Estima 600x600x10, цвет салатовый, арт. YOUR COLOR YC 92 | м2 | | - | | | | |
| | | Estima 600x600x10, цвет мандарино-вый, арт. YOUR COLOR YC 23 | м2 | | - | | | | |
| | | Kerama Marazzi 600x600x11, цвет серый, арт. Радуга SG618400R | м2 | | 1075,42 | | | | |
| Ст-16 | **Подготовка поверхности утеплителя под облицовку плиткой (600х600)** | | м2 | | 262,28 | | | | Тамбур МОП |
| | - Штукатурно-клеевая смесь, арми-рованная стеклотканой щелочестой-кой сеткой М3600 | 9 мм | | | | | | | |
| | - Грунтовка глубокого проникнове-ния | Ceresit CT 17 | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - Керамический гранит на цементно-песчаном растворе с затиркой межплиточных швов, класс пожарной опасности КМ0 | Kerama Marazzi 600x600x11, цвет белый, арт. Радуга SG606200R | | | - | | | | |
| | Kerama Marazzi 600x600x11, цвет черный, арт. Радуга SG606100R | | | - | | | | |
| | Kerama Marazzi 600x600x11, цвет бежевый, арт. Радуга SG608600R | м2 | | 131,14 | | | | |
| | Estima 600x600x10, цвет салатовый, арт. YOUR COLOR YC 92 | м2 | | - | | | | |
| | Estima 600x600x10, цвет мандариновый, арт. YOUR COLOR YC 23 | м2 | | - | | | | |
| | Kerama Marazzi 600x600x11, цвет серый, арт. Радуга SG618400R | м2 | | 131,14 | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ст-17 | **Подготовка монолитных стен под текстурную краску** | | м2 | | объем | | | | Помещение охраны |
| | - Грунтовка Бетонконтакт | Ceresit CT 19 Бетоноконтакт | | | | | | | |
| | - Сплошное выравнивание гипсовыми смесями | 10 мм | | | | | | | |
| | - Грунтовка глубокого проникновения | Ceresit CT 17 | | | | | | | |
| | - Шпатлевка на гипсовой основе | 2 мм | | | | | | | |
| | - Грунтовка акриловая глубокого проникновения | Грунт Primer под негорючую краску NG | | | | | | | |
| | - Текстурная краска, нанесение краскопультом с формированием слоя шпателем, класс пожарной опасности КМ0 | NG Light, цвет – RAL 9003 (белый), Арт. негорючая краска NG Light, КМ0 | | | | | | | |
| Ст-19 | **Подготовка перегородок из ГКЛ под текстурную краску** | | м2 | | - | 3500,38 | | | Помещение консьержа, помещение охраны, лифтовый холл, межквартрный коридор тамбур типового этажа |
| | - Грунтовка глубокого проникновения | Ceresit CT 17 | | | | | | | |
| | - Шпатлевка на гипсовой основе (проклейкой стыков ГКЛ армирующей лентой) | 2 мм | | | | | | | |
| | - Грунтовка акриловая глубокого проникновения | Грунт Primer под негорючую краску NG | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | - Текстурная краска, нанесение краскопультом с формированием слоя шпателем, класс пожарной опасности КМ0 | NG Light, цвет – RAL 9003 (белый) | | | | | | | |
| Ст-20 | **Подготовка монолитных стен под текстурную краску** | | м2 | | 295,46 | 6046,8 | | | Помещение консьержа, лифтовый холл, межквартрный коридор тамбур типового этажа |
| | - Грунтовка Бетонконтакт | Ceresit CT 19 Бетоноконтакт | | | | | | | |
| | - Сплошное выравнивание цементно-песчаными смесями | 17 мм | | | | | | | |
| | - Грунтовка глубокого проникновения | Ceresit CT 17 | | | | | | | |
| | - Шпатлевка на гипсовой основе | 2 мм | | | | | | | |
| | - Грунтовка акриловая глубокого проникновения | Грунт Primer под негорючую краску NG | | | | | | | |
| | - Текстурная краска, нанесение краскопультом с формированием слоя шпателем, класс пожарной опасности КМ0 | NG Light, цвет – RAL 9003 (белый), Арт. негорючая краска NG Light, КМ0 | | | | | | | |
| Ст-21 | **Подготовка перегородок и стен из ячеистого бетона под текстурную краску** | | м2 | | 358,2 | 7452,45 | | | Помещение консьержа, лифтовый холл, межквартрный коридор тамбур типового этажа |
| | - Грунтовка глубокого проникновения | Ceresit CT 17 | | | | | | | |
| | - Улучшенная штукатурка цементно-песчаными смесями | 17 мм | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | - Грунтовка глубокого проникновения | Ceresit CT 17 | | | | | | | |
| | - Шпатлевка на гипсовой основе | 2 мм | | | | | | | |
| | - Грунтовка акриловая глубокого проникновения | Грунт Primer под негорючую краску NG | | | | | | | |
| | - Текстурная краска, нанесение краскопультом с формированием слоя шпателем, класс пожарной опасности КМ0 | NG Light, цвет – RAL 9003 (белый), Арт. негорючая краска NG Light, КМ0 | | | | | | | |
| Ст-23.1 | **Подготовка перегородок из ГКЛ/ГВЛВ под облицовку плиткой (200х300)** | | м2 | | | 3290,98 | | | С/у квартир (в зоне установки ванны выше 0,4 м от ур.ч.п.) |
| | - Шпатлевка стыков ГКЛ/ГВЛВ с проклейкой армирующей лентой | | | | | | | | |
| | - Грунтовка глубокого проникновения | Ceresit CT 17 | | | | | | | |
| | - Однокомпонентная полимерная эластичная гидроизоляция на всю высоту - 2 слоя | Ceresit CL 51 | | | | | | | |
| | - Прокладка по углам водонепроницаемой ленты для герметизации швов | Ceresit CL 152 | п.м. | | | 1423,63 | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | - Керамическая плитка на цементно-песчаном растворе с затиркой меж-плиточных швов | Kerama Marazzi, 200x300x6,9 мм, цвет - белый, глянцевый, арт. Белое солнце 8000, затирка - Ceresit CE 33, 01 белый | м2 | | | 3290,98 | | | |
| Ст-23.2 | **Подготовка перегородок из ГКЛ/ГВЛВ под устройство гидроизоляции** | | м2 | | | 131,07 | | | С/у квартир (в зоне установки ванны до 0,4 м от ур.ч.п.) |
| | - Шпатлевка стыков ГКЛ/ГВЛВ с проклейкой армирующей лентой | | | | | | | | |
| | - Грунтовка глубокого проникнове-ния | Ceresit CT 17 | | | | | | | |
| | - Однокомпонентная полимерная эластичная гидроизоляция на всю высоту - 2 слоя | Ceresit CL 51 | | | | | | | |
| | - Прокладка по углам водонепрони-цаемой ленты для герметизации швов | Ceresit CL 152 | п.м. | | | 55,52 | | | |
| Ст-24 | **Подготовка монолитных стен под простую окраску влагостойкой водно-дисперсионной краской** | | м2 | 65,85 | 105,38 | | | | Электрощитовые жи-лой и нежилой части, помещение СС |
| | - Грунтовка Бетонконтакт | Ceresit CT 19 Бе-тоноконтакт | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | - Сплошное выравнивание цементно-песчаными смесями | 14 мм | | | | | | | |
| | - Грунтовка под финишную отделку | Ceresit IN10 | | | | | | | |
| | - Простая окраска влагостойкой водно-дисперсионной краской за 2 раза | СтройТЕКС влагостойкая, КМ1, цвет - глубокоматовая RAL 9003 (белый), арт. 700010326 | | | | | | | |
| Ст-25 | **Подготовка перегородок и стен из ячеистого бетона под простую окраску влагостойкой водно-дисперсионной краской** | | м2 | 115,08 | 189,49 | | | | Электрощитовые жилой и нежилой части, помещение СС |
| | - Грунтовка глубокого проникновения | Ceresit CT 17 | | | | | | | |
| | - Простая штукатурка цементно-песчаными смесями | 14 мм | | | | | | | |
| | - Грунтовка под финишную отделку | Ceresit IN10 | | | | | | | |
| | - Простая окраска влагостойкой водно-дисперсионной краской за 2 раза | СтройТЕКС влагостойкая, КМ1, цвет - глубокоматовая RAL 9003 (белый), арт. 700010326 | | | | | | | |
| Ст-26 | **Подготовка монолитных стен под облицовку плиткой (200х300)** | | м2 | | 591,82 | | | | Мусоросборная камера, с/у консьержа - |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | - Грунтовка Бетонконтакт | Ceresit CT 19 Бетоноконтакт | | | | | | | вся высота, ПУИ - вся высота |
| | - Сплошное выравнивание цементно-песчаными смесями | 8 мм | | | | | | | |
| | - Грунтовка глубокого проникновения | Ceresit CT 17 | | | | | | | |
| | - Керамическая плитка на цементно-песчаном растворе с затиркой межплиточных швов | Kerama Marazzi Белое солнце 200x300x6.9, цвет - белый, арт. 8000, затирка – Ceresit CE 33, 01 белый | | | | | | | |
| Ст-27 | **Подготовка перегородок и стен из ячеистого бетона под облицовку плиткой (200x300)** | | м2 | | 785,72 | | | | Мусоросборная камера, с/у консьержа - вся высота, ПУИ - вся высота |
| | - Грунтовка глубокого проникновения | Ceresit CT 17 | | | | | | | |
| | - Простая штукатурка цементно-песчаными смесями | | | | | | | | |
| | - Грунтовка глубокого проникновения | Ceresit CT 17 | | | | | | | |
| | - Керамическая плитка на цементно-песчаном растворе с затиркой межплиточных швов | Kerama Marazzi Белое солнце 200x300x6.9, цвет - белый, арт. 8000, затирка – Ceresit CE 33, 01 белый | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ст-66 | **Подготовка монолитных стен под улучшенную окраску влагостойкой водно-дисперсионной краской** | | м2 | | | 2091,75 | | | Помещение ствола мусоропровода |
| | - Грунтовка Бетонконтакт | Ceresit CT 19 Бетонконтакт | | | | | | | |
| | - Сплошное выравнивание цементно-песчаными смесями | 17 мм | | | | | | | |
| | - Грунтовка глубокого проникновения | Ceresit CT 17 | | | | | | | |
| | - Шпатлевка на гипсовой основе | 2 мм | | | | | | | |
| | - Грунтовка под финишную отделку | Ceresit IN10 | | | | | | | |
| | - Улучшенная окраска влагостойкой водно-дисперсионной краской за 2 раза | СтройТЕКС влагостойкая, КМ1, цвет - глубокоматовая RAL 9003 (белый), арт. 700010326 | | | | | | | |
| Ст-67 | **Подготовка перегородок и стен из ячеистого бетона под улучшенную окраску влагостойкой водно-дисперсионной краской** | | м2 | | | 1367,25 | | | Помещение ствола мусоропровода |
| | - Грунтовка глубокого проникновения | Ceresit CT 17 | | | | | | | |
| | - Улучшенная штукатурка цементно-песчаными смесями | 17 мм | | | | | | | |
| | - Грунтовка глубокого проникновения | Ceresit CT 17 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | - Шпатлевка на гипсовой основе | 2 мм | | | | | | | |
| | - Грунтовка под финишную отделку | Ceresit IN10 | | | | | | | |
| | - Улучшенная окраска влагостойкой водно-дисперсионной краской за 2 раза | СтройТЕКС влагостойкая, КМ1, цвет - глубокоматовая RAL 9003 (белый), арт. 700010326 | | | | | | | |
| Ст-68 | **Подготовка поверхности утеплителя под текстурную краску** | | м2 | | | 556,2 | | | Тамбур (типовой этаж) |
| | - Штукатурно-клеевая смесь, армированная стеклотканой щелочестойкой сеткой М3600 | | | | | | | | |
| | - Грунтовка глубокого проникновения | Ceresit CT 17 | | | | | | | |
| | - Шпатлевка на гипсовой основе | 2 мм | | | | | | | |
| | - Грунтовка акриловая глубокого проникновения | Грунт Primer под негорючую краску NG | | | | | | | |
| | - Текстурная краска, нанесение краскопультом с формированием слоя шпателем, класс пожарной опасности КМ0 | NG Light, цвет – RAL 9003 (белый), Арт. негорючая краска NG Light, КМ0 | | | | | | | |
| Ст-70 | **Подготовка монолитных стен под оклейку обоями** | | м2 | | | 24219 | | | Жилая комната, холл, кухня |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | - Грунтовка Бетонконтакт | Ceresit CT 19 Бетонконтакт | | | | | | | |
| | - Сплошное выравнивание цементно-песчаными смесями | 17 мм | | | | | | | |
| | - Грунтовка глубокого проникновения | Ceresit CT 17 | | | | | | | |
| | - Шпатлевка на гипсовой основе | 2 мм | | | | | | | |
| | - Грунтовка под финишную отделку | Ceresit IN10 | | | | | | | |
| | - Обои на флизелиновой основе, окраска латексной акриловой краской в 1 слой | Обои антивадальные под покраску, уточнить по проекту; краска для стен и потолков влагостойкая, цвет - глубокоматовая RAL 9003 (белый) | | | | | | | |
| Ст-71 | **Подготовка внутренней поверхности сборной железобетонной панели под оклейку обоями** | | м2 | | | 10154,55 | | | Жилая комната, холл, кухня |
| | - Грунтовка Бетонконтакт | Ceresit CT 17 | | | | | | | |
| | - Сплошное выравнивание цементно-песчаными смесями | 17 мм | | | | | | | |
| | - Грунтовка глубокого проникновения | Ceresit CT 17 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | - Шпатлевка на гипсовой основе | 2 мм | | | | | | | |
| | - Грунтовка под финишную отделку | Ceresit IN10 | | | | | | | |
| | - Обои на флизелиновой основе, окраска латексной акриловой краской в 1 слой | Обои антивандальные под покраску, уточнить по проекту; краска для стен и потолков влагостойкая, цвет - глубокоматовая RAL 9003 (белый) | | | | | | | |
| Ст-73 | **Подготовка перегородок и стен из ячеистого бетона под оклейку обоями** | | м2 | | | 39541,05 | | | Жилая комната, холл, кухня |
| | - Грунтовка глубокого проникновения | Ceresit CT 17 | | | | | | | |
| | - Улучшенная штукатурка цементно-песчаными смесями | 17 мм | | | | | | | |
| | - Грунтовка глубокого проникновения | Ceresit CT 17 | | | | | | | |
| | - Шпатлевка на гипсовой основе | 2 мм | | | | | | | |
| | - Грунтовка под финишную отделку | Ceresit IN10 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | - Обои на флизелиновой основе, окраска латексной акриловой краской в 1 слой | Обои антивадальные под покраску, уточнить по проекту; краска для стен и потолков влагостойкая, цвет - глубокоматовая RAL 9003 (белый) | | | | | | | |
| Ст-74 | Подготовка перегородок из пазогребневых блоков под оклейку обоями | | м2 | | | - | | | Жилая комната, холл, кухня |
| | - Грунтовка глубокого проникновения | Ceresit CT 17 | | | | | | | |
| | - Шпатлевка на гипсовой основе | 2 мм | | | | | | | |
| | - Грунтовка под финишную отделку | Ceresit IN10 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | - Обои на флизелиновой основе, окраска латексной акриловой краской в 1 слой | Обои антивадальные под покраску, уточнить по проекту; краска для стен и потолков влагостойкая, цвет - глубокоматовая RAL 9003 (белый) | | | | | | | |
| Ст-74.1 | **Подготовка перегородок из ГКЛ/ГВЛВ под оклейку обоями** | | м2 | | | 5945,55 | | | Жилая комната, холл, кухня |
| | - Грунтовка глубокого проникновения | Ceresit CT 17 | | | | | | | |
| | - Шпатлевка на гипсовой основе | 2 мм | | | | | | | |
| | - Грунтовка под финишную отделку | Ceresit IN10 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | - Обои на флизелиновой основе, окраска латексной акриловой краской в 1 слой | Обои антивадальные под покраску, уточнить по проекту; краска для стен и потолков влагостойкая, цвет - глубокоматовая RAL 9003 (белый) | | | | | | | |
| Ст-76 | **Подготовка монолитных стен под облицовку плиткой (200х600)** | | м2 | | | 980,1 | | | Фартук кухни h=600мм от столешницы |
| | - Грунтовка Бетонконтакт | Ceresit CT 19 Бетонконтакт | | | | | | | |
| | - Сплошное выравнивание цементно-песчаными смесями | 17 мм | | | | | | | |
| | - Грунтовка глубокого проникновения | Ceresit CT 17 | | | | | | | |
| | - Керамическая плитка на цементно-песчаном растворе с затиркой межплиточных швов | Unitile, 200х600х6,9 мм, цвет - белый, матовый, арт. Аврора белый верх 01, затирка - Ceresit CE 33, 01 белый | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ст-77 | **Подготовка перегородок и стен из ячеистого бетона под облицовку плиткой (200х600)** | | м2 | | | 326,7 | | | Фартук кухни h=600мм от столешницы |
| | - Грунтовка глубокого проникновения | Ceresit CT 17 | | | | | | | |
| | - Улучшенная штукатурка цементно-песчаными смесями | 17 мм | | | | | | | |
| | - Грунтовка глубокого проникновения | Ceresit CT 17 | | | | | | | |
| | - Керамическая плитка на цементно-песчаном растворе с затиркой межплиточных швов | Unitile, 200х600х6,9 мм, цвет - белый, матовый, арт. Аврора белый верх 01, затирка - Ceresit CE 33, 01 белый | | | | | | | |
| Ст-79 | **Подготовка монолитных стен под облицовку плиткой** | | м2 | | | 77,14 | | | С/у квартир (в зоне установки ванны выше 0,4 м от ур.ч.п.) |
| | - Грунтовка Бетонконтакт | Ceresit CT 19 Бетонконтакт | | | | | | | |
| | - Сплошное выравнивание цементно-песчаными смесями | 14 мм | | | | | | | |
| | - Грунтовка глубокого проникновения | Ceresit CT 17 | | | | | | | |
| | - Однокомпонентная полимерная эластичная гидроизоляция на всю высоту - 2 слоя | Ceresit CL 51 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | - Прокладка по углам водонепроницаемой ленты для герметизации швов | Ceresit CL 152 | п.м. | | | 29,11 | | | |
| | - Керамическая плитка на цементно-песчаном растворе с затиркой межплиточных швов | Kerama Marazzi, 200x300x6,9 мм, цвет - белый, глянцевый, арт. Белое солнце 8000, затирка - Ceresit CE 33, 01 белый | | | | 77,14 | | | |
| Ст-79.1 | **Подготовка монолитных стен под устройство гидроизоляции** | | м2 | | | 2,36 | | | С/у квартир (в зоне установки ванны до 0,4 м от ур.ч.п.) |
| | - Грунтовка Бетонконтакт | Ceresit CT 19 Бетонконтакт | | | | | | | |
| | - Сплошное выравнивание цементно-песчаными смесями | 14 мм | | | | | | | |
| | - Грунтовка глубокого проникновения | Ceresit CT 17 | | | | | | | |
| | - Однокомпонентная полимерная эластичная гидроизоляция на всю высоту - 2 слоя | Ceresit CL 51 | | | | | | | |
| | - Прокладка по углам водонепроницаемой ленты для герметизации швов | Ceresit CL 152 | п.м. | | | 0,89 | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ст-80 | **Подготовка перегородок и стен из ячеистого бетона под облицовку плиткой (200х300)** | | м2 | | | 1251,20 | | | С/у квартир (в зоне установки ванны выше 0,4м от ур.ч.п.) |
| | - Грунтовка глубокого проникновения | Ceresit CT 17 | | | | | | | |
| | - Штукатурка цементно-песчаными смесями | 14 мм | | | | | | | |
| | - Грунтовка глубокого проникновения | Ceresit CT 17 | | | | | | | |
| | - Однокомпонентная полимерная эластичная гидроизоляция на всю высоту - 2 слоя | Ceresit CL 51 | | | | | | | |
| | - Прокладка по углам водонепроницаемой ленты для герметизации швов | Ceresit CL 152 | п.м. | | | 477,42 | | | |
| | - Керамическая плитка на цементно-песчаном растворе с затиркой межплиточных швов | Kerama Marazzi, 200х300х6,9 мм, цвет - белый, глянцевый, арт. Белое солнце 8000, затирка - Ceresit CE 33, 01 белый | | | | 1251,20 | | | |
| Ст-80.1 | **Подготовка перегородок и стен из ячеистого бетона под устройство гидроизоляции** | | м2 | | | 38,20 | | | С/у квартир (в зоне установки ванны до 0,4 м от ур.ч.п.) |
| | - Грунтовка глубокого проникновения | Ceresit CT 17 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | - Штукатурка цементно-песчаными смесями | 14 мм | | | | | | | |
| | - Грунтовка глубокого проникновения | Ceresit CT 17 | | | | | | | |
| | - Однокомпонентная полимерная эластичная гидроизоляция на всю высоту - 2 слоя | Ceresit CL 51 | | | | | | | |
| | - Прокладка по углам водонепроницаемой ленты для герметизации швов | Ceresit CL 152 | п.м. | | | 14,58 | | | |
| Ст-81.1 | **Подготовка перегородок из пазогребневых блоков под устройство гидроизоляции** | | м2 | | | - | | | С/у квартир |
| | - Грунтовка глубокого проникновения | Ceresit CT 17 | | | | | | | |
| | - Однокомпонентная полимерная эластичная гидроизоляция на всю высоту - 2 слоя | Ceresit CL 51 | | | | | | | |
| | - Прокладка по углам водонепроницаемой ленты для герметизации швов | Ceresit CL 152 | п.м. | | | - | | | |
| Ст-81.2 | **Подготовка перегородок из пазогребневых блоков под облицовку плиткой (200х300)** | | м2 | | | - | | | С/у квартир |
| | - Грунтовка Бетонконтакт | Ceresit CT 19 Бетонконтакт | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | - Керамическая плитка на цементно-песчаном растворе с затиркой межплиточных швов | Kerama Marazzi, 200x300x6,9 мм, цвет - белый, глянцевый, арт. Белое солнце 8000, затирка - Ceresit CE 33, 01 белый | | | | | | | |
| | - Однокомпонентная полимерная эластичная гидроизоляция на всю высоту - 2 слоя | Ceresit CL 51 | | | | | | | |
| | - Прокладка по углам водонепроницаемой ленты для герметизации швов | Ceresit CL 152 | п.м. | | | - | | | |
| Ст-82 | Подготовка монолитных стен под упрочняющую и обеспыливающую пропитку | | м2 | | | | 2296,52 | | Техническое пространство для прокладки инженерных коммуникаций |
| | - Грунтовка Бетонконтакт | Ceresit CT 19 Бетонконтакт | | | | | | | |
| | - Затирка поверхности после демонтажа опалубки | 4 мм | | | | | | | |
| | - Упрочняющая и обеспыливающая пропитка | Элакор-МБ1 Флюат | | | | | | | |
| Ст-83 | **Подготовка кирпичных стен под упрочняющую и обеспыливающую пропитку** | | м2 | | | | - | | Техническое пространство для прокладки инженерных коммуникаций (под- |
| | - Грунтовка глубокого проникновения | Ceresit CT 17 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | - Простая штукатурка цементно-песчаными смесями по сетке тканой стальной 10х10х0.8 мм | 20 мм | | | | | | | земный этаж), запотолочное пространство "Грильято" |
| | - Упрочняющая и обеспыливающая пропитка "Элакор-МБ1 Флюат" | | | | | | | | |
| Ст-85 | **Подготовка мололитных стен под простую окраску водно-дисперсионной краской** | | м2 | | | | 553,52 | | Машинное помещение лифтов, помещение СС (на кровле) |
| | - Грунтовка Бетонконтакт | Ceresit CT 19 Бетонконтакт | | | | | | | |
| | - Сплошное выравнивание цементно-песчаными смесями | 20 мм | | | | | | | |
| | - Грунтовка под финишную отделку | Ceresit IN10 | | | | | | | |
| | - Простая окраска водно-дисперсионной краской за 2 раза | СтройТЕКС, КМ0, цвет - RAL 9003 (белый), арт. 700010320 | | | | | | | |
| Ст-86 | **Подготовка перегородок и стен из ячеистого блока под простую окраску водно-дисперсионной краской** | | м2 | | | | 265,03 | | Машинное помещение лифтов, помещение СС (на кровле) |
| | - Грунтовка глубокого проникновения | Ceresit CT 17 | | | | | | | |
| | - Простая штукатурка цементно-песчаными смесями | | | | | | | | |
| | - Грунтовка под финишную отделку | Ceresit IN10 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | - Простая окраска водно-дисперсионной краской за 2 раза | СтройТЕКС, КМ0, цвет - RAL 9003 (белый), арт. 700010320 | | | | | | | |
| Ст-87 | **Подготовка монолитных стен под простую окраску негорючей краской** | | м2 | | 530,92 | | | | Запотолочное пространство "Грильято" (цвет черный) |
| | - Грунтовка Бетонконтакт | Ceresit CT 19 Бетонконтакт | | | | | | | |
| | - Затирка поверхности после демонтажа опалубки | | | | | | | | |
| | - Грунтовка под финишную отделку | Грунт Primer под негорючую краску NG | | | | | | | |
| | - Простая окраска негорючей краской за 2 раза, класс пожарной опасности КМ0 | NG Light, КМ0, цвет - RAL 9017 (черный) | | | | | | | |
| Ст-88 | **Подготовка перегородок и стен из ячеистого бетона под простую окраску негорючей краской** | | м2 | | 979,39 | | | | Запотолочное пространство "Грильято" (цвет черный) |
| | - Грунтовка глубокого проникновения | Ceresit CT 17 | | | | | | | |
| | - Простая штукатурка цементно-песчаными смесями | 14мм | | | | | | | |
| | - Грунтовка под финишную отделку | Грунт Primer под негорючую краску NG | | | | | | | |
| | - Простая окраска негорючей краской за 2 раза, класс пожарной опасности КМ0 | NG Light, КМ0, цвет - RAL 9017 (черный) | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ст-91 | **Подготовка поверхности утеплителя под простую окраску негорючей краской** | Технониколь - ТЕХНОФАС ДЕКОР | м2 | | 65,57 | | | | Запотолочное пространство "Грильято" (цвет черный) |
| | - Штукатурно-клеевая смесь, армированная стеклотканой щелочестойкой сеткой М3600 | 10 мм | | | | | | | |
| | - Грунтовка под финишную отделку | Грунт Primer под негорючую краску NG | | | | | | | |
| | - Простая окраска негорючей краской за 2 раза, класс пожарной опасности КМ0 | NG Light, КМ0, цвет - RAL 9017 (черный) | | | | | | | |
| Ст-92 | **Подготовка поверхности утеплителя под простую окраску водно-дисперсионной краской** | Технониколь - ТЕХНОФАС ДЕКОР | м2 | | | - | | | Запотолочное пространство "Грильято" (цвет белый) |
| | - Штукатурно-клеевая смесь, армированная стеклотканой щелочестойкой сеткой М3600 | 10 мм | | | | | | | |
| | - Грунтовка под финишную отделку | Ceresit IN10 | | | | | | | |
| | - Простая окраска водно-дисперсионной краской за 2 раза, класс пожарной опасности КМ0 | СтройТЕКС, КМ0, цвет - RAL 9003 (белый), арт. 700010320 | | | | | | | |
| | - Простая окраска негорючей краской за 2 раза, класс пожарной опасности КМ0 | СтройТЕКС, КМ0, цвет - RAL 9003 (белый), арт. 700010320 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ст-93 | **Подготовка перегородок и стен из ячеистого бетона под простую окраску водно-дисперсионной краской** | | м2 | | | 2235,74 | | | Запотолочное пространство "Грильято" (цвет белый) |
| | - Грунтовка глубокого проникновения | Ceresit CT 17 | | | | | | | |
| | - Простая штукатурка цементно-песчаными смесями | 14мм | | | | | | | |
| | - Грунтовка под финишную отделку | Ceresit IN10 | | | | | | | |
| | - Простая окраска водно-дисперсионной краской за 2 раза, класс пожарной опасности КМ0 | СтройТЕКС, КМ0, цвет - RAL 9003 (белый), арт. 700010320 | | | | | | | |
| Ст-94 | **Подготовка перегородок из ГКЛ под простую окраску водно-дисперсионной краской** | | м2 | | | 1050,11 | | | Запотолочное пространство "Грильято" (цвет белый) |
| | - Шпатлевка стыков ГКЛ с проклейкой армирующей лентой | | | | | | | | |
| | - Грунтовка под финишную отделку | Ceresit IN10 | | | | | | | |
| | - Простая окраска водно-дисперсионной краской за 2 раза, класс пожарной опасности КМ0 | СтройТЕКС, КМ0, цвет - RAL 9003 (белый), арт. 700010320 | | | | | | | |
| | Установка защитного перфорированного углового профиля 25х25мм | | п.м. | 498,8 | 1298,6 | 9315 | 135 | - | |
| | **Утепление стен** | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Утеплитель минераловатные плиты (Технониколь - ТЕХНОФАС ДЕКОР) ρ=100-120 кг/м³, λБ=0,041 Вт/м°С, R на отрыв≥12 кПа - 100мм (способ монтажа - клеевой с механическим креплением тарельчатыми дюбе-лями) | | м2 | 191,58 | 608,13 | | | | Воздухозаборная шахта, тамбур ЦИН, утепление тамбуров основного входа в жилую часть |
| | Утеплитель минераловатные плиты (Технониколь - ТЕХНОФАС ДЕКОР) ρ=100-120 кг/м³, λБ=0,041 Вт/м°С, R на отрыв≥12 кПа - 150мм (способ монтажа - клеевой с механическим креплением тарельчатыми дюбе-лями) | | м2 | | 296,74 | 3349,2 | 224,96 | | лестничная клетка жи-лой части |
| **XI** | **Разное** | | | | | | | | |
| | Сетка этажей | Матовый про-зрачный поли-стирол 600х600мм, толщ. 3мм, с гра-вировкой и за-ливкой цифр эмалью, задник - пленка ORACAL 641, монтаж на клеевую пленку 3M 468MP 200 MP Adhesive | шт | | 10 | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Ящики почтовые 8-и секционные | | шт | | 90 | | | | |
| | Номер почтового ящика | Белый полистирол с прямой печатью 40х20мм, толщ. 3мм, монтаж на двусторонний скотч 3М | шт | | 660 | | | | |
| | Номерные таблички квартир | Белый полистирол с прямой печатью 100х50мм, толщ. 3мм, монтаж на двусторонний скотч 3М | шт | | | 660 | | | |
| | Табличка интервал квартир | Белый полистирол с прямой печатью 130х35мм, толщ. 3мм, монтаж на двусторонний скотч 3М | шт | | 10 | 150 | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Табличка номера квартиры на электрощитах УЭРВ | Белый полистирол с прямой печатью 100х50мм, толщ. 3мм, монтаж на двусторонний скотч 3М | шт | | | 660 | | | Должо быть равно количеству квартир |
| | Номер этажа | Нанесение краской КМ0 RAL 7016 краскопультом через трафарет из пленки ORACAL | м2 | | 5 | 45 | | | |
| | Номер подъезда | Белая пленка ORACAL 641 | шт | | 10 | | | | |
| | Флагодержатели | на 3 флага | шт | | 4 | | | | |
| | Колесоотбойники 1830х150х100мм | КО ПИК 1830 СБ ООО “ЭКОПИК” | шт | | | | | | |
| | **Водосборные приямки** | | **м2** | | **3,43** | | | | |
| | **Тумбы под мойку** | | | | | | | | |
| | Каркас напольного шкафа Лесмаркет под мойку, 500*600*850 мм, RAL 9003, 7217 | | шт | | | 660 | | | |
| | **Заделка инженерных отверстий :** | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Пробивка борозды (штробы) в бетонных и железобетонных стенах для прохода коммуникаций | | п.м. | 2,5 | 5,9 | 59,8 | | | |
| | Заполнение борозды (штробы) в бетонных и железобетонных стенах для прохода коммуникаций | | п.м. | 2,5 | 5,9 | 59,8 | | | |

3. ВЕДОМОСТЬ ОСНОВНЫХ РАБОТ. ПОДЗЕМНЫЙ ЭТАЖ

| № пп / Марка | Наименование и виды работ | Дополнительные данные | Ед. изм. | Подземная часть (автостоянка, технические помещения) | ИТП | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | **Опорный узел, гидроизоляция стен подземной части** | | | | | |
| | Защитная мембрана - 1 слой | PLANTER standard | м2 | 2314,56 | | |
| | Гидроизоляция (Технониколь - Техноэласт ЭПП) - 1 слой | | м2 | 2314,56 | | |
| | Праймер битумный | Технониколь №1 | м2 | 2314,56 | | |
| | Простая штукатурка цементно-песчаным раствором М100 - 10мм | | м2 | объем | | |
| | Экструдированый пенополистирол, λ=0,032 Вт/мК - 150 мм - 3 слоя | CARBON PROF | м3 | 393,28 | | |
| | **Система навесного вентилируемого фасада на металлическом каркасе с облицовкой кирпичом толщиной 115мм (1 этаж)** | | | | | |
| | Стены и перегородки из ячеистого газобетонного блока на клею - 200мм | 600x200x250(h) | м3 | 584,6 | 16,75 | |
| | Базальтовая строительная сетка ССБ 25х25 (0,36 кг/м2) | | п.м. | 3532,02 | 104,26 | |
| | Заделка примыканий к потолкам (мягкая мин. вата ρ=38-45 кг/м³ толщ. 20мм расход 0,005 (для стен толщ. 250мм)/0,004 (для стен толщ. 200мм)/0,002 (для стен толщ. 100мм) м3/п.м., металлический уголок 75х50х5 L=200мм расход 0,96 кг/п.м.) | | п.м. | 1486,2 | 55,6 | |
| | **Сетчатая перегородка узлов управления отоплением в автостоянке** | | **кг** | **4115,3** | | |
| | Уголок 5х50 | ГОСТ 8509-93 | кг | 1157,5 | | |
| | Сетка 1-50х3,0х0 | ГОСТ 5336-80 | м2/кг/м.п. | 2957,8 кг / 971,5 м2 / 63,6 п.м. | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Петля РОЛТЭК 832 | | шт | 40 | | |
| | Ручка-скоба дверная РС-100 | | шт | 20 | | |
| | Анкер БСР 8х85 | ГОСТ 28778-90 | шт | 560 | | |
| | Сверление отверстий диаметром 13 глубиной 65 мм | | шт | 560 | | |
| | Грунтовка ГФ-021 за 2 раза с последующей окраской Эмалью ПФ-115 | | м2 | 230 | | |
| | **Устройство металлических лестниц в подземном этаже** | | **шт./кг** | **27шт. / 7127,32кг** | | **По типу стремянок** |
| | Труба 120х40х6 | | м.п./кг | 459 п.м./ 6178,14кг | | |
| | Труба 40х4 | | м.п./кг | 162 п.м./ 575,1 кг | | |
| | ПВЛ 608 | ТУ 36.26.11-5-89 | кг/м2 | 374,22 кг/ 17,01м2 | | |
| | Анкер БСР 8х85 | ГОСТ 28778-90 | шт | 216 | | |
| | Сверление отверстий диаметром 13 глубиной 65 мм | | шт | 270 | | |
| | Окраска порошковой краской за 2 раза | | м2 | 184,24 | | |
| | **Деформационные швы и монтажные проемы** | | | | | |
| | Заполнение деформационного шва между секциями минераловатным утеплителем толщ. 200 мм (ρ=110-130 кг/м³, λ=0,041 Вт/м°С) | ТЕХНОФАС ОПТИМА | м3 | 65,08 | | |
| | Компенсатор №1- гнутый элемент кровельной стали | | | | 776,18 | Деформационные швы в стенах и потолках подземной автосто-янки |
| | Гнутый стальной уголок из кровельной стали | | | | 709,05 | Деформационные швы в стенах и потолках подземной автосто-янки |
| | Деф. шов, накладной деформационный шов "ГИДРО-КОНТУР" ДШ-НС-210/50 С с накладными планками из алюминия (или аналог) | | | | 406,55 | Деформационные швы в полах подземной автостоянки |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Деф. шов, накладной деформационный шов "ГИДРО-КОНТУР" ДШ-НС-210/50 С угловой, с накладными планками из алюминия (или аналог) | | | | 130,25 | Деформационные швы в полах подземной автостоянки |
| | **Устройство деформационного шва в кровле подземной автостоянки** | | | | | |
| | Компенсатор из оцинкованной стали 0,55мм | 50 мм | п.м. | 594,9 | | |
| | Шнур Вилатерм | д.60 | п.м. | 594,9 | | |
| | Устройство дополнительных слоев гидроизодяции - 2 слоя | Техноэласт ЭПП | м2 | 475,92 | | |
| | **Устройство фахверков в стенах:** | | **кг** | **3720,22** | **-** | |
| | Швеллер 20П | ГОСТ 8240-97 | кг | 3354,87 | - | |
| | Швеллер 14П | ГОСТ 8240-97 | кг | объем | объем | |
| | Лист 12х260х300 | ГОСТ 19903-2015 | кг | | | |
| | Лист 8х125х300 | ГОСТ 19903-2015 | кг | | | |
| | Лист 6х90х L=430 | С245 ГОСТ 27772-2015 | кг | 89,18 | - | |
| | Лист 8х105х L=230 | С245 ГОСТ 27772-2015 | кг | 74,48 | - | |
| | Лист 12х190х L=230 | С245 ГОСТ 27772-2015 | кг | 175,42 | - | |
| | Распорный болт БСР 12х110 | ГОСТ 28778-90 | шт | 196 | - | |
| | Сверление отверстий диаметром 17 глубиной 80 мм | | шт | 196 | - | |
| | Антикоррозионная грунтовка в 2 слоя | Грунтовка ГФ-021 | м2 | 124,79 | - | |
| | **Перемычки** | | **кг** | **1928,32** | **54,25** | |
| | ПР-1 (L=1200) | 2 уголка 50х50х6 (8,94 кг/пог.м, 0,2 м2/пог.м) | п.м. | 24 | - | |
| | ПР-2 (L=1100) | 2 уголка 50х50х6 (8,94 кг/пог.м, 0,2 м2/пог.м) | п.м. | 1,1 | - | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | ПР-3 (L=1250) | 2 уголка 50х50х6 (8,94 кг/пог.м, 0,2 м2/пог.м) | п.м. | 2,5 | - | |
| | ПР-4 (L= 1290) | 2 уголка 50х50х6 (8,94 кг/пог.м, 0,2 м2/пог.м) | п.м. | 1,29 | - | |
| | ПР-5 (L= 1350) | 2 уголка 50х50х6 (8,94 кг/пог.м, 0,2 м2/пог.м) | п.м. | 1,35 | - | |
| | ПР-6 (L= 1400) | 2 уголка 50х50х6 (8,94 кг/пог.м, 0,2 м2/пог.м) | п.м. | 5,6 | - | |
| | ПР-7 (L= 1500) | 2 уголка 50х50х6 (8,94 кг/пог.м, 0,2 м2/пог.м) | п.м. | 31,5 | - | |
| | ПР-8 (L=1600) | 2 уголка 50х50х6 (8,94 кг/пог.м, 0,2 м2/пог.м) | п.м. | 1,6 | 3,2 | |
| | ПР-9 (L=1750) | 2 уголка 50х50х6 (8,94 кг/пог.м, 0,2 м2/пог.м) | п.м. | 1,75 | - | |
| | ПР-10 (L=1850) | 2 уголка 50х50х6 (8,94 кг/пог.м, 0,2 м2/пог.м) | п.м. | 48,1 | 1,85 | |
| | ПР-11 (L=1900) | 2 уголка 50х50х6 (8,94 кг/пог.м, 0,2 м2/пог.м) | п.м. | 15,2 | - | |
| | ПР-12 (L=3500) | Швеллер 20П (18,4 кг/м.п., 0,7 м2/пог.м.) | п.м. | 31,5 | - | |
| | ПР-13 (L=2000) | Швеллер 20П (18,4 кг/м.п., 0,7 м2/пог.м.) | п.м. | 2,0 | - | |
| | Швеллер 20П | | п.м. | | | |
| | Полоса металлическая 100х7 L=180 | 1,1 кг/шт, 0,02 м2/шт | шт. | 194 | 9 | |
| | Полоса металлическая 100Х120х8 (0,75 кг/шт., 0,059 м2/шт) | | шт. | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Уголок 100х100х8 L=200 | ГОСТ 8509-93 (2,44 кг/шт, 0,4 м2/пог.м) | кг | 75,64 | 7,32 | |
| | ⌀ 12 А1 | | кг | | | |
| | Грунтовка перемычек в 2 слоя | Грунтовка ГФ021 | м2 | 66,53 | 2,39 | |
| **IV** | **Двери** | | | | | |
| | **Двери внутренние металлические противопожарные** | | **шт** | **123** | **4** | |
| Д-2 / Д-2л | Дверь металлическая противопожарная (EI 60) однопольная глухая со стационарным порогом, с доводчиком, контурный уплотнитель, нажимная ручка, цилиндровый замок "ключ-вертушка", цвет RAL 7016 | 1000х2100 (h) | шт | 43 | | насосная, венткамера, ПУТ, помещение узла учета тепла, водомерный узел, техническое помещение |
| Д-2.1л | Дверь противопожарная (EI 60) однопольная глухая со стационарным порогом, контурный уплотнитель, нажимная ручка, врезной самозапирающийся замок (ключ только с наружной стороны), крепление заводского исполнения для присоединения заземления на высоте 400мм, цвет RAL 7016, с доводчиком | 1000х2100 (h) | шт | 2 | | Электрощитовая |
| Д-2.2 | Дверь противопожарная (EIS60) дымогазонепроницаемая глухая со стационарным порогом, контурный уплотнитель, нажимная ручка, цилиндровый замок "ключ-вертушка", цвет RAL 7016, с доводчиком | 1000х2100 (h) | шт | 3 | | Дверь в лифтовый холл из технического помещения |
| Д-2.3/Д-2.3л | Дверь металлическая противопожарная (EI 60) однопольная глухая со стационарным порогом, с доводчиком, контурный уплотнитель, нажимная ручка, цилиндровый замок "ключ-вертушка", цвет RAL 7016, в "свету" 1200мм | 1350х2100 (h) | шт | | 4 | ИТП |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Д-2.4л | Дверь металлическая противопожарная (EI 60) однопольная глухая со стационарным порогом, с доводчиком, контурный уплотнитель, нажимная ручка, цилиндровый замок "ключ-вертушка", цвет RAL 7016 | 1000х2000 (h) | | 1 | | Дверь в техническое помещение |
| Д-6л | Дверь металлическая противопожарная (EI 60) однопольная глухая со стационарным порогом 14 мм, с доводчиком, контурный уплотнитель, нажимная ручка на круглой розетке, отбойная пластина h=200мм со стороны помещения автостоянки, цвет RAL 7016, 1200 мм в свету | 1100х2100 (h) | шт | 4 | | Двери в тамбур-шлюз |
| Д-8.1 / Д-8.1л | Дверь металлическая противопожарная дымогазонепроницаемая (EIS60) двупольная остекленная, противопожарное остекление 150х1400мм, с автоматически выпадающим порогом, с доводчиком, контурный уплотнитель, нажимная ручка на круглой розетке, отбойная пластина h=200мм с узкой стороны полотна, цвет RAL 7016, минимальная ширина рабочей створки 1000мм | 1400х2100 (h) | шт | 19 | | Лифтовый холл |
| Д-8.2/Д-8.2л | Дверь противопожарная глухая (EI 60) со стационарным порогом 14 мм, контурный уплотнитель, нажимная ручка на круглой розетке, отбойная пластина h=200 мм со стороны помещения автостоянки, цвет RAL 7016, с доводчиком | 1350х2100 | шт | 30 | | Двери в лестничную клетку, двери между пожарными отсеками автостоянки |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Д-10 / Д-10л | Дверь металлическая противопожарная (EI 60) остекленная двупольная, противопожарное остекление 150х1400мм, со стационарным порогом 14 мм, с доводчиком, контурный уплотнитель, нажимная ручка на круглой розетке, отбойная пластина h=200мм со стороны лифтового холла, цвет RAL 7016, минимальная ширина рабочей створки 1000мм | 1400х2100 (h) | шт | 21 | | Тамбур-шлюз при лифтовом холле |
| Д-12/Д-12л | Дверь герметичная утепленная, цвет RAL7016 | 700х1450 | шт | 21 | | Дверь в воздухозаборную шахту |
| | **Расход комплектующих на внутренние металлические противопожарные двери** | | | | | |
| | Общее кол-во доводчиков | | шт | 123 | 4 | |
| | Всего замков цилиндровых | | шт | 49 | 4 | |
| | Всего дверных упоров | | шт | 123 | 4 | |
| | **Ворота** | | **м2** | **88,8** | | |
| ВМ-2 | Ворота противопожарные (EI60) подъемно-поворотные с секционным полотном из стальных сэндвич-панелей с вальным приводом, крепление внутри помещения, в нижней части ворот люк с самозакрывающейся заслонкой 200х200мм, цвет RAL 7016 | 3500х2400 (h) | шт | 9 | | |
| ВМ-1 | Ворота подъемно-поворотные с секционным полотном из стальных сэндвич-панелей с вальным приводом, с дверью 900х2050 (h), крепление внутри помещения, в нижней части ворот люк с самозакрывающейся заслонкой 200х200мм, цвет RAL 7016 | 3500х2400 (h) | шт | 1 | | Ворота въезда в автостоянку |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ВМ-1.1 | Ворота подъемно-поворотные с секционным полотном из стальных сэндвич-панелей с вальным приводом, крепление внутри помещения, в нижней части ворот люк с самозакрывающейся заслонкой 200х200мм, цвет RAL 7016 | 3500х2400 (h) | шт | 1 | | Ворота въезда в автостоянку |
| ВМ-2.1 | Ворота противопожарные (EI 60) подъемно-поворотные с секционным полотном из стальных сэндвич-панелей с вальным приводом, крепление внутри помещения, в нижней части ворот люк с самозакрывающейся заслонкой 200х200мм, цвет RAL 7016 | 2000х2400 (h) | шт | 1 | | ПУТ |
| | **Отделка откосов дверных проемов в монолитной ж/б стене технических помещений подземного этажа:** | | | | | |
| | Грунтовка Бетонконтакт | Ceresit CT 19 | | | | |
| | Сплошное выравнивание цементно-песчаными смесями по сетке тканой стальной 10х10х0.8 мм | 10 мм | м2 | 63,51 | | |
| | Грунтовка под финишную отделку | Ceresit IN10 | | | | |
| | Простая окраска водно-дисперсионной краской за 2 раза | СтройТЕКС, КМ0, цвет - RAL 9003 (белый), арт. 700010320 | | | | |
| | Профиль углозащитный оцинкованный 25х25мм | | п.м. | 317,56 | | |
| | **Отделка откосов дверных проемов в стене из ячеистых газобетонных блоков технических помещений подземного этажа:** | | | | | |
| | Грунтовка глубокого проникновения | Ceresit CT 17 | м2 | 101,12 | 5,52 | |
| | Штукатурка цементно-песчаными смесями по сетке тканой стальной 10х10х0.8 мм | 15 мм | | | | |
| | Грунтовка под финишную отделку | Ceresit IN10 | | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Простая окраска водно-дисперсионной краской за 2 раза | СтройТЕКС, КМ0, цвет - RAL 9003 (белый), арт. 700010320 | | | | |
| | Профиль углозащитный оцинкованный 25х25мм | | п.м. | 505,6 | 27,6 | |
| **VII** | **Металлические изделия** | | | | | |
| | **Ограждение лестниц** | | **кг** | 1244,52 | | |
| | Длина ограждения | | п.м. | 204,02 | | |
| | Стойки: труба круглая 30х1,5 | | кг | 357,04 | | |
| | Перила:труба круглая 50х1,5 | | кг | 377,437 | | |
| | Обрешетка: труба круглая 15х1,5 | | кг | 510,05 | | |
| | Лист 130х130х10 | | кг | | | |
| | Лист 24х16х4 | | кг | | | |
| | Анкер БСР 8х85 | | шт | 453 | | |
| | Сверление отверстий диаметром 13 мм глубиной 65 мм | | шт | 453 | | |
| | Окраска порошковой краской в цвет по RAL (без грунтовки) за 2 раза | | м2 | 161,99 | | |
| **IX** | **Кровля** | | | | | |
| | **Покрытие подземной автостоянки под проездом, тротуаром для проезда пожарной техники и парковкой** | | | | | |
| Тип 2 | Пароизоляция наплавляемая Биполь ЭПП - 1 слой | | м2 | 11262,37 | | |
| | Уклонообразующий слой из керамзитобетона М150(Бетон В12,5)-80мм -500мм | сред.толщ.290мм | м2 | 11262,37 | | |
| | Устройство галтели из цементно-песчаной смеси марки М200 | | пм | 747,26 | | |
| | Ц/п стяжка М200, армированная сеткой 4 Вр1 с яч. 100х100 мм - 50 мм | | м2 | 11262,37 | | |
| | Огрунтовка стяжки битумным праймером «Технониколь №1» - 1 слой (0,35 л/м2) | | м2 | 11262,37 | | |
| | Гидроизоляция Техноэласт ЭПП 2 слоя - 8мм | | м2 | 11262,37 | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Утеплитель экструдированный пенополистирол ТЕХНОНИКОЛЬ Carbon SOLID 500(или аналог) - 150 мм | | м2 | 11262,37 | | |
| | Дренажная мембрана Tefond HP Drain Star - 8мм | | м2 | 11262,37 | | |
| | Щебень гравийный фр. 5-20 - 150мм | | м2 | 11262,37 | | |
| | **Покрытие подземной автостоянки в зоне покрытия рампы (амфитеатр)** | | | | | |
| Тип 4 | Керамзитобетон В12.5 (керамзитовый гравий фр. 20-40мм, П35, М250) по уклону 30-160мм | средняя толщина 95мм | м2 | 156,88 | | |
| | Цементно-песчаная стяжка М200, армированная сеткой 5Вр1 с ячейкой 100х100 - 50мм | | м2 | 156,88 | | |
| | Праймер битумный (Технониколь №1) - 1 слой | | м2 | 156,88 | | |
| | Гидроизоляция 1-ый слой (Технониколь - Техноэласт ЭПП) | | м2 | 156,88 | | |
| | Гидроизоляция 2-ой слой (Технониколь - Техноэласт ГРИН П) | | м2 | 156,88 | | |
| | Пароизоляционная пленка (по типу ТЕХНОНИКОЛЬ) | | м2 | 156,88 | | |
| | Утеплитель экструдированный пенополистирол ТЕХНОНИКОЛЬ Carbon SOLID 500(или аналог) - 150 мм | | м2 | 156,88 | | |
| | Геотекстиль иглопробивной термообработанный (Технониколь) 300 г/м² | | м2 | 156,88 | | |
| | Профилированная дренажная мембрана (Технониколь - PLANTER GEO) - 1 слой | | м2 | 156,88 | | |
| | Распределительная ж/б плита В22.5, F200, W-6 - 100 мм | | м2 | объем | | |
| | Армирование распределительной ж/б плиты в 1 слой сеткой Ø5 В500С с ячейкой 100х100 | | кг | объем | | |
| | Покрытие бетонной тротуарной плиткой - 80мм | | м2 | **41,18** | | Мощение |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Сухая цементно-песчаная смесь, М100 - 40мм | | м2 | **41,18** | | |
| | Слой из цементно-песчаного раствора с монтажом дренирующих трубок - 130мм | | м2 | **41,18** | | |
| | Дренажная труба ПВХ гофрированная в фильтре геотекстиль Ø60 мм | | п.м. | **110** | | |
| **X** | **Отделочные работы** | | | | | |
| | **Полы** | | | | | |
| П-1.1 | Керамогранит с затиркой швов | Kerama Marazzi Сенат, цвет - серый, фактура - бетон, 402x402x8 мм, арт. SG155900R, с затиркой швов Ceresit CE33, цвет - 13 антрацит | м2 | 28,86 | | Площадка лестниц на 1 этаже выход из подземного этажа выход на нужную отметку |
| | Водостойкий плиточный клей - 6 мм | Ceresit | | | | |
| | Грунтовка глубокого проникновения Ceresit CT 17 - 1 слой | Ceresit | | | | |
| | Полусухая цементно-песчаная стяжка М150, армированная фиброволокном (расход 0,6 кг/м3) - 40 мм | | | | | |
| | Пленка пароизоляционная армированная ISOBOX | | | | | |
| | Керамзитовый гравий фр. 5-10 мм, П25, с проливкой цементным молочком М250 - 46-226 мм | | м3 | 2,57 | | |
| П-1.2 | Керамогранит с затиркой швов | Kerama Marazzi Сенат, цвет - серый, фактура - бетон, 402x402x8 мм, арт. SG155900R, с затиркой швов Ceresit CE33, цвет - 13 антрацит | м2 | 143,28 | | Междуэтажные лестничные площадки спусков в подземный этаж |
| | Водостойкий плиточный клей Ceresit CM 16 Flex - 12 мм | | | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Грунтовка Бетоноконтакт Ceresit CT 19 - 1 слой | | | | | |
| П-1.2 | Керамогранит с затиркой швов | Kerama Marazzi Сенат, цвет - серый, фактура - бетон, 402x402x8 мм, арт. SG155900R, с затиркой швов Ceresit CE33, цвет - 13 антрацит | м2 | 757,76 | | Монолитные лестничные марши спусков в подземный этаж |
| | Водостойкий плиточный клей Ceresit CM 16 Flex - 12 мм | | | | | |
| | Грунтовка Бетоноконтакт Ceresit CT 19 - 1 слой | | | | | |
| П-4 | Система покрытия ТН-ПОЛ ТАЙКОР Кварц - 0,9мм:<br>1-Шлифование бетонного основания с обеспыливанием<br>2-Нанесение грунтовки TAIKOR Primer 150 1-ый слой (расход 0,25кг/м2)<br>3-Нанесение грунтовки TAIKOR Primer 150 2-ой слой (расход 0,25кг/м2) со сплошной засыпкой кварцевым песком (расход 2кг/м2).<br>4-Уборка лишнего песка, обеспыливание промышленным пылесосом<br>5-Нанесение финишного слоя TAIKOR Top 425 1-ый слой (расход 0,35кг/м2)<br>6-Нанесение финишного слоя TAIKOR Top 425 2-ой слой (расход 0,35кг/м2)<br>для разбавления полимерной композиции применяется Разбавитель Thiner 01 (расход 0,1кг/м2) | | м2 | 14401,6 | | Помещение автостоянки |
| | Бетонная стяжка B15, F100 W-4, армированная 5Вр1 с ячейкой 100x100, по уклону - 100-198,6 мм | | | 14401,6 | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Система покрытия ТН-ПОЛ ТАЙКОР Барьер - 0,5мм:<br>1-Фрезеровка бетонного основания с обеспыливанием | | | 14401,6 | | |
| | 2-Подливка поверхности составом Sika grout 316, 30мм, 5% от S; | | | 720,08 | | |
| | 3-Нанесение грунтовки TAIKOR Primer 210 (расход 0,363кг/м2) с учётом нанесения h-200мм по периметру внешних стен<br>4-Нанесение гидроизоляции TAIKOR Elastic 300 1-ый слой (расход 0,644кг/м2) с учётом нанесения h-200мм по периметру внешних стен<br>5-Нанесение гидроизоляции TAIKOR Elastic 300 2-ой (расход 0,644кг/м2) с учётом нанесения h-200мм по периметру внешних стен | С учетом толщины пола заведение на стены гидроизоляционного слоя должно быть больше (400мм) | | 17281,92 | | |
| П-4.1 | Упрочняющая и обеспыливающая пропитка | Элакор-МБ1 Флюат | м2 | 1591,59 | | Техническое помещение для прокладки инженерных коммуникаций |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| П-5 | Система покрытия ТН-ПОЛ ТАЙКОР Кварц усиленная - 2мм:<br>1-Шлифование бетонного основания с обеспыливанием<br>2-Нанесение грунтовки TAIKOR Primer 150 1-ый слой (расход 0,25кг/м2)<br>3-Нанесение грунтовки TAIKOR Primer 150 2-ой слой (расход 0,25кг/м2) со сплошной засыпкой кварцевым песком (расход 2кг/м2).<br>4-Нанесение грунтовки TAIKOR Primer 150 3-ий слой (расход 0,25кг/м2) со сплошной засыпкой кварцевым песком (расход 2кг/м2).<br>5-Уборка лишнего песка, обеспыливание промышленным пылесосом<br>6-Нанесение финишного слоя TAIKOR Top 425 1-ый слой (расход 0,35кг/м2)<br>7-Нанесение финишного слоя TAIKOR Top 425 2-ой слой (расход 0,35кг/м2)<br>для разбавления полимерной композиции применяется Разбавитель Thiner 01 (расход 0,1кг/м2) | | м2 | 259,29 | | Рампа (проезжая часть) |
| | Бетонная стяжка B15, F100 W-4, армированная 5Bp1 с ячейкой 100x100, по уклону - 97,5 мм | | | 259,29 | | |
| | Система покрытия ТН-ПОЛ ТАЙКОР Барьер - 0,5мм:<br>1-Фрезеровка бетонного основания с обеспыливанием | | | 259,29 | | |
| | 2-Подливка поверхности составом Sika grout 316, 30мм, 5% от S; | | | 12,96 | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 3-Нанесение грунтовки TAIKOR Primer 210 (расход 0,363кг/м2) с учётом нанесения h-200мм по периметру внешних стен<br>4-Нанесение гидроизоляции TAIKOR Elastic 300 1-ый слой (расход 0,644кг/м2) с учётом нанесения h-200мм по периметру внешних стен<br>5-Нанесение гидроизоляции TAIKOR Elastic 300 2-ой (расход 0,644кг/м2) с учётом нанесения h-200мм по периметру внешних стен | | | 311,15 | | |
| П-8 | Керамогранит с затиркой швов | Cersanit Грес, цвет - бежевый, 300х300х7 мм, арт. A100, с затиркой швов Ceresit CE33, цвет - 13 антрацит | м2 | 1492,58 | 249,15 | Помещение ИТП и ВНС, водомерный узел, венткамера ПД, венткамера автостоянки, насосная АПТ, помещение узла учета тепловой энергии, помещение теплового узла, помещение уборочной техники.<br>Площадь гидроизоляции дана с учетом заведения на стены. |
| | Водостойкий плиточный клей - 6 мм | | | | | |
| | Цементная гидроизоляция Ceresit CR 65 WATERPROOF с заведением на стены на 200 мм - 2 мм | | м2 | 1940,35 | 323,90 | |
| | Прокладка по углам водонепроницаемой ленты для герметизации швов Ceresit CL 152 | | п.м. | 1957,5 | 146,06 | |
| | Увлажнение основания до насыщения, не допуская потеков и скоплений воды | | м2 | 1492,58 | 249,15 | |
| | Полусухая цементно-песчаная стяжка М150, армированная фиброволокном (расход 0,8 кг/м3) - 100-185 мм | | | | | |
| П-9 | Керамогранит с затиркой швов | Cersanit Грес, цвет - бежевый, 300х300х7 мм, арт. A100, с затиркой швов Ceresit CE33, цвет - 13 антрацит | м2 | 39,24 | | Электрощитовая |
| | Водостойкий плиточный клей - 6 мм | | | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Грунтовка глубокого проникновения Ceresit CT 17 - 1 слой | | | | | |
| | Полусухая цементно-песчаная стяжка М150, армированная фиброволокном (расход 0,8 кг/м3) - 52 мм | | | | | |
| | Пленка пароизоляционная армированная - 1 слой | Технониколь ISOBOX | | | | |
| | Керамзитовый гравий фр. 5-10 мм, П25, М250, пролитый цементным молочком - 135 мм | | | | | |
| П-10 | Керамогранит с затиркой швов | Kerama Marazzi Сенат, цвет - серый, фактура - бетон, 402x402x8 мм, арт. SG155900R, с затиркой швов Ceresit CE33, цвет - 13 антрацит | м2 | 447,58 | | Лифтовой холл и тамбур-шлюз подземного этажа |
| | Водостойкий плиточный клей - 6 мм | | | | | |
| | Грунтовка глубокого проникновения Ceresit CT 17 - 1 слой | | | | | |
| | Полусухая цементно-песчаная стяжка М150, армированная фиброволокном (расход 0,8 кг/м3) - 52 мм | | | | | |
| | Пленка пароизоляционная армированная (расход 0,8 кг/м3) - 1 слой | Технониколь ISOBOX | | | | |
| | Керамзитовый гравий фр. 5-10 мм, П25, М250, пролитый цементным молочком- 135 мм | | | | | |
| Тип 1 | Керамогранит с затиркой швов | Cersanit Грес, цвет - бежевый, 300x300x7 мм, арт. A100, с затиркой швов Ceresit CE33, цвет - 13 антрацит | м2 | 11,22 | 249,11 | Фундамент под оборудование (плавающий пол) |
| | Водостойкий плиточный клей - 6 мм | | | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Грунтовка Бетоноконтакт Ceresit CT 19 - 1 слой | | | | | |
| | Бетонная плита В15, армированная в 2 слоя сеткой Ø5 В500С с ячейкой 100х100 - 100 мм | | | | | |
| | Лист ЦСП - 12 мм | | | | | |
| | Полиэтиленовая пленка 200 мкр - 1 слой | Технониколь | | | | |
| | Шумоизоляционная минераловатная плита (Технониколь - ТЕХНОФЛОР ПРОФ) ρ=155-185 кг/м³ - 100 мм | | | | | |
| | Полусухая цементно-песчаная стяжка М150, армированная фиброволокном (расход 0,8 кг/м3) | 50мм | | | | |
| Тип 2 | Керамогранит с затиркой швов | Cersanit Грес, цвет - бежевый, 300х300х7 мм, арт. A100, с затиркой швов Ceresit CE33, цвет - 13 антрацит | м2 | 57 | | Фундамент под оборудование |
| | Водостойкий плиточный клей - 6 мм | | | | | |
| | Грунтовка Бетоноконтакт Ceresit CT 19 - 1 слой | | | | | |
| | Бетонная плита В15, армированная в 2 слоя сеткой Ø5 В500С с ячейкой 100х100 - 100 мм | | | | | |
| | Пленка пароизоляционная армированная - 1 слой | Технониколь ISOBOX | | | | |
| | Керамзитовый гравий фр. 5-10 мм, П25, М250, пролитый цементным молочком | 150 мм | | | | |
| Приямки ВК | Цементная гидроизоляция Ceresit CR 65 WATERPROOF с заведением на стены на 200 мм - 2 мм | | м2 | 43,84 | 2 | Приямки ВК<br>Площадь гидроизоляции дана с учетом заведения на стены. |
| | Прокладка по углам водонепроницаемой ленты для герметизации швов Ceresit CL 152 | | п.м. | 114,88 | 6,4 | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Увлажнение основания до насыщения, не допуская потеков и скоплений воды | | м2 | 43,84 | 2 | |
| Приямки лифтовых шахт | Упрочняющая и обеспыливающая пропитка | Элакор-МБ1 Флюат | м2 | 146,3 | | Приямки лифтовых шахт |
| | Отделка калошницы керамогранитом (h=100 мм) | Нарезать на объекте из Kerama Marazzi Сенат, цвет - серый, фактура - бетон, 402х402х8 мм, арт. SG155900R, с затиркой швов Ceresit CE33, цвет - 13 антрацит | п.м. | 830,37 | | Монолитные лестничные марши спусков в подземный этаж |
| | Нанесение разметки м/м, номеров м/м и линий движения в паркинге краской АК-511 "Магистраль"(белая) в 2 слоя, расход краски принят- 0,35кг/м2 на 1 слой | | м2 | 150 | | |
| | **Деформационный шов (в помещении автостоянки)** | | | | | |
| | Деформационный шов ГИДРОКОНТУР ДШ-НС-210/50 С с накладными планками из алюминия | | п.м. | 565,5 | | |
| | Деформационный шов ГИДРОКОНТУР ДШ-НС-210/50 С УГЛОВОЙ с накладными планками из алюминия | | п.м. | 1375,38 | | |
| | Двусторонний ленточный герметик типа Герлен Д 80/1,5 (или аналог) | | п.м. | 1940,88 | | |
| | **Потолки** | | | | | |
| Пт-1 | Грунтовка Бетонконтакт | Ceresit CT 19 Бетоноконтакт | м2 | 14660,89 | | Помещение автостоянки, рампа |
| | Затирка поверхности после демонтажа опалубки | 4 мм | | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Грунтовка силикатная | Pufas SILIKAT GRUNDIERUNG | | | | |
| | Простая окраска негорючим покрытием за 2 раза, класс пожарной опасности КМ0 | БИЗОН-НГ, КМ0, влагостойкий, колер неорганический, цвет – матовый RAL 7038, арт. ТУ 20.13.62-008-86033760-2018 | | | | |
| Пт-2 | Грунтовка Бетонконтакт | Ceresit CT 19 Бетоноконтакт | м2 | 447,58 | | Лифтовой холл, тамбур-шлюз |
| | Затирка поверхности после демонтажа опалубки | 4 мм | | | | |
| | Грунтовка под финишную отделку | Ceresit IN10 | | | | |
| | Простая окраска водно-дисперсионной краской за 2 раза, класс пожарной опасности КМ0 | СтройТЕКС, КМ0, цвет - RAL 9003 (белый), арт. 700010320 | | | | |
| | Металлический подвесной потолок типа "Грильято" 100х100х40 (цвет белый) на металлическом каркасе, класс пожарной опасности КМ0 | | | | | |
| | Монтаж периметрового углового профиля из оцинкованной стали для устройства потолка типа"Грильято" (угловой профиль PL 19х24 цвет белый) | | м.п | 545,83 | | |
| Пт-3 | Грунтовка Бетонконтакт | Ceresit CT 19 Бетоноконтакт | м2 | 681,98 | | Эвакуационная лестница из подземного этажа, отделка торцов и нижней поверхности лестничных маршей эвакуационных лестниц из подземного этажа, лестничная клетка |
| | Затирка поверхности после демонтажа опалубки | 4 мм | | | | |
| | Грунтовка глубокого проникновения | Ceresit CT 17 | | | | |
| | Шпатлевкой на цементной основе | 2 мм | | | | |
| | Грунтовка под финишную отделку | Ceresit IN10 | | | | |
| | Улучшенная окраска водно-дисперсионной краской за 2 раза,класс пожарной опасности КМ0 | СтройТЕКС, КМ0, цвет - RAL 9003 (белый), арт. 700010320 | | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Пт-4 | Грунтовка Бетонконтакт | Ceresit CT 19 Бетоноконтакт | м2 | 1492,58 | 249,15 | Помещение ИТП и ВНС, водомерный узел, венткамера ПД, венткамера автостоянки, насосная АПТ, помещение уборочной техники, помещение для размещения вторичных узлов учета тепла, тепловой узел, электрощитовая и ВРУ автостоянки, машинное помещение лифтов, помещение СС на кровле |
| | Затирка поверхности после демонтажа опалубки | 4 мм | | | | |
| | Грунтовка под финишную отделку | Ceresit IN10 | | | | |
| | Простая окраска водно-дисперсионной краской за 2 раза, класс пожарной опасности КМ0 | СтройТЕКС, КМ0, цвет - RAL 9003 (белый), арт. 700010320 | | | | |
| Пт-6 | Грунтовка Бетонконтакт | Ceresit CT 19 Бетоноконтакт | м2 | 1662 | | Техническое помещение для прокладки инженерных коммуникаций, техническое пространство, эксплуатируемые технические ниши |
| | Затирка поверхности после демонтажа опалубки | 4 мм | | | | |
| | Упрочняющая и обеспыливающая пропитка | Элакор-МБ1 Флюат | | | | |
| | **Стены** | | | | | |
| Ст-1 | **Подготовка монолитных стен под простую окраску негорючим покрытием** | | м2 | 12174,81 | | Помещение автостоянки, рампа |
| | - Грунтовка Бетонконтакт | Ceresit CT 19 Бетоноконтакт | | | | |
| | - Затирка поверхности после демонтажа опалубки | 4 мм | | | | |
| | - Грунтовка силикатная | Pufas SILIKAT GRUNDIERUNG | | | | |
| | - Простая окраска негорючим покрытием за 2 раза, класс пожарной опасности КМ0 | БИЗОН-НГ, КМ0, влагостойкий, колер неорганический, цвет – матовый RAL 7038 (серый) арт. ТУ 20.13.62-008-86033760-2018 | | | | |
| Ст-1.1 | **Подготовка монолитных стен под простую окраску негорючим покрытием** | | м2 | 1038,56 | | Акцентные стены в помещении автостоянки (стена с дверью, ведущей в лифтовый холл и примыкающие) |
| | - Грунтовка Бетонконтакт | Ceresit CT 19 Бетоноконтакт | | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | - Затирка поверхности после демонтажа опалубки | 4 мм | | | | |
| | - Грунтовка силикатная | Pufas SILIKAT GRUNDIERUNG | | | | |
| | - Простая окраска негорючим покрытием за 2 раза, класс пожарной опасности КМ0 | БИЗОН-НГ, КМ0, влагостойкий, колер неорганический, цвет – матовый NCS S 1075-G50Y (зелёный) (акцентные стены), арт. ТУ 20.13.62-008-86033760-2018 | | | | |
| Ст-1.2 | **Подготовка монолитных стен под простую окраску негорючим покрытием** | | м2 | 662,34 | - | Помещение автостоянки, рампа |
| | - Грунтовка Бетонконтакт | Ceresit CT 19 Бетоноконтакт | | | | |
| | - Сплошное выравнивание цементно-песчаными смесями | 14 мм | | | | |
| | - Грунтовка силикатная | Pufas SILIKAT GRUNDIERUNG | | | | |
| | - Простая окраска негорючим покрытием за 2 раза, класс пожарной опасности КМ0 | БИЗОН-НГ, КМ0, влагостойкий, колер неорганический, цвет – матовый RAL 7038 (серый) арт. ТУ 20.13.62-008-86033760-2018 | | | | |
| Ст-1.3 | **Подготовка монолитных стен под простую окраску негорючим покрытием** | | м2 | 303,14 | - | Акцентные стены в помещении автостоянки (стена с дверью, ведущей в лифтовый холл и примыкающие) |
| | - Грунтовка Бетонконтакт | Ceresit CT 19 Бетоноконтакт | | | | |
| | - Сплошное выравнивание цементно-песчаными смесями | 14 мм | | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | - Грунтовка силикатная | Pufas SILIKAT GRUNDIERUNG | | | | |
| | - Простая окраска негорючим покрытием за 2 раза, класс пожарной опасности КМ0 | БИЗОН-НГ, КМ0, влагостойкий, колер неорганический, цвет – матовый NCS S 1075-G50Y (зелёный) (акцентные стены), арт. ТУ 20.13.62-008-86033760-2018 | | | | |
| Ст-2 | **Подготовка перегородок и стен из ячеистого бетона под простую окраску негорючей краской** | | м2 | 2973,17 | | Помещение автостоянки, рампа |
| | - Грунтовка глубокого проникновения | Ceresit CT 17 | | | | |
| | - Простая штукатурка цементно-песчаными смесями по сетке тканой стальной 10х10х0.8 мм | 14 мм | | | | |
| | - Грунтовка силикатная | Pufas SILIKAT GRUNDIERUNG | | | | |
| | - Простая окраска негорючим покрытием за 2 раза, класс пожарной опасности КМ0 | БИЗОН-НГ, КМ0, влагостойкий, колер неорганический, цвет – матовый RAL 7038 (серый) арт. ТУ 20.13.62-008-86033760-2018 | | | | |
| Ст-2.1 | **Подготовка перегородок и стен из ячеистого бетона под простую окраску негорючей краской** | | м2 | 632,23 | | Акцентные стены в помещении автостоянки (стена с дверью, ведущей в лифтовый холл и примыкающие) |
| | - Грунтовка глубокого проникновения | Ceresit CT 17 | | | | |
| | - Простая штукатурка цементно-песчаными смесями по сетке тканой стальной 10х10х0.8 мм | 14 мм | | | | |
| | - Грунтовка силикатная | Pufas SILIKAT GRUNDIERUNG | | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | - Простая окраска негорючим покрытием за 2 раза, класс пожарной опасности КМ0 | БИЗОН-НГ, КМ0, влагостойкий, колер неорганический, цвет – матовый NCS S 1075-G50Y (зелёный) (акцентные стены), арт. ТУ 20.13.62-008-86033760-2018 | | | | |
| Ст-3 | **Подготовка монолитных стен под текстурную краску** | | м2 | 2005,88 | | Лифтовый холл (подземный этаж), тамбур-шлюз (подземный этаж), эвакуационная лестница из подземного этажа, лестничная клетка |
| | - Грунтовка Бетонконтакт | Ceresit CT 19 Бетоноконтакт | | | | |
| | - Сплошное выравнивание цементно-песчаными смесями | 17 мм | | | | |
| | - Грунтовка глубокого проникновения | Ceresit CT 17 | | | | |
| | - Шпатлевкой на цементной основе | 2 мм | | | | |
| | - Грунтовка акриловая глубокого проникновения | Грунт Primer под негорючую краску NG | | | | |
| | - Текстурная краска, нанесение краскопультом с формированием слоя шпателем, класс пожарной опасности КМ0 | NG Light, цвет – RAL 9003 (белый), Арт. негорючая краска NG Light, КМ0 | | | | |
| Ст-5 | **Подготовка утепленных стен под текстурную краску:** | | м2 | 64,05 | | Эвакуационная лестница из подземного этажа |
| | - Штукатурно-клеевой слой (Технониколь 210), армированный фасадной стеклотканевой щелочестойкой сеткой М3600 | 17 мм | | | | |
| | - Грунтовка глубокого проникновения | Ceresit CT 17 | | | | |
| | - Шпатлевкой на цементной основе | 2 мм | | | | |
| | - Грунтовка акриловая глубокого проникновения | Грунт Primer под негорючую краску NG | | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | - Текстурная краска, нанесение краскопультом с формированием слоя шпателем, класс пожарной опасности КМ0 | NG Light, цвет – RAL 9003 (белый), Арт. негорючая краска NG Light, КМ0 | | | | |
| Ст-6 | **Подготовка стен стен из ячеистого бетона под текстурную краску** | | м2 | 758,94 | | Лифтовый холл (подземный этаж), тамбур-шлюз (подземный этаж), эвакуационная лестница из подземного этажа, лестничная клетка |
| | - Грунтовка глубокого проникновения | Ceresit CT 17 | | | | |
| | - Улучшенная штукатурка цементно-песчаными смесями | 17 мм | | | | |
| | - Грунтовка глубокого проникновения | Ceresit CT 17 | | | | |
| | - Шпатлевкой на цементной основе | 2 мм | | | | |
| | - Грунтовка акриловая глубокого проникновения | Грунт Primer под негорючую краску NG | | | | |
| | - Текстурная краска, нанесение краскопультом с формированием слоя шпателем, класс пожарной опасности КМ0 | NG Light, цвет – RAL 9003 (белый), Арт. негорючая краска NG Light, КМ0 | | | | |
| Ст-7 | **Подготовка монолитных стен под простую окраску водно-дисперсионной краской** | | м2 | 655,76 | | Помещение венткамера ПД, венткамера автостоянки, насосная + АУПТ, помещение уборочной техники, помещение для размещения вторичных узлов учета тепла, тепловой узел, электрощитовая и ВРУ автостоянки, запотолочное пространство "Грильято" |
| | - Грунтовка Бетонконтакт | Ceresit CT 19 Бетоноконтакт | | | | |
| | - Затирка поверхности после демонтажа опалубки | 4 мм | | | | |
| | - Грунтовка под финишную отделку | Ceresit IN10 | | | | |
| | - Простая окраска водно-дисперсионной краской за 2 раза | СтройТЕКС, КМ0, цвет - RAL 9003 (белый), арт. 700010320 | | | | |
| Ст-11 | **Подготовка монолитных стен под упрочняющую обеспыливающую пропитку** | | м2 | 197,51 | | Приямки лифтовых шахт |
| | - Упрочняющая и обеспыливающая пропитка "Элакор-МБ1 Флюат" | | | | | |
| Ст-26 | **Подготовка монолитных стен под облицовку плиткой (200х300)** | | м2 | - | 101,47 | Помещение ИТП, ПУТ, венткамера по стенам на высоту 1,8 метра |
| | - Грунтовка Бетонконтакт | Ceresit CT 19 Бетоноконтакт | | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | - Затирка поверхности после демонтажа опалубки | 4 мм | | | | |
| | - Грунтовка глубокого проникновения | Ceresit CT 17 | | | | |
| | - Керамическая плитка на цементно-песчаном растворе с затиркой межплиточных швов | Kerama Marazzi Белое солнце 200х300х6.9, цвет - белый, арт. 8000, затирка – Ceresit CE 33, 01 белый | | | | |
| Ст-26.1 | **Подготовка монолитных стен под облицовку плиткой (200х300)** | | м2 | | 66,68 | Помещение ИТП, ПУТ, венткамера по стенам на высоту 1,8 метра |
| | - Грунтовка Бетонконтакт | Ceresit CT 19 Бетоноконтакт | | | | |
| | - Сплошное выравнивание цементно-песчаными смесями | 14 мм | | | | |
| | - Грунтовка глубокого проникновения | Ceresit CT 17 | | | | |
| | - Керамическая плитка на цементно-песчаном растворе с затиркой межплиточных швов | Kerama Marazzi Белое солнце 200х300х6.9, цвет - белый, арт. 8000, затирка – Ceresit CE 33, 01 белый | | | | |
| Ст-27 | **Подготовка перегородок и стен из ячеистого бетона под облицовку плиткой (200х300)** | | м2 | - | 43,49 | Помещение ИТП, ПУТ, венткамера по стенам на высоту 1,8 метра |
| | - Грунтовка глубокого проникновения | Ceresit CT 17 | | | | |
| | - Простая штукатурка цементно-песчаными смесями | 14 мм | | | | |
| | - Грунтовка глубокого проникновения | Ceresit CT 17 | | | | |
| | - Керамическая плитка на цементно-песчаном растворе с затиркой межплиточных швов | Kerama Marazzi Белое солнце 200х300х6.9, цвет - белый, арт. 8000, затирка – Ceresit CE 33, 01 белый | | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ст-97 | Вертикальная разметка стен и пилонов в подземной автостоянке в 2 слоя (разметка малярной лентой) | Палитра Руси, КМ0, цвет - RAL 9017 (черный), арт. ТУ 2310-049-51309101-2014<br>RAL 1003 | м2 | 201,41 | | Помещение автостоянки, рампа |
| | Установка защитного перфорированного углового профиля 25х25мм | | п.м. | 100 | - | |
| **XI** | **Разное** | | | | | |
| | Указатели выхода в подземной автостоянке | Пластик Gebau с прямой печатью, 200х200мм | шт | 31 | | |
| | Номер этажа | Нанесение краской КМ0 RAL 7016 краскопультом через трафарет из пленки ORACAL | м2 | 5,7 | | |
| | Номер подъезда | Белая пленка ORACAL 641 | шт | 19 | | |
| | Флагодержатели | на 3 флага | шт | | | |
| | **Водосборные приямки** | | **кг** | **2419,06** | | |
| РП-1 | Решетка для водосборных приямков 600х600мм | 22.34 кг | шт | 44 | | |
| РП-2 | Решетка для водосборных приямков 1000х1000мм | 34.74 кг | шт | 4 | | |
| РП-3 | Решетка для водосборных приямков 1000х2000мм | 99.78 кг | шт | 13 | | |
| | Грунтовка решеток водосборных приямков за 2 раза | | м2 | 145,34 | | |
| | Окраска эмаль ПФ-115 ГОСТ 6465-76 за 2 раза | | м2 | 145,34 | | |
| | Лоток водоотводный полимербетонный с решеткой щелевой чугунной ВЧ кл.D | Standartpark CompoMax Drive ЛВ–20.26.26–П | шт/м.п. | 11/48,5 | | |
| | Лоток водоотводный пластиковый усиленный | Standartpark PolyMax Basic ЛВ-10.15.08-ПП | шт | объем | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Решетка водоприемная щелевая чугунная ВЧ | Standartpark Basic PB-10.14.50 | шт | объем | | |
| | Крепеж стальной оцинкованный для пластикового и полимерного лотка | Standartpark ЛВ-10.11.08-ОС | шт | 22 | | |
| | **Заделка инженерных отверстий :** | | | | | |
| | Пробивка борозды (штробы) в бетонных и железобетонных стенах для прохода коммуникаций | | п.м. | 160,5 | | |
| | Заполнение борозды (штробы) в бетонных и железобетонных стенах для прохода коммуникаций | | п.м. | 160,5 | | |
| | Огнезащитный короб четырехсторонний 352х452 мм в сборе | | м.п./м2 | 230/369,84 | | |
| | Огнезащитный короб четырехсторонний 652х452 мм в сборе | | м.п./м2 | 120/132,48 | | |
| | Огнезащитный короб четырехсторонний 352х552 мм в сборе | | м.п./м2 | 430/777,44 | | |
| | Монтажный комплект | | шт | 4 | | |