МФС | Генеральный Подрядчик

АИ

Реестр аналогов отделочных материалов и оборудования

Для объектов Реновации
ЖД-ТА-РЕН-АИ-РА

Разработано: Отдел стандартизации

Версия 1
04/2024

СОДЕРЖАНИЕ КАТАЛОГА

Раздел	Наименование	Лист
1	Материалы отделки пола	2
1.1	Керамогранит КГП	2
1.2	Плинтус ПЛН	10
1.3	Ламинат ЛМ	13
1.4	Линолеум ЛН	14
1.5	Фальшпол ФП	15
1.6	Наливной пол НЛП	16
1.7	Система многослойного пола СП	17
1.8	Решетка грязезащитная РГ	18
1.9	Указатель тактильно-контрастный ТКУ	19
1.10	Краска КРП	22
2	Материалы отделки стен	25
2.1	Керамогранит КГС	25
2.2	Керамическая плитка КПС	28
2.3	Штукатурка декоративная ШД	32
2.4	Обои ОБ	33
2.5	Краска КРС	34
3	Пропитка ОП	43
4	Затирка ЗТ	44
5	Материалы отделки стен и потолка	50
5.1	Краска КРС	50
5.2	Подвесной потолок ПП	56
5.3	Комплектующие для потолка КП	59
5.4	Потолочный плинтус ПЛП	62
6	Профили металлические ПМ	63
7	Приборы освещения	64
7.1	Светильники СВ	64
7.2	Датчик движения СВ	83
7.3	Люстра СВЛ	84

Раздел	Наименование	Лист
7.4	Световые указатели/оповещатели СВУ	85
8	Электроустановочные изделия	94
8.1	Розетки РН/РВ	94
8.2	Рамки для розеток и выключателей Р	103
8.3	Выключатели ВН/ВВ	107
8.4	Прочие изделия ЛНП	111
9	Дополнительная фурнитура	116
9.1	Извещатели (См. Бренд-Лист СС)	116
9.2	Оповещатели (См. Бренд-Лист СС)	116
9.3	Устройства контроля доступа УКД	116
9.4	Видеооборудование ВО	116
9.5	Переговорные устройства	116
10	Сантехническое оборудование СТ	117
10.1	Раковины	117
10.2	Унитазы	124
10.3	Ванна/экраны/душевой поддон	126
10.4	Смесители	131
10.5	Сифоны	138
10.6	Выпуск/смыв	142
10.7	Электрооборудование санузлов	143
11	Оборудование для инвалидов ОИ	146
12	Пиктограммы ПИ	151
13	Кухонное оборудование ОК	158
14	Оборудование отопления и кондиционирования РО	162
15	Напольная фурнитура НФ	163
16	Металлические изделия МИ	165
17	Оконечные устройства ОВ УОВ	165
18	Оборудование автостоянки АС	166

1. Марки и наименования материалов и оборудования, указанные в настоящем ЖД-ТА-РЕН-АИ-РА Реестре аналогов, применять в документах и проектной документации без искажения.
2. Настоящий ЖД-ТА-РЕН-АИ-РА Реестр аналогов смотреть совместно с ЖД-ТА-РЕН-АИ-КМО Каталогом отделочных материалов и оборудования.

1. МАТЕРИАЛЫ ОТДЕЛКИ ПОЛА

1.1. Керамогранит

Керамогранит КГП-01

ТСН-2001 1.1-1-3228

№	Изображение	Торговая марка	Коллекция	Артикул	Цветовая палитра (основной параметр)	Текстура (основной параметр)	Отражение поверхности	Рельеф поверхности	Отделка края	Свойства	Форма	Длина, мм (основной параметр)	Ширина, мм (основной параметр)	Толщина, мм	Затирка	Плинтус	Страна производства	Ссылка
Основной вариант																		
1		KERAMA MARAZZI	Про стоун	DD600320R	Оттенки серого (светлый)	Под камень	Матовая	Гладкая	Ректифицированный	Морозостойкая	Квадрат	600	600	9	Серебристо - серая	ПЛН-01	Россия	ссылка
Аналоги																		
2		ESTIMA	Loft	LF01	Оттенки серого (светлый)	Под камень	Матовая	Неполированная	Ректифицированный	Морозостойкая	Квадрат	600	600	10	Серебристо - серая	ПЛН-01	Россия	ссылка
3		GRACIA CERAMICA (ШАХТИНСКАЯ ПЛИТКА)	Vento	Vento grey PG 01	Оттенки серого (светлый)	Под камень	Матовая	Гладкая	Ректифицированный	Морозостойкая	Квадрат	600	600	10	Серебристо - серая	ПЛН-01	Россия	н/д
4		ALMA CERAMICA	ORLEAN	GFU04OLN07R	Оттенки серого (светлый)	Под камень	Матовая	Гладкая	Ректифицированный	Морозостойкая	Квадрат	600	600	9	Серебристо - серая	ПЛН-01	Россия	ссылка
5		GRASARO	Beton	G-1102/MR	Оттенки серого (светлый)	Под камень	Матовая	Гладкая	Ректифицированный	Морозостойкая	Квадрат	600	600	9	Серебристо - серая	ПЛН-01	Россия	ссылка

Примечание: Замена материала на аналог допускается только с обязательной заменой КГС-01, КГС-02, КГС-03 в рамках одной торговой марки.

Керамогранит КГП-02

ТСН-2001 1.1-1-4104

№	Изображение	Торговая марка	Коллекция	Артикул	Цветовая палитра (основной параметр)	Текстура (основной параметр)	Отражение поверхности	Рельеф поверхности	Отделка края	Свойства	Форма	Длина, мм (основной параметр)	Ширина, мм (основной параметр)	Толщина, мм	Затирка	Плинтус	Страна производства	Ссылка
Основной вариант																		
1		KERAMA MARAZZI	Сенат	SG155900R	Оттенки серого (темный)	Под бетон/Под камень	Матовая	Гладкая	Ректифицированный	Морозостойкая	Квадрат	402	402	8	Темно - серая	ПЛН-02	Россия	ссылка
Аналоги																		
2		ESTIMA	Rock	RC 01	Оттенки серого (темный)	Под бетон/Под камень	Матовая	Неполированная	Нересктифицированный	Морозостойкая	Квадрат	405	405	8	Темно - серая	ПЛН-02	Россия	ссылка
3		UNITILE/ ШАХТИНСКАЯ ПЛИТКА	Норд сер	КГ 01	Оттенки серого (темный)	Под бетон/Под камень	Матовая	Гладкая	Нересктифицированный	Морозостойкая	Квадрат	400	400	8	Темно - серая	ПЛН-02	Россия	ссылка
4		KERAMA MARAZZI	Мирабо	SG167800N	Оттенки серого (темный)	Под бетон/Под камень	Матовая	Гладкая	Ректифицированный	Морозостойкая	Квадрат	402	402	9	Темно - серая	ПЛН-02	Россия	ссылка
5		LAPARET	Mason	SG165800N	Оттенки серого (темный)	Под бетон/Под камень	Матовая	Гладкая	Нересктифицированный	Морозостойкая	Квадрат	402	402	8	Темно - серая	ПЛН-02	Россия	ссылка

Керамогранит КГП-03

№	Изображение	Торговая марка	Коллекция	Артикул	Цветовая палитра (основной параметр)	Текстура (основной параметр)	Отражение поверхности	Рельеф поверхности	Отделка края	Свойства	Форма	Длина, мм (основной параметр)	Ширина, мм (основной параметр)	Толщина, мм	Затирка	Плинтус	Страна производства	Ссылка
Основной вариант																		
1		KERAMA MARAZZI	Аллея	SG912000N	Оттенки серого (темный)	Под камень	Матовая	Гладкая	Не ректифицированный	Морозостойкая	Квадрат	300	300	8	Серая, темно - серая	ПЛН-03	Россия	ссылка
Аналоги																		
2		ESTIMA	Loft	LF02	Оттенки серого (темный)	Под камень	Матовая	Антискользящая	Не ректифицированный	Морозостойкая	Квадрат	300	300	8	Серая, темно - серая	ПЛН-03	Россия	ссылка
3		KERAMA MARAZZI	Урбан	SG927900N	Оттенки серого (темный)	Под камень	Матовая	Гладкая	Не ректифицированный	Морозостойкая	Квадрат	300	300	8	Серая, темно - серая	ПЛН-03	Россия	ссылка
4		KERAMA MARAZZI	Коллиано	SG913000N	Оттенки серого (темный)	Под камень	Матовая	Гладкая	Не ректифицированный	Морозостойкая	Квадрат	300	300	8	Серая, темно - серая	ПЛН-03	Россия	ссылка

Керамогранит КГП-04

ТСН-2001 1.1-1-2398

№	Изображение	Торговая марка	Коллекция	Артикул	Цветовая палитра (основной параметр)	Текстура (основной параметр)	Отражение поверхности	Рельеф поверхности	Отделка края	Свойства	Класс износостойкости	Коэффициент противоскольжения	Форма	Длина, мм (основной параметр)	Ширина, мм (основной параметр)	Толщина, мм	Затирка	Плинтус	Страна производства	Ссылка
Основной вариант																				
1		ESTIMA	Standard	ST01	Оттенки бежевого	Соль - перец	Матовая	Антискользящая поверхность	Не ректифицированный	Морозостойкая	PEI 5	R9	Квадрат	300	300	8	Темно - серая	ПЛН-04	Россия	ссылка
Аналоги																				
2		KERAMA MARAZZI	Имбирь	SP900700N	Оттенки бежевого	Соль - перец	Матовая	Гладкая	Не ректифицированный	Морозостойкая	н/д	R9	Квадрат	300	300	8	Темно - серая	ПЛН-04	Россия	ссылка
3		ШАХТИНСКАЯ	Техногрес	беж	Оттенки бежевого	Соль - перец	Матовая	Гладкая	Не ректифицированный	Морозостойкая	PEI 4	н/д	Квадрат	300	300	8	Темно - серая	ПЛН-04	Россия	ссылка
4		КВАДРО ДЕКОР	Соль - Перец	KDT01A02M	Оттенки бежевого	Соль - перец	Матовая	Неполированная	Не ректифицированный	Морозостойкая	н/д	н/д	Квадрат	300	300	8	Темно - серая	ПЛН-04	Россия	ссылка
5		ПИАСТРЕЛЛА	н/д	CT301	Оттенки серого	Соль - перец	Матовая	Неполированная	Не ректифицированный	Морозостойкая	н/д	н/д	Квадрат	300	300	7	Темно - серая	ПЛН-04	Россия	ссылка

Керамогранит КГП-05

сметная стоимость на основании КП

№	Изображение	Торговая марка	Коллекция	Артикул	Цветовая палитра (основной параметр)	Текстура (основной параметр)	Отражение поверхности	Рельеф поверхности	Отделка края	Форма	Длина, мм (основной параметр)	Ширина, мм (основной параметр)	Толщина, мм	Затирка	Плинтус	Страна производства	Ссылка
Основной вариант																	
1		KERAMA MARAZZI	Арсенале	SG515920R	Оттенки коричневого	Под дерево	Матовая	Гладкая	Ректифицированный	Прямоугольный	1195	200	9	Светло - серая	ПЛН-05	Россия	ссылка
Аналоги																	
2		KERRANOVA	Madera	K-522/MR	Оттенки коричневого	Под дерево	Матовая	Гладкая	Ректифицированный	Прямоугольный	1200	200	10	Светло - серая	ПЛН-05	Россия	ссылка
3		KERRANOVA	Alleya	K-2102/SR	Оттенки коричневого	Под дерево	Матовая	Гладкая	Ректифицированный	Прямоугольный	1200	200	10	Светло - серая	ПЛН-05	Россия	ссылка
4		АКСИМА	Bergen	Бежевый	Оттенки коричневого	Под дерево	Матовая	Гладкая	Ректифицированный	Прямоугольный	1200	200	11	Светло - серая	ПЛН-05	Россия	ссылка
5		GRASARO	Queens	G-801/MR	Оттенки коричневого	Под дерево	Матовая	Гладкая	Ректифицированный	Прямоугольный	1200	200	10	Светло - серая	ПЛН-05	Россия	ссылка

Керамогранит КГП-06

№	Изображение	Торговая марка	Коллекция	Артикул	Цветовая палитра (основной параметр)	Текстура (основной параметр)	Отражение поверхности	Рельеф поверхности	Отделка края	Форма	Длина, мм (основной параметр)	Ширина, мм (основной параметр)	Толщина, мм	Затирка	Плинтус	Страна производства	Ссылка
Основной вариант																	
1		KERAMA MARAZZI	Про Матрикс	SG166200N	Оттенки серого (светлый)	Под камень	Матовая	Гладкая	Ректифицированный	Квадрат	402	402	8	Серебристо - серая	ПЛН-08	Россия	н/д
Аналоги																	
2		ESTIMA	Underground	UN01	Оттенки серого (светлый)	Под камень	Матовая	Неполированная	Не ректифицированный	Квадрат	405	405	8	Серебристо - серая	ПЛН-08	Россия	ссылка
3		LAPARET	Alabama	SG163100N	Оттенки серого (светлый)	Под камень	Матовая	Гладкая	Не ректифицированный	Квадрат	402	402	8	Серебристо - серая	ПЛН-08	Россия	ссылка

Керамогранит КГП-07

ТСН-2001 1.1-1-2398

№	Изображение	Торговая марка	Коллекция	Артикул	Цветовая палитра (основной параметр)	Текстура (основной параметр)	Отражение поверхности	Рельеф поверхности	Отделка края	Свойства	Форма	Длина, мм (основной параметр)	Ширина, мм (основной параметр)	Толщина, мм	Затирка	Плинтус	Страна производства	Ссылка
Основной вариант																		
1		KERAMA MARAZZI	Аллея	SG911800N	Оттенки светло - серого	Под камень	Матовая	Гладкая	Не ректифицированный	Морозостойкая	Квадрат	300	300	8	Серебристо - серая	ПЛН-07	Россия	ссылка
Аналоги																		
2		KERAMA MARAZZI	Коллиано	SG913000N	Оттенки светло - серого	Под камень	Матовая	Гладкая	Не ректифицированный	Морозостойкая	Квадрат	300	300	8	Серебристо - серая	ПЛН-07	Россия	ссылка
3		KERAMA MARAZZI	Урбан	SG927900N	Оттенки светло - серого	Под камень	Матовая	Гладкая	Не ректифицированный	Морозостойкая	Квадрат	300	300	8	Серебристо - серая	ПЛН-07	Россия	ссылка
4		ESTIMA	Loft	LF01	Оттенки светло - серого	Под камень	Матовая	Неполированная	Ректифицированный	Морозостойкая	Квадрат	300	300	8	Серебристо - серая	ПЛН-07	Россия	ссылка

Керамогранит КГП-08


№	Изображение	Торговая марка	Коллекция	Артикул	Цветовая палитра (основной параметр)	Текстура (основной параметр)	Отражение поверхности	Рельеф поверхности	Отделка края	Форма	Длина, мм (основной параметр)	Ширина, мм (основной параметр)	Толщина, мм	Затирка	Плинтус	Страна производства	Ссылка
Основной вариант																	
1		LAPARET	Faggio	SG707390R	Оттенки бежевого (светлый)	Под дерево	Матовая	Структурная	Ректифицированный	Прямоугольная	798	196	9	Серебристо - серая	ПЛН-08	Россия	ссылка
Аналоги																	
2		LAPARET	Club	SG517100R	Оттенки бежевого (светлый)	Под дерево	Матовая	Структурная	Ректифицированный	Прямоугольная	1191	196	11	Серебристо - серая	ПЛН-08	Россия	ссылка
3		LAPARET	Rainwood	SG517300R	Табачный	Под дерево	Матовая	Структурная	Ректифицированный	Прямоугольная	1191	196	11	Серебристо - серая	ПЛН-08	Россия	ссылка

1.2. Плинтус





Плинтус ПВХ ПЛН-08

№	Изображение	Торговая марка	Коллекция	Артикул	Цветовая палитра	Материал	Отражение поверхности	Рельеф поверхности	Ширина, мм	Высота, мм	Особенности	Страна производства	Ссылка
Основной вариант													
1		ДЕКОПЛАСТ	Плинтус напольный 60	6050 белый	Белый	ПВХ	Полуматовый	Гладкая	25	60	Кабель-канал, мягкий край	Россия	ссылка
Аналоги													
2		LINEPLAST	Плинтус 58	L045	Белый	ПВХ	Матовый	Гладкая	22	58	С мягким краем и кабель-каналом	Россия	ссылка
3		WINART	Плинтус с мягким краем и кабель - каналом	847 Айвори	Белый	ПВХ	Глянец	Гладкая	20	58	С мягким краем и кабель-каналом	Россия	ссылка
4		LEXIDA	Плинтус Лексида 55мм	201	001 Белый	ПВХ	Глянец	Гладкая	22	55	С мягким краем и кабель-каналом	Россия	ссылка

Плинтус гибкий ПВХ ПЛН-09

№	Изображение	Торговая марка	Коллекция	Артикул	Цветовая палитра	Материал	Отражение поверхности	Рельеф поверхности	Длина в рулоне, м	Высота, мм	Толщина, мм	Группа горючести	Тип крепления	Страна производства	Ссылка
Основной вариант															
1		ПЕРВЫЙ ПРОФИЛЬНЫЙ ЗАВОД	Гибкий напольный плинтус	JL100-1PC	Серый	Мягкий ПВХ	Глянцевая	Гладкая	50	100	1,5	Г1	На клей	Россия	ссылка
Аналоги															
2		SAFETYSTEP	Гибкий плинтус	Плинтус ПВХ100	Серый	Мягкий ПВХ	Глянцевая	Гладкая	50	100	1,5	Г1	На клей	Россия	ссылка
3		PROGRESS PROFILES	Плинтус 60-120	BTPVGS 120	Темно - серый	Мягкий ПВХ	Глянцевая	Гладкая	50	120	1,5	Г1	На клей	Н/д	ссылка

Краска водно-дисперсионная ПЛН-10

№	Изображение	Торговая марка	Коллекция	Артикул	Цветовая палитра	Группа горючести	Отражение поверхности	Рельеф поверхности	Свойства	Расход при одинарном нанесении, г/м2	Способ нанесения	Страна производства	Ссылка
Основной вариант													
1		ПАЛИТРА РУСИ	Покрытие ДЛЯ ПУТЕЙ ЭВАКУАЦИИ КМ0	н/д	RAL 7040 (серое окно)	НГ	Матовая	Гладкая	Стойкость к мытью, стойкость к истиранию	100 - 150	100 мм заводится на стену и 50 мм заводится на пол	Россия	ссылка
Аналоги													
2		ОПТИМИСТ	Краска негорючая для путей эвакуации класса КМ0 супербелая, моющаяся, матовая	W 220	RAL 7040 (серое окно)	НГ	Матовая	Гладкая	Стойкость к мытью	150 - 200	100 мм заводится на стену и 50 мм заводится на пол	Россия	ссылка
3		СТРОЙЗАЩИТА	Воднодисперсионная акриловая краска для огнезащиты путей эвакуации	Flameout	RAL 7040 (серое окно)	НГ	Матовая	Гладкая	Стойкость к мытью	150-200	100 мм заводится на стену и 50 мм заводится на пол	Россия	ссылка
4		НОРТ	НОРТОВСКАЯ КРАСКА НЕГОРЮЧАЯ	н/д	RAL 7040 (серое окно)	НГ	Матовая	Гладкая	Покрытие устойчиво к влажной уборке с неабразивными моющими средствами	150-200	100 мм заводится на стену и 50 мм заводится на пол	Россия	ссылка


1.3. Ламинат

Ламинат ЛМ-01

№	Изображение	Торговая марка	Коллекция	Артикул	Цветовая палитра	Текстура	Отражение поверхности	Рельеф поверхности	Тип соединения	Свойства	Класс нагрузки	Длина, мм	Ширина, мм	Толщина, мм	Фаска	Плинтус	Страна производства	Ссылка
Основной вариант																		
1		SWISS KRONO	Europe line special Edition	4620 Дуб Энтони	Оттенки коричневого (светлый)	Под дерево	Матовая	Структурная	Click	Износостойкость, устойчивость к УФ-лучам, не влагостойкий	32	1382	195	8	С 4-х сторон V	ПЛН-08	Россия	н/д
Аналоги																		
2		KASTAMONU	Blue	WHT32TV-FP38.2 Дуб Луанда	Оттенки коричневого (светлый)	Под дерево	Матовая	Структурная	Uniclic	Износостойкость, устойчивость к УФ-лучам, влагостойкость	33	1380	195	8	С 4-х сторон V	ПЛН-08	Россия	ссылка
3		KASTAMONU	Orange Дуб Тирольский	FP954	Оттенки коричневого (светлый)	Под дерево	Матовая	Структурная	Uniclic	Износостойкость, устойчивость к УФ-лучам, влагостойкость	32	1380	195	8	С 4-х сторон V	ПЛН-08	Россия	ссылка
4		EGGER PRO	EPL102 Дуб Амьен светлый	367921	Оттенки коричневого (светлый)	Под дерево	Матовая	Структурная	Click	Износостойкость, устойчивость к УФ-лучам, антибактериальные свойства, не влагостойкий	32	1292	193	8	без фаски	ПЛН-08	Россия	ссылка



1.4. Линолеум

Линолеум ЛН-01

№	Изображение	Торговая марка	Коллекция	Артикул	Цветовая палитра	Текстура	Отражение поверхности	Рельеф поверхности	Тип соединения	Свойства	Длина, м	Ширина рулона, м	Толщина, мм	Группа горючести	Класс применения	Плинтус	Страна производства	Ссылка
Основной вариант																		
1		JUTEKS-RUS	Nevada 2	н/д	Оттенки серого (темный)	Крошка	Матовая	Противоскользящая	На токопроводящий клей и медную ленту	Антистатичность	25	2	2	Г2	34/43	ПЛН-09	Россия	ссылка
Аналоги																		
2		FORBO	Smaragd Lux FR	6378	Оттенки серого (светлый)	Крошка	Матовая	Противоскользящая	На токопроводящий клей и медную ленту	Антистатичность	25	2	2	Г2	34/42	ПЛН-09	Россия	ссылка

1.5. Фальшпол

Фальшпол ФП-01

№	Изображение	Торговая марка	Коллекция	Артикул	Цветовая палитра	Текстура	Покрытие	Толщина покрытия, мм	Отражение поверхности	Рельеф поверхности	Материал основы	Отделка края	Свойства	Тип основания	Длина, мм	Ширина, мм	Толщина, мм	Группа горючести	Страна производства	Ссылка
Основной вариант																				
1		ПСК-ХОЛДИНГ	X-floor	Фальшпол сульфатно - кальциевый с антистатическим ПВХ покрытием	Оттенки серого (светлый)	Под камень (крошка)	Антистатический ПВХ	2	Матовая	Гладкая	Сульфат кальция	ПВХ 0,5 мм	Антистатичность	Винтовые регулируемые стойки, стрингеры	600	600	40	Г1	Россия	ссылка
Аналоги																				
2		INTERFLOOR	Фальшпол из сульфата кальция с финишным покрытием	CaSO 36 PVC	Оттенки бежевого (светлый)	Под дерево	Антистатический ПВХ	2	Матовая	Гладкая	Сульфат кальция	ПВХ 0,5 мм	Высокая износостойкость,антистатичность	Винтовые регулируемые стойки, стрингеры	600	600	36	НГ	Россия	ссылка
3		PERFATEN	АТЛАНТ SOLID	Solid 36 PVC/ST	Оттенки серого (светлый)	Крошка	Антистатический ПВХ АП1	2	Матовая	Гладкая	Сульфат кальция	ПВХ 0,5 мм	Высокая износостойкость,антистатичность	Винтовые регулируемые стойки, стрингеры	600	600	36	НГ	Россия	ссылка
4		K&R DESIGN	Фальшпол из сульфата кальция	S38St/PVC ASPECT 2	Оттенки серого (светлый)	Под камень	Антистатический ПВХ	2	Матовая	Гладкая	Сульфат кальция	н/д	Высокая износостойкость,антистатичность	Винтовые регулируемые стойки, стрингеры	600	600	40	НГ	Россия	ссылка

1.6. Наливной пол

Наливной пол НЛП-01

№	Изображение	Торговая марка	Коллекция	Артикул	Цветовая палитра	Текстура	Отражение поверхности	Рельеф поверхности	Свойства	Допустимый слой нанесения, мм	Плинтус	Страна производства	Ссылка
Основной вариант													
1		CERESIT	EXTRAHART	CN 76	Оттенки серого (светлый)	Под бетон	Матовая	Гладкая противоскользящая	Самовыравнивающийся, высокая прочность, огнеустойчивость	4 - 15	ПЛН-10	Россия	ссылка
Аналоги													
2		АЛЬФАПОЛ	BK	B35 W12	Серый базовый	Под бетон	Матовая	Гладкая противоскользящая	Высокопрочное тонкослойное самонивелирующееся промышленное покрытие пола	2-25	ПЛН-10	Россия	ссылка
3		UNIS	Цементно - полимерный наливной пол	UNIS NEXT GARAGE	Оттенки серого (светлый)	Под бетон	Матовая	Гладкая противоскользящая	Самовыравнивающийся, высокая прочность, огнеустойчивость	5-100	ПЛН-10	Россия	ссылка
4		PERFEKTA	Флэтслой МН	1159	Оттенки серого (светлый)	Под бетон	Матовая	Гладкая противоскользящая	Быстротвердеющий	1-15	ПЛН-10	Россия	ссылка
5		GLIMS	GLIMS CF-40	CF-40	Серый	Под бетон	Матовая	Гладкая противоскользящая	Самовыравнивающийся, высокая прочность, огнеустойчивость	5-40	ПЛН-10	Россия	ссылка

1.7. Система многослойного износостойкого пола

Система многослойного износостойкого пола СП-01

№	Изображение	Торговая марка	Коллекция	Артикул	Цветовая палитра	Тип основания	Отражение поверхности	Рельеф поверхности	Свойства	Страна производства	Ссылка
Основной вариант											
1		ТЕХНОНИКОЛЬ	Система ТН-ПОЛ ТАЙКОР	Кварц	Оттенки серого (светлый)	Бетон	Матовая	Гладкая противоскользящая	Повышенная износостойкость, способность перекрытия трещин	Россия	ссылка




1.8. Решетка грязезащитная

Решетка грязезащитная РГ-01

№	Изображение	Торговая марка	Коллекция	Артикул	Цветовая палитра	Вид установки	Материал профиля	Тип чистящих элементов	Соединение профилей	Отделка торца профиля	Размер	Высота, мм	Страна производства	Ссылка
Основной вариант														
1		СИТИТОП	СИТИ СЛИМ	Л11106	Оттенки черного/темно-серого	В приямок	Алюминий	Щетка 30 мм, Скребок 10 мм 3 зубчатый, Резина 30 мм	Трос из нержавеющей стали	Заглушки – ударопрочный пластик	Заказной	18	Россия	ссылка
Аналоги														
2		BRAZIS MARKET	Грязезащитные алюминиевые решетки	БРАЗИС щётка-резина-скребок	Оттенки черного/темно-серого	В приямок	Алюминий	Щетка 30 мм, Скребок 30 мм 5-6 зубчатый, Резина 30 мм	Трос из нержавеющей стали	Заглушки пластик	Заказной	20	Россия	ссылка
3		GAPA	TOPWELL 19 мм	Резина+щетка+скребок	Оттенки черного	В приямок	Алюминий	Щетка 30 мм, Скребок 10 мм 3 зубчатый, Резина 30 мм	Трос из нержавеющей стали	Заглушки пластик	Заказной	19	Россия	ссылка
4		KOVRIK	АЛЛИГАТОР	Резина-Щетка-Ворс-Скребок	Оттенки черного/темно-серого	В приямок	Алюминий	Щетка 34 мм, Скребок 20 мм 5 зубчатый, Резина 34 мм	Трос из нержавеющей стали	Заглушки пластик	Заказной	20	Россия	ссылка
5		СТАНДАРТПАРК	Сити Слим	Л01106	Оттенки черного/темно-серого	В приямок	Алюминий	Щетка 30 мм, Скребок 10 мм 3 зубчатый, Резина 30 мм	Трос из нержавеющей стали	Заглушки – ударопрочный пластик	Заказной	18	Россия	ссылка

1.9. Указатели тактильно-контрастные

Указатель тактильно-контрастный ТКУ-01

№	Изображение	Торговая марка	Коллекция	Артикул	Материал	Расположение конусов	Цветовая палитра	Способ монтажа	Длина, мм	Ширина, мм	Толщина, мм	Свойства	Страна производства	Ссылка
Основной вариант														
1		ООО ВЕРТИКАЛЬ	Тактильная полиуретановая плитка	50245-2-PU-500x500x4-Y	Полиуретан	В ряд	RAL 1003 (сигнальный желтый) по ГОСТ 52875-2018	Клей двухкомпонентный для ПВХ	500	500	5	Антискользящие	Россия	ссылка
Аналоги														
2		PALITRA	Плитка тактильная	50245-2-PU-500x500x4-Y	Полиуретан	В ряд	RAL 1003 (сигнальный желтый) по ГОСТ 52875-2018	Клей двухкомпонентный для ПВХ	500	500	5	Антискользящие	Россия	ссылка
3		ТВЕРСКОЙ ЗАВОД ПОРУЧНЕЙ	Плитка тактильная полиуретановая	50245-2-PU-500x500x4-Y	Полиуретан	В ряд	RAL 1003 (сигнальный желтый) по ГОСТ 52875-2019	Клей двухкомпонентный для ПВХ	500	500	5	Антискользящие	Россия	ссылка
4		РЕТАЙЛ	Тактильная плитка из полиуретана 500x500 мм	Тактильная плитка РЕТАЙЛ из полиуретана 500x500 мм (линейные конусы)	Полиуретан	В ряд	RAL 1003 (сигнальный желтый) по ГОСТ 52875-2020	Клей двухкомпонентный для ПВХ	500	500	5,5	Антискользящие	Россия	ссылка

Указатель тактильно-контрастный ТКУ-02

№	Изображение	Торговая марка	Коллекция	Артикул	Материал	Расположение конусов	Цветовая палитра	Способ монтажа	Длина, мм	Ширина, мм	Толщина, мм	Свойства	Страна производства	Ссылка
Основной вариант														
1		ООО ВЕРТИКАЛЬ	Тактильная бетонная плитка	10995-2-ВТ-500х500х55-Y	Бетон	В ряд	RAL 1003 (сигнальный желтый) по ГОСТ 52875-2018	В составе покрытия площадки перед входом на ц/п смесь	500	500	55	Антискользящие	Россия	ссылка
Аналоги														
2		PALITRA	Плитка бетонная	10995-2-ВТ-500х500х55-Y	Бетон	В ряд	RAL 1003 (сигнальный желтый) по ГОСТ 52875-2018	В составе покрытия площадки перед входом на ц/п смесь	500	500	55	Антискользящие	Россия	ссылка
3		ТВЕРСКОЙ ЗАВОД ПОРУЧНЕЙ	Плитка тактильная, бетон	10995-2-ВТ-500х500х55-Y	Бетон	В ряд	RAL 1003 (сигнальный желтый) по ГОСТ 52875-2019	В составе покрытия площадки перед входом на ц/п смесь	500	500	55	Антискользящие	Россия	ссылка
4		АРСЕНАЛ ПРОЕКТИРОВАНИЕ	ПЛИТКА ТАКТИЛЬНАЯ 500Х500Х50	н/д	Бетон	В ряд	RAL 1003 (сигнальный желтый) по ГОСТ 52875-2020	По трафарету из малярной ленты	500	500	50	Антискользящие	Россия	ссылка

Лента тактильная ТКУ-03

№	Изображение	Торговая марка	Коллекция	Артикул	Материал	Цветовая палитра	Группа горючести	Способ нанесения	Тип нанесения	Отступ от стены и торца лестничного марша, мм	Ширина полосы, мм	Толщина, мм	Свойства	Страна производства	Ссылка
Основной вариант															
1		POLYCEM	Полиуретановые полы	Polycem PC 200	Полиуретан-цементное самовыравнивающееся напольное покрытие с антискользящей посыпкой	RAL 1003 (сигнальный желтый) по ГОСТ 52875-2018	Г1	По трафарету из малярной ленты	Расстояние от края ступени 30 мм	50	80	4 - 5	Антискользящие	Россия	ссылка
Аналоги															
2		ЦЕМЕЗИТ	Полиуретан - цементные полы	УР35	Полиуретан-цементное трехкомпонентное покрытие на основе полиуретана	RAL 1003 (сигнальный желтый) по ГОСТ 52875-2018	Г1	По трафарету из малярной ленты	Расстояние от края ступени 30 мм	50	80	3 - 5	Антискользящие	Россия	ссылка
3		ЭЛАКОР-ПЦ	Полиуретан - цементные полы	Т2	Полиуретан-цементное трехкомпонентный наливной пол	RAL 1003 (сигнальный желтый) по ГОСТ 52875-2019	Г1	По трафарету из малярной ленты	Расстояние от края ступени 30 мм	50	80	4 - 6	Антискользящие	Россия	ссылка
4		UNIVERSUM	Покрытия толстослойные	КОМПАУНД П 07 РАПИД	Полиуретан-цементная трехкомпонентная композиция	RAL 1003 (сигнальный желтый) по ГОСТ 52875-2020	Г1	По трафарету из малярной ленты	Расстояние от края ступени 30 мм	50	80	4 - 6	Антискользящие	Россия	ссылка
5		СМТ	Базовые составы	Ризопур 5201 PurCem	Самонивелирующееся полиуретан-цементное покрытие пола	RAL 1003 (сигнальный желтый) по ГОСТ 52875-2021	Г1	По трафарету из малярной ленты	Расстояние от края ступени 30 мм	50	80	3 - 6	Антискользящие	Россия	ссылка

1.10. Краска

Краска дорожная акриловая КРП-01

№	Изображение	Торговая марка	Коллекция	Артикул	Цветовая палитра	Группа горючести	Тип основания	Отражение поверхности	Рельеф поверхности	Свойства	Плотность, г/см3	Расход при одинарном нанесении, г/м2	Страна производства	Ссылка
Основной вариант														
1		КРАСКАВО	Магистраль	АК-511	RAL 1003 (сигнальный желтый)	Г1	Бетон/Камень/ Асфальт	Глянцевая	Гладкая	Износостойкость, атмосферостойкость, устойчивость к УФ-лучам, высокая адгезия	1,50	350-400	Россия	ссылка
Аналоги														
2		МИЦАР	Ленинградка	АК-511	RAL 1003 (сигнальный желтый)	Г1	Бетон/Камень/ Асфальт	Глянцевая	Гладкая	Износостойкость, атмосферостойкость, устойчивость к УФ-лучам, высокая адгезия	1,50	300 - 350	Россия	ссылка
3		ЗАГОРСКИЙ ЛАКОКРАСОЧНЫЙ ЗАВОД	ЛКМ со специальными свойствами	Эмаль акриловая дорожная АК-511	RAL 1003 (сигнальный желтый)	Г1	Бетон/Камень/ Асфальт	Глянцевая	Гладкая	Износостойкость, атмосферостойкость, устойчивость к УФ-лучам, высокая адгезия	1,50	200-300	Россия	ссылка
4		ГРИДА	Краска для разметки дорог	АК-511	RAL 1003 (сигнальный желтый)	Г1	Бетон/Камень/ Асфальт	Глянцевая	Гладкая	Износостойкость, атмосферостойкость, устойчивость к УФ-лучам, высокая адгезия	1,50	300 - 600	Россия	ссылка

Краска дорожная акриловая КРП-02

№	Изображение	Торговая марка	Коллекция	Артикул	Цветовая палитра	Группа горючести	Тип основания	Отражение поверхности	Рельеф поверхности	Свойства	Плотность, г/см3	Расход при одинарном нанесении, г/м2	Страна производства	Ссылка
Основной вариант														
1		КРАСКАВО	Магистраль	АК-511	RAL 9003 (сигнальный белый)	Г1	Бетон/Камень/ Асфальт	Глянцевая	Гладкая	Износостойкость, атмосферостойкость, устойчивость к УФ-лучам, высокая адгезия	1,50	350-400	Россия	ссылка
Аналоги														
2		МИЦАР	Ленинградка	АК-511	RAL 9003 (сигнальный белый)	Г1	Бетон/Камень/ Асфальт	Глянцевая	Гладкая	Износостойкость, атмосферостойкость, устойчивость к УФ-лучам, высокая адгезия	1,50	300 - 350	Россия	ссылка
3		ЗАГОРСКИЙ ЛАКОКРАСОЧНЫЙ ЗАВОД	ЛКМ со специальными свойствами	Эмаль акриловая дорожная АК-511	RAL 9003 (сигнальный белый)	Г1	Бетон/Камень/ Асфальт	Глянцевая	Гладкая	Износостойкость, атмосферостойкость, устойчивость к УФ-лучам, высокая адгезия	1,50	200-300	Россия	ссылка
4		ГРИДА	Краска для разметки дорог	АК-511	RAL 9003 (сигнальный белый)	Г1	Бетон/Камень/ Асфальт	Глянцевая	Гладкая	Износостойкость, атмосферостойкость, устойчивость к УФ-лучам, высокая адгезия	1,50	300 - 600	Россия	ссылка

Краска дорожная акриловая КРП-03

№	Изображение	Торговая марка	Коллекция	Артикул	Цветовая палитра	Группа горючести	Тип основания	Отражение поверхности	Рельеф поверхности	Свойства	Плотность, г/см3	Расход при одинарном нанесении, г/м2	Страна производства	Ссылка
Основной вариант														
1		КРАСКАВО	Магистраль	АК-511	RAL 9017 (транспортный черный)	Г1	Бетон/Камень/ Асфальт	Глянцевая	Гладкая	Износостойкость, атмосферостойкость, устойчивость к УФ-лучам, высокая адгезия	1,50	350-400	Россия	ссылка
Аналоги														
2		МИЦАР	Ленинградка	АК-511	RAL 9017 (транспортный черный)	Г1	Бетон/Камень/ Асфальт	Глянцевая	Гладкая	Износостойкость, атмосферостойкость, устойчивость к УФ-лучам, высокая адгезия	1,50	300 - 350	Россия	ссылка
3		ЗАГОРСКИЙ ЛАКОКРАСОЧНЫЙ ЗАВОД	ЛКМ со специальными свойствами	Эмаль акриловая дорожная АК-511	RAL 9017 (транспортный черный)	Г1	Бетон/Камень/ Асфальт	Глянцевая	Гладкая	Износостойкость, атмосферостойкость, устойчивость к УФ-лучам, высокая адгезия	1,50	200-300	Россия	ссылка
4		ГРИДА	Краска для разметки дорог	АК-511	RAL 9017 (транспортный черный)	Г1	Бетон/Камень/ Асфальт	Глянцевая	Гладкая	Износостойкость, атмосферостойкость, устойчивость к УФ-лучам, высокая адгезия	1,50	300 - 600	Россия	ссылка

2. МАТЕРИАЛЫ ОТДЕЛКИ СТЕН

2.1. Керамогранит

Керамогранит КГС-01

сметная стоимость на основании КП

№	Изображение	Торговая марка	Коллекция	Артикул	Цветовая палитра (основной параметр)	Текстура (основной параметр)	Отражение поверхности	Рельеф поверхности	Отделка края	Свойства	Форма	Длина, мм (основной параметр)	Ширина, мм (основной параметр)	Толщина, мм	Затирка	Страна производства	Ссылка
Основной вариант																	
1		KERAMA MARAZZI	Радуга	SG606220R	Белый	Моноколор	Матовая	Гладкая	Ректифицированный	Морозостойкая	Квадрат	600	600	9	Серебристо - серая	Россия	ссылка
Аналоги																	
2		ESTIMA	YourColor	YC 04	Белый	Моноколор	Матовая	Гладкая	Ректифицированный	Морозостойкая	Квадрат	600	600	10	Серебристо - серая	Россия	ссылка
3		GRACIA CERAMICA (ШАХТИНСКАЯ ПЛИТКА)	Monocolor Sugar	Monocolor white RAL9016 PG 01	Белый	Моноколор	Матовая	Гладкая	Ректифицированный	Морозостойкая	Квадрат	600	600	10	Серебристо - серая	Россия	ссылка
4		GRASARO	Domino	G-100/MR	Белый	Моноколор	Матовая	Гладкая	Ректифицированный	Морозостойкая	Квадрат	600	600	9	Серебристо - серая	Россия	ссылка
5		ALMA CERAMICA	TWIN	GFU04WIN00R	Белый	Моноколор	Матовая	Гладкая	Ректифицированный	Морозостойкая	Квадрат	600	600	9	Серебристо - серая	Россия	ссылка

Примечание: Замена материала на аналог допускается только с обязательной заменой КГП-01, КГС-02, КГС-03 в рамках одной торговой марки.

Керамогранит КГС-02

сметная стоимость на основании КП

№	Изображение	Торговая марка	Коллекция	Артикул	Цветовая палитра (основной параметр)	Текстура (основной параметр)	Отражение поверхности	Рельеф поверхности	Отделка края	Свойства	Форма	Длина, мм (основной параметр)	Ширина, мм (основной параметр)	Толщина, мм	Затирка	Страна производства	Ссылка
Основной вариант																	
1		KERAMA MARAZZI	ПРО СТОУН АНТРАЦИТ	DD600620R	Оттенки серого (темный)	Под камень	Матовая	Гладкая	Ректифицированный	Морозостойкая	Квадрат	600	600	9	Графит	Россия	ссылка
Аналоги																	
2		ESTIMA	Loft	LF04	Оттенки серого (темный)	Под камень	Матовая	Неполированная	Ректифицированный	Морозостойкая	Квадрат	600	600	10	Графит	Россия	ссылка
3		UNITILE/ ШАХТИНСКАЯ ПЛИТКА	Fortune	Fortune grey PG01	Оттенки серого (темный)	Под бетон, цемент	Матовая	Гладкая	Ректифицированный	Морозостойкая	Квадрат	600	600	10	Графит	Россия	н/д
4		ALMA CERAMICA	Angara	GFU04ANG77R	Оттенки серого (темный)	Под камень	Матовая	Гладкая	Ректифицированный	Морозостойкая	Квадрат	600	600	9	Графит	Россия	ссылка
5		GRASARO	Beton	G-1103/MR	Оттенки серого (темный)	Под бетон	Матовая	Гладкая	Ректифицированный	Морозостойкая	Квадрат	600	600	9	Графит	Россия	ссылка

Примечание: Замена материала на аналог допускается только с обязательной заменой КГП-01, КГС-01, КГС-03 в рамках одной торговой марки.

Керамогранит КГС-03

сметная стоимость на основании КП

№	Изображение	Торговая марка	Коллекция	Артикул	Цветовая палитра (основной параметр)	Текстура (основной параметр)	Отражение поверхности	Рельеф поверхности	Отделка края	Свойства	Форма	Длина, мм (основной параметр)	Ширина, мм (основной параметр)	Толщина, мм	Затирка	Страна производства	Ссылка
Основной вариант																	
1		KERAMA MARAZZI	Про стоун	DD600320R	Оттенки серого (светлый)	Под камень	Матовая	Гладкая	Ректифицированный	Морозостойкая	Квадрат	600	600	9	Серебристо - серая	Россия	ссылка
Аналоги																	
2		ESTIMA	Loft	LF01	Оттенки серого (светлый)	Под камень	Матовая	Неполированная	Ректифицированный	Морозостойкая	Квадрат	600	600	10	Серебристо - серая	Россия	ссылка
3		GRACIA CERAMICA (ШАХТИНСКАЯ ПЛИТКА)	Vento	Vento grey PG 01	Оттенки серого (светлый)	Под камень	Матовая	Гладкая	Ректифицированный	Морозостойкая	Квадрат	600	600	10	Серебристо - серая	Россия	н/д
4		ALMA CERAMICA	ORLEAN	GFU04OLN07R	Оттенки серого (светлый)	Под камень	Матовая	Гладкая	Ректифицированный	Морозостойкая	Квадрат	600	600	9	Серебристо - серая	Россия	ссылка
5		GRASARO	Beton	G-1102/MR	Оттенки серого (светлый)	Под камень	Матовая	Гладкая	Ректифицированный	Морозостойкая	Квадрат	600	600	9	Серебристо - серая	Россия	ссылка

Примечание: Замена материала на аналог допускается только с обязательной заменой КГП-01, КГС-01, КГС-02 в рамках одной торговой марки.

2.2. Керамическая плитка

Керамическая плитка КПС-01

сметная стоимость на основании КП

№	Изображение	Торговая марка	Коллекция	Артикул	Цветовая палитра (основной параметр)	Текстура (основной параметр)	Отражение поверхности	Рельеф поверхности	Отделка края	Свойства	Форма	Длина, мм (основной параметр)	Ширина, мм (основной параметр)	Толщина, мм	Затирка	Страна производства	Ссылка
Основной вариант																	
1		KERAMA MARAZZI	Баттерфляй	2828	Белый	Моноколор	Глянцевая	Гладкая	Не ректифицированный	Низкое водопоглощение	Прямоугольная	85	285	9	Белая	Россия	ссылка
Аналоги																	
2		KERAMA MARAZZI	Аккорд	9010	Белый	Моноколор	Глянцевая	Гладкая	Не ректифицированный	Низкое водопоглощение	Прямоугольная	85	285	9,2	Белая	Россия	ссылка
3		GRACIA CERAMICA	Metro	1010100 3520	Белый	Моноколор	Глянцевая	Гладкая	Не ректифицированный	Низкое водопоглощение	Прямоугольная	100	300	8	Белая	Россия	ссылка

Керамическая плитка КПС-02

сметная стоимость на основании КП

№	Изображение	Торговая марка	Коллекция	Артикул	Цветовая палитра (основной параметр)	Текстура (основной параметр)	Отражение поверхности	Рельеф поверхности	Отделка края	Свойства (основной параметр)	Форма одной плитки	Длина одной плитки, мм (основной параметр)	Ширина одной плитки, мм (основной параметр)	Толщина, мм	Затирка	Страна производства	Ссылка
Основной вариант																	
1		KERAMA MARAZZI	Конфетти	1230H	Оттенки белого	Моноколор	Матовая	Гладкая	Не ректифицированный	Под мозаику	Квадрат	98	98	7	Белая	Россия	ссылка
Аналоги отсутствуют																	

Керамическая плитка КПС-03

№	Изображение	Торговая марка	Коллекция	Артикул	Цветовая палитра (основной параметр)	Текстура (основной параметр)	Отражение поверхности	Рельеф поверхности	Отделка края	Свойства	Форма	Длина , мм (основной параметр)	Ширина , мм (основной параметр)	Толщина, мм	Затирка	Страна производства	Ссылка
Основной вариант																	
1		KERAMA MARAZZI	Белое солнце	800	Оттенки белого	Моноколор	Глянцевая	Гладкая	Не ректифицированный	Глазурованная	Прямоугольная	300	200	6,9	Белая	Россия	н/д
Аналоги																	
2		ШАХТИНСКАЯ КЕРАМИКА	Белая	премиум v2	Оттенки белого	Моноколор	Глянцевая	Гладкая	Не ректифицированный	Глазурованная	Прямоугольная	300	200	7	Белая	Россия	ссылка
3		ШАХТИНСКАЯ КЕРАМИКА	Белая	премиум v3	Оттенки белого	Моноколор	Глянцевая	Гладкая	Не ректифицированный	Глазурованная	Прямоугольная	300	200	7	Белая	Россия	н/д
4		ШАХТИНСКАЯ КЕРАМИКА	Белая	премиум v4	Оттенки белого	Моноколор	Глянцевая	Гладкая	Не ректифицированный	Глазурованная	Прямоугольная	300	200	7	Белая	Россия	н/д

Керамическая плитка КПС-04

№	Изображение	Торговая марка	Коллекция	Артикул	Цветовая палитра (основной параметр)	Текстура (основной параметр)	Отражение поверхности	Рельеф поверхности	Отделка края	Свойства	Форма	Длина, мм (основной параметр)	Ширина, мм (основной параметр)	Толщина, мм	Затирка	Страна производства	Ссылка
Основной вариант																	
1		НЕФРИТ	Террацио	00-00-5-17-00-01-3005	Оттенки белого	Моноколор	Матовая	Гладкая	Не ректифицированный	Глазурованная	Прямоугольная	600	200	9	Белая	Россия	ссылка
Аналоги																	
2		LAPARET	Rock белый	108267	Оттенки белого	Под камень	Матовая	Гладкая	Не ректифицированный	Глазурованная	Прямоугольная	600	200	9	Белая	Россия	ссылка

2.3. Штукатурка декоративная

Штукатурка декоративная ШД-01

№	Изображение	Торговая марка	Коллекция	Артикул	Цветовая палитра	Тип	Фактура	Класс стойкости к мокрому истиранию	Марка морозостойкости	Свойства	Расход, 1,5 мм	Насыпная плотность. кг/м3	Растворная плотность, кг/м3	Страна производства	Ссылка
Основной вариант															
1		ТЕХНОНИКОЛЬ	Камешковая	302	Белый	Минеральная	Камешковая	Не менее 3	F75	Влагостойкость, морозостойкость	2 кг/м3	1330-1470	1600-1700	Россия	ссылка
Аналоги															
2		CERESIT	Камешковая	CT 137	Белый	Минеральная	Камешковая	н/д	F 100	Влагостойкость, морозостойкость	1,8 кг/м3	Н/Д	1650-1800	Россия	ссылка
3		BERGAUF	CRYSTAL	P 54358 камешковая	Белый	Минеральная	Камешковая	н/д	F75	Влагостойкость, морозостойкость	1,8 кг/м3	Н/Д	Н/Д	Россия	ссылка

2.4. Обои

Обои под покраску антивандальные ОБ-01

№	Изображение	Торговая марка	Коллекция	Артикул	Цвет (по производителю)	Тип покрытия	Тип основы	Свойства	Текстура	Плотность, г/м2	Формат рулона, м	Раппорт, см	Страна производства	Ссылка
Основной вариант														
1		КОФ ПАЛИТРА	Colorist	4042-01	Белый (без окраски)	Вспененный винил	Флизелиновая	Влагостойкие, моющиеся	Полоски	125	1,06*27	0	Россия	ссылка
Аналоги														
2		ERISMANN	н/д	2706-1	Белый (без окраски)	Вспененный винил (Антивандальные)	Флизелиновая	Влагостойкие, моющиеся	Штукатурка	135	1,06 * 25	0	Россия	ссылка
3		КОФ ПАЛИТРА	н/д	PL44042-01	Белый (без окраски)	Вспененный винил	Флизелиновая	Влагостойкие, моющиеся	Полоски	н/д	1,06*25	0	Россия	н/д
4		КОФ ПАЛИТРА	Home Color NANO	HC40001-01a	Белый (без окраски)	Вспененный винил (Антивандальные)	Флизелиновая	Влагостойкие, моющиеся	Штукатурка	145	1,06*25	16	Россия	ссылка
5		КОФ ПАЛИТРА	н/д	HC40428-01a	Белый (без окраски)	Вспененный винил	Флизелиновая	Влагостойкие, моющиеся	Штукатурка	170	1,06*26	0	Россия	н/д

2.5. Краска

Краска структурная негорючая КРС-01

№	Изображение	Торговая марка	Коллекция	Артикул	Цветовая палитра	Группа горючести (основной параметр)	Отражение поверхности	Рельеф поверхности (основной параметр)	Свойства	Расход при одинарном нанесении, г/м2	Размер фракции, мм	Страна производства	Ссылка
Основной вариант													
1		ГК СТЕНА	Структурная краска NG Light фракция S	Структурная краска NG Light фракция S	RAL 9003 (сигнальный белый)	НГ	Матовая	Минеральное основание	Скрывает мелкие неровности, влагостойкость, устойчивость к мытью	1500-2500	1	Россия	ссылка
Аналоги													
2		ОСНОВИТ	Краска интерьерная силикатная негорючая для стен и потолков	ТЕХНО ПРОФКОЛОР CST 990 T KM0	RAL 9003 (сигнальный белый)	НГ	Глубокоматовая	Минеральное основание	Скрывает мелкие неровности, силикатная негорючая	260	1	Россия	ссылка
3		FINNCOLOR	Негорючие краски	KM-0 Texture Interior	RAL 9003 (сигнальный белый)	НГ	Глубокоматовая	Минеральное основание	Скрывает мелкие неровности, негорючая, фактурная	600-2000	1	Россия	ссылка
4		HOLZERFARBE	Фактурные краски	EVEX KM0	RAL 9003 (сигнальный белый)	НГ	Глубокоматовая	Минеральное основание	Фактурная негорючая краска	1000-1500	1	Россия	ссылка

Краска влагостойкая негорючая КРС-02

№	Изображение	Торговая марка	Коллекция	Артикул	Цветовая палитра	Группа горючести (основной параметр)	Степень глянца	Класс стойкости к мокрому истиранию	Свойства (основной параметр)	Расход при одинарном нанесении, г/м2	Плотность, г/л	Нанесение	Страна производства	Ссылка
Основной вариант														
1		ВЛК ЧЕРНОЗЕМЬЕ	Практик	Краска для стен и потолков "Моющаяся"	RAL 1003 (сигнальный желтый)	Г1	Матовая	Не менее 3	Влагостойкая	160-180	1,5	2 слоя	Россия	ссылка
Аналоги														
2		ТЕКС	Краска для стен и потолка	ВЛАГОСТОЙКАЯ	RAL 1003 (сигнальный желтый)	Г1	Матовая	Не менее 3	Влагостойкая	120-150	1,4 - 1,5	2 слоя	Россия	ссылка
3		ЯРОСЛАВСКИЕ КРАСКИ	КРАСКА МАЙ ИНТЕРЬЕРНАЯ ВЛАГОСТОЙКАЯ	О01902	RAL 1003 (сигнальный желтый)	Г1	Матовая	Не менее 3	Влагостойкая	150-200	1,3-1,7	1-2 слоя	Россия	ссылка
4		ПАЛИТРА РУСИ	Краски противопожарные	Краска НЕГОРЮЧАЯ КМ1	RAL 1003 (сигнальный желтый)	Г1	Матовая	Не менее 3	Высокая стойкость к мытью	100-150	1	2 слоя	Россия	ссылка

Краска влагостойкая негорючая КРС-03

№	Изображение	Торговая марка	Коллекция	Артикул	Цветовая палитра	Группа горючести (основной параметр)	Степень глянца	Класс стойкости к мокрому истиранию	Свойства (основной параметр)	Расход при одинарном нанесении, г/м2	Плотность, г/л	Нанесение	Страна производства	Ссылка
Основной вариант														
1		ВЛК ЧЕРНОЗЕМЬЕ	Практик	Краска для стен и потолков "Моющаяся"	RAL 9017 (транспортный черный)	Г1	Матовая	Не менее 3	Влагостойкая	160-180	1,5	2 слоя	Россия	ссылка
Аналоги														
2		ТЕКС	Краска для стен и потолка	ВЛАГОСТОЙКАЯ	RAL 9017 (транспортный черный)	Г1	Матовая	Не менее 3	Влагостойкая	120-150	1,4 - 1,5	2 слоя	Россия	ссылка
3		ЯРОСЛАВСКИЕ КРАСКИ	КРАСКА МАЙ ИНТЕРЬЕРНАЯ ВЛАГОСТОЙКАЯ	О01902	RAL 9017 (транспортный черный)	Г1	Матовая	Не менее 3	Влагостойкая	150-200	1,3-1,7	1-2 слоя	Россия	ссылка
4		ПАЛИТРА РУСИ	Краски противопожарные	Краска НЕГОРЮЧАЯ КМ1	RAL 9017 (транспортный черный)	Г1	Матовая	Не менее 3	Высокая стойкость к мытью	100-150	1	2 слоя	Россия	ссылка

Покрытие по металлу КРС-04

№	Изображение	Торговая марка	Коллекция	Артикул	Цветовая палитра	Степень глянца	Класс стойкости к мокрому истиранию	Поверхность основания (основной параметр)	Свойства (основной параметр)	Расход при одинарном нанесении, г/м2	Плотность, г/л	Толщина слоя, мм	Страна производства	Ссылка
Основной вариант														
1		ПАЛИТРА РУСИ	Водные эмали термостойкие	Эмаль для радиаторов	RAL 9017 (транспортный черный)	Полуматовая	Не менее 3	Металл	Устойчивость температуре до 90°С	100-150	1,5	1,5	Россия	ссылка
Аналоги														
2		ТЕКС	Эмаль акриловая для радиаторов	Н/Д	RAL 9017 (транспортный черный)	Полуглянцевая	Не менее 3	Металл	Устойчивость температуре до 105°С	120-150	1,2	1,5	Россия	ссылка
3		ЛАКРА	Эмаль акриловая для радиаторов отопления	н/д	RAL 9017 (транспортный черный)	Глянцевая	Не менее 3	Металл	Устойчивость температуре до 110°С	100	1,5	1,5	Россия	ссылка
4		ОПТИМСТ	Эмали	Эмаль для радиаторов Е309	RAL 9017 (транспортный черный)	Полуглянцевая	Не менее 3	Металл	Устойчивость температуре до 100°С	150-200	1,5	1,5	Россия	ссылка
5		ЯРОСЛАВСКИЕ КРАСКИ	Эмали для металла	Быстроэмаль для радиаторов О02291	RAL 9017 (транспортный черный)	Шелковисто-матовая	Не менее 3	Металл	Устойчивость температуре до 100°С	100	1,5	1,5	Россия	ссылка

Покрытие по металлу КРС-05

№	Изображение	Торговая марка	Коллекция	Артикул	Цветовая палитра	Степень глянца	Класс стойкости к мокрому истиранию	Поверхность основания (основной параметр)	Свойства (основной параметр)	Расход при одинарном нанесении, г/м2	Плотность, г/л	Толщина слоя, мм	Страна производства	Ссылка
Основной вариант														
1		ПАЛИТРА РУСИ	Водные эмали термостойкие	Эмаль для радиаторов	RAL 9003 (сигнальный белый)	Полуматовая	Не менее 3	Металл	Устойчивость температуре до 90°С	100-150	1,5	1,5	Россия	ссылка
Аналоги														
2		ТЕКС	Эмаль акриловая для радиаторов	н/д	RAL 9003 (сигнальный белый)	Полуглянцевая	Не менее 3	Металл	Устойчивость температуре до 105°С	120-150	1,2	1,5	Россия	ссылка
3		ЛАКРА	Эмаль акриловая для радиаторов отопления	н/д	RAL 9003 (сигнальный белый)	Глянцевая	Не менее 3	Металл	Устойчивость температуре до 110°С	100	1,5	1,5	Россия	ссылка
4		ОПТИМСТ	Эмали	Эмаль для радиаторов Е309	RAL 9003 (сигнальный белый)	Полуглянцевая	Не менее 3	Металл	Устойчивость температуре до 100°С	150-200	1,5	1,5	Россия	ссылка
5		ЯРОСЛАВСКИЕ КРАСКИ	Эмали для металла	Быстроэмаль для радиаторов О02291	RAL 9003 (сигнальный белый)	Шелковисто-матовая	Не менее 3	Металл	Устойчивость температуре до 100°С	100	1,5	1,5	Россия	ссылка

Состав огнезащитный КРС-06

№	Изображение	Торговая марка	Коллекция	Артикул	Цветовая палитра	Группа горючести (основной параметр)	Степень глянца	Класс стойкости к мокрому истиранию	Поверхность основания (основной параметр)	Расход при одинарном нанесении, г/м2	Плотность, г/см3	Толщина слоя, мм	Страна производства	Ссылка
Основной вариант														
1		НИКС	Огнезащитные составы для металлических конструкций	Тонкослойный огнезащитный состав «СПЕКТР»	RAL 9017 (транспортный черный)	НГ	Матовая	Не менее 3	Металл	100	н/д	н/д	Россия	ссылка
Аналоги														
2		АКТЕРМ	Огнезащитные краски	АКТЕРМ КМ0 - НГ негорючая силикатная краска	RAL 9017 (транспортный черный)	НГ	Матовая	Не менее 3	Металл	150	1,5	1,5	Россия	ссылка
3		NEOMID	Огнезащитные составы	METAL 010	RAL 9017 (черный)	НГ	Матовая	Не менее 3	Металл	100	1,5	1,5	Россия	ссылка
4		ОГНЕЗА	Огнезащитные составы	ОГНЕЗА-ВД-М	RAL 9017 (черный)	НГ	Матовая	Не менее 3	Металл	100	н/д	н/д	Россия	ссылка
5		ТЕКСОТЕРМ	Огнезащитная воднодисперсионная эмаль	н/д	RAL 9017 (черный)	НГ	Матовая	Не менее 3	Металл	100	1,3	1	Россия	ссылка

Краска магнитно-грифельная (двухкомпонентная) КРС-07

№	Изображение	Торговая марка	Коллекция	Артикул	Цветовая палитра	Группа горючести (основной параметр)	Степень глянца	Класс стойкости к мокрому истиранию	Свойства (основной параметр)	Расход при одинарном нанесении, г/м2	Плотность, г/л	Нанесение	Страна производства	Ссылка
Основной вариант														
1		СТРОЙТОРГСЕРВИС	Магнитно - грифельная краска ВТВ	н/д	Черный	Г1	Матовая, шероховатая	Не менее 3	Стойкость к влажной уборке, износостойкое покрытие	100-150	1,5	1 компонент магнитная, 1 компонент грифельная	Россия	ссылка
Аналоги														
2		SIBERIA	Магнитно-грифельный комплект	Магнитная шпаклевка Siberia Черная грифельная краска Siberia	Черный	Г1	Глубокоматовая	Не менее 3	Стойкость к влажной уборке,износостойкое покрытие	100-150	1,5	1 компонент магнитная, 1 компонент грифельная	Россия	ссылка
3		MAGPAINT	Магнитно - грифельный набор	Грифельная краска Blackboardpaint Магнитная краска MagnetPaint	Черный	Г1	Глубокоматовая	Не менее 3	Не имеет запаха, стойкость к влажной уборке	н/д	н/д	1 компонент магнитная, 1 компонент грифельная	Нидерланды	ссылка

Краска водно-дисперсионная КРС-08

№	Изображение	Торговая марка	Коллекция	Артикул	Цветовая палитра	Группа горючести (основной параметр)	Степень глянца	Класс стойкости к мокрому истиранию	Свойства	Расход при одинарном нанесении, г/м2	Плотность, г/л	Нанесение	Страна производства	Ссылка
Основной вариант														
1		РАДУГА	Краска для потолков и стен	Радуга 29 ВД	RAL 7035 (светло - серый)	Г1	Матовая	Не менее 3	Не влагостойкая, не имеет запаха	150-200	1	2 слоя	Россия	ссылка
Аналоги														
2		РОГНЕДА	Краска акриловая для стен и потолков	DALI Краска интерьерная	RAL 7035 (светло - серый)	Г1	Глубокоматовая	Не менее 3	Устойчива к сухой уборке, отсутствие запаха	100-150	1,5	2 слоя	Россия	ссылка
3		ЯРОСЛАВСКИЕ КРАСКИ	Краски интерьерные и фасадные	Краска Faktor	RAL 7035 (светло - серый)	Г1	Матовая	Не менее 3	Не влагостойкая, не имеет запаха	100-150	1,5	1-2 слоя	Россия	ссылка
4		ЛАКРА	Краска водно-дисперсионная для стен и потолков	н/д	RAL 7035 (светло - серый)	Г1	Матовая	Не менее 3	Не влагостойкая, не имеет запаха	130-150	н/д	1-2 слоя	Россия	ссылка

Краска водно-дисперсионная КРС-09

№	Изображение	Торговая марка	Коллекция	Артикул	Цветовая палитра	Группа горючести (основной параметр)	Степень глянца	Класс стойкости к мокрому истиранию	Свойства	Расход при одинарном нанесении, г/м2	Плотность, г/л	Нанесение	Страна производства	Ссылка
Основной вариант														
1		РАДУГА	Радуга 210	ВД-АК 210	RAL 9001 (кремово - белый)	Г1	Матовая	Не менее 3	Не влагостойкая, не имеет запаха	150-200	1,5	2 слоя	Россия	н/д
Аналоги														
2		РОГНЕДА	Краска акриловая для стен и потолков	DALI Краска интерьерная	RAL 9001 (кремово - белый)	Г1	Глубокоматовая	Не менее 3	Устойчива к сухой уборке, отсутствие запаха	100-150	1,5	2 слоя	Россия	ссылка
3		ЯРОСЛАВСКИЕ КРАСКИ	Краски интерьерные и фасадные	Краска Faktor	RAL 9001 (кремово - белый)	Г1	Матовая	Не менее 3	Не влагостойкая, не имеет запаха	100-150	1,5	1-2 слоя	Россия	ссылка
4		ЛАКРА	Краска водно-дисперсионная для стен и потолков	н/д	RAL 9001 (кремово - белый)	Г1	Матовая	Не менее 3	Не влагостойкая, не имеет запаха	130-150	Н/Д	1-2 слоя	Россия	ссылка

3. ПРОПИТКИ

Пропитка упрочняющая обеспыливающая ОП-01

№	Изображение	Торговая марка	Коллекция	Артикул	Цветовая палитра	Назначение	Свойства	Группа горючести	Слой нанесения	Страна производства	Ссылка
Основной вариант											
1		Элакор	Флюат	Элакор-МБ1 Флюат	Бесцветная	Пропитка флюатирующая для бетона	Обеспыливание, защита от высолов, повышение прочности	НГ	1-2 слоя	Россия	ссылка
Аналоги											
2		Политакс	Акриловые пропитки	ФЛ1	Бесцветная	Пропитка флюатирующая для бетона	Обеспыливание, защита от высолов, повышение прочности	НГ	1-2 слоя	Россия	ссылка

4. ЗАТИРКА




Затирка ЗТ-01

№	Изображение	Торговая марка	Коллекция/Серия	Артикул	Цветовая палитра	Поверхность	Тип	Группа горючести	Свойства	Ширина шва, мм	Слой нанесения	Страна производства	Ссылка
Основной вариант													
1		CERESIT	CE 33 COMFORT	13 Антрацит	Темно - серый	Гладкая	Цементная	НГ	Водостойкая, морозостойкая	1 - 6	1 слой	Россия	ссылка
Аналоги													
2		ОСНОВИТ	ЭЛАСТИЧНАЯ ПЛИТСЭЙВ ХС6 Е	Темно - серая 022	Темно - серый	Гладкая	Цементная	НГ	Эластичная, влагостойкая, противогрибковая, морозостойкая	1 - 10	1 слой	Россия	ссылка
3		GLIMS	Fuga	Антрацит F002	Темно - серый	Гладкая	Цементная	НГ	Трещиностойкая, водостойкая, морозостойкая	1 - 7	1 слой	Россия	ссылка
4		СТАРАТЕЛИ	Затирка для плиточных швов	004 Серый	Темно - серый	Гладкая	Цементно - песчаная смесь	НГ	Водостойкая, морозостойкая F50, пластичная	1 - 10	1 слой	Россия	ссылка
5		UNIS	U-70	С10 антрацит	Темно - серый	Гладкая	Цементно - полимерная смесь	НГ	Усиленная армирующими волокнами, эластичная, водостойкая, морозостойкая	1 - 10	1 слой	Россия	ссылка
6		LITOKOL	LITOCOLOR	L.12 Темно-серый	Темно - серый	Гладкая	Цементная	НГ	Водостойкая, морозостойкая F50	1 - 5	1 слой	Россия	ссылка

Затирка ЗТ-02

№	Изображение	Торговая марка	Коллекция/Серия	Артикул	Цветовая палитра	Поверхность	Тип	Группа горючести	Свойства	Ширина шва, мм	Слой нанесения	Страна производства	Ссылка
Основной вариант													
1		CERESIT	CE 33 COMFORT	07 серый	Светло - серый	Гладкая	Цементная	НГ	Водостойкая, морозостойкая	1 - 6	1 слой	Россия	ссылка
Аналоги													
2		BERGAUF	KITT	Серый	Светло - серый	Гладкая	Цементная	НГ	Водостойкая, морозостойкая F50	1 - 5	1 слой	Россия	ссылка
3		ОСНОВИТ	ЭЛАСТИЧНАЯ ПЛИТСЭЙВ ХС6 Е	Серая 020	Светло - серый	Гладкая	Цементная	НГ	Эластичная, влагостойкая, противогрибковая, морозостойкая	1 - 10	1 слой	Россия	ссылка
4		UNIS	U-70	С13 асфальт	Светло - серый	Гладкая	Цементно - полимерная смесь	НГ	Усиленная армирующими волокнами, эластичная, водостойкая, морозостойкая	1 - 10	1 слой	Россия	ссылка
5		LITOKOL	LITOCOLOR	L.11 Серый	Светло - серый	Гладкая	Цементная	НГ	Водостойкая, морозостойкая F50	1 - 5	1 слой	Россия	ссылка







Затирка ЗТ-03

№	Изображение	Торговая марка	Коллекция/Серия	Артикул	Цветовая палитра	Поверхность	Тип	Группа горючести	Свойства	Ширина шва, мм	Слой нанесения	Страна производства	Ссылка
Основной вариант													
1		CERESIT	CE 33 COMFORT	04 серебристо - серый	Серебристо - серый	Гладкая	Цементная	НГ	Водостойкая, морозостойкая	1 - 6	1 слой	Россия	ссылка
Аналоги													
2		BERGAUF	KITT	Серебристо - серый	Серебристо - серый	Гладкая	Цементная	НГ	Водостойкая, морозостойкая F50	1 - 5	1 слой	Россия	ссылка
3		ОСНОВИТ	ЭЛАСТИЧНАЯ ПЛИТСЭЙВ ХС6 Е	Светло - серая 021	Серебристо - серый	Гладкая	Цементная	НГ	Эластичная, влагостойкая, противогрибковая, морозостойкая	1 - 10	1 слой	Россия	ссылка
4		UNIS	U-70	C12 серебро	Серебристо - серый	Гладкая	Цементно-полимерная смесь	НГ	Усиленная армирующими волокнами, эластичная, водостойкая, морозостойкая	1 - 10	1 слой	Россия	ссылка
5		LITOKOL	LITOCOLOR	L.10 Светло-серый	Серебристо - серый	Гладкая	Цементная	НГ	Водостойкая, морозостойкая F50	1 - 5	1 слой	Россия	ссылка

Затирка ЗТ-04

№	Изображение	Торговая марка	Коллекция/Серия	Артикул	Цветовая палитра	Поверхность	Тип	Группа горючести	Свойства	Ширина шва, мм	Слой нанесения	Страна производства	Ссылка
Основной вариант													
1		CERESIT	CE 33 COMFORT	16 графит	Графит	Гладкая	Цементная	НГ	Водостойкая, морозостойкая	1 - 6	1 слой	Россия	ссылка
Аналоги													
2		BERGAUF	KITT	Графит	Графит	Гладкая	Цементная	НГ	Водостойкая, морозостойкая F50	1 - 5	1 слой	Россия	ссылка
3		ОСНОВИТ	ЭЛАСТИЧНАЯ ПЛИТСЭЙВ ХС6 Е	Графит 023	Графит	Гладкая	Цементная	НГ	Эластичная, влагостойкая, противогрибковая, морозостойкая	1 - 10	1 слой	Россия	ссылка
4		СТАРАТЕЛИ	Затирка для плиточных швов	033 Графит	Графит	Гладкая	Цементно - песчаная смесь	НГ	Водостойкая, морозостойкая F50, пластичная	1 - 10	1 слой	Россия	ссылка
5		UNIS	U-70	C14 графит	Графит	Гладкая	Цементно-полимерная смесь	НГ	Усиленная армирующими волокнами, эластичная, водостойкая, морозостойкая	1 - 10	1 слой	Россия	ссылка
6		LITOKOL	LITOCOLOR	L.13 Графит	Графит	Гладкая	Цементная	НГ	Водостойкая, морозостойкая F50	1 - 5	1 слой	Россия	ссылка

Затирка ЗТ-05

№	Изображение	Торговая марка	Коллекция/Серия	Артикул	Цветовая палитра	Поверхность	Тип	Группа горючести	Свойства	Ширина шва, мм	Слой нанесения	Страна производства	Ссылка
Основной вариант													
1		CERESIT	CE 33 COMFORT	01 Белый	Белый	Гладкая	Цементная	НГ	Водостойкая, морозостойкая	1 - 6	1 слой	Россия	ссылка
Аналоги													
2		BERGAUF	KITT	Белый	Белый	Гладкая	Цементная	НГ	Водостойкая, морозостойкая F50	1 - 5	1 слой	Россия	ссылка
3		ОСНОВИТ	ЭЛАСТИЧНАЯ ПЛИТСЭЙВ ХС6 Е	Белая 010	Белый	Гладкая	Цементная	НГ	Эластичная, влагостойкая, противогрибковая, морозостойкая	1 - 10	1 слой	Россия	ссылка
4		СТАРАТЕЛИ	Затирка для плиточных швов	001 Кальцит	Белый	Гладкая	Цементно - песчаная смесь	НГ	Водостойкая, морозостойкая F50, пластичная	1 - 10	1 слой	Россия	ссылка
5		UNIS	U-70	C01 белый	Белый	Гладкая	Цементно-полимерная смесь	НГ	Усиленная армирующими волокнами, эластичная, водостойкая, морозостойкая	1 - 10	1 слой	Россия	ссылка
6		LITOKOL	LITOCOLOR	L.00 Белый	Белый	Гладкая	Цементная	НГ	Водостойкая, морозостойкая F50	1 - 5	1 слой	Россия	ссылка

Затирка эпоксидная ЗТ-06

№	Изображение	Торговая марка	Коллекция/Серия	Артикул	Цветовая палитра	Поверхность	Тип	Группа горючести	Свойства	Ширина шва, мм	Слой нанесения	Страна производства	Ссылка
Основной вариант													
1		CERESIT	CE 89 ULTRAEPOXY PREMIUM	817 Solid Slate	Серый	Гладкая	Смесь эпоксидных смол	НГ	Класс RG, R2T, химическая устойчивость, устойчивость к погодным явлениям	1 - 15	1 слой	Россия	ссылка
Аналоги													
2		ОСНОВИТ	ПЛИТСЭЙВ XE15 E	Серая 020	Серый	Гладкая	Смесь эпоксидных смол	НГ	Грязеотталкивающая, противогрибковая, трещиностойкая	1 - 15	1 слой	Россия	ссылка
3		LITOKOL	STARLIKE EVO	S.120 Grigio Piombo	Серый	Гладкая	Смесь эпоксидных смол	НГ	Класс RG, R2T, химическая устойчивость, устойчивость к погодным явлениям	1-15	1 слой	Россия	ссылка
4		SIKA	SikaCeram 815 EG	114 Сигнально - серый	Серый	Гладкая	Смесь эпоксидных смол	НГ	Химическая устойчивость, устойчивость к погодным явлениям	1 - 15	1 слой	Россия	ссылка

5. МАТЕРИАЛЫ ОТДЕЛКИ СТЕН И ПОТОЛКА (Запотолочное пространство)

5.1. Краска

Краска влагостойкая негорючая КРС-10

№	Изображение	Торговая марка	Коллекция	Артикул	Цветовая палитра	Группа горючести (основной параметр)	Отражение поверхности	Класс стойкости к мокрому истиранию	Расход при одинарном нанесении, г/м2	Плотность, г/л	Нанесение	Страна производства	Ссылка
Основной вариант													
1		ГК СТЕНА	NG Light	н/д	RAL 9005 (черный янтарь)	НГ	Матовая	Не менее 3	120-200	1,5	2 слоя	Россия	ссылка
Аналоги													
2		ОГНЕЗА	Негорючая краска для путей эвакуации	н/д	RAL 9005 (черный янтарь)	НГ	Матовая	Не менее 3	150-200	1,5	2 слоя	Россия	ссылка
3		PROFILUX	Водно-дисперсионная краска для стен и потолков НЕГОРЮЧАЯ КМ0	н/д	RAL 9005 (черный янтарь)	НГ	Матовая	Не менее 3	100-150	1	2 слоя	Россия	ссылка
4		КРАСКО	Негорючие краски для стен	Стеновит Огнепром	RAL 9005 (черный янтарь)	НГ	Матовая	Не менее 3	150-200	1,3-1,7	1-2 слоя	Россия	ссылка

Краска водно-дисперсионная негорючая КРС-11

№	Изображение	Торговая марка	Коллекция	Артикул	Цветовая палитра	Группа горючести (основной параметр)	Отражение поверхности	Класс стойкости к мокрому истиранию	Расход при одинарном нанесении, г/м2	Плотность, г/л	Нанесение	Страна производства	Ссылка
Основной вариант													
1		ТЕКС	Краска для потолков СТРОЙТЕКС	700010320	RAL 9003 (сигнальный белый)	НГ	Глубокоматовая	Не менее 3	100-150	1,5-1,6	2 слоя	Россия	ссылка
Аналоги													
2		SVATOZAR	Огнебиозащитная краска	SVATOZAR F-712 КМ0 НГ	RAL 9003 (сигнальный белый)	НГ	Глубокоматовая	Не менее 3	150-170	1,4-1,7	2 слоя	Россия	ссылка
3		НОРТ	Негорючая краска	НОРТОВСКАЯ КРАСКА НЕГОРЮЧАЯ	RAL 9003 (сигнальный белый)	НГ	Матовая	Не менее 3	150	1,5	2 слоя	Россия	ссылка
4		АКТЕРМ	Огнезащитные краски	НГ негорючая силикатная краска	RAL 9003 (сигнальный белый)	НГ	Матовая	Не менее 3	150	1,4-1,7	2 слоя	Россия	ссылка
5		КРАСКО	Негорючие краски для стен	СТЕНОВИТ ОГНЕПРОМ	RAL 9003 (сигнальный белый)	НГ	Матовая	Не менее 3	200-250	1,3-1,7	1-2 слоя	Россия	ссылка

Краска водно-дисперсионная КРС-12

№	Изображение	Торговая марка	Коллекция	Артикул	Цветовая палитра	Группа горючести (основной параметр)	Отражение поверхности	Класс стойкости к мокрому истиранию	Свойства	Расход при одинарном нанесении, г/м2	Плотность, г/л	Нанесение	Страна производства	Ссылка
Основной вариант														
1		ТЕКС	Краска для влажных помещений	Стройтекс 700010326	RAL 9003 (сигнальный белый)	Г1	Глубокоматовая	Не менее 3	Не рекомендована к применению для поверхностей, подверженных прямому воздействию воды	120-150	1,5	2 слоя (для обоев 1 слой)	Россия	ссылка
Аналоги														
2		ВЛК ЧЕРНОЗЕМЬЕ	Практик	Краска для стен и потолков «Моющаяся»	RAL 9003 (сигнальный белый)	Г1	Матовая	Не менее 3	Моющаяся	160-180	1,5	2 слоя (для обоев 1 слой)	Россия	ссылка
3		ЯРОСЛАВСКИЕ КРАСКИ	МАЙ ИНТЕРЬЕРНАЯ	О02992	RAL 9003 (сигнальный белый)	Г1	Матовая	Не менее 3	Подходит для обоев	150-200	1,3-1,7	2 слоя (для обоев 1 слой)	Россия	ссылка
4		ODISSEY	Интерьерные краски	ВДАК-202 ECONom	RAL 9003 (сигнальный белый)	Г1	Матовая	Не менее 3	Стойкая к сухому истиранию	250-300	1,4	2 слоя (для обоев 1 слой)	Россия	ссылка

Краска водно-дисперсионная влагостойкая КРС-13

№	Изображение	Торговая марка	Коллекция	Артикул	Цветовая палитра	Группа горючести (основной параметр)	Отражение поверхности	Класс стойкости к мокрому истиранию	Свойства (основной параметр)	Расход при одинарном нанесении, г/м2	Плотность, г/л	Нанесение	Страна производства	Ссылка
Основной вариант														
1		ВЛК ЧЕРНОЗЕМЬЕ	Практик	Краска для стен и потолков "Влагостойкая"	RAL 9003 (сигнальный белый)	Г1	Матовая	Не менее 3	Влагостойкая	160-180	1,5	2 слоя	Россия	ссылка
Аналоги														
2		ТЕКС	Краска для стен и потолка	ВЛАГОСТОЙКАЯ	RAL 9003 (сигнальный белый)	Г1	Матовая	Не менее 3	Влагостойкая	120-150	1,4 - 1,5	2 слоя	Россия	ссылка
3		ЯРОСЛАВСКИЕ КРАСКИ	КРАСКА МАЙ ИНТЕРЬЕРНАЯ ВЛАГОСТОЙКАЯ	О01902	RAL 9003 (сигнальный белый)	Г1	Матовая	Не менее 3	Влагостойкая	150-200	1,3-1,7	1-2 слоя	Россия	ссылка
4		ЛАКРА	Краски для стен и потолков	Краска акриловая интерьерная влагостойкая белоснежная	RAL 9003 (сигнальный белый)	Г1	Матовая	Не менее 3	Для окраски стен и потолков в помещениях с умеренной эксплуатационной нагрузкой и нормальной влажностью	100-150	1	2 слоя	Россия	ссылка

Краска фасадная атмосферостойкая КРС-14

№	Изображение	Торговая марка	Коллекция	Артикул	Цветовая палитра	Группа горючести (основной параметр)	Отражение поверхности	Класс стойкости к мокрому истиранию	Свойства (основной параметр)	Расход при одинарном нанесении, г/м2	Плотность, г/л	Нанесение	Страна производства	Ссылка
Основной вариант														
1		TIKKURILA	Силикон - модифицированная акриловая фасадная краска	Prof Facade Aqua	RAL 7035 (светло - серый)	Г1	Глубокоматовая	Не менее 3	Атмосферостойкая	150-200	1,5	2 слоя	Россия	ссылка
Аналоги														
2		ТЕКС	«Оптимум»	Краска фасадная ВДАК-101	RAL 7035 (светло - серый)	Г1	Глубокоматовая	Не менее 3	Атмосферостойкая	110-300	1,55 - 1,65	2 слоя	Россия	ссылка
3		SYMPHONY	ЛКМ для каменных фасадов	EURO-Balance Facade Aqua	RAL 7035 (светло - серый)	Г1	Матовая	Не менее 3	Атмосферостойкая	150-300	1,5	2 слоя	Россия	ссылка
4		ЯРОСЛАВСКИЕ КРАСКИ	ЯРКО ФАСАДНАЯ	О02873	RAL 7035 (светло - серый)	Г1	Матовая	Не менее 3	Атмосферостойкая	120-200	1,5	2 слоя	Россия	ссылка

Краска влагостойкая негорючая КРС-15

№	Изображение	Торговая марка	Коллекция	Артикул	Цветовая палитра	Группа горючести (основной параметр)	Степень глянца	Класс стойкости к мокрому истиранию	Свойства (основной параметр)	Расход при одинарном нанесении, г/м2	Плотность, г/л	Нанесение	Страна производства	Ссылка
Основной вариант														
1		ВЛК ЧЕРНОЗЕМЬЕ	Практик	Краска для стен и потолков "Моющаяся"	RAL 7038 (агатовый серый)	Г1	Матовая	Не менее 3	Влагостойкая	160-180	1,5	2 слоя	Россия	ссылка
Аналоги														
2		ТЕКС	Краска для стен и потолка	ВЛАГОСТОЙКАЯ	RAL 7038 (агатовый серый)	Г1	Матовая	Не менее 3	Влагостойкая	120-150	1,4 - 1,5	2 слоя	Россия	ссылка
3		ЯРОСЛАВСКИЕ КРАСКИ	КРАСКА МАЙ ИНТЕРЬЕРНАЯ ВЛАГОСТОЙКАЯ	О01902	RAL 7038 (агатовый серый)	Г1	Матовая	Не менее 3	Влагостойкая	150-200	1,3-1,7	1-2 слоя	Россия	ссылка
4		ПАЛИТРА РУСИ	Краски противопожарные	Краска НЕГОРЮЧАЯ КМ1	RAL 7038 (агатовый серый)	Г1	Матовая	Не менее 3	Высокая стойкость к мытью	100-150	1	2 слоя	Россия	ссылка

5.2. Потолок подвесной




Подвесной потолок типа “Грильято” ПП-01

№	Изображение	Торговая марка	Коллекция	Артикул	Материал	Тип покрытия	Цветовая палитра	Степень глянца	Размер ячейки, мм	Высота, мм	Толщина материала, мм	Ширина профиля, мм	Прозрачность, %	Особенности	Группа горючести	Страна производства	Ссылка
Основной вариант																	
1		АЛБЕС	Стандартная ячейка	н/д	Алюминий	Порошковая окраска	RAL 9005 (черный янтарь)	Матовая	75*75	40	0,3-0,4	10	55	Угловой профиль 19*24 мм периметральный в цвет потолка	НГ (каркас и профиль с покрытием)	Россия	ссылка
Аналоги																	
2		CSVT	Грильято	н/д	Алюминий	Порошковая окраска	RAL 9005 (черный янтарь)	Матовая	75*75	40	0,3-0,4	10	55	Угловой профиль периметральный в цвет потолка 19*24 мм	НГ (каркас и профиль с покрытием)	Россия	ссылка
3		БАРД	Ячеистый потолок Грильято	КР-15 СТАНДАРТ	Алюминий	Порошковая окраска	RAL 9005 (черный янтарь)	Матовая	75*75	40	0,5	10	55	Угловой профиль периметральный в цвет потолка 19*24 мм	НГ (каркас и профиль с покрытием)	Россия	ссылка
4		CESAL	Classic	н/д	Алюминий	Порошковая окраска	RAL 9005 (черный янтарь)	Матовая	75*75	40	0,5	10	55	Угловой профиль периметральный в цвет потолка 19*24 мм	НГ (каркас и профиль с покрытием)	Россия	ссылка

Подвесной потолок типа “Грильято” ПП-02

№	Изображение	Торговая марка	Коллекция	Артикул	Материал	Тип покрытия	Цветовая палитра	Степень глянца	Размер ячейки, мм	Высота, мм	Толщина материала, мм	Ширина профиля, мм	Прозрачность, %	Особенности	Группа горючести	Страна производства	Ссылка
Основной вариант																	
1		АЛБЕС	Стандартная ячейка	Н/Д	Алюминий	Порошковая окраска	RAL 9003 (сигнальный белый)	Матовая	75*75	40	0,3-0,4	10	55	Угловой профиль 19*24 мм периметральный в цвет потолка	НГ (каркас и профиль с покрытием)	Россия	ссылка
Аналоги																	
2		CSVT	Грильято	Н/Д	Алюминий	Порошковая окраска	RAL 9003 (сигнальный белый)	Матовая	75*75	40	0,3-0,4	10	55	Угловой профиль периметральный в цвет потолка 19*24 мм	НГ (каркас и профиль с покрытием)	Россия	ссылка
3		БАРД	Ячеистый потолок Грильято	КР-15 СТАНДАРТ	Алюминий	Порошковая окраска	RAL 9003 (сигнальный белый)	Матовая	75*75	40	0,5	10	55	Угловой профиль периметральный в цвет потолка 19*24 мм	НГ (каркас и профиль с покрытием)	Россия	ссылка
4		CESAL	Classic	Н/Д	Алюминий	Порошковая окраска	RAL 9003 (сигнальный белый)	Матовая	75*75	40	0,5	10	55	Угловой профиль периметральный в цвет потолка 19*24 мм	НГ (каркас и профиль с покрытием)	Россия	ссылка

Реечный подвесной потолок ПП-03

№	Изображение	Торговая марка	Коллекция	Артикул	Материал	Тип покрытия	Цветовая палитра	Степень глянца	Длина рейки, мм	Ширина рейки, мм	Высота рейки, мм	Толщина материала, мм	Зазор между рейками, мм	Прозрачность, %	Особенности	Страна производства	Ссылка
Основной вариант																	
1		АЛБЕС	Система А70S	Марка А25/S	Алюминий	Порошковая окраска	RAL 9003 (сигнальный белый)	Матовая	3000	37,5	25	0,3-0,58	32,7	77	Соединительный элемент для стыковки реек	Россия	ссылка
Аналоги																	
2		CSVT	Кубота	н/д	Алюминий	Порошковая окраска	RAL 9003 (сигнальный белый)	Матовая	3000	50	30	0,3-1,2	45	77	Несущая направляющая толщиной 0.5 мм, торцевые заглушки	Россия	ссылка
3		БАРД	Кубообразный потолок реечный	Униформ 30/85	Алюминий	Порошковая окраска	RAL 9003 (сигнальный белый)	Матовая	3000	30	85	0,3-0,5	20	77	Нет	Россия	ссылка
4		CUBOLUX (KUBOTEK)	Кубообразный потолок	н/д	Алюминий	Порошковая окраска	RAL 9003 (сигнальный белый)	Матовая	3000	30	25	0,45-0,5	30	77	Нет	Россия	ссылка

Полотно для натяжного потолка ПП-04

№	Изображение	Торговая марка	Коллекция	Артикул	Цветовая палитра	Степень глянца	Материал	Толщина, мм	Ширина полотна, м	Группа горючести	Страна производства	Ссылка
Основной вариант												
1		TEQTUM ООО СМАРТ	н/д	G1	RAL 9003 (белый)	Матовая	ПВХ	0,19	До 5	Г1	Китай - Россия	ссылка ссылка

Полотно для натяжного потолка ПП-05


№	Изображение	Торговая марка	Коллекция	Артикул	Тип панели	Материал	Толщина материала, мм	Тип покрытия	Толщина покрытия	Цветовая палитра	Степень глянца	Группа горючести	Страна производства	Ссылка
Основной вариант														
1		АЛБЕС	Подвесной кассетный потолок	н/д	ASP АКФ-1000	Сталь оцинкованная	0,9	Порошковое полимерное	60 мкм	RAL 9005 (глубокий черный)	Матовая	НГ	Россия	н/д
Аналоги отсутствуют														

5.3. Комплектующие для потолка

Универсальный профиль (багет) КП-01

№	Изображение	Торговая марка	Коллекция	Артикул	Цвет	Степень глянца	Материал	Ширина, мм	Высота, мм	Страна производства	Ссылка
Основной вариант											
1		UTM	н/д	2041	Серебристый	Матовый	Алюминий	22	26,65	Россия	н/д
Аналоги отсутствуют											

Площадка закладная КП-02

№	Изображение	Торговая марка	Коллекция	Артикул	Цвет	Материал	Длина, мм	Ширина, мм	Страна производства	Ссылка
Основной вариант										
1		ПЛАСТСТЕР	Платформы под люстры	ПЛОЩАДКА МОНТАЖНАЯ 75-115	Белый	Пластик	115	75	Россия	ссылка
Аналоги										
2		OPTIMPLAST	Платформы для крепления люстр и карнизов	н/д	Белый	Пластик	100	70	Россия	ссылка
3		АСТА МАНУФАКТУРА	Платформа для крепления карнизов 70х100	Н/Д	Белый	Пластик	100	70	Россия	ссылка
4		UTM	Площадка крепления карнизов	PL-6	Белый	Пластик	100	70	Россия	ссылка

Площадка закладная КП-03


№	Изображение	Торговая марка	Коллекция	Артикул	Цвет	Материал	Длина, мм	Ширина. мм	Страна производства	Ссылка
Основной вариант										
1		ПЛАСТСТЕР	Платформы под люстры	Оптима	Белый	Полипропилен	220	220	Россия	ссылка
Аналоги										
2		OPTIMPLAST	Платформы для крепления люстр и карнизов	н/д	Белый	Полипропилен	200	200	Россия	ссылка
3		REALPLAST	Платформы для люстр	PL-1	Белый	Пластик	200	200	Россия	ссылка
4		UTM	Площадка под люстру	н/д	Белый	Пластик	200	200	Россия	ссылка

5.4. Плинтус потолочный

Декоративная вставка (гибкий плинтус) ПЛП-01

№	Изображение	Торговая марка	Коллекция	Артикул	Цветовая палитра	Степень глянца	Материал	Длина, м	Высота по стене, мм	Ширина по потолку, мм	Страна производства	Ссылка
Основной вариант												
1		ПРОФИЛЬ НН	н/д	42060444	RAL 9003 (белый)	Матовая	ПВХ	5	7	8,5	Россия	н/д
Аналоги												
2		АЛЬФОРМ	Вставка Т2	н/д	RAL 9003 (белый)	Матовая	ПВХ	5	7	8,5	Россия	ссылка
3		АСТА МАНУФАКТУРА	Вставки	Вставка Т КП	RAL 9003 (белый)	Матовая	ПВХ	5	8	8	Россия	ссылка
4		KINGCEILING	Вставка Т-образная пластичная	2- зуба	RAL 9003 (белый)	Матовая	ПВХ	5	7	8,5	Россия	ссылка

Плинтус потолочный ПЛП-02

№	Изображение	Торговая марка	Коллекция	Артикул	Цветовая палитра	Степень глянца	Материал	Длина, мм	Высота по стене, мм	Высота по потолку, мм	Страна производства	Ссылка
Основной вариант												
1		СОЛИД	Плинтус потолочный	С15/40	RAL 9003 (сигнальный белый)	Матовая	Пенополистирол	2000	39	39	Россия	ссылка
Аналоги												
2		ДЕ-БАГЕТ	Плинтус потолочный "стандарт"	П 05 35/35	RAL 9003 (сигнальный белый)	Матовая	Пенополистирол	2000	35	35	Россия	ссылка
3		ФОРМАТ	Потолочный плинтус	05509E	RAL 9003 (сигнальный белый)	Матовая	Вспененный полистирол	2000	39	39	Россия	ссылка

6. ПРОФИЛИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ

Аналоги отсутствуют

7. ПРИБОРЫ ОСВЕЩЕНИЯ

7.1. Светильники


Светильник встраиваемый потолочный СВ-01.1

№	Изображение	Торговая марка	Коллекция	Артикул	Источник света	Напряжение питания, Вольт	Мощность, Вт	Температура, К	Тип рассеивания	Форма	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Световой поток, Лм	Степень защиты	Коэфф. мощности cos φ	Класс защиты	Комплектация (дополнительно)	Страна производства	Ссылка
Основной вариант																				
1		СВЕТОН	Бординг 15-5-Д-120-0/ПЛ/О-4К80-В40	СВ-С0909055	Светодиодный	220	5	4000	Опал	Квадрат	75	75	44	1740	IP 20	> 0,97	2	Драйвер серия Бординг-45; СВ-К0200040	Россия	н/д
Аналоги																				
2		СВЕТОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ	GRILDOT FLD (75x75) 10W 840 WH (64x64x40)	1749000680	Светодиодный	230	13	4000	Опал	Квадрат	75	75	40	940	IP 40/20	> 0,90	2	н/д	Россия	ссылка


Светильник встраиваемый потолочный аварийный СВ-01.2

№	Изображение	Торговая марка	Коллекция	Артикул	Источник света	Напряжение питания, Вольт	Мощность, Вт	Температура, К	Тип рассеивания	Форма	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Световой поток, Лм	Степень защиты	Коэфф. мощности cos φ	Класс защиты	Особенности	Комплектация (дополнительно)	Страна производства	Ссылка
Основной вариант																					
1		СВЕТОН	Бординг Бординг 15-5-Д-120-0/ПЛ/О-4К80-В40	СВ-С0909055 FRLS	Светодиодный	220	5	4000	Опал	Квадрат	75	75	44	1740	IP 20	> 0,97	11	Кабель FRLS, (возможность подключения БАП 1 час)	Драйвер серия Бординг- 7; артикул: СВ-К0201040 БАП MJ-LEDI-CCPC-G AC 220-240 В 50/60 Гц, DC 50-200В 5Вт 1ч, Li-ion battery 3.7V 2200 mAh	Россия	н/д
Аналоги																					
2		СВЕТОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ	GRILDOT FLD (75x75) 10W 840 WH	1749000680	Светодиодный	230	13	4000	Опал	Квадрат	75	75	40	940	IP 40/20	> 0,90	2	БАП 1 час	н/д	Россия	ссылка

Светильник встраиваемый потолочный СВ-02.1

№	Изображение	Торговая марка	Коллекция	Артикул	Источник света	Напряжение питания, Вольт	Мощность, Вт	Температура, К	Тип рассеивания	Форма	Диаметр, мм	Высота, мм	Световой поток, Лм	Степень защиты	Коэфф. мощности cos φ	Класс защиты	Страна производства	Ссылка
Основной вариант																		
1		АО АСТЗ	ДВО-23-20-101 DLM 840	1161420101	Светодиодный	220	20	4000	Опал	Круг	220	63	2104	IP 54	> 0,96	2	Россия	ссылка
Аналоги																		
2		TECHNOLUX	TLDR08-21-840-OL-IP65	84029527	Светодиодный	230	21	4000	Опал	Круг	220	95	2200	IP 65	> 0,95	1	Россия	ссылка
3		ЗАО "Центрстройсвет - CSVT"	CSVT CLIO-22 (IP65, 4000K, белый)	ЦБ-00004637	Светодиодный	230	18	4000	Опал	Круг	240	64,5	2200	IP 65	> 0,95	2	Россия	ссылка
4		ООО "Эколюмен"	ARM-Даунлайт-R-20-200	176000001	Светодиодный	230	20	4000	Опал	Круг	225	70	2940	IP 65	> 0,95	Н/д	Россия	ссылка

Светильник встраиваемый потолочный аварийный СВ-02.2

№	Изображение	Торговая марка	Коллекция	Артикул	Источник света	Напряжение питания, Вольт	Мощность, Вт	Температура, К	Тип рассеивания	Форма	Диаметр, мм	Высота, мм	Световой поток, Лм	Степень защиты	Коэфф. мощности cos φ	Классзащиты	Особенности	Страна производства	Ссылка
Основной вариант																			
1		АО АСТЗ	ДВО-23-20-141 DLM ЕМ3 840	1161420141	Светодиодный	220	20	4000	Опал	Круг	220	63	2104	IP 54	> 0,96	2	БАП 3 часа	Россия	н/д
Аналоги																			
2		TECHNOLUX	TLDR08-24-840-OL-EM3	84007706	Светодиодный	230	14	4000	Опал	Круг	170	90	1200	IP 65	> 0,85	1	БАП 1 час	Россия	ссылка
3		ЗАО "Центрстройсвет - CSVT"	CSVT CLIO-22 (IP65, 4000К, белый)+ Выносной бокс с БАП на 1 час LUXDATOR I 70-105 V	ЦБ-00005576 ЦБ00001 7584	Светодиодный	230	22	4000	Опал	Круг	240	64,5	2200	IP 65	> 0,96	2	БАП 1 час	Россия	ссылка
4		ООО "Эколюмен"	ARM-Даунлайт-R-20-200	н/д	Светодиодный	230	20	4000	Опал	Круг	225	70	2940	IP 65	> 0,96	н/д	БАП 1 час	Россия	ссылка

Светильник накладной с датчиком движения СВ-03.1

№	Изображение	Торговая марка	Коллекция	Артикул	Источник света	Напряжение питания, Вольт	Мощность, Вт	Температура, К	Тип рассеивания	Форма	Диаметр, мм	Высота, мм	Световой поток, Лм	Степень защиты	Коэфф. мощности cos φ	Класс защиты	Особенности	Страна производства	Ссылка
Основной вариант																			
1		СВЕТОН	Бот 2-20-Д-120-0/ПТ/О-4К80-Н65S	СВ-С1407002	Светодиодный	220+/-10	20	4000	Опал	Круг	201	65	2100	IP 65	> 0,97	2	Датчик движения	Россия	ссылка
Аналоги																			
2		EXSER	ES 96-018-20T	ACC000026	Светодиодный	230+/-10	18	4000	Матовый опал	Круг	200	51	1680	IP 65	н/д	2	Датчик движения	Россия	ссылка
3		СВЕТОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ	DROP LED 15 STANDARD MS	17130000070	Светодиодный	230	14	4000	Матовый опал	Круг	220	85	1400	IP 65	> 0,90	2	Датчик движения	Россия	ссылка

Светильник накладной без датчика движения СВ-03.2

№	Изображение	Торговая марка	Коллекция	Артикул	Источник света	Напряжение питания, Вольт	Мощность, Вт	Температура, К	Тип рассеивания	Форма	Диаметр, мм	Высота, мм	Световой поток, Лм	Степень защиты	Коэфф. мощности cos φ	Класс защиты	Особенности	Страна производства	Ссылка
Основной вариант																			
1		СВЕТОН	Бот 2-20-Д-120-0/ПТ/О-4К80-Н65	СВ-С1406002	Светодиодный	220+/-10	20	4000	Опал	Круг	201	65	2100	IP 65	> 0,97	2	Без датчика движения	Россия	ссылка
Аналоги																			
2		EXSER	ES 96-018-20T	ACC000026/1	Светодиодный	230+/-10	18	4000	Матовый опал	Круг	200	51	1680	IP 65	н/д	2	Без датчика движения	Россия	ссылка
3		СВЕТОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ	DROP LED 15 STANDARD	1713000060	Светодиодный	230	14	4000	Матовый опал	Круг	220	85	1400	IP 65	> 0,90	2	Без датчика движения	Россия	ссылка


Светильник накладной потолочный СВ-04

№	Изображение	Торговая марка	Коллекция	Артикул	Источник света	Напряжение питания, Вольт	Мощность, Вт	Температура, К	Тип рассеивания	Форма	Диаметр, мм	Высота, мм	Световой поток, Лм	Степень защиты	Коэфф. мощности cos φ	Класс защиты	Страна производства	Ссылка
Основной вариант																		
1		СВЕТОН	Бот 1-19-Д-120-0/ПТ/О-4К80-Н54	СВ-С1404001	Светодиодный	220+/- 10	19	4000	Опал	Круг (таблетка)	286	95	1900	IP 54	> 0,90	1	Россия	ссылка
Аналоги																		
2		СВЕТОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ	DROP LED 15 STANDARD	1713000060	Светодиодный	230	14	4000	Матовый опал	Круг	220	85	1400	IP 65	> 0,90	2	Россия	ссылка
3		EXSER	ES 96-027-20T	ACC00028K	Светодиодный	230+/- 10	24	4000	Матовый опал	Круг (таблетка)	285	60	1680	IP 44	н/д	2	Россия	ссылка
4		АО АСТЗ	ДБО88-18-001 CDR 840	1140418001	Светодиодный	230+/- 10	18	4000	Матовый опал	Круг (таблетка)	300	40	1890	IP 54	> 0,90	2	Россия	ссылка

Светильник накладной настенный СВ-05

№	Изображение	Торговая марка	Коллекция	Артикул	Источник света	Напряжение питания, В	Мощность, Вт	Температура, К	Тип рассеивания	Форма	Диаметр, мм	Высота, мм	Световой поток, Лм	Степень защиты	Коэфф. мощности cos φ	Класс защиты	Цветовая палитра	Страна производства	Ссылка
Основной вариант																			
1		АО АСТЗ	ДБО85-24-101 Tablette 840	1138524101	Светодиодный	220	25	4000	Опал	Круг	262	82	2701	IP 65	> 0,98	1	RAL 9005 (черный янтарь)	Россия	ссылка
Аналоги отсутствуют																			
2		Световые технологии	GRANDA LED 26W 840 B	1441000120	Светодиодный	220	18	4000	Опал	Круг	300	100	2000	IP 65	> 0,90	1	RAL 9005 (черный янтарь)	Россия	ссылка

Светильник накладной потолочный СВ-06

№	Изображение	Торговая марка	Коллекция	Артикул	Источник света	Напряжение питания, Вольт	Мощность, Вт	Температура, К	Тип рассеивания	Форма	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Световой поток, Лм	Степень защиты	Коэфф. мощности cos φ	Класс защиты	Цветовая палитра	Страна производства	Ссылка
Основной вариант																				
1		СВЕТОН	Дрифтер 1.2 ПРО-37-Д-120-0/А/О-4К80-У65	СВ-С17001205	Светодиодный	220	40	4000	Матовый опал	Прямоугольный	1170	58	63	3600	IP 65	> 0,98	1	RAL 9005 (черный янтарь)	Россия	н/д
Аналоги отсутствуют																				
2		ООО ЛИНИЯ СВЕТА	Line-70x70/36W/4000K/RAL9005/1м	Н/Д	Светодиодный	220	36	4000	Матовый опал	Прямоугольный	1000	70	70	4300	IP 65	> 0,98	1	RAL 9005 (черный янтарь)	Россия	ссылка
3		АО АСТЗ	ДСП45-40-001 Liner P 840 RAL 9005	1123140001-004	Светодиодный	220	20	4000	Матовый опал	Прямоугольный	1000	70	70	Н/Д	IP 65	> 0,98	1	RAL 9005 (черный янтарь)	Россия	ссылка
4		HTL ООО "Системы Освещения"	OPTIMA 5771 S 1250 LB H 54 4000 W BK	H101-050-13981	Светодиодный	220	15	4000	Матовый опал	Прямоугольный	1000	57	71	3800	IP 54	> 0,98	1	RAL 9005 (черный янтарь)	Россия	ссылка
5		ООО "Эколюмен"	Эколюмен Ритейл-VS-30/1200-STD OPL 4K Y3	145000012	Светодиодный	220	30	4000	Матовый опал	Прямоугольный	1200	60	60	4020	IP 64	> 0,99	1	RAL 9005 (черный янтарь)	Россия	ссылка

Светильник накладной настенный СВ-07

№	Изображение	Торговая марка	Коллекция	Артикул	Источник света	Напряжение питания, Вольт	Мощность, Вт	Температура, К	Тип рассеивания	Форма	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Световой поток, Лм	Степень защиты	Коэфф. мощности cos φ	Класс защиты	Цветовая палитра	Страна производства	Ссылка
Основной вариант																				
1		АО АСТЗ	ДБО-91-12-001 RKD 840	1158412001	Светодиодный	220	12	4000	Опал	Квадрат	200	200	49	1383	IP 54	> 0,96	2	Белый	Россия	ссылка
Аналоги																				
2		СВЕТОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ	K LED 200 4000K	1597000010	Светодиодный	230	14	4000	Опал	Квадрат	200	200	58	1300	IP 54	> 0,98	2	Белый	Россия	ссылка
3		INNOLUX	Светильник светодиодный 97 386 ДПБ-101-12-4K-IP54-LED-PIK	97386	Светодиодный	230	12	4000	Опал	Квадрат	200	200	60	н/д	IP 54	> 0,98	2	Белый	Россия	ссылка

Светильник накладной потолочный СВ-08

№	Изображение	Торговая марка	Коллекция	Артикул	Источник света	Напряжение питания, Вольт	Мощность, Вт	Температура, К	Тип рассеивания	Форма	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Световой поток, Лм	Степень защиты	Коэфф. мощности cos φ	Класс защиты	Цвет арматуры (корпуса)	Страна производства	Ссылка
Основной вариант																				
1		СВЕТОН	Компромисс 4-25-Д-140-0/ПТ/О-4К80-У65	СВ-С0401073	Светодиодный	220±20	31,43	4000	Опал	Прямоугольная	670	165	110	4270	IP 65	> 0,98	2	Светло - серый	Россия	ссылка
Аналоги																				
2		СВЕТОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ	ARCTIC STANDARD 600 ТН	10880005 90	Светодиодный	230	20	4000	Опал	Прямоугольная	671	96	110	2300	IP 65	> 0,96	1	Светло - серый	Россия	ссылка
3		TECHNOLUX	TLWP02 PC OL ECP	82288	Светодиодный	230	15	4000	Опал	Прямоугольная	653	135	105	2000	IP 65	> 0,85	1	Белый	Россия	ссылка
4		ООО "Альянс"	ES 96-40-20	ACC000031	Светодиодный	230	15	4000	Опал	Прямоугольная	670	165	110	2000	IP 65	> 0,96	1	Белый	Россия	н/д
5		Geniled	ЛСП Advanced 2x18 600 IP65 30Вт 5000K Матовый / ЛСП Standart 2x18 600 IP65 20Вт 5000K Матовый	08990/08986	Светодиодный	230	30/20	5000	Опал	Прямоугольная	655	110	83	4250	IP 65	> 0,97	1	Белый	Россия	ссылка
6		INNOLUX	ДСП-02-ПП-18-600-4К-IP65	98195	Светодиодный	230	18	4000	Опал	Прямоугольная	575	100	73	2550	IP 65	> 0,85	2	Серый	Россия	ссылка

Светильник накладной потолочный СВ-09

№	Изображение	Торговая марка	Коллекция	Артикул	Источник света	Напряжение питания, Вольт	Мощность, Вт	Температура, К	Тип рассеивания	Форма	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Световой поток, Лм	Степень защиты	Коэфф. мощности cos φ	Класс защиты	Цвет арматуры (корпуса)	Страна производства	Ссылка
Основной вариант																				
1		СВЕТОН	КОМПРОМИСС 10-32-Д-120-0/ПТ/О-4К80-Н65	СВ - С0401001	Светодиодный	220±20%	32,15	4000	Опал	Прямоугольная	1250	126	90	4800	IP 65	> 0,97	2	Светло - серый	Россия	ссылка
Аналоги																				
2		СВЕТОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ	ARCTIC STANDARD 1200 ТН	10880005 10	Светодиодный	230	32	4000	Опал	Прямоугольная	1280	96	110	3500	IP 65	> 0,95	1	Светло - серый	Россия	ссылка
3		TECHNOLUX	TLWP06 PC OL ECP	82301	Светодиодный	230	30	4000	Опал	Прямоугольная	1263	135	105	4000	IP 65	> 0,95	1	Белый	Россия	ссылка
		ООО "Альянс"	ES 96-40-20	ACC000032	Светодиодный	230	15	4000	Опал	Прямоугольная	1270	150	100	2000	IP 65	> 0,96	1	Белый	Россия	н/д
		Geniled	ЛСП Standart 2x36 1200 IP65 30Вт 5000К Матовый	08525	Светодиодный	230	30	5000	Опал	Прямоугольная	1200	110	83	4250	IP 65	> 0,95	1	Белый	Россия	ссылка
		INNOLUX	ДСП-02-ПП-36-1200-4К-IP65	098205	Светодиодный	230	36	4000	Опал	Прямоугольная	1175	100	73	5400	IP 65	> 0,95	2	Белый	Россия	ссылка

Светильник подвесной потолочный СВ-10.1

№	Изображение	Торговая марка	Коллекция	Артикул	Источник света	Напряжение питания, Вольт	Мощность, Вт	Температура, К	Тип рассеивания	Форма	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Световой поток, Лм	Степень защиты	Коэфф. мощности cos φ	Класс защиты	Цвет корпуса	Страна производства	Ссылка
Основной вариант																				
1		МДМ-ЛАЙТ	INI LED 60 SN	BIN60SN0407P3279406MWH	Светодиодный	220-240	27	4000	Опал	Прямоугольная	866	60	100	1800	IP 20	> 0,95	1	Белый	Россия	ссылка
Аналоги																				
2		LINE - PRO	н/д	90351196	Светодиодный	220(±20)	27	4000	Матовый	Прямоугольная	750	35	90	2457	IP40	н/д	н/д	Белый	Россия	ссылка
3		ООО "СВЕТОН"	1-26-Д-120-0/ПТ/О-4К80-П41 White	СВ-С1762010	Светодиодный	220(±20)	26	4000	Матовый	Прямоугольная	964	46,6	60,3	2670	IP41	> 0,95	1	Белый	Россия	ссылка
4		CSVT	FLORA 100-18/OPAL-790/IP40 (4000K, белый)	ЦБ-00003647	Светодиодный	220(±20)	18	4000	Матовый	Прямоугольная	790	90	100	2000	IP40	> 0,95	1	Белый	Россия	ссылка
5		LEDOS	LEVEL 01-P5070 L1000 4000K 25Вт (подвесной, белый)	11700049	Светодиодный	220(±20)	25	4000	Матовый	Прямоугольная	1000	50	70	2500	IP40	> 0,96	1	Белый	Россия	ссылка
6		EKF	ДБО 0750 Опал 27Вт 4000К 750х50х70 IP40 LUMA	TBL-2101-0750-O-27-4000-40	Светодиодный	220(±20)	27	4000	Матовый	Прямоугольная	750	50	70	2183	IP40	> 0,95	1	Белый	Россия	н/д

Светильник подвесной потолочный аварийный СВ-10.2

№	Изображение	Торговая марка	Коллекция	Артикул	Источник света	Напряжение питания, Вольт	Мощность, Вт	Температура, К	Тип рассеивания	Форма	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Световой поток, Лм	Степень защиты	Коэфф. мощности cos φ	Класс защиты	Цвет корпуса	Особенности	Страна производства	Ссылка
Основной вариант																					
1		МДМ - ЛАЙТ	INI LED 60 SN	BIN60SN0407P3279406MWH-A1	Светодиодный	220-240	27	4000	Опал	Прямоугольная	866	60	100	1800	IP 20	> 0,95	1	Белый	БАП 1 час	Россия	ссылка
Аналоги																					
2		LINE - PRO	Подвесной светильник	90351196	Светодиодный	220	27	4000	Матовый	Прямоугольная	750	35	90	2457	IP40	> 0,90	1	Белый	БАП 1 час	Россия	ссылка
3		ООО "СВЕТОН"	1-26-Д-120-0/ПТ/О-4К80-П41 БАП1 White	СВ-С1745010	Светодиодный	220(±20)	26	4000	Матовый	Прямоугольная	964	46,6	60,3	2670	IP41	> 0,95	1	Белый	БАП 1 час	Россия	ссылка
4		CSVT	FLORA 100-18/OPAL-790/IP40	ЦБ-00003647	Светодиодный	220(±20)	18	4000	Матовый	Прямоугольная	790	90	100	2000	IP40	> 0,95	1	Белый	БАП 1 час	Россия	ссылка
5		LEDOS	LEVEL 01-P5070 L1000 EM 4000K 25Вт	11700582	Светодиодный	220(±20)	25	4000	Матовый	Прямоугольная	1000	50	70	2500	IP40	> 0,96	1	Белый	БАП 1 час	Россия	ссылка
6		EKF	ДБО 0750 Опал 27Вт 4000K 750x50x70 IP40 LUMA	TBL-2101-0750-O-27-4000-40-A	Светодиодный	220(±20)	27	4000	Матовый	Прямоугольная	750	50	70	2183	IP40	> 0,95	1	Белый	БАП 1 час	Россия	н/д

Светильник накладной потолочный СВ-10.3

№	Изображение	Торговая марка	Коллекция	Артикул	Источник света	Напряжение питания, Вольт	Мощность, Вт	Температура, К	Тип рассеивания	Форма	Длина, мм	Ширина, мм	Высота ,мм	Световой поток, Лм	Степень защиты	Коэфф. мощности cos φ	Класс защиты	Цвет корпуса	Страна производства	Ссылка
Основной вариант																				
1		МДМ - ЛАЙТ	INI LED 60 SN	BIN60SN0407P3279406MWH	Светодиодный	220-240	27	4000	Опал	Прямоугольная	866	60	100	1800	IP 20	> 0,95	1	Белый	Россия	ссылка
Аналоги																				
2		LINE - PRO	Линейный светодиодный Накладной светильник	90352196	Светодиодный	220	27	4000	Матовый	Прямоугольная	750	35	90	2457	IP40	> 0,90	1	Белый	Россия	ссылка
3		ООО "СВЕТОН"	Лайнер 1-26-Д-120-0/ПТ/О-4К80-П41 White	СВ-С1762010	Светодиодный	220(±20)	26	4000	Матовый	Прямоугольная	964	46,6	60,3	2670	IP41	> 0,95	1	Белый	Россия	ссылка
4		CSVT	FLORA 100-18/OPAL-790/IP40	ЦБ-00003647	Светодиодный	220(±20)	18	4000	Матовый	Прямоугольная	790	90	100	2000	IP40	> 0,95	1	Белый	Россия	ссылка
5		LEDOS	LEVEL 01-P5070 L1000 4000K 25Вт	11700049-1	Светодиодный	220(±20)	25	4000	Матовый	Прямоугольная	1000	50	70	2500	IP40	> 0,96	1	Белый	Россия	ссылка
6		EKF	ДБО 0750 Опал 27Вт 4000К 750х50х70 IP40 LUMA	TBL-2101-0750-O-27-4000-40	Светодиодный	220(±20)	27	4000	Матовый	Прямоугольная	750	50	70	2183	IP40	> 0,95	1	Белый	Россия	н/д

Светильник подвесной потолочный СВ-11.1

№	Изображение	Торговая марка	Коллекция	Артикул	Источник света	Напряжение питания, Вольт	Мощность, Вт	Температура, К	Тип рассеивания	Форма	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Световой поток, Лм	Степень защиты	Цвет корпуса	Коэфф. мощности cos φ	Класс защиты	Страна производства	Ссылка
Основной вариант																				
1		МДМ-ЛАЙТ	INI LED STAR 04	BIN01(04)ST01PD03054830(40)6	Светодиодный	220-240	54	4000	Опал	Y-образная	886	1022	25	6702	IP 20	Белый	> 0,95	1	Россия	ссылка
Аналоги																				
2		LINE - PRO	Y-ОБРАЗНЫЙ СВЕТИЛЬНИК	505000253	Светодиодный	220	30	4000	Матовый	Y-образная	900	1000	50	2730	IP40	Белый	> 0,90	1	Россия	ссылка
3		ООО "СВЕТОН"	Ладья 2-38-Д-120-0/ПТ/О-4К80-П41 White	СВ-С1731022	Светодиодный	220	37,7	3000	Опал	Y-образная	872	756	60,3	3900	IP41	Белый	> 0,95	1	Россия	ссылка
4		CSVT	TRINITY 1022x886x70 54Вт IP40/IP20 4000K белый подвесной CRI90	ЦБ-00005577	Светодиодный	220	54	4000	Опал	Y-образная	886	1022	100	2000	IP20	Белый	> 0,95	1	Россия	ссылка
5		LEDOS	TIMUS три луча 1000x880мм P5070 4000K 38Вт (подвесной, белый)	11700583	Светодиодный	220	38	4000	Опал	Y-образная	880	1000	70	3600	IP40	Белый	> 0,96	1	Россия	ссылка
6		EKF	ДВО 0750 Опал 80Вт 4000K 1000x850x70 IP40 звезда LUMA	TBL-3101-0750S-O-80-4000-40	Светодиодный	220	80	4000	Опал	Y-образная	850	1000	70	Н/Д	IP41	Белый	Н/Д	Н/Д	Россия	Н/Д

Светильник подвесной потолочный аварийный СВ-11.2

№	Изображение	Торговая марка	Коллекция	Артикул	Источник света	Напряжение питания, Вольт	Мощность, Вт	Температура, К	Тип рассеивания	Форма	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Световой поток, Лм	Степень защиты	Коэфф. мощности cos φ	Класс защиты	Цвет корпуса	Особенности	Страна производства	Ссылка
Основной вариант																					
1		МДМ-ЛАЙТ	INI LED STAR	STAR 04 54W 4000K Ra90 T60	Светодиодный	220	54	4000	Опал	Y-образная	886	1022	25	3780	IP 20	> 0,95	1	Белый	БАП 1 час	Россия	ссылка
Аналоги																					
2		LINE - PRO	Y-ОБРАЗНЫЙ СВЕТИЛЬНИК	505000253	Светодиодный	220	30	4000	Матовый	Y-образная	900	1000	50	2730	IP40	> 0,90	1	Белый	БАП 1 час	Россия	ссылка
3		ООО "СВЕТОН"	Ладья 2-38-Д-120-0/ПТ/О-4К80-П41 БАП1 White	СВ-С1710022	Светодиодный	220	37,7	3000	Опал	Y-образная	872	756	60,3	3900	IP41	Белый	> 0,95	1	БАП 1 час	Россия	ссылка
4		CSVT	TRINITY 1022x886x70 27Вт IP40/IP20 4000K белый подвесной CRI90	ЦБ-00005578	Светодиодный	220	54	4000	Опал	Y-образная	886	1022	100	2000	IP20	Белый	> 0,95	1	БАП 1 час	Россия	ссылка
5		LEDOS	TIMUS три луча 1000x880мм P5070 4000K 38Вт (подвесной, белый)	11700584	Светодиодный	220	38	4000	Опал	Y-образная	880	1000	70	3600	IP40	Белый	> 0,96	1	БАП 1 час	Россия	ссылка
6		EKF	ДВО 0750 Опал 80Вт 4000K 1000x850x70 IP40 звезда с БАП LUMA	TBL-3101-0750S-O-80-4000-40-A	Светодиодный	220	80	4000	Опал	Y-образная	850	1000	70	Н/Д	IP41	Белый	Н/Д	Н/Д	БАП 1 час	Россия	Н/Д

Светильник накладной настенный СВ-12

№	Изображение	Торговая марка	Коллекция	Артикул	Источник света	Напряжение питания, Вольт	Мощность, Вт	Температура, К	Тип рассеивания	Форма	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Световой поток, Лм	Степень защиты	Коэфф. мощности cos φ	Класс защиты	Цвет корпуса	Страна производства	Ссылка
Основной вариант																				
1		СВЕТОН	Дрифтер 1.1 ПРО-15-Д-120-0/А/О-4К80-У65	СВ-С0201104	Светодиодный	220 ± 10	16	4000	Опал	Прямоугольная	500	58	63	955	IP 65	> 0,95	1	RAL 7015 (сланцево - серый)	Россия	Н/Д
Аналоги																				
2		ООО " Линия Света"	LedLine DL Linea Surface RN 50	н/д	Светодиодный	220 ± 10	15	4000	Опал	Прямоугольная	500	50	65	1500	IP 65	> 0,95	1	RAL 7015 (сланцево-серый)	Россия	Н/Д

Светильник накладной СВ-13

№	Изображение	Торговая марка	Коллекция	Артикул	Источник света	Напряжение питания, Вольт	Мощность, Вт	Тип цоколя	Степень защиты	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Материал плафона	Особенности	Страна производства	Ссылка
Основной вариант																
1		ВЛАДАСВЕТ	НПБ 03-60-003 (ЕВРО ПСХ) Решетка	10420	Светодиодный	220	max 60	E 27	IP 54	175	125	115	Силикатное прозрачное стекло	С защитной решеткой	Россия	ссылка
Аналоги																
2		ЭРА	Серия НБП	НБП 04-60-002	Светодиодный	220	max 60	E 27	IP54	212	105	80	Белый, силикатное стекло	С защитной решеткой	Россия	ссылка
3		TDM ELECTRIC	НБП 02-60-004.03У	SQ0312-0001	Светодиодный	220	max 60	E 27	IP 54	175	125	115	Стекло структурированное	С защитной решеткой	Россия	ссылка

7.2. Датчик движения

Датчик движения СВ-14

№	Изображение	Торговая марка	Коллекция	Артикул	Напряжение питания, Вольт	Мощность, Вт	Радиус действия, мм	Форма	Диаметр, мм	Высота, мм	Угол обзора, гр	Степень защиты	Цвет корпуса	Страна производства	Ссылка
Основной вариант															
1		SCHNEIDER ELECTRIC	AtlasDesign	ATN000137	220	0,5	6000	Круг	85	36	360	IP 20	Белый	Россия	ссылка
Аналоги															
2		TDM ELECTRIC	ДДП-02	SQ0324-0005	220	1	Н/д	Круг	118	60	360	IP33	Белый	Россия	ссылка
3		ЭРА	MD 06	Б0004263	220	1	12000	Круг	80	60	360	IP20	Белый	Россия	ссылка
4		АСТЗ	Датчик микроволновый ST701K	4020000002	220	0,5	Н/д	Прямоугольная	100x50	40	360	IP20	Белый	Россия	ссылка

7.3. Люстра

Люстра потолочная СВЛ-01

№	Изображение	Торговая марка	Коллекция	Артикул	Напряжение питания, Вольт	Мощность, Вт	Количество источников света, шт	Температура, К	Тип цоколя	Световой поток, Лм	Степень защиты	Диаметр, мм	Высота, мм	Цвет корпуса	Страна производства	Ссылка
Основной вариант																
1		VITALUCE	н/д	V3187/5PL	220	200	5	4000	E 14	2500	IP 20	500	180	Белый глянцевый	Россия	ссылка
Аналоги																
2		ЗАВОД ЭЛЕТЕХ	Китти 151 Р	1005404413	220	300	5	4000	E 27	2500	IP 20	560	150	Белый	Россия	ссылка

Люстра потолочная СВЛ-02

№	Изображение	Торговая марка	Коллекция	Артикул	Напряжение питания, Вольт	Мощность, Вт	Количество источников света, шт	Температура, К	Тип цоколя	Световой поток, Лм	Степень защиты	Диаметр, мм	Высота, мм	Цвет корпуса	Страна производства	Ссылка
Основной вариант																
1		VITALUCE	н/д	V3187/3PL	220	120	3	4000	E 14	1500	IP 20	500	180	Белый глянцевый	Россия	ссылка
Аналоги																
2		ЗАВОД ЭЛЕТЕХ	Китти	1005404412	220	150	3	4000	E 27	н/д	IP 20	560	150	Белый	Россия	ссылка

7.4. Световые указатели/оповещатели

Световой указатель СВУ-01

№	Изображение	Торговая марка	Коллекция	Артикул	Источник света	Напряжение питания	Мощность источника света, Вт	Дистанция распознавания, м	По форме	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Световой поток, Лм	Степень защиты	Нормируемое время аварийной работы, ч	Страна производства	Нормативные требования	Ссылка	Совместимый знак безопасности
Основной вариант																			
1		БЕЛЫЙ СВЕТ	IDON	BS-IDON-7813-10x0,3 LED a14773	Светодиодный	~170÷265 / =165÷280	3	30	Прямоугольная	328	54	170	Неприменимо	IP 65	3	Россия	Технический регламент ЕАЭС 043/2017	ссылка	BL-3015B.E22
Аналоги																			
2		АО АСТЗ	ДБО83-3-113 Gelios PT LED	1183003113	Светодиодный	н/д	3	30	Прямоугольная	350	75	120	Неприменимо	IP 65	3	Россия	Технический регламент ЕАЭС 043/2017	ссылка	Н/Д
3		ООО "СВЕТОН"	Светильник эвакуационный Кетч 3-3-0-0/ПТ/ПР-4К80-Н54 БАП3	СВ-С2300004	Светодиодный	н/д	3	30	Прямоугольная	310	75	130	Неприменимо	IP 66	3	Россия	Технический регламент ЕАЭС 043/2018	ссылка	СВ-К2356001


Световой указатель СВУ-02

№	Изображение	Торговая марка	Коллекция	Артикул	Источник света	Напряжение питания	Мощность источника света, Вт	Дистанция распознавания, м	По форме	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Световой поток, Лм	Степень защиты	Нормируемое время аварийной работы, ч	Страна производства	Нормативные требования	Ссылка	Совместимый знак безопасности
Основной вариант																			
1		БЕЛЫЙ СВЕТ	KURS S1	BS-KURS-73-S1 LED a22244	Светодиодный	~170÷265 / =165÷280	1,5	35	Прямоугольная	359	46	240	Неприменимо	IP 65	3	Россия	Технический регламент ЕАЭС 043/2017	ссылка	BL-3517.E22
Аналоги																			
2		АО АСТЗ	ДПО80-1-123 Faeton AT LED	1180001123	Светодиодный	н/д	3	30	Прямоугольная	315	45	223	Неприменимо	IP 20	3	Россия	Технический регламент ЕАЭС 043/2017	ссылка	1180001123-092
3		ООО "СВЕТОН"	Кетч 1-3-0-0/П/ПР-4К80-Н44 (3W)	СВ-С2300001	Светодиодный	н/д	3	30	Прямоугольная	360	38	220	Неприменимо	IP 44	3	Россия	Технический регламент ЕАЭС 043/2018	ссылка	СВ-К2357001

Световое табло/оповещатель пожарный "Порошок! Уходи!" СВУ-03

№	Изображение	Торговая марка	Коллекция	Артикул	Источник света	Напряжение питания, В	Ток потребления, мА	По форме	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Степень защиты	Страна производства	Ссылка
Основной вариант														
1		АРСЕНАЛ БЕЗОПАСНОСТИ	Молния-24 Порошок! Уходи!	н/д	Светодиодный	20,4 - 27,6	20	Прямоугольная	304	19	103	IP 52	Россия	н/д
Аналоги														
2		ЭЛЕКТРОТЕХНИКА И АВТОМАТИКА	Кристалл-24 Порошок! Уходи!	н/д	Светодиодный	24	20	Прямоугольная	302	20	102	IP 52	Россия	ссылка
3		ВИСТЛ	Молния-24 Порошок! Уходи!	н/д	Светодиодный	24	20	Прямоугольная	300	21	105	IP 52	Россия	ссылка

Световое табло/оповещатель пожарный ”Автоматика отключена!” СВУ-04

№	Изображение	Торговая марка	Коллекция	Артикул	Источник света	Напряжение питания, В	Ток потребления, мА	По форме	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Степень защиты	Страна производства	Ссылка
Основной вариант														
1		АРСЕНАЛ БЕЗОПАСНОСТИ	Молния-24 Автоматика отключена	н/д	Светодиодный	20,4 - 27,6	20	Прямоугольная	304	19	103	IP 52	Россия	н/д
Аналоги														
2		ЭЛЕКТРОТЕХНИКА И АВТОМАТИКА	Кристалл-24 Автоматика отключена	н/д	Светодиодный	24	20	Прямоугольная	302	20	102	IP 52	Россия	ссылка
3		ВИСТЛ	Молния-24 Автоматика отключена	н/д	Светодиодный	24	20	Прямоугольная	300	21	105	IP 52	Россия	ссылка

Световое табло/оповещатель пожарный ”Порошок не входи!” СВУ-05

№	Изображение	Торговая марка	Коллекция	Артикул	Источник света	Напряжение питания, В	Ток потребления, мА	По форме	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Степень защиты	Страна производства	Ссылка
Основной вариант														
1		АРСЕНАЛ БЕЗОПАСНОСТИ	Молния-24 Порошок! Не входи!	н/д	Светодиодный	20,4 - 27,6	20	Прямоугольная	304	19	103	IP 52	Россия	н/д
Аналоги														
2		ЭЛЕКТРОТЕХНИКА И АВТОМАТИКА	Кристалл 24 Порошок! Не входи!	н/д	Светодиодный	24	20	Прямоугольная	302	20	102	IP 52	Россия	ссылка
3		ВИСТЛ	Молния 24 Порошок! Не входи!	309903	Светодиодный	24	20	Прямоугольная	300	21	105	IP 52	Россия	ссылка

Световое табло/оповещатель пожарный "Пожар" СВУ-06

№	Изображение	Торговая марка	Коллекция	Артикул	Источник света	Напряжение питания, В	Ток потребления, мА	По форме	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Степень защиты	Страна производства	Ссылка
Основной вариант														
1		АРСЕНАЛ БЕЗОПАСНОСТИ	Молния-24 Пожар	н/д	Светодиодный	20,4-27,6	20	Прямоугольная	304	19	103	IP 52	Россия	ссылка
Аналоги														
2		ЭЛЕКТРОТЕХНИКА И АВТОМАТИКА	Кристалл-24 Пожар	н/д	Светодиодный	24	20	Прямоугольная	302	20	102	IP 52	Россия	ссылка
3		ВИСТЛ	Молния-24 Пожар	н/д	Светодиодный	24	20	Прямоугольная	300	21	105	IP 52	Россия	ссылка

Световое табло/оповещатель пожарный "Выход" СВУ-07

№	Изображение	Торговая марка	Коллекция	Артикул	Источник света	Напряжение питания, В	Ток потребления, мА	По форме	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Степень защиты	Страна производства	Ссылка
Основной вариант														
1		АРСЕНАЛ БЕЗОПАСНОСТИ	Молния-24 Выход	15999	Светодиодный	20,4-27,6	20	Прямоугольная	304	19	103	IP 52	Россия	ссылка
Аналоги														
2		ЭЛЕКТРОТЕХНИКА И АВТОМАТИКА	Кристалл-24 Выход	Н/Д	Светодиодный	24	20	Прямоугольная	302	20	302	IP 52	Россия	ссылка
3		ВИСТЛ	Молния-24 Выход	Н/д	Светодиодный	24	20	Прямоугольная	300	21	105	IP 52	Россия	ссылка

Оповещатель световой стробоскопический СВУ-08

№	Изображение	Торговая марка	Коллекция	Артикул	Цвет	Тип установки	Индикация	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Ток потребления, мА	Напряжение питания, В	Степень защиты	Страна производства	Ссылка
Основной вариант															
1		ЭЛЕКТРОТЕХНИКА И АВТОМАТИКА	Маяк-24-СТ	н/д	Красный	Накладной	Световая стробоскопическая	100	80	30	20	24	IP 55	Россия	ссылка
Аналоги															
2		SMARTEC	Оповещатели	ST-AA011L-RD	Красный	Накладной	Световая стробоскопическая	73	73	44	50	12	IP 65	Россия	ссылка
3		ALARMICO	Строб-вспышка	AL-L1	Красный	Накладной	Световая стробоскопическая	70	70	46	80	12	IP 45	Россия	ссылка
4		ВИСТЛ	Н/Д	Гром-24СТ	Красный	Накладной	Световая стробоскопическая	100	80	30	20	24	IP 55	Россия	н/д

Лампа сигнальная СВУ-09

№	Изображение	Торговая марка	Коллекция	Артикул	Источник света	Цвет конструкции	Тип установки	Индикация	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Ток потребления, мА	Напряжение питания, В	Степень защиты	Управление прибором	Страна производства	Ссылка
Основной вариант																	
1		СКБ ТЕЛСИ	Сигнальная светодиодная лампа	MP-611W1	Трехцветные светодиоды (красный, синий, зеленый)	Белый	Накладной	Световая и звуковая	82	82	64	90	12	IP 44	С пульта	Россия	ссылка
Аналоги отсутствуют																	

Световой указатель “Направляющая стрелка” и “Безопасная зона для инвалидов” СВУ-10

№	Изображение	Торговая марка	Коллекция	Артикул	Источник света	Напряжение питания	Мощность источника света, Вт	Дистанция распознавания, м	По форме	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Световой поток, Лм	Степень защиты	Нормируемое время аварийной работы, ч	Страна производства	Ссылка	Совместимый знак безопасности
Основной вариант																		
1		БЕЛЫЙ СВЕТ	IDON	BS-BRIZ-10-L1-ELON	Светодиодный	~170÷265 / =165÷280	3	30	Прямоугольная	328	54	170	Неприменимо	IP 65	3	Россия	ссылка	BL-3511B.E67
Аналоги отсутствуют																		

Световой указатель “Место сбора инвалидов” СВУ-11

№	Изображение	Торговая марка	Коллекция	Артикул	Источник света	Напряжение питания	Мощность источника света, Вт	Дистанция распознавания, м	По форме	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Световой поток, Лм	Степень защиты	Нормируемое время аварийной работы, ч	Страна производства	Ссылка	Совместимый знак безопасности
Основной вариант																		
1		БЕЛЫЙ СВЕТ	BRIZ	BS-BRIZ-10-L1-ELON	Светодиодный	~170÷265 / =165÷280	3	30	Прямоугольная	228	50	228	Неприменимо	IP 65	3	Россия	ссылка	BL-3015.E65
Аналоги отсутствуют																		

8. Электроустановочные изделия

8.1. Розетки

Розетка силовая накладная РН-01

№	Изображение	Торговая марка	Коллекция	Артикул	Цвет	Отделка поверхности	Напряжение питания, Вольт	Номинальный ток, А	Ширина, мм	Высота, мм	Глубина, мм	Кол-во постов, шт.	Степень защиты	Особенности	Способ монтажа	Страна производства	Ссылка
Основной вариант																	
1		SYSTEME ELECTRIC	Blanca	BLNRA010111	Белый	Глянец	250	16	65	65	40,2	1	IP 20	С защитным/ заземляющим контактом	Накладной	Россия	ссылка
Аналоги																	
2		SIMON	SIMON 15	розетка 1591432-030	Белый	Глянец	220/250	16	н/д	н/д	н/д	1	IP 20	С защитным/ заземляющим контактом	Накладной	Россия	ссылка
				рамка 1500610-030			-	-	81	81	10	1	-	-			ссылка
				коробка 1590751-030			-	-	80	80	37	-	-	-			ссылка

Розетка силовая накладная с крышкой РН-02

№	Изображение	Торговая марка	Коллекция	Артикул	Цвет	Отделка поверхности	Напряжение питания, Вольт	Номинальный ток, А	Ширина, мм	Высота, мм	Глубина, мм	Кол-во постов, шт.	Степень защиты	Особенности	Способ монтажа	Страна производства	Ссылка
Основной вариант																	
1		SYSTEME ELECTRIC	Этюд	PA16-044B	Белый	Глянец	250	16	66	79	55	1	IP 44	С защитным/ заземляющим контактом	Накладной	Россия	ссылка
Аналоги																	
2		SIMON	SIMON 15	коробка 1590751-030	Белый	Глянец	-	-	80	80	37	1	-	-	Накладной	Россия	ссылка
				розетка 1590450-030 (в сборе с рамкой)			250	16	81	81	8	1	IP44	С защитным/ заземляющим контактом			ссылка

Розетка информационная накладная РН-03

№	Изображение	Торговая марка	Коллекция	Артикул	Тип разъема	Кол-во разъемов, шт	Цвет	Отделка поверхности	Ширина, мм	Высота, мм	Глубина, мм	Степень защиты	Способ монтажа	Страна производства	Ссылка
Основной вариант															
1		SYSTEME ELECTRIC	Blanca	BLNIA045001	RJ45 кат.5e	1	Белый	Глянец	65	65	40,2	IP 20	Накладной	Россия	ссылка
Аналоги															
2		SIMON	SIMON 15	Розетка wh1591598-030	RJ45 кат.5e	1	Белый	Глянец	н/д	н/д	н/д	IP 20	Накладной	Россия	ссылка
				коробка 1590751-030	-	-			80	80	37	-			ссылка
				рамка 1500610-030	-	-			81	81	10	-			ссылка

Розетка информационная накладная РН-04

№	Изображение	Торговая марка	Коллекция	Артикул	Тип разъема	Кол-во разъемов, шт	Цвет	Отделка поверхности	Ширина, мм	Высота, мм	Глубина, мм	Степень защиты	Способ монтажа	Страна производства	Ссылка
Основной вариант															
1		SYSTEME ELECTRIC	Blanca	BLNIA045451	RJ45 Cat.5e	2	Белый	Глянец	65	65	40,2	IP 20	Накладной	Россия	ссылка
Аналоги															
2		SIMON	SIMON 15	розетка wh1591593-030	RJ45 Cat.5e	2	Белый	Глянец	н/д	н/д	н/д	IP 20	Накладной	Россия	ссылка
				коробка 1590751-030	-	-			80	80	37	-			ссылка
				рамка 1500610-030	-	-			81	81	10	-			ссылка

Розетка силовая встраиваемая с крышкой РВ-01

№	Изображение	Торговая марка	Коллекция	Артикул	Цвет	Отделка поверхности	Напряжение питания, Вольт	Номинальный ток, А	Ширина, мм	Высота, мм	Глубина, мм	Кол-во постов, шт.	Степень защиты	Особенности	Способ монтажа	Страна производства	Ссылка
Основной вариант																	
1		SYSTEME ELECTRIC	GLOSSA	GSL000148 (в сборе с рамкой)	Белый	Глянец	220/250	16	82	82	44	1	IP 44	С защитным/ заземляющим контактом, с крышкой	Скрытый	Россия	ссылка
Аналоги																	
2		LEGRAND	ETIKA	672232 (механизм) 672501 (рамка 1М)	Белый	Глянец	220/250	16	86	86	10,15	1	IP 44	С защитным/ заземляющим контактом, с крышкой	Скрытый	Россия	ссылка

Примечание: Следует применять представленные варианты изделий РВ-01, в том числе, в случае применения изделий РВ-03, РВ-04, РВ-05, РВ-06, ВВ-01, ВВ-02, ВВ-03, отличных от представленных производителей и серий РВ-01.

Розетка двойная силовая встраиваемая с крышкой РВ-02

№	Изображение	Торговая марка	Коллекция	Артикул	Цвет	Отделка поверхности	Напряжение питания, Вольт	Номинальный ток, А	Ширина, мм	Высота, мм	Глубина, мм	Кол-во постов, шт.	Степень защиты	Особенности	Способ монтажа	Страна производства	Ссылка
Основной вариант																	
1		SYSTEME ELECTRIC	GLOSSA	GSL000147 (в сборе с рамкой)	Белый	Глянец	220/250	16	154	83	44	2	IP 44	С защитным/ заземляющим контактом, с крышкой	Скрытый	Россия	ссылка
Аналоги																	
2		LEGRAND	ETIKA	672232 (механизм) 672502 (рамка 2М)	Белый	Глянец	220/250	16	157	86	10,15	1	IP 44	С защитным/ заземляющим контактом, с крышкой	Скрытый	Россия	ссылка

Примечание: Следует применять представленные варианты изделий РВ-02, в том числе, в случае применения изделий РВ-03, РВ-04, РВ-05, РВ-06, ВВ-01, ВВ-02, ВВ-03, отличных от представленных производителей и серий РВ-02.

Розетка силовая встраиваемая РВ-03

№	Изображение	Торговая марка	Коллекция	Артикул	Цвет	Отделка поверхности	Напряжение питания, Вольт	Номинальный ток, А	Кол-во постов, шт.	Степень защиты	Особенности	Способ монтажа	Страна производства	Ссылка
Основной вариант														
1		SYSTEME ELECTRIC	GLOSSA	GSL000145	Белый	Глянец	220/250	16	2	IP20	С защитным/ заземляющим контактом	Скрытый	Россия	ссылка
Аналоги														
2		LEGRAND	Etika	672221	Белый	Глянец	220/250	16	1	IP 20	С защитным/ заземляющим контактом	Скрытый	Россия	ссылка
3		SIMON	SIMON 15	1591432-030	Белый	Глянец	220/250	16	1	IP 20	С защитным/ заземляющим контактом	Скрытый	Россия	ссылка
4		КУНЦЕВО-ЭЛЕКТРО	МАРИЯ	РС 16-445 110019	Белый	Глянец	220/250	16	1	IP 20	С защитным/ заземляющим контактом	Скрытый	Россия	ссылка

Розетка телевизионная встраиваемая РВ-04

№	Изображение	Торговая марка	Коллекция	Артикул	Цвет	Отделка поверхности	Кол-во постов, шт	Степень защиты	Особенности	Способ монтажа	Страна производства	Ссылка
Основной вариант												
1		SYSTEME ELECTRIC	GLOSSA	GSL000193	Белый	Глянец	1	IP 20	Телевизионная	Скрытый	Россия	ссылка
Аналоги												
2		LEGRAND	Etika	672265	Белый	Глянец	1	IP 20	Телевизионная	Скрытый	Россия	ссылка
3		SIMON	SIMON 15	wh1591475-030	Белый	Глянец	1	IP 20	Телевизионная	Скрытый	Россия	ссылка
4		КУНЦЕВО-ЭЛЕКТРО	МАРИЯ	РТВ1-457 110024	Белый	Глянец	1	IP 20	Телевизионная	Скрытый	Россия	ссылка

Розетка информационная встраиваемая РВ-05

№	Изображение	Торговая марка	Коллекция	Артикул	Тип разъема	Кол-во разъемов, шт	Цвет	Отделка поверхности	Степень защиты	Способ монтажа	Страна производства	Ссылка
Основной вариант												
1		SYSTEME ELECTRIC	GLOSSA	GSL000181K	RJ45 кат.5E	1	Белый	Глянец	IP 20	Скрытый	Россия	ссылка
Аналоги												
2		LEGRAND	Etika	672241	RJ45 кат.5E	1	Белый	Глянец	IP 20	Скрытый	Россия	ссылка
3		SIMON	SIMON 15	wh1591598-030	RJ45 кат.5E	1	Белый	Глянец	IP 20	Скрытый	Россия	ссылка
4		КУНЦЕВО-ЭЛЕКТРО	МАРИЯ	РК 1-455 110022	RJ45 кат.5E	1	Белый	Глянец	IP 20	Скрытый	Россия	ссылка

Розетка информационная встраиваемая РВ-06

№	Изображение	Торговая марка	Коллекция	Артикул	Тип разъема	Кол-во разъемов, шт	Цвет	Отделка поверхности	Степень защиты	Способ монтажа	Страна производства	Ссылка
Основной вариант												
1		SYSTEME ELECTRIC	GLOSSA	GSL000185KK	RJ45 кат.5E	2	Белый	Глянец	IP 20	Скрытый	Россия	ссылка
Аналоги												
2		LEGRAND	Etika	672255	RJ45 кат.5E	2	Белый	Глянец	IP 20	Скрытый	Россия	ссылка
3		SIMON	SIMON 15	wh1591593-030	RJ45 кат.5E	2	Белый	Глянец	IP 20	Скрытый	Россия	ссылка
4		КУНЦЕВО-ЭЛЕКТРО	МАРИЯ	РК2-471 110066	RJ45 кат.5E	2	Белый	Глянец	IP 20	Скрытый	Россия	н/д

Радиорозетка (евро исполнение) РВ-07

№	Изображение	Торговая марка	Коллекция	Артикул	Цвет	Отделка поверхности	Напряжение трансляционной сети, В	Номинальный ток, А	Ширина, мм	Высота, мм	Глубина, мм	Степень защиты	Способ монтажа	Страна производства	Ссылка
Основной вариант															
1		ООО "СПб УПП-5	Радиорозетка проводного вещания	РПВ-2	Белый	Глянец	30	0,2	80	80	34	IP 20	Скрытый	Россия	ссылка
Аналоги															
2		HEGEL	Alfa	РПВ-1201	Белый	Глянец	30	0,2	65	65	22	IP 20	Скрытый	Россия	ссылка

Комплект силовой: розетка, вилка, монтажная коробка РВ-08

№	Изображение	Торговая марка	Коллекция	Артикул	Цвет	Отделка поверхности	Напряжение питания, Вольт	Номинальный ток, А	Ширина, мм	Высота, мм	Глубина, мм	Кол-во постов, шт	Степень защиты	Особенности	Способ монтажа	Страна производства	Ссылка
Основной вариант																	
1		SCHNEIDER ELECTRIC	BLANCA	BLNSK013231	Белый	Глянец	220	32	100	100	46,4	1	IP20	Для электроплит	Скрытый	Россия	ссылка
Аналоги отсутствуют																	

8.2. Рамки для розеток и выключателей

Рамка 1-пост. Р-01

№	Изображение	Торговая марка	Коллекция	Артикул	Цвет	Отделка поверхности	Ширина, мм	Высота, мм	Глубина, мм	Кол-во постов, шт	Материал	Страна производства	Ссылка
Основной вариант													
1		SYSTEME ELECTRIC	GLOSSA	GSL000101	Белый	Глянец	82	82	12	1	PC+ASA	Россия	ссылка
Аналоги													
2		LEGRAND	Etika	672501	Белый	Глянец	86	86	10,15	1	Термопласт	Россия	ссылка
3		SIMON	SIMON 15	1500610-030	Белый	Глянец	81	81	10	1	Негорючий пластик	Россия	ссылка
4		КУНЦЕВО-ЭЛЕКТРО	МАРИЯ	МРФИ 11.10.00.0 110030	Белый	Глянец	81	81	11,4	1	Негорючий пластик	Россия	ссылка

Рамка 2-пост. Р-02

№	Изображение	Торговая марка	Коллекция	Артикул	Цвет	Отделка поверхности	Ширина, мм	Высота, мм	Глубина, мм	Кол-во постов, шт	Материал	Страна производства	Ссылка
Основной вариант													
1		SYSTEME ELECTRIC	GLOSSA	GSL000102	Белый	Глянец	154	82	12	2	PC+ASA	Россия	ссылка
Аналоги													
2		LEGRAND	Etika	672502	Белый	Глянец	157	86	10,15	2	Термопласт	Россия	ссылка
3		SIMON	SIMON 15	1500620-030	Белый	Глянец	152	86	10	2	Негорючий пластик	Россия	ссылка
4		КУНЦЕВО-ЭЛЕКТРО	МАРИЯ	МРФИ 11.11.00.0 110031	Белый	Глянец	152	81	11,4	2	Негорючий пластик	Россия	ссылка

Рамка 3-пост. Р-03

№	Изображение	Торговая марка	Коллекция	Артикул	Цвет	Отделка поверхности	Ширина, мм	Высота, мм	Глубина, мм	Кол-во постов, шт	Материал	Страна производства	Ссылка
Основной вариант													
1		SYSTEME ELECTRIC	GLOSSA	GSL000103	Белый	Глянец	225	82	12	3	PC+ASA	Россия	ссылка
Аналоги													
2		LEGRAND	Etika	6 725 03	Белый	Глянец	228	86	10,15	3	Термопласт	Россия	ссылка
3		SIMON	SIMON 15	1500630-030	Белый	Глянец	223	86	10	3	Негорючий пластик	Россия	ссылка
4		КУНЦЕВО-ЭЛЕКТРО	МАРИЯ	МРФИ 11.12.00.0 110032	Белый	Глянец	223	81	11,4	3	Негорючий пластик	Россия	ссылка

Рамка 4-пост. Р-04

№	Изображение	Торговая марка	Коллекция	Артикул	Цвет	Отделка поверхности	Ширина, мм	Высота, мм	Глубина, мм	Кол-во постов, шт	Материал	Страна производства	Ссылка
Основной вариант													
1		SYSTEME ELECTRIC	GLOSSA	GSL000104	Белый	Глянец	296	82	12	4	PC+ASA	Россия	ссылка
Аналоги													
2		LEGRAND	Etika	6 725 04	Белый	Глянец	299	86	10,15	4	Термопласт	Россия	ссылка
3		SIMON	SIMON 15	1500640-030	Белый	Глянец	294	86	10	4	Негорючий пластик	Россия	ссылка
4		КУНЦЕВО-ЭЛЕКТРО	МАРИЯ	МРФИ 11.13.00.0 110033	Белый	Глянец	294	81	11,4	4	Негорючий пластик	Россия	ссылка

8.3. Выключатели

Выключатель 1-кл. накладной ВН-01

№	Изображение	Торговая марка	Коллекция	Артикул	Цвет	Отделка поверхности	Напряжение питания, В	Номинальный ток, А	Ширина, мм	Высота, мм	Глубина, мм	Кол-во клавиш, шт	Степень защиты	Способ монтажа	Страна производства	Ссылка
Основной вариант																
1		SYSTEME ELECTRIC	Blanca	BLNVA101011	Белый	Глянец	250	10	65	65	35	1	IP 20	Накладной	Россия	ссылка
Аналоги																
2		SIMON	SIMON 15	Выключатель одноклав. 1591101-030	Белый	Глянец	220/250	10	71	71	44,5	1	IP 20	Накладной	Россия	ссылка
				коробка 1590751-030			-	-	80	80	37	-	-			ссылка
				рамка 1500610-030			-	-	81	81	10	-	-			ссылка

Выключатель 2-кл. накладной ВН-02

№	Изображение	Торговая марка	Коллекция	Артикул	Цвет	Отделка поверхности	Напряжение питания, В	Номинальный ток, А	Ширина, мм	Высота, мм	Глубина, мм	Кол-во клавиш, шт	Степень защиты	Способ монтажа	Страна производства	Ссылка
Основной вариант																
1		SYSTEME ELECTRIC	Blanca	BLNVA105011	Белый	Глянец	220/250	10	65	65	35	2	IP 20	Накладной	Россия	ссылка
Аналоги																
2		SIMON	SIMON 15	Выключ. двухклав. 1591398-030	Белый	Глянец	220/250	10	71	71	44,5	2	IP 20	Накладной	Россия	ссылка
				коробка 1590751-030			-	-	80	80	37	-	-			ссылка
				рамка 1500610-030			-	-	81	81	10	-	-			ссылка

Выключатель 1-кл. встраиваемый ВВ-01

№	Изображение	Торговая марка	Коллекция	Артикул	Цвет	Отделка поверхности	Напряжение питания, В	Номинальный ток, А	Ширина, мм	Высота, мм	Глубина, мм	Кол-во клавиш, шт	Степень защиты	Способ монтажа	Страна производства	Ссылка
Основной вариант																
1		SYSTEME ELECTRIC	GLOSSA	GSL000111	Белый	Глянец	220/251	10	71	71	38,5	1	IP 20	Скрытый	Россия	ссылка
Аналоги																
2		LEGRAND	Etika	672201	Белый	Глянец	220/250	10	75,8	75,8	44	1	IP 20	Скрытый	Россия	ссылка
3		SIMON	SIMON 15	1591101-030	Белый	Глянец	220/250	10	71	71	44,5	1	IP 20	Скрытый	Россия	ссылка
4		КУНЦЕВО-ЭЛЕКТРО	МАРИЯ	С 110-437	Белый	Глянец	220/250	10	70,6	70,6	47	1	IP 20	Скрытый	Россия	ссылка

Выключатель 2-кл. встраиваемый ВВ-02

№	Изображение	Торговая марка	Коллекция	Артикул	Цвет	Отделка поверхности	Напряжение питания, В	Номинальный ток, А	Ширина, мм	Высота, мм	Глубина, мм	Кол-во клавиш, шт	Степень защиты	Способ монтажа	Страна производства	Ссылка
Основной вариант																
1		SYSTEME ELECTRIC	GLOSSA	GSL000151	Белый	Глянец	220/251	10	71	71	38,5	2	IP 20	Скрытый	Россия	ссылка
Аналоги																
2		LEGRAND	Etika	672202	Белый	Глянец	220/250	10	75,8	75,8	44	2	IP 20	Скрытый	Россия	ссылка
3		SIMON	SIMON 15	1591398-030	Белый	Глянец	220/250	10	71	71	44,5	2	IP 20	Скрытый	Россия	ссылка
4		КУНЦЕВО-ЭЛЕКТРО	МАРИЯ	С 510-439 110027	Белый	Глянец	220/251	10	70,6	70,6	47	2	IP 20	Скрытый	Россия	ссылка

Переключатель 1-кл. встраиваемый ВВ-03

№	Изображение	Торговая марка	Коллекция	Артикул	Цвет	Отделка поверхности	Напряжение питания, В	Номинальный ток, А	Ширина, мм	Высота, мм	Глубина, мм	Кол-во клавиш, шт	Степень защиты	Способ монтажа	Страна производства	Ссылка
Основной вариант																
1		SYSTEME ELECTRIC	GLOSSA	GSL000161	Белый	Глянец	220/251	10	71	71	38,5	1	IP 20	Скрытый	Россия	ссылка
Аналоги																
2		LEGRAND	Etika	672205	Белый	Глянец	250	10	75,8	75,8	43,65	1	IP 20	Скрытый	Россия	ссылка
3		SIMON	SIMON 15	1591201-030	Белый	Глянец	220/250	10	71	71	44,5	1	IP 20	Скрытый	Россия	ссылка
4		КУНЦЕВО-ЭЛЕКТРО	МАРИЯ	С610-442	Белый	Глянец	250	10	70,6	70,6	47	1	IP 20	Скрытый	Россия	н/д

8.4. Прочие изделия

Лючок напольный ЛНП-01

№	Изображение	Торговая марка	Коллекция	Артикул	Цвет	Отделка поверхности	Материал	Кол-во модулей. шт	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Кол-во вводов	Степень защиты	Конструкция	Комплектация (закупается отдельно)	Страна производства	Ссылка
Основной вариант																	
1		DKC	Лючки с не изменяемой глубиной	88012	RAL 9005 (черный янтарь)	Глянец	Полистирол	12	372	284	95,5	4	IP 40	Прямоугольный с крышкой	F0003AB Каркас для установки на 6 модулей - 2 шт. 45216 Заглушка модуля (при использовании лючка для подключения 1 рабочего места) - 6 шт. PB-05 Розетка силовая - 2 шт. (1 рабочее место) / 4 шт. (2 рабочих места) PB-06 Розетка - 2 шт. (1 рабочее место) / 4 шт. (2 рабочих места) 88234 Опалубка для установки в стяжку - 1 шт. 88212 Крышка опалубки - 1 шт.	Россия	ссылка
Аналоги																	
2		ECOPLAST	LUK	70012	Темно - серый	Глянец	Сталь + полиамид+ АБС	12	320,5	230,5	101	20	IP 40	Прямоугольный с крышкой	855104 Заглушка модуля (при использовании лючка для подключения 1 рабочего места) - 12 шт. PB-05 Розетка силовая - 2 шт. (1 рабочее место) / 4 шт. (2 рабочих места) PB-06 Розетка - 2 шт. (1 рабочее место) / 4 шт. (2 рабочих места) 70181 Коробка напольная - 1 шт.	Россия	ссылка
3		EKF	C-Line	cl-ln-12	Серый	Глянец	Полистирол	12	330	260	62	не более 6	IP 30	Прямоугольный с крышкой	PB-05 Розетка силовая - 2 шт. (1 рабочее место) / 4 шт. (2 рабочих места) PB-06 Розетка - 2 шт. (1 рабочее место) / 4 шт. (2 рабочих места) CL-KNL-12 Коробка напольная - 1 шт.	Россия	ссылка ссылка

Розетка силовая встраиваемая ЛНП-02

№	Изображение	Торговая марка	Коллекция	Артикул	Цвет	Отделка поверхности	Напряжение питания, Вольт	Номинальный ток, А	Ширина, мм	Высота, мм	Глубина, мм	Кол-во постов, шт.	Степень защиты	Особенности	Способ монтажа	Страна производства	Ссылка
Основной вариант																	
1		DKC	VIVA	45205	Черный	Глянец	250	16	50	45	40	1	IP 20	С защитным/ заземляющим контактом	В лючок напольный	Россия	ссылка
Аналоги																	
2		ECOPLAST	LUK	851104	Белый	Глянец	250	16	45	45	40	1	IP 20	С защитным/ заземляющим контактом	В лючок напольный	Россия	ссылка
3		EKF	C-Line	E2MR16-028-10	Белый	Глянец	130	16	45	45	40	1	IP 20	С защитным/ заземляющим контактом	В лючок напольный	Россия	ссылка

Розетка информационная встраиваемая ЛНП-03

№	Изображение	Торговая марка	Коллекция	Артикул	Тип разъема	Ко-во коннекторов	Цвет	Отделка поверхности	Ширина, мм	Высота, мм	Глубина, мм	Степень защиты	Способ монтажа	Страна производства	Ссылка
Основной вариант															
1		DKC	VIVA	45238	RJ45 кат.5e	1	Черный	Глянец	22	43	37	IP 20	В лючок напольный	Россия	ссылка
Аналоги															
2		ECOPLAST	LUK	856100 (механизм) 853104 (накладка)	RJ45 кат.5e	1	Белый	Глянец	22.5	45	40	IP 20	В лючок напольный	Россия	ссылка
3		EKF	C-Line	E1MK015E-135-10	RJ45 кат.5e	1	Белый	Глянец	22,5	45	36	IP 20	В лючок напольный	Россия	ссылка

Симисторный регулятор скорости для вентиляторов РС-01

№	Изображение	Торговая марка	Коллекция	Артикул	Цвет	Отделка поверхности	Ширина, мм	Высота, мм	Глубина, мм	Степень защиты	Ток, А	Способ монтажа	Страна производства	Ссылка
Основной вариант														
1		ООО ГИДРОВЕНТ	РОВЕН СРМ 500 W/M	506189	Белый	Глянец	80	80	60	IP 20	2,3	Поверхностный	Россия	ссылка
Аналоги отсутствуют														

Кабель-канал парапетный КК-01

№	Изображение	Торговая марка	Коллекция	Артикул	Цвет	Отделка поверхности	Материал	Ширина, мм	Глубина, мм	Ширина крышки, мм	Конструкция	Способ монтажа	Комплектация (закупается отдельно)	Страна производства	Ссылка
Основной вариант															
1		DKC	In-liner Classic	01786 ДКС ТА-GN	Белый	Глянец	Пластик	100	60	100	Прямоугольный с крышкой	Открытый	00874 LAN - Заглушка (100х60 мм) 00887 GAN 100 - Накладка на стык крышки 01415 SEP-N 60/50 - Разделитель универсальный 01813 NEA - Угол внешний неизменяемый 90 гр. (100х60 мм) 01829 NIA - Угол внутренний неизменяемый 90 гр. (100х60 мм) 00833 SGAN 60 - Накладка на стык профиля 01761 NTAN - Тройник/отвод (100х60 мм) 01745 NPAN - Угол плоский (100х60 мм) 10453 ДКС PDA-BN - Рамка-суппорт 2 модуля BRAVA (100х100 мм) 10653 ДКС PDA-3BN - Рамка-суппорт под 6 модулей BRAVA (164х100 мм)	Россия	ссылка
Аналоги отсутствуют															

Кабель-канал КК-02

№	Изображение	Торговая марка	Коллекция	Артикул	Цвет	Отделка поверхности	Материал	Длина, м	Ширина, мм	Глубина, мм	Ширина крышки, мм	Конструкция	Способ монтажа	Страна производства	Ссылка
Основной вариант															
1		DKC	In-liner Classic	00304 TMC	Белый	Глянец	Пластик	2	25	17	25	Прямоугольный с крышкой	Открытый	Россия	ссылка
Аналоги отсутствуют															

Розетка силовая встраиваемая РКК-01

№	Изображение	Торговая марка	Коллекция	Артикул	Цвет	Отделка поверхности	Напряжение питания, Вольт	Номинальный ток, А	Ширина, мм	Высота, мм	Глубина, мм	Кол-во постов, шт.	Степень защиты	Особенности	Способ монтажа	Страна производства	Ссылка
Основной вариант																	
1		DKC	Brava	76482B	Белый	Глянец	220 - 250	16	43,6	46,8	40,5	1	IP 20	С защитным/ заземляющим контактом	В кабель - канал	Россия	ссылка
Аналоги отсутствуют																	

Розетка информационная встраиваемая РКК-02

№	Изображение	Торговая марка	Коллекция	Артикул	Тип разъема	Кол-во коннектов, шт.	Цвет	Отделка поверхности	Ширина, мм	Высота, мм	Глубина, мм	Степень защиты	Способ монтажа	Страна производства	Ссылка
Основной вариант															
1		DKC	Brava	76655B	RJ45 кат.5e	1	Белый	Глянец	100	100	44	IP 20	В кабель - канал	Россия	ссылка
Аналоги отсутствуют															

Розетка информационная встраиваемая РКК-03

№	Изображение	Торговая марка	Коллекция	Артикул	Тип разъема	Кол-во коннектов, шт.	Цвет	Отделка поверхности	Ширина, мм	Высота, мм	Глубина, мм	Степень защиты	Способ монтажа	Страна производства	Ссылка
Основной вариант															
1		DKC	Brava	76656B	RJ45 кат.5e	2	Белый	Глянец	100	100	44	IP 20	В кабель - канал	Россия	ссылка
Аналоги отсутствуют															

9. Дополнительная фурнитура

9.1. Извещатели

См. Бренд-Лист СС.

9.2. Оповещатели

См. Бренд-Лист СС.

9.3. Устройства контроля доступа

См. Бренд-Лист СС.

9.4. Видеооборудование

См. Бренд-Лист СС.

9.5. Переговорные устройства

См. Бренд-Лист СС.

10. Сантехническое оборудование

10.1. Раковины

Раковина подвесная СТ-01.П

№	Изображение	Торговая марка	Коллекция	Артикул	Цвет	Материал	Расположение смесителя	Установка	Ширина, мм	Глубина, мм	Высота, мм	Форма	Слив-перелив	Страна производства	Ссылка
Основной вариант															
1		JIKA	Lyra (Dino)	8152710001069	Белый	Санитарный фарфор	Справа	Подвесная	400	300	170	Овальная	Да	Россия	ссылка
Аналоги															
2		ЛОБНЕНСКИЙ СТРОЙФАРФОР	Мотив	10/1/5/1-12	Белый	Санитарный фарфор	Справа	Подвесная	450	330	150	Овальная	Нет	Россия	ссылка
3		SANITA	ЛАДА 36	WB.MN/Lada/37-L/WHT.G/S1	Белый	Фарфор	Слева	Подвесная	370	315	145	Овальная	Да	Россия	ссылка

Раковина подвесная СТ-01.Л

№	Изображение	Торговая марка	Коллекция	Артикул	Цвет	Материал	Расположение смесителя	Установка	Ширина, мм	Глубина, мм	Высота, мм	Форма	Слив-перелив	Страна производства	Ссылка
Основной вариант															
1		JIKA	Lyra (Dino)	8152710001059	Белый	Санитарный фарфор	Слева	Подвесная	400	300	170	Овальная	Да	Россия	ссылка
Аналоги															
2		ЛОБНЕНСКИЙ СТРОЙФАРФОР	Мотив	10/1/5/1-13	Белый	Санитарный фарфор	Слева	Подвесная	450	330	150	Овальная	Нет	Россия	ссылка
3		SANITA	ЛАДА 36	WB.MN/Lada/37-L/WHT.G/S1	Белый	Фарфор	Слева	Подвесная	370	315	145	Овальная	Да	Россия	ссылка

Раковина подвесная СТ-02

№	Изображение	Торговая марка	Коллекция	Артикул	Цвет	Материал	Расположение смесителя	Установка	Ширина, мм	Глубина, мм	Высота, мм	Форма	Слив-перелив	Страна производства	Ссылка
Основной вариант															
1		SANTEK	Нео 40	1WH302183	Белый	Фаянс	По центру	Подвесная	400	340	172	Прямоугольная	Да	Россия	ссылка
Аналоги															
2		SANTEK	Анимо 40	1WH110490	Белый	Фаянс	По центру	Подвесная	395	303	155	Овальная	Да	Россия	ссылка
3		SANTERI	Визит 40	1.3117.7.S00.11B.0	Белый	Фарфор	По центру	1-2 слоя	405	355	210	Прямоугольная	Да	Россия	ссылка

Раковина подвесная СТ-03

№	Изображение	Торговая марка	Коллекция	Артикул	Цвет	Материал	Расположение смесителя	Установка	Ширина, мм	Высота, мм	Глубина, мм	Форма	Слив-перелив	Страна производства	Ссылка
Основной вариант															
1		SANTEK	Нео 50	1WH302184	Белый	Фаянс	По центру	Подвесная	500	170	430	Прямоугольная	Да	Россия	ссылка
Аналоги															
2		SANTEK	Лонги 55	1WH501755	Белый	Фаянс	По центру	Подвесная	550	195	420	Овальная	Да	Россия	ссылка
3		SANTERI	Визит	1.3115.3.S00.11B.0	Белый	Фарфор	По центру	Подвесная	550	215	400	Прямоугольная	Да	Россия	ссылка
4		SANITA	Комфорт	WB.PD/Comfort/50-C/WHT.G/S1	Белый	Фарфор	По центру	Подвесная	500	185	400	Прямоугольная	Да	Россия	ссылка

Раковина подвесная с выемкой СТ-04

№	Изображение	Торговая марка	Коллекция	Артикул	Цвет	Материал	Расположение смесителя	Установка	Ширина, мм	Глубина, мм	Высота, мм	Особенности	Слив-перелив	Страна производства	Ссылка
Основной вариант															
1		ЗАВОД ПАЛИТРА	Престиж	11754	Белый	Сантехническая керамика	По центру	Подвесная	635	556	250	Полукруглая с выемкой	Да	Россия	ссылка
Аналоги															
2		ROSA	Люкс	4640021066645	Белый	Сантехническая керамика	По центру	Подвесная	655	585	255	Полукруглая с выемкой	Да	Россия	ссылка
3		JIKA	Mio	8137140001049	Белый	Санфарфор	По центру	Подвесная	640	550	165	Полукруглая с выемкой	Нет	Россия	ссылка
4		КЕРАМИН	Умывальник хирургический	CDB00007085	Белый	Санфарфор	По центру	Подвесная	635	556	250	Полукруглая с выемкой	Да	Беларусь	ссылка

Раковина подвесная СТ-05

№	Изображение	Торговая марка	Коллекция	Артикул	Цвет	Материал	Расположение смесителя	Установка	Ширина, мм	Глубина, мм	Высота, мм	Форма	Слив-перелив	Страна производства	Ссылка
Основной вариант															
1		SANTEK	Анимо 55	1WH110502	Белый	Фаянс	По центру	Подвесная	550	440	200	Овальная	Да	Россия	ссылка
Аналоги															
2		SANTERI	Версия	1.3111.5.S00.11B.0	Белый	Фарфор	По центру	Подвесная	565	455	205	Овальная	Да	Россия	ссылка
3		SANITA	Аттика 55	WB.PD/Attica/55-C/WHT.G/S1	Белый	Фарфор	По центру	Подвесная	540	470	185	Овальная	Да	Россия	ссылка
4		ЛОБНЕНСКИЙ СТРОЙФАРФОР	АНТЕЙ	10/1/5/1-76	Белый	Санитарный фарфор	По центру	Подвесная	570	470	220	Овальная	Да	Россия	ссылка

Пьедестал для раковины CT-05, CT-06

№	Изображение	Торговая марка	Коллекция	Артикул	Цвет	Материал	Особенности	Страна производства	Ссылка
Основной вариант									
1		SANTEK	Анимо	1WH110587	Белый	Фаянс	В комплекте с раковиной CT-05	Россия	ссылка
Аналоги									
2		SANTERI	Соната, Версия, Pro	1.3601.2.S00.00B.0	Белый	Фарфор	Отдельно	Россия	ссылка
3		SANITA	Аттика 55	WB.PD/Attica/55-C/WHT.G/S1	Белый	Сантехническая керамика	В комплекте с раковиной CT-05	Россия	ссылка
4		ЛОБНЕНСКИЙ СТРОЙФАРФОР	АНТЕЙ	10/1/5/1-75	Белый	Санитарный фарфор	Отдельно	Россия	ссылка

10.2. Унитазы

Унитаз напольный СТ-07

№	Изображение	Торговая марка	Коллекция	Артикул	Цвет	Материал	Тип выпуска	Режим слива воды	Подвод воды	Ширина, мм	Глубина, мм	Высота, мм	Сиденье	Арматура	Страна производства	Ссылка
Основной вариант																
1		SANTEK	Паллада	1WH302371	Белый	Фаянс	Горизонтальный	2-х режимный	Нижний	370	640	780	В комплекте	В комплекте	Россия	ссылка
Аналоги																
2		SANTERI	Pro	1.P215.5.S00.00B.F	Белый	Фаянс	Горизонтальный	2-х режимный	Нижний	360	668	746	В комплекте	В комплекте	Россия	ссылка
3		ROSA	РИО	Н/д	Белый	Сантехническая керамики	Горизонтальный	2-х режимный	Нижний	345	610	770	В комплекте	В комплекте	Россия	ссылка
4		GESSO	W 103	н/д	Белый	Санфарфор	Горизонтальный	2-х режимный	Нижний	365	620	785	В комплекте	В комплекте	Россия	ссылка

Унитаз напольный СТ-08

№	Изображение	Торговая марка	Коллекция	Артикул	Цвет	Материал	Тип выпуска	Режим слива воды	Подвод воды	Ширина, мм	Глубина, мм	Высота, мм	Сиденье	Арматура	Страна производства	Ссылка
Основной вариант																
1		ОКОЛЬСКАЯ КЕРАМИКА	Персона	1095	Белый	Санитарный фарфор	Горизонтальный	2-х режимный	Нижний	340	600	820	В комплекте	В комплекте	Россия	н/д
Аналоги																
2		КИРОВСКАЯ КЕРАМИКА	Дон	н/д	Белый	Фарфор	Горизонтальный	2-х режимный	Нижний	345	665	865	В комплекте	В комплекте	Россия	ссылка
3		ВЕРТИКАЛЬ	Идеал	10773	Белый	Фарфор	Горизонтальный	2-х режимный	Нижний	370	600	820	В комплекте	В комплекте	Россия	ссылка
4		CREATIV	н/д	BD315.00100	Белый	Фарфор	Горизонтальный	2-х режимный	Нижний	363	670	875	В комплекте	В комплекте	Турция	ссылка

10.3. Ванны/экраны/душевой поддон

Ванна СТ-09

№	Изображение	Торговая марка	Коллекция	Артикул	Цвет	Материал	Форма	Длина, мм	Глубина, мм	Ширина, мм	Высота установки, мм	Слив-перелив	Каркас	Страна производства	Ссылка
Основной вариант															
1		ТРИТОН	Ультра 170	Щ0000013002	Белый	Акрил	Прямоугольная	1700	400	700	500(МГН)/600	Да	В комплекте	Россия	ссылка
Аналоги															
2		МИРСАНТ	Оптима New	ВО17070	Белый	Акрил	Прямоугольная	1700	400	700	500(МГН)/600	Да	н/д	Россия	ссылка
3		МЕТАКАМ	Light	ABS_011277	Белый	Акрил	Прямоугольная	1700	400	700	500(МГН)/600	Да	В комплекте	Россия	ссылка
4		ВАННВАНЫЧ	Ванна Greta	grегрус170в	Белый	Акрил	Прямоугольная	1700	400	700	500(МГН)/600	Да	В комплекте	Россия	ссылка
5		AQUATEK	Лугано	LUG170-0000001	Белый	Акрил	Прямоугольная	1700	400	700	500(МГН)/600	Да	В комплекте	Россия	ссылка

Ванна СТ-10

№	Изображение	Торговая марка	Коллекция	Артикул	Цвет	Материал	Форма	Длина, мм	Глубина, мм	Ширина, мм	Высота установки, мм	Слив-перелив	Каркас	Страна производства	Ссылка
Основной вариант															
1		ТРИТОН	Ультра	Щ0000048773 (разработан для ПИК)	Белый	Акрил	Прямоугольная	1800	400	700	600	Да	В комплекте	Россия	ссылка
Аналоги															
2		RADOMIR	Виктория	2-01-0-0-0-243	Белый	Акрил	Прямоугольная	1800	480	700	600	Да	В комплекте	Россия	ссылка

Экран для ванны СТ-09, СТ-11.1

№	Изображение	Торговая марка	Коллекция	Артикул	Цвет	Материал	Форма	Длина, мм	Высота, мм	Особенности	Страна производства	Ссылка
Основной вариант												
1		ТРИТОН	н/д	Щ0000049087	Белый	Пластик	Прямоугольная	1695	520-580	Раздвижной	Россия	ссылка
Аналоги												
2		МИРСАНТ	Оптима	УТ000016523	Белый	Пластик	Прямоугольная	н/д	н/д	Цельный	Россия	ссылка
3		POSEIDON	Эталон 1700	02эта1770	Белый	Пластик	Прямоугольная	1700	570	Цельная	Россия	ссылка

Экран для ванны СТ-09, СТ-11.2

№	Изображение	Торговая марка	Коллекция	Артикул	Цвет	Материал	Форма	Длина, мм	Высота, мм	Особенности	Страна производства	Ссылка
Основной вариант												
1		СИБПЛАСТ	н/д	ЭКN_012882 (разработано для ПИК)	Белый	Пластик	Прямоугольная	1680	480	Раздвижной	Россия	н/д
Аналоги												

Экран для ванны СТ-10, СТ-12

№	Изображение	Торговая марка	Коллекция	Артикул	Цвет	Материал	Форма	Длина, мм	Высота, мм	Особенности	Страна производства	Ссылка
Основной вариант												
1		ТРИТОН	н/д	Щ0000048587	Белый	Пластик	Прямоугольная	1795	520-580	Раздвижной	Россия	ссылка
Аналоги												
2		МЕТАКАМ	Премиум А	н/д	Белый	Пластик	Прямоугольная	1800	560	Раздвижной	Россия	ссылка

Экран для ванны торцевой СТ-13.1

№	Изображение	Торговая марка	Коллекция	Артикул	Цвет	Материал	Форма	Длина, мм	Высота, мм	Страна производства	Ссылка
Основной вариант											
1		ТРИТОН	н/д	Щ0000050931	Белый	Пластик	Прямоугольная	700	540	Россия	ссылка
Аналоги											
2		МЕТАКАМ	Премиум А	н/д	Белый	Пластик	Прямоугольная	700	560	Россия	ссылка

Экран для ванны торцевой СТ-13.2

№	Изображение	Торговая марка	Коллекция	Артикул	Цвет	Материал	Форма	Длина, мм	Высота, мм	Страна производства	Ссылка
Основной вариант											
1		СИБПЛАСТ	н/д	ЭКN_012881 (разработано для ПИК)	Белый	Пластик	Прямоугольная	700	480	Россия	н/д
Аналоги отсутствуют											

Поддон душевой СТ-14

№	Изображение	Торговая марка	Коллекция	Артикул	Цвет	Материал	Форма	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Комплект	Страна производства	Ссылка
Основной вариант													
1		AQUANET	н/д	211629 (разработан для ПИК)	Белый	Акрил	Квадрат	800	800	180	Сифон	Россия	ссылка
Аналоги													
2		AQUATEK	Душевые поддоны	DPA-0000001	Белый	Акрил	Квадрат	800	800	200	Цельносварной алюминиевый каркас с регулируемыми ножками, сифон, фронтальный экран	Россия	ссылка
3		RIVER	WEMOR	80/24 S	Белый	Сантехнический акрил	Квадрат	800	800	240	Цельносварной алюминиевый каркас с регулируемыми ножками, сифон	Россия	ссылка

10.4. Смесители

Смеситель для раковины СТ-15

№	Изображение	Торговая марка	Коллекция	Артикул	Тип регулирования	Тип излива	Покрытие	Материал корпуса	Длина общая, мм	Высота общая, мм	Длина излива от центра, мм	Страна производства	Ссылка
Основной вариант													
1		СЛАВЕН	Серия Т	СЛ-ОД-Т10	Однорычажный	Короткий излив с аэратором	Хром	Латунь	140	135	105	Россия	ссылка
Аналоги													
2		ПРОФСАН	н/д	ПСМ 759	Однорычажный	Короткий излив с аэратором	Хром	Латунь	145	145	120	Россия	ссылка
3		RUSANT	Смесители для умывальника	РС-У 343	Однорычажный	Короткий излив с аэратором	Хром	Латунь	110	135	85	Россия	ссылка

Смеситель для раковины СТ-16

№	Изображение	Торговая марка	Коллекция	Артикул	Тип регулирования	Тип излива	Покрытие	Материал корпуса	Длина общая, мм	Высота общая, мм	Длина излива от центра, мм	Страна производства	Ссылка
Основной вариант													
1		КАЗАНСКИЙ ЗАВОД СМЕСИТЕЛЕЙ	КС СТАЙЛ	606424	Однорычажный	Короткий излив с аэратором	Хром	Латунь	165	153	120	Россия	ссылка
Аналоги													
2		ПРОФСАН	ПСМ PROF ECO	ПСМ-754	Однорычажный	Короткий излив с аэратором	Хром	Латунь	145	120	120	Россия	ссылка
3		РОСТОВСКАЯ МАНУФАКТУРА САНТЕХНИКИ	Для раковины	SL120-001F	Однорычажный	Короткий излив с аэратором	Хром	Цинк	145	156	120	Россия	ссылка
4		СЛАВЕН	Коттедж	СЛ-ОД-Ф10	Однорычажный	Короткий излив с аэратором	Никель - хромовое	Латунь	150	152	123	Россия	ссылка

Смеситель для раковины СТ-17

№	Изображение	Торговая марка	Коллекция	Артикул	Тип регулирования	Тип излива	Покрытие	Материал корпуса	Длина общая, мм	Высота общая, мм	Длина излива от центра, мм	Страна производства	Ссылка
Основной вариант													
1		ORANGE	Thermo	T19-021cr	Однорычажный термостатический	Короткий излив с аэратором	Хром	Латунь	160	153,5	117	Германия	ссылка
Аналоги													
2		ROSSINKA SILVERMIX	н/д	RS50-11	Однорычажный термостатический	Короткий излив с аэратором	Хром	Латунь	153	151	107	Китай	ссылка
3		LEMARK	Yeti	LM7836C	Двухрычажный термостатический	Короткий излив с аэратором	Хром	Латунь	150	133	108	Чехия	ссылка

Смеситель с лейкой для ванны СТ-18

№	Изображение	Торговая марка	Коллекция	Артикул	Тип регулирования	Тип излива	Покрытие	Материал корпуса	Длина общая, мм	Ширина общая, мм	Высота общая, мм	Длина излива от центра, мм	Длина шланга, м	Держатель лейки	Страна производства	Ссылка
Основной вариант																
1		СЛАВЕН	Серия Т	СЛ-ОД-Т32 (разработан для ПИК)	Однорычажный	Длинный поворотный	Хром	Латунь	400	180	150	325	1,5	В комплекте	Россия	н/д
Аналоги																
2		ПРОФСАН	н/д	ПСМ 777	Однорычажный	Длинный поворотный	Хром	Латунь	371	179	н/д	310	1.5	В комплекте	Россия	ссылка
3		РОСТОВСКАЯ МАНУФАКТУРА САНТЕХНИКИ	Для ванны с душем	SL128-006E	Однорычажный	Длинный поворотный	Хром	Латунь	н/д	220	165	320	1,5	В комплекте	Россия	ссылка

Смеситель с лейкой для ванны СТ-19

№	Изображение	Торговая марка	Коллекция	Артикул	Тип регулирования	Тип излива	Покрытие	Материал корпуса	Длина общая, мм	Ширина общая, мм	Высота общая, мм	Длина излива от центра, мм	Длина шланга, м	Держатель лейки	Страна производства	Ссылка
Основной вариант																
1		КАЗАНСКИЙ ЗАВОД СМЕСИТЕЛЕЙ	КС СТАЙЛ	10154	Однорычажный	Короткий с аэратором	Хром	Латунь	165	185	113	156	1,5	В комплекте	Россия	ссылка
Аналоги																
2		ПРОФСАН	н/д	ПСМ-854 (разработан для ПИК)	Однорычажный	Короткий	Хром	Латунь	175	215	110	165	1,5	В комплекте	Россия	ссылка
3		СЛАВЕН	Серия - "Д"	СЛ-ОД-Д30	Однорычажный	Короткий	Никель - Хромовое	Латунь	185	185	95	165	1,5	В комплекте	Россия	ссылка
4		РОСТОВСКАЯ МАНУФАКТУРА САНТЕХНИКИ	РМС SL120-009E СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ ВАННЫ	SL120-009E	Однорычажный	Короткий	Цинк	Латунь	182	215	118	163	1,5	В комплекте	Россия	ссылка

Смеситель для душа СТ-20

№	Изображение	Торговая марка	Коллекция	Артикул	Покрытие	Материал корпуса	Тип регулирования	Длина общая, мм	Ширина общая, мм	Высота общая, мм	Длина излива от центра, мм	Шланг/Лейка	Страна производства	Ссылка
Основной вариант														
1		MILARDO	Simp	SIMSB00M03WA	Хром	Латунь	Однорычажный	176	126	114	н/д	нет	Россия	ссылка
Аналоги														
2		DIWO	Смоленск	SM-06cr	Хром	Латунь	Однорычажный	185	121	113,5	н/д	нет	Россия	ссылка
3		AQUANET	Passion	AF300-30C	Хром	Латунь	Однорычажный	210	132	128	54	нет	Россия	ссылка

Штанга душевая СТ-21

№	Изображение	Торговая марка	Коллекция	Артикул	Покрытие	Материал корпуса	Держатель лейки для душа	Длина, мм	Диаметр, мм	Страна производства	Ссылка
Основной вариант											
1		СЛАВЕН	Душевые шланги и лейки	СЛ-ЗП-045	Хром	Нержавеющая сталь	В комплекте	550	19	Россия	ссылка
Аналоги											
2		РОСТОВСКАЯ МАНУФАКТУРА САНТЕХНИКИ	н/д	RACK-9	Хром	Н/Д	В комплекте	620	19	Россия	ссылка
3		GROSS AQUA	MINI	GA101	Никель - Хромовое	Н/д	В комплекте	600	22	Россия	ссылка

10.5. Сифоны

Сифон бутылочный с жесткой трубкой СТ-22

№	Изображение	Торговая марка	Коллекция	Артикул	Цвет	Материал	Материал решетки	Диаметр входного отверстия, дюйм	Диаметр выходного отверстия, мм	Регулировка по высоте, мм	Длина трубы, мм	Слив-перелив	Страна производства	Ссылка
Основной вариант														
1		ORIO	н/д	A-325921 (сифон) B-4279 (труба)	Белый	Полипропилен	Нержавеющая сталь	1 1/4	40/50	135–250	200	Нет	Россия	ссылка ссылка
Аналоги														
2		ORIO	н/д	B-32059	Белый	Полипропилен	С нержавеющей чашкой D63мм	1 1/4	40/50	135-250	200	Нет	Россия	ссылка
3		АНИ ПЛАСТ	Сифоны для умывальников	C1004	Белый	Полипропилен	С нержавеющей решеткой 65мм	1 1/4	40/50	158-258	165	Нет	Россия	ссылка

Сифон бутылочный с жесткой трубкой СТ-23

№	Изображение	Торговая марка	Коллекция	Артикул	Цвет	Материал	Материал решетки	Диаметр входного отверстия, дюйм	Диаметр выходного отверстия, мм	Регулировка по высоте, мм	Длина трубы, мм	Слив-перелив	Страна производства	Ссылка
Основной вариант														
1		UNICORN	Серия А	A120 (сифон)	Белый	Полипропилен	Нержавеющая сталь	1 1/2	40/50	135–250	-	нет	Россия	ссылка
		ORIO	н/д	B-4279 (труба)			-	-	40	-	200	-		ссылка
Аналоги														
2		АНИ ПЛАСТ	Сифоны для умывальников	С1020 (сифон) М200 (выпуск)	Белый	Полипропилен	С нержавеющей решеткой 65мм	1 1/4	40/50	128-228	-	Нет	Россия	ссылка ссылка
		ORIO	н/д	B-4279 (труба)			-	-	40	-	200	-		ссылка
3		ORIO	н/д	A-325921 (сифон)	Белый	Полипропилен	Нержавеющая сталь	1 1/4	40/50	135–250	200	Нет	Россия	ссылка
				B-4279 (труба)										ссылка

Сифон бутылочный с гибкой трубкой СТ-24

№	Изображение	Торговая марка	Коллекция	Артикул	Цвет	Материал	Материал решетки	Диаметр входного отверстия, дюйм	Диаметр выходного отверстия, мм	Регулировка по высоте, мм	Длина гибкой трубы, мм	Слив-перелив	Страна производства	Ссылка
Основной вариант														
1		ОРИО	Н/Д	А-325921	Белый	Полипропилен	Нержавеющая сталь	1 1/4	40	135-250	310-650	Нет	Россия	ссылка
Аналоги														
2		AQUANT	Н/Д	S1015-35-MR	Белый	Полипропилен	Нержавеющая сталь	1 1/4	40/50	160-240	310-700	Нет	Россия	ссылка
3		АНИ ПЛАСТ	Сифон сливной для умывальников	С2015	Белый	Полипропилен	Нержавеющая сталь	1 1/4	40/50	137-243	320-710	Нет	Россия	ссылка
4		SANPLAST	Сифоны минипуты	СНР 720-00	Белый	Полипропилен	Нержавеющая сталь	1 1/4	40	135-250	310-700	Нет	Россия	ссылка

Сифон с переливом для ванны СТ-25

№	Изображение	Торговая марка	Коллекция	Артикул	Цвет	Материал	Материал решетки	Диаметр входного отверстия, дюйм	Диаметр выходного отверстия, мм	Длина трубки, мм	Слив-перелив	Страна производства	Ссылка
Основной вариант													
1		АНИ ПЛАСТ	Сифоны для ванн	E055	Белый	Полипропилен	Нержавеющая сталь	1 1/2	40/50	195-380	Да	Россия	ссылка
Аналоги													
2		ОРИО	Сифон для ванны 1 1/2"x40, «S» тип,	A-40089	Белый	Полипропилен	Нержавеющая сталь	1 1/2	40/50	220-370	Да	Россия	ссылка
3		AQUANT	Сифоны для ванн	V150-30-MR	Белый	Полипропилен	Нержавеющая сталь	1 1/2	40/50	195-380	Да	Россия	ссылка
4		САНПЛАСТ	н/д	СВ 1103	Белый	Полипропилен	Нержавеющая сталь	1 1/2	40/50	195-380	Да	Россия	ссылка

Сифон с переливом для ванны СТ-26

№	Изображение	Торговая марка	Коллекция	Артикул	Цвет	Материал	Материал решетки	Диаметр входного отверстия, дюйм	Диаметр выходного отверстия, мм	Длина трубки, мм	Высота, мм	Слив-перелив	Страна производства	Ссылка
Основной вариант														
1		McALPINE	н/д	MRB11	Белый	Полипропилен	Нержавеющая сталь	1 1/2	40/50	330-580	92,5	Да	Шотландия	ссылка
Аналоги														
2		АНИ ПЛАСТ	Сифоны для ванн классические	E655	Белый	Полипропилен	Нержавеющая сталь	1 1/2	40/50	500	93	Да	Россия	ссылка
3		AQUANT	Сифоны для ванн	V672-18-MR	Белый	Полипропилен	Нержавеющая сталь	1 1/2	40/50	500	100	Да	Россия	ссылка

10.6. Выпуск/смыв

Устройство автоматического смыва СТ-27

№	Изображение	Торговая марка	Коллекция	Артикул	Тип установки	Цвет	Материал	Диаметр кнопки, мм	Форма	Питание	Страна производства	Ссылка
Основной вариант												
1		СМЫВАТЕЛЬ	н/д	н/д	Вместо кнопки смыва на бачок унитаза	Белый	Пластик	53	Круглая	Встроенный аккумулятор	Россия	ссылка

10.7. Электрооборудование санузлов

Полотенцесушитель электрический с кнопкой СТ-28

№	Изображение	Торговая марка	Коллекция/Серия	Артикул	Мощность, Вт	Цвет	Материал	Форма	Ширина, мм	Высота, мм	Подключение	Выключатель на кабеле	Кол-во перекладин	Страна производства	Ссылка
Основной вариант															
1		АРГО	Гнутые	М-Э 50-40	30	Хром	Нержавеющая сталь	М-образный	400	500	К сети с помощью кабеля с вилкой	Есть	4 (равноудаленные)	Россия	ссылка
Аналоги															
2		TERMINUS	Эконом	4620768883903	50	Хром	Нержавеющая сталь AISI 304L	МП-образный	400	525	К сети с помощью кабеля с вилкой	Есть	4 (равноудаленные)	Россия	ссылка
3		INDIGO	Простые	ME50-40	30	Хром	Нержавеющая сталь	М-образный	400	525	К сети с помощью кабеля с вилкой	Есть	4 (равноудаленные)	Россия	ссылка
4		ТЕРА	Электрические полотенцесушители	ПСН-02-01	32	Хром	Нержавеющая сталь	М-образный	400	500	К сети с помощью кабеля с вилкой	Есть	4 (равноудаленные)	Россия	ссылка

Сушилка для рук СТ-29

№	Изображение	Торговая марка	Коллекция	Артикул	Цвет	Материал	Мощность, Вт	Ширина, мм	Высота, мм	Глубина, мм	Питание	Область срабатывания, мм	Страна производства	Ссылка
Основной вариант														
1		G-TEQ	н/д	G-teq 8820 PW	Белый	АБС пластик	2000	238	253	234	От сети	50 - 150	Китай	ссылка
Аналоги														
2		PUFF	PUFF-8820	1401.308	Белый	АБС пластик	2000	240	240	230	От сети	50 - 200	Россия	ссылка
3		HOR	н/д	HOR-2000W	Белый	АБС пластик	2000	255	230	240	От сети	50 - 200	Россия	ссылка
4		KSITEX	Сушилки для рук	M-1800	Белый	АБС пластик	1800	238	250	230	От сети	50 - 200	Россия	ссылка

Вентилятор вытяжной СТ-30

№	Изображение	Торговая марка	Коллекция	Артикул	Цвет	Материал	Установочный диаметр, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Производительность, м3/ч	Форма	Размещение	Управление	Страна производства	Ссылка
Основной вариант															
1		ERA	ERA	ERA 5S C	Белый	АБС пластик	125	175	175	183	Квадрат	Накладной	Механическое	Россия	ссылка
Аналоги															
2		EVENT	Стандарт	Эвент120Сок	Белый	АБС пластик	120	157	157	130	Квадрат	Накладной	Механическое	Россия	ссылка
3		ВЕНТС	ВЕНТС М	125 М	Белый	АБС пластик	125	180	150	185	Квадрат	Накладной	Механическое	Россия	ссылка
4		VANVENT	Вентиляторы бытовые	120 С	Белый	АБС пластик	120	157	157	240	Квадрат	Накладной	Механическое	Россия	ссылка
5		ВИЕНТО	СТАНДАРТ	VIENTO 120	Белый	АБС пластик	120	175	160	240	Квадрат	Накладной	Механическое	Россия	ссылка

11. Оборудование для инвалидов

Поручень опорный ОИ-01

№	Изображение	Торговая марка	Коллекция	Артикул	Поверхность	Материал	Диаметр трубы, мм	Высота, мм	Глубина, мм	Ширина, мм	Способ монтажа	Страна производства	Ссылка
Основной вариант													
1		ВЕРТИКАЛЬ	Поручни нержавеющие D38	Тип 2 80022-1	Зеркальная	Нержавеющая сталь AISI304	38	850	600	196	Настенно - напольный	Россия	ссылка
Аналоги													
2		ТВЕРСКОЙ ЗАВОД ПОРУЧНЕЙ	Поручни нержавеющие 38	Тип 2 80022-1	Зеркальная	Нержавеющая сталь AISI304	38	850	600	196	Настенно - напольный	Россия	ссылка
3		PALITRA	Поручни настенно - напольный, тип 2	80022-1	Гладкая	Нержавеющая сталь AISI304	38	850	600	196	Настенно - напольный	Россия	ссылка

Поручень опорный откидной ОИ-02

№	Изображение	Торговая марка	Коллекция	Артикул	Поверхность	Материал	Диаметр трубы, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Глубина, мм	Способ монтажа	Страна производства	Ссылка
Основной вариант													
1		ВЕРТИКАЛЬ	Поручни нержавеющие D38	80019-2	Зеркальная	Нержавеющая сталь AISI304	38	200	970	840	Напольный, с фиксатором	Россия	ссылка
Аналоги													
2		ТВЕРСКОЙ ЗАВОД ПОРУЧНЕЙ	Поручни нержавеющие 38мм	80019-2	Зеркальная	Нержавеющая сталь AISI304	38	200	970	840	Напольный, с фиксатором	Россия	ссылка
3		ДОМИНАНТ	Поручни для унитаза	D-M1/03	Полированная	Нержавеющая сталь AISI304	38	100	1000	800	Напольный, с фиксатором	Россия	ссылка
4		PALITRA	Поручни из нержавеющей стали 38мм	80019-2	Зеркальная	Нержавеющая сталь AISI304	38	200	970	840	Напольный, с фиксатором	Россия	ссылка
5		INOXHUB	Доступная среда	80019-2	Зеркальная	Нержавеющая сталь AISI304	38	170	995	840	Напольный, с фиксатором	Россия	ссылка

Поручень опорный откидной настенный ОИ-03

№	Изображение	Торговая марка	Коллекция	Артикул	Поверхность	Материал	Диаметр трубы, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Глубина, мм	Способ монтажа	Страна производства	Ссылка
Основной вариант													
1		ВЕРТИКАЛЬ	Поручни нержавеющие D38	80019-1	Зеркальная	Нержавеющая сталь AISI304	38	100	270	840	Настенный, с фиксатором	Россия	ссылка
Аналоги													
2		ТВЕРСКОЙ ЗАВОД ПОРУЧНЕЙ	Поручни нержавеющие 38мм	80019-1	Зеркальная	Нержавеющая сталь AISI304	38	100	270	840	Настенный, с фиксатором	Россия	ссылка
3		ДОМИНАНТ	Поручни для унитаза	D-M1/06	Полированная	Нержавеющая сталь AISI304	38	100	400	800	Настенный, с фиксатором	Россия	ссылка
4		PALITRA	Поручни из нержавеющей стали 38мм	80019-4	Зеркальная	Нержавеющая сталь AISI304	38	100	270	800	Настенный, с фиксатором	Россия	ссылка

Поручень настенный ОИ-04

№	Изображение	Торговая марка	Коллекция	Артикул	Поверхность	Материал	Диаметр трубы, мм	Длина, мм	Ширина, мм	Форма	Способ монтажа	Страна производства	Ссылка
Основной вариант													
1		ВЕРТИКАЛЬ	Поручни нержавеющие D38	Тип 2 артикул 80010-1	Зеркальная	Нержавеющая сталь	38	600	120	Прямая	Настенный	Россия	ссылка
Аналоги													
2		ТВЕРСКОЙ ЗАВОД ПОРУЧНЕЙ	Поручни нержавеющие 38мм	Тип 2 артикул 80010-1	Зеркальная	Нержавеющая сталь	38	600	120	Прямая	Настенный	Россия	ссылка
3		ДОМИНАНТ	Поручни настенные	D-M3/01-600	Зеркальная	Нержавеющая сталь AISI304	38	600	105	Прямая	Настенный	Россия	ссылка
4		PALITRA	Поручни из нержавеющей стали 38мм	80010-1	Зеркальная	Нержавеющая сталь AISI304	38	600	120	Прямая	Настенный	Россия	ссылка
5		INOXHUB	Доступная среда	INH-D905-871	Полированная	Нержавеющая сталь AISI304	38	600	100	Прямая	Настенный	Россия	ссылка

Поручень настенный ОИ-05

№	Изображение	Торговая марка	Коллекция	Артикул	Поверхность	Материал	Диаметр трубы, мм	Длина, мм	Ширина, мм	Форма	Способ монтажа	Страна производства	Ссылка
Основной вариант													
1		ВЕРТИКАЛЬ	Поручни нержавеющие D38	Тип 4 артикул 80010-3	Зеркальная	Нержавеющая сталь AISI304	38	1200	120	Прямой	Настенный	Россия	ссылка
Аналоги													
2		Тверской завод поручней	Поручни нержавеющие 38мм	Тип 4 артикул 80010-3	Зеркальная	Нержавеющая сталь AISI304	38	1200	120	Прямой	Настенный	Россия	ссылка
3		ДОМИНАНТ	Поручни настенные	D-M3/01-1200	Зеркальная	Нержавеющая сталь AISI304	38	1200	105	Прямой	Настенный	Россия	ссылка
4		PALITRA	Поручни из нержавеющей стали 38мм	80010-3	Зеркальная	Нержавеющая сталь AISI304	38	1200	120	Прямой	Настенный	Россия	ссылка
5		INOXHUB	Доступная среда	INH-D905-876	Полированная	Нержавеющая сталь AISI304	38	1200	102	Прямой	Настенный	Россия	ссылка

12. Пиктограммы

Пиктограмма “Лифт для инвалидов” ПИ-01

№	Изображение	Торговая марка	Коллекция	Артикул	Нормативный документ	Цвет	Материал	Толщина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Форма	Способ монтажа	Страна производства	Ссылка
Основной вариант														
1		ВЕРТИКАЛЬ	G-23 Пиктограмма тактильная Лифт доступный для инвалидов на креслах - колясках	902-0-G-23N	ГОСТ Р 52131-2019 пункт 4.3.6.7	Черное изображение на белом фоне	Полистирол	4	150	150	Квадрат	Настенный на монтажный клей	Россия	ссылка
Аналоги отсутствуют														

Пиктограмма тактильная “Вызов персонала” ПИ-02

№	Изображение	Торговая марка	Коллекция	Артикул	Нормативный документ	Цвет	Материал	Толщина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Форма	Способ монтажа	Страна производства	Ссылка
Основной вариант														
1		ВЕРТИКАЛЬ	Г-19 Пиктограмма с дублированием информации по системе Брайля. Кнопка вызова персонала.	905-0-GB-19N	ГОСТ Р 52131-2019 пункт 4.3.6.7	Черное изображение на желтом фоне	ПВХ	3	150	200	Прямоугольная	Настенный на монтажный клей	Россия	ссылка
Аналоги отсутствуют														

Пиктограмма “Лифт для пожарных” ПИ-04

№	Изображение	Торговая марка	Коллекция	Артикул	Нормативный документ	Цвет	Материал	Толщина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Форма	Способ монтажа	Страна производства	Ссылка
Основной вариант														
1		ВЕКТОР	Знаки пожарной безопасности	Знак (пиктограмма) F102 «Лифт для пожарных	ГОСТ 34305-2017 пункт 5.6.2, 5.6.3	Белое изображение на красном фоне	Пленка самоклеющаяся	0,2	100	100	Квадрат	Настенный на клеевой слой пленки	Россия	ссылка
Аналоги отсутствуют														

Пиктограмма “Безопасная зона для инвалидов” ПИ-05

№	Изображение	Торговая марка	Коллекция	Артикул	Нормативный документ	Цвет	Материал	Толщина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Форма	Способ монтажа	Особенности	Страна производства	Ссылка
Основной вариант															
1		ВЕКТОР	Пиктограмма “Безопасная зона для инвалидов”	20308-PVH-F	ГОСТ Р 51671-2020, п. 6.2.1.11	Белое изображение на зеленом фоне	Пленка самоклеющаяся	0,2	150	150	Квадрат	Настенный на клеевой слой пленки	Фотолюминесцентный	Россия	ссылка
Аналоги отсутствуют															

Пиктограмма тактильная “Номер этажа” ПИ-07

№	Изображение	Торговая марка	Коллекция	Артикул	Нормативный документ	Цвет	Материал	Толщина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Форма	Способ монтажа	Страна производства	Ссылка
Основной вариант														
1		ВЕРТИКАЛЬ	Тактильные номера для маркировки этажей и площадок	20210-PVC-UF720-IND	ГОСТ Р 51671-2020, п. 6.4.6	Черное изображение на желтом фоне	Полистирол	2	150	150	Квадрат	Настенный на монтажный клей	Россия	ссылка
Аналоги отсутствуют														

Пиктограмма “Желтый круг для слабовидящих” ПИ-08

№	Изображение	Торговая марка	Коллекция	Артикул	Нормативный документ	Цвет	Материал	Толщина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Форма	Способ монтажа	Страна производства	Ссылка
Основной вариант														
1		ВЕРТИКАЛЬ	Круг для контрастной маркировки дверных проемов	10152-100-ZH	СП 59.13330.2020, п. 6.1.6	Желтый	Пленка самоклеющаяся	0,2	100	100	Круг	Настенный на клеевой слой пленки	Россия	ссылка
Аналоги отсутствуют														

Пиктограмма “Доступность для инвалидов в креслах-колясках” ПИ-09

№	Изображение	Торговая марка	Коллекция	Артикул	Нормативный документ	Цвет	Материал	Толщина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Форма	Способ монтажа	Страна производства	Ссылка
Основной вариант														
1		ВЕРТИКАЛЬ	G-20 Пиктограмма тактильная Доступность объекта для инвалидов на креслах - колясках	902-0-G-20N	ГОСТ Р 52131-2019, п.4.3.6.7, Приложение Б	Синее изображение на белом фоне	Полистирол	0,2	150	150	Квадрат	Настенный на клеевой слой пленки	Россия	ссылка
Аналоги отсутствуют														

Пиктограмма тактильная “Санузел универсальный для инвалидов” ПИ-10

№	Изображение	Торговая марка	Коллекция	Артикул	Нормативный документ	Цвет	Материал	Толщина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Форма	Способ монтажа	Страна производства	Ссылка
Основной вариант														
1		ВЕРТИКАЛЬ	Г-18 Туалет доступный для инвалидов на кресле-коляске	905-0-GB-18N	ГОСТ Р 52131-2019, п.4.3.6.7, Приложение Г	Черное изображение на желтом фоне	Полистирол	3	150	200	Прямоугольная	Настенный на монтажный клей	Россия	ссылка
Аналоги отсутствуют														

Пиктограмма тактильная “Направление движения” ПИ-11

№	Изображение	Торговая марка	Коллекция	Артикул	Нормативный документ	Цвет	Материал	Толщина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Форма	Способ монтажа	Страна производства	Ссылка
Основной вариант														
1		ВЕРТИКАЛЬ	СП-11 Пиктограмма направление движения	903-0-SPB-11	ГОСТ Р 52131-2019, п.4.3.6.7, Приложение Г	Черное изображение на желтом фоне	Полистирол	3	150	200	Прямоугольная	Настенный на монтажный клей	Россия	ссылка
Аналоги отсутствуют														


Пиктограмма тактильная “Кнопка вызова персонала” ПИ-12

№	Изображение	Торговая марка	Коллекция	Артикул	Нормативный документ	Цвет	Материал	Толщина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Форма	Способ монтажа	Страна производства	Ссылка
Основной вариант														
1		ВЕРТИКАЛЬ	Пиктограмма тактильная “Кнопка вызова персонала”	Н/Д	ГОСТ Р 52131-2019, п.4.3.6.7, Приложение Г	Черное изображение на желтом фоне	Полистирол	3	300	150	Прямоугольная	Настенный на монтажный клей	Россия	ссылка
Аналоги отсутствуют														

Пиктограмма тактильная “Кнопка вызова экстренной помощи” ПИ-13

№	Изображение	Торговая марка	Коллекция	Артикул	Нормативный документ	Цвет	Материал	Толщина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Форма	Способ монтажа	Страна производства	Ссылка
Основной вариант														
1		ВЕРТИКАЛЬ	Г-20 Пиктограмма Кнопка вызова экстренной помощи	903-0-GB-20N	ГОСТ Р 52131-2019, п.4.3.6.7, Приложение Г	Черное изображение на желтом фоне	Полистирол	3	150	200	Прямоугольная	Настенный на монтажный клей	Россия	ссылка
Аналоги отсутствуют														

Пиктограмма “Пожарный гидрант” ПИ-14

№	Изображение	Торговая марка	Коллекция	Артикул	Нормативный документ	Цвет	Материал	Толщина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Форма	Способ монтажа	Особенности	Страна производства	Ссылка
Основной вариант															
1		ВЕРТИКАЛЬ	F 09 Пожарный гидрант	20263-200-PVH	ГОСТ 12.4.026-2015, Приложение К, Таблица К.1	Красное изображение на белом фоне	Полистирол	3	200	200	Квадрат	Настенный на клеевой слой пленки	Фотолюминесцентный	Россия	ссылка
Аналоги отсутствуют															

Пиктограмма “Пожарный кран” ПИ-15

№	Изображение	Торговая марка	Коллекция	Артикул	Нормативный документ	Цвет	Материал	Толщина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Форма	Способ монтажа	Особенности	Страна производства	Ссылка
Основной вариант															
1		ВЕРТИКАЛЬ	F 02 Пожарный кран	20256-200-PVH	ГОСТ 12.4.026-2015, Приложение К, Таблица К.1	Белое изображение на красном фоне	Полистирол	3	150	150	Квадрат	Настенный на клеевой слой пленки	Фотолюминесцентный	Россия	ссылка
Аналоги отсутствуют															

Пиктограмма “Огнетушитель” ПИ-16

№	Изображение	Торговая марка	Коллекция	Артикул	Нормативный документ	Цвет	Материал	Толщина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Форма	Способ монтажа	Особенности	Страна производства	Ссылка
Основной вариант															
1		ВЕРТИКАЛЬ	F 04 Огнетушитель	20258-200-PVH	ГОСТ 12.4.026-2015, Приложение К, Таблица К.1	Белое изображение на красном фоне	Полистирол	3	150	150	Квадрат	Настенный на клеевой слой пленки	Фотолюминесцентный	Россия	ссылка
Аналоги отсутствуют															

Пиктограмма “Пожарная сигнализация” ПИ-17

№	Изображение	Торговая марка	Коллекция	Артикул	Нормативный документ	Цвет	Материал	Толщина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Форма	Способ монтажа	Особенности	Страна производства	Ссылка
Основной вариант															
1		ВЕРТИКАЛЬ	F 10 Кнопка включения установок (систем) пожарной автоматики	20264-200-PVH	ГОСТ 12.4.026-2015, Приложение К, Таблица К.1	Красное изображение на белом фоне	Полистирол	3	150	150	Квадрат	Настенный на клеевой слой пленки	Фотолюминесцентный	Россия	ссылка
Аналоги отсутствуют															

Пиктограмма “Направляющая стрелка” ПИ-18

№	Изображение	Торговая марка	Коллекция	Артикул	Нормативный документ	Цвет	Материал	Толщина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Форма	Способ монтажа	Особенности	Страна производства	Ссылка
Основной вариант															
1		ВЕРТИКАЛЬ	F 01-01 Направляющая стрелка	20254-200-PVH	ГОСТ 12.4.026-2015, Приложение К, Таблица К.1	Красное изображение на белом фоне	Полистирол	3	150	150	Квадрат	Настенный на клеевой слой пленки	Фотолюминесцентный	Россия	ссылка
Аналоги отсутствуют															

Пиктограмма “Указатель выхода” ПИ-19

№	Изображение	Торговая марка	Коллекция	Артикул	Нормативный документ	Цвет	Материал	Толщина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Форма	Способ монтажа	Страна производства	Ссылка
Основной вариант														
1		ВЕРТИКАЛЬ	Пиктограмма E 22 - Указатель "Выход"	20304-PL	ГОСТ 12.4.026-2015, Приложение Л, Таблица Л.1	Белое изображение на зеленом фоне	Полистирол	4	300	150	Прямоугольная	Настенный на монтажный клей	Россия	ссылка
Аналоги отсутствуют														

Пиктограмма “Аварийный выход” ПИ-20

№	Изображение	Торговая марка	Коллекция	Артикул	Нормативный документ	Цвет	Материал	Толщина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Форма	Способ монтажа	Страна производства	Ссылка
Основной вариант														
1		ВЕРТИКАЛЬ	Пиктограмма E 23 - Указатель "Запасный выход"	20305-PVH3	ГОСТ 12.4.026-2015, Приложение Л, Таблица Л.1	Белое изображение на зеленом фоне	Полистирол	3	300	150	Прямоугольная	Настенный на монтажный клей	Россия	ссылка
Аналоги отсутствуют														

Пиктограмма “Направление к эвакуационному выходу по лестнице вниз” ПИ-21

№	Изображение	Торговая марка	Коллекция	Артикул	Нормативный документ	Цвет	Материал	Толщина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Форма	Способ монтажа	Страна производства	Ссылка
Основной вариант														
1		ВЕРТИКАЛЬ	Пиктограмма E 14 "Направление к эвакуационному выходу вниз"	20285-PVH3	ГОСТ 12.4.026-2015, Приложение Л, Таблица Л.1	Белое изображение на зеленом фоне	Полистирол	3	200	200	Квадрат	Настенный монтажный клей	Россия	ссылка
Аналоги отсутствуют														

Пиктограмма “Направление к эвакуационному выходу по лестнице вверх” ПИ-22

№	Изображение	Торговая марка	Коллекция	Артикул	Нормативный документ	Цвет	Материал	Толщина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Форма	Способ монтажа	Страна производства	Ссылка
Основной вариант														
1		ВЕРТИКАЛЬ	Пиктограмма E 15 "Направление к эвакуационному выходу вверх"	20287-PVH3	ГОСТ 12.4.026-2015, Приложение Л, Таблица Л.1	Белое изображение на зеленом фоне	Полистирол	3	200	200	Квадрат	Настенный на монтажный клей	Россия	ссылка
Аналоги отсутствуют														

13. Кухонное оборудование

Мойка с переливом ОК-01

№	Изображение	Торговая марка	Коллекция	Артикул	Цвет	Материал	Поверхность	Толщина металла	Расположение смесителя	Установка	Ширина, мм	Глубина, мм	Высота, мм	Форма	Слив - перелив	Оснащение	Размер сливного отверстия	Страна производства	Ссылка
Основной вариант																			
1		UKINOX	Иннова	IND500.600 GT6C 0C	Хром	Нержавеющая сталь	Матовая	0,6	По центру	Накладная	500	600	170	Прямоугольная	Да	Нет	3 1/2”	Россия	ссылка
Аналоги																			
2		MIXLINE	ML	527974	Хром	Нержавеющая сталь	Глянцевая	0,6	По центру	Накладная	500	600	160	Прямоугольная	Да	Сифон	3 1/2	Россия	ссылка
3		MELANA	Декор	5060 0,8/180 099D t *10	Хром	Нержавеющая сталь	Матовая	0,8	По центру	Накладная	500	600	180	Прямоугольная	Да	Сифон	3 1/2	Россия	ссылка

Тумба под мойку ОК-02

№	Изображение	Торговая марка	Коллекция	Артикул	Цвет	Материал корпуса	Фасад	Установка	Ширина, мм	Глубина, мм	Высота, мм	Форма	Система хранения	Страна производства	Ссылка
Основной вариант															
1		САНТЕХКОМПЛЕКТ	ЛесМаркет	023-0004	Белый	ЛДСП	ЛДСП	Напольная	500	600	820	Прямоугольная	Дверца универсальная (правосторонняя/левосторонняя)	Россия	ссылка
Аналоги															
2		ЛИДЕР - САНТЕХНИКА	Стандарт	4007	Белый	ЛДСП	ЛДСП	Напольная	500	600	830	Прямоугольная	Дверца универсальная (правосторонняя/левосторонняя)	Россия	ссылка
3		ДОМИНО	н/д	D6050BL	Белый	ЛДСП	ЛДСП	Напольная	500	600	830	Прямоугольная	Дверцы распашные 2шт	Россия	ссылка
4		КУХНИ ВСЕМ	Супер-эконом	ЭКО.ПДСТ.500.БЕЛ	Белый	ЛДСП	ЛДСП	Напольная	500	580	820	Прямоугольная	Дверца универсальная (правосторонняя/левосторонняя)	Россия	ссылка

Смеситель для мойки кухонной ОК-03

№	Изображение	Торговая марка	Коллекция	Артикул	Тип регулирования	Тип излива	Покрытие	Материал корпуса	Длина общая, мм	Высота общая, мм	Длина излива от центра, мм	Страна производства	Ссылка
Основной вариант													
1		СЛАВЕН	Серия - "Д"	СЛ-ОД-Д21	Однорычажный	Длинный поворотный	Никель-хромовое	Латунь	230	135	195	Россия	ссылка
Аналоги													
2		ПРОФСАН	ПСМ Плюс	ПСМ-425-008	Однорычажный	Длинный поворотный	Хром	Латунь	255	150	230	Россия	ссылка
3		ROSSINKA	н/д	S35-21	Однорычажный	Длинный поворотный	Хром	Латунь	233	144	199	Россия	ссылка
4		GROSS AQUA	VISTA	3210267C-G0110	Однорычажный	Длинный поворотный	Хром	Латунь	230	120	214	Россия	ссылка

Сифон бутылочный с переливом ОК-04

№	Изображение	Торговая марка	Коллекция	Артикул	Цвет	Материал сифона	Материал решетки	Диаметр решетки, мм	Входное отверстие	Выходное отверстие, мм	Гибкая труба, мм	Габаритная высота сифона, мм	Перелив	Страна производства	Ссылка
Основной вариант															
1		ORIO	н/д	A-40079	Белый	Полипропилен	Нержавеющая сталь	114	3 1/2”	40/50	40-40/50 * 650	180-245	да	Россия	ссылка
Аналоги															
2		АНИ ПЛАСТ	АНИ Грот	A0145DIY	Белый	Полипропилен	Нержавеющая сталь	115	3 1/2”	40/50	40-40/50 * 500	110-200	да	Россия	ссылка
3		САНПЛАСТ	GRAND	CH 310-03	Белый	Полипропилен	Нержавеющая сталь	114	3 1/2”	40/50	40-40/50 * 450	н/д	да	Россия	ссылка
4		AQUANT	н/д	B0148-20-MR	Белый	Полипропилен	Нержавеющая сталь	113	3 1/2”	40/50	40-40/50 * 580	200-270	да	Россия	ссылка

Плита электрическая ОК-05

№	Изображение	Торговая марка	Коллекция	Артикул	Цвет	Материал рабочей поверхности	Тип духовки	Ширина, мм	Глубина, мм	Высота, мм	Тип управления	Тип варочной поверхности	Кол-во конфорок	Максимальная температура	Мощность конфорок, кВт	Мощность духовки, кВт	Установленная мощность, кВт	Напряжение, В	Страна производства	Ссылка
Основной вариант																				
1		АО ЗЛАТМАШ	Мечта	12-06-03СБ	Белый	Сталь эмалированная	Электрическая	500	600	850	Механическое	Чугунные конфорки	4	300	5,0	1,8	6,8	220	Россия	ссылка
Аналоги																				
2		ЗАВОД ВЯТКА БЫТОВЫЕ СИСТЕМЫ	ЗВИ	417СТ white	Белый	Сталь эмалированная	Электрическая	500	600	850	Механическое	Чугунные конфорки	4	300	5,0	2	7,0	220	Россия	ссылка
3		ООО ЛЫСЬВЕНСКИЙ ЗАВОД БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ	"ЛЫСЬВА"	ЭП 401 СТ	Белый	Сталь эмалированная	Электрическая	500	600	840	Механическое	Чугунные конфорки	4	300	5,0	2	7,0	220	Россия	ссылка

14. Оборудование отопления и кондиционирования

Аналоги отсутствуют

15. Напольная фурнитура

Комплект с накладками на трубы отопления НФ-01

№	Изображение	Торговая марка	Коллекция	Артикул	Цвет	Материал	Тип соединения	Ширина, мм	Высота, мм	Полукожух,шт	Фиксатор колена, шт	Страна производства	Ссылка
Основной вариант													
1		REHAU	н/д	12658791001	Белый RAL 9003	Пластик	Аксиальный	70	230	4	2	Германия (Россия)	ссылка
Аналоги													
2		РОСТЕРМ	Фитинги и аксессуары для подключения радиаторов	н/д	Белый RAL 9003	Пластик	Аксиальный	20	200	4	2	Россия	ссылка
3		SANEXT	Аксиальные фитинги	Фиксатор поворота "башмак" 16-20 4955	Серый	Пластик	Аксиальный	120	100	0	2	Россия	ссылка

Упор дверной НФ-02

№	Изображение	Торговая марка	Коллекция	Артикул	Цвет	Материал	Тип установки	Ширина, мм	Высота, мм	Тип крепления	Покрытие	Страна производства	Ссылка
Основной вариант													
1		APECS	INOX	DS-0009-INOX (85MM)	Серый/серебристый	Нержавеющая сталь	Напольный/ настенный	51	85	С винтовым креплением 6*30	Нет	Россия	ссылка
Аналоги													
2		CRIT	Серия П50	УД-П80/50-Цн артикул 05098	Цинк	Сталь	Напольный/ настенный	50	80	Анкер LS1-12x51 1шт	Оцинкованное покрытие матовое	Россия	ссылка
3		CODE DECO	Упоры дверные	DS-0018-NIS 28852	Матовый никель	Цинковый сплав (цинк алюминий медь)	Настенный	38	75	Саморез ST 3*22 3шт, дюбель 30*6 3шт	Гальваника	Россия	ссылка
4		SOLLER	Ограничитель дверной 3055	107-003	Хром	Цинковый сплав (цинк алюминий медь)	Настенный	36	73	Саморез 4*20 3шт	Гальваника	Россия	ссылка

Упор дверной НФ-03

№	Изображение	Торговая марка	Коллекция	Артикул	Цвет	Материал	Тип установки	Ширина, мм	Высота, мм	Тип крепления	Покрытие	Страна производства	Ссылка
Основной вариант													
1		APECS	APECS 0014	DS-0014-CR артикул 00014419	Хром	Цинковый сплав (цинк алюминий медь)	Напольный	30	40	С винтовым креплением 6*30	Гальваника	Россия	ссылка
Аналоги													
2		CRIT	Серия П40	УД-П50/40-Цн/04800	Цинк	Сталь	Напольный	40	50	Анкер LS1-10x51 1шт	Оцинкованное покрытие матовое	Россия	ссылка
3		SOLLER	Ограничитель дверной M71B	107-029	Хром	Цинковый сплав (цинк алюминий медь)	Напольный	37	38	Шуруп 3,9*19,8 1шт, дюбель пластик 8*27 1шт	Гальваника	Россия	ссылка

16. Металлические изделия

Аналоги отсутствуют

17. Оконечные устройства ОВ

Аналоги отсутствуют

18. Оборудование автостоянки

Отбойник пожарного шкафа АС-01

№	Изображение	Торговая марка	Коллекция	Артикул	Цвет	Материал	Тип установки	Ширина, мм	Высота, мм	Глубина, мм	Диаметр трубы, мм	Тип крепления	Опорная конструкция	Покрытие	Страна производства	Ссылка
Основной вариант																
1		АРТИНВЕСТ	Защита пожарного ящика (1/2)	3015	RAL 9003 (сигнальный белый)	Сталь	Напольный	750	875	250	57, 76	Распорные анкеры 4шт на пластину (не входят в комплект)	Крепежная пластина 150*150*5 4шт	Матовое	Россия	ссылка
Аналоги																
2		ЛИГАМЕТАЛЛА	Отбойник защиты пожарных шкафов	Серия ОПГ-7	RAL 9003 (сигнальный белый)	Конструкционная сталь	Напольный	750	800	200	57	Распорные анкеры 4шт на пластину (не входят в комплект)	Крепежная пластина 100*100*5 4шт	Порошковая покраска	Россия	ссылка
3		AZAVOD	Отбойники для защиты шкафов	ОПШ-3	RAL 9003 (сигнальный белый)	Металл	Напольный	875	875	350	76*3	Распорные анкеры 4шт на пластину (не входят в комплект)	Крепежная пластина 150*150*5 4шт	Порошковая покраска	Россия	ссылка
4		CANDELABRE	Оборудование для складов	PV-ST-94	RAL 9003 (сигнальный белый)	Высококачественная сталь	Напольный	750	875	280	76*3	Распорные анкеры 4шт на пластину (не входят в комплект)	Крепежная пластина 150*150*5 4шт	Порошковая покраска	Россия	ссылка

Колесоотбойник АС-02

№	Изображение	Торговая марка	Коллекция	Артикул	Цвет	Материал	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Светоотражатель	Свойства	Страна производства	Ссылка
Основной вариант													
1		EKOPIK	н/д	КО ПИК 1830 СБ	Серый	Резина	1830	150	100	3M Stamark серии A651-E	Высокопрочный	Россия	ссылка
Аналоги													
2		ТЕХНОЛОГИЯ	Колесоотбойник резиновый	КР-1,83	Черный	Резина	1830	150	100	Желтый цвет	Ударопрочный	Россия	ссылка
3		STANDARTPARK	Колесоотбойник	КР-1,83 ДО-Д/02	Черный	Резина	1830	150	100	Световозвращающая пленка, желтый цвет	Ударопрочный	Россия	ссылка
4		Дорожный эксперт	Колесоотбойники резиновые	КО-915 артикул 2995	Серый	Высокопрочный композитный материал	1830	150	100	Светоотражатель из термопластика, желтый цвет	Ударопрочный	Россия	ссылка