План отделки потолков
1:75



Экспликация помещений

Номер поме-щения	Наименование	Площадь, кв.м.	Кат пом
2.Ц.1	Тамбур	7,40	
2.Ц.2	Зона ожидания	35,00	
2.Ц.3	С/У МГН	5,39	
2.Ц.4	ПУИ	1,92	
2.Ц.5	Комната персонала	9,90	
2.Ц.6	Рабочий зал ЦИН	79,15	
2.Ц.8	Информационная зона	2,36	
2.Ц.9	Охрана	2,73	
2.Ц.10	Ресепшен	2,47	
	Итого:	146,32	

ВЕДОМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ ПОТОЛКОВ

№ на плане	Обозначение на плане	Тип покрытия	Технические характеристики	Площадь, м²	Примечание
П1.1		Потолок подвесной, металлический типа Грильято	Потолок Грильято, ячейка 75*75 мм, высота профиля 40 мм, цвет RAL9005 (черный янтарь), НГ	см.АР	
П1.2		Потолок подвесной, металлический типа Грильято	Потолок Грильято, ячейка 75*75 мм, высота профиля 40 мм, цвет RAL9003 (сигнальный белый), НГ	см.АР	
П6		Обеспыливающая пропитка запотолочного пространства включая примыкающие стены (для потолка П1.1, П1.2, П10)	Обеспыливающая пропитка Элакор укрепляющая. Артикул: Элакор-МБ1 Флюат. Цвет: бесцветная, НГ	см.АР	Выше отм. 60мм от низа подвесного потолка Грильято
П10		Потолок подвесной реечный	Реечная потолочная система A70S; алюминий; марка A25/S; L=3,0м; ширина рейки-37,5мм, высота-25мм, зазор-32,7мм; цвет RAL9003 (сигнальный белый), матовый; соединительный элемент	см.АР	
П9		Потолок подвесной из ГСП-А, улучшенная покраска	Потолок подвесной из ГСП-А по технологии КНАУФ на одноуровневом мет. каркасе П113, шпатлевка, покраска краской для влажных помещений СтройТЕКС. Артикул: 700010326. Цвет: RAL 9003 (сигнальный белый)	см.АР	

Условные обозначения осветительных приборов:

1 — Встраиваемый светильник

2 — Светодиодный светильник квадратный, встраиваемый

3 — Подвесной профильный светильник

4 — Подвесной профильный светильник

1. Отметку уровня чистого пола см. на планах напольного покрытия.
2. Высота этажа до плиты перекрытия потолка +4,42 м от ур. ч. пола.
3. Высотные отметки указаны от уровня чистого пола.
4. Вертикальные плоскости подвесного потолка отделываются аналогично горизонтальным.
5. Подвесные потолки монтировать после выполнения потолочных инженерных коммуникаций.
6. Потолки монтировать по технологии фирмы производителя.
7. Данный чертеж смотреть совместно с листами инженерного проекта.
8. В случае размещения оборудования в запотолочном пространстве, с подвесными потолками из ГСП-А использовать люки доступа типа Хаммер под покраску.
9. Отверстия в подвесном потолке для встроенных светильников выполнять при наличии светильников на объекте.
10. Все прочие электромонтажные работы выполнять по проекту ЭОМ2
11. Пожарные датчики размещать в запотолочном пространстве потолка Грильято.
12. Диффузоры вентиляции размещать на осях светильников.
13. Светильники аварийного освещения см. раздел ЭОМ2
14. Все характеристики светильников, общее количество, марку, производителя см. раздел ЭОМ2
15. Привязки светильников см. раздел ЭОМ2

Изм.	Кол.уч.	Лист	№Док.	Подп.	Дата
3	-	Зам	101-23		17.07.24
2	-	Зам	82-23		28.05.24
1	-	Зам	75-23		28.02.24
Разработал		Киселев			10.05.23
Проверил		Петровций			10.05.23

148-0721-ОК-1-0-1-2-АИЗ

Жилой дом с приспособлением подземной автостоянки под защитное сооружение гражданской обороны –"укрытие" (ЗСГО), с инженерными сетями и благоустройством территории по адресу: г. Москва, район Новогиреево, Кусковская улица, земельный участок 12/1 (Кусковская ул., вл. 12) (Восточный административный округ)

Архитектурные интерьеры. Центр информирования населения (ЦИН). Отделочные чертежи.

Стадия	Лист	Листов
Р	4	

План потолков с расстановкой светильников

ООО "ЛЕОНАРДО ПРОЕКТ"

Согласовано

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Формат А2