МФС | Генеральный Подрядчик

Общество с ограниченной ответственностью
«Генеральный подрядчик - МФС»
ул. Рябиновая, д. 22А, стр. 2, Москва, 121471

ОКПО 75321383 ОГРН 1047796934195
ИНН 7704539433 КПП 772901001

Тел.: +7 495 505-97-33, доб. 4101
E-mail: sekretariat-mfs@pik.ru

Заказчик – Московский фонд реновации жилой застройки

ЖИЛЫЕ ДОМА С ИНЖЕНЕРНЫМИ СЕТЯМИ И БЛАГОУСТРОЙСТВОМ ТЕРРИТОРИИ

по адресу: г. Москва, район Очаково-Матвеевское, ш. Очаковское
(Очаковское шоссе, влд. 3А, 5А)
(Западный административный округ)

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Раздел 3. Архитектурные решения

1191-АР.ВОР

МФС | Генеральный Подрядчик

Общество с ограниченной ответственностью
«Генеральный подрядчик - МФС»
ул. Рябиновая, д. 22А, стр. 2, Москва, 121471

ОКПО 75321383 ОГРН 1047796934195
ИНН 7704539433 КПП 772901001

Тел.: +7 495 505-97-33, доб. 4101
E-mail: sekretariat-mfs@pik.ru

Заказчик – Московский фонд реновации жилой застройки

ЖИЛЫЕ ДОМА С ИНЖЕНЕРНЫМИ СЕТЯМИ И БЛАГОУСТРОЙСТВОМ ТЕРРИТОРИИ

по адресу: г. Москва, район Очаково-Матвеевское, ш. Очаковское
(Очаковское шоссе, влд. 3А, 5А)
(Западный административный округ)

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Раздел 3. Архитектурные решения

1191-АР.ВОР

Уполномоченное лицо по доверенности № 395 от 09.08.2021
Главный инженер проекта — Вайсертригер Н.А.

Главный инженер проекта — Вайсертригер Н.А.

04.08.2022

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

ООО «Проектное бюро АПЕКС»
115114, Россия, Москва, Дербеневская наб., д.7, стр.9
T/F: +7495 135 8005, www.apex-project.ru

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

ЖИЛЫЕ ДОМА С ИНЖЕНЕРНЫМИ СЕТЯМИ И БЛАГОУСТРОЙСТВОМ ТЕРРИТОРИИ

по адресу: г. Москва, район Очаково-Матвеевское, ш. Очаковское
(Очаковское шоссе, влд. 3А, 5А) (Западный административный округ)

Раздел 3. Архитектрурные решения

1191-АР.ВОР

член Ассоциации Саморегулируемая организация «Профессиональное сообществопроектировщиков»(АССОЦИАЦИЯ СРО «ПСП»), регистрационный номер в государственном реестресаморегулируемых организаций СРО-П-190-23042014,регистрационный номер №54

ООО «Проектное бюро АПЕКС»
115114, Россия, Москва, Дербеневская наб., д.7, стр.9
T/F: +7495 135 8005, www.apex-project.ru

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

ЖИЛЫЕ ДОМА С ИНЖЕНЕРНЫМИ СЕТЯМИ И БЛАГОУСТРОЙСТВОМ ТЕРРИТОРИИ

о адресу: г. Москва, район Очаково-Матвеевское, ш. Очаковское
Очаковское шоссе, влд. 3А, 5А) (Западный административный округ)

Раздел 3. Архитектрурные решения

1191-АР.ВОР

Руководитель дирекции проектов Поляков И. С.

Главный инженер проекта Яковлева И. Е.

29.04.2022 г.

НОМЕР ДЕЛА:
СОДЕРЖАНИЕ

1.	ВЕДОМОСТЬ ОСНОВНЫХ РАБОТ. КОРПУС 20.1	2
2.	ВЕДОМОСТЬ ОСНОВНЫХ РАБОТ. КОРПУС 20.2	99
3.	ВЕДОМОСТЬ ОСНОВНЫХ РАБОТ. КОРПУС 20.3	189
4.	ВЕДОМОСТЬ ОСНОВНЫХ РАБОТ. КОРПУС 20.4	287
5.	ВЕДОМОСТЬ ОСНОВНЫХ РАБОТ. КОРПУС 20.5	380
6.	ВЕДОМОСТЬ ОСНОВНЫХ РАБОТ. КОРПУС 20.6	478
7.	ВЕДОМОСТЬ ОСНОВНЫХ РАБОТ. КОРПУС 20.7	576
8.	ВЕДОМОСТЬ ОСНОВНЫХ РАБОТ. КОРПУС 20.8	666
9.	ВЕДОМОСТЬ ОСНОВНЫХ РАБОТ. ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ	748

1. ВЕДОМОСТЬ ОСНОВНЫХ РАБОТ. КОРПУС 20.1

№ пп / Марка	Наименование и виды работ	Дополнительные данные	Ед. изм.	Надземная часть					Примечание
				1 этаж		Типовые этажи (МОП, квартиры)	Тех. пространство (чердак), машинное помещение лифтов и пр.	Кровля	
				БКТ без отделки, БКТ с отделкой (ЦИН), ОДС, электрощитовая нежилой части	МОП, технические помещения жилой части				
1	2	3	4	7	8	9	10	11	12
I	**Фасад**								
	1 этаж								
	Стена из ячеистого газобетонного блока 600x200x250(h) D600, B3.5, F100 на цементно-песчаном растворе М75 - 200 мм	625x200x250 (h)	м3	21,06	19,44				
	Оцинкованная сетка из проволоки Ø3Вр-1, ячейка 50x50 через каждые два ряда для армирования стены из ячеистобетонных блоков		кг	77,25	71,32				
	Устройство примыканий к вертикальным стенам и плитам перекрытия (мягкая мин. вата ρ=38-45 кг/м³ толщ. 20мм расход 0,004 м3/п.м., металлический уголок 100x8 L=200мм расход 2,45кг/п.м., скоба)		п.м.	44,55	41,14				
	Минераловатный утеплитель, ρ=40-50 кг/м³, λ=0,039 Вт/м°С (способ монтажа - клеевой с	ТЕХНОБЛОК Стандарт	м2	11,51	10,63				

	механическим креплением тарельчатыми дюбелями) - 100мм								
	Минераловатный утеплитель, ρ=40-50 кг/м³, λ=0,039 Вт/м°С (способ монтажа - клеевой с механическим креплением тарельчатыми дюбелями) - 50мм	ТЕХНОБЛОК Стандарт	м2	36,06	33,29				
	Система навесного вентилируемого фасада на металлическом каркасе с облицовкой кирпичом пиленым толщиной 115мм (1 этаж)								
	Кирпич лицевой керамический пустотелый 285х115х60h М150, F100, на цементно-песчаном растворе М100 (47 шт/м2)	Recke арт. PF 1-00-00-1-00 артикул -NCS S 1005-Y50R	м2	141,7	130,8				
	Оцинкованная сетка из проволоки Ø4Вр-1, ячейка 40х40 для армирования стены из кирпича		кг	395,92	366,24				
	Минераловатный утеплитель, ρ=72-88 кг/м³, λ=0,038 Вт/м°С (способ монтажа - клеевой с механическим креплением тарельчатыми дюбелями) - 150мм	ТЕХНОВЕНТ Стандарт	м2	141,7	130.8				
	Минераловатный утеплитель, ρ=72-88 кг/м³, λ=0,038 Вт/м°С (способ монтажа - клеевой с механическим креплением тарельчатыми дюбелями) - 50мм	ТЕХНОВЕНТ Стандарт	м2	-	-				
	Навесная фасадная система	алюминий КУУБЕР	м2	141,7	130,8				
	Типовые этажи								
	Облицовка фасадным кирпичом 285х60х20 ж/б наружных	Recke арт. PF 1-00-00-1-00	м2			4767,34	408,88		Ж/б панель 320 мм

	панелей (30 шт/м2-расход целого кирпича 258х115х60) - 20мм	артикул -NCS S 1005-Y50R							
		Recke арт. PF 7-00-00-7-00 артикул -NCS S 1510-Y30R	м2			431,11	-		
		Тербунский Гончар арт. Коричневый артикул -NCS S 5010-Y30R	м2			431,11	-		
Тип 12	Кирпич лицевой керамический пустотелый 285х115х60h М150, F100, на цементно-песчаном растворе М100 (50 шт/м2)	Recke арт. PF 1-00-00-1-00 артикул -NCS S 1005-Y50R	м2			565,2			Фасад в зоне переходного балкона
	Оцинкованная сетка из проволоки Ø4Вр-1, ячейка 40х40 через каждые 3 ряда для армирования стены из кирпича		кг			1194,48			
	Гибкая связь МГС 2МТ Е/АГ МТ	Длина по проекту	шт.						
	Минераловатный утеплитель, ρ=40-50 кг/м³, λ=0,039 Вт/м°С (способ монтажа - клеевой с механическим креплением тарельчатыми дюбелями) - 150 мм	ТЕХНОБЛОК Стандарт	м2			565,2			
	Квартирные лоджии								
	Фасадная атмосферостойкая краска - 2 слоя	Tikkurila, Prof Fasade Aqua, матовая, RAL 7035 (серый)	м2			2105,5			
	Декоративная минеральная штукатурка - 5мм	Технониколь 302	м2			2105,5			
	Грунтовка фасадная универсальная - 1 слой	Технониколь 010	м2			2105,5			

	Штукатурно-клеевой слой, армированный фасадной стеклотканевой щелочестойкой сеткой М3600 - 5мм	Технониколь 210	м2			2105,5			
	Минераловатный утеплитель ρ=100-120 кг/м³, предел прочности на отрыв не менее 15 кПа, λ=0,041 Вт/м°С (способ монтажа - клеевой с механическим креплением тарельчатыми дюбелями) - 150мм	ТЕХНОФАС ДЕКОР	м3			314,79			
	Клеевая смесь для монтажа утеплителя - 5мм	Технониколь 110	м2			2105,5			
	Грунтовка глубокого проникновения - 2 слоя	Технониколь 020	м2			2105,5			
	Изготовление и устройство рамы для дверного проема под витраж с балкой для крепления светопрозрачного козырька:		**кг**	**488,35**	**741,41**				
	Труба 160х140х5	ГОСТ 30245-2003	кг	113,05	241,01				Балка
	Лист 200х260х12	ГОСТ 19903-2015	кг	29,40	39,20				Стойка
	Швеллер 20П	ГОСТ 8240-97	кг	331,20	441,60				Стойка
	Уголок 100х100х8	ГОСТ 8509-93	кг	14,7	19,6				Связи
	Гайка М12 кл.А кл.пр. 5.6	ГОСТ ISO 4032-2014	шт	12	16				
	Шайба М12 кл.А	ГОСТ 6958-78	шт	12	16				
	Распорные болты БСР 12х110	ГОСТ 28778-90	шт	12	16				
	Сверление отверстий диам.16 глубиной 90 мм		шт	12	16				
	Антикоррозионная грунтовка металлических рам за 2 раза	Грунтовка ГФ-021	м2	14,41	30,73				
	Светопрозрачные козырьки нежилой части								
	Светопрозрачные козырьки L=1680мм, в т.ч:		**шт**	**3**					

	Стекло козырька триплекс 10.10. 1,52 (SC/ABAR) закаленное, прозрачное, вылет 1200 (L=1680)		м2/шт	6,05/3					
	Профиль козырька A-BL-K , отделка/цвет: RAL 7016 (L=1680мм)	цвет уточнить по проекту	п.м.	5,04					
	Светопрозрачные козырьки L=2600мм, в т.ч:		**шт**		**2**				
	Стекло козырька триплекс 10.10. 1,52 (SC/ABAR) закаленное, прозрачное, вылет 1200 (L=2600)		м2/шт		6,24/2				
	Профиль козырька A-BL-K , отделка/цвет: RAL 7016 (L=2600мм)	цвет уточнить по проекту	п.м.		5,2				
	Светопрозрачные козырьки L=2630мм, в т.ч:		**шт**		**1**				
	Стекло козырька триплекс 10.10. 1,52 (SC/ABAR) закаленное, прозрачное, вылет 1200 (L=2630)		м2/шт		3,16/1				
	Профиль козырька A-BL-K , отделка/цвет: RAL 7016 (L=2630мм)	цвет уточнить по проекту	п.м.		2,63				
	Светопрозрачные козырьки L=2915мм, в т.ч:		**шт**		**1**				
	Стекло козырька триплекс 10.10. 1,52 (SC/ABAR) закаленное, прозрачное, вылет 1200 (L=2915)		м2/шт		3,5/1				
	Профиль козырька A-BL-K , отделка/цвет: RAL 7016 (L=2915мм)	цвет уточнить по проекту	п.м.		2,92				

	Устройство фахверков фасада:		**кг**	**2806,75**	**1282,03**				
	Швеллер 20П	ГОСТ 8240-97	кг	2 682,35	1 223,97				
	Уголок 140х90х10, L=80 мм	ГОСТ 8510-86	кг	41,90	19,56				
	Лист 8х200х220, L=220 мм	ГОСТ 19903-2015	кг	82,5	38,5				
	Болт М12	ГОСТ 7796-70	шт.	30	14				
	Гайка М12 кл.А кл.пр. 5.6	ГОСТ ISO 4032-2014	шт.	30	14				
	Шайба М12 кл.А	ГОСТ 11371-78	шт.	30	14				
	Распорные болты БСР 12х150 УЗ	ГОСТ 28778-90	шт.	120	56				
	Антикоррозионная грунтовка металлических рам за 2 раза	Грунтовка ГФ-021	м2	145,78	60,60				
	Жалюзийные решетки вентиляционных шахт на фасаде 1 этажа	**длина х ширина (указать по проекту) / шт**	**кг**	**335,31**	**69,80**				
1,672	**Жалюзийная решетка 1760х950h мм**		**шт**		**1**				Входит в состав витража
	Уголок 50х32х4, L=1760, 2 шт, 2,4 кг/м	ГОСТ 8510-86	**кг**		8,45				
	Уголок 50х32х4, L=950, 2 шт, 2,4 кг/м	ГОСТ 8510-86	**кг**		4,56				
	Полоса 40х6, L=950, 2 шт, 1,88 кг/м	ГОСТ 103-2006	**кг**		3,57				
	Полоса 40х4, L=1760, 24 шт, 1,26 кг/м	ГОСТ 103-2006	**кг**		53,22				
	Анкер Hilti HST M10x110/30		**шт**		8				
	Грунтовка ГФ-021 - 2 слоя		**м2**		12,01				
	Окраска эмалью ПФ-115 за 2 раза		**м2**		12,01				
1,79	**Жалюзийная решетка 1760х1015h мм**		**шт**	**1**					Входит в состав витража
	Уголок 50х32х4, L=1760, 2 шт, 2,4 кг/м	ГОСТ 8510-86	**кг**	8,45					

	Уголок 50х32х4, L=1015, 2 шт, 2,4 кг/м	ГОСТ 8510-86	**кг**	4,87					
	Полоса 40х6, L=1015, 2 шт, 1,88 кг/м	ГОСТ 103-2006	**кг**	3,82					
	Полоса 40х4, L=1760, 25 шт, 1,26 кг/м	ГОСТ 103-2006	**кг**	55,44					
	Анкер Hilti HST M10x110/30		**шт**	8					
	Грунтовка ГФ-021 - 2 слоя		**м2**	12,36					
	Окраска эмалью ПФ-115 за 2 раза		**м2**	12,36					
1,80	**Жалюзийная решетка 1760х1025h мм**		**шт**	**1**					Входит в состав витража
	Уголок 50х32х4, L=1760, 2 шт, 2,4 кг/м	ГОСТ 8510-86	**кг**	8,45					
	Уголок 50х32х4, L=1025, 2 шт, 2,4 кг/м	ГОСТ 8510-86	**кг**	4,92					
	Полоса 40х6, L=1025, 2 шт, 1,88 кг/м	ГОСТ 103-2006	**кг**	3,85					
	Полоса 40х4, L=1760, 26 шт, 1,26 кг/м	ГОСТ 103-2006	**кг**	57,66					
	Анкер Hilti HST M10x110/30		**шт**	8					
	Грунтовка ГФ-021 - 2 слоя		**м2**	12,54					
	Окраска эмалью ПФ-115 за 2 раза		**м2**	12,54					
2,00	**Жалюзийная решетка 1760х1165h мм**		**шт**	**1**					Входит в состав витража
	Уголок 50х32х4, L=1760, 2 шт, 2,4 кг/м	ГОСТ 8510-86	**кг**	8,45					
	Уголок 50х32х4, L=1165, 2 шт, 2,4 кг/м	ГОСТ 8510-86	**кг**	5,59					
	Полоса 40х6, L=1165, 2 шт, 1,88 кг/м	ГОСТ 103-2006	**кг**	4,38					
	Полоса 40х4, L=1760, 29 шт, 1,26 кг/м	ГОСТ 103-2006	**кг**	64,31					

	Анкер Hilti HST M10x110/30		**шт**	8					
	Грунтовка ГФ-021 - 2 слоя		**м2**	13,42					
	Окраска эмалью ПФ-115 за 2 раза		**м2**	13,42					
2,66	**Жалюзийная решетка 1850x1440h мм**		**шт**	**1**					Вент.ре-шетка фор-камеры
	Уголок 50x32x4, L=1850, 2 шт, 2,4 кг/м	ГОСТ 8510-86	**кг**	8,88					
	Уголок 50x32x4, L=1440, 2 шт, 2,4 кг/м	ГОСТ 8510-86	**кг**	6,91					
	Полоса 40x6, L=1440, 2 шт, 1,88 кг/м	ГОСТ 103-2006	**кг**	5,41					
	Полоса 40x4, L=1850, 36 шт, 1,26 кг/м	ГОСТ 103-2006	**кг**	83,92					
	Анкер Hilti HST M10x110/30		**шт**	8					
	Грунтовка ГФ-021 - 2 слоя		**м2**	15,86					
	Окраска эмалью ПФ-115 за 2 раза		**м2**	15,86					
II	**Внутренние стены и перегородки**								
	Стены и перегородки из ячеистого газобетонного блока на клею - 200мм	600x200x250(h)	м3	46,31	37,9	1421,62			
	Базальтовая строительная сетка ССБ 25x25 (0,36 кг/м2)		м2	231,55	189,5	7114,37			
	Стены и перегородки из ячеистого газобетонного блока на клею - 250мм	600x250x250(h)	м3	3,92	6,49	-			
	Базальтовая строительная сетка ССБ 25x25 (0,36 кг/м2)		м2	15,68	25,96	-			
	Стены и перегородки из ячеистого газобетонного блока на клею - 100мм	600x100x250(h)	м3	12,42	14,46	19,04			
	Базальтовая строительная сетка ССБ 25x25 (0,36 кг/м2)		м2	124,20	144,60	190,4			

	Плита гипсовая пазогребневая (полнотелая, влагостойкая) - 50 мм		м2			686,25			
	Заделка примыканий к потолкам (эластичная прокладка из пробки, монтажная пена, акриловый герметик)		п.м.			объем			
	Плита гипсовая пазогребневая (полнотелая, влагостойкая) - 100 мм		м2			6789,7			
	Облицовка толщ. 100мм на металлическом каркасе (профиль 75мм), с зашивкой с одной стороны 2 листами ГКЛВ - 12,5 мм		м2	-	-	63,84			Зашивка инженерных коммуникаций в МОП, БКТ (Ф3.5) и ОДС
	Перегородка толщ. 75мм на металлическом каркасе (профиль 50мм), с зашивкой с одной стороны 2 листами ГКЛ - 12,5 мм		м2	100,42	80,15				Зашивка транзитных коммуникаций (типового этажа) в МОП первого этажа (шахтпакеты и стояки ВК)
	Перегородка толщ. 75мм на металлическом каркасе (профиль 50мм), с зашивкой с одной стороны 2 листами ГКЛ - 12,5 мм		м2			2385,73			Зашивка инженерных коммуникаций в межквартином коридоре
	Перегородка толщ. 125мм на металлическом каркасе (профиль 100мм), с зашивкой с одной стороны 2 листами ГКЛ - 12,5 мм		м2			531,6			С/у в строительном исполнении

	Перегородка толщ. 100мм на металлическом каркасе (профиль 50мм), с заполнением плитами из стеклянного штапельного волокна (КНАУФ Инсулейшн марка AS) ρ=15 (±5%) кг/м³ - 50 мм, с зашивкой с двух сторон 2 листами ГВЛВ - 12,5 мм		м2			153,93			С/у в строительном исполнении
	Сантехнические модули (СТМ)		**шт**			**288**			
	РГ1.К.Р-0.2.5.П.00-1.12.8		шт			66			
	РГ1.К.Р-0.2.5.Л.00-1.12.8		шт			22			
	РГ2.К.Р-0.1.3.П.00-1.12.8		шт			22			
	РГ2.К.Р-0.1.3.Л.00-1.12.8		шт			22			
	РС2.О.Р-2.0.5.Л.43-1.12.8		шт			22			
	РС1.К.Р-0.2.5.Л.43-1.12.8		шт			22			
	РС1.К.Р-0.1.2.Л.43-1.12.8		шт			44			
	РС1.О.Р-0.0.7.Л.43-1.12.8		шт			22			
	РС1.О.Р-0.0.5.Л.43-1.12.8		шт			22			
			шт						
	РГ1.К.В-0.2.5.П.00-1.12.8		шт			3			
	РГ1.К.В-0.2.5.Л.00-1.12.8		шт			1			
	РГ2.К.В-0.1.3.П.00-1.12.8		шт			1			
	РГ2.К.В-0.1.3.Л.00-1.12.8		шт			1			
	РС2.О.В-2.0.5.Л.43-1.12.8		шт			1			
	РС1.К.В-0.2.5.Л.43-1.12.8		шт			1			
	РС1.К.В-0.1.2.Л.43-1.12.8		шт			2			
	РС1.О.В-0.0.7.Л.43-1.12.8		шт			1			
	РС1.О.В-0.0.6.Л.43-1.12.8		шт			2			
			шт						
	РГ1.К.В-0.2.3.П.00-1.12.8		шт			3			
	РГ1.К.В-0.2.3.Л.00-1.12.8		шт			1			
	РГ2.К.В-0.1.1.П.00-1.12.8		шт			1			

	РГ2.К.В-0.1.1.Л.00-1.12.8		шт			1			
	РС2.О.В-2.0.1.Л.43-1.12.8		шт			1			
	РС1.К.В-0.2.4.Л.43-1.12.8		шт			1			
	РС1.К.В-0.1.3.Л.43-1.12.8		шт			2			
	РС1.О.В-0.0.4.Л.43-1.12.8		шт			1			
	Зашивка СТМ кабин								
	Заполнение существующего каркаса кабин СТМ со стороны жилой комнаты и межквартирного коридора утеплителем: минераловатные плиты, ρ=40 кг/м³, предел прочности на отрыв не менее 15кПа, λ=0,041 Вт/м°С- 50мм		м2			**2283,42**			**Зашивка СТМ со стороны жилой комнаты и межквартирного коридора**
	Перегородка на металлическом каркасе (ПН50/40 ПС50/50) с обшивкой 2-мя листами с одной стороны КНАУФ-листом ГСП-А 12,5 мм с заполнением утеплителем: минераловатные плиты, ρ=40 кг/м³, предел прочности на отрыв не менее 15кПа, λ=0,041 Вт/м°С- 50 мм с гидро-ветрозащитной паропроницаемой мембраной "Технониколь"		м2			**78,96**			**Перегородка высотой 128 мм над кабиной СтМ со стороны холла квартиры**
	Облицовка существующего каркаса СТМ со стороны холла КНАУФ-листом ГСП-А 12,5 мм - 2листа, с заполнением утеплителем: минераловатные плиты, ρ=40 кг/м³, предел прочности на отрыв		м2			**1125,12**			**Зашивка СТМ со стороны холла квартиры**

	не менее 15кПа, λ=0,041 Вт/м°С-50мм								
	Устройство металлического каркаса (ПН50/40 ПС50/50) с заполнением утеплителем: минераловатные плиты, ρ=40 кг/м³, предел прочности на отрыв не менее 15кПа, λ=0,041 Вт/м°С - 50 мм с гидро-ветрозащитной паропроницаемой мембраной "Технониколь"		м2			**116,36**			**При зашивке СТМ высотой 128 мм над кабиной СТМ со стороны жилой комнаты и межквартирного коридора**
	Устройство звукоизоляционной подложки Шуманет 100 Гидро - 5 мм		м2			**1011,12**			
	Шкаф-пакеты								
	Шкаф-пакет ШП-1-1 (перегородка на металлическом каркасе (профиль 100 мм) с облицовкой с одной стороны 2 листами ГВЛВ 12,5 мм, с заполнением минераловатной плитой Техноакустик толщиной 100 мм)		м2			390,49			
	Стены выходов на кровлю								
Тип 15	Облицовка фиброцементными плитами - 8 мм	RAL 7044	м2				195,5		Надстройка
	Навесная фасадная система с воздушным зазором						195,5		
	Минераловатный утеплитель, ρ=90-110 кг/м³, λ=0,041 Вт/м°С, с дюбельным креплением - 50 мм	ТЕХНОВЕНТ ПРОФ	м3				9,77		

	Минераловатный утеплитель, ρ=40-50 кг/м³, λ=0,040 Вт/м°С, с дюбельным креплением - 100 мм	ТЕХНОВЕНТ Н ПРОФ	м3				19,55		
Тип 17	Фасадная атмосферостойкая краска	Tikkurila, Prof Fasade Aqua, матовая, RAL 7044	м2				96,99		Стены вентиляционных шахт
	Декоративная минеральная штукатурка - 5мм	Технониколь 302	м2				96,99		
	Грунтовка фасадная универсальная	Технониколь 010	м2				96,99		
	Штукатурно-клеевой слой, армированный фасадной стеклотканевой щелочестойкой сеткой М3600 - 5мм	Технониколь 210	м2				96,99		
	Цементно-стружечная плита	10 мм	м2				96,99		
	Минераловатный утеплитель, ρ=100-120 кг/м³, предел прочности на сжатие не менее 40 кПа, λ=0,041 Вт/м°С (способ монтажа - клеевой с механическим креплением тарельчатыми дюбелями) - 50 мм	ТЕХНОРУФ Н ОПТИМА	м3				4,85		
	Кирпич керамический полнотелый 250х120х65h, М100, F100, на цементно-песчаном растворе М75 - 250 мм	ГОСТ 530-2012	м3				24,24		
	Оцинкованная сетка из проволоки Ø4Вр-1, ячейка 50х50 через каждые 4 ряда для армирования стены из кирпича (вес 3,75 кг/м2)		кг				357,3		
	Перемычки		**кг**	**122,66**	**84,83**	**12002,96**			
	ПР-1 (L= 1250мм)	2 уголка 50х50х6 (8,94 кг/пог.м, 0,2 м2/пог.м)	п.м.	-		30,00			
	ПР-2 (L= 1300мм)	2 уголка 50х50х6 (8,94 кг/пог.м, 0,2 м2/пог.м)	п.м.	-		62,40			

	ПР-3 (L= 1400мм)	2 уголка 50х50х6 (8,94 кг/пог.м, 0,2 м2/пог.м)	п.м.	4,20	2,80	669,20			
	ПР-4 (L= 1500мм)	2 уголка 50х50х6 (8,94 кг/пог.м, 0,2 м2/пог.м)	п.м.	3,00	3,00	223,50			
	ПР-5 (L= 1700мм)	2 уголка 50х50х6 (8,94 кг/пог.м, 0,2 м2/пог.м)	п.м.	1,60	1,60	5,10			
	ПР-6 (L= 1850мм)	2 уголка 75х75х6 (13,78 кг/пог.м, 0,15 м2/пог.м)	п.м.	-		5,55			
	ПР-7 (L= 1900мм)	2 уголка 75х75х6 (13,78 кг/пог.м, 0,15 м2/пог.м)	п.м.	1,90		51,30			
	Полоса металлическая 100х7	1,1 кг/шт, 0,02 м2/шт	шт.	35,00	25,00	1067,00			
	Уголок 100х100х8 L=	12,25кг/м	кг	1,06	231,53	440,88			
	⌀ 12 А1		кг	-					
	Грунтовка перемычек в 2 слоя	Грунтовка ГФ021	м2	2,14	1,48	209,41			
III	**Витражное остекление**								
	Наружные витражи алюминиевые, окрашенные порошковой краской по RAL, с двухкамерным стеклопакетом		**м2**	**79,06**	**55,68**				
	Внутренние витражи алюминиевые, окрашенные порошковой краской по RAL, с однокамерным стеклопакетом		**м2**	**79,92**	**68,51**				
	Витраж наружный первого этажа из алюминиевых профилей с окраской по RAL, двупольным дверным блоком с замком и доводчиком, фурнитурой, заполнения из стеклопакетов с укрепляющей пленкой (6пл112-20-И3.1.3)	**Общая площадь нижеперечисленных витражей**	м2	**29,60**	**39,62**				
ДВН-9.16Р	ДВН-9.16Р S=6,337 м2 в том числе (в 1 комп.): - двупольным дверным блоком с замком и доводчиком (1,68*2,325), большее полотно 1100 S= 3.906м2 - S импостов = 0.692 м2 - фурнитурой	**6,34**	шт	1					

	- вентрешёткой (в разделе вентрешёток) - козырьком								
ДВН-9.20Р	ДВН-9.20Р S=6,604 м2 в том числе (в 1 комп.): - двупольным дверным блоком с замком и доводчиком (1,68*2,325), большее полотно 1100 S= 3.906м2 - S импостов = 0.707 м2 - фурнитурой - вентрешёткой (в разделе вентрешёток) - козырьком	**6,60**	шт	2					
ДВН-1.1	ВН-1 S=3,710*2,707=10,05м2 в том числе (в 1 комп.): - двупольным дверным блоком с замком и доводчиком (1,68*2,325), большее полотно 1100 S= 3.906м2 - экранами из двухслойного стекла с полимерной пленкой 3М1.1.3М1 S= 3.166 м2 - стемалита из закаленного стекла 5М1 с окраской по RAL (вертикально-нижний) S= 1.145 м2 - S импостов = 1.833 м2 - фурнитурой - вентрешёткой (в разделе вентрешёток) - козырьком	**10,05**	шт	1					
ДВН-1.2	ВН-2 S=3,635*3,015=10,96м2 в том числе (в 1 комп.): - двупольным дверным блоком с замком и доводчиком (1,68*2,325), большее полотно 1100 S= 3.906м2 - экранами из двухслойного	**10,96**	шт		1				

	стекла с полимерной пленкой 3М1.1.3М1 S= 2.563 м2 - стемалита из закаленного стекла 5М1 с окраской по RAL (вертикально-нижний) S= 1.102 м2 - S импостов = 1.227 м2 - фурнитурой - вентрешёткой (в разделе вентрешёток) - козырьком								
ДВН-1.3	ВН-3 S=3,635*2,175=7,91м2 в том числе (в 1 комп.): - двупольным дверным блоком с замком и доводчиком (1,68*2,325), большее полотно 1100 S= 3.906м2 - экранами из двухслойного стекла с полимерной пленкой 3М1.1.3М1 S= 1.949 м2 - стемалита из закаленного стекла 5М1 с окраской по RAL (вертикально-нижний) S= 0.836 м2 - S импостов = 1.289 м2 - фурнитурой	**7,91**	шт		1				
ДВН-1.4	ВН-4 S=3,86*2,7=10,42м2 в том числе (в 1 комп.): - двупольным дверным блоком с замком и доводчиком (1,68*2,325), большее полотно 1100 S= 3.906м2 - экранами из двухслойного стекла с полимерной пленкой 3М1.1.3М1 S= 2.88 м2 - стемалита из закаленного стекла 5М1 с окраской по RAL (вертикально-нижний) S= 1.18 м2	**10,42**	шт		1				

	- S импостов = 1.83 м2 - фурнитурой - козырьком								
ДВН-1.5	ВН-5 S=3,785*2,73=10,33м2 в том числе (в 1 комп.): - двупольным дверным блоком с замком и доводчиком (1,68*2,325), большее полотно 1100 S= 3.906м2 - экранами из двухслойного стекла с полимерной пленкой 3М1.1.3М1 S= 3.43 м2 - стемалита из закаленного стекла 5М1 с окраской по RAL (вертикально-нижний) S= 1.154 м2 - S импостов = 1.209 м2 - фурнитурой - козырьком	**10,33**	шт		1				
	Витраж наружный первого этажа из алюминиевых профилей с окраской по RAL, фурнитурой, заполнения из стеклопакетов с укрепляющей пленкой (6пл112-20-И3.1.3)	**Общая площадь нижеперечисленных витражей**	м2	**49,46**	**16,06**				
В-2.45	В-2.45 S=0,88х3,21=2,82м2 в том числе (в 1 комп.): - экранами из двухслойного стекла с полимерной пленкой 3М1.1.3М1 S= 2,39 м2 - S импостов = 0.43 м2 - фурнитурой	**2,82**	шт	3					
В-2.38	В-2.38 S=1,18х3,06=3,61м2 в том числе (в 1 комп.): - экранами из двухслойного стекла с полимерной пленкой 3М1.1.3М1 S= 3.143 м2 - S импостов = 0.467 м2 - фурнитурой	**3,61**	шт	1					

В-2.46	В-2.46 S=1,18х3,210=3,79м2 в том числе (в 1 комп.): - экранами из двухслойного стекла с полимерной пленкой 3М1.1.3М1 S= 3,305 м2 - S импостов = 0.485 м2 - фурнитурой	**3,79**	шт	1					
В-2.43	В-2.43 S=1,48х3,135=4,64м2 в том числе (в 1 комп.): - экранами из двухслойного стекла с полимерной пленкой 3М1.1.3М1 S= 4.12 м2 - S импостов = 0.52 м2 - фурнитурой	**4,64**	шт		1				
В-3.17	В-3.17 S=1,78х2,985=5,31м2 в том числе (в 1 комп.): - экранами из двухслойного стекла с полимерной пленкой 3М1.1.3М1 S= 4,66 м2 - S импостов = 0.645 м2 - фурнитурой	**5,31**	шт	1					
В-3.19	В-3.19 S=1,78х3,06=5,45м2 в том числе (в 1 комп.): - экранами из двухслойного стекла с полимерной пленкой 3М1.1.3М1 S= 4,79 м2 - S импостов = 0.66 м2 - фурнитурой	**5,45**	шт	1					
В-3.23	В-3.23 S=1,78х3,21=5,71м2 в том числе (в 1 комп.): - экранами из двухслойного стекла с полимерной пленкой 3М1.1.3М1 S= 5.05 м2 - S импостов = 0.66 м2 - фурнитурой	**5,71**	шт	4	2				
	Витраж внутренний первого этажа из алюминиевых профилей с окраской по RAL, двупольным дверным блоком		м2	**79,92**	**68,51**				

	(1,68х2,325h) с замком и доводчиком, фурнитурой, заполнения из стеклопакетов с укрепляющей пленкой (6пл112-20-И3.1.3)								
ВВ-1.1	ВВ-1.1 Витраж БКТ 1,79*4,31h S=7,71м2	7,71	шт	1					
ВВ-1.2	ВВ-1.2 Витраж БКТ 1,4*4,3h S=6,02м2	6,02	шт	1					
ВВ-1.3	ВВ-1.3 Витраж БКТ 1,35*4,3h S=5,80м2	5,8	шт	1					
ВВ-1.4	ВВ-1.4 Витраж БКТ 2,47*4,37h S=10,79м2	10,79	шт	1					
ВВ-1.5	ВВ-1.5 Витраж МОП 4*4,31h S=17,24м2	17,24	шт		1				
ДВВ-1.1	ДВВ-1.1 S=21,56м2 двупольный дверной блок S=1,68х2,325=3,906м2, большее полотно 1100 в составе внутреннего витража с замком и доводчиком, фурнитурой,	21,56	шт	1					
ДВВ-1.2	ДВВ-1.2 S=15,59м2 двупольный дверной блок S=1,68х2,325=3,906м2, большее полотно 1100 в составе внутреннего витража с замком и доводчиком, фурнитурой,	15,59	шт	1					
ДВВ-1.3	ДВВ-1.3 S=12,45м2 двупольный дверной блок S=1,68х2,325=3,906м2, большее полотно 1100 в составе внутреннего витража с замком и доводчиком, фурнитурой,	12,45	шт	1					
ДВВ-1.4	ДВВ-1.4 S=11,87м2 двупольный дверной блок	11,87	шт		1				

	S=1,68х2,325=3,906м2, большее полотно 1100 в составе внутреннего витража с замком и доводчиком, фурнитурой,								
ДВВ-1.5	ДВВ-1.5 S=11,90м2 двупольный дверной блок S=1,68х2,325=3,906м2, большее полотно 1100 в составе внутреннего витража с замком и доводчиком, фурнитурой,	11,9	шт		1				
ДВВ-1.6	ДВВ-1.6 S=13,90м2 двупольный дверной блок S=1,68х2,325=3,906м2, большее полотно 1100 в составе внутреннего витража с замком и доводчиком, фурнитурой,	13,9	шт		1				
ДВВ-1.7	ДВВ-1.7 S=13,60м2 двупольный дверной блок S=1,68х2,325=3,906м2, большее полотно 1100 в составе внутреннего витража с замком и доводчиком, фурнитурой,	13,6	шт		1				
	Установка опорных кронштейнов для крепления витражных алюминиевых блоков входных групп		шт.	28	32				
	Оцинкованные сливы (толщ. 0,7 мм) шириной 200 мм	RAL (по проекту)	п.м.	15,68	29,512				
	Нащельник из оцинкованной стали толщиной 0,7мм (ширина 140мм)	RAL (по проекту)	п.м.		216				
	Профиль из оцинкованной стали толщиной 0,7мм с капельником (ширина 280мм)	RAL (по проекту)	п.м.						

	Всего заполнение каркаса витражей стеклопакетами площ.до 1м2		м2	7,74	6,22				С учетом остекления дверных блоков (Sдв=5,85)
	площ.до 2м2		м2	48,71	24,84				С учетом остекления дверных блоков (Sдв= 15,40)
	площ.до 3м2 и более		м2	4,37	4,77				С учетом остекления дверных блоков (Sдв= 0)
	Всего заполнение каркаса витражей вентрешетками		м2	6,44		-			
	Всего заполнение каркаса витражей дверными блоками		м2	27,34	31,25	-			
	Доски ПВХ подоконные шириной мм		п.м	-	-	-			
IV	**Двери**								
	Блоки дверные витражные стальные переходных балконов								
Д-Л	Дверь металлическая, двухслойное стекло с полимерной пленкой 3М1.1.3М1 (площадь остекления не менее 1.2 м²), с доводчиком, с нажимной ручкой, с уплотнителем в притворах, с автоматически выпадающим порогом, с отбойной полосой высотой 200 мм со стороны тамбура	1040-2100 (h) (1040-1700 (h))	шт/тн			48/3,36	2/0,14		Дверь переходной лоджии
	Стальные конструкции нащельников	0,00008 кг/пм	пм/тн			268,80/0,21	11,20/0,01		

	Двери наружные металлические		**шт**		**5**			**5**	
Д-4.1/Д-,4.1л	Дверь металлическая, одностворчатая, глухая, утепленная, оборудована нажимной ручкой , замком с цилиндром ключ/ключ, доводчиком, с порогом, RAL 7016	1000х2100 (h)	шт		4				Двери из технических помещений
Д-39 / Д-39л	Дверь противопожарная глухая с порогом, утепленная, контурный уплотнитель, нажимная ручка, цилиндровый замок "ключ-ключ", цвет RAL 7044	1000х2100 (h)	шт					1	Дверь выхода из лестничной клетки на кровлю
Д-37 / Д-37л	Дверь глухая с порогом, утепленная, контурный уплотнитель, нажимная ручка, цилиндровый замок "ключ-ключ", цвет RAL 7044	1000х2100 (h)	шт					2	Дверь выхода из тех. пространства на кровлю
Д-38 / Д-38л	Дверь противопожарная глухая с порогом, утепленная, контурный уплотнитель, нажимная ручка, цилиндровый замок "ключ-ключ", цвет RAL 7044	1000х2100 (h)	шт					2	Дверь в машинное помещение лифтов
Д-18 / Д-18л	Дверь металлическая глухая с верхней остекленной фраму-	1100х3300 (h), фрамуга 1100х900(h) (высоту дверного блока и	шт		1				Мусоросборная камера

	гой (стекло многослойное пожаростойкое 6М1*14Гель*6М1 марки "РЕ-ФРАГЛАСС EIW-60"), со стационарным порогом 14мм, утепленная, с доводчиком, контурный уплотнитель, нажимная ручка, цилиндровый замок, высота дверного полотна 2400мм, RAL 7016	фрамуги уточнить по проекту)							(наружная дверь)
	Расход комплектующих на наружные металлические двери								
	Всего стандартных порожков		п.м./ шт		5,1/5	49,92/48	2,08/2	5,2/5	
	Всего нажимных ручек из нержавеющей стали	Door Lock DL 038/F-S9/55 PZ U-form Rt	ком-плект		5	48	2	5	
	Общее кол-во доводчиков		шт		1	48	2	5	
	Всего замков цилиндровых		шт		5	-	2	5	
	Двери внутренние металлические противопожарные		**шт**		**2**	**120**	**1**		
Д-23 / Д-23л	Дверь металлическая противопожарная (EI 30) с противопожарной вентрешеткой 640х150мм (2 шт.), со стационарным порогом 14 мм, с доводчиком, антивандальный сувальдный замок	1000х2100 (h)	шт		1				Дверь в нишу СС
Д-7 / Д-7л	Дверь противопожарная глухая со стационарным порогом 14мм, контурный уплотнитель, нажимная ручка на круглой розетке, отбойная	1100х2100 (h)	шт		1				Мусоросборная камера

	пластина h=200мм со стороны помещения автостоянки, цвет RAL 7016								
Д-8.2 / Д-8.2л	Дверь металлическая противопожарная дымогазонепроницаемая (EIS60) остекленная двупольная, противопожарное остекление 150х1400мм, с автоматически выпадающим порогом, с доводчиком, контурный уплотнитель, металлические доборы, нажимная ручка на круглой розетке, отбойная пластина h=200мм с узкой стороны полотна, цвет RAL 2011, минимальная ширина рабочей створки 1000мм	1400х2100 (h)	шт			72			Дверь в лифтовый холл из межквартирного коридора
Д-24.2 / Д-24.2л	Дверь металлическая противопожарная дымогазонепроницаемая (EIS60) остекленная, противопожарное остекление 150х1400мм, с автоматически выпадающим порогом, с доводчиком, контурный уплотнитель, металлические доборы, нажимная ручка на круглой розетке, отбойная пластина h=200мм с узкой стороны полотна, цвет RAL 7016	1040х2100 (h)	шт			24			Дверь из лифтового холла в тамбур / лестничную клетку
Д-24.Т / Д-24.Тл	Дверь металлическая противопожарная дымогазонепро-	1200х1700 (h)	шт				1		Дверь из лифтового

	ницаемая (EIS60) остекленная, противопожарное остекление 150х1400мм, с автоматически выпадающим порогом, с доводчиком, контурный уплотнитель, металлические доборы, нажимная ручка на круглой розетке, отбойная пластина h=200мм с узкой стороны полотна, цвет RAL 7016								холла в тамбур / лестничную клетку
Д-25 / Д-25л	Дверь металлическая противопожарная дымогазонепроницаемая (EIS60) остекленная, противопожарное остекление 150х1400мм, со стационарным порогом 14 мм с накладкой из нерж. стали, с доводчиком, контурный уплотнитель, металлические доборы, нажимная ручка на круглой розетке, отбойная пластина h=200мм со стороны лифтового холла / тамбура, цвет RAL 7016	1050х2100 (h)	шт			24			Дверь в помещение ствола мусоропровода
	Расход комплектующих на внутренние металлические противопожарные двери								
	Доборы металлические		п.м.		-	-			
	Отбойная полоса из нержавеющей стали h=200мм		п.м./ шт		1	96			
	Всего автоматических выпадающих порожков		шт		-	96			
	Всего стандартных порожков		п.м./ шт		2	48			
	Всего нажимных ручек из нержавеющей стали	Door Lock DL 038/F-S9/55 PZ U-form Rt	комплект		2	120			

	Общее кол-во доводчиков		шт		-	120			
	Всего замков цилиндровых		шт		-	120			
	Всего дверных упоров		шт		-	-			
	Скоба заземления (полоса гнутая 100х40х5)		шт						Для дверей электрощи-товых
	Двери внутренние металли-ческие		**шт**		**2**	**188**			
Д-14 / Д-14л	Дверь металлическая глухая, со стационарным порогом, с доводчиком, утепленная, контурный уплотнитель, нажимная ручка, цилиндро-вый замок "ключ-вертушка"	1000х2100 (h)	шт		1				Помещение консьержа
Д-К.1/ Д-К.1л	Дверь внутренняя металличе-ская остекленная двупольная, с доводчиком, контурный уплотнитель, металлические доборы, нажимная ручка на круглой розетке, отбойная пластина h=200мм с узкой стороны полотна, цвет RAL 2011, минимальная ширина рабочей створки 1000мм	1400х2100 (h)	шт		1				Помещение колясочной
Д-27 / Д-27л	Дверь квартирная, глухая, с блочной коробкой, со стацио-нарным порогом 14 мм с накладкой из нерж. стали, контурный уплотнитель, наличники из МДФ со сто-роны квартиры, доборы ме-таллические со стороны меж-квартирного коридора, нажимная ручка, цилиндро-вый замок "ключ-ключ", ноч-	1040х2100 (h)	шт			188			Дверь в квартиру

	ная задвижка, смотровой глазок, цвет со стороны межквартирного коридора RAL 9003, со стороны квартиры панель в цвет межкомнатных дверей								
	Расход комплектующих на внутренние металлические двери								
	Доборы металлические		п.м.		-	-			
	Отбойная полоса из нержавеющей стали h=200мм		п.м./ шт			-			
	Всего стандартных порожков		п.м.		-	-	-		
	Всего нажимных ручек из нержавеющей стали	Door Lock DL 038/F-S9/55 PZ U-form Rt	комплект		**2**	**-**	-		
	Всего нажимных ручек из нержавеющей стали	Door Lock Fenix A 16R SN	комплект		-	188			Входные двери в квартиры
	Общее кол-во доводчиков		шт		**2**	188	-		
	Всего замков цилиндровых		шт		**2**	188	-		
	Всего антивандальных сувальдных замков		шт		**2**	188			
	Всего дверных упоров		шт		**2**	188			
	Накладка из нержавеющей стали 930х100мм		п.м.			196,5			входная дверь в квартиру
	Устройство наличников из МДФ шириной 30 мм для входных дверей квартир со стороны квартиры		п.м			990,36			
	Доборы деревянные для входных квартирных дверей		п.м./ шт/м 3			-			
	Двери внутренние деревянные		**шт**	**6**	**2**	**864**			
Д-15 / Д-15л	Дверь деревянная глухая без порога, телескопический	900х2100 (h)	шт		2				С/у консьержа, ПУИ консьержа,

	наличник, контурный уплотнитель, поверхность - рельефная ПВХ пленка, нажимная ручка, нажимная ручка, цилиндровый замок "ключ-вертушка", ограничитель								с/у охраны, душевая ОДС, ПУИ ОДС
Д-15.2/ Д-15.2л	Дверь деревянная глухая без порога, телескопический наличник, контурный уплотнитель, поверхность - эмаль, нажимная ручка, нажимная ручка, цилиндровый замок "ключ-вертушка", ограничитель	900х2100 (h)	шт	3					ПУИ БКТ
Д-16.2 / Д-16.2л	Дверь деревянная глухая без порога, телескопический наличник, контурный уплотнитель, поверхность - эмаль, нажимная ручка, цилиндровый замок "ключ-вертушка", ограничитель	1040х2100 (h)	шт	3					С/у МГН БКТ
Д-30 / Д-30л	Дверь деревянная глухая без порога, телескопический наличник, контурный уплотнитель, поверхность - рельефная ПВХ пленка, нажимная ручка, врезная защелка, ограничитель	900х2100 (h)	шт			340			Дверь в жилую комнату
Д-32 / Д-32л	Дверь деревянная остекленная без порога, телескопический наличник, контурный уплотнитель, поверхность - рельефная ПВХ пленка, нажимная ручка, врезная защелка, ограничитель	900х2100 (h)	шт			188			Дверь в кухню

Д-34 / Д-34л	Дверь деревянная глухая без порога, телескопический наличник, контурный уплотнитель, поверхность - рельефная ПВХ пленка, нажимная ручка, врезная защелка, фиксатор, ограничитель	800х2100 (h)	шт			336			Дверь в с/у
	Расход комплектующих на внутренние деревянные двери								
	Всего замков цилиндровых		шт	**6**	**2**	-			
	Всего нажимных ручек	Trade Lock DSS 0201/19	ком-плект	**6**	**2**	864			
	Всего дверных упоров		шт	6	2	864			
	Устройство наличников из МДФ для межкомнатных дверей		п.м.	62,04	20,4	8745,6			
	Доборы шириной 150 мм для межкомнатных дверей		п.м.	31,02	10,2	4372,08			
V	**Окна**								
	Окна ПВХ двухкамерный стеклопакет		**м2**			**2 016,40**		**3,31**	
	ОП-201 (КБЕ70) 1860х1780 ПО ВК (6х12хИ4х14хИ4)	3,31	шт			384		1	
	ОПмгн-201 (КБЕ70) 1860х1780 ПО ВК (6х12хИ4х14хИ4)	3,31	шт			-			для квартир МГН
	ОП-202 (КБЕ70) 1560х1780 ПО ВК (4х14хИ4х14хИ4)		шт			-			
	ОПмгн-202 (КБЕ70) 1560х1780 ПО ВК (4х14хИ4х14хИ4)		шт			-			для квартир МГН
	ОП-203 (КБЕ70) 2160х1780 ПО ВК (6х12хИ4х14хИ4)	3,84	шт			24			
	ОПмгн-203 (КБЕ70) 2160х1780 ПО ВК (6х12хИ4х14хИ4)		шт			-			для квартир МГН
	БП-201 (КБЕ76) 1650х2415 П ВК (6х14хИ4х14хИ4)	3,98	шт			46			

	БП-202 (КБЕ76) 1350х2415 П ВК (6х14хИ4х14хИ4)	3,26	шт			144			
	БП-203 (КБЕ76) 2250х2415 П ВК (6х14хИ4х14хИ4)		шт			-			
	БПмгн-209 (КБЕ76) 1650х2420 П ВК (6х14хИ4х14хИ4)		шт			-			для квартир МГН
	БПмгн-210 (КБЕ76) 1350х2420 П ВК (6х14хИ4х14хИ4)		шт			-			для квартир МГН
	БПмгн-211 (КБЕ76) 2250х2420 П ВК (6х14хИ4х14хИ4)		шт			-			для квартир МГН
	Доски ПВХ подоконные в пленке шириной 210 мм	ширина 210 мм	п.м.			766,08			
	Оцинкованные отливы с "ушами" (0,7 мм) шириной 210 мм	RAL	п.м.			766,08			
	Горизонтальный штапик ПВХ шириной 30 мм		п.м.			766,08			
	Оцинкованный нащельник на четверть (0,7 мм) шириной 150 мм	RAL	п.м.			3408,72			
	Москитные сетки		м2/шт			533,86/408			
	Детские замки безопасности на пластиковые окна		шт			432			
	Гребенки		шт			816			
	Клапаны для проветривания		шт			1196			
	Корзины для кондиционеров								
	Монтаж корзины для кондиционера из оцинкованной перфорированной стали 0,7 мм в комплекте с кронштейном для наружного блока кондиционера		шт/кг			408/7017,6			

	Корзины для кондиционера из оцинкованной перфорированной стали 0,7 мм 1200х550х700h		шт/кг			-			
	Корзины для кондиционера из оцинкованной перфорированной стали 0,7 мм 1200х550х900h		шт/кг	3/61,92	-	-			
	Герметизация узла ввода фреонопроводов		шт	3	-	408			
	Внутренняя отделка оконных и дверных откосов								
	Отделка откосов проемов в монолитной ж/б стене:		м2	-	3,44				Проемы в наружных стенах 1 этажа
	Грунтовка Бетонконтакт	Ceresit CT 19							
	Сплошное выравнивание гипсовыми смесями по сетке СВУ 120-2600 СП 31-111-2004	17-60 мм							
	Грунтовка глубокого проникновения	Ceresit CT 17							
	Шпатлевка на гипсовой основе	2 мм							
	Грунтовка под финишную отделку	Палитра Руси, Контакт-В							
	Улучшенная окраска влагостойким негорючим покрытием за 2 раза, класс пожарной опасности КМ0	Палитра Руси, КМ0, цвет - RAL 9003 (белый), арт. ТУ 2310-049-51309101-2014							
	Профиль углозащитный оцинкованный 25х25мм		п..м.	-	17,20				
	Отделка откосов проемов в стене из ячеистых газобетонных блоков:		м2	23,55	15,86				Проемы в наружных стенах 1 этажа
	Грунтовка глубокого проникновения	Ceresit CT 17							

	Штукатурка гипсовыми смесями по сетке СВУ 120-2600 СП 31-111-2004	17-60 мм							
	Грунтовка глубокого проникновения	Ceresit CT 17							
	Шпатлевка на гипсовой основе	2 мм							
	Грунтовка под финишную отделку	Палитра Руси, Контакт-В							
	Улучшенная окраска влагостойким негорючим покрытием за 2 раза, класс пожарной опасности КМ0	Палитра Руси, КМ0, цвет - RAL 9003 (белый), арт. ТУ 2310-049-51309101-2014							
	Профиль углозащитный оцинкованный 25х25мм		п.м.	117,75	79,31				
	Отделка дверных откосов в лестничной клетке типового этажа:								
	Грунтовка глубокого проникновения	Ceresit CT 17							
	Штукатурка цементно-песчаными смесями по сетке тканой стальной 10х10х0.8 мм	20-35 мм							
	Грунтовка глубокого проникновения	Ceresit CT 17	м2			**37,92**			**Проемы в дверях переходной лоджии**
	Шпатлевка на гипсовой основе	2 мм							
	Грунтовка под финишную отделку	Палитра Руси, Контакт-В							
	Улучшенная окраска влагостойким негорючим покрытием за 2 раза, класс пожарной опасности КМ0	Палитра Руси, КМ0, цвет - RAL 9003 (белый), арт. ТУ 2310-049-51309101-2014							
	Профиль углозащитный оцинкованный 25х25мм		п.м.			**251,52**			

	Отделка откосов в наружных стеновых панелях в квартирах:		м2			**247,5**			
	Грунтовка Бетонконтакт	Ceresit CT 19 Бетоноконтакт							
	Сплошное выравнивание гипсовыми смесями по сетке СВУ 120-2600 СП 31-111-2004	10 мм							
	Грунтовка глубокого проникновения	Ceresit CT 17							
	Шпатлевка на гипсовой основе	2 мм							
	Грунтовка под финишную отделку	Ceresit IN10							
	Улучшенная окраска водно-дисперсионной краской за 2 раза	СтройТЕКС влагостойкая, КМ1, цвет - глубокоматовая RAL 9003 (белый), арт. 700010326							
	Профиль углозащитный оцинкованный 25х25мм		п.м.			**1649,14**			
	Отделка балконных откосов в квартирах:		м2			**144,8**			
	Грунтовка глубокого проникновения	Ceresit CT 17							
	Штукатурка гипсовыми смесями по сетке СВУ 120-2600 СП 31-111-2004	17-35 мм							
	Грунтовка глубокого проникновения	Ceresit CT 17							
	Шпатлевка на гипсовой основе	2 мм							
	Грунтовка под финишную отделку	Ceresit IN10							

	Улучшенная окраска водно-дисперсионной краской за 2 раза	СтройТЕКС влагостойкая, КМ1, цвет - глубокоматовая RAL 9003 (белый), арт. 700010326							
	Профиль углозащитный оцинкованный 25х25мм		п.м.			**965,7**			
VI	**Остекление лоджий**		**м2**			**1761,504**			
В1-1_М4-1_(н-22т-в)	Витраж наружный типового этажа из алюминиевых профилей с окраской по RAL, для остекления лоджий В1-1_М4-1_(н-22т-в) - 2.715х3h S=8,15м2 (46 комп.) **площадь от 8,1 до 11,0 м2** В том числе (в составе 1 комп.): - с раздвижными створками из закаленного стекла 5М1 S= 3.172м2 - экранами из двухслойного стекла с полимерной пленкой 3М1.1.3М1 S= 2.62 м2 - стемалита из закаленного стекла 5М1 с окраской по RAL (вертикально-нижний) S= 1.064 м2 - S импостов = 1.289 м2 - фурнитурой	8,14	м2			374,21			
В1-1_М4-1_(н-22т-в)	Витраж наружный верхнего этажа из алюминиевых профилей с окраской по RAL, для остекления лоджий В1-1_М4-1_(н-22т-в) - 2.715х3h S=8,15м2 (2 комп.) **площадь от 8,1 до 11,0 м2**		м2			16,27			

	В том числе (в составе 1 комп.): - с раздвижными створками из закаленного стекла 5М1 S= 3.172м2 - экранами из двухслойного стекла с полимерной пленкой 3М1.1.3М1 S= 2.62 м2 - стемалита из закаленного стекла 5М1 с окраской по RAL (вертикально-нижний) S= 1.064 м2 - S импостов = 1.289 м2 - фурнитурой								
В1-1_М4-1_М4-1_(н-22т-в)	Витраж наружный типового этажа из алюминиевых профилей с окраской по RAL, для остекления лоджий В1-1_М4-1_М4-1_(н-22т-в) - 6.015х3h S=18.05м2(23 комп.) **площадь от 19,1 до 21,0 м2** В том числе (в составе 1 комп.): - с раздвижными створками из закаленного стекла 5М1 S= 6.448м2 - экранами из двухслойного стекла с полимерной пленкой 3М1.1.3М1 S= 5.328 м2 - стемалита из закаленного стекла 5М1 с окраской по RAL (вертикально-нижний) S= 3.9 м2 - S импостов = 2.369 м2 - фурнитурой	18,05	м2			415,04			

В1-1_М4-1_М4-1_(н-22т-в)	Витраж наружный верхнего этажа из алюминиевых профилей с окраской по RAL, для остекления лоджий В1-1_М4-1_М4-1_(н-22т-в) - 6.015х3h S=18.05м2(1 комп.) **площадь от 19,1 до 21,0 м2** В том числе (в составе 1 комп.): - с раздвижными створками из закаленного стекла 5М1 S= 6.448м2 - экранами из двухслойного стекла с полимерной пленкой 3М1.1.3М1 S= 5.328 м2 - стемалита из закаленного стекла 5М1 с окраской по RAL (вертикально-нижний) S= 3.9 м2 - S импостов = 2.369 м2 - фурнитурой		м2			18,05			
В1-1_М4-2_М4-1_(н-22т-в)	Витраж наружный типового этажа из алюминиевых профилей с окраской по RAL, для остекления лоджий В1-1_М4-2_М4-1_(н-22т-в) - 6.315х3h S=18,95м2 (23 комп.) **площадь от 19,1 до 21,0 м2** В том числе (в составе 1 комп.): - с раздвижными створками из закаленного стекла 5М1 S= 6.836м2 - экранами из двухслойного стекла с полимерной пленкой 3М1.1.3М1 S= 5.328 м2	18,95	м2			435,74			

	- стемалита из закаленного стекла 5М1 с окраской по RAL (вертикально-нижний) S= 4.036 м2 - S импостов = 2.745 м2 - фурнитурой								
В1-1_М4-2_М4-1_(н-22т-в)	Витраж наружный верхнего этажа из алюминиевых профилей с окраской по RAL, для остекления лоджий В1-1_М4-2_М4-1_(н-22т-в) - 6.315х3h S=18,95м2 (1 комп.) **площадь от 19,1 до 21,0 м2** В том числе (в составе 1 комп.): - с раздвижными створками из закаленного стекла 5М1 S= 6.836м2 - экранами из двухслойного стекла с полимерной пленкой 3М1.1.3М1 S= 5.328 м2 - стемалита из закаленного стекла 5М1 с окраской по RAL (вертикально-нижний) S= 4.036 м2 - S импостов = 2.745 м2 - фурнитурой		м2			18,95			
В1-1_М4-1(п-420)_(н-22т-в)	Витраж наружный типового этажа из алюминиевых профилей с окраской по RAL, для остекления лоджий В1-1_М4-1(п-420)_(н-22т-в) - 3.135х3h S=9,41м2 (23 комп.) **площадь от 9,1 до 11,0 м2** В том числе (в составе 1 комп.):	9,41	м2			216,32			

	- с раздвижными створками из закаленного стекла 5М1 S= 3.172м2 - экранами из двухслойного стекла с полимерной пленкой 3М1.1.3М1 S= 2.62 м2 - стемалита из закаленного стекла 5М1 с окраской по RAL (вертикально-нижний) S= 2.138 м2 - S импостов = 1.475 м2 - фурнитурой								
В1-1_М4-1(п-420)_(н-22т-в)	Витраж наружный верхнего этажа из алюминиевых профилей с окраской по RAL, для остекления лоджий В1-1_М4-1(п-420)_(н-22т-в) - 3.135x3h S=9,41м2 (1 комп.) **площадь от 9,1 до 11,0 м2** В том числе (в составе 1 комп.): - с раздвижными створками из закаленного стекла 5М1 S= 3.172м2 - экранами из двухслойного стекла с полимерной пленкой 3М1.1.3М1 S= 2.62 м2 - стемалита из закаленного стекла 5М1 с окраской по RAL (вертикально-нижний) S= 2.138 м2 - S импостов = 1.475 м2 - фурнитурой		м2			9,41			
В1-1_М4-2(п-	Витраж наружный типового этажа из алюминиевых профилей с окраской по RAL, для	10,73	м2			246,81			

562)_(н-22т-в)	остекления лоджий В1-1_М4-2(п-562)_(н-22т-в) - 3.577х3h S=10,73м2 (23 комп.) **площадь от 9,1 до 11,0 м2** В том числе (в составе 1 комп.): - с раздвижными створками из закаленного стекла 5М1 S= 3.56м2 - экранами из двухслойного стекла с полимерной пленкой 3М1.1.3М1 S= 2.952 м2 - стемалита из закаленного стекла 5М1 с окраской по RAL (вертикально-нижний) S= 2.687 м2 - S импостов = 1.532 м2 - фурнитурой								
В1-1_М4-2(п-562)_(н-22т-в)	Витраж наружный верхнего этажа из алюминиевых профилей с окраской по RAL, для остекления лоджий В1-1_М4-2(п-562)_(н-22т-в) - 3.577х3h S=10,73м2 (1 комп.) **площадь от 9,1 до 11,0 м2** В том числе (в составе 1 комп.): - с раздвижными створками из закаленного стекла 5М1 S= 3.56м2 - экранами из двухслойного стекла с полимерной пленкой 3М1.1.3М1 S= 2.952 м2 - стемалита из закаленного стекла 5М1 с окраской по RAL (вертикально-нижний) S=		м2			10,73			

	2.687 м2 - S импостов = 1.532 м2 - фурнитурой								
	Заполнение каркаса витражных модулей из алюминиевых профилей стеклом триплекс 3.1.3 (в составе вышеперечисленных витражей)	В составе вышеперечисленных витражей	м2			515,23			
	Заполнение раздвижных створок витражных модулей закаленным стеклом толщ. 5мм (в составе вышеперечисленных витражей)	В составе вышеперечисленных витражей	м2			632,64			
	Заполнение каркаса витражных модулей из алюминиевых профилей стемалитом (в составе вышеперечисленных витражей)	В составе вышеперечисленных витражей	м2			357,34			
	Установка отливов из оцинкованной стали толщ. 0,7мм шириной 90мм RAL		п.м.			587,33			
	Установка опорных кронштейнов для крепления витражных блоков ограждения лоджий из алюминиевых профилей		шт			672,00			
VII	**Металлические изделия**								
	Ограждение лоджий		**кг**			**6445,54**			
	Длина ограждения		п.м.			540,96			
	Труба 20х20х2		кг			582,07			
	Труба 50х30х3		кг			1817,63			
	Труба 50х50х3		кг			2329,37			
	Лист 10х200х200		кг			1698,61			
	Полоса 4х44х24		кг			17,85			
	Анкер БСР 10х100		шт			1639,00			

	Сверление отверстий диаметром 15 мм глубиной 80 мм		шт			1639,00			
	Окраска порошковой краской в цвет по RAL (без грунтовки) за 2 раза		м2			668,46			
	Ограждение лестниц		**кг**		**88,26**	**1394,53**	**61,00**		
	Длина ограждения		п.м.		9,55	150,89	6,60		
	Стойки: труба прямоуг. 30х20х3		кг		18,62	294,24	12,87		
	Перила:труба круглая 50х4		кг		43,36	685,04	29,96		
	Обрешетка: Полоса 6х30		кг		13,49	213,21	9,33		
	Лист 130х130х10		кг		12,67	200,23	8,76		
	Лист 24х16х4		кг		0,11	1,81	0,08		
	Анкер БСР 8х85		шт		29,00	457,00	20,00		
	Окраска порошковой краской в цвет по RAL (без грунтовки) за 2 раза		м2		11,80	186,45	8,16		
	Ограждение переходных балконов		**кг**			**11999,84**			
	Длина ограждения		п.м.			128,25			
	Труба 60х30х5	ГОСТ 8645-68	кг			761,81			
	Труба 20х20х2	ГОСТ 8639-82	кг			138,00			
	Уголок 140х10	ГОСТ 8509-93	кг			2750,96			
	Лист 4х300х1350	ГОСТ 19903-2015	кг			1630,96			
	Лист 4х17х24	ГОСТ 19903-2015	кг			1,67			
	Лист 4х17х17	ГОСТ 19903-2015	кг			1,15			
	Лист 4х44х72	ГОСТ 19903-2015	кг			12,70			
	Лист 4х300х5548	ГОСТ 19903-2015	кг			6702,60			
	Анкер БСР 8х85		шт			389,00			
	Сверление отверстий диаметром 13 мм глубиной 65 мм		шт			389,00			
	Грунтовка под порошковую окраску, окраска порошковой		м2			158,48			

	краской в цвет по RAL за 2 раза								
	Ограждение кровли		**кг/п. м.**					**420,67**	
	Длина ограждения		п.м.					**74,14**	
	Труба 40х40х4		кг					319,25	
	Полоса 4х36х36		кг					3,04	
	Лист 10х130х130		кг					98,38	
	Анкер БСР 8х85		шт					225,00	
	Сверление отверстий диам.13 глубиной 65 мм		шт					225,00	
	Грунтовка под порошковую окраску, окраска порошковой краской в цвет по RAL за 2 раза		м2					91,61	
	Металлические пожарные лестницы на кровле		**кг**					**188,14**	
	Труба 40х4		кг					104	
	Лист 6х130х130		кг					1,26	
	Лист 4х60х60		кг					0,8	
	Полоса 4х36х36		кг					0,14	
	Анкер БСР 8х85		шт					48	
	Сверление отверстий диам.13 глубиной 65 мм		шт					48	
	Прокат 30х30		кг					40,45	
	Прокат 20х20		кг					41,49	
	Грунтовка под порошковую окраску, окраска порошковой краской в цвет по RAL за 2 раза		м2					5,9	
IX	**Кровля**								
	Основная кровля здания, кровля рампы, кровля машинного помещения (зимний период)								
К-1/1	Гидроизоляция 2-ой слой (Технониколь - Унифлекс		м2					784,01	

	ЭКП), масса 1 м²≥5,0 кг, теплостойкость ≥100°С с заведением на парапет на 900мм от плиты покрытия - 3,8 мм								При первичном прохождении экспертизы в ВОР проектной документации следует всегда закладывать зимние пироги кровли. При разработке рабочей документации необходимо уточнить у Заказчика период монтажа кровли (зима или лето). Для зимнего периода никаких изменений в части пирогов кровли вносить не нужно. Для летнего периода при перезаходе
	Гидроизоляция 1-ый слой (Технониколь - Унифлекс ВЕНТ ЭПВ), масса 1 м²≥4,0 кг, теплостойкость ≥100°С с заведением на парапет на 840мм от плиты покрытия - 3,5 мм		м2					784,01	
	Праймер битумный (Технониколь №1) - 1 слой		м2					784,01	
	Сборная стяжка из двух слоев ЦСП толщиной 12 мм - 24 мм		м2					784,01	
	Минераловатный утеплитель (Технониколь - ТЕХНОРУФ В ЭКСТРА), ρ=155-185 кг/м³, предел прочности на сжатие не менее 65 кПа, λ=0,043 Вт/м°С - 40 мм		м2					784,01	
	Молниеприемная сетка (только для основной кровли здания)		м2					-	
	Минераловатный утеплитель (Технониколь - ТЕХНОРУФ Н ОПТИМА), ρ=100-120 кг/м³, предел прочности на сжатие не менее 40 кПа, λ=0,041 Вт/м°С - 120 мм		м2					784,01	
	Керамзитовый гравий фр. 10-20 мм, П25, М250, по уклону - 30-250 мм	ср. толщ.140 мм	м2					784,01	
	в т.ч. карты из ЭППС 1,5х1,5 м для формирования слоя разуклонки из керамзитового гравия		м3					15,2	

	Пароизоляция (Технониколь - Биполь ЭПП), масса 1 м² ≥3,0 кг, теплостойкость ≥85 °С - 1 слой		м2					784,01	в экспертизу следует откорректировать ВОР, заменяя пироги кровли на летние.
	Тротуарная плитка 500х500х50 мм - 50 мм		м2					77,75	
	Парапет кровли (примыкание кровельного пирога)								
Тип 21	Примыкание кровельного пирога к парапету (завести на высоту 900мм от верха плиты покрытия - гидроизоляция 2-ой слой, масса 1 м²≥5 кг, теплостойкость ≥100°С)	Технониколь - Унифлекс ЭКП	п.м.					119,92	
	Примыкание кровельного пирога к парапету (завести на высоту 900мм от верха плиты покрытия - гидроизоляция 1-ый слой, масса 1 м²≥4 кг, теплостойкость ≥100°С)	Технониколь - Унифлекс ЭПП	п.м.					119,92	
	Примыкание кровельного пирога к парапету (завести на высоту 900мм от верха плиты покрытия - праймер битумный - 1 слой)	Технониколь №1	п.м.					119,92	
	Устройство галтели из минераловатного утеплителя ρ=155-185 кг/м³, λ=0,043 Вт/м°С размером 100х100мм		п.м.					119,92	
	Установка краевой рейки с герметизацие шва мастикой	Технониколь №71	п.м.					119,92	
	Установка металлических костылей по периметру парапета		шт					200	

	Фартуки из оцинкованной стали 0,7 мм RAL 7030		м2					53,96	
	Аэратор кровельный	Технониколь 160х460	шт					**10**	
X	**Отделочные работы**								
	Полы								
П-1.1	Керамогранит с затиркой швов	Kerama Marazzi Сенат, цвет - серый, фактура - бетон, 402х402х8 мм, арт. SG155900R, с затиркой швов Ceresit CE33, цвет - 13 антрацит	м2		**23,49**		4,4		Площадка монолитной лестниц жилой части на 1 этаже, площадка монолитной лестницы на кровлю
	Водостойкий плиточный клей - 6 мм								
	Грунтовка глубокого проникновения Ceresit CT 17 - 1 слой								
	Полусухая цементно-песчаная стяжка М150, армированная фиброволокном (расход 0,8 кг/м3) - 96 мм								
П-1.2	Керамогранит с затиркой швов	Kerama Marazzi Сенат, цвет - серый, фактура - бетон, 402х402х8 мм, арт. SG155900R, с затиркой швов Ceresit CE33, цвет - 13 антрацит	м2		**6,47**		3,51		Монолитные лестничные площадки между 1-м и 2-м этажами, междуэтажная площадка монолитной лестницы на кровлю
	Водостойкий плиточный клей Ceresit CM 16 Flex - 12 мм								
	Грунтовка Бетоноконтакт Ceresit CT 19 - 1 слой								
П-1.2	Керамогранит с затиркой швов	Kerama Marazzi Сенат, цвет - серый, фактура - бетон, 402х402х8	м2		**13,48**		7,54		Монолитные лестничные

		мм, арт. SG155900R, с затиркой швов Ceresit CE33, цвет - 13 антрацит							марши между 1-м и 2-м этажами, монолитные марши лестницы на кровлю
	Водостойкий плиточный клей Ceresit CM 16 Flex - 12 мм								
	Грунтовка Бетоноконтакт Ceresit CT 19 - 1 слой								
П-2.1	Упрочняющая и обеспыливающая пропитка	Элакор-МБ1 Флюат	м2			**92,02**			Этажные лестничные площадки тип. этажей
	Наливной пол (цементная основа) Ceresit CN 76 EXTRAHART - 20 мм								
	Грунтовка глубокого проникновения Ceresit CT 17 - 1 слой								
	Полусухая цементно-песчаная стяжка М150, армированная фиброволокном (расход 0,8 кг/м3) - 90 мм								
П-2.2	Упрочняющая и обеспыливающая пропитка	Элакор-МБ1 Флюат	м2			**67,11**			Междуэтажные лестничные площадки тип. этажей
	Наливной пол (цементная основа) Ceresit CN 76 EXTRAHART - 20 мм								
	Грунтовка Бетоноконтакт Ceresit CT 19 - 1 слой								
Покрытие сборных лестничных маршей	Упрочняющая и обеспыливающая пропитка	Элакор-МБ1 Флюат	м2		-	**211,68**			Покрытие сборных лестничных маршей
Приямки	Упрочняющая и обеспыливающая пропитка	Элакор-МБ1 Флюат	м2		**34,80**				Приямки лифтовых шахт

лифтовых шахт									
П-11	Грязезащитное покрытие (резина+бруш+скребок) "Сити-Топ" (вес покрытия 18,1кг/м²) - 20 мм		м2		9,48				Тамбур МОП (1-ый), тамбур БКТ (ЦИН), тамбур ОДС. Площадь гидроизоляции и грунтовки глубокого проникновения
	Керамогранит с затиркой швов	Kerama Marazzi Викинг, цвет - серый, фактура - бетон, 600x600x11 мм, арт. SG612600R, с затиркой швов Ceresit CE33 цвет -13 антрацит							
	Водостойкий плиточный клей - 6 мм								
	Однокомпонентная полимерная эластичная гидроизоляция Ceresit CL 51 - 2 слоя		м2		9,48				
	Грунтовка глубокого проникновения Ceresit CT 17 - 1 слой								
	Прокладка по углам водонепроницаемой ленты для герметизации швов Ceresit CL 152		п.м.		7,26				
	Полусухая цементно-песчаная стяжка М150, армированная фиброволокном (расход 0,8 кг/м3) - 30 мм		м2		9,48				
	Экструдированый пенополистирол (Технониколь - CARBON PROF) прочность на сжатие при 10% линейной деформации ≥0,2 Мпа, λ=0,032 Вт/мК - 30 мм								

П-11.1	Керамогранит с затиркой швов	Kerama Marazzi Викинг, цвет - серый, фактура - бетон, 600х600х11 мм, арт. SG612600R, с затиркой швов Ceresit CE33 цвет -13 антрацит	м2		5,19				Тамбур МОП (1-ый), тамбур БКТ (ЦИН), тамбур ОДС Площадь гидроизоляции и грунтовки глубокого проникновения дана с ученом заведения на стены
	Водостойкий плиточный клей - 6 мм								
	Однокомпонентная полимерная эластичная гидроизоляция Ceresit CL 51 с заведением на стены -200 мм - 2 слоя		м2		8,07				
	Грунтовка глубокого проникновения Ceresit CT 17 - 1 слой								
	Прокладка по углам водонепроницаемой ленты для герметизации швов Ceresit CL 152		п.м.		14,41				
	Полусухая цементно-песчаная стяжка М150, армированная фиброволокном (расход 0,8 кг/м3) - 50 мм		м2		5,19				
	Экструдированый пенополистирол (Технониколь - CARBON PROF) прочность на сжатие при 10% линейной деформации ≥0,2 Мпа, λ=0,032 Вт/мК - 30 мм								
П-12	Керамогранит с затиркой швов	Kerama Marazzi Викинг, цвет - серый, фактура - бетон, 600х600х11 мм, арт. SG612600R, с затиркой	м2		140,25				Тамбур МОП (2-ой), вестибюль, колясочная

		швов Ceresit CE33 цвет -13 антрацит							
	Водостойкий плиточный клей - 6 мм								
	Грунтовка глубокого проникновения Ceresit CT 17 - 1 слой								
	Полусухая цементно-песчаная стяжка М150, армированная фиброволокном (расход 0,8 кг/м3) - 63 мм								
	Полиэтиленовая пленка 200 мкр - 1 слой	Технониколь							
	Минераловатный утеплитель (Технониколь - ТЕХНОФЛОР СТАНДАРТ) ρ=100-120 кг/м³, предел прочности на сжатие не менее 25 кПа, λ=0,041 Вт/м°С - 30 мм								
П-13.1	Керамогранит с затиркой швов	Kerama Marazzi Викинг, цвет - серый, фактура - бетон, 600x600x11 мм, арт. SG612600R, с затиркой швов Ceresit CE33 цвет -13 антрацит	м2		**20,02**				Помещение консьержа, сухие помещения ОДС
	Водостойкий плиточный клей - 6 мм								
	Грунтовка глубокого проникновения Ceresit CT 17 - 1 слой								
	Полусухая цементно-песчаная стяжка М150, армированная фиброволокном (расход 0,6 кг/м3) - 43 мм								
	Полиэтиленовая пленка 200 мкр - 1 слой	Технониколь							

	Минераловатный утеплитель (Технониколь - ТЕХНОФЛОР СТАНДАРТ) ρ=100-120 кг/м³, предел прочности на сжатие не менее 25 кПа, λ=0,041 Вт/м°С - 50 мм								
П-13.2	Керамогранит с затиркой швов	Kerama Marazzi Викинг, цвет - серый, фактура - бетон, 600х600х11 мм, арт. SG612600R, с затиркой швов Ceresit CE33 цвет -13 антрацит	м2		**5,05**				ПУИ, с/у консьержа Площадь гидроизоляции и грунтовки глубокого проникновения дана с учеом заведения на стены
	Водостойкий плиточный клей - 6 мм								
	Однокомпонентная полимерная эластичная гидроизоляция Ceresit CL 51 с заведением на стены -200 мм - 2 слоя		м2		**7,87**				
	Грунтовка глубокого проникновения Ceresit CT 17 - 1 слой								
	Прокладка по углам водонепроницаемой ленты для герметизации швов Ceresit CL 152		п.м.		**14,08**				
	Полусухая цементно-песчаная стяжка М150, армированная фиброволокном (расход 0,6 кг/м3) - 40 мм		м2		**5,05**				
	Полиэтиленовая пленка 200 мкр - 1 слой	Технониколь							
	Минераловатный утеплитель (Технониколь - ТЕХНОФЛОР СТАНДАРТ) ρ=100-120 кг/м³, предел прочности на сжатие								

	не менее 25 кПа, λ=0,041 Вт/м°С - 50 мм								
П-16.1	Финишное покрытие и гидроизоляция пола выполняется силами собственника помещения		м2	**28,23**					Тамбур БКТ (без отделки) Площадь гидроизоляции и грунтовки глубокого проникновения дана с ученом заведения на стены
	Однокомпонентная полимерная эластичная гидроизоляция Ceresit CL 51 с заведением на стены на 200 мм - 2 слоя		м2	**35,58**					
	Грунтовка глубокого проникновения Ceresit CT 17 - 1 слой								
	Прокладка по углам водонепроницаемой ленты для герметизации швов Ceresit CL 152		п.м.	**36,77**					
	Полусухая цементно-песчаная стяжка М150, армированная фиброволокном (расход 0,8 кг/м3) - 40 мм		м2	**28,23**					
	Экструдированый пенополистирол (Технониколь - CARBON PROF) прочность на сжатие при 10% линейной деформации ≥0,2 Мпа, λ=0,032 Вт/мК - 30 мм								
П-16.2	Финишное покрытие пола выполняется силами собственника помещения		м2	**263,9**					Сухие помещения БКТ (без отделки)
	Полусухая цементно-песчаная стяжка М150, армированная фиброволокном (расход 0,8 кг/м3) - 40 мм								
	Полиэтиленовая пленка 200 мкр - 1 слой	Технониколь							

	Минераловатный утеплитель (Технониколь - ТЕХНОФЛОР СТАНДАРТ) ρ=100-120 кг/м³, предел прочности на сжатие не менее 25 кПа, λ=0,041 Вт/м°С - 50 мм								
П-16.3	Финишное покрытие и гидроизоляция пола выполняется силами собственника помещения		м2	**19,78**					ПУИ, с/у БКТ (без отделки) Площадь гидроизоляции и грунтовки глубокого проникновения дана с учеом заведения на стены
	Однокомпонентная полимерная эластичная гидроизоляция Ceresit CL 51 с заведением на стены на 200 мм - 2 слоя		м2	**27,8**					
	Грунтовка глубокого проникновения Ceresit CT 17 - 1 слой								
	Прокладка по углам водонепроницаемой ленты для герметизации швов Ceresit CL 152		п.м.	**40,12**					
	Полусухая цементно-песчаная стяжка М150, армированная фиброволокном (расход 0,8 кг/м3) - 40 мм		м2	**19,78**					
	Полиэтиленовая пленка 200 мкр - 1 слой	Технониколь							
	Минераловатный утеплитель (Технониколь - ТЕХНОФЛОР СТАНДАРТ) ρ=100-120 кг/м³, предел прочности на сжатие не менее 25 кПа, λ=0,041 Вт/м°С - 50 мм								
П-17	Фальшпол ПСК X-FLOOR: - панель - сульфато-кальциевая плита 600х600х40мм		м2	**13,5**	14,88				Электрощитовая

	- подложка панели - оцинкованный лист 0,55мм - покрытие - ПВХ антистатическое - опорная конструкция - винтовые регулируемые опоры, стрингеры П-образные								
	Упрочняющая и обеспыливающая пропитка	Элакор-МБ1 Флюат							
П-18	Керамогранит с затиркой швов и обработкой швов упрочняющей обеспыливающей пропиткой	Cersanit Грес, цвет - бежевый, 300х300х7 мм, арт. А100, с затиркой швов Ceresit CE33, цвет - 13 антрацит, обеспыливающая пропитка "Элакор-МБ1 Флюат"	м2		22,96				Помещение СС, КП МПТЦ
	Водостойкий плиточный клей - 6 мм								
	Грунтовка глубокого проникновения Ceresit CT 17 - 1 слой								
	Полусухая цементно-песчаная стяжка М150, армированная фиброволокном (расход 0,8 кг/м3) - 97 мм								
П-19	Керамогранит с затиркой швов	Cersanit Грес, цвет - бежевый, 300х300х7 мм, арт. А100, с затиркой швов Ceresit CE33, цвет - 13 антрацит	м2		17,12				Мусоросборная камера Площадь гидроизоляции дана с ученом заведения на стены
	Водостойкий плиточный клей - 6 мм								
	Грунтовка глубокого проникновения Ceresit CT 17 - 1 слой								
	Полусухая цементно-песчаная стяжка М150, армированная								

	фиброволокном (расход 0,8 кг/м3) - 75-95 мм								
	Обмазочная гидроизоляция битумной эмульсионной мастикой (Технониколь №31) с заведением на стены на 200мм - 2 слоя		м2		22,58				
	Прокладка по углам геотекстилем плотностью 60–120 г/м²		м2		8,10				
	Праймер битумный эмульсионный (Технониколь №4) - 1 слой		м2		22,58				
П-20	Керамогранит с затиркой швов	Kerama Marazzi Аллея, цвет - темно-серый, фактура - камень, 300х300х8 мм, арт. SG912000N, с затиркой швов Ceresit CE33, цвет - 13 антрацит	м2			199,20			Переходной балкон
	Водостойкий плиточный клей - 6 мм								
	Грунтовка глубокого проникновения Ceresit CT 17 - 1 слой								
	Полусухая цементно-песчаная стяжка М150, армированная фиброволокном (расход 0,8 кг/м3) - 51-86 мм								
П-21	Керамогранит с затиркой швов	Kerama Marazzi Сенат, цвет - серый, фактура - бетон, 402х402х8 мм, арт. SG155900R, с затиркой швов Ceresit CE33, цвет - 13 антрацит	м2			2480,00			Лифтовой холл, тамбур, помещение ствола мусоропровода,

	Водостойкий плиточный клей - 6 мм								межквартирный коридор
	Грунтовка глубокого проникновения Ceresit CT 17 - 1 слой								
	Полусухая цементно-песчаная стяжка М150, армированная фиброволокном (расход 0,6 кг/м3) - 46 мм								
	Пленка пароизоляционная армированная - 1 слой	Технониколь ISOBOX							
	Керамзитовый гравий фр. 5-10 мм, П25, М250 - 40 мм								
П-22	Ламинат 32 класс	Europe line special Edition, Дуб Энтони, 1382х195х8 мм, 32 класс, с фаской 4V	м2			6554,20			Жилая комната
	Подложка под ламинат - 5мм	Solid (листовая)							
	Грунтовка глубокого проникновения Ceresit CT 17 - 1 слой								
	Полусухая цементно-песчаная стяжка М150, армированная фиброволокном (расход 0,6 кг/м3) - 45 мм								
	Пленка пароизоляционная армированная (расход 0,6 кг/м3) - 1 слой	Технониколь ISOBOX							
	Керамзитовый гравий фр. 5-10 мм, П25, М250 - 40 мм								
	Звукоизоляционная подложка ISOLON 500 3002 AV - 2 мм								
П-23	Керамогранит с затиркой швов	Kerama Marazzi Pro Matrix, цвет - светло серый, фактура - бетон, 402х402х8, арт.	м2			1450,72			Холл

		SG166200N, с затиркой швов Ceresit CE33, цвет - 04 серебристо-серый*							
	Водостойкий плиточный клей - 6 мм								
	Грунтовка глубокого проникновения Ceresit CT 17 - 1 слой								
	Полусухая цементно-песчаная стяжка М150, армированная фиброволокном (расход 0,6 кг/м3) - 44 мм								
	Пленка пароизоляционная армированная - 1 слой	Технониколь ISOBOX							
	Керамзитовый гравий фр. 5-10 мм, П25, М250 - 40 мм								
	Звукоизоляционная подложка ISOLON 500 3002 AV - 2 мм								
П-24	Керамогранит с затиркой швов	Kerama Marazzi Pro Matrix, цвет - светло серый, фактура - бетон, 402x402x8, арт. SG166200N, с затиркой швов Ceresit CE33, цвет - 04 серебристо-серый*	м2			2129,8			Кухня Площадь гидроизоляции и грунтовки глубокого проникновения дана с ученом заведения на стены
	Водостойкий плиточный клей - 6 мм								
	Однокомпонентная полимерная эластичная гидроизоляция Ceresit CL 51 с учётом заведения на стены -200 мм - 2 слоя		м2			2598,36			

	Грунтовка глубокого проникновения Ceresit CT 17 - 1 слой								
	Прокладка по углам водонепроницаемой ленты для герметизации швов Ceresit CL 152		п.м.			2534,92			
	Полусухая цементно-песчаная стяжка М150, армированная фиброволокном (расход 0,6 кг/м3) - 42 мм		м2			2129,8			
	Пленка пароизоляционная армированная - 1 слой	Технониколь ISOBOX							
	Керамзитовый гравий фр. 5-10 мм, П25, М250 - 40 мм								
	Звукоизоляционная подложка ISOLON 500 3002 AV - 2 мм								
П-25	Керамогранит с затиркой швов	Kerama Marazzi Колльяно, цвет - бежевый, фактура - бетон, 300x300x8, арт. SG912700N, с затиркой швов Ceresit CE33, цвет - 04 серебристо-серый	м2			167,47			С/у квартир (в строительном исполнении) Площадь гидроизоляции и грунтовки глубокого проникновения дана с ученом заведения на стены
	Водостойкий плиточный клей - 6 мм								
	Однокомпонентная полимерная эластичная гидроизоляция Ceresit CL 51 с заведением на стены -200 мм - 2 слоя		м2			200,96			
	Грунтовка глубокого проникновения Ceresit CT 17 - 1 слой								

	Прокладка по углам водонепроницаемой ленты для герметизации швов Ceresit CL 152		п.м.			374,88			
	Полусухая цементно-песчаная стяжка М150, армированная фиброволокном (расход 0,8 кг/м3) - 82 мм		м2			167,47			
	Звукоизоляционная подложка ISOLON 500 3002 AV - 2 мм								
П-26	Керамогранит с затиркой швов	Kerama Marazzi Аллея, цвет - светло серый, фактура - камень, 300х300х8 мм, арт. SG911800N, с затиркой швов Ceresit CE33 цвет 04 серебристо-серый	м2			20,82			Лоджии квартир 2 этажа Площадь гидроизоляции дана с ученом заведения на стены
	Водостойкий плиточный клей - 6 мм								
	Однокомпонентная полимерная эластичная гидроизоляция Ceresit CL 51 с заведением на стены на 200 мм - 2 слоя		м2			24,98			
	Прокладка по углам водонепроницаемой ленты для герметизации швов Ceresit CL 152		п.м.			69,56			
	Сборная стяжка из двух слоев ЦСП 2х12 мм - 24 мм		м2			20,82			
	Плиты теплоизоляционные LOGICPIR PROF Ф/Ф - 90 мм								
П-27	Керамогранит с затиркой швов	Kerama Marazzi Аллея, цвет - светло серый,	м2			478,10			Лоджии квартир с 3

		фактура - камень, 300х300х8 мм, арт. SG911800N, с затиркой швов Ceresit CE33 цвет 04 серебристо-серый							этажа и выше
	Водостойкий плиточный клей - 6 мм								
	Грунтовка глубокого проникновения Ceresit CT 17 - 1 слой								
	Полусухая цементно-песчаная стяжка М150, армированная фиброволокном (расход 0,6 кг/м3) - 46 мм								
П-29	Упрочняющая и обеспыливающая пропитка	Элакор-МБ1 Флюат	м2				625,35		Техническое пространство
	Полусухая цементно-песчаная стяжка М150, армированная фиброволокном (расход 0,6 кг/м3) - 40 мм								
	Полиэтиленовая пленка 200 мкр - 1 слой	Технониколь							
	Минераловатный утеплитель (Технониколь - ТЕХНОФЛОР СТАНДАРТ) ρ=100-120 кг/м³, предел прочности на сжатие не менее 25 кПа, λ=0,041 Вт/м°С - 30 мм								
П-30	Упрочняющая и обеспыливающая пропитка	Элакор-МБ1 Флюат	м2				53,00		Машинное помещение лифтов, помещение СС (на кровле)
	Полусухая цементно-песчаная стяжка М150, армированная фиброволокном (расход 0,8 кг/м3) - 50 мм								

П-31	Гидроизоляция 2-ой слой, масса 1 м²≥5,25 кг, теплостойкость ≥100°С	Техноэласт ЭКП	м2				21,17		Устройство основания под металлический поддон в тех. пространстве.
	Гидроизоляция 1-ой слой, масса 1 м²≥4,0 кг, теплостойкость ≥100°С с заведением на бортик из кирпича	Техноэласт ФИКС ЭПМ							
	Полусухая цементно-песчаная стяжка М150, армированная фиброволокном (расход 0,8 кг/м3) - 40 мм		м2				17,64		
	Полиэтиленовая пленка 200 мкр								
	Минераловатный утеплитель ρ=100-120 кг/м³, предел прочности на сжатие не менее 25 кПа, λ=0,041 Вт/м°С - 30 мм	ТЕХНОФЛОР СТАНДАРТ							
	Устройство дополнительных слоев гидроизодяции с заведением на стены - 2 слоя	Техноэласт ЭПП	м2				8,18		
	Устройство галтели из цементно-песчаного раствора М150		п.м.				37,2		
П-32	**Нанесение тактильных указателей из полиуретаногового покрытия (по трафарету из малярной ленты): МОП**		м2		6,25	114			Указание препятствий для МГН
	Полиуретановое покрытие Polycem PC 200 AG								
	Кварцевый песок								
	Трехкомпонентное покрытие Polycem 200 AG								
	Polycem PC Грунт								
П-33	**Укладка тактильной ленты Тифлоцентр "Вертикаль**		п.м.		6,3	96,6			Противоскользящая

	29х3х1000" Арт. 10140-1-LT29-СН								полоса на краевых ступенях лестничных маршей
	Направляющая тактильная полоса (лента) ЛТ29 желтая на самоклеящейся основе	Арт. 10140-1-LT29-СН							
	Плинтус из керамогранита 100х600х11	Нарезать на объекте из Kerama Marazzi Викинг, цвет - серый, фактура - бетон, 600х600х11 мм, арт. SG612600R, с затиркой швов Ceresit CE33 цвет -13 антрацит	п.м.	-	161,73				
	Плинтус из керамогранита 100х402х8	Нарезать на объекте из Kerama Marazzi Сенат, цвет - серый, фактура - бетон, 402х402х8 мм, арт. SG155900R, с затиркой швов Ceresit CE33, цвет - 13 антрацит	п.м.	-	-	3193,44			
	Плинтус из керамогранита 100х300х8	Нарезать на объекте из Kerama Marazzi Аллея, цвет - светло серый, фактура - камень, 300х300х8 мм, арт. SG911800N, с затиркой швов Ceresit CE33 цвет 04 серебристо-серыйт	п.м.		-	668,88			
	Плинтус из керамогранита 100х300х8	Нарезать на объекте из Kerama Marazzi Коллиано, цвет - бежевый, 300х300х8 мм,	п.м.			-			

		арт. SG912700N, с затиркой швов Ceresit CE33 цвет 04, серебристый							
	Плинтус из керамогранита 100х300х7	Нарезать на объекте из Cersanit Грес, цвет - бежевый, 300х300х7 мм, арт. A100, с затиркой швов Ceresit CE33, цвет - 13 антрацит	п.м.		56,22				
	Устройство порогов с облицовкой керамогранитом 100х300х8	Нарезать на объекте из Kerama Marazzi Коллиано, цвет - бежевый, 300х300х8 мм, арт. SG912700N, с затиркой швов Ceresit CE33 цвет 04, серебристый	п.м.			38,4			
	Отделка калошницы покрытием моющимся (h=100 мм с заведением на пол на 100 мм)	Палитра Руси, КМ0, цвет - RAL 7040,арт. ДЛЯ ПУТЕЙ ЭВАКУАЦИИ ТУ 2310-049-51309101-2014	п.м.		-	451,87			
	Отделка калошницы керамогранитом (h=100 мм)	Нарезать на объекте из Kerama Marazzi Сенат, цвет - серый, фактура - бетон, 402х402х8 мм, арт. SG155900R, с затиркой швов Ceresit CE33, цвет - 13 антрацит	п.м.		51,28	-	18,45		Монолитные лестничные марши спусков в подземный этаж, отделка лестницы с 1-го на 2-ой этаж, моно-

									литная лестница на кровлю
	ПВХ-плинтус с кабель-каналом ТК Декопласт М, арт. DP-VR-5810-2,5м, цвет белый, размер 2500х58х22 мм		п.м.			10986,72			
	Заглушки торцевые из ПВХ для плинтуса		шт			3504			
	Соединитель из ПВХ для плинтуса		шт			4395			
	Уголки из ПВХ внутренние для плинтуса		шт			3672			
	Уголки из ПВХ наружные для плинтуса		шт			816			
	С-образный металлический профиль	LU, размер: 2700х15х8, цвет: матовое серебро, артикул: LU80	п.м.			33,84			
	Г-образный металлический профиль	Профиль Металл, размер: 2700х15х15, толщина 1,1 мм цвет: матовое серебро, анодированный, артикул: ПМЮ-03	п.м.			156,8			
	Т-образный металлический профиль на стыке плитки и ламината, при стыке ламината комнаты и коридора	Профиль Металл, размер: 2700*25 мм, цвет: серебро матовое, артикул: ПМЮ 01	п.м.			460,12			
	Профиль ответный Т-образному	Профиль Металл, размер: 2700х27х9,2 мм, толщина 1,5 мм, цвет: матовое серебро+резиновая вставка, артикул: ПМЮ 08	п.м.			460,12			

	Гибкий плинтус Dollken, арт. WL Dark Grey 0146, h=100мм		п.м.	-		-			
	Демпферная лента для стяжки пола		п.м.	-	-	8575,9	-		
	Установка декоративных накладок (обводок) для труб		шт	-	-	1320			
Потолки									
Пт-2	Грунтовка Бетонконтакт	Ceresit CT 19 Бетоно-контакт	м2		20,02	2400,17			Лифтовой холл (подземный этаж, типовой этаж), тамбур-шлюз (подземный этаж), помещение консьержа, помещение охраны, межквартирный коридор, тамбур (типовой этаж)
	Затирка поверхности после демонтажа опалубки	4 мм							
	Грунтовка под финишную отделку	Ceresit IN10							
	Простая окраска водно-дисперсионной краской за 2 раза, класс пожарной опасности КМ0	СтройТЕКС, КМ0, цвет - RAL 9003 (белый), арт. 700010320							
	Металлический подвесной потолок типа "Грильято" 100х100х40 (цвет белый) на металлическом каркасе, класс пожарной опасности КМ0								
Пт-4	Грунтовка Бетонконтакт	Ceresit CT 19 Бетоно-контакт	м2				52,95		машинное помещение лифтов, помещение СС на кровле
	Затирка поверхности после демонтажа опалубки	4 мм							
	Грунтовка под финишную отделку	Ceresit IN10							
	Простая окраска водно-дисперсионной краской за 2 раза, класс пожарной опасности КМ0	СтройТЕКС, КМ0, цвет - RAL 9003 (белый), арт. 700010320							

Пт-6	Грунтовка Бетонконтакт	Ceresit CT 19 Бетоно-контакт	м2				625,29		Техническое помещение для прокладки инженерных коммуникаций, техническое пространство, эксплуатируемые технические ниши
	Затирка поверхности после демонтажа опалубки	4 мм							
	Упрочняющая и обеспыливающая пропитка	Элакор-МБ1 Флюат							
Пт-8	Минераловатный утеплитель (Технониколь - ТЕХНОФАС ДЕКОР) ρ=100-120 кг/м³, предел прочности на отрыв не менее 15 кПа, λ=0,041 Вт/м°С (способ монтажа клеевой с механическим креплением тарельчатыми дюбелями)	150 мм	м2		14,66				Тамбур МОП (граничащий с улицей)
	Штукатурно-клеевая смесь, армированная стеклотканой щелочестойкой сеткой М3600	10 мм							
	Грунтовка под финишную отделку	Грунт Primer под негорючую краску NG							
	Простая окраска негорючим покрытием за 2 раза, класс пожарной опасности КМ0	NG Light, КМ0, цвет - RAL 9017 (черный)							
	Металлический подвесной потолок типа "Грильято" 100х100х40 (цвет черный) на металлическом каркасе, класс пожарной опасности КМ0								

Пт-9	Минераловатный утеплитель (Технониколь - ТЕХНОФАС ДЕКОР) ρ=100-120 кг/м³, предел прочности на отрыв не менее 15 кПа, λ=0,041 Вт/м°С (способ монтажа клеевой с механическим креплением тарельчатыми дюбелями)	150 мм	м2		15,25				Тамбур МОП (второй тамбур)
	Штукатурно-клеевая смесь, армированная стеклотканой щелочестойкой сеткой М3600	10 мм							
	Грунтовка под финишную отделку	Грунт Primer под негорючую краску NG							
	Простая окраска негорючим покрытием за 2 раза, класс пожарной опасности КМ0	NG Light, КМ0, цвет - RAL 9017 (черный)							
	Металлический подвесной потолок типа "Грильято" 100х100х40 (цвет черный) на металлическом каркасе, класс пожарной опасности КМ0								
Пт-10	Грунтовка Бетонконтакт	Ceresit CT 19 Бетоноконтакт	м2		125,00				Вестибюль, колясочная
	Затирка поверхности после демонтажа опалубки	4 мм							
	Грунтовка под финишную отделку	Грунт Primer под негорючую краску NG							
	Простая окраска негорючим покрытием за 2 раза, класс пожарной опасности КМ0	NG Light, КМ0, цвет - RAL 9017 (черный)							
	Металлический подвесной потолок типа "Грильято" 100х100х40 (цвет черный) на металлическом каркасе,								

	класс пожарной опасности КМ0								
Пт-11	Подвесной потолок на металлическом каркасе (профиль 27мм) с зашивкой одним листом ГСП-Н2 - 12,5мм	Металлический каркас П 113 (профиль ПН 28х27 и ПП 60х27)	м2		5,05				С/у консьержа, ПУИ консьержа
	Грунтовка глубокого проникновения	Ceresit CT 17							
	Шпатлевка на цементной основе	2 мм							
	Грунтовка под финишную отделку	Ceresit IN10							
	Улучшенная окраска влагостойкой водно-дисперсионной краской за 2 раза	СтройТЕКС влагостойкая, КМ1, цвет - глубокоматовая RAL 9003 (белый), арт. 700010326							
Пт-12	Подвесной потолок на металлическом каркасе (профиль 27мм) с зашивкой одним листом ГСП-Н2 - 12,5мм	Металлический каркас П 113 (профиль ПН 28х27 и ПП 60х27)	м2			167,47			С/у квартир в строительном исполнении
	Грунтовка глубокого проникновения	Ceresit CT 17							
	Шпатлевка на цементной основе	2 мм							
	Грунтовка под финишную отделку	Ceresit IN10							
	Улучшенная окраска латексной акриловой краской за 2 раза	Краска для стен и потолков влагостойкая, цвет - глубокоматовая RAL 9003 (белый)							
Пт-13	Минераловатный утеплитель (Технониколь - ТЕХНОФАС ДЕКОР) ρ=100-120 кг/м³, предел прочности на отрыв не менее	150 мм	м2		33,41				Эвакуационная лестница из подземного

	15 кПа, λ=0,041 Вт/м°С (способ монтажа клеевой с механическим креплением тарельчатыми дюбелями)								этажа (в уровне 1 этажа)
	Штукатурно-клеевая смесь, армированная стеклотканой щелочестойкой сеткой М3600	10 мм							
	Грунтовка глубокого проникновения	Ceresit CT 17							
	Шпатлевка на цементной основе	2 мм							
	Грунтовка под финишную отделку	Ceresit IN10							
	Улучшенная окраска водно-дисперсионной краской за 2 раза	СтройТЕКС, КМ0, цвет - RAL 9003 (белый), арт. 700010320							
Пт-14	Грунтовка Бетонконтакт	Ceresit CT 19 Бетоноконтакт	м2		**18,53**	**388,62**			Отделка торцов и нижней поверхности лестничных маршей лестничной клетки жилой части
	Шпатлевка на цементной основе	2 мм							
	Грунтовка под финишную отделку	Ceresit IN10							
	Улучшенная окраска водно-дисперсионной краской за 2 раза	СтройТЕКС, КМ0, цвет - RAL 9003 (белый), арт. 700010320							
Пт-15	Грунтовка Бетонконтакт	Ceresit CT 19 Бетоноконтакт	м2	13,5	46,13				Мусоросборная камера, электрощитовые жилой и нежилой части, помещение СС, КП МПТЦ
	Затирка поверхности после демонтажа опалубки	4 мм							
	Грунтовка под финишную отделку	Ceresit IN10							
	Простая окраска влагостойкой водно-дисперсионной краской за 2 раза	СтройТЕКС влагостойкая, КМ1, цвет - глубокоматовая RAL 9003							

		(белый), арт. 700010326							
Пт-16	Минераловатный утеплитель ρ=100-120 кг/м³, предел прочности на отрыв не менее 15 кПа, λ=0,041 Вт/м°С (способ монтажа - клеевой с механическим креплением тарельчатыми дюбелями)	Технониколь - ТЕХНОФАС ДЕКОР (150 мм)	м2		8,83				Тамбур мусорокамеры
	Штукатурно-клеевая смесь, армированная стеклотканой щелочестойкой сеткой М3600	10 мм							
	Грунтовка под финишную отделку	Ceresit IN10							
	Простая окраска влагостойкой водно-дисперсионной краской за 2 раза	СтройТЕКС влагостойкая, КМ1, цвет - глубокоматовая RAL 9003 (белый), арт. 700010326							
Пт-22	Грунтовка Бетонконтакт	Ceresit CT 19 Бетоноконтакт	м2			9,59			Помещение ствола мусоропровода
	Затирка поверхности после демонтажа опалубки	4 мм							
	Грунтовка глубокого проникновения	Ceresit CT 17							
	Шпатлевка на гипсовой основе	2 мм							
	Грунтовка под финишную отделку	Ceresit IN10							
	Улучшенная окраска влагостойкой водно-дисперсионной краской за 2 раза	СтройТЕКС влагостойкая, КМ1, цвет - глубокоматовая RAL 9003 (белый), арт. 700010326							

Пт-24	Подвесной потолок на металлическом каркасе (профиль 60х27мм) с зашивкой одним листом АКВАПАНЕЛЬ Скайлайт 1200х900х8мм	Металлический каркас П 282 (профиль ПП 60х27)	м2			24,8			Переходной балкон
	Грунтовка фасадная универсальная	ТЕХНОНИКОЛЬ 010							
	Штукатурно-клеевая смесь, армированная стеклотканой щелочестойкой сеткой М3600	5 мм							
	Простая окраска фасадной атмосферостойкой краской краской за 2 раза	Tikkurila, цвет - матовая RAL 7035 (серый), арт. Prof Fasade Aqua							
Пт-25.1	Одноуровневый натяжной потолок ПВХ, RAL 9003	TEQTUM G1	м2			1257,6			Жилая комната, кухня, холл
	Стеновой багет из алюминиевого профиля для крепления натяжного потолка		м.п.			11 430,84			
	Декоративная вставка, белая в цвет натяжного потолка								
	Обход трубы отопления диам. 16мм		шт			-			
	Обход трубы отопления диам. 22мм		шт			-			
	Обход трубы отопления диам. 27мм		шт			-			
	Обход трубы отопления диам. 32мм		шт			-			
	Обход трубы отопления диам. 40мм		шт			-			
	Универсальная закладная деталь под люстру		шт			747			
	Крючок под люстру		шт			747			
	Закладная деталь под пожарные датчики		шт			944			

Пт-26	Грунтовка Бетонконтакт	Ceresit CT 19 Бетоно-контакт	м2			496,61			Лоджия
	Затирка поверхности после демонтажа опалубки	4 мм							
	Грунтовка глубокого проникновения	Ceresit CT 17							
	Шпатлевка на цементной основе	2 мм							
	Грунтовка под финишную отделку	Ceresit IN10							
	Улучшенная окраска фасадной атмосферостойкой краской краской за 2 раза	Tikkurila, цвет - матовая RAL 7035 (серый), арт. Prof Fasade Aqua							
Пт-27	Минераловатный утеплитель (Технониколь - ТЕХНОФАС ДЕКОР) ρ=100-120 кг/м³, предел прочности на отрыв не менее 15 кПа, λ=0,041 Вт/м°С (способ монтажа клеевой с механическим креплением тарельчатыми дюбелями)	150 мм	м2			20,63			Лоджия последнего жилого этажа
	Штукатурно-клеевая смесь, армированная стеклотканой щелочестойкой сеткой М3600	10 мм							
	Грунтовка глубокого проникновения	Ceresit CT 17							
	Шпатлевка на цементной основе	2 мм							
	Грунтовка под финишную отделку	Ceresit IN10							
	Улучшенная окраска фасадной атмосферостойкой краской за 2 раза	Tikkurila, цвет - матовая RAL 7035 (серый), арт. Prof Fasade Aqua							

Пт-28	Минераловатный утеплитель (Технониколь - ТЕХНОФАС ДЕКОР) ρ=100-120 кг/м³, предел прочности на отрыв не менее 15 кПа, λ=0,041 Вт/м°С (способ монтажа клеевой с механическим креплением тарельчатыми дюбелями)	150 мм	м2	28,23					Тамбур БКТ (без отделки)
	Устройство потолочного плинтуса 38х38 с последующей окраской латексной краской, используемой для окраски потолка	Плинтус из пенополистирола, формат - 38х38х2000 мм, цвет - белый, артикул - Solid C15/40	п.м.			-			Жилая комната, кухня холл, с/у квартир
	Стены								
Ст-3	**Подготовка монолитных стен под текстурную краску**		м2		**83.93**	**653,61**			Лифтовый холл (подземный этаж), тамбур-шлюз (подземный этаж), эвакуационная лестница из подземного этажа, лестничная клетка
	- Грунтовка Бетонконтакт	Ceresit CT 19 Бетоноконтакт							
	- Сплошное выравнивание цементно-песчаными смесями	10 мм							
	- Грунтовка глубокого проникновения	Ceresit CT 17							
	- Шпатлевкой на цементной основе	2 мм							
	- Грунтовка акриловая глубокого проникновения	Грунт Primer под негорючую краску NG							
	- Текстурная краска, нанесение краскопультом с формированием слоя шпателем, класс пожарной опасности КМ0	NG Light, цвет – RAL 9003 (белый), Арт. негорючая краска NG Light, КМ0							
Ст-4	**Подготовка из ячеистого бетона под текстурную краску**		м2		**110.15**				Лифтовый холл (подземный
	- Грунтовка глубокого проникновения	Ceresit CT 17							

	- Улучшенная штукатурка цементно-песчаными смесями по сетке тканой стальной 10х10х0.8 мм	20 мм							этаж), тамбур-шлюз (подземный этаж), эвакуационная лестница из подземного этажа, лестничная клетка
	- Грунтовка глубокого проникновения	Ceresit CT 17							
	- Шпатлевкой на цементной основе	2 мм							
	- Грунтовка акриловая глубокого проникновения	Грунт Primer под негорючую краску NG							
	- Текстурная краска, нанесение краскопультом с формированием слоя шпателем, класс пожарной опасности КМ0	NG Light, цвет – RAL 9003 (белый), Арт. негорючая краска NG Light, КМ0							
Ст-5	**Подготовка поверхности утеплителя под текстурную краску**		м2		**25,34**	**384,65**			Лифтовый холл (подземный этаж), тамбур-шлюз (подземный этаж), эвакуационная лестница из подземного этажа, лестничная клетка
	- Штукатурно-клеевой слой (Технониколь 210), армированный фасадной стеклотканевой щелочестойкой сеткой М3600	10 мм							
	- Грунтовка глубокого проникновения	Ceresit CT 17							
	- Шпатлевкой на цементной основе	2 мм							
	- Грунтовка акриловая глубокого проникновения	Грунт Primer под негорючую краску NG							
	- Текстурная краска, нанесение краскопультом с формированием слоя шпателем, класс пожарной опасности КМ0	NG Light, цвет – RAL 9003 (белый), Арт. негорючая краска NG Light, КМ0							

Ст-6	**Подготовка стен из ячеистого бетона под текстурную краску**		м2		-	-			Лестничная клетка
	- Грунтовка глубокого проникновения	Ceresit CT 17							
	- Улучшенная штукатурка цементно-песчаными смесями	17мм							
	- Грунтовка глубокого проникновения	Ceresit CT 17							
	- Шпатлевкой на цементной основе	2 мм							
	- Грунтовка акриловая глубокого проникновения	Грунт Primer под негорючую краску NG							
	- Текстурная краска, нанесение краскопультом с формированием слоя шпателем, класс пожарной опасности КМ0	NG Light, цвет – RAL 9003 (белый), Арт. негорючая краска NG Light, КМ0							
Ст-7	**Подготовка монолитных стен под простую окраску водно-дисперсионной краской**		м2						Помещение ИТП и ВНС, водомерный узел, венткамера ПД, венткамера автостоянки, насосная АПТ, помещение уборочной техники (выше 1,8м), помещение для размещения вторичных узлов учета
	- Грунтовка Бетонконтакт	Ceresit CT 19 Бетоноконтакт							
	- Затирка поверхности после демонтажа опалубки	4 мм							
	- Грунтовка под финишную отделку	Ceresit IN10							
	- Простая окраска водно-дисперсионной краской за 2 раза	СтройТЕКС, КМ0, цвет - RAL 9003 (белый), арт. 700010320							

									тепла, тепловой узел, электрощитовая и ВРУ автостоянки, тамбур-шлюз (подземный этаж), запотолочное пространство "Грильято"
Ст-8	**Подготовка кирпичных стен под простую окраску водно-дисперсионной краской**		м2						Помещение ИТП и ВНС, водомерный узел, венткамера ПД, венткамера автостоянки, насосная АПТ, помещение уборочной техники (выше 1,8м), помещение для размещения вторичных узлов учета тепла, тепловой узел, электрощитовая и ВРУ
	- Грунтовка глубокого проникновения	Ceresit CT 17							
	- Простая штукатурка цементно-песчаными смесями по сетке тканой стальной 10х10х0.8 мм	15 мм							
	- Грунтовка под финишную отделку	Ceresit IN10							
	- Простая окраска водно-дисперсионной краской за 2 раза	СтройТЕКС, КМ0, цвет - RAL 9003 (белый), арт. 700010320							

									автосто-янки, там-бур-шлюз (подземный этаж), запо-толочное простран-ство "Грильято"
Ст-10	**Подготовка поверхности утеплителя под упрочняю-щую и обеспыливающую пропитку**		м2		**44,59**				Воздухоза-борная шахта, фор-камера
	- Штукатурно-клеевой слой (Технониколь 210), армиро-ванный фасадной стеклотка-невой щелочестойкой сеткой М3600	10 мм							
	- Упрочняющая и обеспыли-вающая пропитка "Элакор-МБ1 Флюат"								
Ст-12	**Подготовка монолитных стен под облицовку плиткой**		м2		**199,69**				Тамбур МОП, вести-бюль, коля-сочная
	- Грунтовка Бетонконтакт	Ceresit CT 19 Бетоно-контакт							
	- Затирка поверхности после демонтажа опалубки	4 мм							
	- Грунтовка глубокого проник-новения	Ceresit CT 17							
	- Керамический гранит на це-ментно-песчаном растворе с затиркой межплиточных	Kerama Marazzi 600х600х11, цвет бе-лый, арт. Радуга SG606200R	м2		**80,34**				

	швов, класс пожарной опасности КМ0	Kerama Marazzi 600х600х11, цвет черный, арт. Радуга SG606100R	м2		**10,05**				
		Kerama Marazzi 600х600х11, цвет оранжевый, арт. Радуга SG610100R	м2		**109,3**				
Ст-13	**Подготовка перегородок и стен из ячеистого бетона под облицовку плиткой (600х600)**		м2		**132,35**				Тамбур МОП, вестибюль, колясочная
	- Грунтовка глубокого проникновения	Ceresit CT 17							
	- Простая штукатурка цементно-песчаными смесями	14 мм							
	- Грунтовка глубокого проникновения	Ceresit CT 17							
	- Керамический гранит на цементно-песчаном растворе с затиркой межплиточных швов, класс пожарной опасности КМ0	Kerama Marazzi 600х600х11, цвет белый, арт. Радуга SG606200R	м2		**128,7**				
		Kerama Marazzi 600х600х11, цвет черный, арт. Радуга SG606100R	м2		**-**				
		Kerama Marazzi 600х600х11, цвет оранжевый, арт. Радуга SG610100R	м2		**3,65**				
Ст-14	**Подготовка перегородок из ГКЛ под облицовку плиткой (600х600)**		м2		**41,42**				Вестибюль, колясочная
	- Шпатлевка стыков ГКЛ с проклейкой армирующей лентой								

	- Грунтовка Бетонконтакт	Ceresit CT 19 Бетоно-контакт							
	- Керамический гранит на цементно-песчаном растворе с затиркой межплиточных швов, класс пожарной опасности КМ0	Kerama Marazzi 600x600x11, цвет белый, арт. Радуга SG606200R	м2		**23,72**				
		Kerama Marazzi 600x600x11, цвет черный, арт. Радуга SG606100R	м2		**-**				
		Kerama Marazzi 600x600x11, цвет оранжевый, арт. Радуга SG610100R	м2		**17,7**				
Ст-20	**Подготовка монолитных стен под текстурную краску**		м2		**40,64**	**1588,92**			Помещение консьержа, лифтовый холл, межквартрный коридор, тамбур (типовой этаж)
	- Грунтовка Бетонконтакт	Ceresit CT 19 Бетоно-контакт							
	- Сплошное выравнивание гипсовыми смесями	10 мм							
	- Грунтовка глубокого проникновения	Ceresit CT 17							
	- Шпатлевка на гипсовой основе	2 мм							
	- Грунтовка акриловая глубокого проникновения	Грунт Primer под негорючую краску NG							
	- Текстурная краска, нанесение краскопультом с формированием слоя шпателем, класс пожарной опасности КМ0	NG Light, цвет – RAL 9003 (белый), Арт. негорючая краска NG Light, КМ0							
Ст-21	**Подготовка перегородок и стен из ячеистого бетона под текстурную краску**		м2		**51,06**	**1322,26**			Помещение консьержа, лифтовый

	- Грунтовка глубокого проникновения	Ceresit CT 17							холл, межквартрный коридор, тамбур (типовой этаж)
	- Улучшенная штукатурка гипсовыми смесями	17 мм							
	- Грунтовка глубокого проникновения	Ceresit CT 17							
	- Шпатлевка на гипсовой основе	2 мм							
	- Грунтовка акриловая глубокого проникновения	Грунт Primer под негорючую краску NG							
	- Текстурная краска, нанесение краскопультом с формированием слоя шпателем, класс пожарной опасности КМ0	NG Light, цвет – RAL 9003 (белый), Арт. негорючая краска NG Light, КМ0							
Ст-22	**Подготовка перегородок из ГКЛ под текстурную краску**		м2			**1454,21**			Помещение консьержа, лифтовый холл, межквартрный коридор, тамбур (типовой этаж)
	- Грунтовка глубокого проникновения	Ceresit CT 17							
	- Шпатлевка на гипсовой основе (проклейкой стыков ГКЛ армирующей лентой)	2 мм							
	- Грунтовка акриловая глубокого проникновения	Грунт Primer под негорючую краску NG							
	- Текстурная краска, нанесение краскопультом с формированием слоя шпателем, класс пожарной опасности КМ0	NG Light, цвет – RAL 9003 (белый), Арт. негорючая краска NG Light, КМ0							
Ст-23	**Подготовка из ГКЛ под облицовку плиткой (200х300)**		м2		**8,1**	**514,60**			С/у охраны (до 1,8м), ПУИ ОДС (до 1,8м), универсальный с/у ОДС
	- Шпатлевка стыков ГКЛ с проклейкой армирующей лентой								
	- Грунтовка Бетонконтакт	Ceresit CT 19 Бетоноконтакт							

	- Керамическая плитка на цементно-песчаном растворе с затиркой межплиточных швов	Kerama Marazzi Белое солнце 200х300х6.9, цвет - белый, арт. 8000, затирка – Ceresit CE 33, 01 белый							(до 1,8м), душевая ОДС, с/у консьержа, ПУИ консьержа, с/у квартир (в строительном исполнении), помещение ИТП и ВНС, венткамера ПД, венткамера автостоянки, насосная АПТ расположенные под помещениями БКТ (Ф3.5, Ф4.3) и ОДС
Ст-23.1	**Подготовка перегородок из ГКЛ/ГВЛВ под облицовку плиткой (200х300)**		м2			**359,9**			С/у квартир (в зоне установки ванны выше 0,4 м от ур.ч.п.)
	- Шпатлевка стыков ГКЛ/ГВЛВ с проклейкой армирующей лентой								
	- Грунтовка глубокого проникновения	Ceresit CT 17							
	- Однокомпонентная полимерная эластичная гидроизоляция на всю высоту - 2 слоя	Ceresit CL 51							

	- Прокладка по углам водонепроницаемой ленты для герметизации швов	Ceresit CL 152	п.м.			**331,2**			
	- Керамическая плитка на цементно-песчаном растворе с затиркой межплиточных швов	Kerama Marazzi, 200х300х6,9 мм, цвет - белый, глянцевый, арт. Белое солнце 8000, затирка - Ceresit CE 33, 01 белый	м2			**359,9**			
Ст-23.2	**Подготовка перегородок из ГКЛ/ГВЛВ под устройство гидроизоляции**		м2			**62,21**			С/у квартир (в зоне установки ванны до 0,4 м от ур.ч.п.)
	- Шпатлевка стыков ГКЛ/ГВЛВ с проклейкой армирующей лентой								
	- Грунтовка глубокого проникновения	Ceresit CT 17							
	- Однокомпонентная полимерная эластичная гидроизоляция на всю высоту - 2 слоя	Ceresit CL 51							
	- Прокладка по углам водонепроницаемой ленты для герметизации швов	Ceresit CL 152	п.м.			**57,60**			
Ст-23.2	**Подготовка перегородок и стен из ячеистого бетона под облицовку плиткой (600х600)**		м2		**48,08**				с/у консьержа, ПУИ консьержа
	- Грунтовка глубокого проникновения	Ceresit CT 17							
	- Простая штукатурка цементно-песчаными смесями	14 мм							
	- Грунтовка глубокого проникновения	Ceresit CT 17							
	- Керамическая плитка на цементно-песчаном растворе с	Kerama Marazzi Белое солнце 200х300х6.9, цвет - белый, арт.							

	затиркой межплиточных швов	8000, затирка – Ceresit CE 33, 01 белый							
Ст-23.3	**Подготовка монолитных стен под облицовку плиткой (600х600)**		м2		**5,58**				ПУИ консьержа
	- Грунтовка Бетонконтакт	Ceresit CT 19 Бетоноконтакт							
	- Затирка поверхности после демонтажа опалубки	4 мм							
	- Грунтовка глубокого проникновения	Ceresit CT 17							
	- Керамический гранит на цементно-песчаном растворе с затиркой межплиточных швов, класс пожарной опасности КМ0	Kerama Marazzi 600х600х11, цвет белый, арт. Радуга SG606200R							
Ст-25	**Подготовка перегородок и стен из ячеистого бетона под простую окраску влагостойкой водно-дисперсионной краской**		м2	20,16	**35,89**				Мусоросборная камера (выше 2,2м), электрощитовые жилой и нежилой части, помещение СС
	- Грунтовка глубокого проникновения	Ceresit CT 17							
	- Простая штукатурка цементно-песчаными смесями	14 мм							
	- Грунтовка под финишную отделку	Ceresit IN10							
	- Простая окраска влагостойкой водно-дисперсионной краской за 2 раза	СтройТЕКС влагостойкая, КМ1, цвет - глубокоматовая RAL 9003 (белый), арт. 700010326							

Ст-26	**Подготовка монолитных стен под облицовку плиткой (200х300)**		м2		**3,88**				Мусоро-сборная камера (до 2,2м)
	- Грунтовка Бетонконтакт	Ceresit CT 19 Бетоно-контакт							
	- Затирка поверхности после демонтажа опалубки	4 мм							
	- Грунтовка глубокого проник-новения	Ceresit CT 17							
	- Керамическая плитка на це-ментно-песчаном растворе с затиркой межплиточных швов	Kerama Marazzi Белое солнце 200х300х6.9, цвет - белый, арт. 8000, затирка – Ceresit CE 33, 01 белый							
Ст-26.1	**Подготовка перегородок и стен из ГКЛ под простую окраску влагостойкой водно-дисперсионной краской**		м2		**5,28**				Мусоро-сборная камера (выше 2,2м)
	Шпатлевка стыков ГКЛ с проклейкой армирующей лентой								
	Грунтовка под финишную от-делку	Ceresit IN10							
	- Простая окраска влагостой-кой водно-дисперсионной краской за 2 раза	СтройТЕКС влагостой-кая, КМ1, цвет - глубо-коматовая RAL 9003 (белый), арт. 700010326							
Ст-27	**Подготовка перегородок и стен из ячеистого бетона под облицовку плиткой (200х300)**		м2		**12,89**				Мусоро-сборная камера (до 2,2м)
	- Грунтовка глубокого проник-новения	Ceresit CT 17							
	- Простая штукатурка це-ментно-песчаными смесями	14 мм							

	- Грунтовка глубокого проникновения	Ceresit CT 17							
	- Керамическая плитка на цементно-песчаном растворе с затиркой межплиточных швов	Kerama Marazzi Белое солнце 200х300х6.9, цвет - белый, арт. 8000, затирка – Ceresit CE 33, 01 белый							
Ст-27.1	**Подготовка перегородок и стен из ГКЛ под облицовку плиткой (200х300)**		м2		**5,1**				Мусоросборная камера (до 2,2м)
	Шпатлевка стыков ГКЛ с проклейкой армирующей лентой								
	Грунтовка под финишную отделку	Ceresit IN10							
	- Керамическая плитка на цементно-песчаном растворе с затиркой межплиточных швов	Kerama Marazzi Белое солнце 200х300х6.9, цвет - белый, арт. 8000, затирка – Ceresit CE 33, 01 белый							
Ст-28	**Подготовка поверхности утеплителя под простую окраску влагостойкой водно-дисперсионной краской**		м2		**32,69**				Тамбур мусорокамеры (выше 2,2.м)
	- Штукатурно-клеевая смесь, армированная стеклотканой щелочестойкой сеткой М3600	10 мм							
	- Грунтовка под финишную отделку	Ceresit IN10							
	- Простая окраска влагостойкой водно-дисперсионной краской за 2 раза	СтройТЕКС влагостойкая, КМ1, цвет - глубокоматовая RAL 9003 (белый), арт. 700010326							

Ст-29	**Подготовка поверхности утеплителя под облицовку плиткой (200х300)**	Технониколь - ТЕХНО-ФАС ДЕКОР	м2		**29,54**				Тамбур мусоросборной камеры (до 2,2.м)
	- Штукатурно-клеевая смесь, армированная стеклотканой щелочестойкой сеткой М3600	10 мм							
	- Грунтовка под финишную отделку	Ceresit IN10							
	- Керамическая плитка на цементно-песчаном растворе с затиркой межплиточных швов	Kerama Marazzi Белое солнце 200х300х6.9, цвет - белый, арт. 8000, затирка – Ceresit CE 33, 01 белый							
Ст-66	**Подготовка монолитных стен под улучшенную окраску влагостойкой водно-дисперсионной краской**		м2			**159,25**			Помещение ствола мусоропровода
	- Грунтовка Бетонконтакт	Ceresit CT 19 Бетонконтакт							
	- Сплошное выравнивание гипсовыми смесями	10 мм							
	- Грунтовка глубокого проникновения	Ceresit CT 17							
	- Шпатлевка на гипсовой основе	2 мм							
	- Грунтовка под финишную отделку	Ceresit IN10							
	- Улучшенная окраска влагостойкой водно-дисперсионной краской за 2 раза	СтройТЕКС влагостойкая, КМ1, цвет - глубокоматовая RAL 9003 (белый), арт. 700010326							
Ст-67	**Подготовка перегородок и стен из ячеистого бетона под**		м2			**297,41**			

	улучшенную окраску влагостойкой водно-дисперсионной краской								
	- Грунтовка глубокого проникновения	Ceresit CT 17							
	- Улучшенная штукатурка гипсовыми смесями	17 мм							
	- Грунтовка глубокого проникновения	Ceresit CT 17							Помещение ствола мусоропровода
	- Шпатлевка на гипсовой основе	2 мм							
	- Грунтовка под финишную отделку	Ceresit IN10							
	- Улучшенная окраска влагостойкой водно-дисперсионной краской за 2 раза	СтройТЕКС влагостойкая, КМ1, цвет - глубокоматовая RAL 9003 (белый), арт. 700010326							
Ст-70	**Подготовка монолитных стен под оклейку обоями**		м2			**5097,7**			Жилая комната, холл, кухня
	- Грунтовка Бетонконтакт	Ceresit CT 19 Бетонконтакт							
	- Сплошное выравнивание гипсовыми смесями	10 мм							
	- Грунтовка глубокого проникновения	Ceresit CT 17							
	- Шпатлевка на гипсовой основе	2 мм							
	- Грунтовка под финишную отделку	Ceresit IN10							
	- Обои на флизелиновой основе, окраска латексной акриловой краской в 1 слой	Обои антивадальные под покраску, уточнить по проекту; краска для стен и потолков влагостойкая,							

		цвет - глубокоматовая RAL 9003 (белый)							
Ст-71	**Подготовка внутренней поверхности сборной железобетонной панели под оклейку обоями**		м2			**2894,6**			Жилая комната, холл, кухня
	- Грунтовка Бетонконтакт	Ceresit CT 17							
	- Сплошное выравнивание гипсовыми смесями	10 мм							
	- Грунтовка глубокого проникновения	Ceresit CT 17							
	- Шпатлевка на гипсовой основе	2 мм							
	- Грунтовка под финишную отделку	Ceresit IN10							
	- Обои на флизелиновой основе, окраска латексной акриловой краской в 1 слой	Обои антивадальные под покраску, уточнить по проекту; краска для стен и потолков влагостойкая, цвет - глубокоматовая RAL 9003 (белый)							
Ст-73	**Подготовка перегородок и стен из ячеистого бетона под оклейку обоями**		м2			**4849,91**			Жилая комната, холл, кухня
	- Грунтовка глубокого проникновения	Ceresit CT 17							
	- Улучшенная штукатурка гипсовыми смесями	17 мм							
	- Грунтовка глубокого проникновения	Ceresit CT 17							
	- Шпатлевка на гипсовой основе	2 мм							
	- Грунтовка под финишную отделку	Ceresit IN10							

	- Обои на флизелиновой основе, окраска латексной акриловой краской в 1 слой	Обои антивадальные под покраску, уточнить по проекту; краска для стен и потолков влагостойкая, цвет - глубокоматовая RAL 9003 (белый)							
Ст-74	**Подготовка перегородок из пазогребневых блоков под оклейку обоями**		м2			**10741,56**			Жилая комната, холл, кухня
	- Грунтовка глубокого проникновения	Ceresit CT 17							
	- Сплошное выравнивание гипсовыми смесями	10 мм							
	- Грунтовка глубокого проникновения	Ceresit CT 17							
	-Шпатлевка на гипсовой основе (с проклейкой стыков армирующей лентой)	2 мм							
	- Грунтовка под финишную отделку	Ceresit IN10							
	- Обои на флизелиновой основе, окраска латексной акриловой краской в 1 слой	Обои антивадальные под покраску, уточнить по проекту; краска для стен и потолков влагостойкая, цвет - глубокоматовая RAL 9003 (белый)							
Ст-74.1	**Подготовка перегородок из ГКЛ/ГВЛВ под оклейку обоями**		м2			**2133,42**			Жилая комната, холл, кухня
	- Грунтовка глубокого проникновения	Ceresit CT 17							
	- Шпатлевка на гипсовой основе	2 мм							

	- Грунтовка под финишную отделку	Ceresit IN10							
	- Обои на флизелиновой основе, окраска латексной акриловой краской в 1 слой	Обои антивадальные под покраску, уточнить по проекту; краска для стен и потолков влагостойкая, цвет - глубокоматовая RAL 9003 (белый)							
Ст-75	**Подготовка перегородок из пазогребневых блоков под оклейку обоями**		м2			**362,21**			Между жилой комнатой и с/у
	- Грунтовка глубокого проникновения	Ceresit CT 17							
	- Улучшенная штукатурка гипсовыми смесями	17 мм							
	- Грунтовка глубокого проникновения	Ceresit CT 17							
	- Шпатлевка на гипсовой основе (с проклейкой стыков армирующей лентой)	2 мм							
	- Грунтовка под финишную отделку	Ceresit IN10							
	- Обои на флизелиновой основе, окраска латексной акриловой краской в 1 слой	Обои антивадальные под покраску, уточнить по проекту; краска для стен и потолков влагостойкая, цвет - глубокоматовая RAL 9003 (белый)							
Ст-76	**Подготовка монолитных стен под облицовку плиткой (200х600)**		м2			**156,99**			Фартук кухни h=600мм от столешницы
	- Грунтовка Бетонконтакт	Ceresit CT 19 Бетонконтакт							

	- Затирка поверхности после демонтажа опалубки	4 мм							
	- Грунтовка глубокого проникновения	Ceresit CT 17							
	- Керамическая плитка на цементно-песчаном растворе с затиркой межплиточных швов	Unitile, 200х600х6,9 мм, цвет - белый, матовый, арт. Аврора белый верх 01, затирка - Ceresit CE 33, 01 белый							
Ст-77	**Подготовка перегородок и стен из ячеистого бетона под облицовку плиткой (200х600)**		м2			**235,22**			Фартук кухни h=600мм от столешницы
	- Грунтовка глубокого проникновения	Ceresit CT 17							
	- Улучшенная штукатурка гипсовыми смесями	17 мм							
	- Грунтовка глубокого проникновения	Ceresit CT 17							
	- Керамическая плитка на цементно-песчаном растворе с затиркой межплиточных швов	Unitile, 200х600х6,9 мм, цвет - белый, матовый, арт. Аврора белый верх 01, затирка - Ceresit CE 33, 01 белый							
Ст-82	**Подготовка монолитных стен под упрочняющую и обеспыливающую пропитку**		м2	-			**274,27**		Техническое пространство для прокладки инженерных коммуникаций, эксплуатируемые технические
	- Грунтовка Бетонконтакт	Ceresit CT 19 Бетонконтакт							
	- Затирка поверхности после демонтажа опалубки	4 мм							
	- Упрочняющая и обеспыливающая пропитка	Элакор-МБ1 Флюат							

									ниши, запотолочное пространство "Грильято"
Ст-84	**Подготовка перегородок и стен из ячеистого блока под упрочняющую и обеспыливающую пропитку**		м2	-			**230,49**		Техническое пространство для прокладки инженерных коммуникаций, эксплуатируемые технические ниши, запотолочное пространство "Грильято"
	- Грунтовка глубокого проникновения	Ceresit CT 17							
	- Простая штукатурка цементно-песчаными смесями	14 мм							
	- Упрочняющая и обеспыливающая пропитка	Элакор-МБ1 Флюат							
Ст-86	**Подготовка перегородок и стен из ячеистого блока под простую окраску водно-дисперсионной краской**		м2				**171,27**		Машинное помещение лифтов, помещение СС (на кровле)
	- Грунтовка глубокого проникновения	Ceresit CT 17							
	- Простая штукатурка цементно-песчаными смесями	14 мм							
	- Грунтовка под финишную отделку	Ceresit IN10							
	- Простая окраска водно-дисперсионной краской за 2 раза	СтройТЕКС, КМ0, цвет - RAL 9003 (белый), арт. 700010320							
Ст-87	**Подготовка монолитных стен под простую окраску негорючей краской**		м2		38,31				Запотолочное пространство

	- Грунтовка Бетонконтакт	Ceresit CT 19 Бетон-контакт							"Грильято" (цвет черный)
	- Затирка поверхности после демонтажа опалубки								
	- Грунтовка под финишную отделку	Грунт Primer под негорючую краску NG							
	- Простая окраска негорючей краской за 2 раза, класс пожарной опасности КМ0	NG Light, КМ0, цвет - RAL 9017 (черный)							
Ст-88	**Подготовка перегородок и стен из ячеистого бетона под простую окраску негорючей краской**		м2		24,66				Запотолочное пространство "Грильято" (цвет черный)
	- Грунтовка глубокого проникновения	Ceresit CT 17							
	- Простая штукатурка цементно-песчаными смесями	14мм							
	- Грунтовка под финишную отделку	Грунт Primer под негорючую краску NG							
	- Простая окраска негорючей краской за 2 раза, класс пожарной опасности КМ0	NG Light, КМ0, цвет - RAL 9017 (черный)							
Ст-91	**Подготовка перегородок из ГКЛ под простую окраску негорючей краской**		м2		**7,3**				Запотолочное пространство "Грильято" (цвет черный)
	- Шпатлевка стыков ГКЛ с проклейкой армирующей лентой								
	- Грунтовка под финишную отделку	Ceresit IN10							
	- Простая окраска водно-дисперсионной краской за 2 раза, класс пожарной опасности КМ0	NG Light, КМ0, цвет - RAL 9017 (черный)							

Ст-92	**Подготовка монолитных стен под простую окраску водно-дисперсионной краской**		м2		5,91	**280,39**			Запотолочное пространство "Грильято" (цвет белый)
	- Грунтовка Бетонконтакт								
	- Затирка поверхности после демонтажа опалубки								
	- Грунтовка под финишную отделку	Ceresit IN10							
	- Простая окраска водно-дисперсионной краской за 2 раза, класс пожарной опасности КМ0	СтройТЕКС, КМ0, цвет - RAL 9003 (белый), арт. 700010320							
Ст-93	**Подготовка перегородок и стен из ячеистого бетона под простую окраску водно-дисперсионной краской**		м2		16,1	**233,33**			Запотолочное пространство "Грильято" (цвет белый)
	- Грунтовка глубокого проникновения	Ceresit CT 17							
	- Простая штукатурка гипсовыми смесями	14мм							
	- Грунтовка под финишную отделку	Ceresit IN10							
	- Простая окраска водно-дисперсионной краской за 2 раза, класс пожарной опасности КМ0	СтройТЕКС, КМ0, цвет - RAL 9003 (белый), арт. 700010320							
Ст-94	**Подготовка перегородок из ГКЛ под простую окраску водно-дисперсионной краской**		м2			**256,63**			Запотолочное пространство "Грильято" (цвет белый)
	- Шпатлевка стыков ГКЛ с проклейкой армирующей лентой								
	- Грунтовка под финишную отделку	Ceresit IN10							

	- Простая окраска водно-дисперсионной краской за 2 раза, класс пожарной опасности КМ0	СтройТЕКС, КМ0, цвет - RAL 9003 (белый), арт. 700010320							
	Установка защитного перфорированного углового профиля 25х25мм		п.м.	-	95,45	1296,00	-		
	Утепление стен								
	Утеплитель минераловатные плиты (Технониколь - ТЕХНОФАС ДЕКОР) ρ=100-120 кг/м³, λБ=0,041 Вт/м°С, R на отрыв≥12 кПа - 100мм (способ монтажа - клеевой с механическим креплением тарельчатыми дюбелями)	100 мм	м2	-	84,24	**389,52**			Воздухозаборная шахта, лестничная клетка жилой части, тамбур ОДС, тамбур ЦИН, утепление (за зашивкой ГКЛ) тамбуров основного входа в жилую часть
	Утеплитель минераловатные плиты (Технониколь - ТЕХНОФАС ДЕКОР) ρ=100-120 кг/м³, λБ=0,041 Вт/м°С, R на отрыв≥12 кПа (способ монтажа - клеевой с механическим креплением тарельчатыми дюбелями)	150мм	м2		18,51	**114,48**			ЛК МОП, тамбур (типовой этаж)
	Утеплитель минераловатные плиты (Технониколь - ТЕХНОФАС ДЕКОР) ρ=100-120 кг/м³, λБ=0,041 Вт/м°С, R на отрыв≥12 кПа (способ монтажа	50 мм	м2	-	52,25				Форкамера, лифтовый холл (подземный

	- клеевой с механическим креплением тарельчатыми дюбелями)								этаж), тамбур-шлюз (подземный этаж), тамбур МОП, тамбур мусорокамеры, электрощитовые жилой и нежилой части, утепление тамбура мусорокамеры
XI	**Лестничная клетка МОП**								
	Сетка этажей	Матовый прозрачный полистирол 600х600мм, толщ. 3мм, с гравировкой и заливкой цифр эмалью, задник - пленка ORACAL 641, монтаж на клеевую пленку 3M 468MP 200 MP Adhesive	шт		1				
	Ящики почтовые 12-ти секционные		шт		16				
	Номер почтового ящика	Белый полистирол с прямой печатью 40х20мм, толщ. 3мм, монтаж на двусторонний скотч 3M	шт		188				
	Номерные таблички квартир	Белый полистирол с прямой печатью 100х50мм, толщ. 3мм,	шт			188			

		монтаж на двусторонний скотч 3М							
	Табличка интервал квартир	Белый полистирол с прямой печатью 130х35мм, толщ. 3мм, монтаж на двусторонний скотч 3М	шт			24			
	Табличка номера квартиры на электрощитах УЭРВ	Белый полистирол с прямой печатью 100х50мм, толщ. 3мм, монтаж на двусторонний скотч 3М	шт			188			Должо быть равно количеству квартир
	Номер этажа	Нанесение краской КМ0 RAL 7016 краскопультом через трафарет из пленки ORACAL	м2		0,035	2,24			
	Номер подъезда	Белая пленка ORACAL 641	шт		2				
	Флагодержатели	на 3 флага	шт		1				
	Тумбы под мойку								
	Каркас напольного шкафа Лесмаркет под мойку, 500*600*850 мм, RAL 9003, 7217		шт			188			
	Оборудование МГН								
	Поручень для раковины, стационарный напольно-настенный, Размер - 850х600 мм, Артикул - 80022 -1		шт	-		-			
	Поручень настенный для ванны, Артикул - 80010-1, Размер - 120х600мм		шт			-			
	Поручень настенный для ванны, Артикул - 80010-2, Размер - 120х900 мм		шт			-			

	Поручень для унитаза, стационарный напольно-настенный, Артикул - 80022		шт	-		-			
	Поручень для унитаза, откидной, Артикул - 80019-2		шт	-		-			

2. ВЕДОМОСТЬ ОСНОВНЫХ РАБОТ. КОРПУС 20.2

№ пп / Марка	Наименование и виды работ	Дополнительные данные	Ед. изм.	Надземная часть					Примечание
				1 этаж		Типовые этажи (МОП, квартиры)	Тех. пространство (чердак), машинное помещение лифтов и пр.	Кровля	
				БКТ без отделки, БКТ с отделкой (ЦИН), ОДС, электрощитовая нежилой части	МОП, технические помещения жилой части				
1	2	3	4	7	8	9	10	11	12
I	**Фасад**								
	1 этаж								
	Стена из ячеистого газобетонного блока 600х200х250(h) D600, B3.5, F100 на цементно-песчаном растворе М75 - 200 мм	625х200х250 (h)	м3	15,39	25,11				
	Оцинкованная сетка из проволоки Ø3Вр-1, ячейка 50х50 через каждые два ряда для армирования стены из ячеистобетонных блоков		кг	56,47	81,1				
	Устройство примыканий к вертикальным стенам и плитам перекрытия (мягкая мин. вата ρ=38-45 кг/м³ толщ. 20мм расход 0,004 м3/п.м., металлический уголок 100х8 L=200мм расход 2,45кг/п.м., скоба)		п.м.	77,06	125,73				
	Минераловатный утеплитель, ρ=40-50 кг/м³, λ=0,039 Вт/м°С (способ монтажа - клеевой с механическим креплением тарельчатыми дюбелями) - 100мм	ТЕХНОБЛОК Стандарт	м2	8,41	13,72				

	Минераловатный утеплитель, ρ=40-50 кг/м³, λ=0,039 Вт/м°С (способ монтажа - клеевой с механическим креплением тарельчатыми дюбелями) - 50мм	ТЕХНОБЛОК Стандарт	м2	26,35	42,99				
	Гидрофобизатор для защиты фасадов от влаги и морозного разрушения - 1 слой	Ceresit CT 13	м2	77,06	125,73				
	Простая штукатурка цементно-песчаным раствором М100 - 10мм		м2	77,06	125,73				
	Система навесного вентилируемого фасада на металлическом каркасе с облицовкой кирпичом пиленым толщиной 115мм (1 этаж)								
	Кирпич лицевой керамический пустотелый 285х115х60h М150, F100, на цементно-песчаном растворе М100 (47 шт/м2)	Recke арт. PF 7-00-00-7-00 артикул -NCS S 1510-Y30R	м2	411,54	274,36				
	Оцинкованная сетка из проволоки Ø4Вр-1, ячейка 40х40 для армирования стены из кирпича		кг	1983,6228	1322,4152				
	Минераловатный утеплитель, ρ=72-88 кг/м³, λ=0,038 Вт/м°С, с дюбельным креплением - 150мм	ТЕХНОВЕНТ Стандарт	м2	411,54	274,36				
	Минераловатный утеплитель, ρ=72-88 кг/м³, λ=0,038 Вт/м°С, с дюбельным креплением - 50мм	ТЕХНОВЕНТ Стандарт	м2	-	-				
	Навесная фасадная система	алюминий КУУБЕР	м2	411,54	274,36				
	Типовые этажи								
	Облицовка фасадным кирпичом 285х60х20 ж/б наружных панелей (30 шт/м2-расход целого кирпича 258х115х60) -20мм	Recke арт. PF 1-00-00-1-00 артикул -NCS S 1005-Y50R	м2			3268,41	-		Ж/б панель 320 мм
		Recke арт. PF 7-00-00-7-00 артикул -NCS S 1510-Y30R	м2			2122,93	611,09		

Тип 12	Кирпич лицевой керамический пустотелый 285x115x60h М150, F100, на цементно-песчаном растворе М100 (50 шт/м2)	Recke арт. PF 1-00-00-1-00 артикул -NCS S 1005-Y50R	м2			375,11			Фасад в зоне переходного балкона
		Recke арт. PF 7-00-00-7-00 артикул -NCS S 1510-Y30R	м2			200,42			
	Оцинкованная сетка из проволоки Ø4Вр-1, ячейка 40x40 через каждые 3 ряда для армирования стены из кирпича		кг			693,51			
	Гибкая связь МГС 2МТ Е/АГ МТ	Длина по проекту	шт.						
	Минераловатный утеплитель, ρ=40-50 кг/м³, λ=0,039 Вт/м°С (способ монтажа - клеевой с механическим креплением торельчатыми дюбелями) - 150 мм	ТЕХНОБЛОК Стандарт	м2			575,53			
	Квартирные лоджии								
	Фасадная атмосферостойкая краска - 2 слоя	Tikkurila, Prof Fasade Aqua, матовая, RAL 7035 (серый)	м2			2181,2			
	Декоративная минеральная штукатурка - 5мм	Технониколь 302	м2			2181,2			
	Грунтовка фасадная универсальная - 1 слой	Технониколь 010	м2			2181,2			
	Штукатурно-клеевой слой, армированный фасадной стеклотканевой щелочестойкой сеткой М3600 - 5мм	Технониколь 210	м2			2181,2			
	Минераловатный утеплитель ρ=100-120 кг/м³, предел прочности на отрыв не менее 15 кПа, λ=0,041 Вт/м°С (спо-	ТЕХНОФАС ДЕКОР	м3			327,18			

	соб монтажа - клеевой с механическим креплением тарельчатыми дюбелями) - 150мм								
	Клеевая смесь для монтажа утеплителя - 5мм	Технониколь 110	м2			2181,2			
	Грунтовка глубокого проникновения - 2 слоя	Технониколь 020	м2			2181,2			
	Изготовление и устройство рамы для дверного проема под витраж с балкой для крепления светопрозрачного козырька:		**кг**	**651,13**	**1639,66**				
	Труба 160х140х5	ГОСТ 30245-2003	кг	150,73	513,76				Балка
	Лист 200х260х12	ГОСТ 19903-2015	кг	39,20	88,20				Стойка
	Швеллер 20П	ГОСТ 8240-97	кг	441,60	993,60				Стойка
	Уголок 100х100х8	ГОСТ 8509-93	кг	19,6	44,1				Связи
	Гайка М12 кл.А кл.пр. 5.6	ГОСТ ISO 4032-2014	шт	16	36				
	Шайба М12 кл.А	ГОСТ 6958-78	шт	16	36				
	Распорные болты БСР 12х110	ГОСТ 28778-90	шт	16	36				
	Сверление отверстий диам.16 глубиной 90 мм		шт	16	36				
	Антикоррозионная грунтовка металлических рам за 2 раза	Грунтовка ГФ-021	м2	19,22	65,512				
	Светопрозрачные козырьки нежилой части								
	Светопрозрачные козырьки L=1680мм, в т.ч:		**шт**	**4**					
	Стекло козырька триплекс 10.10. 1,52 (SC/ABAR) закаленное, прозрачное, вылет 1200 (L=1680)		м2/шт	8,06/4					
	Профиль козырька A-BL-K , отделка/цвет: RAL 7016 (L=1680мм)	цвет уточнить по проекту	п.м.	6,72					
	Светопрозрачные козырьки L=2100мм, в т.ч:		**шт**		**4**				

	Стекло козырька триплекс 10.10. 1,52 (SC/ABAR) закаленное, прозрачное, вылет 1200 (L=2100)		м2/шт		10,08/4				
	Профиль козырька A-BL-K , отделка/цвет: RAL 7016 (L=2100мм)	цвет уточнить по проекту	п.м.		8,4				
	Светопрозрачные козырьки , , в т.ч:		**шт**		**2**				
	Стекло козырька триплекс 10.10. 1,52 (SC/ABAR) закаленное, прозрачное, вылет 1200 (L=2615)		м2/шт		6,28/2				
	Профиль козырька A-BL-K , отделка/цвет: RAL 7016 (L=2615мм)	цвет уточнить по проекту	п.м.		5,23				
	Светопрозрачные козырьки L=2800мм, в т.ч:		**шт**		**1**				
	Стекло козырька триплекс 10.10. 1,52 (SC/ABAR) закаленное, прозрачное, вылет 1200 (L=2800)		м2/шт		3,36/1				
	Профиль козырька A-BL-K , отделка/цвет: RAL 7016 (L=2800мм)	цвет уточнить по проекту	п.м.		2,80				
	Светопрозрачные козырьки L=3080мм, в т.ч:		**шт**		**1**				
	Стекло козырька триплекс 10.10. 1,52 (SC/ABAR) закаленное, прозрачное, вылет 1200 (L=3080)		м2/шт		3,7/1				
	Профиль козырька A-BL-K , отделка/цвет: RAL 7016 (L=3080мм)	цвет уточнить по проекту	п.м.		3,08				
	Светопрозрачные козырьки L=3395мм, в т.ч:		**шт**		**1**				
	Стекло козырька триплекс 10.10. 1,52 (SC/ABAR) закаленное, прозрачное, вылет 1200 (L=3395)		м2/шт		4,07/1				
	Профиль козырька A-BL-K , отделка/цвет: RAL 7016 (L=3395мм)	цвет уточнить по проекту	п.м.		3,39				
	Устройство фахверков фасада:		**кг**	**2117,41**	**4 174,38**				
	Швеллер 20П	ГОСТ 8240-97	кг	2042,77	4 020,95				
	Уголок 140х90х10, L=80 мм	ГОСТ 8510-86	кг	25,14	51,68				

	Лист 8х200х220, L=220 мм	ГОСТ 19903-2015	кг	49,50	101,75				
	Болт М12	ГОСТ 7796-70	шт.	18,00	37				
	Гайка М12 кл.А кл.пр. 5.6	ГОСТ ISO 4032-2014	шт.	18,00	37				
	Шайба М12 кл.А	ГОСТ 11371-78	шт.	18,00	37				
	Распорные болты БСР 12х150 УЗ	ГОСТ 28778-90	шт.	72,00	148				
	Антикоррозионная грунтовка металлических рам за 2 раза	Грунтовка ГФ-021	м2	122,22	221,24				
	Жалюзийные решетки вентиляционных шахт на фасаде 1 этажа	**длина х ширина (указать по проекту) / шт**	**кг**	**711,55**	**85,16**				
	Жалюзийная решетка 1760х575h мм		**шт**	**1**					Входит в состав витража
	Уголок 50х32х4, L=1760, 2 шт, 2,4 кг/м	ГОСТ 8510-86	**кг**	8,45					
	Уголок 50х32х4, L=575, 2 шт, 2,4 кг/м	ГОСТ 8510-86	**кг**	2,76					
	Полоса 40х6, L=575, 2 шт, 1,88 кг/м	ГОСТ 103-2006	**кг**	2,16					
	Полоса 40х4, L=1760, 14 шт, 1,26 кг/м	ГОСТ 103-2006	**кг**	31,05					
	Анкер Hilti HST M10x110/30		**шт**	8					
	Грунтовка ГФ-021 - 2 слоя		**м2**	9,36					
	Окраска эмалью ПФ-115 за 2 раза		**м2**	9,36					
	Жалюзийная решетка 1760х650h мм		**шт**	**1**					Входит в состав витража
	Уголок 50х32х4, L=1760, 2 шт, 2,4 кг/м	ГОСТ 8510-86	**кг**	8,45					
	Уголок 50х32х4, L=650, 2 шт, 2,4 кг/м	ГОСТ 8510-86	**кг**	3,12					
	Полоса 40х6, L=650, 2 шт, 1,88 кг/м	ГОСТ 103-2006	**кг**	2,44					
	Полоса 40х4, L=1760, 17 шт, 1,26 кг/м	ГОСТ 103-2006	**кг**	37,70					
	Анкер Hilti HST M10x110/30		**шт**	8					
	Грунтовка ГФ-021 - 2 слоя		**м2**	10,03					
	Окраска эмалью ПФ-115 за 2 раза		**м2**	10,03					
	Жалюзийная решетка 1760х875h мм		**шт**	**1**					Входит в состав витража
	Уголок 50х32х4, L=1760, 2 шт, 2,4 кг/м	ГОСТ 8510-86	**кг**	8,45					
	Уголок 50х32х4, L=875, 2 шт, 2,4 кг/м	ГОСТ 8510-86	**кг**	4,2					
	Полоса 40х6, L=875, 2 шт, 1,88 кг/м	ГОСТ 103-2006	**кг**	3,29					

	Полоса 40х4, L=1760, 22 шт, 1,26 кг/м	ГОСТ 103-2006	**кг**	48,79					
	Анкер Hilti HST M10x110/30		**шт**	8					
	Грунтовка ГФ-021 - 2 слоя		**м2**	11,48					
	Окраска эмалью ПФ-115 за 2 раза		**м2**	11,48					
	Жалюзийная решетка 1760х1175h мм		**шт**	**1**					Входит в состав витража
	Уголок 50х32х4, L=1760, 2 шт, 2,4 кг/м	ГОСТ 8510-86	**кг**	8,45					
	Уголок 50х32х4, L=1175, 2 шт, 2,4 кг/м	ГОСТ 8510-86	**кг**	5,64					
	Полоса 40х6, L=1175, 2 шт, 1,88 кг/м	ГОСТ 103-2006	**кг**	4,42					
	Полоса 40х4, L=1760, 30 шт, 1,26 кг/м	ГОСТ 103-2006	**кг**	66,53					
	Анкер Hilti HST M10x110/30		**шт**	8					
	Грунтовка ГФ-021 - 2 слоя		**м2**	13,60					
	Окраска эмалью ПФ-115 за 2 раза		**м2**	13,60					
	Жалюзийная решетка 1760х1190h мм		**шт**		**1,00**				Входит в состав витража
	Уголок 50х32х4, L=1760, 2 шт, 2,4 кг/м	ГОСТ 8510-86	**кг**		**8,45**				
	Уголок 50х32х4, L=1190, 2 шт, 2,4 кг/м	ГОСТ 8510-86	**кг**		**5,71**				
	Полоса 40х6, L=1190, 2 шт, 1,88 кг/м	ГОСТ 103-2006	**кг**		**4,47**				
	Полоса 40х4, L=1760, 30 шт, 1,26 кг/м	ГОСТ 103-2006	**кг**		**66,53**				
	Анкер Hilti HST M10x110/30		**шт**		**8,00**				
	Грунтовка ГФ-021 - 2 слоя		**м2**		**13,65**				
	Окраска эмалью ПФ-115 за 2 раза		**м2**		**13,65**				
5,0107	**Жалюзийная решетка 1780х2815h мм**		**шт**	**1**					Вент.решетка форкамеры
	Уголок 50х32х4, L=1780, 2 шт, 2,4 кг/м	ГОСТ 8510-86	**кг**	8,54					
	Уголок 50х32х4, L=2815, 2 шт, 2,4 кг/м	ГОСТ 8510-86	**кг**	13,51					
	Полоса 40х6, L=2815, 2 шт, 1,88 кг/м	ГОСТ 103-2006	**кг**	10,58					
	Полоса 40х4, L=1780, 70 шт, 1,26 кг/м	ГОСТ 103-2006	**кг**	157,00					
	Анкер Hilti HST M10x110/30		**шт**	8					
	Грунтовка ГФ-021 - 2 слоя		**м2**	24,82					
	Окраска эмалью ПФ-115 за 2 раза		**м2**	24,82					
2,664	**Жалюзийная решетка 1850х1440h мм**		**шт**	**1**					Вент.решетка форкамеры

	Уголок 50х32х4, L=1850, 2 шт, 2,4 кг/м	ГОСТ 8510-86	**кг**	8,88					
	Уголок 50х32х4, L=1440, 2 шт, 2,4 кг/м	ГОСТ 8510-86	**кг**	6,91					
	Полоса 40х6, L=1440, 2 шт, 1,88 кг/м	ГОСТ 103-2006	**кг**	5,41					
	Полоса 40х4, L=1850, 62 шт, 1,26 кг/м	ГОСТ 103-2006	**кг**	144,52					
	Анкер Hilti HST M10x110/30		**шт**	8					
	Грунтовка ГФ-021 - 2 слоя		**м2**	19,73					
	Окраска эмалью ПФ-115 за 2 раза		**м2**	19,73					
2,7808	**Жалюзийная решетка 3160х880h мм**		**шт**	**1**					Вент.решетка форкамеры
	Уголок 50х32х4, L=3160, 2 шт, 2,4 кг/м	ГОСТ 8510-86	**кг**	15,17					
	Уголок 50х32х4, L=880, 2 шт, 2,4 кг/м	ГОСТ 8510-86	**кг**	4,22					
	Полоса 40х6, L=880, 2 шт, 1,88 кг/м	ГОСТ 103-2006	**кг**	3,31					
	Полоса 40х4, L=3160, 22 шт, 1,26 кг/м	ГОСТ 103-2006	**кг**	87,60					
	Анкер Hilti HST M10x110/30		**шт**	8					
	Грунтовка ГФ-021 - 2 слоя		**м2**	18,34	-				
	Окраска эмалью ПФ-115 за 2 раза		**м2**	18,34	-				
II	**Внутренние стены и перегородки**								
	Стены и перегородки из ячеистого газобетонного блока на клею - 200мм	600х200х250(h)	м3	40,40	55,69	1749,98			
	Базальтовая строительная сетка ССБ 25х25 (0,36 кг/м2)		м2	72,72	100,24	3149,97			
	Стены и перегородки из ячеистого газобетонного блока на клею - 250мм	600х250х250(h)	м3	28,82	71,84	-			
	Базальтовая строительная сетка ССБ 25х25 (0,36 кг/м2)		м2	41,49	103,48	-			
	Стены и перегородки из ячеистого газобетонного блока на клею - 100мм	600х100х250(h)	м3	10,52	19,07	32,25			
	Базальтовая строительная сетка ССБ 25х25 (0,36 кг/м2)		м2	37,87	68,63	116,09			
	Заделка примыканий к потолкам (мягкая мин. вата ρ=38-45 кг/м³ толщ. 20мм расход 0,005 (для стен толщ. 250мм)/0,004 (для стен толщ. 200мм)/0,002 (для стен толщ. 100мм)		п.м.	81,46	147,71	3879,56			

	м3/п.м., металлический уголок 75х50х5 L=200мм расход 0,96 кг/п.м.)								
	Плита гипсовая пазогребневая (полнотелая, влагостойкая) - 50 мм		м2	-	-	666,50			Зашивка шахт
	Плита гипсовая пазогребневая (полнотелая, влагостойкая) - 100 мм		м2	-	-	5638,20			
	Перегородка толщ. 75мм на металлическом каркасе (профиль 50мм), с зашивкой с одной стороны 2 листами ГКЛ - 12,5 мм	75 мм	м2	**188,6**	**94,71**				Зашивка транзитных коммуникаций (типового этажа) в МОП первого этажа (шахт-пакеты и стояки ВК)
	Перегородка толщ. 75мм на металлическом каркасе (профиль 50мм), с зашивкой с одной стороны 2 листами ГКЛ - 12,5 мм	75 мм	м2			**2552,53**			Зашивка инженерных коммуникаций в межквартином коридоре, **с/у в строительном исполнении**
	Перегородка толщ. 87,5мм на металлическом каркасе (профиль 75мм), с зашивкой с одной стороны листом ГКЛ - 12,5 мм	87,5 мм	м2			**123,77**			**С/у в строительном исполнении**
	Перегородка толщ. 125мм на металлическом каркасе (профиль 100мм), с зашивкой с одной стороны 2 листами ГКЛ - 12,5 мм	125 мм	м2			**98,5**			**С/у в строительном исполнении**
	Перегородка толщ. 100мм на металлическом каркасе (профиль 50мм), с заполнением плитами из стеклянного	100 мм	м2			**106,69**			**С/у в строительном исполнении**

	штапельного волокна (КНАУФ Инсулейшн марка AS) ρ=15 (±5%) кг/м³ - 50 мм, с зашивкой с двух сторон 2 листами ГВЛВ - 12,5 мм								
Сантехнические модули (СТМ)						**251,00**			
	РГ1.К.Р-0.2.5.П.00-1.12.8					14,00			
	РГ2.К.Р-0.1.3.П.00-1.12.8					29,00			
	РГ2.К.Р-0.1.3.Л.00-1.12.8					22,00			
	РС2.О.Р-2.0.5.Л.43-1.12.8					14,00			
	РС1.К.Р-0.1.2.П.43-1.12.8					43,00			
	РС1.К.Р-0.1.2.Л.43-1.12.8					55,00			
	РС3.О.Р-0.0.1.П.43-1.12.8					29,00			
	РС3.О.Р-0.0.1.Л.43-1.12.8					15,00			
	РГ1.К.В-0.2.5.П.00-1.12.8					1,00			
	РГ2.К.В-0.1.3.П.00-1.12.8					2,00			
	РГ2.К.В-0.1.3.Л.00-1.12.8					2,00			
	РС2.О.В-2.0.5.Л.43-1.12.8					1,00			
	РС1.К.В-0.1.2.П.43-1.12.8					3,00			
	РС1.К.В-0.1.2.Л.43-1.12.8					3,00			
	РС3.О.В-0.0.1.П.43-1.12.8					4,00			
	РС3.О.В-0.0.1.Л.43-1.12.8					2,00			
	РГ1.К.В-0.2.3.П.00-1.12.8					1,00			
	РГ2.К.В-0.1.1.П.00-1.12.8					2,00			
	РГ2.К.В-0.1.1.Л.00-1.12.8					2,00			
	РС2.О.В-2.0.1.Л.43-1.12.8					1,00			
	РС1.К.В-0.1.3.П.43-1.12.8					3,00			
	РС1.К.В-0.1.3.Л.43-1.12.8					3,00			
	Зашивка СТМ кабин								
	Заполнение существующего каркаса кабин СТМ со стороны жилой комнаты и межквартирного коридора		м2			**1830,75**			**Зашивка СТМ со стороны**

	утеплителем: минераловатные плиты, ρ=40 кг/м³, предел прочности на отрыв не менее 15кПа, λ=0,041 Вт/м°С- 50мм								**жилой комнаты и межквартирного коридора**
	Перегородка на металлическом каркасе (ПН50/40 ПС50/50) с обшивкой 2-мя листами с одной стороны КНАУФ-листом ГСП-А 12,5 мм с заполнением утеплителем: минераловатные плиты, ρ=40 кг/м³, предел прочности на отрыв не менее 15кПа, λ=0,041 Вт/м°С- 50 мм с гидро-ветрозащитной паропроницаемой мембраной "Технониколь"		м2			**55,19**			**Перегородка высотой 128 мм над кабиной СтМ со стороны холла квартиры**
	Облицовка существующего каркаса СТМ со стороны холла КНАУФ-листом ГСП-А 12,5 мм - 2листа, с заполнением утеплителем: минераловатные плиты, ρ=40 кг/м³, предел прочности на отрыв не менее 15кПа, λ=0,041 Вт/м°С-50мм		м2			**1048,73**			**Зашивка СТМ со стороны холла квартиры**
	Устройство металлического каркаса (ПН50/40 ПС50/50) с заполнением утеплителем: минераловатные плиты, ρ=40 кг/м³, предел прочности на отрыв не менее 15кПа, λ=0,041 Вт/м°С - 50 мм с гидро-ветрозащитной паропроницаемой мембраной "Технониколь"		м2			**96,35**			**При зашивке СТМ высотой 128 мм над кабиной СТМ со стороны жилой комнаты и межквартирного коридора**
	Устройство звукоизоляционной подложки Шуманет 100 Гидро - 5 мм		м2			**835,72**			
	Шкаф-пакеты								
	Шкаф-пакет ШП-1-1 (перегородка на металлическом каркасе (профиль 100 мм) с облицовкой с одной стороны 2		м2			364,8			

	листами ГВЛВ 12,5 мм, с заполнением минераловатной плитой Технoакустик толщиной 100 мм)								
	Стены выходов на кровлю								
Тип 15	Облицовка фиброцементными плитами - 8 мм	RAL 7044	м2				179,34		Надстройка
	Навесная фасадная система с воздушным зазором	производитель по проекту					179,34		
	Минераловатный утеплитель, ρ=90-110 кг/м³, λ=0,041 Вт/м°С, с дюбельным креплением - 50 мм	ТЕХНОВЕНТ ПРОФ	м3				8,97		
	Минераловатный утеплитель, ρ=40-50 кг/м³, λ=0,040 Вт/м°С, с дюбельным креплением - 100 мм	ТЕХНОВЕНТ Н ПРОФ	м3				17,93		
Тип 17	Фасадная атмосферостойкая краска	Tikkurila, Prof Fasade Aqua, матовая, RAL 7044	м2				135,95		Стены вентиляционных шахт
	Декоративная минеральная штукатурка - 5мм	Технониколь 302	м2				135,95		
	Грунтовка фасадная универсальная	Технониколь 010	м2				135,95		
	Штукатурно-клеевой слой, армированный фасадной стеклотканевой щелочестойкой сеткой М3600 - 5мм	Технониколь 210	м2				135,95		
	Цементно-стружечная плита	10 мм	м2				135,95		
	Минераловатный утеплитель, ρ=100-120 кг/м³, предел прочности на сжатие не менее 40 кПа, λ=0,041 Вт/м°С (способ монтажа - клеевой с механическим креплением тарельчатыми дюбелями) - 50 мм	ТЕХНОРУФ Н ОПТИМА	м3				6,8		
	Грунтовка глубокого проникновения	Технониколь 020	м2				135,95		
	Кирпич керамический полнотелый 250x120x65h, М100, F100, на цементно-песчаном растворе М75 - 250 мм	ГОСТ 530-2012	м3				33,98		

	Оцинкованная сетка из проволоки Ø4Вр-1, ячейка 50х50 через каждые 4 ряда для армирования стены из кирпича (вес 3,75 кг/м2)		кг				500,86		
	Перемычки		**кг**	**903,88**	**129,76**	**18 414,61**			
	ПР-1 (L= 1250мм)	2 уголка 50х50х6 (8,94 кг/пог.м, 0,2 м2/пог.м)	п.м.	-	-	210,00			
	ПР-2 (L= 1300мм)	2 уголка 50х50х6 (8,94 кг/пог.м, 0,2 м2/пог.м)	п.м.	-	-	27,30			
	ПР-3 (L= 1400мм)	2 уголка 50х50х6 (8,94 кг/пог.м, 0,2 м2/пог.м)	п.м.	7,00	4,20	373,80			
	ПР-4 (L= 1500мм)	2 уголка 50х50х6 (8,94 кг/пог.м, 0,2 м2/пог.м)	п.м.	3,00	3,00	460,50			
	ПР-5 (L= 1700мм)	2 уголка 50х50х6 (8,94 кг/пог.м, 0,2 м2/пог.м)	п.м.	3,40	3,40	32,30			
	ПР-6 (L= 1850мм)	2 уголка 75х75х6 (13,78 кг/пог.м, 0,15 м2/пог.м)	п.м.	-	-	-			
	ПР-7 (L= 1900мм)	2 уголка 75х75х6 (13,78 кг/пог.м, 0,15 м2/пог.м)	п.м.	1,90	-	203,30			
	ПР-8 (L= 2200мм)	2 уголка 75х75х6 (13,78 кг/пог.м, 0,15 м2/пог.м)	п.м.	-	-	259,60			
	Полоса металлическая 100х7	1,1 кг/шт, 0,02 м2/шт	шт.	45,00	35,00	1735,00			
	Уголок 100х100х8 L=	12,25кг/м	кг	1,53	494,78	258,48			
	⌀ 12 А1		кг	-	-	-			
	Грунтовка перемычек в 2 слоя	Грунтовка ГФ021	м2	3,06	2,12	313,36			

III	**Витражное остекление**								
	Наружные витражи алюминиевые, окрашенные порошковой краской по RAL, с двухкамерным стеклопакетом		**м2**	**52,05**	**115,10**				
	Внутренние витражи алюминиевые, окрашенные порошковой краской по RAL, с однокамерным стеклопакетом		**м2**	**-**	**133,08**				
	Витраж наружный первого этажа из алюминиевых профилей с окраской по RAL, двупольным дверным блоком с замком и доводчиком, фурнитурой, заполнения из стеклопакетов с укрепляющей пленкой (6пл112-20-И3.1.3)	**Общая площадь нижеперечисленных витражей**	м2	24,95	83,68				
ДВН-9.8Р	ДВН-9.8Р S=1,0 м2 в том числе (в 1 комп.): - двупольным дверным блоком с замком и доводчиком (1,68*2,325), большее полотно 1100 S= 1.0м2 - S импостов = 1.0 м2 - фурнитурой - вентрешёткой (в разделе вентрешёток) - козырьком	**5,80**	шт	1					
ДВН-9.10Р	ДВН-9.10Р S=1,0 м2 в том числе (в 1 комп.): - двупольным дверным блоком с замком и доводчиком (1,68*2,325), большее полотно 1100 S= 1.0м2 - S импостов = 1.0 м2 - фурнитурой - вентрешёткой (в разделе вентрешёток) - козырьком	**5,94**	шт	1					

ДВН-9.16Р	ДВН-9.16Р S=1,0 м2 в том числе (в 1 комп.): - двупольным дверным блоком с замком и доводчиком (1,68*2,325), большее полотно 1100 S= 1.0м2 - S импостов = 1.0 м2 - фурнитурой - вентрешёткой (в разделе вентрешёток) - козырьком	**6,34**	шт	1					
ДВН-9.24Р	ДВН-9.24Р S=6,87 м2 в том числе (в 1 комп.): - двупольным дверным блоком с замком и доводчиком (1,68*2,325), большее полотно 1100 S= 1.0м2 - S импостов = 1.0 м2 - фурнитурой - вентрешёткой (в разделе вентрешёток) - козырьком	**6,87**	шт	1					
ДВН-1.1	ДВН-1.1 S=10,45 м2 в том числе (в 1 комп.): - двупольным дверным блоком с замком и доводчиком (1,68*2,325), большее полотно 1100 S= 1.0м2 - S импостов = 1.0 м2 - фурнитурой - козырьком	**10,45**	шт		1				
ДВН-1.2	ДВН-1.2 S=7,62 м2 в том числе (в 1 комп.): - двупольным дверным блоком с замком и доводчиком (1,68*2,325), большее полотно 1100 S= 1.0м2 - S импостов = 1.0 м2 - фурнитурой - козырьком	**7,62**	шт		1				

ДВН-1.3	ДВН-1.3 S=9,87 м2 в том числе (в 1 комп.): - двупольным дверным блоком с замком и доводчиком (1,68*2,325), большее полотно 1100 S= 1.0м2 - S импостов = 1.0 м2 - фурнитурой - козырьком	**9,87**	шт		1				
ДВН-1.4	ДВН-1.4 S=7,09 м2 в том числе (в 1 комп.): - двупольным дверным блоком с замком и доводчиком (1,68*2,325), большее полотно 1100 S= 1.0м2 - S импостов = 1.0 м2 - фурнитурой - козырьком	**7,09**	шт		1				
ДВН-1.5	ДВН-1.5 S=7,83 м2 в том числе (в 1 комп.): - двупольным дверным блоком с замком и доводчиком (1,68*2,325), большее полотно 1100 S= 1.0м2 - S импостов = 1.0 м2 - фурнитурой - козырьком	**7,83**	шт		1				
ДВН-1.6	ДВН-1.6 S=10,61 м2 в том числе (в 1 комп.): - двупольным дверным блоком с замком и доводчиком (1,68*2,325), большее полотно 1100 S= 1.0м2 - S импостов = 1.0 м2 - фурнитурой - козырьком	**10,61**	шт		1				
ДВН-1.7	ДВН-1.7 S=8,49 м2 в том числе (в 1 комп.): - двупольным дверным блоком с зам-	**8,49**	шт		1				

	ком и доводчиком (1,68*2,325), большее полотно 1100 S= 1.0м2 - S импостов = 1.0 м2 - фурнитурой - козырьком								
ДВН-1.8	ДВН-1.8 S=13,23 м2 в том числе (в 1 комп.): - двупольным дверным блоком с замком и доводчиком (1,68*2,325), большее полотно 1100 S= 1.0м2 - S импостов = 1.0 м2 - фурнитурой - козырьком	**13,23**	шт		1				
ДВН-1.9	ДВН-1.9 S=8,49 м2 в том числе (в 1 комп.): - двупольным дверным блоком с замком и доводчиком (1,68*2,325), большее полотно 1100 S= 1.0м2 - S импостов = 1.0 м2 - фурнитурой - козырьком	**8,49**	шт		1				
	Витраж наружный первого этажа из алюминиевых профилей с окраской по RAL, фурнитурой, заполнения из стеклопакетов с укрепляющей пленкой (6пл112-20-И3.1.3)	**Общая площадь нижеперечисленных витражей**	м2	**27,10**	**31,42**				
В-2.46	В-2.46 S=1,18х3,21=3,788м2 в том числе (в 1 комп.): - экранами из двухслойного стекла с полимерной пленкой 3М1.1.3М1 S= 1,0 м2 - S импостов = 1.0 м2 - фурнитурой	**3,79**	шт		2				
В-2.47	В-2.47 S=1,48х3,21=4,75м2 в том числе (в 1 комп.): - экранами из двухслойного стекла с	**4,75**	шт		2				

	полимерной пленкой 3М1.1.3М1 S= 1,0 м2 - S импостов = 1.0 м2 - фурнитурой								
В-3.13	В-3.13 S=1,78х2,835=5,046м2 в том числе (в 1 комп.): - экранами из двухслойного стекла с полимерной пленкой 3М1.1.3М1 S= 1,0 м2 - S импостов = 1.0 м2 - фурнитурой	**5,05**	шт	2	1				
В-3.19	В-3.19 S=1,78х3,06=5,447м2 в том числе (в 1 комп.): - экранами из двухслойного стекла с полимерной пленкой 3М1.1.3М1 S= 1,0 м2 - S импостов = 1.0 м2 - фурнитурой	**5,45**	шт		1				
В-3.21	В-3.21 S=1,78х3,135=5,58м2 в том числе (в 1 комп.): - экранами из двухслойного стекла с полимерной пленкой 3М1.1.3М1 S= 1,0 м2 - S импостов = 1.0 м2 - фурнитурой	**5,58**	шт	1					
В-3.23	В-3.23 S=1,78х3,21=5,714м2 в том числе (в 1 комп.): - экранами из двухслойного стекла с полимерной пленкой 3М1.1.3М1 S= 1,0 м2 - S импостов = 1.0 м2 - фурнитурой	**5,71**	шт	2	1				
В-3.23Р	В-3.23Р S=1,78х3,21=5,714м2 в том числе (в 1 комп.): - экранами из двухслойного стекла с полимерной пленкой 3М1.1.3М1 S=	**5,71**	шт		1				

	1,0 м2 - S импостов = 1.0 м2 - фурнитурой								
	Витраж внутренний первого этажа из алюминиевых профилей с окраской по RAL, двупольным дверным блоком с замком и доводчиком, фурнитурой, заполнения из стеклопакетов с укрепляющей пленкой (6пл112-20-И3.1.3), сэндвич панелей из стальных оцинкованных листов с утеплителем		м2	-	**133,08**				
ДВВ-1.1	ДВВ-1.1 S=12,292м2 двупольный дверной блок S=3,035х4,050=1,0м2, большее полотно 1100 в составе внутреннего витража с замком и доводчиком, фурнитурой,	**12,29**	шт		1				
ДВВ-1.2	ДВВ-1.2 S=13,069м2 двупольный дверной блок S=3,075х4,250=1,0м2, большее полотно 1100 в составе внутреннего витража с замком и доводчиком, фурнитурой,	**13,07**	шт		1				
ДВВ-1.3	ДВВ-1.3 S=14,507м2 двупольный дверной блок S=3,335х4,350=1,0м2, большее полотно 1100 в составе внутреннего витража с замком и доводчиком, фурнитурой,	**14,51**	шт		1				
ДВВ-1.4	ДВВ-1.4 S=16,356м2 двупольный дверной блок	**16,36**	шт		1				

	S=3,760х4,350=16,356м2, большее полотно 1100 в составе внутреннего витража с замком и доводчиком, фурнитурой,								
ДВВ-1.5	ДВВ-1.5 S=18,544м2 двупольный дверной блок S=3,035х6,110=18,544м2, большее полотно 1100 в составе внутреннего витража с замком и доводчиком, фурнитурой,	**18,54**	шт		1				
ДВВ-1.6	ДВВ-1.6 S=15,847м2 двупольный дверной блок S=2,595х6,110=15,847м2, большее полотно 1100 в составе внутреннего витража с замком и доводчиком, фурнитурой,	**15,85**	шт		1				
ДВВ-1.7	ДВВ-1.7 S=21,232м2 двупольный дверной блок S=3,475х6,110=21,232м2, большее полотно 1100 в составе внутреннего витража с замком и доводчиком, фурнитурой,	**21,23**	шт		2				
	Установка опорных кронштейнов для крепления витражных алюминиевых блоков входных групп		шт.	8	18				
	Оцинкованные сливы (толщ. 0,7 мм) шириной 200 мм	RAL (по проекту)	п.м.	8,9	12,44				
	Нащельник из оцинкованной стали толщиной 0,7мм (ширина 140мм)	RAL (по проекту)	п.м.		198				
	Профиль из оцинкованной стали толщиной 0,7мм с капельником (ширина 280мм)	RAL (по проекту)	п.м.						

	Всего заполнение каркаса витражей стеклопакетами площ.до 1м2	**15,36**	м2	2,93	27,782				С учетом остекления дверных блоков (Sдв= 15,36)
	площ.до 2м2	**40,43**	м2	35,94	73,69				С учетом остекления дверных блоков (Sдв= 40,43)
	площ.до 3м2 и более		м2		9,59				С учетом остекления дверных блоков (Sдв=)
	Всего заполнение каркаса витражей вентрешетками		м2	4,97	1,87	-			
	Всего заполнение каркаса витражей дверными блоками		м2	15,96	35,91	-			
	Доски ПВХ подоконные шириной мм		п.м	-	-	-			
IV	**Двери**								
	Блоки дверные витражные стальные переходных балконов								
Д-Л	Дверь металлическая, остекленная (площадь остекления не менее 1.2 м²), с доводчиком, с нажимной ручкой, с уплотнителем в притворах, с автоматически выпадающим порогом, с отбойной полосой высотой 200 мм со стороны тамбура	1040-2100 (h) (1040-1700 (h))	шт/т			33/2,31	4/0.28		Дверь переходной лоджии
	Стальные конструкции нащельников	0,00008 кг/пм	пм/тн			179,92/ 0,14	20,96/0,0 2		
	Двери наружные металлические		**м2**		**6,00**	**0**	**6**	**0**	
Д-4.1/Д-,4.1л	Дверь металлическая, одностворчатая, глухая, утепленная, оборудована	1000x2100 (h)	шт		4				Двери из технических помещений

	нажимной ручкой , замком с цилиндром ключ/ключ, доводчиком, с порогом, RAL 7016								
Д-39 / Д-39л	Дверь противопожарная глухая с порогом, утепленная, контурный уплотнитель, нажимная ручка, цилиндровый замок "ключ-ключ", цвет RAL 7044	1200х2100 (h)	шт				2		Дверь выхода из лестничной клетки на кровлю
Д-37 / Д-37л	Дверь глухая с порогом, утепленная, контурный уплотнитель, нажимная ручка, цилиндровый замок "ключ-ключ", цвет RAL 7044	1000х2100 (h)	шт				2		Дверь выхода из тех. пространства на кровлю
Д-38 / Д-38л	Дверь противопожарная глухая с порогом, утепленная, контурный уплотнитель, нажимная ручка, цилиндровый замок "ключ-ключ", цвет RAL 7044	1000х2100 (h)	шт				2		Дверь в машинное помещение лифтов
Д-18 / Д-18л	Дверь металлическая глухая с верхней остекленной фрамугой (стекло многослойное пожаростойкое 6М1*14Гель*6М1 марки "РЕ-ФРАГЛАСС EIW-60"), со стационарным порогом 14мм, утепленная, с доводчиком, контурный уплотнитель, нажимная ручка, цилиндровый замок, высота дверного полотна 2400мм, RAL 7016	1100х3300 (h), фрамуга 1100х900(h) (высоту дверного блока и фрамуги уточнить по проекту)	шт		2				Мусоросборная камера (наружная дверь)
	Расход комплектующих на наружные металлические двери								
	Всего стандартных порожков		п.м./шт		6,2/6	34,32/33	6,4/6		
	Всего нажимных ручек из нержавеющей стали	Door Lock DL 038/F-S9/55 PZ U-form Rt	комплект		6	33	6		
	Общее кол-во доводчиков		шт		6	33	6		

	Всего замков цилиндровых		шт		6	33	6		
	Двери внутренние металлические противопожарные		**м2**						
Д-23 / Д-23л	Дверь металлическая противопожарная (EI 30) с противопожарной вентрешеткой 640х150мм (2 шт.), со стационарным порогом 14 мм, с доводчиком, антивандальный сувальдный замок	1000х2100 (h)	шт		2				Дверь в нишу СС
Д-8.2 / Д-8.2л	Дверь металлическая противопожарная дымогазонепроницаемая (EIS60) остекленная двупольная, противопожарное остекление 150х1400мм, с автоматически выпадающим порогом, с доводчиком, контурный уплотнитель, металлические доборы, нажимная ручка на круглой розетке, отбойная пластина h=200мм с узкой стороны полотна, цвет RAL 2011, минимальная ширина рабочей створки 1000мм	1400х2100 (h)	шт			49			Дверь в лифтовый холл из межквартирного коридора
Д-24.2 / Д-24.2л	Дверь металлическая противопожарная дымогазонепроницаемая (EIS60) остекленная, противопожарное остекление 150х1400мм, с автоматически выпадающим порогом, с доводчиком, контурный уплотнитель, металлические доборы, нажимная ручка на круглой розетке, отбойная пластина h=200мм с узкой стороны полотна, цвет RAL 7016	1040х2100 (h)	шт			33			Дверь из лифтового холла в тамбур / лестничную клетку
Д-24.Т / Д-24.Тл	Дверь металлическая противопожарная дымогазонепроницаемая (EIS60) остекленная, противопожарное остекление 150х1400мм, с автоматически выпадающим порогом, с доводчиком, контурный уплотнитель,	1200х1700 (h)	шт				2		Дверь из лифтового холла в тамбур / лестничную клетку

	металлические доборы, нажимная ручка на круглой розетке, отбойная пластина h=200мм с узкой стороны полотна, цвет RAL 7016								
Д-25 / Д-25л	Дверь металлическая противопожарная дымогазонепроницаемая (EIS60) остекленная, противопожарное остекление 150х1400мм, со стационарным порогом 14 мм с накладкой из нерж. стали, с доводчиком, контурный уплотнитель, металлические доборы, нажимная ручка на круглой розетке, отбойная пластина h=200мм со стороны лифтового холла / тамбура, цвет RAL 7016	1050х2100 (h)	шт			33			Дверь в помещение ствола мусоропровода
	Расход комплектующих на внутренние металлические противопожарные двери								
	Доборы металлические		п.м.		-	-			
	Отбойная полоса из нержавеющей стали h=200мм		п.м./шт			33	2		
	Всего автоматических выпадающих порожков		шт		-	33			
	Всего стандартных порожков		п.м./шт		2	82			
	Всего нажимных ручек из нержавеющей стали	Door Lock DL 038/F-S9/55 PZ U-form Rt	комплект		2	115			
	Общее кол-во доводчиков		шт			115			
	Всего замков цилиндровых		шт			115			
	Всего дверных упоров		шт			-			
	Скоба заземления (полоса гнутая 100х40х5)		шт			-			Для дверей электрощитовых
	Двери внутренние металлические		**м2**		**4**	**185**			
Д-14 / Д-14л	Дверь металлическая глухая, со стационарным порогом, с доводчиком, утепленная, контурный уплотнитель,	1000х2100 (h)	шт		2				Помещение консьержа

	нажимная ручка, цилиндровый замок "ключ-вертушка"								
Д-К.1/ Д-К.1л	Дверь внутренняя металлическая остекленная двупольная, с доводчиком, контурный уплотнитель, металлические доборы, нажимная ручка на круглой розетке, отбойная пластина h=200мм с узкой стороны полотна, цвет RAL 2011, минимальная ширина рабочей створки 1000мм	1400х2100 (h)	шт		2				Помещение колясочной
Д-27 / Д-27л	Дверь квартирная, глухая, с блочной коробкой, со стационарным порогом 14 мм с накладкой из нерж. стали, контурный уплотнитель, наличники из МДФ со стороны квартиры, доборы металлические со стороны межквартирного коридора, нажимная ручка, цилиндровый замок "ключ-ключ", ночная задвижка, смотровой глазок, цвет со стороны межквартирного коридора RAL 9003, со стороны квартиры панель в цвет межкомнатных дверей	1040х2100 (h)	шт			185			Дверь в квартиру
Д-28 / Д-28л	Дверь квартирная, глухая, с угловой коробкой, со стационарным порогом 14 мм с накладкой из нерж. стали, контурный уплотнитель, доборы из МДФ, нажимная ручка, цилиндровый замок "ключ-ключ", ночная задвижка, 2 смотровых глазка на высоте 1,2 и 1,4 м, цвет со стороны межквартирного коридора RAL 9003, со стороны квартиры панель в цвет межкомнатных дверей	1050х2100 (h)	шт			7			Дверь в квартиру для МГН
	Расход комплектующих на внутренние металлические двери								
	Доборы металлические		п.м.		-	-			

	Отбойная полоса из нержавеющей стали h=200мм		п.м./шт			-			
	Всего стандартных порожков		п.м.		-	-	-		
	Всего нажимных ручек из нержавеющей стали	Door Lock DL 038/F-S9/55 PZ U-form Rt	комплект		2	-	-		
	Всего нажимных ручек из нержавеющей стали	Door Lock Fenix A 16R SN	комплект		-	192			Входные двери в квартиры
	Общее кол-во доводчиков		шт		2	-	-		
	Всего замков цилиндровых		шт		2	192	-		
	Всего антивандальных сувальдных замков		шт		2	192			
	Всего дверных упоров		шт		2	192			
	Накладка из нержавеющей стали 930х100мм		п.м.			178,56			входная дверь в квартиру
	Устройство наличников из МДФ шириной 30 мм для входных дверей квартир со стороны квартиры		п.м			1008			
	Доборы деревянные для входных квартирных дверей		п.м./шт /м3						
	Двери внутренние деревянные		**м2**	**16,30**	**7,56**	**1363,61**			
Д-15 / Д-15л	Дверь деревянная глухая без порога, телескопический наличник, контурный уплотнитель, поверхность - рельефная ПВХ пленка, нажимная ручка, нажимная ручка, цилиндровый замок "ключ-вертушка", ограничитель	900х2100 (h)	шт		4				С/у консьержа, ПУИ консьержа, с/у охраны, душевая ОДС, ПУИ ОДС
Д-15.2/ Д-15.2л	Дверь деревянная глухая без порога, телескопический наличник, контурный уплотнитель, поверхность - эмаль, нажимная ручка, нажимная ручка, цилиндровый замок "ключ-вертушка", ограничитель	900х2100 (h)	шт	4					ПУИ БКТ

Д-16.2 / Д-16.2л	Дверь деревянная глухая без порога, телескопический наличник, контурный уплотнитель, поверхность - эмаль, нажимная ручка, цилиндровый замок "ключ-вертушка", ограничитель	1040х2100 (h)	шт	4					С/у МГН БКТ
Д-30 / Д-30л	Дверь деревянная глухая без порога, телескопический наличник, контурный уплотнитель, поверхность - рельефная ПВХ пленка, нажимная ручка, врезная защелка, ограничитель	900х2100 (h)	шт			269			Дверь в жилую комнату
Д-31 / Д-31л	Дверь деревянная глухая без порога, телескопический наличник, контурный уплотнитель, нажимная ручка, врезная защелка, ограничитель	1040х2100 (h)	шт			14			Дверь в жилую комнату (квартира для МГН)
Д-32 / Д-32л	Дверь деревянная остекленная без порога, телескопический наличник, контурный уплотнитель, поверхность - рельефная ПВХ пленка, нажимная ручка, врезная защелка, ограничитель	900х2100 (h)	шт			178			Дверь в кухню
Д-33 / Д-33л	Дверь деревянная остекленная без порога, телескопический наличник, контурный уплотнитель, поверхность - рельефная ПВХ пленка, нажимная ручка, врезная защелка, ограничитель	1040х2100 (h)	шт			7			Дверь в кухню (квартира для МГН)
Д-34 / Д-34л	Дверь деревянная глухая без порога, телескопический наличник, контурный уплотнитель, поверхность - рельефная ПВХ пленка, нажимная ручка, врезная защелка, фиксатор, ограничитель	800х2100 (h)	шт			264			Дверь в с/у
Д-35 / Д-35л	Дверь деревянная глухая без порога, телескопический наличник, контурный уплотнитель, поверхность - рельефная ПВХ пленка, нажимная ручка,	1000х2100 (h)	шт			14			Дверь в с/у (квартира для МГН, в т.ч. гостевой с/у в

	врезная защелка, фиксатор, ограничитель								квартире для МГН)
	Расход комплектующих на внутренние деревянные двери								
	Всего замков цилиндровых		шт	8	4	-			
	Всего нажимных ручек	Trade Lock DSS 0201/19	ком-плект	8	4	746			
	Всего дверных упоров		шт	8		746			
	Устройство наличников из МДФ для межкомнатных дверей		п.м.	82,72	40,8	7612,72			
	Доборы шириной 150 мм для межкомнатных дверей		п.м.	41,36	20,4	3806,36			
V	**Окна**								
	Окна ПВХ двухкамерный стеклопакет		**м2**			**1 703,49**		**6,62**	
	ОП-201 (КБЕ70) 1860х1780 ПО ВК (6х12хИ4х14хИ4)	3,31	шт			280		2	
	ОПмгн-201 (КБЕ70) 1860х1780 ПО ВК (6х12хИ4х14хИ4)	3,31	шт			14			для квартир МГН
	ОП-202 (КБЕ70) 1560х1780 ПО ВК (4х14хИ4х14хИ4)		шт			-			
	ОПмгн-202 (КБЕ70) 1560х1780 ПО ВК (4х14хИ4х14хИ4)		шт			-			
	ОП-203 (КБЕ70) 2160х1780 ПО ВК (6х12хИ4х14хИ4)	3,84	шт			4			
	ОПмгн-203 (КБЕ70) 2160х1780 ПО ВК (6х12хИ4х14хИ4)		шт			-			для квартир МГН
	БП-201 (КБЕ76) 1650х2415 П ВК (6х14хИ4х14хИ4)	3,98	шт			111			
	БП-202 (КБЕ76) 1350х2415 П ВК (6х14хИ4х14хИ4)	3,26	шт			75			
	БП-203 (КБЕ76) 2250х2415 П ВК (6х14хИ4х14хИ4)	5,43	шт			-			
	БПмгн-209 (КБЕ76) 1650х2420 П ВК (6х14хИ4х14хИ4)	3,99	шт			6			для квартир МГН

	БПмгн-210 (КБЕ76) 1350х2420 П ВК (6х14хИ4х14хИ4)		шт			-			
	БПмгн-205 (КВЕ76) 1650-2392 П ВК Н7016 В9016 (6х14хИ4х14хИ4)	3,95	шт			1			для квартир МГН
	Доски ПВХ подоконные в пленке шириной 210 мм		п.м.			559,2			
	Оцинкованные отливы с "ушами" (0,7 мм) шириной 210 мм	RAL	п.м.			559,2			
	Горизонтальный штапик ПВХ шириной 30 мм		п.м.			559,2			
	Оцинкованный нащельник на четверть (0,7 мм) шириной 150 мм	RAL	п.м.			2855,35			
	Москитные сетки		м2/шт			387,74/ 298			
	Детские замки безопасности на пластиковые окна		шт			302			
	Гребенки		шт			604			
	Клапаны для проветривания		шт			982			
	Корзины для кондиционеров								
	Монтаж корзины для кондиционера из оцинкованной перфорированной стали 0,7 мм в комплекте с кронштейном для наружного блока кондиционера		шт/кг			298/512 5,6			Типовой этаж
	Корзины для кондиционера из оцинкованной перфорированной стали 0,7 мм h=700мм		шт/кг	-	-				1 этаж
	Корзины для кондиционера из оцинкованной перфорированной стали 0,7 мм h=900мм		шт/кг	4/82,56	-	-			1 этаж
	Герметизация узла ввода фреонопроводов		шт	4	-	298			
	Внутренняя отделка оконных и дверных откосов								

	Отделка откосов проемов в монолитной ж/б стене:		м2	-	**3,32**				Проемы в наружных стенах 1 этажа
	Грунтовка Бетонконтакт	Ceresit CT 19							
	Сплошное выравнивание гипсовыми смесями по сетке СВУ 120-2600 СП 31-111-2004	17-60 мм							
	Грунтовка глубокого проникновения	Ceresit CT 17							
	Шпатлевка на гипсовой основе	2 мм							
	Грунтовка под финишную отделку	Палитра Руси, Контакт-В							
	Улучшенная окраска влагостойким негорючим покрытием за 2 раза, класс пожарной опасности КМ0	Палитра Руси, КМ0, цвет - RAL 9003 (белый), арт. ТУ 2310-049-51309101-2014							
	Профиль углозащитный оцинкованный 25х25мм		п..м.	-	**16,6**				
	Отделка откосов проемов в стене из ячеистых газобетонных блоков:		м2	**18,11**	**36,55**				Проемы в наружных стенах 1 этажа
	Грунтовка глубокого проникновения	Ceresit CT 17							
	Штукатурка гипсовыми смесями по сетке СВУ 120-2600 СП 31-111-2004	17-60 мм							
	Грунтовка глубокого проникновения	Ceresit CT 17							
	Шпатлевка на гипсовой основе	2 мм							
	Грунтовка под финишную отделку	Палитра Руси, Контакт-В							
	Улучшенная окраска влагостойким негорючим покрытием за 2 раза, класс пожарной опасности КМ0	Палитра Руси, КМ0, цвет - RAL 9003 (белый), арт. ТУ 2310-049-51309101-2014							
	Профиль углозащитный оцинкованный 25х25мм		п.м.	**86,05**	**169,24**				
	Отделка дверных откосов в лестничной клетке типового этажа:		м2			**54,54**			

	Грунтовка глубокого проникновения	Ceresit CT 17							
	Штукатурка цементно-песчаными смесями по сетке тканой стальной 10х10х0.8 мм	20-35 мм							
	Грунтовка глубокого проникновения	Ceresit CT 17							
	Шпатлевка на гипсовой основе	2 мм							
	Грунтовка под финишную отделку	Палитра Руси, Контакт-В							
	Улучшенная окраска влагостойким негорючим покрытием за 2 раза, класс пожарной опасности КМ0	Палитра Руси, КМ0, цвет - RAL 9003 (белый), арт. ТУ 2310-049-51309101-2014							
	Профиль углозащитный оцинкованный 25х25мм		п.м.			**363,6**			**Проемы в дверях переходной лоджии**
	Отделка откосов в наружных стеновых панелях в квартирах:								
	Грунтовка Бетонконтакт	Ceresit CT 19 Бетоноконтакт							
	Сплошное выравнивание гипсовыми смесями по сетке СВУ 120-2600 СП 31-111-2004	10 мм							
	Грунтовка глубокого проникновения	Ceresit CT 17	м2			**247,37**			
	Шпатлевка на гипсовой основе	2 мм							
	Грунтовка под финишную отделку	Ceresit IN10							
	Улучшенная окраска водно-дисперсионной краской за 2 раза	СтройТЕКС влагостойкая, КМ1, цвет - глубокоматовая RAL 9003 (белый), арт. 700010326							
	Профиль углозащитный оцинкованный 25х25мм		п.м.			**1649,14**			
	Отделка балконных откосов в квартирах:		м2			**167,72**			

	Грунтовка глубокого проникновения	Ceresit CT 17							
	Штукатурка гипсовыми смесями по сетке СВУ 120-2600 СП 31-111-2004	17-35 мм							
	Грунтовка глубокого проникновения	Ceresit CT 17							
	Шпатлевка на гипсовой основе	2 мм							
	Грунтовка под финишную отделку	Ceresit IN10							
	Улучшенная окраска водно-дисперсионной краской за 2 раза	СтройТЕКС влагостойкая, КМ1, цвет - глубокоматовая RAL 9003 (белый), арт. 700010326							
	Профиль углозащитный оцинкованный 25х25мм		п.м.			**1118,13**			
VI	**Остекление лоджий**		**м2**			**1970,6**			
В1-1_М4-1_(н-14т-в)	Витраж наружный типового этажа из алюминиевых профилей с окраской по RAL, для остекления лоджий В1-1_М4-1_(н-14т-в) - 2.715х3h S=8,145м2 (15комп.) **площадь от 8,1 до 11,0 м2** В том числе (в составе 1 комп.): - с раздвижными створками из закаленного стекла 5М1 S= 3,172 м2 - экранами из двухслойного стекла с полимерной пленкой 3М1.1.3М1 S= 2,62 м2 - стемалита из закаленного стекла 5М1 с окраской по RAL (вертикально-нижний) S= 1,064 м2 - S импостов = 1,289 м2 - фурнитурой	8,15	м2			122,25			
В1-1_М4-	Витраж наружный верхнего этажа из алюминиевых профилей с окраской по RAL, для остекления лоджий		м2			8,15			

1_(н-14т-в)	В1-1_М4-1_(н-14т-в) - 2.715х3h S=8,145м2 (1комп.) **площадь от 8,1 до 11,0 м2** В том числе (в составе 1 комп.): - с раздвижными створками из закаленного стекла 5М1 S= 3,172 м2 - экранами из двухслойного стекла с полимерной пленкой 3М1.1.3М1 S= 2,62 м2 - стемалита из закаленного стекла 5М1 с окраской по RAL (вертикально-нижний) S= 1,064 м2 - S импостов = 1,289 м2 - фурнитурой								
	Витраж наружный типового этажа из алюминиевых профилей с окраской по RAL, для остекления лоджий **площадь от 9,1 до 11,0 м2**		м2			800,89			
	Витраж наружный верхнего этажа из алюминиевых профилей с окраской по RAL, для остекления лоджий **площадь от 9,1 до 11,0 м2**		м2			52,02			
В1-1_М4-1(п-450)_(н-15т-в)	Витраж наружный типового этажа из алюминиевых профилей с окраской по RAL, для остекления лоджий В1-1_М4-1(п-450)_(н-15т-в) - 3.165х3h S=9,50м2 (16комп.) **площадь от 9,1 до 11,0 м2** В том числе (в составе 1 комп.): - с раздвижными створками из закаленного стекла 5М1 S= 3,172 м2 - экранами из двухслойного стекла с полимерной пленкой 3М1.1.3М1 S= 2,62 м2 - стемалита из закаленного стекла 5М1 с окраской по RAL (вертикально-	9,5	м2			152			

	нижний) S= 2,224 м2 - S импостов = 1,484 м2 - фурнитурой								
В1-1_М4-1(п-450)_(н-15т-в)	Витраж наружный верхнего этажа из алюминиевых профилей с окраской по RAL, для остекления лоджий В1-1_М4-1(п-450)_(н-15т-в) - 3.165х3h S=9,50м2 (1комп.) **площадь от 9,1 до 11,0 м2** В том числе (в составе 1 комп.): - с раздвижными створками из закаленного стекла 5М1 S= 3,172 м2 - экранами из двухслойного стекла с полимерной пленкой 3М1.1.3М1 S= 2,62 м2 - стемалита из закаленного стекла 5М1 с окраской по RAL (вертикально-нижний) S= 2,224 м2 - S импостов = 1,484 м2 - фурнитурой		м2			9,5			
В1-1_М4-1(п-982)_(н-15т-в)	Витраж наружный типового этажа из алюминиевых профилей с окраской по RAL, для остекления лоджий В1-1_М4-1(п-982)_(н-15т-в) - 3.698х3h S=11,09м2 (16комп.) **площадь от 9,1 до 11,0 м2** В том числе (в составе 1 комп.): - с раздвижными створками из закаленного стекла 5М1 S= 3,172 м2 - экранами из двухслойного стекла с полимерной пленкой 3М1.1.3М1 S= 2,62 м2 - стемалита из закаленного стекла 5М1 с окраской по RAL (вертикально-нижний) S= 3,625 м2	11,09	м2			177,44			

	- S импостов = 1,673 м2 - фурнитурой								
В1-1_М4-1(п-982)_(н-15т-в)	Витраж наружный верхнего этажа из алюминиевых профилей с окраской по RAL, для остекления лоджий В1-1_М4-1(п-982)_(н-15т-в) - 3.698x3h S=11,09м2 (1комп.) **площадь от 9,1 до 11,0 м2** В том числе (в составе 1 комп.): - с раздвижными створками из закаленного стекла 5М1 S= 3,172 м2 - экранами из двухслойного стекла с полимерной пленкой 3М1.1.3М1 S= 2,62 м2 - стемалита из закаленного стекла 5М1 с окраской по RAL (вертикально-нижний) S= 3,625 м2 - S импостов = 1,673 м2 - фурнитурой		м2			11,09			
В1-1_М4-1(п-420)_(н-14т-в)	Витраж наружный типового этажа из алюминиевых профилей с окраской по RAL, для остекления лоджий В1-1_М4-1(п-420)_(н-14т-в) - 3.165x3h S=9,40м2 (15комп.) **площадь от 9,1 до 11,0 м2** В том числе (в составе 1 комп.): - с раздвижными створками из закаленного стекла 5М1 S= 3,172 м2 - экранами из двухслойного стекла с полимерной пленкой 3М1.1.3М1 S= 2,62 м2 - стемалита из закаленного стекла 5М1 с окраской по RAL (вертикально-нижний) S= 2,138 м2 - S импостов = 1,47 м2 - фурнитурой	9,4	м2			141			

В1-1_М4-1(п-420)_(н-14т-в)	Витраж наружный типового этажа из алюминиевых профилей с окраской по RAL, для остекления лоджий В1-1_М4-1(п-420)_(н-14т-в) - 3.165х3h S=9,40м2 (1комп.) **площадь от 9,1 до 11,0 м2** В том числе (в составе 1 комп.): - с раздвижными створками из закаленного стекла 5М1 S= 3,172 м2 - экранами из двухслойного стекла с полимерной пленкой 3М1.1.3М1 S= 2,62 м2 - стемалита из закаленного стекла 5М1 с окраской по RAL (вертикально-нижний) S= 2,138 м2 - S импостов = 1,47 м2 - фурнитурой		м2			9,4			
В1-1_М4-2(п-712)_(н-14т-в)	Витраж наружный типового этажа из алюминиевых профилей с окраской по RAL, для остекления лоджий В1-1_М4-2(п-712)_(н-14т-в) - 3.727х3h S=11,182м2 (15комп.) **площадь от 9,1 до 11,0 м2** В том числе (в составе 1 комп.): - с раздвижными створками из закаленного стекла 5М1 S= 3,56 м2 - экранами из двухслойного стекла с полимерной пленкой 3М1.1.3М1 S= 2,952 м2 - стемалита из закаленного стекла 5М1 с окраской по RAL (вертикально-нижний) S= 3,121 м2 - S импостов = 1,549 м2 - фурнитурой	11,18	м2			167,7			
В1-1_М4-	Витраж наружный верхнего этажа из алюминиевых профилей с окраской		м2			11,18			

2(п-712)_(н-14т-в)	по RAL, для остекления лоджий В1-1_М4-2(п-712)_(н-14т-в) - 3.727х3h S=11,182м2 (1комп.) **площадь от 9,1 до 11,0 м2** В том числе (в составе 1 комп.): - с раздвижными створками из закаленного стекла 5М1 S= 3,56 м2 - экранами из двухслойного стекла с полимерной пленкой 3М1.1.3М1 S= 2,952 м2 - стемалита из закаленного стекла 5М1 с окраской по RAL (вертикально-нижний) S= 3,121 м2 - S импостов = 1,549 м2 - фурнитурой								
В1-1_М4-2(п-600)_(н-14т-в)	Витраж наружный типового этажа из алюминиевых профилей с окраской по RAL, для остекления лоджий В1-1_М4-2(п-600)_(н-14т-в) - 3.615х3h S=10,85м2 (15комп.) **площадь от 9,1 до 11,0 м2** В том числе (в составе 1 комп.): - с раздвижными створками из закаленного стекла 5М1 S= 3,56 м2 - экранами из двухслойного стекла с полимерной пленкой 3М1.1.3М1 S= 2,952 м2 - стемалита из закаленного стекла 5М1 с окраской по RAL (вертикально-нижний) S= 2,796 м2 - S импостов = 1,542 м2 - фурнитурой	10,85	м2			162,75			
В1-1_М4-2(п-	Витраж наружный верхнего этажа из алюминиевых профилей с окраской по RAL, для остекления лоджий В1-1_М4-2(п-600)_(н-14т-в) - 3.615х3h		м2			10,85			

600)_(н-14т-в)	S=10,85м2 (1комп.) **площадь от 9,1 до 11,0 м2** В том числе (в составе 1 комп.): - с раздвижными створками из закаленного стекла 5М1 S= 3,56 м2 - экранами из двухслойного стекла с полимерной пленкой 3М1.1.3М1 S= 2,952 м2 - стемалита из закаленного стекла 5М1 с окраской по RAL (вертикально-нижний) S= 2,796 м2 - S импостов = 1,542 м2 - фурнитурой								
	Витраж наружный типового этажа из алюминиевых профилей с окраской по RAL, для остекления лоджий **площадь от 19,1 до 21,0 м2**		м2			914,58			
	Витраж наружный верхнего этажа из алюминиевых профилей с окраской по RAL, для остекления лоджий **площадь от 19,1 до 21,0 м2**		м2			72,71			
В2-1_М4-3_М4-3_(н-15т-в)	Витраж наружный типового этажа из алюминиевых профилей с окраской по RAL, для остекления лоджий В2-1_М4-3_М4-3_(н-15т-в) - 7.215х3h S=21,645м2 (16комп.) **площадь от 19,1 до 21,0 м2** В том числе (в составе 1 комп.): - с раздвижными створками из закаленного стекла 5М1 S= 8 м2 - экранами из двухслойного стекла с полимерной пленкой 3М1.1.3М1 S= 6,664 м2 - стемалита из закаленного стекла 5М1 с окраской по RAL (вертикально-нижний) S= 4,444 м2	21,65	м2			346,4			

	- S импостов = 2,537 м2 - фурнитурой								
В1-1_М4-3_М4-3_(н-15т-в)	Витраж наружный верхнего этажа из алюминиевых профилей с окраской по RAL, для остекления лоджий В2-1_М4-3_М4-3_(н-15т-в) - 7.215x3h S=21,645м2 (1комп.) **площадь от 19,1 до 21,0 м2** В том числе (в составе 1 комп.): - с раздвижными створками из закаленного стекла 5М1 S= 8 м2 - экранами из двухслойного стекла с полимерной пленкой 3М1.1.3М1 S= 6,664 м2 - стемалита из закаленного стекла 5М1 с окраской по RAL (вертикально-нижний) S= 4,444 м2 - S импостов = 2,537 м2 - фурнитурой		м2			21,65			
В2-1_М4-2.5_М4-2.5_(н-10т-в)	Витраж наружный типового этажа из алюминиевых профилей с окраской по RAL, для остекления лоджий В2-1_М4-2.5_М4-2.5_(н-10т-в) - 6.915x3h S=20,75м2 (26комп.) **площадь от 19,1 до 21,0 м2** В том числе (в составе 1 комп.): - с раздвижными створками из закаленного стекла 5М1 S= 7,608 м2 - экранами из двухслойного стекла с полимерной пленкой 3М1.1.3М1 S= 6,328 м2 - стемалита из закаленного стекла 5М1 с окраской по RAL (вертикально-нижний) S= 4,308 м2 - S импостов = 2,506 м2 - фурнитурой	20,75	м2			539,5			

В2-1_М4-2.5_М4-2.5_(н-10т-в)	Витраж наружный верхнего этажа из алюминиевых профилей с окраской по RAL, для остекления лоджий В2-1_М4-2.5_М4-2.5_(н-10т-в) - 6.915х3h S=20,75м2 (2комп.) **площадь от 19,1 до 21,0 м2** В том числе (в составе 1 комп.): - с раздвижными створками из закаленного стекла 5М1 S= 7,608 м2 - экранами из двухслойного стекла с полимерной пленкой 3М1.1.3М1 S= 6,328 м2 - стемалита из закаленного стекла 5М1 с окраской по RAL (вертикально-нижний) S= 4,308 м2 - S импостов = 2,506 м2 - фурнитурой		м2			41,5			
В1-1_М4-2.5_(н-2т-в)	Витраж наружный типового этажа из алюминиевых профилей с окраской по RAL, для остекления лоджий В1-1_М4-2.5_(н-2т-в) - 3.187х3h S=9,56м2 (3комп.) **площадь от 19,1 до 21,0 м2** В том числе (в составе 1 комп.): - с раздвижными створками из закаленного стекла 5М1 S= 3,676 м2 - экранами из двухслойного стекла с полимерной пленкой 3М1.1.3М1 S= 3,164 м2 - стемалита из закаленного стекла 5М1 с окраской по RAL (вертикально-нижний) S= 1,284 м2 - S импостов = 1,436 м2 - фурнитурой	9,56	м2			28,68			
В1-1_М4-	Витраж наружный верхнего этажа из алюминиевых профилей с окраской		м2			9,56			

2.5_(н-2т-в)	по RAL, для остекления лоджий В1-1_М4-2.5_(н-2т-в) - 3.187х3h S=9,56м2 (1комп.) **площадь от 19,1 до 21,0 м2** В том числе (в составе 1 комп.): - с раздвижными створками из закаленного стекла 5М1 S= 3,676 м2 - экранами из двухслойного стекла с полимерной пленкой 3М1.1.3М1 S= 3,164 м2 - стемалита из закаленного стекла 5М1 с окраской по RAL (вертикально-нижний) S= 1,284 м2 - S импостов = 1,436 м2 - фурнитурой								
	Заполнение каркаса витражных модулей из алюминиевых профилей стеклом триплекс 3.1.3 (в составе вышеперечисленных витражей)	В составе вышеперечисленных витражей	м2			570,51			
	Заполнение раздвижных створок витражных модулей закаленным стеклом толщ. 5мм (в составе вышеперечисленных витражей)	В составе вышеперечисленных витражей	м2			687,00			
	Заполнение каркаса витражных модулей из алюминиевых профилей стемалитом (в составе вышеперечисленных витражей)	В составе вышеперечисленных витражей	м2			446,65			
	Установка отливов из оцинкованной стали толщ. 0,7мм шириной 90мм RAL		п.м.			657,25			
	Установка опорных кронштейнов для крепления витражных блоков ограждения лоджий из алюминиевых профилей		шт			862			
VII	**Металлические изделия**								
	Ограждение лоджий		**кг**			**6979,45**			

	Длина ограждения		п.м.			585,77			
	Труба 20х20х2		кг			630,29			
	Труба 50х30х3		кг			1968,19			
	Труба 50х50х3		кг			2522,33			
	Лист 10х200х200		кг			1839,32			
	Полоса 4х44х24		кг			19,33			
	Анкер БСР 10х100		шт			1775,00			
	Сверление отверстий диаметром 15 мм глубиной 80 мм		шт			1775,00			
	Окраска порошковой краской в цвет по RAL (без грунтовки) за 2 раза		м2			723,84			
	Ограждение лестниц		**кг**		**203,79**	**1949,51**	**121,99**		
	Длина ограждения		п.м.		22,05	210,94	13,20		
	Стойки: труба прямоуг. 30х20х3		кг		43,00	411,33	25,74		
	Перила:труба круглая 50х4		кг		100,11	957,67	59,93		
	Обрешетка: Полоса 6х30		кг		31,16	298,06	18,65		
	Лист 130х130х10		кг		29,26	279,92	17,52		
	Лист 24х16х4		кг		0,26	2,53	0,16		
	Анкер БСР 8х85		шт		67,00	639,00	40,00		
	Сверление отверстий диаметром 13 мм глубиной 65 мм		шт		67,00	639,00	40,00		
	Окраска порошковой краской в цвет по RAL (без грунтовки) за 2 раза		м2		27,25	260,66	16,31		
	Ограждение переходных балконов		**кг**			**16597,67**			
	Длина ограждения		п.м.			177,39			
	Труба 60х30х5	ГОСТ 8645-68	кг			1053,70			
	Труба 20х20х2	ГОСТ 8639-82	кг			190,87			
	Уголок 140х10	ГОСТ 8509-93	кг			3805,02			
	Лист 4х300х1350	ГОСТ 19903-2015	кг			2255,87			
	Лист 4х17х24	ГОСТ 19903-2015	кг			2,31			
	Лист 4х17х17	ГОСТ 19903-2015	кг			1,60			
	Лист 4х44х72	ГОСТ 19903-2015	кг			17,56			
	Лист 4х300х5548	ГОСТ 19903-2015	кг			9270,76			

	Анкер БСР 8х85		шт			537,00			
	Сверление отверстий диаметром 13 мм глубиной 65 мм		шт			537,00			
	Грунтовка под порошковую окраску, окраска порошковой краской в цвет по RAL за 2 раза		м2			219,20			
	Ограждение кровли		**кг/п.м.**					**512,19**	
	Длина ограждения		п.м.					90,27	
	Труба 40х40х4		кг					388,70	
	Полоса 4х36х36		кг					3,70	
	Лист 10х130х130		кг					119,79	
	Анкер БСР 8х85		шт					274,00	
	Сверление отверстий диам.13 глубиной 65 мм		шт					274,00	
	Грунтовка под порошковую окраску, окраска порошковой краской в цвет по RAL за 2 раза		м2					111,55	
	Металлические пожарные лестницы на кровле		**кг**					**367,24**	
	Труба 40х4		кг					203,03	
	Лист 6х130х130		кг					2,46	
	Лист 4х60х60		кг					1,57	
	Полоса 4х36х36		кг					0,28	
	Анкер БСР 8х85		шт					96	
	Сверление отверстий диам.13 глубиной 65 мм		шт					96	
	Прокат 30х30		кг					78,94	
	Прокат 20х20		кг					80,96	
	Грунтовка под порошковую окраску, окраска порошковой краской в цвет по RAL за 2 раза		м2					13,44	
IX	**Кровля**								
	Основная кровля здания, кровля рампы, кровля машинного помещения (зимний период)								

К-1/1	Гидроизоляция 2-ой слой (Технониколь - Унифлекс ЭКП), масса 1 м²≥5,0 кг, теплостойкость ≥100°С с заведением на парапет на 900мм от плиты покрытия - 3,8 мм		м2					1019,5	При первичном прохождении экспертизы в ВОР проектной документации следует всегда закладывать зимние пироги кровли. При разработке рабочей документации необходимо уточнить у Заказчика период монтажа кровли (зима или лето). Для зимнего периода никаких изменений в части пирогов кровли вносить не нужно. Для летнего периода при перезаходе в экспертизу следует откорректировать
	Гидроизоляция 1-ый слой (Технониколь - Унифлекс ВЕНТ ЭПВ), масса 1 м²≥4,0 кг, теплостойкость ≥100°С с заведением на парапет на 840мм от плиты покрытия - 3,5 мм		м2					1019,5	
	Праймер битумный (Технониколь №1) - 1 слой		м2					1019,5	
	Сборная стяжка из двух слоев ЦСП толщиной 12 мм - 24 мм		м2					1019,5	
	Минераловатный утеплитель (Технониколь - ТЕХНОРУФ В ЭКСТРА), ρ=155-185 кг/м³, предел прочности на сжатие не менее 65 кПа, λ=0,043 Вт/м°С - 40 мм		м2					1019,5	
	Молниеприемная сетка (только для основной кровли здания)		м2					-	
	Минераловатный утеплитель (Технониколь - ТЕХНОРУФ Н ОПТИМА), ρ=100-120 кг/м³, предел прочности на сжатие не менее 40 кПа, λ=0,041 Вт/м°С - 120 мм		м2					1019,5	
	Керамзитовый гравий фр. 10-20 мм, П25, М250, по уклону - 30-250 мм	ср.толщ.140 мм	м2					1019,5	
	в т.ч. карты из ЭППС 1,5х1,5 м для формирования слоя разуклонки из керамзитового гравия		м3					19,77	
	Пароизоляция (Технониколь - Биполь ЭПП), масса 1 м² ≥3,0 кг, теплостойкость ≥85 °С - 1 слой		м2					1019,5	

									ВОР, заменяя пироги кровли на летние.
К-5	Гидроизоляция 2-ой слой (Технониколь - Унифлекс ЭКП) - 3,8 мм	средняя толщина 50мм	м2					объем	
	Гидроизоляция 1-ый слой (Технониколь - Унифлекс ВЕНТ ЭПВ), 3,5 мм		м2					объем	
	Праймер битумный (Технониколь №1) 1 слой		м2					объем	
	Цементно-песчаная стяжка М150 по уклону, min 30 мм		м2					объем	
	Тротуарная плитка 500х500х50 мм - 50 мм							71,82	
	Парапет кровли (примыкание кровельного пирога)								
Тип 21	Примыкание кровельного пирога к парапету (завести на высоту 900мм от верха плиты покрытия - гидроизоляция 2-ой слой, масса 1 м²≥5 кг, теплостойкость ≥100°С)	Технониколь - Унифлекс ЭКП	п.м.					170,92	
	Примыкание кровельного пирога к парапету (завести на высоту 900мм от верха плиты покрытия - гидроизоляция 1-ый слой, масса 1 м²≥4 кг, теплостойкость ≥100°С)	Технониколь - Унифлекс ЭПП	п.м.					170,92	
	Примыкание кровельного пирога к парапету (завести на высоту 900мм от верха плиты покрытия - праймер битумный - 1 слой)	Технониколь №1	п.м.					170,92	
	Устройство галтели из минераловатного утеплителя ρ=155-185 кг/м³, λ=0,043 Вт/м°С размером 100х100мм		п.м.					170,92	
	Установка краевой рейки с герметизацие шва мастикой	Технониколь №71	п.м.					170,92	

	Установка металлических костылей по периметру парапета		шт					285	
	Фартуки из оцинкованной стали 0,7 мм RAL 7030		м2					76,9	
	Аэратор кровельный	Технониколь 160х460	шт					16	
Х	**Отделочные работы**								
	Полы								
П-1.1	Керамогранит с затиркой швов	Kerama Marazzi Сенат, цвет - серый, фактура - бетон, 402х402х8 мм, арт. SG155900R, с затиркой швов Ceresit CE33, цвет - 13 антрацит	м2		41,06		6,79		Площадка монолитной лестниц жилой части на 1 этаже, площадка монолитной лестницы на кровлю
	Водостойкий плиточный клей - 6 мм								
	Грунтовка глубокого проникновения Ceresit CT 17 - 1 слой								
	Полусухая цементно-песчаная стяжка М150, армированная фиброволокном (расход 0,8 кг/м3) - 96 мм								
П-1.2	Керамогранит с затиркой швов	Kerama Marazzi Сенат, цвет - серый, фактура - бетон, 402х402х8 мм, арт. SG155900R, с затиркой швов Ceresit CE33, цвет - 13 антрацит	м2		18,88		6,55		Монолитные лестничные площадки между 1-м и 2-м этажами, междуэтажная площадка монолитной лестницы на кровлю
	Водостойкий плиточный клей Ceresit CM 16 Flex - 12 мм								

	Грунтовка Бетоноконтакт Ceresit CT 19 - 1 слой								
П-1.2	Керамогранит с затиркой швов	Kerama Marazzi Сенат, цвет - серый, фактура - бетон, 402x402x8 мм, арт. SG155900R, с затиркой швов Ceresit CE33, цвет - 13 антрацит	м2		30,97		14,8		Монолитные лестничные марши между 1-м и 2-м этажами, монолитные марши лестницы на кровлю
	Водостойкий плиточный клей Ceresit CM 16 Flex - 12 мм								
	Грунтовка Бетоноконтакт Ceresit CT 19 - 1 слой								
П-2.1	Упрочняющая и обеспыливающая пропитка	Элакор-МБ1 Флюат	м2			91,66			Этажные лестничные площадки тип. этажей
	Наливной пол (цементная основа) Ceresit CN 76 EXTRAHART - 20 мм								
	Грунтовка глубокого проникновения Ceresit CT 17 - 1 слой								
	Полусухая цементно-песчаная стяжка М150, армированная фиброволокном (расход 0,8 кг/м3) - 90 мм								
П-2.2	Упрочняющая и обеспыливающая пропитка	Элакор-МБ1 Флюат	м2		-	84,39			Междуэтажные лестничные площадки тип. этажей
	Наливной пол (цементная основа) Ceresit CN 76 EXTRAHART - 20 мм								
	Грунтовка Бетоноконтакт Ceresit CT 19 - 1 слой								
Покрытие сборных	Упрочняющая и обеспыливающая пропитка	Элакор-МБ1 Флюат	м2		-	291,06			Покрытие сборных лестничных маршей

лест-ничных маршей									
При-ямки лифто-вых шахт	Упрочняющая и обеспыливающая пропитка	Элакор-МБ1 Флюат	м2		27,82				Приямки лифтовых шахт
П-11	Грязезащитное покрытие (резина+бруш+скребок) "СитиТоп" (вес покрытия 18,1кг/м²) - 20 мм		м2		19,08				Тамбур МОП (1-ый), тамбур БКТ (ЦИН), тамбур ОДС. Площадь гидроизоляции и грунтовки глубокого проникновения
	Керамогранит с затиркой швов	Kerama Marazzi Викинг, цвет - серый, фактура - бетон, 600х600х11 мм, арт. SG612600R, с затиркой швов Ceresit CE33 цвет - 13 антрацит							
	Водостойкий плиточный клей - 6 мм								
	Однокомпонентная полимерная эластичная гидроизоляция Ceresit CL 51 - 2 слоя		м2		19,08				
	Грунтовка глубокого проникновения Ceresit CT 17 - 1 слой								
	Прокладка по углам водонепроницаемой ленты для герметизации швов Ceresit CL 152		п.м.		14,8				
	Полусухая цементно-песчаная стяжка М150, армированная фиброволокном (расход 0,8 кг/м3) - 30 мм		м2		19,08				
	Экструдированый пенополистирол (Технониколь - CARBON PROF) прочность на сжатие при 10% линейной								

	деформации ≥0,2 Мпа, λ=0,032 Вт/мК - 30 мм								
П-11.1	Керамогранит с затиркой швов	Kerama Marazzi Викинг, цвет - серый, фактура - бетон, 600х600х11 мм, арт. SG612600R, с затиркой швов Ceresit CE33 цвет - 13 антрацит	м2		14,03				Тамбур МОП (1-ый), тамбур БКТ (ЦИН), тамбур ОДС Площадь гидроизоляции и грунтовки глубокого проникновения дана с ученом заведения на стены
	Водостойкий плиточный клей - 6 мм								
	Однокомпонентная полимерная эластичная гидроизоляция Ceresit CL 51 с заведением на стены -200 мм - 2 слоя		м2		20,36				
	Грунтовка глубокого проникновения Ceresit CT 17 - 1 слой								
	Прокладка по углам водонепроницаемой ленты для герметизации швов Ceresit CL 152		п.м.		31,63				
	Полусухая цементно-песчаная стяжка М150, армированная фиброволокном (расход 0,8 кг/м3) - 50 мм		м2		14,03				
	Экструдированый пенополистирол (Технониколь - CARBON PROF) прочность на сжатие при 10% линейной деформации ≥0,2 Мпа, λ=0,032 Вт/мК - 30 мм								
П-12	Керамогранит с затиркой швов	Kerama Marazzi Викинг, цвет - серый, фактура - бетон, 600х600х11 мм, арт. SG612600R, с затиркой швов	м2		224,74				Тамбур МОП (2-ой), вестибюль, колясочная

		Ceresit CE33 цвет - 13 антрацит							
	Водостойкий плиточный клей - 6 мм								
	Грунтовка глубокого проникновения Ceresit CT 17 - 1 слой								
	Полусухая цементно-песчаная стяжка М150, армированная фиброволокном (расход 0,8 кг/м3) - 63 мм								
	Полиэтиленовая пленка 200 мкр - 1 слой	Технониколь							
	Минераловатный утеплитель (Технониколь - ТЕХНОФЛОР СТАНДАРТ) ρ=100-120 кг/м³, предел прочности на сжатие не менее 25 кПа, λ=0,041 Вт/м°С - 30 мм								
П-13.1	Керамогранит с затиркой швов	Kerama Marazzi Викинг, цвет - серый, фактура - бетон, 600x600x11 мм, арт. SG612600R, с затиркой швов Ceresit CE33 цвет - 13 антрацит	м2		**19,72**				Помещение консьержа
	Водостойкий плиточный клей - 6 мм								
	Грунтовка глубокого проникновения Ceresit CT 17 - 1 слой								
	Полусухая цементно-песчаная стяжка М150, армированная фиброволокном (расход 0,6 кг/м3) - 43 мм								
	Полиэтиленовая пленка 200 мкр - 1 слой	Технониколь							
	Минераловатный утеплитель (Технониколь - ТЕХНОФЛОР СТАНДАРТ) ρ=100-120 кг/м³, предел прочности на								

	сжатие не менее 25 кПа, λ=0,041 Вт/м°С - 50 мм								
П-13.2	Керамогранит с затиркой швов	Kerama Marazzi Викинг, цвет - серый, фактура - бетон, 600х600х11 мм, арт. SG612600R, с затиркой швов Ceresit CE33 цвет - 13 антрацит	м2		**11,76**				ПУИ, с/у консьержа Площадь гидроизоляции и грунтовки глубокого проникновения дана с ученом заведения на стены
	Водостойкий плиточный клей - 6 мм								
	Однокомпонентная полимерная эластичная гидроизоляция Ceresit CL 51 с заведением на стены -200 мм - 2 слоя		м2		**17,73**				
	Грунтовка глубокого проникновения Ceresit CT 17 - 1 слой								
	Прокладка по углам водонепроницаемой ленты для герметизации швов Ceresit CL 152		п.м.		**29,84**				
	Полусухая цементно-песчаная стяжка М150, армированная фиброволокном (расход 0,6 кг/м3) - 40 мм		м2		**11,76**				
	Полиэтиленовая пленка 200 мкр - 1 слой	Технониколь							
	Минераловатный утеплитель (Технониколь - ТЕХНОФЛОР СТАНДАРТ) ρ=100-120 кг/м³, предел прочности на сжатие не менее 25 кПа, λ=0,041 Вт/м°С - 50 мм								
П-16.1	Финишное покрытие и гидроизоляция пола выполняется силами собственника помещения		м2	**35,34**					Тамбур БКТ (без отделки) Площадь
	Однокомпонентная полимерная эластичная гидроизоляция Ceresit CL 51 с		м2	**44,88**					

	заведением на стены на 200 мм - 2 слоя								гидроизоляции и грунтовки глубокого проникновения дана с ученом заведения на стены
	Грунтовка глубокого проникновения Ceresit CT 17 - 1 слой								
	Прокладка по углам водонепроницаемой ленты для герметизации швов Ceresit CL 152		п.м.	**47,21**					
	Полусухая цементно-песчаная стяжка М150, армированная фиброволокном (расход 0,8 кг/м3) - 40 мм		м2	**35,34**					
	Экструдированый пенополистирол (Технониколь - CARBON PROF) прочность на сжатие при 10% линейной деформации ≥0,2 Мпа, λ=0,032 Вт/мК - 30 мм								
П-16.2	Финишное покрытие пола выполняется силами собственника помещения		м2	**283,71**					Сухие помещения БКТ (без отделки)
	Полусухая цементно-песчаная стяжка М150, армированная фиброволокном (расход 0,8 кг/м3) - 40 мм								
	Полиэтиленовая пленка 200 мкр - 1 слой	Технониколь							
	Минераловатный утеплитель (Технониколь - ТЕХНОФЛОР СТАНДАРТ) ρ=100-120 кг/м³, предел прочности на сжатие не менее 25 кПа, λ=0,041 Вт/м°С - 50 мм								
П-16.3	Финишное покрытие и гидроизоляция пола выполняется силами собственника помещения		м2	**41,12**					ПУИ, с/у БКТ (без отделки)
	Однокомпонентная полимерная эластичная гидроизоляция Ceresit CL 51 с заведением на стены на 200 мм - 2 слоя		м2	**55,88**					Площадь гидроизоляции и грун-

	Грунтовка глубокого проникновения Ceresit CT 17 - 1 слой								товки глубокого проникновения дана с ученом заведения на стены
	Прокладка по углам водонепроницаемой ленты для герметизации швов Ceresit CL 152		п.м.	**73,78**					
	Полусухая цементно-песчаная стяжка М150, армированная фиброволокном (расход 0,8 кг/м3) - 40 мм		м2	**41,12**					
	Полиэтиленовая пленка 200 мкр - 1 слой	Технониколь							
	Минераловатный утеплитель (Технониколь - ТЕХНОФЛОР СТАНДАРТ) ρ=100-120 кг/м³, предел прочности на сжатие не менее 25 кПа, λ=0,041 Вт/м°С - 50 мм								
П-17	Фальшпол ПСК X-FLOOR: - панель - сульфато-кальциевая плита 600х600х40мм - подложка панели - оцинкованный лист 0,55мм - покрытие - ПВХ антистатическое - опорная конструкция - винтовые регулируемые опоры, стрингеры П-образные		м2	**10,59**	**14,33**				Электрощитовая
	Упрочняющая и обеспыливающая пропитка	Элакор-МБ1 Флюат							
П-18	Керамогранит с затиркой швов и обработкой швов упрочняющей обеспыливающей пропиткой	Cersanit Грес, цвет - бежевый, 300х300х7 мм, арт. A100, с затиркой швов Ceresit CE33, цвет - 13 антрацит, обеспыливающая пропитка "Элакор-МБ1 Флюат"	м2		32,68				Помещение СС

	Водостойкий плиточный клей - 6 мм								
	Грунтовка глубокого проникновения Ceresit CT 17 - 1 слой								
	Полусухая цементно-песчаная стяжка М150, армированная фиброволокном (расход 0,8 кг/м3) - 97 мм								
П-19	Керамогранит с затиркой швов	Cersanit Грес, цвет - бежевый, 300х300х7 мм, арт. A100, с затиркой швов Ceresit CE33, цвет - 13 антрацит	м2		14,79				Мусоросборная камера Площадь гидроизоляции дана с ученом заведения на стены
	Водостойкий плиточный клей - 6 мм								
	Грунтовка глубокого проникновения Ceresit CT 17 - 1 слой								
	Полусухая цементно-песчаная стяжка М150, армированная фиброволокном (расход 0,8 кг/м3) - 75-95 мм								
	Обмазочная гидроизоляция битумной эмульсионной мастикой (Технониколь №31) с заведением на стены на 200мм - 2 слоя		м2		19,15				
	Прокладка по углам геотекстилем плотностью 60–120 г/м²		м2		6,55				
	Праймер битумный эмульсионный (Технониколь №4) - 1 слой		м2		19,15				
П-20	Керамогранит с затиркой швов	Kerama Marazzi Аллея, цвет - темно-серый, фактура - камень, 300х300х8 мм, арт. SG912000N, с затиркой швов	м2			256,72			Переходной балкон

		Ceresit CE33, цвет - 13 антрацит							
	Водостойкий плиточный клей - 6 мм								
	Грунтовка глубокого проникновения Ceresit CT 17 - 1 слой								
	Полусухая цементно-песчаная стяжка М150, армированная фиброволокном (расход 0,8 кг/м3) - 51-86 мм								
П-21	Керамогранит с затиркой швов	Kerama Marazzi Сенат, цвет - серый, фактура - бетон, 402x402x8 мм, арт. SG155900R, с затиркой швов Ceresit CE33, цвет - 13 антрацит	м2			1733,28			Лифтовой холл, тамбур, помещение ствола мусоропровода, межквартирный коридор
	Водостойкий плиточный клей - 6 мм								
	Грунтовка глубокого проникновения Ceresit CT 17 - 1 слой								
	Полусухая цементно-песчаная стяжка М150, армированная фиброволокном (расход 0,6 кг/м3) - 46 мм								
	Пленка пароизоляционная армированная - 1 слой	Технониколь ISOBOX							
	Керамзитовый гравий фр. 5-10 мм, П25, М250 - 40 мм								
П-22	Ламинат 32 класс	Europe line special Edition, Дуб Энтони, 1382x195x8 мм, 32 класс, с фаской 4V	м2			6038,96			Жилая комната
	Подложка под ламинат - 5мм	Solid (листовая)							
	Грунтовка глубокого проникновения Ceresit CT 17 - 1 слой								

	Полусухая цементно-песчаная стяжка М150, армированная фиброволокном (расход 0,6 кг/м3) - 45 мм								
	Пленка пароизоляционная армированная (расход 0,6 кг/м3) - 1 слой	Технониколь ISOBOX							
	Керамзитовый гравий фр. 5-10 мм, П25, М250 - 40 мм								
	Звукоизоляционная подложка ISOLON 500 3002 AV - 2 мм								
П-23	Керамогранит с затиркой швов	Kerama Marazzi Pro Matrix, цвет - светло серый, фактура - бетон, 402x402x8, арт. SG166200N, с затиркой швов Ceresit CE33, цвет - 04 серебристо-серый*	м2			1353,48			Холл
	Водостойкий плиточный клей - 6 мм								
	Грунтовка глубокого проникновения Ceresit CT 17 - 1 слой								
	Полусухая цементно-песчаная стяжка М150, армированная фиброволокном (расход 0,6 кг/м3) - 44 мм								
	Пленка пароизоляционная армированная - 1 слой	Технониколь ISOBOX							
	Керамзитовый гравий фр. 5-10 мм, П25, М250 - 40 мм								
	Звукоизоляционная подложка ISOLON 500 3002 AV - 2 мм								
П-24	Керамогранит с затиркой швов	Kerama Marazzi Pro Matrix, цвет - светло серый, фактура - бетон,	м2			2152,25			Кухня Площадь

		402x402x8, арт. SG166200N, с затиркой швов Ceresit CE33, цвет - 04 серебристо-серый*							гидроизоляции и грунтовки глубокого проникновения дана с ученом заведения на стены
	Водостойкий плиточный клей - 6 мм								
	Однокомпонентная полимерная эластичная гидроизоляция Ceresit CL 51 с учётом заведения на стены -200 мм - 2 слоя		м2			2625,75			
	Грунтовка глубокого проникновения Ceresit CT 17 - 1 слой								
	Прокладка по углам водонепроницаемой ленты для герметизации швов Ceresit CL 152		п.м.			2936,17			
	Полусухая цементно-песчаная стяжка М150, армированная фиброволокном (расход 0,6 кг/м3) - 42 мм		м2			2152,25			
	Пленка пароизоляционная армированная - 1 слой	Технониколь ISOBOX							
	Керамзитовый гравий фр. 5-10 мм, П25, М250 - 40 мм								
	Звукоизоляционная подложка ISOLON 500 3002 AV - 2 мм								
П-25	Керамогранит с затиркой швов	Kerama Marazzi Коллиано, цвет - бежевый, фактура - бетон, 300x300x8, арт. SG912700N, с затиркой швов Ceresit CE33, цвет - 04 серебристо-серый	м2			127,26			С/у квартир (в строительном исполнении) Площадь гидроизоляции и грунтовки глубокого проникновения дана

	Водостойкий плиточный клей - 6 мм								с ученом заведения на стены
	Однокомпонентная полимерная эластичная гидроизоляция Ceresit CL 51 с заведением на стены -200 мм - 2 слоя		м2			155,26			
	Грунтовка глубокого проникновения Ceresit CT 17 - 1 слой								
	Прокладка по углам водонепроницаемой ленты для герметизации швов Ceresit CL 152		п.м.			233,24			
	Полусухая цементно-песчаная стяжка М150, армированная фиброволокном (расход 0,8 кг/м3) - 82 мм		м2			127,26			
	Звукоизоляционная подложка ISOLON 500 3002 AV - 2 мм								
П-26	Керамогранит с затиркой швов	Kerama Marazzi Аллея, цвет - светло серый, фактура - камень, 300х300х8 мм, арт. SG911800N, с затиркой швов Ceresit CE33 цвет 04 серебристо-серый	м2			34,15			Лоджии квартир 2 этажа Площадь гидроизоляции дана с ученом заведения на стены
	Водостойкий плиточный клей - 6 мм								
	Однокомпонентная полимерная эластичная гидроизоляция Ceresit CL 51 с заведением на стены на 200 мм - 2 слоя		м2			40,98			
	Прокладка по углам водонепроницаемой ленты для герметизации швов Ceresit CL 152		п.м.			100,59			
	Сборная стяжка из двух слоев ЦСП 2х12 мм - 24 мм		м2			34,15			

	Плиты теплоизоляционные LOGICPIR PROF Ф/Ф - 90 мм								
П-27	Керамогранит с затиркой швов	Kerama Marazzi Аллея, цвет - светло серый, фактура - камень, 300х300х8 мм, арт. SG911800N, с затиркой швов Ceresit CE33 цвет 04 серебристо-серый	м2			475,85			Лоджии квартир с 3 этажа и выше
	Водостойкий плиточный клей - 6 мм								
	Грунтовка глубокого проникновения Ceresit CT 17 - 1 слой								
	Полусухая цементно-песчаная стяжка М150, армированная фиброволокном (расход 0,6 кг/м3) - 46 мм								
П-28	Керамогранит с затиркой швов	Kerama Marazzi Аллея, цвет - светло серый, фактура - камень, 300х300х8 мм, арт. SG911800N, с затиркой швов Ceresit CE33 цвет 04 серебристо-серый	м2			22,55			Лоджии квартир МГН с 3 этажа и выше
	Водостойкий плиточный клей - 6 мм								
	Грунтовка глубокого проникновения Ceresit CT 17 - 1 слой								
	Полусухая цементно-песчаная стяжка М150, армированная фиброволокном (расход 0,6 кг/м3) - 86 мм								

П-29	Упрочняющая и обеспыливающая пропитка	Элакор-МБ1 Флюат	м2				820,24		Техническое пространство
	Полусухая цементно-песчаная стяжка М150, армированная фиброволокном (расход 0,6 кг/м3) - 40 мм								
	Полиэтиленовая пленка 200 мкр - 1 слой	Технониколь							
	Минераловатный утеплитель (Технониколь - ТЕХНОФЛОР СТАНДАРТ) ρ=100-120 кг/м³, предел прочности на сжатие не менее 25 кПа, λ=0,041 Вт/м°С - 30 мм								
П-30	Упрочняющая и обеспыливающая пропитка	Элакор-МБ1 Флюат	м2				75,90		Машинное помещение лифтов, помещение СС (на кровле)
	Полусухая цементно-песчаная стяжка М150, армированная фиброволокном (расход 0,8 кг/м3) - 50 мм								
П-31	Гидроизоляция 2-ой слой, масса 1 м²≥5,25 кг, теплостойкость ≥100°С	Технoэласт ЭКП	м2				31,75		Устройство основания под металлический поддон в тех. пространстве.
	Гидроизоляция 1-ой слой, масса 1 м²≥4,0 кг, теплостойкость ≥100°С с заведением на бортик из кирпича	Технoэласт ФИКС ЭПМ							
	Полусухая цементно-песчаная стяжка М150, армированная фиброволокном (расход 0,8 кг/м3) - 40 мм		м2				26,46		
	Полиэтиленовая пленка 200 мкр								
	Минераловатный утеплитель ρ=100-120 кг/м³, предел прочности на сжатие не менее 25 кПа, λ=0,041 Вт/м°С - 30 мм	ТЕХНОФЛОР СТАНДАРТ							
	Устройство дополнительных слоев гидроизодяции с заведением на стены - 2 слоя	Технoэласт ЭПП	м2				12,28		
	Устройство галтели из цементно-песчаного раствора М150		п.м.				55,8		

П-32	**Нанесение тактильных указателей из полиуретаногового покрытия (по трафарету из малярной ленты): МОП**		м2		15,25	114,75			Указание препятствий для МГН
	Полиуретановое покрытие Polycem PC 200 AG								
	Кварцевый песок								
	Трехкомпонентное покрытие Polycem 200 AG								
	Polycem PC Грунт								
П-33	**Укладка тактильной ленты Тифлоцентр "Вертикаль 29х3х1000" Арт. 10140-1-LT29-CH**		п.м.		8,4	130,2			Противоскользящая полоса на краевых ступенях лестничных маршей
	Направляющая тактильная полоса (лента) ЛТ29 желтая на самоклеящейся основе	Арт. 10140-1-LT29-CH							
	Плинтус из керамогранита 100х600х11	Нарезать на объекте из Kerama Marazzi Викинг, цвет - серый, фактура - бетон, 600х600х11 мм, арт. SG612600R, с затиркой швов Ceresit CE33 цвет - 13 антрацит	п.м.	-	130,24				
	Плинтус из керамогранита 100х402х8	Нарезать на объекте из Kerama Marazzi Сенат, цвет - серый, фактура - бетон, 402х402х8 мм, арт. SG155900R, с затиркой швов	п.м.	-	-	2755,83			

		Ceresit CE33, цвет - 13 антрацит							
	Плинтус из керамогранита 100х300х8	Нарезать на объекте из Kerama Marazzi Аллея, цвет - светло серый, фактура - камень, 300х300х8 мм, арт. SG911800N, с затиркой швов Ceresit CE33 цвет 04 серебристо-серыйт	п.м.		-	692,36			
	Плинтус из керамогранита 100х300х8	Нарезать на объекте из Kerama Marazzi Коллиано, цвет - бежевый, 300х300х8 мм, арт. SG912700N, с затиркой швов Ceresit CE33 цвет 04, серебристый	п.м.			-			
	Плинтус из керамогранита 100х300х7	Нарезать на объекте из Cersanit Грес, цвет - бежевый, 300х300х7 мм, арт. A100, с затиркой швов Ceresit CE33, цвет - 13 антрацит	п.м.		57,82				
	Устройство порогов с облицовкой керамогранитом 100х300х8	Нарезать на объекте из Kerama Marazzi Коллиано, цвет - бежевый, 300х300х8 мм,	п.м.			21,6			

		арт. SG912700N, с затиркой швов Ceresit CE33 цвет 04, серебристый							
	Отделка калошницы покрытием моющимся (h=100 мм с заведением на пол на 100 мм)	Палитра Руси, КМ0, цвет - RAL 7040,арт. ДЛЯ ПУТЕЙ ЭВАКУАЦИИ ТУ 2310-049-51309101-2014	п.м.		-	587,04			
	Отделка калошницы керамогранитом (h=100 мм)	Нарезать на объекте из Kerama Marazzi Сенат, цвет - серый, фактура - бетон, 402x402x8 мм, арт. SG155900R, с затиркой швов Ceresit CE33, цвет - 13 антрацит	п.м.		103,35	-	34,82		Монолитные лестничные марши лестницы с 1-го на 2-ой этаж, монолитная лестница на кровлю
	ПВХ-плинтус с кабель-каналом ТК Декопласт М, арт. DP-VR-5810-2,5м, цвет белый, размер 2500x58x22 мм		п.м.			10268,53			
	Заглушки торцевые из ПВХ для плинтуса		шт			3220			
	Соединитель из ПВХ для плинтуса		шт			4107			
	Уголки из ПВХ внутренние для плинтуса		шт			3438			
	Уголки из ПВХ наружные для плинтуса		шт			937			
	С-образный металлический профиль	LU, размер: 2700x15x8, цвет: матовое серебро, артикул: LU80	п.м.			-			

	Г-образный металлический профиль	Профиль Металл, размер: 2700х15х15, толщина 1,1 мм цвет: матовое серебро, анодированный, артикул: ПМЮ-03	п.м.			90,4			
	Т-образный металлический профиль на стыке плитки и ламината, при стыке ламината комнаты и коридора	Профиль Металл, размер: 2700*25 мм, цвет: серебро матовое, артикул: ПМЮ 01	п.м.			389,85			
	Профиль ответный Т-образному	Профиль Металл, размер: 2700х27х9,2 мм, толщина 1,5 мм, цвет: матовое серебро+резиновая вставка, артикул: ПМЮ 08	п.м.			389,85			
	Демпферная лента для стяжки пола		п.м.	-	-	7854,89	-		
	Установка декоративных накладок (обводок) для труб		шт	-	-	1118			
Потолки									
Пт-2	Грунтовка Бетонконтакт	Ceresit CT 19 Бетоноконтакт	м2		**33,64**	**2467,84**			Лифтовой холл (подземный этаж, типовой этаж), тамбур-шлюз (подземный этаж), помещение консь-
	Затирка поверхности после демонтажа опалубки	4 мм							
	Грунтовка под финишную отделку	Ceresit IN10							
	Простая окраска водно-дисперсионной краской за 2 раза, класс пожарной опасности КМ0	СтройТЕКС, КМ0, цвет - RAL 9003 (белый), арт. 700010320							

	Металлический подвесной потолок типа "Грильято" 100х100х40 (цвет белый) на металлическом каркасе, класс пожарной опасности КМ0								ержа, помещение охраны, межквартирный коридор, тамбур (типовой этаж)
Пт-4	Грунтовка Бетонконтакт	Ceresit CT 19 Бетоноконтакт	м2				**75,88**		машинное помещение лифтов, помещение СС на кровле
	Затирка поверхности после демонтажа опалубки	4 мм							
	Грунтовка под финишную отделку	Ceresit IN10							
	Простая окраска водно-дисперсионной краской за 2 раза, класс пожарной опасности КМ0	СтройТЕКС, КМ0, цвет - RAL 9003 (белый), арт. 700010320							
Пт-6	Грунтовка Бетонконтакт	Ceresit CT 19 Бетоноконтакт	м2				**820,23**		Техническое помещение для прокладки инженерных коммуникаций, техническое пространство, эксплуатируемые технические ниши
	Затирка поверхности после демонтажа опалубки	4 мм							
	Упрочняющая и обеспыливающая пропитка	Элакор-МБ1 Флюат							
Пт-8	Минераловатный утеплитель (Технониколь - ТЕХНОФАС ДЕКОР) ρ=100-120 кг/м³, предел прочности на отрыв не менее 15 кПа, λ=0,041 Вт/м°С (способ монтажа клеевой с механическим креплением тарельчатыми дюбелями)	150 мм	м2		**33,1**				Тамбур МОП (граничащий с улицей)

	Штукатурно-клеевая смесь, армированная стеклотканой щелочестойкой сеткой М3600	10 мм							
	Грунтовка под финишную отделку	Грунт Primer под негорючую краску NG							
	Простая окраска негорючим покрытием за 2 раза, класс пожарной опасности КМ0	NG Light, КМ0, цвет - RAL 9017 (черный)							
	Металлический подвесной потолок типа "Грильято" 100х100х40 (цвет черный) на металлическом каркасе, класс пожарной опасности КМ0								
Пт-9	Минераловатный утеплитель (Технониколь - ТЕХНОФАС ДЕКОР) ρ=100-120 кг/м³, предел прочности на отрыв не менее 15 кПа, λ=0,041 Вт/м°С (способ монтажа клеевой с механическим креплением тарельчатыми дюбелями)	150мм	м2		**34,03**				Тамбур МОП (второй тамбур)
	Штукатурно-клеевая смесь, армированная стеклотканой щелочестойкой сеткой М3600	10 мм							
	Грунтовка под финишную отделку	Грунт Primer под негорючую краску NG							
	Простая окраска негорючим покрытием за 2 раза, класс пожарной опасности КМ0	NG Light, КМ0, цвет - RAL 9017 (черный)							
	Металлический подвесной потолок типа "Грильято" 100х100х40 (цвет черный) на металлическом каркасе, класс пожарной опасности КМ0								
Пт-10	Грунтовка Бетонконтакт	Ceresit CT 19 Бетоноконтакт	м2		**190,7**				Вестибюль, колясочная

	Затирка поверхности после демонтажа опалубки	4 мм							
	Грунтовка под финишную отделку	Грунт Primer под негорючую краску NG							
	Простая окраска негорючим покрытием за 2 раза, класс пожарной опасности КМ0	NG Light, КМ0, цвет - RAL 9017 (черный)							
	Металлический подвесной потолок типа "Грильято" 100х100х40 (цвет черный) на металлическом каркасе, класс пожарной опасности КМ0								
Пт-11	Подвесной потолок на металлическом каркасе (профиль 27мм) с зашивкой одним листом ГСП-Н2 - 12,5мм	Металлический каркас П 113 (профиль ПН 28х27 и ПП 60х27)	м2		**9,03**				С/у консьержа, ПУИ консьержа
	Грунтовка глубокого проникновения	Ceresit CT 17							
	Шпатлевка на цементной основе	2 мм							
	Грунтовка под финишную отделку	Ceresit IN10							
	Улучшенная окраска влагостойкой водно-дисперсионной краской за 2 раза	СтройТЕКС влагостойкая, КМ1, цвет - глубокоматовая RAL 9003 (белый), арт. 700010326							
Пт-12	Подвесной потолок на металлическом каркасе (профиль 27мм) с зашивкой одним листом ГСП-Н2 - 12,5мм	Металлический каркас П 113 (профиль ПН 28х27 и ПП 60х27)	м2			**133,86**			С/у квартир в строительном исполнении
	Грунтовка глубокого проникновения	Ceresit CT 17							
	Шпатлевка на цементной основе	2 мм							
	Грунтовка под финишную отделку	Ceresit IN10							
	Улучшенная окраска латексной акриловой краской за 2 раза	Краска для стен и потолков влаго-							

		стойкая, цвет - глубокоматовая RAL 9003 (белый)							
Пт-13	Минераловатный утеплитель (Технониколь - ТЕХНОФАС ДЕКОР) ρ=100-120 кг/м³, предел прочности на отрыв не менее 15 кПа, λ=0,041 Вт/м°С (способ монтажа клеевой с механическим креплением тарельчатыми дюбелями)	150 мм	м2		**47,57**				Эвакуационная лестница из подземного этажа (в уровне 1 этажа)
	Штукатурно-клеевая смесь, армированная стеклотканой щелочестойкой сеткой М3600	10 мм							
	Грунтовка глубокого проникновения	Ceresit CT 17							
	Шпатлевка на цементной основе	2 мм							
	Грунтовка под финишную отделку	Ceresit IN10							
	Улучшенная окраска водно-дисперсионной краской за 2 раза	СтройТЕКС, КМ0, цвет - RAL 9003 (белый), арт. 700010320							
Пт-14	Грунтовка Бетонконтакт	Ceresit CT 19 Бетоноконтакт	м2		**37,58**	**393,88**			Отделка торцов и нижней поверхности лестничных маршей лестничной клетки жилой части
	Шпатлевка на цементной основе	2 мм							
	Грунтовка под финишную отделку	Ceresit IN10							
	Улучшенная окраска водно-дисперсионной краской за 2 раза	СтройТЕКС, КМ0, цвет - RAL 9003 (белый), арт. 700010320							
Пт-15	Грунтовка Бетонконтакт	Ceresit CT 19 Бетоноконтакт	м2	**10,95**	**38,73**				Мусоросборная камера, электрощитовые жилой и нежилой части, помещение СС
	Затирка поверхности после демонтажа опалубки	4 мм							
	Грунтовка под финишную отделку	Ceresit IN10							
	Простая окраска влагостойкой водно-дисперсионной краской за 2 раза	СтройТЕКС влагостойкая, КМ1,							

		цвет - глубокоматовая RAL 9003 (белый), арт. 700010326							
Пт-16	Минераловатный утеплитель ρ=100-120 кг/м³, предел прочности на отрыв не менее 15 кПа, λ=0,041 Вт/м°С (способ монтажа - клеевой с механическим креплением тарельчатыми дюбелями)	Технониколь - ТЕХНОФАС ДЕКОР (150 мм)	м2		**23,07**	**-**			Тамбур мусорокамеры
	Штукатурно-клеевая смесь, армированная стеклотканой щелочестойкой сеткой М3600	10 мм							
	Грунтовка под финишную отделку	Ceresit IN10							
	Простая окраска влагостойкой водно-дисперсионной краской за 2 раза	СтройТЕКС влагостойкая, КМ1, цвет - глубокоматовая RAL 9003 (белый), арт. 700010326							
Пт-22	Грунтовка Бетонконтакт	Ceresit CT 19 Бетоноконтакт	м2			**53,72**			Помещение ствола мусоропровода
	Затирка поверхности после демонтажа опалубки	4 мм							
	Грунтовка глубокого проникновения	Ceresit CT 17							
	Шпатлевка на гипсовой основе	2 мм							
	Грунтовка под финишную отделку	Ceresit IN10							
	Улучшенная окраска влагостойкой водно-дисперсионной краской за 2 раза	СтройТЕКС влагостойкая, КМ1, цвет - глубокоматовая RAL 9003 (белый), арт. 700010326							

Пт-24	Подвесной потолок на металлическом каркасе (профиль 60х27мм) с зашивкой одним листом АКВАПАНЕЛЬ Скайлайт 1200х900х8мм	Металлический каркас П 282 (профиль ПП 60х27)	м2			**210,36**			Переходной балкон
	Грунтовка фасадная универсальная	ТЕХНОНИКОЛЬ 010							
	Штукатурно-клеевая смесь, армированная стеклотканой щелочестойкой сеткой М3600	5 мм							
	Простая окраска фасадной атмосферостойкой краской краской за 2 раза	Tikkurila, цвет - матовая RAL 7035 (серый), арт. Prof Fasade Aqua							
Пт-25.1	Одноуровневый натяжной потолок ПВХ, RAL 9003	TEQTUM G1	м2			9 484,47			Жилая комната, кухня, холл
	Стеновой багет из алюминиевого профиля для крепления натяжного потолка		м.п.			10 272,15			
	Декоративная вставка, белая в цвет натяжного потолка								
	Обход трубы отопления диам. 16мм		шт			-			
	Обход трубы отопления диам. 22мм		шт			-			
	Обход трубы отопления диам. 27мм		шт			-			
	Обход трубы отопления диам. 32мм		шт			-			
	Обход трубы отопления диам. 40мм		шт			-			
	Универсальная закладная деталь под люстру		шт			666			
	Крючок под люстру		шт			666			
	Закладная деталь под пожарные датчики		шт			858			
Пт-26	Грунтовка Бетонконтакт	Ceresit CT 19 Бетоноконтакт	м2			**419,67**			Лоджия
	Затирка поверхности после демонтажа опалубки	4 мм							
	Грунтовка глубокого проникновения	Ceresit CT 17							

	Шпатлевка на цементной основе	2 мм							
	Грунтовка под финишную отделку	Ceresit IN10							
	Улучшенная окраска фасадной атмосферостойкой краской краской за 2 раза	Tikkurila, цвет - матовая RAL 7035 (серый), арт. Prof Fasade Aqua							
Пт-27	Минераловатный утеплитель (Технониколь - ТЕХНОФАС ДЕКОР) ρ=100-120 кг/м³, предел прочности на отрыв не менее 15 кПа, λ=0,041 Вт/м°С (способ монтажа клеевой с механическим креплением тарельчатыми дюбелями)	150 мм	м2			**19,4**			Лоджия последнего жилого этажа
	Штукатурно-клеевая смесь, армированная стеклотканой щелочестойкой сеткой М3600	10 мм							
	Грунтовка глубокого проникновения	Ceresit CT 17							
	Шпатлевка на цементной основе	2 мм							
	Грунтовка под финишную отделку	Ceresit IN10							
	Улучшенная окраска фасадной атмосферостойкой краской за 2 раза	Tikkurila, цвет - матовая RAL 7035 (серый), арт. Prof Fasade Aqua							
Пт-28	Минераловатный утеплитель (Технониколь - ТЕХНОФАС ДЕКОР) ρ=100-120 кг/м³, предел прочности на отрыв не менее 15 кПа, λ=0,041 Вт/м°С (способ монтажа клеевой с механическим креплением тарельчатыми дюбелями)	150 мм	м2	**35,43**					Тамбур БКТ (без отделки)
	Стены								
	Подготовка монолитных стен под текстурную краску		м2		199,85	**686,55**			Лифтовый холл (подземный этаж), тамбур-шлюз
Ст-3	- Грунтовка Бетонконтакт	Ceresit CT 19 Бетоноконтакт							

	- Сплошное выравнивание цементно-песчаными смесями	10 мм							(подземный этаж), эвакуационная лестница из подземного этажа, лестничная клетка
	- Грунтовка глубокого проникновения	Ceresit CT 17							
	- Шпатлевкой на цементной основе	2 мм							
	- Грунтовка акриловая глубокого проникновения	Грунт Primer под негорючую краску NG							
	- Текстурная краска, нанесение краскопультом с формированием слоя шпателем, класс пожарной опасности КМ0	NG Light, цвет – RAL 9003 (белый), Арт. негорючая краска NG Light, КМ0							
Ст-5	**Подготовка поверхности утеплителя под текстурную краску**		м2		**55,90**	**478,4**			Лифтовый холл (подземный этаж), тамбур-шлюз (подземный этаж), эвакуационная лестница из подземного этажа, лестничная клетка
	- Штукатурно-клеевой слой (Технониколь 210), армированный фасадной стеклотканевой щелочестойкой сеткой М3600	10 мм							
	- Грунтовка глубокого проникновения	Ceresit CT 17							
	- Шпатлевкой на цементной основе	2 мм							
	- Грунтовка акриловая глубокого проникновения	Грунт Primer под негорючую краску NG							
	- Текстурная краска, нанесение краскопультом с формированием слоя шпателем, класс пожарной опасности КМ0	NG Light, цвет – RAL 9003 (белый), Арт. негорючая краска NG Light, КМ0							
Ст-6	**Подготовка стен из ячеистого бетона под текстурную краску**		м2		244,09	**156,91**			Лестничная клетка
	- Грунтовка глубокого проникновения	Ceresit CT 17							
	- Улучшенная штукатурка цементно-песчаными смесями	17мм							
	- Грунтовка глубокого проникновения	Ceresit CT 17							
	- Шпатлевкой на цементной основе	2 мм							

	- Грунтовка акриловая глубокого проникновения	Грунт Primer под негорючую краску NG							
	- Текстурная краска, нанесение краскопультом с формированием слоя шпателем, класс пожарной опасности КМ0	NG Light, цвет – RAL 9003 (белый), Арт. негорючая краска NG Light, КМ0							
Ст-10	**Подготовка поверхности утеплителя под упрочняющую и обеспыливающую пропитку**		м2	**148,59**	**86,93**				Воздухозаборная шахта, форкамера
	- Штукатурно-клеевой слой (Технониколь 210), армированный фасадной стеклотканевой щелочестойкой сеткой М3600	10 мм							
	- Упрочняющая и обеспыливающая пропитка "Элакор-МБ1 Флюат"								
Ст-12	**Подготовка монолитных стен под облицовку плиткой (600х600)**		м2		234,89				Тамбур МОП, вестибюль, колясочная
	- Грунтовка Бетонконтакт	Ceresit CT 19 Бетоноконтакт							
	- Затирка поверхности после демонтажа опалубки	4 мм							
	- Грунтовка глубокого проникновения	Ceresit CT 17							
	- Керамический гранит на цементно-песчаном растворе с затиркой межплиточных швов, класс пожарной опасности КМ0	Kerama Marazzi 600х600х11, цвет белый (40%), арт. Радуга SG606200R	м2		135,24				
		Kerama Marazzi 600х600х11, цвет черный (30%), арт. Радуга SG606100R	м2		40,11				
		Kerama Marazzi 600х600х11, цвет оранжевый (30%),	м2		59,54				

		арт. Радуга SG610100R							
Ст-13	**Подготовка перегородок и стен из ячеистого бетона под облицовку плиткой (600х600)**		м2		406,56				Тамбур МОП, вестибюль, колясочная
	- Грунтовка глубокого проникновения	Ceresit CT 17							
	- Простая штукатурка цементно-песчаными смесями	14 мм							
	- Грунтовка глубокого проникновения	Ceresit CT 17							
	- Керамический гранит на цементно-песчаном растворе с затиркой межплиточных швов, класс пожарной опасности КМ0	Kerama Marazzi 600х600х11, цвет белый (40%), арт. Радуга SG606200R	м2		352,82				
		Kerama Marazzi 600х600х11, цвет черный (30%), арт. Радуга SG606100R	м2		20,3				
		Kerama Marazzi 600х600х11, цвет оранжевый (30%), арт. Радуга SG610100R	м2		33,44				
Ст-14	**Подготовка перегородок из ГКЛ под облицовку плиткой (600х600)**		м2		**62,33**				Тамбур МОП, вестибюль, колясочная
	- Шпатлевка стыков ГКЛ с проклейкой армирующей лентой								
	- Грунтовка Бетонконтакт	Ceresit CT 19 Бетоноконтакт							
	- Керамический гранит на цементно-песчаном растворе с затиркой межплиточных швов, класс пожарной опасности КМ0	Kerama Marazzi 600х600х11, цвет белый (40%), арт. Радуга SG606200R	м2		**49,24**				
		Kerama Marazzi 600х600х11, цвет	м2		-				

		черный (30%), арт. Радуга SG606100R							
		Kerama Marazzi 600x600x11, цвет оранжевый (30%), арт. Радуга SG610100R	м2		**13,09**				
Ст-16	**Подготовка поверхности утеплителя под облицовку плиткой (600х600)**		м2		76,44				Тамбур МОП
	- Штукатурно-клеевая смесь, армированная стеклотканой щелочестойкой сеткой М3600	10 мм							
	- Грунтовка глубокого проникновения	Ceresit CT 17							
	- Керамический гранит на цементно-песчаном растворе с затиркой межплиточных швов, класс пожарной опасности КМ0	Kerama Marazzi 600x600x11, цвет белый, арт. Радуга SG606200R	м2						
Ст-20	**Подготовка монолитных стен под текстурную краску**		м2		36,32	**722,69**			Помещение консьержа, лифтовый холл, межквартрный коридор, тамбур (типовой этаж)
	- Грунтовка Бетонконтакт	Ceresit CT 19 Бетоноконтакт							
	- Сплошное выравнивание гипсовыми смесями	10 мм							
	- Грунтовка глубокого проникновения	Ceresit CT 17							
	- Шпатлевка на гипсовой основе	2 мм							
	- Грунтовка акриловая глубокого проникновения	Грунт Primer под негорючую краску NG							
	- Текстурная краска, нанесение краскопультом с формированием слоя шпателем, класс пожарной опасности КМ0	NG Light, цвет – RAL 9003 (белый), Арт. негорючая краска NG Light, КМ0							

Ст-21	**Подготовка перегородок и стен из ячеистого бетона под текстурную краску**		м2		107,2	**2297,05**			Помещение консьержа, лифтовый холл, межквартрный коридор, тамбур (типовой этаж)
	- Грунтовка глубокого проникновения	Ceresit CT 17							
	- Улучшенная штукатурка гипсовыми смесями	17 мм							
	- Грунтовка глубокого проникновения	Ceresit CT 17							
	- Шпатлевка на гипсовой основе	2 мм							
	- Грунтовка акриловая глубокого проникновения	Грунт Primer под негорючую краску NG							
	- Текстурная краска, нанесение краскопультом с формированием слоя шпателем, класс пожарной опасности КМ0	NG Light, цвет – RAL 9003 (белый), Арт. негорючая краска NG Light, КМ0							
Ст-22	**Подготовка перегородок из ГКЛ под текстурную краску**		м2		-	**1802,02**			Помещение консьержа, лифтовый холл, межквартрный коридор, тамбур (типовой этаж)
	- Грунтовка глубокого проникновения	Ceresit CT 17							
	- Шпатлевка на гипсовой основе (проклейкой стыков ГКЛ армирующей лентой)	2 мм							
	- Грунтовка акриловая глубокого проникновения	Грунт Primer под негорючую краску NG							
	- Текстурная краска, нанесение краскопультом с формированием слоя шпателем, класс пожарной опасности КМ0	NG Light, цвет – RAL 9003 (белый), Арт. негорючая краска NG Light, КМ0							
Ст-23	**Подготовка из ГКЛ под облицовку плиткой (200х300)**		м2		9,84	**396,78**			с/у консьержа, ПУИ консьержа, с/у квартир в
	- Шпатлевка стыков ГКЛ с проклейкой армирующей лентой								

	- Грунтовка Бетонконтакт	Ceresit CT 19 Бетоноконтакт							строительном обьеме
	- Керамическая плитка на цементно-песчаном растворе с затиркой межплиточных швов	Kerama Marazzi Белое солнце 200х300х6.9, цвет - белый, арт. 8000, затирка – Ceresit CE 33, 01 белый							
Ст-23.1	**Подготовка перегородок из ГКЛ/ГВЛВ под облицовку плиткой (200х300)**		м2			**119,05**			С/у квартир (в зоне установки ванны выше 0,4 м от ур.ч.п.)
	- Шпатлевка стыков ГКЛ/ГВЛВ с проклейкой армирующей лентой								
	- Грунтовка глубокого проникновения	Ceresit CT 17							
	- Однокомпонентная полимерная эластичная гидроизоляция на всю высоту - 2 слоя	Ceresit CL 51							
	- Прокладка по углам водонепроницаемой ленты для герметизации швов	Ceresit CL 152	п.м.			**67,20**			
	- Керамическая плитка на цементно-песчаном растворе с затиркой межплиточных швов	Kerama Marazzi, 200х300х6,9 мм, цвет - белый, глянцевый, арт. Белое солнце 8000, затирка - Ceresit CE 33, 01 белый	м2			**119,05**			
Ст-23.2	**Подготовка перегородок из ГКЛ/ГВЛВ под устройство гидроизоляции**		м2			**20,7**			С/у квартир (в зоне установки ванны до 0,4 м от ур.ч.п.)
	- Шпатлевка стыков ГКЛ/ГВЛВ с проклейкой армирующей лентой								
	- Грунтовка глубокого проникновения	Ceresit CT 17							

	- Однокомпонентная полимерная эластичная гидроизоляция на всю высоту - 2 слоя	Ceresit CL 51							
	- Прокладка по углам водонепроницаемой ленты для герметизации швов	Ceresit CL 152	п.м.			**12,80**			
Ст-24	**Подготовка монолитных стен под простую окраску влагостойкой водно-дисперсионной краской**		м2	**16,25**	**112,77**				Мусоросборная камера (выше 2,2м), электрощитовые жилой и нежилой части, помещение СС
	- Грунтовка Бетонконтакт	Ceresit CT 19 Бетоноконтакт							
	- Затирка поверхности после демонтажа опалубки	4 мм							
	- Грунтовка под финишную отделку	Ceresit IN10							
	- Простая окраска влагостойкой водно-дисперсионной краской за 2 раза	СтройТЕКС влагостойкая, КМ1, цвет - глубокоматовая RAL 9003 (белый), арт. 700010326							
Ст-25	**Подготовка перегородок и стен из ячеистого бетона под простую окраску влагостойкой водно-дисперсионной краской**		м2	71,31	219,98				Электрощитовые жилой и нежилой части, помещение СС
	- Грунтовка глубокого проникновения	Ceresit CT 17							
	- Простая штукатурка цементно-песчаными смесями	14 мм							
	- Грунтовка под финишную отделку	Ceresit IN10							
	- Простая окраска влагостойкой водно-дисперсионной краской за 2 раза	СтройТЕКС влагостойкая, КМ1, цвет - глубокоматовая RAL 9003 (белый), арт. 700010326							

Ст-26	**Подготовка монолитных стен под облицовку плиткой (200х300)**		м2		54,48	-			Мусоросборная камера (до 2,2м), с/у консьержа, ПУИ
	- Грунтовка Бетонконтакт	Ceresit CT 19 Бетоноконтакт							
	- Затирка поверхности после демонтажа опалубки	4 мм							
	- Грунтовка глубокого проникновения	Ceresit CT 17							
	- Керамическая плитка на цементно-песчаном растворе с затиркой межплиточных швов	Kerama Marazzi Белое солнце 200х300х6.9, цвет - белый, арт. 8000, затирка – Ceresit CE 33, 01 белый							
Ст-27	**Подготовка перегородок и стен из ячеистого бетона под облицовку плиткой (200х300)**		м2	-	**95,95**	-			Мусоросборная камера (до 2,2м), с/у консьержа, ПУИ, душевая ОДС, с/у квартир
	- Грунтовка глубокого проникновения	Ceresit CT 17							
	- Простая штукатурка цементно-песчаными смесями	14 мм							
	- Грунтовка глубокого проникновения	Ceresit CT 17							
	- Керамическая плитка на цементно-песчаном растворе с затиркой межплиточных швов	Kerama Marazzi Белое солнце 200х300х6.9, цвет - белый, арт. 8000, затирка – Ceresit CE 33, 01 белый							
Ст-66	**Подготовка монолитных стен под улучшенную окраску влагостойкой водно-дисперсионной краской**		м2			**292,58**			Помещение ствола мусоропровода
	- Грунтовка Бетонконтакт	Ceresit CT 19 Бетонконтакт							
	- Сплошное выравнивание гипсовыми смесями	10 мм							
	- Грунтовка глубокого проникновения	Ceresit CT 17							
	- Шпатлевка на гипсовой основе	2 мм							

	- Грунтовка под финишную отделку	Ceresit IN10							
	- Улучшенная окраска влагостойкой водно-дисперсионной краской за 2 раза	СтройТЕКС влагостойкая, КМ1, цвет - глубокоматовая RAL 9003 (белый), арт. 700010326							
Ст-67	**Подготовка перегородок и стен из ячеистого бетона под улучшенную окраску влагостойкой водно-дисперсионной краской**		м2			**320,76**			Помещение ствола мусоропровода
	- Грунтовка глубокого проникновения	Ceresit CT 17							
	- Улучшенная штукатурка гипсовыми смесями	17 мм							
	- Грунтовка глубокого проникновения	Ceresit CT 17							
	- Шпатлевка на гипсовой основе	2 мм							
	- Грунтовка под финишную отделку	Ceresit IN10							
	- Улучшенная окраска влагостойкой водно-дисперсионной краской за 2 раза	СтройТЕКС влагостойкая, КМ1, цвет - глубокоматовая RAL 9003 (белый), арт. 700010326							
Ст-70	**Подготовка монолитных стен под оклейку обоями**		м2			**5609,90**			Жилая комната, холл, кухня
	- Грунтовка Бетонконтакт	Ceresit CT 19 Бетонконтакт							
	- Сплошное выравнивание гипсовыми смесями	10 мм							
	- Грунтовка глубокого проникновения	Ceresit CT 17							
	- Шпатлевка на гипсовой основе	2 мм							
	- Грунтовка под финишную отделку	Ceresit IN10							
	- Обои на флизелиновой основе, окраска латексной акриловой краской в 1 слой	Обои антивадальные под покраску,							

		уточнить по проекту; краска для стен и потолков влагостойкая, цвет - глубокоматовая RAL 9003 (белый)							
Ст-71	**Подготовка внутренней поверхности сборной железобетонной панели под оклейку обоями**		м2			**2005,52**			Жилая комната, холл, кухня
	- Грунтовка Бетонконтакт	Ceresit CT 17							
	- Сплошное выравнивание гипсовыми смесями	10 мм							
	- Грунтовка глубокого проникновения	Ceresit CT 17							
	- Шпатлевка на гипсовой основе	2 мм							
	- Грунтовка под финишную отделку	Ceresit IN10							
	- Обои на флизелиновой основе, окраска латексной акриловой краской в 1 слой	Обои антивадальные под покраску, уточнить по проекту; краска для стен и потолков влагостойкая, цвет - глубокоматовая RAL 9003 (белый)							
Ст-73	**Подготовка перегородок и стен из ячеистого бетона под оклейку обоями**		м2			**7247,83**			Жилая комната, холл, кухня
	- Грунтовка глубокого проникновения	Ceresit CT 17							
	- Улучшенная штукатурка гипсовыми смесями	17 мм							
	- Грунтовка глубокого проникновения	Ceresit CT 17							
	- Шпатлевка на гипсовой основе	2 мм							
	- Грунтовка под финишную отделку	Ceresit IN10							

	- Обои на флизелиновой основе, окраска латексной акриловой краской в 1 слой	Обои антивадальные под покраску, уточнить по проекту; краска для стен и потолков влагостойкая, цвет - глубокоматовая RAL 9003 (белый)							
Ст-74	**Подготовка перегородок из пазогребневых блоков под оклейку обоями**		м2			**8103,49**			Жилая комната, холл, кухня
	- Грунтовка глубокого проникновения	Ceresit CT 17							
	- Сплошное выравнивание гипсовыми смесями	10 мм							
	- Грунтовка глубокого проникновения	Ceresit CT 17							
	-Шпатлевка на гипсовой основе (с проклейкой стыков армирующей лентой)	2 мм							
	- Грунтовка под финишную отделку	Ceresit IN10							
	- Обои на флизелиновой основе, окраска латексной акриловой краской в 1 слой	Обои антивадальные под покраску, уточнить по проекту; краска для стен и потолков влагостойкая, цвет - глубокоматовая RAL 9003 (белый)							
Ст-74.1	**Подготовка перегородок из ГКЛ/ГВЛВ под оклейку обоями**		м2			**1572,55**			Жилая комната, холл, кухня
	- Грунтовка глубокого проникновения	Ceresit CT 17							
	- Шпатлевка на гипсовой основе	2 мм							
	- Грунтовка под финишную отделку	Ceresit IN10							

	- Обои на флизелиновой основе, окраска латексной акриловой краской в 1 слой	Обои антивадальные под покраску, уточнить по проекту; краска для стен и потолков влагостойкая, цвет - глубокоматовая RAL 9003 (белый)							
Ст-75	**Подготовка перегородок из пазогребневых блоков под оклейку обоями**		м2			**182,30**			Между жилой комнатой и с/у
	- Грунтовка глубокого проникновения	Ceresit CT 17							
	- Улучшенная штукатурка гипсовыми смесями	17 мм							
	- Грунтовка глубокого проникновения	Ceresit CT 17							
	- Шпатлевка на гипсовой основе (с проклейкой стыков армирующей лентой)	2 мм							
	- Грунтовка под финишную отделку	Ceresit IN10							
	- Обои на флизелиновой основе, окраска латексной акриловой краской в 1 слой	Обои антивадальные под покраску, уточнить по проекту; краска для стен и потолков влагостойкая, цвет - глубокоматовая RAL 9003 (белый)							
Ст-76	**Подготовка монолитных стен под облицовку плиткой (200х600)**		м2			**283,69**			Фартук кухни h=600мм от столешницы
	- Грунтовка Бетонконтакт	Ceresit CT 19 Бетонконтакт							
	- Затирка поверхности после демонтажа опалубки	4 мм							

	- Грунтовка глубокого проникновения	Ceresit CT 17							
	- Керамическая плитка на цементно-песчаном растворе с затиркой межплиточных швов	Unitile, 200х600х6,9 мм, цвет - белый, матовый, арт. Аврора белый верх 01, затирка - Ceresit CE 33, 01 белый							
Ст-77	**Подготовка перегородок и стен из ячеистого бетона под облицовку плиткой (200х600)**		м2			**88,95**			Фартук кухни h=600мм от столешницы
	- Грунтовка глубокого проникновения	Ceresit CT 17							
	- Улучшенная штукатурка гипсовыми смесями	17 мм							
	- Грунтовка глубокого проникновения	Ceresit CT 17							
	- Керамическая плитка на цементно-песчаном растворе с затиркой межплиточных швов	Unitile, 200х600х6,9 мм, цвет - белый, матовый, арт. Аврора белый верх 01, затирка - Ceresit CE 33, 01 белый							
Ст-82	**Подготовка монолитных стен под упрочняющую и обеспыливающую пропитку**		м2	-			**511,8**		Техническое пространство для прокладки инженерных коммуникаций, эксплуатируемые технические ниши, запотолочное
	- Грунтовка Бетонконтакт	Ceresit CT 19 Бетонконтакт							
	- Затирка поверхности после демонтажа опалубки	4 мм							
	- Упрочняющая и обеспыливающая пропитка	Элакор-МБ1 Флюат							

									пространство "Грильято"
Ст-84	**Подготовка перегородок и стен из ячеистого блока под упрочняющую и обеспыливающую пропитку**		м2	-			**456,71**		Техническое пространство для прокладки инженерных коммуникаций, эксплуатируемые технические ниши, запотолочное пространство "Грильято"
	- Грунтовка глубокого проникновения	Ceresit CT 17							
	- Простая штукатурка цементно-песчаными смесями	14 мм							
	- Упрочняющая и обеспыливающая пропитка	Элакор-МБ1 Флюат							
Ст-85	**Подготовка мололитных стен под простую окраску водно-дисперсионной краской**		м2				**143,55**		Машинное помещение лифтов, помещение СС (на кровле)
	- Грунтовка Бетонконтакт	Ceresit CT 19 Бетонконтакт							
	- Затирка поверхности после демонтажа опалубки	4 мм							
	- Грунтовка под финишную отделку	Ceresit IN10							
	- Простая окраска водно-дисперсионной краской за 2 раза	СтройТЕКС, КМ0, цвет - RAL 9003 (белый), арт. 700010320							
Ст-86	**Подготовка перегородок и стен из ячеистого блока под простую окраску водно-дисперсионной краской**		м2				**62,16**		Машинное помещение лифтов, помещение СС (на кровле)
	- Грунтовка глубокого проникновения	Ceresit CT 17							
	- Простая штукатурка цементно-песчаными смесями	14 мм							
	- Грунтовка под финишную отделку	Ceresit IN10							

	- Простая окраска водно-дисперсионной краской за 2 раза	СтройТЕКС, КМ0, цвет - RAL 9003 (белый), арт. 700010320							
Ст-87	**Подготовка монолитных стен под простую окраску негорючей краской**		м2		58,32				Запотолочное пространство "Грильято" (цвет черный)
	- Грунтовка Бетонконтакт	Ceresit CT 19 Бетонконтакт							
	- Затирка поверхности после демонтажа опалубки								
	- Грунтовка под финишную отделку	Грунт Primer под негорючую краску NG							
	- Простая окраска негорючей краской за 2 раза, класс пожарной опасности КМ0	NG Light, КМ0, цвет - RAL 9017 (черный)							
Ст-88	**Подготовка перегородок и стен из ячеистого бетона под простую окраску негорючей краской**		м2		48,47				Запотолочное пространство "Грильято" (цвет черный)
	- Грунтовка глубокого проникновения	Ceresit CT 17							
	- Простая штукатурка цементно-песчаными смесями	14мм							
	- Грунтовка под финишную отделку	Грунт Primer под негорючую краску NG							
	- Простая окраска негорючей краской за 2 раза, класс пожарной опасности КМ0	NG Light, КМ0, цвет - RAL 9017 (черный)							
Ст-90	**Подготовка перегородок из ГКЛ под простую окраску негорючей краской**		м2		**19,72**				Запотолочное пространство "Грильято" (цвет черный)
	- Шпатлевка стыков ГКЛ с проклейкой армирующей лентой								
	- Грунтовка под финишную отделку	Грунт Primer под негорючую краску NG							

	- Простая окраска негорючей краской за 2 раза, класс пожарной опасности КМ0	NG Light, КМ0, цвет - RAL 9017 (черный)							
Ст-91	**Подготовка поверхности утеплителя под простую окраску негорючей краской**	Технониколь - ТЕХНОФАС ДЕКОР	м2		**23,11**				Запотолочное пространство "Грильято" (цвет черный)
	- Штукатурно-клеевая смесь, армированная стеклотканой щелочестойкой сеткой М3600	10 мм							
	- Грунтовка под финишную отделку	Грунт Primer под негорючую краску NG							
	- Простая окраска негорючей краской за 2 раза, класс пожарной опасности КМ0	NG Light, КМ0, цвет - RAL 9017 (черный)							
Ст-92	**Подготовка монолитных стен под простую окраску водно-дисперсионной краской**		м2		7,87	**212,55**			Запотолочное пространство "Грильято" (цвет белый)
	- Грунтовка Бетонконтакт								
	- Затирка поверхности после демонтажа опалубки								
	- Грунтовка под финишную отделку	Ceresit IN10							
	- Простая окраска водно-дисперсионной краской за 2 раза, класс пожарной опасности КМ0	СтройТЕКС, КМ0, цвет - RAL 9003 (белый), арт. 700010320							
Ст-93	**Подготовка перегородок и стен из ячеистого бетона под простую окраску водно-дисперсионной краской**		м2		45,85	**675,6**			Запотолочное пространство "Грильято" (цвет белый)
	- Грунтовка глубокого проникновения	Ceresit CT 17							
	- Простая штукатурка гипсовыми смесями	14мм							
	- Грунтовка под финишную отделку	Ceresit IN10							

	- Простая окраска водно-дисперсионной краской за 2 раза, класс пожарной опасности КМ0	СтройТЕКС, КМ0, цвет - RAL 9003 (белый), арт. 700010320							
Ст-94	**Подготовка перегородок из ГКЛ под простую окраску водно-дисперсионной краской**		м2		-	**528,99**			Запотолочное пространство "Грильято" (цвет белый)
	- Шпатлевка стыков ГКЛ с проклейкой армирующей лентой								
	- Грунтовка под финишную отделку	Ceresit IN10							
	- Простая окраска водно-дисперсионной краской за 2 раза, класс пожарной опасности КМ0	СтройТЕКС, КМ0, цвет - RAL 9003 (белый), арт. 700010320							
	Установка защитного перфорированного углового профиля 25х25мм		п.м.	-	**131,45**	**2038,5**	-		
	Утепление стен								
	Утеплитель минераловатные плиты (Технониколь - ТЕХНОФАС ДЕКОР) ρ=100-120 кг/м³, λБ=0,041 Вт/м°С, R на отрыв≥12 кПа - 100мм (способ монтажа - клеевой с механическим креплением тарельчатыми дюбелями)	100 мм	м2	**148,59**	**188,71**	**-**			Воздухозаборная шахта, лестничная клетка жилой части, тамбур ОДС, тамбур ЦИН, утепление (за зашивкой ГКЛ) тамбуров основного входа в жилую часть
	Утеплитель минераловатные плиты (Технониколь - ТЕХНОФАС ДЕКОР) ρ=100-120 кг/м³, λБ=0,041 Вт/м°С, R на	150мм	м2		**61,26**	**481,71**			Лестничная клетка жилой части

	отрыв≥12 кПа (способ монтажа - клеевой с механическим креплением тарельчатыми дюбелями)								
XI	**Разное**								
	Сетка этажей	Матовый прозрачный полистирол 600х600мм, толщ. 3мм, с гравировкой и заливкой цифр эмалью, задник - пленка ORACAL 641, монтаж на клеевую пленку 3M 468MP 200 MP Adhesive	шт		2				
	Ящики почтовые 12-ти секционные		шт		17				
	Номер почтового ящика	Белый полистирол с прямой печатью 40х20мм, толщ. 3мм, монтаж на двусторонний скотч 3M	шт		192				
	Номерные таблички квартир	Белый полистирол с прямой печатью 100х50мм, толщ. 3мм, монтаж на двусторонний скотч 3M	шт			192			
	Табличка интервал квартир	Белый полистирол с прямой печатью 130х35мм, толщ. 3мм, монтаж на двусторонний скотч 3M	шт			33			

	Табличка номера квартиры на электрощитах УЭРВ	Белый полистирол с прямой печатью 100х50мм, толщ. 3мм, монтаж на двусторонний скотч 3М	шт			192			Должо быть равно количеству квартир
	Номер этажа	Нанесение краской КМ0 RAL 7016 краскопультом через трафарет из пленки ORACAL	м2		0,07	5,222			
	Номер подъезда	Белая пленка ORACAL 641	шт		4				
	Флагодержатели	на 3 флага	шт		2				
	Тумбы под мойку								
	Каркас напольного шкафа Лесмаркет под мойку, 500*600*850 мм, RAL 9003, 7217		шт			192			
	Оборудование МГН								
	Поручень для раковины, стационарный напольно-настенный, Размер - 850х600 мм, Артикул - 80022 -1		шт	-		7			
	Поручень настенный для ванны, Артикул - 80010-1, Размер - 120х600мм		шт			7			
	Поручень настенный для ванны, Артикул - 80010-2, Размер - 120х900 мм		шт			7			
	Поручень для унитаза, стационарный напольно-настенный, Артикул - 80022		шт	-		7			
	Поручень для унитаза, откидной, Артикул - 80019-2		шт	-		7			

3. ВЕДОМОСТЬ ОСНОВНЫХ РАБОТ. КОРПУС 20.3

№ пп / Марка	Наименование и виды работ	Дополнительные данные	Ед. изм.	Надземная часть					Примечание
				1 этаж		Типовые этажи (МОП, квартиры)	Тех. пространство (чердак), машинное помещение лифтов и пр.	Кровля	
				БКТ без отделки, БКТ с отделкой (ЦИН), ОДС, электрощитовая нежилой части	МОП, технические помещения жилой части				
1	2	3	4	7	8	9	10	11	12
I	**Фасад**								
	1 этаж								
	Стена из ячеистого газобетонного блока 600х200х250(h) D600, B3.5, F100 на цементно-песчаном растворе М75 - 200 мм	625х200х250 (h)	м3	**45,64**	**15,21**				
	Оцинкованная сетка из проволоки Ø3Вр-1, ячейка 50х50 через каждые два ряда для армирования стены из ячеистобетонных блоков		кг	**163,07**	**54,34**				
	Устройство примыканий к вертикальным стенам и плитам перекрытия (мягкая мин. вата ρ=38-45 кг/м³ толщ. 20мм расход 0,004 м3/п.м., металлический уголок 100х8 L=200мм расход 2,45кг/п.м., скоба)		п.м.	**228,18**	**76,06**				

	Минераловатный утеплитель, ρ=40-50 кг/м³, λ=0,039 Вт/м°С (способ монтажа - клеевой с механическим креплением тарельчатыми дюбелями) - 100мм	ТЕХНОБЛОК Стандарт	м2	**19,07**	**6,35**				
	Минераловатный утеплитель, ρ=40-50 кг/м³, λ=0,039 Вт/м°С (способ монтажа - клеевой с механическим креплением тарельчатыми дюбелями) - 50мм	ТЕХНОБЛОК Стандарт	м2	**50,64**	**16,88**				
	Гидрофобизатор для защиты фасадов от влаги и морозного разрушения - 1 слой	Ceresit CT 13	м2	**228,20**	**76,05**				
	Простая штукатурка цементно-песчаным раствором М100 - 10мм		м2	**228,20**	**76,05**				
	Система навесного вентилируемого фасада на металлическом каркасе с облицовкой кирпичом пиленым толщиной 115мм (1 этаж)								
	Кирпич лицевой керамический пустотелый 285х115х60h М150, F100, на цементно-песчаном растворе М100 (47 шт/м2)	Recke арт. PF 1-00-00-1-00 артикул -NCS S 1005-Y50R	м2	**247,52**	**165,17**				
	Оцинкованная сетка из проволоки Ø4Вр-1, ячейка 40х40 для армирования стены из кирпича		кг	**1193,05**	**796,12**				
	Минераловатный утеплитель, ρ=72-88 кг/м³, λ=0,038 Вт/м°С, с дюбельным креплением - 150мм	ТЕХНОВЕНТ Стандарт	м2	**247,52**	**165,17**				
	Навесная фасадная система	алюминий КУУ-БЕР	м2	**247,52**	**165,17**				
	Типовые этажи								
	Облицовка фасадным кирпичом 285х60х20 ж/б наружных панелей (30 шт/м2-расход целого кирпича 258х115х60) -20мм	Recke арт. PF 1-00-00-1-00 артикул -NCS S 1005-Y50R	м2			**4208,32**	**405,24**		Ж/б панель 320 мм

		Recke арт. PF 7-00-00-7-00 артикул -NCS S 1510-Y30R	м2			**489,81**			
	Облицовка фасадным кирпичом 285х60х20 ж/б наружных панелей (30 шт/м2-расход целого кирпича 258х100х60) -20мм	Тербунский Гончар арт. Коричневый артикул -NCS S 5010-Y30R	м2			**489,81**			
Тип 12	Облицовка фасадным кирпичом 285х60х20 ж/б наружных панелей (50 шт/м2-расход целого кирпича 258х115х60)	Recke арт. PF 1-00-00-1-00 артикул -NCS S 1005-Y50R	м2			**411,62**			Фасад в зоне переходного балкона
	Оцинкованная сетка из проволоки Ø4Вр-1, ячейка 40х40 через каждые 3 ряда для армирования стены из кирпича		кг			**496,00**			
	Гибкая связь МГС 2МТ Е/АГ МТ	Длина по проекту	шт.						
	Минераловатный утеплитель, ρ=40-50 кг/м³, λ=0,039 Вт/м°С (способ монтажа - клеевой с механическим креплением торельчатыми дюбелями) - 150 мм	ТЕХНОБЛОК Стандарт	м2			**411,62**			
	Квартирные лоджии								
	Фасадная атмосферостойкая краска - 2 слоя	Tikkurila, Prof Fasade Aqua, матовая, RAL 7035 (серый)	м2			**2024,8**			
	Декоративная минеральная штукатурка - 5мм	Технониколь 302	м2			**2024,8**			
	Грунтовка фасадная универсальная - 1 слой	Технониколь 010	м2			**2024,8**			

	Штукатурно-клеевой слой, армированный фасадной стеклотканевой щелочестойкой сеткой М3600 - 5мм	Технониколь 210	м2			**2024,8**			
	Минераловатный утеплитель ρ=100-120 кг/м³, предел прочности на отрыв не менее 15 кПа, λ=0,041 Вт/м°С (способ монтажа - клеевой с механическим креплением тарельчатыми дюбелями) - 150мм	ТЕХНОФАС ДЕКОР	м3			**303,72**			
	Клеевая смесь для монтажа утеплителя - 5мм	Технониколь 110	м2			**2024,8**			
	Грунтовка глубокого проникновения - 2 слоя	Технониколь 020	м2			**2024,8**			
	Изготовление и устройство рамы для дверного проема под витраж с балкой для крепления светопрозрачного козырька:		**кг**	**813,91**	**526,70**				
	Труба 160х140х5	ГОСТ 30245-2003	кг	188,41	151,40				Балка
	Лист 200х260х12	ГОСТ 19903-2015	кг	49,00	29,40				Стойка
	Швеллер 20П	ГОСТ 8240-97	кг	552,00	331,20				Стойка
	Уголок 100х100х8	ГОСТ 8509-93	кг	24,5	14,7				Связи
	Гайка М12 кл.А кл.пр. 5.6	ГОСТ ISO 4032-2014	шт	20	12				
	Шайба М12 кл.А	ГОСТ 6958-78	шт	20	12				
	Распорные болты БСР 12х110	ГОСТ 28778-90	шт	20	12				
	Сверление отверстий диам.16 глубиной 90 мм		шт	20	12				
	Антикоррозионная грунтовка металлических рам за 2 раза	Грунтовка ГФ-021	м2	24,02	19,31				
	Светопрозрачные козырьки нежилой части								
	Светопрозрачные козырьки L=1680мм, в т.ч:		**шт**	**5**					

	Стекло козырька триплекс 10.10. 1,52 (SC/ABAR) закаленное, прозрачное, вылет 1200 (L=1680)		м2/шт	10,08/5					
	Профиль козырька A-BL-K , отделка/цвет: RAL 7016 (L=1680мм)	цвет уточнить по проекту	п.м.	8,4					
	Светопрозрачные козырьки L=2075мм, в т.ч:		**шт**		**2**				
	Стекло козырька триплекс 10.10. 1,52 (SC/ABAR) закаленное, прозрачное, вылет 1200 (L=2075)		м2/шт		4,98/2				
	Профиль козырька A-BL-K , отделка/цвет: RAL 7016 (L=2075мм)	цвет уточнить по проекту	п.м.		4,15				
	Светопрозрачные козырьки L=2600мм, в т.ч:		**шт**		**1**				
	Стекло козырька триплекс 10.10. 1,52 (SC/ABAR) закаленное, прозрачное, вылет 1200 (L=2600)		м2/шт		3,12				
	Профиль козырька A-BL-K , отделка/цвет: RAL 7016 (L=2600мм)	цвет уточнить по проекту	п.м.		2,6				
	Устройство фахверков фасада:		**кг**	**2 642,23**	**1 850,61**				
	Швеллер 20П	ГОСТ 8240-97	кг	2 534,42	1 775,97				
	Уголок 140х90х10, L=80 мм	ГОСТ 8510-86	кг	36,32	25,14				
	Лист 8х200х220, L=220 мм	ГОСТ 19903-2015	кг	71,5	49,5				
	Болт М12	ГОСТ 7796-70	шт.	26	18				
	Гайка М12 кл.А кл.пр. 5.6	ГОСТ ISO 4032-2014	шт.	26	18				
	Шайба М12 кл.А	ГОСТ 11371-78	шт.	26	18				
	Распорные болты БСР 12х150 УЗ	ГОСТ 28778-90	шт.	104	72				
	Антикоррозионная грунтовка металлических рам за 2 раза	Грунтовка ГФ-021	м2	140,00	94,13				
	Жалюзийные решетки вентиляционных шахт на фасаде 1 этажа		**кг**	**355,65**					
	Жалюзийная решетка 1760х1015h мм	1,7864	**шт**	**1**					Входит в состав витража

	Уголок 50х32х4, L=1760, 2 шт, 2,4 кг/м	ГОСТ 8510-86	**кг**	8,45					
	Уголок 50х32х4, L=1015, 2 шт, 2,4 кг/м	ГОСТ 8510-86	**кг**	4,872					
	Полоса 40х6, L=1015, 2 шт, 1,88 кг/м	ГОСТ 103-2006	**кг**	3,82					
	Полоса 40х4, L=1760, 25 шт, 1,26 кг/м	ГОСТ 103-2006	**кг**	55,44					
	Анкер Hilti HST M10x110/30		**шт**	8					
	Грунтовка ГФ-021 - 2 слоя		**м2**	12,36					
	Окраска эмалью ПФ-115 за 2 раза		**м2**	12,36					
	Жалюзийная решетка 1760х1025h мм	1,804	**шт**	**1**					Входит в состав витража
	Уголок 50х32х4, L=1760, 2 шт, 2,4 кг/м	ГОСТ 8510-86	**кг**	8,45					
	Уголок 50х32х4, L=1025, 2 шт, 2,4 кг/м	ГОСТ 8510-86	**кг**	4,92					
	Полоса 40х6, L=1025, 2 шт, 1,88 кг/м	ГОСТ 103-2006	**кг**	3,85					
	Полоса 40х4, L=1760, 26 шт, 1,26 кг/м	ГОСТ 103-2006	**кг**	57,66					
	Анкер Hilti HST M10x110/30		**шт**	8					
	Грунтовка ГФ-021 - 2 слоя		**м2**	12,54					
	Окраска эмалью ПФ-115 за 2 раза		**м2**	12,54					
	Жалюзийная решетка 1760х1175h мм	1,9668	**шт**	**2**					Входит в состав витража
	Уголок 50х32х4, L=1760, 4 шт, 2,4 кг/м	ГОСТ 8510-86	**кг**	16,90					
	Уголок 50х32х4, L=1175, 4 шт, 2,4 кг/м	ГОСТ 8510-86	**кг**	11,28					
	Полоса 40х6, L=1175, 4 шт, 1,88 кг/м	ГОСТ 103-2006	**кг**	8,84					
	Полоса 40х4, L=1760, 29 шт, 1,26 кг/м	ГОСТ 103-2006	**кг**	64,31					
	Анкер Hilti HST M10x110/30		**шт**	8					

	Грунтовка ГФ-021 - 2 слоя		**м2**	22,80					
	Окраска эмалью ПФ-115 за 2 раза		**м2**	22,80					
	Жалюзийная решетка 1760х1240h мм	2,1824	**шт**	**2**					Вент.решетка форкамеры
	Уголок 50х32х4, L=1760, 4 шт, 2,4 кг/м	ГОСТ 8510-86	**кг**	16,90					
	Уголок 50х32х4, L=1240, 4 шт, 2,4 кг/м	ГОСТ 8510-86	**кг**	11,904					
	Полоса 40х6, L=1240, 4 шт, 1,88 кг/м	ГОСТ 103-2006	**кг**	9,32					
	Полоса 40х4, L=1760, 31 шт, 1,26 кг/м	ГОСТ 103-2006	**кг**	68,75					
	Анкер Hilti HST M10x110/30		**шт**	8					
	Грунтовка ГФ-021 - 2 слоя		**м2**	23,51					
	Окраска эмалью ПФ-115 за 2 раза		**м2**	23,51					
II	**Внутренние стены и перегородки**								
	Стены и перегородки из ячеистого газобетонного блока на клею - 200мм	600x200x250(h)	м3	**37,83**	**55,9**	**1453,07**			
	Базальтовая строительная сетка ССБ 25х25 (0,36 кг/м2)		м2	**68,09**	**100,62**	**2616,62**			
	Стены и перегородки из ячеистого газобетонного блока на клею - 250мм	600x250x250(h)	м3	**9,06**	**28,03**	**-**			
	Базальтовая строительная сетка ССБ 25х25 (0,36 кг/м2)		м2	**13,05**	**40,70**	**-**			
	Стены и перегородки из ячеистого газобетонного блока на клею - 100мм	600x100x250(h)	м3	**17,22**	**12,53**	**50,81**			
	Базальтовая строительная сетка ССБ 25х25 (0,36 кг/м2)		м2	**62,01**	**45,5**	**182,90**			
	Заделка примыканий к потолкам (мягкая мин. вата ρ=38-45 кг/м³ толщ. 20мм расход 0,005 (для стен толщ. 250мм)/0,004 (для		п.м.	**91,67**	**97,14**	**3310,84**			

	стен толщ. 200мм)/0,002 (для стен толщ. 100мм) м3/п.м., металлический уголок 75х50х5 L=200мм расход 0,96 кг/п.м.)								
	Плита гипсовая пазогребневая (полнотелая, влагостойкая) - 50 мм		м2			**3450,71**			Зашивка шахт
	Плита гипсовая пазогребневая (полнотелая, влагостойкая) - 100 мм		м2			**6497,74**			
	Перегородка толщ. 75мм на металлическом каркасе (профиль 50мм), с зашивкой с одной стороны 2 листами ГКЛ - 12,5 мм	75мм	м2	**207,4**	**75,42**				Зашивка транзитных коммуникаций (типового этажа) в МОП первого этажа (шахт-пакеты и стояки ВК)
	Перегородка толщ. 75мм на металлическом каркасе (профиль 50мм), с зашивкой с одной стороны 2 листами ГКЛ - 12,5 мм	75мм	м2			**2476,01**			Зашивка инженерных коммуникаций в межквартином коридоре
Сантехнические модули (СТМ)						**322**			
	РГ1.К.Р-0.2.5.П.00-1.12.8					21			
	РГ1.К.Р-0.2.5.Л.00-1.12.8					63			
	РГ2.К.Р-0.1.3.П.00-1.12.8					21			
	РГ2.К.Р-0.1.3.Л.00-1.12.8					21			
	РС1.К.Р-0.2.5.П.43-1.12.8					21			
	РС1.К.Р-0.1.2.Л.43-1.12.8					21			
	РС1.О.Р-0.0.7.П.43-1.12.8					42			
	РС3.О.Р-0.0.1.П.43-1.12.8					42			
	РС3.О.Р-0.0.1.Л.43-1.12.8					21			

	РС2.О.Р-0.0.2.Л.43-1.12.8					21			
	РГ1.К.В-0.2.5.П.00-1.12.8					1			
	РГ1.К.В-0.2.5.Л.00-1.12.8					3			
	РГ2.К.В-0.1.3.П.00-1.12.8					1			
	РГ2.К.В-0.1.3.Л.00-1.12.8					1			
	РС1.К.В-0.2.5.П.43-1.12.8					1			
	РС1.К.В-0.1.2.Л.43-1.12.8					1			
	РС1.О.В-0.0.7.Л.43-1.12.8					2			
	РС3.О.В-0.0.1.П.43-1.12.8					4			
	РС3.О.В-0.0.1.Л.43-1.12.8					2			
	РС2.О.В-0.0.3.Л.43-1.12.8					2			
	РГ1.К.В-0.2.3.П.00-1.12.8					1			
	РГ1.К.В-0.2.3.Л.00-1.12.8					3			
	РГ2.К.В-0.1.1.П.00-1.12.8					1			
	РГ2.К.В-0.1.1.Л.00-1.12.8					1			
	РС1.К.В-0.2.4.П.43-1.12.8					1			
	РС1.К.В-0.1.3.Л.43-1.12.8					1			
	РС1.О.В-0.0.4.П.43-1.12.8					2			
	Зашивка СТМ кабин								
	Заполнение существующего каркаса кабин СТМ со стороны жилой комнаты и межквартирного коридора утеплителем: минераловатные плиты, ρ=40 кг/м³, предел прочности на отрыв не менее 15кПа, λ=0,041 Вт/м°С-50мм		м2			**2065,28**			**Зашивка СТМ со стороны жилой комнаты и межквартирного коридора**
	Перегородка на металлическом каркасе (ПН50/40 ПС50/50) с обшивкой 2-мя листами с одной стороны КНАУФ-листом ГСП-А		м2			**58,7**			**Перегородка высотой 128 мм над кабиной СтМ со стороны**

	12,5 мм с заполнением утеплителем: минераловатные плиты, ρ=40 кг/м³, предел прочности на отрыв не менее 15кПа, λ=0,041 Вт/м°С- 50 мм с гидро-ветрозащитной паропроницаемой мембраной "Технониколь"								**холла квартиры**
	Облицовка существующего каркаса СТМ со стороны холла КНАУФ-листом ГСП-А 12,5 мм - 2листа, с заполнением утеплителем: минераловатные плиты, ρ=40 кг/м³, предел прочности на отрыв не менее 15кПа, λ=0,041 Вт/м°С-50мм		м2			**1115,44**			**Зашивка СТМ со стороны холла квартиры**
	Устройство металлического каркаса (ПН50/40 ПС50/50) с заполнением утеплителем: минераловатные плиты, ρ=40 кг/м³, предел прочности на отрыв не менее 15кПа, λ=0,041 Вт/м°С - 50 мм с гидро-ветрозащитной паропроницаемой мембраной "Технониколь"		м2			**110,33**			**При зашивке СТМ высотой 128 мм над кабиной СТМ со стороны жилой комнаты и межквартирного коридора**
	Устройство звукоизоляционной подложки Шуманет 100 Гидро - 5 мм		м2			**980,03**			
	Шкаф-пакеты								
	Шкаф-пакет ШП-1-1 (перегородка на металлическом каркасе (профиль 100 мм) с облицовкой с одной стороны 2 листами ГВЛВ 12,5 мм, с заполнением минераловатной плитой Техноакустик толщиной 100 мм)		м2			367,4			
	Стены выходов на кровлю								

Тип 15	Облицовка фиброцементными плитами - 8 мм	RAL 7044	м2				195,89		Надстройка
	Навесная фасадная система с воздушным зазором						195,47		
	Минераловатный утеплитель, ρ=90-110 кг/м³, λ=0,041 Вт/м°С, с дюбельным креплением - 50 мм	ТЕХНОВЕНТ ПРОФ	м3				9,76		
	Минераловатный утеплитель, ρ=40-50 кг/м³, λ=0,040 Вт/м°С, с дюбельным креплением - 100 мм	ТЕХНОВЕНТ Н ПРОФ	м3				18,9		
Тип 17	Фасадная атмосферостойкая краска	Tikkurila, Prof Fasade Aqua, матовая, RAL 7044	м2				109,61		Стены вентиляционных шахт
	Декоративная минеральная штукатурка - 5мм	Технониколь 302	м2				109,61		
	Грунтовка фасадная универсальная	Технониколь 010	м2				109,61		
	Штукатурно-клеевой слой, армированный фасадной стеклотканевой щелочестойкой сеткой М3600 - 5мм	Технониколь 210	м2				109,61		
	Цементно-стружечная плита	10 мм	м2				109,61		
	Минераловатный утеплитель, ρ=100-120 кг/м³, предел прочности на сжатие не менее 40 кПа, λ=0,041 Вт/м°С (способ монтажа - клеевой с механическим креплением тарельчатыми дюбелями) - 50 мм	ТЕХНОРУФ Н ОПТИМА	м3				5,48		
	Грунтовка глубокого проникновения	Технониколь 020	м2				109,61		
	Кирпич керамический полнотелый 250х120х65h, М100, F100, на цементно-песчаном растворе М75 - 250 мм	ГОСТ 530-2012	м3				27,40		

	Оцинкованная сетка из проволоки Ø4Вр-1, ячейка 50х50 через каждые 4 ряда для армирования стены из кирпича (вес 3,75 кг/м2)		кг				403,87		
	Перемычки		**кг**	**146,62**	**79,57**	**14042,52**			
	ПР-1 (L= 1250мм)	2 уголка 50х50х6 (8,94 кг/пог.м, 0,2 м2/пог.м)	п.м.	-	-	141,25			
	ПР-2 (L= 1300мм)	2 уголка 50х50х6 (8,94 кг/пог.м, 0,2 м2/пог.м)	п.м.	-	-	59,80			
	ПР-3 (L= 1400мм)	2 уголка 50х50х6 (8,94 кг/пог.м, 0,2 м2/пог.м)	п.м.	7,00	4,20	518,00			
	ПР-4 (L= 1500мм)	2 уголка 50х50х6 (8,94 кг/пог.м, 0,2 м2/пог.м)	п.м.	6,00	3,00	345,00			
	ПР-5 (L= 1700мм)	2 уголка 50х50х6 (8,94 кг/пог.м, 0,2 м2/пог.м)	п.м.	3,40	1,70	47,60			
	ПР-6 (L= 1850мм)	3 уголка 75х75х6 (6,89 кг/пог.м, 0,15 м2/пог.м)	п.м.		-				
	ПР-7 (L= 1900мм)	2 уголка 75х75х6 (6,89 кг/пог.м, 0,15 м2/пог.м)	п.м.			393,30			
	ПР-8 (L= 2200мм)	2 уголка 75х75х6 (13,78 кг/пог.м, 0,15 м2/пог.м)	п.м.	-	-	101,20			
	Полоса металлическая 100х7	1,1 кг/шт, 0,02 м2/шт	шт.	49,00	30,00	1456,00			
	Уголок 100х100х8 L=	12,25кг/м	кг	1,64	277,20	606,23			
	⌀ 12 А1		кг	-	-				
	Грунтовка перемычек в 2 слоя	Грунтовка ГФ021	м2	3,28	1,78	321,23			
III	**Витражное остекление**								
	Наружные витражи алюминиевые, окрашенные порошковой краской по RAL, с двухкамерным стеклопакетом		**м2**	**70,79**	**57,17**				
	Внутренние витражи алюминиевые, окрашенные порошковой		**м2**	**70,03**	**83,87**				

	краской по RAL, с однокамерным стеклопакетом								
	Витраж наружный первого этажа из алюминиевых профилей с окраской по RAL, двупольным дверным блоком с замком и доводчиком, фурнитурой, заполнения из стеклопакетов с укрепляющей пленкой (6пл112-20-И3.1.3)	**Общая площадь нижеперечисленных витражей**	м2	33,15	40,83				
ДВН-9.16Р	ДВН-9.16Р S=6,337 м2 в том числе (в 1 комп.): - двупольным дверным блоком с замком и доводчиком (1,68*2,325), большее полотно 1100 S= 3.906м2 - S импостов = 0.692 м2 - фурнитурой - вентрешёткой (в разделе вентрешёток) - козырьком	**6,34**	шт	1					
ДВН-9.26	ДВН-9.26Р S=6,47 м2 в том числе (в 1 комп.): - двупольным дверным блоком с замком и доводчиком (1,68*2,325), большее полотно 1100 S= 3.906м2 - S импостов = 0.7 м2 - фурнитурой - вентрешёткой (в разделе вентрешёток)	**6,47**	шт	1					
ДВН-9.20Р	ДВН-9.20Р S=6,604 м2 в том числе (в 1 комп.): - двупольным дверным блоком с замком и доводчиком (1,68*2,325), большее полотно 1100 S= 3.906м2 - S импостов = 0.707 м2 - фурнитурой - вентрешёткой (в разделе вентрешёток) - козырьком	**6,60**	шт	1					

ДВН-9.24Р	ДВН-9.24Р S=6,87 м2 в том числе (в 1 комп.): - двупольным дверным блоком с замком и доводчиком (1,68*2,325), большее полотно 1100 S= 1.0м2 - S импостов = 1.0 м2 - фурнитурой - вентрешёткой (в разделе вентре-шёток) - козырьком	**6,87**	шт	2					
ДВН-1.1	ДВН-1.1 S=7,743м2 в том числе (в 1 комп.): - двупольным дверным блоком с замком и доводчиком (1,68*2,325), большее полотно 1100 S= 3.906м2 - экранами из двухслойного стекла с полимерной пленкой 3М1.1.3М1 S= 0.0 м2 - стемалита из закаленного стекла 5М1 с окраской по RAL (верти-кально-нижний) S= 0.0 м2 - S импостов = 0.0 м2 - фурнитурой - козырьком	**7,74**	шт		1				
ДВН-1.2	ДВН-1.1 S=7,297м2 в том числе (в 1 комп.): - двупольным дверным блоком с замком и доводчиком (1,68*2,325), большее полотно 1100 S= 3.906м2 - экранами из двухслойного стекла с полимерной пленкой 3М1.1.3М1 S= 0.0 м2 - стемалита из закаленного стекла 5М1 с окраской по RAL (верти-кально-нижний) S= 0.0 м2 - S импостов = 0.0 м2 - фурнитурой - козырьком	**7,30**	шт		1				

ДВН-1.3	ДВН-1.1 S=7,460м2 в том числе (в 1 комп.): - двупольным дверным блоком с замком и доводчиком (1,68*2,325), большее полотно 1100 S= 3.906м2 - экранами из двухслойного стекла с полимерной пленкой 3М1.1.3М1 S= 0.0 м2 - стемалита из закаленного стекла 5М1 с окраской по RAL (верти-кально-нижний) S= 0.0 м2 - S импостов = 0.0 м2 - фурнитурой - козырьком	**7,46**	шт		1				
ДВН-1.4	ДВН-1.1 S=7,906м2 в том числе (в 1 комп.): - двупольным дверным блоком с замком и доводчиком (1,68*2,325), большее полотно 1100 S= 3.906м2 - экранами из двухслойного стекла с полимерной пленкой 3М1.1.3М1 S= 0.0 м2 - стемалита из закаленного стекла 5М1 с окраской по RAL (верти-кально-нижний) S= 0.0 м2 - S импостов = 0.0 м2 - фурнитурой - козырьком	**7,91**	шт		1				
ДВН-1.5	ДВН-1.1 S=10,422м2 в том числе (в 1 комп.): - двупольным дверным блоком с замком и доводчиком (1,68*2,325), большее полотно 1100 S= 3.906м2 - экранами из двухслойного стекла с полимерной пленкой 3М1.1.3М1 S= 0.0 м2 - стемалита из закаленного стекла 5М1 с окраской по RAL (верти-кально-нижний) S= 0.0 м2	**10,42**	шт		1				

	- S импостов = 0.0 м2 - фурнитурой - козырьком								
	Витраж наружный первого этажа из алюминиевых профилей с окраской по RAL, фурнитурой, заполнения из стеклопакетов с укрепляющей пленкой (6пл112-20-И3.1.3)	**Общая площадь нижеперечислен-ных витражей**	м2	37,64	16,34				
В-2.22	В-2.22 S=1,18х2,76=3,257м2 в том числе (в 1 комп.): - экранами из двухслойного стекла с полимерной пленкой 3М1.1.3М1 S= 2,819 м2 - S импостов = 0.0 м2 - фурнитурой	**3,26**	шт	1					
В-2.46	В-2.46 S=1,18х3,210=3,79м2 в том числе (в 1 комп.): - экранами из двухслойного стекла с полимерной пленкой 3М1.1.3М1 S= 3,305 м2 - S импостов = 0.485 м2 - фурнитурой	**3,79**	шт	2					
В-2.47	В-2.47 S=1,48х3,21=4,75м2 в том числе (в 1 комп.): - экранами из двухслойного стекла с полимерной пленкой 3М1.1.3М1 S= 0,0 м2 - S импостов = 1.0 м2 - фурнитурой	**4,75**	шт	1					
В-3.11	В-3.11 S=1,78х2,76=4,913м2 в том числе (в 1 комп.): - экранами из двухслойного стекла с полимерной пленкой 3М1.1.3М1 S= 4,287 м2 - S импостов = 0.626 м2 - фурнитурой	**4,91**	шт	1	1				
В-3.23	В-3.23 S=1,78х3,21=5,714м2 в том числе (в 1 комп.): - экранами из двухслойного стекла с	**5,71**	шт	3	2				

	полимерной пленкой 3М1.1.3М1 S= 0,0 м2 - S импостов = 1.0 м2 - фурнитурой								
	Витраж внутренний первого этажа из алюминиевых профилей с окраской по RAL, двупольным дверным блоком с замком и доводчиком, фурнитурой, заполнения из стеклопакетов с укрепляющей пленкой (6пл112-20-И3.1.3), сэндвич панелей из стальных оцинкованных листов с утеплителем		м2	70,03	83,87				
ВВ-1.1	ВВ-1.1 Витраж БКТ S=6,58 м2	**6,58**	шт	1					
ВВ-1.2	ВВ-1.2 Витраж МОП S=15,78 м2	**15,78**	шт		1				
ВВ-1.3	ВВ-1.3 Витраж БКТ S=4,50 м2	**4,50**	шт	1					
ВВ-1.4	ВВ-1.4 Витраж МОП S=11,50 м2	**11,50**	шт		1				
ВВ-1.5	ВВ-1.5 Витраж МОП S=4,81 м2	**4,81**	шт		1				
ДВВ-1.1	ДВВ-1.1 S=16,10м2 двупольный дверной блок S=1,68х2,325=3,906м2, большее полотно 1100 в составе внутреннего витража с замком и доводчиком, фурнитурой	**16,10**	шт	1					
ДВВ-1.2	ДВВ-1.2 S=15,53м2 двупольный дверной блок S=1,68х2,325=3,906м2, большее полотно 1100 в составе внутреннего витража с замком и доводчиком, фурнитурой	**15,53**	шт	1					
ДВВ-1.3	ДВВ-1.3 S=12,70м2 двупольный дверной блок S=1,68х2,325=3,906м2, большее полотно 1100 в составе внутреннего	**12,70**	шт		2				

	витража с замком и доводчиком, фурнитурой								
ДВВ-1.4	ДВВ-1.4 S=14,28м2 двупольный дверной блок S=1,68х2,325=3,906м2, большее полотно 1100 в составе внутреннего витража с замком и доводчиком, фурнитурой	**14,28**	шт		1				
ДВВ-1.5	ДВВ-1.5 S=12,11м2 двупольный дверной блок S=1,68х2,325=3,906м2, большее полотно 1100 в составе внутреннего витража с замком и доводчиком, фурнитурой	**12,11**	шт		1				
ДВВ-1.6	ДВВ-1.6 S=14,84м2 двупольный дверной блок S=1,68х2,325=3,906м2, большее полотно 1100 в составе внутреннего витража с замком и доводчиком, фурнитурой	**14,84**	шт	1					
ДВВ-1.7	ДВВ-1.7 S=12,49м2 двупольный дверной блок S=1,68х2,325=3,906м2, большее полотно 1100 в составе внутреннего витража с замком и доводчиком, фурнитурой	**12,49**	шт	1					
	Установка опорных кронштейнов для крепления витражных алюминиевых блоков входных групп		шт.	20	20				
	Оцинкованные сливы (толщ. 0,7 мм) шириной 200 мм	RAL (по проекту)	п.м.	12,14	29,84				
	Нащельник из оцинкованной стали толщиной 0,7мм (ширина 140мм)	RAL (по проекту)	п.м.		72				

	Профиль из оцинкованной стали толщиной 0,7мм с капельником (ширина 280мм)	RAL (по проекту)	п.м.						
	Всего заполнение каркаса витражей стеклопакетами площ.до 1м2		м2	7,13	12,57				С учетом остекления дверных блоков (Sдв=12,84)
	площ.до 2м2		м2	44,73	40,61				С учетом остекления дверных блоков (Sдв= 34,65)
	площ.до 3м2 и более		м2		6,32				С учетом остекления дверных блоков (Sдв= 0)
	Всего заполнение каркаса витражей вентрешетками		м2	6,84	-				
	Всего заполнение каркаса витражей дверными блоками		м2	35,15	35,15				
	Доски ПВХ подоконные шириной мм		п.м						
IV	**Двери**								
	Блоки дверные витражные стальные переходных балконов								
Д-Л	Дверь металлическая, остекленная (площадь остекления не менее 1.2 м²), с доводчиком, с нажимной ручкой, с уплотнителем в притворах, с автоматически выпадающим порогом, с отбойной полосой высотой 200 мм со стороны тамбура	1040-2100 (h) (1040-1700 (h))	шт/тн	-	-	46/3,22	2/0,14		Дверь переходной лоджии
	Стальные конструкции нащельников	0,00008 кг/пм	пм/тн			**250,7/0,2**	**10,48/0,01**		
	Двери наружные металлические		**м2**	**0**	**5**	**0**	**5**	**0**	

Д-4.1/Д-,4.1л	Дверь металлическая, одно-створчатая, глухая, утепленная, оборудована нажимной ручкой , замком с цилиндром ключ/ключ, доводчиком, с порогом, RAL 7016	1000х2100 (h)	шт/тн		4				Двери из тех-нических по-мещений
Д-39 / Д-39л	Дверь противопожарная глухая с порогом, утепленная, контурный уплотнитель, нажимная ручка, цилиндровый замок "ключ-ключ", цвет RAL 7044	1200х2100 (h)	шт				1		Дверь выхода из лестничной клетки на кровлю
Д-37 / Д-37л	Дверь глухая с порогом, утепленная, контурный уплотнитель, нажимная ручка, цилиндровый замок "ключ-ключ", цвет RAL 7044	1000х2100 (h)	шт				2		Дверь выхода из тех. простран-ства на кровлю
Д-38 / Д-38л	Дверь противопожарная глухая с порогом, утепленная, контурный уплотнитель, нажимная ручка, цилиндровый замок "ключ-ключ", цвет RAL 7044	1000х2100 (h)	шт				2		Дверь в ма-шинное помещение лифтов
Д-18 / Д-18л	Дверь металлическая глухая с верхней остекленной фрамугой (стекло многослойное пожаро-стойкое 6М1*14Гель*6М1 марки "РЕФРАГЛАСС EIW-60"), со стаци-онарным порогом 14мм, утеп-ленная, с доводчиком, контур-ный уплотнитель, нажимная ручка, цилиндровый замок, вы-сота дверного полотна 2400мм, RAL 7016	1100х3300 (h), фрамуга 1210х900(h) (вы-соту дверного блока и фрамуги уточнить по про-екту)	шт		1				Мусоросбор-ная камера (наружная дверь)
	Расход комплектующих на наружные металлические двери								
	Всего стандартных порожков		п.м./шт		5,1/5	47,84/46	7,28/7		

	Всего нажимных ручек из нержавеющей стали	Door Lock DL 038/F-S9/55 PZ U-form Rt	комплект		5	46	7		
	Общее кол-во доводчиков		шт		5	46	7		
	Всего замков цилиндровых		шт		5	46	7		
	Двери внутренние металлические противопожарные		**шт**		**2**	**138**	**1**		
Д-23 / Д-23л	Дверь металлическая противопожарная (EI 30) с противопожарной вентрешеткой 640х150мм (2 шт.), со стационарным порогом 14 мм, с доводчиком, антивандальный сувальдный замок	1000х2100 (h)	шт		1				Дверь в нишу СС
Д-7 / Д-7л	Дверь противопожарная глухая со стационарным порогом 14мм, контурный уплотнитель, нажимная ручка на круглой розетке, отбойная пластина h=200мм со стороны помещения автостоянки, цвет RAL 7016	1100х2100 (h)	шт		1				Мусоросборная камера
Д-8.2 / Д-8.2л	Дверь металлическая противопожарная дымогазонепроницаемая (EIS60) остекленная двупольная, противопожарное остекление 150х1400мм, с автоматически выпадающим порогом, с доводчиком, контурный уплотнитель, металлические доборы, нажимная ручка на круглой розетке, отбойная пластина h=200мм с узкой стороны полотна, цвет RAL	1400х2100 (h)	шт			92			Дверь в лифтовый холл из межквартирного коридора

	2011, минимальная ширина рабочей створки 1000мм								
Д-24.2 / Д-24.2л	Дверь металлическая противопожарная дымогазонепроницаемая (EIS60) остекленная, противопожарное остекление 150х1400мм, с автоматически выпадающим порогом, с доводчиком, контурный уплотнитель, металлические доборы, нажимная ручка на круглой розетке, отбойная пластина h=200мм с узкой стороны полотна, цвет RAL 7016	1040х2100 (h)	шт			23			Дверь из лифтового холла в тамбур / лестничную клетку
Д-24.Т / Д-24.Тл	Дверь металлическая противопожарная дымогазонепроницаемая (EIS60) остекленная, противопожарное остекление 150х1400мм, с автоматически выпадающим порогом, с доводчиком, контурный уплотнитель, металлические доборы, нажимная ручка на круглой розетке, отбойная пластина h=200мм с узкой стороны полотна, цвет RAL 7016	1200х1700 (h)	шт				1		Дверь из лифтового холла в тамбур / лестничную клетку
Д-25 / Д-25л	Дверь металлическая противопожарная дымогазонепроницаемая (EIS60) остекленная, противопожарное остекление 150х1400мм, со стационарным порогом 14 мм с накладкой из нерж. стали, с доводчиком, контурный уплотнитель, металлические доборы, нажимная ручка на круглой розетке, отбойная пластина h=200мм со стороны лифтового холла / тамбура, цвет RAL 7016	1050х2100 (h)	шт			23			Дверь в помещение ствола мусоропровода

	Расход комплектующих на внутренние металлические противопожарные двери								
	Доборы металлические		п.м.		-	-	-		
	Отбойная полоса из нержавеющей стали h=200мм		п.м./шт		2	138	1		
	Всего автоматических выпадающих порожков		шт			115	1		
	Всего стандартных порожков		п.м./шт		-	-			
	Всего нажимных ручек из нержавеющей стали	Door Lock DL 038/F-S9/55 PZ U-form Rt	комплект		1	115	1		
	Общее кол-во доводчиков		шт		1	138	1		
	Всего замков цилиндровых		шт		1	138	1		
	Всего дверных упоров		шт		-	-			
	Скоба заземления (полоса гнутая 100х40х5)		шт		-				Для дверей электрощитовых
	Двери внутренние металлические		**шт**		**2**	**184**	**0**	**0**	
Д-14 / Д-14л	Дверь металлическая глухая, со стационарным порогом, с доводчиком, утепленная, контурный уплотнитель, нажимная ручка, цилиндровый замок "ключ-вертушка"	1000х2100 (h)	шт		1				Помещение консьержа
Д-К/ Д-Кл	Дверь внутренняя металлическая остекленная однопольная, с доводчиком, контурный уплотнитель, металлические доборы, нажимная ручка на круглой розетке, отбойная пластина h=200мм с узкой стороны полотна, цвет RAL 2011, минимальная ширина рабочей створки 1000мм	1100х2100 (h)	шт		1				Помещение колясочной
Д-27 / Д-27л	Дверь квартирная, глухая, с блочной коробкой, со стационарным	1040х2100 (h)	шт			184			Дверь в квартиру

	порогом 14 мм с накладкой из нерж. стали, контурный уплотнитель, наличники из МДФ со стороны квартиры, доборы металлические со стороны межквартирного коридора, нажимная ручка, цилиндровый замок "ключ-ключ", ночная задвижка, смотровой глазок, цвет со стороны межквартирного коридора RAL 9003, со стороны квартиры панель в цвет межкомнатных дверей								
	Расход комплектующих на внутренние металлические двери								
	Доборы металлические		п.м.		-	-			
	Отбойная полоса из нержавеющей стали h=200мм		п.м./шт			-			
	Всего стандартных порожков		п.м.		-	-	-		
	Всего нажимных ручек из нержавеющей стали	Door Lock DL 038/F-S9/55 PZ U-form Rt	комплект		2	-	-		
	Всего нажимных ручек из нержавеющей стали	Door Lock Fenix A 16R SN	комплект		-	184			Входные двери в квартиры
	Общее кол-во доводчиков		шт		2	184	-		
	Всего замков цилиндровых		шт		2	184	-		
	Всего антивандальных сувальдных замков		шт		2	184			
	Всего дверных упоров		шт		2	184			
	Накладка из нержавеющей стали 930х100мм		п.м.			171,12			входная дверь в квартиру
	Устройство наличников из МДФ шириной 30 мм для входных дверей квартир со стороны квартиры		п.м			966			

	Доборы деревянные для входных квартирных дверей		п.м./шт/м3			-			
	Двери внутренние деревянные		**м2**	**20,706**	**3,78**	**1540,77**			
Д-15 / Д-15л	Дверь деревянная глухая без порога, телескопический наличник, контурный уплотнитель, поверхность - рельефная ПВХ пленка, нажимная ручка, нажимная ручка, цилиндровый замок "ключ-вертушка", ограничитель	900х2100 (h)	шт		2				С/у консьержа, ПУИ консьержа, с/у охраны, душевая ОДС, ПУИ ОДС
Д-15.1 / Д-15.1л	Дверь деревянная глухая без порога, телескопический наличник, контурный уплотнитель, поверхность - эмаль, нажимная ручка, нажимная ручка, цилиндровый замок "ключ-вертушка", ограничитель	900х2100 (h)	шт	1					ПУИ ЦИН
Д-15.2/ Д-15.2л	Дверь деревянная глухая без порога, телескопический наличник, контурный уплотнитель, поверхность - эмаль, нажимная ручка, нажимная ручка, цилиндровый замок "ключ-вертушка", ограничитель	900х2100 (h)	шт	3					ПУИ БКТ
Д-16.1 / Д-16.1л	Дверь деревянная глухая без порога, телескопический наличник, контурный уплотнитель, поверхность - эмаль, нажимная ручка, цилиндровый замок "ключ-вертушка", ограничитель	1050х2100 (h)	шт	1					Универсальный с/у ЦИН
Д-16.2 / Д-16.2л	Дверь деревянная глухая без порога, телескопический наличник, контурный уплотнитель, поверхность - эмаль, нажимная ручка, цилиндровый замок "ключ-вертушка", ограничитель	1040х2100 (h)	шт	4					С/у МГН БКТ

Д-17.1 / Д-17.1л	Дверь деревянная глухая без порога, телескопический наличник, контурный уплотнитель, поверхность - эмаль, нажимная ручка, цилиндровый замок "ключ-вертушка", ограничитель	1050x2100 (h)	шт	1					Служебное помещение ЦИН
Д-30 / Д-30л	Дверь деревянная глухая без порога, телескопический наличник, контурный уплотнитель, поверхность - рельефная ПВХ пленка, нажимная ручка, врезная защелка, ограничитель	900x2100 (h)	шт			345			Дверь в жилую комнату
Д-32 / Д-32л	Дверь деревянная остекленная без порога, телескопический наличник, контурный уплотнитель, поверхность - рельефная ПВХ пленка, нажимная ручка, врезная защелка, ограничитель	900x2100 (h)	шт			184			Дверь в кухню
Д-34 / Д-34л	Дверь деревянная глухая без порога, телескопический наличник, контурный уплотнитель, поверхность - рельефная ПВХ пленка, нажимная ручка, врезная защелка, фиксатор, ограничитель	800x2100 (h)	шт			322			Дверь в с/у
	Расход комплектующих на внутренние деревянные двери								
	Всего замков цилиндровых		шт	10	2	-			
	Всего нажимных ручек	Trade Lock DSS 0201/19	комплект	10	2	851			
	Всего дверных упоров		шт	10	2	851			
	Устройство наличников из МДФ для межкомнатных дверей		п.м.	51,46	20,4	8615,8			
	Доборы шириной 150 мм для межкомнатных дверей		п.м.	25,8	10,2	4307,9			
V	**Окна**								

	Окна ПВХ двухкамерный стекло-пакет		**м2**			**2131,62**	**3,31**		
	ОП-201 (КБЕ70) 1860х1780 ПО ВК (6х12хИ4х14хИ4)	3,3108	шт			414	1		
	ОПмгн-201 (КБЕ70) 1860х1780 ПО ВК (6х12хИ4х14хИ4)	3,3108	шт			-			для квартир МГН
	ОП-202 (КБЕ70) 1560х1780 ПО ВК (4х14хИ4х14хИ4)	2,7768	шт			46			
	ОПмгн-202 (КБЕ70) 1560х1780 ПО ВК (4х14хИ4х14хИ4)	2,7768	шт			-			для квартир МГН
	ОП-203 (КБЕ70) 2160х1780 ПО ВК (6х12хИ4х14хИ4)	3,8448	шт						
	ОПмгн-203 (КБЕ70) 2160х1780 ПО ВК (6х12хИ4х14хИ4)	3,8448	шт			-			для квартир МГН
	БП-201 (КБЕ76) 1650х2415 П ВК (6х14хИ4х14хИ4)	3,98475	шт			46			
	БП-202 (КБЕ76) 1350х2415 П ВК (6х14хИ4х14хИ4)	3,26025	шт			138			
	БП-203 (КБЕ76) 2250х2415 П ВК (6х14хИ4х14хИ4)	4,347	шт			-			
	БПмгн-209 (КБЕ76) 1650х2420 П ВК (6х14хИ4х14хИ4)	3,993	шт			-			для квартир МГН
	БПмгн-210 (КБЕ76) 1350х2420 П ВК (6х14хИ4х14хИ4)	3,267	шт			-			для квартир МГН
	БПмгн-211 (КБЕ76) 2250х2420 П ВК (6х14хИ4х14хИ4)	5,445	шт			-			для квартир МГН
	Доски ПВХ подоконные в пленке шириной 210 мм	ширина 210 мм	п.м.			843,66			
	Оцинкованные отливы с "ушами" (0,7 мм) шириной 210 мм	RAL	п.м.			843,66			
	Горизонтальный штапик ПВХ шириной 30 мм		п.м.			843,66			
	Оцинкованный нащельник на четверть (0,7 мм) шириной 150 мм	RAL	п.м.			3635,74			

	Москитные сетки		м2/шт			597,07/460			
	Детские замки безопасности на пластиковые окна		шт			460			
	Клапаны для проветривания		шт			1288			
	Гребенки		шт			920			
	Корзины для кондиционеров								
	Монтаж корзины для кондиционера из оцинкованной перфорированной стали 0,7 мм в комплекте с кронштейном для наружного блока кондиционера		шт/кг			460/7912			Типовой этаж
	Корзины для кондиционера из оцинкованной перфорированной стали 0,7 мм h=700мм		шт/кг	-	-				1 этаж
	Корзины для кондиционера из оцинкованной перфорированной стали 0,7 мм h=900мм		шт/кг	4/82,56	-	-			1 этаж
	Герметизация узла ввода фреонопроводов		шт	4	-	460			
	Внутренняя отделка оконных и дверных откосов								
	Отделка откосов проемов в монолитной ж/б стене:		м2	-	**3,58**				Проемы в наружных стенах 1 этажа
	Грунтовка Бетонконтакт	Ceresit CT 19							
	Сплошное выравнивание гипсовыми смесями по сетке СВУ 120-2600 СП 31-111-2004	17-60 мм							
	Грунтовка глубокого проникновения	Ceresit CT 17							
	Шпатлевка на гипсовой основе	2 мм							
	Грунтовка под финишную отделку	Палитра Руси, Контакт-В							
	Улучшенная окраска влагостойким негорючим покрытием за 2 раза, класс пожарной опасности КМ0	Палитра Руси, КМ0, цвет - RAL 9003 (белый),							

		арт. ТУ 2310-049-51309101-2014							
	Профиль углозащитный оцинкованный 25х25мм		п..м.	-	**17,92**				
	Отделка откосов проемов в стене из ячеистых газобетонных блоков:		м2	**16,04**	**26,17**				Проемы в наружных стенах 1 этажа
	Грунтовка глубокого проникновения	Ceresit CT 17							
	Штукатурка гипсовыми смесями по сетке СВУ 120-2600 СП 31-111-2004	17-60 мм							
	Грунтовка глубокого проникновения	Ceresit CT 17							
	Шпатлевка на гипсовой основе	2 мм							
	Грунтовка под финишную отделку	Палитра Руси, Контакт-В							
	Улучшенная окраска влагостойким негорючим покрытием за 2 раза, класс пожарной опасности КМ0	Палитра Руси, КМ0, цвет - RAL 9003 (белый), арт. ТУ 2310-049-51309101-2014							
	Профиль углозащитный оцинкованный 25х25мм		п.м.	**75,7**	**117,29**				
	Отделка дверных откосов в лестничной клетке типового этажа:		м2			**37,49**			**Проемы в дверях переходной лоджии**
	Грунтовка глубокого проникновения	Ceresit CT 17							
	Штукатурка цементно-песчаными смесями по сетке тканой стальной 10х10х0.8 мм	20-35 мм							
	Грунтовка глубокого проникновения	Ceresit CT 17							
	Шпатлевка на гипсовой основе	2 мм							

	Грунтовка под финишную отделку	Палитра Руси, Контакт-В							
	Улучшенная окраска влагостойким негорючим покрытием за 2 раза, класс пожарной опасности КМ0	Палитра Руси, КМ0, цвет - RAL 9003 (белый), арт. ТУ 2310-049-51309101-2014							
	Профиль углозащитный оцинкованный 25х25мм		п.м.			**249,92**			
	Отделка откосов в наружных стеновых панелях в квартирах:		м2			**341,34**			
	Грунтовка Бетонконтакт	Ceresit CT 19 Бетоноконтакт							
	Сплошное выравнивание гипсовыми смесями по сетке СВУ 120-2600 СП 31-111-2004	10 мм							
	Грунтовка глубокого проникновения	Ceresit CT 17							
	Шпатлевка на гипсовой основе	2 мм							
	Грунтовка под финишную отделку	Ceresit IN10							
	Улучшенная окраска водно-дисперсионной краской за 2 раза	СтройТЕКС влагостойкая, КМ1, цвет - глубокоматовая RAL 9003 (белый), арт. 700010326							
	Профиль углозащитный оцинкованный 25х25мм		п.м.			**2275,62**			
	Отделка балконных откосов в квартирах:		м2			**156,91**			
	Грунтовка глубокого проникновения	Ceresit CT 17							

	Штукатурка гипсовыми смесями по сетке СВУ 120-2600 СП 31-111-2004	17-35 мм							
	Грунтовка глубокого проникновения	Ceresit CT 17							
	Шпатлевка на гипсовой основе	2 мм							
	Грунтовка под финишную отделку	Ceresit IN10							
	Улучшенная окраска водно-дисперсионной краской за 2 раза	СтройТЕКС влагостойкая, КМ1, цвет - глубокоматовая RAL 9003 (белый), арт. 700010326							
	Профиль углозащитный оцинкованный 25х25мм		п.м.			**1046,04**			
VI	**Остекление лоджий**		**шт**			**1698,11**			
	Витраж наружный типового этажа из алюминиевых профилей с окраской по RAL, для остекления лоджий **площадь от 8,1 до 11,0 м2**		м2			565,18			
	Витраж наружный верхнего этажа из алюминиевых профилей с окраской по RAL, для остекления лоджий **площадь от 8,1 до 11,0 м2**		м2			25,32			
В1-1_М4-1(п-0)_(н-22т-в)	"Витраж наружный типового этажа из алюминиевых профилей с окраской по RAL, для остекления лоджий В1-1_М4-1(п-0)_(н-22т-в) - 2,71х3h S=8,14м2 (45 комп.) **площадь от 8,1 до 11,0 м2** В том числе (в составе 1 комп.): - с раздвижными створками из закаленного стекла 5М1 S= 3,16 м2 - экранами из двухслойного	8,14	м2			366,3			

	стекла с полимерной пленкой 3М1.1.3М1 S= 2,6м2 - стемалита из закаленного стекла 5М1 с окраской по RAL (вертикально-нижний) S= 1,04 м2 - S импостов = 1,34м2 - фурнитурой"								
В1-1_М4-1(п-0)_(н-22т-в)	"Витраж наружный типового этажа из алюминиевых профилей с окраской по RAL, для остекления лоджий В1-1_М4-1(п-0)_(н-22т-в) - 2,71х3h S=8,14м2 (2 комп.) **площадь от 8,1 до 11,0 м2** В том числе (в составе 1 комп.): - с раздвижными створками из закаленного стекла 5М1 S= 3,16 м2 - экранами из двухслойного стекла с полимерной пленкой 3М1.1.3М1 S= 2,6м2 - стемалита из закаленного стекла 5М1 с окраской по RAL (вертикально-нижний) S= 1,04 м2 - S импостов = 1,34м2 - фурнитурой"		м2			16,28			
В1-1_М4-2(п-0)_(н-21т-в)	"Витраж наружный типового этажа из алюминиевых профилей с окраской по RAL, для остекления лоджий В1-1_М4-2(п-0)_(н-21т-в) - 3,01х3h S=9,04м2 (22 комп.) **площадь от 8,1 до 11,0 м2** В том числе (в составе 1 комп.): - с раздвижными створками из закаленного стекла 5М1 S= 3,56 м2 - экранами из двухслойного стекла с полимерной пленкой 3М1.1.3М1 S= 2,96м2 - стемалита из закаленного стекла 5М1 с окраской по RAL	9,04	м2			198,88			

	(вертикально-нижний) S= 1,2 м2 - S импостов = 1,32м2 - фурнитурой"								
В1-1_М4-2(п-0)_(н-21т-в)	"Витраж наружный типового этажа из алюминиевых профилей с окраской по RAL, для остекления лоджий В1-1_М4-2(п-0)_(н-21т-в) - 3,01х3h S=9,04м2 (1 комп.) **площадь от 8,1 до 11,0 м2** В том числе (в составе 1 комп.): - с раздвижными створками из закаленного стекла 5М1 S= 3,56 м2 - экранами из двухслойного стекла с полимерной пленкой 3М1.1.3М1 S= 2,96м2 - стемалита из закаленного стекла 5М1 с окраской по RAL (вертикально-нижний) S= 1,2 м2 - S импостов = 1,32м2 - фурнитурой"		м2			9,04			
В1-2_М4-1(п-712)_(н-22т-в)	"Витраж наружный типового этажа из алюминиевых профилей с окраской по RAL, для остекления лоджий В1-2_М4-1(п-712)_(н-22т-в) - 3,43х3h S=10,28м2 (23 комп.) **площадь от 9,1 до 11,0 м2** В том числе (в составе 1 комп.): - с раздвижными створками из закаленного стекла 5М1 S= 3,16 м2 - экранами из двухслойного стекла с полимерной пленкой 3М1.1.3М1 S= 2,6м2 - стемалита из закаленного стекла 5М1 с окраской по RAL (вертикально-нижний) S= 2,94 м2 - S импостов = 1,58м2 - фурнитурой"	10,28	м2			236,44			

В1-2_М4-1(п-712)_(н-22т-в)	"Витраж наружный типового этажа из алюминиевых профилей с окраской по RAL, для остекления лоджий В1-2_М4-1(п-712)_(н-22т-в) - 3,43х3h S=10,28м2 (1 комп.) **площадь от 9,1 до 11,0 м2** В том числе (в составе 1 комп.): - с раздвижными створками из закаленного стекла 5М1 S= 3,16 м2 - экранами из двухслойного стекла с полимерной пленкой 3М1.1.3М1 S= 2,6м2 - стемалита из закаленного стекла 5М1 с окраской по RAL (вертикально-нижний) S= 2,94 м2 - S импостов = 1,58м2 - фурнитурой"		м2			10,28			
	Витраж наружный типового этажа из алюминиевых профилей с окраской по RAL, для остекления лоджий **площадь от 19,1 до 21,0 м2**		м2			823,46			
	Витраж наружный верхнего этажа из алюминиевых профилей с окраской по RAL, для остекления лоджий **площадь от 19,1 до 21,0 м2**		м2			37,43			
В2-1_М4-1(п-650)_М4-2(п-0)_(н-21т-в)	"Витраж наружный типового этажа из алюминиевых профилей с окраской по RAL, для остекления лоджий В2-1_М4-1(п-650)_М4-2(п-0)_(н-21т-в) - 6,46х3h S=19,39м2 (22 комп.) **площадь от 19,1 до 21,0 м2** В том числе (в составе 1 комп.): - с раздвижными створками из закаленного стекла 5М1 S= 7 м2 - экранами из двухслойного стекла с полимерной пленкой	19,39	м2			426,58			

	3М1.1.3М1 S= 5,8м2 - стемалита из закаленного стекла 5М1 с окраской по RAL (вертикально-нижний) S= 4,1 м2 - S импостов = 2,49м2 - фурнитурой"								
В2-1_М4-1(п-650)_М4-2(п-0)_(н-21т-в)	"Витраж наружный типового этажа из алюминиевых профилей с окраской по RAL, для остекления лоджий В2-1_М4-1(п-650)_М4-2(п-0)_(н-21т-в) - 6,46х3h S=19,39м2 (1 комп.) **площадь от 19,1 до 21,0 м2** В том числе (в составе 1 комп.): - с раздвижными створками из закаленного стекла 5М1 S= 7 м2 - экранами из двухслойного стекла с полимерной пленкой 3М1.1.3М1 S= 5,8м2 - стемалита из закаленного стекла 5М1 с окраской по RAL (вертикально-нижний) S= 4,1 м2 - S импостов = 2,49м2 - фурнитурой"		м2			19,39			
В2-1_М4-1(п-650)_М4-1(п-0)_(н-21т-в)	"Витраж наружный типового этажа из алюминиевых профилей с окраской по RAL, для остекления лоджий В2-1_М4-1(п-650)_М4-1(п-0)_(н-21т-в) - 6,01х3h S=18,04м2 (22 комп.) **площадь от 19,1 до 21,0 м2** В том числе (в составе 1 комп.): - с раздвижными створками из закаленного стекла 5М1 S= 6,4 м2 - экранами из двухслойного стекла с полимерной пленкой 3М1.1.3М1 S= 5,28м2 - стемалита из закаленного стекла 5М1 с окраской по RAL	18,04	м2			396,88			

	(вертикально-нижний) S= 4,1 м2 - S импостов = 2,26м2 - фурнитурой"								
В2-1_М4-1(п-650)_М4-1(п-0)_(н-21т-в)	"Витраж наружный типового этажа из алюминиевых профилей с окраской по RAL, для остекления лоджий В2-1_М4-1(п-650)_М4-1(п-0)_(н-21т-в) - 6,01х3h S=18,04м2 (1 комп.) **площадь от 19,1 до 21,0 м2** В том числе (в составе 1 комп.): - с раздвижными створками из закаленного стекла 5М1 S= 6,4 м2 - экранами из двухслойного стекла с полимерной пленкой 3М1.1.3М1 S= 5,28м2 - стемалита из закаленного стекла 5М1 с окраской по RAL (вертикально-нижний) S= 4,1 м2 - S импостов = 2,26м2 - фурнитурой"		м2			18,04			
	Заполнение каркаса витражных модулей из алюминиевых профилей стеклом триплекс 3.1.3 (в составе вышеперечисленных витражей)	В составе вышеперечисленных витражей	м2			507,52			
	Заполнение раздвижных створок витражных модулей закаленным стеклом толщ. 5мм (в составе вышеперечисленных витражей)	В составе вышеперечисленных витражей	м2			614,44			
	Заполнение каркаса витражных модулей из алюминиевых профилей стемалитом (в составе вышеперечисленных витражей)	В составе вышеперечисленных витражей	м2			335,64			
	Установка отливов из оцинкованной стали толщ. 0,7мм шириной 90мм RAL		п.м.			505,63			
	Установка опорных кронштейнов для крепления витражных блоков		шт			652			

	ограждения лоджий из алюминиевых профилей								
VII	**Металлические изделия**								
	Ограждение лоджий		**кг**			**6248,46**			
	Длина ограждения		п.м.			524,42			
	Труба 20х20х2		кг			564,28			
	Труба 50х30х3		кг			1762,05			
	Труба 50х50х3		кг			2258,15			
	Лист 10х200х200		кг			1646,68			
	Полоса 4х44х24		кг			17,31			
	Анкер БСР 10х100		шт			1589			
	Сверление отверстий диаметром 15 мм глубиной 80 мм		шт			1588,99			
	Окраска порошковой краской в цвет по RAL (без грунтовки) за 2 раза		м2			648,03			
	Ограждение лестниц		**кг**		**96,76**	**1336,49**	**60,81**		
	Длина ограждения		п.м.		10,47	144,61	6,58		
	Стойки: труба прямоуг. 30х20х3		кг		20,42	281,99	12,83		
	Перила:труба круглая 50х4		кг		47,53	656,53	29,87		
	Обрешетка: Полоса 6х30		кг		14,79	204,33	9,30		
	Лист 130х130х10		кг		13,89	191,90	8,73		
	Лист 24х16х4		кг		0,13	1,74	0,08		
	Анкер БСР 8х85		шт		32	438	20		
	Сверление отверстий диаметром 13 мм глубиной 65 мм		шт		32	438	20		
	Окраска порошковой краской в цвет по RAL (без грунтовки) за 2 раза		м2		12,94	178,69	8,13		
	Ограждение переходных балконов		**кг**			**11519,85**			
	Длина ограждения		п.м.			123,12			
	Труба 60х30х5	ГОСТ 8645-68	кг			731,33			
	Труба 20х20х2	ГОСТ 8639-82	кг			132,48			

	Уголок 140х10	ГОСТ 8509-93	кг			2640,92			
	Лист 4х300х1350	ГОСТ 19903-2015	кг			1565,72			
	Лист 4х17х24	ГОСТ 19903-2015	кг			1,60			
	Лист 4х17х17	ГОСТ 19903-2015	кг			1,11			
	Лист 4х44х72	ГОСТ 19903-2015	кг			12,19			
	Лист 4х300х5548	ГОСТ 19903-2015	кг			6434,50			
	Анкер БСР 8х85		шт			373			
	Сверление отверстий диаметром 13 мм глубиной 65 мм		шт			373			
	Грунтовка под порошковую окраску, окраска порошковой краской в цвет по RAL за 2 раза		м2			152,14			
	Ограждение кровли		**кг**					**459,20**	
	Длина ограждения		п.м.					80,93	
	Труба 40х40х4		кг					348,48	
	Полоса 4х36х36		кг					3,32	
	Лист 10х130х130		кг					107,39	
	Анкер БСР 8х85		шт					245	
	Сверление отверстий диам.13 глубиной 65 мм		шт					245	
	Грунтовка под порошковую окраску, окраска порошковой краской в цвет по RAL за 2 раза		м2					100,01	
	Металлические пожарные лестницы на кровле		**кг**					**183,63**	
	Труба 40х4		кг					101,52	
	Лист 6х130х130		кг					1,23	
	Лист 4х60х60		кг					0,79	
	Полоса 4х36х36		кг					0,14	
	Анкер БСР 8х85		шт					48	
	Сверление отверстий диам.13 глубиной 65 мм		шт					48	
	Прокат 30х30		кг					39,47	
	Прокат 20х20		кг					40,48	

	Грунтовка под порошковую окраску, окраска порошковой краской в цвет по RAL за 2 раза		м2					6,74	
IX	**Кровля**								
	Основная кровля здания, кровля рампы, кровля машинного помещения (зимний период)								
К-1/1	Гидроизоляция 2-ой слой (Технониколь - Унифлекс ЭКП), масса 1 м²≥5,0 кг, теплостойкость ≥100°С с заведением на парапет на 900мм от плиты покрытия - 3,8 мм		м2					798,5	При первичном прохождении экспертизы в ВОР проектной документации следует всегда закладывать зимние пироги кровли. При разработке рабочей документации необходимо уточнить у Заказчика период монтажа кровли (зима или лето). Для зимнего периода никаких изменений в части пирогов кровли вносить не нужно. Для
	Гидроизоляция 1-ый слой (Технониколь - Унифлекс ВЕНТ ЭПВ), масса 1 м²≥4,0 кг, теплостойкость ≥100°С с заведением на парапет на 840мм от плиты покрытия - 3,5 мм		м2					798,5	
	Праймер битумный (Технониколь №1) - 1 слой		м2					798,5	
	Сборная стяжка из двух слоев ЦСП толщиной 12 мм - 24 мм		м2					798,5	
	Минераловатный утеплитель (Технониколь - ТЕХНОРУФ В ЭКСТРА), ρ=155-185 кг/м³, предел прочности на сжатие не менее 65 кПа, λ=0,043 Вт/м°С - 40 мм		м2					798,5	
	Молниеприемная сетка (только для основной кровли здания)		м2					-	
	Минераловатный утеплитель (Технониколь - ТЕХНОРУФ Н ОПТИМА), ρ=100-120 кг/м³, предел прочности на сжатие не менее 40 кПа, λ=0,041 Вт/м°С - 120 мм		м2					798,5	

	Керамзитовый гравий фр. 10-20 мм, П25, М250, по уклону - 30-250 мм	ср.толщ.140 мм	м2					798,5	летнего периода при перезаходе в экспертизу следует откорректировать ВОР, заменяя пироги кровли на летние.
	в т.ч. карты из ЭППС 1,5х1,5 м для формирования слоя разуклонки из керамзитового гравия		м3					15,48	
	Пароизоляция (Технониколь - Биполь ЭПП), масса 1 м² ≥3,0 кг, теплостойкость ≥85 °С - 1 слой		м2					798,5	
	Тротуарная плитка 500х500х50 мм - 50 мм							72,15	
	Парапет кровли (примыкание кровельного пирога)								
Тип 21	Примыкание кровельного пирога к парапету (завести на высоту 900мм от верха плиты покрытия - гидроизоляция 2-ой слой, масса 1 м²≥5 кг, теплостойкость ≥100°С)	Технониколь - Унифлекс ЭКП	п.м.					119,02	
	Примыкание кровельного пирога к парапету (завести на высоту 900мм от верха плиты покрытия - гидроизоляция 1-ый слой, масса 1 м²≥4 кг, теплостойкость ≥100°С)	Технониколь - Унифлекс ЭПП	п.м.					119,02	
	Примыкание кровельного пирога к парапету (завести на высоту 900мм от верха плиты покрытия - праймер битумный - 1 слой)	Технониколь №1	п.м.					119,02	
	Устройство галтели из минераловатного утеплителя ρ=155-185 кг/м³, λ=0,043 Вт/м°С размером 100х100мм		п.м.					119,02	
	Установка краевой рейки с герметизацие шва мастикой	Технониколь №71	п.м.					119,02	
	Установка металлических костылей по периметру парапета		шт					198	

	Фартуки из оцинкованной стали 0,7 мм RAL 7030	н.р. 3,66кг/пм	м2					53,56	
	Аэратор кровельный	Технониколь 160х460	шт					**10**	
X	**Отделочные работы**								
	Полы								
П-1.1	Керамогранит с затиркой швов	Kerama Marazzi Сенат, цвет - серый, фактура - бетон, 402х402х8 мм, арт. SG155900R, с затиркой швов Ceresit CE33, цвет - 13 антрацит	м2		12,57		4,38		Площадка монолитной лестниц жилой части на 1 этаже, площадка монолитной лестницы на кровлю
	Водостойкий плиточный клей - 6 мм								
	Грунтовка глубокого проникновения Ceresit CT 17 - 1 слой								
	Полусухая цементно-песчаная стяжка М150, армированная фиброволокном (расход 0,8 кг/м3) - 96 мм								
П-1.2	Керамогранит с затиркой швов	Kerama Marazzi Сенат, цвет - серый, фактура - бетон, 402х402х8 мм, арт. SG155900R, с затиркой швов Ceresit CE33, цвет - 13 антрацит	м2		7,9		3,52		Монолитные лестничные площадки между 1-м и 2-м этажами, междуэтажная площадка монолитной лестницы на кровлю

	Водостойкий плиточный клей Ceresit CM 16 Flex - 12 мм								
	Грунтовка Бетоноконтакт Ceresit CT 19 - 1 слой								
П-1.2	Керамогранит с затиркой швов	Kerama Marazzi Сенат, цвет - серый, фактура - бетон, 402x402x8 мм, арт. SG155900R, с затиркой швов Ceresit CE33, цвет - 13 антрацит	м2		11,07		7,54		Монолитные лестничные марши между 1-м и 2-м этажами, монолитные марши лестницы на кровлю
	Водостойкий плиточный клей Ceresit CM 16 Flex - 12 мм								
	Грунтовка Бетоноконтакт Ceresit CT 19 - 1 слой								
П-2.1	Упрочняющая и обеспыливающая пропитка	Элакор-МБ1 Флюат	м2			92,64			Этажные лестничные площадки тип. этажей
	Наливной пол (цементная основа) Ceresit CN 76 EXTRAHART - 20 мм								
	Грунтовка глубокого проникновения Ceresit CT 17 - 1 слой								
	Полусухая цементно-песчаная стяжка М150, армированная фиброволокном (расход 0,8 кг/м3) - 90 мм								
П-2.2	Упрочняющая и обеспыливающая пропитка	Элакор-МБ1 Флюат	м2		-	60,19			Междуэтажные лестничные площадки тип. этажей
	Наливной пол (цементная основа) Ceresit CN 76 EXTRAHART - 20 мм								

	Грунтовка Бетоноконтакт Ceresit CT 19 - 1 слой								
Покрытие сборных лестничных маршей	Упрочняющая и обеспыливающая пропитка	Элакор-МБ1 Флюат	м2		-	202,86			Покрытие сборных лестничных маршей
Приямки лифтовых шахт	Упрочняющая и обеспыливающая пропитка	Элакор-МБ1 Флюат	м2		34,80				Приямки лифтовых шахт
П-11	Грязезащитное покрытие (резина+бруш+скребок) "СитиТоп" (вес покрытия 18,1кг/м²) - 20 мм		м2	4,76	10,51				Тамбур МОП (1-ый), тамбур БКТ (ЦИН), тамбур ОДС. Площадь гидроизоляции и грунтовки глубокого проникновения
	Керамогранит с затиркой швов	Kerama Marazzi Викинг, цвет - серый, фактура - бетон, 600x600x11 мм, арт. SG612600R, с затиркой швов Ceresit CE33 цвет -13 антрацит							
	Водостойкий плиточный клей - 6 мм								
	Однокомпонентная полимерная эластичная гидроизоляция Ceresit CL 51 - 2 слоя		м2	4,76	10,51				
	Грунтовка глубокого проникновения Ceresit CT 17 - 1 слой								
	Прокладка по углам водонепроницаемой ленты для герметизации швов Ceresit CL 152		п.м.	3,56	7,88				
	Полусухая цементно-песчаная стяжка М150, армированная фиброволокном (расход 0,8 кг/м3) - 30 мм		м2	4,76	10,51				

	Экструдированый пенополистирол (Технониколь - CARBON PROF) прочность на сжатие при 10% линейной деформации ≥0,2 Мпа, λ=0,032 Вт/мК - 30 мм								
П-11.1	Керамогранит с затиркой швов	Kerama Marazzi Викинг, цвет - серый, фактура - бетон, 600х600х11 мм, арт. SG612600R, с затиркой швов Ceresit CE33 цвет -13 антрацит	м2	3,89	4,56				Тамбур МОП (1-ый), тамбур БКТ (ЦИН), тамбур ОДС Площадь гидроизоляции и грунтовки глубокого проникновения дана с ученом заведения на стены
	Водостойкий плиточный клей - 6 мм								
	Однокомпонентная полимерная эластичная гидроизоляция Ceresit CL 51 с заведением на стены -200 мм - 2 слоя		м2	5,23	7,36				
	Грунтовка глубокого проникновения Ceresit CT 17 - 1 слой								
	Прокладка по углам водонепроницаемой ленты для герметизации швов Ceresit CL 152		п.м.	8,36	13,99				
	Полусухая цементно-песчаная стяжка М150, армированная фиброволокном (расход 0,8 кг/м3) - 50 мм		м2	3,89	4,56				
	Экструдированый пенополистирол (Технониколь - CARBON PROF) прочность на сжатие при 10% линейной деформации ≥0,2 Мпа, λ=0,032 Вт/мК - 30 мм								

П-12	Керамогранит с затиркой швов	Kerama Marazzi Викинг, цвет - серый, фактура - бетон, 600х600х11 мм, арт. SG612600R, с затиркой швов Ceresit CE33 цвет -13 антрацит	м2		123,62				Тамбур МОП (2-ой), вестибюль, колясочная
	Водостойкий плиточный клей - 6 мм								
	Грунтовка глубокого проникновения Ceresit CT 17 - 1 слой								
	Полусухая цементно-песчаная стяжка М150, армированная фиброволокном (расход 0,8 кг/м3) - 63 мм								
	Полиэтиленовая пленка 200 мкр - 1 слой	Технониколь							
	Минераловатный утеплитель (Технониколь - ТЕХНОФЛОР СТАНДАРТ) ρ=100-120 кг/м³, предел прочности на сжатие не менее 25 кПа, λ=0,041 Вт/м°С - 30 мм								
П-13.1	Керамогранит с затиркой швов	Kerama Marazzi Викинг, цвет - серый, фактура - бетон, 600х600х11 мм, арт. SG612600R, с затиркой швов Ceresit CE33 цвет -13 антрацит	м2		11,92				Помещение консьержа, сухие помещения ОДС
	Водостойкий плиточный клей - 6 мм								

	Грунтовка глубокого проникновения Ceresit CT 17 - 1 слой								
	Полусухая цементно-песчаная стяжка М150, армированная фиброволокном (расход 0,6 кг/м3) - 43 мм								
	Полиэтиленовая пленка 200 мкр - 1 слой	Технониколь							
	Минераловатный утеплитель (Технониколь - ТЕХНОФЛОР СТАНДАРТ) ρ=100-120 кг/м³, предел прочности на сжатие не менее 25 кПа, λ=0,041 Вт/м°С - 50 мм								
П-13.2	Керамогранит с затиркой швов	Kerama Marazzi Викинг, цвет - серый, фактура - бетон, 600х600х11 мм, арт. SG612600R, с затиркой швов Ceresit CE33 цвет -13 антрацит	м2		**4,98**				ПУИ, с/у консьержа Площадь гидроизоляции и грунтовки глубокого проникновения дана с ученом заведения на стены
	Водостойкий плиточный клей - 6 мм								
	Однокомпонентная полимерная эластичная гидроизоляция Ceresit CL 51 с заведением на стены -200 мм - 2 слоя		м2		**7,76**				
	Грунтовка глубокого проникновения Ceresit CT 17 - 1 слой								
	Прокладка по углам водонепроницаемой ленты для герметизации швов Ceresit CL 152		п.м.		**12,63**				

	Полусухая цементно-песчаная стяжка М150, армированная фиброволокном (расход 0,6 кг/м3) - 40 мм		м2		**4,98**				
	Полиэтиленовая пленка 200 мкр - 1 слой	Технониколь							
	Минераловатный утеплитель (Технониколь - ТЕХНОФЛОР СТАНДАРТ) ρ=100-120 кг/м³, предел прочности на сжатие не менее 25 кПа, λ=0,041 Вт/м°С - 50 мм								
П-15.1	Керамогранит с затиркой швов	Kerama Marazzi Меранти, цвет - пепельный светлый, 800х130х11 мм, рисунок дерево, арт. SG731800R, с затиркой швов Ceresit CE33 цвет 13 антрацит	м2	**112,18**					Сухие помещения БКТ (ЦИН)
	Водостойкий плиточный клей - 6 мм								
	Грунтовка глубокого проникновения Ceresit CT 17 - 1 слой								
	Полусухая цементно-песчаная стяжка М150, армированная фиброволокном (расход 0,6 кг/м3) - 43 мм								
	Полиэтиленовая пленка 200 мкр - 1 слой	Технониколь							
	Минераловатный утеплитель (Технониколь - ТЕХНОФЛОР СТАНДАРТ) ρ=100-120 кг/м³, пре-								

	дел прочности на сжатие не менее 25 кПа, λ=0,041 Вт/м°С - 50 мм								
П-15.2	Керамогранит с затиркой швов	Kerama Marazzi Сенат, цвет - серый, фактура - бетон, 402x402x8 мм, арт. SG155900R, с затиркой швов Ceresit CE33, цвет - 13 антрацит	м2	**16,11**					ПУИ, с/у БКТ (ЦИН) Площадь гидроизоляции и грунтовки глубокого проникновения дана с ученом заведения на стены
	Водостойкий плиточный клей - 6 мм								
	Однокомпонентная полимерная эластичная гидроизоляция Ceresit CL 51 с заведением на стены на 200 мм - 2 слоя		м2	**34,88**					
	Грунтовка глубокого проникновения Ceresit CT 17 - 1 слой								
	Прокладка по углам водонепроницаемой ленты для герметизации швов Ceresit CL 152		п.м.	**93,85**					
	Полусухая цементно-песчаная стяжка М150, армированная фиброволокном (расход 0,6 кг/м3) - 44 мм		м2	**16,11**					
	Полиэтиленовая пленка 200 мкр - 1 слой	Технониколь							
	Минераловатный утеплитель (Технониколь - ТЕХНОФЛОР СТАНДАРТ) ρ=100-120 кг/м³, предел прочности на сжатие не менее 25 кПа, λ=0,041 Вт/м°С - 50 мм								

П-16.1	Финишное покрытие и гидроизоляция пола выполняется силами собственника помещения		м2	**23,59**					Тамбур БКТ (без отделки) Площадь гидроизоляции и грунтовки глубокого проникновения дана с ученом заведения на стены
	Однокомпонентная полимерная эластичная гидроизоляция Ceresit CL 51 с заведением на стены на 200 мм - 2 слоя		м2	**30,14**					
	Грунтовка глубокого проникновения Ceresit CT 17 - 1 слой								
	Прокладка по углам водонепроницаемой ленты для герметизации швов Ceresit CL 152		п.м.	**32,75**					
	Полусухая цементно-песчаная стяжка М150, армированная фиброволокном (расход 0,8 кг/м3) - 40 мм		м2	**23,59**					
	Экструдированый пенополистирол (Технониколь - CARBON PROF) прочность на сжатие при 10% линейной деформации ≥0,2 Мпа, λ=0,032 Вт/мК - 30 мм								
П-16.2	Финишное покрытие пола выполняется силами собственника помещения		м2	**161,67**					Сухие помещения БКТ (без отделки)
	Полусухая цементно-песчаная стяжка М150, армированная фиброволокном (расход 0,8 кг/м3) - 40 мм								
	Полиэтиленовая пленка 200 мкр - 1 слой	Технониколь							
	Минераловатный утеплитель (Технониколь - ТЕХНОФЛОР СТАНДАРТ) ρ=100-120 кг/м³, предел прочности на сжатие не менее 25 кПа, λ=0,041 Вт/м°С - 50 мм								

П-16.3	Финишное покрытие и гидроизоляция пола выполняется силами собственника помещения		м2	**26,68**					ПУИ, с/у БКТ (без отделки) Площадь гидроизоляции и грунтовки глубокого проникновения дана с ученом заведения на стены
	Однокомпонентная полимерная эластичная гидроизоляция Ceresit CL 51 с заведением на стены на 200 мм - 2 слоя		м2	**36,95**					
	Грунтовка глубокого проникновения Ceresit CT 17 - 1 слой								
	Прокладка по углам водонепроницаемой ленты для герметизации швов Ceresit CL 152		п.м.	**51,34**					
	Полусухая цементно-песчаная стяжка М150, армированная фиброволокном (расход 0,8 кг/м3) - 40 мм		м2	**26,68**					
	Полиэтиленовая пленка 200 мкр - 1 слой	Технониколь							
	Минераловатный утеплитель (Технониколь - ТЕХНОФЛОР СТАНДАРТ) ρ=100-120 кг/м³, предел прочности на сжатие не менее 25 кПа, λ=0,041 Вт/м°С - 50 мм								
П-17	Фальшпол ПСК X-FLOOR: - панель - сульфато-кальциевая плита 600х600х40мм - подложка панели - оцинкованный лист 0,55мм - покрытие - ПВХ антистатическое - опорная конструкция - винтовые регулируемые опоры, стрингеры П-образные		м2	**13,24**	**13,44**				Электрощитовая
	Упрочняющая и обеспыливающая пропитка	Элакор-МБ1 Флюат							

П-18	Керамогранит с затиркой швов и обработкой швов упрочняющей обеспыливающей пропиткой	Cersanit Грес, цвет - бежевый, 300х300х7 мм, арт. A100, с затиркой швов Ceresit CE33, цвет - 13 антрацит, обеспыливающая пропитка "Элакор-МБ1 Флюат"	м2		**23,35**				Помещение СС
	Водостойкий плиточный клей - 6 мм								
	Грунтовка глубокого проникновения Ceresit CT 17 - 1 слой								
	Полусухая цементно-песчаная стяжка М150, армированная фиброволокном (расход 0,8 кг/м3) - 97 мм								
П-19	Керамогранит с затиркой швов	Cersanit Грес, цвет - бежевый, 300х300х7 мм, арт. A100, с затиркой швов Ceresit CE33, цвет - 13 антрацит	м2		**17,77**				Мусоросборная камера Площадь гидроизоляции дана с ученом заведения на стены
	Водостойкий плиточный клей - 6 мм								
	Грунтовка глубокого проникновения Ceresit CT 17 - 1 слой								
	Полусухая цементно-песчаная стяжка М150, армированная фиброволокном (расход 0,8 кг/м3) - 75-95 мм								

	Обмазочная гидроизоляция битумной эмульсионной мастикой (Технониколь №31) с заведением на стены на 200мм - 2 слоя		м2		**23,31**				
	Прокладка по углам геотекстилем плотностью 60–120 г/м²		м2		**8,25**				
	Праймер битумный эмульсионный (Технониколь №4) - 1 слой		м2		**23,31**				
П-20	Керамогранит с затиркой швов	Kerama Marazzi Аллея, цвет - темно-серый, фактура - камень, 300x300x8 мм, арт. SG912000N, с затиркой швов Ceresit CE33, цвет - 13 антрацит	м2			164,91			Переходной балкон
	Водостойкий плиточный клей - 6 мм								
	Грунтовка глубокого проникновения Ceresit CT 17 - 1 слой								
	Полусухая цементно-песчаная стяжка М150, армированная фиброволокном (расход 0,8 кг/м3) - 51-86 мм								
П-21	Керамогранит с затиркой швов	Kerama Marazzi Сенат, цвет - серый, фактура - бетон, 402x402x8 мм, арт. SG155900R, с затиркой швов Ceresit CE33,	м2			2504,70			Лифтовой холл, тамбур, помещение ствола мусоропровода, межквартирный коридор

		цвет - 13 антрацит							
	Водостойкий плиточный клей - 6 мм								
	Грунтовка глубокого проникновения Ceresit CT 17 - 1 слой								
	Полусухая цементно-песчаная стяжка М150, армированная фиброволокном (расход 0,6 кг/м3) - 46 мм								
	Пленка пароизоляционная армированная - 1 слой	Технониколь ISOBOX							
	Керамзитовый гравий фр. 5-10 мм, П25, М250 - 40 мм								
П-22	Ламинат 32 класс	Europe line special Edition, Дуб Энтони, 1382x195x8 мм, 32 класс, с фаской 4V	м2			5969,40			Жилая комната, холл
	Подложка под ламинат - 5мм	Solid (листовая)							
	Грунтовка глубокого проникновения Ceresit CT 17 - 1 слой								
	Полусухая цементно-песчаная стяжка М150, армированная фиброволокном (расход 0,6 кг/м3) - 45 мм								
	Пленка пароизоляционная армированная (расход 0,6 кг/м3) - 1 слой	Технониколь ISOBOX							
	Керамзитовый гравий фр. 5-10 мм, П25, М250 - 40 мм								
	Звукоизоляционная подложка ISOLON 500 3002 AV - 2 мм								

П-23	Керамогранит с затиркой швов	Kerama Marazzi Pro Matrix, цвет - светло серый, фактура - бетон, 402x402x8, арт. SG166200N, с затиркой швов Ceresit CE33, цвет - 04 серебристо-серый*	м2			1677,85			Холл
	Водостойкий плиточный клей - 6 мм								
	Грунтовка глубокого проникновения Ceresit CT 17 - 1 слой								
	Полусухая цементно-песчаная стяжка М150, армированная фиброволокном (расход 0,6 кг/м3) - 44 мм								
	Пленка пароизоляционная армированная - 1 слой	Технониколь ISOBOX							
	Керамзитовый гравий фр. 5-10 мм, П25, М250 - 40 мм								
	Звукоизоляционная подложка ISOLON 500 3002 AV - 2 мм								
П-24	Керамогранит с затиркой швов	Kerama Marazzi Pro Matrix, цвет - светло серый, фактура - бетон, 402x402x8, арт. SG166200N, с затиркой швов Ceresit CE33, цвет - 04 серебристо-серый*	м2			2061,21			Кухня Площадь гидроизоляции и грунтовки глубокого проникновения дана с ученом заведения на стены
	Водостойкий плиточный клей - 6 мм								

	Однокомпонентная полимерная эластичная гидроизоляция Ceresit CL 51 с учётом заведения на стены -200 мм - 2 слоя		м2			2514,68			
	Грунтовка глубокого проникновения Ceresit CT 17 - 1 слой								
	Прокладка по углам водонепроницаемой ленты для герметизации швов Ceresit CL 152		п.м.			2774,81			
	Полусухая цементно-песчаная стяжка М150, армированная фиброволокном (расход 0,6 кг/м3) - 42 мм		м2			2061,21			
	Пленка пароизоляционная армированная - 1 слой	Технониколь ISOBOX							
	Керамзитовый гравий фр. 5-10 мм, П25, М250 - 40 мм								
	Звукоизоляционная подложка ISOLON 500 3002 AV - 2 мм								
П-26	Керамогранит с затиркой швов	Kerama Marazzi Аллея, цвет - светло серый, фактура - камень, 300х300х8 мм, арт. SG911800N, с затиркой швов Ceresit CE33 цвет 04 серебристо-серый	м2			20,52			Лоджии квартир 2 этажа Площадь гидроизоляции дана с ученом заведения на стены
	Водостойкий плиточный клей - 6 мм								
	Однокомпонентная полимерная эластичная гидроизоляция Ceresit CL 51 с заведением на стены на 200 мм - 2 слоя		м2			24,62			

	Прокладка по углам водонепроницаемой ленты для герметизации швов Ceresit CL 152		п.м.			62,46			
	Сборная стяжка из двух слоев ЦСП 2х12 мм - 24 мм		м2			20,52			
	Плиты теплоизоляционные LOGICPIR PROF Ф/Ф - 90 мм								
П-27	Керамогранит с затиркой швов	Kerama Marazzi Аллея, цвет - светло серый, фактура - камень, 300х300х8 мм, арт. SG911800N, с затиркой швов Ceresit CE33 цвет 04 серебристо-серый	м2			451,44			Лоджии квартир с 3 этажа и выше
	Водостойкий плиточный клей - 6 мм								
	Грунтовка глубокого проникновения Ceresit CT 17 - 1 слой								
	Полусухая цементно-песчаная стяжка М150, армированная фиброволокном (расход 0,6 кг/м3) - 46 мм								
П-29	Упрочняющая и обеспыливающая пропитка	Элакор-МБ1 Флюат	м2				632,85		Техническое пространство
	Полусухая цементно-песчаная стяжка М150, армированная фиброволокном (расход 0,6 кг/м3) - 40 мм								
	Полиэтиленовая пленка 200 мкр - 1 слой	Технониколь							

	Минераловатный утеплитель (Технониколь - ТЕХНОФЛОР СТАНДАРТ) ρ=100-120 кг/м³, предел прочности на сжатие не менее 25 кПа, λ=0,041 Вт/м°С - 30 мм								
П-30	Упрочняющая и обеспыливающая пропитка	Элакор-МБ1 Флюат	м2				61,00		Машинное помещение лифтов, помещение СС (на кровле)
	Полусухая цементно-песчаная стяжка М150, армированная фиброволокном (расход 0,8 кг/м3) - 50 мм								
П-31	Гидроизоляция 2-ой слой, масса 1 м²≥5,25 кг, теплостойкость ≥100°С	Техноэласт ЭКП	м2				21,17		Устройство основания под металлический поддон в тех. пространстве.
	Гидроизоляция 1-ой слой, масса 1 м²≥4,0 кг, теплостойкость ≥100°С с заведением на бортик из кирпича	Техноэласт ФИКС ЭПМ							
	Полусухая цементно-песчаная стяжка М150, армированная фиброволокном (расход 0,8 кг/м3) - 40 мм		м2				17,64		
	Полиэтиленовая пленка 200 мкр								
	Минераловатный утеплитель ρ=100-120 кг/м³, предел прочности на сжатие не менее 25 кПа, λ=0,041 Вт/м°С - 30 мм	ТЕХНОФЛОР СТАНДАРТ							
	Устройство дополнительных слоев гидроизодяции с заведением на стены - 2 слоя	Техноэласт ЭПП	м2				8,18		
	Устройство галтели из цементно-песчаного раствора М150		п.м.				37,2		

П-32	**Нанесение тактильных указателей из полиуретаногового покрытия (по трафарету из малярной ленты): МОП**		м2		7,25	149,5			Указание препятствий для МГН
	Полиуретановое покрытие Polycem PC 200 AG								
	Кварцевый песок								
	Трехкомпонентное покрытие Polycem 200 AG								
	Polycem PC Грунт								
П-33	**Укладка тактильной ленты Тифлоцентр "Вертикаль 29х3х1000" Арт. 10140-1-LT29-CH**		п.м.		8,4	63			Противоскользящая полоса на краевых ступенях лестничных маршей
	Направляющая тактильная полоса (лента) ЛТ29 желтая на самоклеящейся основе	Арт. 10140-1-LT29-CH							
	Плинтус из керамогранита 100х600х11	Нарезать на объекте из Kerama Marazzi Викинг, цвет - серый, фактура - бетон, 600х600х11 мм, арт. SG612600R, с затиркой швов Ceresit CE33 цвет -13 антрацит	п.м.	-	176,68				
	Плинтус из керамогранита 100х402х8	Нарезать на объекте из Kerama Marazzi Сенат, цвет - серый, фактура - бетон, 402х402х8 мм, арт. SG155900R,	п.м.	27,97	-	3155,14			

		с затиркой швов Ceresit CE33, цвет - 13 антрацит							
	Плинтус из керамогранита 100х300х8	Нарезать на объекте из Kerama Marazzi Аллея, цвет - светло серый, фактура - камень, 300х300х8 мм, арт. SG911800N, с затиркой швов Ceresit CE33 цвет 04 серебристо-серыйт	п.м.		-	668,4			
	Плинтус из керамогранита 100х300х7	Нарезать на объекте из Cersanit Грес, цвет - бежевый, 300х300х7 мм, арт. A100, с затиркой швов Ceresit CE33, цвет - 13 антрацит	п.м.		55,13				
	Плинтус из керамогранита 65х800х11	Нарезать на объекте из Kerama Marazzi Меранти, цвет - пепельный светлый, 800х130х11 мм, рисунок дерево, арт. SG731800R, с затиркой швов	п.м.	93,85					

		Ceresit CE33 цвет 13 антрацит							
	Устройство порогов с облицовкой керамогранитом 100х300х8	Нарезать на объекте из Kerama Marazzi Колли-ано, цвет - бежевый, 300х300х8 мм, арт. SG912700N, с затиркой швов Ceresit CE33 цвет 04, серебристый	п.м.			-			
	Отделка калошницы покрытием моющимся (h=100 мм с заведением на пол на 100 мм)	Палитра Руси, КМ0, цвет - RAL 7040,арт. ДЛЯ ПУТЕЙ ЭВАКУА-ЦИИ ТУ 2310-049-51309101-2014	п.м.		-	433,42			
	Отделка калошницы керамогранитом (h=100 мм)	Нарезать на объекте из Kerama Marazzi Сенат, цвет - серый, фактура - бетон, 402х402х8 мм, арт. SG155900R, с затиркой швов Ceresit CE33, цвет - 13 антрацит	п.м.		35,01	-	15,14		Монолитные лестничные марши лестницы с 1-го на 2-ой этаж, монолитная лестница на кровлю
	ПВХ-плинтус с кабель-каналом ТК Декопласт М, арт. DP-VR-5810-2,5м, цвет белый, размер 2500х58х22 мм		п.м.			11163,74			
	Заглушки торцевые из ПВХ для плинтуса		шт			3634			

	Соединитель из ПВХ для плинтуса		шт			4465			
	Уголки из ПВХ внутренние для плинтуса		шт			3864			
	Уголки из ПВХ наружные для плинтуса		шт			989			
	С-образный металлический профиль	LU, размер: 2700х15х8, цвет: матовое серебро, артикул: LU80	п.м.			-			
	Г-образный металлический профиль	Профиль Металл, размер: 2700х15х15, толщина 1,1 мм цвет: матовое серебро, анодированный, артикул: ПМЮ-03	п.м.			110,4			
	Т-образный металлический профиль на стыке плитки и ламината, при стыке ламината комнаты и коридора	Профиль Металл, размер: 2700*25 мм, цвет: серебро матовое, артикул: ПМЮ 01	п.м.			525,32			
	Профиль ответный Т-образному	Профиль Металл, размер: 2700х27х9,2 мм, толщина 1,5 мм, цвет: матовое серебро+резиновая вставка, артикул: ПМЮ 08	п.м.			525,32			
	Демпферная лента для стяжки пола		п.м.	-	-	8297,02	-		

	Установка декоративных накладок (обводок) для труб		шт	-	-	1386			
Потолки									
Пт-2	Грунтовка Бетонконтакт	Ceresit CT 19 Бетоноконтакт	м2		12,48	2370,61			Лифтовой холл (подземный этаж, типовой этаж), тамбур-шлюз (подземный этаж), помещение консьержа, помещение охраны, межквартирный коридор, тамбур (типовой этаж)
	Затирка поверхности после демонтажа опалубки	4 мм							
	Грунтовка под финишную отделку	Ceresit IN10							
	Простая окраска водно-дисперсионной краской за 2 раза, класс пожарной опасности КМ0	СтройТЕКС, КМ0, цвет - RAL 9003 (белый), арт. 700010320							
	Металлический подвесной потолок типа "Грильято" 100х100х40 (цвет белый) на металлическом каркасе, класс пожарной опасности КМ0								
Пт-4	Грунтовка Бетонконтакт	Ceresit CT 19 Бетоноконтакт	м2				**60,94**		машинное помещение лифтов, помещение СС на кровле
	Затирка поверхности после демонтажа опалубки	4 мм							
	Грунтовка под финишную отделку	Ceresit IN10							
	Простая окраска водно-дисперсионной краской за 2 раза, класс пожарной опасности КМ0	СтройТЕКС, КМ0, цвет - RAL 9003 (белый), арт. 700010320							
Пт-6	Грунтовка Бетонконтакт	Ceresit CT 19 Бетоноконтакт	м2				**641,15**		Техническое помещение для прокладки инженерных коммуникаций, техническое
	Затирка поверхности после демонтажа опалубки	4 мм							
	Упрочняющая и обеспыливающая пропитка	Элакор-МБ1 Флюат							

									пространство, эксплуатируемые технические ниши
Пт-8	Минераловатный утеплитель (Технониколь - ТЕХНОФАС ДЕКОР) ρ=100-120 кг/м³, предел прочности на отрыв не менее 15 кПа, λ=0,041 Вт/м°С (способ монтажа клеевой с механическим креплением тарельчатыми дюбелями)	150 мм	м2		15,07				Тамбур МОП (граничащий с улицей)
	Штукатурно-клеевая смесь, армированная стеклотканой щелочестойкой сеткой М3600	10 мм							
	Грунтовка под финишную отделку	Грунт Primer под негорючую краску NG							
	Простая окраска негорючим покрытием за 2 раза, класс пожарной опасности КМ0	NG Light, КМ0, цвет - RAL 9017 (черный)							
	Металлический подвесной потолок типа "Грильято" 100х100х40 (цвет черный) на металлическом каркасе, класс пожарной опасности КМ0								
Пт-9	Минераловатный утеплитель (Технониколь - ТЕХНОФАС ДЕКОР) ρ=100-120 кг/м³, предел прочности на отрыв не менее 15 кПа, λ=0,041 Вт/м°С (способ монтажа клеевой с механическим креплением тарельчатыми дюбелями)	150 мм	м2		15,26				Тамбур МОП (второй тамбур)

	Штукатурно-клеевая смесь, армированная стеклотканой щелочестойкой сеткой М3600	10 мм							
	Грунтовка под финишную отделку	Грунт Primer под негорючую краску NG							
	Простая окраска негорючим покрытием за 2 раза, класс пожарной опасности КМ0	NG Light, КМ0, цвет - RAL 9017 (черный)							
	Металлический подвесной потолок типа "Грильято" 100х100х40 (цвет черный) на металлическом каркасе, класс пожарной опасности КМ0								
Пт-10	Грунтовка Бетонконтакт	Ceresit CT 19 Бетоноконтакт	м2		108,36				Вестибюль, колясочная
	Затирка поверхности после демонтажа опалубки	4 мм							
	Грунтовка под финишную отделку	Грунт Primer под негорючую краску NG							
	Простая окраска негорючим покрытием за 2 раза, класс пожарной опасности КМ0	NG Light, КМ0, цвет - RAL 9017 (черный)							
	Металлический подвесной потолок типа "Грильято" 100х100х40 (цвет черный) на металлическом каркасе, класс пожарной опасности КМ0								
Пт-11	Подвесной потолок на металлическом каркасе (профиль 27мм) с зашивкой одним листом ГСП-Н2 - 12,5мм	Металлический каркас П 113 (профиль ПН 28х27 и ПП 60х27)	м2		4,98				С/у консьержа, ПУИ консьержа

	Грунтовка глубокого проникновения	Ceresit CT 17							
	Шпатлевка на цементной основе	2 мм							
	Грунтовка под финишную отделку	Ceresit IN10							
	Улучшенная окраска влагостойкой водно-дисперсионной краской за 2 раза	СтройТЕКС влагостойкая, КМ1, цвет - глубокоматовая RAL 9003 (белый), арт. 700010326							
Пт-13	Минераловатный утеплитель (Технониколь - ТЕХНОФАС ДЕКОР) ρ=100-120 кг/м³, предел прочности на отрыв не менее 15 кПа, λ=0,041 Вт/м°С (способ монтажа клеевой с механическим креплением тарельчатыми дюбелями)	150 мм	м2		32,51				Эвакуационная лестница из подземного этажа (в уровне 1 этажа)
	Штукатурно-клеевая смесь, армированная стеклотканой щелочестойкой сеткой М3600	10 мм							
	Грунтовка глубокого проникновения	Ceresit CT 17							
	Шпатлевка на цементной основе	2 мм							
	Грунтовка под финишную отделку	Ceresit IN10							
	Улучшенная окраска водно-дисперсионной краской за 2 раза	СтройТЕКС, КМ0, цвет - RAL 9003 (белый), арт. 700010320							
Пт-14	Грунтовка Бетонконтакт	Ceresit CT 19 Бетоноконтакт	м2		25,41	282,54			Отделка торцов и нижней поверхности
	Шпатлевка на цементной основе	2 мм							

	Грунтовка под финишную отделку	Ceresit IN10							лестничных маршей лестничной клетки жилой части
	Улучшенная окраска водно-дисперсионной краской за 2 раза	СтройТЕКС, КМ0, цвет - RAL 9003 (белый), арт. 700010320							
Пт-15	Грунтовка Бетонконтакт	Ceresit CT 19 Бетоноконтакт	м2	13,24	28,15				Мусоросборная камера, электрощитовые жилой и нежилой части, помещение СС
	Затирка поверхности после демонтажа опалубки	4 мм							
	Грунтовка под финишную отделку	Ceresit IN10							
	Простая окраска влагостойкой водно-дисперсионной краской за 2 раза	СтройТЕКС влагостойкая, КМ1, цвет - глубокоматовая RAL 9003 (белый), арт. 700010326							
Пт-16	Минераловатный утеплитель ρ=100-120 кг/м³, предел прочности на отрыв не менее 15 кПа, λ=0,041 Вт/м°С (способ монтажа - клеевой с механическим креплением тарельчатыми дюбелями)	Технониколь - ТЕХНОФАС ДЕКОР (150 мм)	м2		7,65				Тамбур мусорокамеры
	Штукатурно-клеевая смесь, армированная стеклотканой щелочестойкой сеткой М3600	10 мм							
	Грунтовка под финишную отделку	Ceresit IN10							
	Простая окраска влагостойкой водно-дисперсионной краской за 2 раза	СтройТЕКС влагостойкая, КМ1, цвет - глубокоматовая RAL 9003 (белый), арт. 700010326							

Пт-17	Минераловатный утеплитель (Технониколь - ТЕХНОФАС ДЕКОР) ρ=100-120 кг/м³, предел прочности на отрыв не менее 15 кПа, λ=0,041 Вт/м°С (способ монтажа клеевой с механическим креплением тарельчатыми дюбелями)	150 мм	м2	8,65					Тамбур ОДС, тамбур ЦИН
	Штукатурно-клеевая смесь, армированная стеклотканой щелочестойкой сеткой М3600	10 мм							
	Упрочняющая и обеспыливающая пропитка	Элакор-МБ1 Флюат							
	Металлический подвесной потолок типа "Грильято" 100х100х40 (цвет черный) на металлическом каркасе, класс пожарной опасности КМ0								
Пт-18	Грунтовка Бетонконтакт	Ceresit CT 19 Бетоноконтакт	м2	136,77					Сухие помещения ОДС (кроме серверной), ЦИН (рабочая зона, информационная зона, зона службы охраны, детская зона)
	Затирка поверхности после демонтажа опалубки	4 мм							
	Упрочняющая и обеспыливающая пропитка "Элакор-МБ1 Флюат"								
	Металлический подвесной потолок типа "Грильято" 100х100х40 (цвет белый) на металлическом каркасе, класс пожарной опасности КМ0								
Пт-20	Подвесной потолок на металлическом каркасе (профиль 27мм) с зашивкой одним листом ГСП-А - 12,5мм	Металлический каркас П 113 (профиль ПН 28х27 и ПП 60х27)	м2	-					Комната приема пищи

	Грунтовка глубокого проникновения	Ceresit CT 17							
	Шпатлевка на гипсовой основе	2 мм							
	Грунтовка под финишную отделку	Ceresit IN10							
	Улучшенная окраска влагостойкой водно-дисперсионной краской за 2 раза	СтройТЕКС влагостойкая, КМ1, цвет - глубокоматовая RAL 9003 (белый), арт. 700010326							
Пт-21	Грунтовка Бетонконтакт	Ceresit CT 19 Бетоноконтакт	м2	16,11					Универсальный с/у ЦИН, ПУИ ЦИН
	Затирка поверхности после демонтажа опалубки	4 мм							
	Упрочняющая и обеспыливающая пропитка	Элакор-МБ1 Флюат							
	Реечная потолочная система A70S (рейка A25/S), влагостойкий, комплектация - рейка A25/S L=3,0м; гребенка ВТ-4-70 L=4,0м, цвет черный; уголок PL 19x24 L=3,0м; подвес "Ниуис" (Lmax=5000мм), материал - алюминий t = 0,4 мм, цвет - матовый белый	Албес							
Пт-22	Грунтовка Бетонконтакт	Ceresit CT 19 Бетоноконтакт	м2			53,02			Помещение ствола мусоропровода
	Затирка поверхности после демонтажа опалубки	4 мм							
	Грунтовка глубокого проникновения	Ceresit CT 17							
	Шпатлевка на гипсовой основе	2 мм							
	Грунтовка под финишную отделку	Ceresit IN10							

	Улучшенная окраска влагостойкой водно-дисперсионной краской за 2 раза	СтройТЕКС влагостойкая, КМ1, цвет - глубокоматовая RAL 9003 (белый), арт. 700010326							
Пт-24	Подвесной потолок на металлическом каркасе (профиль 60х27мм) с зашивкой одним листом АКВАПАНЕЛЬ Скайлайт 1200х900х8мм	Металлический каркас П 282 (профиль ПП 60х27)	м2			164,91			Переходной балкон
	Грунтовка фасадная универсальная	ТЕХНОНИКОЛЬ 010							
	Штукатурно-клеевая смесь, армированная стеклотканой щелочестойкой сеткой М3600	5 мм							
	Простая окраска фасадной атмосферостойкой краской краской за 2 раза	Tikkurila, цвет - матовая RAL 7035 (серый), арт. Prof Fasade Aqua							
Пт-25.1	Одноуровневый натяжной потолок ПВХ, RAL 9003	TEQTUM G1	м2			9680,93			Жилая комната, кухня, холл
	Стеновой багет из алюминиевого профиля для крепления натяжного потолка		м.п.			11 163,74			
	Декоративная вставка, белая в цвет натяжного потолка								
	Обход трубы отопления диам. 16мм		шт			-			
	Обход трубы отопления диам. 22мм		шт			-			
	Обход трубы отопления диам. 27мм		шт			-			

	Обход трубы отопления диам. 32мм		шт			-			
	Обход трубы отопления диам. 40мм		шт			-			
	Универсальная закладная деталь под люстру		шт			713			
	Крючок под люстру		шт			713			
	Закладная деталь под пожарные датчики		шт			897			
Пт-26	Грунтовка Бетонконтакт	Ceresit CT 19 Бетоноконтакт	м2			451,44			Лоджия
	Затирка поверхности после демонтажа опалубки	4 мм							
	Грунтовка глубокого проникновения	Ceresit CT 17							
	Шпатлевка на цементной основе	2 мм							
	Грунтовка под финишную отделку	Ceresit IN10							
	Улучшенная окраска фасадной атмосферостойкой краской краской за 2 раза	Tikkurila, цвет - матовая RAL 7035 (серый), арт. Prof Fasade Aqua							
Пт-27	Минераловатный утеплитель (Технониколь - ТЕХНОФАС ДЕКОР) ρ=100-120 кг/м³, предел прочности на отрыв не менее 15 кПа, λ=0,041 Вт/м°С (способ монтажа клеевой с механическим креплением тарельчатыми дюбелями)	150 мм	м2			20,52			Лоджия последнего жилого этажа
	Штукатурно-клеевая смесь, армированная стеклотканой щелочестойкой сеткой М3600	10 мм							

	Грунтовка глубокого проникновения	Ceresit CT 17							
	Шпатлевка на цементной основе	2 мм							
	Грунтовка под финишную отделку	Ceresit IN10							
	Улучшенная окраска фасадной атмосферостойкой краской за 2 раза	Tikkurila, цвет - матовая RAL 7035 (серый), арт. Prof Fasade Aqua							
Пт-28	Минераловатный утеплитель (Технониколь - ТЕХНОФАС ДЕКОР) ρ=100-120 кг/м³, предел прочности на отрыв не менее 15 кПа, λ=0,041 Вт/м°С (способ монтажа клеевой с механическим креплением тарельчатыми дюбелями)	150 мм	м2	23,59					Тамбур БКТ (без отделки)
	Стены								
Ст-3	**Подготовка монолитных стен под текстурную краску**		м2		105,39	**631,00**			Лифтовый холл (подземный этаж), тамбур-шлюз (подземный этаж), эвакуационная лестница из подземного этажа, лестничная клетка
	- Грунтовка Бетонконтакт	Ceresit CT 19 Бетоноконтакт							
	- Сплошное выравнивание цементно-песчаными смесями	10 мм							
	- Грунтовка глубокого проникновения	Ceresit CT 17							
	- Шпатлевкой на цементной основе	2 мм							
	- Грунтовка акриловая глубокого проникновения	Грунт Primer под негорючую краску NG							
	- Текстурная краска, нанесение краскопультом с формированием	NG Light, цвет – RAL 9003 (бе-							

	слоя шпателем, класс пожарной опасности КМ0	лый), Арт. негорючая краска NG Light, КМ0							
Ст-5	**Подготовка поверхности утеплителя под текстурную краску**		м2		25,54	**373,29**			Лифтовый холл (подземный этаж), тамбур-шлюз (подземный этаж), эвакуационная лестница из подземного этажа, лестничная клетка
	- Штукатурно-клеевой слой (Технониколь 210), армированный фасадной стеклотканевой щелочестойкой сеткой М3600	10 мм							
	- Грунтовка глубокого проникновения	Ceresit CT 17							
	- Шпатлевкой на цементной основе	2 мм							
	- Грунтовка акриловая глубокого проникновения	Грунт Primer под негорючую краску NG							
	- Текстурная краска, нанесение краскопультом с формированием слоя шпателем, класс пожарной опасности КМ0	NG Light, цвет – RAL 9003 (белый), Арт. негорючая краска NG Light, КМ0							
Ст-6	**Подготовка стен из ячеистого бетона под текстурную краску**		м2		84,16	-			Лестничная клетка
	- Грунтовка глубокого проникновения	Ceresit CT 17							
	- Улучшенная штукатурка цементно-песчаными смесями	17мм							
	- Грунтовка глубокого проникновения	Ceresit CT 17							
	- Шпатлевкой на цементной основе	2 мм							
	- Грунтовка акриловая глубокого проникновения	Грунт Primer под негорючую краску NG							

	- Текстурная краска, нанесение краскопультом с формированием слоя шпателем, класс пожарной опасности КМ0	NG Light, цвет – RAL 9003 (белый), Арт. негорючая краска NG Light, КМ0							
Ст-10	**Подготовка поверхности утеплителя под упрочняющую и обеспыливающую пропитку**		м2		73,2				Воздухозаборная шахта, форкамера
	- Штукатурно-клеевой слой (Технониколь 210), армированный фасадной стеклотканевой щелочестойкой сеткой М3600	10 мм							
	- Упрочняющая и обеспыливающая пропитка "Элакор-МБ1 Флюат"								
Ст-12	**Подготовка монолитных стен под облицовку плиткой**		м2		165,23				Тамбур МОП, вестибюль, колясочная
	- Грунтовка Бетонконтакт	Ceresit CT 19 Бетоноконтакт							
	- Затирка поверхности после демонтажа опалубки	4 мм							
	- Грунтовка глубокого проникновения	Ceresit CT 17							
	- Керамический гранит на цементно-песчаном растворе с затиркой межплиточных швов, класс пожарной опасности КМ0	Kerama Marazzi 600x600x11, цвет белый, арт. Радуга SG606200R	м2		77,76				
		Kerama Marazzi 600x600x11, цвет черный, арт. Радуга SG606100R	м2		13,16				
		Kerama Marazzi 600x600x11, цвет оранжевый, арт.	м2		74,31				

		Радуга SG610100R							
Ст-13	**Подготовка перегородок и стен из ячеистого бетона под облицовку плиткой (600х600)**		м2		126,65				Тамбур МОП, вестибюль, колясочная
	- Грунтовка глубокого проникновения	Ceresit CT 17							
	- Простая штукатурка цементно-песчаными смесями	14 мм							
	- Грунтовка глубокого проникновения	Ceresit CT 17							
	- Керамический гранит на цементно-песчаном растворе с затиркой межплиточных швов, класс пожарной опасности КМ0	Kerama Marazzi 600х600х11, цвет белый, арт. Радуга SG606200R	м2		112,94				
		Kerama Marazzi 600х600х11, цвет черный, арт. Радуга SG606100R	м2		4,56				
		Kerama Marazzi 600х600х11, цвет оранжевый, арт. Радуга SG610100R	м2		9,15				
Ст-14	**Подготовка перегородок из ГКЛ под облицовку плиткой (600х600)**		м2		26,81				Тамбур МОП, вестибюль, колясочная
	- Шпатлевка стыков ГКЛ с проклейкой армирующей лентой								
	- Грунтовка Бетонконтакт	Ceresit CT 19 Бетоноконтакт							
	- Керамический гранит на цементно-песчаном растворе с затиркой межплиточных швов, класс пожарной опасности КМ0	Kerama Marazzi 600х600х11, цвет белый, арт. Радуга SG606200R	м2		20,65				

		Kerama Marazzi 600x600x11, цвет черный, арт. Радуга SG606100R	м2		-				
		Kerama Marazzi 600x600x11, цвет оранжевый, арт. Радуга SG610100R	м2		6,16				
Ст-16	**Подготовка поверхности утеплителя под облицовку плиткой (600х600)**		м2		34,22				Тамбур МОП
	- Штукатурно-клеевая смесь, армированная стеклотканой щелочестойкой сеткой М3600	10 мм							
	- Грунтовка глубокого проникновения	Ceresit CT 17							
	- Керамический гранит на цементно-песчаном растворе с затиркой межплиточных швов, класс пожарной опасности КМ0	Kerama Marazzi 600x600x11, цвет белый, арт. Радуга SG606200R							
Ст-20	**Подготовка монолитных стен под текстурную краску**		м2		5,41	**2087,70**			Помещение консьержа, лифтовый холл, межквартрный коридор, тамбур (типовой этаж)
	- Грунтовка Бетонконтакт	Ceresit CT 19 Бетоноконтакт							
	- Сплошное выравнивание гипсовыми смесями	10 мм							
	- Грунтовка глубокого проникновения	Ceresit CT 17							
	- Шпатлевка на гипсовой основе	2 мм							
	- Грунтовка акриловая глубокого проникновения	Грунт Primer под негорючую краску NG							

	- Текстурная краска, нанесение краскопультом с формированием слоя шпателем, класс пожарной опасности КМ0	NG Light, цвет – RAL 9003 (белый), Арт. негорючая краска NG Light, КМ0							
Ст-21	**Подготовка перегородок и стен из ячеистого бетона под текстурную краску**		м2		55,59	**2036,46**			Помещение консьержа, лифтовый холл, межквартрный коридор, тамбур (типовой этаж)
	- Грунтовка глубокого проникновения	Ceresit CT 17							
	- Улучшенная штукатурка гипсовыми смесями	17 мм							
	- Грунтовка глубокого проникновения	Ceresit CT 17							
	- Шпатлевка на гипсовой основе	2 мм							
	- Грунтовка акриловая глубокого проникновения	Грунт Primer под негорючую краску NG							
	- Текстурная краска, нанесение краскопультом с формированием слоя шпателем, класс пожарной опасности КМ0	NG Light, цвет – RAL 9003 (белый), Арт. негорючая краска NG Light, КМ0							
Ст-22	**Подготовка перегородок из ГКЛ под текстурную краску**		м2		-	**1630,79**			Помещение консьержа, лифтовый холл, межквартрный коридор, тамбур (типовой этаж)
	- Грунтовка глубокого проникновения	Ceresit CT 17							
	- Шпатлевка на гипсовой основе (проклейкой стыков ГКЛ армирующей лентой)	2 мм							
	- Грунтовка акриловая глубокого проникновения	Грунт Primer под негорючую краску NG							

	- Текстурная краска, нанесение краскопультом с формированием слоя шпателем, класс пожарной опасности КМ0	NG Light, цвет – RAL 9003 (белый), Арт. негорючая краска NG Light, КМ0							
Ст-23	**Подготовка из ГКЛ под облицовку плиткой (200х300)**		м2		9,62	-			С/у охраны (до 1,8м), ПУИ ОДС (до 1,8м), универсальный с/у ОДС (до 1,8м), душевая ОДС, с/у консьержа, ПУИ консьержа, с/у квартир, помещение ИТП и ВНС, венткамера ПД, венткамера автостоянки, насосная АПТ расположенные под помещениями БКТ (Ф3.5, Ф4.3) и ОДС
	- Шпатлевка стыков ГКЛ с проклейкой армирующей лентой								
	- Грунтовка Бетонконтакт	Ceresit CT 19 Бетоноконтакт							
	- Керамическая плитка на цементно-песчаном растворе с затиркой межплиточных швов	Kerama Marazzi Белое солнце 200х300х6.9, цвет - белый, арт. 8000, затирка – Ceresit CE 33, 01 белый							
Ст-24	**Подготовка монолитных стен под простую окраску влагостойкой водно-дисперсионной краской**		м2	10,2	31,4				Мусоросборная камера (выше 2,2м), электрощитовые жилой и нежилой части, помещение СС
	- Грунтовка Бетонконтакт	Ceresit CT 19 Бетоноконтакт							
	- Затирка поверхности после демонтажа опалубки	4 мм							

	- Грунтовка под финишную отделку	Ceresit IN10							
	- Простая окраска влагостойкой водно-дисперсионной краской за 2 раза	СтройТЕКС влагостойкая, КМ1, цвет - глубокоматовая RAL 9003 (белый), арт. 700010326							
Ст-25	**Подготовка перегородок и стен из ячеистого бетона под простую окраску влагостойкой водно-дисперсионной краской**		м2	43,81	96,53				Мусоросборная камера (выше 2,2м) тамбур мусорокамеры (выше 2,2м), электрощитовые жилой и нежилой части, помещение СС
	- Грунтовка глубокого проникновения	Ceresit CT 17							
	- Простая штукатурка цементно-песчаными смесями	14 мм							
	- Грунтовка под финишную отделку	Ceresit IN10							
	- Простая окраска влагостойкой водно-дисперсионной краской за 2 раза	СтройТЕКС влагостойкая, КМ1, цвет - глубокоматовая RAL 9003 (белый), арт. 700010326							
Ст-26	**Подготовка монолитных стен под облицовку плиткой (200х300)**		м2	-	1,92	-			Мусоросборная камера (до 2,2м), помещение ИТП и ВНС, водомерный узел, венткамера ПД, вентка-
	- Грунтовка Бетонконтакт	Ceresit CT 19 Бетоноконтакт							
	- Затирка поверхности после демонтажа опалубки	4 мм							
	- Грунтовка глубокого проникновения	Ceresit CT 17							

	- Керамическая плитка на цементно-песчаном растворе с затиркой межплиточных швов	Kerama Marazzi Белое солнце 200х300х6.9, цвет - белый, арт. 8000, затирка – Ceresit CE 33, 01 белый							мера автостоянки, насосная АПТ, помещение уборочной техники (до 1,8м), с/у оханы (до 1,8м), универсальный с/у ОДС (до 1,8м), ПУИ ОДС (до 1,8м), душевая ОДС, с/у консьержа, ПУИ, с/у квартир
Ст-26.1	**Подготовка перегородок и стен из ГКЛ под простую окраску влагостойкой водно-дисперсионной краской**		м2		**3,73**				Мусоросборная камера (выше 2,2м)
	Шпатлевка стыков ГКЛ с проклейкой армирующей лентой								
	Грунтовка под финишную отделку	Ceresit IN10							
	- Простая окраска влагостойкой водно-дисперсионной краской за 2 раза	СтройТЕКС влагостойкая, КМ1, цвет - глубокоматовая RAL 9003 (белый), арт. 700010326							
Ст-27	**Подготовка перегородок и стен из ячеистого бетона под облицовку плиткой (200х300)**		м2	-	38,2	-			Мусоросборная камера (до 2,2м),

	- Грунтовка глубокого проникновения	Ceresit CT 17							тамбур мусорокамеры (до 2,2м), с/у консьержа, ПУИ, душевая ОДС, с/у квартир
	- Простая штукатурка цементно-песчаными смесями	14 мм							
	- Грунтовка глубокого проникновения	Ceresit CT 17							
	- Керамическая плитка на цементно-песчаном растворе с затиркой межплиточных швов	Kerama Marazzi Белое солнце 200x300x6.9, цвет - белый, арт. 8000, затирка – Ceresit CE 33, 01 белый							
Ст-27.1	**Подготовка перегородок и стен из ГКЛ под облицовку плиткой (200x300)**		м2		**3,28**				Тамбур мусорокамеры (до 2,2м),
	Шпатлевка стыков ГКЛ с проклейкой армирующей лентой								
	Грунтовка под финишную отделку	Ceresit IN10							
	- Керамическая плитка на цементно-песчаном растворе с затиркой межплиточных швов	Kerama Marazzi Белое солнце 200x300x6.9, цвет - белый, арт. 8000, затирка – Ceresit CE 33, 01 белый							
Ст-28	**Подготовка поверхности утеплителя под простую окраску влагостойкой водно-дисперсионной краской**		м2	-	57,97				Мусоросборная камера (выше 2,2м), тамбур мусорокамеры (выше 2,2.м)
	- Штукатурно-клеевая смесь, армированная стеклотканой щелочестойкой сеткой М3600	10 мм							

	- Грунтовка под финишную отделку	Ceresit IN10							
	- Простая окраска влагостойкой водно-дисперсионной краской за 2 раза	СтройТЕКС влагостойкая, КМ1, цвет - глубокоматовая RAL 9003 (белый), арт. 700010326							
Ст-29	**Подготовка поверхности утеплителя под облицовку плиткой (200х300)**	Технониколь - ТЕХНОФАС ДЕКОР	м2		49,22				Мусоросборная камера (до 2,2м), тамбур мусорокамеры (до 2,2.м)
	- Штукатурно-клеевая смесь, армированная стеклотканой щелочестойкой сеткой М3600	10 мм							
	- Грунтовка под финишную отделку	Ceresit IN10							
	- Керамическая плитка на цементно-песчаном растворе с затиркой межплиточных швов	Kerama Marazzi Белое солнце 200х300х6.9, цвет - белый, арт. 8000, затирка – Ceresit CE 33, 01 белый							
Ст-34	**Подготовка монолитных стен под улучшенную окраску влагостойкой водно-дисперсионной краской**		м2	6,71					Универсальный с/у ОДС (выше 1,8м), ПУИ ОДС (выше 1,8м), универсальный с/у ЦИН (выше 2,04м), ПУИ ЦИН (выше 2,04м)
	- Грунтовка Бетонконтакт	Ceresit CT 19 Бетоноконтакт							
	- Затирка поверхности после демонтажа опалубки	4 мм							
	- Грунтовка глубокого проникновения	Ceresit CT 17							
	- Шпатлевка на цементной основе	2 мм							

	- Грунтовка под финишную отделку	Ceresit IN10							
	- Улучшенная окраска влагостойкой водно-дисперсионной краской за 2 раза	ПРАКТИК для стен и потолков влагостойкая, КМ0, цвет - глубокоматовая RAL 9003 (белый)							
Ст-35	**Подготовка перегородок и стен из ячеистого бетона под улучшенную окраску влагостойкой водно-дисперсионной краской**		м2	46,9					Универсальный с/у ОДС (выше 1,8м), ПУИ ОДС (выше 1,8м), универсальный с/у ЦИН (выше 2,04м), ПУИ ЦИН (выше 2,04м)
	- Грунтовка глубокого проникновения	Ceresit CT 17							
	- Улучшенная штукатурка цементно-песчаными смесями	17 мм							
	- Грунтовка глубокого проникновения	Ceresit CT 17							
	- Шпатлевка на цементной основе	2 мм							
	- Грунтовка под финишную отделку	Ceresit IN10							
	- Улучшенная окраска влагостойкой водно-дисперсионной краской за 2 раза	ПРАКТИК для стен и потолков влагостойкая, КМ0, цвет - глубокоматовая RAL 9003 (белый)							
Ст-36	**Подготовка перегородок из ГКЛ под улучшенную окраску влагостойкой водно-дисперсионной краской**		м2	11,81					Универсальный с/у ОДС (выше 1,8м), ПУИ ОДС (выше 1,8м),
	- Грунтовка глубокого проникновения	Ceresit CT 17							

	- Шпатлевка на цементной основе (с проклейкой стыков армирующей лентой)	2 мм							универсальный с/у ЦИН (выше 2,04м), ПУИ ЦИН (выше 2,04м)
	- Грунтовка под финишную отделку	Ceresit IN10							
	- Улучшенная окраска влагостойкой водно-дисперсионной краской за 2 раза	ПРАКТИК для стен и потолков влагостойкая, КМ0, цвет - глубокоматовая RAL 9003 (белый)							
Ст-47	**Подготовка монолитных стен под улучшенную окраску влагостойкой акриловой краской**		м2	15,64					Тамбур ЦИН
	- Грунтовка Бетонконтакт	Ceresit CT 19 Бетонконтакт							
	- Затирка поверхности после демонтажа опалубки	4 мм							
	- Грунтовка глубокого проникновения	Ceresit CT 17							
	- Шпатлевка на цементной основе	2 мм							
	- Грунтовка под финишную отделку	Радуга-27							
	- Улучшенная окраска влагостойкой акриловой краской за 2 раза, класс пожарной опасности КМ1	ВД-АК "Радуга-210" арт. 000141803							
Ст-48	**Подготовка перегородок и стен из ячеистого бетона под улучшенную окраску влагостойкой акриловой краской**		м2	4,4					Тамбур ЦИН
	- Грунтовка глубокого проникновения	Ceresit CT 17							
	- Улучшенная штукатурка цементно-песчаными смесями	17 мм							

	- Грунтовка глубокого проникновения	Ceresit CT 17							
	- Шпатлевка на цементной основе	2 мм							
	- Грунтовка под финишную отделку	Радуга-27							
	- Улучшенная окраска влагостойкой акриловой краской за 2 раза, класс пожарной опасности КМ1	ВД-АК "Радуга-210" арт. 000141803							
Ст-52	**Подготовка монолитных стен под улучшенную окраску влагостойкой акриловой краской**		м2	115,26					Комната приема пищи, информационная зона, рабочая зона, зона службы охраны, детская зона (ЦИН)
	- Грунтовка Бетонконтакт	Ceresit CT 19 Бетонконтакт							
	- Затирка поверхности после демонтажа опалубки	4 мм							
	- Грунтовка глубокого проникновения	Ceresit CT 17							
	- Шпатлевка на гипсовой основе	2 мм							
	- Грунтовка под финишную отделку	Радуга-27							
	- Улучшенная окраска влагостойкой акриловой краской за 2 раза, класс пожарной опасности КМ1	ВД-АК "Радуга-210" арт. 000141803							
Ст-53	**Подготовка перегородок и стен из ячеистого бетона под улучшенную окраску влагостойкой акриловой краской**		м2	228,25					Комната приема пищи, информационная зона, рабочая зона, зона службы охраны, детская зона (ЦИН)
	- Грунтовка глубокого проникновения	Ceresit CT 17							
	- Улучшенная штукатурка гипсовыми смесями	17 мм							
	- Грунтовка глубокого проникновения	Ceresit CT 17							
	- Шпатлевка на гипсовой основе	2 мм							

	- Грунтовка под финишную отделку	Радуга-27							
	- Улучшенная окраска влагостойкой акриловой краской за 2 раза, класс пожарной опасности КМ1	ВД-АК "Радуга-210" арт. 000141803							
Ст-55	**Подготовка перегородок из ГКЛ под улучшенную окраску акриловой краской**		м2	52,57					Комната приема пищи, информационная зона, рабочая зона, зона службы охраны, детская зона (ЦИН)
	- Грунтовка глубокого проникновения	Ceresit CT 17							
	- Шпатлевка на гипсовой основе (с проклейкой стыков армирующей лентой)	2 мм							
	- Грунтовка под финишную отделку	Радуга-27							
	- Улучшенная окраска влагостойкой акриловой краской за 2 раза, класс пожарной опасности КМ1	ВД-АК "Радуга-210" арт. 000141803							
Ст-57	**Подготовка перегородок и стен из ячеистого бетона под облицовку плиткой (300х400)**		м2	1,23					Фартук в комнате приема пищи h=600мм от столешницы (ЦИН)
	- Грунтовка глубокого проникновения	Ceresit CT 17							
	- Улучшенная штукатурка гипсовыми смесями	17 мм							
	- Грунтовка глубокого проникновения	Ceresit CT 17							
	- Керамическая плитка на цементно-песчаном растворе с затиркой межплиточных швов	Kerama Marazzi, полотно 300х400 мм из 12 плиток (1 плитка - 99х99 мм), арт. Конфетти 1230Т, затирка - Ceresit CE 33, 01 белый							

Ст-62	**Подготовка монолитных стен под облицовку плиткой (285х85)**		м2	5,78					Универсальный с/у ЦИН (до 2,04м), ПУИ ЦИН (до 2,04м)
	- Грунтовка Бетонконтакт	Ceresit CT 19 Бетонконтакт							
	- Затирка поверхности после демонтажа опалубки	4 мм							
	- Грунтовка глубокого проникновения	Ceresit CT 17							
	- Керамическая плитка на цементно-песчаном растворе с затиркой межплиточных швов	Kerama Marazzi, 85х285х9 мм, цвет - белый, глянцевый, арт. Баттерфляй 2828, затирка - Ceresit CE 33, 01 белый							
Ст-63	**Подготовка перегородок и стен из ячеистого бетона под облицовку плиткой (285х85)**		м2	42,88					Универсальный с/у ЦИН (до 2,04м), ПУИ ЦИН (до 2,04м)
	- Грунтовка глубокого проникновения	Ceresit CT 17							
	- Улучшенная штукатурка цементно-песчаными смесями	17 мм							
	- Грунтовка глубокого проникновения	Ceresit CT 17							
	- Керамическая плитка на цементно-песчаном растворе с затиркой межплиточных швов	Kerama Marazzi, 85х285х9 мм, цвет - белый, глянцевый, арт. Баттерфляй 2828, затирка - Ceresit CE 33, 01 белый							
Ст-64	**Подготовка перегородок из ГКЛ под облицовку плиткой (285х85)**		м2	9,4					Универсальный с/у ЦИН

	- Шпатлевка стыков ГКЛ с проклейкой армирующей лентой								(до 2,04м), ПУИ ЦИН (до 2,04м)
	- Грунтовка Бетонконтакт	Ceresit CT 19 Бетонконтакт							
	- Керамическая плитка на цементно-песчаном растворе с затиркой межплиточных швов	Kerama Marazzi, 85x285x9 мм, цвет - белый, глянцевый, арт. Баттерфляй 2828, затирка - Ceresit CE 33, 01 белый							
Ст-67	**Подготовка перегородок и стен из ячеистого бетона под улучшенную окраску влагостойкой водно-дисперсионной краской**		м2			**426,91**			Помещение ствола мусоропровода
	- Грунтовка глубокого проникновения	Ceresit CT 17							
	- Улучшенная штукатурка гипсовыми смесями	17 мм							
	- Грунтовка глубокого проникновения	Ceresit CT 17							
	- Шпатлевка на гипсовой основе	2 мм							
	- Грунтовка под финишную отделку	Ceresit IN10							
	- Улучшенная окраска влагостойкой водно-дисперсионной краской за 2 раза	СтройТЕКС влагостойкая, КМ1, цвет - глубокоматовая RAL 9003 (белый), арт. 700010326							
Ст-70	**Подготовка монолитных стен под оклейку обоями**		м2			**6025,26**			Жилая комната, холл, кухня
	- Грунтовка Бетонконтакт	Ceresit CT 19 Бетонконтакт							

	- Сплошное выравнивание гипсовыми смесями	10 мм							
	- Грунтовка глубокого проникновения	Ceresit CT 17							
	- Шпатлевка на гипсовой основе	2 мм							
	- Грунтовка под финишную отделку	Ceresit IN10							
	- Обои на флизелиновой основе, окраска латексной акриловой краской в 1 слой	Обои антивадальные под покраску, уточнить по проекту; краска для стен и потолков влагостойкая, цвет - глубокоматовая RAL 9003 (белый)							
Ст-71	**Подготовка внутренней поверхности сборной железобетонной панели под оклейку обоями**		м2			**2600,04**			Жилая комната, холл, кухня
	- Грунтовка Бетонконтакт	Ceresit CT 17							
	- Сплошное выравнивание гипсовыми смесями	10 мм							
	- Грунтовка глубокого проникновения	Ceresit CT 17							
	- Шпатлевка на гипсовой основе	2 мм							
	- Грунтовка под финишную отделку	Ceresit IN10							
	- Обои на флизелиновой основе, окраска латексной акриловой краской в 1 слой	Обои антивадальные под покраску, уточнить по проекту; краска для стен и потолков влагостойкая, цвет -							

		глубокоматовая RAL 9003 (белый)							
Ст-73	**Подготовка перегородок и стен из ячеистого бетона под оклейку обоями**		м2			**4785,64**			Жилая комната, холл, кухня
	- Грунтовка глубокого проникновения	Ceresit CT 17							
	- Улучшенная штукатурка гипсовыми смесями	17 мм							
	- Грунтовка глубокого проникновения	Ceresit CT 17							
	- Шпатлевка на гипсовой основе	2 мм							
	- Грунтовка под финишную отделку	Ceresit IN10							
	- Обои на флизелиновой основе, окраска латексной акриловой краской в 1 слой	Обои антивадальные под покраску, уточнить по проекту; краска для стен и потолков влагостойкая, цвет - глубокоматовая RAL 9003 (белый)							
Ст-74	**Подготовка перегородок из пазогребневых блоков под оклейку обоями**		м2			**10296,00**			Жилая комната, холл, кухня
	- Грунтовка глубокого проникновения	Ceresit CT 17							
	- Сплошное выравнивание гипсовыми смесями	10 мм							
	- Грунтовка глубокого проникновения	Ceresit CT 17							
	- Шпатлевка на гипсовой основе (с проклейкой стыков армирующей лентой)	2 мм							

	- Грунтовка под финишную отделку	Ceresit IN10							
	- Обои на флизелиновой основе, окраска латексной акриловой краской в 1 слой	Обои антивадальные под покраску, уточнить по проекту; краска для стен и потолков влагостойкая, цвет - глубокоматовая RAL 9003 (белый)							
Ст-74.1	**Подготовка перегородок из ГКЛ/ГВЛВ под оклейку обоями**		м2			**1743,92**			Жилая комната, холл, кухня
	- Грунтовка глубокого проникновения	Ceresit CT 17							
	- Шпатлевка на гипсовой основе	2 мм							
	- Грунтовка под финишную отделку	Ceresit IN10							
	- Обои на флизелиновой основе, окраска латексной акриловой краской в 1 слой	Обои антивадальные под покраску, уточнить по проекту; краска для стен и потолков влагостойкая, цвет - глубокоматовая RAL 9003 (белый)							
Ст-76	**Подготовка монолитных стен под облицовку плиткой (200х600)**		м2			**98,19**			Фартук кухни h=600мм от столешницы
	- Грунтовка Бетонконтакт	Ceresit CT 19 Бетонконтакт							
	- Затирка поверхности после демонтажа опалубки	4 мм							

	- Грунтовка глубокого проникновения	Ceresit CT 17							
	- Керамическая плитка на цементно-песчаном растворе с затиркой межплиточных швов	Unitile, 200х600х6,9 мм, цвет - белый, матовый, арт. Аврора белый верх 01, затирка - Ceresit CE 33, 01 белый							
Ст-77	**Подготовка перегородок и стен из ячеистого бетона под облицовку плиткой (200х600)**		м2			**271,65**			Фартук кухни h=600мм от столешницы
	- Грунтовка глубокого проникновения	Ceresit CT 17							
	- Улучшенная штукатурка гипсовыми смесями	17 мм							
	- Грунтовка глубокого проникновения	Ceresit CT 17							
	- Керамическая плитка на цементно-песчаном растворе с затиркой межплиточных швов	Unitile, 200х600х6,9 мм, цвет - белый, матовый, арт. Аврора белый верх 01, затирка - Ceresit CE 33, 01 белый							
Ст-82	**Подготовка монолитных стен под упрочняющую и обеспыливающую пропитку**		м2	26,37			**307,37**		Техническое пространство для прокладки инженерных коммуникаций,
	- Грунтовка Бетонконтакт	Ceresit CT 19 Бетонконтакт							
	- Затирка поверхности после демонтажа опалубки	4 мм							

	- Упрочняющая и обеспыливающая пропитка	Элакор-МБ1 Флюат							эксплуатируемые технические ниши, запотолочное пространство "Грильято"
Ст-84	**Подготовка перегородок и стен из ячеистого блока под упрочняющую и обеспыливающую пропитку**		м2	64,21			**244,18**		Техническое пространство для прокладки инженерных коммуникаций, эксплуатируемые технические ниши, запотолочное пространство "Грильято"
	- Грунтовка глубокого проникновения	Ceresit CT 17							
	- Простая штукатурка цементно-песчаными смесями	14 мм							
	- Упрочняющая и обеспыливающая пропитка	Элакор-МБ1 Флюат							
Ст-86	**Подготовка перегородок и стен из ячеистого блока под простую окраску водно-дисперсионной краской**		м2				**183,54**		Машинное помещение лифтов, помещение СС (на кровле)
	- Грунтовка глубокого проникновения	Ceresit CT 17							
	- Простая штукатурка цементно-песчаными смесями	14 мм							
	- Грунтовка под финишную отделку	Ceresit IN10							
	- Простая окраска водно-дисперсионной краской за 2 раза	СтройТЕКС, КМ0, цвет - RAL 9003 (белый), арт. 700010320							
Ст-87	**Подготовка монолитных стен под простую окраску негорючей краской**		м2		29,16				Запотолочное пространство

	- Грунтовка Бетонконтакт	Ceresit CT 19 Бетонконтакт							"Грильято" (цвет черный)
	- Затирка поверхности после демонтажа опалубки								
	- Грунтовка под финишную отделку	Грунт Primer под негорючую краску NG							
	- Простая окраска негорючей краской за 2 раза, класс пожарной опасности КМ0	NG Light, КМ0, цвет - RAL 9017 (черный)							
Ст-88	**Подготовка перегородок и стен из ячеистого бетона под простую окраску негорючей краской**		м2		22,35				Запотолочное пространство "Грильято" (цвет черный)
	- Грунтовка глубокого проникновения	Ceresit CT 17							
	- Простая штукатурка цементно-песчаными смесями	14мм							
	- Грунтовка под финишную отделку	Грунт Primer под негорючую краску NG							
	- Простая окраска негорючей краской за 2 раза, класс пожарной опасности КМ0	NG Light, КМ0, цвет - RAL 9017 (черный)							
Ст-90	**Подготовка перегородок из ГКЛ под простую окраску негорючей краской**		м2		5,1				Запотолочное пространство "Грильято" (цвет черный)
	- Шпатлевка стыков ГКЛ с проклейкой армирующей лентой								
	- Грунтовка под финишную отделку	Грунт Primer под негорючую краску NG							
	- Простая окраска негорючей краской за 2 раза, класс пожарной опасности КМ0	NG Light, КМ0, цвет - RAL 9017 (черный)							

Ст-91	**Подготовка поверхности утеплителя под простую окраску негорючей краской**	Технониколь - ТЕХНОФАС ДЕКОР	м2		5,91				Запотолочное пространство "Грильято" (цвет черный)
	- Штукатурно-клеевая смесь, армированная стеклотканой щелочестойкой сеткой М3600	10 мм							
	- Грунтовка под финишную отделку	Грунт Primer под негорючую краску NG							
	- Простая окраска негорючей краской за 2 раза, класс пожарной опасности КМ0	NG Light, КМ0, цвет - RAL 9017 (черный)							
Ст-92	**Подготовка монолитных стен под простую окраску водно-дисперсионной краской**		м2		1,97	**614,03**			Запотолочное пространство "Грильято" (цвет белый)
	- Грунтовка Бетонконтакт								
	- Затирка поверхности после демонтажа опалубки								
	- Грунтовка под финишную отделку	Ceresit IN10							
	- Простая окраска водно-дисперсионной краской за 2 раза, класс пожарной опасности КМ0	СтройТЕКС, КМ0, цвет - RAL 9003 (белый), арт. 700010320							
Ст-93	**Подготовка перегородок и стен из ячеистого бетона под простую окраску водно-дисперсионной краской**		м2		25,96	**598,96**			Запотолочное пространство "Грильято" (цвет белый)
	- Грунтовка глубокого проникновения	Ceresit CT 17							
	- Простая штукатурка гипсовыми смесями	14мм							
	- Грунтовка под финишную отделку	Ceresit IN10							

	- Простая окраска водно-дисперсионной краской за 2 раза, класс пожарной опасности КМ0	СтройТЕКС, КМ0, цвет - RAL 9003 (белый), арт. 700010320							
Ст-94	**Подготовка перегородок из ГКЛ под простую окраску водно-дисперсионной краской**		м2		12,03	**479,65**			Запотолочное пространство "Грильято" (цвет белый)
	- Шпатлевка стыков ГКЛ с проклейкой армирующей лентой								
	- Грунтовка под финишную отделку	Ceresit IN10							
	- Простая окраска водно-дисперсионной краской за 2 раза, класс пожарной опасности КМ0	СтройТЕКС, КМ0, цвет - RAL 9003 (белый), арт. 700010320							
	Установка защитного перфорированного углового профиля 25х25мм		п.м.	86,4	46	**2484,00**	-		
	Утепление стен								
	Утеплитель минераловатные плиты (Технониколь - ТЕХНОФАС ДЕКОР) ρ=100-120 кг/м³, λБ=0,041 Вт/м°С, R на отрыв≥12 кПа - 100мм (способ монтажа - клеевой с механическим креплением тарельчатыми дюбелями)	100 мм	м2		**148,7**	-			Воздухозаборная шахта, лестничная клетка жилой части, тамбур ОДС, тамбур ЦИН, утепление (за зашивкой ГКЛ) тамбуров основного входа в жилую часть
	Утеплитель минераловатные плиты (Технониколь - ТЕХНОФАС ДЕКОР) ρ=100-120 кг/м³, λБ=0,041	150мм	м2		**25,96**	**442,75**			Лестничная клетка жилой

	Вт/м°С, R на отрыв≥12 кПа (способ монтажа - клеевой с механическим креплением тарельчатыми дюбелями)								части, тамбур(типовой этаж)
	Утеплитель минераловатные плиты (Технониколь - ТЕХНОФАС ДЕКОР) ρ=100-120 кг/м³, λБ=0,041 Вт/м°С, R на отрыв≥12 кПа (способ монтажа - клеевой с механическим креплением тарельчатыми дюбелями)	50 мм	м2	-	**85,85**	-			Форкамера, лифтовый холл (подземный этаж), тамбур-шлюз (подземный этаж), тамбур МОП, тамбур мусорокамеры, электрощитовые жилой и нежилой части, тамбур (типовой этаж)
XI	**Разное**								
	Сетка этажей	Матовый прозрачный полистирол 600х600мм, толщ. 3мм, с гравировкой и заливкой цифр эмалью, задник - пленка ORACAL 641, монтаж на клеевую пленку 3M 468MP 200 MP Adhesive	шт		1				
	Ящики почтовые 12-ти секционные		шт		16				

	Номер почтового ящика	Белый полистирол с прямой печатью 40х20мм, толщ. 3мм, монтаж на двусторонний скотч 3М	шт		184				
	Номерные таблички квартир	Белый полистирол с прямой печатью 100х50мм, толщ. 3мм, монтаж на двусторонний скотч 3М	шт			184			
	Табличка интервал квартир	Белый полистирол с прямой печатью 130х35мм, толщ. 3мм, монтаж на двусторонний скотч 3М	шт			23			
	Табличка номера квартиры на электрощитах УЭРВ	Белый полистирол с прямой печатью 100х50мм, толщ. 3мм, монтаж на двусторонний скотч 3М	шт			184			Должо быть равно количеству квартир
	Номер этажа	Нанесение краской КМ0 RAL 7016 краскопультом через трафарет из пленки ORACAL	м2		0,04	1,99			
	Номер подъезда	Белая пленка ORACAL 641	шт		2				
	Тумбы под мойку								
	Каркас напольного шкафа Лесмаркет под мойку, 500*600*850 мм, RAL 9003, 7217		шт			184			

	Оборудование МГН								
	Поручень для раковины, стационарный напольно-настенный, Размер - 850х600 мм, Артикул - 80022 -1		шт	**1**		-			
	Поручень настенный для ванны, Артикул - 80010-1, Размер - 120х600мм		шт			-			
	Поручень настенный для ванны, Артикул - 80010-2, Размер - 120х900 мм		шт			-			
	Поручень для унитаза, стационарный напольно-настенный, Артикул - 80022		шт	-		-			
	Поручень для унитаза, откидной, Артикул - 80019-2		шт	1		-			

4. ВЕДОМОСТЬ ОСНОВНЫХ РАБОТ. КОРПУС 20.4 + ПРИСТРОЙКИ

№ пп / Марка	Наименование и виды работ	Дополнительные данные	Ед. изм.	Надземная часть					Примечание
				1 этаж		Типовые этажи (МОП, квартиры)	Тех. пространство (чердак), машинное помещение лифтов и пр.	Кровля	
				БКТ без отделки, БКТ с отделкой (ЦИН), ОДС, электрощитовая нежилой части	МОП, технические помещения жилой части				
1	2	3	4	7	8	9	10	11	12
I	**Фасад**								
	1 этаж								
	Стена из ячеистого газобетонного блока 600x200x250(h) D600, B3.5, F100 на цементно-песчаном растворе М75 - 200 мм	625x200x250 (h)	м3	**23,37**	**43,40**				
	Оцинкованная сетка из проволоки Ø3Вр-1, ячейка 50x50 через каждые два ряда для армирования стены из ячеистобетонных блоков		кг	**85,72**	**159,19**				
	Устройство примыканий к вертикальным стенам и плитам перекрытия (мягкая мин. вата ρ=38-45 кг/м³ толщ. 20мм расход 0,004 м3/п.м., металлический уголок 100x8 L=200мм расход 2,45кг/п.м., скоба)		п.м.	**36,8**	**52,05**				
	Минераловатный утеплитель, ρ=40-50 кг/м³,	ТЕХНОБЛОК Стандарт	м2	**8,90**	**16,52**				

	λ=0,039 Вт/м°С (способ монтажа - клеевой с механическим креплением тарельчатыми дюбелями) - 100мм								
	Минераловатный утеплитель, ρ=40-50 кг/м³, λ=0,039 Вт/м°С (способ монтажа - клеевой с механическим креплением тарельчатыми дюбелями) - 50мм	ТЕХНОБЛОК Стандарт	м2	**23,63**	**43,88**				
	Гидрофобизатор для защиты фасадов от влаги и морозного разрушения - 1 слой	Ceresit CT 13	м2	**116,85**	**217,00**				
	Простая штукатурка цементно-песчаным раствором М100 - 10мм		м2	**116,85**	**217,00**				
	Система навесного вентилируемого фасада на металлическом каркасе с облицовкой кирпичом пиленым толщиной 115мм (1 этаж)								
	Кирпич лицевой керамический пустотелый 285x115x60h М150, F100, Recke арт. PF 1-00-00-1-00 артикул -NCS S 1005-Y50R, на цементно-песчаном растворе М100 (47 шт/м2)	Recke арт. PF 1-00-00-1-00 артикул -NCS S 1005-Y50R	м2	**121,06**	80,70				
	Кирпич лицевой керамический пустотелый 285x115x60h М150, F100, Recke арт. PF 7-00-00-7-00 артикул -NCS S 1510-Y30R, на цементно-песчаном растворе М100 (47 шт/м2)	Recke арт. PF 7-00-00-7-00 артикул -NCS S 1510-Y30R	м2	**126,07**	84,05				

	Оцинкованная сетка из проволоки Ø4Вр-1, ячейка 40х40 для армирования стены из кирпича		кг	1191,17	794,10				
	Минераловатный утеплитель, ρ=72-88 кг/м³, λ=0,038 Вт/м°С, с дюбельным креплением - 150мм	ТЕХНОБЛОК Стандарт	м2	**210,47**	**140,31**				
	Минераловатный утеплитель, ρ=72-88 кг/м³, λ=0,038 Вт/м°С, с дюбельным креплением - 50мм	ТЕХНОБЛОК Стандарт	м2	**36,66**	**24,44**				
	Навесная фасадная система	алюминий КУУБЕР	м2	**210,47**	**140,31**				
	Типовые этажи								
	Облицовка фасадным кирпичом 285х60х20 ж/б наружных панелей (30 шт/м2-расход целого кирпича 258х115х60) - 20мм	Recke арт. PF 1-00-00-1-00 артикул -NCS S 1005-Y50R	м2			1675,47			Ж/б панель 320 мм
		Recke арт. PF 7-00-00-7-00 артикул -NCS S 1510-Y30R	м3			1304,94	122,64		
Тип 12	Кирпич лицевой керамический пустотелый 285х115х60h М150, F100, на цементно-песчаном растворе М100 (50 шт/м2)	Recke арт. PF 1-00-00-1-00 артикул -NCS S 1005-Y50R	м2			184,85			Фасад в зоне переходного балкона
		Recke арт. PF 7-00-00-7-00 артикул -NCS S 1510-Y30R	м2			90,65			
	Оцинкованная сетка из проволоки Ø4Вр-1, ячейка 40х40 через каждые 3 ряда для армирования стены из кирпича		кг			331,98			
	Гибкая связь МГС 2МТ Е/АГ МТ	Длина по проекту	шт.						
	Минераловатный утеплитель, ρ=40-50 кг/м³,	ТЕХНОБЛОК Стандарт	м2			275,50			

	λ=0,039 Вт/м°С (способ монтажа - клеевой с механическим креплением торельчатыми дюбелями) - 150 мм								
	Квартирные лоджии								
	Фасадная атмосферостойкая краска - 2 слоя	Tikkurila, Prof Fasade Aqua, матовая, RAL 7035 (серый)	м2			741,4			
	Декоративная минеральная штукатурка - 5мм	Технониколь 302	м2			741,4			
	Грунтовка фасадная универсальная - 1 слой	Технониколь 010	м2			741,4			
	Штукатурно-клеевой слой, армированный фасадной стеклотканевой щелочестойкой сеткой М3600 - 5мм	Технониколь 210	м2			741,4			
	Минераловатный утеплитель ρ=100-120 кг/м³, предел прочности на отрыв не менее 15 кПа, λ=0,041 Вт/м°С (способ монтажа - клеевой с механическим креплением тарельчатыми дюбелями) - 150мм	ТЕХНОФАС ДЕКОР	м3			111,21			
	Клеевая смесь для монтажа утеплителя - 5мм	Технониколь 110	м2			741,4			
	Грунтовка глубокого проникновения - 2 слоя	Технониколь 020	м2			741,4			
	Изготовление и устройство рамы для дверного проема под витраж с балкой для крепления светопрозрачного козырька:		**кг**	**651,13**	**370,76**				
	Труба 160х140х5	ГОСТ 30245-2003	кг	150,73	120,56				Балка
	Лист 200х260х12	ГОСТ 19903-2015	кг	39,20	19,60				Стойка

	Швеллер 20П	ГОСТ 8240-97	кг	441,60	220,80				Стойка
	Уголок 100х100х8	ГОСТ 8509-93	кг	19,60	9,80				Связи
	Гайка М12 кл.А кл.пр. 5.6	ГОСТ ISO 4032-2014	шт	16	8				
	Шайба М12 кл.А	ГОСТ 6958-78	шт	16	8				
	Распорные болты БСР 12х110	ГОСТ 28778-90	шт	16	8				
	Сверление отверстий диам.16 глубиной 90 мм		шт	16	8				
	Антикоррозионная грунтовка металлических рам за 2 раза	Грунтовка ГФ-021	м2	19,22	15,37				
	Светопрозрачные козырьки нежилой части								
	Светопрозрачные козырьки L=1680мм, в т.ч:		**шт**	**4**					
	Стекло козырька триплекс 10.10. 1,52 (SC/ABAR) закаленное, прозрачное, вылет 1200 (L=1680)		м2/шт	8,06/4					
	Профиль козырька A-BL-K , отделка/цвет: RAL 7016 (L=1680мм)	цвет уточнить по проекту	п.м.	6,72					
	Светопрозрачные козырьки L=2075мм, в т.ч:		**шт**		**1**				
	Стекло козырька триплекс 10.10. 1,52 (SC/ABAR) закаленное, прозрачное, вылет 1200 (L=2075)		м2/шт		2,49/1				
	Профиль козырька A-BL-K , отделка/цвет: RAL 7016 (L=2075мм)	цвет уточнить по проекту	п.м.		2,075				
	Светопрозрачные козырьки L=3300мм, в т.ч:		**шт**		**1**				
	Стекло козырька триплекс 10.10. 1,52 (SC/ABAR) закаленное,		м2/шт		3,96/1				

	прозрачное, вылет 1200 (L=3300)								
	Профиль козырька A-BL-K , отделка/цвет: RAL 7016 (L=3300мм)	цвет уточнить по проекту	п.м.		3,3				
	Устройство фахверков фасада:		**кг**	**1822,64**	**2426,02**				
	Швеллер 20П	ГОСТ 8240-97	кг	1 748,00	2 326,50				
	Уголок 140х90х10, L=80 мм	ГОСТ 8510-86	кг	25,14	33,52				
	Лист 8х200х220, L=220 мм	ГОСТ 19903-2015	кг	49,5	66				
	Болт М12	ГОСТ 7796-70	шт.	18	24				
	Гайка М12 кл.А кл.пр. 5.6	ГОСТ ISO 4032-2014	шт.	18	24				
	Шайба М12 кл.А	ГОСТ 11371-78	шт.	18	24				
	Распорные болты БСР 12х150 УЗ	ГОСТ 28778-90	шт.	72	96				
	Антикоррозионная грунтовка металлических рам за 2 раза	Грунтовка ГФ-021	м2	96,60	123,30				
	Жалюзийные решетки вентиляционных шахт на фасаде 1 этажа		**кг**	**379,53**					
	Жалюзийная решетка 980х740h мм		**шт**	**1**					
	Уголок 50х32х4, L=980, 2 шт, 2,4 кг/м		**кг**	4,70					
	Уголок 50х32х4, L=740, 2 шт, 2,4 кг/м		**кг**	3,552					
	Полоса 40х6, L=740, 2 шт, 1,88 кг/м		**кг**	2,78					
	Полоса 40х4, L=980, 19 шт, 1,26 кг/м		**кг**	23,46					
	Анкер Hilti HST M10x110/30		**шт**	8					
	Грунтовка ГФ-021 - 2 слоя		**м2**	6,98					
	Окраска эмалью ПФ-115 за 2 раза		**м2**	6,98					

	Жалюзийная решетка 1760х1175h мм		**шт**	**3**					Входит в состав витража
	Уголок 50х32х4, L=1760, 6 шт, 2,4 кг/м	ГОСТ 8510-86	**кг**	25,34					
	Уголок 50х32х4, L=1175, 6 шт, 2,4 кг/м	ГОСТ 8510-86	**кг**	16,92					
	Полоса 40х6, L=1175, 6 шт, 1,88 кг/м	ГОСТ 103-2006	**кг**	13,25					
	Полоса 40х4, L=1760, 29 шт, 1,26 кг/м	ГОСТ 103-2006	**кг**	64,31					
	Анкер Hilti HST M10x110/30		**шт**	8					
	Грунтовка ГФ-021 - 2 слоя		**м2**	32,15					
	Окраска эмалью ПФ-115 за 2 раза		**м2**	32,15					
	Жалюзийная решетка 1780х1570h мм		**шт**	**1**					Вент.решетка форкамеры
	Уголок 50х32х4, L=1780, 2 шт, 2,4 кг/м	ГОСТ 8510-86	**кг**	8,54					
	Уголок 50х32х4, L=1570, 2 шт, 2,4 кг/м	ГОСТ 8510-86	**кг**	7,536					
	Полоса 40х6, L=1570, 2 шт, 1,88 кг/м	ГОСТ 103-2006	**кг**	5,90					
	Полоса 40х4, L=1780, 39 шт, 1,26 кг/м	ГОСТ 103-2006	**кг**	87,47					
	Анкер Hilti HST M10x110/30		**шт**	8					
	Грунтовка ГФ-021 - 2 слоя		**м2**	16,29					
	Окраска эмалью ПФ-115 за 2 раза		**м2**	16,29					
	Жалюзийная решетка 2480х1180h мм		**шт**	**1**					Вент.решетка форкамеры
	Уголок 50х32х4, L=2480, 2 шт, 2,4 кг/м	ГОСТ 8510-86	**кг**	11,90					
	Уголок 50х32х4, L=1180, 2 шт, 2,4 кг/м	ГОСТ 8510-86	**кг**	5,664					
	Полоса 40х6, L=1180, 2 шт, 1,88 кг/м	ГОСТ 103-2006	**кг**	4,44					

	Полоса 40х4, L=2480, 30 шт, 1,26 кг/м	ГОСТ 103-2006	**кг**	93,74					
	Анкер Hilti HST M10x110/30		**шт**	8					
	Грунтовка ГФ-021 - 2 слоя		**м2**	17,60					
	Окраска эмалью ПФ-115 за 2 раза		**м2**	17,60					
II	**Внутренние стены и перегородки**								
	Стены и перегородки из ячеистого газобетонного блока на клею - 200мм	600x200x250(h)	м3	67,29	7,64	577,66			
	Базальтовая строительная сетка ССБ 25х25 (0,36 кг/м2)		м2	121,122	13,7916	1039,7952			
	Стены и перегородки из ячеистого газобетонного блока на клею - 250мм	600x250x250(h)	м3	23,93	25,42	-			
	Базальтовая строительная сетка ССБ 25х25 (0,36 кг/м2)		м2	34,4772	36,6084	-			
	Стены и перегородки из ячеистого газобетонного блока на клею - 100мм	600x100x250(h)	м3	15,53	14,02	23,48			
	Базальтовая строительная сетка ССБ 25х25 (0,36 кг/м2)		м2	55,908	50,4576	84,51			
	Заделка примыканий к потолкам (мягкая мин. вата ρ=38-45 кг/м³ толщ. 20мм расход 0,005 (для стен толщ. 250мм)/0,004 (для стен толщ. 200мм)/0,002 (для стен толщ. 100мм) м3/п.м., металлический уголок 75х50х5 L=200мм расход 0,96 кг/п.м.)		п.м.	объем		объем			

	Плита гипсовая пазогребневая (полнотелая, влагостойкая) - 80 мм		м2	-	-	57,57			
	Заделка примыканий к потолкам (эластичная прокладка из пробки, монтажная пена, акриловый герметик)		п.м.	-	-	258,24			
	Плита гипсовая пазогребневая (полнотелая, влагостойкая) - 100 мм		м2	-	-	1699,07			
	Облицовка толщ. 100мм на металлическом каркасе (профиль75мм), с зашивкой с одной стороны листом ГКЛВ - 12,5 мм и плитой негорючей Кнауф-Файерборд - 12,5 мм		м2	91,05	55,64				Зашивка транзитных коммуникаций (типового этажа) в МОП первого этажа (шахтпакеты и стояки ВК)
	Перегородка толщ. 75мм на металлическом каркасе (профиль 50мм), с зашивкой с одной стороны 2 листами ГКЛ - 12,5 мм		м2	140,85					Зашивка транзитных коммуникаций (типового этажа) в МОП первого этажа (шахтпакеты и стояки ВК)
	Перегородка толщ. 75мм на металлическом каркасе (профиль 50мм), с зашивкой с одной стороны 2 листами ГКЛ - 12,5 мм		м2			719,71			Зашивка инженерных коммуникаций в межквартином коридоре
	Перегородка толщ. 100мм на металлическом каркасе (профиль 50мм), с заполнением плитами из стеклянного штапельного волокна		м2			-			Перегородки с маленькими заплечиками (менее 150мм) дверных проемов

	(КНАУФ Инсулейшн марка AS) ρ=15 (±5%) кг/м³ - 50 мм, с зашивкой с двух сторон 2 листами ГВЛВ - 12,5 мм								
Сантехнические модули (СТМ)						**96**			
	РГ2.К.Р-0.1.3.П.00-1.12.8					14			
	РГ2.К.Р-0.1.3.Л.00-1.12.8					14			
	РС1.К.Р-0.1.2.П.43-1.12.8					14			
	РС1.К.Р-0.1.2.Л.43-1.12.8					14			
	РС3.О.Р-0.0.1.П.43-1.12.8					14			
	РС3.О.Р-0.0.1.Л.43-1.12.8					14			
	РГ2.К.В-0.1.3.П.00-1.12.8					1			
	РГ2.К.В-0.1.3.Л.00-1.12.8					1			
	РС1.К.В-0.1.2.П.43-1.12.8					1			
	РС1.К.В-0.1.2.Л.43-1.12.8					1			
	РС3.О.В-0.0.1.П.43-1.12.8					2			
	РС3.О.В-0.0.1.Л.43-1.12.8					2			
	РГ2.К.В-0.1.1.П.00-1.12.8					1			
	РГ2.К.В-0.1.1.Л.00-1.12.8					1			
	РС1.К.В-0.1.3.П.43-1.12.8					1			
	РС1.К.В-0.1.3.Л.43-1.12.8					1			
	Зашивка СТМ кабин								
	Заполнение существующего каркаса кабин СТМ со стороны жилой комнаты и межквартирного коридора утеплителем: минераловатные плиты, ρ=40 кг/м³, предел прочности на отрыв не менее 15кПа, λ=0,041 Вт/м°С-50мм		м2			**567,72**			**Зашивка СТМ со стороны жилой комнаты и межквартирного коридора**

	Перегородка на металлическом каркасе (ПН50/40 ПС50/50) с обшивкой 2-мя листами с одной стороны КНАУФ-листом ГСП-А 12,5 мм с заполнением утеплителем: минераловатные плиты, ρ=40 кг/м³, предел прочности на отрыв не менее 15кПа, λ=0,041 Вт/м°С- 50 мм с гидро-ветрозащитной паропроницаемой мембраной "Технониколь"		м2			**22,34**			**Перегородка высотой 128 мм над кабиной СтМ со стороны холла квартиры**
	Облицовка существующего каркаса СТМ со стороны холла КНАУФ-листом ГСП-А 12,5 мм - 2листа, с заполнением утеплителем: минераловатные плиты, ρ=40 кг/м³, предел прочности на отрыв не менее 15кПа, λ=0,041 Вт/м°С-50мм		м2			**424,54**			**Зашивка СТМ со стороны холла квартиры**
	Устройство металлического каркаса (ПН50/40 ПС50/50) с заполнением утеплителем: минераловатные плиты, ρ=40 кг/м³, предел прочности на отрыв не менее 15кПа, λ=0,041 Вт/м°С - 50 мм с гидро-ветрозащитной паропроницаемой мембраной "Технониколь"		м2			**29,88**			**При зашивке СТМ высотой 128 мм над кабиной СТМ со стороны жилой комнаты и межквартирного коридора**

	Устройство звукоизоляционной подложки Шуманет 100 Гидро - 5 мм		м2			**307,84**			
	Шкаф-пакеты								
	Шкаф-пакет ШП-1-1 (перегородка на металлическом каркасе (профиль 100 мм) с облицовкой с одной стороны 2 листами ГВЛВ 12,5 мм, с заполнением минераловатной плитой Техноакустик толщиной 100 мм)		м2			121,6			
	Стены выходов на кровлю								
Тип 15	Облицовка фиброцементными плитами - 8 мм	RAL 7044	м2				91,81		Надстройка
	Навесная фасадная система с воздушным зазором	производитель по проекту					91,81		
	Минераловатный утеплитель, ρ=90-110 кг/м³, λ=0,041 Вт/м°С, с дюбельным креплением - 50 мм	ТЕХНОВЕНТ ПРОФ	м3				4,59		
	Минераловатный утеплитель, ρ=40-50 кг/м³, λ=0,040 Вт/м°С, с дюбельным креплением - 100 мм	ТЕХНОВЕНТ Н ПРОФ	м3				9,18		
Тип 17	Фасадная атмосферостойкая краска	Tikkurila, Prof Fasade Aqua, матовая, RAL 7044	м2				47,48		Стены вентиляционных шахт
	Декоративная минеральная штукатурка - 5мм	Технониколь 302	м2				47,48		
	Грунтовка фасадная универсальная	Технониколь 010	м2				47,48		
	Штукатурно-клеевой слой, армированный фасадной стеклотканевой	Технониколь 210	м2				47,48		

	щелочестойкой сеткой М3600 - 5мм								
	Цементно-стружечная плита	10 мм	м2				47,48		
	Минераловатный утеплитель, ρ=100-120 кг/м³, предел прочности на сжатие не менее 40 кПа, λ=0,041 Вт/м°С (способ монтажа - клеевой с механическим креплением тарельчатыми дюбелями) - 50 мм	ТЕХНОРУФ Н ОПТИМА	м3				2,37		
	Грунтовка глубокого проникновения	Технониколь 020	м2				47,48		
	Кирпич керамический полнотелый 250х120х65h, М100, F100, на цементно-песчаном растворе М75 - 250 мм	ГОСТ 530-2012	м3				11,87		
	Оцинкованная сетка из проволоки Ø4Вр-1, ячейка 50х50 через каждые 4 ряда для армирования стены из кирпича (вес 3,75 кг/м2)		кг				174,96		
	Перемычки		**кг**	**67,05**	**53,12**	**4680,38**			
	ПР-1 (L= 1250мм)	2 уголка 50х50х6 (8,94 кг/пог.м, 0,2 м2/пог.м)	п.м.	-	-	80,00			
	ПР-2 (L= 1300мм)	2 уголка 50х50х6 (8,94 кг/пог.м, 0,2 м2/пог.м)	п.м.	-	-	-			
	ПР-3 (L= 1400мм)	2 уголка 50х50х6 (8,94 кг/пог.м, 0,2 м2/пог.м)	п.м.	2,80	1,40	134,40			

	ПР-4 (L= 1500мм)	2 уголка 50х50х6 (8,94 кг/пог.м, 0,2 м2/пог.м)	п.м.	3,00	1,50	120,00			
	ПР-5 (L= 1700мм)	2 уголка 50х50х6 (8,94 кг/пог.м, 0,2 м2/пог.м)	п.м.	1,70	1,70	1,70			
	ПР-6 (L= 1850мм)	2 уголка 75х75х6 (13,78 кг/пог.м, 0,15 м2/пог.м)	п.м.	-	-	-			
	ПР-7 (L= 1900мм)	2 уголка 75х75х6 (13,78 кг/пог.м, 0,15 м2/пог.м)	п.м.	-	-	60,80			
	ПР-8 (L= 2200мм)	2 уголка 75х75х6 (13,78 кг/пог.м, 0,15 м2/пог.м)	п.м.	-	-	60,80			
	Полоса металлическая 100х7	1,1 кг/шт, 0,02 м2/шт	шт.	22,00	15,00	475,00			
	Уголок 100х100х8 L=	12,25кг/м	кг	0,75	138,92	197,90			
	⌀ 12 А1		кг	-					
	Грунтовка перемычек в 2 слоя	Грунтовка ГФ021	м2	1,50	0,92	91,54			
III	**Витражное остекление**								
	Наружные витражи алюминиевые, окрашенные порошковой краской по RAL, с двухкамерным стеклопакетом		**м2**	**68,40**	**63,61**				
	Внутренние витражи алюминиевые, окрашенные порошковой краской по RAL, с однокамерным стеклопакетом		**м2**	**53,39**	**73,062**				
	Витраж наружный первого этажа из алюминиевых профилей с окраской по RAL, двупольным дверным блоком с зам-	**Общая площадь нижеперечисленных витражей**	м2	20,61	40,53				

	ком и доводчиком, фурнитурой, заполнения из стеклопакетов с укрепляющей пленкой (6пл112-20-И3.1.3)								
ДВН-9.29	ДВН-9.29 S=6,604 м2 в том числе (в 1 комп.): - двупольным дверным блоком с замком и доводчиком (1,68*2,325), большее полотно 1100 S= 1.0м2 - S импостов = 1.0 м2 - фурнитурой - козырьком	**6,60**	шт		1				
ДВН-9.24Р	ДВН-9.24Р S=6,87 м2 в том числе (в 1 комп.): - двупольным дверным блоком с замком и доводчиком (1,68*2,325), большее полотно 1100 S= 1.0м2 - S импостов = 1.0 м2 - фурнитурой - вентрешёткой (в разделе вентрешёток) - козырьком	**6,87**	шт	3					
ДВН-1.1	ДВН-1.1 S=0,000 м2 в том числе (в 1 комп.): - двупольным дверным блоком с замком и доводчиком (1,68*2,325), большее полотно 1100 S= 3.906м2 - S импостов = 0.0 м2 - фурнитурой	**13,15**	шт		1				
ДВН-1.2	ДВН-1.1 S=7,906 м2 в том числе (в 1 комп.): - двупольным дверным	**7,91**	шт		1				

	блоком с замком и доводчиком (1,68*2,325), большее полотно 1100 S= 3.906м2 - S импостов = 0.0 м2 - фурнитурой - козырьком								
ДВН-1.3	ДВН-1.1 S=12,869 м2 в том числе (в 1 комп.): - двупольным дверным блоком с замком и доводчиком (1,68*2,325), большее полотно 1100 S= 3.906м2 - S импостов = 0.0 м2 - фурнитурой - козырьком	**12,87**	шт		1				
	Витраж наружный первого этажа из алюминиевых профилей с окраской по RAL, фурнитурой, заполнения из стеклопакетов с укрепляющей пленкой (6пл112-20-И3.1.3)	**Общая площадь нижеперечисленных витражей**	м2	47,79	23,08				
В-2.29	В-3.3 S=0,88х2,91=2,561м2 в том числе (в 1 комп.): - экранами из двухслойного стекла с полимерной пленкой 3М1.1.3М1 S= 0,0 м2 - S импостов = 1.0 м2 - фурнитурой	**2,56**	шт		1				
В-2.30	В-2.30 S=1,18х2,91=3,434м2 в том числе (в 1 комп.): - экранами из двухслой-	**3,43**	шт		1				

	ного стекла с полимер-ной пленкой 3М1.1.3М1 S= 0,0 м2 - S импостов = 1.0 м2 - фурнитурой								
В-2.46	В-2.46 S=1,18х3,210=3,79м2 в том числе (в 1 комп.): - экранами из двухслой-ного стекла с полимер-ной пленкой 3М1.1.3М1 S= 3,305 м2 - S импостов = 0.485 м2 - фурнитурой	**3,79**	шт		2				
В-2.47	В-2.47 S=1,48х3,21=4,75м2 в том числе (в 1 комп.): - экранами из двухслой-ного стекла с полимер-ной пленкой 3М1.1.3М1 S= 0,0 м2 - S импостов = 1.0 м2 - фурнитурой	**4,75**	шт	1	2				
В-3.3	В-3.3 S=1,78х2,46=4,379м2 в том числе (в 1 комп.): - экранами из двухслой-ного стекла с полимер-ной пленкой 3М1.1.3М1 S= 0,0 м2 - S импостов = 1.0 м2 - фурнитурой	**4,38**	шт	2					
В-3.23	В-3.23 S=1,78х3,21=5,714м2 в том числе (в 1 комп.): - экранами из двухслой-ного стекла с полимер-ной пленкой 3М1.1.3М1 S= 0,0 м2	**5,71**	шт	6					

	- S импостов = 1.0 м2 - фурнитурой								
	Витраж внутренний первого этажа из алюминиевых профилей с окраской по RAL, двупольным дверным блоком с замком и доводчиком, фурнитурой, заполнения из стеклопакетов с укрепляющей пленкой (6пл112-20-И3.1.3), сэндвич панелей из стальных оцинкованных листов с утеплителем	**Общая площадь нижеперечисленных витражей**	м2	53,39	73,062				
ВВ-1.1	ВВ-1.1 Витраж БКТ S=11,831 м2	**11,83**	шт	1					
ДВВ-1.1	ДВВ-1.1 S=13,077м2 двупольный дверной блок S=1,68х2,325=3,906м2, большее полотно 1100 в составе внутреннего витража с замком и доводчиком, фурнитурой	**13,08**	шт	1					
ДВВ-1.2	ДВВ-1.2 S=13,412м2 двупольный дверной блок S=1,68х2,325=3,906м2, большее полотно 1100 в составе внутреннего витража с замком и доводчиком, фурнитурой	**13,41**	шт	1					
ДВВ-1.3	ДВВ-1.3 S=15,067м2 двупольный дверной блок	**15,07**	шт	1					

	S=1,68х2,325=3,906м2, большее полотно 1100 в составе внутреннего витража с замком и доводчиком, фурнитурой								
ДВВ-1.4	ДВВ-1.4 S=17,784м2 двупольный дверной блок S=1,68х2,325=3,906м2, большее полотно 1100 в составе внутреннего витража с замком и доводчиком, фурнитурой	**17,78**	шт		2				
ДВВ-1.5	ДВВ-1.5 S=18,747м2 двупольный дверной блок S=1,68х2,325=3,906м2, большее полотно 1100 в составе внутреннего витража с замком и доводчиком, фурнитурой	**18,75**	шт		2				
	Установка опорных кронштейнов для крепления витражных алюминиевых блоков входных групп		шт.	12	16				
	Оцинкованные сливы (толщ. 0,7 мм) шириной 200 мм		п.м.	7,42	22,58				
	Нащельник из оцинкованной стали толщиной 0,7мм (ширина 140мм)		п.м.		48				
	Всего заполнение каркаса витражей стеклопакетами площ.до 1м2		м2	5,60	11,25				С учетом остекления дверных блоков (Sдв= 10,24)

	площ.до 2м2		м2	44,66	37,71				С учетом остекления дверных блоков (Sдв= 26,95)
	площ.до 3м2 и более		м2	2,69	11,70				С учетом остекления дверных блоков (Sдв=)
	Всего заполнение каркаса витражей вентрешетками		м2	7,01	-	-			
	Всего заполнение каркаса витражей дверными блоками		м2	11,94	11,69	-			
	Доски ПВХ подоконные шириной мм		п.м	-	-	-			
IV	**Двери**								
	Блоки дверные витражные стальные переходных балконов								
Д-Л	Дверь металлическая, остекленная (площадь остекления не менее 1.2 м²), с доводчиком, с нажимной ручкой, с уплотнителем в притворах, с автоматически выпадающим порогом, с отбойной полосой высотой 200 мм со стороны тамбура	1040-2100 (h) (1040-1700 (h))	шт/тн			32/2,24	2/0,14		32
	Стальные конструкции нащельников	0,00008 кг/пм	пм/тн			174,4/0,13	**10,48/0,01**		
	Двери наружные металлические		**м2**		**4**	**0**	**3**	**0**	
Д-4.1/Д-,4.1л	Дверь металлическая, одностворчатая, глухая,	1000х2100 (h)	шт		3				Двери из технических помещений

	утепленная, оборудо-вана нажимной ручкой , замком с цилиндром ключ/ключ, доводчиком, с порогом, RAL 7016								
Д-39 / Д-39л	Дверь противопожарная глухая с порогом, утепленная, контурный уплотнитель, нажимная ручка, цилиндровый замок "ключ-ключ", цвет RAL 7044	1200х2100 (h)	шт				1		Дверь выхода из лестничной клетки на кровлю
Д-37 / Д-37л	Дверь глухая с порогом, утепленная, контурный уплотнитель, нажимная ручка, цилиндровый замок "ключ-ключ", цвет RAL 7044	1000х2100 (h)	шт				1		Дверь выхода из тех. простран-ства на кровлю
Д-38 / Д-38л	Дверь противопожарная глухая с порогом, утепленная, контурный уплотнитель, нажимная ручка, цилиндровый замок "ключ-ключ", цвет RAL 7044	1000х2100 (h)	шт				1		Дверь в машин-ное помещение лифтов
Д-18 / Д-18л	Дверь металлическая глухая с верхней остек-ленной фрамугой (стекло многослойное пожаро-стойкое 6М1*14Гель*6М1 марки "РЕФРАГЛАСС EIW-60"), со стационарным поро-гом 14мм, утепленная, с	1100х3300 (h), фрамуга 1210х900(h) (высоту дверного блока и фра-муги уточнить по про-екту)	шт		1				

	доводчиком, контурный уплотнитель, нажимная ручка, цилиндровый замок, высота дверного полотна 2400мм, RAL 7016								
	Расход комплектующих на наружные металлические двери								
	Всего стандартных порожков		п.м./шт		4,1/4	33,28/32	5,28/5		
	Всего нажимных ручек из нержавеющей стали	Door Lock DL 038/F-S9/55 PZ U-form Rt	комплект		4	32	5		
	Общее кол-во доводчиков		шт		4	32	5		
	Всего замков цилиндровых		шт		4	32	5		
	Двери внутренние металлические противопожарные		**м2**		**2**	**48**	**1**		
Д-23 / Д-23л	Дверь металлическая противопожарная (EI 30) с противопожарной вентрешеткой 640х150мм (2 шт.), со стационарным порогом 14 мм, с доводчиком, антивандальный сувальдный замок	1000х2100 (h)	шт		1				Дверь в нишу СС
Д-7 / Д-7л	Дверь противопожарная глухая со стационарным порогом 14мм, контурный уплотнитель, нажимная ручка на круглой розетке, отбойная пластина h=200мм со стороны помещения автостоянки, цвет RAL 7016	1100х2100 (h)	шт		1				Мусоросборная камера

Д-8.2 / Д-8.2л	Дверь металлическая противопожарная дымогазонепроницаемая (EIS60) остекленная двупольная, противопожарное остекление 150х1400мм, с автоматически выпадающим порогом, с доводчиком, контурный уплотнитель, металлические доборы, нажимная ручка на круглой розетке, отбойная пластина h=200мм с узкой стороны полотна, цвет RAL 2011, минимальная ширина рабочей створки 1000мм	1400х2100 (h)	шт			16			Дверь в лифтовый холл из межквартирного коридора
Д-24.2 / Д-24.2л	Дверь металлическая противопожарная дымогазонепроницаемая (EIS60) остекленная, противопожарное остекление 150х1400мм, с автоматически выпадающим порогом, с доводчиком, контурный уплотнитель, металлические доборы, нажимная ручка на круглой розетке, отбойная пластина h=200мм с узкой стороны полотна, цвет RAL 7016	1040х2100 (h)	шт			16			Дверь из лифтового холла в тамбур / лестничную клетку
Д-24.Т / Д-24.Тл	Дверь металлическая противопожарная дымогазонепроницаемая (EIS60) остекленная, противопожарное остекле-	1200х1700 (h)	шт				1		Дверь из лифтового холла в тамбур / лестничную клетку

	ние 150х1400мм, с автоматически выпадающим порогом, с доводчиком, контурный уплотнитель, металлические доборы, нажимная ручка на круглой розетке, отбойная пластина h=200мм с узкой стороны полотна, цвет RAL 7016								
Д-25 / Д-25л	Дверь металлическая противопожарная дымогазонепроницаемая (EIS60) остекленная, противопожарное остекление 150х1400мм, со стационарным порогом 14 мм с накладкой из нерж. стали, с доводчиком, контурный уплотнитель, металлические доборы, нажимная ручка на круглой розетке, отбойная пластина h=200мм со стороны лифтового холла / тамбура, цвет RAL 7016	1050х2100 (h)	шт			16			Дверь в помещение ствола мусоропровода
	Расход комплектующих на внутренние металлические противопожарные двери								
	Доборы металлические		п.м.		-	-			
	Отбойная полоса из нержавеющей стали h=200мм		п.м./шт		1	48	1		
	Всего автоматических выпадающих порожков		шт			32	1		
	Всего стандартных порожков		п.м./шт		2	16			
	Всего нажимных ручек из нержавеющей стали	Door Lock DL 038/F-S9/55 PZ U-form Rt	комплект		1	48	1		

	Общее кол-во доводчиков		шт		1	48	1		
	Всего замков цилиндровых		шт		-	48			
	Всего дверных упоров		шт		-	-			
	Скоба заземления (полоса гнутая 100х40х5)		шт	-	-				Для дверей электрощитовых
	Двери внутренние металлические		**м2**		**2**	**64**	**0**		
Д-14 / Д-14л	Дверь металлическая глухая, со стационарным порогом, с доводчиком, утепленная, контурный уплотнитель, нажимная ручка, цилиндровый замок "ключ-вертушка"	1000х2100 (h)	шт		1				Помещение консьержа
Д-К/ Д-Кл	Дверь внутренняя металлическая остекленная двупольная, с доводчиком, контурный уплотнитель, металлические доборы, нажимная ручка на круглой розетке, отбойная пластина h=200мм с узкой стороны полотна, цвет RAL 2011, минимальная ширина рабочей створки 1000мм	1400х2100 (h)	шт		1				Помещение колясочной
Д-27 / Д-27л	Дверь квартирная, глухая, с блочной коробкой, со стационарным порогом 14 мм с накладкой из нерж. стали, контурный уплотнитель, наличники из МДФ со стороны квартиры, доборы металлические со стороны	1040х2100 (h)	шт			64			Дверь в квартиру

	межквартирного коридора, нажимная ручка, цилиндровый замок "ключ-ключ", ночная задвижка, смотровой глазок, цвет со стороны межквартирного коридора RAL 9003, со стороны квартиры панель в цвет межкомнатных дверей								
	Расход комплектующих на внутренние металлические двери								
	Доборы металлические		п.м.		-	-			
	Отбойная полоса из нержавеющей стали h=200мм		п.м./шт		-	-			
	Всего стандартных порожков		п.м.		-	-	-		
	Всего нажимных ручек из нержавеющей стали	Door Lock DL 038/F-S9/55 PZ U-form Rt	комплект		2	-	-		
	Всего нажимных ручек из нержавеющей стали	Door Lock Fenix A 16R SN	комплект		-	64			Входные двери в квартиры
	Общее кол-во доводчиков		шт		2	64	-		
	Всего замков цилиндровых		шт		2	64	-		
	Всего антивандальных сувальдных замков		шт		2	64			
	Всего дверных упоров		шт		2	64			
	Накладка из нержавеющей стали 930х100мм		п.м.			59,52			входная дверь в квартиру
	Устройство наличников из МДФ шириной 30 мм для входных дверей квартир со стороны квартиры		п.м			336			

	Доборы деревянные для входных квартирных дверей		п.м./шт/м3			-			
	Двери внутренние деревянные		**м2**	**12,22**	**7,56**	**463,68**			
Д-15 / Д-15л	Дверь деревянная глухая без порога, телескопический наличник, контурный уплотнитель, поверхность - рельефная ПВХ пленка, нажимная ручка, нажимная ручка, цилиндровый замок "ключ-вертушка", ограничитель	900х2100 (h)	шт		4				С/у консьержа, ПУИ консьержа, с/у охраны, душевая ОДС, ПУИ ОДС
Д-15.2/ Д-15.2л	Дверь деревянная глухая без порога, телескопический наличник, контурный уплотнитель, поверхность - эмаль, нажимная ручка, нажимная ручка, цилиндровый замок "ключ-вертушка", ограничитель	900х2100 (h)	шт	3					ПУИ БКТ
Д-16.2 / Д-16.2л	Дверь деревянная глухая без порога, телескопический наличник, контурный уплотнитель, поверхность - эмаль, нажимная ручка, цилиндровый замок "ключ-вертушка", ограничитель	1040х2100 (h)	шт	3					С/у МГН БКТ
Д-30 / Д-30л	Дверь деревянная глухая без порога, телескопический наличник, контурный уплотнитель, поверхность - рельефная ПВХ пленка, нажимная	900х2100 (h)	шт			96			Дверь в жилую комнату

	ручка, врезная защелка, ограничитель								
Д-32 / Д-32л	Дверь деревянная остекленная без порога, телескопический наличник, контурный уплотнитель, поверхность - рельефная ПВХ пленка, нажимная ручка, врезная защелка, ограничитель	900х2100 (h)	шт			64			Дверь в кухню
Д-34 / Д-34л	Дверь деревянная глухая без порога, телескопический наличник, контурный уплотнитель, поверхность - рельефная ПВХ пленка, нажимная ручка, врезная защелка, фиксатор, ограничитель	800х2100 (h)	шт			96			Дверь в с/у
	Расход комплектующих на внутренние деревянные двери								
	Всего замков цилиндровых		шт	6	4	0			
	Всего нажимных ручек	Trade Lock DSS 0201/19	комплект	6	4	256			
	Всего дверных упоров		шт	6	4	256			
	Устройство наличников из МДФ для межкомнатных дверей		п.м.	62,04	40,8	2112			
	Доборы шириной 150 мм для межкомнатных дверей		п.м.			0			
V	**Окна**								
	Окна ПВХ двухкамерный стеклопакет		**м2**			**549,68**	**3,31**		
	ОП-201 (КБЕ70) 1860х1780 ПО ВК (6х12хИ4х14хИ4)	3,3108	шт			96	1		
	ОПмгн-201 (КБЕ70) 1860х1780 ПО ВК (6х12хИ4х14хИ4)	3,3108	шт			-			для квартир МГН

	ОП-202 (КБЕ70) 1560х1780 ПО ВК (4х14хИ4х14хИ4)	2,7768	шт			-			
	ОПмгн-202 (КБЕ70) 1560х1780 ПО ВК (4х14хИ4х14хИ4)	2,7768	шт			-			для квартир МГН
	ОП-203 (КБЕ70) 2160х1780 ПО ВК (6х12хИ4х14хИ4)	3,8448	шт			-			
	ОПмгн-203 (КБЕ70) 2160х1780 ПО ВК (6х12хИ4х14хИ4)	3,8448	шт			-			для квартир МГН
	БП-201 (КБЕ76) 1650х2415 П ВК (6х14хИ4х14хИ4)	3,98475	шт			32			
	БП-202 (КБЕ76) 1350х2415 П ВК (6х14хИ4х14хИ4)	3,26025	шт			32			
	БП-203 (КБЕ76) 2250х2415 П ВК (6х14хИ4х14хИ4)	5,43375	шт			-			
	БПмгн-209 (КБЕ76) 1650х2420 П ВК (6х14хИ4х14хИ4)	3,993	шт			-			для квартир МГН
	БПмгн-210 (КБЕ76) 1350х2420 П ВК (6х14хИ4х14хИ4)	3,267	шт			-			для квартир МГН
	БПмгн-211 (КБЕ76) 2250х2420 П ВК (6х14хИ4х14хИ4)	5,445	шт			-			для квартир МГН
	Доски ПВХ подоконные в пленке шириной 210 мм	ширина 210 мм	п.м.			178,56			
	Оцинкованные отливы с "ушами" (0,7 мм) шириной 210 мм	RAL	п.м.			178,56			
	Горизонтальный штапик ПВХ шириной 30 мм		п.м.			178,56			

	Оцинкованный нащельник на четверть (0,7 мм) шириной 150 мм	RAL	п.м.			925,44			
	Москитные сетки		м2/шт			146,99/96			
	Детские замки безопасности на пластиковые окна		шт			96			
	Клапаны для проветривания		шт			320			
	Гребенки		шт			192			
	Окна из алюминиевых профилей		**м2**			**0**			
	ОА-1-с ОАК СПД 960-1780-82 Е30, стекло Pyropane 100 AGC Flat Glass-14мм-4и-14мм-4и	RAL	шт			-	-		ЛЛУ, противопожарное
	ОА-2 ОАК СПД 1260-1780-82 Е30, стекло Pyropane 100 AGC Flat Glass-14мм-4и-14мм-4и	RAL	шт			-	-		ЛЛУ, противопожарное
	ОПП-1 СПД 850-1125-82 Е30, стекло Pyropane 100 AGC Flat Glass-14мм-4и-14мм-4и	RAL	шт						помещение охраны
	Алюминиевые нащельники	RAL	п.м.			-		-	
	Оцинкованные сливы (0,7 мм) шириной 210 мм	RAL	п.м.			-		-	
	Корзины для кондиционеров								
	Монтаж корзины для кондиционера из оцинкованной перфорированной стали 0,7 мм в комплекте с кронштейном для наружного блока кондиционера		шт/кг			96/1651,2			Типовой этаж

	Корзины для кондиционера из оцинкованной перфорированной стали 0,7 мм h=700мм		шт/кг	-	-				1 этаж
	Корзины для кондиционера из оцинкованной перфорированной стали 0,7 мм h=900мм		шт/кг	4/82,56	-				1 этаж
	Герметизация узла ввода фреонопроводов		шт	4	-	96			
	Внутренняя отделка оконных и дверных откосов								
	Отделка откосов проемов в монолитной ж/б стене:		м2	**-**	**3,54**				Проемы в наружных стенах 1 этажа
	Грунтовка Бетонконтакт	Ceresit CT 19							
	Сплошное выравнивание гипсовыми смесями по сетке СВУ 120-2600 СП 31-111-2004	17-60 мм							
	Грунтовка глубокого проникновения	Ceresit CT 17							
	Шпатлевка на гипсовой основе	2 мм							
	Грунтовка под финишную отделку	Палитра Руси, Контакт-В							
	Улучшенная окраска влагостойким негорючим покрытием за 2 раза, класс пожарной опасности КМ0	Палитра Руси, КМ0, цвет - RAL 9003 (белый), арт. ТУ 2310-049-51309101-2014							
	Профиль углозащитный оцинкованный 25х25мм		п..м.	**-**	**17,7**				
	Отделка откосов проемов в стене из ячеистых газобетонных блоков:		м2	**15,48**	**33,89**				Проемы в наружных стенах 1 этажа
	Грунтовка глубокого проникновения	Ceresit CT 17							

	Штукатурка гипсовыми смесями по сетке СВУ 120-2600 СП 31-111-2004	17-60 мм							
	Грунтовка глубокого проникновения	Ceresit CT 17							
	Шпатлевка на гипсовой основе	2 мм							
	Грунтовка под финишную отделку	Палитра Руси, Контакт-В							
	Улучшенная окраска влагостойким негорючим покрытием за 2 раза, класс пожарной опасности КМ0	Палитра Руси, КМ0, цвет - RAL 9003 (белый), арт. ТУ 2310-049-51309101-2014							
	Профиль углозащитный оцинкованный 25х25мм		п.м.	**77.4**	**133,9**				
	Отделка дверных откосов в лестничной клетке типового этажа:		м2			**39,06**			**Проемы в дверях переходной лоджии**
	Грунтовка глубокого проникновения	Ceresit CT 17							
	Штукатурка цементно-песчаными смесями по сетке тканой стальной 10х10х0.8 мм	20-35 мм							
	Грунтовка глубокого проникновения	Ceresit CT 17							
	Шпатлевка на гипсовой основе	2 мм							
	Грунтовка под финишную отделку	Палитра Руси, Контакт-В							
	Улучшенная окраска влагостойким негорючим покрытием за 2 раза, класс пожарной опасности КМ0	Палитра Руси, КМ0, цвет - RAL 9003 (белый), арт. ТУ 2310-049-51309101-2014							
	Профиль углозащитный оцинкованный 25х25мм		п.м.			**260,4**			

	Отделка откосов в наружных стеновых панелях в квартирах:		м2			**79,63**			
	Грунтовка Бетонконтакт	Ceresit CT 19 Бетоноконтакт							
	Сплошное выравнивание гипсовыми смесями по сетке СВУ 120-2600 СП 31-111-2004	10 мм							
	Грунтовка глубокого проникновения	Ceresit CT 17							
	Шпатлевка на гипсовой основе	2 мм							
	Грунтовка под финишную отделку	Ceresit IN10							
	Улучшенная окраска водно-дисперсионной краской за 2 раза	СтройТЕКС влагостойкая, КМ1, цвет - глубокоматовая RAL 9003 (белый), арт. 700010326							
	Профиль углозащитный оцинкованный 25х25мм		п.м.			**530,88**			
	Отделка балконных откосов в квартирах:		м2			**55,3**			
	Грунтовка глубокого проникновения	Ceresit CT 17							
	Штукатурка гипсовыми смесями по сетке СВУ 120-2600 СП 31-111-2004	17-35 мм							
	Грунтовка глубокого проникновения	Ceresit CT 17							
	Шпатлевка на гипсовой основе	2 мм							
	Грунтовка под финишную отделку	Ceresit IN10							
	Улучшенная окраска водно-дисперсионной краской за 2 раза	СтройТЕКС влагостойкая, КМ1, цвет - глубокоматовая RAL 9003 (белый), арт. 700010326							

	Профиль углозащитный оцинкованный 25х25мм		п.м.			**368,64**			
VI	**Остекление лоджий**		**шт**			**675,68**			
	Витраж наружный типового этажа из алюминиевых профилей с окраской по RAL, для остекления лоджий **площадь от 9,1 до 11,0 м2**		м2			308,85			
	Витраж наружный верхнего этажа из алюминиевых профилей с окраской по RAL, для остекления лоджий **площадь от 9,1 до 11,0 м2**		м2			20,59			
В1-2_М4-1(п-420)_(н-14т-в)	"Витраж наружный типового этажа из алюминиевых профилей с окраской по RAL, для остекления лоджий В1-2_М4-1(п-420)_(н-14т-в) - 3,13х3h S=9,41м2 (15 комп.) **площадь от 9,1 до 11,0 м2** В том числе (в составе 1 комп.): - с раздвижными створками из закаленного стекла 5М1 S= 3,16 м2 - экранами из двухслойного стекла с полимерной пленкой 3М1.1.3М1 S= 2,6м2 - стемалита из закаленного стекла 5М1 с	9,41	м2			141,15			

	окраской по RAL (вертикально-нижний) S= 2,14 м2 - S импостов = 1,51м2 - фурнитурой"								
В1-2_М4-1(п-420)_(н-14т-в)	"Витраж наружный типового этажа из алюминиевых профилей с окраской по RAL, для остекления лоджий В1-2_М4-1(п-420)_(н-14т-в) - 3,13x3h S=9,41м2 (1 комп.) **площадь от 9,1 до 11,0 м2** В том числе (в составе 1 комп.): - с раздвижными створками из закаленного стекла 5М1 S= 3,16 м2 - экранами из двухслойного стекла с полимерной пленкой 3М1.1.3М1 S= 2,6м2 - стемалита из закаленного стекла 5М1 с окраской по RAL (вертикально-нижний) S= 2,14 м2 - S импостов = 1,51м2 - фурнитурой"		м2			9,41			
В1-4_М4-1(п-592)_(н-14т-в)	"Витраж наружный типового этажа из алюминиевых профилей с окраской по RAL, для остекления лоджий В1-4_М4-1(п-592)_(н-14т-в) - 3,72x3h S=11,18м2 (15 комп.) **площадь от 9,1 до 11,0 м2**	11,18				167,7			

	В том числе (в составе 1 комп.): - с раздвижными створками из закаленного стекла 5М1 S= 3,16 м2 - экранами из двухслойного стекла с полимерной пленкой 3М1.1.3М1 S= 2,6м2 - стемалита из закаленного стекла 5М1 с окраской по RAL (вертикально-нижний) S= 3,72 м2 - S импостов = 2,34м2 - фурнитурой"								
В1-4_М4-1(п-592)_(н-14т-в)	"Витраж наружный типового этажа из алюминиевых профилей с окраской по RAL, для остекления лоджий В1-4_М4-1(п-592)_(н-14т-в) - 3,72x3h S=11,18м2 (1 комп.) **площадь от 9,1 до 11,0 м2** В том числе (в составе 1 комп.): - с раздвижными створками из закаленного стекла 5М1 S= 3,16 м2 - экранами из двухслойного стекла с полимерной пленкой 3М1.1.3М1 S= 2,6м2 - стемалита из закаленного стекла 5М1 с окраской по RAL (вертикально-нижний) S= 3,72 м2					11,18			

	- S импостов = 2,34м2 - фурнитурой"								
В2-1_М4-3(п-650)_М4-3(п-0)_(н-14т-в)	"Витраж наружный типового этажа из алюминиевых профилей с окраской по RAL, для остекления лоджий В2-1_М4-3(п-650)_М4-3(п-0)_(н-14т-в) - 7,22х3h S=21,64м2 (15 комп.) **площадь от 19,1 до 21,0 м2** В том числе (в составе 1 комп.): - с раздвижными створками из закаленного стекла 5М1 S= 4 м2 - экранами из двухслойного стекла с полимерной пленкой 3М1.1.3М1 S= 9,96м2 - стемалита из закаленного стекла 5М1 с окраской по RAL (вертикально-нижний) S= 4,49 м2 - S импостов = 3,19м2 - фурнитурой"	21,64				324,6			
В2-1_М4-3(п-650)_М4-3(п-0)_(н-14т-в)	"Витраж наружный типового этажа из алюминиевых профилей с окраской по RAL, для остекления лоджий В2-1_М4-3(п-650)_М4-3(п-0)_(н-14т-в) - 7,22х3h S=21,64м2 (1 комп.) **площадь от 19,1 до 21,0 м2** В том числе (в составе 1 комп.): - с раздвижными					21,64			

	створками из закаленного стекла 5М1 S= 4 м2 - экранами из двухслойного стекла с полимерной пленкой 3М1.1.3М1 S= 9,96м2 - стемалита из закаленного стекла 5М1 с окраской по RAL (вертикально-нижний) S= 4,49 м2 - S импостов = 3,19м2 - фурнитурой"								
	Заполнение каркаса витражных модулей из алюминиевых профилей стеклом триплекс 3.1.3 (в составе вышеперечисленных витражей)	В составе вышеперечисленных витражей	м2			242,56			
	Заполнение раздвижных створок витражных модулей закаленным стеклом толщ. 5мм (в составе вышеперечисленных витражей)	В составе вышеперечисленных витражей	м2			165,12			
	Заполнение каркаса витражных модулей из алюминиевых профилей стемалитом (в составе вышеперечисленных витражей)	В составе вышеперечисленных витражей	м2			165,6			
	Установка отливов из оцинкованной стали толщ. 0,7мм шириной 90мм RAL		п.м.			224,96			
	Установка опорных кронштейнов для крепления витражных бло-		шт			224			

	ков ограждения лоджий из алюминиевых профилей								
VII	**Металлические изделия**								
	Ограждение лоджий		**кг**			**2337,25**			
	Длина ограждения		п.м.			196,16			
	Труба 20х20х2		кг			211,07			
	Труба 50х30х3		кг			659,10			
	Труба 50х50х3		кг			844,66			
	Лист 10х200х200		кг			615,94			
	Полоса 4х44х24		кг			6,47			
	Анкер БСР 10х100		шт			594,36			
	Сверление отверстий диаметром 15 мм глубиной 80 мм		шт			594,36			
	Окраска порошковой краской в цвет по RAL (без грунтовки) за 2 раза		м2			242,39			
	Ограждение лестниц		**кг**		**99,54**	**945,18**	**61,00**		
	Длина ограждения		п.м.		10,77	102,27	6,60		
	Стойки: труба прямоуг. 30х20х3		кг		21,00	199,43	12,87		
	Перила:труба круглая 50х4		кг		48,90	464,31	29,96		
	Обрешетка: Полоса 6х30		кг		15,22	144,51	9,33		
	Лист 130х130х10		кг		14,29	135,71	8,76		
	Лист 24х16х4		кг		0,13	1,23	0,08		
	Анкер БСР 8х85		шт		32,63	309,88	20,00		
	Сверление отверстий диаметром 13 мм глубиной 65 мм		шт		32,63	309,88	20,00		
	Окраска порошковой краской в цвет по RAL (без грунтовки) за 2 раза		м2		13,31	126,38	8,16		
	Ограждение переходных балконов		**кг**			**7969,02**			

	Длина ограждения		п.м.			85,17			
	Труба 60х30х5	ГОСТ 8645-68	кг			505,91			
	Труба 20х20х2	ГОСТ 8639-82	кг			91,64			
	Уголок 140х10	ГОСТ 8509-93	кг			1826,90			
	Лист 4х300х1350	ГОСТ 19903-2015	кг			1083,11			
	Лист 4х17х24	ГОСТ 19903-2015	кг			1,11			
	Лист 4х17х17	ГОСТ 19903-2015	кг			0,77			
	Лист 4х44х72	ГОСТ 19903-2015	кг			8,43			
	Лист 4х300х5548	ГОСТ 19903-2015	кг			4451,15			
	Анкер БСР 8х85		шт			258,07			
	Сверление отверстий диаметром 13 мм глубиной 65 мм		шт			258,07			
	Грунтовка под порошковую окраску, окраска порошковой краской в цвет по RAL за 2 раза		м2			105,24			
	Ограждение кровли		**кг/п.м.**					**256,24**	
	Длина ограждения		п.м.					45,16	
	Труба 40х40х4		кг					194,46	
	Полоса 4х36х36		кг					1,85	
	Лист 10х130х130		кг					59,93	
	Анкер БСР 8х85		шт					137	
	Сверление отверстий диам.13 глубиной 65 мм		шт					137	
	Грунтовка под порошковую окраску, окраска порошковой краской в цвет по RAL за 2 раза		м2					55,80	
	Металлические пожарные лестницы на кровле		**кг**					**183,63**	
	Труба 40х4		кг					101,52	
	Лист 6х130х130		кг					1,23	
	Лист 4х60х60		кг					0,79	
	Полоса 4х36х36		кг					0,14	

	Анкер БСР 8х85		шт					48	
	Сверление отверстий диам.13 глубиной 65 мм		шт					48	
	Прокат 30х30		кг					39,47	
	Прокат 20х20		кг					40,48	
	Грунтовка под порошковую окраску, окраска порошковой краской в цвет по RAL за 2 раза		м2					6,74	
IX	**Кровля**								
	Основная кровля здания, кровля рампы, кровля машинного помещения (зимний период)								
К-1/1	Гидроизоляция 2-ой слой (Технониколь - Унифлекс ЭКП), масса 1 м²≥5,0 кг, теплостойкость ≥100°С с заведением на парапет на 900мм от плиты покрытия - 3,8 мм		м2					662,71	При первичном прохождении экспертизы в ВОР проектной документации следует всегда закладывать зимние пироги кровли. При разработке рабочей документации необходимо уточнить у Заказчика период монтажа кровли (зима или лето). Для зимнего периода никаких изменений в части пирогов кровли вносить не нужно. Для летнего пери-
	Гидроизоляция 1-ый слой (Технониколь - Унифлекс ВЕНТ ЭПВ), масса 1 м²≥4,0 кг, теплостойкость ≥100°С с заведением на парапет на 840мм от плиты покрытия - 3,5 мм		м2					662,71	
	Праймер битумный (Технониколь №1) - 1 слой		м2					662,71	
	Сборная стяжка из двух слоев ЦСП толщиной 12 мм - 24 мм		м2					662,71	
	Минераловатный утеплитель (Технониколь - ТЕХНОРУФ В ЭКСТРА), ρ=155-185 кг/м³, предел прочности на сжатие не менее 65 кПа, λ=0,043 Вт/м°С - 40 мм		м2					662,71	

	Молниеприемная сетка (только для основной кровли здания)		м2					-	ода при перезаходе в экспертизу следует откорректировать ВОР, заменяя пироги кровли на летние.
	Минераловатный утеплитель (Технониколь - ТЕХНОРУФ Н ОПТИМА), ρ=100-120 кг/м³, предел прочности на сжатие не менее 40 кПа, λ=0,041 Вт/м°С - 120 мм		м2					662,71	
	Керамзитовый гравий фр. 10-20 мм, П25, М250, по уклону - 30-250 мм	ср.толщ.140 мм	м2					662,71	
	в т.ч. карты из ЭППС 1,5х1,5 м для формирования слоя разуклонки из керамзитового гравия		м3					12,85	
	Пароизоляция (Технониколь - Биполь ЭПП), масса 1 м² ≥3,0 кг, теплостойкость ≥85 °С - 1 слой		м2					662,71	
	Тротуарная плитка 500х500х50 мм - 50 мм							32,54	
	Парапет кровли (примыкание кровельного пирога)								
Тип 21	Примыкание кровельного пирога к парапету (завести на высоту 900мм от верха плиты покрытия - гидроизоляция 2-ой слой, масса 1 м²≥5 кг, теплостойкость ≥100°С)	Технониколь - Унифлекс ЭКП	п.м.					80,32	
	Примыкание кровельного пирога к парапету (завести на высоту 900мм от верха плиты покрытия - гидроизоляция 1-ый слой, масса 1	Технониколь - Унифлекс ЭПП	п.м.					80,32	

	м²≥4 кг, теплостойкость ≥100°С)								
	Примыкание кровельного пирога к парапету (завести на высоту 900мм от верха плиты покрытия - праймер битумный - 1 слой)	Технониколь №1	п.м.					80,32	
	Устройство галтели из минераловатного утеплителя ρ=155-185 кг/м³, λ=0,043 Вт/м°С размером 100х100мм		п.м.					80,32	
	Установка краевой рейки с герметизацие шва мастикой	Технониколь №71	п.м.					80,32	
	Установка металлических костылей по периметру парапета		шт					134	
	Фартуки из оцинкованной стали 0,7 мм RAL 7030		м2				0	36,1	
	Аэратор кровельный	Технониколь 160х460	шт				0	**8**	
	Парапет кровли пристройки (примыкание кровельного пирога)								
Тип 21.1	Примыкание кровельного пирога к парапету (завести на высоту 500мм от верха плиты покрытия - гидроизоляция 2-ой слой, масса 1 м²≥5 кг, теплостойкость ≥100°С)	Технониколь - Унифлекс ЭКП	п.м.					48,88	
	Примыкание кровельного пирога к парапету (завести на высоту 500мм от верха плиты покрытия - гидроизоляция 1-ый слой, масса 1	Технониколь - Унифлекс ЭПП	п.м.					48,88	

	м²≥4 кг, теплостойкость ≥100°С)								
	Примыкание кровельного пирога к парапету (завести на высоту 500мм от верха плиты покрытия - праймер битумный - 1 слой)	Технониколь №1	п.м.					48,88	
	Устройство галтели из минераловатного утеплителя ρ=155-185 кг/м³, λ=0,043 Вт/м°С размером 100х100мм		п.м.					48,88	
	Установка краевой рейки с герметизацие шва мастикой	Технониколь №71	п.м.					48,88	
	Установка металлических костылей по периметру парапета		шт					81	
	Фартуки из оцинкованной стали 0,7 мм RAL 7030		м2					30,31	
	Аэратор кровельный	Технониколь 160х460	шт					**8**	
Х	**Отделочные работы**								
	Полы								
П-1.1	Керамогранит с затиркой швов	Kerama Marazzi Сенат, цвет - серый, фактура - бетон, 402х402х8 мм, арт. SG155900R, с затиркой швов Ceresit CE33, цвет - 13 антрацит	м2		11.88		3.39		Площадка монолитной лестниц жилой части на 1 этаже, площадка монолитной лестницы на кровлю
	Водостойкий плиточный клей - 6 мм								
	Грунтовка глубокого проникновения Ceresit CT 17 - 1 слой								
	Полусухая цементно-песчаная стяжка М150, ар-								

	мированная фибровол-локном (расход 0,8 кг/м3) - 96 мм								
П-1.2	Керамогранит с затиркой швов	Kerama Marazzi Сенат, цвет - серый, фактура - бетон, 402x402x8 мм, арт. SG155900R, с затиркой швов Ceresit CE33, цвет - 13 антрацит	м2		9.22		3.27		Монолитные лестничные площадки между 1-м и 2-м этажами, междуэтажная площадка монолитной лестницы на кровлю
	Водостойкий плиточный клей Ceresit CM 16 Flex - 12 мм								
	Грунтовка Бетоноконтакт Ceresit CT 19 - 1 слой								
П-1.2	Керамогранит с затиркой швов	Kerama Marazzi Сенат, цвет - серый, фактура - бетон, 402x402x8 мм, арт. SG155900R, с затиркой швов Ceresit CE33, цвет - 13 антрацит	м2		15.09		7.54		Монолитные лестничные марши между 1-м и 2-м этажами, монолитные марши лестницы на кровлю
	Водостойкий плиточный клей Ceresit CM 16 Flex - 12 мм								
	Грунтовка Бетоноконтакт Ceresit CT 19 - 1 слой								
П-2.1	Упрочняющая и обеспыливающая пропитка	Элакор-МБ1 Флюат	м2			43.47			Этажные лестничные площадки тип. этажей
	Наливной пол (цементная основа) Ceresit CN 76 EXTRAHART - 20 мм								
	Грунтовка глубокого проникновения Ceresit CT 17 - 1 слой								
	Полусухая цементно-песчаная стяжка М150, армированная фибровол-локном (расход 0,8 кг/м3) - 90 мм								

П-2.2	Упрочняющая и обеспыливающая пропитка	Элакор-МБ1 Флюат	м2		-	40.92			Междуэтажные лестничные площадки тип. этажей
	Наливной пол (цементная основа) Ceresit CN 76 EXTRAHART - 20 мм								
	Грунтовка Бетоноконтакт Ceresit CT 19 - 1 слой								
Покрытие сборных лестничных маршей	Упрочняющая и обеспыливающая пропитка	Элакор-МБ1 Флюат	м2		-	141.12			Покрытие сборных лестничных маршей
Приямки лифтовых шахт	Упрочняющая и обеспыливающая пропитка	Элакор-МБ1 Флюат	м2		13,91				Приямки лифтовых шахт
П-11	Грязезащитное покрытие (резина+бруш+скребок) "СитиТоп" (вес покрытия 18,1кг/м²) - 20 мм		м2		9,29				Тамбур МОП (1-ый), тамбур БКТ (ЦИН), тамбур ОДС. Площадь гидроизоляции и грунтовки глубокого проникновения
	Керамогранит с затиркой швов	Kerama Marazzi Викинг, цвет - серый, фактура - бетон, 600x600x11 мм, арт. SG612600R, с затиркой швов Ceresit CE33 цвет -13 антрацит							
	Водостойкий плиточный клей - 6 мм								
	Однокомпонентная полимерная эластичная гидроизоляция Ceresit CL 51 - 2 слоя		м2		9,29				
	Грунтовка глубокого проникновения Ceresit CT 17 - 1 слой								
	Прокладка по углам водонепроницаемой ленты для герметизации швов Ceresit CL 152		п.м.		7,06				
	Полусухая цементно-песчаная стяжка М150, ар-		м2		9,29				

	мированная фиброволокном (расход 0,8 кг/м3) - 30 мм								
	Экструдированый пенополистирол (Технониколь - CARBON PROF) прочность на сжатие при 10% линейной деформации ≥0,2 Мпа, λ=0,032 Вт/мК - 30 мм								
П-11.1	Керамогранит с затиркой швов	Kerama Marazzi Викинг, цвет - серый, фактура - бетон, 600х600х11 мм, арт. SG612600R, с затиркой швов Ceresit CE33 цвет -13 антрацит	м2		9,54				Тамбур МОП (1-ый), тамбур БКТ (ЦИН), тамбур ОДС Площадь гидроизоляции и грунтовки глубокого проникновения дана с ученом заведения на стены
	Водостойкий плиточный клей - 6 мм								
	Однокомпонентная полимерная эластичная гидроизоляция Ceresit CL 51 с заведением на стены -200 мм - 2 слоя		м2		13,16				
	Грунтовка глубокого проникновения Ceresit CT 17 - 1 слой								
	Прокладка по углам водонепроницаемой ленты для герметизации швов Ceresit CL 152		п.м.		18,08				
	Полусухая цементно-песчаная стяжка М150, армированная фиброволокном (расход 0,8 кг/м3) - 50 мм		м2		9,54				
	Экструдированый пенополистирол (Технониколь - CARBON PROF) прочность на сжатие при								

	10% линейной деформации ≥0,2 Мпа, λ=0,032 Вт/мК - 30 мм								
П-12	Керамогранит с затиркой швов	Kerama Marazzi Викинг, цвет - серый, фактура - бетон, 600х600х11 мм, арт. SG612600R, с затиркой швов Ceresit CE33 цвет -13 антрацит	м2		121,45				Тамбур МОП (2-ой), вестибюль, колясочная
	Водостойкий плиточный клей - 6 мм								
	Грунтовка глубокого проникновения Ceresit CT 17 - 1 слой								
	Полусухая цементно-песчаная стяжка М150, армированная фиброволокном (расход 0,8 кг/м3) - 63 мм								
	Полиэтиленовая пленка 200 мкр - 1 слой	Технониколь							
	Минераловатный утеплитель (Технониколь - ТЕХНОФЛОР СТАНДАРТ) ρ=100-120 кг/м³, предел прочности на сжатие не менее 25 кПа, λ=0,041 Вт/м°С - 30 мм								
П-13.1	Керамогранит с затиркой швов	Kerama Marazzi Викинг, цвет - серый, фактура - бетон, 600х600х11 мм, арт. SG612600R, с затиркой швов Ceresit CE33 цвет -13 антрацит	м2		**13,99**				Помещение консьержа, сухие помещения ОДС
	Водостойкий плиточный клей - 6 мм								
	Грунтовка глубокого проникновения Ceresit CT 17 - 1 слой								

	Полусухая цементно-песчаная стяжка М150, армированная фиброволокном (расход 0,6 кг/м3) - 43 мм								
	Полиэтиленовая пленка 200 мкр - 1 слой	Технониколь							
	Минераловатный утеплитель (Технониколь - ТЕХНОФЛОР СТАНДАРТ) ρ=100-120 кг/м³, предел прочности на сжатие не менее 25 кПа, λ=0,041 Вт/м°С - 50 мм								
П-13.2	Керамогранит с затиркой швов	Kerama Marazzi Викинг, цвет - серый, фактура - бетон, 600х600х11 мм, арт. SG612600R, с затиркой швов Ceresit CE33 цвет -13 антрацит	м2		**6,47**				ПУИ, с/у консьержа Площадь гидроизоляции и грунтовки глубокого проникновения дана с ученом заведения на стены
	Водостойкий плиточный клей - 6 мм								
	Однокомпонентная полимерная эластичная гидроизоляция Ceresit CL 51 с заведением на стены -200 мм - 2 слоя		м2		**9,51**				
	Грунтовка глубокого проникновения Ceresit CT 17 - 1 слой								
	Прокладка по углам водонепроницаемой ленты для герметизации швов Ceresit CL 152		п.м.		**15,21**				
	Полусухая цементно-песчаная стяжка М150, армированная фиброволокном (расход 0,6 кг/м3) - 40 мм		м2		**6,47**				

	Полиэтиленовая пленка 200 мкр - 1 слой	Технониколь							
	Минераловатный утеплитель (Технониколь - ТЕХНОФЛОР СТАНДАРТ) ρ=100-120 кг/м³, предел прочности на сжатие не менее 25 кПа, λ=0,041 Вт/м°С - 50 мм								
П-14.1	Керамогранит с затиркой швов	Kerama Marazzi Сенат, цвет - серый, фактура - бетон, 402х402х8 мм, арт. SG155900R, с затиркой швов Ceresit CE33, цвет - 13 антрацит	м2		**7,27**				Душевая, с/у, ПУИ ОДС, с/у охраны Площадь гидроизоляции и грунтовки глубокого проникновения дана с ученом заведения на стены
	Водостойкий плиточный клей - 6 мм								
	Однокомпонентная полимерная эластичная гидроизоляция Ceresit CL 51 с заведением на стены -200 мм - 2 слоя		м2		**10,33**				
	Грунтовка глубокого проникновения Ceresit CT 17 - 1 слой								
	Прокладка по углам водонепроницаемой ленты для герметизации швов Ceresit CL 152		п.м.		**15,28**				
	Полусухая цементно-песчаная стяжка М150, армированная фиброволокном (расход 0,6 кг/м3) - 43 мм		м2		**7,27**				
	Полиэтиленовая пленка 200 мкр - 1 слой	Технониколь							
	Минераловатный утеплитель (Технониколь - ТЕХНОФЛОР СТАНДАРТ)								

	ρ=100-120 кг/м³, предел прочности на сжатие не менее 25 кПа, λ=0,041 Вт/м°С - 50 мм								
П-14.2	Керамогранит с затиркой швов	Kerama Marazzi Сенат, цвет - серый, фактура - бетон, 402х402х8 мм, арт. SG155900R, с затиркой швов Ceresit CE33, цвет - 13 антрацит	м2		**30,74**				Помещение охраны
	Водостойкий плиточный клей - 6 мм								
	Грунтовка глубокого проникновения Ceresit CT 17 - 1 слой								
	Полусухая цементно-песчаная стяжка М150, армированная фиброволокном (расход 0,6 кг/м3) - 46 мм								
	Полиэтиленовая пленка 200 мкр - 1 слой	Технониколь							
	Минераловатный утеплитель (Технониколь - ТЕХНОФЛОР СТАНДАРТ) ρ=100-120 кг/м³, предел прочности на сжатие не менее 25 кПа, λ=0,041 Вт/м°С - 50 мм								
П-16.1	Финишное покрытие и гидроизоляция пола выполняется силами собственника помещения		м2	**23,72**					Тамбур БКТ (без отделки) Площадь гидроизоляции и грунтовки глубокого проникновения дана с
	Однокомпонентная полимерная эластичная гидроизоляция Ceresit CL 51 с заведением на стены на 200 мм - 2 слоя		м2	**30,428**					

	Грунтовка глубокого проникновения Ceresit CT 17 - 1 слой								ученом заведения на стены
	Прокладка по углам водонепроницаемой ленты для герметизации швов Ceresit CL 152		п.м.	**33,54**					
	Полусухая цементно-песчаная стяжка М150, армированная фиброволокном (расход 0,8 кг/м3) - 40 мм		м2	**23,72**					
	Экструдированый пенополистирол (Технониколь - CARBON PROF) прочность на сжатие при 10% линейной деформации ≥0,2 Мпа, λ=0,032 Вт/мК - 30 мм								
П-16.2	Финишное покрытие пола выполняется силами собственника помещения		м2	**146,49**					Сухие помещения БКТ (без отделки)
	Полусухая цементно-песчаная стяжка М150, армированная фиброволокном (расход 0,8 кг/м3) - 40 мм								
	Полиэтиленовая пленка 200 мкр - 1 слой	Технониколь							
	Минераловатный утеплитель (Технониколь - ТЕХНОФЛОР СТАНДАРТ) ρ=100-120 кг/м³, предел прочности на сжатие не менее 25 кПа, λ=0,041 Вт/м°С - 50 мм								

П-16.3	Финишное покрытие и гидроизоляция пола выполняется силами собственника помещения		м2	**26,62**					ПУИ, с/у БКТ (без отделки) Площадь гидроизоляции и грунтовки глубокого проникновения дана с ученом заведения на стены
	Однокомпонентная полимерная эластичная гидроизоляция Ceresit CL 51 с заведением на стены на 200 мм - 2 слоя		м2	**37,01**					
	Грунтовка глубокого проникновения Ceresit CT 17 - 1 слой								
	Прокладка по углам водонепроницаемой ленты для герметизации швов Ceresit CL 152		п.м.	**51,97**					
	Полусухая цементно-песчаная стяжка М150, армированная фиброволокном (расход 0,8 кг/м3) - 40 мм		м2	**26,62**					
	Полиэтиленовая пленка 200 мкр - 1 слой	Технониколь							
	Минераловатный утеплитель (Технониколь - ТЕХНОФЛОР СТАНДАРТ) ρ=100-120 кг/м³, предел прочности на сжатие не менее 25 кПа, λ=0,041 Вт/м°С - 50 мм								
П-18	Керамогранит с затиркой швов и обработкой швов упрочняющей обеспыливающей пропиткой	Cersanit Грес, цвет - бежевый, 300х300х7 мм, арт. А100, с затиркой швов Ceresit CE33, цвет - 13 антрацит, обеспыливающая пропитка "Элакор-МБ1 Флюат"	м2	**7,78**	**9,86**				Помещение СС, КП МПТЦ
	Водостойкий плиточный клей - 6 мм								

	Грунтовка глубокого проникновения Ceresit CT 17 - 1 слой								
	Полусухая цементно-песчаная стяжка М150, армированная фиброволокном (расход 0,8 кг/м3) - 97 мм								
П-19	Керамогранит с затиркой швов	Cersanit Грес, цвет - бежевый, 300х300х7 мм, арт. A100, с затиркой швов Ceresit CE33, цвет - 13 антрацит	м2		**29,79**				Мусоросборная камера Площадь гидроизоляции дана с ученом заведения на стены
	Водостойкий плиточный клей - 6 мм								
	Грунтовка глубокого проникновения Ceresit CT 17 - 1 слой								
	Полусухая цементно-песчаная стяжка М150, армированная фиброволокном (расход 0,8 кг/м3) - 75-95 мм								
	Обмазочная гидроизоляция битумной эмульсионной мастикой (Технониколь №31) с заведением на стены на 200мм - 2 слоя		м2		**32,34**				
	Прокладка по углам геотекстилем плотностью 60–120 г/м²		м2		**12,75**				
	Праймер битумный эмульсионный (Технониколь №4) - 1 слой		м2		**32,34**				
П-20	Керамогранит с затиркой швов	Kerama Marazzi Аллея, цвет - темно-серый, фактура - камень, 300х300х8	м2			125,44			Переходной балкон

		мм, арт. SG912000N, с затиркой швов Ceresit CE33, цвет - 13 антрацит							
	Водостойкий плиточный клей - 6 мм								
	Грунтовка глубокого проникновения Ceresit CT 17 - 1 слой								
	Полусухая цементно-песчаная стяжка М150, армированная фиброволокном (расход 0,8 кг/м3) - 51-86 мм								
П-21	Керамогранит с затиркой швов	Kerama Marazzi Сенат, цвет - серый, фактура - бетон, 402x402x8 мм, арт. SG155900R, с затиркой швов Ceresit CE33, цвет - 13 антрацит	м2			617,60			Лифтовой холл, тамбур, помещение ствола мусоропровода, межквартирный коридор
	Водостойкий плиточный клей - 6 мм								
	Грунтовка глубокого проникновения Ceresit CT 17 - 1 слой								
	Полусухая цементно-песчаная стяжка М150, армированная фиброволокном (расход 0,6 кг/м3) - 46 мм								
	Пленка пароизоляционная армированная - 1 слой	Технониколь ISOBOX							
	Керамзитовый гравий фр. 5-10 мм, П25, М250 - 40 мм								
П-22	Ламинат 32 класс	Europe line special Edition, Дуб Энтони, 1382x195x8 мм, 32 класс, с фаской 4V	м2			1766,97			Жилая комната

	Подложка под ламинат - 5мм	Solid (листовая)							
	Грунтовка глубокого проникновения Ceresit CT 17 - 1 слой								
	Полусухая цементно-песчаная стяжка М150, армированная фиброволокном (расход 0,6 кг/м3) - 45 мм								
	Пленка пароизоляционная армированная (расход 0,6 кг/м3) - 1 слой	Технониколь ISOBOX							
	Керамзитовый гравий фр. 5-10 мм, П25, М250 - 40 мм								
	Звукоизоляционная подложка ISOLON 500 3002 AV - 2 мм								
П-23	Керамогранит с затиркой швов	Kerama Marazzi Pro Matrix, цвет - светло серый, фактура - бетон, 402x402x8, арт. SG166200N, с затиркой швов Ceresit CE33, цвет - 04 серебристо-серый*	м2			446,56			Холл
	Водостойкий плиточный клей - 6 мм								
	Грунтовка глубокого проникновения Ceresit CT 17 - 1 слой								
	Полусухая цементно-песчаная стяжка М150, армированная фиброволокном (расход 0,6 кг/м3) - 44 мм								
	Пленка пароизоляционная армированная - 1 слой	Технониколь ISOBOX							

	Керамзитовый гравий фр. 5-10 мм, П25, М250 - 40 мм								
	Звукоизоляционная подложка ISOLON 500 3002 AV - 2 мм								
П-24	Керамогранит с затиркой швов	Kerama Marazzi Pro Matrix, цвет - светло серый, фактура - бетон, 402x402x8, арт. SG166200N, с затиркой швов Ceresit CE33, цвет - 04 серебристо-серый*	м2			692,01			Кухня Площадь гидроизоляции и грунтовки глубокого проникновения дана с ученом заведения на стены
	Водостойкий плиточный клей - 6 мм								
	Однокомпонентная полимерная эластичная гидроизоляция Ceresit CL 51 с учётом заведения на стены -200 мм - 2 слоя		м2			844,25			
	Грунтовка глубокого проникновения Ceresit CT 17 - 1 слой								
	Прокладка по углам водонепроницаемой ленты для герметизации швов Ceresit CL 152		п.м.			944,512			
	Полусухая цементно-песчаная стяжка М150, армированная фиброволокном (расход 0,6 кг/м3) - 42 мм		м2			692,01			
	Пленка пароизоляционная армированная - 1 слой	Технониколь ISOBOX							
	Керамзитовый гравий фр. 5-10 мм, П25, М250 - 40 мм								

	Звукоизоляционная подложка ISOLON 500 3002 AV - 2 мм								
П-26	Керамогранит с затиркой швов	Kerama Marazzi Аллея, цвет - светло серый, фактура - камень, 300х300х8 мм, арт. SG911800N, с затиркой швов Ceresit CE33 цвет 04 серебристо-серый	м2			11,21			Лоджии квартир 2 этажа Площадь гидроизоляции дана с учеом заведения на стены
	Водостойкий плиточный клей - 6 мм								
	Однокомпонентная полимерная эластичная гидроизоляция Ceresit CL 51 с заведением на стены на 200 мм - 2 слоя		м2			13,45			
	Прокладка по углам водонепроницаемой ленты для герметизации швов Ceresit CL 152		п.м.			31,80			
	Сборная стяжка из двух слоев ЦСП 2х12 мм - 24 мм		м2			11,21			
	Плиты теплоизоляционные LOGICPIR PROF Ф/Ф - 90 мм								
П-27	Керамогранит с затиркой швов	Kerama Marazzi Аллея, цвет - светло серый, фактура - камень, 300х300х8 мм, арт. SG911800N, с затиркой швов Ceresit CE33 цвет 04 серебристо-серый	м2			168,15			Лоджии квартир с 3 этажа и выше
	Водостойкий плиточный клей - 6 мм								
	Грунтовка глубокого проникновения Ceresit CT 17 - 1 слой								

	Полусухая цементно-песчаная стяжка М150, армированная фиброволокном (расход 0,6 кг/м3) - 46 мм								
П-29	Упрочняющая и обеспыливающая пропитка	Элакор-МБ1 Флюат	м2				269,00		Техническое пространство
	Полусухая цементно-песчаная стяжка М150, армированная фиброволокном (расход 0,6 кг/м3) - 40 мм								
	Полиэтиленовая пленка 200 мкр - 1 слой	Технониколь							
	Минераловатный утеплитель (Технониколь - ТЕХНОФЛОР СТАНДАРТ) ρ=100-120 кг/м³, предел прочности на сжатие не менее 25 кПа, λ=0,041 Вт/м°С - 30 мм								
П-30	Упрочняющая и обеспыливающая пропитка	Элакор-МБ1 Флюат	м2				38,00		Машинное помещение лифтов, помещение СС (на кровле)
	Полусухая цементно-песчаная стяжка М150, армированная фиброволокном (расход 0,8 кг/м3) - 50 мм								
П-31	Гидроизоляция 2-ой слой, масса 1 м²≥5,25 кг, теплостойкость ≥100°С	Техноэласт ЭКП	м2				10,58		Устройство основания под металлический поддон в тех. пространстве.
	Гидроизоляция 1-ой слой, масса 1 м²≥4,0 кг, теплостойкость ≥100°С с заведением на бортик из кирпича	Техноэласт ФИКС ЭПМ							
	Полусухая цементно-песчаная стяжка М150, ар-		м2				8,82		

	мированная фиброволокном (расход 0,8 кг/м3) - 40 мм								
	Полиэтиленовая пленка 200 мкр								
	Минераловатный утеплитель ρ=100-120 кг/м³, предел прочности на сжатие не менее 25 кПа, λ=0,041 Вт/м°С - 30 мм	ТЕХНОФЛОР СТАНДАРТ							
	Устройство дополнительных слоев гидроизодяции с заведением на стены - 2 слоя	Техноэласт ЭПП	м2				4,09		
	Устройство галтели из цементно-песчаного раствора М150		п.м.				18,6		
П-32	**Нанесение тактильных указателей из полиуретанового покрытия (по трафарету из малярной ленты): МОП**		м2		6,25	44			Указание препятствий для МГН
	Полиуретановое покрытие Polycem PC 200 AG								
	Кварцевый песок								
	Трехкомпонентное покрытие Polycem 200 AG								
	Polycem PC Грунт								
П-33	**Укладка тактильной ленты Тифлоцентр "Вертикаль 29х3х1000" Арт. 10140-1-LT29-CH**		п.м.		8,4	63			Противоскользящая полоса на краевых ступенях лестничных маршей
	Направляющая тактильная полоса (лента) ЛТ29 желтая на самоклеящейся основе	Арт. 10140-1-LT29-CH							
	Плинтус из керамогранита 100х600х11	Нарезать на объекте из Kerama Marazzi Викинг, цвет - серый, фактура -	п.м.	-	159,80				

		бетон, 600х600х11 мм, арт. SG612600R, с затиркой швов Ceresit CE33 цвет -13 антрацит							
	Плинтус из керамогранита 100х402х8	Нарезать на объекте из Kerama Marazzi Сенат, цвет - серый, фактура - бетон, 402х402х8 мм, арт. SG155900R, с затиркой швов Ceresit CE33, цвет - 13 антрацит	п.м.	-	23,13	955,52			
	Плинтус из керамогранита 100х300х8	Нарезать на объекте из Kerama Marazzi Аллея, цвет - светло серый, фактура - камень, 300х300х8 мм, арт. SG911800N, с затиркой швов Ceresit CE33 цвет 04 серебристо-серыйт	п.м.		-	242,24			
	Плинтус из керамогранита 100х300х8	Нарезать на объекте из Kerama Marazzi Колли-ано, цвет - бежевый, 300х300х8 мм, арт. SG912700N, с затиркой швов Ceresit CE33 цвет 04, серебристый	п.м.			-			
	Плинтус из керамогранита 100х300х7	Нарезать на объекте из Cersanit Грес, цвет - бежевый, 300х300х7 мм, арт. A100, с затиркой швов Ceresit CE33, цвет - 13 антрацит	п.м.		66,73				
	Устройство порогов с облицовкой керамогранитом 100х300х8	Нарезать на объекте из Kerama Marazzi Колли-ано, цвет - бежевый, 300х300х8 мм, арт. SG912700N, с затиркой швов Ceresit CE33 цвет 04, серебристый	п.м.			-			

	Отделка калошницы покрытием моющимся (h=100 мм с заведением на пол на 100 мм)	Палитра Руси, КМ0, цвет - RAL 7040,арт. ДЛЯ ПУТЕЙ ЭВАКУАЦИИ ТУ 2310-049-51309101-2014	п.м.		-	283,89			
	Отделка калошницы керамогранитом (h=100 мм)	Нарезать на объекте из Kerama Marazzi Сенат, цвет - серый, фактура - бетон, 402х402х8 мм, арт. SG155900R, с затиркой швов Ceresit CE33, цвет - 13 антрацит	п.м.		41,61	-	17,41		Монолитные лестничные марши лестницы с 1-го на 2-ой этаж, монолитная лестница на кровлю
	ПВХ-плинтус с кабель-каналом ТК Декопласт М, арт. DP-VR-5810-2,5м, цвет белый, размер 2500х58х22 мм		п.м.			3360			
	Заглушки торцевые из ПВХ для плинтуса		шт			1088			
	Соединитель из ПВХ для плинтуса		шт			1344			
	Уголки из ПВХ внутренние для плинтуса		шт			1168			
	Уголки из ПВХ наружные для плинтуса		шт			288			
	С-образный металлический профиль	LU, размер: 2700х15х8, цвет: матовое серебро, артикул: LU80	п.м.			-			
	Г-образный металлический профиль	Профиль Металл, размер: 2700х15х15, толщина 1,1 мм цвет: матовое серебро, анодированный, артикул: ПМЮ-03	п.м.			25,6			
	Т-образный металлический профиль на стыке плитки и ламината, при стыке ламината комнаты и коридора	Профиль Металл, размер: 2700*25 мм, цвет: серебро матовое, артикул: ПМЮ 01	п.м.			140,48			

	Профиль ответный Т-образному	Профиль Металл, размер: 2700х27х9,2 мм, толщина 1,5 мм, цвет: матовое серебро+резиновая вставка, артикул: ПМЮ 08	п.м.			140,48			
	Гибкий плинтус Dollken, арт. WL Dark Grey 0146, h=100мм		п.м.	-		-			
	Демпферная лента для стяжки пола		п.м.	-	-	2560,32	-		
	Установка декоративных накладок (обводок) для труб		шт	-	-	424			
	Потолки								
Пт-1	Грунтовка Бетонконтакт	Ceresit CT 19 Бетоноконтакт	м2						Помещение автостоянки, рампа
	Затирка поверхности после демонтажа опалубки	4 мм							
	Грунтовка силикатная	Pufas SILIKAT GRUNDIERUNG							
	Простая окраска негорючим покрытием за 2 раза, класс пожарной опасности КМ0	БИЗОН-НГ, КМ0, влагостойкий, колер неорганический, цвет – матовый RAL 7038, арт. ТУ 20.13.62-008-86033760-2018							
Пт-2	Грунтовка Бетонконтакт	Ceresit CT 19 Бетоноконтакт	м2		44,73	523,52			Лифтовой холл (подземный этаж, типовой этаж), тамбур-шлюз (подземный этаж), помещение консьержа, помещение охраны, меж-
	Затирка поверхности после демонтажа опалубки	4 мм							
	Грунтовка под финишную отделку	Ceresit IN10							
	Простая окраска водно-дисперсионной краской за 2 раза, класс пожарной опасности КМ0	СтройТЕКС, КМ0, цвет - RAL 9003 (белый), арт. 700010320							

	Металлический подвесной потолок типа "Грильято" 100х100х40 (цвет белый) на металлическом каркасе, класс пожарной опасности КМ0								квартирный коридор, тамбур (типовой этаж)
Пт-4	Грунтовка Бетонконтакт	Ceresit CT 19 Бетоноконтакт	м2				**37,9**		машинное помещение лифтов, помещение СС на кровле
	Затирка поверхности после демонтажа опалубки	4 мм							
	Грунтовка под финишную отделку	Ceresit IN10							
	Простая окраска водно-дисперсионной краской за 2 раза, класс пожарной опасности КМ0	СтройТЕКС, КМ0, цвет - RAL 9003 (белый), арт. 700010320							
Пт-6	Грунтовка Бетонконтакт	Ceresit CT 19 Бетоноконтакт	м2				**268,99**		Техническое помещение для прокладки инженерных коммуникаций, техническое пространство, эксплуатируемые технические ниши
	Затирка поверхности после демонтажа опалубки	4 мм							
	Упрочняющая и обеспыливающая пропитка	Элакор-МБ1 Флюат							
Пт-8	Минераловатный утеплитель (Технониколь - ТЕХНОФАС ДЕКОР) ρ=100-120 кг/м³, предел прочности на отрыв не менее 15 кПа, λ=0,041 Вт/м°С (способ монтажа клеевой с механическим креплением тарельчатыми дюбелями)	150 мм	м2		18,47				Тамбур МОП (граничащий с улицей)
	Штукатурно-клеевая смесь, армированная	10 мм							

	стеклотканой щелочестойкой сеткой М3600								
	Грунтовка под финишную отделку	Грунт Primer под негорючую краску NG							
	Простая окраска негорючим покрытием за 2 раза, класс пожарной опасности КМ0	NG Light, КМ0, цвет - RAL 9017 (черный)							
	Металлический подвесной потолок типа "Грильято" 100х100х40 (цвет черный) на металлическом каркасе, класс пожарной опасности КМ0								
Пт-9	Минераловатный утеплитель (Технониколь - ТЕХНОФАС ДЕКОР) ρ=100-120 кг/м³, предел прочности на отрыв не менее 15 кПа, λ=0,041 Вт/м°С (способ монтажа клеевой с механическим креплением тарельчатыми дюбелями)	150 мм	м2		19,11				Тамбур МОП (второй тамбур)
	Штукатурно-клеевая смесь, армированная стеклотканой щелочестойкой сеткой М3600	10 мм							
	Грунтовка под финишную отделку	Грунт Primer под негорючую краску NG							
	Простая окраска негорючим покрытием за 2 раза, класс пожарной опасности КМ0	NG Light, КМ0, цвет - RAL 9017 (черный)							
	Металлический подвесной потолок типа "Грильято" 100х100х40 (цвет								

	черный) на металлическом каркасе, класс пожарной опасности КМ0								
Пт-10	Грунтовка Бетонконтакт	Ceresit CT 19 Бетоноконтакт	м2		102,7				Вестибюль, колясочная
	Затирка поверхности после демонтажа опалубки	4 мм							
	Грунтовка под финишную отделку	Грунт Primer под негорючую краску NG							
	Простая окраска негорючим покрытием за 2 раза, класс пожарной опасности КМ0	NG Light, КМ0, цвет - RAL 9017 (черный)							
	Металлический подвесной потолок типа "Грильято" 100х100х40 (цвет черный) на металлическом каркасе, класс пожарной опасности КМ0								
Пт-11	Подвесной потолок на металлическом каркасе (профиль 27мм) с зашивкой одним листом ГСП-Н2 - 12,5мм	Металлический каркас П 113 (профиль ПН 28х27 и ПП 60х27)	м2		13,74				С/у консьержа, ПУИ консьержа, с/у охраны, ПУИ охраны
	Грунтовка глубокого проникновения	Ceresit CT 17							
	Шпатлевка на цементной основе	2 мм							
	Грунтовка под финишную отделку	Ceresit IN10							
	Улучшенная окраска влагостойкой водно-дисперсионной краской за 2 раза	СтройТЕКС влагостойкая, КМ1, цвет - глубокоматовая RAL 9003 (белый), арт. 700010326							
Пт-12	Подвесной потолок на металлическом каркасе	Металлический каркас П 113 (профиль ПН 28х27 и ПП 60х27)	м2			-			С/у квартир в строительном исполнении

	(профиль 27мм) с зашивкой одним листом ГСП-Н2 - 12,5мм								
	Грунтовка глубокого проникновения	Ceresit CT 17							
	Шпатлевка на цементной основе	2 мм							
	Грунтовка под финишную отделку	Ceresit IN10							
	Улучшенная окраска латексной акриловой краской за 2 раза	Краска для стен и потолков влагостойкая, цвет - глубокоматовая RAL 9003 (белый)							
Пт-13	Минераловатный утеплитель (Технониколь - ТЕХНОФАС ДЕКОР) ρ=100-120 кг/м³, предел прочности на отрыв не менее 15 кПа, λ=0,041 Вт/м°С (способ монтажа клеевой с механическим креплением тарельчатыми дюбелями)	150 мм	м2		32,514				Эвакуационная лестница из подземного этажа (в уровне 1 этажа)
	Штукатурно-клеевая смесь, армированная стеклотканой щелочестойкой сеткой М3600	10 мм							
	Грунтовка глубокого проникновения	Ceresit CT 17							
	Шпатлевка на цементной основе	2 мм							
	Грунтовка под финишную отделку	Ceresit IN10							
	Улучшенная окраска водно-дисперсионной краской за 2 раза	СтройТЕКС, КМ0, цвет - RAL 9003 (белый), арт. 700010320							
Пт-14	Грунтовка Бетонконтакт	Ceresit CT 19 Бетоноконтакт	м2		11,48	183,68			

	Шпатлевка на цементной основе	2 мм							Отделка торцов и нижней поверхности лестничных маршей лестничной клетки жилой части
	Грунтовка под финишную отделку	Ceresit IN10							
	Улучшенная окраска водно-дисперсионной краской за 2 раза	СтройТЕКС, КМ0, цвет - RAL 9003 (белый), арт. 700010320							
Пт-15	Грунтовка Бетонконтакт	Ceresit CT 19 Бетоноконтакт	м2		25,02				Мусоросборная камера, электрощитовые жилой и нежилой части, помещение СС
	Затирка поверхности после демонтажа опалубки	4 мм							
	Грунтовка под финишную отделку	Ceresit IN10							
	Простая окраска влагостойкой водно-дисперсионной краской за 2 раза	СтройТЕКС влагостойкая, КМ1, цвет - глубокоматовая RAL 9003 (белый), арт. 700010326							
Пт-16	Минераловатный утеплитель ρ=100-120 кг/м³, предел прочности на отрыв не менее 15 кПа, λ=0,041 Вт/м°С (способ монтажа - клеевой с механическим креплением тарельчатыми дюбелями)	Технониколь - ТЕХНОФАС ДЕКОР (150 мм)	м2		43,52				Тамбур мусорокамеры
	Штукатурно-клеевая смесь, армированная стеклотканой щелочестойкой сеткой М3600	10 мм							
	Грунтовка под финишную отделку	Ceresit IN10							
	Простая окраска влагостойкой водно-дисперсионной краской за 2 раза	СтройТЕКС влагостойкая, КМ1, цвет - глубокоматовая RAL 9003 (белый), арт. 700010326							
Пт-18	Грунтовка Бетонконтакт	Ceresit CT 19 Бетоноконтакт	м2	-	-				Сухие помещения ОДС (кроме

	Затирка поверхности после демонтажа опалубки	4 мм							серверной), ЦИН (рабочая зона, информационная зона, зона службы охраны, детская зона)
	Упрочняющая и обеспыливающая пропитка "Элакор-МБ1 Флюат"								
	Металлический подвесной потолок типа "Грильято" 100х100х40 (цвет белый) на металлическом каркасе, класс пожарной опасности КМ0								
Пт-22	Грунтовка Бетонконтакт	Ceresit CT 19 Бетоноконтакт	м2			50,56			Помещение ствола мусоропровода
	Затирка поверхности после демонтажа опалубки	4 мм							
	Грунтовка глубокого проникновения	Ceresit CT 17							
	Шпатлевка на гипсовой основе	2 мм							
	Грунтовка под финишную отделку	Ceresit IN10							
	Улучшенная окраска влагостойкой водно-дисперсионной краской за 2 раза	СтройТЕКС влагостойкая, КМ1, цвет - глубокоматовая RAL 9003 (белый), арт. 700010326							
Пт-24	Подвесной потолок на металлическом каркасе (профиль 60х27мм) с зашивкой одним листом АКВАПАНЕЛЬ Скайлайт 1200х900х8мм	Металлический каркас П 282 (профиль ПП 60х27)	м2			125,44			Переходной балкон
	Грунтовка фасадная универсальная	ТЕХНОНИКОЛЬ 010							
	Штукатурно-клеевая смесь, армированная стеклотканой щелочестойкой сеткой М3600	5 мм							

	Простая окраска фасадной атмосферостойкой краской краской за 2 раза	Tikkurila, цвет - матовая RAL 7035 (серый), арт. Prof Fasade Aqua							
Пт-25.1	Одноуровневый натяжной потолок ПВХ, RAL 9003	TEQTUM G1	м2			2 903,52			Жилая комната, кухня, холл
	Стеновой багет из алюминиевого профиля для крепления натяжного потолка		м.п.			3 360,06			
	Декоративная вставка, белая в цвет натяжного потолка								
	Обход трубы отопления диам. 16мм		шт			-			
	Обход трубы отопления диам. 22мм		шт			-			
	Обход трубы отопления диам. 27мм		шт			-			
	Обход трубы отопления диам. 32мм		шт			-			
	Обход трубы отопления диам. 40мм		шт			-			
	Универсальная закладная деталь под люстру		шт			224			
	Крючок под люстру		шт			224			
	Закладная деталь под пожарные датчики		шт			288			
Пт-26	Грунтовка Бетонконтакт	Ceresit CT 19 Бетоноконтакт	м2			168,15			Лоджия
	Затирка поверхности после демонтажа опалубки	4 мм							
	Грунтовка глубокого проникновения	Ceresit CT 17							
	Шпатлевка на цементной основе	2 мм							

	Грунтовка под финишную отделку	Ceresit IN10							
	Улучшенная окраска фасадной атмосферостойкой краской краской за 2 раза	Tikkurila, цвет - матовая RAL 7035 (серый), арт. Prof Fasade Aqua							
Пт-27	Минераловатный утеплитель (Технониколь - ТЕХНОФАС ДЕКОР) ρ=100-120 кг/м³, предел прочности на отрыв не менее 15 кПа, λ=0,041 Вт/м°С (способ монтажа клеевой с механическим креплением тарельчатыми дюбелями)	150 мм	м2			11,21			Лоджия последнего жилого этажа
	Штукатурно-клеевая смесь, армированная стеклотканой щелочестойкой сеткой М3600	10 мм							
	Грунтовка глубокого проникновения	Ceresit CT 17							
	Шпатлевка на цементной основе	2 мм							
	Грунтовка под финишную отделку	Ceresit IN10							
	Улучшенная окраска фасадной атмосферостойкой краской за 2 раза	Tikkurila, цвет - матовая RAL 7035 (серый), арт. Prof Fasade Aqua							
Пт-28	Минераловатный утеплитель (Технониколь - ТЕХНОФАС ДЕКОР) ρ=100-120 кг/м³, предел прочности на отрыв не менее 15 кПа, λ=0,041 Вт/м°С (способ монтажа клеевой с механическим креплением тарельчатыми дюбелями)	150 мм	м2	23,72					Тамбур БКТ (без отделки)

	Устройство потолочного плинтуса 38х38 с последующей окраской латексной краской, используемой для окраски потолка	Плинтус из пенополистирола, формат - 38х38х2000 мм, цвет - белый, артикул - Solid C15/40	п.м.			-			Жилая комната, кухня холл, с/у квартир
Стены									
Ст-3	**Подготовка монолитных стен под текстурную краску**		м2		163,31	**398,23**			Лифтовый холл (подземный этаж), тамбур-шлюз (подземный этаж), эвакуационная лестница из подземного этажа, лестничная клетка
	- Грунтовка Бетонконтакт	Ceresit CT 19 Бетоноконтакт							
	- Сплошное выравнивание цементно-песчаными смесями	10 мм							
	- Грунтовка глубокого проникновения	Ceresit CT 17							
	- Шпатлевкой на цементной основе	2 мм							
	- Грунтовка акриловая глубокого проникновения	Грунт Primer под негорючую краску NG							
	- Текстурная краска, нанесение краскопультом с формированием слоя шпателем, класс пожарной опасности КМ0	NG Light, цвет – RAL 9003 (белый), Арт. негорючая краска NG Light, КМ0							
Ст-4	**Подготовка кирпичных стен под текстурную краску**		м2		-				Лифтовый холл (подземный этаж), тамбур-шлюз (подземный этаж), эвакуационная лестница из подземного этажа
	- Грунтовка глубокого проникновения	Ceresit CT 17							
	- Улучшенная штукатурка цементно-песчаными смесями по сетке тканой стальной 10х10х0.8 мм	20 мм							
	- Грунтовка глубокого проникновения	Ceresit CT 17							

	- Шпатлевкой на цементной основе	2 мм							
	- Грунтовка акриловая глубокого проникновения	Грунт Primer под негорючую краску NG							
	- Текстурная краска, нанесение краскопультом с формированием слоя шпателем, класс пожарной опасности КМ0	NG Light, цвет – RAL 9003 (белый), Арт. негорючая краска NG Light, КМ0							
Ст-5	**Подготовка поверхности утеплителя под текстурную краску**		м2		24,16	**216,83**			Лифтовый холл (подземный этаж), тамбур-шлюз (подземный этаж), эвакуационная лестница из подземного этажа, лестничная клетка
	- Штукатурно-клеевой слой (Технониколь 210), армированный фасадной стеклотканевой щелочестойкой сеткой М3600	10 мм							
	- Грунтовка глубокого проникновения	Ceresit CT 17							
	- Шпатлевкой на цементной основе	2 мм							
	- Грунтовка акриловая глубокого проникновения	Грунт Primer под негорючую краску NG							
	- Текстурная краска, нанесение краскопультом с формированием слоя шпателем, класс пожарной опасности КМ0	NG Light, цвет – RAL 9003 (белый), Арт. негорючая краска NG Light, КМ0							
Ст-6	**Подготовка стен из ячеистого бетона под текстурную краску**		м2		90,07	-			Лестничная клетка
	- Грунтовка глубокого проникновения	Ceresit CT 17							
	- Улучшенная штукатурка цементно-песчаными смесями	17мм							

	- Грунтовка глубокого проникновения	Ceresit CT 17							
	- Шпатлевкой на цементной основе	2 мм							
	- Грунтовка акриловая глубокого проникновения	Грунт Primer под негорючую краску NG							
	- Текстурная краска, нанесение краскопультом с формированием слоя шпателем, класс пожарной опасности КМ0	NG Light, цвет – RAL 9003 (белый), Арт. негорючая краска NG Light, КМ0							
Ст-10	**Подготовка поверхности утеплителя под упрочняющую и обеспыливающую пропитку**		м2	-	72,81				Воздухозаборная шахта, форкамера
	- Штукатурно-клеевой слой (Технониколь 210), армированный фасадной стеклотканевой щелочестойкой сеткой М3600	10 мм							
	- Упрочняющая и обеспыливающая пропитка "Элакор-МБ1 Флюат"								
Ст-12	**Подготовка монолитных стен под облицовку плиткой**		м2		144,68				Тамбур МОП, вестибюль, колясочная
	- Грунтовка Бетонконтакт	Ceresit CT 19 Бетоноконтакт							
	- Затирка поверхности после демонтажа опалубки	4 мм							
	- Грунтовка глубокого проникновения	Ceresit CT 17							
	- Керамический гранит на цементно-песчаном растворе с затиркой	Kerama Marazzi 600x600x11, цвет белый, арт. Радуга SG606200R	м2		83,55				

	межплиточных швов, класс пожарной опасности КМ0	Kerama Marazzi 600х600х11, цвет черный, арт. Радуга SG606100R	м2		27,44				
		Kerama Marazzi 600х600х11, цвет оранжевый, арт. Радуга SG610100R	м2		33,69				
Ст-13	**Подготовка перегородок и стен из ячеистого бетона под облицовку плиткой (600х600)**		м2		138,06				Тамбур МОП, вестибюль, колясочная
	- Грунтовка глубокого проникновения	Ceresit CT 17							
	- Простая штукатурка цементно-песчаными смесями	14 мм							
	- Грунтовка глубокого проникновения	Ceresit CT 17							
	- Керамический гранит на цементно-песчаном растворе с затиркой межплиточных швов, класс пожарной опасности КМ0	Kerama Marazzi 600х600х11, цвет белый, арт. Радуга SG606200R	м2		120,74				
		Kerama Marazzi 600х600х11, цвет черный, арт. Радуга SG606100R	м2		9,91				
		Kerama Marazzi 600х600х11, цвет оранжевый, арт. Радуга SG610100R	м2		7,41				
Ст-14	**Подготовка перегородок из ГКЛ под облицовку плиткой (600х600)**		м2		35,71				Тамбур МОП, вестибюль, колясочная
	- Шпатлевка стыков ГКЛ с проклейкой армирующей лентой								
	- Грунтовка Бетонконтакт	Ceresit CT 19 Бетоноконтакт							

	- Керамический гранит на цементно-песчаном растворе с затиркой межплиточных швов, класс пожарной опасности КМ0	Kerama Marazzi 600х600х11, цвет белый, арт. Радуга SG606200R	м2		35,71				
		Kerama Marazzi 600х600х11, цвет черный, арт. Радуга SG606100R	м2		-				
		Kerama Marazzi 600х600х11, цвет оранжевый, арт. Радуга SG610100R	м2		-				
Ст-16	**Подготовка поверхности утеплителя под облицовку плиткой (600х600)**		м2		38,49				Тамбур МОП
	- Штукатурно-клеевая смесь, армированная стеклотканой щелочестойкой сеткой М3600	10 мм							
	- Грунтовка глубокого проникновения	Ceresit CT 17							
	- Керамический гранит на цементно-песчаном растворе с затиркой межплиточных швов, класс пожарной опасности КМ0	Kerama Marazzi 600х600х11, цвет белый, арт. Радуга SG606200R	м2		38,49				
		Kerama Marazzi 600х600х11, цвет черный, арт. Радуга SG606100R	м2		-				
		Kerama Marazzi 600х600х11, цвет оранжевый, арт. Радуга SG610100R	м2		-				
Ст-18	**Подготовка перегородок и стен из ячеистого бетона под текстурную краску**		м2		52,91				Помещение охраны
	- Грунтовка глубокого проникновения	Ceresit CT 17							
	- Улучшенная штукатурка гипсовыми смесями	17 мм							

	- Грунтовка глубокого проникновения	Ceresit CT 17							
	- Шпатлевка на гипсовой основе	2 мм							
	- Грунтовка акриловая глубокого проникновения	Грунт Primer под негорючую краску NG							
	- Текстурная краска, нанесение краскопультом с формированием слоя шпателем, класс пожарной опасности КМ0	NG Light, цвет – RAL 9003 (белый), Арт. негорючая краска NG Light, КМ0							
Ст-20	**Подготовка монолитных стен под текстурную краску**		м2		9,14	358,98			Помещение консьержа, лифтовый холл, межквартрный коридор, , тамбур (типовой этаж)
	- Грунтовка Бетонконтакт	Ceresit CT 19 Бетоноконтакт							
	- Сплошное выравнивание гипсовыми смесями	10 мм							
	- Грунтовка глубокого проникновения	Ceresit CT 17							
	- Шпатлевка на гипсовой основе	2 мм							
	- Грунтовка акриловая глубокого проникновения	Грунт Primer под негорючую краску NG							
	- Текстурная краска, нанесение краскопультом с формированием слоя шпателем, класс пожарной опасности КМ0	NG Light, цвет – RAL 9003 (белый), Арт. негорючая краска NG Light, КМ0							
Ст-21	**Подготовка перегородок и стен из ячеистого бетона под текстурную краску**		м2		31,67	793,09			Помещение консьержа, лифтовый холл, межквартрный коридор, , тамбур (типовой этаж)
	- Грунтовка глубокого проникновения	Ceresit CT 17							
	- Улучшенная штукатурка гипсовыми смесями	17 мм							

	- Грунтовка глубокого проникновения	Ceresit CT 17							
	- Шпатлевка на гипсовой основе	2 мм							
	- Грунтовка акриловая глубокого проникновения	Грунт Primer под негорючую краску NG							
	- Текстурная краска, нанесение краскопультом с формированием слоя шпателем, класс пожарной опасности КМ0	NG Light, цвет – RAL 9003 (белый), Арт. негорючая краска NG Light, КМ0							
Ст-22	**Подготовка перегородок из ГКЛ под текстурную краску**		м2		-	537,31			Помещение консьержа, лифтовый холл, межквартрный коридор, тамбур (типовой этаж)
	- Грунтовка глубокого проникновения	Ceresit CT 17							
	- Шпатлевка на гипсовой основе (проклейкой стыков ГКЛ армирующей лентой)	2 мм							
	- Грунтовка акриловая глубокого проникновения	Грунт Primer под негорючую краску NG							
	- Текстурная краска, нанесение краскопультом с формированием слоя шпателем, класс пожарной опасности КМ0	NG Light, цвет – RAL 9003 (белый), Арт. негорючая краска NG Light, КМ0							
Ст-23	**Подготовка из ГКЛ под облицовку плиткой (200х300)**		м2	-	7,76	-			С/у охраны (до 1,8м), ПУИ ОДС (до 1,8м), универсальный с/у ОДС (до 1,8м), душевая ОДС, с/у консьержа, ПУИ консьержа, с/у квар-
	- Шпатлевка стыков ГКЛ с проклейкой армирующей лентой								
	- Грунтовка Бетонконтакт	Ceresit CT 19 Бетоноконтакт							
	- Керамическая плитка на цементно-песчаном	Kerama Marazzi Белое солнце 200х300х6.9, цвет							

	растворе с затиркой межплиточных швов	- белый, арт. 8000, затирка – Ceresit CE 33, 01 белый							тир в строительном объеме, помещение ИТП и ВНС, венткамера ПД, венткамера автостоянки, насосная АПТ расположенные под помещениями БКТ (Ф3.5, Ф4.3) и ОДС
Ст-24	**Подготовка монолитных стен под простую окраску влагостойкой водно-дисперсионной краской**		м2	-	36,11				Мусоросборная камера (выше 2,2м), электрощитовые жилой и нежилой части, помещение СС, КП МПТЦ
	- Грунтовка Бетонконтакт	Ceresit CT 19 Бетоноконтакт							
	- Затирка поверхности после демонтажа опалубки	4 мм							
	- Грунтовка под финишную отделку	Ceresit IN10							
	- Простая окраска влагостойкой водно-дисперсионной краской за 2 раза	СтройТЕКС влагостойкая, КМ1, цвет - глубокоматовая RAL 9003 (белый), арт. 700010326							
Ст-25	**Подготовка перегородок и стен из ячеистого бетона под простую окраску влагостойкой водно-дисперсионной краской**		м2	-	89,03				Мусоросборная камера (выше 2,2м), электрощитовые жилой и нежилой части, помещение СС, КП МПТЦ
	- Грунтовка глубокого проникновения	Ceresit CT 17							

	- Простая штукатурка цементно-песчаными смесями	14 мм							
	- Грунтовка под финишную отделку	Ceresit IN10							
	- Простая окраска влагостойкой водно-дисперсионной краской за 2 раза	СтройТЕКС влагостойкая, КМ1, цвет - глубокоматовая RAL 9003 (белый), арт. 700010326							
Ст-26	**Подготовка монолитных стен под облицовку плиткой (200х300)**		м2	-	25,78	-			Мусоросборная камера (до 2,2м), помещение ИТП и ВНС, водомерный узел, венткамера ПД, венткамера автостоянки, насосная АПТ, помещение уборочной техники (до 1,8м), с/у охраны (до 1,8м), универсальный с/у ОДС (до 1,8м), ПУИ ОДС (до 1,8м), душевая ОДС, с/у консьержа, ПУИ, с/у квартир
	- Грунтовка Бетонконтакт	Ceresit CT 19 Бетоноконтакт							
	- Затирка поверхности после демонтажа опалубки	4 мм							
	- Грунтовка глубокого проникновения	Ceresit CT 17							
	- Керамическая плитка на цементно-песчаном растворе с затиркой межплиточных швов	Kerama Marazzi Белое солнце 200х300х6.9, цвет - белый, арт. 8000, затирка – Ceresit CE 33, 01 белый							
Ст-27	**Подготовка перегородок и стен из ячеистого бетона под облицовку плиткой (200х300)**		м2	-	58,84	-			Мусоросборная камера (до 2,2м), с/у консьержа, ПУИ, душевая ОДС, с/у квартир, с/у охраны, ПУИ охраны (до 1.8м)
	- Грунтовка глубокого проникновения	Ceresit CT 17							
	- Простая штукатурка цементно-песчаными смесями	14 мм							

	- Грунтовка глубокого проникновения	Ceresit CT 17							
	- Керамическая плитка на цементно-песчаном растворе с затиркой межплиточных швов	Kerama Marazzi Белое солнце 200х300х6.9, цвет - белый, арт. 8000, затирка – Ceresit CE 33, 01 белый							
Ст-28	**Подготовка поверхности утеплителя под простую окраску влагостойкой водно-дисперсионной краской**		м2	-	82,78				Тамбур мусоро-камеры (выше 2,2.м), электро-щитовые жи-лой и нежилой части
	- Штукатурно-клеевая смесь, армированная стеклотканой щелочесто-йкой сеткой М3600	10 мм							
	- Грунтовка под финиш-ную отделку	Ceresit IN10							
	- Простая окраска влаго-стойкой водно-дисперси-онной краской за 2 раза	СтройТЕКС влагостойкая, КМ1, цвет - глубокомато-вая RAL 9003 (белый), арт. 700010326							
Ст-29	**Подготовка поверхности утеплителя под обли-цовку плиткой (200х300)**	Технониколь - ТЕХНОФАС ДЕКОР	м2		63,2				Тамбур мусоро-камеры (до 2,2.м)
	- Штукатурно-клеевая смесь, армированная стеклотканой щелочесто-йкой сеткой М3600	10 мм							
	- Грунтовка под финиш-ную отделку	Ceresit IN10							
	- Керамическая плитка на цементно-песчаном растворе с затиркой межплиточных швов	Kerama Marazzi Белое солнце 200х300х6.9, цвет - белый, арт. 8000, затирка – Ceresit CE 33, 01 белый							
Ст-32	**Подготовка монолитных стен под улучшенную окраску влагостойкой**		м2		-				С/у охраны (выше 1,8м)

	водно-дисперсионной краской								
	- Грунтовка Бетонконтакт	Ceresit CT 19 Бетоноконтакт							
	- Затирка поверхности после демонтажа опалубки	4 мм							
	- Грунтовка глубокого проникновения	Ceresit CT 17							
	- Шпатлевка на цементной основе	2 мм							
	- Грунтовка под финишную отделку	Ceresit IN10							
	- Улучшенная окраска влагостойкой водно-дисперсионной краской за 2 раза	СтройТЕКС влагостойкая, КМ1, цвет - глубокоматовая RAL 9003 (белый), арт. 700010326							
Ст-33	**Подготовка перегородок и стен из ячеистого бетона под улучшенную окраску влагостойкой водно-дисперсионной краской**		м2		10,36				С/у охраны (выше 1,8м)
	- Грунтовка глубокого проникновения	Ceresit CT 17							
	- Улучшенная штукатурка цементно-песчаными смесями	17 мм							
	- Грунтовка глубокого проникновения	Ceresit CT 17							
	- Шпатлевка на цементной основе	2 мм							
	- Грунтовка под финишную отделку	Ceresit IN10							
	- Улучшенная окраска влагостойкой водно-дисперсионной краской за 2 раза	СтройТЕКС влагостойкая, КМ1, цвет - глубокоматовая RAL 9003 (белый), арт. 700010326							

Ст-37	**Подготовка перегородок и стен из ячеистого бетона под облицовку плиткой (200х300)**		м2	-	20,72				С/у охраны (до 1,8м), универсальный с/у ОДС (до 1,8м), ПУИ ОДС (до 1,8м)
	- Грунтовка глубокого проникновения	Ceresit CT 17							
	- Улучшенная штукатурка цементно-песчаными смесями	17 мм							
	- Грунтовка глубокого проникновения	Ceresit CT 17							
	- Керамическая плитка на цементно-песчаном растворе с затиркой межплиточных швов	Kerama Marazzi Белое солнце 200х300х6.9, цвет - белый, арт. 8000, затирка – Ceresit CE 33, 01 белый							
Ст-66	**Подготовка монолитных стен под улучшенную окраску влагостойкой водно-дисперсионной краской**		м2			**120,24**			Помещение ствола мусоропровода
	- Грунтовка Бетонконтакт	Ceresit CT 19 Бетонконтакт							
	- Сплошное выравнивание гипсовыми смесями	10 мм							
	- Грунтовка глубокого проникновения	Ceresit CT 17							
	- Шпатлевка на гипсовой основе	2 мм							
	- Грунтовка под финишную отделку	Ceresit IN10							
	- Улучшенная окраска влагостойкой водно-дисперсионной краской за 2 раза	СтройТЕКС влагостойкая, КМ1, цвет - глубокоматовая RAL 9003 (белый), арт. 700010326							
Ст-67	**Подготовка перегородок и стен из ячеистого бетона под улучшенную окраску влагостойкой**		м2			**155,52**			Помещение ствола мусоропровода

	водно-дисперсионной краской								
	- Грунтовка глубокого проникновения	Ceresit CT 17							
	- Улучшенная штукатурка гипсовыми смесями	17 мм							
	- Грунтовка глубокого проникновения	Ceresit CT 17							
	- Шпатлевка на гипсовой основе	2 мм							
	- Грунтовка под финишную отделку	Ceresit IN10							
	- Улучшенная окраска влагостойкой водно-дисперсионной краской за 2 раза	СтройТЕКС влагостойкая, КМ1, цвет - глубокоматовая RAL 9003 (белый), арт. 700010326							
Ст-70	**Подготовка монолитных стен под оклейку обоями**		м2			**1635,25**			Жилая комната, холл, кухня
	- Грунтовка Бетонконтакт	Ceresit CT 19 Бетонконтакт							
	- Сплошное выравнивание гипсовыми смесями	10 мм							
	- Грунтовка глубокого проникновения	Ceresit CT 17							
	- Шпатлевка на гипсовой основе	2 мм							
	- Грунтовка под финишную отделку	Ceresit IN10							
	- Обои на флизелиновой основе, окраска латексной акриловой краской в 1 слой	Обои антивадальные под покраску, уточнить по проекту; краска для стен и потолков влагостойкая, цвет - глубокоматовая RAL 9003 (белый)							
Ст-71	**Подготовка внутренней поверхности сборной**		м2			**591,78**			Жилая комната, холл, кухня

	железобетонной панели под оклейку обоями								
	- Грунтовка Бетонконтакт	Ceresit CT 17							
	- Сплошное выравнивание гипсовыми смесями	10 мм							
	- Грунтовка глубокого проникновения	Ceresit CT 17							
	- Шпатлевка на гипсовой основе	2 мм							
	- Грунтовка под финишную отделку	Ceresit IN10							
	- Обои на флизелиновой основе, окраска латексной акриловой краской в 1 слой	Обои антивадальные под покраску, уточнить по проекту; краска для стен и потолков влагостойкая, цвет - глубокоматовая RAL 9003 (белый)							
Ст-73	**Подготовка перегородок и стен из ячеистого бетона под оклейку обоями**		м2			**2828,84**			Жилая комната, холл, кухня
	- Грунтовка глубокого проникновения	Ceresit CT 17							
	- Улучшенная штукатурка гипсовыми смесями	17 мм							
	- Грунтовка глубокого проникновения	Ceresit CT 17							
	- Шпатлевка на гипсовой основе	2 мм							
	- Грунтовка под финишную отделку	Ceresit IN10							
	- Обои на флизелиновой основе, окраска латексной акриловой краской в 1 слой	Обои антивадальные под покраску, уточнить по проекту; краска для стен и потолков влагостойкая, цвет - глубокоматовая RAL 9003 (белый)							

Ст-74	**Подготовка перегородок из пазогребневых блоков под оклейку обоями**		м2			**2803,77**			Жилая комната, холл, кухня
	- Грунтовка глубокого проникновения	Ceresit CT 17							
	- Сплошное выравнивание гипсовыми смесями	10 мм							
	- Грунтовка глубокого проникновения	Ceresit CT 17							
	-Шпатлевка на гипсовой основе (с проклейкой стыков армирующей лентой)	2 мм							
	- Грунтовка под финишную отделку	Ceresit IN10							
	- Обои на флизелиновой основе, окраска латексной акриловой краской в 1 слой	Обои антивадальные под покраску, уточнить по проекту; краска для стен и потолков влагостойкая, цвет - глубокоматовая RAL 9003 (белый)							
Ст-74.1	**Подготовка перегородок из ГКЛ/ГВЛВ под оклейку обоями**		м2			**485,37**			Жилая комната, холл, кухня
	- Грунтовка глубокого проникновения	Ceresit CT 17							
	- Шпатлевка на гипсовой основе	2 мм							
	- Грунтовка под финишную отделку	Ceresit IN10							
	- Обои на флизелиновой основе, окраска латексной акриловой краской в 1 слой	Обои антивадальные под покраску, уточнить по проекту; краска для стен и потолков влагостойкая, цвет - глубокоматовая RAL 9003 (белый)							

Ст-76	**Подготовка монолитных стен под облицовку плиткой (200х600)**		м2			**74,78**			Фартук кухни h=600мм от столешницы
	- Грунтовка Бетонконтакт	Ceresit CT 19 Бетонконтакт							
	- Затирка поверхности после демонтажа опалубки	4 мм							
	- Грунтовка глубокого проникновения	Ceresit CT 17							
	- Керамическая плитка на цементно-песчаном растворе с затиркой межплиточных швов	Unitile, 200х600х6,9 мм, цвет - белый, матовый, арт. Аврора белый верх 01, затирка - Ceresit CE 33, 01 белый							
Ст-77	**Подготовка перегородок и стен из ячеистого бетона под облицовку плиткой (200х600)**		м2			**45,6**			Фартук кухни h=600мм от столешницы
	- Грунтовка глубокого проникновения	Ceresit CT 17							
	- Улучшенная штукатурка гипсовыми смесями	17 мм							
	- Грунтовка глубокого проникновения	Ceresit CT 17							
	- Керамическая плитка на цементно-песчаном растворе с затиркой межплиточных швов	Unitile, 200х600х6,9 мм, цвет - белый, матовый, арт. Аврора белый верх 01, затирка - Ceresit CE 33, 01 белый							
Ст-82	**Подготовка монолитных стен под упрочняющую и обеспыливающую пропитку**		м2	2,81			**102,95**		Техническое пространство для прокладки инженерных коммуникаций, эксплуатируемые технические ниши, запотолочное
	- Грунтовка Бетонконтакт	Ceresit CT 19 Бетонконтакт							
	- Затирка поверхности после демонтажа опалубки	4 мм							

	- Упрочняющая и обеспыливающая пропитка	Элакор-МБ1 Флюат							пространство "Грильято"
Ст-84	**Подготовка перегородок и стен из ячеистого блока под упрочняющую и обеспыливающую пропитку**		м2	18,45			**124,63**		Техническое пространство для прокладки инженерных коммуникаций, эксплуатируемые технические ниши, запотолочное пространство "Грильято"
	- Грунтовка глубокого проникновения	Ceresit CT 17							
	- Простая штукатурка цементно-песчаными смесями	14 мм							
	- Упрочняющая и обеспыливающая пропитка	Элакор-МБ1 Флюат							
Ст-85	**Подготовка мололитных стен под простую окраску водно-дисперсионной краской**		м2				**74,23**		Машинное помещение лифтов, помещение СС (на кровле)
	- Грунтовка Бетонконтакт	Ceresit CT 19 Бетонконтакт							
	- Затирка поверхности после демонтажа опалубки	4 мм							
	- Грунтовка под финишную отделку	Ceresit IN10							
	- Простая окраска водно-дисперсионной краской за 2 раза	СтройТЕКС, КМ0, цвет - RAL 9003 (белый), арт. 700010320							
Ст-86	**Подготовка перегородок и стен из ячеистого блока под простую окраску водно-дисперсионной краской**		м2				**22,78**		Машинное помещение лифтов, помещение СС (на кровле)
	- Грунтовка глубокого проникновения	Ceresit CT 17							
	- Простая штукатурка цементно-песчаными смесями	14 мм							

	- Грунтовка под финишную отделку	Ceresit IN10							
	- Простая окраска водно-дисперсионной краской за 2 раза	СтройТЕКС, КМ0, цвет - RAL 9003 (белый), арт. 700010320							
Ст-87	**Подготовка монолитных стен под простую окраску негорючей краской**		м2		370,97				Запотолочное пространство "Грильято" (цвет черный)
	- Грунтовка Бетонконтакт	Ceresit CT 19 Бетонконтакт							
	- Затирка поверхности после демонтажа опалубки								
	- Грунтовка под финишную отделку	Грунт Primer под негорючую краску NG							
	- Простая окраска негорючей краской за 2 раза, класс пожарной опасности КМ0	NG Light, КМ0, цвет - RAL 9017 (черный)							
Ст-88	**Подготовка перегородок и стен из ячеистого бетона под простую окраску негорючей краской**		м2		354				Запотолочное пространство "Грильято" (цвет черный)
	- Грунтовка глубокого проникновения	Ceresit CT 17							
	- Простая штукатурка цементно-песчаными смесями	14мм							
	- Грунтовка под финишную отделку	Грунт Primer под негорючую краску NG							
	- Простая окраска негорючей краской за 2 раза, класс пожарной опасности КМ0	NG Light, КМ0, цвет - RAL 9017 (черный)							
Ст-90	**Подготовка перегородок из ГКЛ под простую**		м2		9,16				Запотолочное пространство

	окраску негорючей краской								"Грильято" (цвет черный)
	- Шпатлевка стыков ГКЛ с проклейкой армирующей лентой								
	- Грунтовка под финишную отделку	Грунт Primer под негорючую краску NG							
	- Простая окраска негорючей краской за 2 раза, класс пожарной опасности КМ0	NG Light, КМ0, цвет - RAL 9017 (черный)							
Ст-91	**Подготовка поверхности утеплителя под простую окраску негорючей краской**	Технониколь - ТЕХНОФАС ДЕКОР	м2		9,87				Запотолочное пространство "Грильято" (цвет черный)
	- Штукатурно-клеевая смесь, армированная стеклотканой щелочестойкой сеткой М3600	10 мм							
	- Грунтовка под финишную отделку	Грунт Primer под негорючую краску NG							
	- Простая окраска негорючей краской за 2 раза, класс пожарной опасности КМ0	NG Light, КМ0, цвет - RAL 9017 (черный)							
Ст-92	**Подготовка монолитных стен под простую окраску водно-дисперсионной краской**		м2		27,79	105,58			Запотолочное пространство "Грильято" (цвет белый) лифтовый холл, межквартрный коридор, , тамбур (типовой этаж)
	- Грунтовка Бетонконтакт								
	- Затирка поверхности после демонтажа опалубки								
	- Грунтовка под финишную отделку	Ceresit IN10							
	- Простая окраска водно-дисперсионной краской за 2 раза, класс пожарной опасности КМ0	СтройТЕКС, КМ0, цвет - RAL 9003 (белый), арт. 700010320							

Ст-93	**Подготовка перегородок и стен из ячеистого бетона под простую окраску водно-дисперсионной краской**		м2		22,29	233,26			Запотолочное пространство "Грильято" (цвет белый) лифтовый холл, межквартрный коридор, , тамбур (типовой этаж)
	- Грунтовка глубокого проникновения	Ceresit CT 17							
	- Простая штукатурка гипсовыми смесями	14мм							
	- Грунтовка под финишную отделку	Ceresit IN10							
	- Простая окраска водно-дисперсионной краской за 2 раза, класс пожарной опасности КМ0	СтройТЕКС, КМ0, цвет - RAL 9003 (белый), арт. 700010320							
Ст-94	**Подготовка перегородок из ГКЛ под простую окраску водно-дисперсионной краской**		м2			158,03			Запотолочное пространство "Грильято" (цвет белый) лифтовый холл, межквартрный коридор, , тамбур (типовой этаж)
	- Шпатлевка стыков ГКЛ с проклейкой армирующей лентой								
	- Грунтовка под финишную отделку	Ceresit IN10							
	- Простая окраска водно-дисперсионной краской за 2 раза, класс пожарной опасности КМ0	СтройТЕКС, КМ0, цвет - RAL 9003 (белый), арт. 700010320							
	Установка защитного перфорированного углового профиля 25х25мм		п.м.	-	49	518,4	-		
	Утепление стен								
	Утеплитель минераловатные плиты (Технониколь - ТЕХНОФАС ДЕКОР) ρ=100-120 кг/м³, λБ=0,041 Вт/м°С, R на отрыв≥12 кПа - 100мм (способ монтажа - клеевой с	100мм	м2	-	123,82	-			Воздухозаборная шахта, лестничная клетка жилой части, тамбур ОДС, тамбур ЦИН, утепление (за

	механическим креплением тарельчатыми дюбелями)								зашивкой ГКЛ) тамбуров основного входа в жилую часть
	Утеплитель минераловатные плиты (Технониколь - ТЕХНОФАС ДЕКОР) ρ=100-120 кг/м³, λБ=0,041 Вт/м°С, R на отрыв≥12 кПа (способ монтажа - клеевой с механическим креплением тарельчатыми дюбелями)	150мм	м2	-	173,41	**232,32**			Форкамера, лифтовый холл (подземный этаж), тамбур-шлюз (подземный этаж), тамбур МОП, тамбур мусорокамеры, электрощитовые жилой и нежилой части, тамбур (типовой этаж)
XI	**Разное**								
	Сетка этажей	Матовый прозрачный полистирол 600х600мм, толщ. 3мм, с гравировкой и заливкой цифр эмалью, задник - пленка ORACAL 641, монтаж на клеевую пленку 3M 468MP 200 MP Adhesive	шт		1				
	Ящики почтовые 12-ти секционные		шт		6				
	Номер почтового ящика	Белый полистирол с прямой печатью 40х20мм, толщ. 3мм, монтаж на двусторонний скотч 3M	шт		64				
	Номерные таблички квартир	Белый полистирол с прямой печатью 100х50мм, толщ. 3мм, монтаж на двусторонний скотч 3M	шт			64			
	Табличка интервал квартир	Белый полистирол с прямой печатью 130х35мм,	шт			16			

		толщ. 3мм, монтаж на двусторонний скотч 3М							
	Табличка номера квартиры на электрощитах УЭРВ	Белый полистирол с прямой печатью 100х50мм, толщ. 3мм, монтаж на двусторонний скотч 3М	шт			64			Должо быть равно количеству квартир
	Номер этажа	Нанесение краской КМ0 RAL 7016 краскопультом через трафарет из пленки ORACAL	м2		0,04	2,12			
	Номер подъезда	Белая пленка ORACAL 641	шт		2				
	Флагодержатели	на 3 флага	шт		-				
	Тумбы под мойку								
	Каркас напольного шкафа Лесмаркет под мойку, 500*600*850 мм, RAL 9003, 7217		шт			64			
	Оборудование МГН								
	Поручень для раковины, стационарный напольно-настенный, Размер - 850х600 мм, Артикул - 80022 -1		шт	-		-			
	Поручень настенный для ванны, Артикул - 80010-1, Размер - 120х600мм		шт			-			
	Поручень настенный для ванны, Артикул - 80010-2, Размер - 120х900 мм		шт			-			
	Поручень для унитаза, стационарный напольно-настенный, Артикул - 80022		шт	-		-			
	Поручень для унитаза, откидной, Артикул - 80019-2		шт	-		-			

5. ВЕДОМОСТЬ ОСНОВНЫХ РАБОТ. КОРПУС 20.5

№ пп / Марка	Наименование и виды работ	Дополнительные данные	Ед. изм.	Надземная часть					Примечание
				1 этаж		Типовые этажи (МОП, квартиры)	Тех. пространство (чердак), машинное помещение лифтов и пр.	Кровля	
				БКТ без отделки, БКТ с отделкой (ЦИН), ОДС, электрощитовая нежилой части	МОП, технические помещения жилой части				
1	2	3	4	7	8	9	10	11	12
I	**Фасад**								
	1 этаж								
	Стена из ячеистого газобетонного блока 600x200x250(h) D600, B3.5, F100 на цементно-песчаном растворе М75 - 200 мм	625x200x250 (h)	м3	**31,35**	**25,65**				
	Оцинкованная сетка из проволоки Ø3Вр-1, ячейка 50x50 через каждые два ряда для армирования стены из ячеистобетонных блоков		кг	**114,99**	**94,08**				
	Устройство примыканий к вертикальным стенам и плитам перекрытия (мягкая мин. вата ρ=38-45 кг/м³ толщ. 20мм расход 0,004 м3/п.м., металлический уголок 100x8 L=200мм расход 2,45кг/п.м., скоба)		п.м.	**61,77**	**47,96**				
	Минераловатный утеплитель, ρ=40-50 кг/м³, λ=0,039 Вт/м°С (способ монтажа -	ТЕХНОБЛОК Стандарт	м2	**15,05**	**12,31**				

	клеевой с механическим креплением тарельчатыми дюбелями) - 100мм								
	Минераловатный утеплитель, ρ=40-50 кг/м³, λ=0,039 Вт/м°С (способ монтажа - клеевой с механическим креплением тарельчатыми дюбелями) - 50мм	ТЕХНОБЛОК Стандарт	м2	**50,0**	**40,91**				
	Гидрофобизатор для защиты фасадов от влаги и морозного разрушения - 1 слой	Ceresit CT 13	м2	**156,75**	**128,25**				
	Простая штукатурка цементно-песчаным раствором М100 - 10мм		м2	**156,75**	**128,25**				
	Система навесного вентилируемого фасада на металлическом каркасе с облицовкой кирпичом пиленым толщиной 115мм (1 этаж)								
	Кирпич лицевой керамический пустотелый 285х115х60h М150, F100, на цементно-песчаном растворе М100 (47 шт/м2)	Recke арт. PF 1-00-00-1-00 артикул -NCS S 1005-Y50R	м2	266,55	177,7				
	Оцинкованная сетка из проволоки Ø4Вр-1, ячейка 40х40 для армирования стены из кирпича		кг	1284,77	856,51				
	Минераловатный утеплитель, ρ=72-88 кг/м³, λ=0,038 Вт/м°С, с дюбельным креплением - 150мм	ТЕХНОБЛОК Стандарт	м2	266,55	177,7				
	Минераловатный утеплитель, ρ=72-88 кг/м³, λ=0,038 Вт/м°С, с дюбельным креплением - 50мм	ТЕХНОБЛОК Стандарт	м2	-	-				
	Навесная фасадная система	алюминий КУУБЕР	м2	266,55	177,7				
	Типовые этажи								

	Облицовка фасадным кирпичом 285х60х20 ж/б наружных панелей (30 шт/м2-расход целого кирпича 258х115х60) -20мм	Recke арт. PF 1-00-00-1-00 артикул -NCS S 1005-Y50R	м2			4563,24	412,17		Ж/б панель 320 мм
		Recke арт. PF 7-00-00-7-00 артикул -NCS S 1510-Y30R	м2			402,23	-		
		Тербунский Гончар арт. Коричневый артикул -NCS S 5010-Y30R	м2			402,23	-		
Тип 12	Кирпич лицевой керамический пустотелый 285х115х60h М150, F100, на цементно-песчаном растворе М100 (50 шт/м2)	артикул -NCS S 1005-Y50R	м2			415,58			Фасад в зоне переходного балкона
	Оцинкованная сетка из проволоки Ø4Вр-1, ячейка 40х40 через каждые 3 ряда для армирования стены из кирпича		кг			2003,10			
	Гибкая связь МГС 2МТ Е/АГ МТ	Длина по проекту	шт.						
	Минераловатный утеплитель, ρ=40-50 кг/м³, λ=0,039 Вт/м°С (способ монтажа - клеевой с механическим креплением торельчатыми дюбелями) - 150 мм	ТЕХНОБЛОК Стандарт	м2			415,58			
	Квартирные лоджии								
	Фасадная атмосферостойкая краска - 2 слоя	Tikkurila, Prof Fasade Aqua, матовая, RAL 7035 (серый)	м2			2076,53			

	Декоративная минеральная штукатурка - 5мм	Технониколь 302	м2			2076,53			
	Грунтовка фасадная универсальная - 1 слой	Технониколь 010	м2			2076,53			
	Штукатурно-клеевой слой, армированный фасадной стеклотканевой щелочестойкой сеткой М3600 - 5мм	Технониколь 210	м2			2076,53			
	Минераловатный утеплитель ρ=100-120 кг/м³, предел прочности на отрыв не менее 15 кПа, λ=0,041 Вт/м°С (способ монтажа - клеевой с механическим креплением тарельчатыми дюбелями) - 150мм	ТЕХНОФАС ДЕКОР	м3			311,48			
	Клеевая смесь для монтажа утеплителя - 5мм	Технониколь 110	м2			2076,53			
	Грунтовка глубокого проникновения - 2 слоя	Технониколь 020	м2			2076,53			
	Изготовление и устройство рамы для дверного проема под витраж с балкой для крепления светопрозрачного козырька:		**кг**	**488,35**	**537,09**				
	Труба 160х140х5	ГОСТ 30245-2003	кг	113,05	171,59				Балка
	Лист 200х260х12	ГОСТ 19903-2015	кг	29,40	19,60				Стойка
	Швеллер 20П	ГОСТ 8240-97	кг	331,20	331,20				Стойка
	Уголок 100х100х8	ГОСТ 8509-93	кг	14,7	14,7				Связи
	Гайка М12 кл.А кл.пр. 5.6	ГОСТ ISO 4032-2014	шт	12	12				
	Шайба М12 кл.А	ГОСТ 6958-78	шт	12	12				
	Распорные болты БСР 12х110	ГОСТ 28778-90	шт	12	12				

	Сверление отверстий диам.16 глубиной 90 мм		шт	12	12				
	Антикоррозионная грунтовка металлических рам за 2 раза	Грунтовка ГФ-021	м2	14,41	21,87				
	Светопрозрачные козырьки нежилой части								
	Светопрозрачные козырьки L=1680мм, в т.ч:		**шт**	**3**					
	Стекло козырька триплекс 10.10. 1,52 (SC/ABAR) зака-ленное, прозрачное, вылет 1200 (L=1680)		м2/шт	6,05/3					
	Профиль козырька A-BL-K , отделка/цвет: RAL 7016 (L=1680мм)	цвет уточнить по проекту	п.м.	5,04					
	Светопрозрачные козырьки L=2075мм, в т.ч:		**шт**		**1**				
	Стекло козырька триплекс 10.10. 1,52 (SC/ABAR) зака-ленное, прозрачное, вылет 1200 (L=2075)		м2/шт		2,49/1				
	Профиль козырька A-BL-K , отделка/цвет: RAL 7016 (L=2075мм)	цвет уточнить по проекту	п.м.		2,08				
	Светопрозрачные козырьки L=2615мм, в т.ч:		**шт**		**1**				
	Стекло козырька триплекс 10.10. 1,52 (SC/ABAR) зака-ленное, прозрачное, вылет 1200 (L=2615)		м2/шт		3,14/1				
	Профиль козырька A-BL-K , отделка/цвет: RAL 7016 (L=2615мм)	цвет уточнить по проекту	п.м.		2,62				
	Светопрозрачные козырьки L=2960мм, в т.ч:		**шт**		**1**				

	Стекло козырька триплекс 10.10. 1,52 (SC/ABAR) закаленное, прозрачное, вылет 1200 (L=2960)		м2/шт		3,55/1				
	Профиль козырька A-BL-K , отделка/цвет: RAL 7016 (L=2960мм)	цвет уточнить по проекту	п.м.		2,96				
	Устройство фахверков фасада:		**кг**	**3 289,20**	**1 700,27**				
	Швеллер 20П	ГОСТ 8240-97	кг	3 164,80	1 633,92				
	Уголок 140х90х10, L=80 мм	ГОСТ 8510-86	кг	41,90	22,35				
	Лист 8х200х220, L=220 мм	ГОСТ 19903-2015	кг	82,5	44				
	Болт М12	ГОСТ 7796-70	шт.	30	16				
	Гайка М12 кл.А кл.пр. 5.6	ГОСТ ISO 4032-2014	шт.	30	16				
	Шайба М12 кл.А	ГОСТ 11371-78	шт.	30	16				
	Распорные болты БСР 12х150 УЗ	ГОСТ 28778-90	шт.	120	64				
	Антикоррозионная грунтовка металлических рам за 2 раза	Грунтовка ГФ-021	м2	174,33	90,11				
	Жалюзийные решетки вентиляционных шахт на фасаде 1 этажа	**длина х ширина (указать по проекту) / шт**	**кг**	**147,54**					
	Жалюзийная решетка 1760х875h мм		**шт**	**1**					Входит в состав витража
	Уголок 50х32х4, L=1760, 2 шт, 2,4 кг/м	ГОСТ 8510-86	**кг**	8,45					
	Уголок 50х32х4, L=875, 2 шт, 2,4 кг/м	ГОСТ 8510-86	**кг**	4,2					
	Полоса 40х6, L=875, 2 шт, 1,88 кг/м	ГОСТ 103-2006	**кг**	3,29					
	Полоса 40х4, L=1760, 22 шт, 1,26 кг/м	ГОСТ 103-2006	**кг**	48,79					
	Анкер Hilti HST M10x110/30		**шт**	8					
	Грунтовка ГФ-021 - 2 слоя		**м2**	11,48					

	Окраска эмалью ПФ-115 за 2 раза		**м2**	11,48					
	Жалюзийная решетка 1760x1175h мм		**шт**	**1**					Входит в состав витража
	Уголок 50х32х4, L=1760, 2 шт, 2,4 кг/м	ГОСТ 8510-86	**кг**	8,45					
	Уголок 50х32х4, L=1175, 2 шт, 2,4 кг/м	ГОСТ 8510-86	**кг**	5,64					
	Полоса 40х6, L=1175, 2 шт, 1,88 кг/м	ГОСТ 103-2006	**кг**	4,42					
	Полоса 40х4, L=1760, 29 шт, 1,26 кг/м	ГОСТ 103-2006	**кг**	64,31					
	Анкер Hilti HST M10x110/30		**шт**	8					
	Грунтовка ГФ-021 - 2 слоя		**м2**	13,46					
	Окраска эмалью ПФ-115 за 2 раза		**м2**	13,46					
II	**Внутренние стены и перегородки**								
	Стены и перегородки из ячеистого газобетонного блока на клею - 200мм	600x200x250(h)	м3	**11,81**	**37,10**	**1629,77**			
	Базальтовая строительная сетка ССБ 25х25 (0,36 кг/м2)		м2	**21,26**	**66,82**	**2934,02**			
	Стены и перегородки из ячеистого газобетонного блока на клею - 250мм	600x250x250(h)	м3	**48,89**	**27,62**	**-**			
	Базальтовая строительная сетка ССБ 25х25 (0,36 кг/м2)		м2	**70,40**	**39,79**	**-**			
	Стены и перегородки из ячеистого газобетонного блока на клею - 100мм	600x100x250(h)	м3	**35,27**	**10,16**	**34,37**			
	Базальтовая строительная сетка ССБ 25х25 (0,36 кг/м2)		м2	**126,98**	**36,55**	**123,72**			
	Заделка примыканий к потолкам (мягкая мин. вата ρ=38-45 кг/м³ толщ. 20мм		п.м.	**131,67**	**84,19**	**3565,33**			

	расход 0,005 (для стен толщ. 250мм)/0,004 (для стен толщ. 200мм)/0,002 (для стен толщ. 100мм) м3/п.м., металлический уголок 75х50х5 L=200мм расход 0,96 кг/п.м.)								
	Плита гипсовая пазогребневая (полнотелая, влагостойкая) - 50 мм		м2			**124,75**			Зашивка шахт
	Заделка примыканий к потолкам (эластичная прокладка из пробки, монтажная пена, акриловый герметик)		п.м.			**45,90**			
	Плита гипсовая пазогребневая (полнотелая, влагостойкая) - 80 мм		м2			**138,13**			
	Плита гипсовая пазогребневая (полнотелая, влагостойкая) - 100 мм		м2			**5931,96**			
	Перегородка толщ. 75мм на металлическом каркасе (профиль 50мм), с зашивкой с одной стороны 2 листами ГКЛ - 12,5 мм		м2	**150,48**	**51,53**				Зашивка транзитных коммуникаций (типового этажа) в МОП первого этажа (шахт-пакеты и стояки ВК)
	Перегородка толщ. 75мм на металлическом каркасе (профиль 50мм), с зашивкой с одной стороны 2 листами ГКЛ - 12,5 мм		м2			**1751,17**			Зашивка инженерных коммуникаций в межквартином коридоре

Сантехнические модули (СТМ)						**276**			
	РГ1.К.Р-0.2.5.П.00-1.12.8					21			
	РГ1.К.Р-0.2.5.Л.00-1.12.8					21			
	РГ2.К.Р-0.1.3.П.00-1.12.8					21			
	РГ2.К.Р-0.1.3.Л.00-1.12.8					21			
	РС2.О.Р-2.0.5.П.43-1.12.8					21			
	РС2.О.Р-2.0.5.Л.43-1.12.8					21			
	РС1.К.Р-0.2.5.Л.43-1.12.8					21			
	РС1.К.Р-0.1.2.П.43-1.12.8					42			
	РС1.К.Р-0.1.2.Л.43-1.12.8					21			
	РС3.О.Р-0.0.1.Л.43-1.12.8					21			
	РС2.О.Р-0.0.2.П.43-1.12.8					21			
	РГ1.К.В-0.2.5.П.00-1.12.8					1			
	РГ1.К.В-0.2.5.Л.00-1.12.8					1			
	РГ2.К.В-0.1.3.П.00-1.12.8					1			
	РГ2.К.В-0.1.3.Л.00-1.12.8					1			
	РС2.О.В-2.0.5.П.43-1.12.8					1			
	РС2.О.В-2.0.5.Л.43-1.12.8					1			
	РС1.К.В-0.2.5.Л.43-1.12.8					1			
	РС1.К.В-0.1.2.П.43-1.12.8					2			
	РС1.К.В-0.1.2.Л.43-1.12.8					1			
	РС3.О.В-0.0.1.Л.43-1.12.8					2			
	РС2.О.В-0.0.3.П.43-1.12.8					2			
	РГ1.К.В-0.2.3.П.00-1.12.8					1			
	РГ1.К.В-0.2.3.Л.00-1.12.8					1			
	РГ2.К.В-0.1.1.П.00-1.12.8					1			
	РГ2.К.В-0.1.1.Л.00-1.12.8					1			
	РС2.О.В-2.0.1.П.43-1.12.8					1			
	РС2.О.В-2.0.1.Л.43-1.12.8					1			
	РС1.К.В-0.2.4.Л.43-1.12.8					1			
	РС1.К.В-0.1.3.П.43-1.12.8					2			

	РС1.К.В-0.1.3.Л.43-1.12.8					1			
	Зашивка СТМ кабин								
	Заполнение существующего каркаса кабин СТМ со стороны жилой комнаты и межквартирного коридора утеплителем: минераловатные плиты, ρ=40 кг/м³, предел прочности на отрыв не менее 15кПа, λ=0,041 Вт/м°С- 50мм		м2			**2248,30**			**Зашивка СТМ со стороны жилой комнаты и межквартирного коридора**
	Перегородка на металлическом каркасе (ПН50/40 ПС50/50) с обшивкой 2-мя листами с одной стороны КНАУФ-листом ГСП-А 12,5 мм с заполнением утеплителем: минераловатные плиты, ρ=40 кг/м³, предел прочности на отрыв не менее 15кПа, λ=0,041 Вт/м°С-50 мм с гидро-ветрозащитной паропроницаемой мембраной "Технониколь"		м2			**71,09**			**Перегородка высотой 128 мм над кабиной СтМ со стороны холла квартиры**
	Облицовка существующего каркаса СТМ со стороны холла КНАУФ-листом ГСП-А 12,5 мм - 2листа, с заполнением утеплителем: минераловатные плиты, ρ=40 кг/м³, предел прочности на отрыв не менее 15кПа, λ=0,041 Вт/м°С-50мм		м2			**1411,39**			**Зашивка СТМ со стороны холла квартиры**
	Устройство металлического каркаса (ПН50/40 ПС50/50) с заполнением утеплителем:		м2			**113,25**			**При зашивке СТМ высотой 128 мм над**

	минераловатные плиты, ρ=40 кг/м³, предел прочности на отрыв не менее 15кПа, λ=0,041 Вт/м°С - 50 мм с гидро-ветрозащитной паропроницаемой мембраной "Технониколь"								**кабиной СТМ со стороны жилой комнаты и межквартирного коридора**
	Устройство звукоизоляционной подложки Шуманет 100 Гидро - 5 мм		м2			**917,7**			
	Шкаф-пакеты								
	Шкаф-пакет ШП-1-1 (перегородка на металлическом каркасе (профиль 100 мм) с облицовкой с одной стороны 2 листами ГВЛВ 12,5 мм, с заполнением минераловатной плитой Техноакустик толщиной 100 мм)		м2			376,9			
	Стены выходов на кровлю								
Тип 15	Облицовка фиброцементными плитами - 8 мм	RAL 7044	м2				195,73		Надстройка
	Навесная фасадная система с воздушным зазором	производитель по проекту					195,31		
	Минераловатный утеплитель, ρ=90-110 кг/м³, λ=0,041 Вт/м°С, с дюбельным креплением - 50 мм	ТЕХНОВЕНТ ПРОФ	м3				9,78		
	Минераловатный утеплитель, ρ=40-50 кг/м³, λ=0,040 Вт/м°С, с дюбельным креплением - 100 мм	ТЕХНОВЕНТ Н ПРОФ	м3				18,95		
Тип 17	Фасадная атмосферостойкая краска	Tikkurila, Prof Fasade Aqua, матовая, RAL 7044	м2				112,86		

	Декоративная минеральная штукатурка - 5мм	Технониколь 302	м2				112,86		Стены вентиляционных шахт
	Грунтовка фасадная универсальная	Технониколь 010	м2				112,86		
	Штукатурно-клеевой слой, армированный фасадной стеклотканевой щелочестойкой сеткой М3600 - 5мм	Технониколь 210	м2				112,86		
	Цементно-стружечная плита	10 мм	м2				112,86		
	Минераловатный утеплитель, ρ=100-120 кг/м³, предел прочности на сжатие не менее 40 кПа, λ=0,041 Вт/м°С (способ монтажа - клеевой с механическим креплением тарельчатыми дюбелями) - 50 мм	ТЕХНОРУФ Н ОПТИМА	м3				5,64		
	Грунтовка глубокого проникновения	Технониколь 020	м2				112,86		
	Кирпич керамический полнотелый 250х120х65h, М100, F100, на цементно-песчаном растворе М75 - 250 мм	ГОСТ 530-2012	м3				**28,21**		
	Оцинкованная сетка из проволоки Ø4Вр-1, ячейка 50х50 через каждые 4 ряда для армирования стены из кирпича (вес 3,75 кг/м2)		кг				**415,81**		
	Перемычки		**кг**	**266,874**	**440,132**	**20115,172**			
	ПР-1 (L= 1250мм)	2 уголка 50х50х6 (8,94 кг/пог.м, 0,2 м2/пог.м)	п.м.	-	-	170,00			
	ПР-2 (L= 1300мм)	2 уголка 50х50х6 (8,94 кг/пог.м, 0,2 м2/пог.м)	п.м.	-	-	59,80			
	ПР-3 (L= 1400мм)	2 уголка 50х50х6 (8,94 кг/пог.м, 0,2 м2/пог.м)	п.м.	8,40	5,60	485,80			

	ПР-4 (L= 1500мм)	2 уголка 50х50х6 (8,94 кг/пог.м, 0,2 м2/пог.м)	п.м.	12,00	7,50	345,00			
	ПР-5 (L= 1700мм)	2 уголка 50х50х6 (8,94 кг/пог.м, 0,2 м2/пог.м)	п.м.	1,70	1,70	3,40			
	ПР-6 (L= 1850мм)	2 уголка 75х75х6 (13,78 кг/пог.м, 0,15 м2/пог.м)	п.м.	-	-	41,40			
	ПР-7 (L= 1900мм)	2 уголка 75х75х6 (13,78 кг/пог.м, 0,15 м2/пог.м)	п.м.	-	-	349,60			
	ПР-8 (L= 2200мм)	2 уголка 75х75х6 (13,78 кг/пог.м, 0,15 м2/пог.м)	п.м.	-	-	202,40			
	Полоса металлическая 100х7	1,1 кг/шт, 0,02 м2/шт	шт.	63,00	41,00	1718,00			
	Уголок 100х100х8 L=	12,25кг/м	кг	-	262,72	538,16			
	⌀ 12 А1		кг	-					
	Грунтовка перемычек в 2 слоя	Грунтовка ГФ021	м2	4,42	2,96	331,48			
III	**Витражное остекление**								
	Наружные витражи алюминиевые, окрашенные порошковой краской по RAL, с двухкамерным стеклопакетом		**м2**	**76,59**	**68,59**				
	Внутренние витражи алюминиевые, окрашенные порошковой краской по RAL, с однокамерным стеклопакетом		**м2**	**29,74**	**80,47**				
	Витраж наружный первого этажа из алюминиевых профилей с окраской по RAL, двупольным дверным блоком с замком и доводчиком, фурнитурой, заполнения из стеклопакетов с укрепляющей пленкой (6пл112-20-И3.1.3)	**Общая площадь нижеперечисленных витражей**	м2	20,08	47,71				

ДВН-9.16Р	ДВН-9.16Р S=6,337 м2 в том числе (в 1 комп.): - двупольным дверным блоком с замком и доводчиком (1,68*2,325), большее полотно 1100 S= 3.906м2 - S импостов = 0.692 м2 - фурнитурой - вентрешёткой (в разделе вентрешёток) - козырьком	**6,34**	шт	1					
ДВН-9.24Р	ДВН-9.24Р S=6,87 м2 в том числе (в 1 комп.): - двупольным дверным блоком с замком и доводчиком (1,68*2,325), большее полотно 1100 S= 3.906м2 - S импостов = 0.0 м2 - фурнитурой - вентрешёткой (в разделе вентрешёток) - козырьком	**6,87**	шт	1					
ДВН-9.35	ДВН-9.35 S=6,87 м2 в том числе (в 1 комп.): - двупольным дверным блоком с замком и доводчиком (1,68*2,325), большее полотно 1100 S= 3.906м2 - S импостов = 0.0 м2 - фурнитурой - козырьком	**6,87**	шт	1					
ДВН-1.1	ДВН-1.1 S=8,222м2 в том числе (в 1 комп.): - двупольным дверным блоком с замком и доводчиком (1,68*2,325), большее полотно 1100 S= 3.906м2 - экранами из двухслойного стекла с полимерной пленкой	**8,22**	шт		2				

	3М1.1.3М1 S= 0.0 м2 - стемалита из закаленного стекла 5М1 с окраской по RAL (вертикально-нижний) S= 0.0 м2 - S импостов = 0.0 м2 - фурнитурой - козырьком								
ДВН-1.2	ДВН-1.2 S=8,396м2 в том числе (в 1 комп.): - двупольным дверным блоком с замком и доводчиком (1,68*2,325), большее полотно 1100 S= 3.906м2 - экранами из двухслойного стекла с полимерной пленкой 3М1.1.3М1 S= 0.0 м2 - стемалита из закаленного стекла 5М1 с окраской по RAL (вертикально-нижний) S= 0.0 м2 - S импостов = 0.0 м2 - фурнитурой - козырьком	**8,40**	шт		1				
ДВН-1.3	ДВН-1.3 S=11,059м2 в том числе (в 1 комп.): - двупольным дверным блоком с замком и доводчиком (1,68*2,325), большее полотно 1100 S= 3.906м2 - экранами из двухслойного стекла с полимерной пленкой 3М1.1.3М1 S= 0.0 м2 - стемалита из закаленного стекла 5М1 с окраской по RAL (вертикально-нижний) S= 0.0 м2 - S импостов = 0.0 м2 - фурнитурой - козырьком	**11,06**	шт		1				
ДВН-1.4	ДВН-1.4 S=11,812м2 в том числе (в 1 комп.):	**11,81**	шт		1				

	- двупольным дверным блоком с замком и доводчиком (1,68*2,325), большее полотно 1100 S= 3.906м2 - экранами из двухслойного стекла с полимерной пленкой 3М1.1.3М1 S= 0.0 м2 - стемалита из закаленного стекла 5М1 с окраской по RAL (вертикально-нижний) S= 0.0 м2 - S импостов = 0.0 м2 - фурнитурой - козырьком								
	Витраж наружный первого этажа из алюминиевых профилей с окраской по RAL, фурнитурой, заполнения из стеклопакетов с укрепляющей пленкой (6пл112-20-И3.1.3)	**Общая площадь нижеперечисленных витражей**	м2	56,52	20,87				
В-2.37	В-2.37 S=0,88х3,060=2,693м2 в том числе (в 1 комп.): - экранами из двухслойного стекла с полимерной пленкой 3М1.1.3М1 S= 1,0 м2 - S импостов = 1.0 м2 - фурнитурой	**2,69**	шт	1					
В-2.46	В-2.46 S=1,18х3,210=3,79м2 в том числе (в 1 комп.): - экранами из двухслойного стекла с полимерной пленкой 3М1.1.3М1 S= 3,305 м2 - S импостов = 0.485 м2 - фурнитурой	**3,79**	шт	4	4				
В-3.15	В-2.46 S=1,78х2,910=5,180м2 в том числе (в 1 комп.): - экранами из двухслойного стекла с полимерной пленкой 3М1.1.3М1 S= 3,305 м2	**5,18**	шт	1					

	- S импостов = 0.485 м2 - фурнитурой								
В-3.19	В-3.19 S=1,78х3,06=5,447м2 в том числе (в 1 комп.): - экранами из двухслойного стекла с полимерной пленкой 3М1.1.3М1 S= 1,0 м2 - S импостов = 1.0 м2 - фурнитурой	**5,45**	шт	3					
В-3.23	В-3.23 S=1,78х3,21=5,714м2 в том числе (в 1 комп.): - экранами из двухслойного стекла с полимерной пленкой 3М1.1.3М1 S= 0,0 м2 - S импостов = 1.0 м2 - фурнитурой	**5,71**	шт	3	1				
	Витраж внутренний первого этажа из алюминиевых профилей с окраской по RAL, двупольным дверным блоком с замком и доводчиком, фурнитурой, заполнения из стеклопакетов с укрепляющей пленкой (6пл112-20-И3.1.3), сэндвич панелей из стальных оцинкованных листов с утеплителем	**Общая площадь нижеперечисленных витражей**	м2	29,74	80,47				
ВВ-1.1	ВВ-1.1 Витраж БКТ S=4,692 м2	**4,69**	шт	1					
ВВ-1.1	ВВ-1.1 Витраж МОП S=20,06 м2	**20,06**	шт		1				
ДВВ-1.1	ДВВ-1.1 S=8,099м2 двупольный дверной блок S=1,68х2,325=3,906м2, большее полотно 1100 в составе внутреннего витража с замком и доводчиком, фурнитурой	**8,10**	шт	1					
ДВВ-1.2	ДВВ-1.2 S=13,572м2	**13,57**	шт		2				

	двупольный дверной блок S=1,68х2,325=3,906м2, большее полотно 1100 в составе внутреннего витража с замком и доводчиком, фурнитурой								
ДВВ-1.3	ДВВ-1.3 S=16,632м2 двупольный дверной блок S=1,68х2,325=3,906м2, большее полотно 1100 в составе внутреннего витража с замком и доводчиком, фурнитурой	**16,63**	шт		2				
ДВВ-1.4	ДВВ-1.4 S=16,95м2 двупольный дверной блок S=1,68х2,325=3,906м2, большее полотно 1100 в составе внутреннего витража с замком и доводчиком, фурнитурой	**16,95**	шт	1					
	Установка опорных кронштейнов для крепления витражных алюминиевых блоков входных групп		шт.	12	20				
	Оцинкованные сливы (толщ. 0,7 мм) шириной 200 мм		п.м.	17,84	30,22				
	Нащельник из оцинкованной стали толщиной 0,7мм (ширина 140мм)		п.м.		72				
	Профиль из оцинкованной стали толщиной 0,7мм с капельником (ширина 280мм)		п.м.						
	Всего заполнение каркаса витражей стеклопакетами площ.до 1м2		м2	7,47	10,38				С учетом остекления дверных блоков (Sдв= 10,24)
	площ.до 2м2		м2	57,00	31,75				С учетом остекления

									дверных блоков (Sдв= 26,95)
	площ.до 3м2 и более		м2	8,42	12,81				С учетом остекления дверных блоков (Sдв=)
	Всего заполнение каркаса витражей вентрешетками		м2	3,13	-	-			
	Всего заполнение каркаса витражей дверными блоками		м2	11,94	15,84	-			
	Доски ПВХ подоконные шириной мм		п.м	-	-	-			
IV	**Двери**								
	Блоки дверные витражные стальные переходных балконов								
Д-Л	Дверь металлическая, остекленная (площадь остекления не менее 1.2 м²), с доводчиком, с нажимной ручкой, с уплотнителем в притворах, с автоматически выпадающим порогом, с отбойной полосой высотой 200 мм со стороны тамбура	1040-2100 (h) (1040-1700 (h))	шт/тн	-	-	**46/3,22**	**2/0,14**		Дверь переходной лоджии
	Стальные конструкции нащельников	0,00008 кг/пм	пм/тн	-	-	**250,7/0,2**	**10,48/0,01**		
	Двери наружные металлические		**м2**	**объем**	**4**			**5**	
Д-4.1/Д-,4.1л	Дверь металлическая, одностворчатая, глухая, утепленная, оборудована нажимной ручкой , замком с цилиндром ключ/ключ, доводчиком, с порогом, RAL 7016	1000х2100 (h)	шт		3				Двери из технических помещений

Д-39 / Д-39л	Дверь противопожарная глухая с порогом, утепленная, контурный уплотнитель, нажимная ручка, цилиндровый замок "ключ-ключ", цвет RAL 7044	1200х2100 (h)	шт					1	Дверь выхода из лестничной клетки на кровлю
Д-37 / Д-37л	Дверь глухая с порогом, утепленная, контурный уплотнитель, нажимная ручка, цилиндровый замок "ключ-ключ", цвет RAL 7044	1000х2100 (h)	шт					2	Дверь выхода из тех. пространства на кровлю
Д-38 / Д-38л	Дверь противопожарная глухая с порогом, утепленная, контурный уплотнитель, нажимная ручка, цилиндровый замок "ключ-ключ", цвет RAL 7044	1000х2100 (h)	шт					2	Дверь в машинное помещение лифтов
Д-18 / Д-18л	Дверь металлическая глухая с верхней остекленной фрамугой (стекло многослойное пожаростойкое 6М1*14Гель*6М1 марки "РЕФРАГЛАСС EIW-60"), со стационарным порогом 14мм, утепленная, с доводчиком, контурный уплотнитель,	1100х3300 (h), фрамуга 1210х900(h) (высоту дверного блока и фрамуги уточнить по проекту)	шт		1				Мусоросборная камера (наружная дверь)

	нажимная ручка, цилиндровый замок, высота дверного полотна 2400мм, RAL 7016								
	Расход комплектующих на наружные металлические двери								
	Всего стандартных порожков		п.м./шт	объем	4,1/4	47,84/46	2,08/2	5,2/5	
	Всего нажимных ручек из нержавеющей стали	Door Lock DL 038/F-S9/55 PZ U-form Rt	комплект	объем	4	46	2	5	
	Общее кол-во доводчиков		шт	объем	4	46	2	5	
	Всего замков цилиндровых		шт	объем	4	46	2	5	
	Двери внутренние металлические противопожарные		**м2**		**2**	**138**	**1**		
Д-23 / Д-23л	Дверь металлическая противопожарная (EI 30) с противопожарной вентрешеткой 640х150мм (2 шт.), со стационарным порогом 14 мм, с доводчиком, антивандальный сувальдный замок	1000х2100 (h)	шт		1				Дверь в нишу СС
Д-7 / Д-7л	Дверь противопожарная глухая со стационарным порогом 14мм, контурный уплотнитель, нажимная ручка на круглой розетке, отбойная пластина h=200мм со стороны помещения автостоянки, цвет RAL 7016	1100х2100 (h)	шт		1				Мусоросборная камера
Д-8.2 / Д-8.2л	Дверь металлическая противопожарная дымогазонепроницаемая (EIS60) остек-	1400х2100 (h)	шт			92			Дверь в лифтовый холл из

	ленная двупольная, противопожарное остекление 150х1400мм, с автоматически выпадающим порогом, с доводчиком, контурный уплотнитель, металлические доборы, нажимная ручка на круглой розетке, отбойная пластина h=200мм с узкой стороны полотна, цвет RAL 2011, минимальная ширина рабочей створки 1000мм								межквартирного коридора
Д-24.2 / Д-24.2л	Дверь металлическая противопожарная дымогазонепроницаемая (EIS60) остекленная, противопожарное остекление 150х1400мм, с автоматически выпадающим порогом, с доводчиком, контурный уплотнитель, металлические доборы, нажимная ручка на круглой розетке, отбойная пластина h=200мм с узкой стороны полотна, цвет RAL 7016	1040х2100 (h)	шт			23			Дверь из лифтового холла в тамбур / лестничную клетку
Д-24.Т / Д-24.Тл	Дверь металлическая противопожарная дымогазонепроницаемая (EIS60) остекленная, противопожарное остекление 150х1400мм, с автоматически выпадающим порогом, с доводчиком, контурный уплотнитель, металлические доборы, нажимная ручка на круглой розетке, отбойная пластина h=200мм с	1200х1700 (h)	шт				1		Дверь из лифтового холла в тамбур / лестничную клетку

	узкой стороны полотна, цвет RAL 7016								
Д-25 / Д-25л	Дверь металлическая противопожарная дымогазонепроницаемая (EIS60) остекленная, противопожарное остекление 150х1400мм, со стационарным порогом 14 мм с накладкой из нерж. стали, с доводчиком, контурный уплотнитель, металлические доборы, нажимная ручка на круглой розетке, отбойная пластина h=200мм со стороны лифтового холла / тамбура, цвет RAL 7016	1050х2100 (h)	шт			23			Дверь в помещение ствола мусоропровода
	Расход комплектующих на внутренние металлические противопожарные двери								
	Доборы металлические		п.м.		-	756,47	4,6		
	Отбойная полоса из нержавеющей стали h=200мм		п.м./шт		1.1	164,45/138	1,11/1		
	Всего автоматических выпадающих порожков		шт		-	115	1		
	Всего стандартных порожков		п.м./шт		2,1/2	24,15/23	-		
	Всего нажимных ручек из нержавеющей стали	Door Lock DL 038/F-S9/55 PZ U-form Rt	комплект		2	138	1		
	Общее кол-во доводчиков		шт		2	138	1		
	Всего замков цилиндровых/сувальдный замок		шт		- /1	-	1/ -		
	Всего дверных упоров		шт		1	138	1		
	Скоба заземления (полоса гнутая 100х40х5)		шт	-	-	-	-		Для дверей электрощитовых
	Двери внутренние металлические		**м2**			**объем**	**объем**		

Д-14 / Д-14л	Дверь металлическая глухая, со стационарным порогом, с доводчиком, утепленная, контурный уплотнитель, нажимная ручка, цилиндровый замок "ключ-вертушка"	1000х2100 (h)	шт		1				Помещение консьержа
Д-К/ Д-Кл	Дверь внутренняя металлическая остекленная двупольная, с доводчиком, контурный уплотнитель, металлические доборы, нажимная ручка на круглой розетке, отбойная пластина h=200мм с узкой стороны полотна, цвет RAL 2011, минимальная ширина рабочей створки 1000мм	1100х2100 (h)	шт		1				Помещение колясочной
Д-27 / Д-27л	Дверь квартирная, глухая, с блочной коробкой, со стационарным порогом 14 мм с накладкой из нерж. стали, контурный уплотнитель, наличники из МДФ со стороны квартиры, доборы металлические со стороны межквартирного коридора, нажимная ручка, цилиндровый замок "ключ-ключ", ночная задвижка, смотровой глазок, цвет со стороны межквартирного коридора RAL 9003, со стороны квартиры панель в цвет межкомнатных дверей	1040х2100 (h)	шт			184			Дверь в квартиру
Д-40 / Д-40л	Дверь металлическая глухая со стационарным порогом	1100х2100 (h)	шт	1					Диспетчерская

	14мм, с доводчиком, контурный уплотнитель, нажимная ручка, цилиндровый замок "ключ-вертушка", цвет RAL 7016								
	Расход комплектующих на внутренние металлические двери								
	Доборы металлические		п.м.		-	-			
	Отбойная полоса из нержавеющей стали h=200мм		п.м./шт			-			
	Всего стандартных порожков		п.м.		-	-	-		
	Всего нажимных ручек из нержавеющей стали	Door Lock DL 038/F-S9/55 PZ U-form Rt	комплект	1	2	-	-		
	Всего нажимных ручек из нержавеющей стали	Door Lock Fenix A 16R SN	комплект		-	184			Входные двери в квартиры
	Общее кол-во доводчиков		шт	1	2	184	-		
	Всего замков цилиндровых		шт	1	2	184	-		
	Всего антивандальных сувальдных замков		шт	1	2	184			
	Всего дверных упоров		шт	1	2	184			
	Накладка из нержавеющей стали 930х100мм		п.м.			171,12			входная дверь в квартиру
	Устройство наличников из МДФ шириной 30 мм для входных дверей квартир со стороны квартиры		п.м			966			
	Доборы деревянные для входных квартирных дверей		п.м./шт/м3			-			
	Двери внутренние деревянные		**м2**	**29,589**	**3,78**	**1506,96**	**0**	**0**	
Д-15 / Д-15л	Дверь деревянная глухая без порога, телескопический наличник, контурный уплотнитель, поверхность - рель-	900х2100 (h)	шт	3	2				С/у консьержа, ПУИ консьержа, с/у охраны,

	ефная ПВХ пленка, нажимная ручка, нажимная ручка, цилиндровый замок "ключ-вертушка", ограничитель								душевая ОДС, ПУИ ОДС
Д-15.2/ Д-15.2л	Дверь деревянная глухая без порога, телескопический наличник, контурный уплотнитель, поверхность - эмаль, нажимная ручка, нажимная ручка, цилиндровый замок "ключ-вертушка", ограничитель	900х2100 (h)	шт	1					ПУИ БКТ
Д-16 / Д-16л	Дверь деревянная глухая без порога, телескопический наличник, контурный уплотнитель, поверхность - рельефная ПВХ пленка, нажимная ручка, цилиндровый замок "ключ-вертушка", ограничитель	1050х2100 (h)	шт	3					Универсальный с/у ОДС
Д-16.2 / Д-16.2л	Дверь деревянная глухая без порога, телескопический наличник, контурный уплотнитель, поверхность - эмаль, нажимная ручка, цилиндровый замок "ключ-вертушка", ограничитель	1040х2100 (h)	шт	1					С/у МГН БКТ
Д-17 / Д-17л	Дверь деревянная глухая без порога, телескопический наличник, контурный уплотнитель, поверхность - рельефная ПВХ пленка, нажимная ручка, цилиндровый замок "ключ-вертушка", ограничитель	1050х2100 (h)	шт	6					Сухие помещения ОДС (кроме диспетчерской)

Д-30 / Д-30л	Дверь деревянная глухая без порога, телескопический наличник, контурный уплотнитель, поверхность - рельефная ПВХ пленка, нажимная ручка, врезная защелка, ограничитель	900х2100 (h)	шт			345			Дверь в жилую комнату
Д-32 / Д-32л	Дверь деревянная остекленная без порога, телескопический наличник, контурный уплотнитель, поверхность - рельефная ПВХ пленка, нажимная ручка, врезная защелка, ограничитель	900х2100 (h)	шт			184			Дверь в кухню
Д-34 / Д-34л	Дверь деревянная глухая без порога, телескопический наличник, контурный уплотнитель, поверхность - рельефная ПВХ пленка, нажимная ручка, врезная защелка, фиксатор, ограничитель	800х2100 (h)	шт			276			Дверь в с/у
	Расход комплектующих на внутренние деревянные двери								
	Всего замков цилиндровых		шт	14	2	-			
	Всего нажимных ручек	Trade Lock DSS 0201/19	комплект	14	2	805			
	Всего дверных упоров		шт	14	2	805			
	Устройство наличников из МДФ для межкомнатных дверей		п.м.	145,78	20,4	8155,8			
	Доборы шириной 150 мм для межкомнатных дверей		п.м.	72,89	10,2	4077,9			
V	**Окна**								
	Окна ПВХ двухкамерный стеклопакет		**м2**			**1913,8599**		3,3108	

	ОП-201 (КБЕ70) 1860х1780 ПО ВК (6х12хИ4х14хИ4)	3,3108	шт			345		1	
	ОПмгн-201 (КБЕ70) 1860х1780 ПО ВК (6х12хИ4х14хИ4)	3,3108	шт			-			для квартир МГН
	ОП-202 (КБЕ70) 1560х1780 ПО ВК (4х14хИ4х14хИ4)	2,7768	шт			-			
	ОПмгн-202 (КБЕ70) 1560х1780 ПО ВК (4х14хИ4х14хИ4)	2,7768	шт			-			для квартир МГН
	ОП-203 (КБЕ70) 2160х1780 ПО ВК (6х12хИ4х14хИ4)	3,8448	шт			23			
	ОПмгн-203 (КБЕ70) 2160х1780 ПО ВК (6х12хИ4х14хИ4)	3,8448	шт			-			для квартир МГН
	БП-201 (КБЕ76) 1650х2415 П ВК (6х14хИ4х14хИ4)	3,98475	шт			46			
	БП-202 (КБЕ76) 1350х2415 П ВК (6х14хИ4х14хИ4)	3,26025	шт			92			
	БП-213 (КВЕ76) 1800-2415 П ВК Н7016 В9016 (4х16хИ4х14хИ4))	4,347	шт			46			
	БПмгн-209 (КБЕ76) 1650х2420 П ВК (6х14хИ4х14хИ4)	3,993	шт			-			для квартир МГН
	БПмгн-210 (КБЕ76) 1350х2420 П ВК (6х14хИ4х14хИ4)	3,267	шт			-			для квартир МГН
	БПмгн-211 (КБЕ76) 2250х2420 П ВК (6х14хИ4х14хИ4)	5,445	шт			-			для квартир МГН
	Доски ПВХ подоконные в пленке шириной 210 мм	ширина 210 мм	п.м.			691,38			

	Оцинкованные отливы с "ушами" (0,7 мм) шириной 210 мм	RAL	п.м.			691,38			
	Горизонтальный штапик ПВХ шириной 30 мм		п.м.			691,38			
	Оцинкованный нащельник на четверть (0,7 мм) шириной 150 мм	RAL	п.м.			3173,08			
	Москитные сетки		м2/шт			561,63/368			
	Детские замки безопасности на пластиковые окна		шт			759			
	Клапаны для проветривания		шт			1104			
	Гребенки		шт			736			
	Окна из алюминиевых профилей		**м2**			**0**			
	ОА-1-с ОАК СПД 960-1780-82 Е30, стекло Pyropane 100 AGC Flat Glass-14мм-4и-14мм-4и	RAL	шт			-	-		ЛЛУ, противопожарное
	ОА-2 ОАК СПД 1260-1780-82 Е30, стекло Pyropane 100 AGC Flat Glass-14мм-4и-14мм-4и	RAL	шт			-	-		ЛЛУ, противопожарное
	ОПП-1 СПД 850-1125-82 Е30, стекло Pyropane 100 AGC Flat Glass-14мм-4и-14мм-4и	RAL	шт						помещение охраны
	Алюминиевые нащельники	RAL	п.м.			-		-	
	Оцинкованные сливы (0,7 мм) шириной 210 мм	RAL	п.м.			-		-	
	Корзины для кондиционеров								
	Монтаж корзины для кондиционера из оцинкованной перфорированной стали 0,7		шт/кг			368/6329,6			Типовой этаж

	мм в комплекте с кронштейном для наружного блока кондиционера								
	Корзины для кондиционера из оцинкованной перфорированной стали 0,7 мм h=700мм		шт/кг	-	-				1 этаж
	Корзины для кондиционера из оцинкованной перфорированной стали 0,7 мм h=900мм		шт/кг	2/41,28	-				1 этаж
	Герметизация узла ввода фреонопроводов		шт	2	-	368			
	Внутренняя отделка оконных и дверных откосов								
	Отделка откосов проемов в монолитной ж/б стене:		м2	-	**3,89**				Проемы в наружных стенах 1 этажа
	Грунтовка Бетонконтакт	Ceresit CT 19							
	Сплошное выравнивание гипсовыми смесями по сетке СВУ 120-2600 СП 31-111-2004	17-60 мм							
	Грунтовка глубокого проникновения	Ceresit CT 17							
	Шпатлевка на гипсовой основе	2 мм							
	Грунтовка под финишную отделку	Палитра Руси, Контакт-В							
	Улучшенная окраска влагостойким негорючим покрытием за 2 раза, класс пожарной опасности КМ0	Палитра Руси, КМ0, цвет - RAL 9003 (белый), арт. ТУ 2310-049-51309101-2014							
	Профиль углозащитный оцинкованный 25х25мм		п..м.	-	**19,47**				

	Отделка откосов проемов в стене из ячеистых газобетонных блоков:		м2	**5,44**	**38,94**				Проемы в наружных стенах 1 этажа
	Грунтовка глубокого проникновения	Ceresit CT 17							
	Штукатурка гипсовыми смесями по сетке СВУ 120-2600 СП 31-111-2004	17-60 мм							
	Грунтовка глубокого проникновения	Ceresit CT 17							
	Шпатлевка на гипсовой основе	2 мм							
	Грунтовка под финишную отделку	Палитра Руси, Контакт-В							
	Улучшенная окраска влагостойким негорючим покрытием за 2 раза, класс пожарной опасности КМ0	Палитра Руси, КМ0, цвет - RAL 9003 (белый), арт. ТУ 2310-049-51309101-2014							
	Профиль углозащитный оцинкованный 25х25мм		п.м.	**27,2**	**181,14**				
	Отделка дверных откосов в лестничной клетке типового этажа:		м2			**37,49**			**Проемы в дверях переходной лоджии**
	Грунтовка глубокого проникновения	Ceresit CT 17							
	Штукатурка цементно-песчаными смесями по сетке тканой стальной 10х10х0.8 мм	20-35 мм							
	Грунтовка глубокого проникновения	Ceresit CT 17							
	Шпатлевка на гипсовой основе	2 мм							
	Грунтовка под финишную отделку	Палитра Руси, Контакт-В							

	Улучшенная окраска влагостойким негорючим покрытием за 2 раза, класс пожарной опасности КМ0	Палитра Руси, КМ0, цвет - RAL 9003 (белый), арт. ТУ 2310-049-51309101-2014							
	Профиль углозащитный оцинкованный 25х25мм		п.м.			**249,92**			
	Отделка откосов в наружных стеновых панелях в квартирах:		м2			**306,29**			
	Грунтовка Бетонконтакт	Ceresit CT 19 Бетоноконтакт							
	Сплошное выравнивание гипсовыми смесями по сетке СВУ 120-2600 СП 31-111-2004	10 мм							
	Грунтовка глубокого проникновения	Ceresit CT 17							
	Шпатлевка на гипсовой основе	2 мм							
	Грунтовка под финишную отделку	Ceresit IN10							
	Улучшенная окраска водно-дисперсионной краской за 2 раза	СтройТЕКС влагостойкая, КМ1, цвет - глубокоматовая RAL 9003 (белый), арт. 700010326							
	Профиль углозащитный оцинкованный 25х25мм		п.м.			**2041,94**			
	Отделка балконных откосов в квартирах:		м2			**160,01**			
	Грунтовка глубокого проникновения	Ceresit CT 17							

	Штукатурка гипсовыми смесями по сетке СВУ 120-2600 СП 31-111-2004	17-35 мм							
	Грунтовка глубокого проникновения	Ceresit CT 17							
	Шпатлевка на гипсовой основе	2 мм							
	Грунтовка под финишную отделку	Ceresit IN10							
	Улучшенная окраска водно-дисперсионной краской за 2 раза	СтройТЕКС влагостойкая, КМ1, цвет - глубокоматовая RAL 9003 (белый), арт. 700010326							
	Профиль углозащитный оцинкованный 25х25мм		п.м.			**1066,74**			
VI	**Остекление лоджий**		**шт**			**1822,29**			
В1-1_М4-1(п-0)_(н-21т-в))	"Витраж наружный типового этажа из алюминиевых профилей с окраской по RAL, для остекления лоджий В1-1_М4-1(п-0)_(н-21т-в) - 2,86х3h S=8,59м2 (22 комп.) **площадь от 8,1 до 11,0 м2** В том числе (в составе 1 комп.): - с раздвижными створками из закаленного стекла 5М1 S= 3,36 м2 - экранами из двухслойного стекла с полимерной пленкой 3М1.1.3М1 S= 2,76м2 - стемалита из закаленного стекла 5М1 с окраской по RAL (вертикально-нижний) S= 1,12 м2 - S импостов = 1,35м2 - фурнитурой"	8,59	м2			188,98			

В1-1_М4-1(п-0)_(н-21т-в))	"Витраж наружный верхнего этажа из алюминиевых профилей с окраской по RAL, для остекления лоджий В1-1_М4-1(п-0)_(н-21т-в) - 2,86х3h S=8,59м2 (1 комп.) площадь от 8,1 до 11,0 м2 В том числе (в составе 1 комп.): - с раздвижными створками из закаленного стекла 5М1 S= 3,36 м2 - экранами из двухслойного стекла с полимерной пленкой 3М1.1.3М1 S= 2,76м2 - стемалита из закаленного стекла 5М1 с окраской по RAL (вертикально-нижний) S= 1,12 м2 - S импостов = 1,35м2 - фурнитурой"		м2			8,59			
В1-2_М4-1(п-562)_(н-22т-в)	"Витраж наружный типового этажа из алюминиевых профилей с окраской по RAL, для остекления лоджий В1-2_М4-1(п-562)_(н-22т-в) - 3,43х3h S=10,28м2 (23 комп.) **площадь от 9,1 до 11,0 м2** В том числе (в составе 1 комп.): - с раздвижными створками из закаленного стекла 5М1 S= 3,36 м2 - экранами из двухслойного стекла с полимерной пленкой 3М1.1.3М1 S= 2,76м2 - стемалита из закаленного стекла 5М1 с окраской по RAL (вертикально-нижний) S= 2,61 м2	10,28	м2			236,44			

	- S импостов = 1,55м2 - фурнитурой"								
В1-2_М4-1(п-562)_(н-22т-в)	"Витраж наружный верхнего этажа из алюминиевых профилей с окраской по RAL, для остекления лоджий В1-2_М4-1(п-562)_(н-22т-в) - 3,43х3h S=10,28м2 (1 комп.) площадь от 9,1 до 11,0 м2 В том числе (в составе 1 комп.): - с раздвижными створками из закаленного стекла 5М1 S= 3,36 м2 - экранами из двухслойного стекла с полимерной пленкой 3М1.1.3М1 S= 2,76м2 - стемалита из закаленного стекла 5М1 с окраской по RAL (вертикально-нижний) S= 2,61 м2 - S импостов = 1,55м2 - фурнитурой"		м2			10,28			
	Витраж наружный типового этажа из алюминиевых профилей с окраской по RAL, для остекления лоджий **площадь от 19,1 до 21,0 м2**		м2			1318,93			
	Витраж наружный верхнего этажа из алюминиевых профилей с окраской по RAL, для остекления лоджий **площадь от 19,1 до 21,0 м2**		м2			59,07			
	Заполнение каркаса витражных модулей из алюминиевых профилей стеклом триплекс 3.1.3 (в составе вышеперечисленных витражей)	В составе вышеперечисленных витражей	м2			544,00			
	Заполнение раздвижных створок витражных модулей закаленным стеклом толщ.	В составе вышеперечисленных витражей	м2			658,73			

	5мм (в составе вышеперечисленных витражей)								
	Заполнение каркаса витражных модулей из алюминиевых профилей стемалитом (в составе вышеперечисленных витражей)	В составе вышеперечисленных витражей	м2			378,16			
	Установка отливов из оцинкованной стали толщ. 0,7мм шириной 90мм RAL		п.м.			607,2			
	Установка опорных кронштейнов для крепления витражных блоков ограждения лоджий из алюминиевых профилей		шт			608			
VII	**Металлические изделия**								
	Ограждение лоджий		**кг**			**6446,91**			
	Длина ограждения		п.м.			541,08			
	Труба 20х20х2		кг			582,20			
	Труба 50х30х3		кг			1818,01			
	Труба 50х50х3		кг			2329,87			
	Лист 10х200х200		кг			1698,98			
	Полоса 4х44х24		кг			17,86			
	Анкер БСР 10х100		шт			1639,46			
	Сверление отверстий диаметром 15 мм глубиной 80 мм		шт			1639,46			
	Окраска порошковой краской в цвет по RAL (без грунтовки) за 2 раза		м2			668,61			
	Ограждение лестниц		**кг**		**122,36**	**1336,49**	**61,00**		
	Длина ограждения		п.м.		13,24	144,61	6,60		
	Стойки: труба прямоуг. 30х20х3		кг		25,82	281,99	12,87		
	Перила:труба круглая 50х4		кг		60,11	656,53	29,96		
	Обрешетка: Полоса 6х30		кг		18,71	204,33	9,33		
	Лист 130х130х10		кг		17,57	191,90	8,76		

	Лист 24х16х4		кг		0,16	1,74	0,08		
	Анкер БСР 8х85		шт		40,12	438,17	20,00		
	Сверление отверстий диаметром 13 мм глубиной 65 мм		шт		40,12	438,17	20,00		
	Окраска порошковой краской в цвет по RAL (без грунтовки) за 2 раза		м2		16,36	178,69	8,16		
	Ограждение переходных балконов		**кг**			**11183,01**			
	Длина ограждения		п.м.			119,52			
	Труба 60х30х5	ГОСТ 8645-68	кг			709,95			
	Труба 20х20х2	ГОСТ 8639-82	кг			128,60			
	Уголок 140х10	ГОСТ 8509-93	кг			2563,70			
	Лист 4х300х1350	ГОСТ 19903-2015	кг			1519,94			
	Лист 4х17х24	ГОСТ 19903-2015	кг			1,55			
	Лист 4х17х17	ГОСТ 19903-2015	кг			1,08			
	Лист 4х44х72	ГОСТ 19903-2015	кг			11,83			
	Лист 4х300х5548	ГОСТ 19903-2015	кг			6246,35			
	Анкер БСР 8х85		шт			362,15			
	Сверление отверстий диаметром 13 мм глубиной 65 мм		шт			362,15			
	Грунтовка под порошковую окраску, окраска порошковой краской в цвет по RAL за 2 раза		м2			147,69			
	Ограждение кровли		**кг/п.м.**					**460,05**	
	Длина ограждения		п.м.					81,08	
	Труба 40х40х4		кг					349,13	
	Полоса 4х36х36		кг					3,32	
	Лист 10х130х130		кг					107,59	
	Анкер БСР 8х85		шт					245,67	

	Сверление отверстий диам.13 глубиной 65 мм		шт					245,67	
	Грунтовка под порошковую окраску, окраска порошковой краской в цвет по RAL за 2 раза		м2					100,19	
	Металлические пожарные лестницы на кровле		**кг**					**180,26**	
	Труба 40х4		кг					99,65	
	Лист 6х130х130		кг					1,21	
	Лист 4х60х60		кг					0,77	
	Полоса 4х36х36		кг					0,14	
	Анкер БСР 8х85		шт					48	
	Сверление отверстий диам.13 глубиной 65 мм		шт					48	
	Прокат 30х30		кг					38,75	
	Прокат 20х20		кг					39,74	
	Грунтовка под порошковую окраску, окраска порошковой краской в цвет по RAL за 2 раза		м2					6,61	
IX	**Кровля**								
	Основная кровля здания, кровля рампы, кровля машинного помещения (зимний период)								
К-1/1	Гидроизоляция 2-ой слой (Технониколь - Унифлекс ЭКП), масса 1 м²≥5,0 кг, теплостойкость ≥100°С с заведением на парапет на 900мм от плиты покрытия - 3,8 мм		м2					791,57	При первичном прохождении экспертизы в ВОР проектной документации следует всегда закладывать зимние пироги кровли.
	Гидроизоляция 1-ый слой (Технониколь - Унифлекс ВЕНТ ЭПВ), масса 1 м²≥4,0 кг, теплостойкость ≥100°С с заведением на парапет на		м2					791,57	

	840мм от плиты покрытия - 3,5 мм								При разработке рабочей документации необходимо уточнить у Заказчика период монтажа кровли (зима или лето). Для зимнего периода никаких изменений в части пирогов кровли вносить не нужно. Для летнего периода при перезаходе в экспертизу следует откорректировать ВОР, заменяя пироги кровли на летние.
	Праймер битумный (Технониколь №1) - 1 слой		м2					791,57	
	Сборная стяжка из двух слоев ЦСП толщиной 12 мм - 24 мм		м2					791,57	
	Минераловатный утеплитель (Технониколь - ТЕХНОРУФ В ЭКСТРА), ρ=155-185 кг/м³, предел прочности на сжатие не менее 65 кПа, λ=0,043 Вт/м°С - 40 мм		м2					791,57	
	Молниеприемная сетка (только для основной кровли здания)		м2					-	
	Минераловатный утеплитель (Технониколь - ТЕХНОРУФ Н ОПТИМА), ρ=100-120 кг/м³, предел прочности на сжатие не менее 40 кПа, λ=0,041 Вт/м°С - 120 мм		м2					791,57	
	Керамзитовый гравий фр. 10-20 мм, П25, М250, по уклону - 30-250 мм	ср.толщ.140 мм	м2					791,57	
	в т.ч. карты из ЭППС 1,5х1,5 м для формирования слоя разуклонки из керамзитового гравия		м3					15,35	
	Пароизоляция (Технониколь - Биполь ЭПП), масса 1 м² ≥3,0 кг, теплостойкость ≥85 °С - 1 слой		м2					791,57	

	Тротуарная плитка 500х500х50 мм - 50 мм							90,04	
	Парапет кровли (примыкание кровельного пирога)								
Тип 21	Примыкание кровельного пирога к парапету (завести на высоту 900мм от верха плиты покрытия - гидроизоляция 2-ой слой, масса 1 м²≥5 кг, теплостойкость ≥100°С)	Технониколь - Унифлекс ЭКП	п.м.					119,02	
	Примыкание кровельного пирога к парапету (завести на высоту 900мм от верха плиты покрытия - гидроизоляция 1-ый слой, масса 1 м²≥4 кг, теплостойкость ≥100°С)	Технониколь - Унифлекс ЭПП	п.м.					119,02	
	Примыкание кровельного пирога к парапету (завести на высоту 900мм от верха плиты покрытия - праймер битумный - 1 слой)	Технониколь №1	п.м.					119,02	
	Устройство галтели из минераловатного утеплителя ρ=155-185 кг/м³, λ=0,043 Вт/м°С размером 100х100мм		п.м.					119,02	
	Установка краевой рейки с герметизацие шва мастикой	Технониколь №71	п.м.					119,02	
	Установка металлических костылей по периметру парапета		шт					198	
	Фартуки из оцинкованной стали 0,7 мм RAL 7030		м2				объем	53,56	
	Аэратор кровельный	Технониколь 160х460	шт				объем	**10**	

X	**Отделочные работы**								
	Полы								
П-1.1	Керамогранит с затиркой швов	Kerama Marazzi Сенат, цвет - серый, фактура - бетон, 402x402x8 мм, арт. SG155900R, с затиркой швов Ceresit CE33, цвет - 13 антрацит	м2		12,98		4,39		Площадка монолитной лестниц жилой части на 1 этаже, площадка монолитной лестницы на кровлю
	Водостойкий плиточный клей - 6 мм								
	Грунтовка глубокого проникновения Ceresit CT 17 - 1 слой								
	Полусухая цементно-песчаная стяжка М150, армированная фиброволокном (расход 0,8 кг/м3) - 96 мм								
П-1.2	Керамогранит с затиркой швов	Kerama Marazzi Сенат, цвет - серый, фактура - бетон, 402x402x8 мм, арт. SG155900R, с затиркой швов Ceresit CE33, цвет - 13 антрацит	м2		9,99		3,51		Монолитные лестничные площадки между 1-м и 2-м этажами, междуэтажная площадка монолитной лестницы на кровлю
	Водостойкий плиточный клей Ceresit CM 16 Flex - 12 мм								
	Грунтовка Бетоноконтакт Ceresit CT 19 - 1 слой								

П-1.2	Керамогранит с затиркой швов	Kerama Marazzi Сенат, цвет - серый, фактура - бетон, 402х402х8 мм, арт. SG155900R, с затиркой швов Ceresit CE33, цвет - 13 антрацит	м2		11,07		7,5		Монолитные лестничные марши между 1-м и 2-м этажами, монолитные марши лестницы на кровлю
	Водостойкий плиточный клей Ceresit CM 16 Flex - 12 мм								
	Грунтовка Бетоноконтакт Ceresit CT 19 - 1 слой								
П-2.1	Упрочняющая и обеспыливающая пропитка	Элакор-МБ1 Флюат	м2			88,33			Этажные лестничные площадки тип. этажей
	Наливной пол (цементная основа) Ceresit CN 76 EXTRAHART - 20 мм								
	Грунтовка глубокого проникновения Ceresit CT 17 - 1 слой								
	Полусухая цементно-песчаная стяжка М150, армированная фиброволокном (расход 0,8 кг/м3) - 90 мм								
П-2.2	Упрочняющая и обеспыливающая пропитка	Элакор-МБ1 Флюат	м2		-	64,31			Междуэтажные лестничные площадки тип. этажей
	Наливной пол (цементная основа) Ceresit CN 76 EXTRAHART - 20 мм								
	Грунтовка Бетоноконтакт Ceresit CT 19 - 1 слой								

Покрытие сборных лестничных маршей	Упрочняющая и обеспыливающая пропитка	Элакор-МБ1 Флюат	м2		-	202,86			Покрытие сборных лестничных маршей
Приямки лифтовых шахт	Упрочняющая и обеспыливающая пропитка	Элакор-МБ1 Флюат	м2		34,80				Приямки лифтовых шахт
П-11	Грязезащитное покрытие (резина+бруш+скребок) "СитиТоп" (вес покрытия 18,1кг/м²) - 20 мм		м2	5,41	9,71				Тамбур МОП (1-ый), тамбур БКТ (ЦИН), тамбур ОДС. Площадь гидроизоляции и грунтовки глубокого проникновения
	Керамогранит с затиркой швов	Kerama Marazzi Викинг, цвет - серый, фактура - бетон, 600х600х11 мм, арт. SG612600R, с затиркой швов Ceresit CE33 цвет - 13 антрацит							
	Водостойкий плиточный клей - 6 мм								
	Однокомпонентная полимерная эластичная гидроизоляция Ceresit CL 51 - 2 слоя		м2	5,41	9,71				
	Грунтовка глубокого проникновения Ceresit CT 17 - 1 слой								
	Прокладка по углам водонепроницаемой ленты для герметизации швов Ceresit CL 152		п.м.	3,54	7,26				

	Полусухая цементно-песчаная стяжка М150, армированная фиброволокном (расход 0,8 кг/м3) - 30 мм		м2	5,41	9,71				
	Экструдированый пенополистирол (Технониколь - CARBON PROF) прочность на сжатие при 10% линейной деформации ≥0,2 Мпа, λ=0,032 Вт/мК - 30 мм								
П-11.1	Керамогранит с затиркой швов	Kerama Marazzi Викинг, цвет - серый, фактура - бетон, 600х600х11 мм, арт. SG612600R, с затиркой швов Ceresit CE33 цвет - 13 антрацит	м2	7,99	5,96				Тамбур МОП (1-ый), тамбур БКТ (ЦИН), тамбур ОДС Площадь гидроизоляции и грунтовки глубокого проникновения дана с ученом заведения на стены
	Водостойкий плиточный клей - 6 мм								
	Однокомпонентная полимерная эластичная гидроизоляция Ceresit CL 51 с заведением на стены -200 мм - 2 слоя		м2	10,31	8,82				
	Грунтовка глубокого проникновения Ceresit CT 17 - 1 слой								
	Прокладка по углам водонепроницаемой ленты для герметизации швов Ceresit CL 152		п.м.	11,58	14,32				

	Полусухая цементно-песчаная стяжка М150, армированная фиброволокном (расход 0,8 кг/м3) - 50 мм		м2	7,99	5,96				
	Экструдированый пенополистирол (Технониколь - CARBON PROF) прочность на сжатие при 10% линейной деформации ≥0,2 Мпа, λ=0,032 Вт/мК - 30 мм								
П-12	Керамогранит с затиркой швов	Kerama Marazzi Викинг, цвет - серый, фактура - бетон, 600x600x11 мм, арт. SG612600R, с затиркой швов Ceresit CE33 цвет - 13 антрацит	м2		**139,23**				Тамбур МОП (2-ой), вестибюль, колясочная
	Водостойкий плиточный клей - 6 мм								
	Грунтовка глубокого проникновения Ceresit CT 17 - 1 слой								
	Полусухая цементно-песчаная стяжка М150, армированная фиброволокном (расход 0,8 кг/м3) - 63 мм								
	Полиэтиленовая пленка 200 мкр - 1 слой	Технониколь							
	Минераловатный утеплитель (Технониколь - ТЕХНОФЛОР СТАНДАРТ) ρ=100-120 кг/м³, предел прочности на сжатие не менее 25 кПа, λ=0,041 Вт/м°С - 30 мм								

П-13.1	Керамогранит с затиркой швов	Kerama Marazzi Викинг, цвет - серый, фактура - бетон, 600х600х11 мм, арт. SG612600R, с затиркой швов Ceresit CE33 цвет - 13 антрацит	м2	**155,59**	**26,37**				Помещение консьержа, сухие помещения ОДС
	Водостойкий плиточный клей - 6 мм								
	Грунтовка глубокого проникновения Ceresit CT 17 - 1 слой								
	Полусухая цементно-песчаная стяжка М150, армированная фиброволокном (расход 0,6 кг/м3) - 43 мм								
	Полиэтиленовая пленка 200 мкр - 1 слой	Технониколь							
	Минераловатный утеплитель (Технониколь - ТЕХНОФЛОР СТАНДАРТ) ρ=100-120 кг/м³, предел прочности на сжатие не менее 25 кПа, λ=0,041 Вт/м°С - 50 мм								
П-13.2	Керамогранит с затиркой швов	Kerama Marazzi Викинг, цвет - серый, фактура - бетон, 600х600х11 мм, арт. SG612600R, с затиркой швов Ceresit CE33 цвет - 13 антрацит	м2		**5,89**				ПУИ, с/у консьержа Площадь гидроизоляции и грунтовки глубокого проникновения дана

	Водостойкий плиточный клей - 6 мм								с ученом заведения на стены
	Однокомпонентная полимерная эластичная гидроизоляция Ceresit CL 51 с заведением на стены -200 мм - 2 слоя		м2		**9,12**				
	Грунтовка глубокого проникновения Ceresit CT 17 - 1 слой								
	Прокладка по углам водонепроницаемой ленты для герметизации швов Ceresit CL 152		п.м.		**16,17**				
	Полусухая цементно-песчаная стяжка М150, армированная фиброволокном (расход 0,6 кг/м3) - 40 мм		м2		**5,89**				
	Полиэтиленовая пленка 200 мкр - 1 слой	Технониколь							
	Минераловатный утеплитель (Технониколь - ТЕХНОФЛОР СТАНДАРТ) ρ=100-120 кг/м³, предел прочности на сжатие не менее 25 кПа, λ=0,041 Вт/м°С - 50 мм								
П-13.3	Линолеум	Tarkett, цвет - серый, арт. Tempo Plus 1002/91851, класс 34	м2	**9,29**					Серверная (ОДС)
	Клей для ПВХ и каучуковых покрытий Ceresit K 188E - 1 слой								
	Грунтовка глубокого проникновения Ceresit CT 17 - 1 слой								

	Полусухая цементно-песчаная стяжка М150, армированная фиброволокном (расход 0,6 кг/м3) - 58 мм								
	Полиэтиленовая пленка 200 мкр - 1 слой	Технониколь							
	Минераловатный утеплитель (Технониколь - ТЕХНОФЛОР СТАНДАРТ) ρ=100-120 кг/м³, предел прочности на сжатие не менее 25 кПа, λ=0,041 Вт/м°С - 50 мм								
П-14.1	Керамогранит с затиркой швов	Kerama Marazzi Сенат, цвет - серый, фактура - бетон, 402х402х8 мм, арт. SG155900R, с затиркой швов Ceresit CE33, цвет - 13 антрацит	м2	**17,7**					Душевая, с/у, ПУИ ОДС, с/у охраны Площадь гидроизоляции и грунтовки глубокого проникновения дана с ученом заведения на стены
	Водостойкий плиточный клей - 6 мм								
	Однокомпонентная полимерная эластичная гидроизоляция Ceresit CL 51 с заведением на стены -200 мм - 2 слоя		м2	**25,69**					
	Грунтовка глубокого проникновения Ceresit CT 17 - 1 слой								
	Прокладка по углам водонепроницаемой ленты для герметизации швов Ceresit CL 152		п.м.	**39,97**					

	Полусухая цементно-песчаная стяжка М150, армированная фиброволокном (расход 0,6 кг/м3) - 43 мм		м2	**17,7**					
	Полиэтиленовая пленка 200 мкр - 1 слой	Технониколь							
	Минераловатный утеплитель (Технониколь - ТЕХНОФЛОР СТАНДАРТ) ρ=100-120 кг/м³, предел прочности на сжатие не менее 25 кПа, λ=0,041 Вт/м°С - 50 мм								
П-16.1	Финишное покрытие и гидроизоляция пола выполняется силами собственника помещения		м2	**8,52**					Тамбур БКТ (без отделки) Площадь гидроизоляции и грунтовки глубокого проникновения дана с ученом заведения на стены
	Однокомпонентная полимерная эластичная гидроизоляция Ceresit CL 51 с заведением на стены на 200 мм - 2 слоя		м2	**10,84**					
	Грунтовка глубокого проникновения Ceresit CT 17 - 1 слой								
	Прокладка по углам водонепроницаемой ленты для герметизации швов Ceresit CL 152		п.м.	**11,58**					
	Полусухая цементно-песчаная стяжка М150, армированная фиброволокном (расход 0,8 кг/м3) - 40 мм		м2	**8,52**					
	Экструдированый пенополистирол (Технониколь - CARBON PROF) прочность на сжатие при 10% линейной								

	деформации ≥0,2 Мпа, λ=0,032 Вт/мК - 30 мм								
П-16.2	Финишное покрытие пола выполняется силами собственника помещения		м2	**86,88**					Сухие помещения БКТ (без отделки)
	Полусухая цементно-песчаная стяжка М150, армированная фиброволокном (расход 0,8 кг/м3) - 40 мм								
	Полиэтиленовая пленка 200 мкр - 1 слой	Технониколь							
	Минераловатный утеплитель (Технониколь - ТЕХНОФЛОР СТАНДАРТ) ρ=100-120 кг/м³, предел прочности на сжатие не менее 25 кПа, λ=0,041 Вт/м°С - 50 мм								
П-16.3	Финишное покрытие и гидроизоляция пола выполняется силами собственника помещения		м2	**13,66**					ПУИ, с/у БКТ (без отделки) Площадь гидроизоляции и грунтовки глубокого проникновения дана с ученом заведения на стены
	Однокомпонентная полимерная эластичная гидроизоляция Ceresit CL 51 с заведением на стены на 200 мм - 2 слоя		м2	**18,13**					
	Грунтовка глубокого проникновения Ceresit CT 17 - 1 слой								
	Прокладка по углам водонепроницаемой ленты для герметизации швов Ceresit CL 152		п.м.	**22,36**					

	Полусухая цементно-песчаная стяжка М150, армированная фиброволокном (расход 0,8 кг/м3) - 40 мм		м2	**13,66**					
	Полиэтиленовая пленка 200 мкр - 1 слой	Технониколь							
	Минераловатный утеплитель (Технониколь - ТЕХНОФЛОР СТАНДАРТ) ρ=100-120 кг/м³, предел прочности на сжатие не менее 25 кПа, λ=0,041 Вт/м°С - 50 мм								
П-17	Фальшпол ПСК X-FLOOR: - панель - сульфато-кальциевая плита 600х600х40мм - подложка панели - оцинкованный лист 0,55мм - покрытие - ПВХ антистатическое - опорная конструкция - винтовые регулируемые опоры, стрингеры П-образные		м2	**12,88**	**12,91**				Электрощитовая
	Упрочняющая и обеспыливающая пропитка	Элакор-МБ1 Флюат							
П-18	Керамогранит с затиркой швов и обработкой швов упрочняющей обеспыливающей пропиткой	Cersanit Грес, цвет - бежевый, 300х300х7 мм, арт. A100, с затиркой швов Ceresit CE33, цвет - 13 антрацит, обеспыливающая пропитка "Элакор-МБ1 Флюат"	м2		**26,8**				Помещение СС, КП МПТЦ

	Водостойкий плиточный клей - 6 мм								
	Грунтовка глубокого проникновения Ceresit CT 17 - 1 слой								
	Полусухая цементно-песчаная стяжка М150, армированная фиброволокном (расход 0,8 кг/м3) - 97 мм								
П-19	Керамогранит с затиркой швов	Cersanit Грес, цвет - бежевый, 300х300х7 мм, арт. A100, с затиркой швов Ceresit CE33, цвет - 13 антрацит	м2		**24,34**				Мусоросборная камера Площадь гидроизоляции дана с ученом заведения на стены
	Водостойкий плиточный клей - 6 мм								
	Грунтовка глубокого проникновения Ceresit CT 17 - 1 слой								
	Полусухая цементно-песчаная стяжка М150, армированная фиброволокном (расход 0,8 кг/м3) - 75-95 мм								
	Обмазочная гидроизоляция битумной эмульсионной мастикой (Технониколь №31) с заведением на стены на 200мм - 2 слоя		м2		**31,46**				
	Прокладка по углам геотекстилем плотностью 60–120 г/м²		м2		**10,68**				
	Праймер битумный эмульсионный (Технониколь №4) - 1 слой		м2		**31,46**				

П-20	Керамогранит с затиркой швов	Kerama Marazzi Аллея, цвет - темно-серый, фактура - камень, 300х300х8 мм, арт. SG912000N, с затиркой швов Ceresit CE33, цвет - 13 антрацит	м2			175,95			Переходной балкон
	Водостойкий плиточный клей - 6 мм								
	Грунтовка глубокого проникновения Ceresit CT 17 - 1 слой								
	Полусухая цементно-песчаная стяжка М150, армированная фиброволокном (расход 0,8 кг/м3) - 51-86 мм								
П-21	Керамогранит с затиркой швов	Kerama Marazzi Сенат, цвет - серый, фактура - бетон, 402х402х8 мм, арт. SG155900R, с затиркой швов Ceresit CE33, цвет - 13 антрацит	м2			2526,32			Лифтовой холл, тамбур, помещение ствола мусоропровода, межквартирный коридор
	Водостойкий плиточный клей - 6 мм								
	Грунтовка глубокого проникновения Ceresit CT 17 - 1 слой								
	Полусухая цементно-песчаная стяжка М150, армированная фиброволокном (расход 0,6 кг/м3) - 46 мм								

	Пленка пароизоляционная армированная - 1 слой	Технониколь ISOBOX							
	Керамзитовый гравий фр. 5-10 мм, П25, М250 - 40 мм								
П-22	Ламинат 32 класс	Europe line special Edition, Дуб Энтони, 1382x195x8 мм, 32 класс, с фаской 4V	м2			6080,26			Жилая комната
	Подложка под ламинат - 5мм	Solid (листовая)							
	Грунтовка глубокого проникновения Ceresit CT 17 - 1 слой								
	Полусухая цементно-песчаная стяжка М150, армированная фиброволокном (расход 0,6 кг/м3) - 45 мм								
	Пленка пароизоляционная армированная (расход 0,6 кг/м3) - 1 слой	Технониколь ISOBOX							
	Керамзитовый гравий фр. 5-10 мм, П25, М250 - 40 мм								
	Звукоизоляционная подложка ISOLON 500 3002 AV - 2 мм								
П-23	Керамогранит с затиркой швов	Kerama Marazzi Pro Matrix, цвет - светло серый, фактура - бетон, 402x402x8, арт. SG166200N, с затиркой швов Ceresit CE33, цвет - 04 серебристо-серый*	м2			1746,00			Холл

	Водостойкий плиточный клей - 6 мм								
	Грунтовка глубокого проникновения Ceresit CT 17 - 1 слой								
	Полусухая цементно-песчаная стяжка М150, армированная фиброволокном (расход 0,6 кг/м3) - 44 мм								
	Пленка пароизоляционная армированная - 1 слой	Технониколь ISOBOX							
	Керамзитовый гравий фр. 5-10 мм, П25, М250 - 40 мм								
	Звукоизоляционная подложка ISOLON 500 3002 AV - 2 мм								
П-24	Керамогранит с затиркой швов	Kerama Marazzi Pro Matrix, цвет - светло серый, фактура - бетон, 402x402x8, арт. SG166200N, с затиркой швов Ceresit CE33, цвет - 04 серебристо-серый*	м2			2062,43			Кухня Площадь гидроизоляции и грунтовки глубокого проникновения дана с ученом заведения на стены
	Водостойкий плиточный клей - 6 мм								
	Однокомпонентная полимерная эластичная гидроизоляция Ceresit CL 51 с учётом заведения на стены -200 мм - 2 слоя		м2			2516,16			
	Грунтовка глубокого проникновения Ceresit CT 17 - 1 слой								

	Прокладка по углам водонепроницаемой ленты для герметизации швов Ceresit CL 152		п.м.			2801,84			
	Полусухая цементно-песчаная стяжка М150, армированная фиброволокном (расход 0,6 кг/м3) - 42 мм		м2			2062,43			
	Пленка пароизоляционная армированная - 1 слой	Технониколь ISOBOX							
	Керамзитовый гравий фр. 5-10 мм, П25, М250 - 40 мм								
	Звукоизоляционная подложка ISOLON 500 3002 AV - 2 мм								
П-26	Керамогранит с затиркой швов	Kerama Marazzi Аллея, цвет - светло серый, фактура - камень, 300х300х8 мм, арт. SG911800N, с затиркой швов Ceresit CE33 цвет 04 серебристо-серый	м2			21,55			Лоджии квартир 2 этажа Площадь гидроизоляции дана с ученом заведения на стены
	Водостойкий плиточный клей - 6 мм								
	Однокомпонентная полимерная эластичная гидроизоляция Ceresit CL 51 с заведением на стены на 200 мм - 2 слоя		м2			26,29			
	Прокладка по углам водонепроницаемой ленты для герметизации швов Ceresit CL 152		п.м.			65,16			

	Сборная стяжка из двух слоев ЦСП 2х12 мм - 24 мм		м2			21,55			
	Плиты теплоизоляционные LOGICPIR PROF Ф/Ф - 90 мм								
П-27	Керамогранит с затиркой швов	Kerama Marazzi Аллея, цвет - светло серый, фактура - камень, 300х300х8 мм, арт. SG911800N, с затиркой швов Ceresit CE33 цвет 04 серебристо-серый	м2			474,10			Лоджии квартир с 3 этажа и выше
	Водостойкий плиточный клей - 6 мм								
	Грунтовка глубокого проникновения Ceresit CT 17 - 1 слой								
	Полусухая цементно-песчаная стяжка М150, армированная фиброволокном (расход 0,6 кг/м3) - 46 мм								
П-29	Упрочняющая и обеспыливающая пропитка	Элакор-МБ1 Флюат	м2				**642,47**		Техническое пространство
	Полусухая цементно-песчаная стяжка М150, армированная фиброволокном (расход 0,6 кг/м3) - 40 мм								
	Полиэтиленовая пленка 200 мкр - 1 слой	Технониколь							
	Минераловатный утеплитель (Технониколь - ТЕХНОФЛОР СТАНДАРТ) ρ=100-120 кг/м³, предел прочности на								

	сжатие не менее 25 кПа, λ=0,041 Вт/м°С - 30 мм								
П-30	Упрочняющая и обеспыливающая пропитка	Элакор-МБ1 Флюат	м2				**75,1**		Машинное помещение лифтов, помещение СС (на кровле)
	Полусухая цементно-песчаная стяжка М150, армированная фиброволокном (расход 0,8 кг/м3) - 50 мм								
П-31	Гидроизоляция 2-ой слой, масса 1 м²≥5,25 кг, теплостойкость ≥100°С	Техноэласт ЭКП	м2				21,17		Устройство основания под металлический поддон в тех. пространстве.
	Гидроизоляция 1-ой слой, масса 1 м²≥4,0 кг, теплостойкость ≥100°С с заведением на бортик из кирпича	Техноэласт ФИКС ЭПМ							
	Полусухая цементно-песчаная стяжка М150, армированная фиброволокном (расход 0,8 кг/м3) - 40 мм		м2				17,64		
	Полиэтиленовая пленка 200 мкр								
	Минераловатный утеплитель ρ=100-120 кг/м³, предел прочности на сжатие не менее 25 кПа, λ=0,041 Вт/м°С - 30 мм	ТЕХНОФЛОР СТАНДАРТ							
	Устройство дополнительных слоев гидроизодяции с заведением на стены - 2 слоя	Техноэласт ЭПП	м2				8,18		
	Устройство галтели из цементно-песчаного раствора М150		п.м.				37,2		
П-32	**Нанесение тактильных указателей из полиуретаного-**		м2		7,25	149,5			

	вого покрытия (по трафарету из малярной ленты): МОП								
	Полиуретановое покрытие Polycem PC 200 AG								Указание препятствий для МГН
	Кварцевый песок								
	Трехкомпонентное покрытие Polycem 200 AG								
	Polycem PC Грунт								
П-33	**Укладка тактильной ленты Тифлоцентр "Вертикаль 29х3х1000" Арт. 10140-1-LT29-CH**		п.м.		8,4	92,4			Противоскользящая полоса на краевых ступенях лестничных маршей
	Направляющая тактильная полоса (лента) ЛТ29 желтая на самоклеящейся основе	Арт. 10140-1-LT29-CH							
	Плинтус из керамогранита 100х600х11	Нарезать на объекте из Kerama Marazzi Викинг, цвет - серый, фактура - бетон, 600х600х11 мм, арт. SG612600R, с затиркой швов Ceresit CE33 цвет - 13 антрацит	п.м.	165,6	200,42				
	Плинтус из керамогранита 100х402х8	Нарезать на объекте из Kerama Marazzi Сенат, цвет - серый, фактура - бетон, 402х402х8 мм, арт. SG155900R, с затиркой швов	п.м.	-	-	3330,63			

		Ceresit CE33, цвет - 13 антрацит							
	Плинтус из керамогранита 100х300х8	Нарезать на объекте из Kerama Marazzi Аллея, цвет - светло серый, фактура - камень, 300х300х8 мм, арт. SG911800N, с затиркой швов Ceresit CE33 цвет 04 серебристо-серыйт	п.м.		-	674,82			
	Плинтус из керамогранита 100х300х7	Нарезать на объекте из Cersanit Грес, цвет - бежевый, 300х300х7 мм, арт. A100, с затиркой швов Ceresit CE33, цвет - 13 антрацит	п.м.		65,27				
	Отделка калошницы покрытием моющимся (h=100 мм с заведением на пол на 100 мм)	Палитра Руси, КМ0, цвет - RAL 7040,арт. ДЛЯ ПУТЕЙ ЭВАКУАЦИИ ТУ 2310-049-51309101-2014	п.м.		-	433,27			
	Отделка калошницы керамогранитом (h=100 мм)	Нарезать на объекте из Kerama Marazzi Сенат, цвет - серый, фактура - бетон, 402х402х8 мм, арт. SG155900R, с затиркой швов	п.м.		39,14	-	18,45		Монолитные лестничные марши лестницы с 1-го на 2-ой этаж, монолитная лестница на кровлю

		Ceresit CE33, цвет - 13 антрацит							
	ПВХ-плинтус с кабель-каналом ТК Декопласт М, арт. DP-VR-5810-2,5м, цвет белый, размер 2500х58х22 мм		п.м.			10419,69			
	Заглушки торцевые из ПВХ для плинтуса		шт			3358			
	Соединитель из ПВХ для плинтуса		шт			4168			
	Уголки из ПВХ внутренние для плинтуса		шт			3634			
	Уголки из ПВХ наружные для плинтуса		шт			805			
	Г-образный металлический профиль	Профиль Металл, размер: 2700х15х15, толщина 1,1 мм цвет: матовое серебро, анодированный, артикул: ПМЮ-03	п.м.			73,6			
	Т-образный металлический профиль на стыке плитки и ламината, при стыке ламината комнаты и коридора	Профиль Металл, размер: 2700*25 мм, цвет: серебро матовое, артикул: ПМЮ 01	п.м.			438,38			
	Профиль ответный Т-образному	Профиль Металл, размер: 2700х27х9,2 мм, толщина 1,5 мм, цвет: матовое серебро+резиновая вставка, артикул: ПМЮ 08	п.м.			438,38			

	Гибкий плинтус Dollken, арт. WL Dark Grey 0146, h=100мм		п.м.	14,76		-			
	Демпферная лента для стяжки пола		п.м.	-	-	7882,33	-		
	Установка декоративных накладок (обводок) для труб		шт	-	-	1386			
	Потолки								
Пт-2	Грунтовка Бетонконтакт	Ceresit CT 19 Бетоноконтакт	м2		39,45	2481,24			Лифтовой холл (подземный этаж, типовой этаж), тамбур-шлюз (подземный этаж), помещение консьержа, помещение охраны, межквартирный коридор, тамбур (типовой этаж)
	Затирка поверхности после демонтажа опалубки	4 мм							
	Грунтовка под финишную отделку	Ceresit IN10							
	Простая окраска водно-дисперсионной краской за 2 раза, класс пожарной опасности КМ0	СтройТЕКС, КМ0, цвет - RAL 9003 (белый), арт. 700010320							
	Металлический подвесной потолок типа "Грильято" 100х100х40 (цвет белый) на металлическом каркасе, класс пожарной опасности КМ0								
Пт-4	Грунтовка Бетонконтакт	Ceresit CT 19 Бетоноконтакт	м2				**62,1**		машинное помещение лифтов, помещение СС на кровле
	Затирка поверхности после демонтажа опалубки	4 мм							
	Грунтовка под финишную отделку	Ceresit IN10							
	Простая окраска водно-дисперсионной краской за 2 раза, класс пожарной опасности КМ0	СтройТЕКС, КМ0, цвет - RAL 9003 (белый), арт. 700010320							
Пт-6	Грунтовка Бетонконтакт	Ceresit CT 19 Бетоноконтакт	м2				**648,62**		Техническое помещение

	Затирка поверхности после демонтажа опалубки	4 мм							для прокладки инженерных коммуникаций, техническое пространство, эксплуатируемые технические ниши
	Упрочняющая и обеспыливающая пропитка	Элакор-МБ1 Флюат							
Пт-8	Минераловатный утеплитель (Технониколь - ТЕХНОФАС ДЕКОР) ρ=100-120 кг/м³, предел прочности на отрыв не менее 15 кПа, λ=0,041 Вт/м°С (способ монтажа клеевой с механическим креплением тарельчатыми дюбелями)	150мм	м2		15,01				Тамбур МОП (граничащий с улицей)
	Штукатурно-клеевая смесь, армированная стеклотканой щелочестойкой сеткой М3600	10 мм							
	Грунтовка под финишную отделку	Грунт Primer под негорючую краску NG							
	Простая окраска негорючим покрытием за 2 раза, класс пожарной опасности КМ0	NG Light, КМ0, цвет - RAL 9017 (черный)							
	Металлический подвесной потолок типа "Грильято" 100х100х40 (цвет черный) на металлическом каркасе, класс пожарной опасности КМ0								

Пт-9	Минераловатный утеплитель (Технониколь - ТЕХНОФАС ДЕКОР) ρ=100-120 кг/м³, предел прочности на отрыв не менее 15 кПа, λ=0,041 Вт/м°С (способ монтажа клеевой с механическим креплением тарельчатыми дюбелями)	150 мм	м2		15,36				Тамбур МОП (второй тамбур)
	Штукатурно-клеевая смесь, армированная стеклотканой щелочестойкой сеткой М3600	10 мм							
	Грунтовка под финишную отделку	Грунт Primer под негорючую краску NG							
	Простая окраска негорючим покрытием за 2 раза, класс пожарной опасности КМ0	NG Light, КМ0, цвет - RAL 9017 (черный)							
	Металлический подвесной потолок типа "Грильято" 100х100х40 (цвет черный) на металлическом каркасе, класс пожарной опасности КМ0								
Пт-10	Грунтовка Бетонконтакт	Ceresit CT 19 Бетоноконтакт	м2		123,87				Вестибюль, колясочная
	Затирка поверхности после демонтажа опалубки	4 мм							
	Грунтовка под финишную отделку	Грунт Primer под негорючую краску NG							
	Простая окраска негорючим покрытием за 2 раза, класс пожарной опасности КМ0	NG Light, КМ0, цвет - RAL 9017 (черный)							

	Металлический подвесной потолок типа "Грильято" 100х100х40 (цвет черный) на металлическом каркасе, класс пожарной опасности КМ0								
Пт-11	Подвесной потолок на металлическом каркасе (профиль 27мм) с зашивкой одним листом ГСП-Н2 - 12,5мм	Металлический каркас П 113 (профиль ПН 28х27 и ПП 60х27)	м2	17,7	5,89				С/у консьержа, ПУИ консьержа, с/у ОДС, ПУИ ОДС, Душевая ОДС
	Грунтовка глубокого проникновения	Ceresit CT 17							
	Шпатлевка на цементной основе	2 мм							
	Грунтовка под финишную отделку	Ceresit IN10							
	Улучшенная окраска влагостойкой водно-дисперсионной краской за 2 раза	СтройТЕКС влагостойкая, КМ1, цвет - глубокоматовая RAL 9003 (белый), арт. 700010326							
Пт-13	Минераловатный утеплитель (Технониколь - ТЕХНОФАС ДЕКОР) ρ=100-120 кг/м³, предел прочности на отрыв не менее 15 кПа, λ=0,041 Вт/м°С (способ монтажа клеевой с механическим креплением тарельчатыми дюбелями)	150 мм	м2		36,32				Эвакуационная лестница из подземного этажа (в уровне 1 этажа)
	Штукатурно-клеевая смесь, армированная стеклотканой щелочестойкой сеткой М3600	10 мм							

	Грунтовка глубокого проникновения	Ceresit CT 17							
	Шпатлевка на цементной основе	2 мм							
	Грунтовка под финишную отделку	Ceresit IN10							
	Улучшенная окраска водно-дисперсионной краской за 2 раза	СтройТЕКС, КМ0, цвет - RAL 9003 (белый), арт. 700010320							
Пт-14	Грунтовка Бетонконтакт	Ceresit CT 19 Бетоноконтакт	м2		12,62	290,26			Отделка торцов и нижней поверхности лестничных маршей лестничной клетки жилой части
	Шпатлевка на цементной основе	2 мм							
	Грунтовка под финишную отделку	Ceresit IN10							
	Улучшенная окраска водно-дисперсионной краской за 2 раза	СтройТЕКС, КМ0, цвет - RAL 9003 (белый), арт. 700010320							
Пт-15	Грунтовка Бетонконтакт	Ceresit CT 19 Бетоноконтакт	м2	12,88	34,28				Мусоросборная камера, электрощитовые жилой и нежилой части, помещение СС
	Затирка поверхности после демонтажа опалубки	4 мм							
	Грунтовка под финишную отделку	Ceresit IN10							
	Простая окраска влагостойкой водно-дисперсионной краской за 2 раза	СтройТЕКС влагостойкая, КМ1, цвет - глубокоматовая RAL 9003 (белый), арт. 700010326							
Пт-16	Минераловатный утеплитель ρ=100-120 кг/м³, предел	Технониколь - ТЕХНОФАС ДЕКОР (150 мм)	м2		16,69	-			Тамбур мусорокамеры

	прочности на отрыв не менее 15 кПа, λ=0,041 Вт/м°С (способ монтажа - клеевой с механическим креплением тарельчатыми дюбелями)								
	Штукатурно-клеевая смесь, армированная стеклотканой щелочестойкой сеткой М3600	10 мм							
	Грунтовка под финишную отделку	Ceresit IN10							
	Простая окраска влагостойкой водно-дисперсионной краской за 2 раза	СтройТЕКС влагостойкая, КМ1, цвет - глубокоматовая RAL 9003 (белый), арт. 700010326							
Пт-18	Грунтовка Бетонконтакт	Ceresit CT 19 Бетоноконтакт	м2	178,28					Сухие помещения ОДС (кроме серверной), ЦИН (рабочая зона, информационная зона, зона службы охраны, детская зона)
	Затирка поверхности после демонтажа опалубки	4 мм							
	Упрочняющая и обеспыливающая пропитка "Элакор-МБ1 Флюат"								
	Металлический подвесной потолок типа "Грильято" 100х100х40 (цвет белый) на металлическом каркасе, класс пожарной опасности КМ0								
Пт-22	Грунтовка Бетонконтакт	Ceresit CT 19 Бетоноконтакт	м2			45,31			Помещение ствола мусоропровода
	Затирка поверхности после демонтажа опалубки	4 мм							

	Грунтовка глубокого проникновения	Ceresit CT 17							
	Шпатлевка на гипсовой основе	2 мм							
	Грунтовка под финишную отделку	Ceresit IN10							
	Улучшенная окраска влагостойкой водно-дисперсионной краской за 2 раза	СтройТЕКС влагостойкая, КМ1, цвет - глубокоматовая RAL 9003 (белый), арт. 700010326							
Пт-24	Подвесной потолок на металлическом каркасе (профиль 60х27мм) с зашивкой одним листом АКВАПАНЕЛЬ Скайлайт 1200х900х8мм	Металлический каркас П 282 (профиль ПП 60х27)	м2			175,95			Переходной балкон
	Грунтовка фасадная универсальная	ТЕХНОНИКОЛЬ 010							
	Штукатурно-клеевая смесь, армированная стеклотканой щелочестойкой сеткой М3600	5 мм							
	Простая окраска фасадной атмосферостойкой краской краской за 2 раза	Tikkurila, цвет - матовая RAL 7035 (серый), арт. Prof Fasade Aqua							
Пт-25.1	Одноуровневый натяжной потолок ПВХ, RAL 9003	TEQTUM G1	м2			9 809,50			Жилая комната, кухня, холл
	Стеновой багет из алюминиевого профиля для крепления натяжного потолка		м.п.			11 000,21			
	Декоративная вставка, белая в цвет натяжного потолка								

	Обход трубы отопления диам. 16мм		шт			-			
	Обход трубы отопления диам. 22мм		шт			-			
	Обход трубы отопления диам. 27мм		шт			-			
	Обход трубы отопления диам. 32мм		шт			-			
	Обход трубы отопления диам. 40мм		шт			-			
	Универсальная закладная деталь под люстру		шт			713			
	Крючок под люстру		шт			713			
	Закладная деталь под пожарные датчики		шт			879			
Пт-26	Грунтовка Бетонконтакт	Ceresit CT 19 Бетоноконтакт	м2			**474,1**			Лоджия
	Затирка поверхности после демонтажа опалубки	4 мм							
	Грунтовка глубокого проникновения	Ceresit CT 17							
	Шпатлевка на цементной основе	2 мм							
	Грунтовка под финишную отделку	Ceresit IN10							
	Улучшенная окраска фасадной атмосферостойкой краской краской за 2 раза	Tikkurila, цвет - матовая RAL 7035 (серый), арт. Prof Fasade Aqua							
Пт-27	Минераловатный утеплитель (Технониколь - ТЕХНОФАС ДЕКОР) ρ=100-120 кг/м³, предел прочности на отрыв не менее 15 кПа, λ=0,041	150 мм	м2			**21,55**			Лоджия последнего жилого этажа

	Вт/м°С (способ монтажа клеевой с механическим креплением тарельчатыми дюбелями)								
	Штукатурно-клеевая смесь, армированная стеклотканой щелочестойкой сеткой М3600	10 мм							
	Грунтовка глубокого проникновения	Ceresit CT 17							
	Шпатлевка на цементной основе	2 мм							
	Грунтовка под финишную отделку	Ceresit IN10							
	Улучшенная окраска фасадной атмосферостойкой краской за 2 раза	Tikkurila, цвет - матовая RAL 7035 (серый), арт. Prof Fasade Aqua							
Пт-28	Минераловатный утеплитель (Технониколь - ТЕХНОФАС ДЕКОР) ρ=100-120 кг/м³, предел прочности на отрыв не менее 15 кПа, λ=0,041 Вт/м°С (способ монтажа клеевой с механическим креплением тарельчатыми дюбелями)	150 мм	м2	8,52					Тамбур БКТ (без отделки)
Стены									
Ст-3	**Подготовка монолитных стен под текстурную краску**		м2		**179,01**	**584,72**			Лифтовый холл (подземный этаж), тамбур-шлюз (подземный этаж), эвакуа-
	- Грунтовка Бетонконтакт	Ceresit CT 19 Бетоноконтакт							
	- Сплошное выравнивание цементно-песчаными смесями	10 мм							

	- Грунтовка глубокого проникновения	Ceresit CT 17							ционная лестница из подземного этажа, **лестничная клетка**
	- Шпатлевкой на цементной основе	2 мм							
	- Грунтовка акриловая глубокого проникновения	Грунт Primer под негорючую краску NG							
	- Текстурная краска, нанесение краскопультом с формированием слоя шпателем, класс пожарной опасности КМ0	NG Light, цвет – RAL 9003 (белый), Арт. негорючая краска NG Light, КМ0							
Ст-5	**Подготовка поверхности утеплителя под текстурную краску**		м2		**26,78**	**373,29**			Лифтовый холл (подземный этаж), тамбур-шлюз (подземный этаж), эвакуационная лестница из подземного этажа, **лестничная клетка**
	- Штукатурно-клеевой слой (Технониколь 210), армированный фасадной стеклотканевой щелочестойкой сеткой М3600	10 мм							
	- Грунтовка глубокого проникновения	Ceresit CT 17							
	- Шпатлевкой на цементной основе	2 мм							
	- Грунтовка акриловая глубокого проникновения	Грунт Primer под негорючую краску NG							
	- Текстурная краска, нанесение краскопультом с формированием слоя шпателем, класс пожарной опасности КМ0	NG Light, цвет – RAL 9003 (белый), Арт. негорючая краска NG Light, КМ0							
Ст-6	**Подготовка стен из ячеистого бетона под текстурную краску**		м2		**25,19**	**-**			Эвакуационная лестница

	- Грунтовка глубокого проникновения	Ceresit CT 17							из подземного этажа, лестничная клетка
	- Улучшенная штукатурка цементно-песчаными смесями	17мм							
	- Грунтовка глубокого проникновения	Ceresit CT 17							
	- Шпатлевкой на цементной основе	2 мм							
	- Грунтовка акриловая глубокого проникновения	Грунт Primer под негорючую краску NG							
	- Текстурная краска, нанесение краскопультом с формированием слоя шпателем, класс пожарной опасности КМ0	NG Light, цвет – RAL 9003 (белый), Арт. негорючая краска NG Light, КМ0							
Ст-10	**Подготовка поверхности утеплителя под упрочняющую и обеспыливающую пропитку**		м2	**47,73**	-				Воздухозаборная шахта, форкамера
	- Штукатурно-клеевой слой (Технониколь 210), армированный фасадной стеклотканевой щелочестойкой сеткой М3600	10 мм							
	- Упрочняющая и обеспыливающая пропитка "Элакор-МБ1 Флюат"								
Ст-12	**Подготовка монолитных стен под облицовку плиткой**		м2		**210,99**				Тамбур МОП, вестибюль, колясочная
	- Грунтовка Бетонконтакт	Ceresit CT 19 Бетоноконтакт							
	- Затирка поверхности после демонтажа опалубки	4 мм							

	- Грунтовка глубокого проникновения	Ceresit CT 17							
	- Керамический гранит на цементно-песчаном растворе с затиркой межплиточных швов, класс пожарной опасности КМ0	Kerama Marazzi 600x600x11, цвет белый, арт. Радуга SG606200R	м2		**108,2**				
		Kerama Marazzi 600x600x11, цвет черный, арт. Радуга SG606100R	м2		**23,16**				
		Kerama Marazzi 600x600x11, цвет оранжевый, арт. Радуга SG610100R	м2		**79,63**				
Ст-13	**Подготовка перегородок и стен из ячеистого бетона под облицовку плиткой (600x600)**		м2		**137,74**				Тамбур МОП, вестибюль, колясочная
	- Грунтовка глубокого проникновения	Ceresit CT 17							
	- Простая штукатурка цементно-песчаными смесями	14 мм							
	- Грунтовка глубокого проникновения	Ceresit CT 17							
	- Керамический гранит на цементно-песчаном растворе с затиркой межплиточных швов, класс пожарной опасности КМ0	Kerama Marazzi 600x600x11, цвет белый, арт. Радуга SG606200R	м2		**112,31**				
		Kerama Marazzi 600x600x11, цвет черный, арт. Радуга SG606100R	м2		**10,8**				
		Kerama Marazzi 600x600x11, цвет	м2		**14,63**				

		оранжевый, арт. Радуга SG610100R							
Ст-14	**Подготовка перегородок из ГКЛ под облицовку плиткой (600х600)**		м2		**32,40**				Тамбур МОП, вестибюль, колясочная
	- Шпатлевка стыков ГКЛ с проклейкой армирующей лентой								
	- Грунтовка Бетонконтакт	Ceresit CT 19 Бетоноконтакт							
	- Керамический гранит на цементно-песчаном растворе с затиркой межплиточных швов, класс пожарной опасности КМ0	Kerama Marazzi 600х600х11, цвет белый, арт. Радуга SG606200R	м2		**32,40**				
		Kerama Marazzi 600х600х11, цвет черный, арт. Радуга SG606100R	м2		**-**				
		Kerama Marazzi 600х600х11, цвет оранжевый, арт. Радуга SG610100R	м2		**-**				
Ст-16	**Подготовка поверхности утеплителя под облицовку плиткой (600х600)**		м2		**32,94**				Тамбур МОП
	- Штукатурно-клеевая смесь, армированная стеклотканой щелочестойкой сеткой М3600	10 мм							
	- Грунтовка глубокого проникновения	Ceresit CT 17							
	- Керамический гранит на цементно-песчаном рас-	Kerama Marazzi 600х600х11, цвет белый, арт. Радуга SG606200R	м2		**32,94**				

	творе с затиркой межплиточных швов, класс пожарной опасности КМ0	Kerama Marazzi 600х600х11, цвет черный, арт. Радуга SG606100R	м2		-				
		Kerama Marazzi 600х600х11, цвет оранжевый, арт. Радуга SG610100R	м2		-				
Ст-20	**Подготовка монолитных стен под текстурную краску**		м2		**27,96**	**2198,76**			Помещение консьержа, лифтовый холл, межквартрный коридор, тамбур (типовой этаж)
	- Грунтовка Бетонконтакт	Ceresit CT 19 Бетоноконтакт							
	- Сплошное выравнивание гипсовыми смесями	10 мм							
	- Грунтовка глубокого проникновения	Ceresit CT 17							
	- Шпатлевка на гипсовой основе	2 мм							
	- Грунтовка акриловая глубокого проникновения	Грунт Primer под негорючую краску NG							
	- Текстурная краска, нанесение краскопультом с формированием слоя шпателем, класс пожарной опасности КМ0	NG Light, цвет – RAL 9003 (белый), Арт. негорючая краска NG Light, КМ0							
Ст-21	**Подготовка перегородок и стен из ячеистого бетона под текстурную краску**		м2		**66,53**	**2449,95**			Помещение консьержа, лифтовый холл, межквартрный коридор, тамбур (типовой этаж)
	- Грунтовка глубокого проникновения	Ceresit CT 17							
	- Улучшенная штукатурка гипсовыми смесями	17 мм							
	- Грунтовка глубокого проникновения	Ceresit CT 17							

	- Шпатлевка на гипсовой основе	2 мм							
	- Грунтовка акриловая глубокого проникновения	Грунт Primer под негорючую краску NG							
	- Текстурная краска, нанесение краскопультом с формированием слоя шпателем, класс пожарной опасности КМ0	NG Light, цвет – RAL 9003 (белый), Арт. негорючая краска NG Light, КМ0							
Ст-22	**Подготовка перегородок из ГКЛ под текстурную краску**		м2		**-**	**1437,86**			Помещение консьержа, лифтовый холл, межквартрный коридор, тамбур (типовой этаж)
	- Грунтовка глубокого проникновения	Ceresit CT 17							
	- Шпатлевка на гипсовой основе (проклейкой стыков ГКЛ армирующей лентой)	2 мм							
	- Грунтовка акриловая глубокого проникновения	Грунт Primer под негорючую краску NG							
	- Текстурная краска, нанесение краскопультом с формированием слоя шпателем, класс пожарной опасности КМ0	NG Light, цвет – RAL 9003 (белый), Арт. негорючая краска NG Light, КМ0							
Ст-23	**Подготовка из ГКЛ под облицовку плиткой (200х300)**		м2	**8,55**	**4,89**	-			С/у охраны (до 1,8м), **ПУИ ОДС (до 1,8м), универсальный с/у ОДС (до 1,8м), с/у консьержа, ПУИ консьержа**, с/у
	- Шпатлевка стыков ГКЛ с проклейкой армирующей лентой								
	- Грунтовка Бетонконтакт	Ceresit CT 19 Бетоноконтакт							
	- Керамическая плитка на цементно-песчаном растворе с	Kerama Marazzi Белое солнце 200х300х6.9, цвет							

	затиркой межплиточных швов	- белый, арт. 8000, затирка – Ceresit CE 33, 01 белый							квартир, помещение ИТП и ВНС, венткамера ПД, венткамера автостоянки, насосная АПТ расположенные под помещениями БКТ (Ф3.5, Ф4.3) и ОДС
Ст-24	**Подготовка монолитных стен под простую окраску влагостойкой водно-дисперсионной краской**		м2	**5,81**	**94,3**				Мусоросборная камера (выше 2,2м), электрощитовые жилой и нежилой части, помещение СС
	- Грунтовка Бетонконтакт	Ceresit CT 19 Бетоноконтакт							
	- Затирка поверхности после демонтажа опалубки	4 мм							
	- Грунтовка под финишную отделку	Ceresit IN10							
	- Простая окраска влагостойкой водно-дисперсионной краской за 2 раза	СтройТЕКС влагостойкая, КМ1, цвет - глубокоматовая RAL 9003 (белый), арт. 700010326							
Ст-25	**Подготовка перегородок и стен из ячеистого бетона под простую окраску влагостойкой водно-дисперсионной краской**		м2	**66,23**	**109,85**				Мусоросборная камера (выше 2,2м), электрощитовые жилой и
	- Грунтовка глубокого проникновения	Ceresit CT 17							

	- Простая штукатурка цементно-песчаными смесями	14 мм							нежилой части, помещение СС
	- Грунтовка под финишную отделку	Ceresit IN10							
	- Простая окраска влагостойкой водно-дисперсионной краской за 2 раза	СтройТЕКС влагостойкая, КМ1, цвет - глубокоматовая RAL 9003 (белый), арт. 700010326							
Ст-26	**Подготовка монолитных стен под облицовку плиткой (200х300)**		м2	**10,6**	**17,37**	-			**Мусоросборная камера (до 2,2м)**, помещение ИТП и ВНС, водомерный узел, венткамера ПД, венткамера автостоянки, насосная АПТ, помещение уборочной техники (до 1,8м), с/у оханы (до 1,8м), **универсальный с/у ОДС (до 1,8м), ПУИ ОДС (до 1,8м), душевая ОДС, с/у консьержа, ПУИ, с/у квартир**
	- Грунтовка Бетонконтакт	Ceresit CT 19 Бетоноконтакт							
	- Затирка поверхности после демонтажа опалубки	4 мм							
	- Грунтовка глубокого проникновения	Ceresit CT 17							
	- Керамическая плитка на цементно-песчаном растворе с затиркой межплиточных швов	Kerama Marazzi Белое солнце 200х300х6.9, цвет - белый, арт. 8000, затирка – Ceresit CE 33, 01 белый							

Ст-27	**Подготовка перегородок и стен из ячеистого бетона под облицовку плиткой (200х300)**		м2	**32,26**	**63,64**	-			Мусоросборная камера (до 2,2м), с/у консьержа, ПУИ, душевая ОДС, с/у квартир
	- Грунтовка глубокого проникновения	Ceresit CT 17							
	- Простая штукатурка цементно-песчаными смесями	14 мм							
	- Грунтовка глубокого проникновения	Ceresit CT 17							
	- Керамическая плитка на цементно-песчаном растворе с затиркой межплиточных швов	Kerama Marazzi Белое солнце 200х300х6.9, цвет - белый, арт. 8000, затирка – Ceresit CE 33, 01 белый							
Ст-28	**Подготовка поверхности утеплителя под простую окраску влагостойкой водно-дисперсионной краской**		м2	-	**81,01**				Тамбур мусорокамеры (выше 2,2.м), Мусоросборная камера (выше 2,2.м)
	- Штукатурно-клеевая смесь, армированная стеклотканой щелочестойкой сеткой М3600	10 мм							
	- Грунтовка под финишную отделку	Ceresit IN10							
	- Простая окраска влагостойкой водно-дисперсионной краской за 2 раза	СтройТЕКС влагостойкая, КМ1, цвет - глубокоматовая RAL 9003 (белый), арт. 700010326							
Ст-29	**Подготовка поверхности утеплителя под облицовку плиткой (200х300)**	Технониколь - ТЕХНОФАС ДЕКОР	м2		**64,18**				**Тамбур мусорокамеры (до 2,2.м),**

	- Штукатурно-клеевая смесь, армированная стеклотканой щелочестойкой сеткой М3600	10 мм							**Мусоросборная камера (до 2,2м)**
	- Грунтовка под финишную отделку	Ceresit IN10							
	- Керамическая плитка на цементно-песчаном растворе с затиркой межплиточных швов	Kerama Marazzi Белое солнце 200х300х6.9, цвет - белый, арт. 8000, затирка – Ceresit CE 33, 01 белый							
Ст-30	**Подготовка перегородок из ГКЛ под простую окраску влагостойкой водно-дисперсионной краской**		м2		**6,36**				**Тамбур мусорокамеры (выше 2,2.м)**
	- Шпатлевка стыков ГКЛ с проклейкой армирующей лентой								
	- Грунтовка под финишную отделку	Ceresit IN10							
	- Простая окраска влагостойкой водно-дисперсионной краской за 2 раза	СтройТЕКС влагостойкая, КМ1, цвет - глубокоматовая RAL 9003 (белый), арт. 700010326							
Ст-34	**Подготовка монолитных стен под улучшенную окраску влагостойкой водно-дисперсионной краской**		м2	**2,47**					Универсальный с/у ОДС (выше 1,8м), ПУИ ОДС (выше 1,8м), универсальный с/у ЦИН (выше 2,04м),
	- Грунтовка Бетонконтакт	Ceresit CT 19 Бетоноконтакт							
	- Затирка поверхности после демонтажа опалубки	4 мм							

	- Грунтовка глубокого проникновения	Ceresit CT 17							ПУИ ЦИН (выше 2,04м)
	- Шпатлевка на цементной основе	2 мм							
	- Грунтовка под финишную отделку	Ceresit IN10							
	- Улучшенная окраска влагостойкой водно-дисперсионной краской за 2 раза	ПРАКТИК для стен и потолков влагостойкая, КМ0, цвет - глубокоматовая RAL 9003 (белый)							
Ст-35	**Подготовка перегородок и стен из ячеистого бетона под улучшенную окраску влагостойкой водно-дисперсионной краской**		м2	**72,73**					Универсальный с/у ОДС (выше 1,8м), ПУИ ОДС (выше 1,8м), универсальный с/у ЦИН (выше 2,04м), ПУИ ЦИН (выше 2,04м)
	- Грунтовка глубокого проникновения	Ceresit CT 17							
	- Улучшенная штукатурка цементно-песчаными смесями	17 мм							
	- Грунтовка глубокого проникновения	Ceresit CT 17							
	- Шпатлевка на цементной основе	2 мм							
	- Грунтовка под финишную отделку	Ceresit IN10							
	- Улучшенная окраска влагостойкой водно-дисперсионной краской за 2 раза	ПРАКТИК для стен и потолков влагостойкая, КМ0, цвет - глубокоматовая RAL 9003 (белый)							
Ст-36	**Подготовка перегородок из ГКЛ под улучшенную**		м2	**13,53**					Универсальный с/у ОДС

	окраску влагостойкой водно-дисперсионной краской								(выше 1,8м), ПУИ ОДС (выше 1,8м), универсальный с/у ЦИН (выше 2,04м), ПУИ ЦИН (выше 2,04м)
	- Грунтовка глубокого проникновения	Ceresit CT 17							
	- Шпатлевка на цементной основе (с проклейкой стыков армирующей лентой)	2 мм							
	- Грунтовка под финишную отделку	Ceresit IN10							
	- Улучшенная окраска влагостойкой водно-дисперсионной краской за 2 раза	ПРАКТИК для стен и потолков влагостойкая, КМ0, цвет - глубокоматовая RAL 9003 (белый)							
Ст-37	**Подготовка перегородок и стен из ячеистого бетона под облицовку плиткой (200х300)**		м2	**45,93**	-				С/у охраны (до 1,8м), универсальный с/у ОДС (до 1,8м), ПУИ ОДС (до 1,8м)
	- Грунтовка глубокого проникновения	Ceresit CT 17							
	- Улучшенная штукатурка цементно-песчаными смесями	17 мм							
	- Грунтовка глубокого проникновения	Ceresit CT 17							
	- Керамическая плитка на цементно-песчаном растворе с затиркой межплиточных швов	Kerama Marazzi Белое солнце 200х300х6.9, цвет - белый, арт. 8000, затирка – Ceresit CE 33, 01 белый							
Ст-38	**Подготовка монолитных стен под улучшенную**		м2	**23,97**					

	окраску влагостойкой акриловой краской								
	- Грунтовка Бетонконтакт	Ceresit CT 19 Бетонконтакт							
	- Затирка поверхности после демонтажа опалубки	4 мм							
	- Грунтовка глубокого проникновения	Ceresit CT 17							Тамбур ОДС, Серверная ОДС
	- Шпатлевка на цементной основе	2 мм							
	- Грунтовка под финишную отделку	Радуга-27							
	- Улучшенная окраска влагостойкой акриловой краской за 2 раза, класс пожарной опасности КМ1	ВД "Радуга-29" арт. 000141831							
Ст-39	**Подготовка перегородок и стен из ячеистого бетона под улучшенную окраску влагостойкой акриловой краской**		м2	**72,76**					Тамбур ОДС, Серверная ОДС
	- Грунтовка глубокого проникновения	Ceresit CT 17							
	- Улучшенная штукатурка цементно-песчаными смесями	17 мм							
	- Грунтовка глубокого проникновения	Ceresit CT 17							
	- Шпатлевка на цементной основе	2 мм							
	- Грунтовка под финишную отделку	Радуга-27							
	- Улучшенная окраска влагостойкой акриловой краской за 2 раза, класс пожарной опасности КМ1	ВД "Радуга-29" арт. 000141831							

Ст-41	**Подготовка перегородок из ГКЛ под улучшенную окраску влагостойкой акриловой краской**		м2	**10,72**					Тамбур ОДС, Серверная ОДС
	- Грунтовка глубокого проникновения	Ceresit CT 17							
	- Шпатлевка на цементной основе (с проклейкой стыков армирующей лентой)	2 мм							
	- Грунтовка под финишную отделку	Радуга-27							
	- Улучшенная окраска влагостойкой акриловой краской за 2 раза, класс пожарной опасности КМ1	ВД "Радуга-29" арт. 000141831							
Ст-43	**Подготовка монолитных стен под улучшенную окраску влагостойкой акриловой краской**		м2	**153,84**					Сухие помещения ОДС
	- Грунтовка Бетонконтакт	Ceresit CT 19 Бетонконтакт							
	- Затирка поверхности после демонтажа опалубки	4 мм							
	- Грунтовка глубокого проникновения	Ceresit CT 17							
	- Шпатлевка на гипсовой основе	2 мм							
	- Грунтовка под финишную отделку	Радуга-27							
	- Улучшенная окраска влагостойкой акриловой краской за 2 раза, класс пожарной опасности КМ1	ВД "Радуга-29" арт. 000141831							
Ст-44	**Подготовка перегородок и стен из ячеистого бетона**		м2	**281,11**					Сухие помещения ОДС

	под улучшенную окраску влагостойкой акриловой краской								
	- Грунтовка глубокого проникновения	Ceresit CT 17							
	- Улучшенная штукатурка гипсовыми смесями	17 мм							
	- Грунтовка глубокого проникновения	Ceresit CT 17							
	- Шпатлевка на гипсовой основе	2 мм							
	- Грунтовка под финишную отделку	Радуга-27							
	- Улучшенная окраска влагостойкой акриловой краской за 2 раза, класс пожарной опасности КМ1	ВД "Радуга-29" арт. 000141831							
Ст-46	**Подготовка перегородок из ГКЛ под улучшенную окраску акриловой краской**		м2	**31,69**					Сухие помещения ОДС
	- Грунтовка глубокого проникновения	Ceresit CT 17							
	- Шпатлевка на гипсовой основе (с проклейкой стыков армирующей лентой)	2 мм							
	- Грунтовка под финишную отделку	Радуга-27							
	- Улучшенная окраска влагостойкой акриловой краской за 2 раза, класс пожарной опасности КМ1	ВД "Радуга-29" арт. 000141831							
Ст-66	**Подготовка монолитных стен под улучшенную окраску влагостойкой**		м2			**67,07**			Помещение ствола мусоропровода

	водно-дисперсионной краской								
	- Грунтовка Бетонконтакт	Ceresit CT 19 Бетонконтакт							
	- Сплошное выравнивание гипсовыми смесями	10 мм							
	- Грунтовка глубокого проникновения	Ceresit CT 17							
	- Шпатлевка на гипсовой основе	2 мм							
	- Грунтовка под финишную отделку	Ceresit IN10							
	- Улучшенная окраска влагостойкой водно-дисперсионной краской за 2 раза	СтройТЕКС влагостойкая, КМ1, цвет - глубокоматовая RAL 9003 (белый), арт. 700010326							
Ст-67	**Подготовка перегородок и стен из ячеистого бетона под улучшенную окраску влагостойкой водно-дисперсионной краской**		м2			**422,67**			Помещение ствола мусоропровода
	- Грунтовка глубокого проникновения	Ceresit CT 17							
	- Улучшенная штукатурка гипсовыми смесями	17 мм							
	- Грунтовка глубокого проникновения	Ceresit CT 17							
	- Шпатлевка на гипсовой основе	2 мм							
	- Грунтовка под финишную отделку	Ceresit IN10							

	- Улучшенная окраска влагостойкой водно-дисперсионной краской за 2 раза	СтройТЕКС влагостойкая, КМ1, цвет - глубокоматовая RAL 9003 (белый), арт. 700010326							
Ст-70	**Подготовка монолитных стен под оклейку обоями**		м2			**5572,65**			Жилая комната, холл, кухня
	- Грунтовка Бетонконтакт	Ceresit CT 19 Бетонконтакт							
	- Сплошное выравнивание гипсовыми смесями	10 мм							
	- Грунтовка глубокого проникновения	Ceresit CT 17							
	- Шпатлевка на гипсовой основе	2 мм							
	- Грунтовка под финишную отделку	Ceresit IN10							
	- Обои на флизелиновой основе, окраска латексной акриловой краской в 1 слой	Обои антивадальные под покраску, уточнить по проекту; краска для стен и потолков влагостойкая, цвет - глубокоматовая RAL 9003 (белый)							
Ст-71	**Подготовка внутренней поверхности сборной железобетонной панели под оклейку обоями**		м2			**2537,94**			Жилая комната, холл, кухня
	- Грунтовка Бетонконтакт	Ceresit CT 17							
	- Сплошное выравнивание гипсовыми смесями	10 мм							

	- Грунтовка глубокого проникновения	Ceresit CT 17							
	- Шпатлевка на гипсовой основе	2 мм							
	- Грунтовка под финишную отделку	Ceresit IN10							
	- Обои на флизелиновой основе, окраска латексной акриловой краской в 1 слой	Обои антивадальные под покраску, уточнить по проекту; краска для стен и потолков влагостойкая, цвет - глубокоматовая RAL 9003 (белый)							
Ст-73	**Подготовка перегородок и стен из ячеистого бетона под оклейку обоями**		м2			**5804,63**			Жилая комната, холл, кухня
	- Грунтовка глубокого проникновения	Ceresit CT 17							
	- Улучшенная штукатурка гипсовыми смесями	17 мм							
	- Грунтовка глубокого проникновения	Ceresit CT 17							
	- Шпатлевка на гипсовой основе	2 мм							
	- Грунтовка под финишную отделку	Ceresit IN10							
	- Обои на флизелиновой основе, окраска латексной акриловой краской в 1 слой	Обои антивадальные под покраску, уточнить по проекту; краска для стен и потолков влагостойкая, цвет -							

		глубокоматовая RAL 9003 (белый)							
Ст-74	**Подготовка перегородок из пазогребневых блоков под оклейку обоями**		м2			**10153,75**			Жилая комната, холл, кухня
	- Грунтовка глубокого проникновения	Ceresit CT 17							
	- Сплошное выравнивание гипсовыми смесями	10 мм							
	- Грунтовка глубокого проникновения	Ceresit CT 17							
	-Шпатлевка на гипсовой основе (с проклейкой стыков армирующей лентой)	2 мм							
	- Грунтовка под финишную отделку	Ceresit IN10							
	- Обои на флизелиновой основе, окраска латексной акриловой краской в 1 слой	Обои антивадальные под покраску, уточнить по проекту; краска для стен и потолков влагостойкая, цвет - глубокоматовая RAL 9003 (белый)							
Ст-74.1	**Подготовка перегородок из ГКЛ/ГВЛВ под оклейку обоями**		м2			**1279,06**			Жилая комната, холл, кухня
	- Грунтовка глубокого проникновения	Ceresit CT 17							
	- Шпатлевка на гипсовой основе	2 мм							
	- Грунтовка под финишную отделку	Ceresit IN10							

	- Обои на флизелиновой основе, окраска латексной акриловой краской в 1 слой	Обои антивадальные под покраску, уточнить по проекту; краска для стен и потолков влагостойкая, цвет - глубокоматовая RAL 9003 (белый)							
Ст-76	**Подготовка монолитных стен под облицовку плиткой (200х600)**		м2			**150,9**			Фартук кухни h=600мм от столешницы
	- Грунтовка Бетонконтакт	Ceresit CT 19 Бетонконтакт							
	- Затирка поверхности после демонтажа опалубки	4 мм							
	- Грунтовка глубокого проникновения	Ceresit CT 17							
	- Керамическая плитка на цементно-песчаном растворе с затиркой межплиточных швов	Unitile, 200х600х6,9 мм, цвет - белый, матовый, арт. Аврора белый верх 01, затирка - Ceresit CE 33, 01 белый							
Ст-77	**Подготовка перегородок и стен из ячеистого бетона под облицовку плиткой (200х600)**		м2			**211,76**			Фартук кухни h=600мм от столешницы
	- Грунтовка глубокого проникновения	Ceresit CT 17							
	- Улучшенная штукатурка гипсовыми смесями	17 мм							
	- Грунтовка глубокого проникновения	Ceresit CT 17							

	- Керамическая плитка на цементно-песчаном растворе с затиркой межплиточных швов	Unitile, 200х600х6,9 мм, цвет - белый, матовый, арт. Аврора белый верх 01, затирка - Ceresit CE 33, 01 белый							
Ст-82	**Подготовка монолитных стен под упрочняющую и обеспыливающую пропитку**		м2	**51,28**			**294,09**		Техническое пространство для прокладки инженерных коммуникаций, эксплуатируемые технические ниши, запотолочное пространство "Грильято"
	- Грунтовка Бетонконтакт	Ceresit CT 19 Бетонконтакт							
	- Затирка поверхности после демонтажа опалубки	4 мм							
	- Упрочняющая и обеспыливающая пропитка	Элакор-МБ1 Флюат							
Ст-83	**Подготовка перегородок из ГКЛ под упрочняющую и обеспыливающую пропитку**		м2	**10,56**					Техническое пространство для прокладки инженерных коммуникаций (подземный этаж), запотолочное пространство "Грильято"
	- Шпатлевка стыков ГКЛ с проклейкой армирующей лентой								
	- Упрочняющая и обеспыливающая пропитка	Элакор-МБ1 Флюат							
Ст-84	**Подготовка перегородок и стен из ячеистого блока под упрочняющую и обеспыливающую пропитку**		м2	**93,7**			**210,85**		Техническое пространство для про-

	- Грунтовка глубокого проникновения	Ceresit CT 17							кладки инженерных коммуникаций, эксплуатируемые технические ниши, запотолочное пространство "Грильято"
	- Простая штукатурка цементно-песчаными смесями	14 мм							
	- Упрочняющая и обеспыливающая пропитка	Элакор-МБ1 Флюат							
Ст-85	**Подготовка мололитных стен под простую окраску водно-дисперсионной краской**		м2			**6,99**	**646,69**		Машинное помещение лифтов, помещение СС (на кровле), Запотолочное пространство "Грильято" (цвет белый)
	- Грунтовка Бетонконтакт	Ceresit CT 19 Бетонконтакт							
	- Затирка поверхности после демонтажа опалубки	4 мм							
	- Грунтовка под финишную отделку	Ceresit IN10							
	- Простая окраска водно-дисперсионной краской за 2 раза	СтройТЕКС, КМ0, цвет - RAL 9003 (белый), арт. 700010320							
Ст-86	**Подготовка перегородок и стен из ячеистого блока под простую окраску водно-дисперсионной краской**		м2				**185,95**		Машинное помещение лифтов, помещение СС (на кровле)
	- Грунтовка глубокого проникновения	Ceresit CT 17							
	- Простая штукатурка цементно-песчаными смесями	14 мм							
	- Грунтовка под финишную отделку	Ceresit IN10							

	- Простая окраска водно-дисперсионной краской за 2 раза	СтройТЕКС, КМ0, цвет - RAL 9003 (белый), арт. 700010320							
Ст-87	**Подготовка монолитных стен под простую окраску негорючей краской**		м2		**52,75**				Запотолочное пространство "Грильято" (цвет черный)
	- Грунтовка Бетонконтакт	Ceresit CT 19 Бетонконтакт							
	- Затирка поверхности после демонтажа опалубки								
	- Грунтовка под финишную отделку	Грунт Primer под негорючую краску NG							
	- Простая окраска негорючей краской за 2 раза, класс пожарной опасности КМ0	NG Light, КМ0, цвет - RAL 9017 (черный)							
Ст-88	**Подготовка перегородок и стен из ячеистого бетона под простую окраску негорючей краской**		м2		**34,43**				Запотолочное пространство "Грильято" (цвет черный)
	- Грунтовка глубокого проникновения	Ceresit CT 17							
	- Простая штукатурка цементно-песчаными смесями	14мм							
	- Грунтовка под финишную отделку	Грунт Primer под негорючую краску NG							
	- Простая окраска негорючей краской за 2 раза, класс пожарной опасности КМ0	NG Light, КМ0, цвет - RAL 9017 (черный)							
Ст-90	**Подготовка перегородок из ГКЛ под простую окраску негорючей краской**		м2		**8,1**				Запотолочное пространство

	- Шпатлевка стыков ГКЛ с проклейкой армирующей лентой								"Грильято" (цвет черный)
	- Грунтовка под финишную отделку	Грунт Primer под негорючую краску NG							
	- Простая окраска негорючей краской за 2 раза, класс пожарной опасности КМ0	NG Light, КМ0, цвет - RAL 9017 (черный)							
Ст-91	**Подготовка поверхности утеплителя под простую окраску негорючей краской**	Технониколь - ТЕХНОФАС ДЕКОР	м2		**9,97**				Запотолочное пространство "Грильято" (цвет черный)
	- Штукатурно-клеевая смесь, армированная стеклотканой щелочестойкой сеткой М3600	10 мм							
	- Грунтовка под финишную отделку	Грунт Primer под негорючую краску NG							
	- Простая окраска негорючей краской за 2 раза, класс пожарной опасности КМ0	NG Light, КМ0, цвет - RAL 9017 (черный)							
Ст-93	**Подготовка перегородок и стен из ячеистого бетона под простую окраску водно-дисперсионной краской**		м2		**16,63**	**720,57**			Запотолочное пространство "Грильято" (цвет белый)
	- Грунтовка глубокого проникновения	Ceresit CT 17							
	- Простая штукатурка гипсовыми смесями	14мм							
	- Грунтовка под финишную отделку	Ceresit IN10							
	- Простая окраска водно-дисперсионной краской за 2	СтройТЕКС, КМ0, цвет - RAL 9003							

	раза, класс пожарной опасности КМ0	(белый), арт. 700010320							
Ст-94	**Подготовка перегородок из ГКЛ под простую окраску водно-дисперсионной краской**		м2		-	**422,9**			Запотолочное пространство "Грильято" (цвет белый)
	- Шпатлевка стыков ГКЛ с проклейкой армирующей лентой								
	- Грунтовка под финишную отделку	Ceresit IN10							
	- Простая окраска водно-дисперсионной краской за 2 раза, класс пожарной опасности КМ0	СтройТЕКС, КМ0, цвет - RAL 9003 (белый), арт. 700010320							
	Установка защитного перфорированного углового профиля 25х25мм		п.м.	**120,9**	**133,65**	**1552,50**	-		
	Утепление стен								
	Утеплитель минераловатные плиты (Технониколь - ТЕХНОФАС ДЕКОР) ρ=100-120 кг/м³, λБ=0,041 Вт/м°С, R на отрыв≥12 кПа - 100мм (способ монтажа - клеевой с механическим креплением тарельчатыми дюбелями)	100мм	м2	**47,73**	**143,05**	-			Воздухозаборная шахта, лестничная клетка жилой части, тамбур ОДС, тамбур ЦИН, утепление (за зашивкой ГКЛ) тамбуров основного входа в жилую часть
	Утеплитель минераловатные плиты (Технониколь - ТЕХНОФАС ДЕКОР) ρ=100-120 кг/м³,	150мм	м2		**27,59**	**475,64**			Лестничная клетка жилой

	λБ=0,041 Вт/м°С, R на отрыв≥12 кПа (способ монтажа - клеевой с механическим креплением тарельчатыми дюбелями)								части, тамбур(типовой этаж)
	Утеплитель минераловатные плиты (Технониколь - ТЕХНОФАС ДЕКОР) ρ=100-120 кг/м³, λБ=0,041 Вт/м°С, R на отрыв≥12 кПа (способ монтажа - клеевой с механическим креплением тарельчатыми дюбелями)	50 мм	м2	-	**52,70**	-			Форкамера, лифтовый холл (подземный этаж), тамбур-шлюз (подземный этаж), тамбур МОП, тамбур мусорокамеры, электрощитовые жилой и нежилой части, тамбур (типовой этаж)
XI	**Разное**								
	Сетка этажей	Матовый прозрачный полистирол 600х600мм, толщ. 3мм, с гравировкой и заливкой цифр эмалью, задник - пленка ORACAL 641, монтаж на клеевую пленку 3M 468MP 200 MP Adhesive	шт		1				
	Ящики почтовые 12-ти секционные		шт		16				

	Номер почтового ящика	Белый полистирол с прямой печатью 40х20мм, толщ. 3мм, монтаж на двусторонний скотч 3М	шт		184				
	Номерные таблички квартир	Белый полистирол с прямой печатью 100х50мм, толщ. 3мм, монтаж на двусторонний скотч 3М	шт			184			
	Табличка интервал квартир	Белый полистирол с прямой печатью 130х35мм, толщ. 3мм, монтаж на двусторонний скотч 3М	шт			23			
	Табличка номера квартиры на электрощитах УЭРВ	Белый полистирол с прямой печатью 100х50мм, толщ. 3мм, монтаж на двусторонний скотч 3М	шт			184			Должо быть равно количеству квартир
	Номер этажа	Нанесение краской КМ0 RAL 7016 краскопультом через трафарет из пленки ORACAL	м2		0,035	2,238			
	Номер подъезда	Белая пленка ORACAL 641	шт		2				
	Флагодержатели	на 3 флага	шт		-				
	Тумбы под мойку								
	Каркас напольного шкафа Лесмаркет под мойку,		шт			184			

	500*600*850 мм, RAL 9003, 7217								
	Оборудование МГН								
	Поручень для раковины, стационарный напольно-настенный, Размер - 850х600 мм, Артикул - 80022 -1		шт	-		-			
	Поручень настенный для ванны, Артикул - 80010-1, Размер - 120х600мм		шт			-			
	Поручень настенный для ванны, Артикул - 80010-2, Размер - 120х900 мм		шт			-			
	Поручень для унитаза, стационарный напольно-настенный, Артикул - 80022		шт	-		-			
	Поручень для унитаза, откидной, Артикул - 80019-2		шт	-		-			

6. ВЕДОМОСТЬ ОСНОВНЫХ РАБОТ. КОРПУС 20.6

№ пп / Марка	Наименование и виды работ	Дополнительные данные	Ед. изм.	Надземная часть					Примечание
				1 этаж		Типовые этажи (МОП, квартиры)	Тех. пространство (чердак), машинное помещение лифтов и пр.	Кровля	
				БКТ без отделки, БКТ с отделкой (ЦИН), ОДС, электрощитовая нежилой части	МОП, технические помещения жилой части				
1	2	3	4	7	8	9	10	11	12
I	**Фасад**								
	1 этаж								
	Стена из ячеистого газобетонного блока 600x200x250(h) D600, B3.5, F100 на цементно-песчаном растворе М75 - 200 мм	625x200x250 (h)	м3	**20,00**	**66,98**				
	Оцинкованная сетка из проволоки Ø3Вр-1, ячейка 50x50 через каждые два ряда для армирования стены из ячеистобетонных блоков		кг	**73,36**	**245,68**				
	Устройство примыканий к вертикальным стенам и плитам перекрытия (мягкая мин. вата ρ=38-45 кг/м³ толщ. 20мм расход		п.м.	**43,19**	**114,34**				

	0,004 м3/п.м., металлический уголок 100х8 L=200мм расход 2,45кг/п.м., скоба)								
	Минераловатный утеплитель, ρ=40-50 кг/м³, λ=0,039 Вт/м°С (способ монтажа - клеевой с механическим креплением тарельчатыми дюбелями) - 100мм	ТЕХНОБЛОК Стандарт	м2	**15,52**	**51,95**				
	Минераловатный утеплитель, ρ=40-50 кг/м³, λ=0,039 Вт/м°С (способ монтажа - клеевой с механическим креплением тарельчатыми дюбелями) - 50мм	ТЕХНОБЛОК Стандарт	м2	**71,68**	**239,98**				
	Гидрофобизатор для защиты фасадов от влаги и морозного разрушения - 1 слой	Ceresit CT 13	м2	**100,00**	**334,90**				
	Простая штукатурка цементно-песчаным раствором М100 - 10мм		м2	**100,00**	**334,90**				
	Система навесного вентилируемого фасада на металлическом каркасе с облицовкой кирпичом пиленым толщиной 115мм (1 этаж)								
	Кирпич лицевой керамический пустотелый 285х115х60h М150, F100, на цементно-песчаном растворе М100 (47 шт/м2)	Recke арт. PF 7-00-00-7-00 артикул -NCS S 1510-Y30R		**478,42**	**318,95**				
	Оцинкованная сетка из проволоки Ø4Вр-1, ячейка 40х40 для армирования стены из кирпича		кг	**2305,98**	**1537,34**				
	Минераловатный утеплитель, ρ=72-88 кг/м³,	ТЕХНОБЛОК Стандарт	м2	**328,21**	**218,81**				

	λ=0,038 Вт/м°С, с дюбельным креплением - 150мм								
	Минераловатный утеплитель, ρ=72-88 кг/м³, λ=0,038 Вт/м°С, с дюбельным креплением - 50мм	ТЕХНОБЛОК Стандарт	м2	**150,22**	**100,14**				
	Навесная фасадная система	алюминий КУУБЕР	м2	**478,42**	**318,95**				
	Типовые этажи								
	Облицовка фасадным кирпичом 285х60х20 ж/б наружных панелей (30 шт/м2-расход целого кирпича 258х115х60) -20мм	Recke арт. PF 1-00-00-1-00 артикул -NCS S 1005-Y50R	м2			**3204,91**			Ж/б панель 320 мм
		Recke арт. PF 7-00-00-7-00 артикул -NCS S 1510-Y30R	м2			**2609,82**	**235,98**		
Тип 12	Кирпич лицевой керамический пустотелый 285х115х60h М150, F100, на цементно-песчаном растворе М100 (50 шт/м2)	Recke арт. PF 1-00-00-1-00 артикул -NCS S 1005-Y50R	м2			**509,78**			Фасад в зоне переходного балкона
		Recke арт. PF 7-00-00-7-00 артикул -NCS S 1510-Y30R	м2			**249,20**			
	Оцинкованная сетка из проволоки Ø4Вр-1, ячейка 40х40 через каждые 3 ряда для армирования стены из кирпича		кг			**914,57**			
	Гибкая связь МГС 2МТ Е/АГ МТ	Длина по проекту	шт.						
	Минераловатный утеплитель, ρ=40-50 кг/м³, λ=0,039 Вт/м°С (способ монтажа - клеевой с механическим креплением торельчатыми дюбелями) - 150 мм	ТЕХНОБЛОК Стандарт	м2			**758,98**			
	Квартирные лоджии								

	Фасадная атмосферо-стойкая краска - 2 слоя	Tikkurila, Prof Fasade Aqua, матовая, RAL 7035 (серый)	м2			**2010,27**			
	Декоративная мине-ральная штукатурка - 5мм	Технониколь 302	м2			**2010,27**			
	Грунтовка фасадная универсальная - 1 слой	Технониколь 010	м2			**2010,27**			
	Штукатурно-клеевой слой, армированный фасадной стеклотканевой щелочестойкой сеткой М3600 - 5мм	Технониколь 210	м2			**2010,27**			
	Минераловатный утеплитель ρ=100-120 кг/м³, предел прочности на отрыв не менее 15 кПа, λ=0,041 Вт/м°С (способ монтажа - клеевой с механическим креплением тарельчатыми дюбелями) - 150мм	ТЕХНОФАС ДЕКОР	м3			**301,54**			
	Клеевая смесь для монтажа утеплителя - 5мм	Технониколь 110	м2			**2010,27**			
	Грунтовка глубокого проникновения - 2 слоя	Технониколь 020	м2			**2010,27**			
	Изготовление и устройство рамы для дверного проема под витраж с балкой для крепления светопрозрачного козырька:		**кг**	**488,35**	**1822,40**				
	Труба 160х140х5	ГОСТ 30245-2003	кг	113,05	571,40				Балка
	Лист 200х260х12	ГОСТ 19903-2015	кг	29,40	98,00				Стойка
	Швеллер 20П	ГОСТ 8240-97	кг	331,20	1104,00				Стойка
	Уголок 100х100х8	ГОСТ 8509-93	кг	14,7	49				Связи
	Гайка М12 кл.А кл.пр. 5.6	ГОСТ ISO 4032-2014	шт	12	40				

	Шайба М12 кл.А	ГОСТ 6958-78	шт	12	40				
	Распорные болты БСР 12х110	ГОСТ 28778-90	шт	12	40				
	Сверление отверстий диам.16 глубиной 90 мм		шт	12	40				
	Антикоррозионная грунтовка металличе-ских рам за 2 раза	Грунтовка ГФ-021	м2	14,41	63,42				
	Светопрозрачные козырьки нежилой части								
	Светопрозрачные ко-зырьки L=1680мм, в т.ч:		**шт**	**3**	**1**				
	Стекло козырька три-плекс 10.10. 1,52 (SC/ABAR) закаленное, прозрачное, вылет 1200 (L=1680)		м2/шт	6,05/3	2,02/1				
	Профиль козырька A-BL-K , отделка/цвет: RAL 7016 (L=1680мм)	цвет уточнить по проекту	п.м.	5,04	1,68				
	Светопрозрачные ко-зырьки L=2075мм, в т.ч:		**шт**		**3**				
	Стекло козырька три-плекс 10.10. 1,52 (SC/ABAR) закаленное, прозрачное, вылет 1200 (L=2075)		м2/шт		7,47/3				
	Профиль козырька A-BL-K , отделка/цвет: RAL 7016 (L=2075мм)	цвет уточнить по проекту	п.м.		6,23				
	Светопрозрачные ко-зырьки L=2650мм, в т.ч:		**шт**		**3**				
	Стекло козырька три-плекс 10.10. 1,52 (SC/ABAR) закаленное,		м2/шт		9,54/3				

	прозрачное, вылет 1200 (L=2650)								
	Профиль козырька A-BL-K , отделка/цвет: RAL 7016 (L=2650мм)	цвет уточнить по проекту	п.м.		7,95				
	Светопрозрачные козырьки L=3020мм, в т.ч:		**шт**		**1**				
	Стекло козырька триплекс 10.10. 1,52 (SC/ABAR) закаленное, прозрачное, вылет 1200 (L=3020)		м2/шт		3,62/1				
	Профиль козырька A-BL-K , отделка/цвет: RAL 7016 (L=3020мм)	цвет уточнить по проекту	п.м.		3,02				
	Светопрозрачные козырьки L=3300мм, в т.ч:		**шт**		**2**				
	Стекло козырька триплекс 10.10. 1,52 (SC/ABAR) закаленное, прозрачное, вылет 1200 (L=3300)		м2/шт		7,92				
	Профиль козырька A-BL-K , отделка/цвет: RAL 7016 (L=3300мм)	цвет уточнить по проекту	п.м.		6,60				
	Устройство фахверков фасада:		**кг**	**1 502,82**	**4 679,69**				
	Швеллер 20П	ГОСТ 8240-97	кг	1 444,77	4 501,38				
	Уголок 140х90х10, L=80 мм	ГОСТ 8510-86	кг	19,56	60,06				
	Лист 8х200х220, L=220 мм	ГОСТ 19903-2015	кг	38,5	118,25				
	Болт М12	ГОСТ 7796-70	шт.	14	43				
	Гайка М12 кл.А кл.пр. 5.6	ГОСТ ISO 4032-2014	шт.	14	43				
	Шайба М12 кл.А	ГОСТ 11371-78	шт.	14	43				

	Распорные болты БСР 12х150 УЗ	ГОСТ 28778-90	шт.	56	172				
	Антикоррозионная грунтовка металличе-ских рам за 2 раза	Грунтовка ГФ-021	м2	79,65	238,57				
	Жалюзийные решетки вентиляционных шахт на фасаде 1 этажа	**длина х ширина (указать по проекту) / шт**	**кг**	**464,99**					
	Жалюзийная решетка 1760х725h мм		**шт**	**1**					Входит в со-став витража
	Уголок 50х32х4, L=1760, 2 шт, 2,4 кг/м	ГОСТ 8510-86	**кг**	8,45					
	Уголок 50х32х4, L=725, 2 шт, 2,4 кг/м	ГОСТ 8510-86	**кг**	3,48					
	Полоса 40х6, L=725, 2 шт, 1,88 кг/м	ГОСТ 103-2006	**кг**	2,73					
	Полоса 40х4, L=1760, 18 шт, 1,26 кг/м	ГОСТ 103-2006	**кг**	39,92					
	Анкер Hilti HST M10х110/30		**шт**	8					
	Грунтовка ГФ-021 - 2 слоя		**м2**	10,42					
	Окраска эмалью ПФ-115 за 2 раза		**м2**	10,42					
	Жалюзийная решетка 1760х875h мм		**шт**	**1**					Входит в со-став витража
	Уголок 50х32х4, L=1760, 2 шт, 2,4 кг/м	ГОСТ 8510-86	**кг**	8,45					
	Уголок 50х32х4, L=875, 2 шт, 2,4 кг/м	ГОСТ 8510-86	**кг**	4,2					
	Полоса 40х6, L=875, 2 шт, 1,88 кг/м	ГОСТ 103-2006	**кг**	3,29					
	Полоса 40х4, L=1760, 22 шт, 1,26 кг/м	ГОСТ 103-2006	**кг**	48,79					
	Анкер Hilti HST M10х110/30		**шт**	8					
	Грунтовка ГФ-021 - 2 слоя		**м2**	11,48					

	Окраска эмалью ПФ-115 за 2 раза		**м2**	11,48					
	Жалюзийная решетка 1760х1175h мм		**шт**	**1**					Входит в со-став витража
	Уголок 50х32х4, L=1760, 2 шт, 2,4 кг/м	ГОСТ 8510-86	**кг**	8,45					
	Уголок 50х32х4, L=1175, 2 шт, 2,4 кг/м	ГОСТ 8510-86	**кг**	5,64					
	Полоса 40х6, L=1175, 2 шт, 1,88 кг/м	ГОСТ 103-2006	**кг**	4,42					
	Полоса 40х4, L=1760, 29 шт, 1,26 кг/м	ГОСТ 103-2006	**кг**	64,31					
	Анкер Hilti HST M10x110/30		**шт**	8					
	Грунтовка ГФ-021 - 2 слоя		**м2**	13,46					
	Окраска эмалью ПФ-115 за 2 раза		**м2**	13,46					
	Жалюзийная решетка 2480х1180h мм		**шт**	**2**					Вент.решетка форкамеры
	Уголок 50х32х4, L=2480, 4 шт, 2,4 кг/м	ГОСТ 8510-86	**кг**	23,81					
	Уголок 50х32х4, L=1180, 4 шт, 2,4 кг/м	ГОСТ 8510-86	**кг**	11,328					
	Полоса 40х6, L=1180, 4 шт, 1,88 кг/м	ГОСТ 103-2006	**кг**	8,87					
	Полоса 40х4, L=2480, 30 шт, 1,26 кг/м	ГОСТ 103-2006	**кг**	93,74					
	Анкер Hilti HST M10x110/30		**шт**	8					
	Грунтовка ГФ-021 - 2 слоя		**м2**	29,21					
	Окраска эмалью ПФ-115 за 2 раза		**м2**	29,21					
	Жалюзийная решетка 2700х1180h мм		**шт**	**1**					Вент.решетка форкамеры
	Уголок 50х32х4, L=2700, 2 шт, 2,4 кг/м	ГОСТ 8510-86	**кг**	12,96					

	Уголок 50х32х4, L=1180, 2 шт, 2,4 кг/м	ГОСТ 8510-86	**кг**	5,664					
	Полоса 40х6, L=1180, 2 шт, 1,88 кг/м	ГОСТ 103-2006	**кг**	4,44					
	Полоса 40х4, L=2700, 30 шт, 1,26 кг/м	ГОСТ 103-2006	**кг**	102,06					
	Анкер Hilti HST M10x110/30		**шт**	8					
	Грунтовка ГФ-021 - 2 слоя		**м2**	18,82					
	Окраска эмалью ПФ-115 за 2 раза		**м2**	18,82					
II	**Внутренние стены и перегородки**								
	Стены и перегородки из ячеистого газобетонного блока на клею - 200мм	600x200x250(h)	м3	50,65	65,98	1530,66			
	Базальтовая строительная сетка ССБ 25х25 (0,36 кг/м2)		м2	83,61	118,85	2755,19			
	Стены и перегородки из ячеистого газобетонного блока на клею - 250мм	600x250x250(h)	м3	3,49	61,45	-			
	Базальтовая строительная сетка ССБ 25х25 (0,36 кг/м2)		м2	5,02	88,52	-			
	Стены и перегородки из ячеистого газобетонного блока на клею - 100мм	600x100x250(h)	м3	33,6	35,3	48,42			
	Базальтовая строительная сетка ССБ 25х25 (0,36 кг/м2)		м2	120,98	126,39	174,30			
	Заделка примыканий к потолкам (мягкая мин. вата ρ=38-45 кг/м³ толщ. 20мм расход 0,005 (для стен толщ.		п.м.	объем		3354,65			

	250мм)/0,004 (для стен толщ. 200мм)/0,002 (для стен толщ. 100мм) м3/п.м., металлический уголок 75х50х5 L=200мм расход 0,96 кг/п.м.)								
	Плита гипсовая пазо-гребневая (полнотелая, влагостойкая) - 50 мм		м2			194,00			
	Плита гипсовая пазо-гребневая (полнотелая, влагостойкая) - 100 мм		м2			5432,93			
	Перегородка толщ. 75мм на металличе-ском каркасе (профиль 50мм), с зашивкой с од-ной стороны 2 листами ГКЛ - 12,5 мм		м2	97,21	220,65				Зашивка тран-зитных комму-никаций (ти-пового этажа) в МОП пер-вого этажа (шахтпакеты и стояки ВК)
	Перегородка толщ. 75мм на металличе-ском каркасе (профиль 50мм), с зашивкой с од-ной стороны 2 листами ГКЛ - 12,5 мм		м2			2022,77			Зашивка инже-нерных ком-муникаций в межкварти-ном коридоре
	Сантехнические мо-дули (СТМ)					278			
	РГ1.К.Р-0.2.5.П.00-1.12.8					14			
	РГ2.К.Р-0.1.3.П.00-1.12.8					43			
	РГ2.К.Р-0.1.3.Л.00-1.12.8					29			
	РС1.К.Р-0.1.2.П.43-1.12.8					29			
	РС1.К.Р-0.1.2.Л.43-1.12.8					43			
	РС3.О.Р-0.0.1.П.43-1.12.8					57			

	РС3.О.Р-0.0.1.Л.43-1.12.8					29			
	РГ1.К.В-0.2.5.П.00-1.12.8					1			
	РГ2.К.В-0.1.3.П.00-1.12.8					3			
	РГ2.К.В-0.1.3.Л.00-1.12.8					2			
	РС1.К.В-0.1.2.П.43-1.12.8					2			
	РС1.К.В-0.1.2.Л.43-1.12.8					3			
	РС3.О.В-0.0.1.П.43-1.12.8					8			
	РС3.О.В-0.0.1.Л.43-1.12.8					4			
	РГ1.К.В-0.2.3.П.00-1.12.8					1			
	РГ2.К.В-0.1.1.П.00-1.12.8					3			
	РГ2.К.В-0.1.1.Л.00-1.12.8					2			
	РС1.К.В-0.1.3.П.43-1.12.8					2			
	РС1.К.В-0.1.3.Л.43-1.12.8					3			
	Зашивка СТМ кабин								
	Заполнение существующего каркаса кабин СТМ со стороны жилой комнаты и межквартирного коридора утеплителем: минераловатные плиты, ρ=40 кг/м³, предел прочности на отрыв не менее 15кПа, λ=0,041 Вт/м°С-50мм		м2			**1730,43**			**Зашивка СТМ со стороны жилой комнаты и межквартирного коридора**
	Перегородка на металлическом каркасе (ПН50/40 ПС50/50) с		м2			**63,27**			**Перегородка высотой 128**

	обшивкой 2-мя листами с одной стороны КНАУФ-листом ГСП-А 12,5 мм с заполнением утеплителем: минераловатные плиты, ρ=40 кг/м³, предел прочности на отрыв не менее 15кПа, λ=0,041 Вт/м°С-50 мм с гидро-ветрозащитной паропроницаемой мембраной "Технониколь"								**мм над кабиной СтМ со стороны холла квартиры**
	Облицовка существующего каркаса СТМ со стороны холла КНАУФ-листом ГСП-А 12,5 мм - 2листа, с заполнением утеплителем: минераловатные плиты, ρ=40 кг/м³, предел прочности на отрыв не менее 15кПа, λ=0,041 Вт/м°С-50мм		м2			**1202,1**			**Зашивка СТМ со стороны холла квартиры**
	Устройство металлического каркаса (ПН50/40 ПС50/50) с заполнением утеплителем: минераловатные плиты, ρ=40 кг/м³, предел прочности на отрыв не менее 15кПа, λ=0,041 Вт/м°С - 50 мм с гидроветрозащитной паропроницаемой мембраной "Технониколь"		м2			**91,08**			**При зашивке СТМ высотой 128 мм над кабиной СТМ со стороны жилой комнаты и межквартирного коридора**
	Устройство звукоизоляционной подложки		м2			**882,12**			

	Шуманет 100 Гидро - 5 мм								
	Шкаф-пакеты								
	Шкаф-пакет ШП-1-1 (перегородка на металлическом каркасе (профиль 100 мм) с облицовкой с одной стороны 2 листами ГВЛВ 12,5 мм, с заполнением минераловатной плитой Техноакустик толщиной 100 мм)		м2			342			
	Стены выходов на кровлю								
Тип 15	Облицовка фиброцементными плитами - 8 мм	RAL 7044	м2				**273,5**		Надстройка
	Навесная фасадная система с воздушным зазором	производитель по проекту					**273,5**		
	Минераловатный утеплитель, ρ=90-110 кг/м³, λ=0,041 Вт/м°С, с дюбельным креплением - 50 мм	ТЕХНОВЕНТ ПРОФ	м3				13,68		
	Минераловатный утеплитель, ρ=40-50 кг/м³, λ=0,040 Вт/м°С, с дюбельным креплением - 100 мм	ТЕХНОВЕНТ Н ПРОФ	м3				27,35		
Тип 17	Фасадная атмосферостойкая краска	Tikkurila, Prof Fasade Aqua, матовая, RAL 7044	м2				142,44		Стены вентиляционных шахт
	Декоративная минеральная штукатурка - 5мм	Технониколь 302	м2				142,44		
	Грунтовка фасадная универсальная	Технониколь 010	м2				142,44		
	Штукатурно-клеевой слой, армированный	Технониколь 210	м2				142,44		

	фасадной стеклотканевой щелочестойкой сеткой М3600 - 5мм								
	Цементно-стружечная плита	10 мм	м2				142,44		
	Минераловатный утеплитель, ρ=100-120 кг/м³, предел прочности на сжатие не менее 40 кПа, λ=0,041 Вт/м°С (способ монтажа - клеевой с механическим креплением тарельчатыми дюбелями) - 50 мм	ТЕХНОРУФ Н ОПТИМА	м3				7,12		
	Грунтовка глубокого проникновения	Технониколь 020	м2				142,44		
	Кирпич керамический полнотелый 250х120х65h, М100, F100, на цементно-песчаном растворе М75 - 250 мм	ГОСТ 530-2012	м3				**35,61**		
	Оцинкованная сетка из проволоки Ø4Вр-1, ячейка 50х50 через каждые 4 ряда для армирования стены из кирпича (вес 3,75 кг/м2)		кг				**524,89**		
	Перемычки		**кг**	**119,796**	**141,955**	**13622,526**			
	ПР-1 (L= 1250мм)	2 уголка 50х50х6 (8,94 кг/пог.м, 0,2 м2/пог.м)	п.м.	-	1,25	205,00			
	ПР-2 (L= 1300мм)	2 уголка 50х50х6 (8,94 кг/пог.м, 0,2 м2/пог.м)	п.м.	-	1,30	63,70			

	ПР-3 (L= 1400мм)	2 уголка 50х50х6 (8,94 кг/пог.м, 0,2 м2/пог.м)	п.м.	4,20	4,20	365,40			
	ПР-4 (L= 1500мм)	2 уголка 50х50х6 (8,94 кг/пог.м, 0,2 м2/пог.м)	п.м.	7,50	4,50	319,50			
	ПР-5 (L= 1700мм)	2 уголка 50х50х6 (8,94 кг/пог.м, 0,2 м2/пог.м)	п.м.	1,70	1,70	5,10			
	ПР-6 (L= 1850мм)	2 уголка 75х75х6 (13,78 кг/пог.м, 0,15 м2/пог.м)	п.м.	-	-	-			
	ПР-7 (L= 1900мм)	2 уголка 75х75х6 (13,78 кг/пог.м, 0,15 м2/пог.м)	п.м.	3,80	1,90	186,20			
	ПР-8 (L= 2200мм)	2 уголка 75х75х6 (13,78 кг/пог.м, 0,15 м2/пог.м)	п.м.	-	-	180,40			
	Полоса металлическая 100х7	1,1 кг/шт, 0,02 м2/шт	шт.	41,00	36,00	1687,00			
	Уголок 100х100х8 L=	12,25кг/м	кг	1,72	243,15	501,18			
	⌀ 12 А1		кг	-	-	-			
	Грунтовка перемычек в 2 слоя	Грунтовка ГФ021	м2	3,44	2,97	265,06			
III	**Витражное остекление**								
	Наружные витражи алюминиевые, окрашенные порошковой краской по RAL, с двухкамерным стеклопакетом		**м2**	**33,85**	**153,17**				
	Внутренние витражи алюминиевые, окрашенные порошковой краской по RAL, с однокамерным стеклопакетом		**м2**	**86,62**	**203,99**				

	Витраж наружный первого этажа из алюминиевых профилей с окраской по RAL, двупольным дверным блоком с замком и доводчиком, фурнитурой, заполнения из стеклопакетов с укрепляющей пленкой (6пл112-20-И3.1.3)	**Общая площадь нижеперечисленных витражей**	м2	19,28	100,92				
ДВН-9.11	ДВН-9.11 S=5,803 м2 в том числе (в 1 комп.): - двупольным дверным блоком с замком и доводчиком (1,68*2,325), большее полотно 1100 S= 3.906м2 - S импостов = 0.0 м2 - фурнитурой - козырьком	**5,80**	шт		1				
ДВН-9.12Р	ДВН-9.12Р S=6,070 м2 в том числе (в 1 комп.): - двупольным дверным блоком с замком и доводчиком (1,68*2,325), большее полотно 1100 S= 3.906м2 - S импостов = 0.0 м2 - фурнитурой - вентрешёткой (в разделе вентрешёток) - козырьком	**6,07**	шт	1					
ДВН-9.16Р	ДВН-9.16Р S=6,337 м2 в том числе (в 1 комп.): - двупольным дверным блоком с замком и доводчиком (1,68*2,325), большее полотно 1100	**6,34**	шт	1					

	S= 3.906м2 - S импостов = 0.692 м2 - фурнитурой - вентрешёткой (в раз-деле вентрешёток) - козырьком								
ДВН-9.24Р	ДВН-9.24Р S=6,87 м2 в том числе (в 1 комп.): - двупольным дверным блоком с замком и до-водчиком (1,68*2,325), большее полотно 1100 S= 3.906м2 - S импостов = 0.0 м2 - фурнитурой - вентрешёткой (в раз-деле вентрешёток) - козырьком	**6,87**	шт	1					
ДВН-1.1	ДВН-1.1 S=7,417 м2 в том числе (в 1 комп.): - двупольным дверным блоком с замком и до-водчиком (1,68*2,325), большее полотно 1100 S= 3.906м2 - S импостов = 0.0 м2 - фурнитурой - козырьком	**7,42**	шт		1				
ДВН-1.2	ДВН-1.2 S=9,102 м2 в том числе (в 1 комп.): - двупольным дверным блоком с замком и до-водчиком (1,68*2,325), большее полотно 1100 S= 3.906м2 - S импостов = 0.0 м2 - фурнитурой - козырьком	**9,10**	шт		1				

ДВН-1.3	ДВН-1.3 S=8,504 м2 в том числе (в 1 комп.): - двупольным дверным блоком с замком и доводчиком (1,68*2,325), большее полотно 1100 S= 3.906м2 - S импостов = 0.0 м2 - фурнитурой - козырьком	**8,50**	шт		1				
ДВН-1.4	ДВН-1.4 S=12,043 м2 в том числе (в 1 комп.): - двупольным дверным блоком с замком и доводчиком (1,68*2,325), большее полотно 1100 S= 3.906м2 - S импостов = 0.0 м2 - фурнитурой - козырьком	**12,04**	шт		1				
ДВН-1.5	ДВН-1.5 S=7,634 м2 в том числе (в 1 комп.): - двупольным дверным блоком с замком и доводчиком (1,68*2,325), большее полотно 1100 S= 3.906м2 - S импостов = 0.0 м2 - фурнитурой - козырьком	**7,63**	шт		1				
ДВН-1.6	ДВН-1.6 S=9,515 м2 в том числе (в 1 комп.): - двупольным дверным блоком с замком и доводчиком (1,68*2,325), большее полотно 1100 S= 3.906м2 - S импостов = 0.0 м2	**9,52**	шт		1				

	- фурнитурой - козырьком								
ДВН-1.7	ДВН-1.7 S=7,417 м2 в том числе (в 1 комп.): - двупольным дверным блоком с замком и доводчиком (1,68*2,325), большее полотно 1100 S= 3.906м2 - S импостов = 0.0 м2 - фурнитурой - козырьком	**7,42**	шт		1				
ДВН-1.8	ДВН-1.8 S=12,614 м2 в том числе (в 1 комп.): - двупольным дверным блоком с замком и доводчиком (1,68*2,325), большее полотно 1100 S= 3.906м2 - S импостов = 0.0 м2 - фурнитурой - козырьком	**12,61**	шт		1				
ДВН-1.9	ДВН-1.9 S=9,790 м2 в том числе (в 1 комп.): - двупольным дверным блоком с замком и доводчиком (1,68*2,325), большее полотно 1100 S= 3.906м2 - S импостов = 0.0 м2 - фурнитурой - козырьком	**9,79**	шт		1				
ДВН-1.10	ДВН-1.10 S=11,084 м2 в том числе (в 1 комп.): - двупольным дверным блоком с замком и доводчиком (1,68*2,325), большее полотно 1100 S= 3.906м2	**11,08**	шт		1				

	- S импостов = 0.0 м2 - фурнитурой - козырьком								
	Витраж наружный первого этажа из алюминиевых профилей с окраской по RAL, фурнитурой, заполнения из стеклопакетов с укрепляющей пленкой (6пл112-20-И3.1.3)	**Общая площадь нижеперечисленных витражей**	м2	14,57	52,25				
В-2.21	В-2.21 S=0,88х2,76=2,429м2 в том числе (в 1 комп.): - экранами из двухслойного стекла с полимерной пленкой 3М1.1.3М1 S= 0,00 м2 - S импостов = 0.00 м2 - фурнитурой	**2,43**	шт	1					
В-2.45	В-2.45 S=0,88х3,21=2,82м2 в том числе (в 1 комп.): - экранами из двухслойного стекла с полимерной пленкой 3М1.1.3М1 S= 2,39 м2 - S импостов = 0.43 м2 - фурнитурой	**2,82**	шт	1					
В-2.22	В-2.22 S=1,18х2,76=3,257м2 в том числе (в 1 комп.): - экранами из двухслойного стекла с полимерной пленкой 3М1.1.3М1 S= 2,819 м2 - S импостов = 0.0 м2 - фурнитурой	**3,26**	шт		1				

В-2.38	В-2.38 S=1,18х3,06=3,61м2 в том числе (в 1 комп.): - экранами из двухслойного стекла с полимерной пленкой 3М1.1.3М1 S= 3.143 м2 - S импостов = 0.467 м2 - фурнитурой	**3,61**	шт	1	2				
В-2.46	В-2.46 S=1,18х3,210=3,79м2 в том числе (в 1 комп.): - экранами из двухслойного стекла с полимерной пленкой 3М1.1.3М1 S= 3,305 м2 - S импостов = 0.485 м2 - фурнитурой	**3,79**	шт		1				
В-2.23	В-2.23 S=1,48х2,76=4,085м2 в том числе (в 1 комп.): - экранами из двухслойного стекла с полимерной пленкой 3М1.1.3М1 S= 0,00 м2 - S импостов = 0.00 м2 - фурнитурой	**4,09**	шт		1				
В-2.47	В-2.47 S=1,48х3,21=4,75м2 в том числе (в 1 комп.): - экранами из двухслойного стекла с полимерной пленкой 3М1.1.3М1 S= 0,0 м2 - S импостов = 1.0 м2 - фурнитурой	**4,75**	шт		1				
В-3.7	В-3.7 S=1,78х2,61=4,646м2 в том числе (в 1 комп.):	**4,65**	шт		1				

	- экранами из двухслойного стекла с полимерной пленкой 3М1.1.3М1 S= 0,00 м2 - S импостов = 0.00 м2 - фурнитурой								
В-3.17	В-3.17 S=1,78х2,985=5,31м2 в том числе (в 1 комп.): - экранами из двухслойного стекла с полимерной пленкой 3М1.1.3М1 S= 4,66 м2 - S импостов = 0.645 м2 - фурнитурой	**5,31**	шт		1				
В-3.23	В-3.23 S=1,78х3,21=5,714м2 в том числе (в 1 комп.): - экранами из двухслойного стекла с полимерной пленкой 3М1.1.3М1 S= 0,0 м2 - S импостов = 1.0 м2 - фурнитурой	**5,71**	шт	1	1				
В-2.31	В-2.31 S=1,48х2,91=4,307м2 в том числе (в 1 комп.): - экранами из двухслойного стекла с полимерной пленкой 3М1.1.3М1 S= 0,00 м2 - S импостов = 0.00 м2 - фурнитурой	**4,31**	шт		1				
В-2.35	В-2.35 S=1,48х2,985=4,418м2 в том числе (в 1 комп.): - экранами из двухслойного стекла с полимерной пленкой	**4,42**	шт		1				

	3М1.1.3М1 S= 0,00 м2 - S импостов = 0.00 м2 - фурнитурой								
В-2.47	В-2.47 S=1,48х3,21=4,751м2 в том числе (в 1 комп.): - экранами из двухслойного стекла с полимерной пленкой 3М1.1.3М1 S= 0,00 м2 - S импостов = 0.00 м2 - фурнитурой	**4,75**	шт		1				
	Витраж внутренний первого этажа из алюминиевых профилей с окраской по RAL, двупольным дверным блоком с замком и доводчиком, фурнитурой, заполнения из стеклопакетов с укрепляющей пленкой (6пл112-20-И3.1.3), сэндвич панелей из стальных оцинкованных листов с утеплителем	**Общая площадь нижеперечисленных витражей**	м2	86,62	203,99				
ВВ-1.1	ВВ-1.1 Витраж БКТ S=14,64 м2	**14,64**	шт	1					
ВВ-1.2	ВВ-1.2 Витраж БКТ S=14,85 м2	**14,85**		1					
ВВ-1.3	ВВ-1.3 Витраж БКТ S=8,64 м2	**8,64**		1					
ДВВ-1.1	ДВВ-1.1 S=17,80м2 двупольный дверной блок S=1,68х2,325=3,906м2, большее полотно 1100 в составе внутреннего	**17,80**	шт	1					

	витража с замком и доводчиком, фурнитурой								
ДВВ-1.2	ДВВ-1.2 S=19,71м2 двупольный дверной блок S=1,68х2,325=3,906м2, большее полотно 1100 в составе внутреннего витража с замком и доводчиком, фурнитурой	**19,71**		1					
ДВВ-1.3	ДВВ-1.3 S=10,98м2 двупольный дверной блок S=1,68х2,325=3,906м2, большее полотно 1100 в составе внутреннего витража с замком и доводчиком, фурнитурой	**10,98**		1					
ДВВ-1.4	ДВВ-1.4 S=13,59м2 двупольный дверной блок S=1,68х2,325=3,906м2, большее полотно 1100 в составе внутреннего витража с замком и доводчиком, фурнитурой	**13,59**			2				
ДВВ-1.5	ДВВ-1.5 S=13,16м2 двупольный дверной блок S=1,68х2,325=3,906м2, большее полотно 1100 в составе внутреннего витража с замком и доводчиком, фурнитурой	**13,16**			2				

ДВВ-1.6	ДВВ-1.6 S=18,65м2 двупольный дверной блок S=1,68х2,325=3,906м2, большее полотно 1100 в составе внутреннего витража с замком и доводчиком, фурнитурой	**18,65**			2				
ДВВ-1.7	ДВВ-1.7 S=21,81м2 двупольный дверной блок S=1,68х2,325=3,906м2, большее полотно 1100 в составе внутреннего витража с замком и доводчиком, фурнитурой	**21,81**			2				
ДВВ-1.8	ДВВ-1.8 S=21,09м2 двупольный дверной блок S=1,68х2,325=3,906м2, большее полотно 1100 в составе внутреннего витража с замком и доводчиком, фурнитурой	**21,09**			2				
ДВВ-1.9	ДВВ-1.9 S=12,61м2 двупольный дверной блок S=1,68х2,325=3,906м2, большее полотно 1100 в составе внутреннего витража с замком и доводчиком, фурнитурой	**12,61**			1				
ДВВ-1.10	ДВВ-1.10 S=14,78м2 двупольный дверной	**14,78**			1				

	блок S=1,68х2,325=3,906м2, большее полотно 1100 в составе внутреннего витража с замком и доводчиком, фурнитурой								
	Установка опорных кронштейнов для крепления витражных алюминиевых блоков входных групп		шт.	12	44				
	Оцинкованные сливы (толщ. 0,7 мм) шириной 200 мм		п.м.	4,42	28,62				
	Нащельник из оцинкованной стали толщиной 0,7мм (ширина 140мм)		п.м.		99				
	Профиль из оцинкованной стали толщиной 0,7мм с капельником (ширина 280мм)		п.м.						
	Всего заполнение каркаса витражей стеклопакетами площ.до 1м2		м2	6,58	31,84				С учетом остекления дверных блоков (Sдв= 21,21)
	площ.до 2м2		м2	25,43	86,55				С учетом остекления дверных блоков (Sдв= 55,83)
	площ.до 3м2 и более		м2	10,01	16				С учетом остекления дверных блоков (Sдв=)
	Всего заполнение каркаса витражей вентрешетками		м2	4,90	-	-			

	Всего заполнение каркаса витражей дверными блоками		м2	11,94	43,79	-			
	Доски ПВХ подоконные шириной мм		п.м	-	-	-			
IV	**Двери**								
	Блоки дверные витражные стальные переходных балконов								
Д-Л	Дверь металлическая, двухслойное стекло с полимерной пленкой 3М1.1.3М1 (площадь остекления не менее 1.2 м²), с доводчиком, с нажимной ручкой, с уплотнителем в притворах, с автоматически выпадающим порогом, с отбойной полосой высотой 200 мм со стороны тамбура	1040-2100 (h) (1040-1700 (h))	шт/тн			52/3,64	6/0,42		Дверь переходной лоджии
	Стальные конструкции нащельников	0,00008 кг/пм	пм/тн			291,20/0,23	33,60/0,03		
	Двери наружные металлические		м2		19,29	--	--	20,16	
Д-4.1/Д-,4.1л	Дверь металлическая, одностворчатая, глухая, утепленная, оборудована нажимной ручкой , замком с цилиндром ключ/ключ, доводчиком, с порогом, RAL 7016	1000х2100 (h)	шт		4				Двери из технических помещений
Д-39 / Д-39л	Дверь противопожарная глухая с порогом, утепленная, контурный уплотнитель, нажимная	1200х2100 (h)	шт					3	Дверь выхода из лестничной клетки на кровлю

	ручка, цилиндровый замок "ключ-ключ", цвет RAL 7044								
Д-37 / Д-37л	Дверь глухая с порогом, утепленная, контурный уплотнитель, нажимная ручка, цилиндровый замок "ключ-ключ", цвет RAL 7044	1000х2100 (h)	шт					3	Дверь выхода из тех. простран-ства на кровлю
Д-38 / Д-38л	Дверь противопожар-ная глухая с порогом, утепленная, контурный уплотнитель, нажимная ручка, цилиндровый замок "ключ-ключ", цвет RAL 7044	1000х2100 (h)	шт					3	Дверь в ма-шинное помещение лифтов
Д-18 / Д-18л	Дверь металлическая глухая с верхней остек-ленной фрамугой (стекло многослойное пожаростойкое 6М1*14Гель*6М1 марки "РЕФРАГЛАСС EIW-60"), со стационар-ным порогом 14мм, утепленная, с доводчи-ком, контурный уплот-нитель, нажимная ручка, цилиндровый за-мок, высота дверного полотна 2400мм, RAL 7016	1100х3300 (h), фрамуга 1210х900(h) (высоту дверного блока и фра-муги уточнить по про-екту)	шт		3				Мусоросбор-ная камера (наружная дверь)
	Расход комплектующих на наружные металлические двери								
	Всего стандартных по-рожков		п.м./шт		7,3/7	54,08/52	6,24/6	9,6/9	

	Всего нажимных ручек из нержавеющей стали	Door Lock DL 038/F-S9/55 PZ U-form Rt	комплект		7	52	6	9	
	Общее кол-во доводчиков		шт		7	52	6	9	
	Всего замков цилиндровых		шт		7	52	6	9	
	Двери внутренние металлические противопожарные		**м2**						
Д-23 / Д-23л	Дверь металлическая противопожарная (EI 30) с противопожарной вентрешеткой 640х150мм (2 шт.), со стационарным порогом 14 мм, с доводчиком, антивандальный сувальдный замок	1000х2100 (h)	шт		3				Дверь в нишу СС
Д-8.2 / Д-8.2л	Дверь металлическая противопожарная дымогазонепроницаемая (EIS60) остекленная двупольная, противопожарное остекление 150х1400мм, с автоматически выпадающим порогом, с доводчиком, контурный уплотнитель, металлические доборы, нажимная ручка на круглой розетке, отбойная пластина h=200мм с узкой стороны полотна, цвет RAL 2011, минимальная ширина рабочей створки 1000мм	1400х2100 (h)	шт			49			Дверь в лифтовый холл из межквартирного коридора

Д-24.2 / Д-24.2л	Дверь металлическая противопожарная дымогазонепроницаемая (EIS60) остекленная, противопожарное остекление 150х1400мм, с автоматически выпадающим порогом, с доводчиком, контурный уплотнитель, металлические доборы, нажимная ручка на круглой розетке, отбойная пластина h=200мм с узкой стороны полотна, цвет RAL 7016	1040х2100 (h)	шт			49			Дверь из лифтового холла в тамбур / лестничную клетку
Д-24.Т / Д-24.Тл	Дверь металлическая противопожарная дымогазонепроницаемая (EIS60) остекленная, противопожарное остекление 150х1400мм, с автоматически выпадающим порогом, с доводчиком, контурный уплотнитель, металлические доборы, нажимная ручка на круглой розетке, отбойная пластина h=200мм с узкой стороны полотна, цвет RAL 7016	1200х1700 (h)	шт				3		Дверь из лифтового холла в тамбур / лестничную клетку
Д-25 / Д-25л	Дверь металлическая противопожарная дымогазонепроницаемая (EIS60) остекленная, противопожарное	1050х2100 (h)	шт			49			Дверь в помещение ствола мусоропровода

	остекление 150х1400мм, со стационарным порогом 14 мм с накладкой из нерж. стали, с доводчиком, контурный уплотнитель, металлические доборы, нажимная ручка на круглой розетке, отбойная пластина h=200мм со стороны лифтового холла / тамбура, цвет RAL 7016								
	Расход комплектующих на внутренние металлические противопожарные двери								
	Доборы металлические		п.м.		-	-	-		
	Отбойная полоса из нержавеющей стали h=200мм		п.м./шт		-	147	-		
	Всего автоматических выпадающих порожков		шт		-	98	3		
	Всего стандартных порожков		п.м./шт		3	49	-		
	Всего нажимных ручек из нержавеющей стали	Door Lock DL 038/F-S9/55 PZ U-form Rt	комплект		3	147	3		
	Общее кол-во доводчиков		шт		-	147	3		
	Всего замков цилиндровых		шт		-	147	-		
	Всего дверных упоров		шт		-	-	-		
	Скоба заземления (полоса гнутая 100х40х5)		шт		-	-	-		Для дверей электрощитовых
	Двери внутренние металлические		**м2**		6	**180**			
Д-14 / Д-14л	Дверь металлическая глухая, со стационарным порогом, с доводчиком, утепленная, контурный уплотнитель,	1000х2100 (h)	шт		3				Помещение консьержа

	нажимная ручка, цилиндровый замок "ключ-вертушка"								
Д-К/ Д-Кл	Дверь внутренняя металлическая остекленная двупольная, с доводчиком, контурный уплотнитель, металлические доборы, нажимная ручка на круглой розетке, отбойная пластина h=200мм с узкой стороны полотна, цвет RAL 2011, минимальная ширина рабочей створки 1000мм	1100х2100 (h)	шт		3				Помещение колясочной
Д-27 / Д-27л	Дверь квартирная, глухая, с блочной коробкой, со стационарным порогом 14 мм с накладкой из нерж. стали, контурный уплотнитель, наличники из МДФ со стороны квартиры, доборы металлические со стороны межквартирного коридора, нажимная ручка, цилиндровый замок "ключ-ключ", ночная задвижка, смотровой глазок, цвет со стороны межквартирного коридора RAL 9003, со стороны квартиры панель в цвет межкомнатных дверей	1040х2100 (h)	шт			180			Дверь в квартиру
	Расход комплектующих на внутренние металлические двери								
	Доборы металлические		п.м.		-	-			

	Отбойная полоса из нержавеющей стали h=200мм		п.м./шт		-	-			
	Всего стандартных порожков		п.м.		-	-	-		
	Всего нажимных ручек из нержавеющей стали	Door Lock DL 038/F-S9/55 PZ U-form Rt	комплект		6	-	-		
	Всего нажимных ручек из нержавеющей стали	Door Lock Fenix A 16R SN	комплект		-	180			Входные двери в квартиры
	Общее кол-во доводчиков		шт		6	180	-		
	Всего замков цилиндровых		шт		6	180	-		
	Всего антивандальных сувальдных замков		шт		6	180			
	Всего дверных упоров		шт		6	180			
	Накладка из нержавеющей стали 930х100мм		п.м.		-	167,4			входная дверь в квартиру
	Устройство наличников из МДФ шириной 30 мм для входных дверей квартир со стороны квартиры		п.м		-	945			
	Доборы деревянные для входных квартирных дверей		п.м./шт/м3			-			
	Двери внутренние деревянные		**м2**	**объем**		**объем**			
Д-15 / Д-15л	Дверь деревянная глухая без порога, телескопический наличник, контурный уплотнитель, поверхность - рельефная ПВХ пленка, нажимная ручка, нажимная ручка, цилиндровый замок	900х2100 (h)	шт		6				С/у консьержа, ПУИ консьержа, с/у охраны, душевая ОДС, ПУИ ОДС

	"ключ-вертушка", ограничитель								
Д-15.2/ Д-15.2л	Дверь деревянная глухая без порога, телескопический наличник, контурный уплотнитель, поверхность - эмаль, нажимная ручка, нажимная ручка, цилиндровый замок "ключ-вертушка", ограничитель	900х2100 (h)	шт	3					ПУИ БКТ
Д-16.2 / Д-16.2л	Дверь деревянная глухая без порога, телескопический наличник, контурный уплотнитель, поверхность - эмаль, нажимная ручка, цилиндровый замок "ключ-вертушка", ограничитель	1040х2100 (h)	шт	3					С/у МГН БКТ
Д-30 / Д-30л	Дверь деревянная глухая без порога, телескопический наличник, контурный уплотнитель, поверхность - рельефная ПВХ пленка, нажимная ручка, врезная защелка, ограничитель	900х2100 (h)	шт			278			Дверь в жилую комнату
Д-32 / Д-32л	Дверь деревянная остекленная без порога, телескопический наличник, контурный уплотнитель, поверхность - рельефная ПВХ пленка, нажимная ручка, врезная защелка, ограничитель	900х2100 (h)	шт			180			Дверь в кухню

Д-34 / Д-34л	Дверь деревянная глухая без порога, телескопический наличник, контурный уплотнитель, поверхность - рельефная ПВХ пленка, нажимная ручка, врезная защелка, фиксатор, ограничитель	800x2100 (h)	шт			278			Дверь в с/у
	Расход комплектующих на внутренние деревянные двери								
	Всего замков цилиндровых		шт	6	6	-			
	Всего нажимных ручек	Trade Lock DSS 0201/19	комплект	6	6	736			
	Всего дверных упоров		шт	6	6	736			
	Устройство наличников из МДФ для межкомнатных дверей		п.м.	62,04	61,2	7451,6			
	Доборы шириной 150 мм для межкомнатных дверей		п.м.	31,02	30,6	3725,8			
V	**Окна**								
	Окна ПВХ двухкамерный стеклопакет		**м2**			1700,6889		9,9324	
	ОП-201 (КБЕ70) 1860x1780 ПО ВК (6x12xИ4x14xИ4)	3,3108	шт			278		3	
	ОПмгн-201 (КБЕ70) 1860x1780 ПО ВК (6x12xИ4x14xИ4)	3,3108	шт			-			для квартир МГН
	ОП-202 (КБЕ70) 1560x1780 ПО ВК (4x14xИ4x14xИ4)	3,8448	шт			-			
	ОПмгн-202 (КБЕ70) 1560x1780 ПО ВК (4x14xИ4x14xИ4)	3,8448	шт			-			для квартир МГН
	ОП-203 (КБЕ70) 2160x1780 ПО ВК (6x12xИ4x14xИ4)	3,8448	шт			-			

	ОПмгн-203 (КБЕ70) 2160х1780 ПО ВК (6х12хИ4х14хИ4)	3,8448	шт			-			для квартир МГН
	БП-201 (КБЕ76) 1650х2415 П ВК (6х14хИ4х14хИ4)	3,98475	шт			69			
	БП-202 (КБЕ76) 1350х2415 П ВК (6х14хИ4х14хИ4)	3,26025	шт			115			
	БП-213 (КВЕ76) 1800-2415 П ВК Н7016 В9016 (4х16хИ4х14хИ4))	4,347	шт			30			
	БПмгн-209 (КБЕ76) 1650х2420 П ВК (6х14хИ4х14хИ4)	3,993	шт			-			для квартир МГН
	БПмгн-210 (КБЕ76) 1350х2420 П ВК (6х14хИ4х14хИ4)	3,267	шт			-			для квартир МГН
	БПмгн-211 (КБЕ76) 2250х2420 П ВК (6х14хИ4х14хИ4)	5,445	шт			-			для квартир МГН
	Доски ПВХ подоконные в пленке шириной 210 мм	ширина 210 мм	п.м.			517,08			
	Оцинкованные отливы с "ушами" (0,7 мм) шириной 210 мм	RAL	п.м.			517,08			
	Горизонтальный штапик ПВХ шириной 30 мм		п.м.			517,08			
	Оцинкованный нащельник на четверть (0,7 мм) шириной 150 мм	RAL	п.м.			2863,48			
	Москитные сетки		м2/шт			424,08/278			
	Детские замки безопасности на пластиковые окна		шт			278			
	Клапаны для проветривания		шт			984			

	Гребенки		шт			556			
	Окна из алюминиевых профилей		**м2**			**объем**			
	ОА-1-с ОАК СПД 960-1780-82 Е30, стекло Pyropane 100 AGC Flat Glass-14мм-4и-14мм-4и	RAL	шт			-	-		ЛЛУ, противо-пожарное
	ОА-2 ОАК СПД 1260-1780-82 Е30, стекло Pyropane 100 AGC Flat Glass-14мм-4и-14мм-4и	RAL	шт			-	-		ЛЛУ, противо-пожарное
	ОПП-1 СПД 850-1125-82 Е30, стекло Pyropane 100 AGC Flat Glass-14мм-4и-14мм-4и	RAL	шт						помещение охраны
	Алюминиевые нащель-ники	RAL	п.м.			-		-	
	Оцинкованные сливы (0,7 мм) шириной 210 мм	RAL	п.м.			-		-	
	Корзины для кондиционеров								
	Монтаж корзины для кондиционера из оцин-кованной перфориро-ванной стали 0,7 мм в комплекте с кронштей-ном для наружного блока кондиционера		шт/кг			278/4781,6			Типовой этаж
	Корзины для кондицио-нера из оцинкованной перфорированной стали 0,7 мм h=700мм		шт/кг	-	-	-			1 этаж
	Корзины для кондицио-нера из оцинкованной перфорированной стали 0,7 мм h=900мм		шт/кг	3/61,92	-				1 этаж

	Герметизация узла ввода фреонопроводов		шт	3	-	278			
	Внутренняя отделка оконных и дверных откосов								
	Отделка откосов проемов в монолитной ж/б стене:		м2	-	**6,37**				Проемы в наружных стенах 1 этажа
	Грунтовка Бетонконтакт	Ceresit CT 19							
	Сплошное выравнивание гипсовыми смесями по сетке СВУ 120-2600 СП 31-111-2004	17-60 мм							
	Грунтовка глубокого проникновения	Ceresit CT 17							
	Шпатлевка на гипсовой основе	2 мм							
	Грунтовка под финишную отделку	Палитра Руси, Контакт-В							
	Улучшенная окраска влагостойким негорючим покрытием за 2 раза, класс пожарной опасности КМ0	Палитра Руси, КМ0, цвет - RAL 9003 (белый), арт. ТУ 2310-049-51309101-2014							
	Профиль углозащитный оцинкованный 25х25мм		п..м.	-	**31,85**				
	Отделка откосов проемов в стене из ячеистых газобетонных блоков:		м2	**12,96**	**40,86**				Проемы в наружных стенах 1 этажа
	Грунтовка глубокого проникновения	Ceresit CT 17							
	Штукатурка гипсовыми смесями по сетке СВУ 120-2600 СП 31-111-2004	17-60 мм							
	Грунтовка глубокого проникновения	Ceresit CT 17							
	Шпатлевка на гипсовой основе	2 мм							

	Грунтовка под финишную отделку	Палитра Руси, Контакт-В							
	Улучшенная окраска влагостойким негорючим покрытием за 2 раза, класс пожарной опасности КМ0	Палитра Руси, КМ0, цвет - RAL 9003 (белый), арт. ТУ 2310-049-51309101-2014							
	Профиль углозащитный оцинкованный 25х25мм		п.м.	**60,3**	**190,74**				
	Отделка дверных откосов в лестничной клетке типового этажа:		м2			**83,38**			**Проемы в дверях переходной лоджии**
	Грунтовка глубокого проникновения	Ceresit CT 17							
	Штукатурка цементно-песчаными смесями по сетке тканой стальной 10х10х0.8 мм	20-35 мм							
	Грунтовка глубокого проникновения	Ceresit CT 17							
	Шпатлевка на гипсовой основе	2 мм							
	Грунтовка под финишную отделку	Палитра Руси, Контакт-В							
	Улучшенная окраска влагостойким негорючим покрытием за 2 раза, класс пожарной опасности КМ0	Палитра Руси, КМ0, цвет - RAL 9003 (белый), арт. ТУ 2310-049-51309101-2014							
	Профиль углозащитный оцинкованный 25х25мм		п.м.			**555,88**			
	Отделка откосов в наружных стеновых панелях в квартирах:		м2			**230,6**			
	Грунтовка Бетонконтакт	Ceresit CT 19 Бетоноконтакт							

	Сплошное выравнивание гипсовыми смесями по сетке СВУ 120-2600 СП 31-111-2004	10 мм							
	Грунтовка глубокого проникновения	Ceresit CT 17							
	Шпатлевка на гипсовой основе	2 мм							
	Грунтовка под финишную отделку	Ceresit IN10							
	Улучшенная окраска водно-дисперсионной краской за 2 раза	СтройТЕКС влагостойкая, КМ1, цвет - глубокоматовая RAL 9003 (белый), арт. 700010326							
	Профиль углозащитный оцинкованный 25х25мм		п.м.			**1537,34**			
	Отделка балконных откосов в квартирах:								
	Грунтовка глубокого проникновения	Ceresit CT 17							
	Штукатурка гипсовыми смесями по сетке СВУ 120-2600 СП 31-111-2004	17-35 мм							
	Грунтовка глубокого проникновения	Ceresit CT 17	м2			**155,84**			
	Шпатлевка на гипсовой основе	2 мм							
	Грунтовка под финишную отделку	Ceresit IN10							
	Улучшенная окраска водно-дисперсионной краской за 2 раза	СтройТЕКС влагостойкая, КМ1, цвет - глубокоматовая RAL 9003 (белый), арт. 700010326							
	Профиль углозащитный оцинкованный 25х25мм		п.м.			**1038,9**			
VI	**Остекление лоджий**		м2			**1878,3**			

	Витраж наружный типового этажа из алюминиевых профилей с окраской по RAL, для остекления лоджий **площадь от 9,1 до 11,0 м2**		м2			804,8			
	Витраж наружный верхнего этажа из алюминиевых профилей с окраской по RAL, для остекления лоджий **площадь от 9,1 до 11,0 м2**		м2			50,3			
В1-2_М4-1(п-412)_(н-15т-в)	"Витраж наружный типового этажа из алюминиевых профилей с окраской по RAL, для остекления лоджий В1-2_М4-1(п-412)_(н-15т-в) - 3.127x3h S=9.38м2 (48 комп.) **площадь от 9,1 до 11,0 м2** В том числе (в составе 1 комп.): - с раздвижными створками из закаленного стекла 5М1 S= 3.16м2 - экранами из двухслойного стекла с полимерной пленкой 3М1.1.3М1 S= 2.6 м2 - стемалита из закаленного стекла 5М1 с окраской по RAL (вертикально-нижний) S= 2.11м2	9,38	м2			450,24			

	- S импостов =7.87 м2 - фурнитурой"								
В1-2_М4-1(п-412)_(н-15т-в)	"Витраж наружный типового этажа из алюминиевых профилей с окраской по RAL, для остекления лоджий В1-2_М4-1(п-412)_(н-15т-в) - 3.127x3h S=9.38м2 (3 комп.) **площадь от 9,1 до 11,0 м2** В том числе (в составе 1 комп.): - с раздвижными створками из закаленного стекла 5М1 S= 3.16м2 - экранами из двухслойного стекла с полимерной пленкой 3М1.1.3М1 S= 2.6 м2 - стемалита из закаленного стекла 5М1 с окраской по RAL (вертикально-нижний) S= 2.11м2 - S импостов =7.87 м2 - фурнитурой"		м2			28,14			
В1-4_М4-1(п-560)_(н-15т-в)	"Витраж наружный типового этажа из алюминиевых профилей с окраской по RAL, для остекления лоджий В1-4_М4-1(п-560)_(н-15т-в) -3.69 x3h S=11,08м2 (32комп.) **площадь от 9,1 до 11,0 м2**	11,08	м2			354,56			

	В том числе (в составе 1 комп.): - с раздвижными створками из закаленного стекла 5М1 S= 3,17м2 - экранами из двухслойного стекла с полимерной пленкой 3М1.1.3М1 S= 2,6м2 - стемалита из закаленного стекла 5М1 с окраской по RAL (вертикально-нижний) S= 3,62м2 - S импостов = 1,69м2 - фурнитурой"								
В1-4_М4-1(п-560)_(н-15т-в)	"Витраж наружный типового этажа из алюминиевых профилей с окраской по RAL, для остекления лоджий В1-4_М4-1(п-560)_(н-15т-в) -3.69 x3h S=11,08м2 (2комп.) **площадь от 9,1 до 11,0 м2** В том числе (в составе 1 комп.): - с раздвижными створками из закаленного стекла 5М1 S= 3,17м2 - экранами из двухслойного стекла с полимерной пленкой 3М1.1.3М1 S= 2,6м2 - стемалита из закаленного стекла 5М1 с		м2			22,16			

	окраской по RAL (вертикально-нижний) S= 3,62м2 - S импостов = 1,69м2 - фурнитурой"								
	Витраж наружный типового этажа из алюминиевых профилей с окраской по RAL, для остекления лоджий **площадь от 19,1 до 21,0 м2**		м2			959,25			
	Витраж наружный верхнего этажа из алюминиевых профилей с окраской по RAL, для остекления лоджий **площадь от 19,1 до 21,0 м2**		м2			63,95			
В2-1_М4-3(п-650)_М4-3(п-0)_(н-14т-в)	"Витраж наружный типового этажа из алюминиевых профилей с окраской по RAL, для остекления лоджий В2-1_М4-3(п-650)_М4-3(п-0)_(н-14т-в) -7,22 х3h S=21,65м2 (30комп.) **площадь от 19,1 до 21,0 м2** В том числе (в составе 1 комп.): - с раздвижными створками из закаленного стекла 5М1 S= 8м2 - экранами из двух-	21,65	м2			649,5			

	слойного стекла с полимерной пленкой 3М1.1.3М1 S= 6,64м2 - стемалита из закаленного стекла 5М1 с окраской по RAL (вертикально-нижний) S= 4,44м2 - S импостов = 2,56м2 - фурнитурой"								
В2-1_М4-3(п-650)_М4-3(п-0)_(н-14т-в)	"Витраж наружный типового этажа из алюминиевых профилей с окраской по RAL, для остекления лоджий В2-1_М4-3(п-650)_М4-3(п-0)_(н-14т-в) -7,22 x3h S=21,65м2 (2комп.) **площадь от 19,1 до 21,0 м2** В том числе (в составе 1 комп.): - с раздвижными створками из закаленного стекла 5М1 S= 8м2 - экранами из двухслойного стекла с полимерной пленкой 3М1.1.3М1 S= 6,64м2 - стемалита из закаленного стекла 5М1 с окраской по RAL (вертикально-нижний) S= 4,44м2 - S импостов = 2,56м2 - фурнитурой"		м2			43,3			

В2-2_М5-1(п-650)_М4-1(п-420)_(н-14т-в)	"Витраж наружный типового этажа из алюминиевых профилей с окраской по RAL, для остекления лоджий В2-2_М5-1(п-650)_М4-1(п-420)_(н-14т-в) - 6,88х3h S=20,65м2 (15комп.) **площадь от 19,1 до 21,0 м2** В том числе (в составе 1 комп.): - с раздвижными створками из закаленного стекла 5М1 S= 7,04м2 - экранами из двухслойного стекла с полимерной пленкой 3М1.1.3М1 S= 5,8м2 - стемалита из закаленного стекла 5М1 с окраской по RAL (вертикально-нижний) S= 5,17м2 - S импостов = 2,63 м2 - фурнитурой"	20,65	м2			309,75			
В2-2_М5-1(п-650)_М4-1(п-420)_(н-14т-в)	"Витраж наружный типового этажа из алюминиевых профилей с окраской по RAL, для остекления лоджий В2-2_М5-1(п-650)_М4-1(п-420)_(н-14т-в) - 6,88х3h S=20,65м2 (1комп.) **площадь от 19,1 до 21,0 м2**		м2			20,65			

	В том числе (в составе 1 комп.): - с раздвижными створками из закаленного стекла 5М1 S= 7,04м2 - экранами из двухслойного стекла с полимерной пленкой 3М1.1.3М1 S= 5,8м2 - стемалита из закаленного стекла 5М1 с окраской по RAL (вертикально-нижний) S= 5,17м2 - S импостов = 2,63 м2 - фурнитурой"								
	Заполнение каркаса витражных модулей из алюминиевых профилей стеклом триплекс 3.1.3 (в составе вышеперечисленных витражей)	В составе вышеперечисленных витражей	м2			526,28			
	Заполнение раздвижных створок витражных модулей закаленным стеклом толщ. 5мм (в составе вышеперечисленных витражей)	В составе вышеперечисленных витражей	м2			637,58			
	Заполнение каркаса витражных модулей из алюминиевых профилей стемалитом (в составе вышеперечисленных витражей)	В составе вышеперечисленных витражей	м2			354,69			
	Установка отливов из оцинкованной стали		п.м.			626,21			

	толщ. 0,7мм шириной 90мм RAL								
	Установка опорных кронштейнов для крепления витражных блоков ограждения лоджий из алюминиевых профилей		шт			628			
VII	**Металлические изделия**								
	Ограждение лоджий		**кг**			**6452,09**			
	Длина ограждения		п.м.			541,51			
	Труба 20х20х2		кг			582,66			
	Труба 50х30х3		кг			1819,47			
	Труба 50х50х3		кг			2331,74			
	Лист 10х200х200		кг			1700,34			
	Полоса 4х44х24		кг			17,87			
	Анкер БСР 10х100		шт			1640,78			
	Сверление отверстий диаметром 15 мм глубиной 80 мм		шт			1640,78			
	Окраска порошковой краской в цвет по RAL (без грунтовки) за 2 раза		м2			669,14			
	Ограждение лестниц		**кг**		**322,82**	**2955,67**	**121,99**		
	Длина ограждения		п.м.		34,93	319,81	13,20		
	Стойки: труба прямоуг. 30х20х3		кг		68,11	623,63	25,74		
	Перила:труба круглая 50х4		кг		158,58	1451,93	59,93		
	Обрешетка: Полоса 6х30		кг		49,36	451,89	18,65		
	Лист 130х130х10		кг		46,35	424,39	17,52		
	Лист 24х16х4		кг		0,42	3,84	0,16		
	Анкер БСР 8х85		шт		105,84	969,02	40,00		

	Сверление отверстий диаметром 13 мм глубиной 65 мм		шт		105,84	969,02	40,00		
	Окраска порошковой краской в цвет по RAL (без грунтовки) за 2 раза		м2		43,16	395,19	16,31		
	Ограждение переходных балконов		**кг**			**24375,81**			
	Длина ограждения		п.м.			260,52			
	Труба 60х30х5	ГОСТ 8645-68	кг			1547,49			
	Труба 20х20х2	ГОСТ 8639-82	кг			280,32			
	Уголок 140х10	ГОСТ 8509-93	кг			5588,15			
	Лист 4х300х1350	ГОСТ 19903-2015	кг			3313,03			
	Лист 4х17х24	ГОСТ 19903-2015	кг			3,39			
	Лист 4х17х17	ГОСТ 19903-2015	кг			2,34			
	Лист 4х44х72	ГОСТ 19903-2015	кг			25,79			
	Лист 4х300х5548	ГОСТ 19903-2015	кг			13615,30			
	Анкер БСР 8х85		шт			789,38			
	Сверление отверстий диаметром 13 мм глубиной 65 мм		шт			789,38			
	Грунтовка под порошковую окраску, окраска порошковой краской в цвет по RAL за 2 раза		м2			321,92			
	Ограждение кровли		**кг/п.м.**					**767,47**	
	Длина ограждения		п.м.					135,26	
	Труба 40х40х4		кг					582,43	
	Полоса 4х36х36		кг					5,55	
	Лист 10х130х130		кг					179,49	
	Анкер БСР 8х85		шт					409,84	
	Сверление отверстий диам.13 глубиной 65 мм		шт					409,84	

	Грунтовка под порошковую окраску, окраска порошковой краской в цвет по RAL за 2 раза		м2					167,14	
	Металлические пожарные лестницы на кровле		**кг**					**540,78**	
	Труба 40х4		кг					298,95	
	Лист 6х130х130		кг					3,63	
	Лист 4х60х60		кг					2,31	
	Полоса 4х36х36		кг					0,42	
	Анкер БСР 8х85		шт					144	
	Сверление отверстий диам.13 глубиной 65 мм		шт					144	
	Прокат 30х30		кг					116,25	
	Прокат 20х20		кг					119,22	
	Грунтовка под порошковую окраску, окраска порошковой краской в цвет по RAL за 2 раза		м2					19,83	
IX	**Кровля**								
	Основная кровля здания, кровля рампы, кровля машинного помещения (зимний период)								
К-1/1	Гидроизоляция 2-ой слой (Технониколь - Унифлекс ЭКП), масса 1 м²≥5,0 кг, теплостойкость ≥100°С с заведением на парапет на 900мм от плиты покрытия - 3,8 мм		м2					1010,63	При первичном прохождении экспертизы в ВОР проектной документации следует всегда закладывать зимние пироги кровли. При разработке рабочей документации
	Гидроизоляция 1-ый слой (Технониколь - Унифлекс ВЕНТ ЭПВ), масса 1 м²≥4,0 кг, теплостойкость ≥100°С с заведением на парапет		м2					1010,63	

	на 840мм от плиты покрытия - 3,5 мм								необходимо уточнить у Заказчика период монтажа кровли (зима или лето). Для зимнего периода никаких изменений в части пирогов кровли вносить не нужно. Для летнего периода при перезаходе в экспертизу следует откорректировать ВОР, заменяя пироги кровли на летние.
	Праймер битумный (Технониколь №1) - 1 слой		м2					1010,63	
	Сборная стяжка из двух слоев ЦСП толщиной 12 мм - 24 мм		м2					1010,63	
	Минераловатный утеплитель (Технониколь - ТЕХНОРУФ В ЭКСТРА), ρ=155-185 кг/м³, предел прочности на сжатие не менее 65 кПа, λ=0,043 Вт/м°С - 40 мм		м2					1010,63	
	Молниеприемная сетка (только для основной кровли здания)		м2					-	
	Минераловатный утеплитель (Технониколь - ТЕХНОРУФ Н ОПТИМА), ρ=100-120 кг/м³, предел прочности на сжатие не менее 40 кПа, λ=0,041 Вт/м°С - 120 мм		м2					1010,63	
	Керамзитовый гравий фр. 10-20 мм, П25, М250, по уклону - 30-250 мм	ср.толщ.140 мм	м2					1010,63	
	в т.ч. карты из ЭППС 1,5х1,5 м для формирования слоя разуклонки из керамзитового гравия		м3					19,6	
	Пароизоляция (Технониколь - Биполь ЭПП),		м2					1010,63	

	масса 1 м² ≥3,0 кг, теплостойкость ≥85 °С - 1 слой								
	Тротуарная плитка 500х500х50 мм - 50 мм							121,22	
	Парапет кровли (примыкание кровельного пирога)								
Тип 21	Примыкание кровельного пирога к парапету (завести на высоту 900мм от верха плиты покрытия - гидроизоляция 2-ой слой, масса 1 м²≥5 кг, теплостойкость ≥100°С)	Технониколь - Унифлекс ЭКП	п.м.					176,62	
	Примыкание кровельного пирога к парапету (завести на высоту 900мм от верха плиты покрытия - гидроизоляция 1-ый слой, масса 1 м²≥4 кг, теплостойкость ≥100°С)	Технониколь - Унифлекс ЭПП	п.м.					176,62	
	Примыкание кровельного пирога к парапету (завести на высоту 900мм от верха плиты покрытия - праймер битумный - 1 слой)	Технониколь №1	п.м.					176,62	
	Устройство галтели из минераловатного утеплителя ρ=155-185 кг/м³, λ=0,043 Вт/м°С размером 100х100мм		п.м.					176,62	
	Установка краевой рейки с герметизацие шва мастикой	Технониколь №71	п.м.					176,62	
	Установка металлических костылей по периметру парапета		шт					294	

	Фартуки из оцинкованной стали 0,7 мм RAL 7030		м2					79,48	
	Аэратор кровельный	Технониколь 160х460	шт					**16**	
X	**Отделочные работы**								
	Полы								
П-1.1	Керамогранит с затиркой швов	Kerama Marazzi Сенат, цвет - серый, фактура - бетон, 402х402х8 мм, арт. SG155900R, с затиркой швов Ceresit CE33, цвет - 13 антрацит	м2		40,33		10,18		Площадка монолитной лестниц жилой части на 1 этаже, площадка монолитной лестницы на кровлю
	Водостойкий плиточный клей - 6 мм								
	Грунтовка глубокого проникновения Ceresit CT 17 - 1 слой								
	Полусухая цементно-песчаная стяжка М150, армированная фиброволокном (расход 0,8 кг/м3) - 96 мм								
П-1.2	Керамогранит с затиркой швов	Kerama Marazzi Сенат, цвет - серый, фактура - бетон, 402х402х8 мм, арт. SG155900R, с затиркой швов Ceresit CE33, цвет - 13 антрацит	м2		18,02		9,82		Монолитные лестничные площадки между 1-м и 2-м этажами, междуэтажная площадка монолитной лестницы на кровлю
	Водостойкий плиточный клей Ceresit CM 16 Flex - 12 мм								
	Грунтовка Бетоноконтакт Ceresit CT 19 - 1 слой								
П-1.2	Керамогранит с затиркой швов	Kerama Marazzi Сенат, цвет - серый, фактура - бетон, 402х402х8 мм,	м2		38,35		22,63		Монолитные лестничные марши между

		арт. SG155900R, с затиркой швов Ceresit CE33, цвет - 13 антрацит							1-м и 2-м этажами, монолитные марши лестницы на кровлю
	Водостойкий плиточный клей Ceresit CM 16 Flex - 12 мм								
	Грунтовка Бетоноконтакт Ceresit CT 19 - 1 слой								
П-2.1	Упрочняющая и обеспыливающая пропитка	Элакор-МБ1 Флюат	м2			132,98			Этажные лестничные площадки тип. этажей
	Наливной пол (цементная основа) Ceresit CN 76 EXTRAHART - 20 мм								
	Грунтовка глубокого проникновения Ceresit CT 17 - 1 слой								
	Полусухая цементно-песчаная стяжка М150, армированная фиброволокном (расход 0,8 кг/м3) - 90 мм								
П-2.2	Упрочняющая и обеспыливающая пропитка	Элакор-МБ1 Флюат	м2		-	125,31			Междуэтажные лестничные площадки тип. этажей
	Наливной пол (цементная основа) Ceresit CN 76 EXTRAHART - 20 мм								
	Грунтовка Бетоноконтакт Ceresit CT 19 - 1 слой								
Покрытие сборных лестничных маршей	Упрочняющая и обеспыливающая пропитка	Элакор-МБ1 Флюат	м2		-	432,18			Покрытие сборных лестничных маршей
Приямки лифтовых шахт	Упрочняющая и обеспыливающая пропитка	Элакор-МБ1 Флюат	м2		41,73				Приямки лифтовых шахт
П-11	Грязезащитное покрытие (резина+бруш+скребок)		м2		29,52				Тамбур МОП (1-ый), тамбур БКТ (ЦИН),

	"СитиТоп" (вес покрытия 18,1кг/м²) - 20 мм								тамбур ОДС. Площадь гидроизоляции и грунтовки глубокого проникновения
	Керамогранит с затиркой швов	Kerama Marazzi Викинг, цвет - серый, фактура - бетон, 600х600х11 мм, арт. SG612600R, с затиркой швов Ceresit CE33 цвет -13 антрацит							
	Водостойкий плиточный клей - 6 мм								
	Однокомпонентная полимерная эластичная гидроизоляция Ceresit CL 51 - 2 слоя		м2		29,52				
	Грунтовка глубокого проникновения Ceresit CT 17 - 1 слой								
	Прокладка по углам водонепроницаемой ленты для герметизации швов Ceresit CL 152		п.м.		22,06				
	Полусухая цементно-песчаная стяжка М150, армированная фиброволокном (расход 0,8 кг/м3) - 30 мм		м2		29,52				
	Экструдированый пенополистирол (Технониколь - CARBON PROF) прочность на сжатие при 10% линейной деформации ≥0,2 Мпа, λ=0,032 Вт/мК - 30 мм								
П-11.1	Керамогранит с затиркой швов	Kerama Marazzi Викинг, цвет - серый, фактура - бетон, 600х600х11 мм, арт. SG612600R, с затиркой швов Ceresit CE33 цвет -13 антрацит	м2		20,94				Тамбур МОП (1-ый), тамбур БКТ (ЦИН), тамбур ОДС

	Водостойкий плиточный клей - 6 мм								Площадь гидроизоляции и грунтовки глубокого проникновения дана с ученом заведения на стены
	Однокомпонентная полимерная эластичная гидроизоляция Ceresit CL 51 с заведением на стены -200 мм - 2 слоя		м2		30,65				
	Грунтовка глубокого проникновения Ceresit CT 17 - 1 слой								
	Прокладка по углам водонепроницаемой ленты для герметизации швов Ceresit CL 152		п.м.		48,53				
	Полусухая цементно-песчаная стяжка М150, армированная фиброволокном (расход 0,8 кг/м3) - 50 мм		м2		20,94				
	Экструдированый пенополистирол (Технониколь - CARBON PROF) прочность на сжатие при 10% линейной деформации ≥0,2 Мпа, λ=0,032 Вт/мК - 30 мм								
П-12	Керамогранит с затиркой швов	Kerama Marazzi Викинг, цвет - серый, фактура - бетон, 600х600х11 мм, арт. SG612600R, с затиркой швов Ceresit CE33 цвет -13 антрацит	м2		258,75				Тамбур МОП (2-ой), вестибюль, колясочная
	Водостойкий плиточный клей - 6 мм								
	Грунтовка глубокого проникновения Ceresit CT 17 - 1 слой								
	Полусухая цементно-песчаная стяжка М150,								

	армированная фиброволокном (расход 0,8 кг/м3) - 63 мм								
	Полиэтиленовая пленка 200 мкр - 1 слой	Технониколь							
	Минераловатный утеплитель (Технониколь - ТЕХНОФЛОР СТАНДАРТ) ρ=100-120 кг/м³, предел прочности на сжатие не менее 25 кПа, λ=0,041 Вт/м°С - 30 мм								
П-13.1	Керамогранит с затиркой швов	Kerama Marazzi Викинг, цвет - серый, фактура - бетон, 600х600х11 мм, арт. SG612600R, с затиркой швов Ceresit CE33 цвет -13 антрацит	м2		**51,75**				Помещение консьержа, сухие помещения ОДС
	Водостойкий плиточный клей - 6 мм								
	Грунтовка глубокого проникновения Ceresit CT 17 - 1 слой								
	Полусухая цементно-песчаная стяжка М150, армированная фиброволокном (расход 0,6 кг/м3) - 43 мм								
	Полиэтиленовая пленка 200 мкр - 1 слой	Технониколь							
	Минераловатный утеплитель (Технониколь - ТЕХНОФЛОР СТАНДАРТ) ρ=100-120 кг/м³, предел прочности на сжатие не менее 25 кПа, λ=0,041 Вт/м°С - 50 мм								
П-13.2	Керамогранит с затиркой швов	Kerama Marazzi Викинг, цвет - серый, фактура -	м2		**21,73**				ПУИ, с/у консьержа

		бетон, 600х600х11 мм, арт. SG612600R, с затиркой швов Ceresit CE33 цвет -13 антрацит							Площадь гидроизоляции и грунтовки глубокого проникновения дана с ученом заведения на стены
	Водостойкий плиточный клей - 6 мм								
	Однокомпонентная полимерная эластичная гидроизоляция Ceresit CL 51 с заведением на стены -200 мм - 2 слоя		м2		**31,16**				
	Грунтовка глубокого проникновения Ceresit CT 17 - 1 слой								
	Прокладка по углам водонепроницаемой ленты для герметизации швов Ceresit CL 152		п.м.		**47,15**				
	Полусухая цементно-песчаная стяжка М150, армированная фиброволокном (расход 0,6 кг/м3) - 40 мм		м2		**21,73**				
	Полиэтиленовая пленка 200 мкр - 1 слой	Технониколь							
	Минераловатный утеплитель (Технониколь - ТЕХНОФЛОР СТАНДАРТ) ρ=100-120 кг/м³, предел прочности на сжатие не менее 25 кПа, λ=0,041 Вт/м°С - 50 мм								
П-16.1	Финишное покрытие и гидроизоляция пола выполняется силами собственника помещения		м2	**23,09**					Тамбур БКТ (без отделки) Площадь гидроизоляции и грунтовки глу-
	Однокомпонентная полимерная эластичная		м2	**29,498**					

	гидроизоляция Ceresit CL 51 с заведением на стены на 200 мм - 2 слоя								бокого проникновения дана с ученом заведения на стены
	Грунтовка глубокого проникновения Ceresit CT 17 - 1 слой								
	Прокладка по углам водонепроницаемой ленты для герметизации швов Ceresit CL 152		п.м.	**32,04**					
	Полусухая цементно-песчаная стяжка М150, армированная фиброволокном (расход 0,8 кг/м3) - 40 мм		м2	**23,09**					
	Экструдированый пенополистирол (Технониколь - CARBON PROF) прочность на сжатие при 10% линейной деформации ≥0,2 Мпа, λ=0,032 Вт/мК - 30 мм								
П-16.2	Финишное покрытие пола выполняется силами собственника помещения		м2	**123,77**					Сухие помещения БКТ (без отделки)
	Полусухая цементно-песчаная стяжка М150, армированная фиброволокном (расход 0,8 кг/м3) - 40 мм								
	Полиэтиленовая пленка 200 мкр - 1 слой	Технониколь							
	Минераловатный утеплитель (Технониколь - ТЕХНОФЛОР СТАНДАРТ) ρ=100-120 кг/м³, пре-								

	дел прочности на сжатие не менее 25 кПа, λ=0,041 Вт/м°С - 50 мм								
П-16.3	Финишное покрытие и гидроизоляция пола выполняется силами собственника помещения		м2	**26,61**					ПУИ, с/у БКТ (без отделки) Площадь гидроизоляции и грунтовки глубокого проникновения дана с ученом заведения на стены
	Однокомпонентная полимерная эластичная гидроизоляция Ceresit CL 51 с заведением на стены на 200 мм - 2 слоя		м2	**36,908**					
	Грунтовка глубокого проникновения Ceresit CT 17 - 1 слой								
	Прокладка по углам водонепроницаемой ленты для герметизации швов Ceresit CL 152		п.м.	**51,49**					
	Полусухая цементно-песчаная стяжка М150, армированная фиброволокном (расход 0,8 кг/м3) - 40 мм		м2	**26,61**					
	Полиэтиленовая пленка 200 мкр - 1 слой	Технониколь							
	Минераловатный утеплитель (Технониколь - ТЕХНОФЛОР СТАНДАРТ) ρ=100-120 кг/м³, предел прочности на сжатие не менее 25 кПа, λ=0,041 Вт/м°С - 50 мм								
П-17	Фальшпол ПСК X-FLOOR: - панель - сульфатокальциевая плита		м2	**15,63**	**15,63**				Электрощитовая

	600х600х40мм - подложка панели - оцинкованный лист 0,55мм - покрытие - ПВХ антистатическое - опорная конструкция - винтовые регулируемые опоры, стрингеры П-образные								
	Упрочняющая и обеспыливающая пропитка	Элакор-МБ1 Флюат							
П-18	Керамогранит с затиркой швов и обработкой швов упрочняющей обеспыливающей пропиткой	Cersanit Грес, цвет - бежевый, 300х300х7 мм, арт. А100, с затиркой швов Ceresit CE33, цвет - 13 антрацит, обеспыливающая пропитка "Элакор-МБ1 Флюат"	м2		**20,58**				Помещение СС, КП МПТЦ
	Водостойкий плиточный клей - 6 мм								
	Грунтовка глубокого проникновения Ceresit CT 17 - 1 слой								
	Полусухая цементно-песчаная стяжка М150, армированная фиброволокном (расход 0,8 кг/м3) - 97 мм								
П-19	Керамогранит с затиркой швов	Cersanit Грес, цвет - бежевый, 300х300х7 мм, арт. А100, с затиркой швов Ceresit CE33, цвет - 13 антрацит	м2		**87,33**				Мусоросборная камера Площадь гидроизоляции дана с ученом заведения на стены
	Водостойкий плиточный клей - 6 мм								
	Грунтовка глубокого проникновения Ceresit CT 17 - 1 слой								

	Полусухая цементно-песчаная стяжка М150, армированная фиброволокном (расход 0,8 кг/м3) - 75-95 мм								
	Обмазочная гидроизоляция битумной эмульсионной мастикой (Технониколь №31) с заведением на стены на 200мм - 2 слоя		м2		**112,87**				
	Прокладка по углам геотекстилем плотностью 60–120 г/м²		м2		**38,313**				
	Праймер битумный эмульсионный (Технониколь №4) - 1 слой		м2		**112,87**				
П-20	Керамогранит с затиркой швов	Kerama Marazzi Аллея, цвет - темно-серый, фактура - камень, 300x300x8 мм, арт. SG912000N, с затиркой швов Ceresit CE33, цвет - 13 антрацит	м2		**375,53**				Переходной балкон
	Водостойкий плиточный клей - 6 мм								
	Грунтовка глубокого проникновения Ceresit CT 17 - 1 слой								
	Полусухая цементно-песчаная стяжка М150, армированная фиброволокном (расход 0,8 кг/м3) - 51-86 мм								
П-21	Керамогранит с затиркой швов	Kerama Marazzi Сенат, цвет - серый, фактура - бетон, 402x402x8 мм, арт. SG155900R, с затиркой швов Ceresit CE33, цвет - 13 антрацит	м2		**1787,74**				Лифтовой холл, тамбур, помещение ствола мусоропровода,

	Водостойкий плиточный клей - 6 мм								межквартирный коридор
	Грунтовка глубокого проникновения Ceresit CT 17 - 1 слой								
	Полусухая цементно-песчаная стяжка М150, армированная фиброволокном (расход 0,6 кг/м3) - 46 мм								
	Пленка пароизоляционная армированная - 1 слой	Технониколь ISOBOX							
	Керамзитовый гравий фр. 5-10 мм, П25, М250 - 40 мм								
П-22	Ламинат 32 класс	Europe line special Edition, Дуб Энтони, 1382x195x8 мм, 32 класс, с фаской 4V	м2			**5211,69**			Жилая комната
	Подложка под ламинат - 5мм	Solid (листовая)							
	Грунтовка глубокого проникновения Ceresit CT 17 - 1 слой								
	Полусухая цементно-песчаная стяжка М150, армированная фиброволокном (расход 0,6 кг/м3) - 45 мм								
	Пленка пароизоляционная армированная (расход 0,6 кг/м3) - 1 слой	Технониколь ISOBOX							
	Керамзитовый гравий фр. 5-10 мм, П25, М250 - 40 мм								
	Звукоизоляционная подложка ISOLON 500 3002 AV - 2 мм								

П-23	Керамогранит с затиркой швов	Kerama Marazzi Pro Matrix, цвет - светло серый, фактура - бетон, 402x402x8, арт. SG166200N, с затиркой швов Ceresit CE33, цвет - 04 серебристо-серый*	м2			**1288,26**			Холл
	Водостойкий плиточный клей - 6 мм								
	Грунтовка глубокого проникновения Ceresit CT 17 - 1 слой								
	Полусухая цементно-песчаная стяжка М150, армированная фиброволокном (расход 0,6 кг/м3) - 44 мм								
	Пленка пароизоляционная армированная - 1 слой	Технониколь ISOBOX							
	Керамзитовый гравий фр. 5-10 мм, П25, М250 - 40 мм								
	Звукоизоляционная подложка ISOLON 500 3002 AV - 2 мм								
П-24	Керамогранит с затиркой швов	Kerama Marazzi Pro Matrix, цвет - светло серый, фактура - бетон, 402x402x8, арт. SG166200N, с затиркой швов Ceresit CE33, цвет - 04 серебристо-серый*	м2			**1945,91**			Кухня Площадь гидроизоляции и грунтовки глубокого проникновения дана с ученом заведения на стены
	Водостойкий плиточный клей - 6 мм								
	Однокомпонентная полимерная эластичная гидроизоляция Ceresit		м2			**2482,33**			

	CL 51 с учётом заведения на стены -200 мм - 2 слоя								
	Грунтовка глубокого проникновения Ceresit CT 17 - 1 слой								
	Прокладка по углам водонепроницаемой ленты для герметизации швов Ceresit CL 152		п.м.			**2682,125**			
	Полусухая цементно-песчаная стяжка М150, армированная фиброволокном (расход 0,6 кг/м3) - 42 мм		м2			**1945,91**			
	Пленка пароизоляционная армированная - 1 слой	Технониколь ISOBOX							
	Керамзитовый гравий фр. 5-10 мм, П25, М250 - 40 мм								
	Звукоизоляционная подложка ISOLON 500 3002 AV - 2 мм								
П-26	Керамогранит с затиркой швов	Kerama Marazzi Аллея, цвет - светло серый, фактура - камень, 300х300х8 мм, арт. SG911800N, с затиркой швов Ceresit CE33 цвет 04 серебристо-серый	м2			**29,60**			Лоджии квартир 2 этажа Площадь гидроизоляции дана с ученом заведения на стены
	Водостойкий плиточный клей - 6 мм								
	Однокомпонентная полимерная эластичная гидроизоляция Ceresit CL 51 с заведением на стены на 200 мм - 2 слоя		м2			**47,08**			

	Прокладка по углам водонепроницаемой ленты для герметизации швов Ceresit CL 152		п.м.			**87,4**			
	Сборная стяжка из двух слоев ЦСП 2х12 мм - 24 мм		м2			**29,6**			
	Плиты теплоизоляционные LOGICPIR PROF Ф/Ф - 90 мм								
П-27	Керамогранит с затиркой швов	Kerama Marazzi Аллея, цвет - светло серый, фактура - камень, 300х300х8 мм, арт. SG911800N, с затиркой швов Ceresit CE33 цвет 04 серебристо-серый	м2			**465,9**			Лоджии квартир с 3 этажа и выше
	Водостойкий плиточный клей - 6 мм								
	Грунтовка глубокого проникновения Ceresit CT 17 - 1 слой								
	Полусухая цементно-песчаная стяжка М150, армированная фиброволокном (расход 0,6 кг/м3) - 46 мм								
П-29	Упрочняющая и обеспыливающая пропитка	Элакор-МБ1 Флюат	м2				**745,53**		Техническое пространство
	Полусухая цементно-песчаная стяжка М150, армированная фиброволокном (расход 0,6 кг/м3) - 40 мм								
	Полиэтиленовая пленка 200 мкр - 1 слой	Технониколь							
	Минераловатный утеплитель (Технониколь - ТЕХНОФЛОР СТАНДАРТ)								

	ρ=100-120 кг/м³, предел прочности на сжатие не менее 25 кПа, λ=0,041 Вт/м°С - 30 мм								
П-30	Упрочняющая и обеспыливающая пропитка	Элакор-МБ1 Флюат	м2				**113,9**		Машинное помещение лифтов, помещение СС (на кровле)
	Полусухая цементно-песчаная стяжка М150, армированная фиброволокном (расход 0,8 кг/м3) - 50 мм								
П-32	**Нанесение тактильных указателей из полиуретанового покрытия (по трафарету из малярной ленты): МОП**		м2		18,75	134,75			Указание препятствий для МГН
	Полиуретановое покрытие Polycem PC 200 AG								
	Кварцевый песок								
	Трехкомпонентное покрытие Polycem 200 AG								
	Polycem PC Грунт								
П-33	**Укладка тактильной ленты Тифлоцентр "Вертикаль 29х3х1000" Арт. 10140-1-LT29-CH**		п.м.		25,2	193,2			Противоскользящая полоса на краевых ступенях лестничных маршей
	Направляющая тактильная полоса (лента) ЛТ29 желтая на самоклеящейся основе	Арт. 10140-1-LT29-CH							
	Плинтус из керамогранита 100х600х11	Нарезать на объекте из Kerama Marazzi Викинг, цвет - серый, фактура - бетон, 600х600х11 мм, арт. SG612600R, с затиркой швов Ceresit CE33 цвет -13 антрацит	п.м.	-	434,37				

	Плинтус из керамогранита 100х402х8	Нарезать на объекте из Kerama Marazzi Сенат, цвет - серый, фактура - бетон, 402х402х8 мм, арт. SG155900R, с затиркой швов Ceresit CE33, цвет - 13 антрацит	п.м.	-	-	2789,36			
	Плинтус из керамогранита 100х300х8	Нарезать на объекте из Kerama Marazzi Аллея, цвет - светло серый, фактура - камень, 300х300х8 мм, арт. SG911800N, с затиркой швов Ceresit CE33 цвет 04 серебристо-серыйт	п.м.		-	668,73			
	Плинтус из керамогранита 100х300х7	Нарезать на объекте из Cersanit Грес, цвет - бежевый, 300х300х7 мм, арт. A100, с затиркой швов Ceresit CE33, цвет - 13 антрацит	п.м.		154,61				
	Отделка калошницы покрытием моющимся (h=100 мм с заведением на пол на 100 мм)	Палитра Руси, КМ0, цвет - RAL 7040,арт. ДЛЯ ПУТЕЙ ЭВАКУАЦИИ ТУ 2310-049-51309101-2014	п.м.		-	585,24			
	Отделка калошницы керамогранитом (h=100 мм)	Нарезать на объекте из Kerama Marazzi Сенат, цвет - серый, фактура - бетон, 402х402х8 мм, арт. SG155900R, с затиркой швов Ceresit CE33, цвет - 13 антрацит	п.м.		71,95	-	34,82		Монолитные лестничные марши лестницы с 1-го на 2-ой этаж, монолитная лестница на кровлю
	ПВХ-плинтус с кабель-каналом ТК Декопласт М, арт. DP-VR-5810-2,5м, цвет белый, размер 2500х58х22 мм		п.м.			9705,09			

	Заглушки торцевые из ПВХ для плинтуса		шт			3108			
	Соединитель из ПВХ для плинтуса		шт			3882			
	Уголки из ПВХ внутренние для плинтуса		шт			2996			
	Уголки из ПВХ наружные для плинтуса		шт			915			
	Г-образный металлический профиль	Профиль Металл, размер: 2700х15х15, толщина 1,1 мм цвет: матовое серебро, анодированный, артикул: ПМЮ-03	п.м.			78,4			
	Т-образный металлический профиль на стыке плитки и ламината, при стыке ламината комнаты и коридора	Профиль Металл, размер: 2700*25 мм, цвет: серебро матовое, артикул: ПМЮ 01	п.м.			416,80			
	Профиль ответный Т-образному	Профиль Металл, размер: 2700х27х9,2 мм, толщина 1,5 мм, цвет: матовое серебро+резиновая вставка, артикул: ПМЮ 08	п.м.			416,80			
	Демпферная лента для стяжки пола		п.м.	-	-	7405,3	-		
	Установка декоративных накладок (обводок) для труб		шт	-	-	1234			
Потолки									
Пт-2	Грунтовка Бетонконтакт	Ceresit CT 19 Бетоноконтакт	м2		51,75	1467,04			Лифтовой холл (подземный этаж, типовой этаж), тамбур-шлюз (подземный
	Затирка поверхности после демонтажа опалубки	4 мм							
	Грунтовка под финишную отделку	Ceresit IN10							

	Простая окраска водно-дисперсионной краской за 2 раза, класс пожарной опасности КМ0	СтройТЕКС, КМ0, цвет - RAL 9003 (белый), арт. 700010320							этаж), помещение консьержа, помещение охраны, межквартирный коридор, тамбур (типовой этаж)
	Металлический подвесной потолок типа "Грильято" 100х100х40 (цвет белый) на металлическом каркасе, класс пожарной опасности КМ0								
Пт-4	Грунтовка Бетонконтакт	Ceresit CT 19 Бетоноконтакт	м2				**113,7**		машинное помещение лифтов, помещение СС на кровле
	Затирка поверхности после демонтажа опалубки	4 мм							
	Грунтовка под финишную отделку	Ceresit IN10							
	Простая окраска водно-дисперсионной краской за 2 раза, класс пожарной опасности КМ0	СтройТЕКС, КМ0, цвет - RAL 9003 (белый), арт. 700010320							
Пт-6	Грунтовка Бетонконтакт	Ceresit CT 19 Бетоноконтакт	м2				**745,54**		Техническое помещение для прокладки инженерных коммуникаций, техническое пространство, эксплуатируемые технические ниши
	Затирка поверхности после демонтажа опалубки	4 мм							
	Упрочняющая и обеспыливающая пропитка	Элакор-МБ1 Флюат							
Пт-8	Минераловатный утеплитель (Технониколь - ТЕХНОФАС ДЕКОР) ρ=100-120 кг/м³, предел прочности на отрыв не менее 15 кПа, λ=0,041 Вт/м°С (способ	150 мм	м2		47,29				Тамбур МОП (граничащий с улицей)

	монтажа клеевой с механическим креплением тарельчатыми дюбелями)								
	Штукатурно-клеевая смесь, армированная стеклотканой щелочестойкой сеткой М3600	10 мм							
	Грунтовка под финишную отделку	Грунт Primer под негорючую краску NG							
	Простая окраска негорючим покрытием за 2 раза, класс пожарной опасности КМ0	NG Light, КМ0, цвет - RAL 9017 (черный)							
	Металлический подвесной потолок типа "Грильято" 100х100х40 (цвет черный) на металлическом каркасе, класс пожарной опасности КМ0								
Пт-9	Минераловатный утеплитель (Технониколь - ТЕХНОФАС ДЕКОР) ρ=100-120 кг/м³, предел прочности на отрыв не менее 15 кПа, λ=0,041 Вт/м°С (способ монтажа клеевой с механическим креплением тарельчатыми дюбелями)	150 мм	м2		53,42				Тамбур МОП (второй тамбур)
	Штукатурно-клеевая смесь, армированная стеклотканой щелочестойкой сеткой М3600	10 мм							
	Грунтовка под финишную отделку	Грунт Primer под негорючую краску NG							
	Простая окраска негорючим покрытием за 2	NG Light, КМ0, цвет - RAL 9017 (черный)							

	раза, класс пожарной опасности КМ0								
	Металлический подвесной потолок типа "Грильято" 100х100х40 (цвет черный) на металлическом каркасе, класс пожарной опасности КМ0								
Пт-10	Грунтовка Бетонконтакт	Ceresit CT 19 Бетоноконтакт	м2		**205,27**				Вестибюль, колясочная
	Затирка поверхности после демонтажа опалубки	4 мм							
	Грунтовка под финишную отделку	Грунт Primer под негорючую краску NG							
	Простая окраска негорючим покрытием за 2 раза, класс пожарной опасности КМ0	NG Light, КМ0, цвет - RAL 9017 (черный)							
	Металлический подвесной потолок типа "Грильято" 100х100х40 (цвет черный) на металлическом каркасе, класс пожарной опасности КМ0								
Пт-11	Подвесной потолок на металлическом каркасе (профиль 27мм) с зашивкой одним листом ГСП-Н2 - 12,5мм	Металлический каркас П 113 (профиль ПН 28х27 и ПП 60х27)	м2		21,73				С/у консьержа, ПУИ консьержа
	Грунтовка глубокого проникновения	Ceresit CT 17							
	Шпатлевка на цементной основе	2 мм							
	Грунтовка под финишную отделку	Ceresit IN10							

	Улучшенная окраска влагостойкой водно-дисперсионной краской за 2 раза	СтройТЕКС влагостойкая, КМ1, цвет - глубокоматовая RAL 9003 (белый), арт. 700010326							
Пт-12	Подвесной потолок на металлическом каркасе (профиль 27мм) с зашивкой одним листом ГСП-Н2 - 12,5мм	Металлический каркас П 113 (профиль ПН 28х27 и ПП 60х27)	м2			-			С/у квартир в строительном исполенении
	Грунтовка глубокого проникновения	Ceresit CT 17							
	Шпатлевка на цементной основе	2 мм							
	Грунтовка под финишную отделку	Ceresit IN10							
	Улучшенная окраска латексной акриловой краской за 2 раза	Краска для стен и потолков влагостойкая, цвет - глубокоматовая RAL 9003 (белый)							
Пт-13	Минераловатный утеплитель (Технониколь - ТЕХНОФАС ДЕКОР) ρ=100-120 кг/м³, предел прочности на отрыв не менее 15 кПа, λ=0,041 Вт/м°С (способ монтажа клеевой с механическим креплением тарельчатыми дюбелями)	150 мм	м2		39,97				Эвакуационная лестница из подземного этажа (в уровне 1 этажа)
	Штукатурно-клеевая смесь, армированная стеклотканой щелочестойкой сеткой М3600	10 мм							
	Грунтовка глубокого проникновения	Ceresit CT 17							
	Шпатлевка на цементной основе	2 мм							

	Грунтовка под финишную отделку	Ceresit IN10							
	Улучшенная окраска водно-дисперсионной краской за 2 раза	СтройТЕКС, КМ0, цвет - RAL 9003 (белый), арт. 700010320							
Пт-14	Грунтовка Бетонконтакт	Ceresit CT 19 Бетоноконтакт	м2		41,17	658,72			Отделка торцов и нижней поверхности лестничных маршей лестничной клетки жилой части
	Шпатлевка на цементной основе	2 мм							
	Грунтовка под финишную отделку	Ceresit IN10							
	Улучшенная окраска водно-дисперсионной краской за 2 раза	СтройТЕКС, КМ0, цвет - RAL 9003 (белый), арт. 700010320							
Пт-15	Грунтовка Бетонконтакт	Ceresit CT 19 Бетоноконтакт	м2	24,22	134,95				Мусоросборная камера, электрощитовые жилой и нежилой части, помещение СС, КП МПТЦ
	Затирка поверхности после демонтажа опалубки	4 мм							
	Грунтовка под финишную отделку	Ceresit IN10							
	Простая окраска влагостойкой водно-дисперсионной краской за 2 раза	СтройТЕКС влагостойкая, КМ1, цвет - глубокоматовая RAL 9003 (белый), арт. 700010326							
Пт-16	Минераловатный утеплитель ρ=100-120 кг/м³, предел прочности на отрыв не менее 15 кПа, λ=0,041 Вт/м°С (способ монтажа - клеевой с механическим креплением тарельчатыми дюбелями)	Технониколь - ТЕХНОФАС ДЕКОР (150 мм)	м2		130,72				Тамбур мусорокамеры
	Штукатурно-клеевая смесь, армированная стеклотканой щелочестойкой сеткой М3600	10 мм							

	Грунтовка под финишную отделку	Ceresit IN10							
	Простая окраска влагостойкой водно-дисперсионной краской за 2 раза	СтройТЕКС влагостойкая, КМ1, цвет - глубокоматовая RAL 9003 (белый), арт. 700010326							
Пт-22	Грунтовка Бетонконтакт	Ceresit CT 19 Бетоноконтакт	м2			151,84			Помещение ствола мусоропровода
	Затирка поверхности после демонтажа опалубки	4 мм							
	Грунтовка глубокого проникновения	Ceresit CT 17							
	Шпатлевка на гипсовой основе	2 мм							
	Грунтовка под финишную отделку	Ceresit IN10							
	Улучшенная окраска влагостойкой водно-дисперсионной краской за 2 раза	СтройТЕКС влагостойкая, КМ1, цвет - глубокоматовая RAL 9003 (белый), арт. 700010326							
Пт-24	Подвесной потолок на металлическом каркасе (профиль 60х27мм) с зашивкой одним листом АКВАПАНЕЛЬ Скайлайт 1200х900х8мм	Металлический каркас П 282 (профиль ПП 60х27)	м2			367,84			Переходной балкон
	Грунтовка фасадная универсальная	ТЕХНОНИКОЛЬ 010							
	Штукатурно-клеевая смесь, армированная стеклотканой щелочестойкой сеткой М3600	5 мм							
	Простая окраска фасадной атмосферостойкой краской краской за 2 раза	Tikkurila, цвет - матовая RAL 7035 (серый), арт. Prof Fasade Aqua							

Пт-25.1	Одноуровневый натяжной потолок ПВХ, RAL 9003	TEQTUM G1	м2			8 439,60			Жилая комната, кухня, холл
	Стеновой багет из алюминиевого профиля для крепления натяжного потолка		м.п.			9 493,92			
	Декоративная вставка, белая в цвет натяжного потолка								
	Обход трубы отопления диам. 16мм		шт			-			
	Обход трубы отопления диам. 22мм		шт			-			
	Обход трубы отопления диам. 27мм		шт			-			
	Обход трубы отопления диам. 32мм		шт			-			
	Обход трубы отопления диам. 40мм		шт			-			
	Универсальная закладная деталь под люстру		шт			624			
	Крючок под люстру		шт			624			
	Закладная деталь под пожарные датчики		шт			800			
Пт-26	Грунтовка Бетонконтакт	Ceresit CT 19 Бетоноконтакт	м2			**444,15**			Лоджия
	Затирка поверхности после демонтажа опалубки	4 мм							
	Грунтовка глубокого проникновения	Ceresit CT 17							
	Шпатлевка на цементной основе	2 мм							
	Грунтовка под финишную отделку	Ceresit IN10							

	Улучшенная окраска фасадной атмосферостойкой краской краской за 2 раза	Tikkurila, цвет - матовая RAL 7035 (серый), арт. Prof Fasade Aqua							
Пт-27	Минераловатный утеплитель (Технониколь - ТЕХНОФАС ДЕКОР) ρ=100-120 кг/м³, предел прочности на отрыв не менее 15 кПа, λ=0,041 Вт/м°С (способ монтажа клеевой с механическим креплением тарельчатыми дюбелями)	150 мм	м2			**29,61**			Лоджия последнего жилого этажа
	Штукатурно-клеевая смесь, армированная стеклотканой щелочестойкой сеткой М3600	10 мм							
	Грунтовка глубокого проникновения	Ceresit CT 17							
	Шпатлевка на цементной основе	2 мм							
	Грунтовка под финишную отделку	Ceresit IN10							
	Улучшенная окраска фасадной атмосферостойкой краской за 2 раза	Tikkurila, цвет - матовая RAL 7035 (серый), арт. Prof Fasade Aqua							
Пт-28	Минераловатный утеплитель (Технониколь - ТЕХНОФАС ДЕКОР) ρ=100-120 кг/м³, предел прочности на отрыв не менее 15 кПа, λ=0,041 Вт/м°С (способ монтажа клеевой с ме-	100 мм	м2	**22,48**					Тамбур БКТ (без отделки)

	ханическим креплением тарельчатыми дюбелями)								
	Стены								
Ст-3	**Подготовка монолитных стен под текстурную краску**		м2		210,93	**1219,65**			Лифтовый холл (подземный этаж), тамбур-шлюз (подземный этаж), эвакуационная лестница из подземного этажа, лестничная клетка
	- Грунтовка Бетонконтакт	Ceresit CT 19 Бетоноконтакт							
	- Сплошное выравнивание цементно-песчаными смесями	10 мм							
	- Грунтовка глубокого проникновения	Ceresit CT 17							
	- Шпатлевкой на цементной основе	2 мм							
	- Грунтовка акриловая глубокого проникновения	Грунт Primer под негорючую краску NG							
	- Текстурная краска, нанесение краскопультом с формированием слоя шпателем, класс пожарной опасности КМ0	NG Light, цвет – RAL 9003 (белый), Арт. негорючая краска NG Light, КМ0							
Ст-5	**Подготовка поверхности утеплителя под текстурную краску**		м2		86,83	**664,05**			Лифтовый холл (подземный этаж), тамбур-шлюз (подземный этаж), эвакуационная лестница из подземного этажа, лестничная клетка
	- Штукатурно-клеевой слой (Технониколь 210), армированный фасадной стеклотканевой щелочестойкой сеткой М3600	10 мм							
	- Грунтовка глубокого проникновения	Ceresit CT 17							
	- Шпатлевкой на цементной основе	2 мм							

	- Грунтовка акриловая глубокого проникновения	Грунт Primer под негорючую краску NG							
	- Текстурная краска, нанесение краскопультом с формированием слоя шпателем, класс пожарной опасности КМ0	NG Light, цвет – RAL 9003 (белый), Арт. негорючая краска NG Light, КМ0							
Ст-6	**Подготовка стен из ячеистого бетона под текстурную краску**		м2		124,97	-			Лестничная клетка
	- Грунтовка глубокого проникновения	Ceresit CT 17							
	- Улучшенная штукатурка цементно-песчаными смесями	17мм							
	- Грунтовка глубокого проникновения	Ceresit CT 17							
	- Шпатлевкой на цементной основе	2 мм							
	- Грунтовка акриловая глубокого проникновения	Грунт Primer под негорючую краску NG							
	- Текстурная краска, нанесение краскопультом с формированием слоя шпателем, класс пожарной опасности КМ0	NG Light, цвет – RAL 9003 (белый), Арт. негорючая краска NG Light, КМ0							
Ст-10	**Подготовка поверхности утеплителя под упрочняющую и обеспыливающую пропитку**		м2	-	129,28				Воздухозаборная шахта, форкамера
	- Штукатурно-клеевой слой (Технониколь 210), армированный фасад-	10 мм							

	ной стеклотканевой щелочестойкой сеткой М3600								
	- Упрочняющая и обеспыливающая пропитка "Элакор-МБ1 Флюат"								
Ст-12	**Подготовка монолитных стен под облицовку плиткой**		м2		297,61				Тамбур МОП, вестибюль, колясочная
	- Грунтовка Бетонконтакт	Ceresit CT 19 Бетоноконтакт							
	- Затирка поверхности после демонтажа опалубки	4 мм							
	- Грунтовка глубокого проникновения	Ceresit CT 17							
	- Керамический гранит на цементно-песчаном растворе с затиркой межплиточных швов, класс пожарной опасности КМ0	Kerama Marazzi 600х600х11, цвет белый, арт. Радуга SG606200R	м2		150,36				
		Kerama Marazzi 600х600х11, цвет черный, арт. Радуга SG606100R	м2		85,37				
		Kerama Marazzi 600х600х11, цвет оранжевый, арт. Радуга SG610100R	м2		61,87				
Ст-13	**Подготовка перегородок и стен из ячеистого бетона под облицовку плиткой (600х600)**		м2		310,49				Тамбур МОП, вестибюль, колясочная
	- Грунтовка глубокого проникновения	Ceresit CT 17							
	- Простая штукатурка цементно-песчаными смесями	14 мм							
	- Грунтовка глубокого проникновения	Ceresit CT 17							

	- Керамический гранит на цементно-песчаном растворе с затиркой межплиточных швов, класс пожарной опасности КМ0	Kerama Marazzi 600х600х11, цвет белый, арт. Радуга SG606200R	м2		257,77				
		Kerama Marazzi 600х600х11, цвет черный, арт. Радуга SG606100R	м2		32,30				
		Kerama Marazzi 600х600х11, цвет оранжевый, арт. Радуга SG610100R	м2		20,41				
Ст-14	**Подготовка перегородок из ГКЛ под облицовку плиткой (600х600)**		м2		77,78				Тамбур МОП, вестибюль, колясочная
	- Шпатлевка стыков ГКЛ с проклейкой армирующей лентой								
	- Грунтовка Бетонконтакт	Ceresit CT 19 Бетоноконтакт							
	- Керамический гранит на цементно-песчаном растворе с затиркой межплиточных швов, класс пожарной опасности КМ0	Kerama Marazzi 600х600х11, цвет белый, арт. Радуга SG606200R	м2		55,29				
		Kerama Marazzi 600х600х11, цвет черный, арт. Радуга SG606100R	м2		16,75				
		Kerama Marazzi 600х600х11, цвет оранжевый, арт. Радуга SG610100R	м2		5,78				
Ст-16	**Подготовка поверхности утеплителя под облицовку плиткой (600х600)**		м2		115,83				Тамбур МОП
	- Штукатурно-клеевая смесь, армированная стеклотканой щелочестойкой сеткой М3600	10 мм							
	- Грунтовка глубокого проникновения	Ceresit CT 17							

	- Керамический гранит на цементно-песчаном растворе с затиркой межплиточных швов, класс пожарной опасности КМ0	Kerama Marazzi 600х600х11, цвет белый, арт. Радуга SG606200R	м2		115,83				
		Kerama Marazzi 600х600х11, цвет черный, арт. Радуга SG606100R	м2		-				
		Kerama Marazzi 600х600х11, цвет оранжевый, арт. Радуга SG610100R	м2		-				
Ст-20	**Подготовка монолитных стен под текстурную краску**		м2		44,65	**1126,21**			Помещение консьержа, лифтовый холл, межквартрный коридор, тамбур (типовой этаж)
	- Грунтовка Бетонконтакт	Ceresit CT 19 Бетоноконтакт							
	- Сплошное выравнивание гипсовыми смесями	10 мм							
	- Грунтовка глубокого проникновения	Ceresit CT 17							
	- Шпатлевка на гипсовой основе	2 мм							
	- Грунтовка акриловая глубокого проникновения	Грунт Primer под негорючую краску NG							
	- Текстурная краска, нанесение краскопультом с формированием слоя шпателем, класс пожарной опасности КМ0	NG Light, цвет – RAL 9003 (белый), Арт. негорючая краска NG Light, КМ0							
Ст-21	**Подготовка перегородок и стен из ячеистого бетона под текстурную краску**		м2		150,12	**2319,23**			Помещение консьержа, лифтовый холл, меж-
	- Грунтовка глубокого проникновения	Ceresit CT 17							

	- Улучшенная штукатурка гипсовыми смесями	17 мм							квартрный коридор, тамбур (типовой этаж)
	- Грунтовка глубокого проникновения	Ceresit CT 17							
	- Шпатлевка на гипсовой основе	2 мм							
	- Грунтовка акриловая глубокого проникновения	Грунт Primer под негорючую краску NG							
	- Текстурная краска, нанесение краскопультом с формированием слоя шпателем, класс пожарной опасности КМ0	NG Light, цвет – RAL 9003 (белый), Арт. негорючая краска NG Light, КМ0							
Ст-22	**Подготовка перегородок из ГКЛ под текстурную краску**		м2		-	**1495,63**			Помещение консьержа, лифтовый холл, межквартрный коридор, тамбур (типовой этаж)
	- Грунтовка глубокого проникновения	Ceresit CT 17							
	- Шпатлевка на гипсовой основе (проклейкой стыков ГКЛ армирующей лентой)	2 мм							
	- Грунтовка акриловая глубокого проникновения	Грунт Primer под негорючую краску NG							
	- Текстурная краска, нанесение краскопультом с формированием слоя шпателем, класс пожарной опасности КМ0	NG Light, цвет – RAL 9003 (белый), Арт. негорючая краска NG Light, КМ0							
Ст-23	**Подготовка из ГКЛ под облицовку плиткой (200х300)**		м2	-	55,01	-			с/у консьержа, ПУИ консьержа, с/у

	- Шпатлевка стыков ГКЛ с проклейкой армирующей лентой								квартир, помещение ИТП и ВНС, венткамера ПД, венткамера автостоянки, насосная АПТ расположенные под помещениями БКТ (Ф3.5, Ф4.3) и ОДС
	- Грунтовка Бетонконтакт	Ceresit CT 19 Бетоноконтакт							
	- Керамическая плитка на цементно-песчаном растворе с затиркой межплиточных швов	Kerama Marazzi Белое солнце 200х300х6.9, цвет - белый, арт. 8000, затирка – Ceresit CE 33, 01 белый							
Ст-24	**Подготовка монолитных стен под простую окраску влагостойкой водно-дисперсионной краской**		м2	27,67	123,19				Мусоросборная камера (выше 2,2м), электрощитовые жилой и нежилой части, помещение СС
	- Грунтовка Бетонконтакт	Ceresit CT 19 Бетоноконтакт							
	- Затирка поверхности после демонтажа опалубки	4 мм							
	- Грунтовка под финишную отделку	Ceresit IN10							
	- Простая окраска влагостойкой водно-дисперсионной краской за 2 раза	СтройТЕКС влагостойкая, КМ1, цвет - глубокоматовая RAL 9003 (белый), арт. 700010326							
Ст-25	**Подготовка перегородок и стен из ячеистого бетона под простую окраску влагостойкой водно-дисперсионной краской**		м2	62,80	170,80				Мусоросборная камера (выше 2,2м), электрощитовые жилой и нежилой части, помещение СС
	- Грунтовка глубокого проникновения	Ceresit CT 17							
	- Простая штукатурка цементно-песчаными смесями	14 мм							

	- Грунтовка под финишную отделку	Ceresit IN10							
	- Простая окраска влагостойкой водно-дисперсионной краской за 2 раза	СтройТЕКС влагостойкая, КМ1, цвет - глубокоматовая RAL 9003 (белый), арт. 700010326							
Ст-26	**Подготовка монолитных стен под облицовку плиткой (200х300)**		м2	-	98,77	-			Мусоросборная камера (до 2,2м), помещение ИТП и ВНС, водомерный узел, венткамера ПД, венткамера автостоянки, насосная АПТ, помещение уборочной техники (до 1,8м), с/у оханы (до 1,8м), универсальный с/у ОДС (до 1,8м), ПУИ ОДС (до 1,8м), душевая ОДС, с/у консьержа, ПУИ, с/у квартир
	- Грунтовка Бетонконтакт	Ceresit CT 19 Бетоноконтакт							
	- Затирка поверхности после демонтажа опалубки	4 мм							
	- Грунтовка глубокого проникновения	Ceresit CT 17							
	- Керамическая плитка на цементно-песчаном растворе с затиркой межплиточных швов	Kerama Marazzi Белое солнце 200х300х6.9, цвет - белый, арт. 8000, затирка – Ceresit CE 33, 01 белый							
Ст-27	**Подготовка перегородок и стен из ячеистого бетона под облицовку плиткой (200х300)**		м2	-	166,26	-			Мусоросборная камера (до 2,2м), с/у консьержа, ПУИ, душевая ОДС, с/у квартир
	- Грунтовка глубокого проникновения	Ceresit CT 17							
	- Простая штукатурка цементно-песчаными смесями	14 мм							

	- Грунтовка глубокого проникновения	Ceresit CT 17							
	- Керамическая плитка на цементно-песчаном растворе с затиркой межплиточных швов	Kerama Marazzi Белое солнце 200х300х6.9, цвет - белый, арт. 8000, затирка – Ceresit CE 33, 01 белый							
Ст-28	**Подготовка поверхности утеплителя под простую окраску влагостойкой водно-дисперсионной краской**		м2	-	241,49				Тамбур мусорокамеры (выше 2,2.м), электрощитовые жилой и нежилой части
	- Штукатурно-клеевая смесь, армированная стеклотканой щелочестойкой сеткой М3600	10 мм							
	- Грунтовка под финишную отделку	Ceresit IN10							
	- Простая окраска влагостойкой водно-дисперсионной краской за 2 раза	СтройТЕКС влагостойкая, КМ1, цвет - глубокоматовая RAL 9003 (белый), арт. 700010326							
Ст-29	**Подготовка поверхности утеплителя под облицовку плиткой (200х300)**	Технониколь - ТЕХНОФАС ДЕКОР	м2		172,83				Тамбур мусорокамеры (до 2,2.м)
	- Штукатурно-клеевая смесь, армированная стеклотканой щелочестойкой сеткой М3600	10 мм							
	- Грунтовка под финишную отделку	Ceresit IN10							
	- Керамическая плитка на цементно-песчаном растворе с затиркой межплиточных швов	Kerama Marazzi Белое солнце 200х300х6.9, цвет - белый, арт. 8000, затирка – Ceresit CE 33, 01 белый							

Ст-30	**Подготовка перегородок из ГКЛ под простую окраску влагостойкой водно-дисперсионной краской**		м2		35,53				Помещение СС, Тамбур мусорокамеры (выше 2,2.м)
	- Шпатлевка стыков ГКЛ с проклейкой армирующей лентой								
	- Грунтовка под финишную отделку	Ceresit IN10							
	- Простая окраска влагостойкой водно-дисперсионной краской за 2 раза	СтройТЕКС влагостойкая, КМ1, цвет - глубокоматовая RAL 9003 (белый), арт. 700010326							
Ст-66	**Подготовка монолитных стен под улучшенную окраску влагостойкой водно-дисперсионной краской**		м2			**469,87**			Помещение ствола мусоропровода
	- Грунтовка Бетонконтакт	Ceresit CT 19 Бетонконтакт							
	- Сплошное выравнивание гипсовыми смесями	10 мм							
	- Грунтовка глубокого проникновения	Ceresit CT 17							
	- Шпатлевка на гипсовой основе	2 мм							
	- Грунтовка под финишную отделку	Ceresit IN10							
	- Улучшенная окраска влагостойкой водно-дисперсионной краской за 2 раза	СтройТЕКС влагостойкая, КМ1, цвет - глубокоматовая RAL 9003 (белый), арт. 700010326							
Ст-67	**Подготовка перегородок и стен из ячеистого бетона под улучшен-**		м2			**476,28**			Помещение ствола мусоропровода

	ную окраску влагостойкой водно-дисперсионной краской								
	- Грунтовка глубокого проникновения	Ceresit CT 17							
	- Улучшенная штукатурка гипсовыми смесями	17 мм							
	- Грунтовка глубокого проникновения	Ceresit CT 17							
	- Шпатлевка на гипсовой основе	2 мм							
	- Грунтовка под финишную отделку	Ceresit IN10							
	- Улучшенная окраска влагостойкой водно-дисперсионной краской за 2 раза	СтройТЕКС влагостойкая, КМ1, цвет - глубокоматовая RAL 9003 (белый), арт. 700010326							
Ст-70	**Подготовка монолитных стен под оклейку обоями**		м2			**5145,47**			Жилая комната, холл, кухня
	- Грунтовка Бетонконтакт	Ceresit CT 19 Бетонконтакт							
	- Сплошное выравнивание гипсовыми смесями	10 мм							
	- Грунтовка глубокого проникновения	Ceresit CT 17							
	- Шпатлевка на гипсовой основе	2 мм							
	- Грунтовка под финишную отделку	Ceresit IN10							
	- Обои на флизелиновой основе, окраска латексной акриловой краской в 1 слой	Обои антивадальные под покраску, уточнить по проекту; краска для стен и потолков влагостойкая, цвет - глубокоматовая RAL 9003 (белый)							

Ст-71	**Подготовка внутренней поверхности сборной железобетонной панели под оклейку обоями**		м2			**1279,39**			Жилая комната, холл, кухня
	- Грунтовка Бетонконтакт	Ceresit CT 17							
	- Сплошное выравнивание гипсовыми смесями	10 мм							
	- Грунтовка глубокого проникновения	Ceresit CT 17							
	- Шпатлевка на гипсовой основе	2 мм							
	- Грунтовка под финишную отделку	Ceresit IN10							
	- Обои на флизелиновой основе, окраска латексной акриловой краской в 1 слой	Обои антивадальные под покраску, уточнить по проекту; краска для стен и потолков влагостойкая, цвет - глубокоматовая RAL 9003 (белый)							
Ст-73	**Подготовка перегородок и стен из ячеистого бетона под оклейку обоями**		м2			**5090,8**			Жилая комната, холл, кухня
	- Грунтовка глубокого проникновения	Ceresit CT 17							
	- Улучшенная штукатурка гипсовыми смесями	17 мм							
	- Грунтовка глубокого проникновения	Ceresit CT 17							
	- Шпатлевка на гипсовой основе	2 мм							
	- Грунтовка под финишную отделку	Ceresit IN10							

	- Обои на флизелиновой основе, окраска латексной акриловой краской в 1 слой	Обои антивадальные под покраску, уточнить по проекту; краска для стен и потолков влагостойкая, цвет - глубокоматовая RAL 9003 (белый)							
Ст-74	**Подготовка перегородок из пазогребневых блоков под оклейку обоями**		м2			**7028,86**			Жилая комната, холл, кухня
	- Грунтовка глубокого проникновения	Ceresit CT 17							
	- Сплошное выравнивание гипсовыми смесями	10 мм							
	- Грунтовка глубокого проникновения	Ceresit CT 17							
	-Шпатлевка на гипсовой основе (с проклейкой стыков армирующей лентой)	2 мм							
	- Грунтовка под финишную отделку	Ceresit IN10							
	- Обои на флизелиновой основе, окраска латексной акриловой краской в 1 слой	Обои антивадальные под покраску, уточнить по проекту; краска для стен и потолков влагостойкая, цвет - глубокоматовая RAL 9003 (белый)							
Ст-74.1	**Подготовка перегородок из ГКЛ/ГВЛВ под оклейку обоями**		м2			**1412,43**			Жилая комната, холл, кухня
	- Грунтовка глубокого проникновения	Ceresit CT 17							
	- Шпатлевка на гипсовой основе	2 мм							

	- Грунтовка под финишную отделку	Ceresit IN10							
	- Обои на флизелиновой основе, окраска латексной акриловой краской в 1 слой	Обои антивадальные под покраску, уточнить по проекту; краска для стен и потолков влагостойкая, цвет - глубокоматовая RAL 9003 (белый)							
Ст-76	**Подготовка монолитных стен под облицовку плиткой (200х600)**		м2			**203,9**			Фартук кухни h=600мм от столешницы
	- Грунтовка Бетонконтакт	Ceresit CT 19 Бетонконтакт							
	- Затирка поверхности после демонтажа опалубки	4 мм							
	- Грунтовка глубокого проникновения	Ceresit CT 17							
	- Керамическая плитка на цементно-песчаном растворе с затиркой межплиточных швов	Unitile, 200х600х6,9 мм, цвет - белый, матовый, арт. Аврора белый верх 01, затирка - Ceresit CE 33, 01 белый							
Ст-77	**Подготовка перегородок и стен из ячеистого бетона под облицовку плиткой (200х600)**		м2			**83,08**			Фартук кухни h=600мм от столешницы
	- Грунтовка глубокого проникновения	Ceresit CT 17							
	- Улучшенная штукатурка гипсовыми смесями	17 мм							
	- Грунтовка глубокого проникновения	Ceresit CT 17							
	- Керамическая плитка на цементно-песчаном	Unitile, 200х600х6,9 мм, цвет - белый, матовый, арт. Аврора белый верх							

	растворе с затиркой межплиточных швов	01, затирка - Ceresit CE 33, 01 белый							
Ст-82	**Подготовка монолитных стен под упрочняющую и обеспыливающую пропитку**		м2	-			**320,97**		Техническое пространство для прокладки инженерных коммуникаций, эксплуатируемые технические ниши, запотолочное пространство "Грильято"
	- Грунтовка Бетонконтакт	Ceresit CT 19 Бетонконтакт							
	- Затирка поверхности после демонтажа опалубки	4 мм							
	- Упрочняющая и обеспыливающая пропитка	Элакор-МБ1 Флюат							
Ст-84	**Подготовка перегородок и стен из ячеистого блока под упрочняющую и обеспыливающую пропитку**		м2	-			**321,19**		Техническое пространство для прокладки инженерных коммуникаций, эксплуатируемые технические ниши, запотолочное пространство "Грильято"
	- Грунтовка глубокого проникновения	Ceresit CT 17							
	- Простая штукатурка цементно-песчаными смесями	14 мм							
	- Упрочняющая и обеспыливающая пропитка	Элакор-МБ1 Флюат							
Ст-85	**Подготовка мололитных стен под простую окраску водно-дисперсионной краской**		м2				**236,44**		Машинное помещение лифтов, помещение СС (на кровле)
	- Грунтовка Бетонконтакт	Ceresit CT 19 Бетонконтакт							
	- Затирка поверхности после демонтажа опалубки	4 мм							
	- Грунтовка под финишную отделку	Ceresit IN10							

	- Простая окраска водно-дисперсионной краской за 2 раза	СтройТЕКС, КМ0, цвет - RAL 9003 (белый), арт. 700010320							
Ст-86	**Подготовка перегородок и стен из ячеистого блока под простую окраску водно-дисперсионной краской**		м2				**70,86**		Машинное помещение лифтов, помещение СС (на кровле)
	- Грунтовка глубокого проникновения	Ceresit CT 17							
	- Простая штукатурка цементно-песчаными смесями	14 мм							
	- Грунтовка под финишную отделку	Ceresit IN10							
	- Простая окраска водно-дисперсионной краской за 2 раза	СтройТЕКС, КМ0, цвет - RAL 9003 (белый), арт. 700010320							
Ст-87	**Подготовка монолитных стен под простую окраску негорючей краской**		м2		94,96				Запотолочное пространство "Грильято" (цвет черный)
	- Грунтовка Бетонконтакт	Ceresit CT 19 Бетонконтакт							
	- Затирка поверхности после демонтажа опалубки								
	- Грунтовка под финишную отделку	Грунт Primer под негорючую краску NG							
	- Простая окраска негорючей краской за 2 раза, класс пожарной опасности КМ0	NG Light, КМ0, цвет - RAL 9017 (черный)							
Ст-88	**Подготовка перегородок и стен из ячеистого бетона под простую окраску негорючей краской**		м2		114,8				Запотолочное пространство "Грильято" (цвет черный)

	- Грунтовка глубокого проникновения	Ceresit CT 17							
	- Простая штукатурка цементно-песчаными смесями	14мм							
	- Грунтовка под финишную отделку	Грунт Primer под негорючую краску NG							
	- Простая окраска негорючей краской за 2 раза, класс пожарной опасности КМ0	NG Light, КМ0, цвет - RAL 9017 (черный)							
Ст-90	**Подготовка перегородок из ГКЛ под простую окраску негорючей краской**		м2		26,05				Запотолочное пространство "Грильято" (цвет черный)
	- Шпатлевка стыков ГКЛ с проклейкой армирующей лентой								
	- Грунтовка под финишную отделку	Грунт Primer под негорючую краску NG							
	- Простая окраска негорючей краской за 2 раза, класс пожарной опасности КМ0	NG Light, КМ0, цвет - RAL 9017 (черный)							
Ст-91	**Подготовка поверхности утеплителя под простую окраску негорючей краской**	Технониколь - ТЕХНОФАС ДЕКОР	м2		37,45				Запотолочное пространство "Грильято" (цвет черный)
	- Штукатурно-клеевая смесь, армированная стеклотканой щелочестойкой сеткой М3600	10 мм							
	- Грунтовка под финишную отделку	Грунт Primer под негорючую краску NG							
	- Простая окраска негорючей краской за 2 раза, класс пожарной опасности КМ0	NG Light, КМ0, цвет - RAL 9017 (черный)							

Ст-92	**Подготовка монолитных стен под простую окраску водно-дисперсионной краской**		м2		14,06	**331,24**			Запотолочное пространство "Грильято" (цвет белый)
	- Грунтовка Бетонконтакт								
	- Затирка поверхности после демонтажа опалубки								
	- Грунтовка под финишную отделку	Ceresit IN10							
	- Простая окраска водно-дисперсионной краской за 2 раза, класс пожарной опасности КМ0	СтройТЕКС, КМ0, цвет - RAL 9003 (белый), арт. 700010320							
Ст-93	**Подготовка перегородок и стен из ячеистого бетона под простую окраску водно-дисперсионной краской**		м2		49,00	**682,12**			Запотолочное пространство "Грильято" (цвет белый)
	- Грунтовка глубокого проникновения	Ceresit CT 17							
	- Простая штукатурка гипсовыми смесями	14мм							
	- Грунтовка под финишную отделку	Ceresit IN10							
	- Простая окраска водно-дисперсионной краской за 2 раза, класс пожарной опасности КМ0	СтройТЕКС, КМ0, цвет - RAL 9003 (белый), арт. 700010320							
Ст-94	**Подготовка перегородок из ГКЛ под простую окраску водно-дисперсионной краской**		м2		-	**439,89**			Запотолочное пространство "Грильято" (цвет белый)

	- Шпатлевка стыков ГКЛ с проклейкой армирующей лентой								
	- Грунтовка под финишную отделку	Ceresit IN10							
	- Простая окраска водно-дисперсионной краской за 2 раза, класс пожарной опасности КМ0	СтройТЕКС, КМ0, цвет - RAL 9003 (белый), арт. 700010320							
	Установка защитного перфорированного углового профиля 25х25мм		п.м.	-	164,00	**1825,2**	-		
	Утепление стен								
	Утеплитель минераловатные плиты (Технониколь - ТЕХНОФАС ДЕКОР) ρ=100-120 кг/м³, λБ=0,041 Вт/м°С, R на отрыв≥12 кПа - 50мм (способ монтажа - клеевой с механическим креплением тарельчатыми дюбелями)	50 мм	м2	-	258,66				Лестничная клетка спуска в подземный этаж, стена между электрощитовой и с/у (со стороны электрощитовой)
	Утеплитель минераловатные плиты (Технониколь - ТЕХНОФАС ДЕКОР) ρ=100-120 кг/м³, λБ=0,041 Вт/м°С, R на отрыв≥12 кПа - 100мм (способ монтажа - клеевой с механическим креплением тарельчатыми дюбелями)	100 мм	м2	-	454,65	-			Воздухозаборная шахта, лестничная клетка жилой части, тамбур ОДС, тамбур ЦИН, утепление (за зашивкой ГКЛ) тамбуров основного входа в жилую часть

	Утеплитель минераловатные плиты (Технониколь - ТЕХНОФАС ДЕКОР) ρ=100-120 кг/м³, λБ=0,041 Вт/м°С, R на отрыв≥12 кПа (способ монтажа - клеевой с механическим креплением тарельчатыми дюбелями)	150мм	м2		**88,52**	**711,48**			Лестничная клетка жилой части, тамбур(типовой этаж)
XI	**Разное**								
	Сетка этажей	Матовый прозрачный полистирол 600х600мм, толщ. 3мм, с гравировкой и заливкой цифр эмалью, задник - пленка ORACAL 641, монтаж на клеевую пленку 3М 468MP 200 MP Adhesive	шт		3				
	Ящики почтовые 12-ти секционные		шт		30				
	Номер почтового ящика	Белый полистирол с прямой печатью 40х20мм, толщ. 3мм, монтаж на двусторонний скотч 3М	шт		180				
	Номерные таблички квартир	Белый полистирол с прямой печатью 100х50мм, толщ. 3мм, монтаж на двусторонний скотч 3М	шт			180			
	Табличка интервал квартир	Белый полистирол с прямой печатью 130х35мм, толщ. 3мм, монтаж на двусторонний скотч 3М	шт			49			
	Табличка номера квартиры на электрощитах УЭРВ	Белый полистирол с прямой печатью 100х50мм, толщ. 3мм, монтаж на двусторонний скотч 3М	шт			180			Должо быть равно количеству квартир
	Номер этажа	Нанесение краской КМ0 RAL 7016 краскопультом	м2		0,11	7,76			

		через трафарет из пленки ORACAL							
	Номер подъезда	Белая пленка ORACAL 641	шт		6				
	Флагодержатели	на 3 флага	шт		-				
	Тумбы под мойку								
	Каркас напольного шкафа Лесмаркет под мойку, 500*600*850 мм, RAL 9003, 7217		шт			180			

7. ВЕДОМОСТЬ ОСНОВНЫХ РАБОТ. КОРПУС 20.7

№ пп / Марка	Наименование и виды работ	Дополнительные данные	Ед. изм.	Надземная часть					Примечание
				1 этаж		Типовые этажи (МОП, квартиры)	Тех. пространство (чердак), машинное помещение лифтов и пр.	Кровля	
				БКТ без отделки, БКТ с отделкой (ЦИН), ОДС, электрощитовая нежилой части	МОП, технические помещения жилой части				
1	2	3	4	7	8	9	10	11	12
I	**Фасад**								
	1 этаж								
	Стена из ячеистого газобетонного блока 600x200x250(h) D600, B3.5, F100 на цементно-песчаном растворе М75 - 200 мм	625x200x250 (h)	м3	**23,78**	**21,95**				
	Оцинкованная сетка из проволоки Ø3Вр-1, ячейка 50x50 через каждые два ряда для армирования стены из ячеистобетонных блоков		кг	**87,22**	**80,51**				
	Устройство примыканий к вертикальным стенам и плитам перекрытия (мягкая мин. вата ρ=38-45 кг/м³ толщ. 20мм расход 0,004 м3/п.м., металлический уголок 100x8 L=200мм расход 2,45кг/п.м., скоба)		п.м.	**56,97**	**52,61**				
	Минераловатный утеплитель, ρ=40-50 кг/м³, λ=0,039 Вт/м°С (способ монтажа - клеевой с механическим	ТЕХНОБЛОК Стандарт	м2	**11,98**	**11,06**				

	креплением тарельчатыми дюбелями) - 100мм								
	Гидрофобизатор для защиты фасадов от влаги и морозного разрушения - 1 слой	Ceresit CT 13	м2	**118,90**	**109,77**				
	Простая штукатурка цементно-песчаным раствором М100 - 10мм		м2	**118,90**	**109,77**				
	Система навесного вентилируемого фасада на металлическом каркасе с облицовкой кирпичом пиленым толщиной 115мм (1 этаж)								
	Кирпич лицевой керамический пустотелый 285х115х60h М150, F100, на цементно-песчаном растворе М100 (47 шт/м2)	Recke арт. PF 1-00-00-1-00 артикул -NCS S 1005-Y50R	м2	**211,98**	**141,32**				
	Оцинкованная сетка из проволоки Ø4Вр-1, ячейка 40х40 для армирования стены из кирпича		кг	**1021,74**	**681,16**				
	Минераловатный утеплитель, ρ=72-88 кг/м³, λ=0,038 Вт/м°С, с дюбельным креплением - 150мм	ТЕХНОБЛОК Стандарт	м2	**175,49**	**116,99**				
	Минераловатный утеплитель, ρ=72-88 кг/м³, λ=0,038 Вт/м°С, с дюбельным креплением - 50мм	ТЕХНОБЛОК Стандарт	м2	**36,49**	**24,33**				
	Навесная фасадная система		м2	**211,98**	**141,32**				
	Типовые этажи								
	Облицовка фасадным кирпичом 285х60х20 ж/б наружных панелей (30 шт/м2-расход целого кирпича 258х115х60) -20мм	Recke арт. PF 1-00-00-1-00 артикул -NCS S 1005-Y50R	м2			4780,75	449,57		Ж/б панель 320 мм
		Recke арт. PF 7-00-00-7-00 артикул -NCS S 1510-Y30R	м2			402,23			
		Тербунский Гончар арт. Коричневый	м2			420,23			

		артикул -NCS S 5010-Y30R							
Тип 12	Кирпич лицевой керамический пустотелый 285x115x60h М150, F100, на цементно-песчаном растворе М100 (50 шт/м2)	артикул -NCS S 1005-Y50R	м2			415,22			Фасад в зоне переходного балкона
	Оцинкованная сетка из проволоки Ø4Вр-1, ячейка 40x40 через каждые 3 ряда для армирования стены из кирпича		кг			500,34			
	Гибкая связь МГС 2МТ Е/АГ МТ	Длина по проекту	шт.						
	Минераловатный утеплитель, ρ=40-50 кг/м³, λ=0,039 Вт/м°С (способ монтажа - клеевой с механическим креплением торельчатыми дюбелями) - 150 мм	ТЕХНОБЛОК Стандарт	м2			415,22			
	Квартирные лоджии								
	Фасадная атмосферостойкая краска - 2 слоя	Tikkurila, Prof Fasade Aqua, матовая, RAL 7035 (серый)	м2			2174,15			
	Декоративная минеральная штукатурка - 5мм	Технониколь 302	м2			2174,15			
	Грунтовка фасадная универсальная - 1 слой	Технониколь 010	м2			2174,15			
	Штукатурно-клеевой слой, армированный фасадной стеклотканевой щелочестойкой сеткой М3600 - 5мм	Технониколь 210	м2			2174,15			
	Минераловатный утеплитель ρ=100-120 кг/м³, предел прочности на отрыв не менее 15 кПа, λ=0,041 Вт/м°С (способ монтажа - клеевой с механическим	ТЕХНОФАС ДЕКОР	м3			326,12			

	креплением тарельчатыми дюбелями) - 150мм								
	Клеевая смесь для монтажа утеплителя - 5мм	Технониколь 110	м2			2174,15			
	Грунтовка глубокого проникновения - 2 слоя	Технониколь 020	м2			2174,15			
	Изготовление и устройство рамы для дверного проема под витраж с балкой для крепления светопрозрачного козырька:		**кг**	**651,13**	**682,76**				
	Труба 160х140х5	ГОСТ 30245-2003	кг	150,73	182,36				Балка
	Лист 200х260х12	ГОСТ 19903-2015	кг	39,20	39,20				Стойка
	Швеллер 20П	ГОСТ 8240-97	кг	441,60	441,60				Стойка
	Уголок 100х100х8	ГОСТ 8509-93	кг	19,6	19,6				Связи
	Гайка М12 кл.А кл.пр. 5.6	ГОСТ ISO 4032-2014	шт	16	16				
	Шайба М12 кл.А	ГОСТ 6958-78	шт	16	16				
	Распорные болты БСР 12х110	ГОСТ 28778-90	шт	16	16				
	Сверление отверстий диам.16 глубиной 90 мм		шт	16	16				
	Антикоррозионная грунтовка металлических рам за 2 раза	Грунтовка ГФ-021	м2	19,22	23,25				
	Светопрозрачные козырьки нежилой части								
	Светопрозрачные козырьки L=1080мм, в т.ч:		**шт**		**1**				
	Стекло козырька триплекс 10.10. 1,52 (SC/ABAR) закаленное, прозрачное, вылет 1200 (L=1080)		м2/шт		1,3/1				
	Профиль козырька A-BL-K , отделка/цвет: RAL 7016 (L=1080мм)	цвет уточнить по проекту	п.м.		1,08				
	Светопрозрачные козырьки L=1680мм, в т.ч:		**шт**	**4**					

	Стекло козырька триплекс 10.10. 1,52 (SC/ABAR) закаленное, прозрачное, вылет 1200 (L=1680)		м2/шт	8,06					
	Профиль козырька A-BL-K , отделка/цвет: RAL 7016 (L=1680мм)	цвет уточнить по проекту	п.м.	6,72					
	Светопрозрачные козырьки L=2075мм, в т.ч:		**шт**		**2**				
	Стекло козырька триплекс 10.10. 1,52 (SC/ABAR) закаленное, прозрачное, вылет 1200 (L=2075)		м2/шт		4,98				
	Профиль козырька A-BL-K , отделка/цвет: RAL 7016 (L=2075мм)	цвет уточнить по проекту	п.м.		4,15				
	Светопрозрачные козырьки L=2900мм, в т.ч:		**шт**		**1**				
	Стекло козырька триплекс 10.10. 1,52 (SC/ABAR) закаленное, прозрачное, вылет 1200 (L=2900)		м2/шт		3,48/1				
	Профиль козырька A-BL-K , отделка/цвет: RAL 7016 (L=2900мм)	цвет уточнить по проекту	п.м.		2,90				
	Устройство фахверков фасада:		**кг**	**1 778,31**	**1 955,89**				
	Швеллер 20П	ГОСТ 8240-97	кг	1 695,38	1 864,66				
	Уголок 140х90х10, L=80 мм	ГОСТ 8510-86	кг	27,94	30,73				
	Лист 8х200х220, L=220 мм	ГОСТ 19903-2015	кг	55	60,5				
	Болт М12	ГОСТ 7796-70	шт.	20	22				
	Гайка М12 кл.А кл.пр. 5.6	ГОСТ ISO 4032-2014	шт.	20	22				
	Шайба М12 кл.А	ГОСТ 11371-78	шт.	20	22				
	Распорные болты БСР 12х150 УЗ	ГОСТ 28778-90	шт.	80	88				
	Антикоррозионная грунтовка металлических рам за 2 раза	Грунтовка ГФ-021	м2	94,25	103,66				

	Жалюзийные решетки вентиляционных шахт на фасаде 1 этажа	**длина х ширина (указать по проекту) / шт**	**кг**	**339,86**					
	Жалюзийная решетка 1760x650h мм		**шт**	**1**					Входит в состав витража
	Уголок 50х32х4, L=1760, 2 шт, 2,4 кг/м	ГОСТ 8510-86	**кг**	8,45					
	Уголок 50х32х4, L=650, 2 шт, 2,4 кг/м	ГОСТ 8510-86	**кг**	3,12					
	Полоса 40х6, L=650, 2 шт, 1,88 кг/м	ГОСТ 103-2006	**кг**	2,44					
	Полоса 40х4, L=1760, 16 шт, 1,26 кг/м	ГОСТ 103-2006	**кг**	35,48					
	Анкер Hilti HST M10x110/30		**шт**	8					
	Грунтовка ГФ-021 - 2 слоя		**м2**	9,89					
	Окраска эмалью ПФ-115 за 2 раза		**м2**	9,89					
	Жалюзийная решетка 1760x875h мм		**шт**	**2**					Входит в состав витража
	Уголок 50х32х4, L=1760, 4 шт, 2,4 кг/м	ГОСТ 8510-86	**кг**	16,90					
	Уголок 50х32х4, L=875, 4 шт, 2,4 кг/м	ГОСТ 8510-86	**кг**	8,4					
	Полоса 40х6, L=875, 4 шт, 1,88 кг/м	ГОСТ 103-2006	**кг**	6,58					
	Полоса 40х4, L=1760, 22 шт, 1,26 кг/м	ГОСТ 103-2006	**кг**	48,79					
	Анкер Hilti HST M10x110/30		**шт**	8					
	Грунтовка ГФ-021 - 2 слоя		**м2**	19,84					
	Окраска эмалью ПФ-115 за 2 раза		**м2**	19,84					
	Жалюзийная решетка 2180x1090h мм		**шт**	**1**					Вент.решетка форкамеры
	Уголок 50х32х4, L=2180, 2 шт, 2,4 кг/м	ГОСТ 8510-86	**кг**	10,46					
	Уголок 50х32х4, L=1090, 2 шт, 2,4 кг/м	ГОСТ 8510-86	**кг**	5,232					

	Полоса 40х6, L=1090, 2 шт, 1,88 кг/м	ГОСТ 103-2006	**кг**	4,10					
	Полоса 40х4, L=2180, 27 шт, 1,26 кг/м	ГОСТ 103-2006	**кг**	74,16					
	Анкер Hilti HST M10x110/30		**шт**	8					
	Грунтовка ГФ-021 - 2 слоя		**м2**	15,12					
	Окраска эмалью ПФ-115 за 2 раза		**м2**	15,12					
	Жалюзийная решетка 2480х1180h мм		**шт**	**1**					Вент.решетка форкамеры
	Уголок 50х32х4, L=2480, 2 шт, 2,4 кг/м	ГОСТ 8510-86	**кг**	11,90					
	Уголок 50х32х4, L=1180, 2 шт, 2,4 кг/м	ГОСТ 8510-86	**кг**	5,664					
	Полоса 40х6, L=1180, 2 шт, 1,88 кг/м	ГОСТ 103-2006	**кг**	4,44					
	Полоса 40х4, L=2480, 30 шт, 1,26 кг/м	ГОСТ 103-2006	**кг**	93,74					
	Анкер Hilti HST M10x110/30		**шт**	8					
	Грунтовка ГФ-021 - 2 слоя		**м2**	17,60					
	Окраска эмалью ПФ-115 за 2 раза		**м2**	17,60					
II	**Внутренние стены и перегородки**								
	Стены и перегородки из ячеистого газобетонного блока на клею - 200мм	600x200x250(h)	м3	**43,68**	**52,31**	**1571,69**			
	Базальтовая строительная сетка ССБ 25х25 (0,36 кг/м2)		м2	**78,78**	**94,19**	**2829,49**			
	Стены и перегородки из ячеистого газобетонного блока на клею - 250мм	600x250x250(h)	м3	**6,65**	**11,97**	-			
	Базальтовая строительная сетка ССБ 25х25 (0,36 кг/м2)		м2	**9,57**	**17,25**	-			
	Стены и перегородки из ячеистого газобетонного блока на клею - 100мм	600x100x250(h)	м3	**14,09**	**7,33**	**69,1**			
	Базальтовая строительная сетка ССБ 25х25 (0,36 кг/м2)		м2	**50,71**	**26,4**	**248,75**			

	Заделка примыканий к потолкам (мягкая мин. вата ρ=38-45 кг/м³ толщ. 20мм расход 0,005 (для стен толщ. 250мм)/0,004 (для стен толщ. 200мм)/0,002 (для стен толщ. 100мм) м3/п.м., металлический уголок 75х50х5 L=200мм расход 0,96 кг/п.м.)		п.м.	**101,04**	**102,13**	**3553,93**			
	Плита гипсовая пазогребневая (полнотелая, влагостойкая) - 80 мм		м2			**141,43**			
	Плита гипсовая пазогребневая (полнотелая, влагостойкая) - 50 мм		м2			**271,61**			Зашивка шахт
	Плита гипсовая пазогребневая (полнотелая, влагостойкая) - 100 мм		м2			**6151,07**			
	Перегородка толщ. 75мм на металлическом каркасе (профиль 50мм), с зашивкой с одной стороны 2 листами ГКЛ - 12,5 мм		м2	**122,86**	**49,67**				Зашивка транзитных коммуникаций (типового этажа) в МОП первого этажа (шахт-пакеты и стояки ВК)
	Перегородка толщ. 75мм на металлическом каркасе (профиль 50мм), с зашивкой с одной стороны 2 листами ГКЛ - 12,5 мм		м2			**1973,4**			Зашивка инженерных коммуникаций в межквартином коридоре, С/у в строительном исполнении
	Перегородка толщ. 125мм на металлическом каркасе (профиль 100мм), с зашивкой с одной стороны 2 листами ГКЛ - 12,5 мм		м2			**243,32**			С/у в строительном исполнении
	Сантехнические модули (СТМ)					264			

	РГ1.К.Р-0.2.5.П.00-1.12.8					22			
	РГ1.К.Р-0.2.5.Л.00-1.12.8					22			
	РГ2.К.Р-0.1.3.П.00-1.12.8					22			
	РГ2.К.Р-0.1.3.Л.00-1.12.8					22			
	РС2.О.Р-2.0.5.П.43-1.12.8					22			
	РС2.О.Р-2.0.5.Л.43-1.12.8					22			
	РС1.К.Р-0.2.5.П.43-1.12.8					22			
	РС1.К.Р-0.1.2.П.43-1.12.8					44			
	РС1.К.Р-0.1.2.Л.43-1.12.8					22			
	РС3.О.Р-0.0.1.П.43-1.12.8					22			
	РГ1.К.В-0.2.5.П.00-1.12.8					1			
	РГ1.К.В-0.2.5.Л.00-1.12.8					1			
	РГ2.К.В-0.1.3.П.00-1.12.8					1			
	РГ2.К.В-0.1.3.Л.00-1.12.8					1			
	РС2.О.В-2.0.5.П.43-1.12.8					1			
	РС2.О.В-2.0.5.Л.43-1.12.8					1			
	РС1.К.В-0.2.5.П.43-1.12.8					1			
	РС1.К.В-0.1.2.П.43-1.12.8					2			
	РС1.К.В-0.1.2.Л.43-1.12.8					1			
	РС3.О.В-0.0.1.П.43-1.12.8					2			
	РГ1.К.В-0.2.3.П.00-1.12.8					1			
	РГ1.К.В-0.2.3.Л.00-1.12.8					1			
	РГ2.К.В-0.1.1.П.00-1.12.8					1			
	РГ2.К.В-0.1.1.Л.00-1.12.8					1			
	РС2.О.В-2.0.1.П.43-1.12.8					1			
	РС2.О.В-2.0.1.Л.43-1.12.8					1			
	РС1.К.В-0.2.4.П.43-1.12.8					1			
	РС1.К.В-0.1.3.П.43-1.12.8					2			
	РС1.К.В-0.1.3.Л.43-1.12.8					1			
	Зашивка СТМ кабин								

	Заполнение существующего каркаса кабин СТМ со стороны жилой комнаты и межквартирного коридора утеплителем: минераловатные плиты, ρ=40 кг/м³, предел прочности на отрыв не менее 15кПа, λ=0,041 Вт/м°С- 50мм		м2			**1684,31**			**Зашивка СТМ со стороны жилой комнаты и межквартирного коридора**
	Перегородка на металлическом каркасе (ПН50/40 ПС50/50) с обшивкой 2-мя листами с одной стороны КНАУФ-листом ГСП-А 12,5 мм с заполнением утеплителем: минераловатные плиты, ρ=40 кг/м³, предел прочности на отрыв не менее 15кПа, λ=0,041 Вт/м°С-50 мм с гидро-ветрозащитной паропроницаемой мембраной "Технониколь"		м2			**56,15**			**Перегородка высотой 128 мм над кабиной СтМ со стороны холла квартиры**
	Облицовка существующего каркаса СТМ со стороны холла КНАУФ-листом ГСП-А 12,5 мм - 2листа, с заполнением утеплителем: минераловатные плиты, ρ=40 кг/м³, предел прочности на отрыв не менее 15кПа, λ=0,041 Вт/м°С-50мм		м2			**1066,77**			**Зашивка СТМ со стороны холла квартиры**
	Устройство металлического каркаса (ПН50/40 ПС50/50) с заполнением утеплителем: минераловатные плиты, ρ=40 кг/м³, предел прочности на отрыв не менее 15кПа, λ=0,041 Вт/м°С -		м2			**88,65**			**При зашивке СТМ высотой 128 мм над кабиной СТМ со стороны жилой комнаты и межквартирного коридора**

	50 мм с гидро-ветрозащитной паропроницаемой мембраной "Технониколь"								
	Устройство звукоизоляционной подложки Шуманет 100 Гидро - 5 мм		м2			**941,52**			
	Шкаф-пакеты								
	Шкаф-пакет ШП-1-1 (перегородка на металлическом каркасе (профиль 100 мм) с облицовкой с одной стороны 2 листами ГВЛВ 12,5 мм, с заполнением минераловатной плитой Технофас толщиной 100 мм)		м2			386,69			
	Стены выходов на кровлю								
Тип 15	Облицовка фиброцементными плитами - 8 мм	RAL 7044	м2				199,75		Надстройка
	Навесная фасадная система с воздушным зазором	производитель по проекту					199,75		
	Минераловатный утеплитель, ρ=90-110 кг/м³, λ=0,041 Вт/м°С, с дюбельным креплением - 50 мм	ТЕХНОВЕНТ ПРОФ	м3				9,99		
	Минераловатный утеплитель, ρ=40-50 кг/м³, λ=0,040 Вт/м°С, с дюбельным креплением - 100 мм	ТЕХНОВЕНТ Н ПРОФ	м3				19,98		
Тип 17	Фасадная атмосферостойкая краска	Tikkurila, Prof Fasade Aqua, матовая, RAL 7044	м2				94,96		Стены вентиляционных шахт
	Декоративная минеральная штукатурка - 5мм	Технониколь 302	м2				94,96		
	Грунтовка фасадная универсальная	Технониколь 010	м2				94,96		
	Штукатурно-клеевой слой, армированный фасадной стеклотканевой щелочестойкой сеткой М3600 - 5мм	Технониколь 210	м2				94,96		

	Цементно-стружечная плита	10 мм	м2				94,96		
	Минераловатный утеплитель, ρ=100-120 кг/м³, предел прочности на сжатие не менее 40 кПа, λ=0,041 Вт/м°С (способ монтажа - клеевой с механическим креплением тарельчатыми дюбелями) - 50 мм	ТЕХНОРУФ Н ОПТИМА	м3				4,75		
	Грунтовка глубокого проникновения	Технониколь 020	м2				94,96		
	Кирпич керамический полнотелый 250х120х65h, М100, F100, на цементно-песчаном растворе М75 - 250 мм	ГОСТ 530-2012	м3				**23,74**		
	Оцинкованная сетка из проволоки Ø4Вр-1, ячейка 50х50 через каждые 4 ряда для армирования стены из кирпича (вес 3,75 кг/м2)		кг				**349,92**		
	Перемычки		**кг**	**105,49**	**92,98**	**15599,13**			
	ПР-1 (L= 1250мм)	2 уголка 50х50х6 (8,94 кг/пог.м, 0,2 м2/пог.м)	п.м.	-	-	125,00			
	ПР-2 (L= 1300мм)	2 уголка 50х50х6 (8,94 кг/пог.м, 0,2 м2/пог.м)	п.м.	-	-	52,00			
	ПР-3 (L= 1400мм)	2 уголка 50х50х6 (8,94 кг/пог.м, 0,2 м2/пог.м)	п.м.	5,60	4,20	571,20			
	ПР-4 (L= 1500мм)	2 уголка 50х50х6 (8,94 кг/пог.м, 0,2 м2/пог.м)	п.м.	4,50	4,50	348,00			
	ПР-5 (L= 1700мм)	2 уголка 50х50х6 (8,94 кг/пог.м, 0,2 м2/пог.м)	п.м.	1,70	1,70	8,50			

	ПР-6 (L= 1850мм)	2 уголка 75х75х6 (13,78 кг/пог.м, 0,15 м2/пог.м)	п.м.	-	-	21,85			
	ПР-7 (L= 1900мм)	2 уголка 75х75х6 (13,78 кг/пог.м, 0,15 м2/пог.м)	п.м.	-	-	182,40			
	ПР-8 (L= 2200мм)	2 уголка 75х75х6 (13,78 кг/пог.м, 0,15 м2/пог.м)	п.м.	-	-	211,20			
	Полоса металлическая 100х7	1,1 кг/шт, 0,02 м2/шт	шт.	39,00	28,00	1538,85			
	Уголок 100х100х8 L=	12,25кг/м	кг	1,52	248,12	488,15			
	⌀ 12 А1		кг	-					
	Грунтовка перемычек в 2 слоя	Грунтовка ГФ021	м2	2,36	2,08	304,03			
III	**Витражное остекление**								
	Наружные витражи алюминиевые, окрашенные порошковой краской по RAL, с двухкамерным стеклопакетом		**м2**	**57,51**	**53,48**				
	Внутренние витражи алюминиевые, окрашенные порошковой краской по RAL, с однокамерным стеклопакетом		**м2**	**89,44**	**53,92**				
	Витраж наружный первого этажа из алюминиевых профилей с окраской по RAL, однопольным дверным блоком с замком и доводчиком, фурнитурой, заполнения из стеклопакетов с укрепляющей пленкой (6пл112-20-И3.1.3), сэндвич панелей из стальных оцинкованных листов с утеплителем	**Общая площадь нижеперечисленных витражей**	м2	-	3,85				

ДВН-8.4	ДВН-8.4 S=3,847 м2 в том числе (в 1 комп.): - однопольным дверным блоком с замком и доводчиком (1,080*2,325), большее полотно 1100 S= 2.511м2 - S импостов = 1.0 м2 - фурнитурой - козырьком	**3,85**	шт		1				
	Витраж наружный первого этажа из алюминиевых профилей с окраской по RAL, двупольным дверным блоком с замком и доводчиком, фурнитурой, заполнения из стеклопакетов с укрепляющей пленкой (6пл112-20-И3.1.3)	**Общая площадь нижеперечисленных витражей**	м2	25,22	32,68				
ДВН-9.10Р	ДВН-9.10Р S=1,0 м2 в том числе (в 1 комп.): - двупольным дверным блоком с замком и доводчиком (1,68*2,325), большее полотно 1100 S= 1.0м2 - S импостов = 1.0 м2 - фурнитурой - вентрешёткой (в разделе вентрешёток) - козырьком	**5,94**	шт	1					
ДВН-9.16Р	ДВН-9.16Р S=6,337 м2 в том числе (в 1 комп.): - двупольным дверным блоком с замком и доводчиком (1,68*2,325), большее полотно 1100 S= 3.906м2 - S импостов = 0.692 м2 - фурнитурой - вентрешёткой (в разделе	**6,34**	шт	2					

	вентрешёток) - козырьком								
ДВН-9.29	ДВН-9.29 S=6,604 м2 в том числе (в 1 комп.): - двупольным дверным блоком с замком и доводчиком (1,68*2,325), большее полотно 1100 S= 1.0м2 - S импостов = 1.0 м2 - фурнитурой - козырьком	**6,60**	шт	1					
ДВН-1.1	ДВН-1.1 S=10,230 м2 в том числе (в 1 комп.): - двупольным дверным блоком с замком и доводчиком (1,68*2,325), большее полотно 1100 S= 3.906м2 - S импостов = 0.0 м2 - фурнитурой - козырьком	**10,23**			1				
ДВН-1.2	ДВН-1.2 S=8,069 м2 в том числе (в 1 комп.): - двупольным дверным блоком с замком и доводчиком (1,68*2,325), большее полотно 1100 S= 3.906м2 - S импостов = 0.0 м2 - фурнитурой - козырьком	**8,07**			1				
ДВН-1.3	ДВН-1.3 S=7,025 м2 в том числе (в 1 комп.): - двупольным дверным блоком с замком и доводчиком (1,68*2,325), большее полотно 1100 S= 3.906м2 - S импостов = 0.0 м2 - фурнитурой	**7,03**			1				
ДВН-1.4	ДВН-1.4 S=7,352 м2 в том числе (в 1 комп.):	**7,35**			1				

	- двупольным дверным блоком с замком и доводчиком (1,68*2,325), большее полотно 1100 S= 3.906м2 - S импостов = 0.0 м2 - фурнитурой - козырьком								
	Витраж наружный первого этажа из алюминиевых профилей с окраской по RAL, фурнитурой, заполнения из стеклопакетов с укрепляющей пленкой (6пл112-20-И3.1.3)	**Общая площадь нижеперечисленных витражей**	м2	32,30	16,96				
В-2.21	В-2.21 S=0,88х2,76=2,429м2 в том числе (в 1 комп.): - экранами из двухслойного стекла с полимерной пленкой 3М1.1.3М1 S= 0,00 м2 - S импостов = 0.00 м2 - фурнитурой	**2,43**	шт	1					
В-2.30	В-2.30 S=1,18х2,91=3,434м2 в том числе (в 1 комп.): - экранами из двухслойного стекла с полимерной пленкой 3М1.1.3М1 S= 0,0 м2 - S импостов = 1.0 м2 - фурнитурой	**3,43**	шт	1	2				
В-3.9	В-3.9 S=1,78х2,685=4,779м2 в том числе (в 1 комп.): - экранами из двухслойного стекла с полимерной пленкой 3М1.1.3М1 S= 0,0 м2 - S импостов = 1.0 м2 - фурнитурой	**4,78**	шт	2					
В-3.11	В-3.11 S=1,78х2,76=4,913м2 в том числе (в 1 комп.): - экранами из двухслойного	**4,91**	шт		1				

	стекла с полимерной пленкой 3М1.1.3М1 S= 4,287 м2 - S импостов = 0.626 м2 - фурнитурой								
В-3.15	В-2.46 S=1,78х2,910=5,180м2 в том числе (в 1 комп.): - экранами из двухслойного стекла с полимерной пленкой 3М1.1.3М1 S= 3,305 м2 - S импостов = 0.485 м2 - фурнитурой	**5,18**	шт		1				
В-3.19	В-3.19 S=1,78х3,06=5,447м2 в том числе (в 1 комп.): - экранами из двухслойного стекла с полимерной пленкой 3М1.1.3М1 S= 1,0 м2 - S импостов = 1.0 м2 - фурнитурой	**5,45**	шт	1					
В-3.23	В-3.23 S=1,78х3,21=5,714м2 в том числе (в 1 комп.): - экранами из двухслойного стекла с полимерной пленкой 3М1.1.3М1 S= 0,0 м2 - S импостов = 1.0 м2 - фурнитурой	**5,71**	шт	2					
	Витраж внутренний первого этажа из алюминиевых профилей с окраской по RAL, двупольным дверным блоком с замком и доводчиком, фурнитурой, заполнения из стеклопакетов с укрепляющей пленкой (6пл112-20-И3.1.3), сэндвич панелей из стальных оцинкованных листов с утеплителем		м2	89,44	53,92				
ВВ-1.1	ВВ-1.1 Витраж БКТ S=5,92 м2	**5,92**	шт	1					

ВВ-1.2	ВВ-1.2 Витраж БКТ S=9,48 м2	**9,48**		1					
ВВ-1.3	ВВ-1.3 Витраж БКТ S=4,62 м2	**4,62**		1					
ВВ-1.4	ВВ-1.4 Витраж БКТ S=3,87 м2	**3,87**		1					
ВВ-1.5	ВВ-1.5 Витраж МОП S=7,48 м2	**7,48**			1				
ВВ-1.6	ВВ-1.6 Витраж МОП S=2,22 м2	**2,22**			1				
ДВВ-1.1	ДВВ-1.1 S=13,35м2 двупольный дверной блок S=1,68х2,325=3,906м2, большее полотно 1100 в составе внутреннего витража с замком и доводчиком, фурнитурой	**13,35**	шт	1					
ДВВ-1.2	ДВВ-1.2 S=13,04м2 двупольный дверной блок S=1,68х2,325=3,906м2, большее полотно 1100 в составе внутреннего витража с замком и доводчиком, фурнитурой	**13,04**		1					
ДВВ-1.3	ДВВ-1.3 S=13,04м2 двупольный дверной блок S=1,68х2,325=3,906м2, большее полотно 1100 в составе внутреннего витража с замком и доводчиком, фурнитурой	**13,04**		1					
ДВВ-1.4	ДВВ-1.4 S=13,36м2 двупольный дверной блок S=1,68х2,325=3,906м2, большее полотно 1100 в составе	**13,36**		1					

	внутреннего витража с замком и доводчиком, фурнитурой								
ДВВ-1.5	ДВВ-1.5 S=12,76м2 двупольный дверной блок S=1,68х2,325=3,906м2, большее полотно 1100 в составе внутреннего витража с замком и доводчиком, фурнитурой	**12,76**		1					
ДВВ-1.6	ДВВ-1.6 S=10,81м2 двупольный дверной блок S=1,68х2,325=3,906м2, большее полотно 1100 в составе внутреннего витража с замком и доводчиком, фурнитурой	**10,81**			2				
ДВВ-1.7	ДВВ-1.7 S=10,28м2 двупольный дверной блок S=1,68х2,325=3,906м2, большее полотно 1100 в составе внутреннего витража с замком и доводчиком, фурнитурой	**10,28**			1				
ДВВ-1.8	ДВВ-1.8 S=12,32м2 двупольный дверной блок S=1,68х2,325=3,906м2, большее полотно 1100 в составе внутреннего витража с замком и доводчиком, фурнитурой	**12,32**			1				
	Установка опорных кронштейнов для крепления витражных алюминиевых блоков входных групп		шт.	16	20				

	Оцинкованные сливы (толщ. 0,7 мм) шириной 200 мм		п.м.	9,18	23,9				
	Нащельник из оцинкованной стали толщиной 0,7мм (ширина 140мм)		п.м.		144				
	Профиль из оцинкованной стали толщиной 0,7мм с капельником (ширина 280мм)		п.м.						
	Всего заполнение каркаса витражей стеклопакетами площ.до 1м2		м2	9,35	11,46				С учетом остекления дверных блоков (Sдв= 12,44)
	площ.до 2м2		м2	42,44	31,64				С учетом остекления дверных блоков (Sдв= 34,65)
	площ.до 3м2 и более		м2	2,11	4,21				С учетом остекления дверных блоков (Sдв=)
	Всего заполнение каркаса витражей вентрешетками		м2	4,65	-	-			
	Всего заполнение каркаса витражей дверными блоками		м2	11,94	11,94	-			
	Доски ПВХ подоконные шириной мм		п.м	-	-	-			
	Двери наружные металлические		**м2**	**объем**	**5**	**48**	**2**	**5**	
Д-4.1/Д-,4.1л	Дверь металлическая, одностворчатая, глухая, утепленная, оборудована нажимной ручкой , замком с цилиндром ключ/ключ, доводчиком, с порогом, RAL 7016	1000х2100 (h)	шт		4				Двери из технических помещений
Д-Л	Дверь металлическая, остекленная (площадь остекления не менее 1.2 м²), с доводчиком, с нажимной ручкой, с уплотнителем в притворах, с автоматически	1040-2100 (h) (1040-1700 (h))				48	2		Дверь переходной лоджии

	выпадающим порогом, с отбойной полосой высотой 200 мм со стороны тамбура								
Д-39 / Д-39л	Дверь противопожарная глухая с порогом, утепленная, контурный уплотнитель, нажимная ручка, цилиндровый замок "ключ-ключ", цвет RAL 7044	1200х2100 (h)	шт					1	Дверь выхода из лестничной клетки на кровлю
Д-37 / Д-37л	Дверь глухая с порогом, утепленная, контурный уплотнитель, нажимная ручка, цилиндровый замок "ключ-ключ", цвет RAL 7044	1000х2100 (h)	шт					2	Дверь выхода из тех. пространства на кровлю
Д-38 / Д-38л	Дверь противопожарная глухая с порогом, утепленная, контурный уплотнитель, нажимная ручка, цилиндровый замок "ключ-ключ", цвет RAL 7044	1000х2100 (h)	шт					2	Дверь в машинное помещение лифтов
Д-18 / Д-18л	Дверь металлическая глухая с верхней остекленной фрамугой (стекло многослойное пожаростойкое 6М1*14Гель*6М1 марки "РЕФРАГЛАСС EIW-60"), со стационарным порогом 14мм, утепленная, с доводчиком, контурный уплотнитель, нажимная ручка, цилиндровый замок, высота	1100х3300 (h), фрамуга 1210х900(h) (высоту дверного блока и фрамуги уточнить по проекту)	шт		1				Мусоросборная камера (наружная дверь)

	дверного полотна 2400мм, RAL 7016								
	Расход комплектующих на наружные металлические двери								
	Всего стандартных порожков		п.м./шт	объем	5,1/5	49,92/48	2,08/2	5,2/5	
	Всего нажимных ручек из нержавеющей стали	Door Lock DL 038/F-S9/55 PZ U-form Rt	комплект	объем	5	48	2	5	
	Общее кол-во доводчиков		шт	объем	5	48	2	5	
	Всего замков цилиндровых		шт	объем	5	48	2	5	
	Двери внутренние металлические противопожарные		**м2**		**2**	**144**	**1**		
Д-23 / Д-23л	Дверь металлическая противопожарная (EI 30) с противопожарной вентрешеткой 640х150мм (2 шт.), со стационарным порогом 14 мм, с доводчиком, антивандальный сувальдный замок	1000х2100 (h)	шт		1				Дверь в нишу СС
Д-7 / Д-7л	Дверь противопожарная глухая со стационарным порогом 14мм, контурный уплотнитель, нажимная ручка на круглой розетке, отбойная пластина h=200мм со стороны помещения автостоянки, цвет RAL 7016	1100х2100 (h)	шт		1				Мусоросборная камера
Д-8.2 / Д-8.2л	Дверь металлическая противопожарная дымогазонепроницаемая (EIS60) остекленная двупольная, противопожарное остекление 150х1400мм, с автоматически выпадающим порогом, с	1400х2100 (h)	шт			96			Дверь в лифтовый холл из межквартирного коридора

	доводчиком, контурный уплотнитель, металлические доборы, нажимная ручка на круглой розетке, отбойная пластина h=200мм с узкой стороны полотна, цвет RAL 2011, минимальная ширина рабочей створки 1000мм								
Д-24.2 / Д-24.2л	Дверь металлическая противопожарная дымогазонепроницаемая (EIS60) остекленная, противопожарное остекление 150х1400мм, с автоматически выпадающим порогом, с доводчиком, контурный уплотнитель, металлические доборы, нажимная ручка на круглой розетке, отбойная пластина h=200мм с узкой стороны полотна, цвет RAL 7016	1040х2100 (h)	шт			24			Дверь из лифтового холла в тамбур / лестничную клетку
Д-24.Т / Д-24.Тл	Дверь металлическая противопожарная дымогазонепроницаемая (EIS60) остекленная, противопожарное остекление 150х1400мм, с автоматически выпадающим порогом, с доводчиком, контурный уплотнитель, металлические доборы, нажимная ручка на круглой розетке, отбойная пластина h=200мм с узкой стороны полотна, цвет RAL 7016	1200х1700 (h)	шт				1		Дверь из лифтового холла в тамбур / лестничную клетку
Д-25 / Д-25л	Дверь металлическая противопожарная дымогазоне-	1050х2100 (h)	шт			24			Дверь в помещение ствола мусоропровода

	проницаемая (EIS60) остекленная, противопожарное остекление 150х1400мм, со стационарным порогом 14 мм с накладкой из нерж. стали, с доводчиком, контурный уплотнитель, металлические доборы, нажимная ручка на круглой розетке, отбойная пластина h=200мм со стороны лифтового холла / тамбура, цвет RAL 7016								
	Расход комплектующих на внутренние металлические противопожарные двери								
	Доборы металлические		п.м.	-	-	-	-		
	Отбойная полоса из нержавеющей стали h=200мм		п.м./шт	-	1	144	1		
	Всего автоматических выпадающих порожков		шт	-	-	120	1		
	Всего стандартных порожков		п.м./шт	-	2	24	-		
	Всего нажимных ручек из нержавеющей стали	Door Lock DL 038/F-S9/55 PZ U-form Rt	комплект	-	2	144	1		
	Общее кол-во доводчиков		шт	-	1	144	1		
	Всего замков цилиндровых		шт	-	-	144	-		
	Всего дверных упоров		шт	-	2	-	-		
	Скоба заземления (полоса гнутая 100х40х5)		шт	-	-	-	-		Для дверей электрощитовых
	Двери внутренние металлические		**м2**		**2**	**154**			
Д-14 / Д-14л	Дверь металлическая глухая, со стационарным порогом, с доводчиком, утепленная, контурный уплотнитель, нажимная ручка, цилиндровый замок "ключ-вертушка"	1000х2100 (h)	шт		1				Помещение консьержа

Д-К/ Д-Кл	Дверь внутренняя металлическая остекленная двупольная, с доводчиком, контурный уплотнитель, металлические доборы, нажимная ручка на круглой розетке, отбойная пластина h=200мм с узкой стороны полотна, цвет RAL 2011, минимальная ширина рабочей створки 1000мм	1100х2100 (h)	шт		1				Помещение коляcочной
Д-27 / Д-27л	Дверь квартирная, глухая, с блочной коробкой, со стационарным порогом 14 мм с накладкой из нерж. стали, контурный уплотнитель, наличники из МДФ со стороны квартиры, доборы металлические со стороны межквартирного коридора, нажимная ручка, цилиндровый замок "ключ-ключ", ночная задвижка, смотровой глазок, цвет со стороны межквартирного коридора RAL 9003, со стороны квартиры панель в цвет межкомнатных дверей	1040х2100 (h)	шт			154			Дверь в квартиру
	Расход комплектующих на внутренние металлические двери								
	Доборы металлические		п.м.		-	-			
	Отбойная полоса из нержавеющей стали h=200мм		п.м./шт			-			
	Всего стандартных порожков		п.м.		-	-	-		
	Всего нажимных ручек из нержавеющей стали	Door Lock DL 038/F-S9/55 PZ U-form Rt	комплект		2	-	-		
	Всего нажимных ручек из нержавеющей стали	Door Lock Fenix A 16R SN	комплект		-	154			Входные двери в квартиры

	Общее кол-во доводчиков		шт		2	154	-		
	Всего замков цилиндровых		шт		2	154	-		
	Всего антивандальных сувальдных замков		шт		2	154			
	Всего дверных упоров		шт		2	154			
	Накладка из нержавеющей стали 930х100мм		п.м.			143,22			входная дверь в квартиру
	Устройство наличников из МДФ шириной 30 мм для входных дверей квартир со стороны квартиры		п.м			808,5			
	Доборы деревянные для входных квартирных дверей		п.м./шт/м3						
	Двери внутренние деревянные		**м2**	**8**	**2**	**802**			
Д-15 / Д-15л	Дверь деревянная глухая без порога, телескопический наличник, контурный уплотнитель, поверхность - рельефная ПВХ пленка, нажимная ручка, нажимная ручка, цилиндровый замок "ключ-вертушка", ограничитель	900х2100 (h)	шт		2				С/у консьержа, ПУИ консьержа, с/у охраны, душевая ОДС, ПУИ ОДС
Д-15.2/ Д-15.2л	Дверь деревянная глухая без порога, телескопический наличник, контурный уплотнитель, поверхность - эмаль, нажимная ручка, нажимная ручка, цилиндровый замок "ключ-вертушка", ограничитель	900х2100 (h)	шт	4					ПУИ БКТ
Д-16.2 / Д-16.2л	Дверь деревянная глухая без порога, телескопический наличник, контурный уплотнитель, поверхность - эмаль, нажимная ручка, цилиндровый замок "ключ-вертушка", ограничитель	1040х2100 (h)	шт	4					С/у МГН БКТ

Д-30 / Д-30л	Дверь деревянная глухая без порога, телескопический наличник, контурный уплотнитель, поверхность - рельефная ПВХ пленка, нажимная ручка, врезная защелка, ограничитель	900х2100 (h)	шт			364			Дверь в жилую комнату
Д-32 / Д-32л	Дверь деревянная остекленная без порога, телескопический наличник, контурный уплотнитель, поверхность - рельефная ПВХ пленка, нажимная ручка, врезная защелка, ограничитель	900х2100 (h)	шт			154			Дверь в кухню
Д-34 / Д-34л	Дверь деревянная глухая без порога, телескопический наличник, контурный уплотнитель, поверхность - рельефная ПВХ пленка, нажимная ручка, врезная защелка, фиксатор, ограничитель	800х2100 (h)	шт			284			Дверь в с/у
	Расход комплектующих на внутренние деревянные двери								
	Всего замков цилиндровых		шт	8	2	-			
	Всего нажимных ручек	Trade Lock DSS 0201/19	комплект	8	2	802			
	Всего дверных упоров		шт	8	2	802			
	Устройство наличников из МДФ для межкомнатных дверей		п.м.	80,98	20,24	8118,02			
	Доборы шириной 150 мм для межкомнатных дверей		п.м.	40,48	10,12	4058,34			
V	**Окна**								
	Окна ПВХ двухкамерный стеклопакет		**м2**			**1873,9062**		3,3108	
	ОП-201 (КБЕ70) 1860х1780 ПО ВК (6х12хИ4х14хИ4)	3,3108	шт			360		1	

	ОПмгн-201 (КБЕ70) 1860х1780 ПО ВК (6х12хИ4х14хИ4)	3,3108	шт			-			для квартир МГН
	ОП-202 (КБЕ70) 1560х1780 ПО ВК (4х14хИ4х14хИ4)	2,7768	шт			-			
	ОПмгн-202 (КБЕ70) 1560х1780 ПО ВК (4х14хИ4х14хИ4)	2,7768	шт			-			для квартир МГН
	ОП-203 (КБЕ70) 2160х1780 ПО ВК (6х12хИ4х14хИ4)	3,8448	шт			24			
	ОПмгн-203 (КБЕ70) 2160х1780 ПО ВК (6х12хИ4х14хИ4)	3,8448	шт			-			для квартир МГН
	БП-201 (КБЕ76) 1650х2415 П ВК (6х14хИ4х14хИ4)	3,98475	шт			31			
	БП-202 (КБЕ76) 1350х2415 П ВК (6х14хИ4х14хИ4)	3,26025	шт			79			
	БП-213 (КВЕ76) 1800-2415 П ВК Н7016 В9016 (4х16хИ4х14хИ4)	4,347	шт			48			
	БПмгн-209 (КБЕ76) 1650х2420 П ВК (6х14хИ4х14хИ4)	3,993	шт			-			для квартир МГН
	БПмгн-210 (КБЕ76) 1350х2420 П ВК (6х14хИ4х14хИ4)	3,267	шт			-			для квартир МГН
	БПмгн-211 (КБЕ76) 2250х2420 П ВК (6х14хИ4х14хИ4)	5,445	шт			-			для квартир МГН
	Доски ПВХ подоконные в пленке шириной 210 мм	ширина 210 мм	п.м.			721,44			
	Оцинкованные отливы с "ушами" (0,7 мм) шириной 210 мм	RAL	п.м.			721,44			
	Горизонтальный штапик ПВХ шириной 30 мм		п.м.			721,44			
	Оцинкованный нащельник на четверть (0,7 мм) шириной 150 мм	RAL	п.м.			3095,82			

	Москитные сетки		м2/шт			582/384			
	Детские замки безопасности на пластиковые окна		шт			408			
	Клапаны для проветривания		шт			1084			
	Гребенки		шт			768			
	Корзины для кондиционеров								
	Монтаж корзины для кондиционера из оцинкованной перфорированной стали 0,7 мм в комплекте с кронштейном для наружного блока кондиционера		шт/кг			384/6604,8			Типовой этаж
	Корзины для кондиционера из оцинкованной перфорированной стали 0,7 мм h=700мм		шт/кг	-	-				1 этаж
	Корзины для кондиционера из оцинкованной перфорированной стали 0,7 мм h=900мм		шт/кг	4/82,56	-				1 этаж
	Герметизация узла ввода фреонопроводов		шт	4	-	384			
	Внутренняя отделка оконных и дверных откосов								
	Отделка откосов проемов в монолитной ж/б стене:		м2	-	**3,01**				Проемы в наружных стенах 1 этажа
	Грунтовка Бетонконтакт	Ceresit CT 19							
	Сплошное выравнивание гипсовыми смесями по сетке СВУ 120-2600 СП 31-111-2004	17-60 мм							
	Грунтовка глубокого проникновения	Ceresit CT 17							
	Шпатлевка на гипсовой основе	2 мм							
	Грунтовка под финишную отделку	Палитра Руси, Контакт-В							

	Улучшенная окраска влагостойким негорючим покрытием за 2 раза, класс пожарной опасности КМ0	Палитра Руси, КМ0, цвет - RAL 9003 (белый), арт. ТУ 2310-049-51309101-2014							
	Профиль углозащитный оцинкованный 25х25мм		п..м.	-	**15,04**				
	Отделка откосов проемов в стене из ячеистых газобетонных блоков:		м2	**15,91**	**23,74**				Проемы в наружных стенах 1 этажа
	Грунтовка глубокого проникновения	Ceresit CT 17							
	Штукатурка гипсовыми смесями по сетке СВУ 120-2600 СП 31-111-2004	17-60 мм							
	Грунтовка глубокого проникновения	Ceresit CT 17							
	Шпатлевка на гипсовой основе	2 мм							
	Грунтовка под финишную отделку	Палитра Руси, Контакт-В							
	Улучшенная окраска влагостойким негорючим покрытием за 2 раза, класс пожарной опасности КМ0	Палитра Руси, КМ0, цвет - RAL 9003 (белый), арт. ТУ 2310-049-51309101-2014							
	Профиль углозащитный оцинкованный 25х25мм		п.м.	**75,05**	**100,26**				
	Отделка дверных откосов в лестничной клетке типового этажа:		м2			**39,06**			**Проемы в дверях переходной лоджии**
	Грунтовка глубокого проникновения	Ceresit CT 17							
	Штукатурка цементно-песчаными смесями по сетке тканой стальной 10х10х0.8 мм	20-35 мм							
	Грунтовка глубокого проникновения	Ceresit CT 17							

	Шпатлевка на гипсовой основе	2 мм							
	Грунтовка под финишную отделку	Палитра Руси, Контакт-В							
	Улучшенная окраска влагостойким негорючим покрытием за 2 раза, класс пожарной опасности КМ0	Палитра Руси, КМ0, цвет - RAL 9003 (белый), арт. ТУ 2310-049-51309101-2014							
	Профиль углозащитный оцинкованный 25х25мм		п.м.			**260,4**			
	Отделка откосов в наружных стеновых панелях в квартирах:								
	Грунтовка Бетонконтакт	Ceresit CT 19 Бетоноконтакт							
	Сплошное выравнивание гипсовыми смесями по сетке СВУ 120-2600 СП 31-111-2004	10 мм							
	Грунтовка глубокого проникновения	Ceresit CT 17	м2			**319,61**			
	Шпатлевка на гипсовой основе	2 мм							
	Грунтовка под финишную отделку	Ceresit IN10							
	Улучшенная окраска водно-дисперсионной краской за 2 раза	СтройТЕКС влагостойкая, КМ1, цвет - глубокоматовая RAL 9003 (белый), арт. 700010326							
	Профиль углозащитный оцинкованный 25х25мм		п.м.			**2130,72**			
	Отделка балконных откосов в квартирах:		м2			**166,97**			
	Грунтовка глубокого проникновения	Ceresit CT 17							

	Штукатурка гипсовыми смесями по сетке СВУ 120-2600 СП 31-111-2004	17-35 мм							
	Грунтовка глубокого проникновения	Ceresit CT 17							
	Шпатлевка на гипсовой основе	2 мм							
	Грунтовка под финишную отделку	Ceresit IN10							
	Улучшенная окраска водно-дисперсионной краской за 2 раза	СтройТЕКС влагостойкая, КМ1, цвет - глубокоматовая RAL 9003 (белый), арт. 700010326							
	Профиль углозащитный оцинкованный 25х25мм		п.м.			**1113,12**			
VI	**Остекление лоджий**		**шт**			**1879,68**			
	Витраж наружный типового этажа из алюминиевых профилей с окраской по RAL, для остекления лоджий **площадь от 19,1 до 21,0 м2**		м2			912,64			
	Витраж наружный верхнего этажа из алюминиевых профилей с окраской по RAL, для остекления лоджий **площадь от 19,1 до 21,0 м2**		м2			39,68			
В2-1_М4-1(п-650)_М4-2(п-0)_(н-22т-в)	"Витраж наружный типового этажа из алюминиевых профилей с окраской по RAL, для остекления лоджий В2-1_М4-1(п-650)_М4-2(п-0)_(н-22т-в) - 6.465х3h S=19,39м2 (23 комп.) **площадь от 19,1 до 21,0**	19,39	м2			445,97			

	м2 В том числе (в составе 1 комп.): - с раздвижными створками из закаленного стекла 5М1 S= 6,34м2 - экранами из двухслойного стекла с полимерной пленкой 3М1.1.3М1 S= 6,48м2 - стемалита из закаленного стекла 5М1 с окраской по RAL (вертикально-нижний) S= 4,104 м2 - S импостов = 2,46 м2 - фурнитурой"								
В2-1_М4-1(п-650)_М4-2(п-0)_(н-22т-в)	"Витраж наружный типового этажа из алюминиевых профилей с окраской по RAL, для остекления лоджий В2-1_М4-1(п-650)_М4-2(п-0)_(н-22т-в) - 6.465x3h S=19,39м2 (1 комп.) **площадь от 19,1 до 21,0 м2** В том числе (в составе 1 комп.): - с раздвижными створками из закаленного стекла 5М1 S= 6,34м2 - экранами из двухслойного стекла с полимерной пленкой 3М1.1.3М1 S= 6,48м2 - стемалита из закаленного стекла 5М1 с окраской по RAL (вертикально-нижний) S= 4,104 м2 - S импостов = 2,46 м2 - фурнитурой"		м2			19,39			

В2-1_М4-2(п-650)_М4-2(п-0)_(н-22т-в)	"Витраж наружный типового этажа из алюминиевых профилей с окраской по RAL, для остекления лоджий В2-1_М4-2(п-650)_М4-2(п-0)_(н-22т-в) - 6.765x3h S=20,29м2 (23 комп.) **площадь от 19,1 до 21,0 м2** В том числе (в составе 1 комп.): - с раздвижными створками из закаленного стекла 5М1 S= 7,41м2 - экранами из двухслойного стекла с полимерной пленкой 3М1.1.3М1 S= 6,16м2 - стемалита из закаленного стекла 5М1 с окраской по RAL (вертикально-нижний) S= 4,24 м2 - S импостов = 2,48 м2 - фурнитурой"	20,29	м2			466,67			
В2-1_М4-2(п-650)_М4-2(п-0)_(н-22т-в)	"Витраж наружный типового этажа из алюминиевых профилей с окраской по RAL, для остекления лоджий В2-1_М4-2(п-650)_М4-2(п-0)_(н-22т-в) - 6.765x3h S=20,29м2 (1 комп.) **площадь от 19,1 до 21,0 м2** В том числе (в составе 1 комп.): - с раздвижными створками из закаленного стекла 5М1 S= 7,41м2 - экранами из двухслойного стекла с полимерной пленкой 3М1.1.3М1 S=		м2			20,29			

	6,16м2 - стемалита из закаленного стекла 5М1 с окраской по RAL (вертикально-нижний) S= 4,24 м2 - S импостов = 2,48 м2 - фурнитурой"								
В1-1_М4-1(п-0)_(н-22т-в)	"Витраж наружный типового этажа из алюминиевых профилей с окраской по RAL, для остекления лоджий В1-1_М4-1(п-0)_(н-22т-в) - 2.865х3h S=8,59м2 (46 комп.) **площадь от 8,1 до 11,0 м2** В том числе (в составе 1 комп.): - с раздвижными створками из закаленного стекла 5М1 S= 3,36 м2 - экранами из двухслойного стекла с полимерной пленкой 3М1.1.3М1 S= 2,78м2 - стемалита из закаленного стекла 5М1 с окраской по RAL (вертикально-нижний) S= 1,13 м2 - S импостов = 1,32 м2 - фурнитурой"	8,59	м2			395,14			
В1-1_М4-1(п-0)_(н-22т-в)	"Витраж наружный типового этажа из алюминиевых профилей с окраской по RAL, для остекления лоджий В1-1_М4-1(п-0)_(н-22т-в) - 2.865х3h S=8,59м2 (2 комп.) **площадь от 8,1 до 11,0 м2** В том числе (в составе 1 комп.):		м2			17,18			

	- с раздвижными створками из закаленного стекла 5М1 S= 3,36 м2 - экранами из двухслойного стекла с полимерной пленкой 3М1.1.3М1 S= 2,78м2 - стемалита из закаленного стекла 5М1 с окраской по RAL (вертикально-нижний) S= 1,13 м2 - S импостов = 1,32 м2 - фурнитурой"								
	Витраж наружный типового этажа из алюминиевых профилей с окраской по RAL, для остекления лоджий **площадь от 9,1 до 11,0 м2**		м2			493,58			
	Витраж наружный верхнего этажа из алюминиевых профилей с окраской по RAL, для остекления лоджий **площадь от 9,1 до 11,0 м2**		м2			21,46			
В1-2_М4-1(п-712)_(н-22т-в)	"Витраж наружный типового этажа из алюминиевых профилей с окраской по RAL, для остекления лоджий В1-2_М4-1(п-712)_(н-22т-в) - 3.427x3h S=10,28м2 (23 комп.) **площадь от 9,1 до 11,0 м2** В том числе (в составе 1 комп.): - с раздвижными створками из закаленного стекла 5М1 S= 3,17 м2	10,28	м2			236,44			

	- экранами из двухслойного стекла с полимерной пленкой 3М1.1.3М1 S= 2,62м2 - стемалита из закаленного стекла 5М1 с окраской по RAL (вертикально-нижний) S= 2,98 м2 - S импостов = 1,51 м2 - фурнитурой"								
В1-2_М4-1(п-712)_(н-22т-в)	"Витраж наружный типового этажа из алюминиевых профилей с окраской по RAL, для остекления лоджий В1-2_М4-1(п-712)_(н-22т-в) - 3.427x3h S=10,28м2 (1 комп.) **площадь от 9,1 до 11,0 м2** В том числе (в составе 1 комп.): - с раздвижными створками из закаленного стекла 5М1 S= 3,17 м2 - экранами из двухслойного стекла с полимерной пленкой 3М1.1.3М1 S= 2,62м2 - стемалита из закаленного стекла 5М1 с окраской по RAL (вертикально-нижний) S= 2,98 м2 - S импостов = 1,51 м2 - фурнитурой"		м2			10,28			
В1-2_М4-2(п-712)_(н-22т-в)	"Витраж наружный типового этажа из алюминиевых профилей с окраской по RAL, для остекления лоджий В1-2_М4-2(п-712)_(н-22т-в) - 3.727x3h S=11,18м2 (23 комп.) **площадь от**	11,18	м2			257,14			

	9,1 до 11,0 м2 В том числе (в составе 1 комп.): - с раздвижными створками из закаленного стекла 5М1 S= 3,56 м2 - экранами из двухслойного стекла с полимерной пленкой 3М1.1.3М1 S= 2,95м2 - стемалита из закаленного стекла 5М1 с окраской по RAL (вертикально-нижний) S= 3,12 м2 - S импостов = 1,55 м2 - фурнитурой"								
В1-2_М4-2(п-712)_(н-22т-в)	"Витраж наружный типового этажа из алюминиевых профилей с окраской по RAL, для остекления лоджий В1-2_М4-2(п-712)_(н-22т-в) - 3.727x3h S=11,18м2 (1 комп.) **площадь от 9,1 до 11,0 м2** В том числе (в составе 1 комп.): - с раздвижными створками из закаленного стекла 5М1 S= 3,56 м2 - экранами из двухслойного стекла с полимерной пленкой 3М1.1.3М1 S= 2,95м2 - стемалита из закаленного стекла 5М1 с окраской по RAL (вертикально-нижний) S= 3,12 м2 - S импостов = 1,55 м2 - фурнитурой"		м2			11,18			

	Заполнение каркаса витражных модулей из алюминиевых профилей стеклом триплекс 3.1.3 (в составе вышеперечисленных витражей)	В составе вышеперечисленных витражей	м2			570,48			
	Заполнение раздвижных створок витражных модулей закаленным стеклом толщ. 5мм (в составе вышеперечисленных витражей)	В составе вышеперечисленных витражей	м2			652,80			
	Заполнение каркаса витражных модулей из алюминиевых профилей стемалитом (в составе вышеперечисленных витражей)	В составе вышеперечисленных витражей	м2			400,90			
	Установка отливов из оцинкованной стали толщ. 0,7мм шириной 90мм RAL		п.м.			619,37			
	Установка опорных кронштейнов для крепления витражных блоков ограждения лоджий из алюминиевых профилей		шт			672			
VII	**Металлические изделия**								
	Ограждение лоджий		**кг**			**6730,78**			
	Длина ограждения		п.м.			564,90			
	Труба 20х20х2		кг			607,83			
	Труба 50х30х3		кг			1898,06			
	Труба 50х50х3		кг			2432,46			
	Лист 10х200х200		кг			1773,79			
	Полоса 4х44х24		кг			18,64			
	Анкер БСР 10х100		шт			1711,65			
	Сверление отверстий диаметром 15 мм глубиной 80 мм		шт			1711,65			

	Окраска порошковой краской в цвет по RAL (без грунтовки) за 2 раза		м2			698,05			
	Ограждение лестниц		**кг**		**82,12**	**1394,53**	**60,81**		
	Длина ограждения		п.м.		8,89	150,89	6,58		
	Стойки: труба прямоуг. 30х20х3		кг		17,33	294,24	12,83		
	Перила:труба круглая 50х4		кг		40,34	685,04	29,87		
	Обрешетка: Полоса 6х30		кг		12,55	213,21	9,30		
	Лист 130х130х10		кг		11,79	200,23	8,73		
	Лист 24х16х4		кг		0,11	1,81	0,08		
	Анкер БСР 8х85		шт		26,92	457,20	19,94		
	Сверление отверстий диаметром 13 мм глубиной 65 мм		шт		26,92	457,20	19,94		
	Окраска порошковой краской в цвет по RAL (без грунтовки) за 2 раза		м2		10,98	186,45	8,13		
	Ограждение переходных балконов		**кг**			**11719,14**			
	Длина ограждения		п.м.			125,25			
	Труба 60х30х5	ГОСТ 8645-68	кг			743,99			
	Труба 20х20х2	ГОСТ 8639-82	кг			134,77			
	Уголок 140х10	ГОСТ 8509-93	кг			2686,61			
	Лист 4х300х1350	ГОСТ 19903-2015	кг			1592,80			
	Лист 4х17х24	ГОСТ 19903-2015	кг			1,63			
	Лист 4х17х17	ГОСТ 19903-2015	кг			1,13			
	Лист 4х44х72	ГОСТ 19903-2015	кг			12,40			
	Лист 4х300х5548	ГОСТ 19903-2015	кг			6545,82			
	Анкер БСР 8х85		шт			379,51			
	Сверление отверстий диаметром 13 мм глубиной 65 мм		шт			379,51			

	Грунтовка под порошковую окраску, окраска порошковой краской в цвет по RAL за 2 раза		м2			154,77			
	Ограждение кровли		**кг/п.м.**					**471,28**	
	Длина ограждения		п.м.					83,06	
	Труба 40х40х4		кг					357,66	
	Полоса 4х36х36		кг					3,41	
	Лист 10х130х130		кг					110,22	
	Анкер БСР 8х85		шт					251,67	
	Сверление отверстий диам.13 глубиной 65 мм		шт					251,67	
	Грунтовка под порошковую окраску, окраска порошковой краской в цвет по RAL за 2 раза		м2					102,64	
	Металлические пожарные лестницы на кровле		**кг**					**180,26**	
	Труба 40х4		кг					99,65	
	Лист 6х130х130		кг					1,21	
	Лист 4х60х60		кг					0,77	
	Полоса 4х36х36		кг					0,14	
	Анкер БСР 8х85		шт					48	
	Сверление отверстий диам.13 глубиной 65 мм		шт					48	
	Прокат 30х30		кг					38,75	
	Прокат 20х20		кг					39,74	
	Грунтовка под порошковую окраску, окраска порошковой краской в цвет по RAL за 2 раза		м2					6,61	
IX	**Кровля**								
	Основная кровля здания, кровля рампы, кровля машинного помещения (зимний период)								
К-1/1	Гидроизоляция 2-ой слой (Технониколь - Унифлекс ЭКП), масса 1 м²≥5,0 кг,		м2					778,45	При первичном прохождении экспертизы в ВОР

	теплостойкость ≥100°С с заведением на парапет на 900мм от плиты покрытия - 3,8 мм								проектной документации следует всегда закладывать зимние пироги кровли. При разработке рабочей документации необходимо уточнить у Заказчика период монтажа кровли (зима или лето). Для зимнего периода никаких изменений в части пирогов кровли вносить не нужно. Для летнего периода при перезаходе в экспертизу следует откорректировать ВОР, заменяя пироги кровли на летние.
	Гидроизоляция 1-ый слой (Технониколь - Унифлекс ВЕНТ ЭПВ), масса 1 м²≥4,0 кг, теплостойкость ≥100°С с заведением на парапет на 840мм от плиты покрытия - 3,5 мм		м2					778,45	
	Праймер битумный (Технониколь №1) - 1 слой		м2					778,45	
	Сборная стяжка из двух слоев ЦСП толщиной 12 мм - 24 мм		м2					778,45	
	Минераловатный утеплитель (Технониколь - ТЕХНОРУФ В ЭКСТРА), ρ=155-185 кг/м³, предел прочности на сжатие не менее 65 кПа, λ=0,043 Вт/м°С - 40 мм		м2					778,45	
	Молниеприемная сетка (только для основной кровли здания)		м2					-	
	Минераловатный утеплитель (Технониколь - ТЕХНОРУФ Н ОПТИМА), ρ=100-120 кг/м³, предел прочности на сжатие не менее 40 кПа, λ=0,041 Вт/м°С - 120 мм		м2					778,45	
	Керамзитовый гравий фр. 10-20 мм, П25, М250, по уклону - 30-250 мм	ср.толщ.140 мм	м2					778,45	
	в т.ч. карты из ЭППС 1,5х1,5 м для формирования слоя		м3					15,1	

	разуклонки из керамзито-вого гравия								
	Пароизоляция (Технониколь - Биполь ЭПП), масса 1 м² ≥3,0 кг, теплостойкость ≥85 °С - 1 слой		м2					778,45	
	Тротуарная плитка 500х500х50 мм - 50 мм							91,12	
	Парапет кровли (примыкание кровельного пирога)								
Тип 21	Примыкание кровельного пирога к парапету (завести на высоту 900мм от верха плиты покрытия - гидроизо-ляция 2-ой слой, масса 1 м²≥5 кг, теплостойкость ≥100°С)	Технониколь - Унифлекс ЭКП	п.м.					119,02	
	Примыкание кровельного пирога к парапету (завести на высоту 900мм от верха плиты покрытия - гидроизо-ляция 1-ый слой, масса 1 м²≥4 кг, теплостойкость ≥100°С)	Технониколь - Унифлекс ЭПП	п.м.					119,02	
	Примыкание кровельного пирога к парапету (завести на высоту 900мм от верха плиты покрытия - праймер битумный - 1 слой)	Технониколь №1	п.м.					119,02	
	Устройство галтели из мине-раловатного утеплителя ρ=155-185 кг/м³, λ=0,043 Вт/м°С размером 100х100мм		п.м.					119,02	
	Установка краевой рейки с герметизацие шва мастикой	Технониколь №71	п.м.					119,02	
	Установка металлических костылей по периметру па-рапета		шт					198	

	Фартуки из оцинкованной стали 0,7 мм RAL 7030		м2				объем	53,56	
	Аэратор кровельный	Технониколь 160х460	шт				объем	**10**	
X	**Отделочные работы**								
	Полы								
П-1.1	Керамогранит с затиркой швов	Kerama Marazzi Сенат, цвет - серый, фактура - бетон, 402х402х8 мм, арт. SG155900R, с затиркой швов Ceresit CE33, цвет - 13 антрацит	м2		22,91		4,4		Площадка монолитной лестниц жилой части на 1 этаже, площадка монолитной лестницы на кровлю
	Водостойкий плиточный клей - 6 мм								
	Грунтовка глубокого проникновения Ceresit CT 17 - 1 слой								
	Полусухая цементно-песчаная стяжка М150, армированная фиброволокном (расход 0,8 кг/м3) - 96 мм								
П-1.2	Керамогранит с затиркой швов	Kerama Marazzi Сенат, цвет - серый, фактура - бетон, 402х402х8 мм, арт. SG155900R, с затиркой швов Ceresit CE33, цвет - 13 антрацит	м2		6,56		3,51		Монолитные лестничные площадки между 1-м и 2-м этажами, междуэтажная площадка монолитной лестницы на кровлю
	Водостойкий плиточный клей Ceresit CM 16 Flex - 12 мм								
	Грунтовка Бетоноконтакт Ceresit CT 19 - 1 слой								
П-1.2	Керамогранит с затиркой швов	Kerama Marazzi Сенат, цвет - серый, фактура - бетон,	м2		12,52		7,54		Монолитные лестничные марши между 1-м и 2-м

		402x402x8 мм, арт. SG155900R, с затиркой швов Ceresit CE33, цвет - 13 антрацит							этажами, монолитные марши лестницы на кровлю
	Водостойкий плиточный клей Ceresit CM 16 Flex - 12 мм								
	Грунтовка Бетоноконтакт Ceresit CT 19 - 1 слой								
П-2.1	Упрочняющая и обеспыливающая пропитка	Элакор-МБ1 Флюат	м2			92,02			Этажные лестничные площадки тип. этажей
	Наливной пол (цементная основа) Ceresit CN 76 EXTRAHART - 20 мм								
	Грунтовка глубокого проникновения Ceresit CT 17 - 1 слой								
	Полусухая цементно-песчаная стяжка М150, армированная фиброволокном (расход 0,8 кг/м3) - 90 мм								
П-2.2	Упрочняющая и обеспыливающая пропитка	Элакор-МБ1 Флюат	м2		-	67,11			Междуэтажные лестничные площадки тип. этажей
	Наливной пол (цементная основа) Ceresit CN 76 EXTRAHART - 20 мм								
	Грунтовка Бетоноконтакт Ceresit CT 19 - 1 слой								
Покрытие сборных лестничных маршей	Упрочняющая и обеспыливающая пропитка	Элакор-МБ1 Флюат	м2		-	211,68			Покрытие сборных лестничных маршей
Приямки лифтовых шахт	Упрочняющая и обеспыливающая пропитка	Элакор-МБ1 Флюат	м2		34,80				Приямки лифтовых шахт
П-11	Грязезащитное покрытие (резина+бруш+скребок) "СитиТоп" (вес покрытия 18,1кг/м²) - 20 мм		м2		9,71				Тамбур МОП (1-ый), тамбур БКТ (ЦИН), тамбур ОДС.

	Керамогранит с затиркой швов	Kerama Marazzi Викинг, цвет - серый, фактура - бетон, 600х600х11 мм, арт. SG612600R, с затиркой швов Ceresit CE33 цвет - 13 антрацит							Площадь гидроизоляции и грунтовки глубокого проникновения
	Водостойкий плиточный клей - 6 мм								
	Однокомпонентная полимерная эластичная гидроизоляция Ceresit CL 51 - 2 слоя		м2		9,71				
	Грунтовка глубокого проникновения Ceresit CT 17 - 1 слой								
	Прокладка по углам водонепроницаемой ленты для герметизации швов Ceresit CL 152		п.м.		7,32				
	Полусухая цементно-песчаная стяжка М150, армированная фиброволокном (расход 0,8 кг/м3) - 30 мм		м2		9,71				
	Экструдированый пенополистирол (Технониколь - CARBON PROF) прочность на сжатие при 10% линейной деформации ≥0,2 Мпа, λ=0,032 Вт/мК - 30 мм								
П-11.1	Керамогранит с затиркой швов	Kerama Marazzi Викинг, цвет - серый, фактура - бетон, 600х600х11 мм, арт. SG612600R, с затиркой швов Ceresit CE33 цвет - 13 антрацит	м2		5,64				Тамбур МОП (1-ый), тамбур БКТ (ЦИН), тамбур ОДС Площадь гидроизоляции и грунтовки глубокого проникновения

	Водостойкий плиточный клей - 6 мм								дана с ученом заведения на стены
	Однокомпонентная полимерная эластичная гидроизоляция Ceresit CL 51 с заведением на стены -200 мм - 2 слоя		м2		8,66				
	Грунтовка глубокого проникновения Ceresit CT 17 - 1 слой								
	Прокладка по углам водонепроницаемой ленты для герметизации швов Ceresit CL 152		п.м.		15,12				
	Полусухая цементно-песчаная стяжка М150, армированная фиброволокном (расход 0,8 кг/м3) - 50 мм		м2		5,64				
	Экструдированый пенополистирол (Технониколь - CARBON PROF) прочность на сжатие при 10% линейной деформации ≥0,2 Мпа, λ=0,032 Вт/мК - 30 мм								
П-12	Керамогранит с затиркой швов	Kerama Marazzi Викинг, цвет - серый, фактура - бетон, 600х600х11 мм, арт. SG612600R, с затиркой швов Ceresit CE33 цвет - 13 антрацит	м2		141,39				Тамбур МОП (2-ой), вестибюль, колясочная
	Водостойкий плиточный клей - 6 мм								
	Грунтовка глубокого проникновения Ceresit CT 17 - 1 слой								

	Полусухая цементно-песчаная стяжка М150, армированная фиброволокном (расход 0,8 кг/м3) - 63 мм								
	Полиэтиленовая пленка 200 мкр - 1 слой	Технониколь							
	Минераловатный утеплитель (Технониколь - ТЕХНОФЛОР СТАНДАРТ) ρ=100-120 кг/м³, предел прочности на сжатие не менее 25 кПа, λ=0,041 Вт/м°С - 30 мм								
П-13.1	Керамогранит с затиркой швов	Kerama Marazzi Викинг, цвет - серый, фактура - бетон, 600х600х11 мм, арт. SG612600R, с затиркой швов Ceresit CE33 цвет - 13 антрацит	м2		**27,34**				Помещение консьержа, сухие помещения ОДС
	Водостойкий плиточный клей - 6 мм								
	Грунтовка глубокого проникновения Ceresit CT 17 - 1 слой								
	Полусухая цементно-песчаная стяжка М150, армированная фиброволокном (расход 0,6 кг/м3) - 43 мм								
	Полиэтиленовая пленка 200 мкр - 1 слой	Технониколь							
	Минераловатный утеплитель (Технониколь - ТЕХНОФЛОР СТАНДАРТ) ρ=100-120 кг/м³, предел прочности на сжатие не менее 25 кПа, λ=0,041 Вт/м°С - 50 мм								
П-13.2	Керамогранит с затиркой швов	Kerama Marazzi Викинг, цвет - серый,	м2		**5,56**				ПУИ, с/у консьержа

		фактура - бетон, 600х600х11 мм, арт. SG612600R, с затиркой швов Ceresit CE33 цвет - 13 антрацит							Площадь гидроизоляции и грунтовки глубокого проникновения дана с ученом заведения на стены
	Водостойкий плиточный клей - 6 мм								
	Однокомпонентная полимерная эластичная гидроизоляция Ceresit CL 51 с заведением на стены -200 мм - 2 слоя		м2		**8,59**				
	Грунтовка глубокого проникновения Ceresit CT 17 - 1 слой								
	Прокладка по углам водонепроницаемой ленты для герметизации швов Ceresit CL 152		п.м.		**15,17**				
	Полусухая цементно-песчаная стяжка М150, армированная фиброволокном (расход 0,6 кг/м3) - 40 мм		м2		**5,56**				
	Полиэтиленовая пленка 200 мкр - 1 слой	Технониколь							
	Минераловатный утеплитель (Технониколь - ТЕХНОФЛОР СТАНДАРТ) ρ=100-120 кг/м³, предел прочности на сжатие не менее 25 кПа, λ=0,041 Вт/м°С - 50 мм								
П-16.1	Финишное покрытие и гидроизоляция пола выполняется силами собственника помещения		м2	**32,69**					Тамбур БКТ (без отделки) Площадь гидроизоляции и грунтовки глубокого
	Однокомпонентная полимерная эластичная гидро-		м2	**41,72**					

	изоляция Ceresit CL 51 с заведением на стены на 200 мм - 2 слоя								проникновения дана с ученом заведения на стены
	Грунтовка глубокого проникновения Ceresit CT 17 - 1 слой								
	Прокладка по углам водонепроницаемой ленты для герметизации швов Ceresit CL 152		п.м.	**45,13**					
	Полусухая цементно-песчаная стяжка М150, армированная фиброволокном (расход 0,8 кг/м3) - 40 мм		м2	**32,69**					
	Экструдированый пенополистирол (Технониколь - CARBON PROF) прочность на сжатие при 10% линейной деформации ≥0,2 Мпа, λ=0,032 Вт/мК - 30 мм								
П-16.2	Финишное покрытие пола выполняется силами собственника помещения		м2	**231,33**					Сухие помещения БКТ (без отделки)
	Полусухая цементно-песчаная стяжка М150, армированная фиброволокном (расход 0,8 кг/м3) - 40 мм								
	Полиэтиленовая пленка 200 мкр - 1 слой	Технониколь							
	Минераловатный утеплитель (Технониколь - ТЕХНОФЛОР СТАНДАРТ) ρ=100-120 кг/м³, предел прочности на сжатие не менее 25 кПа, λ=0,041 Вт/м°С - 50 мм								
П-16.3	Финишное покрытие и гидроизоляция пола выполняется силами собственника помещения		м2	**38,09**					ПУИ, с/у БКТ (без отделки)

	Однокомпонентная полимерная эластичная гидроизоляция Ceresit CL 51 с заведением на стены на 200 мм - 2 слоя		м2	**52,52**					Площадь гидроизоляции и грунтовки глубокого проникновения дана с ученом заведения на стены
	Грунтовка глубокого проникновения Ceresit CT 17 - 1 слой								
	Прокладка по углам водонепроницаемой ленты для герметизации швов Ceresit CL 152		п.м.	**72,13**					
	Полусухая цементно-песчаная стяжка М150, армированная фиброволокном (расход 0,8 кг/м3) - 40 мм		м2	**38,09**					
	Полиэтиленовая пленка 200 мкр - 1 слой	Технониколь							
	Минераловатный утеплитель (Технониколь - ТЕХНОФЛОР СТАНДАРТ) ρ=100-120 кг/м³, предел прочности на сжатие не менее 25 кПа, λ=0,041 Вт/м°С - 50 мм								
П-17	Фальшпол ПСК X-FLOOR: - панель - сульфато-кальциевая плита 600х600х40мм - подложка панели - оцинкованный лист 0,55мм - покрытие - ПВХ антистатическое - опорная конструкция - винтовые регулируемые опоры, стрингеры П-образные		м2	**12,94**	**15,26**				Электрощитовая
	Упрочняющая и обеспыливающая пропитка	Элакор-МБ1 Флюат							
П-18	Керамогранит с затиркой швов и обработкой швов	Cersanit Грес, цвет - бежевый,	м2		**26,95**				Помещение СС, КП МПТЦ

	упрочняющей обеспыливающей пропиткой	300х300х7 мм, арт. А100, с затиркой швов Ceresit CE33, цвет - 13 антрацит, обеспыливающая пропитка "Элакор-МБ1 Флюат"							
	Водостойкий плиточный клей - 6 мм								
	Грунтовка глубокого проникновения Ceresit CT 17 - 1 слой								
	Полусухая цементно-песчаная стяжка М150, армированная фиброволокном (расход 0,8 кг/м3) - 97 мм								
П-19	Керамогранит с затиркой швов	Cersanit Грес, цвет - бежевый, 300х300х7 мм, арт. А100, с затиркой швов Ceresit CE33, цвет - 13 антрацит	м2		**14,36**				Мусоросборная камера Площадь гидроизоляции дана с ученом заведения на стены
	Водостойкий плиточный клей - 6 мм								
	Грунтовка глубокого проникновения Ceresit CT 17 - 1 слой								
	Полусухая цементно-песчаная стяжка М150, армированная фиброволокном (расход 0,8 кг/м3) - 75-95 мм								
	Обмазочная гидроизоляция битумной эмульсионной мастикой (Технониколь №31) с заведением на стены на 200мм - 2 слоя		м2		**18,96**				
	Прокладка по углам геотекстилем плотностью 60–120 г/м²		м2		**6,90**				

	Праймер битумный эмульсионный (Технониколь №4) - 1 слой		м2		**18,96**				
П-20	Керамогранит с затиркой швов	Kerama Marazzi Аллея, цвет - темно-серый, фактура - камень, 300x300x8 мм, арт. SG912000N, с затиркой швов Ceresit CE33, цвет - 13 антрацит	м2			**189,33**			Переходной балкон
	Водостойкий плиточный клей - 6 мм								
	Грунтовка глубокого проникновения Ceresit CT 17 - 1 слой								
	Полусухая цементно-песчаная стяжка М150, армированная фиброволокном (расход 0,8 кг/м3) - 51-86 мм								
П-21	Керамогранит с затиркой швов	Kerama Marazzi Сенат, цвет - серый, фактура - бетон, 402x402x8 мм, арт. SG155900R, с затиркой швов Ceresit CE33, цвет - 13 антрацит	м2			**2647,26**			Лифтовой холл, тамбур, помещение ствола мусоропровода, межквартирный коридор
	Водостойкий плиточный клей - 6 мм								
	Грунтовка глубокого проникновения Ceresit CT 17 - 1 слой								
	Полусухая цементно-песчаная стяжка М150, армированная фиброволокном (расход 0,6 кг/м3) - 46 мм								

	Пленка пароизоляционная армированная - 1 слой	Технониколь ISOBOX							
	Керамзитовый гравий фр. 5-10 мм, П25, М250 - 40 мм								
П-22	Ламинат 32 класс	Europe line special Edition, Дуб Энтони, 1382x195x8 мм, 32 класс, с фаской 4V	м2			**6411,41**			Жилая комната
	Подложка под ламинат - 5мм	Solid (листовая)							
	Грунтовка глубокого проникновения Ceresit CT 17 - 1 слой								
	Полусухая цементно-песчаная стяжка М150, армированная фиброволокном (расход 0,6 кг/м3) - 45 мм								
	Пленка пароизоляционная армированная (расход 0,6 кг/м3) - 1 слой	Технониколь ISOBOX							
	Керамзитовый гравий фр. 5-10 мм, П25, М250 - 40 мм								
	Звукоизоляционная подложка ISOLON 500 3002 AV - 2 мм								
П-23	Керамогранит с затиркой швов	Kerama Marazzi Pro Matrix, цвет - светло серый, фактура - бетон, 402x402x8, арт. SG166200N, с затиркой швов Ceresit CE33, цвет - 04 серебристо-серый*	м2			**1758,86**			Холл
	Водостойкий плиточный клей - 6 мм								

	Грунтовка глубокого проникновения Ceresit CT 17 - 1 слой								
	Полусухая цементно-песчаная стяжка М150, армированная фиброволокном (расход 0,6 кг/м3) - 44 мм								
	Пленка пароизоляционная армированная - 1 слой	Технониколь ISOBOX							
	Керамзитовый гравий фр. 5-10 мм, П25, М250 - 40 мм								
	Звукоизоляционная подложка ISOLON 500 3002 AV - 2 мм								
П-24	Керамогранит с затиркой швов	Kerama Marazzi Pro Matrix, цвет - светло серый, фактура - бетон, 402x402x8, арт. SG166200N, с затиркой швов Ceresit CE33, цвет - 04 серебристо-серый*	м2			**2095,67**			Кухня Площадь гидроизоляции и грунтовки глубокого проникновения дана с ученом заведения на стены
	Водостойкий плиточный клей - 6 мм								
	Однокомпонентная полимерная эластичная гидроизоляция Ceresit CL 51 с учётом заведения на стены -200 мм - 2 слоя		м2			**2556,71**			
	Грунтовка глубокого проникновения Ceresit CT 17 - 1 слой								
	Прокладка по углам водонепроницаемой ленты для герметизации швов Ceresit CL 152		п.м.			2845,58			

	Полусухая цементно-песчаная стяжка М150, армированная фиброволокном (расход 0,6 кг/м3) - 42 мм		м2			**2095,67**			
	Пленка пароизоляционная армированная - 1 слой	Технониколь ISOBOX							
	Керамзитовый гравий фр. 5-10 мм, П25, М250 - 40 мм								
	Звукоизоляционная подложка ISOLON 500 3002 AV - 2 мм								
П-25	Керамогранит с затиркой швов	Kerama Marazzi Коллиано, цвет - бежевый, фактура - бетон, 300х300х8, арт. SG912700N, с затиркой швов Ceresit CE33, цвет - 04 серебристо-серый	м2			76,19			С/у квартир (в строительном исполнении) Площадь гидроизоляции и грунтовки глубокого проникновения дана с ученом заведения на стены
	Водостойкий плиточный клей - 6 мм								
	Однокомпонентная полимерная эластичная гидроизоляция Ceresit CL 51 с заведением на стены -200 мм - 2 слоя		м2			92,95			
	Грунтовка глубокого проникновения Ceresit CT 17 - 1 слой								
	Прокладка по углам водонепроницаемой ленты для герметизации швов Ceresit CL 152		п.м.			**153,14**			
	Полусухая цементно-песчаная стяжка М150, армированная фиброволокном (расход 0,8 кг/м3) - 82 мм		м2			76,19			

	Звукоизоляционная подложка ISOLON 500 3002 AV - 2 мм								
П-26	Керамогранит с затиркой швов	Kerama Marazzi Аллея, цвет - светло серый, фактура - камень, 300х300х8 мм, арт. SG911800N, с затиркой швов Ceresit CE33 цвет 04 серебристо-серый	м2			**21,51**			Лоджии квартир 2 этажа Площадь гидроизоляции дана с ученом заведения на стены
	Водостойкий плиточный клей - 6 мм								
	Однокомпонентная полимерная эластичная гидроизоляция Ceresit CL 51 с заведением на стены на 200 мм - 2 слоя		м2			**34,61**			
	Прокладка по углам водонепроницаемой ленты для герметизации швов Ceresit CL 152		п.м.			**65,48**			
	Сборная стяжка из двух слоев ЦСП 2х12 мм - 24 мм		м2			**21,51**			
	Плиты теплоизоляционные LOGICPIR PROF Ф/Ф - 90 мм								
П-27	Керамогранит с затиркой швов	Kerama Marazzi Аллея, цвет - светло серый, фактура - камень, 300х300х8 мм, арт. SG911800N, с затиркой швов Ceresit CE33 цвет 04 серебристо-серый	м2			**495,08**			Лоджии квартир с 3 этажа и выше

	Водостойкий плиточный клей - 6 мм								
	Грунтовка глубокого проникновения Ceresit CT 17 - 1 слой								
	Полусухая цементно-песчаная стяжка М150, армированная фиброволокном (расход 0,6 кг/м3) - 46 мм								
П-29	Упрочняющая и обеспыливающая пропитка	Элакор-МБ1 Флюат	м2				**643,45**		Техническое пространство
	Полусухая цементно-песчаная стяжка М150, армированная фиброволокном (расход 0,6 кг/м3) - 40 мм								
	Полиэтиленовая пленка 200 мкр - 1 слой	Технониколь							
	Минераловатный утеплитель (Технониколь - ТЕХНОФЛОР СТАНДАРТ) ρ=100-120 кг/м³, предел прочности на сжатие не менее 25 кПа, λ=0,041 Вт/м°С - 30 мм								
П-30	Упрочняющая и обеспыливающая пропитка	Элакор-МБ1 Флюат	м2				**65,16**		Машинное помещение лифтов, помещение СС (на кровле)
	Полусухая цементно-песчаная стяжка М150, армированная фиброволокном (расход 0,8 кг/м3) - 50 мм								
П-31	Гидроизоляция 2-ой слой, масса 1 м²≥5,25 кг, теплостойкость ≥100°С	Техноэласт ЭКП	м2				21,17		Устройство основания под металлический поддон в тех. пространстве.
	Гидроизоляция 1-ой слой, масса 1 м²≥4,0 кг, теплостойкость ≥100°С с заведением на бортик из кирпича	Техноэласт ФИКС ЭПМ							

	Полусухая цементно-песчаная стяжка М150, армированная фиброволокном (расход 0,8 кг/м3) - 40 мм		м2				17,64		
	Полиэтиленовая пленка 200 мкр								
	Минераловатный утеплитель ρ=100-120 кг/м³, предел прочности на сжатие не менее 25 кПа, λ=0,041 Вт/м°С - 30 мм	ТЕХНОФЛОР СТАНДАРТ							
	Устройство дополнительных слоев гидроизодяции с заведением на стены - 2 слоя	Техноэласт ЭПП	м2				8,18		
	Устройство галтели из цементно-песчаного раствора М150		п.м.				37,2		
	Нанесение тактильных указателей из полиуретанового покрытия (по трафарету из малярной ленты): МОП								
	Полиуретановое покрытие Polycem PC 200 AG				7,5	156			
	Кварцевый песок								
	Трехкомпонентное покрытие Polycem 200 AG								
П-32	Polycem PC Грунт		м2						Указание препятствий для МГН
	Укладка тактильной ленты Тифлоцентр "Вертикаль 29х3х1000" Арт. 10140-1-LT29-CH								
	Направляющая тактильная полоса (лента) ЛТ29 желтая на самоклеящейся основе	Арт. 10140-1-LT29-CH	п.м.		6,3	96,6			Противоскользящая полоса на краевых ступенях лестничных маршей
П-33									
	Плинтус из керамогранита 100х600х11	Нарезать на объекте из Kerama	п.м.	-	188,66				

		Marazzi Викинг, цвет - серый, фактура - бетон, 600x600x11 мм, арт. SG612600R, с затиркой швов Ceresit CE33 цвет - 13 антрацит							
	Плинтус из керамогранита 100x402x8	Нарезать на объекте из Kerama Marazzi Сенат, цвет - серый, фактура - бетон, 402x402x8 мм, арт. SG155900R, с затиркой швов Ceresit CE33, цвет - 13 антрацит	п.м.	-	-	3453,6			
	Плинтус из керамогранита 100x300x8	Нарезать на объекте из Kerama Marazzi Аллея, цвет - светло серый, фактура - камень, 300x300x8 мм, арт. SG911800N, с затиркой швов Ceresit CE33 цвет 04 серебристо-серыйт	п.м.		-	683,69			
	Плинтус из керамогранита 100x300x8	Нарезать на объекте из Kerama Marazzi Коллиано, цвет - бежевый, 300x300x8 мм, арт. SG912700N, с затиркой швов Ceresit CE33 цвет 04, серебристый	п.м.			153,14			

	Плинтус из керамогранита 100х300х7	Нарезать на объекте из Cersanit Грес, цвет - бежевый, 300х300х7 мм, арт. А100, с затиркой швов Ceresit CE33, цвет - 13 антрацит	п.м.		53,17				
	Устройство порогов с облицовкой керамогранитом 100х300х8	Нарезать на объекте из Kerama Marazzi Коллиано, цвет - бежевый, 300х300х8 мм, арт. SG912700N, с затиркой швов Ceresit CE33 цвет 04, серебристый	п.м.			15,2			
	Отделка калошницы покрытием моющимся (h=100 мм с заведением на пол на 100 мм)	Палитра Руси, КМ0, цвет - RAL 7040,арт. ДЛЯ ПУТЕЙ ЭВАКУАЦИИ ТУ 2310-049-51309101-2014	п.м.		-	451,87			
	Отделка калошницы керамогранитом (h=100 мм)	Нарезать на объекте из Kerama Marazzi Сенат, цвет - серый, фактура - бетон, 402х402х8 мм, арт. SG155900R, с затиркой швов Ceresit CE33, цвет - 13 антрацит	п.м.		51,12	-	18,45		Монолитные лестничные марши лестницы с 1-го на 2-ой этаж, монолитная лестница на кровлю
	ПВХ-плинтус с кабель-каналом ТК Декопласт М, арт. DP-VR-5810-2,5м, цвет белый, размер 2500х58х22 мм		п.м.			11495,72			
	Заглушки торцевые из ПВХ для плинтуса		шт			3560			

	Соединитель из ПВХ для плинтуса		шт			4598			
	Уголки из ПВХ внутренние для плинтуса		шт			3859			
	Уголки из ПВХ наружные для плинтуса		шт			999			
	С-образный металлический профиль	LU, размер: 2700х15х8, цвет: матовое серебро, артикул: LU80	п.м.			7,05			
	Г-образный металлический профиль	Профиль Металл, размер: 2700х15х15, толщина 1,1 мм цвет: матовое серебро, анодированный, артикул: ПМЮ-03	п.м.			107,2			
	Т-образный металлический профиль на стыке плитки и ламината, при стыке ламината комнаты и коридора	Профиль Металл, размер: 2700*25 мм, цвет: серебро матовое, артикул: ПМЮ 01	п.м.			518,92			
	Профиль ответный Т-образному	Профиль Металл, размер: 2700х27х9,2 мм, толщина 1,5 мм, цвет: матовое серебро+резиновая вставка, артикул: ПМЮ 08	п.м.			518,92			
	Демпферная лента для стяжки пола		п.м.	-	-	8834,58	-		
	Установка декоративных накладок (обводок) для труб		шт	-	-	1320			
	Потолки								
Пт-2	Грунтовка Бетонконтакт	Ceresit CT 19 Бетоноконтакт	м2		27,34	2402,12			Лифтовой холл (подземный этаж,

	Затирка поверхности после демонтажа опалубки	4 мм							типовой этаж), тамбур-шлюз (подземный этаж), помещение консьержа, помещение охраны, межквартирный коридор, тамбур (типовой этаж)
	Грунтовка под финишную отделку	Ceresit IN10							
	Простая окраска водно-дисперсионной краской за 2 раза, класс пожарной опасности КМ0	СтройТЕКС, КМ0, цвет - RAL 9003 (белый), арт. 700010320							
	Металлический подвесной потолок типа "Грильято" 100х100х40 (цвет белый) на металлическом каркасе, класс пожарной опасности КМ0								
Пт-4	Грунтовка Бетонконтакт	Ceresit CT 19 Бетоноконтакт	м2				**65,2**		машинное помещение лифтов, помещение СС на кровле
	Затирка поверхности после демонтажа опалубки	4 мм							
	Грунтовка под финишную отделку	Ceresit IN10							
	Простая окраска водно-дисперсионной краской за 2 раза, класс пожарной опасности КМ0	СтройТЕКС, КМ0, цвет - RAL 9003 (белый), арт. 700010320							
Пт-6	Грунтовка Бетонконтакт	Ceresit CT 19 Бетоноконтакт	м2				**641,76**		Техническое помещение для прокладки инженерных коммуникаций, техническое пространство, эксплуатируемые технические ниши
	Затирка поверхности после демонтажа опалубки	4 мм							
	Упрочняющая и обеспыливающая пропитка	Элакор-МБ1 Флюат							
Пт-8	Минераловатный утеплитель (Технониколь - ТЕХНОФАС ДЕКОР) ρ=100-120 кг/м³, предел прочности на отрыв не менее 15 кПа, λ=0,041 Вт/м°С (способ мон-	150 мм	м2		15,35				Тамбур МОП (граничащий с улицей)

	тажа клеевой с механическим креплением тарельчатыми дюбелями)								
	Штукатурно-клеевая смесь, армированная стеклотканой щелочестойкой сеткой М3600	10 мм							
	Грунтовка под финишную отделку	Грунт Primer под негорючую краску NG							
	Простая окраска негорючим покрытием за 2 раза, класс пожарной опасности КМ0	NG Light, КМ0, цвет - RAL 9017 (черный)							
	Металлический подвесной потолок типа "Грильято" 100х100х40 (цвет черный) на металлическом каркасе, класс пожарной опасности КМ0								
Пт-9	Минераловатный утеплитель (Технониколь - ТЕХНОФАС ДЕКОР) ρ=100-120 кг/м³, предел прочности на отрыв не менее 15 кПа, λ=0,041 Вт/м°С (способ монтажа клеевой с механическим креплением тарельчатыми дюбелями)	150 мм	м2		15,6				Тамбур МОП (второй тамбур)
	Штукатурно-клеевая смесь, армированная стеклотканой щелочестойкой сеткой М3600	10 мм							
	Грунтовка под финишную отделку	Грунт Primer под негорючую краску NG							
	Простая окраска негорючим покрытием за 2 раза, класс пожарной опасности КМ0	NG Light, КМ0, цвет - RAL 9017 (черный)							

	Металлический подвесной потолок типа "Грильято" 100х100х40 (цвет черный) на металлическом каркасе, класс пожарной опасности КМ0								
Пт-10	Грунтовка Бетонконтакт	Ceresit CT 19 Бетоноконтакт	м2		**125,79**				Вестибюль, колясочная
	Затирка поверхности после демонтажа опалубки	4 мм							
	Грунтовка под финишную отделку	Грунт Primer под негорючую краску NG							
	Простая окраска негорючим покрытием за 2 раза, класс пожарной опасности КМ0	NG Light, КМ0, цвет - RAL 9017 (черный)							
	Металлический подвесной потолок типа "Грильято" 100х100х40 (цвет черный) на металлическом каркасе, класс пожарной опасности КМ0								
Пт-11	Подвесной потолок на металлическом каркасе (профиль 27мм) с зашивкой одним листом ГСП-Н2 - 12,5мм	Металлический каркас П 113 (профиль ПН 28х27 и ПП 60х27)	м2		5,56				С/у консьержа, ПУИ консьержа
	Грунтовка глубокого проникновения	Ceresit CT 17							
	Шпатлевка на цементной основе	2 мм							
	Грунтовка под финишную отделку	Ceresit IN10							
	Улучшенная окраска влагостойкой водно-дисперсионной краской за 2 раза	СтройТЕКС влагостойкая, КМ1, цвет - глубокоматовая RAL 9003 (белый), арт. 700010326							

Пт-12	Подвесной потолок на металлическом каркасе (профиль 27мм) с зашивкой одним листом ГСП-Н2 - 12,5мм	Металлический каркас П 113 (профиль ПН 28х27 и ПП 60х27)	м2			76,26			С/у квартир в строительном исполнении
	Грунтовка глубокого проникновения	Ceresit CT 17							
	Шпатлевка на цементной основе	2 мм							
	Грунтовка под финишную отделку	Ceresit IN10							
	Улучшенная окраска латексной акриловой краской за 2 раза	Краска для стен и потолков влагостойкая, цвет - глубокоматовая RAL 9003 (белый)							
Пт-13	Минераловатный утеплитель (Технониколь - ТЕХНОФАС ДЕКОР) ρ=100-120 кг/м³, предел прочности на отрыв не менее 15 кПа, λ=0,041 Вт/м°С (способ монтажа клеевой с механическим креплением тарельчатыми дюбелями)	150 мм	м2		33,38				Эвакуационная лестница из подземного этажа (в уровне 1 этажа)
	Штукатурно-клеевая смесь, армированная стеклотканой щелочестойкой сеткой М3600	10 мм							
	Грунтовка глубокого проникновения	Ceresit CT 17							
	Шпатлевка на цементной основе	2 мм							
	Грунтовка под финишную отделку	Ceresit IN10							
	Улучшенная окраска водно-дисперсионной краской за 2 раза	СтройТЕКС, КМ0, цвет - RAL 9003 (белый), арт. 700010320							

Пт-14	Грунтовка Бетонконтакт	Ceresit CT 19 Бетоноконтакт	м2		23,22	290,26			Отделка торцов и нижней поверхности лестничных маршей лестничной клетки жилой части
	Шпатлевка на цементной основе	2 мм							
	Грунтовка под финишную отделку	Ceresit IN10							
	Улучшенная окраска водно-дисперсионной краской за 2 раза	СтройТЕКС, КМ0, цвет - RAL 9003 (белый), арт. 700010320							
Пт-16	Минераловатный утеплитель ρ=100-120 кг/м³, предел прочности на отрыв не менее 15 кПа, λ=0,041 Вт/м°С (способ монтажа - клеевой с механическим креплением тарельчатыми дюбелями)	Технониколь - ТЕХНОФАС ДЕКОР (100 мм)	м2		71,76				Тамбур мусорокамеры
	Штукатурно-клеевая смесь, армированная стеклотканой щелочестойкой сеткой М3600	10 мм							
	Грунтовка под финишную отделку	Ceresit IN10							
	Простая окраска влагостойкой водно-дисперсионной краской за 2 раза	СтройТЕКС влагостойкая, КМ1, цвет - глубокоматовая RAL 9003 (белый), арт. 700010326							
Пт-22	Грунтовка Бетонконтакт	Ceresit CT 19 Бетоноконтакт	м2			63,94			Помещение ствола мусоропровода
	Затирка поверхности после демонтажа опалубки	4 мм							
	Грунтовка глубокого проникновения	Ceresit CT 17							
	Шпатлевка на гипсовой основе	2 мм							
	Грунтовка под финишную отделку	Ceresit IN10							

	Улучшенная окраска влагостойкой водно-дисперсионной краской за 2 раза	СтройТЕКС влагостойкая, КМ1, цвет - глубокоматовая RAL 9003 (белый), арт. 700010326							
Пт-23	Подвесной потолок на металлическом каркасе (профиль 60х27мм) с зашивкой одним листом АКВАПАНЕЛЬ Скайлайт 1200х900х8мм	Металлический каркас П 282 (профиль ПП 60х27)	м2			174,36			Переходной балкон
	Грунтовка фасадная универсальная	ТЕХНОНИКОЛЬ 010							
	Штукатурно-клеевая смесь, армированная стеклотканой щелочестойкой сеткой М3600	5 мм							
	Простая окраска фасадной атмосферостойкой краской краской за 2 раза	Tikkurila, цвет - матовая RAL 7035 (серый), арт. Prof Fasade Aqua							
Пт-25.1	Одноуровневый натяжной потолок ПВХ, RAL 9003	TEQTUM G1	м2			10 256,17			Жилая комната, кухня, холл
	Стеновой багет из алюминиевого профиля для крепления натяжного потолка		м.п.			11 017,04			
	Декоративная вставка, белая в цвет натяжного потолка								
	Обход трубы отопления диам. 16мм		шт			-			
	Обход трубы отопления диам. 22мм		шт			-			
	Обход трубы отопления диам. 27мм		шт			-			
	Обход трубы отопления диам. 32мм		шт			-			
	Обход трубы отопления диам. 40мм		шт			-			

	Универсальная закладная деталь под люстру		шт			709			
	Крючок под люстру		шт			709			
	Закладная деталь под пожарные датчики		шт			889			
Пт-26	Грунтовка Бетонконтакт	Ceresit CT 19 Бетоноконтакт	м2			**948,2**			Лоджия
	Затирка поверхности после демонтажа опалубки	4 мм							
	Грунтовка глубокого проникновения	Ceresit CT 17							
	Шпатлевка на цементной основе	2 мм							
	Грунтовка под финишную отделку	Ceresit IN10							
	Улучшенная окраска фасадной атмосферостойкой краской краской за 2 раза	Tikkurila, цвет - матовая RAL 7035 (серый), арт. Prof Fasade Aqua							
Пт-27	Минераловатный утеплитель (Технониколь - ТЕХНОФАС ДЕКОР) ρ=100-120 кг/м³, предел прочности на отрыв не менее 15 кПа, λ=0,041 Вт/м°С (способ монтажа клеевой с механическим креплением тарельчатыми дюбелями)	150 мм	м2			**43,1**			Лоджия последнего жилого этажа
	Штукатурно-клеевая смесь, армированная стеклотканой щелочестойкой сеткой М3600	10 мм							
	Грунтовка глубокого проникновения	Ceresit CT 17							
	Шпатлевка на цементной основе	2 мм							
	Грунтовка под финишную отделку	Ceresit IN10							

	Улучшенная окраска фасадной атмосферостойкой краской за 2 раза	Tikkurila, цвет - матовая RAL 7035 (серый), арт. Prof Fasade Aqua							
Пт-28	Минераловатный утеплитель (Технониколь - ТЕХНОФАС ДЕКОР) ρ=100-120 кг/м³, предел прочности на отрыв не менее 15 кПа, λ=0,041 Вт/м°С (способ монтажа клеевой с механическим креплением тарельчатыми дюбелями)	100 мм	м2	**32,69**					Тамбур БКТ (без отделки)
	Стены								
Ст-3	**Подготовка монолитных стен под текстурную краску**		м2		**176,35**	**658,44**			эвакуационная лестница из подземного этажа, лестничная клетка
	- Грунтовка Бетонконтакт	Ceresit CT 19 Бетоноконтакт							
	- Сплошное выравнивание цементно-песчаными смесями	10 мм							
	- Грунтовка глубокого проникновения	Ceresit CT 17							
	- Шпатлевкой на цементной основе	2 мм							
	- Грунтовка акриловая глубокого проникновения	Грунт Primer под негорючую краску NG							
	- Текстурная краска, нанесение краскопультом с формированием слоя шпателем, класс пожарной опасности КМ0	NG Light, цвет – RAL 9003 (белый), Арт. негорючая краска NG Light, КМ0							
Ст-5	**Подготовка поверхности утеплителя под текстурную краску**		м2		**17,00**	**389,52**			эвакуационная лестница из подземного этажа, лестничная клетка
	- Штукатурно-клеевой слой (Технониколь 210), армиро-	10 мм							

	ванный фасадной стеклотканевой щелочестойкой сеткой М3600								
	- Грунтовка глубокого проникновения	Ceresit CT 17							
	- Шпатлевкой на цементной основе	2 мм							
	- Грунтовка акриловая глубокого проникновения	Грунт Primer под негорючую краску NG							
	- Текстурная краска, нанесение краскопультом с формированием слоя шпателем, класс пожарной опасности КМ0	NG Light, цвет – RAL 9003 (белый), Арт. негорючая краска NG Light, КМ0							
Ст-6	**Подготовка стен из ячеистого бетона под текстурную краску**		м2		**25,12**	-			эвакуационная лестница из подземного этажа, лестничная клетка
	- Грунтовка глубокого проникновения	Ceresit CT 17							
	- Улучшенная штукатурка цементно-песчаными смесями	17мм							
	- Грунтовка глубокого проникновения	Ceresit CT 17							
	- Шпатлевкой на цементной основе	2 мм							
	- Грунтовка акриловая глубокого проникновения	Грунт Primer под негорючую краску NG							
	- Текстурная краска, нанесение краскопультом с формированием слоя шпателем, класс пожарной опасности КМ0	NG Light, цвет – RAL 9003 (белый), Арт. негорючая краска NG Light, КМ0							
Ст-10	**Подготовка поверхности утеплителя под упрочняющую и обеспыливающую пропитку**		м2	**58,30**	-				Воздухозаборная шахта, форкамера

	- Штукатурно-клеевой слой (Технониколь 210), армированный фасадной стеклотканевой щелочестойкой сеткой М3600	10 мм							
	- Упрочняющая и обеспыливающая пропитка "Элакор-МБ1 Флюат"								
Ст-12	**Подготовка монолитных стен под облицовку плиткой**		м2		147,92				Тамбур МОП, вестибюль, колясочная
	- Грунтовка Бетонконтакт	Ceresit CT 19 Бетоноконтакт							
	- Затирка поверхности после демонтажа опалубки	4 мм							
	- Грунтовка глубокого проникновения	Ceresit CT 17							
	- Керамический гранит на цементно-песчаном растворе с затиркой межплиточных швов, класс пожарной опасности КМ0	Kerama Marazzi 600х600х11, цвет белый, арт. Радуга SG606200R	м2		72,24				
		Kerama Marazzi 600х600х11, цвет черный, арт. Радуга SG606100R	м2		18,89				
		Kerama Marazzi 600х600х11, цвет оранжевый, арт. Радуга SG610100R	м2		56,79				
Ст-13	**Подготовка перегородок и стен из ячеистого бетона под облицовку плиткой (600х600)**		м2		148,49				Тамбур МОП, вестибюль, колясочная
	- Грунтовка глубокого проникновения	Ceresit CT 17							
	- Простая штукатурка цементно-песчаными смесями	14 мм							
	- Грунтовка глубокого проникновения	Ceresit CT 17							

	- Керамический гранит на цементно-песчаном растворе с затиркой межплиточных швов, класс пожарной опасности КМ0	Kerama Marazzi 600х600х11, цвет белый, арт. Радуга SG606200R	м2		118,76				
		Kerama Marazzi 600х600х11, цвет черный, арт. Радуга SG606100R	м2		6,81				
		Kerama Marazzi 600х600х11, цвет оранжевый, арт. Радуга SG610100R	м2		22,92				
Ст-14	**Подготовка перегородок из ГКЛ под облицовку плиткой (600х600)**		м2		21,26				Тамбур МОП, вестибюль, колясочная
	- Шпатлевка стыков ГКЛ с проклейкой армирующей лентой								
	- Грунтовка Бетонконтакт	Ceresit CT 19 Бетоноконтакт							
	- Керамический гранит на цементно-песчаном растворе с затиркой межплиточных швов, класс пожарной опасности КМ0	Kerama Marazzi 600х600х11, цвет белый, арт. Радуга SG606200R	м2		21,26				
		Kerama Marazzi 600х600х11, цвет черный, арт. Радуга SG606100R	м2		-				
		Kerama Marazzi 600х600х11, цвет оранжевый, арт. Радуга SG610100R	м2		-				
Ст-16	**Подготовка поверхности утеплителя под облицовку плиткой (600х600)**		м2		68,71				Тамбур МОП
	- Штукатурно-клеевая смесь, армированная стеклотканой щелочестойкой сеткой М3600	10 мм							

	- Грунтовка глубокого проникновения	Ceresit CT 17							
	- Керамический гранит на цементно-песчаном растворе с затиркой межплиточных швов, класс пожарной опасности КМ0	Kerama Marazzi 600x600x11, цвет белый, арт. Радуга SG606200R	м2		68,71				
		Kerama Marazzi 600x600x11, цвет черный, арт. Радуга SG606100R	м2		-				
		Kerama Marazzi 600x600x11, цвет оранжевый, арт. Радуга SG610100R	м2		-				
Ст-19	**Подготовка перегородок из ГКЛ под текстурную краску**		м2		10,92				лестничная клетка
	- Грунтовка глубокого проникновения	Ceresit CT 17							
	- Шпатлевка на гипсовой основе (проклейкой стыков ГКЛ армирующей лентой)	2 мм							
	- Грунтовка акриловая глубокого проникновения	Грунт Primer под негорючую краску NG							
	- Текстурная краска, нанесение краскопультом с формированием слоя шпателем, класс пожарной опасности КМ0	NG Light, цвет – RAL 9003 (белый)							
Ст-20	**Подготовка монолитных стен под текстурную краску**		м2		23,75	**2432,41**			Помещение консьержа, лифтовый холл, межквартирный коридор, тамбур (типовой этаж)
	- Грунтовка Бетонконтакт	Ceresit CT 19 Бетоноконтакт							
	- Сплошное выравнивание гипсовыми смесями	10 мм							
	- Грунтовка глубокого проникновения	Ceresit CT 17							
	- Шпатлевка на гипсовой основе	2 мм							

	- Грунтовка акриловая глубокого проникновения	Грунт Primer под негорючую краску NG							
	- Текстурная краска, нанесение краскопультом с формированием слоя шпателем, класс пожарной опасности КМ0	NG Light, цвет – RAL 9003 (белый), Арт. негорючая краска NG Light, КМ0							
Ст-21	**Подготовка перегородок и стен из ячеистого бетона под текстурную краску**		м2		52,30	**2722,05**			Помещение консьержа, лифтовый холл, межквартирный коридор, тамбур (типовой этаж)
	- Грунтовка глубокого проникновения	Ceresit CT 17							
	- Улучшенная штукатурка гипсовыми смесями	17 мм							
	- Грунтовка глубокого проникновения	Ceresit CT 17							
	- Шпатлевка на гипсовой основе	2 мм							
	- Грунтовка акриловая глубокого проникновения	Грунт Primer под негорючую краску NG							
	- Текстурная краска, нанесение краскопультом с формированием слоя шпателем, класс пожарной опасности КМ0	NG Light, цвет – RAL 9003 (белый), Арт. негорючая краска NG Light, КМ0							
Ст-22	**Подготовка перегородок из ГКЛ под текстурную краску**		м2		3,90	**1450,31**			Помещение консьержа, лифтовый холл, межквартирный коридор, тамбур (типовой этаж)
	- Грунтовка глубокого проникновения	Ceresit CT 17							
	- Шпатлевка на гипсовой основе (проклейкой стыков ГКЛ армирующей лентой)	2 мм							
	- Грунтовка акриловая глубокого проникновения	Грунт Primer под негорючую краску NG							

	- Текстурная краска, нанесение краскопультом с формированием слоя шпателем, класс пожарной опасности КМ0	NG Light, цвет – RAL 9003 (белый), Арт. негорючая краска NG Light, КМ0							
Ст-23	**Подготовка из ГКЛ под облицовку плиткой (200х300)**		м2	-	5,74	**229,92**			с/у консьержа, ПУИ консьержа, с/у квартир в строительном исполнении,
	- Шпатлевка стыков ГКЛ с проклейкой армирующей лентой								
	- Грунтовка Бетонконтакт	Ceresit CT 19 Бетоноконтакт							
	- Керамическая плитка на цементно-песчаном растворе с затиркой межплиточных швов	Kerama Marazzi Белое солнце 200х300х6.9, цвет - белый, арт. 8000, затирка – Ceresit CE 33, 01 белый							
Ст-23.1	**Подготовка перегородок из ГКЛ/ГВЛВ под облицовку плиткой (200х300)**		м2			**148,12**			С/у квартир (в зоне установки ванны выше 0,4 м от ур.ч.п.)
	- Шпатлевка стыков ГКЛ/ГВЛВ с проклейкой армирующей лентой								
	- Грунтовка глубокого проникновения	Ceresit CT 17							
	- Однокомпонентная полимерная эластичная гидроизоляция на всю высоту - 2 слоя	Ceresit CL 51							
	- Прокладка по углам водонепроницаемой ленты для герметизации швов	Ceresit CL 152	п.м.			**52,00**			
	- Керамическая плитка на цементно-песчаном растворе с затиркой межплиточных швов	Kerama Marazzi, 200х300х6,9 мм, цвет - белый, глянцевый, арт. Белое	м2			**148,12**			

		солнце 8000, затирка - Ceresit CE 33, 01 белый							
Ст-23.2	**Подготовка перегородок из ГКЛ/ГВЛВ под устройство гидроизоляции**		м2			**25,76**			С/у квартир (в зоне установки ванны до 0,4 м от ур.ч.п.)
	- Шпатлевка стыков ГКЛ/ГВЛВ с проклейкой армирующей лентой								
	- Грунтовка глубокого проникновения	Ceresit CT 17							
	- Однокомпонентная полимерная эластичная гидроизоляция на всю высоту - 2 слоя	Ceresit CL 51							
	- Прокладка по углам водонепроницаемой ленты для герметизации швов	Ceresit CL 152	п.м.			**16,00**			
Ст-24	**Подготовка монолитных стен под простую окраску влагостойкой водно-дисперсионной краской**		м2	22,03	68,71				Мусоросборная камера (выше 2,2м), электрощитовые жилой и нежилой части, помещение СС
	- Грунтовка Бетонконтакт	Ceresit CT 19 Бетоноконтакт							
	- Затирка поверхности после демонтажа опалубки	4 мм							
	- Грунтовка под финишную отделку	Ceresit IN10							
	- Простая окраска влагостойкой водно-дисперсионной краской за 2 раза	СтройТЕКС влагостойкая, КМ1, цвет - глубокоматовая RAL 9003 (белый), арт. 700010326							
Ст-25	**Подготовка перегородок и стен из ячеистого бетона под простую окраску влагостойкой водно-дисперсионной краской**		м2	28,38	89,86				Мусоросборная камера (выше 2,2м), электрощи-

	- Грунтовка глубокого проникновения	Ceresit CT 17							товые жилой и нежилой части, помещение СС
	- Простая штукатурка цементно-песчаными смесями	14 мм							
	- Грунтовка под финишную отделку	Ceresit IN10							
	- Простая окраска влагостойкой водно-дисперсионной краской за 2 раза	СтройТЕКС влагостойкая, КМ1, цвет - глубокоматовая RAL 9003 (белый), арт. 700010326							
Ст-26	**Подготовка монолитных стен под облицовку плиткой (200х300)**		м2	-	8,87	-			Мусоросборная камера (до 2,2м), с/у консьержа, ПУИ, с/у квартир
	- Грунтовка Бетонконтакт	Ceresit CT 19 Бетоноконтакт							
	- Затирка поверхности после демонтажа опалубки	4 мм							
	- Грунтовка глубокого проникновения	Ceresit CT 17							
	- Керамическая плитка на цементно-песчаном растворе с затиркой межплиточных швов	Kerama Marazzi Белое солнце 200х300х6.9, цвет - белый, арт. 8000, затирка – Ceresit CE 33, 01 белый							
Ст-27	**Подготовка перегородок и стен из ячеистого бетона под облицовку плиткой (200х300)**		м2	-	47,04	-			Мусоросборная камера (до 2,2м), с/у консьержа, ПУИ, с/у квартир
	- Грунтовка глубокого проникновения	Ceresit CT 17							
	- Простая штукатурка цементно-песчаными смесями	14 мм							
	- Грунтовка глубокого проникновения	Ceresit CT 17							

	- Керамическая плитка на цементно-песчаном растворе с затиркой межплиточных швов	Kerama Marazzi Белое солнце 200х300х6.9, цвет - белый, арт. 8000, затирка – Ceresit CE 33, 01 белый							
Ст-28	**Подготовка поверхности утеплителя под простую окраску влагостойкой водно-дисперсионной краской**		м2	-	36,82				Тамбур мусорокамеры (выше 2,2.м), электрощитовые жилой и нежилой части
	- Штукатурно-клеевая смесь, армированная стеклотканой щелочестойкой сеткой М3600	10 мм							
	- Грунтовка под финишную отделку	Ceresit IN10							
	- Простая окраска влагостойкой водно-дисперсионной краской за 2 раза	СтройТЕКС влагостойкая, КМ1, цвет - глубокоматовая RAL 9003 (белый), арт. 700010326							
Ст-29	**Подготовка поверхности утеплителя под облицовку плиткой (200х300)**	Технониколь - ТЕХНОФАС ДЕКОР	м2		45,00				Тамбур мусорокамеры (до 2,2.м)
	- Штукатурно-клеевая смесь, армированная стеклотканой щелочестойкой сеткой М3600	10 мм							
	- Грунтовка под финишную отделку	Ceresit IN10							
	- Керамическая плитка на цементно-песчаном растворе с затиркой межплиточных швов	Kerama Marazzi Белое солнце 200х300х6.9, цвет - белый, арт. 8000, затирка – Ceresit CE 33, 01 белый							
Ст-30	**Подготовка перегородок из ГКЛ под простую окраску**		м2		-				Помещение СС

	влагостойкой водно-дисперсионной краской								
	- Шпатлевка стыков ГКЛ с проклейкой армирующей лентой								
	- Грунтовка под финишную отделку	Ceresit IN10							
	- Простая окраска влагостойкой водно-дисперсионной краской за 2 раза	СтройТЕКС влагостойкая, КМ1, цвет - глубокоматовая RAL 9003 (белый), арт. 700010326							
Ст-67	**Подготовка перегородок и стен из ячеистого бетона под улучшенную окраску влагостойкой водно-дисперсионной краской**		м2			**472,01**			Помещение ствола мусоропровода
	- Грунтовка глубокого проникновения	Ceresit CT 17							
	- Улучшенная штукатурка гипсовыми смесями	17 мм							
	- Грунтовка глубокого проникновения	Ceresit CT 17							
	- Шпатлевка на гипсовой основе	2 мм							
	- Грунтовка под финишную отделку	Ceresit IN10							
	- Улучшенная окраска влагостойкой водно-дисперсионной краской за 2 раза	СтройТЕКС влагостойкая, КМ1, цвет - глубокоматовая RAL 9003 (белый), арт. 700010326							
Ст-70	**Подготовка монолитных стен под оклейку обоями**		м2			**6120,55**			Жилая комната, холл, кухня
	- Грунтовка Бетонконтакт	Ceresit CT 19 Бетонконтакт							
	- Сплошное выравнивание гипсовыми смесями	10 мм							

	- Грунтовка глубокого проникновения	Ceresit CT 17							
	- Шпатлевка на гипсовой основе	2 мм							
	- Грунтовка под финишную отделку	Ceresit IN10							
	- Обои на флизелиновой основе, окраска латексной акриловой краской в 1 слой	Обои антивадальные под покраску, уточнить по проекту; краска для стен и потолков влагостойкая, цвет - глубокоматовая RAL 9003 (белый)							
Ст-71	**Подготовка внутренней поверхности сборной железобетонной панели под оклейку обоями**		м2			**3039,7**			Жилая комната, холл, кухня
	- Грунтовка Бетонконтакт	Ceresit CT 17							
	- Сплошное выравнивание гипсовыми смесями	10 мм							
	- Грунтовка глубокого проникновения	Ceresit CT 17							
	- Шпатлевка на гипсовой основе	2 мм							
	- Грунтовка под финишную отделку	Ceresit IN10							
	- Обои на флизелиновой основе, окраска латексной акриловой краской в 1 слой	Обои антивадальные под покраску, уточнить по проекту; краска для стен и потолков влагостойкая, цвет - глубокоматовая RAL 9003 (белый)							

Ст-73	**Подготовка перегородок и стен из ячеистого бетона под оклейку обоями**		м2			**8004,21**			Жилая комната, холл, кухня
	- Грунтовка глубокого проникновения	Ceresit CT 17							
	- Улучшенная штукатурка гипсовыми смесями	17 мм							
	- Грунтовка глубокого проникновения	Ceresit CT 17							
	- Шпатлевка на гипсовой основе	2 мм							
	- Грунтовка под финишную отделку	Ceresit IN10							
	- Обои на флизелиновой основе, окраска латексной акриловой краской в 1 слой	Обои антивадальные под покраску, уточнить по проекту; краска для стен и потолков влагостойкая, цвет - глубокоматовая RAL 9003 (белый)							
Ст-74	**Подготовка перегородок из пазогребневых блоков под оклейку обоями**		м2			**8907,73**			Жилая комната, холл, кухня
	- Грунтовка глубокого проникновения	Ceresit CT 17							
	- Сплошное выравнивание гипсовыми смесями	10 мм							
	- Грунтовка глубокого проникновения	Ceresit CT 17							
	-Шпатлевка на гипсовой основе (с проклейкой стыков армирующей лентой)	2 мм							
	- Грунтовка под финишную отделку	Ceresit IN10							
	- Обои на флизелиновой основе, окраска латексной акриловой краской в 1 слой	Обои антивадальные под покраску,							

		уточнить по проекту; краска для стен и потолков влагостойкая, цвет - глубокоматовая RAL 9003 (белый)							
Ст-74.1	**Подготовка перегородок из ГКЛ/ГВЛВ под оклейку обоями**		м2			**1279,58**			Жилая комната, холл, кухня
	- Грунтовка глубокого проникновения	Ceresit CT 17							
	- Шпатлевка на гипсовой основе	2 мм							
	- Грунтовка под финишную отделку	Ceresit IN10							
	- Обои на флизелиновой основе, окраска латексной акриловой краской в 1 слой	Обои антивадальные под покраску, уточнить по проекту; краска для стен и потолков влагостойкая, цвет - глубокоматовая RAL 9003 (белый)							
Ст-76	**Подготовка монолитных стен под облицовку плиткой (200х600)**		м2			**145,84**			Фартук кухни h=600мм от столешницы
	- Грунтовка Бетонконтакт	Ceresit CT 19 Бетонконтакт							
	- Затирка поверхности после демонтажа опалубки	4 мм							
	- Грунтовка глубокого проникновения	Ceresit CT 17							
	- Керамическая плитка на цементно-песчаном растворе с затиркой межплиточных швов	Unitile, 200х600х6,9 мм, цвет - белый, матовый, арт. Аврора							

		белый верх 01, затирка - Ceresit CE 33, 01 белый							
Ст-77	**Подготовка перегородок и стен из ячеистого бетона под облицовку плиткой (200х600)**		м2			**224,64**			Фартук кухни h=600мм от столешницы
	- Грунтовка глубокого проникновения	Ceresit CT 17							
	- Улучшенная штукатурка гипсовыми смесями	17 мм							
	- Грунтовка глубокого проникновения	Ceresit CT 17							
	- Керамическая плитка на цементно-песчаном растворе с затиркой межплиточных швов	Unitile, 200х600х6,9 мм, цвет - белый, матовый, арт. Аврора белый верх 01, затирка - Ceresit CE 33, 01 белый							
Ст-82	**Подготовка монолитных стен под упрочняющую и обеспыливающую пропитку**		м2	-			**301,49**		Техническое пространство для прокладки инженерных коммуникаций, эксплуатируемые технические ниши, запотолочное пространство "Грильято"
	- Грунтовка Бетонконтакт	Ceresit CT 19 Бетонконтакт							
	- Затирка поверхности после демонтажа опалубки	4 мм							
	- Упрочняющая и обеспыливающая пропитка	Элакор-МБ1 Флюат							
Ст-84	**Подготовка перегородок и стен из ячеистого блока под упрочняющую и обеспыливающую пропитку**		м2	-			**213,72**		Техническое пространство для прокладки инженерных коммуникаций, эксплуатируемые технические ниши, запотолочное пространство "Грильято"
	- Грунтовка глубокого проникновения	Ceresit CT 17							
	- Простая штукатурка цементно-песчаными смесями	14 мм							
	- Упрочняющая и обеспыливающая пропитка	Элакор-МБ1 Флюат							

Ст-86	**Подготовка перегородок и стен из ячеистого блока под простую окраску водно-дисперсионной краской**		м2				**191,12**		Машинное помещение лифтов, помещение СС (на кровле)
	- Грунтовка глубокого проникновения	Ceresit CT 17							
	- Простая штукатурка цементно-песчаными смесями	14 мм							
	- Грунтовка под финишную отделку	Ceresit IN10							
	- Простая окраска водно-дисперсионной краской за 2 раза	СтройТЕКС, КМ0, цвет - RAL 9003 (белый), арт. 700010320							
Ст-87	**Подготовка монолитных стен под простую окраску негорючей краской**		м2		36,98				Запотолочное пространство "Гриль-ято" (цвет черный)
	- Грунтовка Бетонконтакт	Ceresit CT 19 Бетонконтакт							
	- Затирка поверхности после демонтажа опалубки								
	- Грунтовка под финишную отделку	Грунт Primer под негорючую краску NG							
	- Простая окраска негорючей краской за 2 раза, класс пожарной опасности КМ0	NG Light, КМ0, цвет - RAL 9017 (черный)							
Ст-88	**Подготовка перегородок и стен из ячеистого бетона под простую окраску негорючей краской**		м2		37,12				Запотолочное пространство "Гриль-ято" (цвет черный)
	- Грунтовка глубокого проникновения	Ceresit CT 17							
	- Простая штукатурка цементно-песчаными смесями	14мм							
	- Грунтовка под финишную отделку	Грунт Primer под негорючую краску NG							

	- Простая окраска негорючей краской за 2 раза, класс пожарной опасности КМ0	NG Light, КМ0, цвет - RAL 9017 (черный)							
Ст-90	**Подготовка перегородок из ГКЛ под простую окраску негорючей краской**		м2		5,31				Запотолочное пространство "Гриль-ято" (цвет черный)
	- Шпатлевка стыков ГКЛ с проклейкой армирующей лентой								
	- Грунтовка под финишную отделку	Грунт Primer под негорючую краску NG							
	- Простая окраска негорючей краской за 2 раза, класс пожарной опасности КМ0	NG Light, КМ0, цвет - RAL 9017 (черный)							
Ст-91	**Подготовка поверхности утеплителя под простую окраску негорючей краской**	Технониколь - ТЕХНОФАС ДЕКОР	м2		5,23				Запотолочное пространство "Гриль-ято" (цвет черный)
	- Штукатурно-клеевая смесь, армированная стеклотканой щелочестойкой сеткой М3600	10 мм							
	- Грунтовка под финишную отделку	Грунт Primer под негорючую краску NG							
	- Простая окраска негорючей краской за 2 раза, класс пожарной опасности КМ0	NG Light, КМ0, цвет - RAL 9017 (черный)							
Ст-92	**Подготовка монолитных стен под простую окраску водно-дисперсионной краской**		м2		4,19	**715,41**			Запотолочное пространство "Гриль-ято" (цвет белый)
	- Грунтовка Бетонконтакт								
	- Затирка поверхности после демонтажа опалубки								
	- Грунтовка под финишную отделку	Ceresit IN10							
	- Простая окраска водно-дисперсионной краской за 2	СтройТЕКС, КМ0, цвет - RAL 9003							

	раза, класс пожарной опасности КМ0	(белый), арт. 700010320							
Ст-93	**Подготовка перегородок и стен из ячеистого бетона под простую окраску водно-дисперсионной краской**		м2		9,22	**800,60**			Запотолочное пространство "Гриль-ято" (цвет белый)
	- Грунтовка глубокого проникновения	Ceresit CT 17							
	- Простая штукатурка гипсовыми смесями	14мм							
	- Грунтовка под финишную отделку	Ceresit IN10							
	- Простая окраска водно-дисперсионной краской за 2 раза, класс пожарной опасности КМ0	СтройТЕКС, КМ0, цвет - RAL 9003 (белый), арт. 700010320							
Ст-94	**Подготовка перегородок из ГКЛ под простую окраску водно-дисперсионной краской**		м2		0,68	**426,56**			Запотолочное пространство "Гриль-ято" (цвет белый)
	- Шпатлевка стыков ГКЛ с проклейкой армирующей лентой								
	- Грунтовка под финишную отделку	Ceresit IN10							
	- Простая окраска водно-дисперсионной краской за 2 раза, класс пожарной опасности КМ0	СтройТЕКС, КМ0, цвет - RAL 9003 (белый), арт. 700010320							
	Установка защитного перфорированного углового профиля 25х25мм		п.м.	-	103,22	**1304,10**	**-**		
	Утепление стен								
	Утеплитель минераловатные плиты (Технониколь - ТЕХНОФАС ДЕКОР) ρ=100-120 кг/м³, λБ=0,041 Вт/м°С, R на	100мм	м2	**58,30**	**118,66**	-			Воздухозаборная шахта, лестничная клетка жилой части, тамбур ОДС,

	отрыв≥12 кПа - 100мм (способ монтажа - клеевой с механическим креплением тарельчатыми дюбелями)								тамбур ЦИН, утепление (за зашивкой ГКЛ) тамбуров основного входа в жилую часть
	Утеплитель минераловатные плиты (Технониколь - ТЕХНОФАС ДЕКОР) ρ=100-120 кг/м³, λБ=0,041 Вт/м°С, R на отрыв≥12 кПа (способ монтажа - клеевой с механическим креплением тарельчатыми дюбелями)	150мм	м2		**17,80**	**389,52**			Лестничная клетка жилой части, тамбур(типовой этаж)
XI	**Разное**								
	Сетка этажей	Матовый прозрачный полистирол 600х600мм, толщ. 3мм, с гравировкой и заливкой цифр эмалью, задник - пленка ORACAL 641, монтаж на клеевую пленку 3M 468MP 200 MP Adhesive	шт		1				
	Ящики почтовые 12-ти секционные		шт		16				
	Номер почтового ящика	Белый полистирол с прямой печатью 40х20мм, толщ. 3мм, монтаж на двусторонний скотч 3M	шт		187				
	Номерные таблички квартир	Белый полистирол с прямой печатью 100х50мм, толщ. 3мм, монтаж на двусторонний скотч 3M	шт			187			

	Табличка интервал квартир	Белый полистирол с прямой печатью 130х35мм, толщ. 3мм, монтаж на двусторонний скотч 3М	шт			24			
	Табличка номера квартиры на электрощитах УЭРВ	Белый полистирол с прямой печатью 100х50мм, толщ. 3мм, монтаж на двусторонний скотч 3М	шт			187			Должо быть равно количеству квар-тир
	Номер этажа	Нанесение краской КМ0 RAL 7016 краскопультом че-рез трафарет из пленки ORACAL	м2		0,035	2,238			
	Номер подъезда	Белая пленка ORACAL 641	шт		2				
	Флагодержатели	на 3 флага	шт		-				
	Тумбы под мойку								
	Каркас напольного шкафа Лесмаркет под мойку, 500*600*850 мм, RAL 9003, 7217		шт			187			
	Оборудование МГН								
	Поручень для раковины, ста-ционарный напольно-настенный, Размер - 850х600 мм, Артикул - 80022 -1		шт	-		-			
	Поручень настенный для ванны, Артикул - 80010-1, Размер - 120х600мм		шт			-			
	Поручень настенный для ванны, Артикул - 80010-2, Размер - 120х900 мм		шт			-			

	Поручень для унитаза, стационарный напольно-настенный, Артикул - 80022		шт	-		-			
	Поручень для унитаза, откидной, Артикул - 80019-2		шт	-		-			

8. ВЕДОМОСТЬ ОСНОВНЫХ РАБОТ. КОРПУС 20.8 + ПРИСТРОЙКИ

№ пп / Марка	Наименование и виды работ	Дополнительные данные	Ед. изм.	Надземная часть					Примечание
				1 этаж		Типовые этажи (МОП, квартиры)	Тех. пространство (чердак), машинное помещение лифтов и пр.	Кровля	
				БКТ без отделки, БКТ с отделкой (ЦИН), ОДС, электрощитовая нежилой части	МОП, технические помещения жилой части				
1	2	3	4	7	8	9	10	11	12
I	**Фасад**								
	1 этаж								
	Стена из ячеистого газобетонного блока 600x200x250(h) D600, B3.5, F100 на цементно-песчаном растворе М75 - 200 мм	625x200x250 (h)	м3	**37,64**	**28,39**				
	Оцинкованная сетка из проволоки Ø3Вр-1, ячейка 50x50 через каждые два ряда для армирования стены из ячеистобетонных блоков		кг	**138,06**	**104,13**				
	Устройство примыканий к вертикальным стенам и плитам перекрытия (мягкая мин. вата ρ=38-45 кг/м³ толщ. 20мм расход 0,004 м3/п.м., металлический уголок 100x8 L=200мм расход 2,45кг/п.м., скоба)		п.м.	**60,03**	**46,08**				
	Минераловатный утеплитель, ρ=40-50 кг/м³, λ=0,039	ТЕХНОБЛОК Стандарт	м2	**16,26**	**12,27**				

	Вт/м°С (способ монтажа - клеевой с механическим креплением тарельчатыми дюбелями) - 100мм								
	Минераловатный утеплитель, ρ=40-50 кг/м³, λ=0,039 Вт/м°С (способ монтажа - клеевой с механическим креплением тарельчатыми дюбелями) - 50мм	ТЕХНОБЛОК Стандарт	м2	**31,42**	**23,7**				
	Гидрофобизатор для защиты фасадов от влаги и морозного разрушения - 1 слой	Ceresit CT 13	м2	**188,21**	**141,95**				
	Простая штукатурка цементно-песчаным раствором М100 - 10мм		м2	**188,21**	**141,95**				
	Система навесного вентилируемого фасада на металлическом каркасе с облицовкой кирпичом пиленым толщиной 115мм (1 этаж)								
	Кирпич лицевой керамический пустотелый 285х115х60h М150, F100, на цементно-песчаном растворе М100 (47 шт/м2)	Recke арт. PF 1-00-00-1-00 артикул -NCS S 1005-Y50R	м2	112,85	75,24				
		Recke арт. PF 7-00-00-7-00 артикул -NCS S 1510-Y30R	м2	111,51	74,34				
	Оцинкованная сетка из проволоки Ø4Вр-1, ячейка 40х40 для армирования стены из кирпича		кг	1081,42	720,98				
	Минераловатный утеплитель, ρ=72-88 кг/м³, λ=0,038 Вт/м°С, с дюбельным креплением - 150мм	ТЕХНОБЛОК Стандарт	м2	224,36	149,58				
	Минераловатный утеплитель, ρ=72-88 кг/м³, λ=0,038 Вт/м°С, с дюбельным креплением - 50мм	ТЕХНОБЛОК Стандарт	м2	-	-				
	Навесная фасадная система		м2	224,36	149,58				
	Типовые этажи								

	Облицовка фасадным кирпичом 285х60х20 ж/б наружных панелей (30 шт/м2-расход целого кирпича 258х115х60) -20мм	Recke арт. PF 1-00-00-1-00 артикул -NCS S 1005-Y50R	м2			1674,72	132,11		Ж/б панель 320 мм
		Recke арт. PF 7-00-00-7-00 артикул -NCS S 1510-Y30R	м2			1505,67	-		
Тип 12	Кирпич лицевой керамический пустотелый 285х115х60h М150, F100, на цементно-песчаном растворе М100 (50 шт/м2)	Recke арт. PF 1-00-00-1-00 артикул -NCS S 1005-Y50R	м2			183,91	-		Фасад в зоне переходного балкона
		Recke арт. PF 7-00-00-7-00 артикул -NCS S 1510-Y30R	м2			109,25			
	Оцинкованная сетка из проволоки Ø4Вр-1, ячейка 40х40 через каждые 3 ряда для армирования стены из кирпича		кг			353,26			
	Гибкая связь МГС 2МТ Е/АГ МТ	Длина по проекту	шт.						
	Минераловатный утеплитель, ρ=40-50 кг/м³, λ=0,039 Вт/м°С (способ монтажа - клеевой с механическим креплением торельчатыми дюбелями) - 150 мм	ТЕХНОБЛОК Стандарт	м2			293,16			
	Квартирные лоджии								
	Отделочный слой		м2			779,11			
	Фасадная атмосферостойкая краска - 2 слоя	Tikkurila, Prof Fasade Aqua, матовая, RAL 7035 (серый)	м2			779,11			
	Декоративная минеральная штукатурка - 5мм	Технониколь 302	м2			779,11			
	Грунтовка фасадная универсальная - 1 слой	Технониколь 010	м2			779,11			

	Штукатурно-клеевой слой, армированный фасадной стеклотканевой щелочестойкой сеткой М3600 - 5мм	Технониколь 210	м2			779,11			
	Минераловатный утеплитель ρ=100-120 кг/м³, предел прочности на отрыв не менее 15 кПа, λ=0,041 Вт/м°С (способ монтажа - клеевой с механическим креплением тарельчатыми дюбелями) - 150мм	ТЕХНОФАС ДЕКОР	м3			116,87			
	Клеевая смесь для монтажа утеплителя - 5мм	Технониколь 110	м2			779,11			
	Грунтовка глубокого проникновения - 2 слоя	Технониколь 020	м2			779,11			
	Изготовление и устройство рамы для дверного проема под витраж с балкой для крепления светопрозрачного козырька:		**кг**	**813,91**	**554,29**				
	Труба 160х140х5	ГОСТ 30245-2003	кг	188,41	178,99				Балка
	Лист 200х260х12	ГОСТ 19903-2015	кг	49,00	29,40				Стойка
	Швеллер 20П	ГОСТ 8240-97	кг	552,00	331,20				Стойка
	Уголок 100х100х8	ГОСТ 8509-93	кг	24,5	14,7				Связи
	Гайка М12 кл.А кл.пр. 5.6	ГОСТ ISO 4032-2014	шт	20	12				
	Шайба М12 кл.А	ГОСТ 6958-78	шт	20	12				
	Распорные болты БСР 12х110	ГОСТ 28778-90	шт	20	12				
	Сверление отверстий диам.16 глубиной 90 мм		шт	20	12				
	Антикоррозионная грунтовка металлических рам за 2 раза	Грунтовка ГФ-021	м2	24,02	22,82				
	Светопрозрачные козырьки нежилой части								
	Светопрозрачные козырьки L=1680мм, в т.ч:		**шт**	**5**					

	Стекло козырька триплекс 10.10. 1,52 (SC/ABAR) закаленное, прозрачное, вылет 1200 (L=1680)		м2/шт	10,08/5					
	Профиль козырька A-BL-K , отделка/цвет: RAL 7016 (L=1680мм)	цвет уточнить по проекту	п.м.	8,4					
	Светопрозрачные козырьки L=1775мм, в т.ч:		**шт**		**1**				
	Стекло козырька триплекс 10.10. 1,52 (SC/ABAR) закаленное, прозрачное, вылет 1200 (L=1775)		м2/шт		2,13/1				
	Профиль козырька A-BL-K , отделка/цвет: RAL 7016 (L=1775мм)	цвет уточнить по проекту	п.м.		1,78				
	Светопрозрачные козырьки L=2830мм, в т.ч:		**шт**		**1**				
	Стекло козырька триплекс 10.10. 1,52 (SC/ABAR) закаленное, прозрачное, вылет 1200 (L=2830)		м2/шт		3,4/1				
	Профиль козырька A-BL-K , отделка/цвет: RAL 7016 (L=2830мм)	цвет уточнить по проекту	п.м.		2,83				
	Светопрозрачные козырьки L=3375мм, в т.ч:		**шт**		**1**				
	Стекло козырька триплекс 10.10. 1,52 (SC/ABAR) закаленное, прозрачное, вылет 1200 (L=3375)		м2/шт		4,05/1				
	Профиль козырька A-BL-K , отделка/цвет: RAL 7016 (L=3375мм)	цвет уточнить по проекту	п.м.		3,38				
	Устройство фахверков фасада:		**кг**	**2 467,16**	**1 720,06**				
	Швеллер 20П	ГОСТ 8240-97	кг	2 355,20	1 649,56				
	Уголок 140х90х10, L=80 мм	ГОСТ 8510-86	кг	37,71	23,75				

	Лист 8х200х220, L=220 мм	ГОСТ 19903-2015	кг	74,25	46,75				
	Болт М12	ГОСТ 7796-70	шт.	27	17				
	Гайка М12 кл.А кл.пр. 5.6	ГОСТ ISO 4032-2014	шт.	27	17				
	Шайба М12 кл.А	ГОСТ 11371-78	шт.	27	17				
	Распорные болты БСР 12х150 УЗ	ГОСТ 28778-90	шт.	108	68				
	Антикоррозионная грунтовка металлических рам за 2 раза	Грунтовка ГФ-021	м2	130,76	91,16				
	Жалюзийные решетки вентиляционных шахт на фасаде 1 этажа	**длина х ширина (указать по проекту) / шт**	**кг**	**299,35**					
	Жалюзийная решетка 1760х950h мм		**шт**	**2**					Входит в состав витража
	Уголок 50х32х4, L=1760, 4 шт, 2,4 кг/м	ГОСТ 8510-86	**кг**	16,90					
	Уголок 50х32х4, L=950, 4 шт, 2,4 кг/м	ГОСТ 8510-86	**кг**	9,12					
	Полоса 40х6, L=950, 4 шт, 1,88 кг/м	ГОСТ 103-2006	**кг**	7,14					
	Полоса 40х4, L=1760, 24 шт, 1,26 кг/м	ГОСТ 103-2006	**кг**	53,22					
	Анкер Hilti HST M10x110/30		**шт**	8					
	Грунтовка ГФ-021 - 2 слоя		**м2**	20,62					
	Окраска эмалью ПФ-115 за 2 раза		**м2**	20,62					
	Жалюзийная решетка 1760х1175h мм		**шт**	**2**					Входит в состав витража
	Уголок 50х32х4, L=1760, 4 шт, 2,4 кг/м	ГОСТ 8510-86	**кг**	16,90					
	Уголок 50х32х4, L=1175, 4 шт, 2,4 кг/м	ГОСТ 8510-86	**кг**	11,28					
	Полоса 40х6, L=1175, 4 шт, 1,88 кг/м	ГОСТ 103-2006	**кг**	8,84					
	Полоса 40х4, L=1760, 29 шт, 1,26 кг/м	ГОСТ 103-2006	**кг**	64,31					
	Анкер Hilti HST M10x110/30		**шт**	8					

	Грунтовка ГФ-021 - 2 слоя		**м2**	22,80					
	Окраска эмалью ПФ-115 за 2 раза		**м2**	22,80					
	Жалюзийная решетка 1980х1440h мм		**шт**	**1**					Вент.решетка форкамеры
	Уголок 50х32х4, L=1980, 2 шт, 2,4 кг/м	ГОСТ 8510-86	**кг**	9,50					
	Уголок 50х32х4, L=1440, 2 шт, 2,4 кг/м	ГОСТ 8510-86	**кг**	6,912					
	Полоса 40х6, L=1440, 2 шт, 1,88 кг/м	ГОСТ 103-2006	**кг**	5,41					
	Полоса 40х4, L=1980, 36 шт, 1,26 кг/м	ГОСТ 103-2006	**кг**	89,81					
	Анкер Hilti HST M10x110/30		**шт**	8					
	Грунтовка ГФ-021 - 2 слоя		**м2**	16,64					
	Окраска эмалью ПФ-115 за 2 раза		**м2**	16,64					
II	**Внутренние стены и перегородки**								
	Стены и перегородки из ячеистого газобетонного блока на клею - 200мм	600x200x250(h)	м3	66,2	37,82	602,97			
	Базальтовая строительная сетка ССБ 25х25 (0,36 кг/м2)		м2	119,16	68,32	64,75			
	Стены и перегородки из ячеистого газобетонного блока на клею - 100мм	600x100x250(h)	м3	15,86	14,09	24,94			
	Базальтовая строительная сетка ССБ 25х25 (0,36 кг/м2)		м2	57,11	50,742	89,79			
	Плита гипсовая пазогребневая (полнотелая, влагостойкая) - 80 мм		м2			69,5			
	Заделка примыканий к потолкам (эластичная прокладка из пробки, монтажная пена, акриловый герметик)		п.м.			1316,87			

	Плита гипсовая пазогребневая (полнотелая, влагостойкая) - 100 мм		м2			1798,36			
	Перегородка толщ. 75мм на металлическом каркасе (профиль 50мм), с зашивкой с одной стороны 2 листами ГКЛ - 12,5 мм		м2	91,05	58,8				Зашивка транзитных коммуникаций (типового этажа) в МОП первого этажа (шахт-пакеты и стояки ВК)
	Перегородка толщ. 75мм на металлическом каркасе (профиль 50мм), с зашивкой с одной стороны 2 листами ГКЛ - 12,5 мм		м2			766,84			Зашивка инженерных коммуникаций в межквартином коридоре
	Сантехнические модули (СТМ)					102			
	РГ2.К.Р-0.1.3.П.00-1.12.8					15			
	РГ2.К.Р-0.1.3.Л.00-1.12.8					15			
	РС1.К.Р-0.1.2.П.43-1.12.8					15			
	РС1.К.Р-0.1.2.Л.43-1.12.8					15			
	РС3.О.Р-0.0.1.П.43-1.12.8					15			
	РС3.О.Р-0.0.1.Л.43-1.12.8					15			
	РГ2.К.В-0.1.3.П.00-1.12.8					1			
	РГ2.К.В-0.1.3.Л.00-1.12.8					1			
	РС1.К.В-0.1.2.П.43-1.12.8					1			
	РС1.К.В-0.1.2.Л.43-1.12.8					1			
	РС3.О.В-0.0.1.П.43-1.12.8					2			
	РС3.О.В-0.0.1.Л.43-1.12.8					2			
	РГ2.К.В-0.1.1.П.00-1.12.8					1			
	РГ2.К.В-0.1.1.Л.00-1.12.8					1			
	РС1.К.В-0.1.3.П.43-1.12.8					1			
	РС1.К.В-0.1.3.Л.43-1.12.8					1			
	Зашивка СТМ кабин								

	Заполнение существующего каркаса кабин СТМ со стороны жилой комнаты и межквартирного коридора утеплителем: минераловатные плиты, ρ=40 кг/м³, предел прочности на отрыв не менее 15кПа, λ=0,041 Вт/м°С- 50мм		м2			**603,2**			**Зашивка СТМ со стороны жилой комнаты и межквартирного коридора**
	Перегородка на металлическом каркасе (ПН50/40 ПС50/50) с обшивкой 2-мя листами с одной стороны КНАУФ-листом ГСП-А 12,5 мм с заполнением утеплителем: минераловатные плиты, ρ=40 кг/м³, предел прочности на отрыв не менее 15кПа, λ=0,041 Вт/м°С-50 мм с гидро-ветрозащитной паропроницаемой мембраной "Технониколь"		м2			**23,74**			**Перегородка высотой 128 мм над кабиной СтМ со стороны холла квартиры**
	Облицовка существующего каркаса СТМ со стороны холла КНАУФ-листом ГСП-А 12,5 мм - 2листа, с заполнением утеплителем: минераловатные плиты, ρ=40 кг/м³, предел прочности на отрыв не менее 15кПа, λ=0,041 Вт/м°С-50мм		м2			**451,07**			**Зашивка СТМ со стороны холла квартиры**
	Устройство металлического каркаса (ПН50/40 ПС50/50) с заполнением утеплителем: минераловатные плиты, ρ=40 кг/м³, предел прочности на отрыв не менее 15кПа, λ=0,041 Вт/м°С -		м2			**31,75**			**При зашивке СТМ высотой 128 мм над кабиной СТМ со стороны жилой комнаты и межквартирного коридора**

	50 мм с гидро-ветрозащитной паропроницаемой мембраной "Технониколь"								
	Устройство звукоизоляционной подложки Шуманет 100 Гидро - 5 мм		м2			**327,08**			
	Шкаф-пакеты								
	Шкаф-пакет ШП-1-1 (перегородка на металлическом каркасе (профиль 100 мм) с облицовкой с одной стороны 2 листами ГВЛВ 12,5 мм, с заполнением минераловатной плитой Техноакустик толщиной 100 мм)		м2			129,2			
	Стены выходов на кровлю								
Тип 15	Облицовка фиброцементными плитами - 8 мм	RAL 7044	м2				91,81		Надстройка
	Навесная фасадная система с воздушным зазором	производитель по проекту					91,81		
	Минераловатный утеплитель, ρ=90-110 кг/м³, λ=0,041 Вт/м°С, с дюбельным креплением - 50 мм	ТЕХНОВЕНТ ПРОФ	м3				4,59		
	Минераловатный утеплитель, ρ=40-50 кг/м³, λ=0,040 Вт/м°С, с дюбельным креплением - 100 мм	ТЕХНОВЕНТ Н ПРОФ	м3				9,18		
Тип 17	Фасадная атмосферостойкая краска	Tikkurila, Prof Fasade Aqua, матовая, RAL 7044	м2				46,87		Стены вентиляционных шахт
	Декоративная минеральная штукатурка - 5мм	Технониколь 302	м2				46,87		
	Грунтовка фасадная универсальная	Технониколь 010	м2				46,87		
	Штукатурно-клеевой слой, армированный фасадной стеклотканевой щелочестойкой сеткой М3600 - 5мм	Технониколь 210	м2				46,87		

	Цементно-стружечная плита	10 мм	м2				46,87		
	Минераловатный утеплитель, ρ=100-120 кг/м³, предел прочности на сжатие не менее 40 кПа, λ=0,041 Вт/м°С (способ монтажа - клеевой с механическим креплением тарельчатыми дюбелями) - 50 мм	ТЕХНОРУФ Н ОПТИМА	м3				2,34		
	Грунтовка глубокого проникновения	Технониколь 020	м2				46,87		
	Кирпич керамический полнотелый 250х120х65h, М100, F100, на цементно-песчаном растворе М75 - 250 мм	ГОСТ 530-2012	м3				**11,71**		
	Оцинкованная сетка из проволоки Ø4Вр-1, ячейка 50х50 через каждые 4 ряда для армирования стены из кирпича (вес 3,75 кг/м2)		кг				**172,6**		
	Перемычки		**кг**	**105,75**	**67,05**	**3980,94**			
	ПР-1 (L= 1250мм)	2 уголка 50х50х6 (8,94 кг/пог.м, 0,2 м2/пог.м)	п.м.	-	-	85,00			
	ПР-2 (L= 1300мм)	2 уголка 50х50х6 (8,94 кг/пог.м, 0,2 м2/пог.м)	п.м.	-	-	-			
	ПР-3 (L= 1400мм)	2 уголка 50х50х6 (8,94 кг/пог.м, 0,2 м2/пог.м)	п.м.	4,20	2,80	142,80			
	ПР-4 (L= 1500мм)	2 уголка 50х50х6 (8,94 кг/пог.м, 0,2 м2/пог.м)	п.м.	3,00	3,00	100,50			
	ПР-5 (L= 1700мм)	2 уголка 50х50х6 (8,94 кг/пог.м, 0,2 м2/пог.м)	п.м.	1,70	1,70	1,70			

	ПР-6 (L= 1850мм)	2 уголка 75х75х6 (13,78 кг/пог.м, 0,15 м2/пог.м)	п.м.	-	-	-			
	ПР-7 (L= 1900мм)	2 уголка 75х75х6 (13,78 кг/пог.м, 0,15 м2/пог.м)	п.м.	1,90	-	-			
	ПР-8 (L= 2200мм)	2 уголка 75х75х6 (13,78 кг/пог.м, 0,15 м2/пог.м)	п.м.	-	-	74,80			
	Полоса металлическая 100х7	1,1 кг/шт, 0,02 м2/шт	шт.	36,00	26,00	434,00			
	Уголок 100х100х8 L=	1,1 кг/шт, 0,02 м2/шт	кг	1,10	237,12	180,82			
	⌀ 12 А1	12,25кг/м	кг	-					
	Грунтовка перемычек в 2 слоя	Грунтовка ГФ021	м2	2,16	1,50	80,96			
III	**Витражное остекление**								
	Наружные витражи алюминиевые, окрашенные порошковой краской по RAL, с двухкамерным стеклопакетом		**м2**	**89,06**	**60,85**				
	Внутренние витражи алюминиевые, окрашенные порошковой краской по RAL, с однокамерным стеклопакетом		**м2**	**86,67**	**67,98**				
	Витраж наружный первого этажа из алюминиевых профилей с окраской по RAL, двупольным дверным блоком с замком и доводчиком, фурнитурой, заполнения из стеклопакетов с укрепляющей пленкой (6пл112-20-И3.1.3)	**Общая площадь нижеперечисленных витражей**	м2	32,75	38,19				
ДВН-9.17	ДВН-9.17 S=6,070 м2 в том числе (в 1 комп.):	**6,07**	шт	1					

	- двупольным дверным блоком с замком и доводчиком (1,68*2,325), большее полотно 1100 S= 3.906м2 - S импостов = 0.0 м2 - фурнитурой - вентрешёткой (в разделе вентрешёток) - козырьком								
ДВН-9.18Р	ДВН-9.18Р S=6,470 м2 в том числе (в 1 комп.): - двупольным дверным блоком с замком и доводчиком (1,68*2,325), большее полотно 1100 S= 3.906м2 - S импостов = 0.0 м2 - фурнитурой - вентрешёткой (в разделе вентрешёток) - козырьком	**6,47**	шт	2					
ДВН-9.24Р	ДВН-9.24Р S=6,87 м2 в том числе (в 1 комп.): - двупольным дверным блоком с замком и доводчиком (1,68*2,325), большее полотно 1100 S= 3.906м2 - S импостов = 0.0 м2 - фурнитурой - вентрешёткой (в разделе вентрешёток) - козырьком	**6,87**	шт	2					
ДВН-1.1	ДВН-1.1 S=13,153 м2 в том числе (в 1 комп.): - двупольным дверным блоком с замком и доводчиком (1,68*2,325), большее полотно 1100 S= 3.906м2 - S импостов = 0.0 м2	**13,15**	шт		1				

	- фурнитурой - козырьком								
ДВН-1.2	ДВН-1.2 S=6,534 м2 в том числе (в 1 комп.): - двупольным дверным блоком с замком и доводчиком (1,68*2,325), большее полотно 1100 S= 3.906м2 - S импостов = 0.0 м2 - фурнитурой - козырьком	**6,53**	шт		1				
ДВН-1.3	ДВН-1.3 S=7,852 м2 в том числе (в 1 комп.): - двупольным дверным блоком с замком и доводчиком (1,68*2,325), большее полотно 1100 S= 3.906м2 - S импостов = 0.0 м2 - фурнитурой - козырьком	**7,85**	шт		1				
ДВН-1.4	ДВН-1.4 S=10,651 м2 в том числе (в 1 комп.): - двупольным дверным блоком с замком и доводчиком (1,68*2,325), большее полотно 1100 S= 3.906м2 - S импостов = 0.0 м2 - фурнитурой - козырьком	**10,65**	шт		1				
	Витраж наружный первого этажа из алюминиевых профилей с окраской по RAL, фурнитурой, заполнения из стеклопакетов с укрепляющей пленкой (6пл112-20-И3.1.3)	**Общая площадь нижеперечисленных витражей**	м2	56,31	22,66				
В-2.45	В-2.45 S=0,88х3,21=2,82м2 в том числе (в 1 комп.): - экранами из двухслойного	**2,82**	шт	1					

	стекла с полимерной пленкой 3М1.1.3М1 S= 2,39 м2 - S импостов = 0.43 м2 - фурнитурой								
В-2.46	В-2.46 S=1,18х3,210=3,79м2 в том числе (в 1 комп.): - экранами из двухслойного стекла с полимерной пленкой 3М1.1.3М1 S= 3,305 м2 - S импостов = 0.485 м2 - фурнитурой	**3,79**	шт		2				
В-2.43	В-2.43 S=1,48х3,135=4,64м2 в том числе (в 1 комп.): - экранами из двухслойного стекла с полимерной пленкой 3М1.1.3М1 S= 4.12 м2 - S импостов = 0.52 м2 - фурнитурой	**4,64**	шт	1					
В-2.47	В-2.47 S=1,48х3,21=4,75м2 в том числе (в 1 комп.): - экранами из двухслойного стекла с полимерной пленкой 3М1.1.3М1 S= 0,0 м2 - S импостов = 1.0 м2 - фурнитурой	**4,75**	шт	1	2				
В-3.15	В-2.46 S=1,78х2,910=5,180м2 в том числе (в 1 комп.): - экранами из двухслойного стекла с полимерной пленкой 3М1.1.3М1 S= 3,305 м2 - S импостов = 0.485 м2 - фурнитурой	**5,18**	шт	1					
В-3.17	В-3.17 S=1,78х2,985=5,31м2 в том числе (в 1 комп.): - экранами из двухслойного стекла с полимерной пленкой 3М1.1.3М1 S= 4,66 м2 - S импостов = 0.645 м2 - фурнитурой	**5,31**	шт	1					

В-3.21	В-3.21 S=1,78х3,135=5,58м2 в том числе (в 1 комп.): - экранами из двухслойного стекла с полимерной пленкой 3М1.1.3М1 S= 1,0 м2 - S импостов = 1.0 м2 - фурнитурой	**5,58**	шт	5	1				
В-3.23	В-3.23 S=1,78х3,21=5,714м2 в том числе (в 1 комп.): - экранами из двухслойного стекла с полимерной пленкой 3М1.1.3М1 S= 0,0 м2 - S импостов = 1.0 м2 - фурнитурой	**5,71**	шт	1					
	Витраж внутренний первого этажа из алюминиевых профилей с окраской по RAL, двупольным дверным блоком с замком и доводчиком, фурнитурой, заполнения из стеклопакетов с укрепляющей пленкой (6пл112-20-И3.1.3), сэндвич панелей из стальных оцинкованных листов с утеплителем		м2	86,67	67,98				
ВВ-1.1	ВВ-1.1 Витраж БКТ S=10,95 м2	**10,95**	шт	1					
ВВ-1.2	ВВ-1.1 Витраж БКТ S=11,86 м2	**11,86**		2					
ДВВ-1.1	ДВВ-1.1 S=12,66м2 двупольный дверной блок S=1,68х2,325=3,906м2, большее полотно 1100 в составе внутреннего витража с замком и доводчиком, фурнитурой	**12,66**	шт	2					

ДВВ-1.2	ДВВ-1.2 S=16,69м2 двупольный дверной блок S=1,68х2,325=3,906м2, большее полотно 1100 в составе внутреннего витража с замком и доводчиком, фурнитурой	**16,69**			2				
ДВВ-1.3	ДВВ-1.3 S=17,30м2 двупольный дверной блок S=1,68х2,325=3,906м2, большее полотно 1100 в составе внутреннего витража с замком и доводчиком, фурнитурой	**17,30**			2				
ДВВ-1.4	ДВВ-1.4 S=13,34м2 двупольный дверной блок S=1,68х2,325=3,906м2, большее полотно 1100 в составе внутреннего витража с замком и доводчиком, фурнитурой	**13,34**		2					
	Установка опорных кронштейнов для крепления витражных алюминиевых блоков входных групп		шт.	20	16				
	Оцинкованные сливы (толщ. 0,7 мм) шириной 200 мм		п.м.	15,44	20,88				
	Нащельник из оцинкованной стали толщиной 0,7мм (ширина 140мм)		п.м.		51				
	Профиль из оцинкованной стали толщиной 0,7мм с капельником (ширина 280мм)		п.м.						
	Всего заполнение каркаса витражей стеклопакетами площ.до 1м2		м2	8,76	9,99				С учетом остекления дверных

									блоков (Sдв= 12,44)
	площ.до 2м2		м2	52,38	42,68				С учетом остекления дверных блоков (Sдв= 32,73)
	площ.до 3м2 и более		м2	2,69	6,77				С учетом остекления дверных блоков (Sдв=)
	Всего заполнение каркаса витражей вентрешетками		м2	7,54	-	-			
	Всего заполнение каркаса витражей дверными блоками		м2	19,9	15,92	-			
	Доски ПВХ подоконные шириной мм		п.м	-	-	-			
	Двери наружные металлические		**м2**	**объем**	**3**	**34**	**2**	**3**	
Д-4.1/Д-,4.1л	Дверь металлическая, одностворчатая, глухая, утепленная, оборудована нажимной ручкой , замком с цилиндром ключ/ключ, доводчиком, с порогом, RAL 7016	1000х2100 (h)	шт		2				Двери из технических помещений
Д-Л	Дверь металлическая, с доводчиком, остекленная (площадь остекления не менее 1.2 м²), с нажимной ручкой, с уплотнителем в притворах, с автоматически выпадающим порогом, с отбойной полосой высотой 200 мм со стороны тамбура	1040-2100 (h) (1040-1700 (h))				34	2		Дверь переходной лоджии
Д-39 / Д-39л	Дверь противопожарная глухая с порогом, утепленная, контурный уплотнитель, нажимная ручка, цилиндровый замок "ключ-	1200х2100 (h)	шт					1	Дверь выхода из лестничной клетки на кровлю

	ключ", цвет RAL 7044								
Д-37 / Д-37л	Дверь глухая с порогом, утепленная, контурный уплотнитель, нажимная ручка, цилиндровый замок "ключ-ключ", цвет RAL 7044	1000х2100 (h)	шт					1	Дверь выхода из тех. пространства на кровлю
Д-38 / Д-38л	Дверь противопожарная глухая с порогом, утепленная, контурный уплотнитель, нажимная ручка, цилиндровый замок "ключ-ключ", цвет RAL 7044	1000х2100 (h)	шт					1	Дверь в машинное помещение лифтов
Д-18 / Д-18л	Дверь металлическая глухая с верхней остекленной фрамугой (стекло многослойное пожаростойкое 6М1*14Гель*6М1 марки "РЕФРАГЛАСС EIW-60"), со стационарным порогом 14мм, утепленная, с доводчиком, контурный уплотнитель, нажимная ручка, цилиндровый замок, высота дверного полотна 2400мм, RAL 7016	1100х3300 (h), фрамуга 1210х900(h) (высоту дверного блока и фрамуги уточнить по проекту)	шт		1				Мусоросборная камера (наружная дверь)
	Расход комплектующих на наружные металлические двери								
	Всего стандартных порожков		п.м./шт		3,1/3	35,36/34	2,08/2	3,2/3	
	Всего нажимных ручек из нержавеющей стали	Door Lock DL 038/F-S9/55 PZ U-form Rt	комплект		3	34	2	3	
	Общее кол-во доводчиков		шт		3	34	2	3	
	Всего замков цилиндровых		шт		3	34	2	3	

	Двери внутренние металлические противопожарные		**м2**						
Д-23 / Д-23л	Дверь металлическая противопожарная (EI 30) с противопожарной вентрешеткой 640х150мм (2 шт.), со стационарным порогом 14 мм, с доводчиком, антивандальный сувальдный замок	1000х2100 (h)	шт		1				Дверь в нишу СС
Д-7 / Д-7л	Дверь противопожарная глухая со стационарным порогом 14мм, контурный уплотнитель, нажимная ручка на круглой розетке, отбойная пластина h=200мм со стороны помещения автостоянки, цвет RAL 7016	1100х2100 (h)	шт		1				Мусоросборная камера
Д-8.2 / Д-8.2л	Дверь металлическая противопожарная дымогазонепроницаемая (EIS60) остекленная двупольная, противопожарное остекление 150х1400мм, с автоматически выпадающим порогом, с доводчиком, контурный уплотнитель, металлические доборы, нажимная ручка на круглой розетке, отбойная пластина h=200мм с узкой стороны полотна, цвет RAL 2011, минимальная ширина рабочей створки 1000мм	1400х2100 (h)	шт			17			Дверь в лифтовый холл из межквартирного коридора

Д-24.2 / Д-24.2л	Дверь металлическая противопожарная дымогазонепроницаемая (EIS60) остекленная, противопожарное остекление 150х1400мм, с автоматически выпадающим порогом, с доводчиком, контурный уплотнитель, металлические доборы, нажимная ручка на круглой розетке, отбойная пластина h=200мм с узкой стороны полотна, цвет RAL 7016	1040х2100 (h)	шт			17			Дверь из лифтового холла в тамбур / лестничную клетку
Д-24.Т / Д-24.Тл	Дверь металлическая противопожарная дымогазонепроницаемая (EIS60) остекленная, противопожарное остекление 150х1400мм, с автоматически выпадающим порогом, с доводчиком, контурный уплотнитель, металлические доборы, нажимная ручка на круглой розетке, отбойная пластина h=200мм с узкой стороны полотна, цвет RAL 7016	1200х1700 (h)	шт				1		Дверь из лифтового холла в тамбур / лестничную клетку
Д-25 / Д-25л	Дверь металлическая противопожарная дымогазонепроницаемая (EIS60) остекленная, противопожарное остекление 150х1400мм, со стационарным порогом 14 мм с накладкой из нерж. стали, с доводчиком, контурный уплотнитель, металлические доборы, нажимная ручка на круглой розетке,	1050х2100 (h)	шт			17			Дверь в помещение ствола мусоропровода

	отбойная пластина h=200мм со стороны лифтового холла / тамбура, цвет RAL 7016								
	Расход комплектующих на внутренние металлические противопожарные двери								
	Доборы металлические		п.м.		-	273,53	4,6		
	Отбойная полоса из нержавеющей стали h=200мм		п.м./шт		1.1	54,74/51	11,1/1		
	Всего автоматических выпадающих порожков		шт		-	34	1		
	Всего стандартных порожков		п.м./шт		2,1 /2	17,85/17	-		
	Всего нажимных ручек из нержавеющей стали	Door Lock DL 038/F-S9/55 PZ U-form Rt	комплект		2	51	1		
	Общее кол-во доводчиков		шт		2	51	1		
	Всего замков цилиндровых/сувальдный замок		шт		- /1	-	1/-		
	Всего дверных упоров		шт		1	51	1		
	Скоба заземления (полоса гнутая 100х40х5)		шт	-	-	-	-		Для дверей электрощитовых
	Двери внутренние металлические		**м2**		**2**	**68**	**-**		
Д-14 / Д-14л	Дверь металлическая глухая, со стационарным порогом, с доводчиком, утепленная, контурный уплотнитель, нажимная ручка, цилиндровый замок "ключ-вертушка"	1000х2100 (h)	шт		1				Помещение консьержа
Д-К.1/ Д-К.1л	Дверь внутренняя металлическая остекленная двупольная, с доводчиком, контурный уплотнитель, металлические доборы, нажимная ручка на круглой розетке, отбойная пластина h=200мм с узкой стороны полотна, цвет RAL 2011, минимальная	1400х2100 (h)	шт		1				Помещение колясочной

	ширина рабочей створки 1000мм								
Д-27 / Д-27л	Дверь квартирная, глухая, с блочной коробкой, со стационарным порогом 14 мм с накладкой из нерж. стали, контурный уплотнитель, наличники из МДФ со стороны квартиры, доборы металлические со стороны межквартирного коридора, нажимная ручка, цилиндровый замок "ключ-ключ", ночная задвижка, смотровой глазок, цвет со стороны межквартирного коридора RAL 9003, со стороны квартиры панель в цвет межкомнатных дверей	1040x2100 (h)	шт			68			Дверь в квартиру
	Расход комплектующих на внутренние металлические двери								
	Доборы металлические		п.м.		-	-			
	Отбойная полоса из нержавеющей стали h=200мм		п.м./шт			-			
	Всего стандартных порожков		п.м.		-	-	-		
	Всего нажимных ручек из нержавеющей стали	Door Lock DL 038/F-S9/55 PZ U-form Rt	комплект		2	-	-		
	Всего нажимных ручек из нержавеющей стали	Door Lock Fenix A 16R SN	комплект		-	68			Входные двери в квартиры
	Общее кол-во доводчиков		шт		2	68	-		
	Всего замков цилиндровых		шт		2	68	-		
	Всего антивандальных сувальдных замков		шт		2	68			
	Всего дверных упоров		шт		2	68			
	Накладка из нержавеющей стали 930x100мм		п.м.			63,24			входная дверь в квартиру

	Устройство наличников из МДФ шириной 30 мм для входных дверей квартир со стороны квартиры		п.м			357			
	Доборы деревянные для входных квартирных дверей		п.м./шт/м3						
	Двери внутренние деревянные		**м2**	**объем**		**объем**			
Д-15 / Д-15л	Дверь деревянная глухая без порога, телескопический наличник, контурный уплотнитель, поверхность - рельефная ПВХ пленка, нажимная ручка, нажимная ручка, цилиндровый замок "ключ-вертушка", ограничитель	900х2100 (h)	шт		2				С/у консьержа, ПУИ консьержа, с/у охраны, душевая ОДС, ПУИ ОДС
Д-15.2/ Д-15.2л	Дверь деревянная глухая без порога, телескопический наличник, контурный уплотнитель, поверхность - эмаль, нажимная ручка, нажимная ручка, цилиндровый замок "ключ-вертушка", ограничитель	900х2100 (h)	шт	4					ПУИ БКТ
Д-16.2 / Д-16.2л	Дверь деревянная глухая без порога, телескопический наличник, контурный уплотнитель, поверхность - эмаль, нажимная ручка, цилиндровый замок "ключ-вертушка", ограничитель	1040х2100 (h)	шт	4					С/у МГН БКТ
Д-30 / Д-30л	Дверь деревянная глухая без порога, телескопический наличник, контурный уплотнитель, поверхность - рельефная ПВХ пленка, нажимная ручка, врезная защелка, ограничитель	900х2100 (h)	шт			102			Дверь в жилую комнату

Д-32 / Д-32л	Дверь деревянная остекленная без порога, телескопический наличник, контурный уплотнитель, поверхность - рельефная ПВХ пленка, нажимная ручка, врезная защелка, ограничитель	900х2100 (h)	шт			68			Дверь в кухню
Д-34 / Д-34л	Дверь деревянная глухая без порога, телескопический наличник, контурный уплотнитель, поверхность - рельефная ПВХ пленка, нажимная ручка, врезная защелка, фиксатор, ограничитель	800х2100 (h)	шт			102			Дверь в с/у
	Расход комплектующих на внутренние деревянные двери								
	Всего замков цилиндровых		шт	8	2	-			
	Всего нажимных ручек	Trade Lock DSS 0201/19	комплект	8	2	272			
	Всего дверных упоров		шт	8	2	272			
	Устройство наличников из МДФ для межкомнатных дверей		п.м.	82,72	20,4	2754			
	Доборы шириной 150 мм для межкомнатных дверей		п.м.	41,36	10,2	1377			
V	**Окна**								
	Окна ПВХ двухкамерный стеклопакет		**м2**			**584,0316**		3,3108	
	ОП-201 (КБЕ70) 1860х1780 ПО ВК (6х12хИ4х14хИ4)	3,3108	шт			102		1	
	ОПмгн-201 (КБЕ70) 1860х1780 ПО ВК (6х12хИ4х14хИ4)	3,3108	шт			-			для квартир МГН
	ОП-202 (КБЕ70) 1560х1780 ПО ВК (4х14хИ4х14хИ4)	2,7768	шт			-			
	ОПмгн-202 (КБЕ70) 1560х1780 ПО ВК (4х14хИ4х14хИ4)	2,7768	шт			-			для квартир МГН

	ОП-203 (КБЕ70) 2160х1780 ПО ВК (6х12хИ4х14хИ4)	3,8448	шт						
	ОПмгн-203 (КБЕ70) 2160х1780 ПО ВК (6х12хИ4х14хИ4)	3,8448	шт			-			для квартир МГН
	БП-201 (КБЕ76) 1650х2415 П ВК (6х14хИ4х14хИ4)	3,98475	шт			34			
	БП-202 (КБЕ76) 1350х2415 П ВК (6х14хИ4х14хИ4)	3,26025	шт			34			
	БП-203 (КБЕ76) 2250х2415 П ВК (6х14хИ4х14хИ4)	4,347	шт			-			
	БПмгн-209 (КБЕ76) 1650х2420 П ВК (6х14хИ4х14хИ4)	3,993	шт			-			для квартир МГН
	БПмгн-210 (КБЕ76) 1350х2420 П ВК (6х14хИ4х14хИ4)	3,267	шт			-			для квартир МГН
	БПмгн-211 (КБЕ76) 2250х2420 П ВК (6х14хИ4х14хИ4)	5,445	шт			-			для квартир МГН
	Доски ПВХ подоконные в пленке шириной 210 мм	ширина 210 мм	п.м.			189,72			
	Оцинкованные отливы с "ушами" (0,7 мм) шириной 210 мм	RAL	п.м.			189,72			
	Горизонтальный штапик ПВХ шириной 30 мм		п.м.			189,72			
	Оцинкованный нащельник на четверть (0,7 мм) широ-ной 150 мм	RAL	п.м.			983,28			
	Москитные сетки		м2/шт			155,04/102			
	Детские замки безопасности на пластиковые окна		шт			102			
	Клапаны для проветривания		шт			340			
	Гребенки		шт			204			
	Корзины для кондиционеров								
	Монтаж корзины для кондиционера из оцинкованной		шт/кг			102/1754,4			Типовой этаж

	перфорированной стали 0,7 мм в комплекте с кронштейном для наружного блока кондиционера								
	Корзины для кондиционера из оцинкованной перфорированной стали 0,7 мм h=700мм		шт/кг	-	-				1 этаж
	Корзины для кондиционера из оцинкованной перфорированной стали 0,7 мм h=900мм		шт/кг	4/82,56	-				1 этаж
	Герметизация узла ввода фреонопроводов		шт	4	-	102			
	Внутренняя отделка оконных и дверных откосов								
	Отделка откосов проемов в монолитной ж/б стене:		м2	-	**1,88**				Проемы в наружных стенах 1 этажа
	Грунтовка Бетонконтакт	Ceresit CT 19							
	Сплошное выравнивание гипсовыми смесями по сетке СВУ 120-2600 СП 31-111-2004	17-60 мм							
	Грунтовка глубокого проникновения	Ceresit CT 17							
	Шпатлевка на гипсовой основе	2 мм							
	Грунтовка под финишную отделку	Палитра Руси, Контакт-В							
	Улучшенная окраска влагостойким негорючим покрытием за 2 раза, класс пожарной опасности КМ0	Палитра Руси, КМ0, цвет - RAL 9003 (белый), арт. ТУ 2310-049-51309101-2014							
	Профиль углозащитный оцинкованный 25х25мм		п..м.	-	**9,4**				
	Отделка откосов проемов в стене из ячеистых газобетонных блоков:		м2	**24,88**	**19,86**				Проемы в наружных стенах 1 этажа
	Грунтовка глубокого проникновения	Ceresit CT 17							

	Штукатурка гипсовыми смесями по сетке СВУ 120-2600 СП 31-111-2004	17-60 мм							
	Грунтовка глубокого проникновения	Ceresit CT 17							
	Шпатлевка на гипсовой основе	2 мм							
	Грунтовка под финишную отделку	Палитра Руси, Контакт-В							
	Улучшенная окраска влагостойким негорючим покрытием за 2 раза, класс пожарной опасности КМ0	Палитра Руси, КМ0, цвет - RAL 9003 (белый), арт. ТУ 2310-049-51309101-2014							
	Профиль углозащитный оцинкованный 25х25мм		п.м.	**124,4**	**90,37**				
	Отделка дверных откосов в лестничной клетке типового этажа:		м2			**41,42**			**Проемы в дверях переходной лоджии**
	Грунтовка глубокого проникновения	Ceresit CT 17							
	Штукатурка цементно-песчаными смесями по сетке тканой стальной 10х10х0.8 мм	20-35 мм							
	Грунтовка глубокого проникновения	Ceresit CT 17							
	Шпатлевка на гипсовой основе	2 мм							
	Грунтовка под финишную отделку	Палитра Руси, Контакт-В							
	Улучшенная окраска влагостойким негорючим покрытием за 2 раза, класс пожарной опасности КМ0	Палитра Руси, КМ0, цвет - RAL 9003 (белый), арт. ТУ 2310-049-51309101-2014							
	Профиль углозащитный оцинкованный 25х25мм		п.м.			**276,12**			
	Отделка откосов в наружных стеновых панелях в квартирах:		м2			**84,61**			

	Грунтовка Бетонконтакт	Ceresit CT 19 Бетоно-контакт							
	Сплошное выравнивание гипсовыми смесями по сетке СВУ 120-2600 СП 31-111-2004	10 мм							
	Грунтовка глубокого проникновения	Ceresit CT 17							
	Шпатлевка на гипсовой основе	2 мм							
	Грунтовка под финишную отделку	Ceresit IN10							
	Улучшенная окраска водно-дисперсионной краской за 2 раза	СтройТЕКС влагостойкая, КМ1, цвет - глубокоматовая RAL 9003 (белый), арт. 700010326							
	Профиль углозащитный оцинкованный 25х25мм		п.м.			**564,06**			
	Отделка балконных откосов в квартирах:		м2			**58,75**			
	Грунтовка глубокого проникновения	Ceresit CT 17							
	Штукатурка гипсовыми смесями по сетке СВУ 120-2600 СП 31-111-2004	17-35 мм							
	Грунтовка глубокого проникновения	Ceresit CT 17							
	Шпатлевка на гипсовой основе	2 мм							
	Грунтовка под финишную отделку	Ceresit IN10							
	Улучшенная окраска водно-дисперсионной краской за 2 раза	СтройТЕКС влагостойкая, КМ1, цвет - глубокоматовая RAL 9003 (белый), арт. 700010326							
	Профиль углозащитный оцинкованный 25х25мм		п.м.			**391,68**			

VI	**Остекление лоджий**		**м2**			**716,47**			
В2-1_М4-3(п-650)_М4-3(п-0)_(н-15т-в)	Витраж наружный типового этажа из алюминиевых профилей с окраской по RAL, для остекления лоджий В2-1_М4-3(п-650)_М4-3(п-0)_(н-15т-в) - 7.215х3h S=21,64м2 (16 комп.) **площадь от 19,1 до 21,0 м2** В том числе (в составе 1 комп.): - с раздвижными створками из закаленного стекла 5М1 S= 8м2 - экранами из двухслойного стекла с полимерной пленкой 3М1.1.3М1 S= 6,66м2 - стемалита из закаленного стекла 5М1 с окраской по RAL (вертикально-нижний) S= 4,46 м2 - S импостов = 2,52 м2 - фурнитурой	21,645	м2			346,32			
В2-1_М4-3(п-650)_М4-3(п-0)_(н-15т-в)	Витраж наружный типового этажа из алюминиевых профилей с окраской по RAL, для остекления лоджий В2-1_М4-3(п-650)_М4-3(п-0)_(н-15т-в) - 7.215х3h S=21,64м2 (1 комп.) **площадь от 19,1 до 21,0 м2** В том числе (в составе 1 комп.): - с раздвижными створками из закаленного стекла 5М1 S= 8м2 - экранами из двухслойного стекла с полимерной пленкой 3М1.1.3М1 S= 6,66м2		м2			21,65			

	- стемалита из закаленного стекла 5М1 с окраской по RAL (вертикально-нижний) S= 4,46 м2 - S импостов = 2,52 м2 - фурнитурой								
	Витраж наружный типового этажа из алюминиевых профилей с окраской по RAL, для остекления лоджий **площадь от 9,1 до 11,0 м2**		м2			328,00			
	Витраж наружный верхнего этажа из алюминиевых профилей с окраской по RAL, для остекления лоджий **площадь от 9,1 до 11,0 м2**		м2			20,50			
В1-4_М4-1(п-982)_(н-15т-в)	Витраж наружный типового этажа из алюминиевых профилей с окраской по RAL, для остекления лоджий В1-4_М4-1(п-982)_(н-15т-в) - 3,698х3h S=11,094м2 (16 комп.) **площадь от 9,1 до 11,0 м2** В том числе (в составе 1 комп.): - с раздвижными створками из закаленного стекла 5М1 S= 3,17м2 - экранами из двухслойного стекла с полимерной пленкой 3М1.1.3М1 S= 2,62м2 - стемалита из закаленного стекла 5М1 с окраской по RAL (вертикально-нижний) S= 3,63 м2	11,09	м2			177,44			

	- S импостов = 1,68м2 - фурнитурой								
В1-4_М4-1(п-982)_(н-15т-в)	Витраж наружный типового этажа из алюминиевых профилей с окраской по RAL, для остекления лоджий В1-4_М4-1(п-982)_(н-15т-в) - 3,698x3h S=11,094м2 (1 комп.) **площадь от 9,1 до 11,0 м2** В том числе (в составе 1 комп.): - с раздвижными створками из закаленного стекла 5М1 S= 3,17м2 - экранами из двухслойного стекла с полимерной пленкой 3М1.1.3М1 S= 2,62м2 - стемалита из закаленного стекла 5М1 с окраской по RAL (вертикально-нижний) S= 3,63 м2 - S импостов = 1,68м2 - фурнитурой		м2			11,09			
В1-2.5_М4-1(п-420)_(н-15т-в)	Витраж наружный типового этажа из алюминиевых профилей с окраской по RAL, для остекления лоджий В1-2.5_М4-1(п-420)_(н-15т-в) - 3.135x3h S=9,41м2 (16 комп.) **площадь от 9,1 до 11,0 м2** В том числе (в составе 1 комп.): - с раздвижными створками из закаленного стекла 5М1 S= 3.172м2 - экранами из двухслойного	9,41	м2			150,56			

	стекла с полимерной пленкой 3М1.1.3М1 S= 2.62 м2 - стемалита из закаленного стекла 5М1 с окраской по RAL (вертикально-нижний) S= 2.14 м2 - S импостов = 1.48 м2 - фурнитурой								
В1-2.5_М4-1(п-420)_(н-15т-в)	Витраж наружный типового этажа из алюминиевых профилей с окраской по RAL, для остекления лоджий В1-2.5_М4-1(п-420)_(н-15т-в) - 3.135х3h S=9,41м2 (1 комп.) **площадь от 9,1 до 11,0 м2** В том числе (в составе 1 комп.): - с раздвижными створками из закаленного стекла 5М1 S= 3.172м2 - экранами из двухслойного стекла с полимерной пленкой 3М1.1.3М1 S= 2.62 м2 - стемалита из закаленного стекла 5М1 с окраской по RAL (вертикально-нижний) S= 2.14 м2 - S импостов = 1.48 м2 - фурнитурой		м2			9,41			
	Заполнение каркаса витражных модулей из алюминиевых профилей стеклом триплекс 3.1.3 (в составе вышеперечисленных витражей)	В составе вышеперечисленных витражей	м2			202,30			
	Заполнение раздвижных створок витражных модулей закаленным стеклом толщ.	В составе вышеперечисленных витражей	м2			243,85			

	5мм (в составе вышеперечисленных витражей)								
	Заполнение каркаса витражных модулей из алюминиевых профилей стемалитом (в составе вышеперечисленных витражей)	В составе вышеперечисленных витражей	м2			173,91			
	Установка отливов из оцинкованной стали толщ. 0,7мм шириной 90мм RAL		п.м.			238,73			
	Установка опорных кронштейнов для крепления витражных блоков ограждения лоджий из алюминиевых профилей		шт			238			
VII	**Металлические изделия**								
	Ограждение лоджий		**кг**			**2467,12**			
	Длина ограждения		п.м.			207,06			
	Труба 20х20х2		кг			222,80			
	Труба 50х30х3		кг			695,72			
	Труба 50х50х3		кг			891,60			
	Лист 10х200х200		кг			650,17			
	Полоса 4х44х24		кг			6,83			
	Анкер БСР 10х100		шт			627,39			
	Сверление отверстий диаметром 15 мм глубиной 80 мм		шт			627,39			
	Окраска порошковой краской в цвет по RAL (без грунтовки) за 2 раза		м2			255,86			
	Ограждение лестниц		**кг**		**96,86**	**1004,24**	**61,00**		
	Длина ограждения		п.м.		10,48	108,66	6,60		
	Стойки: труба прямоуг. 30х20х3		кг		20,44	211,89	12,87		
	Перила:труба круглая 50х4		кг		47,58	493,32	29,96		
	Обрешетка: Полоса 6х30		кг		14,81	153,54	9,33		

	Лист 130х130х10		кг		13,91	144,19	8,76		
	Лист 24х16х4		кг		0,13	1,30	0,08		
	Анкер БСР 8х85		шт		31,75	329,24	20,00		
	Сверление отверстий диаметром 13 мм глубиной 65 мм		шт		31,75	329,24	20,00		
	Окраска порошковой краской в цвет по RAL (без грунтовки) за 2 раза		м2		12,95	134,27	8,16		
	Ограждение переходных балконов		**кг**			**8387,26**			
	Длина ограждения		п.м.			89,64			
	Труба 60х30х5	ГОСТ 8645-68	кг			532,46			
	Труба 20х20х2	ГОСТ 8639-82	кг			96,45			
	Уголок 140х10	ГОСТ 8509-93	кг			1922,78			
	Лист 4х300х1350	ГОСТ 19903-2015	кг			1139,95			
	Лист 4х17х24	ГОСТ 19903-2015	кг			1,17			
	Лист 4х17х17	ГОСТ 19903-2015	кг			0,81			
	Лист 4х44х72	ГОСТ 19903-2015	кг			8,87			
	Лист 4х300х5548	ГОСТ 19903-2015	кг			4684,77			
	Анкер БСР 8х85		шт			271,61			
	Сверление отверстий диаметром 13 мм глубиной 65 мм		шт			271,61			
	Грунтовка под порошковую окраску, окраска порошковой краской в цвет по RAL за 2 раза		м2			110,77			
	Ограждение кровли		**кг/п.м.**					**256,12**	
	Длина ограждения		п.м.					45,14	
	Труба 40х40х4		кг					194,37	
	Полоса 4х36х36		кг					1,85	
	Лист 10х130х130		кг					59,90	
	Анкер БСР 8х85		шт					136,77	

	Сверление отверстий диам.13 глубиной 65 мм		шт					136,77	
	Грунтовка под порошковую окраску, окраска порошковой краской в цвет по RAL за 2 раза		м2					55,78	
	Металлические пожарные лестницы на кровле		**кг**					**185,83**	
	Труба 40х4		кг					102,74	
	Лист 6х130х130		кг					1,24	
	Лист 4х60х60		кг					0,8	
	Полоса 4х36х36		кг					0,14	
	Анкер БСР 8х85		шт					48	
	Сверление отверстий диам.13 глубиной 65 мм		шт					48	
	Прокат 30х30		кг					39,95	
	Прокат 20х20		кг					40,96	
	Грунтовка под порошковую окраску, окраска порошковой краской в цвет по RAL за 2 раза		м2					6,81	
IX	**Кровля**								
	Основная кровля здания, кровля рампы, кровля машинного помещения (зимний период)								
К-1/1	Гидроизоляция 2-ой слой (Технониколь - Унифлекс ЭКП), масса 1 м²≥5,0 кг, теплостойкость ≥100°С с заведением на парапет на 900мм от плиты покрытия - 3,8 мм		м2					659,49	При первичном прохождении экспертизы в ВОР проектной документации следует всегда закладывать зимние пироги кровли. При разработке рабочей документации необходимо уточнить у Заказ-
	Гидроизоляция 1-ый слой (Технониколь - Унифлекс ВЕНТ ЭПВ), масса 1 м²≥4,0 кг, теплостойкость ≥100°С с заведением на парапет на 840мм от плиты покрытия - 3,5 мм		м2					659,49	

	Праймер битумный (Технониколь №1) - 1 слой		м2					659,49	чика период монтажа кровли (зима или лето). Для зимнего периода никаких изменений в части пирогов кровли вносить не нужно. Для летнего периода при перезаходе в экспертизу следует откорректировать ВОР, заменяя пироги кровли на летние.
	Сборная стяжка из двух слоев ЦСП толщиной 12 мм - 24 мм		м2					659,49	
	Минераловатный утеплитель (Технониколь - ТЕХНОРУФ В ЭКСТРА), ρ=155-185 кг/м³, предел прочности на сжатие не менее 65 кПа, λ=0,043 Вт/м°С - 40 мм		м2					659,49	
	Молниеприемная сетка (только для основной кровли здания)		м2					-	
	Минераловатный утеплитель (Технониколь - ТЕХНОРУФ Н ОПТИМА), ρ=100-120 кг/м³, предел прочности на сжатие не менее 40 кПа, λ=0,041 Вт/м°С - 120 мм		м2					659,49	
	Керамзитовый гравий фр. 10-20 мм, П25, М250, по уклону - 30-250 мм	ср.толщ.140 мм	м2					659,49	
	в т.ч. карты из ЭППС 1,5х1,5 м для формирования слоя разуклонки из керамзитового гравия		м3					12,79	
	Пароизоляция (Технониколь - Биполь ЭПП), масса 1 м² ≥3,0 кг, теплостойкость ≥85 °С - 1 слой		м2					659,49	
	Тротуарная плитка 500х500х50 мм - 50 мм							33,8	
	Парапет кровли (примыкание кровельного пирога)								
Тип 21	Примыкание кровельного пирога к парапету (завести на высоту 900мм от верха	Технониколь - Унифлекс ЭКП	п.м.					80,32	

	плиты покрытия - гидроизоляция 2-ой слой, масса 1 м²≥5 кг, теплостойкость ≥100°С)								
	Примыкание кровельного пирога к парапету (завести на высоту 900мм от верха плиты покрытия - гидроизоляция 1-ый слой, масса 1 м²≥4 кг, теплостойкость ≥100°С)	Технониколь - Унифлекс ЭПП	п.м.					80,32	
	Примыкание кровельного пирога к парапету (завести на высоту 900мм от верха плиты покрытия - праймер битумный - 1 слой)	Технониколь №1	п.м.					80,32	
	Устройство галтели из минераловатного утеплителя ρ=155-185 кг/м³, λ=0,043 Вт/м°С размером 100х100мм		п.м.					80,32	
	Установка краевой рейки с герметизацие шва мастикой	Технониколь №71	п.м.					80,32	
	Установка металлических костылей по периметру парапета		шт					134	
	Фартуки из оцинкованной стали 0,7 мм RAL 7030		м2				объем	36,1	
	Аэратор кровельный	Технониколь 160х460	шт				объем	**8**	
	Парапет кровли пристройки (примыкание кровельного пирога)								
Тип 21.1	Примыкание кровельного пирога к парапету (завести на высоту 500мм от верха плиты покрытия - гидроизоляция 2-ой слой, масса 1 м²≥5 кг, теплостойкость ≥100°С)	Технониколь - Унифлекс ЭКП	п.м.					49,86	

	Примыкание кровельного пирога к парапету (завести на высоту 500мм от верха плиты покрытия - гидроизоляция 1-ый слой, масса 1 м²≥4 кг, теплостойкость ≥100°С)	Технониколь - Унифлекс ЭПП	п.м.					49,86	
	Примыкание кровельного пирога к парапету (завести на высоту 500мм от верха плиты покрытия - праймер битумный - 1 слой)	Технониколь №1	п.м.					49,86	
	Устройство галтели из минераловатного утеплителя ρ=155-185 кг/м³, λ=0,043 Вт/м°С размером 100х100мм		п.м.					49,86	
	Установка краевой рейки с герметизацие шва мастикой	Технониколь №71	п.м.					49,86	
	Установка металлических костылей по периметру парапета		шт					83	
	Фартуки из оцинкованной стали 0,7 мм RAL 7030		м2				объем	30,91	
	Аэратор кровельный	Технониколь 160х460	шт				объем	**8**	
Х	**Отделочные работы**								
	Полы								
П-1.1	Керамогранит с затиркой швов	Kerama Marazzi Сенат, цвет - серый, фактура - бетон, 402х402х8 мм, арт. SG155900R, с затиркой швов Ceresit CE33, цвет - 13 антрацит	м2		11,62		3,39		Площадка монолитной лестниц жилой части на 1 этаже, площадка монолитной лестницы на кровлю
	Водостойкий плиточный клей - 6 мм								

	Грунтовка глубокого проникновения Ceresit CT 17 - 1 слой								
	Полусухая цементно-песчаная стяжка М150, армированная фиброволокном (расход 0,8 кг/м3) - 96 мм								
П-1.2	Керамогранит с затиркой швов	Kerama Marazzi Сенат, цвет - серый, фактура - бетон, 402х402х8 мм, арт. SG155900R, с затиркой швов Ceresit CE33, цвет - 13 антрацит	м2		9,94		3,27		Монолитные лестничные площадки между 1-м и 2-м этажами, междуэтажная площадка монолитной лестницы на кровлю
	Водостойкий плиточный клей Ceresit CM 16 Flex - 12 мм								
	Грунтовка Бетоноконтакт Ceresit CT 19 - 1 слой								
П-1.2	Керамогранит с затиркой швов	Kerama Marazzi Сенат, цвет - серый, фактура - бетон, 402х402х8 мм, арт. SG155900R, с затиркой швов Ceresit CE33, цвет - 13 антрацит	м2		10,59		7,54		Монолитные лестничные марши между 1-м и 2-м этажами, монолитные марши лестницы на кровлю
	Водостойкий плиточный клей Ceresit CM 16 Flex - 12 мм								
	Грунтовка Бетоноконтакт Ceresit CT 19 - 1 слой								
П-2.1	Упрочняющая и обеспыливающая пропитка	Элакор-МБ1 Флюат	м2			46,03			Этажные лестничные площадки тип. этажей
	Наливной пол (цементная основа) Ceresit CN 76 EXTRAHART - 20 мм								

	Грунтовка глубокого проникновения Ceresit CT 17 - 1 слой								
	Полусухая цементно-песчаная стяжка М150, армированная фиброволокном (расход 0,8 кг/м3) - 90 мм								
П-2.2	Упрочняющая и обеспыливающая пропитка	Элакор-МБ1 Флюат	м2		-	43,47			Междуэтажные лестничные площадки тип. этажей
	Наливной пол (цементная основа) Ceresit CN 76 EXTRAHART - 20 мм								
	Грунтовка Бетоноконтакт Ceresit CT 19 - 1 слой								
Покрытие сборных лестничных маршей	Упрочняющая и обеспыливающая пропитка	Элакор-МБ1 Флюат	м2		-	149,94			Покрытие сборных лестничных маршей
Приямки лифтовых шахт	Упрочняющая и обеспыливающая пропитка	Элакор-МБ1 Флюат	м2		13,91				Приямки лифтовых шахт
П-11	Грязезащитное покрытие (резина+бруш+скребок) "СитиТоп" (вес покрытия 18,1кг/м²) - 20 мм		м2		9,51				Тамбур МОП (1-ый), тамбур БКТ (ЦИН), тамбур ОДС. Площадь гидроизоляции и грунтовки глубокого проникновения
	Керамогранит с затиркой швов	Kerama Marazzi Викинг, цвет - серый, фактура - бетон, 600x600x11 мм, арт. SG612600R, с затиркой швов Ceresit CE33 цвет -13 антрацит							
	Водостойкий плиточный клей - 6 мм								
	Однокомпонентная полимерная эластичная гидроизоляция Ceresit CL 51 - 2 слоя		м2		9,51				

	Грунтовка глубокого проникновения Ceresit CT 17 - 1 слой								
	Прокладка по углам водонепроницаемой ленты для герметизации швов Ceresit CL 152		п.м.		7,26				
	Полусухая цементно-песчаная стяжка М150, армированная фиброволокном (расход 0,8 кг/м3) - 30 мм		м2		9,51				
	Экструдированый пенополистирол (Технониколь - CARBON PROF) прочность на сжатие при 10% линейной деформации ≥0,2 Мпа, λ=0,032 Вт/мК - 30 мм								
П-11.1	Керамогранит с затиркой швов	Kerama Marazzi Викинг, цвет - серый, фактура - бетон, 600х600х11 мм, арт. SG612600R, с затиркой швов Ceresit CE33 цвет -13 антрацит	м2		9,09				Тамбур МОП (1-ый), тамбур БКТ (ЦИН), тамбур ОДС Площадь гидроизоляции и грунтовки глубокого проникновения дана с ученом заведения на стены
	Водостойкий плиточный клей - 6 мм								
	Однокомпонентная полимерная эластичная гидроизоляция Ceresit CL 51 с заведением на стены -200 мм - 2 слоя		м2		12,59				
	Грунтовка глубокого проникновения Ceresit CT 17 - 1 слой								
	Прокладка по углам водонепроницаемой ленты для герметизации швов Ceresit CL 152		п.м.		17,52				

	Полусухая цементно-песчаная стяжка М150, армированная фиброволокном (расход 0,8 кг/м3) - 50 мм		м2		9,09				
	Экструдированый пенополистирол (Технониколь - CARBON PROF) прочность на сжатие при 10% линейной деформации ≥0,2 Мпа, λ=0,032 Вт/мК - 30 мм								
П-12	Керамогранит с затиркой швов	Kerama Marazzi Викинг, цвет - серый, фактура - бетон, 600х600х11 мм, арт. SG612600R, с затиркой швов Ceresit CE33 цвет -13 антрацит	м2		**120,16**				Тамбур МОП (2-ой), вестибюль, колясочная
	Водостойкий плиточный клей - 6 мм								
	Грунтовка глубокого проникновения Ceresit CT 17 - 1 слой								
	Полусухая цементно-песчаная стяжка М150, армированная фиброволокном (расход 0,8 кг/м3) - 63 мм								
	Полиэтиленовая пленка 200 мкр - 1 слой	Технониколь							
	Минераловатный утеплитель (Технониколь - ТЕХНОФЛОР СТАНДАРТ) ρ=100-120 кг/м³, предел прочности на сжатие не менее 25 кПа, λ=0,041 Вт/м°С - 30 мм								
П-13.1	Керамогранит с затиркой швов	Kerama Marazzi Викинг, цвет - серый, фактура - бетон, 600х600х11 мм, арт.	м2		**14,5**				Помещение консьержа, сухие помещения ОДС

		SG612600R, с затиркой швов Ceresit CE33 цвет -13 антрацит							
	Водостойкий плиточный клей - 6 мм								
	Грунтовка глубокого проникновения Ceresit CT 17 - 1 слой								
	Полусухая цементно-песчаная стяжка М150, армированная фиброволокном (расход 0,6 кг/м3) - 43 мм								
	Полиэтиленовая пленка 200 мкр - 1 слой	Технониколь							
	Минераловатный утеплитель (Технониколь - ТЕХНОФЛОР СТАНДАРТ) ρ=100-120 кг/м³, предел прочности на сжатие не менее 25 кПа, λ=0,041 Вт/м°С - 50 мм								
П-13.2	Керамогранит с затиркой швов	Kerama Marazzi Викинг, цвет - серый, фактура - бетон, 600х600х11 мм, арт. SG612600R, с затиркой швов Ceresit CE33 цвет -13 антрацит	м2		**5,24**				ПУИ, с/у консьержа Площадь гидроизоляции и грунтовки глубокого проникновения дана с ученом заведения на стены
	Водостойкий плиточный клей - 6 мм								
	Однокомпонентная полимерная эластичная гидроизоляция Ceresit CL 51 с заведением на стены -200 мм - 2 слоя		м2		**8,12**				
	Грунтовка глубокого проникновения Ceresit CT 17 - 1 слой								

	Прокладка по углам водонепроницаемой ленты для герметизации швов Ceresit CL 152		п.м.		**14,39**				
	Полусухая цементно-песчаная стяжка М150, армированная фиброволокном (расход 0,6 кг/м3) - 40 мм		м2		**5,24**				
	Полиэтиленовая пленка 200 мкр - 1 слой	Технониколь							
	Минераловатный утеплитель (Технониколь - ТЕХНОФЛОР СТАНДАРТ) ρ=100-120 кг/м³, предел прочности на сжатие не менее 25 кПа, λ=0,041 Вт/м°С - 50 мм								
П-16.1	Финишное покрытие и гидроизоляция пола выполняется силами собственника помещения		м2	**29,52**					Тамбур БКТ (без отделки) Площадь гидроизоляции и грунтовки глубокого проникновения дана с ученом заведения на стены
	Однокомпонентная полимерная эластичная гидроизоляция Ceresit CL 51 с заведением на стены на 200 мм - 2 слоя		м2	**37,91**					
	Грунтовка глубокого проникновения Ceresit CT 17 - 1 слой								
	Прокладка по углам водонепроницаемой ленты для герметизации швов Ceresit CL 152		п.м.	**41,94**					
	Полусухая цементно-песчаная стяжка М150, армированная фиброволокном (расход 0,8 кг/м3) - 40 мм		м2	**29,52**					
	Экструдированый пенополистирол (Технониколь - CARBON PROF) прочность на								

	сжатие при 10% линейной деформации ≥0,2 Мпа, λ=0,032 Вт/мК - 30 мм								
П-16.2	Финишное покрытие пола выполняется силами собственника помещения		м2	**269,95**					Сухие помещения БКТ (без отделки)
	Полусухая цементно-песчаная стяжка М150, армированная фиброволокном (расход 0,8 кг/м3) - 40 мм								
	Полиэтиленовая пленка 200 мкр - 1 слой	Технониколь							
	Минераловатный утеплитель (Технониколь - ТЕХНОФЛОР СТАНДАРТ) ρ=100-120 кг/м³, предел прочности на сжатие не менее 25 кПа, λ=0,041 Вт/м°С - 50 мм								
П-16.3	Финишное покрытие и гидроизоляция пола выполняется силами собственника помещения		м2	**32,87**					ПУИ, с/у БКТ (без отделки) Площадь гидроизоляции и грунтовки глубокого проникновения дана с ученом заведения на стены
	Однокомпонентная полимерная эластичная гидроизоляция Ceresit CL 51 с заведением на стены на 200 мм - 2 слоя		м2	**45,94**					
	Грунтовка глубокого проникновения Ceresit CT 17 - 1 слой								
	Прокладка по углам водонепроницаемой ленты для герметизации швов Ceresit CL 152		п.м.	**65,35**					
	Полусухая цементно-песчаная стяжка М150, армированная фиброволокном (расход 0,8 кг/м3) - 40 мм		м2	**32,87**					

	Полиэтиленовая пленка 200 мкр - 1 слой	Технониколь							
	Минераловатный утеплитель (Технониколь - ТЕХНОФЛОР СТАНДАРТ) ρ=100-120 кг/м³, предел прочности на сжатие не менее 25 кПа, λ=0,041 Вт/м°С - 50 мм								
П-18	Керамогранит с затиркой швов и обработкой швов упрочняющей обеспыливающей пропиткой	Cersanit Грес, цвет - бежевый, 300х300х7 мм, арт. A100, с затиркой швов Ceresit CE33, цвет - 13 антрацит, обеспыливающая пропитка "Элакор-МБ1 Флюат"	м2		**20,72**				Помещение СС, КП МПТЦ
	Водостойкий плиточный клей - 6 мм								
	Грунтовка глубокого проникновения Ceresit CT 17 - 1 слой								
	Полусухая цементно-песчаная стяжка М150, армированная фиброволокном (расход 0,8 кг/м3) - 97 мм								
П-19	Керамогранит с затиркой швов	Cersanit Грес, цвет - бежевый, 300х300х7 мм, арт. A100, с затиркой швов Ceresit CE33, цвет - 13 антрацит	м2		**29,51**				Мусоросборная камера Площадь гидроизоляции дана с ученом заведения на стены
	Водостойкий плиточный клей - 6 мм								
	Грунтовка глубокого проникновения Ceresit CT 17 - 1 слой								

	Полусухая цементно-песчаная стяжка М150, армированная фиброволокном (расход 0,8 кг/м3) - 75-95 мм								
	Обмазочная гидроизоляция битумной эмульсионной мастикой (Технониколь №31) с заведением на стены на 200мм - 2 слоя		м2		**32,01**				
	Прокладка по углам геотекстилем плотностью 60–120 г/м²		м2		**12,52**				
	Праймер битумный эмульсионный (Технониколь №4) - 1 слой		м2		**32,01**				
П-20	Керамогранит с затиркой швов	Kerama Marazzi Аллея, цвет - темно-серый, фактура - камень, 300х300х8 мм, арт. SG912000N, с затиркой швов Ceresit CE33, цвет - 13 антрацит	м2			**139,32**			Переходной балкон
	Водостойкий плиточный клей - 6 мм								
	Грунтовка глубокого проникновения Ceresit CT 17 - 1 слой								
	Полусухая цементно-песчаная стяжка М150, армированная фиброволокном (расход 0,8 кг/м3) - 51-86 мм								
П-21	Керамогранит с затиркой швов	Kerama Marazzi Сенат, цвет - серый, фактура - бетон, 402х402х8 мм, арт. SG155900R, с затиркой швов Ceresit	м2			**654,16**			Лифтовой холл, тамбур, помещение ствола мусоропровода, межквартирный коридор

		CE33, цвет - 13 антрацит							
	Водостойкий плиточный клей - 6 мм								
	Грунтовка глубокого проникновения Ceresit CT 17 - 1 слой								
	Полусухая цементно-песчаная стяжка М150, армированная фиброволокном (расход 0,6 кг/м3) - 46 мм								
	Пленка пароизоляционная армированная - 1 слой	Технониколь ISOBOX							
	Керамзитовый гравий фр. 5-10 мм, П25, М250 - 40 мм								
П-22	Ламинат 32 класс	Europe line special Edition, Дуб Энтони, 1382x195x8 мм, 32 класс, с фаской 4V	м2			1877,41			Жилая комната
	Подложка под ламинат - 5мм	Solid (листовая)							
	Грунтовка глубокого проникновения Ceresit CT 17 - 1 слой								
	Полусухая цементно-песчаная стяжка М150, армированная фиброволокном (расход 0,6 кг/м3) - 45 мм								
	Пленка пароизоляционная армированная (расход 0,6 кг/м3) - 1 слой	Технониколь ISOBOX							
	Керамзитовый гравий фр. 5-10 мм, П25, М250 - 40 мм								
	Звукоизоляционная подложка ISOLON 500 3002 AV - 2 мм								
П-23	Керамогранит с затиркой швов	Kerama Marazzi Pro Matrix, цвет - светло	м2			474,47			Холл

		серый, фактура - бетон, 402x402x8, арт. SG166200N, с затиркой швов Ceresit CE33, цвет - 04 серебристо-серый*							
	Водостойкий плиточный клей - 6 мм								
	Грунтовка глубокого проникновения Ceresit CT 17 - 1 слой								
	Полусухая цементно-песчаная стяжка М150, армированная фиброволокном (расход 0,6 кг/м3) - 44 мм								
	Пленка пароизоляционная армированная - 1 слой	Технониколь ISOBOX							
	Керамзитовый гравий фр. 5-10 мм, П25, М250 - 40 мм								
	Звукоизоляционная подложка ISOLON 500 3002 AV - 2 мм								
П-24	Керамогранит с затиркой швов	Kerama Marazzi Pro Matrix, цвет - светло серый, фактура - бетон, 402x402x8, арт. SG166200N, с затиркой швов Ceresit CE33, цвет - 04 серебристо-серый*	м2			**735,26**			Кухня Площадь гидроизоляции и грунтовки глубокого проникновения дана с ученом заведения на стены
	Водостойкий плиточный клей - 6 мм								
	Однокомпонентная полимерная эластичная гидроизоляция Ceresit CL 51 с учётом заведения на стены -200 мм - 2 слоя		м2			897,01			

	Грунтовка глубокого проникновения Ceresit CT 17 - 1 слой								
	Прокладка по углам водонепроницаемой ленты для герметизации швов Ceresit CL 152		п.м.			1003,60			
	Полусухая цементно-песчаная стяжка М150, армированная фиброволокном (расход 0,6 кг/м3) - 42 мм		м2			**735,26**			
	Пленка пароизоляционная армированная - 1 слой	Технониколь ISOBOX							
	Керамзитовый гравий фр. 5-10 мм, П25, М250 - 40 мм								
	Звукоизоляционная подложка ISOLON 500 3002 AV - 2 мм								
П-26	Керамогранит с затиркой швов	Kerama Marazzi Аллея, цвет - светло серый, фактура - камень, 300х300х8 мм, арт. SG911800N, с затиркой швов Ceresit CE33 цвет 04 серебристо-серый	м2			**11,2**			Лоджии квартир 2 этажа Площадь гидроизоляции дана с ученом заведения на стены
	Водостойкий плиточный клей - 6 мм								
	Однокомпонентная полимерная эластичная гидроизоляция Ceresit CL 51 с заведением на стены на 200 мм - 2 слоя		м2			**17,55**			
	Прокладка по углам водонепроницаемой ленты для герметизации швов Ceresit CL 152		п.м.			**31,76**			
	Сборная стяжка из двух слоев ЦСП 2х12 мм - 24 мм		м2			**11,2**			

	Плиты теплоизоляционные LOGICPIR PROF Ф/Ф - 90 мм								
П-27	Керамогранит с затиркой швов	Kerama Marazzi Аллея, цвет - светло серый, фактура - камень, 300х300х8 мм, арт. SG911800N, с затиркой швов Ceresit CE33 цвет 04 серебристо-серый	м2			**179,2**			Лоджии квартир с 3 этажа и выше
	Водостойкий плиточный клей - 6 мм								
	Грунтовка глубокого проникновения Ceresit CT 17 - 1 слой								
	Полусухая цементно-песчаная стяжка М150, армированная фиброволокном (расход 0,6 кг/м3) - 46 мм								
П-29	Упрочняющая и обеспыливающая пропитка	Элакор-МБ1 Флюат	м2				**260,45**		Техническое пространство
	Полусухая цементно-песчаная стяжка М150, армированная фиброволокном (расход 0,6 кг/м3) - 40 мм								
	Полиэтиленовая пленка 200 мкр - 1 слой	Технониколь							
	Минераловатный утеплитель (Технониколь - ТЕХНОФЛОР СТАНДАРТ) ρ=100-120 кг/м³, предел прочности на сжатие не менее 25 кПа, λ=0,041 Вт/м°С - 30 мм								
П-30	Упрочняющая и обеспыливающая пропитка	Элакор-МБ1 Флюат	м2				**37,94**		Машинное помещение лифтов, помещение СС (на кровле)
	Полусухая цементно-песчаная стяжка М150, армированная фиброволокном (расход 0,8 кг/м3) - 50 мм								

П-31	Гидроизоляция 2-ой слой, масса 1 м²≥5,25 кг, теплостойкость ≥100°С	Техноэласт ЭКП	м2				10,58		Устройство основания под металлический поддон в тех. пространстве.
	Гидроизоляция 1-ой слой, масса 1 м²≥4,0 кг, теплостойкость ≥100°С с заведением на бортик из кирпича	Техноэласт ФИКС ЭПМ							
	Полусухая цементно-песчаная стяжка М150, армированная фиброволокном (расход 0,8 кг/м3) - 40 мм		м2				8,82		
	Полиэтиленовая пленка 200 мкр								
	Минераловатный утеплитель ρ=100-120 кг/м³, предел прочности на сжатие не менее 25 кПа, λ=0,041 Вт/м°С - 30 мм	ТЕХНОФЛОР СТАНДАРТ							
	Устройство дополнительных слоев гидроизодяции с заведением на стены - 2 слоя	Техноэласт ЭПП	м2				4,09		
	Устройство галтели из цементно-песчаного раствора М150		п.м.				18,6		
П-32	**Нанесение тактильных указателей из полиуретаного-вого покрытия (по трафарету из малярной ленты): МОП**		м2		6,5	46,75			Указание препятствий для МГН
	Полиуретановое покрытие Polycem PC 200 AG								
	Кварцевый песок								
	Трехкомпонентное покрытие Polycem 200 AG								
	Polycem PC Грунт								
П-33	**Укладка тактильной ленты Тифлоцентр "Вертикаль 29x3x1000" Арт. 10140-1-LT29-CH**		п.м.		8,4	67,2			Противоскользящая полоса на краевых ступенях

	Направляющая тактильная полоса (лента) ЛТ29 желтая на самоклеящейся основе	Арт. 10140-1-LT29-CH							лестничных маршей
	Плинтус из керамогранита 100х600х11	Нарезать на объекте из Kerama Marazzi Викинг, цвет - серый, фактура - бетон, 600х600х11 мм, арт. SG612600R, с затиркой швов Ceresit CE33 цвет -13 антрацит	п.м.	-	158,84				
	Плинтус из керамогранита 100х402х8	Нарезать на объекте из Kerama Marazzi Сенат, цвет - серый, фактура - бетон, 402х402х8 мм, арт. SG155900R, с затиркой швов Ceresit CE33, цвет - 13 антрацит	п.м.	-	-	1012,52			
	Плинтус из керамогранита 100х300х8	Нарезать на объекте из Kerama Marazzi Аллея, цвет - светло серый, фактура - камень, 300х300х8 мм, арт. SG911800N, с затиркой швов Ceresit CE33 цвет 04 серебристо-серыйт	п.м.		-	260,1			
	Плинтус из керамогранита 100х300х7	Нарезать на объекте из Cersanit Грес, цвет - бежевый, 300х300х7 мм, арт. A100, с затиркой швов Ceresit CE33, цвет - 13 антрацит	п.м.		68,27				

	Отделка калошницы покрытием моющимся (h=100 мм с заведением на пол на 100 мм)	Палитра Руси, КМ0, цвет - RAL 7040,арт. ДЛЯ ПУТЕЙ ЭВАКУАЦИИ ТУ 2310-049-51309101-2014	п.м.		-	301,35			
	Отделка калошницы керамогранитом (h=100 мм)	Нарезать на объекте из Kerama Marazzi Сенат, цвет - серый, фактура - бетон, 402x402x8 мм, арт. SG155900R, с затиркой швов Ceresit CE33, цвет - 13 антрацит	п.м.		38,99	-	17,41		Монолитные лестничные марши лестницы с 1-го на 2-ой этаж, монолитная лестница на кровлю
	ПВХ-плинтус с кабель-каналом ТК Декопласт М, арт. DP-VR-5810-2,5м, цвет белый, размер 2500x58x22 мм		п.м.			3570			
	Заглушки торцевые из ПВХ для плинтуса		шт			1156			
	Соединитель из ПВХ для плинтуса		шт			1428			
	Уголки из ПВХ внутренние для плинтуса		шт			1275			
	Уголки из ПВХ наружные для плинтуса		шт			357			
	Г-образный металлический профиль	Профиль Металл, размер: 2700x15x15, толщина 1,1 мм цвет: матовое серебро, анодированный, артикул: ПМЮ-03	п.м.			27,2			
	Т-образный металлический профиль на стыке плитки и ламината, при стыке ламината комнаты и коридора	Профиль Металл, размер: 2700*25 мм, цвет: серебро матовое, артикул: ПМЮ 01	п.м.			149,26			

	Профиль ответный Т-образному	Профиль Металл, размер: 2700х27х9,2 мм, толщина 1,5 мм, цвет: матовое серебро+резиновая вставка, артикул: ПМЮ 08	п.м.			149,26			
	Демпферная лента для стяжки пола		п.м.	-	-	2720,34	-		
	Установка декоративных накладок (обводок) для труб		шт	-		450			
	Потолки								
Пт-2	Грунтовка Бетонконтакт	Ceresit CT 19 Бетоноконтакт	м2		14,5	705,28			Лифтовой холл (типовой этаж), помещение консьержа, помещение охраны, межквартирный коридор, тамбур (типовой этаж)
	Затирка поверхности после демонтажа опалубки	4 мм							
	Грунтовка под финишную отделку	Ceresit IN10							
	Простая окраска водно-дисперсионной краской за 2 раза, класс пожарной опасности КМ0	СтройТЕКС, КМ0, цвет - RAL 9003 (белый), арт. 700010320							
	Металлический подвесной потолок типа "Грильято" 100х100х40 (цвет белый) на металлическом каркасе, класс пожарной опасности КМ0								
Пт-4	Грунтовка Бетонконтакт	Ceresit CT 19 Бетоноконтакт	м2				**37,94**		машинное помещение лифтов, помещение СС на кровле
	Затирка поверхности после демонтажа опалубки	4 мм							
	Грунтовка под финишную отделку	Ceresit IN10							
	Простая окраска водно-дисперсионной краской за 2 раза, класс пожарной опасности КМ0	СтройТЕКС, КМ0, цвет - RAL 9003 (белый), арт. 700010320							

Пт-6	Грунтовка Бетонконтакт	Ceresit CT 19 Бетоно-контакт	м2				**356,29**		Техническое помещение для прокладки инженерных коммуникаций, техническое пространство, эксплуатируемые технические ниши
	Затирка поверхности после демонтажа опалубки	4 мм							
	Упрочняющая и обеспыливающая пропитка	Элакор-МБ1 Флюат							
Пт-8	Минераловатный утеплитель (Технониколь - ТЕХНОФАС ДЕКОР) ρ=100-120 кг/м³, предел прочности на отрыв не менее 15 кПа, λ=0,041 Вт/м°С (способ монтажа клеевой с механическим креплением тарельчатыми дюбелями)	150 мм	м2		18,6				Тамбур МОП (граничащий с улицей)
	Штукатурно-клеевая смесь, армированная стеклотканой щелочестойкой сеткой М3600	10 мм							
	Грунтовка под финишную отделку	Грунт Primer под негорючую краску NG							
	Простая окраска негорючим покрытием за 2 раза, класс пожарной опасности КМ0	NG Light, КМ0, цвет - RAL 9017 (черный)							
	Металлический подвесной потолок типа "Грильято" 100х100х40 (цвет черный) на металлическом каркасе, класс пожарной опасности КМ0								
Пт-9	Минераловатный утеплитель (Технониколь - ТЕХНОФАС ДЕКОР) ρ=100-120 кг/м³, предел прочности на отрыв не менее 15 кПа, λ=0,041 Вт/м°С (способ мон-	150 мм	м2		18,93				Тамбур МОП (второй тамбур)

	тажа клеевой с механическим креплением тарельчатыми дюбелями)								
	Штукатурно-клеевая смесь, армированная стеклотканой щелочестойкой сеткой М3600	10 мм							
	Грунтовка под финишную отделку	Грунт Primer под негорючую краску NG							
	Простая окраска негорючим покрытием за 2 раза, класс пожарной опасности КМ0	NG Light, КМ0, цвет - RAL 9017 (черный)							
	Металлический подвесной потолок типа "Грильято" 100х100х40 (цвет черный) на металлическом каркасе, класс пожарной опасности КМ0								
Пт-10	Грунтовка Бетонконтакт	Ceresit CT 19 Бетоноконтакт	м2		**101,23**				Вестибюль, колясочная
	Затирка поверхности после демонтажа опалубки	4 мм							
	Грунтовка под финишную отделку	Грунт Primer под негорючую краску NG							
	Простая окраска негорючим покрытием за 2 раза, класс пожарной опасности КМ0	NG Light, КМ0, цвет - RAL 9017 (черный)							
	Металлический подвесной потолок типа "Грильято" 100х100х40 (цвет черный) на металлическом каркасе, класс пожарной опасности КМ0								
Пт-11	Подвесной потолок на металлическом каркасе (профиль 27мм) с зашивкой одним листом ГСП-Н2 - 12,5мм	Металлический каркас П 113 (профиль ПН 28х27 и ПП 60х27)	м2		5,23				С/у консьержа, ПУИ консьержа
	Грунтовка глубокого проникновения	Ceresit CT 17							

	Шпатлевка на цементной основе	2 мм							
	Грунтовка под финишную отделку	Ceresit IN10							
	Улучшенная окраска влагостойкой водно-дисперсионной краской за 2 раза	СтройТЕКС влагостойкая, КМ1, цвет - глубокоматовая RAL 9003 (белый), арт. 700010326							
Пт-13	Минераловатный утеплитель (Технониколь - ТЕХНОФАС ДЕКОР) ρ=100-120 кг/м³, предел прочности на отрыв не менее 15 кПа, λ=0,041 Вт/м°С (способ монтажа клеевой с механическим креплением тарельчатыми дюбелями)	150 мм	м2		14,87				Эвакуационная лестница из подземного этажа (в уровне 1 этажа)
	Штукатурно-клеевая смесь, армированная стеклотканой щелочестойкой сеткой М3600	10 мм							
	Грунтовка глубокого проникновения	Ceresit CT 17							
	Шпатлевка на цементной основе	2 мм							
	Грунтовка под финишную отделку	Ceresit IN10							
	Улучшенная окраска водно-дисперсионной краской за 2 раза	СтройТЕКС, КМ0, цвет - RAL 9003 (белый), арт. 700010320							
Пт-14	Грунтовка Бетонконтакт	Ceresit CT 19 Бетоноконтакт	м2		11,48	183,68			Отделка торцов и нижней поверхности лестничных маршей лестничной клетки жилой части
	Шпатлевка на цементной основе	2 мм							
	Грунтовка под финишную отделку	Ceresit IN10							

	Улучшенная окраска водно-дисперсионной краской за 2 раза	СтройТЕКС, КМ0, цвет - RAL 9003 (белый), арт. 700010320							
Пт-15	Грунтовка Бетонконтакт	Ceresit CT 19 Бетоноконтакт	м2		**7,38**				Мусоросборная камера, электрощитовые жилой и нежилой части, помещение СС
	Затирка поверхности после демонтажа опалубки	4 мм							
	Грунтовка под финишную отделку	Ceresit IN10							
	Простая окраска влагостойкой водно-дисперсионной краской за 2 раза	СтройТЕКС влагостойкая, КМ1, цвет - глубокоматовая RAL 9003 (белый), арт. 700010326							
Пт-16	Минераловатный утеплитель ρ=100-120 кг/м³, предел прочности на отрыв не менее 15 кПа, λ=0,041 Вт/м°С (способ монтажа - клеевой с механическим креплением тарельчатыми дюбелями)	Технониколь - ТЕХНОФАС ДЕКОР (150 мм)	м2		**22,13**	**43,52**			Тамбур мусорокамеры
	Штукатурно-клеевая смесь, армированная стеклотканой щелочестойкой сеткой М3600	10 мм							
	Грунтовка под финишную отделку	Ceresit IN10							
	Простая окраска влагостойкой водно-дисперсионной краской за 2 раза	СтройТЕКС влагостойкая, КМ1, цвет - глубокоматовая RAL 9003 (белый), арт. 700010326							
Пт-22	Грунтовка Бетонконтакт	Ceresit CT 19 Бетоноконтакт	м2			**50,56**			Помещение ствола мусоропровода
	Затирка поверхности после демонтажа опалубки	4 мм							
	Грунтовка глубокого проникновения	Ceresit CT 17							

	Шпатлевка на гипсовой основе	2 мм							
	Грунтовка под финишную отделку	Ceresit IN10							
	Улучшенная окраска влагостойкой водно-дисперсионной краской за 2 раза	СтройТЕКС влагостойкая, КМ1, цвет - глубокоматовая RAL 9003 (белый), арт. 700010326							
Пт-24	Подвесной потолок на металлическом каркасе (профиль 60х27мм) с зашивкой одним листом АКВАПАНЕЛЬ Скайлайт 1200х900х8мм	Металлический каркас П 282 (профиль ПП 60х27)	м2			**123,84**			Переходной балкон
	Грунтовка фасадная универсальная	ТЕХНОНИКОЛЬ 010							
	Штукатурно-клеевая смесь, армированная стеклотканой щелочестойкой сеткой М3600	5 мм							
	Простая окраска фасадной атмосферостойкой краской краской за 2 раза	Tikkurila, цвет - матовая RAL 7035 (серый), арт. Prof Fasade Aqua							
Пт-25.1	Одноуровневый натяжной потолок ПВХ, RAL 9003	TEQTUM G1	м2			3083,52			Жилая комната, кухня, холл
	Стеновой багет из алюминиевого профиля для крепления натяжного потолка		м.п.			3 570,00			
	Декоративная вставка, белая в цвет натяжного потолка								
	Обход трубы отопления диам. 16мм		шт			-			
	Обход трубы отопления диам. 22мм		шт			-			
	Обход трубы отопления диам. 27мм		шт			-			

	Обход трубы отопления диам. 32мм		шт			-			
	Обход трубы отопления диам. 40мм		шт			-			
	Универсальная закладная деталь под люстру		шт			224			
	Крючок под люстру		шт			224			
	Закладная деталь под пожарные датчики		шт			288			
Пт-26	Грунтовка Бетонконтакт	Ceresit CT 19 Бетоноконтакт	м2			**168**			Лоджия
	Затирка поверхности после демонтажа опалубки	4 мм							
	Грунтовка глубокого проникновения	Ceresit CT 17							
	Шпатлевка на цементной основе	2 мм							
	Грунтовка под финишную отделку	Ceresit IN10							
	Улучшенная окраска фасадной атмосферостойкой краской краской за 2 раза	Tikkurila, цвет - матовая RAL 7035 (серый), арт. Prof Fasade Aqua							
Пт-27	Минераловатный утеплитель (Технониколь - ТЕХНОФАС ДЕКОР) ρ=100-120 кг/м³, предел прочности на отрыв не менее 15 кПа, λ=0,041 Вт/м°С (способ монтажа клеевой с механическим креплением тарельчатыми дюбелями)	150 мм	м2			**11,2**			Лоджия последнего жилого этажа
	Штукатурно-клеевая смесь, армированная стеклотканой щелочестойкой сеткой М3600	10 мм							
	Грунтовка глубокого проникновения	Ceresit CT 17							

	Шпатлевка на цементной основе	2 мм							
	Грунтовка под финишную отделку	Ceresit IN10							
	Улучшенная окраска фасадной атмосферостойкой краской за 2 раза	Tikkurila, цвет - матовая RAL 7035 (серый), арт. Prof Fasade Aqua							
Пт-28	Минераловатный утеплитель (Технониколь - ТЕХНОФАС ДЕКОР) ρ=100-120 кг/м³, предел прочности на отрыв не менее 15 кПа, λ=0,041 Вт/м°С (способ монтажа клеевой с механическим креплением тарельчатыми дюбелями)	150 мм	м2	**29,52**					Тамбур БКТ (без отделки)
	Стены								
Ст-3	**Подготовка монолитных стен под текстурную краску**		м2		155,13	**423,12**			Эвакуационная лестница из подземного этажа, лестничная клетка
	- Грунтовка Бетонконтакт	Ceresit CT 19 Бетоноконтакт							
	- Сплошное выравнивание цементно-песчаными смесями	10 мм							
	- Грунтовка глубокого проникновения	Ceresit CT 17							
	- Шпатлевкой на цементной основе	2 мм							
	- Грунтовка акриловая глубокого проникновения	Грунт Primer под негорючую краску NG							
	- Текстурная краска, нанесение краскопультом с формированием слоя шпателем, класс пожарной опасности КМ0	NG Light, цвет – RAL 9003 (белый), Арт. негорючая краска NG Light, КМ0							
Ст-5	**Подготовка поверхности утеплителя под текстурную краску**		м2		22,64	**230,38**			Лестничная клетка

	- Штукатурно-клеевой слой (Технониколь 210), армированный фасадной стеклотканевой щелочестойкой сеткой М3600	10 мм							
	- Грунтовка глубокого проникновения	Ceresit CT 17							
	- Шпатлевкой на цементной основе	2 мм							
	- Грунтовка акриловая глубокого проникновения	Грунт Primer под негорючую краску NG							
	- Текстурная краска, нанесение краскопультом с формированием слоя шпателем, класс пожарной опасности КМ0	NG Light, цвет – RAL 9003 (белый), Арт. негорючая краска NG Light, КМ0							
Ст-6	**Подготовка стен из ячеистого бетона под текстурную краску**		м2		9,57	-			Лестничная клетка
	- Грунтовка глубокого проникновения	Ceresit CT 17							
	- Улучшенная штукатурка цементно-песчаными смесями	17мм							
	- Грунтовка глубокого проникновения	Ceresit CT 17							
	- Шпатлевкой на цементной основе	2 мм							
	- Грунтовка акриловая глубокого проникновения	Грунт Primer под негорючую краску NG							
	- Текстурная краска, нанесение краскопультом с формированием слоя шпателем, класс пожарной опасности КМ0	NG Light, цвет – RAL 9003 (белый), Арт. негорючая краска NG Light, КМ0							
Ст-10	**Подготовка поверхности утеплителя под упрочняющую и обеспыливающую пропитку**		м2	39,04	-				Воздухозаборная шахта, форкамера

	- Штукатурно-клеевой слой (Технониколь 210), армированный фасадной стеклотканевой щелочестойкой сеткой М3600	10 мм							
	- Упрочняющая и обеспыливающая пропитка "Элакор-МБ1 Флюат"								
Ст-12	**Подготовка монолитных стен под облицовку плиткой**		м2		176,36				Тамбур МОП, вестибюль, колясочная
	- Грунтовка Бетонконтакт	Ceresit CT 19 Бетоноконтакт							
	- Затирка поверхности после демонтажа опалубки	4 мм							
	- Грунтовка глубокого проникновения	Ceresit CT 17							
	- Керамический гранит на цементно-песчаном растворе с затиркой межплиточных швов, класс пожарной опасности КМ0	Kerama Marazzi 600х600х11, цвет белый, арт. Радуга SG606200R	м2		119,16				
		Kerama Marazzi 600х600х11, цвет черный, арт. Радуга SG606100R	м2		33,69				
		Kerama Marazzi 600х600х11, цвет оранжевый, арт. Радуга SG610100R	м2		23,51				
		Estima 600х600х10, цвет салатовый, арт. YOUR COLOR YC 92	м2		-				
		Estima 600х600х10, цвет мандариновый, арт. YOUR COLOR YC 93	м2		-				
		Kerama Marazzi 600х600х11, цвет	м2		-				

		желтый, арт. Радуга SG618600R							
Ст-13	**Подготовка перегородок и стен из ячеистого бетона под облицовку плиткой (600х600)**		м2		193,76				Тамбур МОП, вестибюль, колясочная
	- Грунтовка глубокого проникновения	Ceresit CT 17							
	- Простая штукатурка цементно-песчаными смесями	14 мм							
	- Грунтовка глубокого проникновения	Ceresit CT 17							
	- Керамический гранит на цементно-песчаном растворе с затиркой межплиточных швов, класс пожарной опасности КМ0	Kerama Marazzi 600х600х11, цвет белый, арт. Радуга SG606200R	м2		171,33				
		Kerama Marazzi 600х600х11, цвет черный, арт. Радуга SG606100R	м2		10,15				
		Kerama Marazzi 600х600х11, цвет оранжевый, арт. Радуга SG610100R	м2		12,28				
		Estima 600х600х10, цвет салатовый, арт. YOUR COLOR YC 92	м2		-				
		Estima 600х600х10, цвет мандариновый, арт. YOUR COLOR YC 93	м2		-				
		Kerama Marazzi 600х600х11, цвет желтый, арт. Радуга SG618600R	м2		-				
Ст-14	**Подготовка перегородок из ГКЛ под облицовку плиткой (600х600)**		м2		51,7				Тамбур МОП, вестибюль, колясочная

	- Шпатлевка стыков ГКЛ с проклейкой армирующей лентой								
	- Грунтовка Бетонконтакт	Ceresit CT 19 Бетоно-контакт							
	- Керамический гранит на цементно-песчаном растворе с затиркой межплиточных швов, класс пожарной опасности КМ0	Kerama Marazzi 600x600x11, цвет белый, арт. Радуга SG606200R	м2		51,7				
		Kerama Marazzi 600x600x11, цвет черный, арт. Радуга SG606100R	м2		-				
		Kerama Marazzi 600x600x11, цвет оранжевый, арт. Радуга SG610100R	м2		-				
		Estima 600x600x10, цвет салатовый, арт. YOUR COLOR YC 92	м2		-				
		Estima 600x600x10, цвет мандариновый, арт. YOUR COLOR YC 93	м2		-				
		Kerama Marazzi 600x600x11, цвет желтый, арт. Радуга SG618600R	м2		-				
Ст-16	**Подготовка поверхности утеплителя под облицовку плиткой (600x600)**		м2		57,08				Тамбур МОП
	- Штукатурно-клеевая смесь, армированная стеклотканой щелочестойкой сеткой М3600	10 мм							
	- Грунтовка глубокого проникновения	Ceresit CT 17							

	- Керамический гранит на цементно-песчаном растворе с затиркой межплиточных швов, класс пожарной опасности КМ0	Kerama Marazzi 600х600х11, цвет белый, арт. Радуга SG606200R	м2		57,08				
		Kerama Marazzi 600х600х11, цвет черный, арт. Радуга SG606100R	м2		-				
		Kerama Marazzi 600х600х11, цвет оранжевый, арт. Радуга SG610100R	м2		-				
		Estima 600х600х10, цвет салатовый, арт. YOUR COLOR YC 92	м2		-				
		Estima 600х600х10, цвет мандариновый, арт. YOUR COLOR YC 93	м2		-				
		Kerama Marazzi 600х600х11, цвет желтый, арт. Радуга SG618600R	м2		-				
Ст-20	**Подготовка монолитных стен под текстурную краску**		м2		7,48	**317,81**			Помещение консьержа, лифтовый холл, межквартрный коридор, тамбур (типовой этаж)
	- Грунтовка Бетонконтакт	Ceresit CT 19 Бетоноконтакт							
	- Сплошное выравнивание гипсовыми смесями	10 мм							
	- Грунтовка глубокого проникновения	Ceresit CT 17							
	- Шпатлевка на гипсовой основе	2 мм							
	- Грунтовка акриловая глубокого проникновения	Грунт Primer под негорючую краску NG							
	- Текстурная краска, нанесение краскопультом с формированием слоя шпателем,	NG Light, цвет – RAL 9003 (белый), Арт. негорючая краска NG Light, КМ0							

	класс пожарной опасности КМ0								
Ст-21	**Подготовка перегородок и стен из ячеистого бетона под текстурную краску**		м2		53,6	**893,35**			Помещение консьержа, лифтовый холл, межквартирный коридор, тамбур (типовой этаж)
	- Грунтовка глубокого проникновения	Ceresit CT 17							
	- Улучшенная штукатурка гипсовыми смесями	17 мм							
	- Грунтовка глубокого проникновения	Ceresit CT 17							
	- Шпатлевка на гипсовой основе	2 мм							
	- Грунтовка акриловая глубокого проникновения	Грунт Primer под негорючую краску NG							
	- Текстурная краска, нанесение краскопультом с формированием слоя шпателем, класс пожарной опасности КМ0	NG Light, цвет – RAL 9003 (белый), Арт. негорючая краска NG Light, КМ0							
Ст-22	**Подготовка перегородок из ГКЛ под текстурную краску**		м2		-	**572,03**			Помещение консьержа, лифтовый холл, межквартирный коридор, тамбур (типовой этаж)
	- Грунтовка глубокого проникновения	Ceresit CT 17							
	- Шпатлевка на гипсовой основе (проклейкой стыков ГКЛ армирующей лентой)	2 мм							
	- Грунтовка акриловая глубокого проникновения	Грунт Primer под негорючую краску NG							
	- Текстурная краска, нанесение краскопультом с формированием слоя шпателем, класс пожарной опасности КМ0	NG Light, цвет – RAL 9003 (белый), Арт. негорючая краска NG Light, КМ0							
Ст-24	**Подготовка монолитных стен под простую окраску влагостойкой водно-дисперсионной краской**		м2	-	30,99				Мусоросборная камера (выше 2,2м), электрощи-

	- Грунтовка Бетонконтакт	Ceresit CT 19 Бетоно-контакт							товые жилой и нежилой части, помещение СС
	- Затирка поверхности после демонтажа опалубки	4 мм							
	- Грунтовка под финишную отделку	Ceresit IN10							
	- Простая окраска влагостойкой водно-дисперсионной краской за 2 раза	СтройТЕКС влагостойкая, КМ1, цвет - глубокоматовая RAL 9003 (белый), арт. 700010326							
Ст-25	**Подготовка перегородок и стен из ячеистого бетона под простую окраску влагостойкой водно-дисперсионной краской**		м2	-	39,9				Мусоросборная камера (выше 2,2м), электрощитовые жилой и нежилой части, помещение СС
	- Грунтовка глубокого проникновения	Ceresit CT 17							
	- Простая штукатурка цементно-песчаными смесями	14 мм							
	- Грунтовка под финишную отделку	Ceresit IN10							
	- Простая окраска влагостойкой водно-дисперсионной краской за 2 раза	СтройТЕКС влагостойкая, КМ1, цвет - глубокоматовая RAL 9003 (белый), арт. 700010326							
Ст-26	**Подготовка монолитных стен под облицовку плиткой (200х300)**		м2	-	20,75	-			Мусоросборная камера (до 2,2м), помещение уборочной техники (до 1,8м), с/у оханы (до 1,8м), универсальный с/у ОДС (до 1,8м), ПУИ ОДС (до
	- Грунтовка Бетонконтакт	Ceresit CT 19 Бетоно-контакт							
	- Затирка поверхности после демонтажа опалубки	4 мм							
	- Грунтовка глубокого проникновения	Ceresit CT 17							

	- Керамическая плитка на цементно-песчаном растворе с затиркой межплиточных швов	Kerama Marazzi Белое солнце 200х300х6.9, цвет - белый, арт. 8000, затирка – Ceresit CE 33, 01 белый							1,8м), душевая ОДС, с/у консьержа, ПУИ, с/у квартир
Ст-27	**Подготовка перегородок и стен из ячеистого бетона под облицовку плиткой (200х300)**		м2	-	1,13	-			Мусоросборная камера (до 2,2м), с/у консьержа, ПУИ, душевая ОДС, с/у квартир
	- Грунтовка глубокого проникновения	Ceresit CT 17							
	- Простая штукатурка цементно-песчаными смесями	14 мм							
	- Грунтовка глубокого проникновения	Ceresit CT 17							
	- Керамическая плитка на цементно-песчаном растворе с затиркой межплиточных швов	Kerama Marazzi Белое солнце 200х300х6.9, цвет - белый, арт. 8000, затирка – Ceresit CE 33, 01 белый							
Ст-28	**Подготовка поверхности утеплителя под простую окраску влагостойкой водно-дисперсионной краской**		м2	-	65,47				Тамбур мусорокамеры (выше 2,2.м), электрощитовые жилой и нежилой части
	- Штукатурно-клеевая смесь, армированная стеклотканой щелочестойкой сеткой М3600	10 мм							
	- Грунтовка под финишную отделку	Ceresit IN10							
	- Простая окраска влагостойкой водно-дисперсионной краской за 2 раза	СтройТЕКС влагостойкая, КМ1, цвет - глубокоматовая RAL 9003 (белый), арт. 700010326							

Ст-29	**Подготовка поверхности утеплителя под облицовку плиткой (200х300)**	Технониколь - ТЕХНОФАС ДЕКОР	м2	-	53,23				Тамбур мусорокамеры (до 2,2.м)
	- Штукатурно-клеевая смесь, армированная стеклотканой щелочестойкой сеткой М3600	10 мм							
	- Грунтовка под финишную отделку	Ceresit IN10							
	- Керамическая плитка на цементно-песчаном растворе с затиркой межплиточных швов	Kerama Marazzi Белое солнце 200х300х6.9, цвет - белый, арт. 8000, затирка – Ceresit CE 33, 01 белый							
Ст-66	**Подготовка монолитных стен под улучшенную окраску влагостойкой водно-дисперсионной краской**		м2			127,76			Помещение ствола мусоропровода
	- Грунтовка Бетонконтакт	Ceresit CT 19 Бетонконтакт							
	- Сплошное выравнивание гипсовыми смесями	10 мм							
	- Грунтовка глубокого проникновения	Ceresit CT 17							
	- Шпатлевка на гипсовой основе	2 мм							
	- Грунтовка под финишную отделку	Ceresit IN10							
	- Улучшенная окраска влагостойкой водно-дисперсионной краской за 2 раза	СтройТЕКС влагостойкая, КМ1, цвет - глубокоматовая RAL 9003 (белый), арт. 700010326							
Ст-67	**Подготовка перегородок и стен из ячеистого бетона под улучшенную окраску**		м2			**165,24**			Помещение ствола мусоропровода

	влагостойкой водно-дисперсионной краской								
	- Грунтовка глубокого проникновения	Ceresit CT 17							
	- Улучшенная штукатурка гипсовыми смесями	17 мм							
	- Грунтовка глубокого проникновения	Ceresit CT 17							
	- Шпатлевка на гипсовой основе	2 мм							
	- Грунтовка под финишную отделку	Ceresit IN10							
	- Улучшенная окраска влагостойкой водно-дисперсионной краской за 2 раза	СтройТЕКС влагостойкая, КМ1, цвет - глубокоматовая RAL 9003 (белый), арт. 700010326							
Ст-70	**Подготовка монолитных стен под оклейку обоями**		м2			**1737,45**			Жилая комната, холл, кухня
	- Грунтовка Бетонконтакт	Ceresit CT 19 Бетонконтакт							
	- Сплошное выравнивание гипсовыми смесями	10 мм							
	- Грунтовка глубокого проникновения	Ceresit CT 17							
	- Шпатлевка на гипсовой основе	2 мм							
	- Грунтовка под финишную отделку	Ceresit IN10							
	- Обои на флизелиновой основе, окраска латексной акриловой краской в 1 слой	Обои антивадальные под покраску, уточнить по проекту; краска для стен и потолков влагостойкая, цвет - глубокоматовая RAL 9003 (белый)							

Ст-71	**Подготовка внутренней поверхности сборной железобетонной панели под оклейку обоями**		м2			**627,76**			Жилая комната, холл, кухня
	- Грунтовка Бетонконтакт	Ceresit CT 17							
	- Сплошное выравнивание гипсовыми смесями	10 мм							
	- Грунтовка глубокого проникновения	Ceresit CT 17							
	- Шпатлевка на гипсовой основе	2 мм							
	- Грунтовка под финишную отделку	Ceresit IN10							
	- Обои на флизелиновой основе, окраска латексной акриловой краской в 1 слой	Обои антивадальные под покраску, уточнить по проекту; краска для стен и потолков влагостойкая, цвет - глубокоматовая RAL 9003 (белый)							
Ст-73	**Подготовка перегородок и стен из ячеистого бетона под оклейку обоями**		м2			**3009,31**			Жилая комната, холл, кухня
	- Грунтовка глубокого проникновения	Ceresit CT 17							
	- Улучшенная штукатурка гипсовыми смесями	17 мм							
	- Грунтовка глубокого проникновения	Ceresit CT 17							
	- Шпатлевка на гипсовой основе	2 мм							
	- Грунтовка под финишную отделку	Ceresit IN10							
	- Обои на флизелиновой основе, окраска латексной акриловой краской в 1 слой	Обои антивадальные под покраску, уточнить по проекту; краска для стен и							

		потолков влагостойкая, цвет - глубокоматовая RAL 9003 (белый)							
Ст-74	**Подготовка перегородок из пазогребневых блоков под оклейку обоями**		м2			**2979,90**			Жилая комната, холл, кухня
	- Грунтовка глубокого проникновения	Ceresit CT 17							
	- Сплошное выравнивание гипсовыми смесями	10 мм							
	- Грунтовка глубокого проникновения	Ceresit CT 17							
	-Шпатлевка на гипсовой основе (с проклейкой стыков армирующей лентой)	2 мм							
	- Грунтовка под финишную отделку	Ceresit IN10							
	- Обои на флизелиновой основе, окраска латексной акриловой краской в 1 слой	Обои антивадальные под покраску, уточнить по проекту; краска для стен и потолков влагостойкая, цвет - глубокоматовая RAL 9003 (белый)							
Ст-74.1	**Подготовка перегородок из ГКЛ/ГВЛВ под оклейку обоями**		м2			**592,50**			Жилая комната, холл, кухня
	- Грунтовка глубокого проникновения	Ceresit CT 17							
	- Шпатлевка на гипсовой основе	2 мм							
	- Грунтовка под финишную отделку	Ceresit IN10							
	- Обои на флизелиновой основе, окраска латексной акриловой краской в 1 слой	Обои антивадальные под покраску, уточнить по проекту; краска для стен и							

		потолков влагостойкая, цвет - глубокоматовая RAL 9003 (белый)							
Ст-76	**Подготовка монолитных стен под облицовку плиткой (200х600)**		м2			**79,46**			Фартук кухни h=600мм от столешницы
	- Грунтовка Бетонконтакт	Ceresit CT 19 Бетонконтакт							
	- Затирка поверхности после демонтажа опалубки	4 мм							
	- Грунтовка глубокого проникновения	Ceresit CT 17							
	- Керамическая плитка на цементно-песчаном растворе с затиркой межплиточных швов	Unitile, 200х600х6,9 мм, цвет - белый, матовый, арт. Аврора белый верх 01, затирка - Ceresit CE 33, 01 белый							
Ст-77	**Подготовка перегородок и стен из ячеистого бетона под облицовку плиткой (200х600)**		м2			**48,45**			Фартук кухни h=600мм от столешницы
	- Грунтовка глубокого проникновения	Ceresit CT 17							
	- Улучшенная штукатурка гипсовыми смесями	17 мм							
	- Грунтовка глубокого проникновения	Ceresit CT 17							
	- Керамическая плитка на цементно-песчаном растворе с затиркой межплиточных швов	Unitile, 200х600х6,9 мм, цвет - белый, матовый, арт. Аврора белый верх 01, затирка - Ceresit CE 33, 01 белый							
Ст-82	**Подготовка монолитных стен под упрочняющую и обеспыливающую пропитку**		м2	-			**102,95**		Техническое пространство для про-

	- Грунтовка Бетонконтакт	Ceresit CT 19 Бетон-контакт							кладки инженерных коммуникаций, эксплуатируемые технические ниши, запотолочное пространство "Грильято"
	- Затирка поверхности после демонтажа опалубки	4 мм							
	- Упрочняющая и обеспыливающая пропитка	Элакор-МБ1 Флюат							
Ст-84	**Подготовка перегородок и стен из ячеистого блока под упрочняющую и обеспыливающую пропитку**		м2	-			**124,63**		Техническое пространство для прокладки инженерных коммуникаций, эксплуатируемые технические ниши, запотолочное пространство "Грильято"
	- Грунтовка глубокого проникновения	Ceresit CT 17							
	- Простая штукатурка цементно-песчаными смесями	14 мм							
	- Упрочняющая и обеспыливающая пропитка	Элакор-МБ1 Флюат							
Ст-85	**Подготовка мололитных стен под простую окраску водно-дисперсионной краской**		м2				**74,23**		Машинное помещение лифтов, помещение СС (на кровле)
	- Грунтовка Бетонконтакт	Ceresit CT 19 Бетон-контакт							
	- Затирка поверхности после демонтажа опалубки	4 мм							
	- Грунтовка под финишную отделку	Ceresit IN10							
	- Простая окраска водно-дисперсионной краской за 2 раза	СтройТЕКС, КМ0, цвет - RAL 9003 (белый), арт. 700010320							
Ст-86	**Подготовка перегородок и стен из ячеистого блока под простую окраску водно-дисперсионной краской**		м2				**22,78**		Машинное помещение лифтов, помещение СС (на кровле)
	- Грунтовка глубокого проникновения	Ceresit CT 17							
	- Простая штукатурка цементно-песчаными смесями	14 мм							

	- Грунтовка под финишную отделку	Ceresit IN10							
	- Простая окраска водно-дисперсионной краской за 2 раза	СтройТЕКС, КМ0, цвет - RAL 9003 (белый), арт. 700010320							
Ст-87	**Подготовка монолитных стен под простую окраску негорючей краской**		м2		23,21				Запотолочное пространство "Грильято" (цвет черный)
	- Грунтовка Бетонконтакт	Ceresit CT 19 Бетон-контакт							
	- Затирка поверхности после демонтажа опалубки								
	- Грунтовка под финишную отделку	Грунт Primer под негорючую краску NG							
	- Простая окраска негорючей краской за 2 раза, класс пожарной опасности КМ0	NG Light, КМ0, цвет - RAL 9017 (черный)							
Ст-88	**Подготовка перегородок и стен из ячеистого бетона под простую окраску негорючей краской**		м2		22,58				Запотолочное пространство "Грильято" (цвет черный)
	- Грунтовка глубокого проникновения	Ceresit CT 17							
	- Простая штукатурка цементно-песчаными смесями	14мм							
	- Грунтовка под финишную отделку	Грунт Primer под негорючую краску NG							
	- Простая окраска негорючей краской за 2 раза, класс пожарной опасности КМ0	NG Light, КМ0, цвет - RAL 9017 (черный)							
Ст-90	**Подготовка перегородок из ГКЛ под простую окраску негорючей краской**		м2		4,33				Запотолочное пространство "Грильято" (цвет черный)
	- Шпатлевка стыков ГКЛ с проклейкой армирующей лентой								
	- Грунтовка под финишную отделку	Грунт Primer под негорючую краску NG							

	- Простая окраска негорючей краской за 2 раза, класс пожарной опасности КМ0	NG Light, КМ0, цвет - RAL 9017 (черный)							
Ст-91	**Подготовка поверхности утеплителя под простую окраску негорючей краской**	Технониколь - ТЕХНОФАС ДЕКОР	м2		5,78				Запотолочное пространство "Гриль-ято" (цвет черный)
	- Штукатурно-клеевая смесь, армированная стеклотканой щелочестойкой сеткой М3600	10 мм							
	- Грунтовка под финишную отделку	Грунт Primer под негорючую краску NG							
	- Простая окраска негорючей краской за 2 раза, класс пожарной опасности КМ0	NG Light, КМ0, цвет - RAL 9017 (черный)							
Ст-92	**Подготовка монолитных стен под простую окраску водно-дисперсионной краской**		м2		2,38	**93,47**			Запотолочное пространство "Гриль-ято" (цвет белый)
	- Грунтовка Бетонконтакт								
	- Затирка поверхности после демонтажа опалубки								
	- Грунтовка под финишную отделку	Ceresit IN10							
	- Простая окраска водно-дисперсионной краской за 2 раза, класс пожарной опасности КМ0	СтройТЕКС, КМ0, цвет - RAL 9003 (белый), арт. 700010320							
Ст-93	**Подготовка перегородок и стен из ячеистого бетона под простую окраску водно-дисперсионной краской**		м2		6,55	**262,75**			Запотолочное пространство "Гриль-ято" (цвет белый)
	- Грунтовка глубокого проникновения	Ceresit CT 17							
	- Простая штукатурка гипсовыми смесями	14мм							
	- Грунтовка под финишную отделку	Ceresit IN10							

	- Простая окраска водно-дисперсионной краской за 2 раза, класс пожарной опасности КМ0	СтройТЕКС, КМ0, цвет - RAL 9003 (белый), арт. 700010320							
Ст-94	**Подготовка перегородок из ГКЛ под простую окраску водно-дисперсионной краской**		м2			**168,24**			Запотолочное пространство "Грильято" (цвет белый)
	- Шпатлевка стыков ГКЛ с проклейкой армирующей лентой								
	- Грунтовка под финишную отделку	Ceresit IN10							
	- Простая окраска водно-дисперсионной краской за 2 раза, класс пожарной опасности КМ0	СтройТЕКС, КМ0, цвет - RAL 9003 (белый), арт. 700010320							
	Установка защитного перфорированного углового профиля 25х25мм		п.м.	-	37,36	**550,8**	**-**		
	Утепление стен								
	Утеплитель минераловатные плиты (Технониколь - ТЕХНОФАС ДЕКОР) ρ=100-120 кг/м³, λБ=0,041 Вт/м°С, R на отрыв≥12 кПа - 50мм (способ монтажа - клеевой с механическим креплением тарельчатыми дюбелями)	50мм	м2	-	29,81				Лестничная клетка спуска в подземный этаж, стена между электрощитовой и с/у (со стороны электрощитовой)
	Утеплитель минераловатные плиты (Технониколь - ТЕХНОФАС ДЕКОР) ρ=100-120 кг/м³, λБ=0,041 Вт/м°С, R на отрыв≥12 кПа - 100мм (способ монтажа - клеевой с механическим креплением тарельчатыми дюбелями)	100 мм	м2	39,04	123,93	-			Воздухозаборная шахта, лестничная клетка жилой части, тамбур ОДС, тамбур ЦИН, утепление (за зашивкой ГКЛ) тамбуров основного входа в жилую часть

	Утеплитель минераловатные плиты (Технониколь - ТЕХНОФАС ДЕКОР) ρ=100-120 кг/м³, λБ=0,041 Вт/м°С, R на отрыв≥12 кПа (способ монтажа - клеевой с механическим креплением тарельчатыми дюбелями)	150 мм	м2	-	50,46	246,84			Форкамера, тамбур МОП, тамбур мусорокамеры, электрощитовые жилой и нежилой части, тамбур (типовой этаж)
XI	**Разное**								
	Сетка этажей	Матовый прозрачный полистирол 600х600мм, толщ. 3мм, с гравировкой и заливкой цифр эмалью, задник - пленка ORACAL 641, монтаж на клеевую пленку 3M 468MP 200 MP Adhesive	шт		1				
	Ящики почтовые 12-ти секционные		шт		6				
	Номер почтового ящика	Белый полистирол с прямой печатью 40х20мм, толщ. 3мм, монтаж на двусторонний скотч 3M	шт		68				
	Номерные таблички квартир	Белый полистирол с прямой печатью 100х50мм, толщ. 3мм, монтаж на двусторонний скотч 3M	шт			68			
	Табличка интервал квартир	Белый полистирол с прямой печатью 130х35мм, толщ. 3мм, монтаж на двусторонний скотч 3M	шт			17			
	Табличка номера квартиры на электрощитах УЭРВ	Белый полистирол с прямой печатью 100х50мм, толщ.	шт			68			Должо быть равно количеству квартир

		3мм, монтаж на двусторонний скотч 3М							
	Номер этажа	Нанесение краской КМ0 RAL 7016 краскопультом через трафарет из пленки ORACAL	м2		0,035	2,124			
	Номер подъезда	Белая пленка ORACAL 641	шт		2				
	Флагодержатели	на 3 флага	шт		-				
	Тумбы под мойку								
	Каркас напольного шкафа Лесмаркет под мойку, 500*600*850 мм, RAL 9003, 7217		шт			68			
	Оборудование МГН								
	Поручень для раковины, стационарный напольно-настенный, Размер - 850х600 мм, Артикул - 80022-1		шт	-		-			
	Поручень настенный для ванны, Артикул - 80010-1, Размер - 120х600мм		шт			-			
	Поручень настенный для ванны, Артикул - 80010-2, Размер - 120х900 мм		шт			-			
	Поручень для унитаза, стационарный напольно-настенный, Артикул - 80022		шт	-		-			
	Поручень для унитаза, откидной, Артикул - 80019-2		шт	-		-			

9. ВЕДОМОСТЬ ОСНОВНЫХ РАБОТ. ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ

№ пп / Марка	Наименование и виды работ	Дополнительные данные	Ед. изм.	Подземная часть (автостоянка, технические помещения)	ИТП	Примечание
1	2	3	4	5	6	12
II	**Внутренние стены и перегородки**					
	Перегородки из полнотелого кирпича 250x120x65(h), М100, F50 на цементно-песчаном растворе М75 - 120мм		м2	1,6	-	
	Оцинкованная сетка из проволоки Ø4Вр-1, ячейка 50x50 через каждые 4 ряда для армирования перегородки из кирпича (вес 3,75 кг/м2)		кг	2,87	-	
	Стены из полнотелого кирпича 250x120x65(h), М100, F50 на цементно-песчаном растворе М75 - 250мм		м3	1338,55	13,89	
	Оцинкованная сетка из проволоки Ø4Вр-1, ячейка 50x50 через каждые 4 ряда для армирования стены из кирпича (вес 3,75 кг/м2)		кг	18434,33	190,05	
	Стены и перегородки из ячеистого газобетонного блока на клею - 200мм	600x200x250(h)	м3	98,63		
	Базальтовая строительная сетка ССБ 25x25 (0,36 кг/м2)		м2	177,53		
	Стены и перегородки из ячеистого газобетонного блока на клею - 250мм	600x250x250(h)	м3	-		

	Базальтовая строительная сетка ССБ 25х25 (0,36 кг/м2)		м2	-		
	Стены и перегородки из ячеистого газобетонного блока на клею - 100мм	600х100х250(h)	м2	11,47		
	Базальтовая строительная сетка ССБ 25х25 (0,36 кг/м2)		м2	41,27		
	Плита гипсовая пазогребневая (полнотелая, влагостойкая) - 100 мм		м2	1,69		
	Устройство металлических лестниц в подземном этаже		**кг/п.м.**	**5155,09**		
	Труба 100х100х6	ГОСТ 8639-82	кг	**4313,63**		
	Труба 40х30х3	ГОСТ 8639-82	кг	**594,71**		
	Лист 8х150х220	ГОСТ 19903-2015	кг	**103,5**		
	Лист 8х190х240	ГОСТ 19903-2015	кг	**143,25**		
	Анкер БСР 8х85	ГОСТ 28778-90	шт	**400**		
	Сверление отверстий диаметром 13 глубиной 65 мм		шт	**400**		
	Окраска порошковой краской за 2 раза		м2	**128,88**		
	Устройство деформационного шва в кровле подземной автостоянки		**п.м.**			
	Кирпич керамический полнотелый 250х120х65h, М200, F100, на цементно-песчаном растворе М75 - 250 мм	ГОСТ 530-2012	м3	**815,35**		
	Оцинкованная сетка из проволоки Ø4Вр-1, ячейка 50х50 через каждые 4 ряда для армирования стены из кирпича (вес 3,75 кг/м2)		кг	**3762,12**		
	Компенсатор из оцинкованной стали 0,55мм	50 мм	п.м.	**376,15**		

	Шнур Вилатерм	50 мм	п.м.	**376,15**		
	Экструдированный пенополистирол (Технониколь - CARBON SOLID 500), прочность на сжатие при 10% линейной деформации ≥0,5 Мпа, λ=0,031 Вт/мК - 50мм		м2	**3762,12**		
	Устройство дополнительных слоев гидроизодяции - 2 слоя	Техноэласт ЭПП	м2	**3762,12**		
	Защита стен от шума и вибрации					
	Облицовка стены на независимом сдвоенном каркасе 90 мм:		м2	548,65	405,54	
	Облицовка на металлическом каркасе (профиль 50мм) с заполнением звукоплоглощающей плитой Шуманет-ЭКО 50 мм					
	Зашивка одним листом Саундлайн-dB 16,5 мм по металлическому каркасу (1-ый слой)					
	Зашивка одним листом Gyproc AKU-line 12,5 мм (2-ой слой)					
	Прокладка Вибростек-М в 2 слоя между облицовкой и потолком/полом		п.м.	188,1	205,34	
	Однокомпонентный силиконовый герметик Вибросил		п.м.	94,05	102,67	
	Перемычки		**кг**	2388,75	83,3	
	ПР-8 (L= 1500мм)	2 уголка 100х100х8 (24,5 кг/пог.м, 0,4 м2/пог.м)	п.м.	36	1,5	
	ПР-9 (L= 1900мм)	2 уголка 100х100х8 (24,5 кг/пог.м, 0,4 м2/пог.м)	п.м.	61,5	1,9	

	Полоса металлическая 100х7	1,1 кг/шт, 0,02 м2/шт	шт.	126	4	
	Полоса металлическая 100Х120х8 (0,75 кг/шт., 0,059 м2/шт)		шт.			
	Уголок 100х100х8 L=		кг			
	⌀ 12 А1		кг	--	--	
	Грунтовка перемычек в 2 слоя	Грунтовка ГФ021	м2	19,5	0,68	
IV	**Двери**					
	Двери внутренние металлические противопожарные		**м2**	**объем**	**объем**	
Д-2 / Д-2л	Дверь металлическая противопожарная (EI 60) глухая со стационарным порогом, с доводчиком, контурный уплотнитель, нажимная ручка, цилиндровый замок "ключ-вертушка", цвет RAL 7016	1000х2100 (h)	шт	25	1	ИТП, насосная, электрощитовая автостоянки, помещение СС с противопожарным клапаном для вентиляции, венткамера, ПУТ, помещение узла учета тепла, водомерный узел, помещение для прокладки инженерных коммуникаций
Д-2.1 / Д-2.1л	Дверь противопожарная (EI 60) глухая со стационарным порогом, контурный уплотнитель, нажимная ручка, врезной самозапирающийся замок (ключ только с наружной стороны), крепление заводского исполнения для присоединения заземления на высоте 400мм, цвет RAL 7016	1000х2100 (h)	шт	1		Электрощитовая и ВРУ автостоянки
Д-10 / Д-10л	Дверь металлическая противопожарная (EI 60) остекленная двупольная, противопожарное остекление 150х1400мм, со стационарным порогом 14 мм,	1400х2100 (h)	шт	53		Тамбур-шлюз при лифтовом холле

	с доводчиком, контурный уплотнитель, нажимная ручка на круглой розетке, отбойная пластина h=200мм со стороны лифтового холла, цвет RAL 7016, минимальная ширина рабочей створки 1000мм					
	Расход комплектующих на внутренние металлические противопожарные двери					
	Доборы металлические		п.м.	410,8	5,2	
	Отбойная полоса из нержавеющей стали h=200мм		п.м./шт	100,2/79	1,0/1	
	Всего автоматических выпадающих порожков		шт	--	--	
	Всего стандартных порожков		п.м./шт	54,6/26	2,1/1	
	Всего стандартных порожков 14 мм		п.м./шт	155,82/53	--	
	Всего нажимных ручек из нержавеющей стали	Door Lock DL 038/F-S9/55 PZ U-form Rt	комплект	79	1	
	Общее кол-во доводчиков		шт	78	1	
	Всего замков цилиндровых		шт	25	1	
	Всего дверных упоров		шт	--	--	
	Скоба заземления (полоса гнутая 100х40х5)		шт	1	--	Для дверей электрощитовых
	Ворота		**м2**	**150**		
ВМ-2	Ворота противопожарные (EI 60) подъемно-поворотные с секционным полотном из стальных сэндвич-панелей с вальным приводом, крепление внутри помещения, в нижней части ворот люк с самозакрывающейся заслонкой 200х200мм, цвет RAL 7016	3500х3000	шт	2		Ворота в паркинге
ВМ-2.1	Ворота противопожарные (EI 60) подъемно-поворотные с	6000х3000	шт	6		Ворота в паркинге

	секционным полотном из стальных сэндвич-панелей с вальным приводом, крепление внутри помещения, в нижней части ворот люк с самозакрывающейся заслонкой 200х200мм, цвет RAL 7016					
ВМ-3	Ворота противопожарные (EI 60) подъемно-поворотные с секционным полотном из стальных сэндвич-панелей с вальным приводом, с дверью 900х2050 (h), крепление внутри помещения, в нижней части ворот люк с самозакрывающейся заслонкой 200х200мм, цвет RAL 7016	3500х3000	шт	2		Ворота наружние
	Расход комплектующих на ворота					
	Комплект замка одностороннего для секционных ворот		шт	10		
	Внутренняя отделка оконных и дверных откосов					
	Отделка откосов дверных проемов в монолитной ж/б стене технических помещений подземного этажа:		м2	11.70	-	
	Грунтовка Бетонконтакт	Ceresit CT 19				
	Сплошное выравнивание цементно-песчаными смесями по сетке тканой стальной 10х10х0.8 мм	10 мм				
	Грунтовка под финишную отделку	Ceresit IN10				
	Простая окраска водно-дисперсионной краской за 2 раза	СтройТЕКС, КМ0, цвет - RAL 9003				

		(белый), арт. 700010320				
	Профиль углозащитный оцинкованный 25х25мм		п.м.	78	-	
	Отделка откосов дверных проемов в кирпичных стенах технических помещений подземного этажа:		м2	79.07	1,62	
	Грунтовка глубокого проникновения	Ceresit CT 17				
	Штукатурка цементно-песчаными смесями по сетке тканой стальной 10х10х0.8 мм	15 мм				
	Грунтовка под финишную отделку	Ceresit IN10				
	Простая окраска водно-дисперсионной краской за 2 раза	СтройТЕКС, КМ0, цвет - RAL 9003 (белый), арт. 700010320				
	Профиль углозащитный оцинкованный 25х25мм		п.м.	527.15	10,8	
VII	**Металлические изделия**					
	Ограждение лестниц		**кг**	**2497,37**		
	Длина ограждения		п.м.	270,22		
	Стойки: труба прямоуг. 30х20х3		кг	526,93		
	Перила:труба круглая 50х4		кг	1226,80		
	Обрешетка: Полоса 6х30		кг	381,82		
	Лист 130х130х10		кг	358,58		
	Лист 24х16х4		кг	3,24		
	Анкер БСР 8х85		шт	818,77		
	Сверление отверстий диаметром 13 мм глубиной 65 мм		шт	818,77		
	Окраска порошковой краской в цвет по RAL (без грунтовки) за 2 раза		м2	333,91		

IX	**Кровля**					
	Основная кровля здания, кровля рампы, кровля машинного помещения (зимний период)					
К-1/1	В соответствии с проектом обеспечить негорючее покрытиекровли рампы и встроенно-пристроенных помещений допускается добавлять защитный слой из гравия фракцией 5-10 мм		м2	170,07		При первичном прохождении экспертизы в ВОР проектной документации следует всегда закладывать зимние пироги кровли. При разработке рабочей документации необходимо уточнить у Заказчика период монтажа кровли (зима или лето). Для зимнего периода никаких изменений в части пирогов кровли вносить не нужно. Для летнего периода при перезаходе в экспертизу следует откорректировать ВОР, заменяя пироги кровли на летние.
	Гидроизоляция 2-ой слой (Технониколь - Унифлекс ЭКП), масса 1 м²≥5,0 кг, теплостойкость ≥100°С с заведением на парапет на 900мм от плиты покрытия - 3,8 мм		м2	170,07		
	Гидроизоляция 1-ый слой (Технониколь - Унифлекс ВЕНТ ЭПВ), масса 1 м²≥4,0 кг, теплостойкость ≥100°С с заведением на парапет на 840мм от плиты покрытия - 3,5 мм		м2	170,07		
	Праймер битумный (Технониколь №1) - 1 слой		м3	170,07		
	Сборная стяжка из двух слоев ЦСП толщиной 12 мм - 24 мм		м2	170,07		
	Минераловатный утеплитель (Технониколь - ТЕХНОРУФ В ЭКСТРА), ρ=155-185 кг/м³, предел прочности на сжатие не менее 65 кПа, λ=0,043 Вт/м°С - 40 мм		м2	170,07		
	Молниеприемная сетка (только для основной кровли здания)		м2	-		

	Минераловатный утеплитель (Технониколь - ТЕХНОРУФ Н ОПТИМА), ρ=100-120 кг/м³, предел прочности на сжатие не менее 40 кПа, λ=0,041 Вт/м°С - 120 мм		м2	170,07		
	Керамзитовый гравий фр. 10-20 мм, П25, М250, с картами из ЭППС 1,5х1,5 м, по уклону - 30-250 мм		м2	170,07		
	Пароизоляция (Технониколь - Биполь ЭПП), масса 1 м² ≥3,0 кг, теплостойкость ≥85 °С - 1 слой		м2	170,07		
	Покрытие подземной автостоянки под тротуаром из бетонной плитки, озеленением, проездом, тротуаром для проезда пожарной техники и парковкой					
Объемы см. ИОС 3						
X	**Отделочные работы**					
	Полы					
П-1.1	Керамогранит с затиркой швов	Kerama Marazzi Сенат, цвет - серый, фактура - бетон, 402х402х8 мм, арт. SG155900R, с затиркой швов Ceresit CE33, цвет - 13 антрацит	м2	422,52		Этажные лестничные площадки спусков в подземный этаж, площадка лестниц жилой части на 1 этаже
	Водостойкий плиточный клей - 6 мм					
	Грунтовка глубокого проникновения Ceresit CT 17 - 1 слой					
	Полусухая цементно-песчаная стяжка М150, армированная фиброволокном (расход 0,8 кг/м3) - 96 мм					

П-1.2	Керамогранит с затиркой швов	Kerama Marazzi Сенат, цвет - серый, фактура - бетон, 402х402х8 мм, арт. SG155900R, с затиркой швов Ceresit CE33, цвет - 13 антрацит	м2	202,65		Междуэтажные лестничные площадки спусков в подземный этаж
	Водостойкий плиточный клей Ceresit CM 16 Flex - 12 мм					
	Грунтовка Бетоноконтакт Ceresit CT 19 - 1 слой					
П-1.2	Керамогранит с затиркой швов	Kerama Marazzi Сенат, цвет - серый, фактура - бетон, 402х402х8 мм, арт. SG155900R, с затиркой швов Ceresit CE33, цвет - 13 антрацит	м2	313,78		Монолитные лестничные марши спусков в подземный этаж
	Водостойкий плиточный клей Ceresit CM 16 Flex - 12 мм					
	Грунтовка Бетоноконтакт Ceresit CT 19 - 1 слой					
П-3	Упрочняющая и обеспыливающая пропитка	Элакор-МБ1 Флюат	м2	56,34		Воздухозаборная шахта
	Полусухая цементно-песчаная стяжка М150, армированная фиброволокном (расход 0,6 кг/м3) - 40 мм					
	Полиэтиленовая пленка 200 мкр	Технониколь				
	Минераловатный утеплитель (Технониколь - ТЕХНОФЛОР СТАНДАРТ) ρ=100-120 кг/м³, предел прочности на сжатие					

	не менее 25 кПа, λ=0,041 Вт/м°С - 50 мм					
П-4	Система покрытия ТН-ПОЛ ТАЙКОР Кварц - 0,9мм: 1-Шлифование бетонного основания с обеспыливанием 2-Нанесение грунтовки TAIKOR Primer 150 1-ый слой (расход 0,25кг/м2) 3-Нанесение грунтовки TAIKOR Primer 150 2-ой слой (расход 0,25кг/м2) с сплошной засыпкой кварцевым песком (расход 2кг/м2). 4-Уборка лишнего песка, обеспыливание промышленным пылесосом 5-Нанесение финишного слоя TAIKOR Top 425 1-ый слой (расход 0,35кг/м2) 6-Нанесение финишного слоя TAIKOR Top 425 2-ой слой (расход 0,35кг/м2) для разбавления полимерной композиции применяется Разбавитель Thiner 01 (расход 0,1кг/м2)		м2	12437,68		Помещение автостоянки, зона размещения теплового узла расположенного под секциями жилой части здания
	Бетонная стяжка В22.5, F100 W-4, армированная 5Вр1 с ячейкой 100х100, по уклону - 100-150 мм					
	Система покрытия ТН-ПОЛ ТАЙКОР Барьер - 0,5мм: 1-Фрезеровка бетонного основания с обеспыливанием					
				621,88		

	2-Подливка поверхности составом Sika grout 316, 30мм, 5% от S;					
	3-Нанесение грунтовки TAIKOR Primer 210 (расход 0,363кг/м2) С учётом нанесения h-200мм по периметру внешних стен			15173,97		
	4-Нанесение гидроизоляции TAIKOR Elastic 300 1-ый слой (расход 0,644кг/м2) с учётом нанесения h-200мм по периметру внешних стен 5-Нанесение гидроизоляции TAIKOR Elastic 300 2-ой (расход 0,644кг/м2) с учётом нанесения h-200мм по периметру внешних стен			15173,97		
П-4.1	Упрочняющая и обеспыливающая пропитка	Элакор-МБ1 Флюат	м2	1870,87		Техническое помещение для прокладки инженерных коммуникаций
П-5	Система покрытия ТН-ПОЛ ТАЙКОР Кварц усиленная - 2мм: 1-Шлифование бетонного основания с обеспыливанием 2-Нанесение грунтовки TAIKOR Primer 150 1-ый слой (расход 0,25кг/м2) 3-Нанесение грунтовки TAIKOR Primer 150 2-ой слой (расход 0,25кг/м2) с сплошной засыпкой кварцевым песком (расход 2кг/м2). 4-Нанесение грунтовки TAIKOR Primer 150 3-ий слой (расход		м2	1320,23		Рампа (проезжая часть)

	0,25кг/м2) с сплошной засыпкой кварцевым песком (расход 2кг/м2). 5-Уборка лишнего песка, обеспыливание промышленным пылесосом 6-Нанесение финишного слоя TAIKOR Top 425 1-ый слой (расход 0,35кг/м2) 7-Нанесение финишного слоя TAIKOR Top 425 2-ой слой (расход 0,35кг/м2) для разбавления полимерной композиции применяется Разбавитель Thiner 01 (расход 0,1кг/м2)					
	Бетонная стяжка В22.5, F100 W-4, армированная 5Вр1 с ячейкой 100х100, по уклону - 100-150 мм					
	Система покрытия ТН-ПОЛ ТАЙКОР Барьер - 0,5мм: 1-Фрезеровка бетонного основания с обеспыливанием					
	2-Подливка поверхности составом Sika grout 316, 30мм, 5% от S;			66,01		
	3-Нанесение грунтовки TAIKOR Primer 210 (расход 0,363кг/м2) С учётом нанесения h-200мм по периметру внешних стен			1610,68		
	4-Нанесение гидроизоляции TAIKOR Elastic 300 1-ый слой (расход 0,644кг/м2) с учётом			1610,68		

	нанесения h-200мм по периметру внешних стен 5-Нанесение гидроизоляции TAIKOR Elastic 300 2-ой (расход 0,644кг/м2) с учётом нанесения h-200мм по периметру внешних стен					
П-6	Система покрытия ТН-ПОЛ ТАЙКОР Кварц - 0,9мм: 1-Шлифование бетонного основания с обеспыливанием 2-Нанесение грунтовки TAIKOR Primer 150 1-ый слой (расход 0,25кг/м2) 3-Нанесение грунтовки TAIKOR Primer 150 2-ой слой (расход 0,25кг/м2) с сплошной засыпкой кварцевым песком (расход 2кг/м2). 4-Уборка лишнего песка, обеспыливание промышленным пылесосом 5-Нанесение финишного слоя TAIKOR Top 425 1-ый слой (расход 0,35кг/м2) 6-Нанесение финишного слоя TAIKOR Top 425 2-ой слой (расход 0,35кг/м2) для разбавления полимерной композиции применяется Разбавитель Thiner 01 (расход 0,1кг/м2)		м2	103,77		Рампа (пешеходная зона), колесоотбой
	Бетонная стяжка В22.5, F100 W-4, армированная 5Вр1 с ячейкой 100х100, по уклону - 100 мм					

	Керамзитовый гравий фр. 10-20 мм, П25, М250, пропит. цем. молочком - 100/150 мм					
	Система покрытия ТН-ПОЛ ТАЙКОР Барьер - 0,5мм: 1-Фрезеровка бетонного основания с обеспыливанием					
	2-Подливка поверхности составом Sika grout 316, 30мм, 5% от S;			5,19		
	3-Нанесение грунтовки TAIKOR Primer 210 (расход 0,363кг/м2) С учётом нанесения h-200мм по периметру внешних стен			126,60		
	4-Нанесение гидроизоляции TAIKOR Elastic 300 1-ый слой (расход 0,644кг/м2) с учётом нанесения h-200мм по периметру внешних стен 5-Нанесение гидроизоляции TAIKOR Elastic 300 2-ой (расход 0,644кг/м2) с учётом нанесения h-200мм по периметру внешних стен			126,60		
П-7	Система покрытия ТН-ПОЛ ТАЙКОР Кварц усиленная - 2мм: 1-Шлифование бетонного основания с обеспыливанием 2-Нанесение грунтовки TAIKOR Primer 150 1-ый слой (расход 0,25кг/м2) 3-Нанесение грунтовки TAIKOR Primer 150 2-ой слой (расход		м2	14,58		Рампа (в зоне въезда/выезда)

	0,25кг/м2) с сплошной засыпкой кварцевым песком (расход 2кг/м2). 4-Нанесение грунтовки TAIKOR Primer 150 3-ий слой (расход 0,25кг/м2) с сплошной засыпкой кварцевым песком (расход 2кг/м2). 5-Уборка лишнего песка, обеспыливание промышленным пылесосом 6-Нанесение финишного слоя TAIKOR Top 425 1-ый слой (расход 0,35кг/м2) 7-Нанесение финишного слоя TAIKOR Top 425 2-ой слой (расход 0,35кг/м2) для разбавления полимерной композиции применяется Разбавитель Thiner 01 (расход 0,1кг/м2)					
	Бетонная стяжка В22.5, F100 W-4, армированная 5Вр1 с ячейкой 100х100, по уклону - 100-150 мм					
	Экструдированный пенополистирол (Технониколь - CARBON SOLID 500), прочность на сжатие при 10% линейной деформации ≥0,5 Мпа, λ=0,034 Вт/мК - 50 мм					
	Система покрытия ТН-ПОЛ ТАЙКОР Барьер - 0,5мм: 1-Фрезеровка бетонного основания с обеспыливанием					
				0,73		

	2-Подливка поверхности составом Sika grout 316, 30мм, 5% от S;					
	3-Нанесение грунтовки TAIKOR Primer 210 (расход 0,363кг/м2) С учётом нанесения h-200мм по периметру внешних стен			17,79		
	4-Нанесение гидроизоляции TAIKOR Elastic 300 1-ый слой (расход 0,644кг/м2) с учётом нанесения h-200мм по периметру внешних стен 5-Нанесение гидроизоляции TAIKOR Elastic 300 2-ой (расход 0,644кг/м2) с учётом нанесения h-200мм по периметру внешних стен			17,79		
П-8	Керамогранит с затиркой швов	Cersanit Грес, цвет - бежевый, 300х300х7 мм, арт. A100, с затиркой швов Ceresit CE33, цвет - 13 антрацит	м2	1460,16	211,54	Помещение ИТП и ВНС, водомерный узел, венткамера ПД, венткамера автостоянки, насосная АПТ, помещение узла учета тепловой энергии, помещение теплового узла, помещение уборочной техники. Площадь гидроизоляции дана с учетом заведения на стены.
	Водостойкий плиточный клей - 6 мм					
	Цементная гидроизоляция Ceresit CR 65 WATERPROOF с заведением на стены на 200 мм - 2 мм		м2	1752,19	258,08	
	Прокладка по углам водонепроницаемой ленты для герметизации швов Ceresit CL 152		п.м.	1172,15	118,81	
	Увлажнение основания до насыщения, не допуская потеков и скоплений воды		м2	1460,16	211,54	

	Полусухая цементно-песчаная стяжка М150, армированная фиброволокном (расход 0,8 кг/м3) - 50-135 мм					
П-9	Керамогранит с затиркой швов	Cersanit Грес, цвет - бежевый, 300х300х7 мм, арт. A100, с затиркой швов Ceresit CE33, цвет - 13 антрацит	м2	73,90		Электрощитовая и ВРУ автостоянки (дополнительно обработать швы упрочняющей и обеспыливающей пропиткой)
	Водостойкий плиточный клей - 6 мм					
	Грунтовка глубокого проникновения Ceresit CT 17 - 1 слой					
	Полусухая цементно-песчаная стяжка М150, армированная фиброволокном (расход 0,8 кг/м3) - 52 мм					
	Пленка пароизоляционная армированная - 1 слой	Технониколь ISOBOX				
	Керамзитовый гравий фр. 5-10 мм, П25, М250 - 85 мм					
П-10	Керамогранит с затиркой швов	Kerama Marazzi Сенат, цвет - серый, фактура - бетон, 402х402х8 мм, арт. SG155900R, с затиркой швов Ceresit CE33, цвет - 13 антрацит	м2	757,87		Лифтовой холл и тамбур-шлюз подземного этажа
	Водостойкий плиточный клей - 6 мм					
	Грунтовка глубокого проникновения Ceresit CT 17 - 1 слой					

	Полусухая цементно-песчаная стяжка М150, армированная фиброволокном (расход 0,8 кг/м3) - 51 мм					
	Пленка пароизоляционная армированная (расход 0,8 кг/м3) - 1 слой	Технониколь ISOBOX				
	Керамзитовый гравий фр. 5-10 мм, П25, М250 - 85 мм					
Тип 1	Керамогранит с затиркой швов	Cersanit Грес, цвет - бежевый, 300х300х7 мм, арт. A100, с затиркой швов Ceresit CE33, цвет - 13 антрацит	м2	12,72	15,23	Фундамент под оборудование (плавающий)
	Водостойкий плиточный клей - 6 мм					
	Грунтовка Бетоноконтакт Ceresit CT 19 - 1 слой					
	Бетонная плита В15, армированная в 2 слоя сеткой Ø5 В500С с ячейкой 100х100 - 100 мм					
	Лист ЦСП - 12 мм					
	Полиэтиленовая пленка 200 мкр - 1 слой	Технониколь				
	Шумоизоляционная минераловатная плита (Технониколь - ТЕХНОФЛОР ПРОФ) ρ=155-185 кг/м³ - 100 мм					
	Полусухая цементно-песчаная стяжка М150, армированная фиброволокном (расход 0,8 кг/м3)	100мм				

Приямки ВК	Цементная гидроизоляция Ceresit CR 65 WATERPROOF с заведением на стены на 200 мм - 2 мм		м2	44,39	1,57	Приямки ВК Площадь гидроизоляции дана с учетом заведения на стены.
	Прокладка по углам водонепроницаемой ленты для герметизации швов Ceresit CL 152		п.м.	141,6	6,4	
	Увлажнение основания до насыщения, не допуская потеков и скоплений воды		м2	44,39	1,57	
Приямки лифтовых шахт	Упрочняющая и обеспыливающая пропитка	Элакор-МБ1 Флюат	м2	400,09		Приямки лифтовых шахт
	Плинтуса					
	Плинтус из керамогранита 100х402х8	Нарезать на объекте из Kerama Marazzi Сенат, цвет - серый, фактура - бетон, 402х402х8 мм, арт. SG155900R, с затиркой швов Ceresit CE33, цвет - 13 антрацит	п.м.	822,09		Лестничная клетка, Лифтовой холл, тамбур-шлюз
	Плинтус из керамогранита 100х300х7	Нарезать на объекте из Cersanit Грес, цвет - бежевый, 300х300х7 мм, арт. A100, с затиркой швов Ceresit CE33, цвет - 13 антрацит	п.м.	50,04		Помещения электрощитовых
	Отделка калошницы керамогранитом (h=100 мм)	Нарезать на объекте из Kerama Marazzi Сенат, цвет - серый, фактура - бетон, 402х402х8	п.м.	541,57		Монолитные лестничные марши спусков в подземный этаж

		мм, арт. SG155900R, с затиркой швов Ceresit CE33, цвет - 13 антрацит				
	Демпферная лента для стяжки пола		п.м.	2738,41	102,67	
	Нанесение разметки м/м, номеров м/м и линий движения в паркинге краской АК-511 "Магистраль"(белая) в 2 слоя, расход краски принят-0,35кг/м2 на 1 слой		м2	265,13		
	Установка декоративных накладок (обводок) для труб		шт			
	Установка бортового камня БР 100.25.10 (1000х250х100мм) на цементно-песчаный раствор М75	ГОСТ 6665-91	п.м.	256,35		Пешеходная зона и колесоотбой в рампе
	Деформационный шов (в помещении автостоянки)					
	Деформационный шов ГИДРОКОНТУР ДШ-НС-210/50 С с накладными планками из алюминия		п.м.	237,56		
	Деформационный шов ГИДРОКОНТУР ДШ-НС-210/50 С УГЛОВОЙ с накладными планками из алюминия		п.м.	269,6		
	Двусторонний ленточный герметик типа Герлен Д 80/1,5 (или аналог)		п.м.	507,16		
	Потолки					
Пт-1	Грунтовка Бетонконтакт	Ceresit CT 19 Бетоноконтакт	м2	13 416,53		Помещение автостоянки, рампа

	Затирка поверхности после демонтажа опалубки	4 мм				
	Грунтовка силикатная	Pufas SILIKAT GRUNDIERUNG				
	Простая окраска негорючим покрытием за 2 раза, класс пожарной опасности КМ0	БИЗОН-НГ, КМ0, влагостойкий, колер неорганический, цвет – матовый RAL 7038, арт. ТУ 20.13.62-008-86033760-2018				
Пт-2	Грунтовка Бетонконтакт	Ceresit CT 19 Бетоноконтакт	м2	377,07		Лифтовой холл (подземный этаж, типовой этаж), тамбур-шлюз (подземный этаж), помещение консьержа, помещение охраны, межквартирный коридор, тамбур (типовой этаж)
	Затирка поверхности после демонтажа опалубки	4 мм				
	Грунтовка под финишную отделку	Ceresit IN10				
	Простая окраска водно-дисперсионной краской за 2 раза, класс пожарной опасности КМ0	СтройТЕКС, КМ0, цвет - RAL 9003 (белый), арт. 700010320				
	Металлический подвесной потолок типа "Грильято" 100х100х40 (цвет белый) на металлическом каркасе, класс пожарной опасности КМ0					
Пт-3	Грунтовка Бетонконтакт	Ceresit CT 19 Бетоноконтакт	м2	359,77		Эвакуационная лестница из подземного этажа, отделка торцов и нижней поверхности лестничных маршей эвакуационных лестниц из подземного этажа, лестничная клетка
	Затирка поверхности после демонтажа опалубки	4 мм				
	Грунтовка глубокого проникновения	Ceresit CT 17				
	Шпатлевкой на цементной основе	2 мм				

	Грунтовка под финишную отделку	Ceresit IN10				
	Улучшенная окраска водно-дисперсионной краской за 2 раза,класс пожарной опасности КМ0	СтройТЕКС, КМ0, цвет - RAL 9003 (белый), арт. 700010320				
Пт-4	Грунтовка Бетонконтакт	Ceresit CT 19 Бетоноконтакт	м2	1 576,00	212,86	Помещение ИТП и ВНС, водомерный узел, венткамера ПД, венткамера автостоянки, насосная АПТ, помещение уборочной техники, помещение для размещения вторичных узлов учета тепла, тепловой узел, электрощитовая и ВРУ автостоянки, машинное помещение лифтов, помещение СС на кровле
	Затирка поверхности после демонтажа опалубки	4 мм				
	Грунтовка под финишную отделку	Ceresit IN10				
	Простая окраска водно-дисперсионной краской за 2 раза, класс пожарной опасности КМ0	СтройТЕКС, КМ0, цвет - RAL 9003 (белый), арт. 700010320				
Пт-6	Грунтовка Бетонконтакт	Ceresit CT 19 Бетоноконтакт	м2	1 673,10		Техническое помещение для прокладки инженерных коммуникаций, техническое пространство, эксплуатируемые технические ниши
	Затирка поверхности после демонтажа опалубки	4 мм				
	Упрочняющая и обеспыливающая пропитка	Элакор-МБ1 Флюат				
Пт-7	Утеплитель минераловатные плиты (Технониколь - ТЕХНОФАС ДЕКОР) ρ=100-120 кг/м³, λБ=0,041 Вт/м°С, R на отрыв≥12 кПа - 150 мм (способ монтажа клеевой с механическим креплением тарельчатыми дюбелями) - 150 мм		м2	30,37		Воздухозаборная шахта
	Штукатурно-клеевой слой (Технониколь 210), армированный					

	фасадной стеклотканевой щелочестойкой сеткой М3600 - 10мм					
	Упрочняющая и обеспыливающая пропитка	Элакор-МБ1 Флюат				
	Стены					
Ст-1	**Подготовка монолитных стен под простую окраску негорючим покрытием**		м2	12310,66		Помещение автостоянки, рампа
	- Грунтовка Бетонконтакт	Ceresit CT 19 Бетоноконтакт				
	- Затирка поверхности после демонтажа опалубки	4 мм				
	- Грунтовка силикатная	Pufas SILIKAT GRUNDIERUNG				
	- Простая окраска негорючим покрытием за 2 раза, класс пожарной опасности КМ0	БИЗОН-НГ, КМ0, влагостойкий, колер неорганический, цвет – матовый RAL 7038 (серый) арт. ТУ 20.13.62-008-86033760-2018		12185,84		
		БИЗОН-НГ, КМ0, влагостойкий, колер неорганический, цвет – матовый NCS S 1075-G50Y (зелёный) (акцентные стены), арт. ТУ 20.13.62-008-86033760-2018		124,82		
Ст-2	**Подготовка кирпичных стен под простую окраску негорючим покрытием**		м2	4974,95		Помещение автостоянки, рампа

	- Грунтовка глубокого проникновения	Ceresit CT 17				
	- Простая штукатурка цементно-песчаными смесями по сетке тканой стальной 10х10х0.8 мм	15 мм				
	- Грунтовка силикатная	Pufas SILIKAT GRUNDIERUNG				
	- Простая окраска негорючим покрытием за 2 раза, класс пожарной опасности КМ0	БИЗОН-НГ, КМ0, влагостойкий, колер неорганический, цвет – матовый RAL 7038 (серый) арт. ТУ 20.13.62-008-86033760-2018		4670,85		
		БИЗОН-НГ, КМ0, влагостойкий, колер неорганический, цвет – матовый NCS S 1075-G50Y (зелёный) (акцентные стены), арт. ТУ 20.13.62-008-86033760-2018		304,1		
Ст-3	**Подготовка монолитных стен под текстурную краску**		м2	1615,74		Лифтовый холл (подземный этаж), тамбур-шлюз (подземный этаж), эвакуационная лестница из подземного этажа, лестничная клетка
	- Грунтовка Бетонконтакт	Ceresit CT 19 Бетоноконтакт				
	- Сплошное выравнивание цементно-песчаными смесями	10 мм				
	- Грунтовка глубокого проникновения	Ceresit CT 17				
	- Шпатлевкой на цементной основе	2 мм				

	- Грунтовка акриловая глубокого проникновения	Грунт Primer под негорючую краску NG				
	- Текстурная краска, нанесение краскопультом с формированием слоя шпателем, класс пожарной опасности КМ0	NG Light, цвет – RAL 9003 (белый), Арт. негорючая краска NG Light, КМ0				
Ст-4	**Подготовка кирпичных стен под текстурную краску**		м2	1244,89		Лифтовый холл (подземный этаж), тамбур-шлюз (подземный этаж), эвакуационная лестница из подземного этажа
	- Грунтовка глубокого проникновения	Ceresit CT 17				
	- Улучшенная штукатурка цементно-песчаными смесями по сетке тканой стальной 10х10х0.8 мм	20 мм				
	- Грунтовка глубокого проникновения	Ceresit CT 17				
	- Шпатлевкой на цементной основе	2 мм				
	- Грунтовка акриловая глубокого проникновения	Грунт Primer под негорючую краску NG				
	- Текстурная краска, нанесение краскопультом с формированием слоя шпателем, класс пожарной опасности КМ0	NG Light, цвет – RAL 9003 (белый), Арт. негорючая краска NG Light, КМ0				
Ст-7	**Подготовка монолитных стен под простую окраску водно-дисперсионной краской**		м2	**1456.96**	-	Помещение ИТП и ВНС, водомерный узел, венткамера ПД, венткамера автостоянки, насосная АПТ, помещение уборочной техники (выше 1,8м), помещение для размещения вторичных узлов учета тепла, тепловой узел, электрощитовая и ВРУ
	- Грунтовка Бетонконтакт	Ceresit CT 19 Бетоноконтакт				
	- Затирка поверхности после демонтажа опалубки	4 мм				
	- Грунтовка под финишную отделку	Ceresit IN10				

	- Простая окраска водно-дисперсионной краской за 2 раза	СтройТЕКС, КМ0, цвет - RAL 9003 (белый), арт. 700010320				автостоянки, тамбур-шлюз (подземный этаж), запотолочное пространство "Грильято"
Ст-8	**Подготовка кирпичных стен под простую окраску водно-дисперсионной краской**		м2	**1105.09**	-	Помещение ИТП и ВНС, водомерный узел, венткамера ПД, венткамера автостоянки, насосная АПТ, помещение уборочной техники (выше 1,8м), помещение для размещения вторичных узлов учета тепла, тепловой узел, электрощитовая и ВРУ автостоянки, тамбур-шлюз (подземный этаж), запотолочное пространство "Грильято"
	- Грунтовка глубокого проникновения	Ceresit CT 17				
	- Простая штукатурка цементно-песчаными смесями по сетке тканой стальной 10х10х0.8 мм	15 мм				
	- Грунтовка под финишную отделку	Ceresit IN10				
	- Простая окраска водно-дисперсионной краской за 2 раза	СтройТЕКС, КМ0, цвет - RAL 9003 (белый), арт. 700010320				
Ст-9	**Подготовка кирпичных стен под облицовку плиткой**		м2	**751,82**	-	Помещение ИТП и ВНС, водомерный узел, венткамера ПД, венткамера автостоянки, насосная АПТ, помещение уборочной техники (до 1,8м)
	- Грунтовка глубокого проникновения	Ceresit CT 17				
	- Простая штукатурка цементно-песчаными смесями по сетке тканой стальной 10х10х0.8 мм	15 мм				
	- Грунтовка глубокого проникновения	Ceresit CT 17				
	- Керамическая плитка на цементно-песчаном растворе с затиркой межплиточных швов	Kerama Marazzi Белое солнце 200х300х6.9, цвет - белый, арт. 8000, затирка – Ceresit CE 33, 01 белый				

Ст-10	**Подготовка поверхности утеплителя под упрочняющую и обеспыливающую пропитку**		м2	940,11		Воздухозаборная шахта, форкамера
	- Штукатурно-клеевой слой (Технониколь 210), армированный фасадной стеклотканевой щелочестойкой сеткой М3600	10 мм				
	- Упрочняющая и обеспыливающая пропитка "Элакор-МБ1 Флюат"					
Ст-11	**Подготовка монолитных стен под упрочняющую обеспыливающую пропитку**		м2	514,91		Приямки лифтовых шахт
	- Упрочняющая и обеспыливающая пропитка "Элакор-МБ1 Флюат"					
Ст-23	**Подготовка из ГКЛ под облицовку плиткой (200х300)**		м2	169,29	184,91	С/у охраны (до 1,8м), ПУИ ОДС (до 1,8м), универсальный с/у ОДС (до 1,8м), душевая ОДС, с/у консьержа, ПУИ консьержа, с/у квартир, помещение ИТП и ВНС, венткамера ПД, венткамера автостоянки, насосная АПТ расположенные под помещениями БКТ (Ф3.5, Ф4.3) и ОДС
	- Шпатлевка стыков ГКЛ с проклейкой армирующей лентой					
	- Грунтовка Бетонконтакт	Ceresit CT 19 Бетоноконтакт				
	- Керамическая плитка на цементно-песчаном растворе с затиркой межплиточных швов	Kerama Marazzi Белое солнце 200х300х6.9, цвет - белый, арт. 8000, затирка – Ceresit CE 33, 01 белый				
Ст-26	**Подготовка монолитных стен под облицовку плиткой**		м2	**619,58**	-	Мусоросборная камера (до 2,2м), помещение ИТП и ВНС, водомерный узел, венткамера ПД, венткамера автостоянки, насосная АПТ,
	- Грунтовка Бетонконтакт	Ceresit CT 19 Бетоноконтакт				
	- Затирка поверхности после демонтажа опалубки	4 мм				

	- Грунтовка глубокого проникновения	Ceresit CT 17				помещение уборочной техники (до 1,8м), с/у оханы (до 1,8м), универсальный с/у ОДС (до 1,8м), ПУИ ОДС (до 1,8м), душевая ОДС, с/у консьержа, ПУИ, с/у квартир
	- Керамическая плитка на цементно-песчаном растворе с затиркой межплиточных швов	Kerama Marazzi Белое солнце 200x300x6.9, цвет - белый, арт. 8000, затирка – Ceresit CE 33, 01 белый				
Ст-83	**Подготовка кирпичных стен под упрочняющую и обеспыливающую пропитку**		м2	4959,95		Техническое пространство для прокладки инженерных коммуникаций (подземный этаж), запотолочное пространство "Грильято"
	- Грунтовка глубокого проникновения	Ceresit CT 17				
	- Простая штукатурка цементно-песчаными смесями по сетке тканой стальной 10x10x0.8 мм	14 мм				
	- Упрочняющая и обеспыливающая пропитка "Элакор-МБ1 Флюат"					
Ст-94.1	**Подготовка перегородок из ГКЛ под простую окраску водно-дисперсионной краской**		м2	379,36	220,86	Помещение ИТП и ВНС, венткамера ПД, венткамера автостоянки, насосная АПТ расположенные под помещениями БКТ (Ф3.5, Ф4.3) и ОДС
	- Грунтовка глубокого проникновения	Ceresit CT 17				
	- Шпатлевка с проклейкой армирующей ленты по швам стыка ГКЛ	2мм				
	- Грунтовка под финишную отделку	Ceresit IN10				
	- Простая окраска водно-дисперсионной краской за 2 раза, класс пожарной опасности КМ0	СтройТЕКС, КМ0, цвет - RAL 9003 (белый), арт. 700010320				

Ст-97	Вертикальная разметка стен и пилонов в подземной автостоянке в 2 слоя (разметка малярной лентой)	Палитра Руси, КМ0, цвет - RAL 9017 (черный), арт. ТУ 2310-049-51309101-2014	м2	144,15		Помещение автостоянки, рампа
		RAL 1003	м2	138,12		
	Установка защитного перфорированного углового профиля 25х25мм		п.м.	54,9	90,2	
	Утепление стен					
	Утеплитель минераловатные плиты (Технониколь - ТЕХНОФАС ДЕКОР) ρ=100-120 кг/м³, λБ=0,041 Вт/м°С, R на отрыв≥12 кПа - 100мм (способ монтажа - клеевой с механическим креплением тарельчатыми дюбелями)		м2	940,11		Воздухозаборная шахта, лестничная клетка жилой части, тамбур ОДС, тамбур ЦИН, утепление (за зашивкой ГКЛ) тамбуров основного входа в жилую часть
XI	**Разное**					
	Указатели выхода в подземной автостоянке	Пластик Gebau с прямой печатью, 200х200мм	шт	8		
	Колесоотбойники 1830х150х100мм	КО ПИК 1830 СБ ООО “ЭКОПИК”	шт	325		
	Водосборные приямки					
РП-1	Решетка для водосборных приямков 680х680мм	22.34 кг	шт/кг	29/441,09		
РП-2	Решетка для водосборных приямков 880х880мм	34.74 кг	шт/кг	4/81,12		
РП-3	Решетка для водосборных приямков 1080х2080мм	99.78 кг	шт/кг	15/798,3		
	Грунтовка решеток водосборных приямков за 2 раза		м2	43		
	Окраска эмаль ПФ-115 ГОСТ 6465-76 за 2 раза		м2	43		

	Лоток водоотводный пластиковый усиленный	Standartpark PolyMax Basic ЛВ-10.15.08-ПП	шт	23		
	Решетка водоприемная щелевая чугунная ВЧ	Standartpark Basic РВ-10.14.50	шт	23		
	Крепеж стальной оцинкованный для пластикового и полимерного лотка	Standartpark ЛВ-10.11.08-ОС	шт	184		
	Универсальная заглушка-переходник к лоткам водоотводным	Standartpark DN 100	шт	12		