Оглавление:

1. Спецификация перегородок 2
2. Спецификация заполнения дверных проемов 3
3. Спецификация покрытия полов 3
4. Спецификация теневых и профилей для светодиоодной ленты 4
5. Спецификация потолков 4
6. Спецификация осветительного оборудования 4
7. Спецификация отделки стен 5
8. Спецификация сантехнического оборудования 5
9. Спецификация выключателей 5
10. Примечания 5

Взам. Инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подп.	Дата

22-02-2024-АИ1.С

Архитектурные решения интерьеров. Офисные помещения. Спецификации.

Стадия	Лист	Листов
АИ	1	11

Спецификация перегородок

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол, кв.м.	Масса ед., кг	Приме-чание
1(С112)	Комплектные системы КНАУФ серия 1.031.9-2.07	Перегородка С112 t-100мм. Конструкция - одинарный металлический каркас 50мм с шагом 400мм, обшитый двумя слоями гипсовых плит t-12.5мм, с двух сторон.	12,03		В мокрых зонах применять ГСП-Н2
2(С112)	Комплектные системы КНАУФ серия 1.031.9-2.07	Перегородка С112 t-125мм. Конструкция - одинарный металлический каркас 75мм с шагом 400мм, обшитый двумя слоями гипсовых плит t-12.5мм, с двух сторон.	6,75		
6(С623)	Комплектные системы КНАУФ серия 1.073.9-2.08	Облицовка С623 t-40-52мм. Конструкция - одинарный металлический каркас 60х27мм с шагом 400мм, обшитый одним или двумя слоями гипсовых плит с одной стороны t-12.5мм.	102,96		При применении в качестве фин. отделки панелей П1, П3 применяется 1 лист гипсокартона. См. план отделки
9(С112)	Комплектные системы КНАУФ серия 1.031.9-2.07	Перегородка С112 t-125мм. Конструкция - одинарный металлический каркас 75мм с шагом 400мм, обшитый двумя слоями гипсовых плит t-12.5мм, с двух сторон.			

Спецификация заполнения дверных проемов

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол, шт.	Масса ед., кг	Приме-чание
5	MICSAL	Дверь скрытого монтажа: строительный проем 1940х900мм; серия Slim 65; модель Cremona 65; Цвет профиля полотна ПРШ. Черный Муар (9005) Полотно наполнение лицевая: МДФ. Под покраску тип К2 см. спецификацию отделки стен компелкт 22-02-2024-АИ.С, оборотная: МДФ. Под покраску тип К1 см. спецификацию отделки стен. Фурнитура замок врезной, ключ-барашек, Черный, Ручка на квадрате 295 ICON ЧЕРНЫЙ МАТОВЫЙ, Петля скрытой установки черная	1		
6	MICSAL	Дверь скрытого монтажа: строительный проем 1760х1000мм; серия Slim 65; модель Cremona 65; Цвет профиля полотна ПРШ. Черный Муар (9005) Полотно наполнение лицевая: МДФ. Под покраску тип ДШ см. спецификацию отделки стен, оборотная: МДФ. Под покраску тип ДШ см. спецификацию отделки стен. Фурнитура замок врезной ключ-барашек Черный, Ручка на квадрате 295 ICON ЧЕРНЫЙ МАТОВЫЙ, Петля скрытой установки черная, доборы в цвет отделки стены	3		
7	MICSAL	Дверь скрытого монтажа: строительный проем 2100х700мм, Серия SLIM 65 Модель Cremona 65 Цвет профиля полотна ПРШ. Черный Муар (9005) Полотно наполнение: лицевая МДФ. Под покраску тип ДШ см. спецификацию отделки стен, оборотная установка давальческого материала П4 (см. спецификацию отделки стен), фурнитура замок врезной черный, ручка на квадрате 295 ICON ЧЕРНЫЙ МАТОВЫЙ, петля скрытой установки черная Порог h-15-20мм	1		

Спецификация покрытия полов

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол. кв.м	Масса ед., кг	Примечание
2	FORBO	1. Ламинированя плитка Forbo effekta intense, арт. 41235 T Charcoal Imprint Concrete INT, размер 500х500мм 2. Клей FORBO	70,40		В помещениях 08, 10 предусмотреть плинтус из данного покрытия высотой 100мм

4		1. Керамогранит KERAMA MARAZZI Про стоун арт. DD600020R, цвет бежевый светлый, размер 600х600мм, 2. Плиточный клей 3. Гидроизоляция			В помещеии 11 завести гидроизоляцию на примыкающие стены на 200мм

Спецификация теневых и профилей для светодиоодной ленты

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол. м.п.	Масса ед., кг	Примечание
Тп1	Теневой профиль	Теневой профиль, арт. ТИП1АНОД-20мм алюминиевый, анодированный, размер 2500х20(h) мм., цв. RAL9005	22,3		

Спецификация потолков

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол. кв.м	Масса ед., кг	Примечание
Пт1	DULUX	Краска DULUX BINDO 3 для стен и потолков, глубокоматовая, цв. RAL0004500	85,5		
Пт2	DULUX	Краска DULUX BINDO 3 для стен и потолков, глубокоматовая, цв. RAL9003 «Сигнальный белый»	57,9		
Пт3в	KNAUF	Подвесной потолок по системе KNAUF П113.2, ГСП-Н2 t-12,5мм в два слоя. Отделка: 1. Грунтование, 2. Укрепление стыков арм. лентой, 3. Финишная шпаклевка Danogips SuperFinish в два слоя, 4. Окраска DULUX BINDO 3 для стен и потолков, глубокоматовая цв. RAL9003 «Сигнальный белый»	1,7		

Спецификация осветительного оборудования

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол. шт.	Масса ед., кг	Примечание
Нс2	ЦЕНТРСВЕТ	Накладной светильник арт. LOOP CT130 15 PAINT WHITE, световая температура 3000К, потребление 15Вт, цвет PAIN WHITE	9		
Нс3	ЦЕНТРСВЕТ	Накладной светильник арт. LOOP CT130 15 PAINT BLACK, световая температура 3000К, потребление 15Вт, цвет PAIN BLACK	6		
Нс4		Накладной светильник	19		
Нс5		Накладной светильник, степень защиты IP44	2		

Вам. Инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подп.	Дата

22-02-2024-АИ.С

Лист 4

Спецификация отделки стен

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол, кв.м.	Масса ед., кг	Приме-чание
К1	DULUX	Краска DULUX BINDO 3 для стен и потолков, глубокоматовая, цв. RAL9003	100.6		
К2	DULUX	Краска DULUX BINDO 3 для стен и потолков, глубокоматовая, цв. RAL0004500	28.6		
Пл1	KERAMA MARAZZI	Керамогранит KERAMA MARAZZI Про стоун арт. DD600020R, цвет бежевый светлый, размер 600х600мм	5		

Спецификация сантехнического оборудования

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол. шт.	Масса ед., кг	Примечание
С2		Смеситель Paffoni Light арт. LIG007NO70, черный матовый,	1		
Р2		Раковина подвесная	1		
Сф1		Сифон	1		
Дпд1		Душевой поддон, цвет белый, размер 1000х800мм	1		

Спецификация выключателей

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол. шт.	Масса ед., кг	Примечание
1		Выключатель одноклавишный	4		

Примечание:

1. В спецификациях даны фактические объемы работ без учета подрезки или запаса материалов. Необходимый процент запаса и подрезки материалов определить производством работ.

Вам. Инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подп.	Дата	22-02-2024-АИ.С	Лист 5