Оглавление:

1. Спецификация перегородок 2
2. Спецификация заполнения дверных проемов 4
3. Спецификация покрытия полов 5
4. Спецификация теневых и профилей для светодиоодной ленты 5
5. Спецификация потолков 6
6. Спецификация трекового и осветительного оборудования 7
7. Спецификация отделки стен 8
8. Спецификация мебели 8
9. Спецификация сантехнического оборудования 10
10. Спецификация розеток 10
11. Спецификация выключателей 11
12. Примечания 11

Взам. Инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подп.	Дата

22-02-2024-АИ.С

Разраб.	Киселев		
Проверил	Петровций		

Архитектурные решения интерьеров. Офисные помещения. Спецификации.

Стадия	Лист	Листов
АИ	1	4

ИП Петровций А.И.

Спецификация перегородок

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол, кв.м.	Масса ед., кг	Приме-чание
1(С112)	Комплектные системы КНАУФ серия 1.031.9-2.07	Перегородка С112 t-100мм. Конструкция - одинарный металлический каркас 50мм с шагом 400мм, обшитый двумя слоями гипсовых плит t-12.5мм, с двух сторон.	12,03		В мокрых зонах применять ГСП-Н2
2(С112)	Комплектные системы КНАУФ серия 1.031.9-2.07	Перегородка С112 t-125мм. Конструкция - одинарный металлический каркас 75мм с шагом 400мм, обшитый двумя слоями гипсовых плит t-12.5мм, с двух сторон.	6,75		
3(С112+С623)	Комплектные системы КНАУФ серии 1.031.9-2.07 и 1.073.9-2.08	Перегородка С112 t-125мм. Конструкция - одинарный металлический каркас 75мм с шагом 400мм, обшитый двумя слоями гипсовых плит t-12.5мм, с двух сторон. Облицовка С623 t-53-65мм. Конструкция - одинарный металлический каркас 60х27мм с шагом 400мм, обшитый одним или двумя слоями гипсовых плит с одной стороны t-12.5мм.	44,49		При применении в качестве фин. отделки панелей П1, П3 применяется 1 лист гипсокартона. См. план отделки. В мокрых зонах применять ГСП-Н2
4(С112+С623)	Комплектные системы КНАУФ серии 1.031.9-2.07 и 1.073.9-2.08	Перегородка С112 t-100мм. Конструкция - одинарный металлический каркас 75мм с шагом 400мм, обшитый двумя слоями гипсовых плит t-12.5мм, с двух сторон. Облицовка С623 t-50мм. Конструкция - одинарный металлический каркас 60х27мм с шагом 400мм, обшитый одним или двумя слоями гипсовых плит с одной стороны t-12.5мм.	11,24		В мокрых зонах применять ГСП-Н2
5(С611)	Комплектные системы КНАУФ серия 1.073.9-2.08	Облицовка С611 t-30мм. Конструкция - гипсовая плита наклеевается на стену с помощью гипсового клея КНАУФ-Перлфикс	8,58		Тип крепления дополнительно определить по альбому комплектных систем КНАУФ серия 1.073.9-2.08 с учетом неровности стены
6(С623)	Комплектные системы КНАУФ серия 1.073.9-2.08	Облицовка С623 t-40-52мм. Конструкция - одинарный металлический каркас 60х27мм с шагом 400мм, обшитый одним или двумя слоями гипсовых плит с одной стороны t-12.5мм.	102,96		При применении в качестве фин. отделки панелей П1, П3 применяется 1 лист гипсокартона. См. план отделки
7(С623+С611)	Комплектные системы КНАУФ серия 1.073.9-2.08	Облицовка С623 t-52-65мм. Конструкция - одинарный металлический каркас 60х27мм с шагом 400мм, обшитый одиним или двумя слоями гипсовых плит с одной стороны t-12.5мм. Облицовка С611 t-30мм. Конструкция - гипсовая плита наклеевается на стену с помощью гипсового клея КНАУФ-Перлфикс	85,08		При применении в качестве фин. отделки панелей П1, П3 применяется 1 лист гипсокартона. См. план отделки. Тип крепления С611 дополнительно определить по альбому комплектных систем КНАУФ серия 1.073.9-2.08 с учетом неровности стены
8(С626)	Комплектные системы КНАУФ серия 1.073.9-2.08	Облицовка С626 t-62-75мм. Конструкция - одинарный металлический каркас 50мм с шагом 400мм, обшитый одним или двумя слоями гипсовых плит с одной стороны t-12.5мм.	34,04		При применении в качестве фин. отделки панелей П1, П3 применяется 1 лист гипсокартона. См. план отделки. В мокрых зонах применять ГСП-Н2
Свк	GLASSTROY	Светопрозрачная конструкция: Каркасная перегородка с двойным остеклением, стекло каленое, тонированное в массе Gray t-10мм, кромки полированные, стойка М3 основная широкая(FS.C-111), столб	9,04		

		МЗ Т-образного соединения(FS.C-26), рейки МЗ, цвет профиля RAL9005, склейка вертикальных стыков стекл, фотопечать на пленке с градиентом(+белила), Размер конструкции 4050х2260(h)мм. Дверной блок в составе перегородки. Эстет Гласс 1. Цвет RAL9005, стекло тонированное в массе Gray, закаленное, кромки полированные t-4мм, рама 40 МЗ-3.0, высоту градиента см. развертки, замок ключ-барашек.			
Свк1	GLASSTROY	Светопрозрачная конструкция: Каркасная перегородка с двойным остеклением, стекло каленое, тонированное в массе Gray t-10мм, кромки полированные, стойка МЗ основная широкая(FS.C-111), рейки МЗ, цвет профиля RAL9005, склейка вертикальных стыков стекл, фотопечать на пленке с градиентом(+белила), Размер конструкции 1180х2260(h)мм.	2,80		
Свк2	GLASSTROY	Светопрозрачная конструкция: Каркасная перегородка с двойным остеклением, стекло каленое, тонированное в массе Gray t-10мм, кромки полированные, стойка МЗ основная широкая(FS.C-111), рейки МЗ, цвет профиля RAL9005, склейка вертикальных стыков стекл, фотопечать на пленке с градиентом(+белила), Размер конструкции 2760х2110(h)мм	6,33		
Свк3	GLASSTROY	Светопрозрачная конструкция: Каркасная перегородка с двойным остеклением, стекло каленое, тонированное в массе Gray t-10мм, кромки полированные, стойка МЗ основная широкая(FS.C-111), рейки МЗ, цвет профиля RAL9005, склейка вертикальных стыков стекл, фотопечать на пленке с градиентом(+белила), Размер конструкции 3960х2110(h)мм	9,10		
Свк4	GLASSTROY	Светопрозрачная конструкция: Каркасная перегородка с двойным остеклением, стекло каленое, тонированное в массе Gray t-10мм, кромки полированные, стойка МЗ основная широкая(FS.C-111), рейки МЗ, цвет профиля RAL9005, склейка вертикальных стыков стекл, Размер конструкции 2500х3000(h)мм Дверной блок в составе перегородки. Эстет Гласс 1. Цвет RAL9005, стекло тонированное в массе Gray, закаленное, кромки полированные t-4мм, рама 40 МЗ-3.0, высоту градиента см. развертки, замок ключ-барашек.	7,78		

Вам. Инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Спецификация заполнения дверных проемов

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол, шт.	Масса ед., кг	Приме-чание
1	MICSAL	Дверь скрытого монтажа: строительный проем 2100х900мм; серия Slim 65; модель Cremona 65; Цвет профиля полотна ПРШ. Черный Муар (9005) Полотно наполнение лицевая: МДФ. Под покраску тип ДШ см. спецификацию отделки стен, оборотная: МДФ. Под покраску тип ДШ см. спецификацию отделки стен. Фурнитура замок врезной ключ-барашек Черный, Ручка на квадрате 295 ICON ЧЕРНЫЙ МАТОВЫЙ, Петля скрытой установки черная, доборы в цвет отделки стены	1		
2	MICSAL	Дверь скрытого монтажа: строительный проем 2100х700мм, Серия SLIM 65 Модель Cremona 65 Цвет профиля полотна ПРШ. Черный Муар (9005) Полотно наполнение: лицевая установка давальческого материала П4 (см. спецификацию отделки стен), оборотная установка давальческого материала П5 (см. спецификацию отделки) Фурнитура Замок врезной BORDER (WC) Черный, Ручка на квадрате 295 ICON ЧЕРНЫЙ МАТОВЫЙ, Петля скрытой установки черная	3		
3	MICSAL	Дверь скрытого монтажа: строительный проем 2100х900мм, Серия SLIM 65 Модель Cremona 65 Цвет профиля полотна ПРШ. Черный Муар (9005) Полотно наполнение: лицевая МДФ. Под покраску тип ДШ см. спецификацию отделки стен, оборотная установка давальческого материала П4 (см. спецификацию отделки стен), фурнитура замок врезной черный, ручка на квадрате 295 ICON ЧЕРНЫЙ МАТОВЫЙ, петля скрытой установки черная Порог h-15-20мм	1		
4	MICSAL	Дверь скрытого монтажа: строительный проем 2100х900мм, Серия SLIM 65 Модель Cremona 65 Цвет профиля полотна ПРШ. Черный Муар (9005) Полотно наполнение: лицевая МДФ. Под покраску тип ДШ см. спецификацию отделки стен, оборотная МДФ. Под покраску тип К1 см. спецификацию отделки стен, Фурнитура: замок врезной ключ-барашек, черный, ручка на квадрате 295 ICON ЧЕРНЫЙ МАТОВЫЙ, Петля скрытой установки черная,	1		

Вам. Инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подп.	Дата	22-02-2024-АИ.С	Лист 4

Спецификация покрытия полов

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол. кв.м	Масса ед., кг	Примечание
1	FORBO	1. Ковровая плитка FORBO Flotex colour, арт. s246005/t546005 Metro nimbus, размер 500x500мм 2. Клей фиксатор FORBO 3. Грунтовочный слой 4. Самовыравнивающаяся стяжка	97,87		
2	FORBO	1. Ламинированя плитка Forbo effekta intense, арт. 41235 T Charcoal Imprint Concrete INT, размер 500x500мм 2. Клей FORBO 3. Грунтовочный слой 4. Самовыравнивающаяся стяжка	33,79		В помещении 05 предусмотреть плинтус из даного покрытия высотой 100мм
3	PORCELANOSA	1. Крупноформатный керамогранит PORCEANOSA MOON WHITE NAT, арт. 100332752, фактура soft touch, размер 2700x1200x6мм 2. ULTRALITE S2 BIANCO эластичный клей на цементной основе 3. Гидроизоляция weber.tec 822 в 2 слоя 4. Грунтовочный слой weber.prim 801 5. Самовыравнивающаяся стяжка	5,74		

Спецификация теневых и профилей для светодиоодной ленты

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол. м.п.	Масса ед., кг	Примечание
Тп1	Теневой профиль	Теневой профиль, арт. ТИП1АНОД-20мм алюминиевый, анодированный, размер 2500x20(h) мм., цв. RAL9005	52,96		
Тп2	Теневой профиль	Теневой профиль, арт. ТИП2АНОД, алюминиевый, анодированный, размер 2500x15/20(h) мм, цв. RAL9005	33,72		
Тп5	Теневой профиль	Теневой профиль, арт. ТИП5АНОД алюминиевый, анодированный, размер 3000 мм, цв. RAL9005	22,93		
Тп6	Теневой профиль	Теневой профиль, арт. ТИП6АНОД-Свет алюминиевый, анодированный, размер 3000 мм, цв. RAL9005	102,90		
Тп6р	Теневой профиль	Теневой профиль, арт. ТИП6АНОД-Свет алюминиевый, анодированный, размер 3000 мм, с рассеювающим профилем, цв. RAL9005	19,33		
Тп9	APPROF	Профиль арт. Б 01 – базовый профиль, алюминиевый, размер 2000x25x79(h) мм, цв. RAL9005	3,98		
Тп9р	APPROF	Профиль арт. Б 01 – базовый профиль, алюминиевый, размер 2000x25x79(h) мм, с рассеювающим профилем, цв. RAL9005	33,79		
Тп10	APPROF	Профиль арт. М 02 - Модульный скрытый карниз (м.п.) с угловым примыканием, арюминиевый, размер 3200x104x79(h) мм, цв. RAL9005	6,03		
Тп11р	Arlight	Профиль арт. STEP-2000 BLACK Arlight 018507, алюминиевый, размер 2000 мм, с рассеювающим профилем, цв. RAL9005	2,4		
Пс81	Ареугол	Угловой профиль Ареугол накладной арт. 2м СПУ1616-А 08-04, алюминиевый, размер 2000x80.7x41(h) мм, с широким рассеивателем, цв. RAL9005	8,4		

Вам. Инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подп.	Дата

22-02-2024-АИ.С

Лист 5

Спецификация потолков

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол. кв.м	Масса ед., кг	Примечание
Пт1	DULUX	Краска DULUX BINDO 3 для стен и потолков, глубокоматовая, цв. RAL0004500	69,61		
Пт2	DULUX	Краска DULUX BINDO 3 для стен и потолков, глубокоматовая, цв. RAL9003 «Сигнальный белый»	13,11		
Пт3	KNAUF	Подвесной потолок по системе KNAUF П113.2, ГСП t-12,5мм в два слоя. Отделка: 1. Грунтование, 2. Укрепление стыков арм. лентой, 3. Финишная шпаклевка Danogips SuperFinish в два слоя, 4. DULUX BINDO 3 для стен и потолков, глубокоматовая цв. RAL9003 «Сигнальный белый»	21,55		
Пт3в	KNAUF	Подвесной потолок по системе KNAUF П113.2, ГСП-Н2 t-12,5мм в два слоя. Отделка: 1. Грунтование, 2. Укрепление стыков арм. лентой, 3. Финишная шпаклевка Danogips SuperFinish в два слоя, 4. Окраска DULUX BINDO 3 для стен и потолков, глубокоматовая цв. RAL9003 «Сигнальный белый»	13,98		
Пт3.1	KNAUF	Подвесной потолок по системе KNAUF П113.2, ГСП t-12,5мм в два слоя. Отделка: 1. Грунтование, 2. Укрепление стыков арм. лентой, 3. Финишная шпаклевка Danogips SuperFinish в два слоя, 4. Окраска DULUX BINDO 3 для стен и потолков, глубокоматовая цв. RAL0004500	40,64		
Пт3.1в	KNAUF	Подвесной потолок по системе KNAUF П113.2, ГСП-Н2 t-12,5мм в два слоя. Отделка: 1. Грунтование, 2. Укрепление стыков арм. лентой, 3. Финишная шпаклевка Danogips SuperFinish в два слоя, 4. Окраска DULUX BINDO 3 для стен и потолков, глубокоматовая цв. RAL9005 «Глубокий черный»	9,6		
Пт4в	KNAUF	Подвесной потолок по системе KNAUF П113.2, ГСП-Н2 t-12,5мм в два слоя. Отделка: 1. Грунтование, 2. Укрепление стыков арм. лентой, 3. Финишная шпаклевка Danogips SuperFinish в два слоя, 4. ULTRALITE S2 BIANCO эластичный клей на цементной основе 5. Крупноформатный керамогранит БОМОНД MIRAGE VERVE арт. CL 05 SP SQ APA8, фактура: под бетон, размер 2780x1200x6мм	9,81		

Спецификация трекового и осветительного оборудования

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол. шт.	Масса ед., кг	Примечание
Нс1		Накладной светильник	7		
Сп1	ЦЕНТРСВЕТ	Трековый спотовый светильник арт. INF LOCUS 48 1430 50 BD DALI 2, цветовая темпеатура 3000К, потребляемость 14Вт, степень защиты IP40	18		
Сп2	ЦЕНТРСВЕТ	Трековый спотовый светильник арт. ETR LOCUS 48 1430 50 BD DIM, цвет PAIT BLACK, цветовая температура 3000К, потребление 14Вт, степень защиты IP40	32		
Сп3	ЦЕНТРСВЕТ	Встраиваемый спотовый светильник арт. POINT M, цвет PAINT WHITE, цветовая температура 3000к, потребляемость 20Вт, степень защиты IP44	3		
Тр1	ЦЕНТРСВЕТ	Трековый светильник арт. INF LINE DIRECT 270 0630 36 PB DALI, цвет PAIT BLACK, цветовая температура 3000К, потребляемость 6Вт, степень защиты IP40	15		
Тр2	ЦЕНТРСВЕТ	Трековый светильник арт. INF TURN LINE 200 0530 BD DALI 2, цвет PAIT BLACK, цветовая температура 3000К, потребляемость 5Вт, степень защиты IP40	4		
Тр3	ЦЕНТРСВЕТ	Трековый светильник арт. INF TURN LINE SPOT DIM DALI, цвет PAIT BLACK, цветовая температура 3000К, потребляемость 10Вт, степень защиты IP40	2		
Тр4	ЦЕНТРСВЕТ	Трековый светильник арт. ETR LINE 35.560 2230 BP, цвет PAIT BLACK, цветовая температура 3000К, потребляемость 22Вт, степень защиты IP40	4		
ПС1	ЦЕНТРСВЕТ	Подвесной светильник арт. SUSPESO TETTO NERO 150 4027 DIM, цвет PAIT BLACK, цветовая температура 3000К, потребление 18Вт, степень защиты IP40	1		
ПС2	ЦЕНТРСВЕТ	Подвесной светильник арт. LOCUS PDNT.95 3030 30 BB, цвет PAIT BLACK, цветовая температура 3000К, потребление 30Вт, степень защиты IP40	7		
ПС3	ЦЕНТРСВЕТ	Подвесной светильник арт. LOCUS PDNT.75 18DTW 36 BD, цвет PAIT BLACK, цветовая температура 3000К, потребление 18Вт, степень защиты IP40	6		
Плс1	ASTRANOVA(Светопотолок)	Крупногабаритный накладной светильник ASTRANOVA, материал ткань, цветовая температура 4000К, Поттрбляемость 240Вт, размер 3430х990мм	1		
См1	ЦЕНТРСВЕТ	Световая лента арт. STRINGLINE 2000, цветовая температура 3000К, степень защиты IP40, размер 20 000мм	1		
ТрС	ЦЕНТРСВЕТ	Трековая система INFINITY, арт. INF TRACK T51 2500 BK DIM DALI R, цвет черный анод, длина 2500мм	2		
ТрС1	ЦЕНТРСВЕТ	Трековая система арт. EUROTRACK S BD, цвет PAINT BLACK, размер 2500мм	13		
ТрС2	ЦЕНТРСВЕТ	Трековая система INFINITY AIR, INF TRACK AIR 2CH, тип двущелевая со световым каналом, цвет PAINT BLACK	24		

Спецификация отделки стен

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол, кв.м.	Масса ед., кг	Приме-чание
ДШ	Decorazza	Декоративная покрытие Decorazza арт. Alcantara			Кабинет, игровой зал
К1	DULUX	Краска DULUX BINDO 3 для стен и потолков, глубокоматовая, цв. RAL9003			
К2	DULUX	Краска DULUX BINDO 3 для стен и потолков, глубокоматовая, цв. RAL0004500			
К2.1	DULUX	Краска DULUX BINDO 40 для стен и потолков, глубокоматовая, цв. RAL0004500			
П1		Композитная панель Special арт. AX-T606, текстура металл, размер 3000x1220x8мм, КМ2			Игровой зал, переговорная
П1.1	ARCHSKIN	Крпуноформатный керамогранит ARCHSKIN арт. DGF.LCE.SL.ST или DL.FL.AR.ST RU			Определить при натурном наблюдении
П3		Композитная панель Basic арт. Моно 3021, размер 3000x1100x8мм, КМ2			Кабинет
П4	БОМОНД	Крупноформатный керамогранит MIRAGE VERVE арт. CL 05 SP SQ APA8, фактура: под бетон, размер 2780x1200x6мм			Тамбур с.у.
П5	PORCELANOSA	Крупноформатный керамогранит PORCEANOSA MOON WHITE NAT арт. 100332752, фактура soft touch, размер 2700x1200x6мм			Кабинка с.у.

Спецификация мебели

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол. шт.	Масса ед., кг	Примечание
Дв1	Poliform	Диван Poliform арт. Modrian, размер 3100мм	1		
Дв2	Poliform	Диван Poliform арт. Modrian, размер 2530мм	1		
Кр1	WARP	Игровое кресло WARP	23		
Ст1	OZZIO ITALIA	Стол трансформер BOX, текстура цемент, размеры 750x1200x/1700/2200x250/840(h) мм	2		
Ст2		Стол индивидуального производства, с встроенным холодильником из искуственного камня Unirock Snow Pile	1		Размеры см. планы
Ст3		Стол индивидуального производства из искуственного камня Unirock Midnight	1		Размеры см. планы
Ст4		Стол индивидуального производства из искуственного камня Unirock Midnight	1		Размеры см. планы
Ст5		Стол индивидуального производства из искуственного камня Unirock Midnight	1		Размеры см. планы
Тмб1		Тумба под телевизор	1		
Тмб2		Тумба под телевизор	1		

Вам. Инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подп.	Дата	22-02-2024-АИ.С	Лист 8

Тмб3		Тумба под телевизор индивидуального производства	1		
ТВ	Samsung	Телевизор Samsung 50'' Neo QLED 4K QN90B, арт. QE50QN90BAUXRU	1		
ТВ1	Samsung	Телевизор Samsung 65" Neo QLED 8K QN900D Smart, арт. QE65QN900DUXRU	1		
ТВ2	Samsung	Телевизор Samsung 75" Neo QLED 8K QN900D Smart, арт. QE75QN900DUXRU	1		
Зер1		Зеркало, размер 355x900(h) мм	1		
Зер2		Зеркало индивидуального изготовления, размер 1000x1100(h) мм	1		
Ж1		Вертикальные тканевые жалюзи, ламели 50мм, размер 1500x2800(h)мм	2		
Ж2		Горизонтальные алюминивые жалюзи, ламели 50мм, размер 1500x2800(h)мм	2		
Ж2.1		Горизонтальные алюминивые жалюзи, ламели 50мм, размер 1600x2800(h)мм	2		
Ж2.2		Горизонтальные алюминивые жалюзи, ламели 50мм, размер 1400x2800(h)мм	2		
Ж2.3		Горизонтальные алюминивые жалюзи, ламели 50мм, размер 1300x2800(h)мм	2		
КрШ		Карниз для штор	8		
КрШ1		Карниз с электроприводом для вертикальных жалюзей, размер 1500мм	2		
КрШ2		Карниз с электроприводом для горизонтальных жалюзей, размер 1500мм	2		
КрШ2.1		Карниз с электроприводом для горизонтальных жалюзей, размер 1600мм	2		
КрШ2.2		Карниз с электроприводом для горизонтальных жалюзей, размер 1400мм	2		
КрШ2.3		Карниз с электроприводом для горизонтальных жалюзей, размер 1300мм	2		
Пд1		Подоконник из искуственного камня Unorock Midnight в составе столешницы	2		
Пд2		Подоконник из искуственного камня Unorock Midnight t-50мм, размер 1500x350мм	1		
Пд3		Подоконник из искуственного камня Unorock Midnight t-50мм, размер 3250x550мм	1		
Пд3.1		Подоконник из искуственного камня Unorock Midnight t-50мм, размер 3000x550мм	1		
Пд3.2		Подоконник из искуственного камня Unorock Midnight t-50мм, размер 3275x550мм	1		
Пд3.3		Подоконник из искуственного камня Unorock Midnight t-50мм, размер 2610x550мм	1		

Мщ1		Общивка коллон из мебельного щита	2		
СтП1		Световая стеновая панель индивидуального производства	1		

Спецификация сантехнического оборудования

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол. шт.	Масса ед., кг	Примечание
Ун1		Унитаз напольный с инсталяцией	3		
Кс		Кнопка смыва	3		
С1		Смеситель Agger Gorgeous арт. A0272244, черный матовый,	1		
С2		Смеситель Paffoni Light арт. LIG007NO70, черный матовый,	3		
Р1		Раковина из искуственного камня индивидуального изготовления	1		
Р2		Раковина подвесная	3		
Гд1		Гигиенический душ со смесителем WasserKraft арт. A70638, цвет черный	3		
Сф1		Сифон	4		
Ур1		Урна	1		
Дс1		Диспенсер для бумажных полотенец, устанавливаемый за зеркалом Mediclinics арт. DTM2106,	4		
Дс2		Автоматический дозатор пенного мыла за зеркалом Mediclinics, арт. DJFM0038A,	4		

Спецификация розеток

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол. шт.	Масса ед., кг	Примечание
1		Блок розеток на 1 пост, 1 бытовая	1		
2		Блок розеток на 3 поста, 2 бытовые и 2 сетевые RJ45	2		
3		Блок розеток на 2 поста, 2 бытовые	1		

4		Блок розеток на 5 постов, 4 бытовые и 2 стевые RJ45	8		
5		Блок розеток на 5 постов, 4 бытовые и 1 сетевая RJ45	12		
6		Блок розеток на 5 постов, заглушка, 2 сетевые RJ45 и 3 бытовые	1		В месте заглушки проложить кабель канал, см развертки
7		Блок розеток на 1 пост, заглушка	1		
8		Блок розеток на 3 поста, 3 бытовые	1		

Спецификация выключателей

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол. шт.	Масса ед., кг	Примечание
1		Выключатель одноклавишный	1		
2		Выключатель звонкового типа трехклавишный	1		
3		Блок выключателей на 3 поста: 2 одноклавишных выключателя и трехклавишный проходной выключатель	2		
4		Блок выключателей на 3 поста: 2 одноклавишных выключателя, двуклавишный выключатель	1		
5		Блок выключателей на 2 поста: 2 двуклавишных выключателя	2		

Примечание:

1. В спецификациях даны фактические объемы работ без учета подрезки или запаса материалов. Необходимый процент запаса и подрезки материалов определить производством работ.

Инв. № подл. | Подп. и дата | Вам. Инв. №