

























Ведомость заполнения дверных проемов

Марка	Обозначение	Наименование	Размер проема	Кол-во	Эскиз	Примечание
Д-1	ГОСТ Р 57327-2016 / ТУ 25.12.10-001-17157160-2018	ДПС 02 2079-1358 пр. EI 30	1400x2100h	2		Дверь правая, металлическая, из х/к стали толщиной 1,2 мм, с заполнением минеральной ватой, противопожарная, глухая, со стационарным порогом 14 мм, контурный уплотнитель -серый, доводчик цв серый, нажимная ручка на круглой розетке цв черный, цилиндровый замок 'ключ-вертушка', порошковая окраска, цвет RAL 7035 матовый, доводчик устанавливается на активной створке
Д-1.1	ГОСТ Р 57327-2016 / ТУ 25.12.10-001-17157160-2018	ДПС 02 2079-1358 пр. EI 30	1400x2100h	5		Дверь правая, металлическая, из х/к стали толщиной1,2 мм, с заполнением минеральной ватой, противопожарная, глухая со стационарным порогом, контурный уплотнитель - серый, доводчик цв серый, нажимная ручка на круглой розетке цв черный, врезной самозапирающийся замок с цилиндром "ключ-вертушка" для возможности запирания изнутри помещения, снаружи открывается ключом, крепление заводского исполнения для присоединения заземления на высоте 400мм, порошковая окраска, цвет RAL 7035 матовый
Д-1.1л	ГОСТ Р 57327-2016 / ТУ 25.12.10-001-17157160-2018	ДПС 02 2079-1358 л. EI 30	1400x2100h	1		Дверь левая, металлическая, из х/к стали толщиной1,2 мм, с заполнением минеральной ватой, противопожарная, глухая со стационарным порогом, контурный уплотнитель - серый, доводчик цв серый, нажимная ручка на круглой розетке цв черный, врезной самозапирающийся замок с цилиндром "ключ-вертушка" для возможности запирания изнутри помещения, снаружи открывается ключом, крепление заводского исполнения для присоединения заземления на высоте 400мм, порошковая окраска, цвет RAL 7035 матовый
Д-1.2	ГОСТ Р 57327-2016 / ТУ 25.12.10-001-17157160-2018	ДПС 02 2079-1358 пр. EI 30	1400x2100h	1		Дверь правая, металлическая, из х/к стали толщиной 1,2 мм, с заполнением минеральной ватой, противопожарная, глухая, со стационарным порогом 14 мм, контурный уплотнитель - серый, доводчик цв серый, нажимная ручка на круглой розетке цв черный, цилиндровый замок 'ключ-вертушка', порошковая окраска, цвет RAL 7035 матовый
Д-1.3	ГОСТ Р 57327-2016 / ТУ 25.12.10-001-17157160-2018	ДПС 01 2079-958 пр. EI30	1000x2100h	2		Дверь металлическая, правая, из х/к стали толщиной 1,2 мм, с заполнением минеральной ватой, противопожарная, глухая со стационарным порогом, контурный уплотнитель - серый, дверной блок с доводчиком, нажимная ручка, врезной самозапирающийся замок с цилиндром «ключ-вертушка» (ключ только с наружной стороны), крепление заводского исполнения для присоединения заземления на высоте 400 мм, порошковая окраска, цвет RAL 7016 (антрацитово-серый) матовый
Д-1.3л	ГОСТ Р 57327-2016 / ТУ 25.12.10-001-17157160-2018	ДПС 01 2079-958 л. EI30	1000x2100h	2		Дверь металлическая, левая, из х/к стали толщиной 1,2 мм, с заполнением минеральной ватой, противопожарная, глухая со стационарным порогом, контурный уплотнитель - серый, дверной блок с доводчиком, нажимная ручка, врезной самозапирающийся замок с цилиндром «ключ-вертушка» (ключ только с наружной стороны), крепление заводского исполнения для присоединения заземления на высоте 400 мм, порошковая окраска, цвет RAL 7016 (антрацитово-серый) матовый
Д-1.4	ГОСТ Р 57327-2016 / ТУ 25.12.10-001-17157160-2018	ДПС 01 2079-958 пр. EI30	1000x2100h	1		Дверь металлическая, правая, из х/к стали толщиной1,2 мм, с заполнением минеральной ватой, противопожарная, глухая со стационарным порогом, контурный уплотнитель - серый, доводчик цв серый, нажимная ручка на круглой розетке цв черный, врезной самозапирающийся замок с цилиндром "ключ-вертушка" для возможности запирания изнутри помещения, снаружи открывается ключом, крепление заводского исполнения для присоединения заземления на высоте 400мм, порошковая окраска, цвет RAL 7035 матовый
Д-1.5	ГОСТ Р 57327-2016 / ТУ 25.12.10-001-17157160-2018	ДПС 01 2079-958 пр. EI30	1000x2100h	3		Дверь металлическая, правая, из х/к стали толщиной 1,2 мм, с заполнением минеральной ватой, противопожарная, глухая, со стационарным порогом 14 мм, контурный уплотнитель - серый, дверной блок с доводчиком, нажимная ручка, цилиндровый замок «ключ-вертушка», порошковая окраска, цвет RAL 7016 (антрацитово-серый) матовый
Д-1.5л	ГОСТ Р 57327-2016 / ТУ 25.12.10-001-17157160-2018	ДПС 01 2079-958 л. EI30	1000x2100h	1		Дверь металлическая, левая, из х/к стали толщиной 1,2 мм, с заполнением минеральной ватой, противопожарная, глухая, со стационарным порогом 14 мм, контурный уплотнитель - серый, дверной блок с доводчиком, нажимная ручка, цилиндровый замок «ключ-вертушка», порошковая окраска, цвет RAL 7016 (антрацитово-серый) матовый
Д-1.6	ГОСТ Р 57327-2016 / ТУ 25.12.10-001-17157160-2018	ДПС 01 2079-958 пр. EI30	1000x2100h	5		Дверь металлическая, правая, из х/к стали толщиной 1,2 мм, с заполнением минеральной ватой, противопожарная, глухая, со стационарным порогом 14 мм, контурный уплотнитель - серый, доводчик цв серый, нажимная ручка на круглой розетке цв черный, цилиндровый замок 'ключ-вертушка', порошковая окраска, цвет RAL 7035 матовый

Ведомость заполнения дверных проемов

Марка	Обозначение	Наименование	Размер проема	Кол-во	Эскиз	Примечание
Д-1.6л	ГОСТ Р 57327-2016 / ТУ 25.12.10-001-17157160-2018	ДПС 01 2079-958 л. EI30	1000x2100h	1		Дверь металлическая, левая, из х/к стали толщиной 1,2 мм, с заполнением минеральной ватой, противопожарная, глухая, со стационарным порогом 14 мм, контурный уплотнитель - серый, доводчик цв серый, нажимная ручка на круглой розетке цв черный, цилиндровый замок 'ключ-вертушка', порошковая окраска, цвет RAL 7035 матовый
Д-1л	ГОСТ Р 57327-2016 / ТУ 25.12.10-001-17157160-2018	ДПС 02 2079-1358 л. EI 30	1400x2100h	3		Дверь металлическая, левая, из х/к стали толщиной 1,2 мм, с заполнением минеральной ватой, противопожарная, глухая, со стационарным порогом 14 мм, контурный уплотнитель - серый, доводчик, нажимная ручка, цилиндровый замок «ключ-вертушка», порошковая окраска, цвет RAL 7016, доводчик устанавливается на активной створке
Д-2.1л	ГОСТ Р 57327-2016 / ТУ 25.12.10-001-17157160-2018	ДПС 02 2079-1358 л. EI 60	1400x2100h	1		Дверь металлическая, левая, из х/к стали толщиной1,2 мм, с заполнением минеральной ватой, противопожарная, глухая со стационарным порогом, контурный уплотнитель - серый, доводчик серый, нажимная ручка на круглой розетке цв черный, врезной самозапирающийся замок с цилиндром "ключ-вертушка" для возможности запирания изнутри помещения, снаружи открывается ключом, крепление заводского исполнения для присоединения заземления на высоте 400мм, порошковая окраска, цвет RAL 7035 матовый, доводчик устанавливается на активной створке
Д-2.2	ГОСТ Р 57327-2016 / ТУ 25.12.10-001-17157160-2018	ДПС 02 2079-1958 EI 60	2000x2100h	1		Дверь металлическая, правая, из х/к стали толщиной 1,2 мм, с заполнением минеральной ватой, противопожарная, глухая, со стационарным порогом 14 мм, контурный уплотнитель - серый, доводчик цв серый, нажимная ручка на круглой розетке цв черный, цилиндровый замок 'ключ-вертушка', порошковая окраска, цвет RAL 7035 матовый, доводчик устанавливается на активной створке
Д-2.3	ГОСТ Р 57327-2016 / ТУ 25.12.10-001-17157160-2018	ДПС 02 2079-1958 EI 60	2000x2100h	1		Дверь металлическая, правая, из х/к стали толщиной 1,2 мм, с заполнением минеральной ватой, противопожарная, глухая, со стационарным порогом 14 мм, контурный уплотнитель - черный, доводчик цв черный, нажимная ручка на круглой розетке цв черный, цилиндровый замок 'ключ-вертушка', порошковая окраска, цвет RAL 9011 матовый, доводчик устанавливается на активной створке
Д-2.5	ГОСТ Р 57327-2016 / ТУ 25.12.10-001-17157160-2018	ДПС 01 2079-958 пр. EI 60	1000x2100h	1		Дверь металлическая, правая, из х/к стали толщиной 1,2 мм, с заполнением минеральной ватой, противопожарная, глухая, со стационарным порогом 14мм, контурный уплотнитель - серый, доводчик цв серый, нажимная ручка на круглой розетке цв черный, цилиндровый замок 'ключ-вертушка', порошковая окраска, цвет RAL 7035 матовый
Д-2.6	ГОСТ Р 57327-2016 / ТУ 25.12.10-001-17157160-2018	ДПС 02 2079-1358 пр. EI 60	1400x2100h	2		Дверь металлическая, правая, из х/к стали толщиной 1,2 мм, с заполнением минеральной ватой, противопожарная, глухая, со стационарным порогом, контурный уплотнитель - серый, доводчик цв серый, нажимная ручка на круглой розетке цв черный, цилиндровый замок 'ключ-вертушка', порошковая окраска, цвет RAL 7035 матовый
Д-2.7	ГОСТ Р 57327-2016 / ТУ 25.12.10-001-17157160-2018	ДПС 02 2079-1208 пр. EI 60	1250x2100h	1		Дверь металлическая, правая, из х/к стали толщиной 1,2 мм, с заполнением минеральной ватой, противопожарная, глухая, со стационарным порогом 14 мм, контурный уплотнитель - серый, доводчик цв серый, нажимная ручка на круглой розетке цв черный, врезной самозапирающийся замок с цилиндром "ключ-вертушка" для возможности запирания изнутри помещения, снаружи открывается ключом, крепление заводского исполнения для присоединения заземления на высоте 400мм, порошковая окраска, цвет RAL 7035 матовый
Д-2л	ГОСТ Р 57327-2016 / ТУ 25.12.10-001-17157160-2018	ДПС 02 2079-1408 л. EI 60	1450x2110h	1		Дверь левая, металлическая, из х/к стали толщиной1,2 мм, с заполнением минеральной ватой, противопожарная, глухая со стационарным порогом, контурный уплотнитель - серый, доводчик цв серый, нажимная ручка на круглой розетке цв черный, врезной самозапирающийся замок с цилиндром "ключ-вертушка" для возможности запирания изнутри помещения, снаружи открывается ключом, крепление заводского исполнения для присоединения заземления на высоте 400мм, порошковая окраска, цвет RAL 7035 матовый
Д-3	ГОСТ Р 31173-2016 / ТУ 25.12.10-001-17157160-2017	ДСВ8, В1, Оп, Пр, Прг, Н, П2лс, М2, О	1000x2100h	2		Дверь металлическая, правая, глухая, со стационарным порогом, контурный уплотнитель - серый, нажимная ручка на круглой розетке цв черный, порошковая окраска, цвет RAL 7035 матовый

Ведомость заполнения дверных проемов

Марка	Обозначение	Наименование	Размер проема	Кол-во	Эскиз	Примечание
Д-3л	ГОСТ Р 31173-2016 / ТУ 25.12.10-001-17157160-2017	ДСВ8, В1, Оп, Л, Прг, Н, П2лс, М2, О	1000x2100h	2		Дверь металлическая, левая, глухая, со стационарным порогом, контурный уплотнитель - серый, нажимная ручка на круглой розетке цв черный, порошковая окраска, цвет RAL 7035 матовый
Д-4	ГОСТ Р 57327-2016 / ТУ 25.12.10-001-17157160-2018	ДПС 01 2079-958 пр. EI 60	1000x2100h	1		Дверь металлическая, правая, противопожарная, из х/к стали толщиной 1,2 мм, с заполнением минеральной ватой, глухая усиленная, со стационарным порогом 14 мм, контурный уплотнитель - серый; доводчик цв. серый, металлический добор, нажимная ручка на круглой розетке цв. черный, цилиндровый замок 'ключ-вертушка', порошковая окраска, цвет RAL 7035 матовый
Д-4.1	ГОСТ Р 31173-2016 / ТУ 25.12.10-001-17157160-2017	ДСВ, Оп, ПРг, Пр, Вн, О, М3	800x2100h	9		Дверь металлическая, правая, с порогом, глухая, замок ключ-ключ, нажимная ручка. RAL 7035(матовая)
Д-4.1л	ГОСТ Р 31173-2016 / ТУ 25.12.10-001-17157160-2017	ДСВ, Оп, ПРг, Л, Вн, О, М3	800x2100h	6		Дверь металлическая, левая, с порогом, глухая, замок ключ-ключ, нажимная ручка. RAL 7035 (матовая)
Д-4л	ГОСТ Р 57327-2016 / ТУ 25.12.10-001-17157160-2018	ДПС 01 2079-958 л. EI 60	1000x2100h	2		Дверь металлическая, левая, противопожарная, из х/к стали толщиной 1,2 мм, с заполнением минеральной ватой, глухая усиленная, со стационарным порогом 14 мм, контурный уплотнитель - серый; доводчик цв. серый, металлический добор, нажимная ручка на круглой розетке цв. черный, цилиндровый замок 'ключ-вертушка', порошковая окраска, цвет RAL 7035 матовый
Д-6	ГОСТ Р 57327-2016 / ТУ 25.12.10-001-17157160-2018	ДПС 01 2079-1058 пр. EI 60	1100x2100h	1		Дверь металлическая, правая, из х/к стали толщиной 1,2 мм, с заполнением минеральной ватой, противопожарная, глухая, со стационарным порогом, контурный уплотнитель - серый, доводчик цв серый, нажимная ручка на круглой розетке цв черный, порошковая окраска, цвет RAL 7035 матовый
Д-6л	ГОСТ Р 57327-2016 / ТУ 25.12.10-001-17157160-2018	ДПС 01 2079-1058 л. EI 60	1100x2100h	2		Дверь металлическая, левая, из х/к стали толщиной 1,2 мм, с заполнением минеральной ватой, противопожарная, глухая, со стационарным порогом, контурный уплотнитель - серый, доводчик цв серый, нажимная ручка на круглой розетке цв черный, порошковая окраска, цвет RAL 7035 матовый

Примечания:

1. Все типы дверных блоков должны иметь сертификаты соответствия.
2. Дверные блоки с особыми требованиями к огнестойкости, устойчивости к взлому , шумоизоляции и теплоизоляции должны быть сертифицированы соответствующими органами РФ.
3. Дверные блоки с особыми требованиями к огнестойкостидолжны быть выполнены в соответствии с СТУ на проектирование и строительство, в части обеспечения пожарной безопасности.
4. Производителю промаркировать каждый готовый дверной блок в соответствии с проектной спецификацией и указанием типа открывания.
5. Производителю согласовать до исполнения заказа все технические вопросы по характеристикам дверных блоков, фурнитуры и аксессуаров с заказчиком и проектировщиком.
6. Двери замаркированы на листах маркировочных планов раздела АР0.2
7. Эскизы дверных блоков изображены открыванием на себя.
8. Геометрические размеры блоков уточняются фирмой-изготовителем после проведения обмеров.
9. Детализированные узлы и спецификации элементов и комплектующих, включая замково-скобяные изделия, см. проект фирмы-изготовителя.
10. Блоки установить в неоштукатуренные проемы.

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата
Разработал		Маляр			02.2025
Проверил		Дейнека			02.2025
ГАП		Гуслякова			02.2025
Нач.отдела		Беляков			02.2025
Н.контр.		Ивлева			02.2025
ГИП		Крюков			02.2025

94-0421-ОК-1/Н-6.2-1..4-0-АР0

Жилой дом с приспособлением подземной автостоянки под защитное сооружение гражданской обороны - кукушкин (ЗСГО) с инженерными сетями и благоустройством территории по адресу г. Москва, внутригородское муниципальное образование Измайлово, (зеленый бульвар, земельный участок 4/9 (участок 6.2)

Стадия	Лист	Листов
Р	11	










Архитектурные решения. Подземный этаж

Ведомость заполнения дверных проемов (начало)




Генпро

Формат А1

Ведомость заполнения дверных проемов

Марка	Обозначение	Наименование	Размер проема	Кол-во	Эскиз	Примечание
Д-8	ГОСТ Р 57327-2016 / ТУ 25.12.10-003-17157160-2022	ДПСО 02 2078-1358 пр. EIS 60	1400x2100h	4		Дверь металлическая, правая, из х/к стали толщиной 1,2 мм, с заполнение минеральной ватой, противопожарная, дымогазонепроницаемая, остекленная, двупольная, противопожарное остекление 720x1725(h)мм, с автоматически выпадающим порогом, контурный уплотнитель - черный, доводчик скользящий цв. черный, нажимная ручка на круглой розетке цв черный, минимальная ширина рабочей створки 900мм в свету, дверной блок оснащен доводчиками с координацией последовательного закрывания полотен, порошковая окраска, цвет RAL 9011 матовый
Д-8л	ГОСТ Р 57327-2016 / ТУ 25.12.10-003-17157160-2022	ДПСО 02 2078-1358 л. EIS 60	1400x2100h	3		Дверь металлическая, левая, из х/к стали толщиной 1,2 мм, с заполнение минеральной ватой, противопожарная, дымогазонепроницаемая, остекленная, двупольная, противопожарное остекление 720x1725(h)мм, с автоматически выпадающим порогом, контурный уплотнитель - черный, доводчик скользящий цв. черный, нажимная ручка на круглой розетке цв черный, минимальная ширина рабочей створки 900мм в свету, дверной блок оснащен доводчиками с координацией последовательного закрывания полотен, порошковая окраска, цвет RAL 9011 матовый
Д-10	ГОСТ Р 57327-2016 / ТУ 25.12.10-003-17157160-2022	ДПСО 02 2079-1358 пр. EI 60	1400x2100h	1		Дверь противопожарная остекленная двупольная (обе створки открываемые), противопожарное остекление 150x1400мм, со стационарным порогом 14 мм, контурный уплотнитель, нажимные ручки на круглой розетке, отбойная пластина h=200мм со стороны лифтового холла, цвет RAL 7016, минимальная ширина рабочей створки 1000мм, дверной блок оснащен доводчиками с координацией последовательного закрывания полотен
Д-10.1	ГОСТ Р 57327-2016 / ТУ 25.12.10-003-17157160-2022	ДПСО 02 2079-1358 пр. EI 60	1400x2100h	1		Дверь противопожарная двупольная (обе створки открываемые), со стационарным порогом 14 мм, контурный уплотнитель-серый, нажимные ручки на круглой розетке цв черный, металлический добор, минимальная ширина рабочей створки 1000 мм, дверной блок оснащен доводчиками с координацией последовательного закрывания полотен серый, порошковая окраска, цвет RAL 7035 матовый
Д-10.1л	ГОСТ Р 57327-2016 / ТУ 25.12.10-003-17157160-2022	ДПСО 02 2079-1358 л. EI 60	1400x2100h	2		Дверь противопожарная двупольная (обе створки открываемые), со стационарным порогом 14 мм, контурный уплотнитель-серый, нажимные ручки на круглой розетке цв черный, металлический добор, минимальная ширина рабочей створки 1000 мм, дверной блок оснащен доводчиками с координацией последовательного закрывания полотен серый, порошковая окраска, цвет RAL 7035 матовый
Д-10.2	ГОСТ Р 57327-2016 / ТУ 25.12.10-003-17157160-2022	ДПСО 02 2079-1358 пр. EI 60	1400x2100h	2		Дверь противопожарная двупольная (обе створки открываемые), со стационарным порогом 14 мм, контурный уплотнитель-черный, нажимные ручки на круглой розетке цв черный, металлический добор, минимальная ширина рабочей створки 1000 мм, дверной блок оснащен доводчиками с координацией последовательного закрывания полотен, порошковая окраска, цвет RAL 9011 матовый
Д-10л	ГОСТ Р 57327-2016 / ТУ 25.12.10-003-17157160-2022	ДПСО 02 2079-1358 л. EI 60	1400x2100h	1		Дверь противопожарная остекленная двупольная (обе створки открываемые), противопожарное остекление 150x1400мм, со стационарным порогом 14 мм, контурный уплотнитель, нажимные ручки на круглой розетке, отбойная пластина h=200мм со стороны лифтового холла, цвет RAL 7016, минимальная ширина рабочей створки 1000мм, дверной блок оснащен доводчиками с координацией последовательного закрывания полотен
Д-12	Серия-5.904-4/ ТУ 25.12.10-003-83198695-2020	ДУс 1,25х0,5	700x1450h	13		Дверь металлическая, правая, из оцинкованной стали толщиной 1,2 мм, герметичная, с прижимным механизмом, утепленная, со стационарным порогом 45 мм, порошковая окраска, цвет RAL 9011 матовый
Д-21	ГОСТ Р 57327-2016 / ТУ 25.12.10-007-17157160-2023	ДПС 01 2074-1366 пр. EI 60	1400x2100h	1		Дверь металлическая, правая, из х/к стали, толщиной 1,2 мм, с заполнением минеральной ватой, противопожарная, глухая со стационарным порогом 14 мм, контурный уплотнитель - серый, доводчик, нажимная ручка на круглой розетке, порошковая окраска, цвет RAL 7016 (антрацитово-серый) матовый

Ведомость заполнения дверных проемов

Марка	Обозначение	Наименование	Размер проема	Кол-во	Эскиз	Примечание
Д-21.1	ГОСТ Р 57327-2016 / ТУ 25.12.10-007-17157160-2023	ДПС 01 2074-1366 пр. EI 60	1400x2100h	5		Дверь металлическая, правая, из х/к стали, толщиной 1,2 мм, с заполнением минеральной ватой, противопожарная, глухая со стационарным порогом 14 мм, контурный уплотнитель - серый, доводчик цв серый, нажимная ручка на круглой розетке цв черный, порошковая окраска, цвет RAL 7035 матовый
Д-21.3л	ГОСТ Р 57327-2016 / ТУ 25.12.10-007-17157160-2023	ДПС 01 2074-1366 л. EI 60	1400x2100h	2		Дверь металлическая, левая, из х/к стали, толщиной 1,2 мм, с заполнением минеральной ватой, противопожарная, остекленная, противопожарное остекление 950x1700(h)мм, со стационарным порогом 14 мм, контурный уплотнитель -черный, доводчик цв черный, нажимная ручка на круглой розетке цв черный, порошковая окраска, цвет RAL 9011 матовый
Д-21л	ГОСТ Р 57327-2016 / ТУ 25.12.10-007-17157160-2023	ДПС 01 2074-1366 л. EI 60	1400x2100h	1		Дверь металлическая, левая, из х/к стали, толщиной 1,2 мм, с заполнением минеральной ватой, противопожарная, глухая со стационарным порогом 14 мм, контурный уплотнитель - серый, доводчик, нажимная ручка на круглой розетке, порошковая окраска, цвет RAL 7016 (антрацитово-серый) матовый
ДВВ-4.4			1500x2085h	1		
Л-1			800x1020h	1		Дверь-люк противопожарная стальная EI60, скрытого монтажа, глухая, одностворчатая, правого открывания, цилиндрический замок ключ/ключ, цвет RAL 7016

98

Ведомость заполнения проемов проездов

Марка	Обозначение	Наименование	Размер проема	Кол-во	Эскиз	Примечание
ВМ-3.1	ГОСТ 31174-2017	Ворота гаражные автоматические противопожарные подъемно-опускные с секционным полотном из стальных сэндвич-панелей с бальным приводом, в нижней части ворот люк с самозакрывающейся заслонкой 200х200 мм, крепление внутри помещения, цвет RAL 9011 матовый	3700x2300h	2		Ворота гаражные автоматические противопожарные подъемно-опускные с секционным полотном из стальных сэндвич панелей с бальным приводом, в нижней части ворот люк с самозакрывающейся заслонкой 200х200мм, крепление внутри помещения, цвет RAL 9011 (или аналог) матовый
ВМ-3.2	ГОСТ 31174-2017	Ворота гаражные автоматические противопожарные подъемно-опускные с секционным полотном из стальных сэндвич-панелей с бальным приводом, в нижней части ворот люк с самозакрывающейся заслонкой 200х200 мм, крепление внутри помещения, цвет RAL 9011 матовый	3400x2300h	2		Ворота гаражные автоматические противопожарные подъемно-опускные с секционным полотном из стальных сэндвич панелей с бальным приводом, в нижней части ворот люк с самозакрывающейся заслонкой 200х200мм, крепление внутри помещения, цвет RAL 9011 (или аналог) матовый

Примечания:

1. Все типы дверных блоков должны иметь сертификаты соответствия.
2. Дверные блоки с особыми требованиями к огнестойкости, устойчивости к взлому , шумоизоляции и теплоизоляции должны быть сертифицированы соответствующими органами РФ.
3. Дверные блоки с особыми требованиями к огнестойкостидолжны быть выполнены в соответствии с СТУ на проектирование и строительство, в части обеспечения пожарной безопасности.
4. Производителю промаркировать каждый готовый дверной блок в соответствии с проектной спецификацией и указанием типа открывания.
5. Производителю согласовать до исполнения заказа все технические вопросы по характеристикам дверных блоков, фурнитуры и аксессуаров с заказчиком и проектировщиком.
6. Двери замаркированы на листах маркировочных планов раздела АР0.2
7. Эскизы дверных блоков изображены открыванием на себя.
8. Геометрические размеры блоков уточняются фирмой-изготовителем после проведения обмеров.
9. Детализированные узлы и спецификации элементов и комплектующих, включая замково-скобяные изделия, см. проект фирмы-изготовителя.
10. Блоки установить в неоштукатуренные проемы.

						94-0421-ОК-1/Н-6.2-1..4-0-АР0	
						Жилой дом с приспособлением подземной автостоянки под защитное сооружение гражданской обороны - «укрытие» (ЗСГО) с инженерными сетями и благоустройством территории по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Измайлово, (Сиреневый бульвар, земельный участок 4/9 (участок 6.2)		
Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата		
Разработал		Маляр			02.2025	Архитектурные решения. Подземный этаж	Стадия: Р; Лист: 12; Листов:
Проверил		Дейнека			02.2025		
ГАП		Гуслякова			02.2025		
Нач.отдела		Беляков			02.2025	Ведомость заполнения дверных проемов (окончание), Ведомость заполнения проемов проездов копия 1	Генпро
Н.контр.		Ивлева			02.2025		
ГИП		Крюков			02.2025		

Согласовано











Взам. инв. №

Подп. и дата








Инв. № подл.

Формат А1

Ведомость заполнения дверных проемов

Марка	Обозначение	Наименование	Размер проема	Кол-во	Эскиз	Примечание
Д-2	ГОСТ Р 57327-2016 / ТУ 25.12.10-001-17157160-2018	ДПС 02 2079-1408 пр. EI 60	1450x2100h	1		Дверь правая, противопожарная глухая со стационарным порогом, контурный уплотнитель - серый, доводчик серый, нажимная ручка на круглой розетке цв. черный, врезной самозапирающийся замок (ключ только с наружной стороны), цвет RAL 7035 матовый
Д-2.4л	ГОСТ Р 57327-2016 / ТУ 25.12.10-001-17157160-2018	ДПС 02 2079-1408 EI 60	1450x2100h	2		Дверь левая, металлическая, из х/к стали толщиной 1,2 мм, с заполнением минеральной ватой, противопожарная, глухая, со стационарным порогом 14 мм, контурный уплотнитель - черный, доводчик цв черный, нажимная ручка на круглой розетке цв черный, цилиндровый замок 'ключ-вертушка', порошковая окраска, цвет RAL 9011 матовый
Д-2л	ГОСТ Р 57327-2016 / ТУ 25.12.10-001-17157160-2018	ДПС 02 2079-1408 л. EI 60	1450x2100h	3		Дверь левая, противопожарная глухая со стационарным порогом, контурный уплотнитель - серый, доводчик серый, нажимная ручка на круглой розетке цв. черный, врезной самозапирающийся замок (ключ только с наружной стороны), цвет RAL 7035 матовый
Д-4	ГОСТ Р 57327-2016 / ТУ 25.12.10-001-17157160-2018	ДПС 01 2079-958 пр. EI 60	1000x2100h	4		Дверь правая, противопожарная, металлическая из х/к стали толщиной 1,2 мм, с заполнением минеральной ватой, глухая усиленная, со стационарным порогом 14 мм, контурный уплотнитель - серый; доводчик цв. серый, металлический добор, нажимная ручка на круглой розетке цв. черный, цилиндровый замок 'ключ-вертушка', порошковая окраска, цвет RAL 7035 матовый
Д-4.1	ГОСТ Р 31173-2016 / ТУ 25.12.10-001-17157160-2017	ДСВ, Оп, ПРг, Пр, Вн, О, М3	800x2100h	23		Дверь металлическая, правая, с порогом, глухая, замок ключ-ключ, нажимная ручка. RAL 7035(матовая)
Д-4.1л	ГОСТ Р 31173-2016 / ТУ 25.12.10-001-17157160-2017	ДСВ, Оп, ПРг, Л, Вн, О, М3	800x2100h	25		Дверь металлическая, левая, с порогом, глухая, замок ключ-ключ, нажимная ручка. RAL 7035 (матовая)
Д-4л	ГОСТ Р 57327-2016 / ТУ 25.12.10-001-17157160-2018	ДПС 01 2079-958 л. EI 60	1000x2100h	2		Дверь левая, противопожарная, металлическая из х/к стали толщиной 1,2 мм, с заполнением минеральной ватой, глухая усиленная, со стационарным порогом 14 мм, контурный уплотнитель - серый; доводчик цв. серый, металлический добор, нажимная ручка на круглой розетке цв. черный, цилиндровый замок 'ключ-вертушка', порошковая окраска, цвет RAL 7035 матовый
Д-10.3	ГОСТ Р 57327-2016 / ТУ 25.12.10-003-17157160-2022	ДПСО 02 2079-1358 пр. EI 60	1400x2100h	1		Дверь мет. из стали 1,4 мм. с заполнением мин. ватой, RAL 9005 мат противопожарная EI60; двупольная рабочая створка 950 мм; стационарный порог 14 мм; контурный уплотнитель цв черный; доводчики с координацией последовательного закрывания полотен цв серый; нажимная ручка на круглой розетке цв чёрный; скрытые петли DS; кант на полотне и коробке RAL 9005 матовый; отделка: с одной стороны под крупноформатный керамогранит с основанием из аквапанели, с другой стороны порошковая окраска RAL 9011 матовый, с внутренней стороны металлический добор и наличник RAL9011 матовый. Проем с четвертью.
Д-10.3л	ГОСТ Р 57327-2016 / ТУ 25.12.10-003-17157160-2022	ДПСО 02 2079-1358 л. EI 60	1400x2100h	3		Дверь мет. из стали 1,4 мм. с заполнением мин. ватой, RAL 9005 мат противопожарная EI60; двупольная рабочая створка 950 мм; стационарный порог 14 мм; контурный уплотнитель цв черный; доводчики с координацией последовательного закрывания полотен цв серый; нажимная ручка на круглой розетке цв чёрный; скрытые петли DS; кант на полотне и коробке RAL 9005 матовый; отделка: с одной стороны под крупноформатный керамогранит с основанием из аквапанели, с другой стороны порошковая окраска RAL 9011 матовый, с внутренней стороны металлический добор и наличник RAL9011 матовый. Проем с четвертью.
Д-12	Серия-5.904-4/ ТУ 25.12.10-003-83198695-2020	ДУс 1,25х0,5	700x1450h, порог конструктивный 500 от ур.ч.п.	1		Дверь металлическая, правая, из оцинкованной стали толщиной 1,2 мм, герметичная, с прижимным механизмом, утепленная, со стационарным порогом 45 мм, порошковая окраска, цвет RAL 9011 матовый

Ведомость заполнения дверных проемов

Марка	Обозначение	Наименование	Размер проема	Кол-во	Эскиз	Примечание
Д-14	ГОСТ Р 31173-2016 /ТУ 25.12.10-001-17157160-2017	ДСВ, В, Оп, Пр, Прг, Вн, Псп, О	1000x2100h	2		Дверь правая, мет. из стали 1,4 мм. с заполнением мин. ватой, RAL 9005 мат ; однопольная; стационарный порог 14мм; контурный уплотнитель цв черный; доводчик цв черный; нажимная ручка на круглой розетке цв чёрный; цилиндровый замок "ключ-вертушка"; скрытые петли DS; кант на полотне и коробке RAL 9005 матовый; отделка: с одной стороны под крупноформатный керамогранит с основанием из аквапанели, с другой стороны; порошковая окраска RAL 9011 матовый, с внутренней стороны металлический добор и наличник RAL9011 матовый. Проем с четвертью.
Д-14л	ГОСТ Р 31173-2016 /ТУ 25.12.10-001-17157160-2017	ДСВ, В, Оп, Л, Прг, Вн, Псп, О	1000x2100h	2		Дверь левая, мет. из стали 1,4 мм. с заполнением мин. ватой, RAL 9005 мат ; однопольная; стационарный порог 14мм; контурный уплотнитель цв черный; доводчик цв черный; нажимная ручка на круглой розетке цв чёрный; цилиндровый замок "ключ-вертушка"; скрытые петли DS; кант на полотне и коробке RAL 9005 матовый; отделка: с одной стороны под крупноформатный керамогранит с основанием из аквапанели, с другой стороны; порошковая окраска RAL 9011 матовый, с внутренней стороны металлический добор и наличник RAL9011 матовый. Проем с четвертью.
Д-15	ГОСТ 475-2016	ДС 1 Рп 21х8 Г ПрБ М81	800x2100h	4		Дверь деревянная глухая, правая, стационарный порог, телескопический наличник, добор, контурный уплотнитель - черный, нажимная ручка на круглой розетке цв черный, цилиндровый замок 'ключ-вертушка', ограничитель; отделка двери древесноволокнистая плита средней плотности с защитным покрытием (ПВХ пленка гладкая FineVinyl MBP 9007PC (200) Графит Софт Премиум)
Д-15л	ГОСТ 475-2016	ДС 1 Рп 20.7х8 Г ПрБ М81	800x2100h	5		Дверь деревянная глухая, левая, стационарный порог, телескопический наличник, добор, контурный уплотнитель - черный, нажимная ручка на круглой розетке цв черный, цилиндровый замок 'ключ-вертушка', ограничитель; отделка двери древесноволокнистая плита средней плотности с защитным покрытием (ПВХ пленка гладкая FineVinyl MBP 9007PC (200) Графит Софт Премиум)
Д-21.4л	ГОСТ Р 57327-2016/ТУ 25.12.10-001-17157160-2018	ДПСО 01 2079-958 л. EIW45	1000x2100h	3		Дверь левая, мет. из стали 1,4 мм. с заполнением мин. ватой, RAL 9005 мат противопожарная EIW45; однопольная; стационарный порог 14 мм; контурный уплотнитель цв черный; скрытый доводчик цв черный; нажимная ручка на круглой розетке цв чёрный; скрытые петли DS; кант на полотне и коробке RAL 9005 матовый; отделка: с одной стороны под крупноформатный керамогранит с основанием из аквапанели, с другой стороны порошковая окраска RAL 9011. Проем с четвертью.
Д-21.5л	ГОСТ Р 57327-2016/ТУ 25.12.10-001-17157160-2018	ДПСО 01 2079-958 л. EIW45	1000x2100h	1		Дверь левая, мет. из стали 1,4 мм. с заполнением мин. ватой, RAL 9005 мат противопожарная EIW45; однопольная; стационарный порог 14 мм; контурный уплотнитель цв черный; скрытый доводчик цв черный; нажимная ручка на круглой розетке цв чёрный; скрытые петли DS; кант на полотне и коробке RAL 9005 матовый; отделка: с одной стороны под крупноформатный керамогранит с основанием из аквапанели, с другой стороны порошковая окраска RAL 9011. Обратное открывание.
Д-22	ГОСТ 31173-2016 / ТУ 25.12.10-001-17157160-2017	ДСВ8, В1, Оп, Пр, Прг, Н, П2лс, О	900x2000h	8		Дверь металлическая, из 2-х листов х/к стали толщиной 1,2 мм каждый (суммарной толщиной металла 2,4мм), с заполнением минеральной ватой, с приточно-вытяжным вентиляционным отверстием 600х24мм (2 шт.),со стационарным порогом 14 мм, антивандальным сувальдным замком под универсальный мастер ключ, порошковая окраска,предусмотреть накладки на сувальдный замок нержавеющая шлифованная (матовая) сталь, цвет RAL 9011 матовый
Д-40	ГОСТ Р 31173-2016 / ТУ 25.12.10-001-17157160-2017	ДСВ, В, Оп, Пр, Брг, Вн, Псп, О	1000x2100h, порог конструктивный 15 мм от ур.ч.п.	4		Дверь правая, мет. из стали 1,4 мм. с заполнением мин. ватой, RAL 9005 мат ; однопольная; стационарный порог 14мм; контурный уплотнитель цв черный; доводчик цв черный; нажимная ручка на круглой розетке цв чёрный; цилиндровый замок "ключ-вертушка"; скрытые петли DS; кант на полотне и коробке RAL 9005 матовый; отделка: с одной стороны под крупноформатный керамогранит с основанием из аквапанели, с другой стороны порошковая окраска RAL 9011 матовый. Проем с четвертью.
Д-40л	ГОСТ Р 31173-2016 / ТУ 25.12.10-001-17157160-2017	ДСВ, В, Оп, Л, Брг, Вн, Псп, О	1000x2100h, порог конструктивный 15 мм от ур.ч.п.	1		Дверь левая, мет. из стали 1,4 мм. с заполнением мин. ватой, RAL 9005 мат ; однопольная; стационарный порог 14мм; контурный уплотнитель цв черный; доводчик цв черный; нажимная ручка на круглой розетке цв чёрный; цилиндровый замок "ключ-вертушка"; скрытые петли DS; кант на полотне и коробке RAL 9005 матовый; отделка: с одной стороны под крупноформатный керамогранит с основанием из аквапанели, с другой стороны порошковая окраска RAL 9011 матовый. Проем с четвертью.

Спецификация жалюзийных решеток пленум-боксов 1 этажа

Позиция	Обозначение	Наименование	Высота	Ширина	Кол-во	Примечание
ЖР-2		Жалюзийная решетка	1100	2000	3	
ЖР-3		Жалюзийная решетка	1100	1300	1	
ЖР-5		Жалюзийная решетка	1100	700	1	

Спецификация деформационных швов первого этажа

Позиция	Описание	Длина, м.п.
ДФ-1	Накладной деформационный шов Гидроконтур ДШ-НС-210/50 С	15,0
ДФ-2	Накладной деформационный шов Гидроконтур ДШ-НС-210/50 С (Угловой)	14.7,4

Спецификация ревизионных люков

Марка	Обозначение	Наименование	Размер	Кол-во	Примечание
Л-1		Люк доступа металлический ревизионный, утопленная ручка, защелка магнитная, цвет RAL 9003 (сигнальный белый)	300x1000	4	

1. Данный лист смотреть совместно с другими листами этого альбома.

						94-0421-ОК-1/Н-6.2-1..4-0-АР1.1	
						Жилой дом с приспособлением подземной автостоянки под защитное сооружение гражданской обороны - кукутитек (ЗСГО) с инженерными сетями и благоустройством территории по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Измайлово, (зеленый бульвар, земельный участок 6.2)	
Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата		
Разработал		Маляр			02.2025	Архитектурные решения. Первый этаж	Стадия: Р; Лист: 12; Листов:
Проверил		Дейнека			02.2025		
ГАП		Гуслякова			02.2025		
Нач.отдела		Беляков			02.2025		
Н.контр.		Ивлева			02.2025	Ведомость заполнения дверных проемов	Генпро
ГИП		Крюков			02.2025		

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Формат А1