Приложение №1					
Позиция	Кол-во	Обозначение	Наименование	Размер	Примечание
Д-26 (Правая)	5шт	ГОСТ Р 57327-2016/ТУ 25.12.10-001-17157160-2018	ДСВх, Б, Оп, Пр, Прг, Н, Псп, М2, О	(2100*1050)	Дверь квартирная, в противопожарном исполнении с пределом огнестойкости EI 30, металлическая, из х/к стали толщиной 2 мм, с заполнением минеральной ватой, глухая, с угловой коробкой, со стационарным порогом 14 мм с накладкой из нерж. стали, контурный уплотнитель - белый, доборы и наличники телескопические из МДФ, нажимная ручка на круглой розетке, цилиндровый замок 'ключ-ключ', ночная задвижка, смотровой глазок, цвет RAL 9011 (глубокий матовый) со стороны межквартирного коридора, порошковая окраска, МДФ-панель в цвет межкомнатных дверей со стороны квартиры. Ширина прохода в свету при открывании двери на 90° не менее 1250мм, для рабочей створки не менее 900мм
Д-26л (Левая)	1шт	ГОСТГОСТ Р 57327-2016/ТУ 25.12.10-001-17157160-2018 Р 57327-2016/ТУ 25.12.10-003-17157160-2022	ДСВх, Б, Оп, Л, Прг, Н, Псп, М2,О	(2100*1050)	Дверь квартирная, в противопожарном исполнении с пределом огнестойкости EI 30 металлическая, из х/к стали толщиной 2 мм, с заполнением минеральной ватой, глухая, с угловой коробкой, со стационарным порогом 14 мм с накладкой из нерж. стали, контурный уплотнитель - белый, доборы и наличники телескопические из МДФ, нажимная ручка на круглой розетке, цилиндровый замок 'ключ-ключ', ночная задвижка, смотровой глазок, цвет RAL 9011 (глубокий матовый) со стороны межквартирного коридора, порошковая окраска, МДФ-панель в цвет межкомнатных дверей со стороны квартиры. Ширина прохода в свету при открывании двери на 90° не менее 1250мм, для рабочей створки не менее 900мм
Д-22л (Левая)	1шт	ГОСТ Р 31173- 2016 / ТУ 25.12.10- 001-17157160- 2017	ДСВв, В1, Оп, Л, Прг, Н, П2лс, М2, О	(2100*1000)	Дверь металлическая, из 2-х листов х/к стали толщиной 1,2 мм каждый (суммарной толщиной металла 2,4мм), с заполнением минеральной ватой, с приточно-вытяжным вентиляционным отверстием 600х24мм (2 шт.), со стационарным порогом 14 мм, антивандальным сувальдным замком под универсальный мастер-ключ, порошковая окраска, цвет RAL 9011 (глубокий матовый)
Д-47л (Левая)	1шт	ГОСТ Р 57327-2016/ТУ 25.12.10-003-17157160-2022	ДПСО 02 2078-1108 пр. EIS 60	(2080*1050)	Дверь металлическая, из х/к стали толщиной 1,2 мм, с заполнением минеральной ватой, противопожарная, дымогазонепроницаемая, остекленная, противопожарное остекление 150х1400мм, с автоматически выпадающим порогом, контурный уплотнитель - серый, доводчик, металлические доборы, нажимная ручка на круглой розетке, порошковая окраска, цвет RAL 9011 (антрацитово- серый) матовый. Ширина прохода в свету при открывании на 90 градусов не менее 900мм, но не более ширины марша.
Д-8.1	1шт	ГОСТ Р 57327-2016/ТУ 25.12.10-003-17157160-2022	ДПСО 02 2078-1358 пр. EIS 60	(2100*1400)	Дверь металлическая, из х/к стали толщиной 1,2 мм, с заполнение минеральной ватой, противопожарная, дымогазонепроницаемая, остекленная, двупольная, противопожарное остекление 150х1400мм, с автоматически выпадающим порогом, контурный уплотнитель - серый, доводчик, нажимная ручка на круглой розетке, минимальная ширина рабочей створки 950мм, порошковая окраска, цвет RAL 9011

					(антрацитово- серый) матовый. Ширина прохода в свету при открывании двери на 90° не менее 1250мм, для рабочей створки не менее 900мм
Д-8.1л	1шт	ГОСТ Р 57327-2016/ТУ 25.12.10-003-17157160-2022	ДПСО 02 2078-1358 л. EIS 60	(2100*1400)	Дверь металлическая, из х/к стали толщиной 1,2 мм, с заполнение минеральной ватой, противопожарная, дымогазонепроницаемая, остекленная, двупольная, противопожарное остекление 150х1400мм, с автоматически выпадающим порогом, контурный уплотнитель - серый, доводчик, нажимная ручка на круглой розетке, минимальная ширина рабочей створки 950мм, порошковая окраска, цвет RAL 9011 (антрацитово- серый) матовый. Ширина прохода в свету при открывании двери на 90° не менее 1250мм, для рабочей створки не менее 900мм