

























Ведомость заполнения дверных проемов

Марка	Обозначение	Наименование	Размер проема	Кол-во	Эскиз	Примечание
Д-1	ГОСТ Р 57327-2016 / ТУ 25.12.10-001-17157160-2018	ДПС 02 2079-1358 пр. EI 30	1400x2100h	2		Дверь правая, металлическая, из х/к стали толщиной 1,2 мм, с заполнением минеральной ватой, противопожарная, глухая, со стационарным порогом 14 мм, контурный уплотнитель -серый, доводчик цв серый, нажимная ручка на круглой розетке цв черный, цилиндровый замок 'ключ-вертушка', порошковая окраска, цвет RAL 7035 матовый, доводчик устанавливается на активной створке
Д-1.1	ГОСТ Р 57327-2016 / ТУ 25.12.10-001-17157160-2018	ДПС 02 2079-1358 пр. EI 30	1400x2100h	5		Дверь правая, металлическая, из х/к стали толщиной1,2 мм, с заполнением минеральной ватой, противопожарная, глухая со стационарным порогом, контурный уплотнитель - серый, доводчик цв серый, нажимная ручка на круглой розетке цв черный, врезной самозапирающийся замок с цилиндром "ключ-вертушка" для возможности запирания изнутри помещения, снаружи открывается ключом, крепление заводского исполнения для присоединения заземления на высоте 400мм, порошковая окраска, цвет RAL 7035 матовый
Д-1.1л	ГОСТ Р 57327-2016 / ТУ 25.12.10-001-17157160-2018	ДПС 02 2079-1358 л. EI 30	1400x2100h	1		Дверь левая, металлическая, из х/к стали толщиной1,2 мм, с заполнением минеральной ватой, противопожарная, глухая со стационарным порогом, контурный уплотнитель - серый, доводчик цв серый, нажимная ручка на круглой розетке цв черный, врезной самозапирающийся замок с цилиндром "ключ-вертушка" для возможности запирания изнутри помещения, снаружи открывается ключом, крепление заводского исполнения для присоединения заземления на высоте 400мм, порошковая окраска, цвет RAL 7035 матовый
Д-1.2	ГОСТ Р 57327-2016 / ТУ 25.12.10-001-17157160-2018	ДПС 02 2079-1358 пр. EI 30	1400x2100h	1		Дверь правая, металлическая, из х/к стали толщиной 1,2 мм, с заполнением минеральной ватой, противопожарная, глухая, со стационарным порогом 14 мм, контурный уплотнитель - серый, доводчик цв серый, нажимная ручка на круглой розетке цв черный, цилиндровый замок 'ключ-вертушка', порошковая окраска, цвет RAL 7035 матовый
Д-1.3	ГОСТ Р 57327-2016 / ТУ 25.12.10-001-17157160-2018	ДПС 01 2079-958 пр. EI30	1000x2100h	2		Дверь металлическая, правая, из х/к стали толщиной 1,2 мм, с заполнением минеральной ватой, противопожарная, глухая со стационарным порогом, контурный уплотнитель - серый, дверной блок с доводчиком, нажимная ручка, врезной самозапирающийся замок с цилиндром «ключ-вертушка» (ключ только с наружной стороны), крепление заводского исполнения для присоединения заземления на высоте 400 мм, порошковая окраска, цвет RAL 7016 (антрацитово-серый) матовый
Д-1.3л	ГОСТ Р 57327-2016 / ТУ 25.12.10-001-17157160-2018	ДПС 01 2079-958 л. EI30	1000x2100h	2		Дверь металлическая, левая, из х/к стали толщиной 1,2 мм, с заполнением минеральной ватой, противопожарная, глухая со стационарным порогом, контурный уплотнитель - серый, дверной блок с доводчиком, нажимная ручка, врезной самозапирающийся замок с цилиндром «ключ-вертушка» (ключ только с наружной стороны), крепление заводского исполнения для присоединения заземления на высоте 400 мм, порошковая окраска, цвет RAL 7016 (антрацитово-серый) матовый
Д-1.4	ГОСТ Р 57327-2016 / ТУ 25.12.10-001-17157160-2018	ДПС 01 2079-958 пр. EI30	1000x2100h	1		Дверь металлическая, правая, из х/к стали толщиной1,2 мм, с заполнением минеральной ватой, противопожарная, глухая со стационарным порогом, контурный уплотнитель - серый, доводчик цв серый, нажимная ручка на круглой розетке цв черный, врезной самозапирающийся замок с цилиндром "ключ-вертушка" для возможности запирания изнутри помещения, снаружи открывается ключом, крепление заводского исполнения для присоединения заземления на высоте 400мм, порошковая окраска, цвет RAL 7035 матовый
Д-1.5	ГОСТ Р 57327-2016 / ТУ 25.12.10-001-17157160-2018	ДПС 01 2079-958 пр. EI30	1000x2100h	3		Дверь металлическая, правая, из х/к стали толщиной 1,2 мм, с заполнением минеральной ватой, противопожарная, глухая, со стационарным порогом 14 мм, контурный уплотнитель - серый, дверной блок с доводчиком, нажимная ручка, цилиндровый замок «ключ-вертушка», порошковая окраска, цвет RAL 7016 (антрацитово-серый) матовый
Д-1.5л	ГОСТ Р 57327-2016 / ТУ 25.12.10-001-17157160-2018	ДПС 01 2079-958 л. EI30	1000x2100h	1		Дверь металлическая, левая, из х/к стали толщиной 1,2 мм, с заполнением минеральной ватой, противопожарная, глухая, со стационарным порогом 14 мм, контурный уплотнитель - серый, дверной блок с доводчиком, нажимная ручка, цилиндровый замок «ключ-вертушка», порошковая окраска, цвет RAL 7016 (антрацитово-серый) матовый
Д-1.6	ГОСТ Р 57327-2016 / ТУ 25.12.10-001-17157160-2018	ДПС 01 2079-958 пр. EI30	1000x2100h	5		Дверь металлическая, правая, из х/к стали толщиной 1,2 мм, с заполнением минеральной ватой, противопожарная, глухая, со стационарным порогом 14 мм, контурный уплотнитель - серый, доводчик цв серый, нажимная ручка на круглой розетке цв черный, цилиндровый замок 'ключ-вертушка', порошковая окраска, цвет RAL 7035 матовый

Ведомость заполнения дверных проемов

Марка	Обозначение	Наименование	Размер проема	Кол-во	Эскиз	Примечание
Д-1.6л	ГОСТ Р 57327-2016 / ТУ 25.12.10-001-17157160-2018	ДПС 01 2079-958 л. EI30	1000x2100h	1		Дверь металлическая, левая, из х/к стали толщиной 1,2 мм, с заполнением минеральной ватой, противопожарная, глухая, со стационарным порогом 14 мм, контурный уплотнитель - серый, доводчик цв серый, нажимная ручка на круглой розетке цв черный, цилиндровый замок 'ключ-вертушка', порошковая окраска, цвет RAL 7035 матовый
Д-1л	ГОСТ Р 57327-2016 / ТУ 25.12.10-001-17157160-2018	ДПС 02 2079-1358 л. EI 30	1400x2100h	3		Дверь металлическая, левая, из х/к стали толщиной 1,2 мм, с заполнением минеральной ватой, противопожарная, глухая, со стационарным порогом 14 мм, контурный уплотнитель - серый, доводчик, нажимная ручка, цилиндровый замок «ключ-вертушка», порошковая окраска, цвет RAL 7016, доводчик устанавливается на активной створке
Д-2.1л	ГОСТ Р 57327-2016 / ТУ 25.12.10-001-17157160-2018	ДПС 02 2079-1358 л. EI 60	1400x2100h	1		Дверь металлическая, левая, из х/к стали толщиной1,2 мм, с заполнением минеральной ватой, противопожарная, глухая со стационарным порогом, контурный уплотнитель - серый, доводчик серый, нажимная ручка на круглой розетке цв черный, врезной самозапирающийся замок с цилиндром "ключ-вертушка" для возможности запирания изнутри помещения, снаружи открывается ключом, крепление заводского исполнения для присоединения заземления на высоте 400мм, порошковая окраска, цвет RAL 7035 матовый, доводчик устанавливается на активной створке
Д-2.2	ГОСТ Р 57327-2016 / ТУ 25.12.10-001-17157160-2018	ДПС 02 2079-1958 EI 60	2000x2100h	1		Дверь металлическая, правая, из х/к стали толщиной 1,2 мм, с заполнением минеральной ватой, противопожарная, глухая, со стационарным порогом 14 мм, контурный уплотнитель - серый, доводчик цв серый, нажимная ручка на круглой розетке цв черный, цилиндровый замок 'ключ-вертушка', порошковая окраска, цвет RAL 7035 матовый, доводчик устанавливается на активной створке
Д-2.3	ГОСТ Р 57327-2016 / ТУ 25.12.10-001-17157160-2018	ДПС 02 2079-1958 EI 60	2000x2100h	1		Дверь металлическая, правая, из х/к стали толщиной 1,2 мм, с заполнением минеральной ватой, противопожарная, глухая, со стационарным порогом 14 мм, контурный уплотнитель - черный, доводчик цв черный, нажимная ручка на круглой розетке цв черный, цилиндровый замок 'ключ-вертушка', порошковая окраска, цвет RAL 9011 матовый, доводчик устанавливается на активной створке
Д-2.5	ГОСТ Р 57327-2016 / ТУ 25.12.10-001-17157160-2018	ДПС 01 2079-958 пр. EI 60	1000x2100h	1		Дверь металлическая, правая, из х/к стали толщиной 1,2 мм, с заполнением минеральной ватой, противопожарная, глухая, со стационарным порогом 14мм, контурный уплотнитель - серый, доводчик цв серый, нажимная ручка на круглой розетке цв черный, цилиндровый замок 'ключ-вертушка', порошковая окраска, цвет RAL 7035 матовый
Д-2.6	ГОСТ Р 57327-2016 / ТУ 25.12.10-001-17157160-2018	ДПС 02 2079-1358 пр. EI 60	1400x2100h	2		Дверь металлическая, правая, из х/к стали толщиной 1,2 мм, с заполнением минеральной ватой, противопожарная, глухая, со стационарным порогом, контурный уплотнитель - серый, доводчик цв серый, нажимная ручка на круглой розетке цв черный, цилиндровый замок 'ключ-вертушка', порошковая окраска, цвет RAL 7035 матовый
Д-2.7	ГОСТ Р 57327-2016 / ТУ 25.12.10-001-17157160-2018	ДПС 02 2079-1208 пр. EI 60	1250x2100h	1		Дверь металлическая, правая, из х/к стали толщиной 1,2 мм, с заполнением минеральной ватой, противопожарная, глухая, со стационарным порогом 14 мм, контурный уплотнитель - серый, доводчик цв серый, нажимная ручка на круглой розетке цв черный, врезной самозапирающийся замок с цилиндром "ключ-вертушка" для возможности запирания изнутри помещения, снаружи открывается ключом, крепление заводского исполнения для присоединения заземления на высоте 400мм, порошковая окраска, цвет RAL 7035 матовый
Д-2л	ГОСТ Р 57327-2016 / ТУ 25.12.10-001-17157160-2018	ДПС 02 2079-1408 л. EI 60	1450x2110h	1		Дверь левая, металлическая, из х/к стали толщиной1,2 мм, с заполнением минеральной ватой, противопожарная, глухая со стационарным порогом, контурный уплотнитель - серый, доводчик цв серый, нажимная ручка на круглой розетке цв черный, врезной самозапирающийся замок с цилиндром "ключ-вертушка" для возможности запирания изнутри помещения, снаружи открывается ключом, крепление заводского исполнения для присоединения заземления на высоте 400мм, порошковая окраска, цвет RAL 7035 матовый
Д-3	ГОСТ Р 31173-2016 / ТУ 25.12.10-001-17157160-2017	ДСВ8, В1, Оп, Пр, Прг, Н, П2лс, М2, О	1000x2100h	2		Дверь металлическая, правая, глухая, со стационарным порогом, контурный уплотнитель - серый, нажимная ручка на круглой розетке цв черный, порошковая окраска, цвет RAL 7035 матовый

Ведомость заполнения дверных проемов

Марка	Обозначение	Наименование	Размер проема	Кол-во	Эскиз	Примечание
Д-3л	ГОСТ Р 31173-2016 / ТУ 25.12.10-001-17157160-2017	ДСВ8, В1, Оп, Л, Прг, Н, П2лс, М2, О	1000x2100h	2		Дверь металлическая, левая, глухая, со стационарным порогом, контурный уплотнитель - серый, нажимная ручка на круглой розетке цв черный, порошковая окраска, цвет RAL 7035 матовый
Д-4	ГОСТ Р 57327-2016 / ТУ 25.12.10-001-17157160-2018	ДПС 01 2079-958 пр. EI 60	1000x2100h	1		Дверь металлическая, правая, противопожарная, из х/к стали толщиной 1,2 мм, с заполнением минеральной ватой, глухая усиленная, со стационарным порогом 14 мм, контурный уплотнитель - серый; доводчик цв. серый, металлический добор, нажимная ручка на круглой розетке цв. черный, цилиндровый замок 'ключ-вертушка', порошковая окраска, цвет RAL 7035 матовый
Д-4.1	ГОСТ Р 31173-2016 / ТУ 25.12.10-001-17157160-2017	ДСВ, Оп, ПРг, Пр, Вн, О, М3	800x2100h	9		Дверь металлическая, правая, с порогом, глухая, замок ключ-ключ, нажимная ручка
Д-4.1л	ГОСТ Р 31173-2016 / ТУ 25.12.10-001-17157160-2017	ДСВ, Оп, ПРг, Л, Вн, О, М3	800x2100h	6		Дверь металлическая, левая, с порогом, глухая, замок ключ-ключ, нажимная ручка
Д-4л	ГОСТ Р 57327-2016 / ТУ 25.12.10-001-17157160-2018	ДПС 01 2079-958 л. EI 60	1000x2100h	2		Дверь металлическая, левая, противопожарная, из х/к стали толщиной 1,2 мм, с заполнением минеральной ватой, глухая усиленная, со стационарным порогом 14 мм, контурный уплотнитель - серый; доводчик цв. серый, металлический добор, нажимная ручка на круглой розетке цв. черный, цилиндровый замок 'ключ-вертушка', порошковая окраска, цвет RAL 7035 матовый
Д-6	ГОСТ Р 57327-2016 / ТУ 25.12.10-001-17157160-2018	ДПС 01 2079-1058 пр. EI 60	1100x2100h	1		Дверь металлическая, правая, из х/к стали толщиной 1,2 мм, с заполнением минеральной ватой, противопожарная, глухая, со стационарным порогом, контурный уплотнитель - серый, доводчик цв серый, нажимная ручка на круглой розетке цв черный, порошковая окраска, цвет RAL 7035 матовый
Д-6л	ГОСТ Р 57327-2016 / ТУ 25.12.10-001-17157160-2018	ДПС 01 2079-1058 л. EI 60	1100x2100h	2		Дверь металлическая, левая, из х/к стали толщиной 1,2 мм, с заполнением минеральной ватой, противопожарная, глухая, со стационарным порогом, контурный уплотнитель - серый, доводчик цв серый, нажимная ручка на круглой розетке цв черный, порошковая окраска, цвет RAL 7035 матовый

Примечания:

1. Все типы дверных блоков должны иметь сертификаты соответствия.
2. Дверные блоки с особыми требованиями к огнестойкости, устойчивости к взлому , шумоизоляции и теплоизоляции должны быть сертифицированы соответствующими органами РФ.
3. Дверные блоки с особыми требованиями к огнестойкостидолжны быть выполнены в соответствии с СТУ на проектирование и строительство, в части обеспечения пожарной безопасности.
4. Производителю промаркировать каждый готовый дверной блок в соответствии с проектной спецификацией и указанием типа открывания.
5. Производителю согласовать до исполнения заказа все технические вопросы по характеристикам дверных блоков, фурнитуры и аксессуаров с заказчиком и проектировщиком.
6. Двери замаркированы на листах маркировочных планов раздела АР0.2
7. Эскизы дверных блоков изображены открыванием на себя.
8. Геометрические размеры блоков уточняются фирмой-изготовителем после проведения обмеров.
9. Детализированные узлы и спецификации элементов и комплектующих, включая замково-скобяные изделия, см. проект фирмы-изготовителя.
10. Блоки установить в неоштукатуренные проемы.

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата
Разработал		Маляр			02.2025
Проверил		Дейнека			02.2025
ГАП		Гуслякова			02.2025
Нач.отдела		Беляков			02.2025
Н.контр.		Ивлева			02.2025
ГИП		Крюков			02.2025

94-0421-ОК-1/Н-6.2-1..4-0-АР0

Жилой дом с приспособлением подземной автостоянки под защитное сооружение гражданской обороны - культурно-(ЗСГО) с инженерными сетями и благоустройством территории по адресу г. Москва, внутригородское муниципальное образование Измайлово, (Сиреневый бульвар, земельный участок 4/9 (участок 6.2)

Стадия	Лист	Листов
Р	11	










Архитектурные решения. Подземный этаж

Ведомость заполнения дверных проемов (начало)




Генпро

Формат А1

Ведомость заполнения дверных проемов

Марка	Обозначение	Наименование	Размер проема	Кол-во	Эскиз	Примечание
Д-8	ГОСТ Р 57327-2016 / ТУ 25.12.10-003-17157160-2022	ДПСО 02 2078-1358 пр. EIS 60	1400x2100h	4		Дверь металлическая, правая, из х/к стали толщиной 1,2 мм, с заполнение минеральной ватой, противопожарная, дымогазонепроницаемая, остекленная, двупольная, противопожарное остекление 720x1725(h)мм, с автоматически выпадающим порогом, контурный уплотнитель - черный, доводчик скользящий цв. черный, нажимная ручка на круглой розетке цв черный, минимальная ширина рабочей створки 900мм в свету, дверной блок оснащен доводчиками с координацией последовательного закрывания полотен, порошковая окраска, цвет RAL 9011 матовый
Д-8л	ГОСТ Р 57327-2016 / ТУ 25.12.10-003-17157160-2022	ДПСО 02 2078-1358 л. EIS 60	1400x2100h	3		Дверь металлическая, левая, из х/к стали толщиной 1,2 мм, с заполнение минеральной ватой, противопожарная, дымогазонепроницаемая, остекленная, двупольная, противопожарное остекление 720x1725(h)мм, с автоматически выпадающим порогом, контурный уплотнитель - черный, доводчик скользящий цв. черный, нажимная ручка на круглой розетке цв черный, минимальная ширина рабочей створки 900мм в свету, дверной блок оснащен доводчиками с координацией последовательного закрывания полотен, порошковая окраска, цвет RAL 9011 матовый
Д-10	ГОСТ Р 57327-2016 / ТУ 25.12.10-003-17157160-2022	ДПСО 02 2079-1358 пр. EI 60	1400x2100h	1		Дверь противопожарная остекленная двупольная (обе створки открываемые), противопожарное остекление 150x1400мм, со стационарным порогом 14 мм, контурный уплотнитель, нажимные ручки на круглой розетке, отбойная пластина h=200мм со стороны лифтового холла, цвет RAL 7016, минимальная ширина рабочей створки 1000мм, дверной блок оснащен доводчиками с координацией последовательного закрывания полотен
Д-10.1	ГОСТ Р 57327-2016 / ТУ 25.12.10-003-17157160-2022	ДПСО 02 2079-1358 пр. EI 60	1400x2100h	1		Дверь противопожарная двупольная (обе створки открываемые), со стационарным порогом 14 мм, контурный уплотнитель-серый, нажимные ручки на круглой розетке цв черный, металлический добор, минимальная ширина рабочей створки 1000 мм, дверной блок оснащен доводчиками с координацией последовательного закрывания полотен серый, порошковая окраска, цвет RAL 7035 матовый
Д-10.1л	ГОСТ Р 57327-2016 / ТУ 25.12.10-003-17157160-2022	ДПСО 02 2079-1358 л. EI 60	1400x2100h	2		Дверь противопожарная двупольная (обе створки открываемые), со стационарным порогом 14 мм, контурный уплотнитель-серый, нажимные ручки на круглой розетке цв черный, металлический добор, минимальная ширина рабочей створки 1000 мм, дверной блок оснащен доводчиками с координацией последовательного закрывания полотен серый, порошковая окраска, цвет RAL 7035 матовый
Д-10.2	ГОСТ Р 57327-2016 / ТУ 25.12.10-003-17157160-2022	ДПСО 02 2079-1358 пр. EI 60	1400x2100h	2		Дверь противопожарная двупольная (обе створки открываемые), со стационарным порогом 14 мм, контурный уплотнитель-черный, нажимные ручки на круглой розетке цв черный, металлический добор, минимальная ширина рабочей створки 1000 мм, дверной блок оснащен доводчиками с координацией последовательного закрывания полотен, порошковая окраска, цвет RAL 9011 матовый
Д-10л	ГОСТ Р 57327-2016 / ТУ 25.12.10-003-17157160-2022	ДПСО 02 2079-1358 л. EI 60	1400x2100h	1		Дверь противопожарная остекленная двупольная (обе створки открываемые), противопожарное остекление 150x1400мм, со стационарным порогом 14 мм, контурный уплотнитель, нажимные ручки на круглой розетке, отбойная пластина h=200мм со стороны лифтового холла, цвет RAL 7016, минимальная ширина рабочей створки 1000мм, дверной блок оснащен доводчиками с координацией последовательного закрывания полотен
Д-12	Серия-5.904-4/ ТУ 25.12.10-003-83198695-2020	ДУс 1,25x0,5	700x1450h	13		Дверь металлическая, правая, из оцинкованной стали толщиной 1,2 мм, герметичная, с прижимным механизмом, утепленная, со стационарным порогом 45 мм, порошковая окраска, цвет RAL 9011 матовый
Д-21	ГОСТ Р 57327-2016 / ТУ 25.12.10-007-17157160-2023	ДПС 01 2074-1366 пр. EI 60	1400x2100h	1		Дверь металлическая, правая, из х/к стали, толщиной 1,2 мм, с заполнением минеральной ватой, противопожарная, глухая со стационарным порогом 14 мм, контурный уплотнитель - серый, доводчик, нажимная ручка на круглой розетке, порошковая окраска, цвет RAL 7016 (антрацитово-серый) матовый

Ведомость заполнения дверных проемов

Марка	Обозначение	Наименование	Размер проема	Кол-во	Эскиз	Примечание
Д-21.1	ГОСТ Р 57327-2016 / ТУ 25.12.10-007-17157160-2023	ДПС 01 2074-1366 пр. EI 60	1400x2100h	5		Дверь металлическая, правая, из х/к стали, толщиной 1,2 мм, с заполнением минеральной ватой, противопожарная, глухая со стационарным порогом 14 мм, контурный уплотнитель - серый, доводчик цв серый, нажимная ручка на круглой розетке цв черный, порошковая окраска, цвет RAL 7035 матовый
Д-21.3л	ГОСТ Р 57327-2016 / ТУ 25.12.10-007-17157160-2023	ДПС 01 2074-1366 л. EI 60	1400x2100h	2		Дверь металлическая, левая, из х/к стали, толщиной 1,2 мм, с заполнением минеральной ватой, противопожарная, остекленная, противопожарное остекление 950x1700(h)мм, со стационарным порогом 14 мм, контурный уплотнитель -черный, доводчик цв черный, нажимная ручка на круглой розетке цв черный, порошковая окраска, цвет RAL 9011 матовый
Д-21л	ГОСТ Р 57327-2016 / ТУ 25.12.10-007-17157160-2023	ДПС 01 2074-1366 л. EI 60	1400x2100h	1		Дверь металлическая, левая, из х/к стали, толщиной 1,2 мм, с заполнением минеральной ватой, противопожарная, глухая со стационарным порогом 14 мм, контурный уплотнитель - серый, доводчик, нажимная ручка на круглой розетке, порошковая окраска, цвет RAL 7016 (антрацитово-серый) матовый

Ведомость заполнения

Марка	Обозначение	Наименование	Размер проема	Кол-во	Эскиз	Примечание
ДВВ-4.4			1500x2085h	1		
Л-1		Ворота гаражные автоматические противопожарные подъемно-опускные с	800x1020h	1		Дверь-люк противопожарная стальная EI60, скрытого монтажа, глухая, одностворчатая, правого открывания, цилиндрический замок ключ/ключ, цвет RAL 7016
ВМ-3.1	ГОСТ 31174-2017	секционным полотном из стальных сэндвич-панелей с бальным приводом, в нижней части ворот люк с самозакрывающейся заслонкой 200x200 мм, крепление внутри помещения, цвет RAL 9011 матовый	3700x2300h	98 2		Ворота гаражные автоматические противопожарные подъемно-опускные с секционным полотном из стальных сэндвич панелей с бальным приводом, в нижней части ворот люк с самозакрывающейся заслонкой 200x200мм, крепление внутри помещения, цвет RAL 9011 (или аналог) матовый
ВМ-3.2	ГОСТ 31174-2017	Ворота гаражные автоматические противопожарные подъемно-опускные с секционным полотном из стальных сэндвич-панелей с бальным приводом, в нижней части ворот люк с самозакрывающейся заслонкой 200x200 мм, крепление внутри помещения, цвет RAL 9011 матовый	3400x2300h	2		Ворота гаражные автоматические противопожарные подъемно-опускные с секционным полотном из стальных сэндвич панелей с бальным приводом, в нижней части ворот люк с самозакрывающейся заслонкой 200x200мм, крепление внутри помещения, цвет RAL 9011 (или аналог) матовый

Примечания:

1. Все типы дверных блоков должны иметь сертификаты соответствия.
2. Дверные блоки с особыми требованиями к огнестойкости, устойчивости к взлому , шумоизоляции и теплоизоляции должны быть сертифицированы соответствующими органами РФ.
3. Дверные блоки с особыми требованиями к огнестойкостидолжны быть выполнены в соответствии с СТУ на проектирование и строительство, в части обеспечения пожарной безопасности.
4. Производителю промаркировать каждый готовый дверной блок в соответствии с проектной спецификацией и указанием типа открывания.
5. Производителю согласовать до исполнения заказа все технические вопросы по характеристикам дверных блоков, фурнитуры и аксессуаров с заказчиком и проектировщиком.
6. Двери замаркированы на листах маркировочных планов раздела АР0.2
7. Эскизы дверных блоков изображены открыванием на себя.
8. Геометрические размеры блоков уточняются фирмой-изготовителем после проведения обмеров.
9. Детализированные узлы и спецификации элементов и комплектующих, включая замково-скобяные изделия, см. проект фирмы-изготовителя.
10. Блоки установить в неоштукатуренные проемы.

Согласовано

Взам. инв. №











Подп. и дата

Инв. № подл.







Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата	94-0421-ОК-1/Н-6.2-1..4-0-АР0			
						Жилой дом с приспособлением подземной автостоянки под защитное сооружение гражданской обороны - «укрытие» (ЗСГО) с инженерными сетями и благоустройством территории по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Измайлово, Сиреневый бульвар, земельный участок 4/9 (участок 6.2)			
Разработал		Маляр			02.2025	Архитектурные решения. Подземный этаж	Стадия	Лист	Листов
Проверил		Деинека			02.2025		Р	12	
ГАП		Гуслякова			02.2025				
Нач.отдела		Белякова			02.2025	Ведомость заполнения дверных проемов (окончание), ведомость заполнения проемов проездов копия 1	Генпро		
Н.контр.		Ивлева			02.2025				
ГИП		Крюков			02.2025				

Формат А1

Ведомость заполнения дверных проемов

Марка	Обозначение	Наименование	Размер проема	Кол-во	Эскиз	Примечание
Д-2	ГОСТ Р 57327-2016 / ТУ 25.12.10-001-17157160-2018	ДПС 02 2079-1408 пр. EI 60	1450x2100h	1		Дверь правая, противопожарная глухая со стационарным порогом, контурный уплотнитель - серый, доводчик серый, нажимная ручка на круглой розетке цв. черный, врезной самозапирающийся замок (ключ только с наружной стороны), цвет RAL 7035 матовый
Д-2.4л	ГОСТ Р 57327-2016 / ТУ 25.12.10-001-17157160-2018	ДПС 02 2079-1408 EI 60	1450x2100h	2		Дверь левая, металлическая, из х/к стали толщиной 1,2 мм, с заполнением минеральной ватой, противопожарная, глухая, со стационарным порогом 14 мм, контурный уплотнитель - черный, доводчик цв черный, нажимная ручка на круглой розетке цв черный, цилиндровый замок 'ключ-вертушка', порошковая окраска, цвет RAL 9011 матовый
Д-2л	ГОСТ Р 57327-2016 / ТУ 25.12.10-001-17157160-2018	ДПС 02 2079-1408 л. EI 60	1450x2100h	3		Дверь левая, противопожарная глухая со стационарным порогом, контурный уплотнитель - серый, доводчик серый, нажимная ручка на круглой розетке цв. черный, врезной самозапирающийся замок (ключ только с наружной стороны), цвет RAL 7035 матовый
Д-4	ГОСТ Р 57327-2016 / ТУ 25.12.10-001-17157160-2018	ДПС 01 2079-958 пр. EI 60	1000x2100h	4		Дверь правая, противопожарная, металлическая из х/к стали толщиной 1,2 мм, с заполнением минеральной ватой, глухая усиленная, со стационарным порогом 14 мм, контурный уплотнитель - серый; доводчик цв. серый, металлический добор, нажимная ручка на круглой розетке цв. черный, цилиндровый замок 'ключ-вертушка', порошковая окраска, цвет RAL 7035 матовый
Д-4.1	ГОСТ Р 31173-2016 / ТУ 25.12.10-001-17157160-2017	ДСВ, Оп, ПРг, Пр, Вн, О, М3	800x2100h	23		Дверь металлическая, правая, с порогом, глухая, замок ключ-ключ, нажимная ручка. RAL 7035(матовая)
Д-4.1л	ГОСТ Р 31173-2016 / ТУ 25.12.10-001-17157160-2017	ДСВ, Оп, ПРг, Л, Вн, О, М3	800x2100h	25		Дверь металлическая, левая, с порогом, глухая, замок ключ-ключ, нажимная ручка. RAL 7035 (матовая)
Д-4л	ГОСТ Р 57327-2016 / ТУ 25.12.10-001-17157160-2018	ДПС 01 2079-958 л. EI 60	1000x2100h	2		Дверь левая, противопожарная, металлическая из х/к стали толщиной 1,2 мм, с заполнением минеральной ватой, глухая усиленная, со стационарным порогом 14 мм, контурный уплотнитель - серый; доводчик цв. серый, металлический добор, нажимная ручка на круглой розетке цв. черный, цилиндровый замок 'ключ-вертушка', порошковая окраска, цвет RAL 7035 матовый
Д-10.3	ГОСТ Р 57327-2016 / ТУ 25.12.10-003-17157160-2022	ДПСО 02 2079-1358 пр. EI 60	1400x2100h	1		Дверь мет. из стали 1,4 мм. с заполнением мин. ватой, RAL 9005 мат противопожарная EI60; двупольная рабочая створка 950 мм; стационарный порог 14 мм; контурный уплотнитель цв черный; доводчики с координацией последовательного закрывания полотен цв серый; нажимная ручка на круглой розетке цв чёрный; скрытые петли DS; кант на полотне и коробке RAL 9005 матовый; отделка: с одной стороны под крупноформатный керамогранит с основанием из акваланели, с другой стороны порошковая окраска RAL 9011 матовый, с внутренней стороны металлический добор и наличник RAL9011 матовый. Проем с четвертью.
Д-10.3л	ГОСТ Р 57327-2016 / ТУ 25.12.10-003-17157160-2022	ДПСО 02 2079-1358 л. EI 60	1400x2100h	3		Дверь мет. из стали 1,4 мм. с заполнением мин. ватой, RAL 9005 мат противопожарная EI60; двупольная рабочая створка 950 мм; стационарный порог 14 мм; контурный уплотнитель цв черный; доводчики с координацией последовательного закрывания полотен цв серый; нажимная ручка на круглой розетке цв чёрный; скрытые петли DS; кант на полотне и коробке RAL 9005 матовый; отделка: с одной стороны под крупноформатный керамогранит с основанием из акваланели, с другой стороны порошковая окраска RAL 9011 матовый, с внутренней стороны металлический добор и наличник RAL9011 матовый. Проем с четвертью.
Д-12	Серия-5.904-4/ ТУ 25.12.10-003-83198695-2020	ДУс 1,25х0,5	700x1450h, порог конструктивный 500 от ур.ч.п.	1		Дверь металлическая, правая, из оцинкованной стали толщиной 1,2 мм, герметичная, с прижимным механизмом, утепленная, со стационарным порогом 45 мм, порошковая окраска, цвет RAL 9011 матовый

Ведомость заполнения дверных проемов

Марка	Обозначение	Наименование	Размер проема	Кол-во	Эскиз	Примечание
Д-14	ГОСТ Р 31173-2016 /ТУ 25.12.10-001-17157160-2017	ДСВ, В, Оп, Пр, Прг, Вн, Псп, О	1000x2100h	2		Дверь правая, мет. из стали 1,4 мм. с заполнением мин. ватой, RAL 9005 мат ; однопольная; стационарный порог 14мм; контурный уплотнитель цв черный; доводчик цв черный; нажимная ручка на круглой розетке цв чёрный; цилиндровый замок "ключ-вертушка"; скрытые петли DS; кант на полотне и коробке RAL 9005 матовый; отделка: с одной стороны под крупноформатный керамогранит с основанием из акваланели, с другой стороны; порошковая окраска RAL 9011 матовый, с внутренней стороны металлический добор и наличник RAL9011 матовый. Проем с четвертью.
Д-14л	ГОСТ Р 31173-2016 /ТУ 25.12.10-001-17157160-2017	ДСВ, В, Оп, Л, Прг, Вн, Псп, О	1000x2100h	2		Дверь левая, мет. из стали 1,4 мм. с заполнением мин. ватой, RAL 9005 мат ; однопольная; стационарный порог 14мм; контурный уплотнитель цв черный; доводчик цв черный; нажимная ручка на круглой розетке цв чёрный; цилиндровый замок "ключ-вертушка"; скрытые петли DS; кант на полотне и коробке RAL 9005 матовый; отделка: с одной стороны под крупноформатный керамогранит с основанием из акваланели, с другой стороны; порошковая окраска RAL 9011 матовый, с внутренней стороны металлический добор и наличник RAL9011 матовый. Проем с четвертью.
Д-15	ГОСТ 475-2016	ДС 1 Рп 21х8 Г ПрБ М81	800x2100h	4		Дверь деревянная глухая, правая, стационарный порог, телескопический наличник, добор, контурный уплотнитель - черный, нажимная ручка на круглой розетке цв черный, цилиндровый замок 'ключ-вертушка', ограничитель; отделка двери древесноволокнистая плита средней плотности с защитным покрытием (ПВХ пленка гладкая FineVinyl MBP 9007PC (200) Графит Софт Премиум)
Д-15л	ГОСТ 475-2016	ДС 1 Рп 20.7х8 Г ПрБ М81	800x2100h	5		Дверь деревянная глухая, левая, стационарный порог, телескопический наличник, добор, контурный уплотнитель - черный, нажимная ручка на круглой розетке цв черный, цилиндровый замок 'ключ-вертушка', ограничитель; отделка двери древесноволокнистая плита средней плотности с защитным покрытием (ПВХ пленка гладкая FineVinyl MBP 9007PC (200) Графит Софт Премиум)
Д-21.4л	ГОСТ Р 57327-2016/ТУ 25.12.10-001-17157160-2018	ДПСО 01 2079-958 л. EIW45	1000x2100h	3		Дверь левая, мет. из стали 1,4 мм. с заполнением мин. ватой, RAL 9005 мат противопожарная EIW45; однопольная; стационарный порог 14 мм; контурный уплотнитель цв черный; скрытый доводчик цв черный; нажимная ручка на круглой розетке цв чёрный; скрытые петли DS; кант на полотне и коробке RAL 9005 матовый; отделка: с одной стороны под крупноформатный керамогранит с основанием из акваланели, с другой стороны порошковая окраска RAL 9011. Проем с четвертью.
Д-21.5л	ГОСТ Р 57327-2016/ТУ 25.12.10-001-17157160-2018	ДПСО 01 2079-958 л. EIW45	1000x2100h	1		Дверь левая, мет. из стали 1,4 мм. с заполнением мин. ватой, RAL 9005 мат противопожарная EIW45; однопольная; стационарный порог 14 мм; контурный уплотнитель цв черный; скрытый доводчик цв черный; нажимная ручка на круглой розетке цв чёрный; скрытые петли DS; кант на полотне и коробке RAL 9005 матовый; отделка: с одной стороны под крупноформатный керамогранит с основанием из акваланели, с другой стороны порошковая окраска RAL 9011. Обратное открывание.
Д-22	ГОСТ 31173-2016 / ТУ 25.12.10-001-17157160-2017	ДСВ8, В1, Оп, Пр, Прг, Н, П2лс, О	900x2000h	8		Дверь металлическая, из 2-х листов х/к стали толщиной 1,2 мм каждый (суммарной толщиной металла 2,4мм), с заполнением минеральной ватой, с приточно-вытяжным вентиляционным отверстием 600х24мм (2 шт.),со стационарным порогом 14 мм, антивандальным сувальдным замком под универсальный мастер ключ, порошковая окраска, цвет 8 соответствии с АИ
Д-40	ГОСТ Р 31173-2016 / ТУ 25.12.10-001-17157160-2017	ДСВ, В, Оп, Пр, Брг, Вн, Псп, О	1000x2100h, порог конструктивный 15 мм от ур.ч.п.	4		Дверь правая, мет. из стали 1,4 мм. с заполнением мин. ватой, RAL 9005 мат ; однопольная; стационарный порог 14мм; контурный уплотнитель цв черный; доводчик цв черный; нажимная ручка на круглой розетке цв чёрный; цилиндровый замок "ключ-вертушка"; скрытые петли DS; кант на полотне и коробке RAL 9005 матовый; отделка: с одной стороны под крупноформатный керамогранит с основанием из акваланели, с другой стороны порошковая окраска RAL 9011 матовый. Проем с четвертью.
Л-1 Д-40л	ГОСТ Р 31173-2016 / ТУ 25.12.10-001-17157160-2017	ДСВ, В, Оп, Л, Брг, Вн, Псп, О	1000x2100h, порог конструктивный 15 мм от ур.ч.п.	1		Дверь левая, мет. из стали 1,4 мм. с заполнением мин. ватой, RAL 9005 мат ; однопольная; стационарный порог 14мм; контурный уплотнитель цв черный; доводчик цв черный; нажимная ручка на круглой розетке цв чёрный; цилиндровый замок "ключ-вертушка"; скрытые петли DS; кант на полотне и коробке RAL 9005 матовый; отделка: с одной стороны под крупноформатный керамогранит с основанием из акваланели, с другой стороны порошковая окраска RAL 9011 матовый. Проем с четвертью.

Спецификация ревизионных люков

Марка	Обозначение	Наименование	Размер	Кол-во	Примечание
Л-1	ГОСТ Р 31173-2016 / ТУ 25.12.10-001-17157160-2017	Люк доступа металлический ревизионный, утепленная ручка, защелка магнитная, цвет RAL 9003 (сигнальный белый)	300x1000	1	

Спецификация жалюзийных решеток пленум-боксов 1 этажа

Позиция	Обозначение	Наименование	Высота	Ширина	Кол-во	Примечание
ЖР-2		Жалюзийная решетка	1100	2000	3	
ЖР-3		Жалюзийная решетка	1100	1300	1	
ЖР-5		Жалюзийная решетка	1100	700	1	

Спецификация деформационных швов первого этажа

Позиция	Описание	Длина, м.п.
ДФ-1	Накладной деформационный шов Гидроконтур ДШ-НС-210/50 С	15,0
ДФ-2	Накладной деформационный шов Гидроконтур ДШ-НС-210/50 С (Угловой)	147,4

1. Данный лист смотреть совместно с другими листами этого альбома.

							94-0421-ОК-1/Н-6.2-1..4-0-АР1.1	
							Жилой дом с приспособлением подземной автостоянки под защитное сооружение гражданской обороны - кумулятивного (ЗСГО) с инженерными сетями и благоустройством территории по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Измайлово, (зеленый бульвар, земельный участок 4/9 (участок 6.2)			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата			
Разработал		Маляр			02.2025	Архитектурные решения. Первый этаж	Стадия	Лист	Листов
Проверил		Дейнека			02.2025		Р	12	
ГАП		Гуслякова			02.2025				
Нач.отдела		Беляков			02.2025				
Н.контр.		Ивлева			02.2025	Ведомость заполнения дверных проемов	Генпро		
ГИП		Крюков			02.2025				

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Формат А1