Тип/Помещение: Тип Этаж 6.1; 6.2, Лифт Холл Тип 1



PHANTOM TURN MODULE 1530 36°

Модуль светильника с источником питания

Подключение к сети	220V
Управление	NO DIM
Цветовая температура	3000K
Потребляемая мощность	15W
Степень защиты	IP44
Гарантия Центрсвет	5 лет



PHANTOM TURN 15W COVER HIDE PW

Накладка для светодиодного модуля

Цвет корпуса	PAINT WHITE
Гарантия Центрсвет	5 лет

Тип/Помещение: Тип Этаж 6.1; 6.2, Коридор Тип 9



PROFLINE TC40

Алюминиевая конструкция (2600 мм)

Цвет корпуса	ALUMINUM



PC.40.2550


Пластиковый рассеиватель



CAP PROFLINE TC40

Боковая заглушка (2шт)

Цвет корпуса	ALUMINUM



LENTA 2835.30.10W.48V

Световая лента PURE

Цветовая температура	3000K
Потребляемая мощность	10W/м
Степень защиты	IP20
Гарантия Центрсвет	2 года




POWER SPL (ING) 100W 48V

Источник питания

Выходная мощность	100
Диммирование	NO DIM
Ток / напряжение	48В
Степень защиты	IP20
Гарантия Центрсвет	2 года

Тип/Помещение: Тип Этаж 6.1; 6.2, Коридор Тип 8



XS TURN SUPERSPOT 0430 3° PB

Встраиваемый светильник

Подключение к сети	220V
Управление	NO DIM
Цветовая температура	3000K
Потребляемая мощность	5W
Степень защиты	IP40
Гарантия Центрсвет	5 лет