





Ведомость элементов заполнения дверных проемов

Позиция	Обозначение	Наименование	Техпространство	Количество по этажам							Кол-во	Масса ед., кг	Изображение	Примечание	Назначение
				2 эт.	3 эт.	4 эт.	5 эт.	6 эт.	7 эт.	8 эт.					
Д-8.1	ГОСТ Р 57327-2016/ТУ 25.12.10-003-17157160-2022	ДПСО 02 2078-1358 пр. EIWS 60	0	1	1	1	1	1	1	1	7			Дверь металлическая, из х/к стали толщиной1,2 мм, с заполнением минеральной ватой, противопожарная, дымогазонепроницаемая, остекленная, двупольная, противопожарное остекление 720х1725(h)мм, угловая коробка, доборы металлические, с автоматически выпадающим порогом, контурный уплотнитель - черный, доводчик скользящий (цвет – черный), нажимная ручка на круглой розетке цв. шлифованная (матовая) нержавеющая сталь, минимальная ширина рабочей створки 950мм, порошковая окраска, цвет RAL 9011 матовый. Ширина прохода в свету при открывании двери на 90° не менее 1250мм, для рабочей створки не менее 900мм	Дверь лифтового холла
Д-8.1л	ГОСТ Р 57327-2016/ТУ 25.12.10-003-17157160-2022	ДПСО 02 2078-1358 л. EIWS 60	0	1	1	1	1	1	1	1	7			Дверь металлическая, из х/к стали толщиной1,2 мм, с заполнением минеральной ватой, противопожарная, дымогазонепроницаемая, остекленная, двупольная, противопожарное остекление 720х1725(h)мм, угловая коробка, доборы металлические, с автоматически выпадающим порогом, контурный уплотнитель - черный, доводчик скользящий (цвет – черный), нажимная ручка на круглой розетке цв. шлифованная (матовая) нержавеющая сталь, минимальная ширина рабочей створки 950мм, порошковая окраска, цвет RAL 9011 матовый. Ширина прохода в свету при открывании двери на 90° не менее 1250мм, для рабочей створки не менее 900мм	Дверь лифтового холла
Д-22	ГОСТ Р 31173-2016/ ТУ 25.12.10-001-17 157160-2017	ДСВ8, В1, Оп, Пр, Прг, Н, П2лс, М2, О	0	2	2	2	2	2	2	2	14			Дверь металлическая, из 2-х листов х/к стали толщиной 1,2 мм каждый (суммарной толщиной металла 2,4мм), с заполнением минеральной ватой, с приточно-вытяжным вентиляционным отверстием 600х24мм (2 шт.),со стационарным порогом 14 мм, антивандальным сувальдным замком под универсальный мастер-ключ, порошковая окраска, цвет RAL 9011 матовый, предусмотреть накладки на сувальдный замок нержавеющая шлифованная (матовая) сталь	Дверь ниши СС
Д-26	ГОСТ Р 31173-2016/ ТУ 25.12.10-001-17 157160-2017	ДСВх, Б, Оп, Пр, Прг, Н, Псп, М2, О	0	2	2	2	2	2	3	3	16			Дверь квартирная в противопожарном исполнении с пределом огнестойкости EI30, из х/к стали толщиной 2 мм, с заполнением минеральной ватой, глухая, с угловой коробкой, со стационарным порогом 14 мм, контурный уплотнитель - черный, доборы и наличники телескопические из МДФ, нажимная ручка на круглой розетке цв. шлифованная (матовая) нерж сталь, цилиндровый замок 'ключ-ключ', ночная задвижка, смотровой глазок, цвет RAL 9011 матовый со сторон межквартирного коридора, порошковая окраска, МДФ-панель цвет RAL7035	Входная дверь квартиры
Д-26л	ГОСТ Р 31173-2016/ ТУ 25.12.10-001-17 157160-2017	ДСВх, Б, Оп, Пр, Прг, Н, Псп, М2, О	0	5	6	6	6	6	4	4	37			Дверь квартирная в противопожарном исполнении с пределом огнестойкости EI30, из х/к стали толщиной 2 мм, с заполнением минеральной ватой, глухая, с угловой коробкой, со стационарным порогом 14 мм, контурный уплотнитель - черный, доборы и наличники телескопические из МДФ, нажимная ручка на круглой розетке цв. шлифованная (матовая) нерж сталь, цилиндровый замок 'ключ-ключ', ночная задвижка, смотровой глазок, цвет RAL 9011 матовый со сторон межквартирного коридора, порошковая окраска, МДФ-панель цвет RAL7035	Входная дверь квартиры
Д-36	ГОСТ Р 31173-2016/ ТУ 25.12.10-001-17 157160-2017	ДСВ8, В1, Оп, Пр, Прг, Н, П2лс, М2, О	1	0	0	0	0	0	0	0	1			Дверь металлическая, из х/к стали толщиной 1,2 мм, с заполнением из минеральной ваты, глухая со стационарным порогом 14 мм, контурный уплотнитель - серый, нажимная ручка, цилиндровый замок 'ключ-ключ', порошковая окраска, цвет RAL 7016 (антрацитово-серый) матовый	Дверь техпространства
Д-47	ГОСТ Р 57327-2016/ТУ 25.12.10-003-17157160-2022	ДПС 02 2078-1108 пр. EIS 60	0	1	1	1	1	1	1	1	7			Дверь металлическая, из х/к стали толщиной 1,2 мм, с заполнением минеральной ватой, противопожарная, дымогазонепроницаемая, глухая, с угловой коробкой, доборы металлические, с автоматически выпадающим порогом, контурный уплотнитель - черный, доводчик скользящий цв. черный, металлические доборы, нажимная ручка на круглой розетке цв. шлифованная (матовая) нерж сталь, порошковая окраска, цвет RAL 9011 матовый	Дверь лестничной клетки
Л-16л	ГОСТ Р 57327-2016/ТУ 25.12.10-001-71298931-2017	ЛС 01 1000-800 EI60, левый	1	0	0	0	0	0	0	0	1			Люк металлический противопожарный EI60, с замком для доступа в техпространство	
Л-20л		ЛС 01 2030-5000, левый	0	8	18	2	3	3	2	2	38			Люк доступа металлический ревизионный, почтовый замок ⌀23 мм, цвет RAL 9003 (сигнальный белый)	

1. Данный лист смотреть совместно с другими листами этого альбома.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата
Разработал		Маляр			02.2025
Проверил		Дейнека			02.2025
ГАП		Гуслякова			02.2025
Нач.отдела		Беляков			02.2025
Н.контр.		Ивлева			02.2025
ГИП		Крюков			02.2025

94-0421-ОК-1/Н-6.2-3-1-АР2.1

Жилой дом с приспособлением подземной автостоянки под защитное сооружение гражданской обороны - «укрытие» (ЗСГО) с инженерными сетями и благоустройством территории по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Измайлово, «сиреневый бульвар», земельный участок 4/9 (участок 6.2)

Архитектурные решения. Типовые этажи. Корпус 3	Стадия	Лист	Листов
	р	12	
Ведомость заполнения дверных проемов	Генпро		

Формат А1

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.