Ведомость отделки стен

Марка отделки	Место применение	Состав отделки	Площадь отделки, м.кв.
ЛК По монолитному ж/бетону			
От-16	По ж/б стене	- Грунтовка Бетонконтакт - 1 слой - Улучшенная штукатурка смесями цементно-песчаными - 17 мм - Грунт-краска колеруемая, группа горючести НГ - 1 слой - Окраска краской структурной 1 слой негорючей, нанесение краскопультом, группа горючести НГ - 1 слой	25,87
От-29д	По ж/б стене	- Грунтовка Бетонконтакт - 1 слой - Улучшенная штукатурка смесями цементно-песчаными в 1 слой - 18 мм - Грунтовка глубокого проникновения - 1 слой - Шпатлевка поверхности на гипсовой основе - 2 мм - Грунтовка глубокого проникновения - 1 слой - Краска глубокоматовая - 2 слоя	364,36
Лифтовый холл, межквартирный коридор По ГСП			
От-4.1*	Отделка запотолочного пространнства	- Грунтовка глубокого проникновения - 1 слой	31,80
От-28д	До подвестного потолка КНАУФ-Файерборд	- Шпатлевка стыков ГКЛ с проклейкой лентой армирующей - Клей на цементной основе - 4 мм - Керамогранитная плитка - 6 мм	68,39
От-36д	До подвестного потолка КНАУФ-Файерборд	- Шпатлевка стыков ГСП с проклейкой лентой армирующей - Грунтовка глубокого проникновения - 1 слой - Простая штукатурка смесями цементно- песчаными -5мм - Грунтовка глубокого проникновения - 1 слой - Декоративная штукатурка НГ - 5 мм	157,32
По монолитному ж/бетону			
От-6*	Отделка запотолочного пространнства	- Грунтовка Бетонконтакт - 1 слой - Затирка поверхности после демонтажа опалубки - 2-4 мм - Грунтовка под финишную отделку - 1 слой - Простая окраска краской водно-дисперсионной негорючей за 2 раза, группа горючести НГ - 2 слоя	88,12
От-25д	До подвестного потолка КНАУФ-Файерборд	- Грунтовка Бетонконтакт - 1 слой - Затирка поверхности после демонтажа опалубки - 2-4 мм - Грунтовка глубокого проникновения - 1 слой - Простая штукатурка смесями цементно- песчаными по сетке тканой стальной 10х10х0.8 мм - 8мм - Грунтовка глубокого проникновения - 1 слой - Клей на цементной основе - 4 мм - Керамогранитная плитка - 6 мм	149,59
От-34д	До подвестного потолка КНАУФ-Файерборд	- Грунтовка Бетонконтак - 1слой - Простая штукатурка смесями цементно- песчаными по сетке тканой стальной 10х10х0.8 мм - 13мм - Грунтовка глубокого проникновения - 1 слой - Шпатлевка поверхности на гипсовой основе - 2мм Грунтовка глубокого проникновения - 1 слой - Декоративная штукатурка НГ - 5мм	359,75
По ячеистому бетонному блоку			
От-7*	Отделка запотолочного пространнства	- Грунтовка Бетонконтакт - 1 слой - Затирка поверхности после демонтажа опалубки - 2-4 мм - Грунтовка под финишную отделку - 1 слой - Простая окраска краской водно-дисперсионной негорючей за 2 раза, группа горючести НГ - 2 слоя	109,27
От-27д	До подвестного потолка КНАУФ-Файерборд	- Грунтовка глубокого проникновения - 1 слой - Простая штукатурка смесями цементно- песчаными по сетке тканой стальной 10х10х0,8 мм - 10 мм - Клей на цементной основе - 4 мм - Керамогранитная плитка - 6 мм	188,23
От-35д	До подвестного потолка КНАУФ-Файерборд	- Грунтовка глубокого проникновения - 1 слой - Штукатурка смесями цементно-песчаными - 13 мм - Грунтовка глубокого проникновения - 1 слой - Шпатлевка поверхности на гипсовой основе - 2 мм - Грунтовка глубокого проникновения - 1 слой - Декоративная штукатурка НГ - 5 мм	449,38

Ведомость отделки стен

Марка отделки	Место применение	Состав отделки	Площадь отделки, м.кв.
Отделка дверных откосов лифтового холла, тамбур-шлюза, лестничной клетки, коридоров По монолитному ж/бетону			
От-42		- Грунтовка Бетонконтакт - 1 слой Профиль угловой ПВХ перфорированный с армирующей стеклотканевой сеткой 100х100мм, - сплошное выравнивание смесями гипсовыми по сетке СВУ 120-2600 СП 31-111-2004 - Грунтовка глубокого проникновения - 1 слой - Шпатлевка поверхности на гипсовой основе - Грунтовка под финишную отделку - 1 слой - Улучшенная окраска краской водно-дисперсионной негорючей за 2 раза, группа горючести НГ	16,80
Тамбур 3.2.01 По ГСП			
От-4*	Отделка запотолочного пространнства	- Шпатлевка стыков ГСП с проклейкой лентой армирующей - Грунтовка под финишную отделку - 1 слой - Простая окраска краской влагостойкой негорючей за 2 раза, группа горючести НГ - 2 слоя	2,65

ОС-26 (От-10)	Торцы этажных и междуэтажных лестничных площадок	Грунтовка Бетонконтакт - 1 слой Затирка поверхности после демонтажа опалубки 2-4 мм Грунтовка глубокого проникновения - 1 слой Шпатлевка поверхности на цементной основе - 2 мм (Грунтовка под финишную отделку - 1 слой Улучшенная окраска краской водно-дисперсионной негорючей за 2 раза, группа горючести НГ - 2 слоя)	1,0
ОС-51 (От-10)	Торцы лестничных маршей	Грунтовка Бетонконтакт - 1 слой Шпатлевка поверхности на цементной основе - 2 мм (Грунтовка под финишную отделку 1 слой Улучшенная окраска краской водно-дисперсионной негорючей за 2 раза, группа горючести НГ - 2 слоя)	11,01

1. Для отделки эксплуатируемых технических ниш СС применить: по железобетонным поверхностям тип отделки ОТ-14(ОС-1), пропитка упрочняющая обеспыливащая (1 слой) (затирка поверхности после демонтажа опалубки 2-4мм, грунтовка Бетонконктакт -1 слой), по ячеистым бетонным блокам ОТ-14(ОС-15) пропитка упрочняющая обеспыливащая (1 слой) (грунтовка глубокого проникновения - 1 слой, простая штукатурка смесяи цементно-песчаными 14мм), по ПГП - От-14 пропитка упрочняющая обеспыливающая(1 слой).

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

						94-0421-ОК-1/Н-6.2-3-1-АР2.1
1		Зам.	1214-25		10.25	Жилой дом с приспособлением подземной автостоянки под защитное сооружение гражданской обороны - «укрытие» (ЗСГО) с инженерными сетям и благоустройством территории по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Измайлово, Сиреневый бульвар, земельный участок 4/9 (участок 6.2)
Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата	
Разработал		Маляр			02.2025	Архитектурные решения. Типовые этажи. Корпус 3
Проверил		Дейнека			02.2025	Стадия: Р; Лист: 14; Листов:
ГАП		Гуслякова			02.2025	
Нач.отдела		Беляков			02.2025	Ведомость отделки стен
Н.контр.		Ивлева			02.2025	Генпро
ГИП		Крюков			02.2025	

Формат А2