





Ведомость элементов заполнения дверных проемов

Позиция	Обозначение	Наименование	Тех. пр-во	Количество по этажам							Кол-во	Масса ед., кг	Изображение	Примечание	Назначение
				2 эт.	3 эт.	4 эт.	5 эт.	6 эт.	7 эт.	8 эт.					
Д-8.1	ГОСТ Р 57327-2016/ТУ 25.12.10-003-17157160-2022	ДПСО 02 2078-1358 пр. EIWS 60	0	1	1	1	1	1	1	1	7			Дверь металлическая, из х/к стали толщиной 1,2 мм, с заполнением минеральной ватой, противопожарная, дымогазонепроницаемая, остекленная, двупольная, противопожарное остекление 720x1725(h)мм, угловая коробка, доборы металлические, с автоматически выпадающим порогом, контурный уплотнитель - черный, доводчик скользящий (цвет – черный), нажимная ручка на круглой розетке цв. шлифованная (матовая) нержавеющая сталь, минимальная ширина рабочей створки 950мм, порошковая окраска, цвет RAL 9011 матовый. Ширина прохода в свету при открывании двери на 90° не менее 1250мм, для рабочей створки не менее 900мм	Дверь лифтового холла
Д-8.1л	ГОСТ Р 57327-2016/ТУ 25.12.10-003-17157160-2022	ДПСО 02 2078-1358 л. EIWS 60	0	1	1	1	1	1	1	1	7			Дверь металлическая, из х/к стали толщиной 1,2 мм, с заполнением минеральной ватой, противопожарная, дымогазонепроницаемая, остекленная, двупольная, противопожарное остекление 720x1725(h)мм, угловая коробка, доборы металлические, с автоматически выпадающим порогом, контурный уплотнитель - черный, доводчик скользящий (цвет – черный), нажимная ручка на круглой розетке цв. шлифованная (матовая) нержавеющая сталь, минимальная ширина рабочей створки 950мм, порошковая окраска, цвет RAL 9011 матовый. Ширина прохода в свету при открывании двери на 90° не менее 1250мм, для рабочей створки не менее 900мм	Дверь лифтового холла
Д-22л	ГОСТ Р 31173-2016 / ТУ 25.12.10-001-17157160-2017	ДСВ8, В1, Оп, Л, Прг, Н, П2лс, О	0	2	2	2	2	2	2	2	14			Дверь металлическая, из 2-х листов х/к стали толщиной 1,2 мм каждый (суммарной толщиной металла 2,4мм), с заполнением минеральной ватой, с приточно-вытяжным вентиляционным отверстием 600x24мм (2 шт.),со стационарным порогом 14 мм, антивандальным сувальдным замком под универсальный мастер-ключ, порошковая окраска, цвет RAL 9011 матовый, предусмотреть накладки на сувальдный замок нержавеющая шлифованная (матовая) сталь	Дверь ниши СС
Д-26	ГОСТ Р 57327-2016 / ТУ 25.12.10-001--17157160-2018	ДСВх, Б, Оп, Пр, Прг, Н, Псп, М2,О	0	5	5	5	5	5	5	5	35			Дверь квартирная в противопожарном исполнении с пределом огнестойкости EI30, из х/к стали толщиной 2 мм, с заполнением минеральной ватой, глухая, с угловой коробкой, со стационарным порогом 14 мм, контурный уплотнитель - черный, доборы и наличники телескопические из МДФ, нажимная ручка на круглой розетке цв. шлифованная (матовая) нерж сталь, цилиндровый замок 'ключ-ключ', ночная задвижка, смотровой глазок, цвет RAL 9011 матовый со стороны межквартирного коридора, порошковая окраска, МДФ-панель цвет RAL7035	Входные двери в квартиры
Д-26л	ГОСТ Р 57327-2016 / ТУ 25.12.10-001--17157160-2018	ДСВх, Б, Оп, Л, Прг, Н, Псп, М2,О	0	4	5	4	4	4	4	4	29			Дверь квартирная в противопожарном исполнении с пределом огнестойкости EI30, из х/к стали толщиной 2 мм, с заполнением минеральной ватой, глухая, с угловой коробкой, со стационарным порогом 14 мм, контурный уплотнитель - черный, доборы и наличники телескопические из МДФ, нажимная ручка на круглой розетке цв. шлифованная (матовая) нерж сталь, цилиндровый замок 'ключ-ключ', ночная задвижка, смотровой глазок, цвет RAL 9011 матовый со стороны межквартирного коридора, порошковая окраска, МДФ-панель цвет RAL7035	Входные двери в квартиры
Д-47	ГОСТ Р 57327-2016/ТУ 25.12.10-003-17157160-2022	ДПС 01 2068-1108 пр. EIS 60	0	1	1	1	1	1	1	1	7			Дверь металлическая, из х/к стали толщиной 1,2 мм, с заполнением минеральной ватой, противопожарная, дымогазонепроницаемая, глухая, с угловой коробкой, доборы металлические, с автоматически выпадающим порогом, контурный уплотнитель - черный, доводчик скользящий цв. черный, металлические доборы, нажимная ручка на круглой розетке цв. шлифованная (матовая) нержавеющая сталь, порошковая окраска, цвет RAL 9011 матовый	Дверь лестничной клетки
Л-16	ГОСТ Р 57327-2016 / ТУ 25.12.10-001-71298931-20197	ЛС 01 1000-700 EI60	1	0	0	0	0	0	0	0	1			Люк металлический противопожарный EI60, с замком для доступа в техпространство	
Л-20		ЛС 01 2300(h)-500	0	12	10	6	5	4	15	3	55			Люк доступа металлический ревизионный, почтовый замок ø23 мм, цвет RAL 9003 (сигнальный белый), левого открывания	
Л-36л	ГОСТ 31173-2016 / ТУ 25.12.10-001--17157160-201	ДСВ8, В1, Оп, Л, Прг, Н, П2лс, М2, О	1	0	0	0	0	0	0	0	1			Дверь металлическая, из х/к стали толщиной 1,2 мм, с заполнением из минеральной ваты, глухая со стационарным порогом 14 мм, контурный уплотнитель - серый, нажимная ручка, цилиндровый замок 'ключ-ключ', порошковая окраска, цвет RAL 7016 (антрацитово-серый) матовый	

1. Данный лист смотреть совместно с другими листами этого альбома.

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

						94-0421-ОК-1/Н-6.2-4-1-АР2.1	
						Жилой дом с приспособлением подземной автостоянки под защитное сооружение гражданской обороны - культурно-досуговый центр с инженерными сетями и благоустройством территории по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Измайлово, Сиреневый бульвар, земельный участок 6.2)	
Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата		
Разработал		Маляр			02.2025	Архитектурные решения. Типовые этажи. Корпус 4	Стадия: Р; Лист: 15; Листов:
Проверил		Дейнека			02.2025		
ГАП		Гуслякова			02.2025		
Нач.отдела		Беляков			02.2025		
Н.контр.		Ивлева			02.2025	Ведомость заполнения дверных проемов	Генпро
ГИП		Крюков			02.2025		

Формат А1