Ведомость отделки стен

Марка отделки	Место применение	Состав отделки	Площадь отделки, м.кв.
ЛК			
По железобетону			
От-29д		Грунтовка Бетонконтакт - 1слой Улучшенная штукатурка смесями гипсовыми - 18мм Грунтовка глубокого проникновения - 1 слой Шпатлевка поверхности на гипсовой основе - 2мм Грунтовка глубокого проникновения - 1 слой Краска глубокоматовая - 2 слоя	338,56
Лестничная клетка торцы маршей			
От-10		- Грунтовка Бетонконтакт - 1 слой - Шпатлевка поверхности на цементной основе - 2 мм - Грунтовка под финишную отделку - 1 слой - Улучшенная окраска краской водно-дисперсионной негорючей за 2 раза, группа горючести НГ - 2 слоя	9,44
Лестничная клетка торцы площадок			
От-10*		- Грунтовка Бетонконтакт - 1 слой - Затирка поверхности после демонтажа опалубки - 2-4 мм - Грунтовка глубокого проникновения - 1 слой - Шпатлевка поверхности на цементной основе - 2 мм - Грунтовка под финишную отделку - 1 слой - Улучшенная окраска краской водно-дисперсионной негорючей за 2 раза, группа горючести НГ - 2 слоя	0,63
Лифтовый холл, межквартирный коридор			
По ГСП			
От-36д	До подвесного потолка КНАУФ-Файерборд	Шпатлевка стыков ГСП с проклейкой лентой армирующей Грунтовка глубокого проникновения - 1 слой Простая штукатурка смесями цементно- песчаными - 5мм Грунтовка глубокого проникновения - 1 слой Декоративная штукатурка НГ - 5 мм	77,88
По железобетону			
От-34д	До подвесного потолка КНАУФ-Файерборд	Грунтовка Бетонконтак - 1слой Простая штукатурка смесями цементно- песчаными по сетке тканой стальной 10х10х0.8 мм - 13мм Грунтовка глубокого проникновения - 1 слой Шпатлевка поверхности на гипсовой основе - 2мм Грунтовка глубокого проникновения - 1 слой Декоративная штукатурка НГ - 5мм	384,08
По монолитному ж/бетону			
От-6*	Отделка запотолочного пространства	- Грунтовка Бетонконтакт - 1 слой - Затирка поверхности после демонтажа опалубки - 2-4 мм - Грунтовка под финишную отделку - 1 слой - Простая окраска краской водно-дисперсионной негорючей за 2 раза, группа горючести НГ - 2 слоя	84,75
По ячеистому бетонному блоку			
От-7*	Отделка запотолочного пространства	- Грунтовка глубокого проникновения - 1 слой - Простая штукатурка смесями цементно-песчаными - 14 мм - Грунтовка под финишную отделку - 1 слой - Простая окраска краской водно-дисперсионной негорючей за 2 раза, группа горючести НГ - 2 слоя	156,89
Тамбур 4.2.01			

Ведомость отделки стен

Марка отделки	Место применение	Состав отделки	Площадь отделки, м.кв.
По ГСП			
От-28д	До подвесного потолка КНАУФ-Файерборд	Шпатлевка стыков ГКЛ с проклейкой лентой армирующей Клей на цементной основе - 4мм Керамогранитная плитка - 6мм	88,18
по ГСП			
От-4*	Отделка запотолочного пространства	- Шпатлевка стыков ГСП с проклейкой лентой армирующей - Грунтовка под финишную отделку - 1 слой - Простая окраска краской влагостойкой негорючей за 2 раза, группа горючести НГ - 2 слоя	0,67
Тамбур 4.2.02 Выравнивание в местах стыка			
От-2*	Отделка запотолочного пространства	- Грунтовка Бетонконтакт - 1 слой - Сплошное выравнивание смесями цементно-песчаными по сетке тканой стальной 10х10х0.8 мм - до 35 мм - Грунтовка глубоко проникновения - 1 слой - Простая окраска краской влагостойкой негорючей за 2 раза, группа горючести НГ - 2 слоя	0,25
По железобетону			
От-25д	До подвесного потолка КНАУФ-Файерборд	Грунтовка Бетонконтакт - 1 слой Затирка поверхности после демонтажа опалубки - 2-4 мм Грунтовка глубокого проникновения - 1 слой Простая штукатурка смесями цементно- песчаными по сетке тканой стальной 10х10х0.8 мм - 8мм Грунтовка глубокого проникновения - 1 слой Клей на цементной основе - 4мм Керамогранитная плитка - 6мм	149,58
От-37д	До подвесного потолка КНАУФ-Файерборд	Слой штукатурно-клеевой Технониколь210 или аналог, армированный сеткой фасадной щелочесчестойкой М3600 - 5 мм Грунтовка глубокого проникновения - 1 слой Декоративная штукатурка НГ - 5мм	21,56
По монолитному ж/бетону			
От-1*	Отделка запотолочного пространства	- Грунтовка Бетонконтакт - 1 слой - Затирка поверхности после демонтажа опалубки - 2-4 мм - Грунтовка под финишную отделку - 1 слой - Простая окраска краской влагостойкой негорючей за 2 раза, группа горючести НГ - 2 слоя	0,10
От-4.1*	До подвесного потолка КНАУФ-Файерборд	- Грунтовка Бетонконтакт - 1 слой - Затирка поверхности после демонтажа опалубки - 2-4 мм - Грунтовка глубоко проникновения - 1 слой - Керамогранит на растворе цементно-песчаном с затиркой швов, группа горючести НГ - 16 мм	0,53
По ячеистому бетонному блоку			
От-3	До подвесного потолка КНАУФ-Файерборд	- Грунтовка глубокого проникновения - 1 слой - Простая штукатурка смесями цементно-песчаными - 14 мм - Грунтовка глубоко проникновения - 1 слой - Керамогранит на растворе цементно-песчаном с затиркой швов, группа горючести НГ - 16 мм	0,32

Ведомость отделки стен

Марка отделки	Место применение	Состав отделки	Площадь отделки, м.кв.
От-3*	Отделка запотолочного пространства	- Грунтовка глубокого проникновения - 1 слой - Простая штукатурка смесями цементно-песчаными - 14 мм - Грунтовка под финишную отделку - 1 слой - Простая окраска краской влагостойкой негорючей за 2 раза, группа горючести НГ - 2 слоя	1,33
От-27д	До подвесного потолка КНАУФ-Файерборд	Грунтовка глубокого проникновения - 1 слой Простая штукатурка смесями цементно- песчаными по сетке тканой стальной 10х10х0.8 мм - 10мм Клей на цементной основе - 4мм Керамогранитная плитка - 6мм	156,91
От-35д	До подвесного потолка КНАУФ-Файерборд	Грунтовка Бетонконтакт - 1слой Штукатурка цементно-песчаными смесями - 13мм Грунтовка глубокого проникновения - 1 слой Шпатлевка поверхности на гипсовой основе - 2мм Грунтовка глубокого проникновения - 1 слой Декоративная штукатурка НГ - 5мм	402,32
Техническое пространство			
По ЖБ			
От-14	Техпространство	- Грунтовка Бетонконтакт - 1 слой - Затирка поверхности после демонтажа опалубки - 2-4 мм - Пропитка упрочняющая обеспыливающая 1 слой	325,11
По кирпичу			
От-48	Техпространство	- Грунтовка глубокого проникновения - 1 слой - Простая штукатурка смесями цементно-песчаными по сетке тканой стальной 10х10х0.8 мм - 14 мм - Пропитка упрочняющая обеспыливающая - 1 слой	74,50
По ячеистому бетонному блоку			

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

						94-0421-ОК-1/Н-6.2-4-1-АР2.1
						Жилой дом с приспособлением подземной автостоянки под защитное сооружение гражданской обороны - «укрытие» (ЗСГО) с инженерными сетям и благоустройством территории по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Измайлово, Сиреневый бульвар, земельный участок 4/9 (участок 6.2)
1		Зам.	1215-25		10.25	
Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата	
Разработал		Маляр			02.2025	Архитектурные решения. Типовые этажи. Корпус 4
Проверил		Дейнека			02.2025	Стадия: Р; Лист: 17; Листов:
ГАП		Гуслякова			02.2025	
Нач.отдела		Беляков			02.2025	Ведомость отделки стен
Н.контр.		Ивлева			02.2025	Генпро
ГИП		Крюков			02.2025	

Формат А2