МФС | Генеральный Подрядчик

Общество с ограниченной ответственностью
«Генеральный подрядчик - МФС»
ул. Рябиновая, д. 22А, стр. 2, Москва, 121471

ОКПО 75321383 ОГРН 1047796934195
ИНН 7704539433 КПП 772901001

Тел.: +7 495 505-97-33, доб. 4101
E-mail: sekretariat-mfs@pik.ru

Застройщик – Московский фонд реновации жилой застройки
(№ 94-0421-ОК-1/Н от 01.07.2021 г.)

Строительство объектов в соответствии с проектом планировки территории по адресу: Сиреневый бульвар, вл. 4 района Измайлово города Москвы

Жилой дом с приспособлением подземной автостоянки под защитное сооружение гражданской обороны - "укрытие" (ЗСГО) с инженерными сетями и благоустройством территории по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Измайлово, Сиреневый бульвар, земельный участок 4/9 (участок 6.1)

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Раздел 3. Объемно-планировочные и архитектурные решения

Часть 2. Архитектурные интерьеры.

Объемно-планировочные и архитектурные решения

Ведомости объемов работ

94-0421-ОК-1/Н-6.1-П-АР2.АИ.ВОР

2025

МФС | Генеральный Подрядчик

Общество с ограниченной ответственностью
«Генеральный подрядчик - МФС»
ул. Рябиновая, д. 22А, стр. 2, Москва, 121471

ОКПО 75321383 ОГРН 1047796934195
ИНН 7704539433 КПП 772901001

Тел.: +7 495 505-97-33, доб. 4101
E-mail: sekretariat-mfs@pik.ru

Застройщик – Московский фонд реновации жилой застройки
(№ 94-0421-ОК-1/Н от 01.07.2021 г.)

Строительство объектов в соответствии с проектом планировки территории по адресу: Сиреневый бульвар, вл. 4 района Измайлово города Москвы

Жилой дом с приспособлением подземной автостоянки под защитное сооружение гражданской обороны - "укрытие" (ЗСГО) с инженерными сетями и благоустройством территории по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Измайлово, Сиреневый бульвар, земельный участок 4/9 (участок 6.1)

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Раздел 3. Объемно-планировочные и архитектурные решения

Часть 2. Архитектурные интерьеры.

Объемно-планировочные и архитектурные решения

Ведомости объемов работ

94-0421-ОК-1/Н-6.1-П-АР2.АИ.ВОР

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Уполномоченное лицо
по доверенности № 2-649 от 12.12.2024 г.
Главный инженер проекта
ООО "Генеральный подрядчик - МФС" Н.А. Вайсертригер

Общество с ограниченной ответственностью * Производственно-технический отдел * Для документов * МФС * Москва *

Главный инженер проекта Н.А. Вайсертригер

2025

frmc

ООО «ФОРМАЦИА»

Застройщик – Московский фонд реновации жилой застройки

(№ 94-0421-ОК-1/Н от 01.07.2021 г.)

Строительство объектов в соответствии с проектом планировки территории по адресу: Сиреневый бульвар, вл. 4 района Измайлово города Москвы

"Жилой дом с приспособлением подземной автостоянки под защитное сооружение гражданской обороны - "укрытие" (ЗСГО) с инженерными сетями и благоустройством территории по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Измайлово, Сиреневый бульвар, земельный участок 4/9 (участок 6.1)"

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Раздел 3. Объемно-планировочные и архитектурные решения

Часть 2. Архитектурные интерьеры.

Объемно-планировочные и архитектурные решения

Ведомости объемов работ

94-0421-ОК-1/Н-6.1-П-АР2.АИ.ВОР

Руководитель бюро
ООО «ФОРМАЦИА» А.И. Петровций

Главный архитектор проекта А.И. Петровций

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ. Внутренние работы.

№ пп / Марка	Наименование и виды работ	Дополнительные данные	Ед. изм.	Подземная часть. Итого стало			Надземная часть (Автостоянка, хладоцентр, тех пом.) Итого стало			Надземная часть (нежилая). Итого стало			Надземная часть (жилая). Итого стало			Обоснование объемов работ	Примечание
				Объем работ													
				До корректировки проектной документации	После корректировки проектной документации	Разница	До корректировки проектной документации	После корректировки проектной документации	Разница	До корректировки проектной документации	После корректировки проектной документации	Разница	До корректировки проектной документации	После корректировки проектной документации	Разница		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	Декоративная решетка в нише приборов отопления																
1/ДР	Декоративная решетка скрытого монтажа алюминиевая KNKA системы отопления размер 600х2630мм. Ral 7047, съемная под шпаклевку или плитку.	KNKA, Ral 7047 (крепление под плитку)	ШТ	-		0	-		0	-		0	-	3	0	94-0421-ОК-1/Н-6.1-П-АР2.АИ, л.42,48,59,65,76,81	Тамбуры
IV	**Разное**																
2	Блок почтовых ящиков. ТИП 1. RAL7035, (10 секций, 14 ящиков в секции, размер ящика 300х70(h)х240мм) (Ящики индивидуального изготовления из нержавеющей стали t 1,2-2мм, с лазерной резкой цифр номеров квартир с индивидуальным шрифтом, с заливкой цифр черной эмалью, с внутренним индивидуальным креплением замка, с окраской внутренних элементов ящика цветом Ral9005 и дверец в RAL7042 с шагренью, с матированием и доработкой замка)		шт	-		0	-		0	-		0	-	1	0	94-0421-ОК-1/Н-6.1-П-АР2.АИ, л.24,82	
3	Блок почтовых ящиков. ТИП 1. RAL7035, (7 секций, 14 ящиков в секции, размер ящика 300х70(h)х240мм) (Ящики индивидуального изготовления из нержавеющей стали t 1,2-2мм, с лазерной резкой цифр номеров квартир с индивидуальным шрифтом, с заливкой цифр черной эмалью, с внутренним индивидуальным креплением замка, с окраской внутренних элементов ящика цветом Ral9005 и дверец в RAL7042 с шагренью, с матированием и доработкой замка)		шт	-		0	-		0	-		0	-	1	0	94-0421-ОК-1/Н-6.1-П-АР2.АИ, л.41,82	
4	Блок почтовых ящиков. ТИП 1. RAL7035, (5 секций, 14 ящиков в секции, размер ящика 300х70(h)х240мм) (Ящики индивидуального изготовления из нержавеющей стали t 1,2-2мм, с лазерной резкой цифр номеров квартир с индивидуальным шрифтом, с заливкой цифр черной эмалью, с внутренним индивидуальным креплением замка, с окраской внутренних элементов ящика цветом Ral9005 и дверец в RAL7042 с шагренью, с матированием и доработкой замка)		шт	-		0	-		0	-		0	-	1	0	94-0421-ОК-1/Н-6.1-П-АР2.АИ, л.58,82	
5	Блок почтовых ящиков. ТИП 1. RAL7035, (9 секций, 13 ящиков в секции, размер ящика 300х70(h)х240мм) (Ящики индивидуального изготовления из нержавеющей стали t 1,2-2мм, с лазерной резкой цифр номеров квартир с индивидуальным шрифтом, с заливкой цифр черной эмалью, с внутренним индивидуальным креплением замка, с окраской внутренних элементов ящика цветом Ral9005 и дверец в RAL7042 с шагренью, с матированием и доработкой замка)		шт	-		0	-		0	-		0	-	1	0	94-0421-ОК-1/Н-6.1-П-АР2.АИ, л.75, 82	
	Элементы навигации																
6	Навигация «Сетка квартир (Сетка этажей)»	440х495мм(h)., цв. чёрный. Цифровая печать пиктограммы производится на листе крупноформатного керамогранита 100х300х0,6см керамическими чернилами с последующим обжигом при температуре 800-1200гр	шт	-	0,00	0	-	0,00	0	-	0,00	0	-	4,00	0	94-0421-ОК-1/Н-6.1-П-АР2.АИ, л.24,41,58,75, л. 87	Вестибюль, 1ый этаж
7	Табличка номера лестницы	Белый полистирол с прямой печатью 180х300мм, толщ. 3мм, монтаж на клей	шт	-	4	0	-		0	-		0	-		0	94-0421-ОК-1_Н-6.1-П-ОДИ	На входе в лестничную клетку (встроенную лестничную клетку)
8	Табличка с пиктограммой "Лестница"	Белый полистирол с прямой печатью 180х180мм, толщ. 3мм, монтаж на клей	шт	-	10	0	-		0	-		0	-		0	94-0421-ОК-1_Н-6.1-П-ОДИ	На входе в лестничную клетку (встроенную лестничную клетку и отдельно стоящий выход из паркинга)
9	Холл типового этажа/ "Номер этажа" в лифтовом холле	поликрил чёрного цвета. 200х130х10мм, Механичекий крепеж (шуруп, дюбель) через тепеневой профиль ТП6.1	шт	-	4	0	-		0	-		0	-	50	0	94-0421-ОК-1/Н-6.1-П-АР2.АИ, л.23,25,26,40,42,43,57,59,60,74,76,77, л. 87	Располагается рядом с дверью
10	Холл типового этажа/ "Номер этажа" в ЛК	поликрил чёрного цвета. 200х130х10мм, Механичекий крепеж (шуруп, дюбель) через тепеневой профиль ТП6.1	шт	-	4	0	-		0	-		0	-	58	0	94-0421-ОК-1/Н-6.1-П-АР2.АИ, л.23-26,40-43,57-60,74-77 л.86,87	Располагается рядом с дверью
11	Номерные таблички квартир Квартиры/"Номер квартиры"	поликрил чёрного цвета. 200х130х10мм, Механичекий крепеж (шуруп, дюбель) через тепеневой профиль ТП6.1	шт	-		0	-		0	-		0	-	416	0	94-0421-ОК-1/Н-6.1-П-АР2.АИ, л.25,26,42,43,59,60,76,77 л. 87	Располагается рядом с дверью
12	Квартиры/ "Интервал квартир", в лифтовом холле	Черная пленка Oracal 641-70M черная, матовая, 150х25h мм	шт	-		0	-		0	-		0	-	100	0	94-0421-ОК-1/Н-6.1-П-АР2.АИ, л.25,26,42,43,59,60,76,77 л. 87	Располагается на стекле двери со стороны лифтового холла.
13	Холл 1 этажа / "Номер секции (Номер подъезда и диапазон квартир)"	Черная пленка Oracal 641-70M черная, матовая, 800х300h мм	шт	-		0	-		0	-		0	-	8	0	94-0421-ОК-1/Н-6.1-П-АР2.АИ, л.24,41,58,75, л. 87	Располагается на стекле над входной дверью в подъезд изнутри

Согласовано

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч	Лист	№док	Подп.	Дата
Разраб.		Петровций			29.06.26
ГАП		Петровций			29.06.26
Н. контр.		Петровций			29.06.26

94-0421-ОК-1/Н-6.1-П-АР2.АИ.ВОР

Ведомости объемов работ

Стадия	Лист	Листов
П	1	4

ООО «ФОРМАЦИА»

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ. Внутренние работы.

№ пп / Марка	Наименование и виды работ	Дополнительные данные	Ед. изм.	Подземная часть. Итого стало			Надземная часть (Автостоянка, хладоцентр, тех пом.) Итого стало			Надземная часть (нежилая). Итого стало			Надземная часть (жилая). Итого стало			Обоснование объемов работ	Примечание
				Объем работ													
				До корректировки проектной документации	После корректировки проектной документации	Разница	До корректировки проектной документации	После корректировки проектной документации	Разница	До корректировки проектной документации	После корректировки проектной документации	Разница	До корректировки проектной документации	После корректировки проектной документации	Разница		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
14/ПИ-01	Тактильная пиктограмма «Лифт для инвалидов»	Тактильная пиктограмма из полистирола 150х150мм, толщ 3мм, монтаж на клей	шт	-	4	0	-		0	-		0	-	54	0	94-0421-ОК-1/Н-6.1-П-АР2.АИ, л.23-26,40-43,57-60,74-77	У каждого лифта, подходящего для использования инвалидами, на каждом посадочном этаже
15/ПИ-02	Знак обозначения с пиктограммой тактильной «Вызов персонала»	Белый полистирол с прямой печатью 150х200мм, толщ 3мм, монтаж на клей	шт	-	4	0	-		0	-		0	-	54	0	94-0421-ОК-1/Н-6.1-П-АР2.АИ, л.23-26,40-43,57-60,74-77	У перегороворного устройства для инвалидов в вестибюле и лифтовых холлах
16/ПИ-04	Тактильная пиктограмма «Лифт для пожарных»	Тактильный полистирол с прямой печатью 100х100мм, толщ 3мм, монтаж на клей	шт	-		0	-		0	-		0	-	4	0	94-0421-ОК-1/Н-6.1-П-АР2.АИ, л.23-26,40-43,57-60,74-77	У всех лифтов для перевозки пожарных подразделений на первом этаже
17/ПИ-05	Тактильная пиктограмма «Безопасная зона для инвалидов»	Тактильная пиктограмма из полистирол с прямой печатью 150х150мм, толщ 3мм, монтаж на клей	шт	-	4	0	-		0	-		0	-	68	0	94-0421-ОК-1/Н-6.1-П-АР2.АИ, л.25,26,42,43,59,60,76,77	Во всех лифтовых холлах
18/ПИ-07	Тактильная пиктограмма «Номер этажа»	Белый полистирол с прямой печатью 150х150мм, толщ 3мм, монтаж на клей	шт	-	8	0	-		0	-		0	-	108	0	94-0421-ОК-1/Н-6.1-П-АР2.АИ, л.23-26,40-43,57-60,74-77	У каждого лифта, подходящего для использования инвалидами, на каждом посадочном этаже
19/ПИ-21	Пиктограмма "Направление к эвакуационному выходу по лестнице вниз"	Белый полистирол с прямой печатью 200х200мм, толщ 3мм, монтаж на клей BISON MONTAFIX UNIVERSAL CRT 440G	шт	-	0	-		0	-		0	-	50	0	94-0421-ОК-1_Н-6.1-П-ОДИ	Лестничная клетка (типовые этажи)
20/ПИ-22	Пиктограмма "Направление к эвакуационному выходу по лестнице вверх"	Тактильная пиктограмма из с прямой печатью 200х200мм, толщ 3мм, монтаж на клей BISON MONTAFIX UNIVERSAL CRT 440G	шт	-	10	0	-		0	-		0	-		0	94-0421-ОК-1_Н-6.1-П-ОДИ	Лестничная клетка (подземный этаж)
21	Пиктограмма «Желтый круг для слабовидящих»; ⌀100мм. Цвет: желтый.	Пленка Oracul	шт.	-	12	0	-		0	-		0	-	184	0	94-0421-ОК-1/Н-6.1-П-АР2.АИ, л.24,25,41,42,58,59,75,76	Клеится на витражном остеклении дверей
22	Лента контрастная, желтая, 100 мм.	Контрастные противоскользящие полосы	м2/м.п.	-	0,43/4,3	0	-		0	-		0	-	25,49/254,9	0	94-0421-ОК-1/Н-6.1-П-АР2.АИ, л.15-18,32-35,49-52,66-69	Клеится на первой и последней ступени лестничного марша
	Декоративная стеклянная панель в сборе с подсветкой и зеркалом																
23/ Дз1, Дз1.1., Дз2	Индивидуальное изготовление декоративных стеклянных панелей (декоративное зеркало), состоит из 2х слоев: - 1 слой - закаленное стекло с окраской с внутренней стороны по градиенту, цв. градиента индивидуальный для каждого корпуса. Градиент в виде овала с переходом от яркого цвета к прозрачному - 2ой слой - зеркало. По бокам панелей предусмотрена декоративная крепежная конструкция из алюминия\стали окрашенная в RAL с светодиодной подсветкой с диммером в светорассеивающем профиле с установкой во всю высоту с двух сторон панели. Панель по вертикали состоит из 2х элементов: 1-ый элемент 1230х3000(h)мм, 2-ой элемент 1230х1200(h)мм (уточняется после натурального замера фирмой-производителем)	Индивидуальное изделие	шт	-		0	-		0	-		0	-	5	0	94-0421-ОК-1/Н-6.1-П-АР2.АИ, л.24,41,58,75, л.84	
24/Дз3	Индивидуальное изготовление декоративных стеклянных панелей (декоративное зеркало), состоит из 2х слоев: - 1 слой - закаленное стекло с окраской с внутренней стороны по градиенту, цв. градиента индивидуальный для каждого корпуса. Градиент в виде овала с переходом от яркого цвета к прозрачному - 2ой слой - зеркало. По бокам панелей предусмотрена декоративная крепежная конструкция из алюминия\стали окрашенная в RAL с светодиодной подсветкой с диммером в светорассеивающем профиле с установкой во всю высоту с двух сторон панели. Панель по вертикали состоит из 2х элементов: 1-ый элемент 1520х3000(h)мм, 2-ой элемент 1520х1200(h)мм (уточняется после натурального замера фирмой-производителем)		шт.	-		0	-		0	-		0	-	2	0		
	Оборудование в С\У, ПУИ и лапомойки																
25/Кр.	Крючок ominimalism настенный металлический H109, цв. черный, 40х55х20 мм, Ominimalism, Россия	Индивидуальное изделие	шт.	-		0	-		0	-		0	-	18	0	94-0421-ОК-1/Н-6.1-П-АР2.АИ, л.24,27-29, 41,44-46,58,61-63,75,78,79	
26/Дб.	Держатель ominimalism для бумаги металлический H114 с полочкой, цв. черный, 305х83х30мм, Ominimalism, Россия	Индивидуальное изделие	шт.	-		0	-		0	-		0	-	5	0		
27/5	Сушилка для рук Electrolux EHDA – 2500, арт. НС-0028148, нержавеющая сталь, Electrolux	Индивидуальное изделие	шт.	-		0	-		0	-		0	-	9	0	94-0421-ОК-1/Н-6.1-П-АР2.АИ, л.27-29,44-46,61-63,78,79	
28/Зер.	Зеркало Silver 400х900х6мм, устанавливается заподлицо с отделкой керамогранитом	Индивидуальное изделие	шт.	-		0	-		0	-		0	-	9	0	94-0421-ОК-1/Н-6.1-П-АР2.АИ, л.24,27-29,30,31, 41,44-48,58,61-65,75,78,79,80,81	
	Арки индивидуального изготовления и обрамление пиллонов вокруг декоративных стеклянных панелей из декоративного профиля нерж. шлиф. стали в сборе с креплениями, в том числе:		Комплект											1			
29/ДП1	Декоративный угловой профиль из металла, в т.ч. для сбора индивидуальных изделий (арок), t=1,5мм., 100х100х40мм., окрашенный порошковой окраской по RAL. Звуковиброизоляционная подложка с внутренней стороны.	3,08 кг/м.п.	п.м.	-		0	-		0	-		0	-	160	0	94-0421-ОК-1/Н-6.1-П-АР2.АИ, л.20,24,27-29,37,41,44-46,54,58,61-63,71,75,78,79	

Согласовано

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч	Лист	№док	Подп.	Дата

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ. Внутренние работы.

№ пп / Марка	Наименование и виды работ	Дополнительные данные	Ед. изм.	Подземная часть. Итого стало			Надземная часть (Автостоянка, хладоцентр, тех пом.) Итого стало			Надземная часть (нежилая). Итого стало			Надземная часть (жилая). Итого стало			Обоснование объемов работ	Примечание
				Объем работ													
				До корректировки проектной документации	После корректировки проектной документации	Разница	До корректировки проектной документации	После корректировки проектной документации	Разница	До корректировки проектной документации	После корректировки проектной документации	Разница	До корректировки проектной документации	После корректировки проектной документации	Разница		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
30/ДП2	Декоративный п-образный профиль из нержавеющей стали, в т.ч. для сбора индивидуальных изделий (арок), t=1,5мм., 220x100x30мм. Хаотичная\вибрейшн G2 шлифовка, покрытие нитрид титана, цв. Чёрный.	5,81кг/м.п.	п.м.	-		0	-		0	-		0	-	83	0	94-0421-ОК-1/Н-6.1-П-АР2.АИ, л.20,24,27-29,37,41,44-46,54,58,61-63,71,75,78,79	
	Демпферы паркинга																
31	Демпфер угловой резиновый прямой ДУ-8. Демпферы на углах колонн и других конструктивных элементах, RAL9017, 100x100x800(h). (Крепление на высоту 150мм от уровня чистого пола с помощью саморезов с пластиковыми дюбелями – 5x40 мм. Количество креплений– 6 шт)	ООО ПК «Технология»	шт	-	446	0	-	283	0	-		0	-		0	94-0421-ОК-1/Н-6.1-П-АР2.АИ, л.10-13	
	Лайт-бокс																
32	Информационная панель лайт-бокс с подсветкой из акрилового стекла t=8мм., виниловой пленкой с печатью в индивидуальном цвете в соответствии с корпусом по градиенту с навигационной информацией в черном цвете. На скрытом крепеже.	900x2000(h)	шт	-	5	0	-	4	0	-		0	-		0	94-0421-ОК-1/Н-6.1-П-АР2.АИ, л. 10-13, л.14	
	Кашпо																
33/К1	Прямоугольное кашпо из бетона, цвет серый, 1200x300мм., h=520мм	OMINIMALISM, Россия	шт	-		0	-		0	-		0	-	5	0	94-0421-ОК-1/Н-6.1-П-АР2.АИ, л.24,41,58,75	
34/К2	Кашпо круглое, металлические с порошковой окраской цвет черный, D=300мм, h=300мм.	OMINIMALISM, Россия	шт	-		0	-		0	-		0	-	12	0		
35/К3	Кашпо круглое, металлические с порошковой окраской цвет белый, D=300мм, h=500мм.	OMINIMALISM, Россия	шт	-		0	-		0	-		0	-	12	0		
	Лавочки (вестибюль)																
36/Л1	Лавочка, выполненная из металлического каркаса - Тр.20мм, облицованная крупноформатным керамогранитом 1000x3000x6мм. Сопряжение поверхностей под углом 45гр. Фаска 20мм в местах сопряжения опор лавочки с горизонтальной поверхностью лавочки. Размер 1950x300X525(h)мм	Индивидуальное изделие	шт.	-		0	-		0	-		0	-	10	0	94-0421-ОК-1/Н-6.1-П-АР2.АИ, л.24,25,41,42,58,59,75,76	
37/Л2	Индивидуальное изделие. Лавочка, выполненная из металлического каркаса - Тр.20мм, облицованная крупноформатным керамогранитом 1000x3000x6мм. Сопряжение поверхностей под углом 45гр. Фаска 20мм в местах сопряжения опор лавочки с горизонтальной поверхностью лавочки. Размер 1650x300X525(h)мм	Индивидуальное изделие	шт.	-		0	-		0	-		0	-	1	0		
38/Л3	Индивидуальное изделие. Лавочка, выполненная из металлического каркаса - Тр.20мм, облицованная крупноформатным керамогранитом 1000x3000x6мм. Сопряжение поверхностей под углом 45гр. Фаска 20мм в местах сопряжения опор лавочки с горизонтальной поверхностью лавочки. Размер 1450x300X525(h)мм	Индивидуальное изделие	шт.	-		0	-		0	-		0	-	1	0		
	Раковины с столешницей индивидуального изготовления (лапомойки)																
39/РК	Раковина индивидуального изготовления по металлическому каркасу, облицованная крупноформатным керамогранитом Чеппо ди Грей 100x300x0,6см, SL 1228G0001R6., размер 1150x430x200(h) мм	Индивидуальное изделие	шт.	-		0	-		0	-		0	-	1	0	94-0421-ОК-1/Н-6.1-П-АР2.АИ, л.24,41,58,75 л.85	
40/РК	Раковина индивидуального изготовления по металлическому каркасу, облицованная крупноформатным керамогранитом Чеппо ди Грей 100x300x0,6см, SL 1228G0001R6., размер 1030x430x200(h) мм	Индивидуальное изделие	шт.	-		0	-		0	-		0	-	1	0		
41/РК	Раковина индивидуального изготовления по металлическому каркасу, облицованная крупноформатным керамогранитом Чеппо ди Грей 100x300x0,6см, SL 1228G0001R6., размер 1220x430x200(h) мм	Индивидуальное изделие	шт.	-		0	-		0	-		0	-	1	0		
42/РК	Раковина индивидуального изготовления по металлическому каркасу, облицованная крупноформатным керамогранитом Чеппо ди Грей 100x300x0,6см, SL 1228G0001R6., размер 1300x430x200(h) мм	Индивидуальное изделие	шт.	-		0	-		0	-		0	-	1	0		
	Панель "Информация" (Инфо) (тамбуры)																
43/Инфо	Панель "Информация" индивидуального изготовления. Задник из крупноформатного керамогранита, наружный слой-оргстекло t4мм, обрамление металлический уголок 15x15мм с индивидуальным крепежным элементом. Размер 600x1000мм	Индивидуальное изделие	шт.	-		0	-		0	-		0	-	4	0	94-0421-ОК-1/Н-6.1-П-АР2.АИ, л.24,41,58,75 л.87	
	Комплект портала и накладок дверей шахты (ДШ) в вестибюле 6.1.1 для лифтов Л1,2,3																
44	**Обрамление в сборе для каждого лифта Л1, Л2:** - два декоративных п-образных профиля (элемент портала) - ДП2 из нержавеющей стали, t=1,5мм., 220x100x30x4000(h)мм. Хаотичная\вибрейшн G2 шлифовка, покрытие нитрид титана, цв. Чёрный. - Один откос лифтового портала (торцы портала)для проема 1200x2100(h)мм. из нержавеющей стали t=1,5мм., хаотичная\вибрэйшн G2 шлифовка, покрытие нитирд титана, цв. чёрный, глубина портала 250мм (уточняется по замерам) Вес нерж. стали обрамления в сборе для каждого лифта - 88кг	Индивидуальное изделие	шт.	-		0	-		0	-		0	-	2	0		
45	**Обрамление в сборе для лифта Л3:** - два декоративных п-образных профиля (элемент портала) - ДП2 из нержавеющей стали, t=1,5мм., 220x100x30x4000(h)мм. Хаотичная\вибрейшн G2 шлифовка, покрытие нитрид титана, цв. Чёрный - один откос лифтового портала (торцы портала) для проема 900x2100(h)мм. из нержавеющей стали t=1,5мм., хаотичная\вибрэйшн G2 шлифовка, покрытие нитирд титана, цв. чёрный, глубина портала 250мм (уточняется по замерам) - один световой индикатор прибытия лифта из акрилового\орг. Стекла белого цвета, со светодиодной лентой 90x1890мм (h) Вес нерж. стали обрамления в сборе для каждого лифта - 86кг	Индивидуальное изделие	шт.	-		0	-		0	-		0	-	1	0	94-0421-ОК-1/Н-6.1-П-АР2.АИ, л.27,83	
46	Панель вызова в сборе с двумя постами вызова выполнены встроенными в панель из нержавеющей стали t=1,5мм., шириной 90мм, высотой 2100мм, хаотичная\вибрэйшн G2 шлифовка, покрытие нитрид титана, цв. чёрный. Вес нерж. стали - 9кг	Индивидуальное изделие	шт.	-		0	-		0	-		0	-	1	0		
47	Створка ДШ (двери шахт лифтов) для проема 1200x2100(h)мм. Отделка из нержавеющей стали t=1,5мм., хаотичная\вибрэйшн G2 шлифовка, покрытие нитирд титана, цв. Чёрный Вес нерж. стали на одну створку - 8 кг	Индивидуальное изделие	шт.	-		0	-		0	-		0	-	4	0		
48	Створка ДШ (двери шахт лифтов) для проема 900x2100(h)мм. Отделка из нержавеющей стали t=1,5мм., хаотичная\вибрэйшн G2 шлифовка, покрытие нитирд титана, цв. Чёрный Вес нерж. стали на одну створку - 7 кг	Индивидуальное изделие	шт.	-		0	-		0	-		0	-	2	0		
	Комплект портала и накладок дверей шахты (ДШ) в вестибюле 6.1.2 для лифтов Л4,5																
49	**Обрамление в сборе для каждого лифа Л4, Л5:** - два декоративных п-образных профиля (элемент портала) - ДП2 из нержавеющей стали, t=1,5мм., 220x100x30x4000(h)мм. Хаотичная\вибрейшн G2 шлифовка, покрытие нитрид титана, цв. Чёрный - один откос лифтовых порталов (торцы порталов) для проема 900x2100(h)мм. из нержавеющей стали t=1,5мм., хаотичная\вибрэйшн G2 шлифовка, покрытие нитирд титана, цв. чёрный, глубина портала 350мм (уточняется по замерам) - один световой индикатор прибытия лифта из акрилового\орг. стекла белого цвета, со светодиодной лентой 90x1890мм (h) Вес нерж. стали обрамления в сборе для каждого лифта - 86кг	Индивидуальное изделие	шт.	-		0	-		0	-		0	-	2	0	94-0421-ОК-1/Н-6.1-П-АР2.АИ, л.44,83	

Согласовано

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ. Внутренние работы.

№ пп / Марка	Наименование и виды работ	Дополнительные данные	Ед. изм.	Подземная часть. Итого стало			Надземная часть (Автостоянка, хладоцентр, тех пом.) Итого стало			Надземная часть (нежилая). Итого стало			Надземная часть (жилая). Итого стало			Обоснование объемов работ	Примечание
				Объем работ													
				До корректировки проектной документации	После корректировки проектной документации	Разница	До корректировки проектной документации	После корректировки проектной документации	Разница	До корректировки проектной документации	После корректировки проектной документации	Разница	До корректировки проектной документации	После корректировки проектной документации	Разница		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
50	Панель вызова в сборе с постом вызова лифта выполнены встроенными в панель из нержавеющей стали t=1,5мм., шириной 90мм, высотой 2100мм, хаотичная\вибрэйшн G2 шлифовка, покрытие нитрид титана, цв. чёрный. Вес нерж. стали - 9кг	Индивидуальное изделие	шт.	-		0	-		0	-		0	-	1	0		
51	Створка ДШ (двери шахт лифтов) для проема 900x2100(h)мм. Отделка из нержавеющей стали t=1,5мм., хаотичная\вибрэйшн G2 шлифовка, покрытие нитирд титана, цв. Чёрный Вес нерж. стали на одну створку - 7 кг	Индивидуальное изделие	шт.	-		0	-		0	-		0	-	4	0		
	Комплект портала и накладок дверей шахты (ДШ) в вестибюле 6.1.3 для лифтов Л6,7																
52	**Обрамление в сборе для каждого лифта Л6, Л7:** - два декоративных п-образных профиля (элемент портала) - ДП2 из нержавеющей стали, t=1,5мм., 220x100x30x4000(h)мм. Хаотичная\вибрейшн G2 шлифовка, покрытие нитрид титана, цв. Чёрный - один откос лифтовых порталов (торцы порталов) для проема 1200x2100(h)мм. из нержавеющей стали t=1,5мм., хаотичная\вибрэйшн G2 шлифовка, покрытие нитирд титана, цв. чёрный, глубина портала 250мм (уточняется по замерам) - один световой индикатор прибытия лифта из акрилового\орг. стекла белого цвета, со светодиодной лентой 90x1890мм (h) Вес нерж. стали обрамления в сборе для каждого лифта - 88кг	Индивидуальное изделие	шт.	-		0	-		0	-		0	-	2	0	94-0421-ОК-1/Н-6.1-П-АР2.АИ, л.60,83	
53	Панель вызова в сборе с постом вызова, выполнены встроенными в панель из нержавеющей стали t=1,5мм., шириной 90мм, высотой 2100мм, хаотичная\вибрэйшн G2 шлифовка, покрытие нитрид титана, цв. чёрный. Вес нерж. стали - 9кг	Индивидуальное изделие	шт.	-		0	-		0	-		0	-	1	0		
54	Створка ДШ (двери шахт лифтов) для проема 1200x2100(h)мм. Отделка из нержавеющей стали t=1,5мм., хаотичная\вибрэйшн G2 шлифовка, покрытие нитирд титана, цв. Чёрный Вес нерж. стали на одну створку - 8 кг	Индивидуальное изделие	шт.	-		0	-		0	-		0	-	4	0		
	Комплект портала и накладок дверей шахты (ДШ) в вестибюле 6.1.4 для лифтов Л8,9,10																
55	**Обрамление в сборе для каждого лифта Л8, Л9, Л10:** - два декоративных п-образных профиля (элемент портала) - ДП2 из нержавеющей стали, t=1,5мм., 220x100x30x4000(h)мм. Хаотичная\вибрейшн G2 шлифовка, покрытие нитрид титана, цв. Чёрный - один откос лифтовых порталов (торцы порталов) для проема 900x2100(h)мм. из нержавеющей стали t=1,5мм., хаотичная\вибрэйшн G2 шлифовка, покрытие нитирд титана, цв. чёрный, глубина портала 250мм (уточняется по замерам) - два световых индикатора прибытия лифта (на три лифта) из акрилового\орг. стекла белого цвета, со светодиодной лентой 90x1890мм (h) Вес нерж. стали обрамления в сборе для каждого лифта - 86кг	Индивидуальное изделие	шт.	-		0	-		0	-		0	-	3	0	94-0421-ОК-1/Н-6.1-П-АР2.АИ, л.77,83	
56	Панель вызова в сборе с постом вызова, выполнены встроенными в панель из нержавеющей стали t=1,5мм., шириной 90мм, высотой 2100мм, хаотичная\вибрэйшн G2 шлифовка, покрытие нитрид титана, цв. чёрный. Вес нерж. стали - 9кг	Индивидуальное изделие	шт.	-		0	-		0	-		0	-	1	0		
57	Створка ДШ (двери шахт лифтов) для проема 900x2100(h)мм. Отделка из нержавеющей стали t=1,5мм., хаотичная\вибрэйшн G2 шлифовка, покрытие нитирд титана, цв. Чёрный Вес нерж. стали на одну створку - 7 кг	Индивидуальное изделие	шт.	-		0	-		0	-		0	-	6	0		
58	Стеклянная панель над лифтом с модулем индикации движения лифта и этажа из матированного, закаленного стекла окрашенного в RAL, 890x1880(h)мм.	Индивидуальное изделие	шт.	-		0	-		0	-		0	-	6		94-0421-ОК-1/Н-6.1-П-АР2.АИ, л.,27,44,60,83	
59	Стеклянная панель над лифтом с модулем индикации движения лифта и этажа из матированного, закаленного стекла окрашенного в RAL, 1190x1880(h)мм.	Индивидуальное изделие	шт.	-		0	-		0	-		0	-	4			
	Комплект порталов обрамления дверей шахт лифтов (ОДШ) на типовых этажах																
60	Портал лифта из стали для проемов 900x2000(h)мм. с вырезом под указатель этажа. Маркировка листового проката стали К270В5-III-Г-08пс-св, t-1,5мм. Порошковая окраска по RAL9011 матовая мелкая шагрень. Ширина вертикальных элементов портала - 150мм, ширина верхней части портала - 200мм, глубина - 260мм. Шов стыковки вертикальных и горизонтального элементов порталов - вертикальный	Индивидуальное изделие	шт./кв.м.	-		0	-		0	-		0	-	86/204,68		94-0421-ОК-1/Н-6.1-П-АР2.АИ, л.,30,47,64,80	
61	Портал лифта из стали для проемов 1200x2000(h)мм. с вырезом под указатель этажа.Маркировка листового проката стали К270В5-III-Г-08пс-св, t-1,5мм. Порошковая окраска по RAL9011, матовая мелкая шагрень. Ширина вертикальных элементов портала - 150мм, ширина верхней части портала - 200мм, глубина - 260мм. Шов стыковки вертикальных и горизонтального элементов порталов - вертикальный	Индивидуальное изделие	шт./кв.м.	-		0	-		0	-		0	-	54/136,3			
62	Пост вызова лифта (2 кнопка) Цвет "графит"		шт.	-		0	-		0	-		0	-	5		94-0421-ОК-1/Н-6.1-П-АР2.АИ, л.,30,47,64,80	
63	Пост вызова лифта (1 кнопка) Цвет "графит"		шт.	-		0	-		0	-		0	-	69			
64	Указатель этажный. Цвет "Графит"		шт.	-		0	-		0	-		0	-	140			

Согласовано

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч	Лист	№док	Подп.	Дата