МФС | Генеральный Подрядчик

Общество с ограниченной ответственностью
«Генеральный подрядчик - МФС»
ул. Рябиновая, д. 22А, стр. 2, Москва, 121471

ОКПО 75321383 ОГРН 1047796934195
ИНН 7704539433 КПП 772901001

Тел.: +7 495 505-97-33, доб. 4101
E-mail: sekretariat-mfs@pik.ru

Застройщик – Московский фонд реновации жилой застройки
(№ 94-0421-ОК-1/Н от 01.07.2021 г.)

Строительство объектов в соответствии с проектом планировки территории по адресу: Сиреневый бульвар, вл. 4 района Измайлово города Москвы

Жилой дом с приспособлением подземной автостоянки под защитное сооружение гражданской обороны - "укрытие" (ЗСГО) с инженерными сетями и благоустройством территории по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Измайлово, Сиреневый бульвар, земельный участок 4/9 (участок 6.2)

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Раздел 3. Объемно-планировочные и архитектурные решения

Часть 2. Архитектурные интерьеры.

Объемно-планировочные и архитектурные решения

Ведомости объемов работ

94-0421-ОК-1/Н-6.2-П-АР2.АИ.ВОР

2025

МФС | Генеральный Подрядчик

Общество с ограниченной ответственностью
«Генеральный подрядчик - МФС»
ул. Рябиновая, д. 22А, стр. 2, Москва, 121471

ОКПО 75321383 ОГРН 1047796934195
ИНН 7704539433 КПП 772901001

Тел.: +7 495 505-97-33, доб. 4101
E-mail: sekretariat-mfs@pik.ru

Застройщик – Московский фонд реновации жилой застройки
(№ 94-0421-ОК-1/Н от 01.07.2021 г.)

Строительство объектов в соответствии с проектом планировки территории по адресу: Сиреневый бульвар, вл. 4 района Измайлово города Москвы

Жилой дом с приспособлением подземной автостоянки под защитное сооружение гражданской обороны - "укрытие" (ЗСГО) с инженерными сетями и благоустройством территории по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Измайлово, Сиреневый бульвар, земельный участок 4/9 (участок 6.2)

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Раздел 3. Объемно-планировочные и архитектурные решения

Часть 2. Архитектурные интерьеры.

Объемно-планировочные и архитектурные решения

Ведомости объемов работ

94-0421-ОК-1/Н-6.2-П-АР2.АИ.ВОР

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Уполномоченное лицо
по доверенности № 2-649 от 12.12.2024 г.
Главный инженер проекта
ООО "Генеральный подрядчик - МФС" Н.А. Вайсертригер

Общество с ограниченной ответственностью * Производственно-технический отдел * Для документов * МФС * Москва *

Главный инженер проекта Н.А. Вайсертригер

2025

frmc

ООО «ФОРМАЦИА»

Застройщик – Московский фонд реновации жилой застройки

(№ 94-0421-ОК-1/Н от 01.07.2021 г.)

Строительство объектов в соответствии с проектом планировки территории по адресу: Сиреневый бульвар, вл. 4 района Измайлово города Москвы

"Жилой дом с приспособлением подземной автостоянки под защитное сооружение гражданской обороны - "укрытие" (ЗСГО) с инженерными сетями и благоустройством территории по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Измайлово, Сиреневый бульвар, земельный участок 4/9 (участок 6.2)"

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Раздел 3. Объемно-планировочные и архитектурные решения

Часть 2. Архитектурные интерьеры.

Объемно-планировочные и архитектурные решения

Ведомости объемов работ

94-0421-ОК-1/Н-6.2-П-АР2.АИ.ВОР

Руководитель бюро
ООО «ФОРМАЦИА» А.И. Петровций

Главный архитектор проекта А.И. Петровций

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Ведомость объемов работ. Внутренние работы.

№ пп / Марка	Наименование и виды работ	Дополнительные данные	Ед. изм.	Итого стало Подземная часть	Итого стало Надземная часть (нежилая) (Автостоянка, хладоцентр, тех пом.)	Итого стало Надземная часть (нежилая)	Итого стало Надземная часть (жилая)	Обоснование объема работ	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
IV	**Разное**								
	Декоративные решетки в нише приборов отопления								
1/ДР	Декоративная решетка алюминиевая системы отопления размер 600х2630мм. , съемная под шпаклевку или плитку, скрытого монтажа	KNKA Ral 7047 (крепление под плитку скрытого монтажа)					3		Тамбуры 2-й эт (Корпус 6.2.4, Корпус 6.2.3, Корпус 6.2.2)
2/ДР1	Декоративная решетка алюминиевая системы отопления размер 800х2630мм. , съемная под шпаклевку или плитку, скрытого монтажа	KNKA Ral 7047 (крепление под плитку скрытого монтажа)					1	94-0421-ОК-1/Н-6.2-1..4-П-АР1 ГЧ, 94-0421-ОК-1/Н-6.2-П-АР2.АИ л.25-31, л.25,31,42,47,58,64,75	Тамбуры 2-й эт (Корпус 6.2.1)
3/ДР2	Декоративная решетка алюминиевая системы отопления размер 600х3000мм. , съемная под шпаклевку или плитку, скрытого монтажа	KNKA Ral 7047 (крепление под плитку скрытого монтажа)					1		Тамбуры 2-й эт (Корпус 6.2.4)
	Ящики почтовые								
4	Блок почтовых ящиков. ТИП 1. RAL7035, (8 секций, 11 ящиков в секции, размер ящика 300х70(h)х240мм) (Ящики индивидуального изготовления из нержавеющей стали t 1,2-2мм, с лазерной резкой цифр номеров квартир с индивидуальным шрифтом, с заливкой цифр черной эмалью, с внутренним индивидуальным креплением замка, с окраской внутренних элементов ящика цветом Ral9005 и дверец в RAL7042 с шагренью, с матированием и доработкой замка)		шт				1		
5	Блок почтовых ящиков. ТИП 1. RAL7035, (7 секций, 12 ящиков в секции, размер ящика 300х70(h)х240мм) (Ящики индивидуального изготовления из нержавеющей стали t 1,2-2мм, с лазерной резкой цифр номеров квартир с индивидуальным шрифтом, с заливкой цифр черной эмалью, с внутренним индивидуальным креплением замка, с окраской внутренних элементов ящика цветом Ral9005 и дверец в RAL7042 с шагренью, с матированием и доработкой замка)		шт				1	94-0421-ОК-1/Н-6.2-1..4-П-АР1 ГЧ л.59, 94-0421-ОК-1/Н-6.2-П-АР2.АИ л.24,41,57,74,81	
6	Блок почтовых ящиков. ТИП 1. RAL7035, (8 секций, 7 ящиков в секции, размер ящика 300х70(h)х240мм) (Ящики индивидуального изготовления из нержавеющей стали t 1,2-2мм, с лазерной резкой цифр номеров квартир с индивидуальным шрифтом, с заливкой цифр черной эмалью, с внутренним индивидуальным креплением замка, с окраской внутренних элементов ящика цветом Ral9005 и дверец в RAL7042 с шагренью, с матированием и доработкой замка)						1		
7	Блок почтовых ящиков. ТИП 1. RAL7035, (7 секций, 11 ящиков в секции, размер ящика 300х70(h)х240мм) (Ящики индивидуального изготовления из нержавеющей стали t 1,2-2мм, с лазерной резкой цифр номеров квартир с индивидуальным шрифтом, с заливкой цифр черной эмалью, с внутренним индивидуальным креплением замка, с окраской внутренних элементов ящика цветом Ral9005 и дверец в RAL7042 с шагренью, с матированием и доработкой замка)		шт				1		
	Элементы навигации								
8	Навигация «Номер секции (Номер подъезда и диапазон квартир)»	Оклеивается черной пленкой Oracal 641-70M черная, матовая. 800х300h	шт				8	94-0421-ОК-1/Н-6.2-П-АР2.АИ л.24,41,57,74,86	Располагается на стекле над входной дверью в подъезд изнутри.
9	Навигация «Сетка квартир (Сетка этажей)»	440х400мм(h)., цв. чёрный. Печать навигации сетки квартир производится на листе крупноформатного керамогранита 100х300х0,6см					4	94-0421-ОК-1/Н-6.2-П-АР2.АИ л.24,41,57,74,86	
10	Квартиры/Интервалы квартир	Оклеивается черной пленкой Oracal 641-70M черная, матовая.					72	94-0421-ОК-1/Н-6.2-П-АР2.АИ л.25,26,42,43,58,59,75, 76,86	Располагается на стекле двери со стороны лифтового холла

Согласовано

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч	Лист	№док	Подп.	Дата
Разраб.		Петровций			29.06.26
ГАП		Петровций			29.06.26
Н. контр.		Петровций			29.06.26

94-0421-ОК-1/Н-6.2-П-АР2.АИ.ВОР

Ведомости объемов работ

Стадия	Лист	Листов
П	1	5

ООО «ФОРМАЦИА»

Ведомость объемов работ. Внутренние работы.

№ пп / Марка	Наименование и виды работ	Дополнительные данные	Ед. изм.	Итого стало Подземная часть	Итого стало Надземная часть (нежилая) (Автостоянка, хладоцентр, тех пом.)	Итого стало Надземная часть (нежилая)	Итого стало Надземная часть (жилая)	Обоснование объема работ	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	Квартиры/Номер квартир	Материал таблички поликрип чёрного цвета. 200x130x10мм, Механичекий крепеж (шуруп, дюбель) через тепеневой профиль ТП6.1					283	94-0421-ОК-1/Н-6.2-П-АР2.АИ л.25,26,42,43,58,59,75,76,86	Располагается рядом с дверью
12	Табличка для нумерации номера этажа. Холл типового и 1 этажа	Материал таблички поликрип чёрного цвета. 200x130x10мм, Механичекий крепеж (шуруп, дюбель) через тепеневой профиль ТП6.1					48	94-0421-ОК-1/Н-6.2-П-АР2.АИ л.23,25,26,40,42,43,56,58,59,73,75,76,86	Распологается в холле
13	Номер этажа в лестн.клетке	Материал таблички поликрип чёрного цвета.200x130x10мм, Механичекий крепеж (шуруп, дюбель) через тепеневой профиль ТП6.1					40	94-0421-ОК-1/Н-6.2-П-АР2.АИ л.23-26,40-43,56-59,73-76,86	Распологается в ЛК
14/ПИ-01	Наклейка знак обозначения с тактильной пиктограммой «Лифт для инвалидов»	Полистерол толщ.3 мм, прямая печать. 150x150	шт	8			40	94-0421-ОК-1/Н-6.2-П-АР2.АИ л.23-26,40-43,56-59,73-76	У каждого лифта, подходящего для использования инвалидами, на каждом посадочном этаже
15/ПИ-02	Наклейка знак обозначения с пиктограммой тактильной «Вызов персонала»	Полистерол толщ.3 мм, прямая печать	шт	8			40	94-0421-ОК-1/Н-6.2-П-АР2.АИ л.23-26,40-43,56-59,73-76	У перегороворного устройства для инвалидов в вестибюле и лифтовых холлах
16/ПИ-04	Наклейка знак обозначения с пиктограммой тактильной «Лифт для пожарных»	Полистерол толщ.3 мм, прямая печать 100x100	шт	0			4	94-0421-ОК-1/Н-6.2-П-АР2.АИ л.23-26,40-43,56-59,73-76	У всех лифтов для перевозки пожарных подразделений на первом этаже
17/ПИ-05	Наклейка знак обозначения с пиктограммой тактильной «Пожаробезопасная зона»	Полистерол толщ.3 мм, прямая печать	шт	0			72	94-0421-ОК-1/Н-6.2-П-АР2.АИ л.23-26,40-43,56-59,73-76	Во всех лифтовых холлах
18/ПИ-07	Наклейка знак обозначения с пиктограммой тактильной «Номер этажа»	Полистерол толщ.3 мм, прямая печать	шт	8			53	94-0421-ОК-1/Н-6.2-П-АР2.АИ л.23-26,40-43,56-59,73-76	У каждого лифта, подходящего для использования инвалидами, на каждом посадочном этаже
19	Пиктограмма «Желтый круг для слабовидящих»; Арт. 10152-100-ZH, Ø100мм. Цвет: желтый.	Тифлоцентр «Вертикаль»	шт	24			164	94-0421-ОК-1/Н-6.2-П-АР2.АИ л.24,25,41,42,57,58,74,75,86	Клеится на витражном остеклении дверей.
20	Лента контрастная, ж, 100 мм.	Тифлоцентр «Вертикаль»	м2				16,92	94-0421-ОК-1/Н-6.2-П-АР2.АИ л.15-18, л.32-35, л.48-51, л.65-68	Клеится на первой и последней ступени лестничного марша
	Декоративная стеклянная панель в сборе с подсветкой и зеркалом								
21/Дз1	Индивидуальное изготовление декоративных стеклянных панелей (декоративное зеркало), состоит из 2х слоев: - 1 слой - закаленное стекло с окраской с внутренней стороны по градиенту, цв. градиента индивидуальный для каждого корпуса. Градиент в виде овала с переходом от яркого цвета к прозрачному - 2ой слой - зеркало. По бокам панелей предусмотрена декоративная крепежная конструкция из алюминия\стали окрашенная в RAL с светодиодной подсветкой с диммером в светорассеивающем профиле с установкой во всю высоту с двух сторон панели. Панель по вертикали состоит из 2х элементов: 1-ый элемент 1230x3000(h)мм, 2-ой элемент 1230x1200(h)мм (уточняется после натурального замера фирмой-производителем)	Индивидуальное изделие	шт.				8	94-0421-ОК-1/Н-6.2-П-АР2.АИ л.24,41,57,74,83	
	Зеркало (С/у, ПУИ, лапомойка)								
22/Кр.	Крючок ominimalism настенный металлический H109, цв. черный, 40x55x20 мм, Ominimalism, Россия	Индивидуальное изделие	шт.				16	94-0421-ОК-1/Н-6.2-П-АР2.АИ л.24, л.27-29, л.41, л.44, л.45, л.57, л.60-62, л.74, л.77, л.78	
23/Дб.	Держатель ominimalism для бумаги металлический H114 с полочкой, цв. черный, 305x83x30мм, Ominimalism, Россия	Индивидуальное изделие	шт.				4		
24/5	Сушилка для рук Electrolux EHDA – 2500, арт. НС-0028148, нержавеющая сталь, Electrolux	Индивидуальное изделие	шт.				8	94-0421-ОК-1/Н-6.2-П-АР2.АИ л.27-29, л.44, л.45, л.60-62, л.77, л.78	
25/Зер.	Зеркало Silver 400x900x6мм, устанавливается заподлицо с отделкой керамогранитом	Индивидуальное изделие	шт.				12	94-0421-ОК-1/Н-6.2-П-АР2.АИ л.24, л.27-31, л.41, л.44-47, л.57, л.60-64, л.74, л.77-80	

Согласовано

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Ведомость объемов работ. Внутренние работы.

№ пп / Марка	Наименование и виды работ	Дополнительные данные	Ед. изм.	Итого стало Подземная часть	Итого стало Надземная часть (нежилая) (Автостоянка, хладоцентр, тех пом.)	Итого стало Надземная часть (нежилая)	Итого стало Надземная часть (жилая)	Обоснование объема работ	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Арки индивидуального изготовления и обрамление пиллонов вокруг декоративных стеклянных панелей из декоративного профиля нерж. шлиф. стали в сборе с креплениями, в том числе:		Комплект				1		
26/ДП1	Декоративный угловой профиль из металла, в т.ч. для сбора индивидуальных изделий (арок), t=1,5мм., 100х100х40мм., окрашенный порошковой окраской по RAL. Звуковиброизоляционная подложка с внутренней стороны.	3,08кг/м.п.	п.м.				166	94-0421-ОК-1/Н-6.2-П-АР2.АИ л.20, л.24, л.2-29, л.37, л.41, л.44, л.45, л.53, л.57, л.60-62, л.70,л.74,л.77,л.78,л.83	
27/ДП2	Декоративный п-образный профиль из нержавеющей стали, в т.ч. для сбора индивидуальных изделий (арок), t=1,5мм., 220х100х30мм. Хаотичная\вибрейшн G2 шлифовка, покрытие нитрид титана, цв. Чёрный.	5,81 кг/м.п.	п.м.				92		
28/ДП3	Декоративный п-образный профиль из нержавеющей стали t=1,5мм., 140х100х30мм. Хаотичная\вибрейшн G2 шлифовка, покрытие нитрид титана, цв. Чёрный.	5,0 кг/м.п.	п.м.				8	94-0421-ОК-1/Н-6.2-П-АР2.АИ л.83	
	Демпферы паркинга								
29	Демпфер угловой резиновый прямой ДУ-8. Демпферы на углах колонн и других конструктивных элементах, RAL9017, 100х100х800(h). (Крепление на высоту 150мм от уровня чистого пола с помощью саморезов с пластиковыми дюбелями – 5х40 мм. Количество креплений– 6 шт)	ООО ПК «Технология»	шт.				0	94-0421-ОК-1/Н-6.2-П-АР2.АИ л.10-13	
	Лайт-бокс								
30	Информационная панель лайт-бокс с подсветкой из акрилового стекла t=8мм., виниловой пленкой с печатью в индивидуальном цвете в соответствии с корпусом по градиенту с навигационной информацией в черном цвете. На скрытом крепеже.	900х2000(h)	шт.	5	4			94-0421-ОК-1/Н-6.2-П-АР2.АИ л.14	лишняя информация
	ВОР АИ								
	Лавочки (вестибюль)								
31/Л1	Лавочка, выполненная из металлического каркаса – Тр.20мм, облицованная крупноформатным керамогранитом 1000х3000х6мм. Сопряжение поверхностей под углом 45гр. Фаска 20мм в местах сопряжения опор лавочки с горизонтальной поверхностью лавочки. Размер 1950х300Х525(h)мм	Индивидуальное изделие	шт.				10	94-0421-ОК-1/Н-6.2-П-АР2.АИ л.24, 41, 57, 74	
	Кашпо (Вор АИ)								
32/К1	Прямоугольное кашпо из бетона, цвет серый, 1200х300мм., h=520мм	OMINIMALISM, Россия	шт				4	94-0421-ОК-1/Н-6.2-П-АР2.АИ л.24, 41, 57, 74	
33/К2	Кашпо круглое, металлические с порошковой окраской цвет черный, D=300мм, h=300мм.	OMINIMALISM, Россия	шт				12		
33/К3	Кашпо круглое, металлические с порошковой окраской цвет белый, D=300мм, h=500мм.	OMINIMALISM, Россия	шт				12		
	Раковины с столешницей индивидуального изготовления (лапомойки)								
34/РК	Раковина индивидуального изготовления по металлическому каркасу, облицованная крупноформатным керамогранитом Чеппо ди Грей 100х300х0,6см, SL 1228G0001R6., размер 1165х430х200(h) мм	Индивидуальное изделие	шт	-			1	94-0421-ОК-1/Н-6.2-П-АР2.АИ л.24, 41, 57, 74, 84	
35/РК	Раковина индивидуального изготовления по металлическому каркасу, облицованная крупноформатным керамогранитом Чеппо ди Грей 100х300х0,6см, SL 1228G0001R6., размер 1250х430х200(h) мм	Индивидуальное изделие	шт	-			1	94-0421-ОК-1/Н-6.2-П-АР2.АИ л.24, 41, 57, 74, 84	
36/РК	Раковина индивидуального изготовления по металлическому каркасу, облицованная крупноформатным керамогранитом Чеппо ди Грей 100х300х0,6см, SL 1228G0001R6., размер 790х430х200(h) мм	Индивидуальное изделие	шт	-			1	94-0421-ОК-1/Н-6.2-П-АР2.АИ л.24, 41, 57, 74, 84	
37/РК	Раковина индивидуального изготовления по металлическому каркасу, облицованная крупноформатным керамогранитом Чеппо ди Грей 100х300х0,6см, SL 1228G0001R6., размер 1000х430х200(h) мм	Индивидуальное изделие	шт	-			1	94-0421-ОК-1/Н-6.2-П-АР2.АИ л.24, 41, 57, 74, 84	
	Панель "Информация" (Инфо) (тамбуры)								
38/Инфо	Панель "Информация" индивидуального изготовления. Задник из крупноформатного керамогранита, наружный слой-оргстекло t4мм, обрамление металлический уголок 15х15мм с индивидуальным крепежным элементом. Размер 600х1000мм	Индивидуальное изделие	шт.	-			4	94-0421-ОК-1/Н-6.2-П-АР2.АИ л.24, 41, 57, 74, 86	

Согласовано

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Ведомость объемов работ. Внутренние работы.

№ пп / Марка	Наименование и виды работ	Дополнительные данные	Ед. изм.	Итого стало Подземная часть	Итого стало Надземная часть (нежилая) (Автостоянка, хладоцентр, тех пом.)	Итого стало Надземная часть (нежилая)	Итого стало Надземная часть (жилая)	Обоснование объема работ	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Комплект портала и накладок дверей шахты (ДШ) в вестибюле 6.2.1 для лифтов Л1,2,3								
39	**Обрамление в сборе для каждого лифта Л1, Л2:** - два декоративных п-образных профиля (элемент портала) - ДП2 из нержавеющей стали, t=1,5мм., 220х100х30х4000(h)мм. Хаотичная\вибрейшн G2 шлифовка, покрытие нитрид титана, цв. Чёрный - Один откос лифтовых порталов (торцы портала)для проема 900х2100(h)мм. из нержавеющей стали t=1,5мм., хаотичная\вибрэйшн G2 шлифовка, покрытие нитирд титана, цв. чёрный, глубина портала 250мм (уточняется по замерам) Вес нерж. стали обрамления в сборе для каждого лифта - 86кг	Индивидуальное изделие	шт.				2	94-0421-ОК-1/Н-6.2-П-АР2.АИ л.27,83	
40	**Обрамление в сборе для лифта Л3:** - два декоративных п-образных профиля (элемент портала) - ДП2 из нержавеющей стали, t=1,5мм., 220х100х30х4000(h)мм. Хаотичная\вибрейшн G2 шлифовка, покрытие нитрид титана, цв. Чёрный - один откос лифтового портала (торцы портала) для проема 1200х2100(h)мм. из нержавеющей стали t=1,5мм., хаотичная\вибрэйшн G2 шлифовка, покрытие нитирд титана, цв. чёрный, глубина портала 250мм (уточняется по замерам) - один световой индикатор прибытия лифта из акрилового\орг. Стекла белого цвета, со светодиодной лентой 90х1890мм (h) Вес нерж. стали обрамления в сборе для каждого лифта - 88кг	Индивидуальное изделие	шт.				1		
41	Панель вызова в сборе с двумя постами вызова, выполнены встроенными в панель из нержавеющей стали t=1,5мм., шириной 90мм, высотой 2100мм, хаотичная\вибрэйшн G2 шлифовка, покрытие нитрид титана, цв. чёрный. Вес нерж. стали - 9кг	Индивидуальное изделие	шт.				1		
42	Створка ДШ (двери шахт лифтов) для проема 900х2100(h)мм. Отделка из нержавеющей стали t=1,5мм., хаотичная\вибрэйшн G2 шлифовка, покрытие нитирд титана, цв. Чёрный Вес нерж. стали на одну створку - 7 кг	Индивидуальное изделие	шт.				4		
43	Створка ДШ (двери шахт лифтов) для проема 1200х2100(h)мм. Отделка из нержавеющей стали t=1,5мм., хаотичная\вибрэйшн G2 шлифовка, покрытие нитирд титана, цв. Чёрный Вес нерж. стали на одну створку - 8 кг	Индивидуальное изделие	шт.				2		
	Комплект портала и накладок дверей шахты (ДШ) в вестибюле 6.2.2 для лифтов Л4,5								
44	**Обрамление в сборе для каждого лифта Л4, Л5:** - один декоративный п-образный профиль (элемент портала) - ДП2 из нержавеющей стали, t=1,5мм., 220х100х30х4000(h)мм. Хаотичная\вибрейшн G2 шлифовка, покрытие нитрид титана, цв. Чёрный -один декоративный п-образный профиль (элемент портала) ДП3 из нержавеющей стали t=1,5мм., 140х100х30мм. Хаотичная\вибрейшн G2 шлифовка, покрытие нитрид титана, цв. Чёрный. - один откос лифтовых порталов (торцы портала) для проема 900х2100(h)мм. из нержавеющей стали t=1,5мм., хаотичная\вибрэйшн G2 шлифовка, покрытие нитирд титана, цв. чёрный, глубина портала 250мм (уточняется по замерам) - один световой индикатор прибытия лифта (для двух лифтов) из акрилового\орг. стекла белого цвета, со светодиодной лентой 90х1890мм (h) Вес нерж. стали обрамления в сборе для каждого лифта - 86кг	Индивидуальное изделие	шт.				2	94-0421-ОК-1/Н-6.2-П-АР2.АИ л.44,83	
45	Панель вызова в сборе с постом вызова, выполнены встроенными в панель из нержавеющей стали t=1,5мм., шириной 90мм, высотой 2100мм, хаотичная\вибрэйшн G2 шлифовка, покрытие нитрид титана, цв. чёрный. Вес нерж. стали - 9кг	Индивидуальное изделие	шт.				1		
46	Створка ДШ (двери шахт лифтов) для проема 900х2100(h)мм. Отделка из нержавеющей стали t=1,5мм., хаотичная\вибрэйшн G2 шлифовка, покрытие нитирд титана, цв. Чёрный Вес нерж. стали на одну створку - 7 кг	Индивидуальное изделие	шт.				4		
	Комплект портала и накладок дверей шахты (ДШ) в вестибюле 6.2.3 для лифтов Л6,7								
47	**Обрамление в сборе для лифта Л6:** - два декоративных п-образных профиля (элемент портала) - ДП2 из нержавеющей стали, t=1,5мм., 220х100х30х4000(h)мм. Хаотичная\вибрейшн G2 шлифовка, покрытие нитрид титана, цв. Чёрный - один откос лифтового портала (торцы порталов) для проема 1200х2100(h)мм. из нержавеющей стали t=1,5мм., хаотичная\вибрэйшн G2 шлифовка, покрытие нитирд титана, цв. чёрный, глубина портала 250мм (уточняется по замерам) Вес металла обрамления в сборе для каждого лифта - 88кг						1		

Согласовано

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч	Лист	№док	Подп.	Дата

94-0421-ОК-1/Н-6.2-П-АР2.АИ.ВОР

Лист 4

Ведомость объемов работ. Внутренние работы.

№ пп / Марка	Наименование и виды работ	Дополнительные данные	Ед. изм.	Итого стало Подземная часть	Итого стало Надземная часть (нежилая) (Автостоянка, хладоцентр, тех пом.)	Итого стало Надземная часть (нежилая)	Итого стало Надземная часть (жилая)	Обоснование объема работ	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
48	**Обрамление в сборе для лифта Л7:** - два декоративных п-образных профиля (элемент портала) - ДП2 из нержавеющей стали, t=1,5мм., 220х100х30х4000(h)мм. Хаотичная\вибрейшн G2 шлифовка, покрытие нитрид титана, цв. Чёрный - один откос лифтовых порталов (торцы порталов) для проема 900х2100(h)мм. из нержавеющей стали t=1,5мм., хаотичная\вибрэйшн G2 шлифовка, покрытие нитирд титана, цв. чёрный, глубина портала 250мм (уточняется по замерам) - один световой индикатор прибытия лифта из акрилового\орг. стекла белого цвета, со светодиодной лентой 90х1890мм (h) Вес нерж. стали обрамления в сборе для каждого лифта - 86кг						1	94-0421-ОК-1/Н-6.2-П-АР2.АИ л.60,83	
49	Панель вызова в сборе с постом вызова, выполнены встроенными в панель из нержавеющей стали t=1,5мм., шириной 90мм, высотой 2100мм, хаотичная\вибрэйшн G2 шлифовка, покрытие нитрид титана, цв. чёрный. Вес нерж. стали - 9кг	Индивидуальное изделие	шт.				1		
50	Створка ДШ (двери шахт лифтов) для проема 1200х2100(h)мм. Отделка из нержавеющей стали t=1,5мм., хаотичная\вибрэйшн G2 шлифовка, покрытие нитирд титана, цв. Чёрный Вес нерж. стали на одну створку - 8 кг	Индивидуальное изделие	шт.				2		
51	Створка ДШ (двери шахт лифтов) для проема 900х2100(h)мм. Отделка из нержавеющей стали t=1,5мм., хаотичная\вибрэйшн G2 шлифовка, покрытие нитирд титана, цв. Чёрный Вес нерж. стали на одну створку - 7 кг	Индивидуальное изделие	шт.				2		
	Комплект портала и накладок дверей шахты (ДШ) в вестибюле 6.2.4 для лифтов Л8,9								
52	**Обрамление в сборе для каждого лифта Л8, Л9:** - два декоративных п-образных профиля (элемент портала) - ДП2 из нержавеющей стали, t=1,5мм., 220х100х30х4000(h)мм. Хаотичная\вибрейшн G2 шлифовка, покрытие нитрид титана, цв. Чёрный - один откос лифтовых порталов (торцы портала) для проема 900х2100(h)мм. из нержавеющей стали t=1,5мм., хаотичная\вибрэйшн G2 шлифовка, покрытие нитирд титана, цв. чёрный, глубина портала 250мм (уточняется по замерам) - один световой индикатор прибытия лифта (для двух лифтов) из акрилового\орг. Стекла белого цвета, со светодиодной лентой 90х1890мм (h) Вес нерж. стали обрамления в сборе для каждого лифта - 86кг	Индивидуальное изделие	шт.				2	94-0421-ОК-1/Н-6.2-П-АР2.АИ л.77,83	
53	Панель вызова в сборе с постом вызова, выполнены встроенными в панель из нержавеющей стали t=1,5мм., шириной 90мм, высотой 2100мм, хаотичная\вибрэйшн G2 шлифовка, покрытие нитрид титана, цв. чёрный. Вес нерж. стали - 9кг	Индивидуальное изделие	шт.				1		
54	Створка ДШ (двери шахт лифтов) для проема 900х2100(h)мм. Отделка из нержавеющей стали t=1,5мм., хаотичная\вибрэйшн G2 шлифовка, покрытие нитирд титана, цв. Чёрный Вес нерж. стали на одну створку - 7 кг	Индивидуальное изделие	шт.				4		
55	Стеклянная панель над лифтом с модулем индикации движения лифта и этажа из матированного, закаленного стекла окрашенного в RAL, 890х1960(h)мм.	Индивидуальное изделие	шт.				7	94-0421-ОК-1/Н-6.2-П-АР2.АИ л.27,44,60,77,83	
56	Стеклянная панель над лифтом с модулем индикации движения лифта и этажа из матированного, закаленного стекла окрашенного в RAL, 1190х1960(h)мм.	Индивидуальное изделие	шт.				2	94-0421-ОК-1/Н-6.2-П-АР2.АИ л.27,44,60,77,83	
	Комплект порталов обрамления дверей шахт лифтов (ОДШ) на типовых этажах								
57	Портал лифта из стали для проемов 900х2000(h)мм. с вырезом под указатель этажа. Маркировка листового проката стали К270В5-III-Г-08пс-св, t-1,5мм. Порошковая окраска по RAL9011 матовая мелкая шагрень. Ширина вертикальных элементов портала - 150мм, ширина верхней части портала - 200мм, глубина - 260мм. Шов стыковки вертикальных и горизонтального элементов порталов - вертикальный	Индивидуальное изделие	шт./кв.м.				72/171,36	94-0421-ОК-1/Н-6.2-П-АР2.АИ л.30,48,64,81	
58	Портал лифта из стали для проемов 1200х2000(h)мм. с вырезом под указатель этажа.Маркировка листового проката стали К270В5-III-Г-08пс-св, t-1,5мм. Порошковая окраска по RAL9011, матовая мелкая шагрень. Ширина вертикальных элементов портала - 150мм, ширина верхней части портала - 200мм, глубина - 260мм. Шов стыковки вертикальных и горизонтального элементов порталов - вертикальный	Индивидуальное изделие	шт./кв.м.				22/55,53	94-0421-ОК-1/Н-6.2-П-АР2.АИ л.30,48,64,81	
59	Пост вызова лифта (2 кнопка) Цвет "графит"		шт.				4	94-0421-ОК-1/Н-6.2-П-АР2.АИ л.30,48,64,81	
60	Пост вызова лифта (1 кнопка) Цвет "графит"		шт.				40		
61	Указатель этажный врезной. Цвет "Графит"		шт.				94		