МФС | Генеральный Подрядчик

Общество с ограниченной ответственностью
«Генеральный подрядчик - МФС»
ул. Рябиновая, д. 22А, стр. 2, Москва, 121471

ОКПО 75321383 ОГРН 1047796934195
ИНН 7704539433 КПП 772901001

Тел.: +7 495 505-97-33, доб. 4101
E-mail: sekretariat-mfs@pik.ru

Застройщик – Московский фонд реновации жилой застройки
(№ 94-0421-ОК-1/Н от 01.07.2021 г.)

Строительство объектов в соответствии с проектом планировки территории по адресу: Сиреневый бульвар, вл. 4 района Измайлово города Москвы

Жилой дом с приспособлением подземной автостоянки под защитное сооружение гражданской обороны - "укрытие" (ЗСГО) с инженерными сетями и благоустройством территории по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Измайлово, Сиреневый бульвар, земельный участок 4/9 (участок 6.2)

# ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

## Раздел 3. Объемно-планировочные и архитектурные решения

### Часть 2. Архитектурные интерьеры.

### Объемно-планировочные и архитектурные решения

### Ведомости объемов работ

94-0421-ОК-1/Н-6.2-П-АР2.АИ.ВОР

2025

МФС | Генеральный Подрядчик

Общество с ограниченной ответственностью
«Генеральный подрядчик - МФС»
ул. Рябиновая, д. 22А, стр. 2, Москва, 121471

ОКПО 75321383 ОГРН 1047796934195
ИНН 7704539433 КПП 772901001

Тел.: +7 495 505-97-33, доб. 4101
E-mail: sekretariat-mfs@pik.ru

Застройщик – Московский фонд реновации жилой застройки
(№ 94-0421-ОК-1/Н от 01.07.2021 г.)

Строительство объектов в соответствии с проектом планировки территории по адресу: Сиреневый бульвар, вл. 4 района Измайлово города Москвы

Жилой дом с приспособлением подземной автостоянки под защитное сооружение гражданской обороны - "укрытие" (ЗСГО) с инженерными сетями и благоустройством территории по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Измайлово, Сиреневый бульвар, земельный участок 4/9 (участок 6.2)

# ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

## Раздел 3. Объемно-планировочные и архитектурные решения

## Часть 2. Архитектурные интерьеры.

## Объемно-планировочные и архитектурные решения

## Ведомости объемов работ

94-0421-ОК-1/Н-6.2-П-АР2.АИ.ВОР

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Уполномоченное лицо
по доверенности № 2-649 от 12.12.2024 г.
Главный инженер проекта
ООО "Генеральный подрядчик - МФС" Н.А. Вайсертригер

Общество с ограниченной ответственностью * Производственно-технический отдел * Для документов * МФС * Москва *

Главный инженер проекта Н.А. Вайсертригер

2025

frmc

ООО «ФОРМАЦИА»

Застройщик – Московский фонд реновации жилой застройки

(№ 94-0421-ОК-1/Н от 01.07.2021 г.)

Строительство объектов в соответствии с проектом планировки территории по адресу: Сиреневый бульвар, вл. 4 района Измайлово города Москвы

"Жилой дом с приспособлением подземной автостоянки под защитное сооружение гражданской обороны - "укрытие" (ЗСГО) с инженерными сетями и благоустройством территории по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Измайлово, Сиреневый бульвар, земельный участок 4/9 (участок 6.2)"

# ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

## Раздел 3. Объемно-планировочные и архитектурные решения

### Часть 2. Архитектурные интерьеры.

### Объемно-планировочные и архитектурные решения

### Ведомости объемов работ

94-0421-ОК-1/Н-6.2-П-АР2.АИ.ВОР

Руководитель бюро
ООО «ФОРМАЦИА» А.И. Петровций

Главный архитектор проекта А.И. Петровций

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

## Ведомость объемов работ. Внутренние работы.

| № пп / Марка | Наименование и виды работ | Дополнительные данные | Ед. изм. | Итого стало Подземная часть | Итого стало Надземная часть (нежилая) (Автостоянка, хладоцентр, тех пом.) | Итого стало Надземная часть (нежилая) | Итого стало Надземная часть (жилая) | Обоснование объема работ | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| IV | **Разное** | | | | | | | | |
| | **Декоративные решетки в нише приборов отопления** | | | | | | | | |
| ДР | Декоративная решетка алюминиевая системы отопления размер 600х2630мм. , съемная под шпаклевку или плитку, скрытого монтажа | KNKA Ral 7047 (крепление под плитку скрытого монтажа) | | | | | 3 | | Тамбуры 2-й эт (Корпус 6.2.4, Корпус 6.2.3, Корпус 6.2.2) |
| ДР1 | Декоративная решетка алюминиевая системы отопления размер 800х2630мм. , съемная под шпаклевку или плитку, скрытого монтажа | KNKA Ral 7047 (крепление под плитку скрытого монтажа) | | | | | 1 | 94-0421-ОК-1/Н-6.2-1..4-П-АР1 ГЧ л.25-31, л.42-47, л.58-64, л.75-80 | Тамбуры 2-й эт (Корпус 6.2.1) |
| ДР2 | Декоративная решетка алюминиевая системы отопления размер 600х3000мм. , съемная под шпаклевку или плитку, скрытого монтажа | KNKA Ral 7047 (крепление под плитку скрытого монтажа) | | | | | 1 | | Тамбуры 2-й эт (Корпус 6.2.4) |
| | **Ящики почтовые** | | | | | | | | |
| | Блок почтовых ящиков. ТИП 1. RAL7035, (8 секций, 11 ящиков в секции, размер ящика 300х70(h)х240мм) (Ящики индивидуального изготовления из нержавеющей стали t 1,2-2мм, с лазерной резкой цифр номеров квартир с индивидуальным шрифтом, с заливкой цифр черной эмалью, с внутренним индивидуальным креплением замка, с окраской внутренних элементов ящика цветом Ral9005 и дверец в RAL7042 с шагренью, с матированием и доработкой замка) | | шт | | | | 1 | | |
| | Блок почтовых ящиков. ТИП 1. RAL7035, (7 секций, 12 ящиков в секции, размер ящика 300х70(h)х240мм) (Ящики индивидуального изготовления из нержавеющей стали t 1,2-2мм, с лазерной резкой цифр номеров квартир с индивидуальным шрифтом, с заливкой цифр черной эмалью, с внутренним индивидуальным креплением замка, с окраской внутренних элементов ящика цветом Ral9005 и дверец в RAL7042 с шагренью, с матированием | | шт | | | | 1 | 94-0421-ОК-1/Н-6.2-1..4-П-АР1 ГЧ л.59, 94-0421-ОК-1/Н-6.2-П-АР2.АИ л.81 | |
| | Блок почтовых ящиков. ТИП 1. RAL7035, (8 секций, 7 ящиков в секции, размер ящика 300х70(h)х240мм) (Ящики индивидуального изготовления из нержавеющей стали t 1,2-2мм, с лазерной резкой цифр номеров квартир с индивидуальным шрифтом, с заливкой цифр черной эмалью, с внутренним индивидуальным креплением замка, с окраской внутренних элементов ящика цветом Ral9005 и дверец в RAL7042 с шагренью, с матированием | | | | | | 1 | | |
| | Блок почтовых ящиков. ТИП 1. RAL7035, (7 секций, 11 ящиков в секции, размер ящика 300х70(h)х240мм) (Ящики индивидуального изготовления из нержавеющей стали t 1,2-2мм, с лазерной резкой цифр номеров квартир с индивидуальным шрифтом, с заливкой цифр черной эмалью, с внутренним индивидуальным креплением замка, с окраской внутренних элементов ящика цветом Ral9005 и дверец в RAL7042 с шагренью, с матированием | | шт | | | | 1 | | |
| | **Элементы навигации** | | | | | | | | |
| | Навигация «Номер секции» | Оклеивается черной пленкой Oracal 641-70M черная, матовая. 800х300h | шт | | | | 8 | | Располагается на стекле над входной дверью в подъезд изнутри. |
| | Навигация «Сетка квартир» | 440х400мм(h)., цв. чёрный. Печать навигации сетки квартир производится на листе крупноформатного керамогранита 100х300х0,6см | | | | | 4 | | |
| | Квартиры/Интервалы квартир | Оклеивается черной пленкой Oracal 641-70M черная, матовая. | | | | | 72 | | Располагается на стекле двери со стороны лифтового холла |
| | Квартиры/Номер квартир | Материал таблички поликрил чёрного цвета. 200х130х10мм, Механичекий | | | | | 283 | | Располагается рядом с дверью |

Согласовано

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

| Изм. | Кол.уч | Лист | №док | Подп. | Дата |
|---|---|---|---|---|---|
| Разраб. | | Петровций | | | 29.06.26 |
| ГАП | | Петровций | | | 29.06.26 |
| Н. контр. | | Петровций | | | 29.06.26 |

94-0421-ОК-1/Н-6.2-П-АР2.АИ.ВОР

Ведомости объемов работ

| Стадия | Лист | Листов |
|---|---|---|
| П | 1 | 5 |

ООО «ФОРМАЦИА»

## Ведомость объемов работ. Внутренние работы.

| № пп / Марка | Наименование и виды работ | Дополнительные данные | Ед. изм. | Итого стало Подземная часть | Итого стало Надземная часть (нежилая) (Автостоянка, хладоцентр, тех пом.) | Итого стало Надземная часть (нежилая) | Итого стало Надземная часть (жилая) | Обоснование объема работ | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | Табличка для нумерации номера этажа. Холл типового этажа | Материал таблички поликрил чёрного цвета. 200х130х10мм, Механичекий крепеж (шуруп, дюбель) через тепеневой профиль ТП6.1 | | | | | 48 | | Распологается в ЛК |
| | Номер этажа в лестн.клетке | Материал таблички поликрил чёрного цвета.200х130х10мм, Механичекий крепеж (шуруп, дюбель) через тепеневой профиль ТП6.1 | | | | | 40 | | Распологается в ЛК |
| ПИ-01 | Наклейка знак обозначения с тактильной пиктограммой «Лифт для инвалидов» | Полистерол толщ.3 мм, прямая печать. 150х150 | шт | 8 | | | 40 | | У каждого лифта, подходящего для использования инвалидами, на каждом посадочном этаже |
| ПИ-02 | Наклейка знак обозначения с пиктограммой тактильной «Вызов персонала» | Полистерол толщ.3 мм, прямая печать | шт | 8 | | | 40 | | У перегороворного устройства для инвалидов в вестибюле и лифтовых холлах |
| ПИ-04 | Наклейка знак обозначения с пиктограммой тактильной «Лифт для пожарных» | Полистерол толщ.3 мм, прямая печать 100х100 | шт | 0 | | | 4 | | У всех лифтов для перевозки пожарных подразделений на первом этаже |
| ПИ-05 | Наклейка знак обозначения с пиктограммой тактильной «Пожаробезопасная зона» | Полистерол толщ.3 мм, прямая печать | шт | 0 | | | 72 | | Во всех лифтовых холлах |
| ПИ-07 | Наклейка знак обозначения с пиктограммой тактильной «Номер этажа» | Полистерол толщ.3 мм, прямая печать | шт | 8 | | | 53 | | У каждого лифта, подходящего для использования инвалидами, на каждом посадочном этаже |
| 1 | Пиктограмма «Желтый круг для слабовидящих»; Арт. 10152-100-ZH, Ø100мм. Цвет: желтый. | Тифлоцентр «Вертикаль» | шт | 24 | | | 164 | | Клеится на витражном остеклении дверей. |
| 2 | Лента контрастная, ж, 100 мм. | Тифлоцентр «Вертикаль» | м2 | | | | 16,92 | 94-0421-ОК-1/Н-6.2-П-АР2.АИ л.15-18, л.32-35, л.48-51, л.65-68 | Клеится на первой и последней ступени лестничного марша |
| | **Декоративная стеклянная панель в сборе с подсветкой и зеркалом** | | | | | | | | |
| Дз1 | Индивидуальное изготовление декоративных стеклянных панелей (декоративное зеркало), состоит из 2х слоев:<br>- 1 слой - закаленное стекло с окраской с внутренней стороны по градиенту, цв. градиента индивидуальный для каждого корпуса. Градиент в виде овала с переходом от яркого цвета к прозрачному<br>- 2ой слой - зеркало.<br>По бокам панелей предусмотрена декоративная крепежная конструкция из алюминия\стали окрашенная в RAL с светодиодной подсветкой с диммером в светорассеивающем профиле с установкой во всю высоту с двух сторон панели. Панель по вертикали состоит из 2х элементов: 1-ый элемент 1230х3000(h)мм, 2-ой элемент 1230х1200(h)мм (уточняется после натурального замера фирмой-производителем) | Индивидуальное изделие | шт. | | | | 8 | 94-0421-ОК-1/Н-6.2-П-АР2.АИ л.83 | |
| | **Зеркало (С/у, ПУИ, лапомойка)** | | | | | | | | |
| Кр. | Крючок ominimalism настенный металлический H109, цв. черный, 40х55х20 мм, Ominimalism, Россия | Индивидуальное изделие | шт. | | | | 16 | 94-0421-ОК-1/Н-6.2-П-АР2.АИ л.24, л.27-29, л.41, л.44, л.45, л.57, л.60-62, л.74, л.77, л.78 | |
| Дб. | Держатель ominimalism для бумаги металлический H114 с полочкой, цв. черный, 305х83х30мм, Ominimalism, Россия | Индивидуальное изделие | шт. | | | | 4 | | |
| 5 | Сушилка для рук Electrolux EHDA – 2500, арт. НС-0028148, нержавеющая сталь, Electrolux | Индивидуальное изделие | шт. | | | | 8 | 94-0421-ОК-1/Н-6.2-П-АР2.АИ л.27-29, л.44, л.45, л.60-62, л.77, л.78 | |
| Зер. | Зеркало Silver 400х900х6мм, устанавливается заподлицо с отделкой керамогранитом | Индивидуальное изделие | шт. | | | | 12 | 94-0421-ОК-1/Н-6.2-П-АР2.АИ л.24, л.27-31, л.41, л.44-47, л.57, л.60-64, л.74, л.77-80 | |
| | **Арки индивидуального изготовления и обрамление пиллонов вокруг декоративных стеклянных панелей из декоративного профиля нерж. шлиф. стали в сборе с креплениями** | | | | | | | | |
| ДП1 | Декоративный угловой профиль из металла, в т.ч. для сбора индивидуальных изделий (арок), t=1,5мм., 100х100х40мм., окрашенный порошковой окраской по RAL. Звуковиброизоляционная подложка с внутренней стороны. | 3,08кг/м.п. | п.м. | | | | 166 | 94-0421-ОК-1/Н-6.2-П-АР2.АИ л.20, л.24, л.2-29, л.37, л.41, л.44, л.45, л.53, л.57, л.60-62, л.70,л.74,л.77,л.78,л.83 | В проекте 166.5 п.м. |
| ДП2 | Декоративный п-образный профиль из нержавеющей стали, в т.ч. для сбора индивидуальных изделий (арок), t=1,5мм., 220х100х30мм. Хаотичная\вибрейшн G2 шлифовка, покрытие нитрид титана, цв. Чёрный. | 5,81 кг/м.п. | п.м. | | | | 92 | | В проекте 147.2 п.м. |

Согласовано

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

| Изм. | Кол.уч | Лист | №док | Подп. | Дата |
|---|---|---|---|---|---|

## Ведомость объемов работ. Внутренние работы.

| № пп / Марка | Наименование и виды работ | Дополнительные данные | Ед. изм. | Итого стало Подземная часть | Итого стало Надземная часть (нежилая) (Автостоянка, хладоцентр, тех пом.) | Итого стало Надземная часть (нежилая) | Итого стало Надземная часть (жилая) | Обоснование объема работ | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| ДП3 | Декоративный п-образный профиль из нержавеющей стали t=1,5мм., 140х100х30мм. Хаотичная\вибрейшн G2 шлифовка, покрытие нитрид титана, цв. Чёрный. | 5,0 кг/м.п. | п.м. | | | | 8 | 94-0421-ОК-1/Н-6.2-П-АР2.АИ л.83 | |
| | **Демпферы паркинга** | | | | | | | | |
| | Демпфер угловой резиновый прямой ДУ-8. Демпферы на углах колонн и других конструктивных элементах, RAL9017, 100х100х800(h). (Крепление на высоту 150мм от уровня чистого пола с помощью саморезов с пластиковыми дюбелями – 5х40 мм. Количество креплений- 6 шт) | ООО ПК «Технология» | шт. | | | | 0 | 94-0421-ОК-1/Н-6.2-П-АР2.АИ л.10-13 | |
| | **Лайт-бокс** | | | | | | | | |
| | Информационная панель лайт-бокс с подсветкой из акрилового стекла t=8мм., виниловой пленкой с печатью в индивидуальном цвете в соответствии с корпусом по градиенту с навигационной информацией в черном цвете. На скрытом крепеже. | 900х2000(h) | шт. | 5 | 4 | | | 94-0421-ОК-1/Н-6.2-П-АР2.АИ л.14 | лишняя информация |
| | **ВОР АИ** | | | | | | | | |
| | **Лавочки (вестибюль)** | | | | | | | | |
| Л1 | Лавочка, выполненная из металлического каркаса – Тр.20мм, облицованная крупноформатным керамогранитом 1000х3000х6мм. Сопряжение поверхностей под углом 45гр. Фаска 20мм в местах сопряжения опор лавочки с горизонтальной поверхностью лавочки. Размер 1950х300Х525(h)мм | Индивидуальное изделие | шт. | | | | 10 | 94-0421-ОК-1/Н-6.2-П-АР2.АИ л.24, 41, 57, 74 | |
| | **Кашпо ( Вор АИ)** | | | | | | | | |
| К1 | Прямоугольное кашпо из бетона, цвет серый, 1200х300мм., h=520мм | OMINIMALISM, Россия | шт | | | | 4 | 94-0421-ОК-1/Н-6.2-П-АР2.АИ л.24, 41, 57, 74 | |
| К2 | Кашпо круглое, металлические с порошковой окраской цвет черный, D=300мм, h=300мм. | OMINIMALISM, Россия | шт | | | | 12 | | |
| К3 | Кашпо круглое, металлические с порошковой окраской цвет белый, D=300мм, h=500мм. | OMINIMALISM, Россия | шт | | | | 12 | | |
| | **Раковины с столешницей индивидуального изготовления (лапомойки)** | | | | | | | | |
| | Раковина индивидуального изготовления по металлическому каркасу, облицованная крупноформатным керамогранитом Чеппо ди Грей 100х300х0,6см, SL 1228G0001R6., размер 1165х430х200(h) мм | Индивидуальное изделие | шт | - | | | 1 | 94-0421-ОК-1/Н-6.2-П-АР2.АИ л.84 | |
| | Раковина индивидуального изготовления по металлическому каркасу, облицованная крупноформатным керамогранитом Чеппо ди Грей 100х300х0,6см, SL 1228G0001R6., размер 1250х430х200(h) мм | Индивидуальное изделие | шт | - | | | 1 | 94-0421-ОК-1/Н-6.2-П-АР2.АИ л.84 | |
| | Раковина индивидуального изготовления по металлическому каркасу, облицованная крупноформатным керамогранитом Чеппо ди Грей 100х300х0,6см, SL 1228G0001R6., размер 790х430х200(h) мм | Индивидуальное изделие | шт | - | | | 1 | 94-0421-ОК-1/Н-6.2-П-АР2.АИ л.84 | |
| | Раковина индивидуального изготовления по металлическому каркасу, облицованная крупноформатным керамогранитом Чеппо ди Грей 100х300х0,6см, SL 1228G0001R6., размер 1000х430х200(h) мм | Индивидуальное изделие | шт | - | | | 1 | 94-0421-ОК-1/Н-6.2-П-АР2.АИ л.84 | |
| | **Панель "Информация" (Инфо) (тамбуры)** | | | | | | | | |
| | Панель "Информация" индивидуального изготовления. Задник из крупноформатного керамогранита, наружный слой-оргстекло t4мм, обрамление металлический уголок 15х15мм с индивидуальным крепежным элементом. Размер 600х1000мм | Индивидуальное изделие | шт. | - | | | 4 | 94-0421-ОК-1/Н-6.2-П-АР2.АИ л.86 | |
| | | | | | | | | | |
| | **Комплект портала и накладок ДШ (вестибюль) для Л1,2,3** | | | | | | | | |
| | **Обрамление в сборе для Л1, Л2:**<br>- четыре декоративных п-образный профилей (элемент портала) - ДП2 из нержавеющей стали, t=1,5мм., 220х100х30х4000(h)мм. Хаотичная\вибрейшн G2 шлифовка, покрытие нитрид титана, цв. Чёрный<br>- Два откоса лифтовых порталов (торцы портала)для проема 900х2100(h)мм. из нержавеющей стали t=1,5мм., хаотичная\вибрэйшн G2 шлифовка, покрытие нитирд титана, цв. чёрный, глубина портала 250мм (уточняется по замерам) | Индивидуальное изделие | шт. | | | | 2 | | |
| | **Обрамление в сборе для Л3:**<br>- два декоративных п-образных профиля (элемент портала) - ДП2 из нержавеющей стали, t=1,5мм., 220х100х30х4000(h)мм. Хаотичная\вибрейшн G2 шлифовка, покрытие нитрид титана, цв. Чёрный<br>- один откос лифтового портала (торцы портала) для проема 1200х2100(h)мм. из нержавеющей стали t=1,5мм., хаотичная\вибрэйшн G2 шлифовка, покрытие нитирд титана, цв. чёрный, глубина портала 250мм (уточняется по замерам)<br>- один световой индикатор прибытия лифта из акрилового\орг. Стекла белого цвета, со светодиодной лентой 90х1890мм (h) | Индивидуальное изделие | шт. | | | | 1 | 94-0421-ОК-1/Н-6.2-П-АР2.АИ л.83 | |

Согласовано

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

| Изм. | Кол.уч | Лист | №док | Подп. | Дата |
|---|---|---|---|---|---|

## Ведомость объемов работ. Внутренние работы.

| № пп / Марка | Наименование и виды работ | Дополнительные данные | Ед. изм. | Итого стало Подземная часть | Итого стало Надземная часть (нежилая) (Автостоянка, хладоцентр, тех пом.) | Итого стало Надземная часть (нежилая) | Итого стало Надземная часть (жилая) | Обоснование объема работ | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | Панель вызова в сборе с двумя постами вызова, выполнены встроенными в панель из нержавеющей стали t=1,5мм., шириной 90мм, высотой 2100мм, хаотичная\вибрэйшн G2 шлифовка, покрытие нитрид титана, цв. чёрный. | Индивидуальное изделие | шт. | | | | 1 | | |
| | Створки ДШ (двери шахт лифтов) для проема 900x2100(h)мм. Отделка из нержавеющей стали t=1,5мм., хаотичная\вибрэйшн G2 шлифовка, покрытие нитирд титана, цв. Чёрный | Индивидуальное изделие | шт. | | | | 4 | | |
| | Створки ДШ (двери шахт лифтов) для проема 1200x2100(h)мм. Отделка из нержавеющей стали t=1,5мм., хаотичная\вибрэйшн G2 шлифовка, покрытие нитирд титана, цв. Чёрный | Индивидуальное изделие | шт. | | | | 2 | | |
| | | | | | | | | | |
| | **Комплект портала и накладок ДШ (вестибюль) для Л4,5** | | | | | | | | |
| | **Обрамление в сборе для Л4, Л5:**<br>- два декоративных п-образных профиля (элемент портала) - ДП2 из нержавеющей стали, t=1,5мм., 220x100x30x4000(h)мм. Хаотичная\вибрейшн G2 шлифовка, покрытие нитрид титана, цв. Чёрный<br>-два декоративных п-образных профиля (элемент портала) ДП3 из нержавеющей стали t=1,5мм., 140x100x30мм. Хаотичная\вибрейшн G2 шлифовка, покрытие нитрид титана, цв. Чёрный.<br>- два откоса лифтовых порталов (торцы портала) для проема 900x2100(h)мм. из нержавеющей стали t=1,5мм., хаотичная\вибрэйшн G2 шлифовка, покрытие нитирд титана, цв. чёрный, глубина портала 250мм (уточняется по замерам)<br>- один световой индикатор прибытия лифта из акрилового\орг. Стекла белого цвета, со светодиодной лентой 90x1890мм (h) | Индивидуальное изделие | шт. | | | | 2 | 94-0421-ОК-1/Н-6.2-П-АР2.АИ л.83 | |
| | Панель вызова в сборе с постом вызова, выполнены встроенными в панель из нержавеющей стали t=1,5мм., шириной 90мм, высотой 2100мм, хаотичная\вибрэйшн G2 шлифовка, покрытие нитрид титана, цв. чёрный. | Индивидуальное изделие | шт. | | | | 1 | | |
| | Створки ДШ (двери шахт лифтов) для проема 900x2100(h)мм. Отделка из нержавеющей стали t=1,5мм., хаотичная\вибрэйшн G2 шлифовка, покрытие нитирд титана, цв. Чёрный | Индивидуальное изделие | шт. | | | | 4 | | |
| | | | | | | | | | |
| | **Комплект портала и накладок ДШ (вестибюль) для Л6,7** | | | | | | | | |
| | **Обрамление в сборе для Л6:**<br>- два декоративных п-образных профиля (элемент портала) - ДП2 из нержавеющей стали, t=1,5мм., 220x100x30x4000(h)мм. Хаотичная\вибрейшн G2 шлифовка, покрытие нитрид титана, цв. Чёрный<br>- один откос лифтового портала (торцы порталов) для проема 1200x2100(h)мм. из нержавеющей стали t=1,5мм., хаотичная\вибрэйшн G2 шлифовка, покрытие нитирд титана, цв. чёрный, глубина портала 250мм (уточняется по замерам) | | | | | | 1 | 94-0421-ОК-1/Н-6.2-П-АР2.АИ л.83 | |
| | **Обрамление в сборе для Л7:**<br>- два декоративных п-образных профиля (элемент портала) - ДП2 из нержавеющей стали, t=1,5мм., 220x100x30x4000(h)мм. Хаотичная\вибрейшн G2 шлифовка, покрытие нитрид титана, цв. Чёрный<br>- один откос лифтовых порталов (торцы порталов) для проема 900x2100(h)мм. из нержавеющей стали t=1,5мм., хаотичная\вибрэйшн G2 шлифовка, покрытие нитирд титана, цв. чёрный, глубина портала 250мм (уточняется по замерам)<br>- один световой индикатор прибытия лифта из акрилового\орг. стекла белого цвета, со светодиодной лентой 90x1890мм (h) | | | | | | 1 | | |
| | Панель вызова в сборе с постом вызова, выполнены встроенными в панель из нержавеющей стали t=1,5мм., шириной 90мм, высотой 2100мм, хаотичная\вибрэйшн G2 шлифовка, покрытие нитрид титана, цв. чёрный. | Индивидуальное изделие | шт. | | | | 1 | | |
| | Створки ДШ (двери шахт лифтов) для проема 1200x2100(h)мм. Отделка из нержавеющей стали t=1,5мм., хаотичная\вибрэйшн G2 шлифовка, покрытие нитирд титана, цв. Чёрный | Индивидуальное изделие | шт. | | | | 2 | | |
| | Створки ДШ (двери шахт лифтов) для проема 900x2100(h)мм. Отделка из нержавеющей стали t=1,5мм., хаотичная\вибрэйшн G2 шлифовка, покрытие нитирд титана, цв. Чёрный | Индивидуальное изделие | шт. | | | | 2 | | |
| | | | | | | | | | |
| | **Комплект портала и накладок ДШ (вестибюль) для Л8,9** | | | | | | | | |
| | **Обрамление в сборе для Л8, Л9:**<br>- четыре декоративных п-образных профиля (элемент портала) - ДП2 из нержавеющей стали, t=1,5мм., 220x100x30x4000(h)мм. Хаотичная\вибрейшн G2 шлифовка, покрытие нитрид титана, цв. Чёрный<br>- два откоса лифтовых порталов (торцы портала) для проема 900x2100(h)мм. из нержавеющей стали t=1,5мм., хаотичная\вибрэйшн G2 шлифовка, покрытие нитирд титана, цв. чёрный, глубина портала 250мм (уточняется по замерам)<br>- один световой индикатор прибытия лифта из акрилового\орг. Стекла белого цвета, со светодиодной лентой 90x1890мм (h) | Индивидуальное изделие | шт. | | | | 2 | 94-0421-ОК-1/Н-6.2-П-АР2.АИ л.83 | |

Согласовано

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

| Изм. | Кол.уч | Лист | №док | Подп. | Дата |
|---|---|---|---|---|---|

## Ведомость объемов работ. Внутренние работы.

| № пп / Марка | Наименование и виды работ | Дополнительные данные | Ед. изм. | Итого стало Подземная часть | Итого стало Надземная часть (нежилая) (Автостоянка, хладоцентр, тех пом.) | Итого стало Надземная часть (нежилая) | Итого стало Надземная часть (жилая) | Обоснование объема работ | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | Панель вызова в сборе с постом вызова, выполнены встроенными в панель из нержавеющей стали t=1,5мм., шириной 90мм, высотой 2100мм, хаотичная\вибрэйшн G2 шлифовка, покрытие нитрид титана, цв. чёрный. | Индивидуальное изделие | шт. | | | | 1 | | |
| | Створки ДШ (двери шахт лифтов) для проема 900х2100(h)мм. Отделка из нержавеющей стали t=1,5мм., хаотичная\вибрэйшн G2 шлифовка, покрытие нитирд титана, цв. Чёрный | Индивидуальное изделие | шт. | | | | 4 | | |
| | | | | | | | | | |
| | Стеклянная панель над лифтом с модулем индикации движения лифта и этажа из матированного, закаленного стекла окрашенного в RAL, 890х1960(h)мм. | Индивидуальное изделие | шт. | | | | 7 | 94-0421-ОК-1/Н-6.2-П-АР2.АИ л.83 | |
| | Стеклянная панель над лифтом с модулем индикации движения лифта и этажа из матированного, закаленного стекла окрашенного в RAL, 1190х1960(h)мм. | Индивидуальное изделие | шт. | | | | 2 | 94-0421-ОК-1/Н-6.2-П-АР2.АИ л.83 | |
| | | | | | | | | | |
| | **Комплект порталов ОДШ (типовые этажи)** | | | | | | | | |
| | Портал лифта для проемов 900х2100(h)мм. с вырезом под указатель этажа, RAL9011. Ширина вертикальных элементов портала - 150мм, ширина верхней части портала - 200мм. Шов стыковки вертикальных и горизонтального элементов порталов - вертикальный | Индивидуальное изделие | шт. | | | | 72 | | |
| | Портал лифта для проемов 1200х2100(h)мм. с вырезом под указатель этажа, RAL9011. Ширина вертикальных элементов портала - 150мм, ширина верхней части портала - 200мм. Шов стыковки вертикальных и горизонтального элементов порталов - вертикальный | Индивидуальное изделие | шт. | | | | 22 | | |
| | | | | | | | | | |
| | Пост вызова лифта (2 кнопка) Цвет "графит" | | шт. | | | | 4 | | |
| | Пост вызова лифта (1 кнопка) Цвет "графит" | | шт. | | | | 40 | | |
| | Указатель этажный врезной. Цвет "Графит" | | шт. | | | | 94 | | |

Согласовано

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

| Изм. | Кол.уч | Лист | №док | Подп. | Дата |
|---|---|---|---|---|---|