Оглавление:

1. Спецификация покрытия полов -1 этаж 2
2. Спецификация покрытия полов 1 этаж 2
3. Спецификация покрытия полов 2 этаж 2
4. Спецификация покрытия полов типовой этаж 3
5. Спецификация теневых профилей на полах -1 этаж 3
6. Спецификация плинтусов -1 этаж 4
7. Спецификация теневых профилей на полах 1 этаж 4
8. Спецификация плинтусов 1 этаж 5
9. Спецификация теневых профилей на полах 2 этаж 5
10. Спецификация плинтусов 2 этаж 6
11. Спецификация теневых профилей на полах типовой этаж 7
12. Спецификация плинтусов типовой этаж 7
13. Спецификация отделки стен -1 и 1ый этаж 7
14. Спецификация отделки стен типовой этаж 8
15. Спецификация реечного потолка на 1ом этаже 8
16. Спецификация потолочных панелей на 2ом и типовых этажах 9
17. Спецификация светильников в паркинге на -1 и 1 этаже 9
18. Спецификация светильников -1 этаж 10
19. Спецификация светильников 1 этаж 11
20. Спецификация светильников 2 этаж 14
21. Спецификация светильников типовой этаж 16
22. Спецификация розеток 17
23. Спецификация выключателей 18
24. Спецификация дверных упоров 25
25. Спецификация контрастной маркировки 25
26. Примечания 25

Взам. Инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подп.	Дата
Разраб.		Киселев			
Проверил		Петровций			

94-0421-ОК-1/Н-6.2-3-1-АИ1

Архитектурные интерьеры. Места общего пользования (МОП). Спецификации.

Стадия	Лист	Листов
АИ	1	25

ООО «ФОРМАЦИА»

Спецификация покрытия полов -1 этаж

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол. кв.м	Масса ед., кг	Примечание
1	Ламинам, Россия	Крупноформатный керамогранит 1000x3000x5,6мм, SL.IN.CPGR.ST, с укладкой на эластичный клей на цементной основе ULTRALITE S2 BIANCO	30,08		Корпус 6.2.1
1	Ламинам, Россия	Крупноформатный керамогранит 1000x3000x5,6мм, SL.IN.CPGR.ST, с укладкой на эластичный клей на цементной основе ULTRALITE S2 BIANCO	126,90		Корпус 6.2.2
1	Ламинам, Россия	Крупноформатный керамогранит 1000x3000x5,6мм, SL.IN.CPGR.ST, с укладкой на эластичный клей на цементной основе ULTRALITE S2 BIANCO	104,02		Корпус 6.2.3
1	Ламинам, Россия	Крупноформатный керамогранит 1000x3000x5,6мм, SL.IN.CPGR.ST, с укладкой на эластичный клей на цементной основе ULTRALITE S2 BIANCO	20,51		Корпус 6.2.4

Спецификация покрытия полов 1 этаж

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол. кв.м	Масса ед., кг	Примечание
1	Ламинам, Россия	Крупноформатный керамогранит 1000x3000x5,6мм, SL.IN.CPGR.ST, с укладкой на эластичный клей на цементной основе ULTRALITE S2 BIANCO	176,7		Корпус 6.2.1
1	Ламинам, Россия	Крупноформатный керамогранит 1000x3000x5,6мм, SL.IN.CPGR.ST, с укладкой на эластичный клей на цементной основе ULTRALITE S2 BIANCO	187,12		Корпус 6.2.2
1	Ламинам, Россия	Крупноформатный керамогранит 1000x3000x5,6мм, SL.IN.CPGR.ST, с укладкой на эластичный клей на цементной основе ULTRALITE S2 BIANCO	162,77		Корпус 6.2.3
1	Ламинам, Россия	Крупноформатный керамогранит 1000x3000x5,6мм, SL.IN.CPGR.ST, с укладкой на эластичный клей на цементной основе ULTRALITE S2 BIANCO	164,85		Корпус 6.2.4
1	Ламинам, Россия	Крупноформатный керамогранит 1000x3000x5,6мм, SL.IN.CPGR.ST, с укладкой на эластичный клей на цементной основе ULTRALITE S2 BIANCO	29,35		Помещение охраны
3		Грязезащитная решетка. СИТИ слим арт. Л11106, щетка 30мм, Скребок 10мм, Резина 30мм, 3-х зубчатый скребок, цв. оттенки черного/темно-серый.	7,65		Корпус 6.2.1
3		Грязезащитная решетка. СИТИ слим арт. Л11106, щетка 30мм, Скребок 10мм, Резина 30мм, 3-х зубчатый скребок, цв. оттенки черного/темно-серый.	9,62		Корпус 6.2.2
3		Грязезащитная решетка. СИТИ слим арт. Л11106, щетка 30мм, Скребок 10мм, Резина 30мм, 3-х зубчатый скребок, цв. оттенки черного/темно-серый.	9,69		Корпус 6.2.3
3		Грязезащитная решетка. СИТИ слим арт. Л11106, щетка 30мм, Скребок 10мм, Резина 30мм, 3-х зубчатый скребок, цв. оттенки черного/темно-серый.	9,15		Корпус 6.2.4

Спецификация покрытия полов 2 этаж

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол. кв.м	Масса ед., кг	Примечание
1	Ламинам, Россия	Крупноформатный керамогранит 1000x3000x5,6мм, SL.IN.CPGR.ST, с укладкой на эластичный клей на цементной основе ULTRALITE S2 BIANCO	97,4		Корпус 6.2.1

1	Ламинам, Россия	Крупноформатный керамогранит 1000х3000х5,6мм, SL.IN.CPGR.ST, с укладкой на эластичный клей на цементной основе ULTRALITE S2 BIANCO	108,17		Корпус 6.2.2
1	Ламинам, Россия	Крупноформатный керамогранит 1000х3000х5,6мм, SL.IN.CPGR.ST, с укладкой на эластичный клей на цементной основе ULTRALITE S2 BIANCO	102,87		Корпус 6.2.3
1	Ламинам, Россия	Крупноформатный керамогранит 1000х3000х5,6мм, SL.IN.CPGR.ST, с укладкой на эластичный клей на цементной основе ULTRALITE S2 BIANCO	113,11		Корпус 6.2.4
3		Грязезащитная решетка. СИТИ слим арт. Л11106, щетка 30мм, Скребок 10мм, Резина 30мм, 3-х зубчатый скребок, цв. оттенки черного/темно-серый.	6,1		Корпус 6.2.1
3		Грязезащитная решетка. СИТИ слим арт. Л11106, щетка 30мм, Скребок 10мм, Резина 30мм, 3-х зубчатый скребок, цв. оттенки черного/темно-серый.	6,2		Корпус 6.2.2
3		Грязезащитная решетка. СИТИ слим арт. Л11106, щетка 30мм, Скребок 10мм, Резина 30мм, 3-х зубчатый скребок, цв. оттенки черного/темно-серый.	6,6		Корпус 6.2.3
3		Грязезащитная решетка. СИТИ слим арт. Л11106, щетка 30мм, Скребок 10мм, Резина 30мм, 3-х зубчатый скребок, цв. оттенки черного/темно-серый.	5,8		Корпус 6.2.4

Спецификация покрытия полов типовой этаж

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол. кв.м	Масса ед., кг	Примечание
1	Ламинам, Россия	Крупноформатный керамогранит 1000х3000х5,6мм, SL.IN.CPGR.ST, с укладкой на эластичный клей на цементной основе ULTRALITE S2 BIANCO	61,9*12=742,8		Корпус 6.2.1
1	Ламинам, Россия	Крупноформатный керамогранит 1000х3000х5,6мм, SL.IN.CPGR.ST, с укладкой на эластичный клей на цементной основе ULTRALITE S2 BIANCO	74,5*8=596		Корпус 6.2.2
1	Ламинам, Россия	Крупноформатный керамогранит 1000х3000х5,6мм, SL.IN.CPGR.ST, с укладкой на эластичный клей на цементной основе ULTRALITE S2 BIANCO	68,0*6=408		Корпус 6.2.3
1	Ламинам, Россия	Крупноформатный керамогранит 1000х3000х5,6мм, SL.IN.CPGR.ST, с укладкой на эластичный клей на цементной основе ULTRALITE S2 BIANCO	78,9*6=473,5		Корпус 6.2.4

Спецификация теневых профилей на полах -1 этаж

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол. м.п.	Масса ед., кг	Примечание
Пл1	"Теневой", Россия	Алюминиевый теневой профиль, сверху поверху керамогранитного плинтуса ТИП6.1АНОД-30мм, RAL9005	25,3		Корпус 6.2.1
Пл1	"Теневой", Россия	Алюминиевый теневой профиль, сверху поверху керамогранитного плинтуса ТИП6.1АНОД-30мм, RAL9005	128,2		Корпус 6.2.2
Пл1	"Теневой", Россия	Алюминиевый теневой профиль, сверху поверху керамогранитного плинтуса ТИП6.1АНОД-30мм, RAL9005	93,0		Корпус 6.2.3
Пл1	"Теневой", Россия	Алюминиевый теневой профиль, сверху поверху керамогранитного плинтуса ТИП6.1АНОД-30мм, RAL9005	16,6		Корпус 6.2.4

Вам. Инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Спецификация плинтусов -1 этаж

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол. м.п.	Масса ед., кг	Примечание
Пл1	Ламинам, Россия	Плинтус 100(h)мм вырезан из керамогранита 1000х3000х5,6мм, SL.IN.CPGR.ST, с укладкой на эластичный клей на цементной основе ULTRALITE S2 BIANCO	25,3		Корпус 6.2.1
Пл1	Ламинам, Россия	Плинтус 100(h)мм вырезан из керамогранита 1000х3000х5,6мм, SL.IN.CPGR.ST, с укладкой на эластичный клей на цементной основе ULTRALITE S2 BIANCO	128,2		Корпус 6.2.2
Пл1	Ламинам, Россия	Плинтус 100(h)мм вырезан из керамогранита 1000х3000х5,6мм, SL.IN.CPGR.ST, с укладкой на эластичный клей на цементной основе ULTRALITE S2 BIANCO	93,0		Корпус 6.2.3
Пл1	Ламинам, Россия	Плинтус 100(h)мм вырезан из керамогранита 1000х3000х5,6мм, SL.IN.CPGR.ST, с укладкой на эластичный клей на цементной основе ULTRALITE S2 BIANCO	16,6		Корпус 6.2.4

Спецификация теневых профилей на полах 1 этаж

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол. м.п.	Масса ед., кг	Примечание
Пл1	"Теневой", Россия	Алюминиевый теневой профиль, сверху поверху керамогранитного плинтуса ТИП6.1АНОД-30мм, RAL9005	43,9		Корпус 6.2.1
Пл1	"Теневой", Россия	Алюминиевый теневой профиль, сверху поверху керамогранитного плинтуса ТИП6.1АНОД-30мм, RAL9005	53,2		Корпус 6.2.2
Пл1	"Теневой", Россия	Алюминиевый теневой профиль, сверху поверху керамогранитного плинтуса ТИП6.1АНОД-30мм, RAL9005	50,9		Корпус 6.2.3
Пл1	"Теневой", Россия	Алюминиевый теневой профиль, сверху поверху керамогранитного плинтуса ТИП6.1АНОД-30мм, RAL9005	35,1		Корпус 6.2.4
Пл1	"Теневой", Россия	Алюминиевый теневой профиль, сверху поверху керамогранитного плинтуса ТИП6.1АНОД-30мм, RAL9005	19,5		Пом. охраны
ТП3	"Теневой", Россия	Алюминиевый теневой профиль ТИП2.1АНОД-10мм, RAL9005	65,0		Корпус 6.2.1
ТП3	"Теневой", Россия	Алюминиевый теневой профиль ТИП2.1АНОД-10мм, RAL9005	57,2		Корпус 6.2.2
ТП3	"Теневой", Россия	Алюминиевый теневой профиль ТИП2.1АНОД-10мм, RAL9005	62,3		Корпус 6.2.3
ТП3	"Теневой", Россия	Алюминиевый теневой профиль ТИП2.1АНОД-10мм, RAL9005	59,3		Корпус 6.2.4
ТП5	"Теневой", Россия	Алюминиевый теневой профиль ТИП5АНОД-8мм, RAL9005			Корпус 6.2.1
ТП5	"Теневой", Россия	Алюминиевый теневой профиль ТИП5АНОД-8мм, RAL9005			Корпус 6.2.2
ТП5	"Теневой", Россия	Алюминиевый теневой профиль ТИП5АНОД-8мм, RAL9005			Корпус 6.2.3

Вам. Инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подп.	Дата	94-0421-ОК-1/Н-6.2-3-1-АИ1	Лист 4

ТП5	"Теневой", Россия	Алюминиевый теневой профиль ТИП5АНОД-8мм, RAL9005			Корпус 6.2.4
П1		Г-образный профиль, алюминиевый, серебристый, матовый, 30х30х3мм, L-2000-3000мм	11,2		Корпус 6.2.1
П1		Г-образный профиль, алюминиевый, серебристый, матовый, 30х30х3мм, L-2000-3000мм	12,60		Корпус 6.2.2
П1		Г-образный профиль, алюминиевый, серебристый, матовый, 30х30х3мм, L-2000-3000мм	12,5		Корпус 6.2.3
П1		Г-образный профиль, алюминиевый, серебристый, матовый, 30х30х3мм, L-2000-3000мм	12,3		Корпус 6.2.4

Спецификация плинтусов 1 этаж

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол. м.п.	Масса ед., кг	Примечание
Пл1	Ламинам, Россия	Плинтус 100(h)мм вырезан из керамогранита 1000х3000х5,6мм, SL.IN.CPGR.ST, с укладкой на эластичный клей на цементной основе ULTRALITE S2 BIANCO	43,9		Корпус 6.2.1
Пл1	Ламинам, Россия	Плинтус 100(h)мм вырезан из керамогранита 1000х3000х5,6мм, SL.IN.CPGR.ST, с укладкой на эластичный клей на цементной основе ULTRALITE S2 BIANCO	53,2		Корпус 6.2.2
Пл1	Ламинам, Россия	Плинтус 100(h)мм вырезан из керамогранита 1000х3000х5,6мм, SL.IN.CPGR.ST, с укладкой на эластичный клей на цементной основе ULTRALITE S2 BIANCO	50,9		Корпус 6.2.3
Пл1	Ламинам, Россия	Плинтус 100(h)мм вырезан из керамогранита 1000х3000х5,6мм, SL.IN.CPGR.ST, с укладкой на эластичный клей на цементной основе ULTRALITE S2 BIANCO	35,1		Корпус 6.2.4
Пл1	"Теневой", Россия	Плинтус 100(h)мм вырезан из керамогранита 1000х3000х5,6мм, SL.IN.CPGR.ST, с укладкой на эластичный клей на цементной основе ULTRALITE S2 BIANCO	19,5		Пом. охраны

Спецификация теневых профилей на полах 2 этаж

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол. м.п.	Масса ед., кг	Примечание
Пл1	"Теневой", Россия	Алюминиевый теневой профиль, сверху поверху керамогранитного плинтуса ТИП6.1АНОД-30мм, RAL9005	62,5		Корпус 6.2.1
Пл1	"Теневой", Россия	Алюминиевый теневой профиль, сверху поверху керамогранитного плинтуса ТИП6.1АНОД-30мм, RAL9005	78,1		Корпус 6.2.2
Пл1	"Теневой", Россия	Алюминиевый теневой профиль, сверху поверху керамогранитного плинтуса ТИП6.1АНОД-30мм, RAL9005	68,5		Корпус 6.2.3
Пл1	"Теневой", Россия	Алюминиевый теневой профиль, сверху поверху керамогранитного плинтуса ТИП6.1АНОД-30мм, RAL9005	80,8		Корпус 6.2.4
ТП3	"Теневой", Россия	Алюминиевый теневой профиль ТИП2.1АНОД-10мм, RAL9005			Корпус 6.2.1

Вам. Инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

ТП3	"Теневой", Россия	Алюминиевый теневой профиль ТИП2.1АНОД-10мм, RAL9005			Корпус 6.2.2
ТП3	"Теневой", Россия	Алюминиевый теневой профиль ТИП2.1АНОД-10мм, RAL9005			Корпус 6.2.3
ТП3	"Теневой", Россия	Алюминиевый теневой профиль ТИП2.1АНОД-10мм, RAL9005			Корпус 6.2.4
ТП5	"Теневой", Россия	Алюминиевый теневой профиль ТИП5АНОД-8мм, RAL9005			Корпус 6.2.1
ТП5	"Теневой", Россия	Алюминиевый теневой профиль ТИП5АНОД-8мм, RAL9005			Корпус 6.2.2
ТП5	"Теневой", Россия	Алюминиевый теневой профиль ТИП5АНОД-8мм, RAL9005			Корпус 6.2.3
ТП5	"Теневой", Россия	Алюминиевый теневой профиль ТИП5АНОД-8мм, RAL9005			Корпус 6.2.4
П1		Г-образный профиль, алюминиевый, серебристый, матовый, 30х30х3мм, L-2000-3000мм			Корпус 6.2.1
П1		Г-образный профиль, алюминиевый, серебристый, матовый, 30х30х3мм, L-2000-3000мм			Корпус 6.2.2
П1		Г-образный профиль, алюминиевый, серебристый, матовый, 30х30х3мм, L-2000-3000мм			Корпус 6.2.3
П1		Г-образный профиль, алюминиевый, серебристый, матовый, 30х30х3мм, L-2000-3000мм			Корпус 6.2.4

Спецификация плинтусов 2 этаж

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол. м.п.	Масса ед., кг	Примечание
Пл1	Ламинам, Россия	Плинтус 100(h)мм вырезан из керамогранита 1000х3000х5,6мм, SL.IN.CPGR.ST, с укладкой на эластичный клей на цементной основе ULTRALITE S2 BIANCO	62,5		Корпус 6.2.1
Пл1	Ламинам, Россия	Плинтус 100(h)мм вырезан из керамогранита 1000х3000х5,6мм, SL.IN.CPGR.ST, с укладкой на эластичный клей на цементной основе ULTRALITE S2 BIANCO	78,1		Корпус 6.2.2
Пл1	Ламинам, Россия	Плинтус 100(h)мм вырезан из керамогранита 1000х3000х5,6мм, SL.IN.CPGR.ST, с укладкой на эластичный клей на цементной основе ULTRALITE S2 BIANCO	68,5		Корпус 6.2.3
Пл1	Ламинам, Россия	Плинтус 100(h)мм вырезан из керамогранита 1000х3000х5,6мм, SL.IN.CPGR.ST, с укладкой на эластичный клей на цементной основе ULTRALITE S2 BIANCO	80,8		Корпус 6.2.4

Спецификация теневых профилей на полах типовой этаж

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол. м.п.	Масса ед., кг	Примечание
Пл1	"Теневой", Россия	Алюминиевый теневой профиль, сверху поверху керамогранитного плинтуса ТИП6.1АНОД-30мм, RAL9005	54,0*12=648		Корпус 6.2.1
Пл1	"Теневой", Россия	Алюминиевый теневой профиль, сверху поверху керамогранитного плинтуса ТИП6.1АНОД-30мм, RAL9005	67,8*8=542,4		Корпус 6.2.2
Пл1	"Теневой", Россия	Алюминиевый теневой профиль, сверху поверху керамогранитного плинтуса ТИП6.1АНОД-30мм, RAL9005	60,0*6=360		Корпус 6.2.3
Пл1	"Теневой", Россия	Алюминиевый теневой профиль, сверху поверху керамогранитного плинтуса ТИП6.1АНОД-30мм, RAL9005	72,5*6=435		Корпус 6.2.4

Спецификация плинтусов типовой этаж

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол. м.п.	Масса ед., кг	Примечание
Пл1	Ламинам, Россия	Плинтус 100(h)мм вырезан из керамогранита 1000x3000x5,6мм, SL.IN.CPGR.ST, с укладкой на эластичный клей на цементной основе ULTRALITE S2 BIANCO	54,0*12=648		Корпус 6.2.1
Пл1	Ламинам, Россия	Плинтус 100(h)мм вырезан из керамогранита 1000x3000x5,6мм, SL.IN.CPGR.ST, с укладкой на эластичный клей на цементной основе ULTRALITE S2 BIANCO	67,8*8=542,4		Корпус 6.2.2
Пл1	Ламинам, Россия	Плинтус 100(h)мм вырезан из керамогранита 1000x3000x5,6мм, SL.IN.CPGR.ST, с укладкой на эластичный клей на цементной основе ULTRALITE S2 BIANCO	60,0*6=360		Корпус 6.2.3
Пл1	Ламинам, Россия	Плинтус 100(h)мм вырезан из керамогранита 1000x3000x5,6мм, SL.IN.CPGR.ST, с укладкой на эластичный клей на цементной основе ULTRALITE S2 BIANCO	72,5*6=435		Корпус 6.2.4

Спецификация отделки стен керамогранитом -1 и 1-ый этаж

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол. кв.м	Масса ед., кг	Примечание
СК1	Керама Марацци, Россия	Крупноформатный керамогранит Чеппо ди Грей 100x300x0,6см, SL 1228G0001R6, с укладкой на эластичный клей на цементной основе ULTRALITE S2 BIANCO	10,76+250,39= 261,15		Корпус 6.2.1
СК1	Керама Марацци, Россия	Крупноформатный керамогранит Чеппо ди Грей 100x300x0,6см, SL 1228G0001R6, с укладкой на эластичный клей на цементной основе ULTRALITE S2 BIANCO	2,29+296,58= 298,87		Корпус 6.2.2
СК1	Керама Марацци, Россия	Крупноформатный керамогранит Чеппо ди Грей 100x300x0,6см, SL 1228G0001R6, с укладкой на эластичный клей на цементной основе ULTRALITE S2 BIANCO	9,03+234,68= 243,71		Корпус 6.2.3
СК1	Керама Марацци, Россия	Крупноформатный керамогранит Чеппо ди Грей 100x300x0,6см, SL 1228G0001R6, с укладкой на эластичный клей на цементной основе ULTRALITE S2 BIANCO	3,9+292,91= 296,81		Корпус 6.2.4

СК3.1	Керама Марацци, Россия	Крупноформатный керамогранит 100х300х0,6см, Surface Laboratory/Конкрит, коричневый матовый обрезной, арт. SL1030G0031R6, с укладкой на эластичный клей на цементной основе ULTRALITE S2 BIANCO. Акцентный цвет в соответствии с фасадом – "коричневый"	2,63+122,97= 125,6		Корпус 6.2.3 Корпус 6.2.4
СК3.2	Керама Марацци, Россия	Крупноформатный керамогранит 100х300х0,6см, Surface Laboratory/Конкрит, красно-коралловый матовый обрезной, арт. SL1030G0021R6, с укладкой на эластичный клей на цементной основе ULTRALITE S2 BIANCO. Акцентный цвет в соответствии с фасадом – "оранжевый"	2,63+53,17=55,8		Корпус 6.2.2
СК3.3	Керама Марацци, Россия	Крупноформатный керамогранит 100х300х0,6см, Surface Laboratory/Конкрит, белый матовый обрезной, арт. SL1030G0041R6, с укладкой на эластичный клей на цементной основе ULTRALITE S2 BIANCO. Акцентный цвет в соответствии с фасадом – "белый"	2,63+82,37=85		Корпус 6.2.1

Спецификация покраски стен -1 этаж

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол. кв.м	Масса ед., кг	Примечание
СП1.2	Dulux, Россия	Улучшенная отделка стены и окраска в 2 слоя глубокоматовой краской Dulux Bindo НГ, RAL9005 на высоту от 2.180м. (верх наличника двери) от чистого пола помещения до плиты перекрытия.	60,4		Корпус 6.2.1
СП1.2	Dulux, Россия	Улучшенная отделка стены и окраска в 2 слоя глубокоматовой краской Dulux Bindo НГ, RAL9005 на высоту от 2.180м. (верх наличника двери) от чистого пола помещения до плиты перекрытия.	560,34		Корпус 6.2.2
СП1.2	Dulux, Россия	Улучшенная отделка стены и окраска в 2 слоя глубокоматовой краской Dulux Bindo НГ, RAL9005 на высоту от 2.180м. (верх наличника двери) от чистого пола помещения до плиты перекрытия.	293		Корпус 6.2.3
СП1.2	Dulux, Россия	Улучшенная отделка стены и окраска в 2 слоя глубокоматовой краской Dulux Bindo НГ, RAL9005 на высоту от 2.180м. (верх наличника двери) от чистого пола помещения до плиты перекрытия.	47,05		Корпус 6.2.4
СП2.2	Dulux, Россия	Улучшенная отделка стены и окраска в 2 слоя глубокоматовой краской Dulux Bindo НГ, RAL7035 на высоту 2.180м (верх наличника двери) от чистого пола помещения до отделки СП1	33		Корпус 6.2.1
СП2.2	Dulux, Россия	Улучшенная отделка стены и окраска в 2 слоя глубокоматовой краской Dulux Bindo НГ, RAL7035 на высоту 2.180м (верх наличника двери) от чистого пола помещения до отделки СП1	305,4		Корпус 6.2.2
СП2.2	Dulux, Россия	Улучшенная отделка стены и окраска в 2 слоя глубокоматовой краской Dulux Bindo НГ, RAL7035 на высоту 2.180м (верх наличника двери) от чистого пола помещения до отделки СП1	230		Корпус 6.2.3
СП2.2	Dulux, Россия	Улучшенная отделка стены и окраска в 2 слоя глубокоматовой краской Dulux Bindo НГ, RAL7035 на высоту 2.180м (верх наличника двери) от чистого пола помещения до отделки СП1	26		Корпус 6.2.4
СП4	Akvest	Декоративная негорючая силикатная штукатурка Stendeco SPRAYSTONE-NF TM Akvest, цв. NCS 1502-Y50R светло-серый в теплых оттенках, тип нанесения "1000 линий"	61		Корпус 6.2.1
СП4	Akvest	Декоративная негорючая силикатная штукатурка Stendeco SPRAYSTONE-NF TM Akvest, цв. NCS 1502-Y50R светло-серый в теплых оттенках, тип нанесения "1000 линий"	35		Корпус 6.2.2
СП4	Akvest	Декоративная негорючая силикатная штукатурка Stendeco SPRAYSTONE-NF TM Akvest, цв. NCS 1502-Y50R светло-серый в теплых оттенках, тип нанесения "1000 линий"	256		Корпус 6.2.3
СП4	Akvest	Декоративная негорючая силикатная штукатурка Stendeco SPRAYSTONE-NF TM Akvest, цв. NCS 1502-Y50R светло-серый в теплых оттенках, тип нанесения "1000 линий"	59		Корпус 6.2.4

СП5	Dulux, Россия	Улучшенная отделка стены и окраска в 2 слоя глубокоматовой краской Dulux Bindo НГ, RAL7047 (цвет должен соответствовать цвету стен "СП4", необходимо провести натурные наблюдения и согласавать с автором проекта)	30,06		Корпус 6.2.1
СП5	Dulux, Россия	Улучшенная отделка стены и окраска в 2 слоя глубокоматовой краской Dulux Bindo НГ, RAL7047 (цвет должен соответствовать цвету стен "СП4", необходимо провести натурные наблюдения и согласавать с автором проекта)	36,08		Корпус 6.2.2
СП5	Dulux, Россия	Улучшенная отделка стены и окраска в 2 слоя глубокоматовой краской Dulux Bindo НГ, RAL7047 (цвет должен соответствовать цвету стен "СП4", необходимо провести натурные наблюдения и согласавать с автором проекта)	32		Корпус 6.2.3
СП5	Dulux, Россия	Улучшенная отделка стены и окраска в 2 слоя глубокоматовой краской Dulux Bindo НГ, RAL7047 (цвет должен соответствовать цвету стен "СП4", необходимо провести натурные наблюдения и согласавать с автором проекта)	36		Корпус 6.2.4

Спецификация покраски стен 1 этаж

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол. кв.м	Масса ед., кг	Примечание
СП1	Dulux, Россия	Улучшенная отделка стены и окраска в 2 слоя глубокоматовой краской Dulux Bindo НГ, RAL9005 на высоту от 3.000м. от чистого пола помещения до плиты перекрытия. В местах перепада пола в рамках одного помещения, см. отметки отделки на плане	124,5		Корпус 6.2.1
СП1	Dulux, Россия	Улучшенная отделка стены и окраска в 2 слоя глубокоматовой краской Dulux Bindo НГ, RAL9005 на высоту от 3.000м. от чистого пола помещения до плиты перекрытия. В местах перепада пола в рамках одного помещения, см. отметки отделки на плане	103,36		Корпус 6.2.2
СП1	Dulux, Россия	Улучшенная отделка стены и окраска в 2 слоя глубокоматовой краской Dulux Bindo НГ, RAL9005 на высоту от 3.000м. от чистого пола помещения до плиты перекрытия. В местах перепада пола в рамках одного помещения, см. отметки отделки на плане	139,38		Корпус 6.2.3
СП1	Dulux, Россия	Улучшенная отделка стены и окраска в 2 слоя глубокоматовой краской Dulux Bindo НГ, RAL9005 на высоту от 3.000м. от чистого пола помещения до плиты перекрытия. В местах перепада пола в рамках одного помещения, см. отметки отделки на плане	119,14		Корпус 6.2.4
СП1.1	Dulux, Россия	Улучшенная отделка стены и окраска в 2 слоя глубокоматовой краской Dulux Bindo НГ, RAL9005 на высоту от 4.000м. от чистого пола помещения до плиты перекрытия.	59,14		Корпус 6.2.1
СП1.1	Dulux, Россия	Улучшенная отделка стены и окраска в 2 слоя глубокоматовой краской Dulux Bindo НГ, RAL9005 на высоту от 4.000м. от чистого пола помещения до плиты перекрытия.	30		Корпус 6.2.2
СП1.1	Dulux, Россия	Улучшенная отделка стены и окраска в 2 слоя глубокоматовой краской Dulux Bindo НГ, RAL9005 на высоту от 4.000м. от чистого пола помещения до плиты перекрытия.	47,27		Корпус 6.2.3
СП1.1	Dulux, Россия	Улучшенная отделка стены и окраска в 2 слоя глубокоматовой краской Dulux Bindo НГ, RAL9005 на высоту от 4.000м. от чистого пола помещения до плиты перекрытия.	34		Корпус 6.2.4
СП18	Dulux, Россия	Улучшенная отделка стены и окраска в 2 слоя глубокоматовой влагостойкой краской Dulux Bindo, RAL9005 на высоту от 3.000м. от чистого пола помещения до плиты перекрытия.	36		Корпус 6.2.1

СП16	Dulux, Россия	Улучшенная отделка стены и окраска в 2 слоя глубокоматовой влагостойкой краской Dulux Bindo, RAL9005 на высоту от 3.000м. от чистого пола помещения до плиты перекрытия.	22		Корпус 6.2.2
СП16	Dulux, Россия	Улучшенная отделка стены и окраска в 2 слоя глубокоматовой влагостойкой краской Dulux Bindo, RAL9005 на высоту от 3.000м. от чистого пола помещения до плиты перекрытия.	34,08		Корпус 6.2.3
СП16	Dulux, Россия	Улучшенная отделка стены и окраска в 2 слоя глубокоматовой влагостойкой краской Dulux Bindo, RAL9005 на высоту от 3.000м. от чистого пола помещения до плиты перекрытия.	26		Корпус 6.2.4
СП2	Dulux, Россия	Улучшенная отделка стены и окраска в 2 слоя глубокоматовой краской Dulux Bindo НГ, RAL7035 на высоту 4.000м от чистого пола помещения.	43		Корпус 6.2.1
СП2	Dulux, Россия	Улучшенная отделка стены и окраска в 2 слоя глубокоматовой краской Dulux Bindo НГ, RAL7035 на высоту 4.000м от чистого пола помещения.	73,4		Корпус 6.2.2
СП2	Dulux, Россия	Улучшенная отделка стены и окраска в 2 слоя глубокоматовой краской Dulux Bindo НГ, RAL7035 на высоту 4.000м от чистого пола помещения.	68,44		Корпус 6.2.3
СП2	Dulux, Россия	Улучшенная отделка стены и окраска в 2 слоя глубокоматовой краской Dulux Bindo НГ, RAL7035 на высоту 4.000м от чистого пола помещения.	51,01		Корпус 6.2.4
СП2.1	Dulux, Россия	Улучшенная отделка стены и окраска в 2 слоя глубокоматовой краской Dulux Bindo НГ, RAL7035 на высоту 3.000м от чистого пола помещения до отделки СП1	159		Корпус 6.2.1
СП2.1	Dulux, Россия	Улучшенная отделка стены и окраска в 2 слоя глубокоматовой краской Dulux Bindo НГ, RAL7035 на высоту 3.000м от чистого пола помещения до отделки СП1	180		Корпус 6.2.2
СП2.1	Dulux, Россия	Улучшенная отделка стены и окраска в 2 слоя глубокоматовой краской Dulux Bindo НГ, RAL7035 на высоту 3.000м от чистого пола помещения до отделки СП1	188,21		Корпус 6.2.3
СП2.1	Dulux, Россия	Улучшенная отделка стены и окраска в 2 слоя глубокоматовой краской Dulux Bindo НГ, RAL7035 на высоту 3.000м от чистого пола помещения до отделки СП1	124		Корпус 6.2.4
СП3	Dulux, Россия	Улучшенная отделка стены и окраска в 2 слоя глубокоматовой краской Dulux Bindo НГ, RAL9010 на высоту 4.020м от чистого пола помещения.	12		Корпус 6.2.1
СП3	Dulux, Россия	Улучшенная отделка стены и окраска в 2 слоя глубокоматовой краской Dulux Bindo НГ, RAL9010 на высоту 4.020м от чистого пола помещения.	7		Корпус 6.2.2
СП3	Dulux, Россия	Улучшенная отделка стены и окраска в 2 слоя глубокоматовой краской Dulux Bindo НГ, RAL9010 на высоту 4.020м от чистого пола помещения.	23		Корпус 6.2.3
СП3	Dulux, Россия	Улучшенная отделка стены и окраска в 2 слоя глубокоматовой краской Dulux Bindo НГ, RAL9010 на высоту 4.020м от чистого пола помещения.	7		Корпус 6.2.4
СП5	Dulux, Россия	Улучшенная отделка стены и окраска в 2 слоя глубокоматовой краской Dulux Bindo НГ, RAL7047 (цвет должен соответствовать цвету стен "СП4", необходимо провести натурные наблюдения и согласавать с автором проекта)	263,43		Корпус 6.2.1
СП5	Dulux, Россия	Улучшенная отделка стены и окраска в 2 слоя глубокоматовой краской Dulux Bindo НГ, RAL7047 (цвет должен соответствовать цвету стен "СП4", необходимо провести натурные наблюдения и согласавать с автором проекта)	209		Корпус 6.2.2
СП5	Dulux, Россия	Улучшенная отделка стены и окраска в 2 слоя глубокоматовой краской Dulux Bindo НГ, RAL7047 (цвет должен соответствовать цвету стен "СП4", необходимо провести натурные наблюдения и согласавать с автором проекта)	195		Корпус 6.2.3
СП5	Dulux, Россия	Улучшенная отделка стены и окраска в 2 слоя глубокоматовой краской Dulux Bindo НГ, RAL7047 (цвет должен соответствовать цвету стен "СП4", необходимо провести натурные наблюдения и согласавать с автором проекта)	227		Корпус 6.2.4

Вам. Инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подп.	Дата	94-0421-ОК-1/Н-6.2-3-1-АИ1	Лист 10

Спецификация отделки стен керамогранитом 2 этаж

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол. кв.м	Масса ед., кг	Примечание
СК1	Керама Марацци, Россия	Крупноформатный керамогранит Чеппо ди Грей 100х300х0,6см, SL 1228G0001R6, с укладкой на эластичный клей на цементной основе ULTRALITE S2 BIANCO	20,68+68,03= 88,71		Корпус 6.2.1
СК1	Керама Марацци, Россия	Крупноформатный керамогранит Чеппо ди Грей 100х300х0,6см, SL 1228G0001R6, с укладкой на эластичный клей на цементной основе ULTRALITE S2 BIANCO	20,96+75,34= 96,3		Корпус 6.2.2
СК1	Керама Марацци, Россия	Крупноформатный керамогранит Чеппо ди Грей 100х300х0,6см, SL 1228G0001R6, с укладкой на эластичный клей на цементной основе ULTRALITE S2 BIANCO	22,28+73,49= 95,77		Корпус 6.2.3
СК1	Керама Марацци, Россия	Крупноформатный керамогранит Чеппо ди Грей 100х300х0,6см, SL 1228G0001R6, с укладкой на эластичный клей на цементной основе ULTRALITE S2 BIANCO	20,91+65,02= 85,93		Корпус 6.2.4
СК3.1	Керама Марацци, Россия	Крупноформатный керамогранит 100х300х0,6см, Surface Laboratory/Конкрит, коричневый матовый обрезной, арт. SL1030G0031R6, с укладкой на эластичный клей на цементной основе ULTRALITE S2 BIANCO. Акцентный цвет в соответствии с фасадом – "коричневый"	5,26+30,15=35,41		Корпус 6.2.3
СК3.1	Керама Марацци, Россия	Крупноформатный керамогранит 100х300х0,6см, Surface Laboratory/Конкрит, коричневый матовый обрезной, арт. SL1030G0031R6, с укладкой на эластичный клей на цементной основе ULTRALITE S2 BIANCO. Акцентный цвет в соответствии с фасадом – "коричневый"	5,39+32,42=37,81		Корпус 6.2.4
СК3.2	Керама Марацци, Россия	Крупноформатный керамогранит 100х300х0,6см, Surface Laboratory/Конкрит, красно-коралловый матовый обрезной, арт. SL1030G0021R6, с укладкой на эластичный клей на цементной основе ULTRALITE S2 BIANCO. Акцентный цвет в соответствии с фасадом – "оранжевый"	5,14+34,51=39,65		Корпус 6.2.2
СК3.3	Керама Марацци, Россия	Крупноформатный керамогранит 100х300х0,6см, Surface Laboratory/Конкрит, белый матовый обрезной, арт. SL1030G0041R6, с укладкой на эластичный клей на цементной основе ULTRALITE S2 BIANCO. Акцентный цвет в соответствии с фасадом – "белый"	5,22+27,65= 32,87		Корпус 6.2.1

Спецификация покраски стен 2 этаж

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол. кв.м	Масса ед., кг	Примечание
СП4	Akvest	Декоративная негорючая силикатная штукатурка Stendeco SPRAYSTONE-NF TM Akvest, цв. NCS 1502-Y50R светло-серый в теплых оттенках, тип нанесения "1000 линий"	128+14=142		Корпус 6.2.1
СП4	Akvest	Декоративная негорючая силикатная штукатурка Stendeco SPRAYSTONE-NF TM Akvest, цв. NCS 1502-Y50R светло-серый в теплых оттенках, тип нанесения "1000 линий"	166,07+13,96= 180,03		Корпус 6.2.2
СП4	Akvest	Декоративная негорючая силикатная штукатурка Stendeco SPRAYSTONE-NF TM Akvest, цв. NCS 1502-Y50R светло-серый в теплых оттенках, тип нанесения "1000 линий"	140+16=156		Корпус 6.2.3
СП4	Akvest	Декоративная негорючая силикатная штукатурка Stendeco SPRAYSTONE-NF TM Akvest, цв. NCS 1502-Y50R светло-серый в теплых оттенках, тип нанесения "1000 линий"	181,29+14,1= 195,39		Корпус 6.2.4

Вам. Инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подп.	Дата	94-0421-ОК-1/Н-6.2-3-1-АИ1	Лист 11

СП5	Dulux, Россия	Улучшенная отделка стены и окраска в 2 слоя глубокоматовой краской Dulux Bindo НГ, RAL7047 (цвет должен соответствовать цвету стен "СП4", необходимо провести натурные наблюдения и согласовать с автором проекта)	48		Корпус 6.2.1
СП5	Dulux, Россия	Улучшенная отделка стены и окраска в 2 слоя глубокоматовой краской Dulux Bindo НГ, RAL7047 (цвет должен соответствовать цвету стен "СП4", необходимо провести натурные наблюдения и согласовать с автором проекта)	49		Корпус 6.2.2
СП5	Dulux, Россия	Улучшенная отделка стены и окраска в 2 слоя глубокоматовой краской Dulux Bindo НГ, RAL7047 (цвет должен соответствовать цвету стен "СП4", необходимо провести натурные наблюдения и согласовать с автором проекта)	46,1		Корпус 6.2.3
СП5	Dulux, Россия	Улучшенная отделка стены и окраска в 2 слоя глубокоматовой краской Dulux Bindo НГ, RAL7047 (цвет должен соответствовать цвету стен "СП4", необходимо провести натурные наблюдения и согласовать с автором проекта)	50,2		Корпус 6.2.4

Спецификация отделки стен керамогранитом типовой этаж

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол. кв.м	Масса ед., кг	Примечание
СК1	Керама Марацци, Россия	Крупноформатный керамогранит Чеппо ди Грей 100х300х0,6см, SL 1228G0001R6, с укладкой на эластичный клей на цементной основе ULTRALITE S2 BIANCO	20,68х13=268,84		Корпус 6.2.1
СК1	Керама Марацци, Россия	Крупноформатный керамогранит Чеппо ди Грей 100х300х0,6см, SL 1228G0001R6, с укладкой на эластичный клей на цементной основе ULTRALITE S2 BIANCO	20,96х9=188,64		Корпус 6.2.2
СК1	Керама Марацци, Россия	Крупноформатный керамогранит Чеппо ди Грей 100х300х0,6см, SL 1228G0001R6, с укладкой на эластичный клей на цементной основе ULTRALITE S2 BIANCO	22,28х7=155,96		Корпус 6.2.3
СК1	Керама Марацци, Россия	Крупноформатный керамогранит Чеппо ди Грей 100х300х0,6см, SL 1228G0001R6, с укладкой на эластичный клей на цементной основе ULTRALITE S2 BIANCO	20,91х7=146,37		Корпус 6.2.4
СК3.1	Керама Марацци, Россия	Крупноформатный керамогранит 100х300х0,6см, Surface Laboratory/Конкрит, коричневый матовый обрезной, арт. SL1030G0031R6, с укладкой на эластичный клей на цементной основе ULTRALITE S2 BIANCO. Акцентный цвет в соответствии с фасадом – "коричневый"	30,15х7= 211,05		Корпус 6.2.3
СК3.1	Керама Марацци, Россия	Крупноформатный керамогранит 100х300х0,6см, Surface Laboratory/Конкрит, коричневый матовый обрезной, арт. SL1030G0031R6, с укладкой на эластичный клей на цементной основе ULTRALITE S2 BIANCO. Акцентный цвет в соответствии с фасадом – "коричневый"	32,42х7= 226,94		Корпус 6.2.4
СК3.2	Керама Марацци, Россия	Крупноформатный керамогранит 100х300х0,6см, Surface Laboratory/Конкрит, красно-коралловый матовый обрезной, арт. SL1030G0021R6, с укладкой на эластичный клей на цементной основе ULTRALITE S2 BIANCO. Акцентный цвет в соответствии с фасадом – "оранжевый"	34,51х9= 310,59		Корпус 6.2.2
СК3.3	Керама Марацци, Россия	Крупноформатный керамогранит 100х300х0,6см, Surface Laboratory/Конкрит, белый матовый обрезной, арт. SL1030G0041R6, с укладкой на эластичный клей на цементной основе ULTRALITE S2 BIANCO. Акцентный цвет в соответствии с фасадом – "белый"	27,65х13= 359,45		Корпус 6.2.1

Спецификация покраски стен типовой этаж

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол. кв.м	Масса ед., кг	Примечание
СП4	Akvest	Декоративная негорючая силикатная штукатурка Stendeco SPRAYSTONE-NF TM Akvest, цв. NCS 1502-Y50R светло-серый в теплых оттенках, тип нанесения "1000 линий"	128x8=1024		Корпус 6.2.1
СП4	Akvest	Декоративная негорючая силикатная штукатурка Stendeco SPRAYSTONE-NF TM Akvest, цв. NCS 1502-Y50R светло-серый в теплых оттенках, тип нанесения "1000 линий"	166,07x12= 1992,84		Корпус 6.2.2
СП4	Akvest	Декоративная негорючая силикатная штукатурка Stendeco SPRAYSTONE-NF TM Akvest, цв. NCS 1502-Y50R светло-серый в теплых оттенках, тип нанесения "1000 линий"	140x6=840		Корпус 6.2.3
СП4	Akvest	Декоративная негорючая силикатная штукатурка Stendeco SPRAYSTONE-NF TM Akvest, цв. NCS 1502-Y50R светло-серый в теплых оттенках, тип нанесения "1000 линий"	181,29x6=1087,74		Корпус 6.2.4
СП5	Dulux, Россия	Улучшенная отделка стены и окраска в 2 слоя глубокоматовой краской Dulux Bindo НГ, RAL7047 (цвет должен соответствовать цвету стен "СП4", необходимо провести натурные наблюдения и согласавать с автором проекта)	48x8=384		Корпус 6.2.1
СП5	Dulux, Россия	Улучшенная отделка стены и окраска в 2 слоя глубокоматовой краской Dulux Bindo НГ, RAL7047 (цвет должен соответствовать цвету стен "СП4", необходимо провести натурные наблюдения и согласавать с автором проекта)	49x12=588		Корпус 6.2.2
СП5	Dulux, Россия	Улучшенная отделка стены и окраска в 2 слоя глубокоматовой краской Dulux Bindo НГ, RAL7047 (цвет должен соответствовать цвету стен "СП4", необходимо провести натурные наблюдения и согласавать с автором проекта)	46,1x6=276,6		Корпус 6.2.3
СП5	Dulux, Россия	Улучшенная отделка стены и окраска в 2 слоя глубокоматовой краской Dulux Bindo НГ, RAL7047 (цвет должен соответствовать цвету стен "СП4", необходимо провести натурные наблюдения и согласавать с автором проекта)	50,2x6=301,2		Корпус 6.2.4

Спецификация покраски стен паркинга -1 этаж

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол. кв.м	Масса ед., кг	Примечание
СП2.3	Dulux, Россия	Для стен: - Улучшенная отделка стены и окраска в 2 слоя глубокоматовой краской Dulux Bindo НГ, RAL7035 на высоту 3.000м от чистого пола помещения. - Улучшенная отделка стены и окраска в 2 слоя глубокоматовой краской Dulux Bindo НГ, RAL9005 на высоту от 3.000м от чистого пола помещения до плиты перекрытия. Для колонн: - Улучшенная отделка стены и окраска в 2 слоя глубокоматовой краской Dulux Bindo НГ, RAL7035 на высоту 2.500м от чистого пола помещения. - Улучшенная отделка стены и окраска в 2 слоя глубокоматовой краской Dulux Bindo НГ, RAL9005 на высоту от 2.500м от чистого пола помещения до плиты перекрытия.	3707		

Вам. Инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подп.	Дата	94-0421-ОК-1/Н-6.2-3-1-АИ1	Лист 13

СП3.1	Dulux, Россия	Акцентные стены: - Высококачественная отделка стены и окраска в 2 слоя глубокоматовой краской Dulux Bindo НГ, RAL8004 на высоту 3.000м от чистого пола помещения. - Высококачественная отделка стены и окраска в 2 слоя глубокоматовой краской Dulux Bindo НГ, RAL9005 на высоту от 3.000м от чистого пола помещения до плиты перекрытия.	906		
СП3.2	Dulux, Россия	Акцентные стены: - Улучшенная отделка стены и окраска в 2 слоя глубокоматовой краской Dulux Bindo НГ, RAL7006 на высоту 3.000м от чистого пола помещения. - Улучшенная отделка стены и окраска в 2 слоя глубокоматовой краской Dulux Bindo НГ, RAL9005 на высоту от 3.000м от чистого пола помещения до плиты перекрытия.	1172		
СП3.4	Dulux, Россия	Акцентные стены: - Улучшенная отделка стены и окраска в 2 слоя глубокоматовой краской Dulux Bindo НГ, RAL9010 на высоту 3.000м от чистого пола помещения. - Улучшенная отделка стены и окраска в 2 слоя глубокоматовой краской Dulux Bindo НГ, RAL9005 на высоту от 3.000м от чистого пола помещения до плиты перекрытия.	625,25		

Спецификация покраски стен паркинга 1 этаж

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол. кв.м	Масса ед., кг	Примечание
СП2.3	Dulux, Россия	Для стен: - Улучшенная отделка стены и окраска в 2 слоя глубокоматовой краской Dulux Bindo НГ, RAL7035 на высоту 3.000м от чистого пола помещения. - Улучшенная отделка стены и окраска в 2 слоя глубокоматовой краской Dulux Bindo НГ, RAL9005 на высоту от 3.000м от чистого пола помещения до плиты перекрытия. Для колонн: - Улучшенная отделка стены и окраска в 2 слоя глубокоматовой краской Dulux Bindo НГ, RAL7035 на высоту 2.500м от чистого пола помещения. - Улучшенная отделка стены и окраска в 2 слоя глубокоматовой краской Dulux Bindo НГ, RAL9005 на высоту от 2.500м от чистого пола помещения до плиты перекрытия.	2341		
СП3.1	Dulux, Россия	Акцентные стены: - Высококачественная отделка стены и окраска в 2 слоя глубокоматовой краской Dulux Bindo НГ, RAL8004 на высоту 3.000м от чистого пола помещения. - Высококачественная отделка стены и окраска в 2 слоя глубокоматовой краской Dulux Bindo НГ, RAL9005 на высоту от 3.000м от чистого пола помещения до плиты перекрытия.	225,23		
СП3.2	Dulux, Россия	Акцентные стены: - Улучшенная отделка стены и окраска в 2 слоя глубокоматовой краской Dulux Bindo НГ, RAL7006 на высоту 3.000м от чистого пола помещения. - Улучшенная отделка стены и окраска в 2 слоя глубокоматовой краской Dulux Bindo НГ, RAL9005 на высоту от 3.000м от чистого пола помещения до плиты перекрытия.	517,1		
СП3.4	Dulux, Россия	Акцентные стены: - Улучшенная отделка стены и окраска в 2 слоя глубокоматовой краской Dulux Bindo НГ, RAL9010 на высоту 3.000м от чистого пола помещения. - Улучшенная отделка стены и окраска в 2 слоя глубокоматовой краской Dulux Bindo НГ, RAL9005 на высоту от 3.000м от чистого пола помещения до плиты перекрытия.	254		

Спецификация профилей на стенах -1 и 1 этажи

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол. м.п.	Масса ед., кг	Примечание
ТП6.1	"Теневой", Россия	Алюминиевый теневой профиль ТИП6.1АНОД-30мм, RAL9005	16,2+179,5= 195,7		Корпус 6.2.1
ТП6.1	"Теневой", Россия	Алюминиевый теневой профиль ТИП6.1АНОД-30мм, RAL9005	15+179,4= 194,4		Корпус 6.2.2
ТП6.1	"Теневой", Россия	Алюминиевый теневой профиль ТИП6.1АНОД-30мм, RAL9005	20,2+169,4= 189,6		Корпус 6.2.3
ТП6.1	"Теневой", Россия	Алюминиевый теневой профиль ТИП6.1АНОД-30мм, RAL9005	15+186= 201		Корпус 6.2.4
Уп1	Профиль-М0	Y-образный профиль из алюминия (мерседес) для наружных углов из плитки. Цвет черный матовый, l-2,7м	51,4		Корпус 6.2.1
Уп1	Профиль-М0	Y-образный профиль из алюминия (мерседес) для наружных углов из плитки. Цвет черный матовый, l-2,7м	70,1		Корпус 6.2.2
Уп1	Профиль-М0	Y-образный профиль из алюминия (мерседес) для наружных углов из плитки. Цвет черный матовый, l-2,7м	86,2		Корпус 6.2.3
Уп1	Профиль-М0	Y-образный профиль из алюминия (мерседес) для наружных углов из плитки. Цвет черный матовый, l-2,7м	45,3		Корпус 6.2.4

Спецификация профилей на стенах 2-ой этаж

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол. м.п.	Масса ед., кг	Примечание
ТП6.1	"Теневой", Россия	Алюминиевый теневой профиль ТИП6.1АНОД-30мм, RAL9005	120,5		Корпус 6.2.1
ТП6.1	"Теневой", Россия	Алюминиевый теневой профиль ТИП6.1АНОД-30мм, RAL9005	126,3		Корпус 6.2.2
ТП6.1	"Теневой", Россия	Алюминиевый теневой профиль ТИП6.1АНОД-30мм, RAL9005	128,5		Корпус 6.2.3
ТП6.1	"Теневой", Россия	Алюминиевый теневой профиль ТИП6.1АНОД-30мм, RAL9005	131		Корпус 6.2.4
Уп1	Профиль-М0	Y-образный профиль из алюминия (мерседес) для наружных углов из плитки. Цвет черный матовый, l-2,7м	25,53		Корпус 6.2.1
Уп1	Профиль-М0	Y-образный профиль из алюминия (мерседес) для наружных углов из плитки. Цвет черный матовый, l-2,7м	26		Корпус 6.2.2
Уп1	Профиль-М0	Y-образный профиль из алюминия (мерседес) для наружных углов из плитки. Цвет черный матовый, l-2,7м	19,6		Корпус 6.2.3
Уп1	Профиль-М0	Y-образный профиль из алюминия (мерседес) для наружных углов из плитки. Цвет черный матовый, l-2,7м	29,6		Корпус 6.2.4

Вам. Инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Уп2	Профиль-МО	П-образный профиль из алюминия для наружных углов. Цвет "черный муар", l-2,7м	10,05		Корпус 6.2.1
Уп2	Профиль-МО	П-образный профиль из алюминия для наружных углов. Цвет "черный муар", l-2,7м	10,05		Корпус 6.2.2
Уп2	Профиль-МО	П-образный профиль из алюминия для наружных углов. Цвет "черный муар", l-2,7м	15,07		Корпус 6.2.3
Уп2	Профиль-МО	П-образный профиль из алюминия для наружных углов. Цвет "черный муар", l-2,7м	15,07		Корпус 6.2.4

Спецификация профилей на стенах типовой этаж

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол. м.п.	Масса ед., кг	Примечание
ТП6.1	"Теневой", Россия	Алюминиевый теневой профиль ТИП6.1АНОД-30мм, RAL9005	86,5*8=692		Корпус 6.2.1
ТП6.1	"Теневой", Россия	Алюминиевый теневой профиль ТИП6.1АНОД-30мм, RAL9005	93,4*12=1120,8		Корпус 6.2.2
ТП6.1	"Теневой", Россия	Алюминиевый теневой профиль ТИП6.1АНОД-30мм, RAL9005	97,1*6=582,6		Корпус 6.2.3
ТП6.1	"Теневой", Россия	Алюминиевый теневой профиль ТИП6.1АНОД-30мм, RAL9005	102,12*6=612,72		Корпус 6.2.4
Уп1	Профиль-МО	Y-образный профиль из алюминия (мерседес) для наружных углов из плитки. Цвет черный матовый, l-2,7м	5,03*8=40,24		Корпус 6.2.1
Уп1	Профиль-МО	Y-образный профиль из алюминия (мерседес) для наружных углов из плитки. Цвет черный матовый, l-2,7м	7,61*12=91,32		Корпус 6.2.2
Уп1	Профиль-МО	Y-образный профиль из алюминия (мерседес) для наружных углов из плитки. Цвет черный матовый, l-2,7м	2,6*6=15,6		Корпус 6.2.3
Уп1	Профиль-МО	Y-образный профиль из алюминия (мерседес) для наружных углов из плитки. Цвет черный матовый, l-2,7м	2,6*6=15,6		Корпус 6.2.4
Уп2	Профиль-МО	П-образный профиль из алюминия для наружных углов. Цвет "черный муар", l-2,7м	10,05*8=84		Корпус 6.2.1
Уп2	Профиль-МО	П-образный профиль из алюминия для наружных углов. Цвет "черный муар", l-2,7м	10,05*12=120,6		Корпус 6.2.2
Уп2	Профиль-МО	П-образный профиль из алюминия для наружных углов. Цвет "черный муар", l-2,7м	15,07*6=90,42		Корпус 6.2.3
Уп2	Профиль-МО	П-образный профиль из алюминия для наружных углов. Цвет "черный муар", l-2,7м	15,07*6=90,42		Корпус 6.2.4

Вам. Инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Спецификация реечного потолка на 1ом этаже

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол. кв.м	Масса ед., кг	Примечание
ПЗ	Selecta, Россия	Подвесной потолок, рейка кубообразная с интеграцией освещения SELECTA, габариты рейки 30х60(h)мм, шаг по оси рейки - 100 мм, толщина металла 0,55 мм, материал – сталь оцинкованная х/к., RAL7035	27,0		Корпус 6.2.1
ПЗ	Selecta, Россия	Подвесной потолок, рейка кубообразная с интеграцией освещения SELECTA, габариты рейки 30х60(h)мм, шаг по оси рейки - 100 мм, толщина металла 0,55 мм, материал – сталь оцинкованная х/к., RAL7035	36,4		Корпус 6.2.2
ПЗ	Selecta, Россия	Подвесной потолок, рейка кубообразная с интеграцией освещения SELECTA, габариты рейки 30х60(h)мм, шаг по оси рейки - 100 мм, толщина металла 0,55 мм, материал – сталь оцинкованная х/к., RAL7035	26,2		Корпус 6.2.3
ПЗ	Selecta, Россия	Подвесной потолок, рейка кубообразная с интеграцией освещения SELECTA, габариты рейки 30х60(h)мм, шаг по оси рейки - 100 мм, толщина металла 0,55 мм, материал – сталь оцинкованная х/к., RAL7035	28,8		Корпус 6.2.4

Спецификация потолочных панелей на 2ом и типовых этажах

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол. кв.м	Масса ед., кг	Примечание
1	Selecta, Россия	Подвесной потолок для коридорных зон, Selecta SP-ПК3, НГ, потолочные панели из оцинкованной стали 1200х600мм, RAL9010 экстра мат.	16,0*13=208,0		Корпус 6.2.1
1	Selecta, Россия	Подвесной потолок для коридорных зон, Selecta SP-ПК3, НГ, потолочные панели из оцинкованной стали 1200х600мм, RAL9010 экстра мат.	21,4*9=192,6		Корпус 6.2.2
1	Selecta, Россия	Подвесной потолок для коридорных зон, Selecta SP-ПК3, НГ, потолочные панели из оцинкованной стали 1200х600мм, RAL9010 экстра мат.	16,0*7=112,0		Корпус 6.2.3
1	Selecta, Россия	Подвесной потолок для коридорных зон, Selecta SP-ПК3, НГ, потолочные панели из оцинкованной стали 1200х600мм, RAL9010 экстра мат.	22,3*7=156,1		Корпус 6.2.4

Спецификация светильников в паркинге на -1 и 1 этаже

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед., кг	Примечание
11	Selecta, Россия	"Стрелка" Светильник Selecta S-System Profile 50*50(h)мм, 10Вт, 4000К, IP54	52		
12	Selecta, Россия	Светильник "линейный" Selecta S-System Profile 50*50(h), 10Вт, 4000К, IP54	1489 пог.м		
16	Selecta, Россия	Светильник подвесной Selecta Line 37 UGR (9961), 37х37х1761мм, 15Вт, 4000К, линза 50гр, IP44, RAL9005 мат	47		
17	Selecta, Россия	Светильник подвесной Selecta Line 37 UGR (9961), 37х37х1070мм, 15Вт, 4000К, линза 50гр, IP44, RAL9005 мат	146		

Взам. Инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подп.	Дата	94-0421-ОК-1/Н-6.2-3-1-АИ1	Лист 17

10	STARSTAS-DESIGN , Россия	Профиль алюминиевый 26x24(h)мм, RAL9005 с источниками света с 4000K, 9,6Вт/м, IP54, рассеиватель опал, с настенным креплением с помощью регулируемого кронштейна	756,3 пог.м.		
	STARSTAS-DESIGN , Россия	Навигационные таблички акрил 550x302x10мм с лазерным нанесением номера парковочных мест с оклейкой задника зеркальной пленкой (скругленные углы) + кронштейн крепления к профилю	278		
18	STARSTAS-DESIGN , Россия	Таблички выезд разного направления Профиль алюминиевый RAL9005 с источниками света с 4000K, 9,6Вт/м, IP54, Навигационные таблички акрил 1100x302x10мм с нанесением «Выезд» с стрелкой направления с оклейкой задника зеркальной пленкой (скругленные углы)	17шт		

Спецификация светильников -1 этаж

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол. кв.м	Масса ед., кг	Примечание
		Корпус 6.2.1			
1	Selecta, Россия	Светильник светодиодный встроенный, в сборе с блоком питания, поворотный, скрытый "под шпаклевку" потолка. Selecta LED Orbit GIPS, Ф68/85мм, h80мм, 15Вт, 4000K, линза 50гр., RAL9010 матовый.	8		
8	Selecta, Россия	Светильник светодиодный "цилиндр" частично встроенный, поворотный, Selecta LED Top Spot mini Cuistom, Ф30мм, 71(h)мм, линза 10гр, 20Вт, 4000K, RAL9005 муар.	1		
8.1	Selecta, Россия	Светильник светодиодный "цилиндр" накладной, поворотный, Selecta LED Top Spot mini Cuistom, со встроенным драйвером,Ф40мм, 90(h)мм, линза 10гр, 20Вт, 4000K, RAL9005 муар.	1		
15	Selecta, Россия	Светильник Selecta LED Top Spot Mounted, 90x150(h)мм, 20Вт, 4000K, линза 60град, RAL9005 мат/ Светильник Selecta LED Top Spot Mounted, 90x150(h)мм, 20Вт, 4000K, линза 60град, RAL9005 мат (с датчиком движения)	5		
17	Selecta, Россия	Светильник подвесной Selecta Line 37 UGR (9961), 37x37x1070мм, 15Вт, 4000K, линза 50гр, IP44, RAL9005 мат	2		
		Корпус 6.2.2			
1	Selecta, Россия	Светильник светодиодный встроенный, в сборе с блоком питания, поворотный, скрытый "под шпаклевку" потолка. Selecta LED Orbit GIPS, Ф68/85мм, h80мм, 15Вт, 4000K, линза 50гр., RAL9010 матовый.	8		
8	Selecta, Россия	Светильник светодиодный "цилиндр" частично встроенный, поворотный, Selecta LED Top Spot mini Cuistom, Ф30мм, 71(h)мм, линза 10гр, 20Вт, 4000K, RAL9005 муар.	1		
8.1	Selecta, Россия	Светильник светодиодный "цилиндр" накладной, поворотный, Selecta LED Top Spot mini Cuistom, со встроенным драйвером,Ф40мм, 90(h)мм, линза 10гр, 20Вт, 4000K, RAL9005 муар.	1		
15	Selecta, Россия	Светильник Selecta LED Top Spot Mounted, 90x150(h)мм, 20Вт, 4000K, линза 60град, RAL9005 мат/ Светильник Selecta LED Top Spot Mounted, 90x150(h)мм, 20Вт, 4000K, линза 60град, RAL9005 мат (с датчиком движения)	2		

17	Selecta, Россия	Светильник подвесной Selecta Line 37 UGR (9961), 37x37x1070мм, 15Вт, 4000К, линза 50гр, IP44, RAL9005 мат	18		
		Корпус 6.2.3			
1	Selecta, Россия	Светильник светодиодный встроенный, в сборе с блоком питания, поворотный, скрытый "под шпаклевку" потолка. Selecta LED Orbit GIPS, Ф68/85мм, h80мм, 15Вт, 4000К, линза 50гр., RAL9010 матовый.	10		
8	Selecta, Россия	Светильник светодиодный "цилиндр" частично встроенный, поворотный, Selecta LED Top Spot mini Cuistom, Ф30мм, 71(h)мм, линза 10гр, 20Вт, 4000К, RAL9005 муар.	1		
8.1	Selecta, Россия	Светильник светодиодный "цилиндр" накладной, поворотный, Selecta LED Top Spot mini Cuistom, со встроенным драйвером,Ф40мм, 90(h)мм, линза 10гр, 20Вт, 4000К, RAL9005 муар.	1		
15	Selecta, Россия	Светильник Selecta LED Top Spot Mounted, 90x150(h)мм, 20Вт, 4000К, линза 60град, RAL9005 мат/ Светильник Selecta LED Top Spot Mounted, 90x150(h)мм, 20Вт, 4000К, линза 60град, RAL9005 мат (с датчиком движения)	9		
17	Selecta, Россия	Светильник подвесной Selecta Line 37 UGR (9961), 37x37x1070мм, 15Вт, 4000К, линза 50гр, IP44, RAL9005 мат	18		
		Корпус 6.2.4			
1	Selecta, Россия	Светильник светодиодный встроенный, в сборе с блоком питания, поворотный, скрытый "под шпаклевку" потолка. Selecta LED Orbit GIPS, Ф68/85мм, h80мм, 15Вт, 4000К, линза 50гр., RAL9010 матовый.	4		
8	Selecta, Россия	Светильник светодиодный "цилиндр" частично встроенный, поворотный, Selecta LED Top Spot mini Cuistom, Ф30мм, 71(h)мм, линза 10гр, 20Вт, 4000К, RAL9005 муар.	1		
8.1	Selecta, Россия	Светильник светодиодный "цилиндр" накладной, поворотный, Selecta LED Top Spot mini Cuistom, со встроенным драйвером,Ф40мм, 90(h)мм, линза 10гр, 20Вт, 4000К, RAL9005 муар.	1		
15	Selecta, Россия	Светильник Selecta LED Top Spot Mounted, 90x150(h)мм, 20Вт, 4000К, линза 60град, RAL9005 мат/ Светильник Selecta LED Top Spot Mounted, 90x150(h)мм, 20Вт, 4000К, линза 60град, RAL9005 мат (с датчиком движения)	2		
17	Selecta, Россия	Светильник подвесной Selecta Line 37 UGR (9961), 37x37x1070мм, 15Вт, 4000К, линза 50гр, IP44, RAL9005 мат	2		

Спецификация светильников 1 этаж

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол. кв.м	Масса ед., кг	Примечание
		Корпус 6.2.1			
1.1	Selecta, Россия	Светильник светодиодный встроенный, в сборе с блоком питания, поворотный, скрытый "под шпаклевку" потолка. Selecta LED Orbit GIPS, Ф68/85мм, h80мм, 5Вт, 4000К, линза 50гр., RAL9010 матовый.	39		
1.1б	Selecta, Россия	Светильник светодиодный встроенный, в сборе с блоком питания, поворотный, скрытый "под шпаклевку" потолка. Selecta LED Orbit GIPS,	18		

Вам. Инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подп.	Дата	94-0421-ОК-1/Н-6.2-3-1-АИ1	Лист 19

		Ф68/85мм, h80мм, 5Вт, IP44, 4000К, линза 50гр., RAL9010 матовый.			
3	Selecta, Россия	Подвесной светильник "цилиндр". Selecta LED Pallo, Ф90мм, 300(h)мм, 10Вт, 4000К, RAL9005 матовый. Отметка низа подвесного светильника от ур.ч.п. - 3,000м.	22		
3б	Selecta, Россия	Подвесной светильник "цилиндр". Selecta LED Pallo, Ф90мм, 300(h)мм, 10Вт, IP44, 4000К, RAL9005 матовый. Отметка низа подвесного светильника от ур.ч.п. - 3,000м.	3		
5	Selecta, Россия	Светильник светодиодный встроенный для потолков панельного типа. Selecta LED ORBIT, new, Ф84мм, 10Вт, 4000К, линза 50гр., RAL9010 муар	9		
6	Selecta, Россия	Подвесной светильник "цилиндр", декоративный. Selecta Tubo, Ф30мм, 400(h)мм, 6Вт, 4000К, RAL9005 матовый. Отметки низа подвесных светильников в одной группе разные, от ур.ч.п. - 2,500м и 2.700м.	2		
8.1	Selecta, Россия	Светильник светодиодный "цилиндр" накладной, поворотный, Selecta LED Top Spot mini Cuistom, со встроенным драйвером,Ф40мм, 90(h)мм, линза 10гр, 20Вт, 4000К, RAL9005 муар.	2		
13	Selecta, Россия	Светильник накладной интегрированный в реечный потолок "цилиндр", Selecta LED Pallo, Ф52мм, 70(h)мм, 5Вт, 4000К, RAL7035.	25		
15	Selecta, Россия	Светильник Selecta LED Top Spot Mounted, 90x150(h)мм, 20Вт, 4000К, линза 60град, RAL9005 мат/ Светильник Selecta LED Top Spot Mounted, 90x150(h)мм, 20Вт, 4000К, линза 60град, RAL9005 мат (с датчиком движения)	18		
		Корпус 6.2.2			
1.1	Selecta, Россия	Светильник светодиодный встроенный, в сборе с блоком питания, поворотный, скрытый "под шпаклевку" потолка. Selecta LED Orbit GIPS, Ф68/85мм, h80мм, 5Вт, 4000К, линза 50гр., RAL9010 матовый.	34		
1.1б	Selecta, Россия	Светильник светодиодный встроенный, в сборе с блоком питания, поворотный, скрытый "под шпаклевку" потолка. Selecta LED Orbit GIPS, Ф68/85мм, h80мм, 5Вт, IP44, 4000К, линза 50гр., RAL9010 матовый.	10		
1.2б	Selecta, Россия	Светильник светодиодный встроенный, в сборе с блоком питания, поворотный, скрытый "под шпаклевку" потолка. Selecta LED Orbit GIPS, Ф68/85мм, h80мм, 10Вт, IP44, 4000К, линза 50гр., RAL9010 матовый.	4		
3	Selecta, Россия	Подвесной светильник "цилиндр". Selecta LED Pallo, Ф90мм, 300(h)мм, 10Вт, 4000К, RAL9005 матовый. Отметка низа подвесного светильника от ур.ч.п. - 3,000м.	26		
3б	Selecta, Россия	Подвесной светильник "цилиндр". Selecta LED Pallo, Ф90мм, 300(h)мм, 10Вт, IP44, 4000К, RAL9005 матовый. Отметка низа подвесного светильника от ур.ч.п. - 3,000м.	4		
5	Selecta, Россия	Светильник светодиодный встроенный для потолков панельного типа. Selecta LED ORBIT, new, Ф84мм, 10Вт, 4000К, линза 50гр., RAL9010 муар	8		
6	Selecta, Россия	Подвесной светильник "цилиндр", декоративный. Selecta Tubo, Ф30мм, 400(h)мм, 6Вт, 4000К, RAL9005 матовый. Отметки низа подвесных светильников в одной группе разные, от ур.ч.п. - 2,500м и 2.700м.	2		
8.1	Selecta, Россия	Светильник светодиодный "цилиндр" накладной, поворотный, Selecta LED Top Spot mini Cuistom, со встроенным драйвером,Ф40мм, 90(h)мм, линза 10гр, 20Вт, 4000К, RAL9005 муар.	2		
13	Selecta, Россия	Светильник накладной интегрированный в реечный потолок "цилиндр", Selecta LED Pallo, Ф52мм, 70(h)мм, 5Вт, 4000К, RAL7035.	26		
15	Selecta, Россия	Светильник Selecta LED Top Spot Mounted, 90x150(h)мм, 20Вт, 4000К, линза 60град, RAL9005 мат/ Светильник Selecta LED Top Spot Mounted, 90x150(h)мм, 20Вт, 4000К, линза 60град, RAL9005 мат (с датчиком движения)	14		

Корпус 6.2.3					
1.1	Selecta, Россия	Светильник светодиодный встроенный, в сборе с блоком питания, поворотный, скрытый "под шпаклевку" потолка. Selecta LED Orbit GIPS, Ф68/85мм, h80мм, 5Вт, 4000К, линза 50гр., RAL9010 матовый.	34		
1.1б	Selecta, Россия	Светильник светодиодный встроенный, в сборе с блоком питания, поворотный, скрытый "под шпаклевку" потолка. Selecta LED Orbit GIPS, Ф68/85мм, h80мм, 5Вт, IP44, 4000К, линза 50гр., RAL9010 матовый.	10		
3	Selecta, Россия	Подвесной светильник "цилиндр". Selecta LED Pallo, Ф90мм, 300(h)мм, 10Вт, 4000К, RAL9005 матовый. Отметка низа подвесного светильника от ур.ч.п. - 3,000м.	19		
3б	Selecta, Россия	Подвесной светильник "цилиндр". Selecta LED Pallo, Ф90мм, 300(h)мм, 10Вт, IP44, 4000К, RAL9005 матовый. Отметка низа подвесного светильника от ур.ч.п. - 3,000м.	4		
5	Selecta, Россия	Светильник светодиодный встроенный для потолков панельного типа. Selecta LED ORBIT, new, Ф84мм, 10Вт, 4000К, линза 50гр., RAL9010 муар	9		
6	Selecta, Россия	Подвесной светильник "цилиндр", декоративный. Selecta Tubo, Ф30мм, 400(h)мм, 6Вт, 4000К, RAL9005 матовый. Отметки низа подвесных светильников в одной группе разные, от ур.ч.п. - 2,500м и 2.700м.	2		
8.1	Selecta, Россия	Светильник светодиодный "цилиндр" накладной, поворотный, Selecta LED Top Spot mini Cuistom, со встроенным драйвером,Ф40мм, 90(h)мм, линза 10гр, 20Вт, 4000К, RAL9005 муар.	2		
13	Selecta, Россия	Светильник накладной интегрированный в реечный потолок "цилиндр", Selecta LED Pallo, Ф52мм, 70(h)мм, 5Вт, 4000К, RAL7035.	28		
15	Selecta, Россия	Светильник Selecta LED Top Spot Mounted, 90x150(h)мм, 20Вт, 4000К, линза 60град, RAL9005 мат/ Светильник Selecta LED Top Spot Mounted, 90x150(h)мм, 20Вт, 4000К, линза 60град, RAL9005 мат (с датчиком движения)	14		
Корпус 6.2.4					
1.1	Selecta, Россия	Светильник светодиодный встроенный, в сборе с блоком питания, поворотный, скрытый "под шпаклевку" потолка. Selecta LED Orbit GIPS, Ф68/85мм, h80мм, 5Вт, 4000К, линза 50гр., RAL9010 матовый.	44		
1.1б	Selecta, Россия	Светильник светодиодный встроенный, в сборе с блоком питания, поворотный, скрытый "под шпаклевку" потолка. Selecta LED Orbit GIPS, Ф68/85мм, h80мм, 5Вт, IP44, 4000К, линза 50гр., RAL9010 матовый.	10		
3	Selecta, Россия	Подвесной светильник "цилиндр". Selecta LED Pallo, Ф90мм, 300(h)мм, 10Вт, 4000К, RAL9005 матовый. Отметка низа подвесного светильника от ур.ч.п. - 3,000м.	21		
3б	Selecta, Россия	Подвесной светильник "цилиндр". Selecta LED Pallo, Ф90мм, 300(h)мм, 10Вт, IP44, 4000К, RAL9005 матовый. Отметка низа подвесного светильника от ур.ч.п. - 3,000м.	3		
5	Selecta, Россия	Светильник светодиодный встроенный для потолков панельного типа. Selecta LED ORBIT, new, Ф84мм, 10Вт, 4000К, линза 50гр., RAL9010 муар	10		
6	Selecta, Россия	Подвесной светильник "цилиндр", декоративный. Selecta Tubo, Ф30мм, 400(h)мм, 6Вт, 4000К, RAL9005 матовый. Отметки низа подвесных светильников в одной группе разные, от ур.ч.п. - 2,500м и 2.700м.	2		
8.1	Selecta, Россия	Светильник светодиодный "цилиндр" накладной, поворотный, Selecta LED Top Spot mini Cuistom, со встроенным драйвером,Ф40мм, 90(h)мм, линза 10гр, 20Вт, 4000К, RAL9005 муар.	2		
13	Selecta, Россия	Светильник накладной интегрированный в реечный потолок "цилиндр", Selecta LED Pallo, Ф52мм, 70(h)мм, 5Вт, 4000К, RAL7035.	25		

15	Selecta, Россия	Светильник Selecta LED Top Spot Mounted, 90x150(h)мм, 20Вт, 4000К, линза 60град, RAL9005 мат/ Светильник Selecta LED Top Spot Mounted, 90x150(h)мм, 20Вт, 4000К, линза 60град, RAL9005 мат (с датчиком движения)	14		
Помещения охраны					
1.1б	Selecta, Россия	Светильник светодиодный встроенный, в сборе с блоком питания, поворотный, скрытый "под шпаклевку" потолка. Selecta LED Orbit GIPS, Ф68/85мм, h80мм, 5Вт, IP44, 4000К, линза 50гр., RAL9010 матовый.	3		
5	Selecta, Россия	Светильник светодиодный встроенный для потолков панельного типа. Selecta LED ORBIT, new, Ф84мм, 10Вт, 4000К, линза 50гр., RAL9010 муар	12		

Спецификация светильников 2 этаж

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол. кв.м	Масса ед., кг	Примечание
Корпус 6.2.1					
1	Selecta, Россия	Светильник светодиодный встроенный, в сборе с блоком питания, поворотный, скрытый "под шпаклевку" потолка. Selecta LED Orbit GIPS, Ф68/85мм, h80мм, 15Вт, 4000К, линза 50гр., RAL9010 матовый.	8		
1.1	Selecta, Россия	Светильник светодиодный встроенный, в сборе с блоком питания, поворотный, скрытый "под шпаклевку" потолка. Selecta LED Orbit GIPS, Ф68/85мм, h80мм, 5Вт, 4000К, линза 50гр., RAL9010 матовый.	32		
1.1б	Selecta, Россия	Светильник светодиодный встроенный, в сборе с блоком питания, поворотный, скрытый "под шпаклевку" потолка. Selecta LED Orbit GIPS, Ф68/85мм, h80мм, 5Вт, IP44, 4000К, линза 50гр., RAL9010 матовый.	8		
8	Selecta, Россия	Светильник светодиодный "цилиндр" частично встроенный, поворотный, Selecta LED Top Spot mini Cuistom, Ф30мм, 71(h)мм, линза 10гр, 20Вт, 4000К, RAL9005 муар.	7		
8.1	Selecta, Россия	Светильник светодиодный "цилиндр" накладной, поворотный, Selecta LED Top Spot mini Cuistom, со встроенным драйвером,Ф40мм, 90(h)мм, линза 10гр, 20Вт, 4000К, RAL9005 муар.	1		
9	Selecta, Россия	Светильник светодиодный, линейный, встроенный, герметичная светодиодная лента в алюминиевом профиле Selecta LINIO BLIND, 35x10(h)мм, 20Вт/м, 4000К, силиконовый бесшовный рассеиватель, сварные угловые элементы, RAL9005 матовый.	25,7 п.м.		
15	Selecta, Россия	Светильник Selecta LED Top Spot Mounted, 90x150(h)мм, 20Вт, 4000К, линза 60град, RAL9005 мат/ Светильник Selecta LED Top Spot Mounted, 90x150(h)мм, 20Вт, 4000К, линза 60град, RAL9005 мат (с датчиком движения)	2		
Корпус 6.2.2					
1	Selecta, Россия	Светильник светодиодный встроенный, в сборе с блоком питания, поворотный, скрытый "под шпаклевку" потолка. Selecta LED Orbit GIPS, Ф68/85мм, h80мм, 15Вт, 4000К, линза 50гр., RAL9010 матовый.	4		
1.1	Selecta, Россия	Светильник светодиодный встроенный, в сборе с блоком питания, поворотный, скрытый "под шпаклевку" потолка. Selecta LED Orbit GIPS,	32		

		Ф68/85мм, h80мм, 5Вт, 4000К, линза 50гр., RAL9010 матовый.			
1.16	Selecta, Россия	Светильник светодиодный встроенный, в сборе с блоком питания, поворотный, скрытый "под шпаклевку" потолка. Selecta LED Orbit GIPS, Ф68/85мм, h80мм, 5Вт, IP44, 4000К, линза 50гр., RAL9010 матовый.	8		
8	Selecta, Россия	Светильник светодиодный "цилиндр" частично встроенный, поворотный, Selecta LED Top Spot mini Cuistom, Ф30мм, 71(h)мм, линза 10гр, 20Вт, 4000К, RAL9005 муар.	9		
8.1	Selecta, Россия	Светильник светодиодный "цилиндр" накладной, поворотный, Selecta LED Top Spot mini Cuistom, со встроенным драйвером,Ф40мм, 90(h)мм, линза 10гр, 20Вт, 4000К, RAL9005 муар.	1		
9	Selecta, Россия	Светильник светодиодный, линейный, встроенный, герметичная светодиодная лента в алюминиевом профиле Selecta LINIO BLIND, 35x10(h)мм, 20Вт/м, 4000К, силиконовый бесшовный рассеиватель, сварные угловые элементы, RAL9005 матовый.	34,4 п.м.		
15	Selecta, Россия	Светильник Selecta LED Top Spot Mounted, 90x150(h)мм, 20Вт, 4000К, линза 60град, RAL9005 мат/ Светильник Selecta LED Top Spot Mounted, 90x150(h)мм, 20Вт, 4000К, линза 60град, RAL9005 мат (с датчиком движения)	2		
		Корпус 6.2.3			
1	Selecta, Россия	Светильник светодиодный встроенный, в сборе с блоком питания, поворотный, скрытый "под шпаклевку" потолка. Selecta LED Orbit GIPS, Ф68/85мм, h80мм, 15Вт, 4000К, линза 50гр., RAL9010 матовый.	8		
1.1	Selecta, Россия	Светильник светодиодный встроенный, в сборе с блоком питания, поворотный, скрытый "под шпаклевку" потолка. Selecta LED Orbit GIPS, Ф68/85мм, h80мм, 5Вт, 4000К, линза 50гр., RAL9010 матовый.	32		
1.16	Selecta, Россия	Светильник светодиодный встроенный, в сборе с блоком питания, поворотный, скрытый "под шпаклевку" потолка. Selecta LED Orbit GIPS, Ф68/85мм, h80мм, 5Вт, IP44, 4000К, линза 50гр., RAL9010 матовый.	8		
8	Selecta, Россия	Светильник светодиодный "цилиндр" частично встроенный, поворотный, Selecta LED Top Spot mini Cuistom, Ф30мм, 71(h)мм, линза 10гр, 20Вт, 4000К, RAL9005 муар.	8		
8.1	Selecta, Россия	Светильник светодиодный "цилиндр" накладной, поворотный, Selecta LED Top Spot mini Cuistom, со встроенным драйвером,Ф40мм, 90(h)мм, линза 10гр, 20Вт, 4000К, RAL9005 муар.	1		
9	Selecta, Россия	Светильник светодиодный, линейный, встроенный, герметичная светодиодная лента в алюминиевом профиле Selecta LINIO BLIND, 35x10(h)мм, 20Вт/м, 4000К, силиконовый бесшовный рассеиватель, сварные угловые элементы, RAL9005 матовый.	25,1 п.м.		
15	Selecta, Россия	Светильник Selecta LED Top Spot Mounted, 90x150(h)мм, 20Вт, 4000К, линза 60град, RAL9005 мат/ Светильник Selecta LED Top Spot Mounted, 90x150(h)мм, 20Вт, 4000К, линза 60град, RAL9005 мат (с датчиком движения)	2		
		Корпус 6.2.4			
1	Selecta, Россия	Светильник светодиодный встроенный, в сборе с блоком питания, поворотный, скрытый "под шпаклевку" потолка. Selecta LED Orbit GIPS, Ф68/85мм, h80мм, 15Вт, 4000К, линза 50гр., RAL9010 матовый.	4		
1.1	Selecta, Россия	Светильник светодиодный встроенный, в сборе с блоком питания, поворотный, скрытый "под шпаклевку" потолка. Selecta LED Orbit GIPS, Ф68/85мм, h80мм, 5Вт, 4000К, линза 50гр., RAL9010 матовый.	22		

Вам. Инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подп.	Дата	94-0421-ОК-1/Н-6.2-3-1-АИ1	Лист 23

1.1б	Selecta, Россия	Светильник светодиодный встроенный, в сборе с блоком питания, поворотный, скрытый "под шпаклевку" потолка. Selecta LED Orbit GIPS, Ф68/85мм, h80мм, 5Вт, IP44, 4000К, линза 50гр., RAL9010 матовый.	8		
8	Selecta, Россия	Светильник светодиодный "цилиндр" частично встроенный, поворотный, Selecta LED Top Spot mini Cuistom, Ф30мм, 71(h)мм, линза 10гр, 20Вт, 4000К, RAL9005 муар.	10		
8.1	Selecta, Россия	Светильник светодиодный "цилиндр" накладной, поворотный, Selecta LED Top Spot mini Cuistom, со встроенным драйвером,Ф40мм, 90(h)мм, линза 10гр, 20Вт, 4000К, RAL9005 муар.	1		
9	Selecta, Россия	Светильник светодиодный, линейный, встроенный, герметичная светодиодная лента в алюминиевом профиле Selecta LINIO BLIND, 35x10(h)мм, 20Вт/м, 4000К, силиконовый бесшовный рассеиватель, сварные угловые элементы, RAL9005 матовый.	36,4 п.м.		
15	Selecta, Россия	Светильник Selecta LED Top Spot Mounted, 90x150(h)мм, 20Вт, 4000К, линза 60град, RAL9005 мат/ Светильник Selecta LED Top Spot Mounted, 90x150(h)мм, 20Вт, 4000К, линза 60град, RAL9005 мат (с датчиком движения)	2		

Спецификация светильников типовой этаж

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол. кв.м	Масса ед., кг	Примечание
		Корпус 6.2.1			
1	Selecta, Россия	Светильник светодиодный встроенный, в сборе с блоком питания, поворотный, скрытый "под шпаклевку" потолка. Selecta LED Orbit GIPS, Ф68/85мм, h80мм, 15Вт, 4000К, линза 50гр., RAL9010 матовый.	8x12=96		
8	Selecta, Россия	Светильник светодиодный "цилиндр" частично встроенный, поворотный, Selecta LED Top Spot mini Cuistom, Ф30мм, 71(h)мм, линза 10гр, 20Вт, 4000К, RAL9005 муар.	7x12=84		
8.1	Selecta, Россия	Светильник светодиодный "цилиндр" накладной, поворотный, Selecta LED Top Spot mini Cuistom, со встроенным драйвером,Ф40мм, 90(h)мм, линза 10гр, 20Вт, 4000К, RAL9005 муар.	1x12=12		
9	Selecta, Россия	Светильник светодиодный, линейный, встроенный, герметичная светодиодная лента в алюминиевом профиле Selecta LINIO BLIND, 35x10(h)мм, 20Вт/м, 4000К, силиконовый бесшовный рассеиватель, сварные угловые элементы, RAL9005 матовый.	25,7x12=308,4 п.м.		
15	Selecta, Россия	Светильник Selecta LED Top Spot Mounted, 90x150(h)мм, 20Вт, 4000К, линза 60град, RAL9005 мат/ Светильник Selecta LED Top Spot Mounted, 90x150(h)мм, 20Вт, 4000К, линза 60град, RAL9005 мат (с датчиком движения)	2x12=24		
		Корпус 6.2.2			
1	Selecta, Россия	Светильник светодиодный встроенный, в сборе с блоком питания, поворотный, скрытый "под шпаклевку" потолка. Selecta LED Orbit GIPS, Ф68/85мм, h80мм, 15Вт, 4000К, линза 50гр., RAL9010 матовый.	4x8=32		
8	Selecta, Россия	Светильник светодиодный "цилиндр" частично встроенный, поворотный, Selecta LED Top Spot mini Cuistom, Ф30мм, 71(h)мм, линза 10гр, 20Вт, 4000К, RAL9005 муар.	9x8=72		
8.1	Selecta, Россия	Светильник светодиодный "цилиндр" накладной, поворотный, Selecta LED Top Spot mini Cuistom, со	1x8=8		

		встроенным драйвером,Ф40мм, 90(h)мм, линза 10гр, 20Вт, 4000К, RAL9005 муар.			
9	Selecta, Россия	Светильник светодиодный, линейный, встроенный, герметичная светодиодная лента в алюминиевом профиле Selecta LINIO BLIND, 35x10(h)мм, 20Вт/м, 4000К, силиконовый бесшовный рассеиватель, сварные угловые элементы, RAL9005 матовый.	34,4x8=275,2 п.м.		
15	Selecta, Россия	Светильник Selecta LED Top Spot Mounted, 90x150(h)мм, 20Вт, 4000К, линза 60град, RAL9005 мат/ Светильник Selecta LED Top Spot Mounted, 90x150(h)мм, 20Вт, 4000К, линза 60град, RAL9005 мат (с датчиком движения)	2x8=16		
Корпус 6.2.3					
1	Selecta, Россия	Светильник светодиодный встроенный, в сборе с блоком питания, поворотный, скрытый "под шпаклевку" потолка. Selecta LED Orbit GIPS, Ф68/85мм, h80мм, 15Вт, 4000К, линза 50гр., RAL9010 матовый.	8x6=48		
8	Selecta, Россия	Светильник светодиодный "цилиндр" частично встроенный, поворотный, Selecta LED Top Spot mini Cuistom, Ф30мм, 71(h)мм, линза 10гр, 20Вт, 4000К, RAL9005 муар.	8x6=48		
8.1	Selecta, Россия	Светильник светодиодный "цилиндр" накладной, поворотный, Selecta LED Top Spot mini Cuistom, со встроенным драйвером,Ф40мм, 90(h)мм, линза 10гр, 20Вт, 4000К, RAL9005 муар.	1x6=6		
9	Selecta, Россия	Светильник светодиодный, линейный, встроенный, герметичная светодиодная лента в алюминиевом профиле Selecta LINIO BLIND, 35x10(h)мм, 20Вт/м, 4000К, силиконовый бесшовный рассеиватель, сварные угловые элементы, RAL9005 матовый.	25,1x6=150,6 п.м.		
15	Selecta, Россия	Светильник Selecta LED Top Spot Mounted, 90x150(h)мм, 20Вт, 4000К, линза 60град, RAL9005 мат/ Светильник Selecta LED Top Spot Mounted, 90x150(h)мм, 20Вт, 4000К, линза 60град, RAL9005 мат (с датчиком движения)	2x6=12		
Корпус 6.2.4					
1	Selecta, Россия	Светильник светодиодный встроенный, в сборе с блоком питания, поворотный, скрытый "под шпаклевку" потолка. Selecta LED Orbit GIPS, Ф68/85мм, h80мм, 15Вт, 4000К, линза 50гр., RAL9010 матовый.	8x6=48		
8	Selecta, Россия	Светильник светодиодный "цилиндр" частично встроенный, поворотный, Selecta LED Top Spot mini Cuistom, Ф30мм, 71(h)мм, линза 10гр, 20Вт, 4000К, RAL9005 муар.	10x6=60		
8.1	Selecta, Россия	Светильник светодиодный "цилиндр" накладной, поворотный, Selecta LED Top Spot mini Cuistom, со встроенным драйвером,Ф40мм, 90(h)мм, линза 10гр, 20Вт, 4000К, RAL9005 муар.	1x6=6		
9	Selecta, Россия	Светильник светодиодный, линейный, встроенный, герметичная светодиодная лента в алюминиевом профиле Selecta LINIO BLIND, 35x10(h)мм, 20Вт/м, 4000К, силиконовый бесшовный рассеиватель, сварные угловые элементы, RAL9005 матовый.	36,4x6=218,4 п.м.		
15	Selecta, Россия	Светильник Selecta LED Top Spot Mounted, 90x150(h)мм, 20Вт, 4000К, линза 60град, RAL9005 мат/ Светильник Selecta LED Top Spot Mounted, 90x150(h)мм, 20Вт, 4000К, линза 60град, RAL9005 мат (с датчиком движения)	2x6=12		

Спецификация розеток

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол. шт.	Масса ед., кг	Примечание
1		Блок розеток на 1 пост, 1 бытовая	1		
2		Блок розеток на 3 поста, 2 бытовые и 2 сетевые RJ45	2		
3		Блок розеток на 2 поста, 2 бытовые	1		
4		Блок розеток на 5 постов, 4 бытовые и 2 стевые RJ45	8		
5		Блок розеток на 5 постов, 4 бытовые и 1 сетевая RJ45	12		
6		Блок розеток на 5 постов, заглушка, 2 сетевые RJ45 и 3 бытовые	1		В месте заглушки проложить кабель канал, см развертки
7		Блок розеток на 1 пост, заглушка	1		
8		Блок розеток на 3 поста, 3 бытовые	1		

Спецификация выключателей

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол. шт.	Масса ед., кг	Примечание
1		Выключатель одноклавишный	1		
2		Выключатель звонкового типа трехклавишный	1		
3		Блок выключателей на 3 поста: 2 одноклавишных выключателя и трехклавишный проходной выключатель	2		
4		Блок выключателей на 3 поста: 2 одноклавишных выключателя, двуклавишный выключатель	1		
5		Блок выключателей на 2 поста: 2 двуклавишных выключателя	2		

Спецификация дверных упоров

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол. шт.	Масса ед., кг	Примечание
ДВУ1	Дверной упор Apecs	Дверной упор с установкой на стену. Apecs, арт.DS-0009-INOX, h85мм, нержавеющая сталь, серый/серебристый. Крепление к стене.	2+8+4+48= 62 шт		Корпус 6.2.1

Вам. Инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подп.	Дата

94-0421-ОК-1/Н-6.2-3-1-АИ1

Лист 26

ДВУ1.1	Дверной упор Apecs	Дверной упор с установкой на пол. Apecs, арт.DS-0009-INOX, h45мм, нержавеющая сталь, серый/серебристый. Крепление к полу.	2+4+2+24= 32 шт		Корпус 6.2.1
ДВУ1	Дверной упор Apecs	Дверной упор с установкой на стену. Apecs, арт.DS-0009-INOX, h85мм, нержавеющая сталь, серый/серебристый. Крепление к стене.	1+7+5+40=53 шт		Корпус 6.2.2
ДВУ1.1	Дверной упор Apecs	Дверной упор с установкой на пол. Apecs, арт.DS-0009-INOX, h45мм, нержавеющая сталь, серый/серебристый. Крепление к полу.	4+7+4+24= 39 шт		Корпус 6.2.2
ДВУ1	Дверной упор Apecs	Дверной упор с установкой на стену. Apecs, арт.DS-0009-INOX, h85мм, нержавеющая сталь, серый/серебристый. Крепление к стене.	5+4+7+42= 58 шт		Корпус 6.2.3
ДВУ1.1	Дверной упор Apecs	Дверной упор с установкой на пол. Apecs, арт.DS-0009-INOX, h45мм, нержавеющая сталь, серый/серебристый. Крепление к полу.	4+3+3+24= 34 шт		Корпус 6.2.3
ДВУ1	Дверной упор Apecs	Дверной упор с установкой на стену. Apecs, арт.DS-0009-INOX, h85мм, нержавеющая сталь, серый/серебристый. Крепление к стене.	1+8+48=57 шт		Корпус 6.2.4
ДВУ1.1	Дверной упор Apecs	Дверной упор с установкой на пол. Apecs, арт.DS-0009-INOX, h45мм, нержавеющая сталь, серый/серебристый. Крепление к полу.	1+7+1(пост охраны)+3+18= 30 шт		Корпус 6.2.4

Спецификация контрастной маркировки

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол-во	Масса ед., кг	Примечание
1	Тифлоцентр«Вертикаль»	Пиктограмма «Желтый круг для слабовидящих»; Арт. 10152-100-ZH, Ø100мм. Цвет: желтый.	2+12+6=20 шт		Корпус 6.2.1
2	Тифлоцентр«Вертикаль»	Пиктограмма «Желтый круг для слабовидящих»; Арт. 10152-100-ZH, Ø100мм. Цвет: желтый.	2+12+6=20 шт		Корпус 6.2.2
3	Тифлоцентр«Вертикаль»	Пиктограмма «Желтый круг для слабовидящих»; Арт. 10152-100-ZH, Ø100мм. Цвет: желтый.	6+12+6=24 шт		Корпус 6.2.3
4	Тифлоцентр«Вертикаль»	Пиктограмма «Желтый круг для слабовидящих»; Арт. 10152-100-ZH, Ø100мм. Цвет: желтый.	2+10+6=18 шт		Корпус 6.2.4
5	Тифлоцентр«Вертикаль»	Лента контрастная, ж, 100 мм.	0,09+0,36+0,72+ 2,88= 4,05 м.кв		Корпус 6.2.1
6	Тифлоцентр«Вертикаль»	Лента контрастная, ж, 100 мм.	0,09+0,9+0,72+4, 32= 6,03 м.кв		Корпус 6.2.2
7	Тифлоцентр«Вертикаль»	Лента контрастная, ж, 100 мм.	0,09+0,36+0,72+ 2,16= 3,33 м.кв		Корпус 6.2.3
8	Тифлоцентр«Вертикаль»	Лента контрастная, ж, 100 мм.	0,09+0,54+0,72+ 2,16= 3,51 м.кв		Корпус 6.2.4

Примечание:

1. В спецификациях даны фактические объемы работ без учета подрезки или запаса материалов. Необходимый процент запаса и подрезки материалов определить производством работ.

Взам. Инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.