FORTUS®
Взломостойкие,
технические и противопожарные двери
MUL-T-LOCK Esety CISA MOTTURA
ООО "Фортус"
ИНН 7725782044; КПП 772501001
115407, г.Москва, ул. Речников, дом 19,
этаж 1,помещение 13
+7(495)287-08-32; www.fortus.ru

ПАСПОРТ
на двери металлические квартирные однопольные ДМ-10 производства ООО "ФОРТУС"

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Дверь металлическая квартирная однопольная ДМ-10.
Предназначена для заполнения дверных проемов входа в жилые помещения, на которые отсутствуют дополнительные требования по обеспечению пожарной безопасности, а также для исключения несанкционированного проникновения.

1.1.	Выпущена по ТУ	ТУ 25.12.10-001-17157160-2017
1.2.	Сертификат соответствия	ССГБ RU.СП01.Н00420

2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И ХАРАКТЕРИСТИКИ

2.1.	Габаритные размеры по раме под монтажный проем						
2.2.	Размер полотна:	930 x 2030	мм	2.5.	Высота рамы в сборе:	2080	мм
2.3.	Угол открывания полотна:	не менее 100 градусов		2.6.	Ширина рамы в сборе:	988	мм
2.4.	Толщина полотна двери:	64	мм	2.7.	Толщина рамы двери:	100	мм

2.8. Заполнитель створок дверей - минераловатная плита "Изолайт" плотностью не менее 50 кг/м³. (ТУ 23.99.19-005-53792403-2017).
2.9. Конструкция полотна выполнена из одного листа холоднокатанной (гальванизированной) стали и двух листов ХДФ (МДФ) толщиной по 3 мм.
Толщина листа стали: 2,0 мм
2.10. Масса двери не более: 100 кг
2.11. Система запирания двери:
- замок механический одноканальный;
- запирание прямое геометрическое.
2.12. Конструкция рамы - стальной цельнометаллический профиль сложной формы.
Толщина листа стали: 2,0 мм
2.13. Каркас рамы в строительном проеме крепится в соответствии с инструкцией по монтажу.
2.14. Тип и цвет окраски: 9003 порошковая, RAL
2.15. Тип отделки полотна: панель МДФ ламинированная
2.16. Приведенное сопротивление теплопередаче: 1,07 м²·°С/Вт
2.17. Воздухопроницаемость при ΔР = 100 Па: 5,78 м³/(ч·м²)
2.18. Звукоизоляция: 41,0 дБ
2.19. Класс механической прочности: М2

3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

3.1.	Дверь металлическая ДМ-10	1	шт.
3.2.	Комплект ключей	1	шт.
3.3.	Комплект монтажный	1	шт.

4. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Дверь однопольная ДМ-10

Заводской номер изделия: _____ Дата выпуска: _____
Изготовлена в соответствии с ТУ производителя и признана годной для эксплуатации.

Нач. ОТК _____

м.п.

5. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Срок гарантии - 60 месяцев с момента ввода в эксплуатацию.Срок службы - не менее 10 лет.
(при соблюдении условий эксплуатации и отсутствии механических повреждений).

6. УТИЛИЗАЦИЯ

По истечении установленного срока службы дверь списывается и сдается на металлолом на общих основаниях.